Сәулет, қала құрылысы және құрылыс каталогы

Архитектурный, градостроительный и строительный каталог

Салааралық қолданылатын құрылыс конструкциялары, материалдары, бұйымдары мен жабдықтары

(2026 жылғы 7 - қыркүйек жағдайы бойынша)

Строительные конструкции, материалы, изделия и оборудование межотраслевого применения

(по состоянию на 7 сентября 2026 года)

СҚҚК-3
АГСК-3

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

г. Астана 2026

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс каталогы

Архитектурный, градостроительный и строительный каталог

Салааралық қолданылатын құрылыс конструкциялары, материалдары, бұйымдары мен жабдықтары

Строительные конструкции, материалы, изделия и оборудование межотраслевого применения

СҚҚК-3
АГСК-3

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

г. Астана 2026

Содержание

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ 1
Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности 1
Подраздел 211-1. Земля, глина, грунт 1
Подраздел 211-2. Щебень 1
Подраздел 211-3. Гравий 7
Подраздел 211-4. Песок 8
Подраздел 211-5. Материалы из отсевов дробления 9
Подраздел 211-6. Смеси из нерудных материалов 9
Подраздел 211-7. Прочие нерудные материалы 9
Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные 10
Подраздел 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый 10
Подраздел 212-2. Бетон легкий 30
Подраздел 212-3. Бетон специальный 31
Подраздел 212-4. Растворы 31
Подраздел 212-5. Смеси асфальтобетонные 33
Подраздел 212-6. Смеси сухие кладочные, отделочные 35
Раздел 213. Мелкоштучные изделия 35
Подраздел 213-1. Кирпичи 36
Подраздел 213-2. Камни керамические и силикатные 38
Подраздел 213-3. Изделия из цемента, бетона, природного камня 39
Раздел 214. Металлопрокат и изделия из металла 42
Подраздел 214-1. Металлопрокат листовой 42
Подраздел 214-2. Металлопрокат сортовой и фасонный 47
Подраздел 214-3. Прокат из цветных металлов и сплавов 88
Подраздел 214-4. Металлоизделия общестроительного и специального назначения 89
Раздел 215. Лесоматериалы, деревянные изделия 96
Подраздел 215-1. Лесоматериалы 96
Подраздел 215-2. Пиломатериалы 97
Подраздел 215-3. Изделия и конструкции из дерева 115
Раздел 216. Вяжущие 123
Подраздел 216-1. Неорганические вяжущие 123
Подраздел 216-2. Органические вяжущие 125
Раздел 217. Материалы и изделия общего назначения 127
Подраздел 217-1. Крепежные материалы 127
Подраздел 217-2. Изделия и конструкции полимерные 133
Подраздел 217-3. Материалы для сварочных работ 174
Подраздел 217-4. Стекло и изделия из стекла 179
Подраздел 217-5. Материалы асбестосодержащие 183

Подраздел 217-6. Горюче-смазочные материалы, жидкости, масла, газы, электроэнергия 185
Подраздел 217-7. Материалы разные 187
Раздел 218. Инструменты и инвентарь для строительных и монтажных работ 189
Подраздел 218-1. Инвентарь для строительных и монтажных работ 189
Подраздел 218-2. Материалы для буровых работ 190
Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 192
Раздел 221. Изделия для фундаментов 192
Подраздел 221-1. Сборные железобетонные изделия для фундаментов 192
Подраздел 221-2. Металлоконструкции для фундаментов 194
Раздел 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений 195
Подраздел 222-1. Сборные железобетонные изделия для стен, колонны, ригели 195
Подраздел 222-2. Сборные железобетонные изделия перекрытий, покрытий 204
Подраздел 222-3. Сборные железобетонные изделия лестниц, балконов, лоджий и кровли 207
Подраздел 222-4. Объемно-блочные конструкции 209
Подраздел 222-5. Металлоконструкции 209
Подраздел 222-6. Изделия из разных материалов для стен и перегородок 243
Раздел 223. Изделия для заполнения проемов 244
Подраздел 223-1. Блоки оконные 244
Подраздел 223-2. Блоки дверные 272
Подраздел 223-3. Витражи 320
Подраздел 223-4. Ворота 322
Подраздел 223-5. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов 322
Раздел 224. Изделия покрытий крыш и кровель 328
Подраздел 224-1. Металлические изделия для кровли 328
Подраздел 224-2. Неметаллические изделия для кровли 371
Раздел 225. Изделия для инженерных сетей 374
Подраздел 225-1. Изделия бетонные и железобетонные для водоснабжения и канализации 375
Подраздел 225-2. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций 391
Раздел 226. Изделия для инженерных сооружений 414
Подраздел 226-1. Изделия железобетонные для мостов, дорог 414
Отдел 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ 422
Раздел 231. Материалы и изделия для облицовки фасадов 422
Подраздел 231-1. Навесные фасадные системы 422
Подраздел 231-2. Изделия облицовочные из природного камня 426

Подраздел 231-3. Изделия облицовочные искусственные 438
Подраздел 231-4. Материалы для штукатурки и покраски фасадов 444
Раздел 232. Материалы и изделия для внутренней отделки 444
Подраздел 232-1. Листовые материалы 444
Подраздел 232-2. Плитки и мозаики настенные 449
Подраздел 232-3. Обои 449
Подраздел 232-4. Потолки 450
Подраздел 232-5. Сухие строительные смеси 452
Подраздел 232-6. Изделия из профилированной древесины 454
Подраздел 232-7. Материалы для чистых помещений 455
Раздел 233. Материалы и изделия для покрытий полов 472
Подраздел 233-1. Рулонные материалы 472
Подраздел 233-2. Штучные материалы 474
Подраздел 233-3. Наливные покрытия 477
Подраздел 233-4. Смеси сухие и растворы для устройства полов 479
Раздел 234. Материалы и изделия теплоизоляционные, звукоизоляционные 480
Подраздел 234-1. Плиты теплоизоляционные 480
Подраздел 234-2. Маты и холсты теплоизоляционные 486
Подраздел 234-3. Трубки и рулоны теплоизоляционные 489
Подраздел 234-4. Жидкая и напыляемая теплоизоляция, шумоизоляция 753
Подраздел 234-5. Зернистые теплоизоляционные материалы 755
Подраздел 234-6. Сухие смеси для теплоизоляции 755
Подраздел 234-7. Теплоизоляционные материалы для заполнения швов 755
Раздел 235. Материалы и изделия гидроизоляционные 756
Подраздел 235-1. Гидроизоляционные рулонные материалы 756
Подраздел 235-2. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей 768
Подраздел 235-3. Смеси сухие гидроизоляционные 774
Подраздел 235-4. Гидроизоляционные ленты 779
Раздел 236. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные 781
Подраздел 236-1. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы 781
Подраздел 236-2. Лаки, краски 798
Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем 811
Раздел 241. Трубы и фитинги 811
Подраздел 241-1. Трубы и фитинги стальные 811
Подраздел 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы 927
Подраздел 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном 1147
Подраздел 241-4. Трубы и фитинги с покрытием 1193

Подраздел 241-5. Трубы и фитинги чугунные 1307
Подраздел 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов 1329
Подраздел 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных 1361
Раздел 242. Трубопроводная арматура 1384
Подраздел 242-1. Задвижки, затворы 1384
Подраздел 242-2. Краны 1445
Подраздел 242-3. Клапаны 1663
Подраздел 242-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры 1733
Раздел 243. Кабельно-проводниковая продукция 1769
Подраздел 243-1. Кабели силовые, универсальные 1769
Подраздел 243-2. Кабели контроля, сигнализации и блокировки 2758
Подраздел 243-3. Кабели, провода связи 2859
Подраздел 243-4. Кабели специального назначения 2960
Подраздел 243-5. Кабели оптико-волоконные 2968
Подраздел 243-6. Провода неизолированные 2979
Подраздел 243-7. Провода изолированные для воздушных линий 2991
Подраздел 243-8. Провод соединительный, шнур 3034
Подраздел 243-9. Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции 3037
Раздел 244. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации 3275
Подраздел 244-1. Изделия санитарно-технические 3275
Подраздел 244-2. Колодцы, колонки, емкости 3283
Подраздел 244-3. Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения 3300
Подраздел 244-4. Изделия для системы пожаротушения 3305
Подраздел 244-5. Материалы и изделия очистки сточных вод 3308
Подраздел 244-6. Изделия для систем водоотведения 3318
Раздел 245. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения 3333
Подраздел 245-1. Радиаторы и комплектующие 3333
Подраздел 245-2. Конвектор 3387
Подраздел 245-3. Теплообменники 3442
Подраздел 245-4. Детали и элементы узлов системы теплоснабжения 3477
Подраздел 245-5. Регулирующая арматура 3498
Подраздел 245-6. Электронные средства автоматизации 3531
Подраздел 245-7. Приборы контрольно-измерительные 3538
Подраздел 245-8. Материалы и изделия систем газоснабжения 3578
Подраздел 245-9. Воздушно-отопительное устройство 3582
Раздел 246. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 3587
Подраздел 246-1. Воздуховоды 3587

Подраздел 246-2. Шумоглушители 3599
Подраздел 246-3. Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха 3603
Подраздел 246-4. Вентиляторы общеобменные 3673
Подраздел 246-5. Вентиляторы дымоудаления 3680
Подраздел 246-6. Вентиляторный доводчик 3681
Подраздел 246-7. Система кондиционирования 3693
Раздел 247. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения 3717
Подраздел 247-1. Светотехнические изделия 3717
Подраздел 247-2. Материалы и изделия низковольтных устройств 4165
Подраздел 247-3. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА) 4188
Раздел 248. Материалы и изделия слаботочных систем 4208
Подраздел 248-1. Материалы и изделия телекоммуникационных систем 4208
Подраздел 248-2. Материалы и изделия систем связи телемеханики и оповещения 4208
Подраздел 248-3. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации 4208
Подраздел 248-4. Материалы и изделия систем доступа и видеонаблюдения 4210
Подраздел 248-5. Комплектующие для слаботочных систем 4210
Раздел 249. Прочие материалы для инженерных систем 4211
Подраздел 249-1. Средства идентификации и защиты подземных коммуникаций 4211
Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства 4213
Раздел 251. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей 4213
Подраздел 251-1. Средства организации дорожного движения 4213
Подраздел 251-2. Материалы для автомобильных дорог 4233
Подраздел 251-3. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей 4239
Раздел 252. Материалы и изделия для линий электропередачи, контактной сети электротранспорта, сооружений связи 4248
Подраздел 252-1. Изоляторы 4248
Подраздел 252-2. Арматура для линий электропередач 4271
Подраздел 252-3. Материалы для строительства ЛЭП и сооружений связи 4366
Раздел 253. Материалы и изделия для взрывных и горнопроходческих работ 4435
Подраздел 253-1. Материалы и изделия для взрывных работ 4435
Раздел 255. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок 4436
Подраздел 255-1. Материалы и изделия для мощения из бетона 4436
Подраздел 255-2. Материалы и изделия для мощения из природного камня 4446
Подраздел 255-3. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок 4447
Отдел 27. Материалы, изделия и конструкции для Прейскуранта 4448

Раздел 271. Материалы и изделия для общестроительных работ 4448
Подраздел 271-2. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные 4448
Подраздел 271-4. Металлопрокат и изделия из металла 4448
Подраздел 271-6. Вяжущие 4449
Подраздел 271-7. Материалы и изделия общего назначения 4449
Раздел 272. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 4453
Подраздел 272-1. Изделия для фундаментов 4454
Подраздел 272-2. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений 4454
Подраздел 272-3. Изделия для заполнения проемов 4456
Подраздел 272-4. Изделия покрытий крыш и кровель 4457
Подраздел 272-5. Изделия для инженерных сетей 4458
Подраздел 272-6. Изделия для инженерных сооружений 4459
Раздел 273. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ 4459
Подраздел 273-1. Материалы и изделия для облицовки фасадов 4459
Подраздел 273-2. Материалы и изделия для внутренней отделки 4461
Подраздел 273-3. Материалы и изделия для покрытий полов 4463
Подраздел 273-4. Материалы и изделия теплоизоляционные, звукоизоляционные 4465
Подраздел 273-5. Материалы и изделия гидроизоляционные 4469
Подраздел 273-6. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные 4472
Раздел 274. Материалы и изделия для инженерных систем 4473
Подраздел 274-1. Трубы и фитинги 4473
Подраздел 274-2. Трубопроводная арматура 4510
Подраздел 274-3. Кабельно-проводниковая продукция 4532
Подраздел 274-4. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации 4539
Подраздел 274-5. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения 4544
Подраздел 274-6. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4547
Подраздел 274-7. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения 4550
Подраздел 274-8. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации 4554
Раздел 275. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства 4556
Подраздел 275-1. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей 4556
Подраздел 275-2. Материалы и изделия для линий электропередач, контактной сети электротранспорта, сооружений связи 4557
Подраздел 275-4. Материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения 4560

Подраздел 275-5. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок 4564
Отдел 28. Прочие ресурсы, не учтённые в материалах для озеленения 4564
Раздел 281. Саженцы, деревья и кустарники 4564
Подраздел 281-1. Деревья 4564
Подраздел 281-2. Кустарники 4566
Подраздел 281-3. Цветы 4570
Подраздел 281-4. Плодово-ягодные растения 4573
Отдел 51. Оборудование инженерное 4573
Раздел 511. Насосное оборудование 4573
Подраздел 511-1. Погружные скважинные насосы 4573
Подраздел 511-2. Центробежный насос 4594
Подраздел 511-3. Погружные фекально-грязевые насосы 4598
Подраздел 511-4. Циркуляционные насосы 4603
Подраздел 511-5. Вихревые насосы 4608
Подраздел 511-7. Насосы повышения давления, установка компрессорная 4614
Подраздел 511-8. Насосные станции заводской готовности 4618
Подраздел 511-9. Шкафы управления заводской готовности для насосных станций 4648
Раздел 513. Оборудование для систем тепло-, газо- и холодоснабжения 4648
Подраздел 513-1. Оборудование для автономного теплоснабжения 4648
Подраздел 513-2. Оборудование для централизованного теплоснабжения 4657
Подраздел 513-4. Оборудование для холодоснабжения и теплоснабжения 4677
Раздел 514. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4679
Подраздел 514-1. Вентиляторы общего и специального назначения 4679
Подраздел 514-2. Вентиляторы дымоудаления 4679
Подраздел 514-3. Система кондиционирования 4681
Подраздел 514-4. Система приточной вентиляции 4683
Раздел 515. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции) 4690
Подраздел 515-1. Электротехнические установки высоковольтные 4690
Подраздел 515-2. Комплектные распределительные устройства высоковольтные 4752
Подраздел 515-3. Низковольтные устройства 4753
Подраздел 515-4. Оборудование для ЛЭП 4755
Подраздел 515-5. Оборудование релейной защиты 4755
Раздел 516. Подъемно-транспортное оборудование 4756
Подраздел 516-2. Подъемники 4756
Подраздел 516-3. Грузоподъемное оборудование 4757
Раздел 517. Средства технического регулирования движения 4758
Подраздел 517-1. Оборудование и устройства технического регулирования движения 4758

Раздел 518. Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения 4762
Подраздел 518-1. Телекоммуникационное оборудование 4762
Подраздел 518-2. Оборудование для слаботочных систем 4762
Раздел 519. Трубопроводная арматура 4763
Подраздел 519-1. Задвижки, затворы 4763
Подраздел 519-2. Краны 4837
Подраздел 519-3. Клапаны 5078
Подраздел 519-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры 5091
Отдел 54. Оборудование инженерное для Прейскуранта 5094
Раздел 541. Оборудование инженерное 5094
Подраздел 541-1. Насосное оборудование 5094
Подраздел 541-3. Оборудование для систем тепло-, газо-, топливо- и холодоснабжения 5096
Подраздел 541-4. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 5101
Подраздел 541-5. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции) 5104
Подраздел 541-6. Подъемно-транспортное оборудование 5109
Подраздел 541-7. Средства технического регулирования движения 5110
Подраздел 541-8. Слаботочная система 5110
Подраздел 541-9. Трубопроводная арматура 5111
Отдел 55. Прочие ресурсы, не учтённые в других отделах 5127
Раздел 551. Электрооборудование 5127
Подраздел 551-1. Электротехнические установки 5127
Раздел 552. Слаботочные системы 5129
Подраздел 552-1. Материалы и оборудование для слаботочных систем 5129
Раздел 553. Материалы и оборудование для инженерных систем 5138
Подраздел 553-1. Кабельно-проводниковая продукция 5138
Подраздел 553-2. Приборы измерения, учёта и контроля параметров 5139
Подраздел 553-3. Запорно-регулирующая арматура 5139
Подраздел 553-4. Насосное оборудование 5140
Подраздел 553-5. Оборудование систем водоподготовки и водоочистки 5141
Раздел 554. Материалы, изделия для уникальных зданий 5141
Подраздел 554-1. Изделия для заполнения проемов 5141
Подраздел 554-2. Материалы и изделия для отделочных работ 5141
Раздел 555. Материалы и оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования 5142
Подраздел 555-1. Система обеспечения микроклимата 5142
Раздел 556. Инфраструктура и оборудование для транспортных систем 5143

Подраздел 556-1. Комплексные системы и оборудование для железнодорожного транспорта 5143
Подраздел 556-2. Подъемно-транспортное оборудование для транспортных систем зданий 5147
Раздел 557. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 5148
Подраздел 557-1. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ 5148
Подраздел 557-2. Устройства сейсмоизоляционные 5148

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Введение

Настоящий Архитектурный, градостроительный и строительный каталог содержит актуальные сведения о строительных конструкциях, материалах, изделиях и оборудовании межотраслевого применения (далее – АГСК-3) сформирован (по состоянию на 7 сентября 2026 года) в соответствии с Правилами формирования и ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов, утвержденных приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 19 марта 2026 года № 119.

АГСК-3 предназначен для применения субъектами строительной отрасли при разработке:

- спецификаций оборудования, изделий и материалов;
- справочников сметных показателей стоимости (СПС) на строительные конструкции, материалы, изделия и оборудование межотраслевого применения;
- прейскурантов на строительные конструкции, материалы, изделия и оборудование межотраслевого применения.

АГСК-3 содержит информацию о кодах ВК-001 и ОКТРУ, наименованиях и единицах измерения строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования межотраслевого применения.

В АГСК-3 строительные конструкции, материалы, изделия и оборудование сгруппированы:

по типу предмета классификации, в части – один знак;

по технологическому признаку, в отделы – один знак;

по назначению (виду), в разделы – один знак;

по виду материала, в подразделы – один знак;

разукрупненные классы, в виды (группа) – два знака;

разукрупненные виды, в подвиды (подгруппа) – два знака;

позиция - два знака.

Классификация материалов, изделий и инженерного оборудования состоит из следующих 9 отделов:

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ;

Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

Отдел 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ;

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем;

Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства;

Отдел 27. Материалы, изделия и конструкции для Прейскуранта;

Отдел 51. Оборудование инженерное;

Отдел 54. Оборудование инженерное для Прейскуранта;

Отдел 55. Прочие ресурсы, не учтенные в других отделах.

Полное наименование, технические характеристики и комплектация материальных ресурсов, содержащихся в отделе 55 принимаются согласно проектным решениям.

Основанием для внесения изменений в настоящий каталог являются изменение (актуализация, отмена) стандарта на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование.

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ

Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности

Подраздел 211-1. Земля, глина, грунт

Группа 211-101. Земля

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-101-0100	Земля растительная		1084-0001-0001-100045258
211-101-0102	Земля растительная		1084-0001-0001-100045258

Группа 211-102. Глина

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-102-0100	Глина		1084-0001-0001-100045259
211-102-0101	Глина природная		1084-0001-0001-100045259
211-102-0102	Глина бентонитовая		1084-0001-0001-100045259
211-102-0200	Глина огнеупорная		1084-0001-0001-100080856
211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	ГОСТ 3226-93	1084-0001-0001-100080856
211-102-0300	Глина бентонитовая для буровых работ		1084-0001-0001-100045259
211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ		1084-0001-0001-100045259

Группа 211-103. Грунт

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-103-0100	Грунт		1084-0001-0001-100045260
211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3		1084-0001-0001-100045260
211-103-0102	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3		1084-0001-0001-100045260
211-103-0103	Грунт - супесь		1084-0001-0001-100045260

Подраздел 211-2. Щебень

Группа 211-201. Щебень из плотных горных пород

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-201-0100	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0101	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0105	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0107	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0200	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0201	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0202	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0203	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0204	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0205	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0206	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0207	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0208	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0300	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0301	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0302	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0305	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-201-0308	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0400	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0405	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0408	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0500	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0508	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0600	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0608	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0700	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0705	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0712	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм (кубовидный), группа 1,2	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0713	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм (кубовидный), группа 1,2	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0714	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм (кубовидный), группа 1,2	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0715	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (кубовидный), группа 1,2	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0800	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0801	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0802	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-201-0803	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0804	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0805	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0806	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0808	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0809	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм (кубовидный), группа 1,2	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0810	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм (кубовидный), группа 1,2	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0811	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм (кубовидный), группа 1,2	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261
211-201-0812	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (кубовидный), группа 1,2	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100045261

Группа 211-202. Щебень из гравия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-202-0300	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0301	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0303	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0305	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0400	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857
211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0002-100080857

Группа 211-203. Щебень пористый искусственный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-203-0100	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83	ГОСТ 3344-83	1084-0001-0002-100080858
211-203-0102	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	ГОСТ 3344-83	1084-0001-0002-100080858
211-203-0103	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	ГОСТ 3344-83	1084-0001-0002-100080858
211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	ГОСТ 3344-83	1084-0001-0002-100080858
211-203-0105	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 70-120 мм	ГОСТ 3344-83	1084-0001-0002-100080858

Группа 211-204. Щебень декоративный из природного камня

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-204-0100	Щебень декоративный из мрамора ГОСТ 22856-89	ГОСТ 22856-89	1084-0001-0002-100045263
211-204-0103	Щебень декоративный из мрамора ГОСТ 22856-89 фракция 20-40 мм	ГОСТ 22856-89	1084-0001-0002-100045263

Группа 211-205. Щебень черный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-205-0100	Щебень черный СТ РК 1215-2003	СТ РК 1215-2003	1084-0001-0002-100045264
211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	СТ РК 1215-2003	1084-0001-0002-100045264
211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	СТ РК 1215-2003	1084-0001-0002-100045264
211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	СТ РК 1215-2003	1084-0001-0002-100045264

Группа 211-206. Щебень путевой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-206-0100	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 7392-2014	1084-0001-0002-100045265
211-206-0101	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 7392-2014	1084-0001-0002-100045265

Подраздел 211-3. Гравий

Группа 211-301. Гравий из плотных горных пород

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-301-0100	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-301-0101	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	
211-301-0104	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	
211-301-0105	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	
211-301-0200	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-301-0204	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	
211-301-0300	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0003-100045266
211-301-0301	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0003-100045266
211-301-0302	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0003-100045266
211-301-0400	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0003-100045266
211-301-0401	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0003-100045266
211-301-0402	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0003-100045266
211-301-0403	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0003-100045266
211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0003-100045266
211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	СТ РК 1284-2004	1084-0001-0003-100045266

Группа 211-302. Гравий керамзитовый, шунгизитовый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-302-0100	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0101	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0102	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0103	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0200	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0201	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0203	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0300	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0301	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0302	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267
211-302-0303	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	ГОСТ 32496-2013	1084-0001-0003-100045267

Подраздел 211-4. Песок

Группа 211-401. Песок природный для строительных работ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-401-0100	Песок ГОСТ 8736-2014	ГОСТ 8736-2014	1084-0001-0004-100045268
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	ГОСТ 8736-2014	1084-0001-0004-100045268
211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	ГОСТ 8736-2014	1084-0001-0004-100045268
211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	ГОСТ 8736-2014	1084-0001-0004-100045268

Группа 211-402. Песок кварцевый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-402-0100	Песок кварцевый	ГОСТ 8736-2014	1084-0001-0004-100045269

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-402-0101	Песок кварцевый строительный ГОСТ 8736-2014	ГОСТ 8736-2014	1084-0001-0004-100045269

Группа 211-403. Песок перлитовый, баритовый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-403-0100	Песок перлитовый вспученный марки М75 ГОСТ 10832-2009	ГОСТ 10832-2009	1084-0001-0004-100045270
211-403-0102	Песок перлитовый вспученный марки М75 ГОСТ 10832-2009 зерновой состав от 1,25 до 5,0	ГОСТ 10832-2009	1084-0001-0004-100045270
211-403-0200	Песок баритовый (концентрат) строительный ГОСТ 4682-84	ГОСТ 4682-84	1084-0001-0004-100045271
211-403-0201	Песок баритовый строительный	ГОСТ 4682-84	1084-0001-0004-100045271

Подраздел 211-5. Материалы из отсевов дробления

Группа 211-501. Материалы из отсевов дробления

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-501-0100	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	ГОСТ 31424-2010	1084-0001-0005-100045272
211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	ГОСТ 31424-2010	1084-0001-0005-100045272

Подраздел 211-6. Смеси из нерудных материалов

Группа 211-601. Смесь песчано-гравийная для строительных работ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-601-0100	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	ГОСТ 23735-2014	1084-0001-0006-100045273
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	ГОСТ 23735-2014	1084-0001-0006-100045273

Подраздел 211-7. Прочие нерудные материалы

Группа 211-701. Камень, крошка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-701-0100	Камень бутовый	ГОСТ 4001-2013	1084-0001-0007-100045275
211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	ГОСТ 4001-2013	1084-0001-0007-100045275

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-701-0102	Камень бутовый марки 400, размерами от 150 до 1000 мм	ГОСТ 4001-2013	1084-0001-0007-100045275
211-701-0103	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	ГОСТ 4001-2013	1084-0001-0007-100045275
211-701-0104	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	ГОСТ 4001-2013	1084-0001-0007-100045275
211-701-0105	Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	ГОСТ 4001-2013	1084-0001-0007-100045275
211-701-0106	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	ГОСТ 4001-2013	1084-0001-0007-100045275
211-701-0200	Камень булыжный для заполнения габионных изделий		1084-0001-0007-100045275
211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий		1084-0001-0007-100045275
211-701-0300	Крошка мраморная		1084-0001-0007-100045276
211-701-0302	Крошка мраморная фракция от 2,5 до 10 мм		1084-0001-0007-100045276

Группа 211-702. Шлак

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-702-0100	Шлак		1084-0001-0007-100045277
211-702-0101	Золошлаковые отходы		1084-0001-0007-100080859

Группа 211-703. Заполнитель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
211-703-0100	Заполнитель пористый		1084-0001-0007-100080860
211-703-0101	Заполнитель пористый газобетонный, теплоизоляционный		1084-0001-0007-100080860

Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные

Подраздел 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый

Группа 212-101. Бетон тяжелый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-0100	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0200	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-0300	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0305	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0306	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0307	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0310	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0311	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0312	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0314	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0315	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0316	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0317	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0318	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0319	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0320	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0321	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0400	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0404	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0405	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0406	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0407	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0411	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0412	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0414	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0416	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0417	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0418	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0419	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0420	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0421	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0500	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0505	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0506	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0507	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0509	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0510	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0512	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0514	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0515	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0516	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0517	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0518	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0519	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0520	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0521	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0600	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0606	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0607	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0611	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0616	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0617	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0620	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0621	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0622	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0623	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0625	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-0626	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0700	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0705	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0706	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0709	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0710	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0711	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0712	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0713	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0714	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0715	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0717	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0718	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0719	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0720	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0800	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0802	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0804	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0805	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0806	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0807	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0809	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0810	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0811	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0812	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0813	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0814	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0815	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0816	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0817	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0818	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0819	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0820	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0900	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0904	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0906	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0907	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0908	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0909	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0911	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-0912	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1000	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1002	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1003	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1004	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1005	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1006	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1007	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1008	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1009	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1010	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1011	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1012	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-1100	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1102	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1103	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1104	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1105	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1106	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1107	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1108	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1109	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1111	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1112	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1200	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1201	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1202	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1203	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1204	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1205	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1206	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1207	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1208	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1209	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-1210	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1211	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1212	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1300	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1301	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1302	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1303	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1304	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1305	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1306	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1307	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1308	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1309	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1310	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1311	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1312	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1400	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1401	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1402	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1403	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1404	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1405	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1406	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-1407	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1408	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1409	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1410	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1411	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1412	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1500	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1600	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1601	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1700	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1702	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1705	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1706	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1707	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1708	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1709	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1710	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1711	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1712	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1715	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1716	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1717	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1718	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1719	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1720	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1721	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1800	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1805	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1806	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1807	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1812	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1813	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1815	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1816	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1817	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1818	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1819	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1820	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1821	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1900	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1902	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1903	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1904	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1905	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1906	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1907	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1909	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1910	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1911	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1912	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1913	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-1915	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1916	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1917	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1918	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1919	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1920	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-1921	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2000	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2002	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2006	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2007	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2012	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-2016	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2017	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2018	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2019	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2020	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2021	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2023	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2024	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2025	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2026	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2100	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2104	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2105	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2106	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2107	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2110	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2111	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-2112	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2113	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2114	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2115	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2116	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2117	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2118	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2119	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2120	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2200	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2201	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2202	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2203	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2204	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2205	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2206	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2207	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2208	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2209	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2210	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2211	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2212	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2213	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-2214	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2215	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2216	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2217	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2218	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2219	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2220	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2300	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2304	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2305	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2306	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2307	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2308	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2309	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2310	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2311	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2312	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2400	Бетон тяжелый класса В27,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2401	Бетон тяжелый класса В27,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2500	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-2501	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2502	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2503	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2504	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2505	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2506	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2507	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2508	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2509	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2510	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2511	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2512	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2600	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2601	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2602	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2603	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2604	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2605	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2606	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2607	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2608	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2609	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2610	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-2611	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2612	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2700	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2701	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2702	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2703	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2704	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2705	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2706	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2707	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2708	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2709	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2710	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2711	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2712	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2800	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2801	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2802	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2803	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2804	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2805	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2806	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2807	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-101-2808	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2809	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2810	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2811	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278
212-101-2812	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045278

Группа 212-102. Бетон мелкозернистый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-102-0100	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0101	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В3,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0102	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0103	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0104	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0105	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В12,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0107	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0108	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В22,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0109	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В25	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0110	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В27,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0111	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В30	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0200	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0201	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0202	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-102-0203	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0204	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0205	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В12,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0206	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В15	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0207	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В20	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0208	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В22,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0209	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В25	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0210	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В27,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279
212-102-0211	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В30	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100045279

Группа 212-103. Материалы для бетона

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-103-0100	Материалы для ухода за бетонной поверхностью	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100080863
212-103-0101	Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0001-100080864

Подраздел 212-2. Бетон легкий

Группа 212-201. Бетон легкий на пористых заполнителях

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-201-0100	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0002-100045281
212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0002-100045281
212-201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0002-100045281
212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0002-100045281
212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0002-100045281
212-201-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	ГОСТ 7473-2010	1084-0002-0002-100045281

Группа 212-202. Бетон ячеистый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-202-0100	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0002-0002-100080865
212-202-0101	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D160	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0002-0002-100080865
212-202-0102	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D180	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0002-0002-100080865
212-202-0103	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D200	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0002-0002-100080865
212-202-0105	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D250	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0002-0002-100080865
212-202-0106	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D300	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0002-0002-100080865
212-202-0107	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D350	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0002-0002-100080865
212-202-0108	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0002-0002-100080865

Подраздел 212-3. Бетон специальный

Группа 212-301. Бетон дорожный и жаростойкий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-301-0100	Бетон жаростойкий на разных вяжущих		1084-0002-0003-100045283
212-301-0101	Бетон жаростойкий на портландцементе		1084-0002-0003-100045283
212-301-0200	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284
212-301-0201	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс B10, F50	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284
212-301-0202	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс B12,5, F50	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284
212-301-0203	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс B15, F50	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284
212-301-0204	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс B20, F100	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284
212-301-0205	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс B22,5, F100	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284
212-301-0206	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс B25, F100	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284
212-301-0207	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс B27,5, F100	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284
212-301-0208	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс B30, F100	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284
212-301-0209	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс B35, F100	ГОСТ 26633-2015	1084-0002-0003-100045284

Подраздел 212-4. Растворы

Группа 212-401. Раствор кладочный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-401-0100	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0105	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М125	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М200	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0108	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М250	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0109	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М300	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0110	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М400	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0300	Раствор кладочный цементно-глиняный ГОСТ 28013-2023	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285
212-401-0303	Раствор кладочный цементно-глиняный ГОСТ 28013-2023 марки М50	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045285

Группа 212-402. Раствор отделочный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-402-0100	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286
212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:1	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286
212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:3	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-402-0108	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 легкий цементно-известковый 1:1:12	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286
212-402-0109	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 легкий известковый 1:2:5	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286
212-402-0110	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 легкий известковый 1:3	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100045286
212-402-0200	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-2023	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100080866
212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-2023 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100080866
212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-2023 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100080866
212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-2023 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100080866
212-402-0204	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-2023 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	ГОСТ 28013-2023	1084-0002-0004-100080866

Подраздел 212-5. Смеси асфальтобетонные

Группа 212-501. Смеси асфальтобетонные горячие

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-501-0100	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0200	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0300	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0400	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0500	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0600	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0601	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045287
212-501-0700	Смесь полимерасфальтобетонная горячая плотная крупнозернистая СТ РК1223-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100091541
212-501-0701	Смесь полимерасфальтобетонная горячая плотная крупнозернистая СТ РК1223-2019 типа А	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100091541
212-501-0702	Смесь полимерасфальтобетонная горячая плотная крупнозернистая СТ РК1223-2019 типа Б	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100091541
212-501-0800	Смесь полимерасфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая СТ РК1223-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100091542
212-501-0802	Смесь полимерасфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая СТ РК1223-2019 типа Б	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100091542

Группа 212-502. Смеси асфальтобетонные холодные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-502-0100	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045288
212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045288
212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045288
212-502-0103	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки I	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045288
212-502-0104	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100045288

Группа 212-503. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-503-0100	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002	ГОСТ 31015-2002	1084-0002-0005-100045289
212-503-0101	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-10	ГОСТ 31015-2002	1084-0002-0005-100045289
212-503-0102	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15	ГОСТ 31015-2002	1084-0002-0005-100045289
212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	ГОСТ 31015-2002	1084-0002-0005-100045289
212-503-0200	Смесь полимерасфальтобетонная щебеночно-мастичная СТ РК 2373-2019	СТ РК 1225-2019	1084-0002-0005-100091543
212-503-0201	Смесь полимерасфальтобетонная щебеночно-мастичная СТ РК 2373-2019 ЩМА-10	ГОСТ 31015-2002	1084-0002-0005-100091543
212-503-0202	Смесь полимерасфальтобетонная щебеночно-мастичная СТ РК 2373-2019 ЩМА-15	ГОСТ 31015-2002	1084-0002-0005-100091543
212-503-0203	Смесь полимерасфальтобетонная щебеночно-мастичная СТ РК 2373-2019 ЩМА-20	ГОСТ 31015-2002	1084-0002-0005-100091543

Подраздел 212-6. Смеси сухие кладочные, отделочные

Группа 212-601. Смесь сухая кладочно-монтажная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
212-601-0100	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0002-0006-100045290
212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0002-0006-100045290
212-601-0300	Смесь цементно-песчаная	ГОСТ 31357-2007	1084-0002-0006-100045291
212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	ГОСТ 31357-2007	1084-0002-0006-100045291

Раздел 213. Мелкоштучные изделия

Подраздел 213-1. Кирпичи

Группа 213-101. Кирпич керамический

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-101-0100	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0104	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М175	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0300	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0303	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0304	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М175	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0305	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М200	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0400	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0402	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0404	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М175	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0405	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М200	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0406	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М250	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0800	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0803	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М150	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0804	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М175	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-101-0805	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М200	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0900	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х85х65 мм (0,7 НФ) ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0903	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х85х65 мм (0,7 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М150	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0904	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х85х65 мм (0,7 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М175	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292
213-101-0905	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х85х65 мм (0,7 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М200	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0001-100045292

Группа 213-102. Кирпич силикатный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-102-0200	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293
213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293
213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М125	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293
213-102-0203	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293
213-102-0204	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М175	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293
213-102-0300	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293
213-102-0305	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293
213-102-0306	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293
213-102-0307	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М175 окрашенный	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293
213-102-0308	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М200 окрашенный	ГОСТ 379-2015	1084-0003-0001-100045293

Группа 213-103. Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-103-0100	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой полнотелый СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-0101	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой полнотелый СТ РК 3370-2019 марки М150	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-0300	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой пустотелый СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-103-0301	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой пустотелый СТ РК 3370-2019 марки М150	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-0500	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый, неокрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-0502	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый, неокрашенный СТ РК 3370-2019 марки М200	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-0600	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый, окрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-0601	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый, окрашенный СТ РК 3370-2019 марки М150	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-0602	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый, окрашенный СТ РК 3370-2019 марки М200	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-1000	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой пустотелый, окрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-1001	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой пустотелый, окрашенный СТ РК 3370-2019 марки М150	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294
213-103-1002	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой пустотелый, окрашенный СТ РК 3370-2019 марки М200	СТ РК 3370-2019	1084-0003-0001-100045294

Группа 213-104. Кирпич шамотный, кислотоупорный, диатомитовый, пенодиатомитовый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-104-0100	Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96	ГОСТ 1598-96	1084-0003-0001-100045295
213-104-0101	Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96	ГОСТ 1598-96	1084-0003-0001-100045295
213-104-0200	Кирпич кислотоупорный ГОСТ 474-90	ГОСТ 474-90	1084-0003-0001-100045296
213-104-0201	Кирпич кислотоупорный ГОСТ 474-90 класс А	ГОСТ 474-90	1084-0003-0001-100045296
213-104-0202	Кирпич кислотоупорный ГОСТ 474-90 класс Б	ГОСТ 474-90	1084-0003-0001-100045296
213-104-0300	Кирпич диатомитовый ГОСТ 2694-78	ГОСТ 2694-78	1084-0003-0001-100045297
213-104-0301	Кирпич диатомитовый ГОСТ 2694-78	ГОСТ 2694-78	1084-0003-0001-100045297
213-104-0400	Кирпич пенодиатомитовый ГОСТ 2694-78	ГОСТ 2694-78	1084-0003-0001-100045298
213-104-0401	Кирпич пенодиатомитовый ГОСТ 2694-78	ГОСТ 2694-78	1084-0003-0001-100045298

Подраздел 213-2. Камни керамические и силикатные

Группа 213-201. Камень керамический

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-201-0100	Камень керамический размерами 380х250х219 (10,7 НФ) ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0002-100045299
213-201-0101	Камень керамический размерами 380х250х219 (10,7 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М100	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0002-100045299
213-201-0102	Камень керамический размерами 380х250х219 (10,7 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М125	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0002-100045299
213-201-0103	Камень керамический размерами 380х250х219 (10,7 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М150	ГОСТ 530-2012	1084-0003-0002-100045299

Подраздел 213-3. Изделия из цемента, бетона, природного камня

Группа 213-301. Блок стеновой из ячеистого бетона

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-301-0100	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007	ГОСТ 31360-2007	1084-0003-0003-100045300
213-301-0101	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	ГОСТ 31360-2007	1084-0003-0003-100045300
213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	ГОСТ 31360-2007	1084-0003-0003-100045300
213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	ГОСТ 31360-2007	1084-0003-0003-100045300
213-301-0200	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89	ГОСТ 21520-89	1084-0003-0003-100045300
213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	ГОСТ 21520-89	1084-0003-0003-100045300
213-301-0202	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,5, D700	ГОСТ 21520-89	1084-0003-0003-100045300
213-301-0203	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	ГОСТ 21520-89	1084-0003-0003-100045300
213-301-0300	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (газостеклобетон)		1084-0003-0003-100045300
213-301-0301	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (газостеклобетон) В2,5, D500		1084-0003-0003-100045300
213-301-0302	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (газостеклобетон) В5,0, D700		1084-0003-0003-100045300
213-301-0400	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (пеностеклобетон)		1084-0003-0003-100045300
213-301-0401	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (пеностеклобетон) В2,5, D700		1084-0003-0003-100045300

Группа 213-302. Блок бетонный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-302-0100	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045301
213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045301
213-302-0102	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветной	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045301
213-302-0103	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045301

Группа 213-303. Блок цементно-песчаный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-303-0100	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем		1084-0003-0003-100045302
213-303-0101	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм х 350 мм х 200 мм		1084-0003-0003-100045302
213-303-0102	Блок угловой трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 550 мм х 350 мм х 200 мм		1084-0003-0003-100045302

Группа 213-304. Камень бетонный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-304-0100	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045303
213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045303
213-304-0102	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045303
213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045303
213-304-0104	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, цветной	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045303
213-304-0105	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045303
213-304-0106	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045303

Группа 213-305. Камень керамзитобетонный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-305-0100	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045304
213-305-0101	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М35	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045304
213-305-0102	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045304
213-305-0103	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045304
213-305-0104	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045304
213-305-0105	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045304
213-305-0107	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100	СТ РК 945-92	1084-0003-0003-100045304

Группа 213-306. Плитка бетонная облицовочная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-306-0100	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0103	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, серая	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0104	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 65 мм, серая	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0105	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 90 мм, серая	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0106	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 95 мм, серая	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0107	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 100 мм, серая	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0108	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0109	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, цветная	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0110	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, цветная	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0111	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 65 мм, цветная	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0112	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 90 мм, цветная	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
213-306-0113	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 95 мм, цветная	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-306-0114	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 100 мм, цветная	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305

Группа 213-307. Элемент накрывочный бетонный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-307-0100	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100045306
213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100045306
213-307-0102	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 цветной	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100045306

Группа 213-308. Изделия из природного камня

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-308-0100	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013	ГОСТ 4001-2013	1084-0003-0003-100080867
213-308-0101	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	ГОСТ 4001-2013	1084-0003-0003-100080867
213-308-0102	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	ГОСТ 4001-2013	1084-0003-0003-100080867
213-308-0103	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М50	ГОСТ 4001-2013	1084-0003-0003-100080867

Группа 213-309. Изделия из арболита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
213-309-0100	Изделие из арболита неармированное теплоизоляционное ГОСТ 19222-84	ГОСТ 19222-84	1084-0003-0003-100045308
213-309-0103	Изделие из арболита неармированное теплоизоляционное ГОСТ 19222-84 класса В1,0	ГОСТ 19222-84	1084-0003-0003-100045308
213-309-0200	Изделие из арболита неармированное конструкционное ГОСТ 19222-84	ГОСТ 19222-84	1084-0003-0003-100045308
213-309-0201	Изделие из арболита неармированное конструкционное ГОСТ 19222-84 класса В1,5	ГОСТ 19222-84	1084-0003-0003-100045308

Раздел 214. Металлопрокат и изделия из металла

Подраздел 214-1. Металлопрокат листовой

Группа 214-101. Прокат листовой горячекатаный из углеродистой стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-101-0100	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015	ГОСТ 19903-2015	1114-0001-0002-100072334
214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	ГОСТ 19903-2015	1114-0001-0002-100072334
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	ГОСТ 19903-2015	1114-0001-0002-100072334
214-101-0200	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015	ГОСТ 19903-2015	1114-0001-0002-100072334
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	ГОСТ 19903-2015	1114-0001-0002-100072334
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	ГОСТ 19903-2015	1114-0001-0002-100072334
214-101-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 55 до 100 мм	ГОСТ 19903-2015	1114-0001-0002-100072334

Группа 214-102. Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-102-0100	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	ГОСТ 19281-2014	1114-0001-0002-100080868
214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	ГОСТ 19281-2014	1114-0001-0002-100080868
214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	ГОСТ 19281-2014	1114-0001-0002-100080868
214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	ГОСТ 19281-2014	1114-0001-0002-100080868
214-102-0104	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	ГОСТ 19281-2014	1114-0001-0002-100080868

Группа 214-103. Прокат нержавеющий и жаростойкий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-103-0100	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352
214-103-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352
214-103-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-103-0103	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1,2 мм	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352
214-103-0104	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352
214-103-0105	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1,6 мм	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352
214-103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352
214-103-0107	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 2,5 мм	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352
214-103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352
214-103-0110	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х17 толщиной 1,5 мм	ГОСТ 5582-75	1114-0001-0001-100072352
214-103-0200	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352
214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352
214-103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352
214-103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352
214-103-0204	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352
214-103-0205	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352
214-103-0206	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352
214-103-0207	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 14 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352
214-103-0208	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-103-0210	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352
214-103-0211	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	ГОСТ 7350-77	1114-0001-0001-100072352

Группа 214-104. Прокат листовой холоднокатаный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-104-0100	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90	ГОСТ 19904-90	1114-0001-0002-100072339
214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90 толщиной до 3,9 мм	ГОСТ 19904-90	1114-0001-0002-100072339

Группа 214-105. Прокат листовой оцинкованный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-105-0100	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020	ГОСТ 14918-2020	1114-0001-0002-100072337
214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	ГОСТ 14918-2020	1114-0001-0002-100072337
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	ГОСТ 14918-2020	1114-0001-0002-100072337
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	ГОСТ 14918-2020	1114-0001-0002-100072337
214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	ГОСТ 14918-2020	1114-0001-0002-100072337

Группа 214-106. Прокат листовой рифленый горячекатаный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-106-0100	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	ГОСТ 8568-77	1114-0001-0003-100072345
214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	ГОСТ 8568-77	1114-0001-0003-100072345
214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	ГОСТ 8568-77	1114-0001-0003-100072345

Группа 214-107. Лист просечно-вытяжной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-107-0100	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали		1114-0001-0002-100072332
214-107-0106	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-306, толщиной 3 мм		1114-0001-0002-100072332
214-107-0108	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-310, толщиной 3 мм		1114-0001-0002-100072332
214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм		1114-0001-0002-100072332
214-107-0110	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-408, толщиной 4 мм		1114-0001-0002-100072332
214-107-0111	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-410, толщиной 4 мм		1114-0001-0002-100072332
214-107-0112	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм		1114-0001-0002-100072332
214-107-0113	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм		1114-0001-0002-100072332
214-107-0114	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм		1114-0001-0002-100072332
214-107-0115	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-606, толщиной 6 мм		1114-0001-0002-100072332

Группа 214-108. Листы из цветных металлов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-108-0100	Лист медный горячекатаный из меди марок М1, М2, М3 ГОСТ 1173-2006	ГОСТ 1173-2006	1114-0007-0001-100080869
214-108-0101	Лист медный горячекатаный из меди марок М1, М2, М3 ГОСТ 1173-2006 толщиной от 3,0 мм до 3,5 мм	ГОСТ 1173-2006	1114-0007-0001-100080869
214-108-0102	Лист медный горячекатаный из меди марок М1, М2, М3 ГОСТ 1173-2006 толщиной от 5,0 мм до 10,0 мм	ГОСТ 1173-2006	1114-0007-0001-100080869
214-108-0200	Лист медный холоднокатаный из меди марок М1, М2 и М3 ГОСТ 1173-2006	ГОСТ 1173-2006	1114-0007-0001-100080870
214-108-0201	Лист медный холоднокатаный из меди марок М1, М2 и М3 ГОСТ 1173-2006 мягкий	ГОСТ 1173-2006	1114-0007-0001-100080870
214-108-0202	Лист медный холоднокатаный из меди марок М1, М2 и М3 ГОСТ 1173-2006 твердый	ГОСТ 1173-2006	1114-0007-0001-100080870
214-108-0300	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89	ГОСТ 9559-89	1114-0007-0001-100080871
214-108-0301	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм	ГОСТ 9559-89	1114-0007-0001-100080871
214-108-0302	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89 толщиной от 2,0 мм до 3,5 мм	ГОСТ 9559-89	1114-0007-0001-100080871
214-108-0400	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007	ГОСТ 2208-2007	1114-0007-0001-100080872
214-108-0401	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007 марки Л63	ГОСТ 9559-89	1114-0007-0001-100080872

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-108-0402	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007 марки Л85, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000	ГОСТ 9559-89	1114-0007-0001-100080872
214-108-0403	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007 марки Л85, толщина 1 мм, размером 1000х2000	ГОСТ 9559-89	1114-0007-0001-100080872

Подраздел 214-2. Металлопрокат сортовой и фасонный

Группа 214-201. Уголок

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-201-0100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93	ГОСТ 8509-93	1114-0001-0001-100080873
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	ГОСТ 8509-93	1114-0001-0001-100080873
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	ГОСТ 8509-93	1114-0001-0001-100080873
214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	ГОСТ 8509-93	1114-0001-0001-100080873
214-201-0200	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93	ГОСТ 8509-93	1114-0001-0001-100080873
214-201-0201	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 3 до 5 мм	ГОСТ 8509-93	1114-0001-0001-100080873
214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	ГОСТ 8509-93	1114-0001-0001-100080873
214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	ГОСТ 8509-93	1114-0001-0001-100080873
214-201-0300	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86	ГОСТ 8510-86	1114-0001-0001-100080874
214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	ГОСТ 8510-86	1114-0001-0001-100080874
214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	ГОСТ 8510-86	1114-0001-0001-100080874
214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	ГОСТ 8510-86	1114-0001-0001-100080874
214-201-0400	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86	ГОСТ 8510-86	1114-0001-0001-100080875

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	ГОСТ 8510-86	1114-0001-0001-100080875

Группа 214-202. Балка двутавровая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-202-0100	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0001-100080876
214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0001-100080876
214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0001-100080876
214-202-0103	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0001-100080876
214-202-0104	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 80Б-100Б	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0001-100080876
214-202-0200	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0001-100080877
214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0001-100080877
214-202-0202	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Ш-70Ш	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0001-100080877
214-202-0300	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0002-100080878
214-202-0301	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 14К-25К	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0002-100080878
214-202-0302	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0002-100080878
214-202-0400	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0002-100080879
214-202-0401	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10-22	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0002-100080879

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-202-0402	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 24-60	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0002-100080879
214-202-0500	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0002-100080880
214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	ГОСТ 26020-83	1114-0001-0002-100080880

Группа 214-203. Швеллер

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-203-0100	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080881
214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080881
214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080881
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080881
214-203-0200	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080882
214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080882
214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080882
214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080882
214-203-0300	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080883
214-203-0301	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080883
214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080883
214-203-0303	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	ГОСТ 8240-97	1114-0001-0001-100080883
214-203-0400	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83	ГОСТ 8278-83	1114-0001-0001-100080884
214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	ГОСТ 8278-83	1114-0001-0001-100080884
214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	ГОСТ 8278-83	1114-0001-0001-100080884

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-203-0500	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80	ГОСТ 8281-80	1114-0001-0001-100080885
214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	ГОСТ 8281-80	1114-0001-0001-100080885
214-203-0502	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 5 до 8 мм	ГОСТ 8281-80	1114-0001-0001-100080885
214-203-0600	Швеллер		
214-203-0601	Сталь швеллерная №4 ГОСТ 11474-76		1491-0005-0008-100094764

Группа 214-204. Профилированный лист оцинкованный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-204-0100	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0101	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,25 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0102	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0103	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0105	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0109	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-204-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0200	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0201	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,25 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0202	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0203	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0204	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0207	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0209	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0211	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0300	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0301	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,25 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0302	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-204-0303	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0304	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0305	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0306	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0307	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0308	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0309	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0310	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0311	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0400	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0401	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,25 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0402	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0403	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0404	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0405	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0406	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-204-0407	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0408	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0409	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0411	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0500	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0501	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,25 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0502	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0503	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0504	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0505	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0506	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0507	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0508	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0509	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0510	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-204-0511	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0600	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0602	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0604	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0605	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0608	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0609	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0611	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0612	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0613	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-204-0616	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0619	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0622	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0700	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0702	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0704	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0705	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0708	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0711	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-204-0723	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0800	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0804	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0805	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0807	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0808	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0809	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0810	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0811	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0812	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0813	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0816	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-204-0819	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0820	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0900	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0902	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0904	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0905	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0907	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0908	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0910	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0911	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0922	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-0923	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-204-1000	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-1004	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-1007	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-1010	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-1011	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-1012	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358
214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1114-0001-0001-100072358

Группа 214-205. Трубы стальные квадратные и прямоугольные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-205-0100	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86	ГОСТ 13663-86	1114-0001-0001-100080887
214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	ГОСТ 13663-86	1114-0001-0001-100080887
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	ГОСТ 13663-86	1114-0001-0001-100080887
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	ГОСТ 13663-86	1114-0001-0001-100080887
214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	ГОСТ 13663-86	1114-0001-0001-100080887
214-205-0200	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86	ГОСТ 13663-86	1114-0001-0001-100080888

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	ГОСТ 13663-86	1114-0001-0001-100080888
214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	ГОСТ 13663-86	1114-0001-0001-100080888
214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	ГОСТ 13663-86	1114-0001-0001-100080888

Группа 214-206. Круглый и квадратный прокат

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-206-0100	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95	ГОСТ 30136-95	1114-0001-0001-100080889
214-206-0102	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 5,5 мм	ГОСТ 30136-95	1114-0001-0001-100080889
214-206-0103	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	ГОСТ 30136-95	1114-0001-0001-100080889
214-206-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм	ГОСТ 30136-95	1114-0001-0001-100080889
214-206-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 8 мм	ГОСТ 30136-95	1114-0001-0001-100080889
214-206-0200	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072355
214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072355
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072355
214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072355
214-206-0300	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75	ГОСТ 5949-75	1114-0001-0001-100072352
214-206-0301	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм	ГОСТ 5949-75	1114-0001-0001-100072352
214-206-0400	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072351

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072351
214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072351

Группа 214-207. Прокат стальной горячекатаный шестигранный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-207-0100	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0103	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 10 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0105	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 12 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0107	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 14 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0109	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 16 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0110	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 17 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0112	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 19 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0114	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 21 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0115	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 22 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0116	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 24 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0118	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 26 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0119	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 27 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0121	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 29 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0122	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 30 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0123	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 32 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0124	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 34 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0125	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 36 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-207-0126	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 38 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0127	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0128	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 41 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0129	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 46 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0130	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 50 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0131	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 52 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0132	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 55 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0134	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 65 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0136	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 75 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072356
214-207-0200	Прокат стальной шестигранный буровой		1114-0001-0001-100072357
214-207-0201	Прокат стальной шестигранный буровой диаметр 22 мм, диаметр отверстия 6,5 мм		1114-0001-0001-100072357

Группа 214-208. Прокат стальной полосовой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-208-0100	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072350
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072350
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072350
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	ГОСТ 535-2005	1114-0001-0001-100072350

Группа 214-209. Проволока

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-209-0100	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0101	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0103	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0105	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0107	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,8 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0109	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0112	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072370
214-209-0200	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0201	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0202	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0203	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0207	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,8 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0208	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0212	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072371
214-209-0300	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0303	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0305	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0306	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0307	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,8 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0308	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0309	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0310	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0311	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0312	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0313	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072368
214-209-0400	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0403	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0406	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0407	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,8 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0408	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0409	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0410	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0411	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-209-0412	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0413	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	ГОСТ 3282-74	1114-0002-0003-100072369
214-209-0500	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080890
214-209-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080890
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080890
214-209-0512	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 12 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080890
214-209-0513	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 0,8 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080890
214-209-0514	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080890
214-209-0515	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080890
214-209-0516	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 1,6 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080890
214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080890
214-209-0600	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080891
214-209-0606	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 3 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080891
214-209-0607	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080891
214-209-0700	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0701	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,3 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0703	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,8 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0704	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 1 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-209-0705	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 1,1 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0706	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 1,4 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0707	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 1,6 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0708	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 1,8 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0709	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 2 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0710	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 2,2 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0711	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0712	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 3 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0713	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 3,5 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0714	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 4 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0715	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 5 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0716	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 6 мм	ГОСТ 9389-75	1114-0002-0003-100072367
214-209-0800	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	1094-0010-0010-100046567
214-209-0801	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 2 мм	ГОСТ 2246-70	1094-0010-0010-100046567
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	ГОСТ 2246-70	1094-0010-0010-100046567
214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	ГОСТ 2246-70	1094-0010-0010-100046567
214-209-0900	Проволока порошковая для дуговой сварки газозащитная марки ПГ49 А4У ГОСТ 26271-84	ГОСТ 26271-84	1114-0002-0003-100080893
214-209-0901	Проволока порошковая для дуговой сварки газозащитная марки ПГ49 А4У диаметром 1,2 мм		1114-0002-0003-100080893
214-209-1000	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	ГОСТ 16130-90	1114-0002-0003-100080894
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше		1114-0002-0003-100080894
214-209-1100	Проволока сварочная легированная с омедненной поверхностью в прутках ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080895
214-209-1105	Проволока сварочная легированная с омедненной поверхностью в прутках ГОСТ 2246-70 диаметром 2 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080895

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-209-1106	Проволока сварочная легированная с омедненной поверхностью в прутках ГОСТ 2246-70 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 2246-70	1114-0002-0003-100080895
214-209-1200	Проволока колючая ГОСТ 57278 -2016	ГОСТ 57278 -2016	1114-0002-0003-100080896
214-209-1201	Проволока колючая ГОСТ 57278 -2016 АКЛ диаметром 450 мм	ГОСТ 57278 -2016	1114-0002-0003-100080896
214-209-1202	Проволока колючая ГОСТ 57278 -2016 СББ диаметром 500 мм	ГОСТ 57278 -2016	1114-0002-0003-100080896
214-209-1203	Проволока колючая ГОСТ 57278 -2016 ПББ диаметром 450 мм	ГОСТ 57278 -2016	1114-0002-0003-100080896

Группа 214-210. Сталь арматурная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014	СТ РК 2591-2014	1114-0001-0001-100072323
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	СТ РК 2591-2014	1114-0001-0001-100072323
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	СТ РК 2591-2014	1114-0001-0001-100072323
214-210-0103	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	СТ РК 2591-2014	1114-0001-0001-100072323
214-210-0200	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014	СТ РК 2591-2014	1114-0001-0001-100072324
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	СТ РК 2591-2014	1114-0001-0001-100072324
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	СТ РК 2591-2014	1114-0001-0001-100072324
214-210-0203	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	СТ РК 2591-2014	1114-0001-0001-100072324
214-210-0300	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34018-2016	1114-0001-0001-100072328
214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	ГОСТ 34018-2016	1114-0001-0001-100072328
214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 20 до 40 мм	ГОСТ 34018-2016	1114-0001-0001-100072328
214-210-0400	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат600 и Ат800 ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34018-2016	1114-0001-0001-100072328
214-210-0401	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат600 и Ат800 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 10 до 18 мм	ГОСТ 34018-2016	1114-0001-0001-100072328

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-210-0500	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	1114-0001-0001-100072325
214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	ГОСТ 34018-2016	1114-0001-0001-100072325
214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	ГОСТ 34018-2016	1114-0001-0001-100072325
214-210-0600	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80	ГОСТ 6727-80	1114-0002-0003-100080897
214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	ГОСТ 6727-80	1114-0002-0003-100080897
214-210-0700	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК		1114-0001-0001-100072328
214-210-0701	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 8 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0702	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 10 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0703	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 12 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0704	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 14 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0705	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 16 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0706	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 18 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0707	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 20 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0708	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 22 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0709	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 25 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0710	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 28 мм		1114-0001-0001-100072328

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-210-0711	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 32 мм		1114-0001-0001-100072328
214-210-0712	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК диаметром 40 мм		1114-0001-0001-100072328

Группа 214-211. Канат стальной без покрытия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-211-0100	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0101	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0102	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0103	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0104	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0105	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0106	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0107	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-211-0109	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,9 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0110	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 7,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0111	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 8,3 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0112	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0113	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0114	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 11 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0115	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0116	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 13 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0117	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 14 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0118	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0119	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 16,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0120	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 18 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-211-0121	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 19,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0122	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 21 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0123	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0124	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 24 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0125	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 25,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0126	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 27 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0127	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 28 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0128	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 30,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0129	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 32 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0130	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 33,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0131	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 37 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0132	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 39,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-211-0133	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 42 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0134	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 44,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0135	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 47,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0136	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 51 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0137	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 56 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0200	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0201	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0202	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 3,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0203	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0204	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0205	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0206	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 5,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-211-0207	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 5,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0208	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0209	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 6,9 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0210	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 7,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0211	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 8,3 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0212	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0213	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0214	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 11 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0215	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0216	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 13 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0217	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 14 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0218	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-211-0219	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 16,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0220	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 18 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0221	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 19,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0222	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 21 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0223	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0224	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 24 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0225	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 25,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0226	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 27 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0227	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 28 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0228	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 30,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0229	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 32 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0230	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 33,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-211-0231	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 37 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0232	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 39,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0233	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 42 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0234	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 44,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0235	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 47,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0236	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 51 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-211-0237	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 56 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Группа 214-212. Канат стальной оцинкованный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0100	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0101	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0102	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0103	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0104	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0105	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0106	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0107	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0109	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,9 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0110	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 7,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0111	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 8,3 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0112	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0113	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0114	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 11 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0115	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0116	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 13 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0117	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 14 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0118	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0119	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 16,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0120	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 18 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0121	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 19,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0122	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 21 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0123	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0124	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 24 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0125	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 25,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0126	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 27 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0127	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 28 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0128	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 30,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0129	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 32 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0130	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 33,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0131	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 37 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0132	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 39,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0133	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 42 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0134	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 44,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0135	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 47,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0136	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 51 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0137	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 56 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0200	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0201	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0202	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 3,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0203	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0204	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0205	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0206	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 5,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0207	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 5,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0208	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0209	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 6,9 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0210	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 7,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0211	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 8,3 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0212	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0213	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0214	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 11 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0215	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0216	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 13 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0217	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 14 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0218	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0219	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 16,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0220	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 18 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0221	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 19,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0222	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 21 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0223	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0224	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 24 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0225	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 25,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0226	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 27 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0227	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 28 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0228	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 30,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0229	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 32 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0230	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 33,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0231	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 37 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0232	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 39,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0233	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 42 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0234	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 44,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0235	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 47,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0236	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 51 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0237	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 56 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0300	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0301	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0302	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 3,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0303	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0304	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0305	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 4,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0306	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 5,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0307	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 5,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0308	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0309	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 6,9 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0310	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 7,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0311	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 8,3 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0312	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0313	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 9,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0314	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 11 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0315	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0316	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 13 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0317	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 14 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0318	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0319	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 16,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0320	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 18 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0321	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 19,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0322	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 21 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0323	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0324	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 24 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0325	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 25,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0326	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 27 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0327	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 28 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0328	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 30,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0329	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 32 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0330	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 33,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0331	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 37 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0332	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 39,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0333	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 42 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0334	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 44,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-212-0335	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 47,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0336	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 51 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-212-0337	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 56 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Группа 214-213. Канат стальной других конструкций

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-213-0100	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0101	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,6 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0102	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,1 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0103	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,7 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0104	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,4 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0105	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 7,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0106	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 8,8 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-213-0107	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 10,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 11,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0109	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0110	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 13 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0111	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 14 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0112	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 15 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0113	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 16,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0114	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 17,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0115	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 19,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0116	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 20 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0117	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 22 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0118	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 23 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-213-0119	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 25,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0120	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 28 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0121	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 30,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0122	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 32,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0123	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 35 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0124	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 37 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0125	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 39 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0126	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 40 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0127	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 41 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0128	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 43,5 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0129	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 45 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0130	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 46 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-213-0200	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-213-0201	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции ГОСТ 3241-91 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 10 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072365
214-213-0202	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции ГОСТ 3241-91 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1568 Н/мм2, диаметром 9,7 мм	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366

Группа 214-214. Канат стальной типа ТК ГОСТ 3241-91

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-214-0100	Канат стальной типа ТК ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	1114-0002-0002-100072366
214-214-0101	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12), оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм2, диаметром 6,1 мм		1114-0002-0002-100072366
214-214-0102	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм		1114-0002-0002-100072366
214-214-0103	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 20 мм		1114-0002-0002-100072365
214-214-0104	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 21 мм		1114-0002-0002-100072365
214-214-0105	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм		1114-0002-0002-100072365
214-214-0106	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 24 мм		1114-0002-0002-100072365
214-214-0107	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 27 мм		1114-0002-0002-100072365
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм		1114-0002-0002-100072366

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-214-0109	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм		1114-0002-0002-100072366
214-214-0110	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм		1114-0002-0002-100072365
214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм		1114-0002-0002-100072366

Группа 214-215. Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-215-0100	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай ГОСТ 4781-85	ГОСТ 4781-85	1114-0001-0001-100072359
214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай ГОСТ 4781-85 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	ГОСТ 4781-85	1114-0001-0001-100072359
214-215-0102	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай ГОСТ 4781-85 массой от 46,3 до 93,9 кг	ГОСТ 4781-85	1114-0001-0001-100072359

Подраздел 214-3. Прокат из цветных металлов и сплавов

Группа 214-301. Прокат из легких цветных металлов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-301-0100	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	ГОСТ 618-2014	1114-0004-0003-100079206
214-301-0101	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХТ 0,040х100 НД	ГОСТ 618-2014	1114-0004-0003-100079206
214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	ГОСТ 618-2014	1114-0004-0003-100079206
214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	ГОСТ 618-2014	1114-0004-0003-100079206
214-301-0200	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76	ГОСТ 21631-76	1114-0007-0001-100080898
214-301-0201	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 1,5 мм	ГОСТ 21631-76	1114-0007-0001-100080898
214-301-0202	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм	ГОСТ 21631-76	1114-0007-0001-100080898
214-301-0203	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,5 мм	ГОСТ 21631-76	1114-0007-0001-100080898

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-301-0204	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 0,8 мм	ГОСТ 21631-76	1114-0007-0001-100080898
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	ГОСТ 21631-76	1114-0007-0001-100080898
214-301-0206	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 с нормальной плакировкой Д1А, отожженые Д1АМ, без термической обработки Д1	ГОСТ 21631-76	1114-0007-0001-100080898
214-301-0207	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД0, А5	ГОСТ 21631-76	1114-0007-0001-100080898
214-301-0300	Алюминий чушковый ГОСТ 11070-74	ГОСТ 11070-74	1114-0004-0001-100075652
214-301-0301	Алюминий чушковый		1114-0004-0001-100075652

Группа 214-302. Прокат из тяжелых цветных металлов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-302-0100	Свинец технический ГОСТ 3778-98	ГОСТ 3778-98	1114-0004-0001-100075636
214-302-0101	Свинец технический марки С0		1114-0004-0001-100075636
214-302-0200	Роли свинцовые ГОСТ 89-73	ГОСТ 89-73	1114-0006-0001-100080899
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	ГОСТ 89-73	1114-0006-0001-100080899
214-302-0202	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 2,0 мм	ГОСТ 89-73	1114-0006-0001-100080899
214-302-0203	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 3,0 мм	ГОСТ 89-73	1114-0006-0001-100080899
214-302-0300	Баббит оловянный ГОСТ 1320-74	ГОСТ 1320-74	1114-0006-0001-100080900
214-302-0301	Баббит оловянный марки Б83		1114-0006-0001-100080900
214-302-0400	Баббит свинцовый ГОСТ 1320-74	ГОСТ 1320-74	1114-0006-0001-100080901
214-302-0401	Баббит свинцовый марки Б16		1114-0006-0001-100080901
214-302-0500	Баббит кальциевый ГОСТ 1209-90	ГОСТ 1209-90	1114-0006-0001-100080902
214-302-0501	Баббит кальциевый		1114-0006-0001-100080902
214-302-0600	Олово ГОСТ 860-75	ГОСТ 860-75	1114-0004-0001-100075640
214-302-0601	Олово ГОСТ 860-75 марки 01ПЧ	ГОСТ 860-75	1114-0004-0001-100075640
214-302-0602	Олово ГОСТ 860-75 марки 01ПЧ	ГОСТ 860-75	1114-0004-0001-100075640

Подраздел 214-4. Металлоизделия общестроительного и специального назначения

Группа 214-401. Сетка стальная плетеная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-401-0100	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 20х20х1,2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0102	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 40х40х1,2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-401-0103	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 12х12х1,4 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 12х12х1,6 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 50х50х1,6 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0106	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 65х65х1,6 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 50х50х1,8 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 20х20х2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 25х25х2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 35х35х2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 50х50х2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0112	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 65х65х2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 50х50х3 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0114	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 60х60х3 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0115	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 80х80х4 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0200	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0201	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 40х40х1,2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 12х12х1,6 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0203	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 35х35х1,6 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0204	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 40х40х1,6 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 50х50х1,6 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0206	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 50х50х1,8 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 20х20х2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 50х50х2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0209	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 65х65х2 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 60х60х3 мм	ГОСТ 5336-80	1114-0002-0001-100072362
214-401-0300	Сетка шарнирная из проволоки оцинкованной		1114-0002-0001-100091547
214-401-0301	Сетка шарнирная из проволоки оцинкованной размерами 1 мм х 50 мм		1114-0002-0001-100091547
214-401-0302	Сетка шарнирная из проволоки оцинкованной размерами 1,2 мм х 50 мм		1114-0002-0001-100091547
214-401-0303	Сетка шарнирная из проволоки оцинкованной размерами 1,45 мм х 50 мм		1114-0002-0001-100091547
214-401-0304	Сетка шарнирная из проволоки оцинкованной размерами 1,65 мм х 50 мм		1114-0002-0001-100091547

Группа 214-402. Сетка проволочная тканая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-402-0100	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361
214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361
214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361
214-402-0200	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361
214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361
214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361
214-402-0300	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361
214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 6х6х2 мм	ГОСТ 3826-82	1114-0002-0001-100072361

Группа 214-403. Сетка арматурная сварная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-403-0100	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций и изделий ГОСТ 23279-2012	ГОСТ 23279-2012	1114-0002-0001-100072360
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1114-0002-0001-100072360
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	ГОСТ 23279-2012	1114-0002-0001-100072360
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	ГОСТ 23279-2012	1114-0002-0001-100072360

Группа 214-404. Изделия сетчатые габионные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-404-0100	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0101	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0102	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0103	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0104	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0105	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0106	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0107	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0108	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-404-0109	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0110	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0111	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0112	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0113	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0114	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0115	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0116	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080903
214-404-0200	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080904
214-404-0201	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080904
214-404-0202	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080904
214-404-0203	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080904

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-404-0204	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080904
214-404-0205	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080904
214-404-0206	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080904
214-404-0207	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080904
214-404-0208	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	1114-0002-0001-100080904

Группа 214-405. Поковки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-405-0200	Поковки из углеродистой стали		1114-0003-0004-100080905
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок		1114-0003-0004-100080906

Группа 214-406. Рулонные стальные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-406-0100	Лента стальная		1443-0001-0001-100080907
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	ГОСТ 3560-73	1443-0001-0001-100080907

Группа 214-407. Муфтовые соединения для стыковки арматурных стержней

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-407-0100	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908
214-407-0101	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 16	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908
214-407-0102	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 18	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-407-0103	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 20	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908
214-407-0104	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 22	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908
214-407-0105	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 25	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908
214-407-0106	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 28	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908
214-407-0107	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 32	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908
214-407-0108	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 36	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908
214-407-0109	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 40	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080908
214-407-0200	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0201	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 16	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0202	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 18	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0203	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 20	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0204	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 22	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0205	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 25	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0206	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 28	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0207	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 32	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0208	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 36	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0209	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 DN 40	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080909
214-407-0300	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0301	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 36/32 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0302	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 36/28 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0303	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 36/25 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0304	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 32/28 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0305	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 32/25 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
214-407-0306	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 32/22 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0307	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 28/25 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0308	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 28/22 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0309	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 25/22 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0310	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 25/20 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0311	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 22/20 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910
214-407-0312	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой ГОСТ 34278-2024 с внутренними диаметрами 22/16 мм	ГОСТ 34278-2024	1114-0002-0001-100080910

Раздел 215. Лесоматериалы, деревянные изделия

Подраздел 215-1. Лесоматериалы

Группа 215-101. Лесоматериал круглый (бревно)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-101-0100	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100013472
215-101-0101	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 1	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100013472
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100013472
215-101-0200	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100013463
215-101-0201	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 1	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100013463
215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100013463
215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100013463
215-101-0300	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства ГОСТ 9462-2016	ГОСТ 9462-2016	1059-0001-0002-100013480

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	ГОСТ 9462-2016	1059-0001-0002-100013480
215-101-0400	Лесоматериал специального назначения из круглого леса ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	
215-101-0401	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м		1059-0001-0001-100080251
215-101-0402	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м		1059-0001-0001-100080251
215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	ГОСТ 9463-2016	1059-0002-0004-100080911
215-101-0404	Лесоматериал круглый пропитанный из ели и пихты, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м		1059-0002-0004-100080911
215-101-0405	Лесоматериал круглый пропитанный из сосны, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м		1059-0002-0004-100080911
215-101-0406	Стойка рудничная из круглого неокоренного леса хвойных пород, длиной от 2,5 м до 3,9 м	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100080912
215-101-0407	Стойка рудничная из круглого неокоренного леса хвойных пород, длиной от 0,9 м до 1,4 м	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100080912

Группа 215-102. Жердь, подтоварник, кол

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-102-0100	Жердь, подтоварник		
215-102-0101	Жердь хвойных пород толщиной от 30 мм до 60 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100080253
215-102-0102	Жердь из березы или мягких лиственных пород толщиной от 30 мм до 80 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9462-2016	ГОСТ 9462-2016	
215-102-0103	Подтоварник хвойных пород толщиной от 60 мм до 130 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	1059-0001-0001-100013472

Подраздел 215-2. Пиломатериалы

Группа 215-201. Брусок и брус необрезной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-201-0100	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913
215-201-0101	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913
215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913
215-201-0200	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913
215-201-0201	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913
215-201-0202	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913
215-201-0203	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913
215-201-0204	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080913

Группа 215-202. Брусок и брус обрезной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-202-0100	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0200	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0203	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0204	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0300	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0301	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0303	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0400	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0401	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0403	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080914
215-202-0500	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0600	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0601	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0700	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080915
215-202-0800	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-0802	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-0803	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-0900	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-0901	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-0902	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-202-0903	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1000	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1001	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1002	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1003	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1100	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1101	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1102	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1103	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1200	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1201	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1202	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1300	Брусок обрезой лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1301	Брусок обрезой лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-202-1302	Брусок обрезой лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1400	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1401	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1402	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1500	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1501	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916
215-202-1502	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080916

Группа 215-203. Доска необрезная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-203-0100	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0102	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0103	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0104	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0200	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-203-0201	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0203	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0204	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0300	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0303	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0400	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0401	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0500	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0501	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0600	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0601	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0602	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0603	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0700	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0701	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0702	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0703	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0800	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0801	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0802	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0803	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0900	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0901	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-0902	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-203-0903	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-1000	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-1001	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-1002	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-1003	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100080917
215-203-1100	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1101	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1102	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1103	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1200	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1201	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1202	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1203	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1300	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1301	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1302	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-203-1303	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1400	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1401	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1402	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1403	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1500	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1501	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1502	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1503	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1600	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1601	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1602	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1603	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1700	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1701	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-203-1702	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1800	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1801	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1802	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1900	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1901	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-1902	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-2000	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-2001	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-2002	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-2100	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-2101	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-203-2102	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-2200	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-2201	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918
215-203-2202	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100080918

Группа 215-204. Доска обрезная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-204-0100	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0103	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0104	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0200	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0201	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-204-0204	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0300	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0301	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0400	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0500	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-204-0600	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0601	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0602	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0603	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0700	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0701	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0703	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0800	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0801	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0900	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0901	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-204-1000	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-1001	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 1	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-1002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-1003	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 3	ГОСТ 8486-86	1059-0002-0001-100083250
215-204-1100	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1101	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1102	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1200	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1201	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1202	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1300	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1301	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1302	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1303	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-204-1400	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1401	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1402	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1403	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1500	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1501	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1502	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1503	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1600	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1601	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1602	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1603	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1700	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1701	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1702	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-204-1703	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1800	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1801	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1802	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1803	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1900	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1901	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1902	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-1903	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 3	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-2000	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-2001	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-2002	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-204-2100	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-2101	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-2102	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-2200	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-2201	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1	ГОСТ 2695-83	1059-0002-0001-100083249
215-204-2202	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2		1059-0002-0001-100083249
215-204-2300	Доска строганая в четверть		1084-0013-0001-100045592
215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта		1084-0013-0001-100045592
215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта		1084-0013-0001-100045592
215-204-2400	Доска шпунтовая		1084-0013-0001-100045592
215-204-2401	Доска шпунтовая, толщиной 60 мм, 1 сорта		1084-0013-0001-100045592

Группа 215-205. Горбыль хвойных пород

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-205-0100	Горбыль хвойных пород		1059-0002-0001-100080919
215-205-0101	Горбыль из хвойных пород деловой длиной от 0,8 м до 2 м		1059-0002-0001-100080919
215-205-0102	Горбыль из хвойных пород деловой длиной 2 м и более		1059-0002-0001-100080919
215-205-0103	Горбыль из хвойных пород дровяной		1059-0002-0001-100080919

Группа 215-206. Дрова, опилки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-206-0100	Дрова разделанные 1 группы теплотворной способности (береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница) ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	
215-206-0101	Дрова разделанные 1 группы теплотворной способности (береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	
215-206-0200	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	1054-0003-0001-100012433
215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	1054-0003-0001-100012433
215-206-0300	Дрова разделанные 3 группы теплотворной способности (ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива) ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	1054-0003-0001-100012432
215-206-0301	Дрова разделанные 3 группы теплотворной способности (ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива) длиной более 1 м ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	1054-0003-0001-100012432
215-206-0400	Опилки		1059-0002-0003-100077037
215-206-0401	Опилки древесные		1059-0002-0003-100077037

Подраздел 215-3. Изделия и конструкции из дерева

Группа 215-301. Фанера

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-301-0100	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0101	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 4 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0102	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0103	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0104	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0105	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0106	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0107	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0108	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0109	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-301-0110	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 24 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0111	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 27 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0112	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0200	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0201	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 4 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0202	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0203	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0204	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0205	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0206	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0207	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0208	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0209	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0210	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 24 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0211	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 27 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0212	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0300	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0301	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 4 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0302	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0303	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0304	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0305	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0306	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-301-0307	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0308	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0309	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0310	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 24 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0311	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 27 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0312	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0400	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0401	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 4 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0402	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0403	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0404	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0405	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0406	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0407	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0408	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0409	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0410	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 24 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0411	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 27 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0412	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0500	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0501	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 4 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0502	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0503	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-301-0504	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0505	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0506	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0507	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0508	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0509	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0510	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 24 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0511	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 27 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0512	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0600	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0601	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 4 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0602	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0603	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0604	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0605	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0606	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0607	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0608	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0609	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0610	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 24 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0611	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 27 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0612	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076350
215-301-0700	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-301-0701	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 4 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0702	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0703	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0704	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0705	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0706	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0707	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0708	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0709	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0710	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 24 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0711	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 27 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0712	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0800	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0801	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 4 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0802	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 6 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0803	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 8 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0804	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0805	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0806	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0807	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0808	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0809	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0810	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 24 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-301-0811	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 27 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0812	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 30 мм	ГОСТ 3916.1-96	1084-0015-0001-100076163
215-301-0900	Фанера ламинированная		1084-0015-0001-100080920
215-301-0901	Фанера ламинированная толщиной 18 мм		1084-0015-0001-100080920
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм		1084-0015-0001-100080920
215-301-1000	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94	ГОСТ 9620-94	1084-0015-0001-100080921
215-301-1001	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 3 мм	ГОСТ 9620-94	1084-0015-0001-100080921
215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	ГОСТ 9620-94	1084-0015-0001-100080921
215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	ГОСТ 9620-94	1084-0015-0001-100080921

Группа 215-302. Плита ДВП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-302-0100	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012	СТ РК EN 622-4-2012	1084-0015-0001-100076228
215-302-0101	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	СТ РК EN 622-4-2012	1084-0015-0001-100076228
215-302-0102	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 16 мм	СТ РК EN 622-4-2012	1084-0015-0001-100076228
215-302-0200	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86	ГОСТ 4598-86	1084-0015-0001-100076236
215-302-0201	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 4 мм	ГОСТ 4598-86	1084-0015-0001-100076236
215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	ГОСТ 4598-86	1084-0015-0001-100076236
215-302-0203	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 10 мм	ГОСТ 4598-86	1084-0015-0001-100076236
215-302-0300	Плита ДВП сухого способа производства группы А, сверхтвердая марки СТС-500 СТ РК EN 622-5-2012	СТ РК EN 622-5-2012	1084-0015-0001-100076237
215-302-0301	Плита ДВП сухого способа производства группы А, сверхтвердая марки СТС-500, толщиной 5 мм СТ РК EN 622-5-2012	СТ РК EN 622-5-2012	1084-0015-0001-100076237

Группа 215-303. Плита ДСП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-303-0100	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100076240

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100076240
215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100076240
215-303-0200	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100076234
215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100076234
215-303-0202	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100076234
215-303-0203	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, нешлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100076234
215-303-0204	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-Б, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм, 1 сорта	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100076234
215-303-0300	Плита древесно-стружечная		1084-0015-0001-100045622
215-303-0301	Плита древесно-стружечная Щит-картина из древесностружечных плит покрытая эмалью		1084-0015-0001-100080922

Группа 215-304. Плита OSB

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-304-0100	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0101	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 3 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0102	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 4 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0103	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 5 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0104	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0105	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 8 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0107	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0108	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 11 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-304-0110	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0111	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0112	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0113	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 25 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342
215-304-0114	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 28 мм	ГОСТ 10632-2007	1084-0015-0001-100080342

Группа 215-305. Панель перекрестно-склеенная (CLT)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-305-0100	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС		1084-0015-0001-100080923
215-305-0101	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 60 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0102	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 80 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0103	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 90 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0104	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 100 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0105	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 120 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0106	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 140 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0107	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 160 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0108	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 180 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0109	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 200 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0110	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 220 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0111	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 240 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0112	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 260 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0113	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 280 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0114	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 300 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0115	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС толщиной 320 мм		1084-0015-0001-100080923

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
215-305-0200	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ		1084-0015-0001-100080923
215-305-0201	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 60 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0202	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 80 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0203	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 90 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0204	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 100 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0205	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 120 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0206	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 140 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0207	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 160 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0208	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 180 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0209	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 200 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0210	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 220 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0211	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 240 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0212	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 260 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0213	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 280 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0214	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 300 мм		1084-0015-0001-100080923
215-305-0215	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ толщиной 320 мм		1084-0015-0001-100080923

Раздел 216. Вяжущие

Подраздел 216-1. Неорганические вяжущие

Группа 216-101. Цемент

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
216-101-0100	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
216-101-0200	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309
216-101-0201	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309
216-101-0300	Портландцемент, полученный на основе клинкера нормированного состава СТ РК 3716-2021	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309
216-101-0301	Портландцемент, полученный на основе клинкера нормированного состава СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0-Н	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309
216-101-0302	Портландцемент, полученный на основе клинкера нормированного состава СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0-Н	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309
216-101-0400	Портландцемент сульфатостойкий бездобавочный ГОСТ 22266-2013	ГОСТ 22266-2013	1084-0004-0001-100045309
216-101-0401	Портландцемент сульфатостойкий бездобавочный ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д0	ГОСТ 22266-2013	1084-0004-0001-100045309
216-101-0500	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013	ГОСТ 22266-2013	1084-0004-0001-100045309
216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	ГОСТ 22266-2013	1084-0004-0001-100045309
216-101-0600	Портландцемент декоративный белый ГОСТ 965-89	ГОСТ 965-89	1084-0004-0001-100080924
216-101-0601	Портландцемент декоративный белый ГОСТ 965-89 ПЦБ 1-500-Д0	ГОСТ 965-89	1084-0004-0001-100080924
216-101-0700	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96	ГОСТ 1581-96	1084-0004-0001-100045309
216-101-0701	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	ГОСТ 1581-96	1084-0004-0001-100045309
216-101-0702	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	ГОСТ 1581-96	1084-0004-0001-100045309
216-101-0800	Цемент глиноземистый ГОСТ 969-91	ГОСТ 969-91	1084-0004-0001-100045309
216-101-0801	Цемент глиноземистый ГОСТ 969-91 ГЦ 40	ГОСТ 969-91	1084-0004-0001-100045309
216-101-0900	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	ГОСТ 11052-74	1084-0004-0001-100045309
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	ГОСТ 11052-74	1084-0004-0001-100045309
216-101-1000	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309
216-101-1001	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309
216-101-1002	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 500	СТ РК 3716-2021	1084-0004-0001-100045309

Группа 216-102. Известь

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
216-102-0100	Известь строительная гидравлическая порошкообразная ГОСТ 9179-2018	ГОСТ 9179-2018	1084-0004-0001-100045310
216-102-0101	Известь строительная гидравлическая порошкообразная		1084-0004-0001-100045310
216-102-0200	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) ГОСТ 9179-2018	ГОСТ 9179-2018	1084-0004-0001-100045310
216-102-0201	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, 1 сорт		1084-0004-0001-100045310
216-102-0300	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018	ГОСТ 9179-2018	1084-0004-0001-100045310
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	ГОСТ 9179-2018	1084-0004-0001-100045310
216-102-0302	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 2	ГОСТ 9179-2018	1084-0004-0001-100045310
216-102-0400	Известь хлорная ГОСТ 1692-85	ГОСТ 1692-85	1084-0004-0001-100091544
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	ГОСТ 1692-85	1084-0004-0001-100091544

Группа 216-103. Гипс

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
216-103-0100	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018	ГОСТ 125-2018	1084-0004-0001-100045311
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	ГОСТ 125-2018	1084-0004-0001-100045311
216-103-0102	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-4	ГОСТ 125-2018	1084-0004-0001-100045311
216-103-0103	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-5	ГОСТ 125-2018	1084-0004-0001-100045311
216-103-0200	Гипс селективный ГОСТ 125-2018	ГОСТ 125-2018	1084-0004-0001-100045311
216-103-0201	Гипс селективный ГОСТ 125-2018 марки Г-3	ГОСТ 125-2018	1084-0004-0001-100045311
216-103-0202	Гипс селективный ГОСТ 125-2018 марки Г-4	ГОСТ 125-2018	1084-0004-0001-100045311

Подраздел 216-2. Органические вяжущие

Группа 216-201. Битум

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
216-201-0100	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	ГОСТ 6617-76	1084-0004-0002-100080925
216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	ГОСТ 6617-76	1084-0004-0002-100080925

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	ГОСТ 6617-76	1084-0004-0002-100080925
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	ГОСТ 6617-76	1084-0004-0002-100080925
216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	ГОСТ 6617-76	1084-0004-0002-100080925
216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	СТ РК 1373-2013	1084-0004-0002-100045312
216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	СТ РК 1373-2013	1084-0004-0002-100045312
216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	СТ РК 1373-2013	1084-0004-0002-100045312
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	СТ РК 1373-2013	1084-0004-0002-100045312
216-201-0204	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	СТ РК 1373-2013	1084-0004-0002-100045312
216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	СТ РК 1551-2006	1084-0004-0002-100045312
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	СТ РК 1551-2006	1084-0004-0002-100045312
216-201-0302	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	СТ РК 1551-2006	1084-0004-0002-100045312
216-201-0400	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО	СТ РК 1551-2006	1084-0004-0002-100045312
216-201-0401	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	СТ РК 1551-2006	1084-0004-0002-100045312
216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	СТ РК 1551-2006	1084-0004-0002-100045312
216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	СТ РК 1551-2006	1084-0004-0002-100045312
216-201-0500	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ	ГОСТ 9812-74	1084-0004-0002-100045312
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	ГОСТ 9812-74	1084-0004-0002-100045312
216-201-0502	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V	ГОСТ 9812-74	1084-0004-0002-100045312
216-201-0600	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК	ГОСТ 9548-74	1084-0004-0002-100045312
216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	ГОСТ 9812-74	1084-0004-0002-100045312
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	ГОСТ 9812-74	1084-0004-0002-100045312
216-201-0700	Битум нефтяной кровельный марки БНМ		1084-0004-0002-100045312
216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60		1084-0004-0002-100045312
216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35		1084-0004-0002-100045312

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
216-201-0800	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2024	СТ РК 1274-2024	1084-0004-0002-100092153
216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2024 дорожная	СТ РК 1274-2024	1084-0004-0002-100092153
216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2024 для гидроизоляционных работ	СТ РК 1274-2024	1084-0004-0002-100092153
216-201-0900	Полимерно-битумное вяжущее (модифицированный битум)		1084-0004-0002-100080929
216-201-0901	Полимерно-битумное вяжущее (модифицированный битум) марки ПБВЭ 70/100		1084-0004-0002-100080929
216-201-0902	Полимерно-битумное вяжущее (модифицированный битум) марки ПБВЭ 100/130		1084-0004-0002-100080929
216-201-0903	Полимерно-битумное вяжущее (модифицированный битум) марки БМП 50/70		1084-0004-0002-100080929
216-201-0904	Полимерно-битумное вяжущее (модифицированный битум) марки БМП 70/100		1084-0004-0002-100080929
216-201-1000	Эмульсия водная битумно-латексная анионнаяГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0019-0002-100080928
216-201-1001	Битумно-латексная эмульсия на водной основе для гидроизоляции фундаментов, устройства и ремонта мастичных и рулонных кровель, антикоррозионной защиты строительных конструкций		1084-0019-0002-100080928
216-201-1002	Битумно-латексная эмульсия на водной основе для гидроизоляции дорожного покрытия		1084-0019-0002-100080928

Раздел 217. Материалы и изделия общего назначения

Подраздел 217-1. Крепежные материалы

Группа 217-101. Болт

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-101-0100	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100080942
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100080942
217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100080942
217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100080942
217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100080942
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100080942
217-101-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100080942

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100080942
217-101-0200	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100075409
217-101-0201	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100075409
217-101-0300	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90	ГОСТ 28778-90	1114-0002-0005-100083171
217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	ГОСТ 28778-90	1114-0002-0005-100083171
217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	ГОСТ 28778-90	1114-0002-0005-100083171
217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	ГОСТ 28778-90	1114-0002-0005-100083171
217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	ГОСТ 28778-90	1114-0002-0005-100083171
217-101-0400	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0004-100084696
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0004-100084696

Группа 217-102. Винт

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-102-0100	Винт ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100075410
217-102-0101	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100075410
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100075410
217-102-0103	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полуцилиндрической головкой	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100075410
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100080390

Группа 217-103. Анкер

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-103-0100	Анкер забиваемый		1084-0005-0012-100080943
217-103-0101	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм		1084-0005-0012-100080943
217-103-0102	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм		1084-0005-0012-100080943
217-103-0103	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм		1084-0005-0012-100080943
217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм		1084-0005-0012-100080943

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-103-0105	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм		1084-0005-0012-100080943
217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм		1084-0005-0012-100080943
217-103-0107	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 100 мм		1084-0005-0012-100080943
217-103-0200	Анкер химический		1084-0005-0012-100080944
217-103-0201	Анкер химический 500 V3		1084-0005-0012-100080944
217-103-0202	Анкер химический 200-А		1084-0005-0012-100080944
217-103-0203	Анкер химический 300 мл		1084-0005-0012-100080944
217-103-0204	Анкер химический 500/2, 500 мл		1084-0005-0012-100080944
217-103-0205	Анкер химический М8Х80		1084-0005-0012-100080944
217-103-0206	Анкер химический М10Х90		1084-0005-0012-100080944
217-103-0207	Анкер химический М12Х110		1084-0005-0012-100080944
217-103-0208	Анкер химический М16Х125		1084-0005-0012-100080944
217-103-0209	Анкер химический М20Х170		1084-0005-0012-100080944
217-103-0210	Анкер химический М24Х210		1084-0005-0012-100080944
217-103-0211	Анкер химический М27Х240		1084-0005-0012-100080944
217-103-0212	Анкер химический М30Х270		1084-0005-0012-100080944
217-103-0400	Гибкая связь КП (композитная полимерная)		
217-103-0401	Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2		
217-103-2100	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012		1114-0002-0004-100084482
217-103-2101	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 3000 мм, диаметром 30 мм, толщиной 8 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2102	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1500 мм, диаметром 30 мм, толщиной 8 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2103	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1000 мм, диаметром 30 мм, толщиной 8 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2104	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 3000 мм, диаметром 42 мм, толщиной 8 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2105	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1500 мм, диаметром 42 мм, толщиной 8 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2106	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1000 мм, диаметром 42 мм, толщиной 8 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2107	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 3000 мм, диаметром 42 мм, толщиной 10 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2108	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1500 мм, диаметром 42 мм, толщиной 10 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2109	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1000 мм, диаметром 42 мм, толщиной 10 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2110	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 3000 мм, диаметром 57 мм, толщиной 8 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2111	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1500 мм, диаметром 57 мм, толщиной 8 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2112	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1000 мм, диаметром 57 мм, толщиной 8 мм		1114-0002-0004-100084482

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-103-2113	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 3000 мм, диаметром 57 мм, толщиной 10 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2114	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1500 мм, диаметром 57 мм, толщиной 10 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2115	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1000 мм, диаметром 57 мм, толщиной 10 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2116	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 3000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 9 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2117	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1500 мм, диаметром 73 мм, толщиной 9 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2118	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 9 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2119	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 3000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 11 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2120	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1500 мм, диаметром 73 мм, толщиной 11 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2121	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 11 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2122	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 3000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 13 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2123	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1500 мм, диаметром 73 мм, толщиной 13 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2124	Стальная винтовая анкерная штанга ГОСТ 31559-2012 длиной 1000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 13 мм		1114-0002-0004-100084482
217-103-2200	Анкер для георешетки		1084-0005-0012-100080946
217-103-2201	Анкер для георешетки Г-образный диаметром 12 мм		1084-0005-0012-100080946
217-103-2300	Анкер рамный металлический		1114-0002-0005-100084495
217-103-2303	Анкер рамный металлический 10х112 мм		1114-0002-0005-100084495

Группа 217-104. Шпилька

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-104-0100	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100075412
217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100075412
217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	ГОСТ ISO 8992-2015	1114-0002-0005-100084498

Группа 217-105. Дюбель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-105-0100	Дюбель полипропиленовый		1084-0005-0013-100083254
217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный		1084-0005-0013-100083254

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами		1084-0005-0013-100083254
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем		1084-0005-0013-100083254
217-105-0200	Телескопический крепеж с саморезом для кровли		1084-0005-0013-100084129
217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм		1084-0005-0013-100084129
217-105-0202	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 80 мм		1084-0005-0013-100084129
217-105-0203	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 100 мм		1084-0005-0013-100084129
217-105-0204	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм		1084-0005-0013-100084129
217-105-0205	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 130 мм		1084-0005-0013-100084129
217-105-0300	Дюбель		1114-0002-0005-100084499
217-105-0301	Дюбель винтовой пластиковый для крепления дренажных мембран		1084-0005-0013-100083252
217-105-0302	Дюбель из полиамида самоклеющийся для крепления мембран гидроизоляции		1084-0005-0013-100084464

Группа 217-106. Шуруп

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-106-0100	Шуруп ГОСТ 1147-80	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100075411
217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100075411
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100075411
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100075411
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100075411
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100075411
217-106-0106	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100075411
217-106-0107	Шуруп ГОСТ 1147-80 глухарь	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100075411
217-106-0108	Шуруп ГОСТ 1147-80 монтажный	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100075411

Группа 217-107. Шуруп-саморез для сэндвич-панелей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-107-0100	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100084653

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100084653
217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100084653
217-107-0103	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100084653
217-107-0104	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 85-130 мм	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100084653
217-107-0105	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100084653
217-107-0106	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 240-350 мм	ГОСТ 1147-80	1114-0002-0005-100084653

Группа 217-108. Гвоздь

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-108-0100	Гвоздь ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	1114-0002-0005-100075435
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	ГОСТ 283-75	1114-0002-0005-100075435
217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	ГОСТ 283-75	1114-0002-0005-100075435
217-108-0103	Гвоздь ГОСТ 283-75 отделочный	ГОСТ 283-75	1114-0002-0005-100075435
217-108-0200	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	1114-0002-0005-100075435
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	ГОСТ 283-75	1114-0002-0005-100075435
217-108-0300	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	1114-0002-0005-100075435
217-108-0301	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 оцинкованный	ГОСТ 283-75	1114-0002-0005-100075435
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	ГОСТ 283-75	1114-0002-0005-100075435

Группа 217-109. Тарельчатый держатель теплоизоляции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-109-0100	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида		1084-0005-0013-100084128
217-109-0101	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 70 мм		1084-0005-0013-100084128
217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм		1084-0005-0013-100084128
217-109-0103	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм		1084-0005-0013-100084128
217-109-0104	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм		1084-0005-0013-100084128

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-109-0105	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 140 мм		1084-0005-0013-100084128
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм		1084-0005-0013-100084128
217-109-0107	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 180 мм		1084-0005-0013-100084128
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм		1084-0005-0013-100084128
217-109-0109	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 220 мм		1084-0005-0013-100084128
217-109-0110	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм		1084-0005-0013-100084128
217-109-0111	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 100 мм		1084-0005-0013-100084128

Группа 217-110. Прочие

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-110-0100	Скоба		1084-0005-0013-100084053
217-110-0102	Скоба забивная 25 мм		1084-0005-0013-100084053
217-110-0103	Скоба ходовая		1084-0005-0013-100084053
217-110-0500	Резьбовая труба		1084-0005-0013-100083999
217-110-0501	Резьбовая труба размерами 1 1/4"х2000 4.6 Zn		1084-0005-0013-100083999
217-110-0800	Кронштейн для сплит-системы		1084-0005-0013-100083468
217-110-0801	Кронштейн для сплит-системы металлический, размерами 40х42х1,5 мм (2 шт.)		1084-0005-0013-100083468
217-110-0802	Кронштейн для сплит-системы металлический, размерами 40х45х2,0 мм (2 шт.)		1084-0005-0013-100083468
217-110-0900	Кронштейн для стоечно-ригельной системы		1084-0005-0013-100083469
217-110-0901	Кронштейн для стоечно-ригельной системы		1084-0005-0013-100083469

Подраздел 217-2. Изделия и конструкции полимерные

Группа 217-201. Неметаллическая арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-201-0100	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012	ГОСТ 31938-2012	1084-0005-0001-100045313
217-201-0101	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 4	ГОСТ 31938-2012	1084-0005-0001-100045313
217-201-0102	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 6	ГОСТ 31938-2012	1084-0005-0001-100045313
217-201-0103	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 8	ГОСТ 31938-2012	1084-0005-0001-100045313
217-201-0104	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 10	ГОСТ 31938-2012	1084-0005-0001-100045313
217-201-0105	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012 DN 12	ГОСТ 31938-2012	1084-0005-0001-100045313

Группа 217-202. Сетка, лента полимерная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-202-0100	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013	СТ РК 2433-2013	1084-0005-0001-100045314
217-202-0101	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	СТ РК 2433-2013	1084-0005-0001-100045314
217-202-0102	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60	СТ РК 2433-2013	1084-0005-0001-100045314
217-202-0103	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80	СТ РК 2433-2013	1084-0005-0001-100045314
217-202-0200	Сетка стекловолоконная		1084-0005-0001-100084038
217-202-0201	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м		1084-0005-0001-100084038
217-202-0202	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 100 кН/м		1084-0005-0001-100084038

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-202-0203	Сетка стекловолоконная армирующая GLASS FIBER NET для нанесения подготовительного однокомпонентного материала		1084-0005-0001-100084038
217-202-0300	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная		1084-0005-0001-100083215
217-202-0301	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 20 кН/м		1084-0005-0001-100083215
217-202-0302	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 30 кН/м		1084-0005-0001-100083215
217-202-0303	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 40 кН/м		1084-0005-0001-100083215
217-202-0400	Геосетка полиэфирная		1084-0005-0001-100083215
217-202-0401	Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 50 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м		1084-0005-0001-100083215
217-202-0402	Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м		1084-0005-0001-100083215
217-202-0403	Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м		1084-0005-0001-100083215
217-202-0500	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования	СТ РК 2433-2013	1084-0005-0001-100045314
217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	СТ РК 2433-2013	1084-0005-0001-100045314
217-202-0502	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 12 мм х 12 мм, удельным весом 35 г/м2 ДОС 12х12-35	СТ РК 2433-2013	1084-0005-0001-100045314
217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	СТ РК 2433-2013	1084-0005-0001-100045314
217-202-0600	Лента, шнур		1084-0005-0001-100045316
217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм		1084-0010-0007-100045499
217-202-0602	Шнур резиновый круглого сечения		1084-0005-0001-100045316
217-202-0603	Шнур гернитовый d 40 мм		1084-0005-0001-100045316

Группа 217-203. Материалы и изделия геосинтетические

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-0100	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-0101	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,15 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0102	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0103	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,25 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0104	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,3 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0105	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,4 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0106	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0107	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,6 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0108	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,7 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0109	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0110	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,9 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0111	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0112	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-0113	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,4 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0114	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0115	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,8 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0116	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0117	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2,5 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0118	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 3,0 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0119	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм, текстурированная	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0120	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2,0 мм, текстурированная	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0121	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2,5 мм, текстурированная	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0122	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 3,0 мм, текстурированная	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0200	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0201	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-0202	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,6 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0203	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,7 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0204	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0205	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,9 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0206	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0207	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,2 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0208	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,4 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0209	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0210	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,8 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0211	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2,0 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0212	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2,5 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0213	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 3,0 мм, гладкая	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-0214	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, текстурированная	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0215	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм, текстурированная	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0216	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2,0 мм, текстурированная	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0217	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2,5 мм, текстурированная	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0218	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 3,0 мм, текстурированная	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
217-203-0300	Геотекстиль иглопробивной		1084-0005-0002-100045318
217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0302	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 5,5 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0303	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,5 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0306	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 13 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0307	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 450 г/м2, разрывная нагрузка 14,0 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0308	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 15,0 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0309	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 600 г/м2, разрывная нагрузка 17,0 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0310	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 800 г/м2, разрывная нагрузка 24,0 кН/м		1084-0005-0002-100045318
217-203-0400	Геокомпозит трехслойный		1084-0005-0002-100045319
217-203-0401	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 200 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,2 мм		1084-0005-0002-100045319

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-0402	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм		1084-0005-0002-100045319
217-203-0403	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм		1084-0005-0002-100045319
217-203-0500	Геокомпозит двухслойный		1084-0005-0002-100045320
217-203-0501	Геокомпозит двухслойный плотностью 200 г/м2 и геомембраны толщиной 0,2 мм		1084-0005-0002-100045320
217-203-0502	Геокомпозит двухслойный плотностью 250 г/м2 и геомембраны толщиной 0,25 мм		1084-0005-0002-100045320
217-203-0503	Геокомпозит двухслойный плотностью 300 г/м2 и геомембраны толщиной 0,3 мм		1084-0005-0002-100045320
217-203-0600	Геокаркас		1084-0005-0002-100045321
217-203-0601	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0602	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0603	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0604	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0605	Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0606	Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0607	Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0608	Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0609	Геокаркас длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0610	Геокаркас длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0611	Геокаркас длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-0612	Геокаркас длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0613	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0614	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0615	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0616	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		1084-0005-0002-100045321
217-203-0700	Мат геосинтетический противоэрозийный		1084-0005-0002-100045322
217-203-0701	Мат геосинтетический противоэрозийный трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 350 г/м2		1084-0005-0002-100045322
217-203-0702	Мат геосинтетический противоэрозийный трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 400 г/м2		1084-0005-0002-100045322
217-203-0703	Мат геосинтетический противоэрозийный трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 500 г/м2		1084-0005-0002-100045322
217-203-0800	Мат геокомпозитный дренажный (геомат)		1084-0005-0002-100045323
217-203-0801	Мат геокомпозитный дренажный (геомат) без покрытия		1084-0005-0002-100045323
217-203-0802	Мат геокомпозитный дренажный (геомат) с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/м2 с одной стороны		1084-0005-0002-100045323
217-203-0803	Мат геокомпозитный дренажный (геомат) с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/м2 с двух сторон		1084-0005-0002-100045323
217-203-0804	Мат геокомпозитный дренажный (геомат) с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/м2 с одной стороны и геомембраны с другой		1084-0005-0002-100045323
217-203-0805	Мат геокомпозитный дренажный (геомат) с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 200 г/м2 с двух сторон		1084-0005-0002-100045323
217-203-0806	Мат геокомпозитный дренажный (геомат) с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 450 г/м2 с двух сторон		1084-0005-0002-100045323
217-203-0900	Мат бентонитовый		1084-0005-0002-100045324
217-203-0901	Мат бентонитовый марки AS 50		1084-0005-0002-100045324
217-203-0902	Мат бентонитовый марки AS 100		1084-0005-0002-100045324
217-203-0903	Мат бентонитовый марки AS 50 (с геомембраной)		1084-0005-0002-100045324

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-0904	Мат бентонитовый марки AS 100 (с геомембраной)		1084-0005-0002-100045324
217-203-0905	Мат бентонитовый с самогерметизирующимся краем, из гранулированного бентонита, удельным весом 3,81 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0906	Мат бентонитовый с самогерметизирующимся краем, из гранулированного бентонита, удельным весом 4,31 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0907	Мат бентонитовый с самогерметизирующимся краем, из гранулированного бентонита, удельным весом 5,31 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0908	Мат бентонитовый с ламинацией из полиэтилена низкого давления, толщиной 0,3 мм и самогерметизирующимся краем, из гранулированного бентонита, удельным весом 5,49 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0909	Мат бентонитовый с самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 3,83 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0910	Мат бентонитовый с самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 4,33 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0911	Мат бентонитовый с самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 5,33 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0912	Мат бентонитовый с ламинацией из полиэтилена низкого давления, толщиной 0,3 мм и самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 5,51 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0913	Мат бентонитовый с ламинацией из полиэтилена низкого давления, толщиной 0,8 мм и самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 6,11 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0914	Мат бентонитовый армированный, усиленный тканым геотекстилем, прочностью 50/50 кН/м, с самогерметизирующимся краем, удельным весом 4,44 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0915	Мат бентонитовый армированный, усиленный тканым геотекстилем, прочностью 50/50 кН/м, с самогерметизирующимся краем, удельным весом 5,44 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0916	Мат бентонитовый армированный, усиленный тканым геотекстилем, прочностью 100/100 кН/м, с самогерметизирующимся краем, удельным весом 4,57 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-0917	Мат бентонитовый армированный, усиленный тканым геотекстилем, прочностью 100/100 кН/м, с самогерметизирующимся краем, удельным весом 5,57 кг/м2		1084-0005-0002-100045324
217-203-1000	Геошпунт		1084-0005-0002-100045325
217-203-1001	Геошпунт марки SP 250		1084-0005-0002-100045325
217-203-1002	Геошпунт марки SP 600		1084-0005-0002-100045325

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-1100	Полотно гибкое многослойное с пространственным армированием		1084-0005-0002-100045326
217-203-1101	Полотно гибкое многослойное с пространственным армированием, шириной 1200 мм, толщиной 10 мм		1084-0005-0002-100045326
217-203-1200	Пруток сварочный		1084-0005-0002-100045327
217-203-1201	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления диаметром 4 мм		1084-0005-0002-100045327
217-203-1300	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045328
217-203-1301	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 55/30 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1302	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1303	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 110/30 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1304	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 55/25 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1305	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 80/25 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1306	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 110/25 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1307	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 150/30 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1308	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 200/30 кН/м		1084-0005-0002-100045328

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-1309	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 35/20 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1310	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 35/20 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1311	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 140/30 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1312	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 150/30 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1313	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 200/30 кН/м		1084-0005-0002-100045328
217-203-1400	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045329
217-203-1401	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		1084-0005-0002-100045329
217-203-1402	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045329
217-203-1403	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		1084-0005-0002-100045329
217-203-1404	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		1084-0005-0002-100045329
217-203-1405	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045329

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-1406	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 20/20 кН/м		1084-0005-0002-100045329
217-203-1407	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 30/30 кН/м		1084-0005-0002-100045329
217-203-1408	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м		1084-0005-0002-100045329
217-203-1409	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 60/60 кН/м		1084-0005-0002-100045329
217-203-1500	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045330
217-203-1501	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 30/30 кН/м, 40/40 кН/м		1084-0005-0002-100045330
217-203-1502	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045330
217-203-1503	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		1084-0005-0002-100045330
217-203-1504	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		1084-0005-0002-100045330
217-203-1505	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м		1084-0005-0002-100045330
217-203-1506	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 60/60 кН/м		1084-0005-0002-100045330
217-203-1507	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м		1084-0005-0002-100045330

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-1508	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 110/30 кН/м		1084-0005-0002-100045330
217-203-1509	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 150/30 кН/м		1084-0005-0002-100045330
217-203-1510	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 200/30 кН/м		1084-0005-0002-100045330
217-203-1600	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045331
217-203-1601	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м (подложка 150)		1084-0005-0002-100045331
217-203-1602	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м (подложка 150)		1084-0005-0002-100045331
217-203-1603	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м (подложка 150)		1084-0005-0002-100045331
217-203-1604	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м (подложка 150)		1084-0005-0002-100045331
217-203-1605	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м (подложка 150)		1084-0005-0002-100045331
217-203-1606	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м (подложка 200)		1084-0005-0002-100045331

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-1607	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м (подложка 250)		1084-0005-0002-100045331
217-203-1608	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м (подложка 200)		1084-0005-0002-100045331
217-203-1700	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона		1084-0005-0002-100045332
217-203-1701	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1702	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1703	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 30/30 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1704	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1705	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1706	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 60/60 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1707	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1708	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона стеклянная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки 25х25мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1709	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона стеклянная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м, размер ячейки 25х25мм		1084-0005-0002-100045332

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-1710	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона стеклянная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки 25х25мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1711	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона стеклянная, разрывная нагрузка 120/120 кН/м, размер ячейки 25х25мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1712	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона базальтовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1713	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона базальтовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045332
217-203-1800	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона		1084-0005-0002-100045333
217-203-1801	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1802	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1803	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1804	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1805	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона стеклянная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 25х25мм; 40х40мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1806	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона стеклянная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 25х25мм; 40х40мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1807	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона базальтовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045333

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-1808	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона базальтовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1809	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона базальтовая, разрывная нагрузка 40/40 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1810	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1811	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045333
217-203-1900	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045334
217-203-1901	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм стеклянный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-1902	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм стеклянный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-1903	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм базальтовый, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-1904	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм базальтовый, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-1905	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-1906	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-1907	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-1908	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-2000	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей		1084-0005-0002-100045335
217-203-2001	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2002	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 100/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2003	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 150/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2004	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 200/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2005	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 400/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2006	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 600/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2007	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 800/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2008	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2009	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 200/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2010	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 300/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-2011	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 300/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2012	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 500/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2013	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 600/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2014	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 800/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2015	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2016	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1250/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2017	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1400/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2018	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1600/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2019	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 100/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2020	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2021	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 120/120 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2022	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 150/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2023	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 150/150 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2024	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 200/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2025	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 200/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2026	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 200/200 кН/м		1084-0005-0002-100045335

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-2027	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 300/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2028	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 300/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2029	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 400/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2030	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 400/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2031	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 500/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2032	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 600/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2033	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 800/50 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2034	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 800/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2035	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/100 кН/м		1084-0005-0002-100045335
217-203-2100	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей		1084-0005-0002-100045336
217-203-2101	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 20/20 кН/м, 33/33 кН/м		1084-0005-0002-100045336
217-203-2102	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		1084-0005-0002-100045336
217-203-2103	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045336
217-203-2104	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		1084-0005-0002-100045336
217-203-2200	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей		1084-0005-0002-100045337
217-203-2201	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 130/25 кН/м		1084-0005-0002-100045337
217-203-2202	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м		1084-0005-0002-100045337

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-2203	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 400/25 кН/м		1084-0005-0002-100045337
217-203-2300	Геокомпозит двуосноориентированный для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045338
217-203-2301	Геокомпозит двуосноориентированный для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045338
217-203-2302	Геокомпозит двуосноориентированный для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, с подложкой из полипропилена		1084-0005-0002-100045338
217-203-2400	Георешетка (геомат) двуосноориентированная, пространственная из полимерных мононитей для укрепления откосов		1084-0005-0002-100045339
217-203-2401	Георешетка (геомат) двуосноориентированная, пространственная из полимерных мононитей для укрепления откосов полиэфирный, разрывная нагрузка 20 кН/м		1084-0005-0002-100045339
217-203-2500	Решетка геосотовая полимерная для противоэрозионного и армирующего каркаса в конструкциях		1084-0005-0002-100045340
217-203-2501	Решетка геосотовая полимерная для противоэрозионного и армирующего каркаса в конструкциях двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 50 мм		1084-0005-0002-100045340
217-203-2502	Решетка геосотовая полимерная для противоэрозионного и армирующего каркаса в конструкциях двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 100 мм		1084-0005-0002-100045340
217-203-2503	Решетка геосотовая полимерная для противоэрозионного и армирующего каркаса в конструкциях двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 150 мм		1084-0005-0002-100045340
217-203-2504	Решетка геосотовая полимерная для противоэрозионного и армирующего каркаса в конструкциях двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 200 мм		1084-0005-0002-100045340
217-203-2600	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания		1084-0005-0002-100045341
217-203-2601	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 55 кН/м		1084-0005-0002-100045341

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-2602	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 80 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2603	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 90 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2604	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 110 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2605	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 120 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2606	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 140 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2607	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 160 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2608	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 162 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2609	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 170 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2610	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 180 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2611	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания двуосноориентированный, разрывная нагрузка 20/20 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2612	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания двуосноориентированный, разрывная нагрузка 30/30 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2613	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания двуосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		1084-0005-0002-100045341

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-2614	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания двуосноориентированный, разрывная нагрузка 42/42 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2615	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания двуосноориентированный, разрывная нагрузка 45/45 кН/м		1084-0005-0002-100045341
217-203-2700	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм		1084-0005-0002-100045342
217-203-2701	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм трехосноориентированный, разрывная нагрузка 17/17/17 кН/м		1084-0005-0002-100045342
217-203-2702	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм трехосноориентированный, разрывная нагрузка 21/21/21 кН/м		1084-0005-0002-100045342
217-203-2703	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм трехосноориентированный, разрывная нагрузка 23/23/23 кН/м		1084-0005-0002-100045342
217-203-2704	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм трехосноориентированный, разрывная нагрузка 30/30/30 кН/м		1084-0005-0002-100045342
217-203-2705	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм трехосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40/40 кН/м		1084-0005-0002-100045342
217-203-2706	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм трехосноориентированный, разрывная нагрузка 45/45/45 кН/м		1084-0005-0002-100045342
217-203-2800	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		1084-0005-0002-100045334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-2801	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-2802	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм полиэфирный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-2803	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-2804	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		1084-0005-0002-100045334
217-203-3000	Георешетка полимерная плоская гексагональная экструдированная для стабилизации грунтов		1084-0005-0002-100045345
217-203-3001	Георешетка полимерная плоская гексагональная экструдированная для стабилизации грунтов средняя радиальная жесткость по четырем основным направлениям испытаний при 0,5 % деформации, не менее 285 кН/м		1084-0005-0002-100045345
217-203-3002	Георешетка полимерная плоская гексагональная экструдированная для стабилизации грунтов средняя радиальная жесткость по четырем основным направлениям испытаний при 0,5 % деформации, не менее 315 кН/м		1084-0005-0002-100045345
217-203-3003	Георешетка полимерная плоская гексагональная экструдированная для стабилизации грунтов средняя радиальная жесткость по четырем основным направлениям испытаний при 0,5 % деформации, не менее 390 кН/м		1084-0005-0002-100045345
217-203-3004	Георешетка полимерная плоская гексагональная экструдированная для стабилизации грунтов средняя радиальная жесткость по четырем основным направлениям испытаний при 0,5 % деформации, не менее 450 кН/м		1084-0005-0002-100045345
217-203-3100	Георешетка одноосноориентированная полимерная экструдированная для армогрунтовых насыпей, устоев мостов, крутых откосов, геосотовых конструкций и восстановления оползневых склонов		1084-0005-0002-100045346

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-203-3101	Георешетка одноосноориентированная полимерная экструдированная для армогрунтовых насыпей, устоев мостов, крутых откосов, геосотовых конструкций и восстановления оползневых склонов долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 23,9 кН/м		1084-0005-0002-100045346
217-203-3102	Георешетка одноосноориентированная полимерная экструдированная для армогрунтовых насыпей, устоев мостов, крутых откосов, геосотовых конструкций и восстановления оползневых склонов долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 29,2 кН/м		1084-0005-0002-100045346
217-203-3103	Георешетка одноосноориентированная полимерная экструдированная для армогрунтовых насыпей, устоев мостов, крутых откосов, геосотовых конструкций и восстановления оползневых склонов долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 40,15 кН/м		1084-0005-0002-100045346
217-203-3104	Георешетка одноосноориентированная полимерная экструдированная для армогрунтовых насыпей, устоев мостов, крутых откосов, геосотовых конструкций и восстановления оползневых склонов долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 53,59 кН/м		1084-0005-0002-100045346
217-203-3105	Георешетка одноосноориентированная полимерная экструдированная для армогрунтовых насыпей, устоев мостов, крутых откосов, геосотовых конструкций и восстановления оползневых склонов долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 62,15 кН/м		1084-0005-0002-100045346
217-203-3200	Элемент соединительный полимерный для георешеток		1084-0005-0002-100045347
217-203-3201	Элемент соединительный длиной 130 мм и диаметром 13мм для одноосноориентированных георешеток		1084-0015-0007-100045645
217-203-3202	Коннектор полимерный размерами 196 х 27 мм для крепления георешеток		1084-0005-0002-100083410

Группа 217-204. Композитные материалы на основе углеродных волокон

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-204-0100	Лента углеродная однонаправленная		1084-0005-0003-100045348
217-204-0101	Лента углеродная однонаправленная плотность и ширина 230/300		1084-0005-0003-100045348
217-204-0102	Лента углеродная однонаправленная плотность и ширина 530/300		1084-0005-0003-100045348
217-204-0103	Лента углеродная однонаправленная плотность и ширина 530/150		1084-0005-0003-100045348

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-204-0104	Лента углеродная однонаправленная плотность и ширина 530/600		1084-0005-0003-100045348
217-204-0105	Лента углеродная однонаправленная плотность и ширина 430/300		1084-0005-0003-100045348
217-204-0200	Сетка углеродная		1084-0005-0003-100045349
217-204-0201	Сетка углеродная - 150/1200 (ячейка 10 мм х 20 мм)		1084-0005-0003-100045349
217-204-0202	Сетка углеродная - 260/1200 (ячейка 10 мм х 20 мм)		1084-0005-0003-100045349
217-204-0203	Сетка углеродная - 300/1200 (ячейка 10 мм х 10 мм)		1084-0005-0003-100045349
217-204-0204	Сетка углеродная - 600/1000i с пропиткой (ячейка 10 мм х 20 мм)		1084-0005-0003-100045349
217-204-0300	Ламель углеродная		1084-0005-0003-100045350
217-204-0301	Ламель углеродная 12/50, толщина 1,2 мм, ширина 50 мм		1084-0005-0003-100045350
217-204-0302	Ламель углеродная 12/100, толщина 1,2 мм, ширина 100 мм		1084-0005-0003-100045350
217-204-0303	Ламель углеродная 14/50, толщина 1,4 мм, ширина 50 мм		1084-0005-0003-100045350
217-204-0304	Ламель углеродная 14/100, толщина 1,4 мм, ширина 100 мм		1084-0005-0003-100045350
217-204-0305	Ламель углеродная 14/120, толщина 1,4 мм, ширина 120 мм		1084-0005-0003-100045350
217-204-0306	Ламель углеродная 50/83, толщина 4,9 мм, ширина 83 мм		1084-0005-0003-100045350
217-204-0307	Ламель углеродная 50/120, толщина 4,9 мм, ширина 120 мм		1084-0005-0003-100045350
217-204-0400	Жгут углеродный анкерный		1084-0005-0003-100045351
217-204-0401	Жгут углеродный анкерный диаметром 10 мм		1084-0005-0003-100045351
217-204-0402	Жгут углеродный анкерный диаметром 12 мм		1084-0005-0003-100045351

Группа 217-205. Изделия профильные из полимерного композита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-205-0100	Изделия профильные и панели фасадные из древесно-полимерного композита		1084-0005-0004-100045352
217-205-0101	Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм		1084-0005-0004-100045353
217-205-0102	Обшивка пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 154 мм, толщиной 27,5 мм		1084-0005-0004-100045354
217-205-0103	Обшивка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 163 мм, толщиной 22 мм		1084-0005-0004-100045355
217-205-0104	Блок-хаус из древесно-полимерного композита шириной 170 мм, толщиной 35 мм		1084-0005-0004-100045356

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-205-0105	Заборный профиль пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм		1084-0005-0004-100045357
217-205-0106	Столб пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм		1084-0005-0004-100045358
217-205-0107	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм		1084-0005-0004-100045359
217-205-0108	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 50 мм, толщиной 50 мм		1084-0005-0004-100045359
217-205-0109	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 80 мм, толщиной 35 мм		1084-0005-0004-100045359
217-205-0110	Брус полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 70 мм, толщиной 35 мм		1084-0005-0004-100045360
217-205-0111	Лага пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 30 мм		1084-0005-0004-100045361
217-205-0112	Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 40х40 мм		1084-0005-0004-100045362
217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм		1084-0005-0004-100045363
217-205-0114	Планка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 70 мм, толщиной 10,5 мм		1084-0005-0004-100045364
217-205-0115	Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм		1084-0005-0004-100045365
217-205-0200	Изделия профильные из минерально-полимерного композита		1084-0005-0004-100045366
217-205-0201	Профиль заборный полнотелый из минерально-полимерного композита шириной 130 мм, толщиной 10 мм		1084-0005-0004-100045367
217-205-0202	Доска террасная пустотелая из минерально-полимерного композита шириной 150 мм, толщиной 25 мм		1084-0005-0004-100045368

Группа 217-206. Панели и комплектующие из поликарбоната

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-206-0100	Панель сотовая поликарбонатная		1084-0005-0005-100045369
217-206-0101	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 4 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0102	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 6 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0103	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0105	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 16 мм		1084-0005-0005-100045369

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-206-0106	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 20 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0107	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 25 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0108	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 32 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0109	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 4 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0110	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 6 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0111	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 8 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0112	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0113	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 16 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0114	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 20 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0115	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 25 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0116	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 32 мм		1084-0005-0005-100045369
217-206-0200	Панель монолитная поликарбонатная		1084-0005-0005-100045370
217-206-0201	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 2 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0202	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 3 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0203	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 4 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0204	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 5 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0205	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 6 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0206	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0207	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0208	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 12 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0209	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 2 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0210	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 3 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0211	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 4 мм		1084-0005-0005-100045370

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-206-0212	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 5 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0213	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0214	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 8 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0215	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 10 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0216	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 12 мм		1084-0005-0005-100045370
217-206-0300	Профиль для поликарбонатных листов		1084-0005-0005-100045371
217-206-0301	Профиль для поликарбонатных листов соединительный неразъемный		1084-0005-0005-100045371
217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"		1084-0005-0005-100045371
217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"		1084-0005-0005-100045371
217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой		1084-0005-0005-100045371
217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный		1084-0005-0005-100045371
217-206-0306	Профиль для поликарбонатных листов коньковый		1084-0005-0005-100045371
217-206-0307	Профиль для поликарбонатных листов угловой		1084-0005-0005-100045371

Группа 217-207. Рукав полимерно-композитный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0100	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1		1084-0005-0006-100045372
217-207-0101	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 150 мм, толщиной 3,0 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0102	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 150 мм, толщиной 3,7 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0103	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 150 мм, толщиной 5,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0104	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 200 мм, толщиной 3,0 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0105	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 200 мм, толщиной 3,7 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0106	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 200 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0107	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 250 мм, толщиной 3,0 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0108	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 250 мм, толщиной 3,7 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0109	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 250 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0110	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 300 мм, толщиной 3,0 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0111	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 300 мм, толщиной 4,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0112	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 300 мм, толщиной 8,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0113	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 350 мм, толщиной 3,0 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0114	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 350 мм, толщиной 4,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0115	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 350 мм, толщиной 8,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0116	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 400 мм, толщиной 3,0 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0117	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 400 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0118	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 400 мм, толщиной 11,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0119	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 450 мм, толщиной 3,0 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0120	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 450 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0121	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 450 мм, толщиной 11,2мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0122	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 500 мм, толщиной 3,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0123	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 500 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0124	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 500 мм, толщиной 11,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0125	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 550 мм, толщиной 3,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0126	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 550 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0127	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 550 мм, толщиной 11,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0128	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 600 мм, толщиной 3,2 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0129	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 600 мм, толщиной 8,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0130	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 600 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0131	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 650 мм, толщиной 3,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0132	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 650 мм, толщиной 8,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0133	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 650 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0134	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 700 мм, толщиной 3,7 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0135	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 700 мм, толщиной 9,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0136	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 700 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0137	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 750 мм, толщиной 3,7 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0138	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 750 мм, толщиной 9,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0139	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 750 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0140	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 800 мм, толщиной 3,7 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0141	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 800 мм, толщиной 9,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0142	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 800 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0143	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 850 мм, толщиной 5,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0144	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 850 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0145	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 850 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0146	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 900 мм, толщиной 5,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0147	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 900 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0148	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 900 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0149	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 950 мм, толщиной 5,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0150	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 950 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0151	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 950 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0152	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1000 мм, толщиной 5,2 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0153	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1000 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0154	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1000 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0155	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1100 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0156	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1100 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0157	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1100 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0158	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1150 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0159	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1150 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0160	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1150 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0161	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1200 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0162	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1200 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0163	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1200 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0164	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1250 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0165	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1250 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0166	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1250 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0167	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1300 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0168	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1300 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0169	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1300 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0170	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1350 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0171	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1350 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0172	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1350 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0173	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1400 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0174	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1400 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0175	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1400 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0176	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1450 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0177	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1450 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0178	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1450 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0179	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1500 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0180	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1500 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0181	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1500 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0182	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1600 мм, толщиной 6,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0183	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1600 мм, толщиной 10,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0184	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1 диаметром 1600 мм, толщиной 15,2 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0200	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося		1084-0005-0006-100045373
217-207-0201	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 250 мм, толщиной 0,5 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0202	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 300 мм, толщиной 0,5 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0203	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 350 мм, толщиной 0,5 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0204	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 450 мм, толщиной 0,5 мм		1084-0005-0006-100045373

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0205	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 500 мм, толщиной 0,5 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0206	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0207	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 750 мм, толщиной 0,5 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0208	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 800 мм, толщиной 0,7 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0209	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 1000 мм, толщиной 0,7 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0210	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 1150 мм, толщиной 0,8 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0211	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 1300 мм, толщиной 0,8 мм		1084-0005-0006-100045373
217-207-0300	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2		1084-0005-0006-100045372
217-207-0301	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 250 мм, толщиной 4,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0302	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 250 мм, толщиной 5,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0303	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 250 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0304	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 300 мм, толщиной 4,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0305	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 300 мм, толщиной 5,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0306	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 300 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0307	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 350 мм, толщиной 4,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0308	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 350 мм, толщиной 5,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0309	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 350 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0310	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 400 мм, толщиной 4,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0311	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 400 мм, толщиной 5,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0312	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 400 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0313	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 400 мм, толщиной 7,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0314	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 450 мм, толщиной 4,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0315	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 450 мм, толщиной 5,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0316	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 450 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0317	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 450 мм, толщиной 7,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0318	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 500 мм, толщиной 4,3 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0319	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 500 мм, толщиной 5,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0320	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 500 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0321	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 500 мм, толщиной 7,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0322	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 500 мм, толщиной 8,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0323	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 550 мм, толщиной 5,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0324	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 550 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0325	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 550 мм, толщиной 7,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0326	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 550 мм, толщиной 8,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0327	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 600 мм, толщиной 5,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0328	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 600 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0329	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 600 мм, толщиной 7,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0330	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 600 мм, толщиной 8,3 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0331	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 650 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0332	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 650 мм, толщиной 7,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0333	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 650 мм, толщиной 8,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0334	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 700 мм, толщиной 6,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0335	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 700 мм, толщиной 7,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0336	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 700 мм, толщиной 8,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0337	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 700 мм, толщиной 9,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0338	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 750 мм, толщиной 7,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0339	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 750 мм, толщиной 8,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0340	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 750 мм, толщиной 9,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0341	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 800 мм, толщиной 7,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0342	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 800 мм, толщиной 8,3 мм		1084-0005-0006-100045372

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0343	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 800 мм, толщиной 9,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0344	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 900 мм, толщиной 8,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0345	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 900 мм, толщиной 9,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0346	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 900 мм, толщиной 10,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0347	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 1000 мм, толщиной 9,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0348	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 1000 мм, толщиной 10,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0349	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 1000 мм, толщиной 11,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0350	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 1000 мм, толщиной 12,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0351	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 1100 мм, толщиной 10,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0352	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 1100 мм, толщиной 11,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0353	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 1100 мм, толщиной 12,3 мм		1084-0005-0006-100045372
217-207-0354	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 1200 мм, толщиной 11,3 мм		1084-0005-0006-100045372

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-207-0355	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2 диаметром 1200 мм, толщиной 12,3 мм		1084-0005-0006-100045372

Подраздел 217-3. Материалы для сварочных работ

Группа 217-301. Электроды типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-301-0100	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0103	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0104	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0200	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0300	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-21	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0304	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-21 диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0305	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-21 диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0306	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-21 диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0400	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-36	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0404	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-36 диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0405	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-36 диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0406	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-36 диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0500	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0502	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 2 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-301-0503	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0504	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0505	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0506	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3 диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0600	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3М	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0602	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3М диаметром 2 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0603	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3М диаметром 2,5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0604	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3М диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0605	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3М диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0606	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3М диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0700	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки ОЗС-12	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0705	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки ОЗС-12 диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-301-0706	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки ОЗС-12 диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566

Группа 217-302. Электроды типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-302-0100	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0102	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 2 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0104	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0107	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 6 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0200	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-302-0202	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 2 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0203	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0204	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0206	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0300	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ТМУ-21У	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0304	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ТМУ-21У диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0305	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ТМУ-21У диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0306	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ТМУ-21У диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0400	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0403	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0404	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5 диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0405	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5 диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-302-0406	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5 диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566

Группа 217-303. Электроды типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-303-0100	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-1У	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0104	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-1У диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0105	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-1У диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-303-0200	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-3У	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0204	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-3У диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0205	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-3У диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0300	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-11	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0302	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-11 диаметром 2 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0303	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-11 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0304	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-11 диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0305	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-11 диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0306	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-11 диаметром 5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0400	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-39	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0403	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-39 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0404	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-39 диаметром 3 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566
217-303-0500	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-303-0503	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5 диаметром 2,5 мм	ГОСТ 9467-75	1094-0010-0010-100046566

Группа 217-304. Электроды для сварки и наплавки с особыми свойствами

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-304-0100	Электрод марки НЖ-13		1094-0010-0010-100046566
217-304-0102	Электрод марки НЖ-13 диаметром 2 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0103	Электрод марки НЖ-13 диаметром 2,5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0104	Электрод марки НЖ-13 диаметром 3 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0105	Электрод марки НЖ-13 диаметром 4 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0106	Электрод марки НЖ-13 диаметром 5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0200	Электрод марки ЦТ-15		1094-0010-0010-100046566
217-304-0202	Электрод марки ЦТ-15 диаметром 2 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0203	Электрод марки ЦТ-15 диаметром 2,5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0204	Электрод марки ЦТ-15 диаметром 3 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0205	Электрод марки ЦТ-15 диаметром 4 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0206	Электрод марки ЦТ-15 диаметром 5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0300	Электрод марки ОЗЛ-6		1094-0010-0010-100046566
217-304-0302	Электрод марки ОЗЛ-6 диаметром 2 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0303	Электрод марки ОЗЛ-6 диаметром 2,5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0304	Электрод марки ОЗЛ-6 диаметром 3 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0305	Электрод марки ОЗЛ-6 диаметром 4 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0306	Электрод марки ОЗЛ-6 диаметром 5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0400	Электрод марки ОЗЛ-8		1094-0010-0010-100046566
217-304-0403	Электрод марки ОЗЛ-8 диаметром 2,5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0404	Электрод марки ОЗЛ-8 диаметром 3 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0405	Электрод марки ОЗЛ-8 диаметром 4 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0406	Электрод марки ОЗЛ-8 диаметром 5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0500	Электрод марки ЭА-395		1094-0010-0010-100046566
217-304-0504	Электрод марки ЭА-395 диаметром 3 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0505	Электрод марки ЭА-395 диаметром 4 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0506	Электрод марки ЭА-395 диаметром 5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0600	Электрод марки Т-590		1094-0010-0010-100046566
217-304-0604	Электрод марки Т-590 диаметром 3 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0605	Электрод марки Т-590 диаметром 4 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0606	Электрод марки Т-590 диаметром 5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0607	Электрод марки Т-590 диаметром 6 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0700	Электрод марки Т-620		1094-0010-0010-100046566

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-304-0704	Электрод марки Т-620 диаметром 3 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0705	Электрод марки Т-620 диаметром 4 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0706	Электрод марки Т-620 диаметром 5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0707	Электрод марки Т-620 диаметром 6 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0800	Электрод марки ЦЧ-4		1094-0010-0010-100046566
217-304-0802	Электрод марки ЦЧ-4 диаметром 2 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0803	Электрод марки ЦЧ-4 диаметром 2,5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0804	Электрод марки ЦЧ-4 диаметром 3 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0805	Электрод марки ЦЧ-4 диаметром 4 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0806	Электрод марки ЦЧ-4 диаметром 5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0900	Электрод угольный		1094-0010-0010-100046566
217-304-0904	Электрод угольный диаметром 8 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0905	Электрод угольный диаметром 9,5 мм		1094-0010-0010-100046566
217-304-0906	Электрод угольный диаметром 13 мм		1094-0010-0010-100046566

Группа 217-306. Флюс

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-306-0100	Флюс АН		1094-0010-0008-100075373
217-306-0102	Флюс АН-47		1094-0010-0008-100075373

Подраздел 217-4. Стекло и изделия из стекла

Группа 217-401. Стекло листовое

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-401-0100	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0101	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 2 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0104	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 5 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0105	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0106	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 7 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0107	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-401-0108	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 10 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0109	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 11 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0110	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 12 мм	ГОСТ 111-2014	1084-0005-0007-100045374
217-401-0200	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014	ГОСТ 30698-2014	1084-0005-0007-100045375
217-401-0201	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	ГОСТ 30698-2014	1084-0005-0007-100045375
217-401-0202	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 5 мм	ГОСТ 30698-2014	1084-0005-0007-100045375
217-401-0203	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	ГОСТ 30698-2014	1084-0005-0007-100045375
217-401-0204	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 8 мм	ГОСТ 30698-2014	1084-0005-0007-100045375
217-401-0205	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	ГОСТ 30698-2014	1084-0005-0007-100045375
217-401-0300	Стекло закаленное эмалированное (стемалит) ГОСТ 33891-2016	ГОСТ 33891-2016	1084-0005-0007-100045376
217-401-0301	Стекло закаленное эмалированное (стемалит) ГОСТ 33891-2016 толщиной 4 мм	ГОСТ 33891-2016	1084-0005-0007-100045376
217-401-0302	Стекло закаленное эмалированное (стемалит) ГОСТ 33891-2016 толщиной 5 мм	ГОСТ 33891-2016	1084-0005-0007-100045376
217-401-0303	Стекло закаленное эмалированное (стемалит) ГОСТ 33891-2016 толщиной 6 мм	ГОСТ 33891-2016	1084-0005-0007-100045376
217-401-0400	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014	ГОСТ 30826-2014	1084-0005-0007-100045377
217-401-0401	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 4 мм	ГОСТ 30826-2014	1084-0005-0007-100045377
217-401-0402	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 6 мм	ГОСТ 30826-2014	1084-0005-0007-100045377
217-401-0403	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 8 мм	ГОСТ 30826-2014	1084-0005-0007-100045377
217-401-0404	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	ГОСТ 30826-2014	1084-0005-0007-100045377
217-401-0405	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм	ГОСТ 30826-2014	1084-0005-0007-100045377
217-401-0406	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 16 мм	ГОСТ 30826-2014	1084-0005-0007-100045377
217-401-0407	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм	ГОСТ 30826-2014	1084-0005-0007-100045377
217-401-0500	Стекло органическое техническое листовое бесцветное ГОСТ 17622-72	ГОСТ 17622-72	1084-0005-0007-100045378
217-401-0502	Стекло органическое техническое листовое бесцветное ГОСТ 17622-72 толщиной 2 мм	ГОСТ 17622-72	1084-0005-0007-100045378

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-401-0503	Стекло органическое техническое листовое бесцветное ГОСТ 17622-72 толщиной 3 мм	ГОСТ 17622-72	1084-0005-0007-100045378
217-401-0504	Стекло органическое техническое листовое бесцветное ГОСТ 17622-72 толщиной 4 мм	ГОСТ 17622-72	1084-0005-0007-100045378
217-401-0505	Стекло органическое техническое листовое бесцветное ГОСТ 17622-72 толщиной 5 мм	ГОСТ 17622-72	1084-0005-0007-100045378

Группа 217-402. Стеклопакеты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-402-0100	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0102	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 20	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0103	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0104	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 30	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0105	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 32	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0112	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0113	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0114	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 36	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0115	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0116	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 44	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0117	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045379
217-402-0200	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0201	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0202	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 20	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0203	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-402-0204	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 30	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0205	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 32	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0211	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0212	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0213	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0214	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 36	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0215	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0216	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 44	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380
217-402-0300	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0301	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0302	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 20	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0303	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0304	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 30	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0305	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 32	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0312	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0313	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0314	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 36	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0315	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0316	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 44	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045381
217-402-0400	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0401	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0402	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 20	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0403	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-402-0404	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 30	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0405	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 32	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0411	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0412	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0413	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0414	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 36	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0415	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0416	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 44	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045382
217-402-0500	Стеклопакет мультифункциональный		1084-0005-0007-100045383
217-402-0501	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)		1084-0005-0007-100045383
217-402-0502	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 50 закаленный (8-4 триплекс 6+6)		1084-0005-0007-100045383
217-402-0503	Стеклопакет мультифункциональный двухкамерный СПД 62 закаленный (12-10-10)		1084-0005-0007-100045383

Группа 217-403. Стекло жидкое

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-403-0100	Стекло жидкое		1084-0005-0007-100045384
217-403-0101	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	ГОСТ 13078-81	1084-0005-0007-100045385
217-403-0102	Стекло жидкое калийное		1084-0005-0007-100045386

Подраздел 217-5. Материалы асбестосодержащие

Группа 217-501. Асбест хризотиловый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-501-0100	Хризотил ГОСТ 12871-2013	ГОСТ 12871-2013	1084-0005-0008-100084257
217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	ГОСТ 12871-2013	1084-0005-0008-100084257
217-501-0103	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 5-65	ГОСТ 12871-2013	1084-0005-0008-100084257
217-501-0104	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6-30	ГОСТ 12871-2013	1084-0005-0008-100084257

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-501-0105	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6-40	ГОСТ 12871-2013	1084-0005-0008-100084257
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	ГОСТ 12871-2013	1084-0005-0008-100084257
217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	ГОСТ 12871-2013	1084-0005-0008-100084257
217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	ГОСТ 12871-2013	1084-0005-0008-100084257

Группа 217-502. Бумага асбестовая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-502-0100	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95	ГОСТ 23779-95	1084-0005-0008-100045388
217-502-0101	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95 толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм	ГОСТ 23779-95	1084-0005-0008-100045388
217-502-0102	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95 толщиной от 0,4 мм до 0,5 мм	ГОСТ 23779-95	1084-0005-0008-100045388

Группа 217-503. Картон асбестовый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-503-0100	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95	ГОСТ 2850-95	1084-0005-0008-100045389
217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	ГОСТ 2850-95	1084-0005-0008-100045389
217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	ГОСТ 2850-95	1084-0005-0008-100045389

Группа 217-504. Шнур асбестовый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-504-0100	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390
217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390
217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390
217-504-0104	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390
217-504-0105	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-504-0106	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 8 мм до 10 мм	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390
217-504-0107	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 12 мм	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390
217-504-0108	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 15 мм	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390
217-504-0109	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 18 мм до 25 мм	ГОСТ 1779-83	1084-0005-0008-100045390

Группа 217-505. Лист хризотилцементный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-505-0100	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0101	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 4 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0102	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 5 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0103	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 6 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0104	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0105	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0106	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 12 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0200	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0201	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 4 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0202	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 5 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0203	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 6 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0204	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391
217-505-0206	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 12 мм	ГОСТ 18124-2012	1084-0005-0008-100045391

Подраздел 217-6. Горюче-смазочные материалы, жидкости, масла, газы, электроэнергия

Группа 217-601. Бензин

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-601-0100	Бензин		1090-0002-0002-100046210
217-601-0101	Бензин АИ-92		1090-0002-0002-100046210
217-601-0102	Бензин АИ-95		1090-0002-0002-100046210

Группа 217-602. Смазочные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-602-0100	Моторное масло		1087-0001-0001-100045841
217-602-0101	Моторное масло		1087-0001-0001-100045841
217-602-0102	Отработанное моторное масло		1087-0001-0001-100045841

Группа 217-603. Жидкости

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-603-0100	Вода		
217-603-0101	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	ГОСТ 6709-72	1089-0002-0003-100078650
217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	ГОСТ 6709-72	1089-0002-0003-100078650
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	ГОСТ 2874-82	1481-0001-0001-100078742
217-603-0104	Вода техническая		1481-0001-0001-100078743

Группа 217-604. Электроэнергия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-604-0100	Электроэнергия		1482-0001-0001-100079861
217-604-0101	Электроэнергия		1482-0001-0001-100079861

Группа 217-605. Газы, масла, смазки технические

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-605-0100	Газы технические		1444-0001-0001-100083921
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	ГОСТ 5583-78	1444-0001-0001-100075812
217-605-0102	Гелий		1444-0001-0002-100075830
217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	ГОСТ 10157-79	1444-0001-0001-100075805
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	ГОСТ 34858-2022	1090-0003-0001-100046214
217-605-0105	Воздух сжатый		1444-0001-0001-100075810
217-605-0106	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	ГОСТ 8050-85	1444-0001-0001-100075818
217-605-0107	Водород газообразный технический ГОСТ 3022-80	ГОСТ 3022-80	1444-0001-0001-100075808
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	ГОСТ 5457-75	1444-0001-0001-100075807

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	ГОСТ 5457-75	1444-0001-0001-100075807
217-605-0200	Масла технические		1087-0001-0001-100083940
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	ГОСТ 17479.1-2015	1087-0001-0001-100045841
217-605-0202	Масло ГОСТ 17479.1-2015 для бензиновых двигателей	ГОСТ 17479.1-2015	
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	ГОСТ 20799-88	1087-0001-0001-100045847
217-605-0204	Скипидар ГОСТ 1571-82	ГОСТ 1571-82	1089-0002-0003-100091591
217-605-0205	Масло трансмиссионное		1087-0001-0001-100045846
217-605-0206	Масло гидравлическое		1103-0021-0001-100054868
217-605-0300	Смазки технические		1087-0001-0001-100083947
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	ГОСТ 1033-79	1087-0001-0001-100084093
217-605-0302	Смазка для электрооборудования		1065-0013-0002-100084619
217-605-0303	Смазка редукторная		1065-0013-0002-100084619
217-605-0304	Смазка для опалубки		
217-605-0305	Смазка графитная ГОСТ 3333-80	ГОСТ 3333-80	1087-0001-0001-100084062
217-605-0306	Смазка графитомедистая		1087-0001-0001-100084465

Группа 217-606. Топливо

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-606-0100	Топливо дизельное		1090-0002-0002-100046212
217-606-0101	Топливо дизельное		1090-0002-0002-100046212
217-606-0200	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020	ГОСТ 33193-2020	1090-0002-0002-100046211
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	ГОСТ 33193-2020	1090-0002-0002-100046211

Подраздел 217-7. Материалы разные

Группа 217-701. Материалы порошкообразные, жидкие и твердые

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-701-0100	Материалы порошкообразные		1084-0005-0011-100080947
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная		1089-0001-0004-100080948
217-701-0102	Клей казеиновый		1089-0006-0001-100078461
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	ГОСТ 17498-72	1089-0001-0004-100080949
217-701-0104	Натрий фтористый технический		1089-0001-0003-100080526
217-701-0105	Натрий кремнефтористый технический, I сорта		1089-0001-0003-100080525

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	ГОСТ 2263-79	1444-0001-0001-100075804
217-701-0107	Карборунд		1089-0008-0003-100080950
217-701-0108	Порошок кварцевый		1089-0008-0003-100080951
217-701-0109	Порошок магнезитовый каустический ГОСТ 1216-87	ГОСТ 1216-87	1089-0001-0003-100080952
217-701-0110	Маршалит ГОСТ 9077-82	ГОСТ 9077-82	
217-701-0111	Аммоний сернокислый		1089-0001-0001-100080954
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый		1084-0019-0002-100080521
217-701-0113	Диоксид титана		
217-701-0114	Аэросил		1089-0007-0001-100080955
217-701-0115	Коксовая мелочь		1089-0008-0004-100080956
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта		1089-0001-0004-100080957
217-701-0117	Сульфат аммония		
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		1089-0001-0001-100080958
217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки		1089-0001-0004-100080959
217-701-0120	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая ГОСТ 5100-85	ГОСТ 5100-85	1089-0001-0002-100046045
217-701-0200	Материалы жидкие		1084-0005-0011-100080960
217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП		1491-0005-0002-100094701
217-701-0202	Смола древесно омыленная		1089-0003-0004-100080961
217-701-0203	Спирт фуриловый		1089-0002-0002-100080962
217-701-0204	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	ГОСТ 2770-74	1089-0002-0001-100080963
217-701-0205	Кислота ортофосфорная техническая		1089-0001-0002-100078215
217-701-0206	Олигоэфиракрилат МГФ-9, I сорта		1456-0001-0003-100077027
217-701-0207	Нафтенат кобальтовый		1089-0002-0008-100080964
217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20		1089-0003-0004-100080965
217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)		
217-701-0210	Смола полиамидная, марка Л-18		1089-0003-0004-100080966
217-701-0211	Фурфуролацетоновый мономер ФА		1089-0001-0005-100080967
217-701-0212	Смола ФАЭД-8Ф		1084-0018-0002-100085251
217-701-0213	Симазин		1089-0004-0001-100080969
217-701-0214	Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78	ГОСТ 2199-78	1089-0006-0001-100078460
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый		
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана		1089-0006-0001-100078459
217-701-0217	Мыло хозяйственное жидкое		1088-0016-0002-100080970
217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый		1491-0005-0006-100094739
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414		1084-0017-0003-100084018
217-701-0220	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88		
217-701-0222	Совол пластификаторный		1089-0002-0004-100080973
217-701-0223	Клей цианакрилатный		1485-0001-0001-100084980

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
217-701-0224	Реагент пылеподавления и противосмерзания ГОСТ 33387-2015	ГОСТ 33387-2015	
217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	ГОСТ 18300-87	1089-0002-0002-100080975
217-701-0226	Клей резиновый N 4508 ГОСТ 2199-78	ГОСТ 2199-78	1089-0006-0001-100078460
217-701-0300	Материалы твердые		1084-0005-0011-100080976
217-701-0301	Каучук бутиловый		1089-0011-0001-100085195
217-701-0302	Воск полиэтиленовый окисленный		1089-0002-0004-100080529
217-701-0303	Магний технический хлористый (бишофит) ГОСТ 7759-73	ГОСТ 7759-73	1089-0001-0003-100080977
217-701-0304	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26		1089-0003-0002-100080978
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %		1093-0019-0001-100046462
217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм		1084-0005-0011-100080835
217-701-0307	Крошка каучуковая фракции 2-4 мм		1089-0003-0007-100080979
217-701-0308	Очес льняной		1425-0001-0015-100080980
217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	ГОСТ 30454-97	1089-0003-0003-100080981
217-701-0310	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90	ГОСТ 7338-90	1089-0003-0007-100080982
217-701-0311	Противогололедный реагент, рабочая температура до минус 30 °С		1089-0008-0004-100080983
217-701-0312	Противогололедный реагент, рабочая температура до минус 35 °С		1089-0008-0004-100080983

Раздел 218. Инструменты и инвентарь для строительных и монтажных работ

Подраздел 218-1. Инвентарь для строительных и монтажных работ

Группа 218-101. Элементы опалубки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
218-101-0100	Щиты опалубки, настила		1084-0006-0001-100045392
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм		1084-0006-0001-100080985
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм		1084-0006-0001-100080985
218-101-0103	Щиты из досок, толщина 50 мм		1084-0006-0001-100080985
218-101-0104	Щиты металлические опалубки колонн круглого сечения		1084-0006-0001-100080986
218-101-0200	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	ГОСТ 4981-87	1084-0006-0001-100080989
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные		1084-0006-0001-100080989
218-101-0300	Металлические поддерживающие и несущие элементы		1084-0006-0001-100045394
218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн		1084-0006-0001-100045394

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки		1084-0006-0001-100045394
218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках		1084-0006-0001-100045394
218-101-0304	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на опорных башнях		1084-0006-0001-100045394
218-101-0305	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн круглого сечения		1084-0006-0001-100045394
218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен		1084-0006-0001-100045394
218-101-0308	Опалубка консольная для бетонирования пролетного строения мостовых соружений		1084-0006-0001-100080936
218-101-0400	Фиксатор		1084-0006-0001-100045395
218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона		1111-0001-0001-100060402
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ		1084-0006-0001-100045395
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей		1111-0001-0001-100060402
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей		1111-0001-0001-100060402
218-101-0500	Трубка защитная ПВХ для опалубки		1084-0006-0001-100080988
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки		1084-0006-0001-100080988

Группа 218-103. Разный инвентарь

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
218-103-0200	Расходные материалы		1071-0001-0007-100043196
218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	СТ РК 1160-2002	1078-0016-0003-100078436
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м		1069-0001-0006-100042782
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	ГОСТ 13344-79	
218-103-0204	Скотч бумажный 50 м		1084-0005-0009-100078532
218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый		
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	ГОСТ 30090-93	1425-0001-0016-100080992
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	ГОСТ 30055-93	1425-0004-0004-100080941
218-103-0208	Каболка		1425-0004-0004-100080993

Подраздел 218-2. Материалы для буровых работ

Группа 218-201. Инструменты бурового оборудования

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
218-201-0100	Трубы бурильные		1076-0002-0001-100080996
218-201-0101	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 73 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	ГОСТ 631-75	
218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	ГОСТ 631-75	
218-201-0103	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 114 мм, толщина стенки 11 мм ГОСТ 631-75	ГОСТ 631-75	
218-201-0104	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 42 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 7909-56	ГОСТ 7909-56	
218-201-0105	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 63,5 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 7909-56	ГОСТ 7909-56	
218-201-0106	Трубы бурильные утяжеленные, D 89 мм, толщина стенки 19 мм		1076-0002-0001-100080996
218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм		1076-0002-0001-100080996
218-201-0108	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм		1077-0010-0001-100043942
218-201-0200	Коронка буровая		
218-201-0201	Коронка буровая КТШ46-31КМ		
218-201-0300	Сверло кольцевое алмазное		
218-201-0301	Сверло кольцевое алмазное диаметром 80 мм		
218-201-0302	Сверло кольцевое алмазное диаметром 20 мм		
218-201-0303	Сверло кольцевое алмазное диаметром 25 мм		
218-201-0304	Сверло кольцевое алмазное диаметром 32 мм		
218-201-0305	Сверло кольцевое алмазное диаметром 40 мм		
218-201-0306	Сверло кольцевое алмазное диаметром 45 мм		
218-201-0307	Сверло кольцевое алмазное диаметром 50 мм		
218-201-0308	Сверло кольцевое алмазное диаметром 55 мм		
218-201-0309	Сверло кольцевое алмазное диаметром 60 мм		
218-201-0310	Сверло кольцевое алмазное диаметром 70 мм		
218-201-0311	Сверло кольцевое алмазное диаметром 90 мм		
218-201-0312	Сверло кольцевое алмазное диаметром 100 мм		
218-201-0313	Сверло кольцевое алмазное диаметром 110 мм		
218-201-0314	Сверло кольцевое алмазное диаметром 125 мм		
218-201-0315	Сверло кольцевое алмазное диаметром 140 мм		
218-201-0316	Сверло кольцевое алмазное диаметром 160 мм		

Группа 218-202. Материалы и изделия для буровых работ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
218-202-0100	Бентонитовый глинопорошок		1084-0026-0001-100080995
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов		1084-0026-0001-100080937
218-202-0200	Полимер для буровых растворов		1084-0026-0001-100080938
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород		1084-0026-0001-100080984
218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора		1084-0026-0001-100080939
218-202-0300	Раствор специальный		
218-202-0301	Раствор тампонажный		1084-0026-0001-100080940

Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Раздел 221. Изделия для фундаментов

Подраздел 221-1. Сборные железобетонные изделия для фундаментов

Группа 221-101. Свая железобетонная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
221-101-0100	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения ГОСТ 19804-2021	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997
221-101-0104	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2021	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997
221-101-0105	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2021	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997
221-101-0111	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2021, тип армирования 1-3	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997
221-101-0112	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2021, тип армирования 4-6	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997
221-101-0113	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2021, тип армирования 7-8	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997
221-101-0114	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2021, тип армирования 9	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997
221-101-0115	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2021, тип армирования 10	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997
221-101-0116	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2021, тип армирования 11	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
221-101-0117	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2021, тип армирования 12	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997
221-101-0118	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2021, тип армирования 13	ГОСТ 19804-2021	1084-0007-0002-100080997

Группа 221-102. Блок для стен подвалов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
221-102-0100	Блок для стен подвалов ГОСТ 13579-2018	ГОСТ 13579-2018	1084-0007-0001-100045398
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	ГОСТ 13579-2018	1084-0007-0001-100045398

Группа 221-103. Балка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
221-103-0100	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	1084-0025-0001-100083132
221-103-0109	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	1084-0025-0001-100083132
221-103-0110	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В20 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	1084-0025-0001-100083132
221-103-0111	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В25 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	1084-0025-0001-100083132
221-103-0112	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ЗБФ6 класс бетона В30 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	1084-0025-0001-100083132
221-103-0200	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	1084-0007-0001-100083133
221-103-0201	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	1084-0007-0001-100083133
221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	1084-0007-0001-100083133

Группа 221-104. Плита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
221-104-0100	Плита ленточных фундаментов СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	1084-0025-0001-100080302
221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	1084-0025-0001-100080302
221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	1084-0025-0001-100080302
221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	1084-0025-0001-100080302
221-104-0104	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	1084-0025-0001-100080302

Подраздел 221-2. Металлоконструкции для фундаментов

Группа 221-201. Свая стальная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
221-201-0100	Свая стальная из труб		
221-201-0101	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 2000.76.3,5.Е		
221-201-0102	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 2600.76.3,5.Е		
221-201-0103	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 3100.76.3,5.Е		
221-201-0104	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 3600.76.3,5.Е		
221-201-0105	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 4100.76.3,5.Е		
221-201-0106	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 4600.76.3,5.Е		
221-201-0107	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 5100.76.3,5.Е		
221-201-0108	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 5600.76.3,5.Е		
221-201-0109	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 6100.76.3,5.Е		
221-201-0110	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 6600.76.3,5.Е		
221-201-0111	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 7100.76.3,5.Е		
221-201-0112	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 7600.76.3,5.Е		
221-201-0113	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 8100.76.3,5.Е		
221-201-0114	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 8600.76.3,5.Е		
221-201-0115	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 9100.76.3,5.Е		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
221-201-0116	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 1500.108.4.Е		
221-201-0117	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 2000.108.4.Е		
221-201-0118	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 2500.108.4.Е		
221-201-0119	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 3000.108.4.Е		
221-201-0120	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 3500.108.4.Е		
221-201-0121	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 4000.108.4.Е		
221-201-0122	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 4500.108.4.Е		
221-201-0123	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 5000.108.4.Е		
221-201-0124	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 5500.108.4.Е		
221-201-0125	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 6000.108.4.Е		
221-201-0126	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 6500.108.4.Е		
221-201-0127	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 7000.108.4.Е		
221-201-0128	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 7500.108.4.Е		
221-201-0129	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 8000.108.4.Е		
221-201-0130	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 8500.108.4.Е		
221-201-0131	Свая стальная из труб винтовая однолопастная марки СВЛ 9000.108.4.Е		

Раздел 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений

Подраздел 222-1. Сборные железобетонные изделия для стен, колонны, ригели

Группа 222-101. Панель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-101-0100	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100045401
222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100045401
222-101-0200	Панель стеновая цокольная		1084-0008-0001-100083684

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-101-0201	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083684
222-101-0202	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083684
222-101-0205	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	1084-0008-0001-100083684
222-101-0206	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	1084-0008-0001-100083684
222-101-0209	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешним слоем из бетона класса В40 и внутренним слоем из бетона класса В25, средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями, марки НСЦ ГОСТ 31310-2015 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И1)	ГОСТ 31310-2015	1084-0008-0001-100083684
222-101-0210	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая из бетона класса В25, марки ПСП ГОСТ 12504-2015 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И2)	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083684
222-101-0300	Панель стеновая для надземных этажей		1084-0008-0001-100083677
222-101-0301	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083677
222-101-0302	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083677
222-101-0305	Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	1084-0008-0001-100083677
222-101-0306	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	1084-0008-0001-100083677
222-101-0309	Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	1084-0008-0001-100083677

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-101-0310	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя из тяжелого бетона класса В25, толщиной 90 мм, марки ПГВ ГОСТ 12504-2015 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.ИЗ)	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083677
222-101-0311	Панель стеновая для надземных этажей наружняя несущая однослойная из бетона класса В25, марки ПКВ ГОСТ 13015-2012 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083677
222-101-0312	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешним слоем из бетона класса В40 и внутренним слоем из бетона класса В25, средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями, марки НС ГОСТ 31310-2015 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И1)	ГОСТ 31310-2015	1084-0008-0001-100083677
222-101-0313	Панель стеновая для надземных этажей наружняя несущая однослойная из бетона класса В25, марки ПКП ГОСТ 13015-2012 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083677
222-101-0314	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона класса В25, толщиной 160 мм, марки ПСВ ГОСТ 12504-2015 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И2)	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083677
222-101-0315	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона класса В25, толщиной 160 мм, марки ЭП ГОСТ 12504-2015 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И2)	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083677
222-101-0400	Панель стеновая чердачная		1084-0008-0001-100084470
222-101-0401	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100084470
222-101-0404	Панель стеновая чердачная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	1084-0008-0001-100084469
222-101-0405	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	1084-0008-0001-100084470
222-101-0408	Панель стеновая чердачная внутренняя из тяжелого бетона класса В25, толщиной 120 мм, марки ПСЧ ГОСТ 12504-2015 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И2)	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100084470
222-101-0409	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешним слоем из бетона класса В40 и внутренним слоем из бетона класса В25, средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями, марки НСЧ ГОСТ 31310-2015 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И1)	ГОСТ 31310-2015	1084-0008-0001-100084470

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-101-0500	Панель стеновая шахты лифта ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083691
222-101-0501	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	1084-0008-0001-100083691
222-101-0600	Панель стеновая трехслойная железобетонная с отделкой		1084-0008-0001-100091550
222-101-0601	Панель стеновая трехслойная железобетонная с отделкой краской без декоративных элементов		1084-0008-0001-100091550
222-101-0602	Панель стеновая трехслойная железобетонная с отделкой краской с декоративными элементами и покрытая лаком		1084-0008-0001-100091550
222-101-0700	Панель крыльца сборная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100045401
222-101-0701	Панель крыльца сборная ГОСТ 13015-2012 из бетона тяжелого класса В40 толщиной 200 мм, марки ПКС (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0014-0003-100085217
222-101-0800	Панель стеновая вентшахты		1084-0008-0001-100083674
222-101-0801	Панель стеновая вентшахты из тяжелого бетона класса В25, толщиной 80 мм, марки ВК (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И8)		1084-0008-0001-100083674

Группа 222-102. Перемычка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-102-0100	Перемычка брусковая ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0106	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0200	Перемычка плитная ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0201	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-102-0202	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0203	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0204	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 6 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0205	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 7 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0206	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0208	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 13 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0210	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 72 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0300	Перемычка балочная ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0302	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402
222-102-0303	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 40 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	1084-0008-0001-100045402

Группа 222-103. Колонна

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-103-0100	Колонна сборная ГОСТ 27108-86	ГОСТ 27108-86	1084-0008-0001-100045403
222-103-0101	Колонна сборная ГОСТ 27108-86 марки К1 с консолями высотой этажа 3 м	ГОСТ 27108-86	1084-0008-0001-100045403
222-103-0102	Колонна сборная ГОСТ 27108-86 марки К2 с консолями высотой этажа 3 м	ГОСТ 27108-86	1084-0008-0001-100045403
222-103-0103	Колонна сборная ГОСТ 27108-86 марки К3 с консолями высотой этажа 3 м	ГОСТ 27108-86	1084-0008-0001-100045403
222-103-0300	Колонна поперечного сечения ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 18979-2014	1084-0008-0001-100083381
222-103-0301	Колонна поперечного сечения 400х400 мм связевого каркаса 3,3 м; 3,6 и 4,2 м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083381
222-103-0400	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0401	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д1	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0402	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д2	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-103-0403	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д3	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0404	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д4	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0405	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д5	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0406	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д6	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0407	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д7	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0408	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д8	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0409	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д9	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0410	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012 марки Д10	ГОСТ 13015-2012	1084-0009-0010-100083241
222-103-0500	Колонна сборная с сейсмической активностью ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083383
222-103-0501	Колонна сборная с сейсмической активностью 7 баллов, тип армирования 1-2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083383
222-103-0502	Колонна сборная с сейсмической активностью 7 баллов, тип армирования 4 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083383
222-103-0503	Колонна сборная с сейсмической активностью 7 баллов, тип армирования 5-6 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083383
222-103-0504	Колонна сборная с сейсмической активностью 8 баллов, тип армирования 1-2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083383
222-103-0505	Колонна сборная с сейсмической активностью 8 баллов, тип армирования 4 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083383
222-103-0506	Колонна сборная с сейсмической активностью 8 баллов, тип армирования 5 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083383
222-103-0507	Колонна сборная с сейсмической активностью 8 баллов, тип армирования 6 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083383

Группа 222-104. Ригель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-104-0100	Ригель для многоэтажного строительства ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0101	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0102	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 45 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-104-0103	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 50 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0104	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 60 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0200	Ригель для многоэтажного строительства из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0205	Ригель для многоэтажного строительства из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015 марки РР1	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0206	Ригель для многоэтажного строительства из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015 марки РР2	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0300	Ригель связного каркаса ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100084010
222-104-0301	Ригель связного каркаса с сечением колонн 300х300 мм для многоэтажного строительства под расчетную нагрузку 5,2 т/п.м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100084010
222-104-0302	Ригель связного каркаса с сечением колонн 300х300 мм для многоэтажного строительства под расчетную нагрузку 7,2 т/п.м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100084010
222-104-0305	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 4 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100084011
222-104-0306	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 4,5 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100084011
222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 6 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100084011
222-104-0309	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 7 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100084011
222-104-0311	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 9 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100084011
222-104-0500	Ригель для многоэтажного строительства с расчетной нагрузкой 59 кН/м ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0501	Ригель для многоэтажного строительства с расчетной нагрузкой 59 кН/м ГОСТ 18980-2015 марки Дрс-5.4 2,9 55-6II	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0502	Ригель для многоэтажного строительства с расчетной нагрузкой 59 кН/м ГОСТ 18980-2015 марки Дрс-5.4 2,9 61-6II	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0503	Ригель для многоэтажного строительства с расчетной нагрузкой 59 кН/м ГОСТ 18980-2015 марки Дрс-5.4 2,9 46-6II	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-104-0504	Ригель для многоэтажного строительства с расчетной нагрузкой 59 кН/м ГОСТ 18980-2015 марки Дрс-5.4 2,9 28-6I	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008
222-104-0505	Ригель для многоэтажного строительства с расчетной нагрузкой 59 кН/м ГОСТ 18980-2015 марки Дрс-5.4 2,9 37-6I	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100084008

Группа 222-105. Сборные железобетонные изделия для Справочника

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-105-0101	Блок стеновой вентиляционный самонесущий марки БВ-05		1084-0008-0001-100083151
222-105-0102	Марш лестничный типа ЛМ		1084-0008-0003-100045411
222-105-0103	Панель парапетов типа СП с наружной отделкой		1084-0008-0001-100083671
222-105-0104	Панель стеновая внутренняя несущая однослойная для жилых и общественных зданий типа ВС		1084-0008-0001-100083676
222-105-0105	Панель стеновая наружная несущая трехслойная типа НН с эффективным утеплителем, композитными материалами и наружной отделкой		1084-0008-0001-100091550
222-105-0106	Панель стеновая наружная самонесущая трехслойная типа НС с эффективным утеплителем, композитными материалами и наружной отделкой		1084-0008-0001-100091550
222-105-0107	Плита перекрытия сплошная для крупнопанельных зданий предварительно напряженная типа ПЖ толщиной 160 мм		1084-0008-0001-100084466
222-105-0108	Площадка лестничная типа ЛП		1084-0008-0001-100083810
222-105-0109	Панель стеновая наружная несущая двухслойная типа ВМ		1084-0008-0001-100091551
222-105-0110	Балка лестничная типа БЛ		1084-0008-0001-100083129
222-105-0111	Панель ограждений лоджий и балконов типа ОГ		1084-0008-0001-100084468
222-105-0112	Панель стеновая наружная несущая однослойная для жилых и общественных зданий типа НС		1084-0008-0001-100083676
222-105-0113	Площадка лестничная марки ЛП-13		1084-0008-0001-100083810
222-105-0114	Колонна марки К1.5-25		1084-0008-0001-100045403
222-105-0115	Балка лестничная марки БЛ-13		1084-0008-0001-100083129
222-105-0116	Панель ограждений лоджий и балконов марки ОГ15.34-19		1084-0008-0001-100084468
222-105-0117	Колонны для паркинга (пилоны) марки К6.1		1084-0008-0001-100083384
222-105-0118	Плита перекрытия сплошная без предварительно напряженная толщиной 160 мм, 200 мм марки ПП72.35-10		1084-0008-0001-100084466
222-105-0119	Сборные ригели марки Р4.5.44-01		1084-0008-0001-100084021
222-105-0120	Панель стеновая ВТ шахты лифта однослойная из бетона марки ВТ 26.30-01		1084-0008-0001-100083691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-105-0121	Внутренняя стена ВД ГОСТ 17079-2021	ГОСТ 17079-2021	
222-105-0122	Вентиляционная шахта на совмещённой кровле ВШ ГОСТ 17079-2021	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100083176
222-105-0123	Сборная колонна по типам с анкерным креплением ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100084020
222-105-0124	Плита несъёмной опалубки ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0007-0001-100045400
222-105-0125	Сборный ригель для монолитного покрытия ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	1084-0008-0001-100045404
222-105-0126	Пилон для паркинга с анкерным креплением ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100083720
222-105-0127	Плита перекрытия железобетонная сплошная толщиной 160 мм, 200 мм для крупнопанельных зданий без предварительного напряжения ГОСТ 12767-2016	ГОСТ 12767-2016	1084-0008-0001-100083775
222-105-0201	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона типа ПВЦ для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		1084-0008-0001-100091549
222-105-0202	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) типа ПНЦ для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		1084-0008-0001-100083684
222-105-0203	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона типа ПВР для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		1084-0008-0001-100083677
222-105-0204	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) типа ПНР для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		1084-0008-0001-100083677
222-105-0205	Панель стеновая чердачная внутренняя несущая однослойная из бетона типа ПВЧ для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		1084-0008-0001-100091549
222-105-0206	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) типа ПНЧ для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		1084-0008-0001-100084469
222-105-0207	Панель стеновая кровли и парапета наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) типа ПНП для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		1084-0008-0001-100084469
222-105-0208	Панель стеновая кровли и парапета внутренняя самонесущая однослойная из бетона типа ПВП для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		1084-0008-0001-100084470

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-105-0401	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из железобетона и средним слоем из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) для зданий расчетной сейсмичностью 9 баллов		1084-0008-0001-100084469
222-105-0800	Отвод напорный железобетонный со стеклопластиковым сердечником		1084-0008-0001-100083643
222-105-0801	Отвод напорный железобетонный со стеклопластиковым сердечником марки ОТНСт 80-16-15		1084-0008-0001-100083643
222-105-0802	Отвод напорный железобетонный со стеклопластиковым сердечником марки ОТНСт 80-16-45		1084-0008-0001-100083643
222-105-0803	Отвод напорный железобетонный со стеклопластиковым сердечником марки ОТНСт 80-16-90		1084-0008-0001-100083643

Группа 222-106. Блок

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-106-0100	Блок вентиляционный ГОСТ 17079-2021	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100080297
222-106-0101	Блок вентиляционный ГОСТ 17079-2021 ВБ 1-29 размерами 490х400х2980 мм	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100080297
222-106-0102	Блок вентиляционный ГОСТ 17079-2021 ВБ 2-29 размерами 700х400х2980 мм	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100080297
222-106-0103	Блок вентиляционный ГОСТ 17079-2021 ВБ 3-29 размерами 840х400х2980 мм	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100080297
222-106-0104	Блок вентиляционный ГОСТ 17079-2021 ВБ 4-32 размерами 490х400х3280 мм	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100080297
222-106-0105	Блок вентиляционный ГОСТ 17079-2021 ВБ 5-32 размерами 700х400х3280 мм	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100080297
222-106-0106	Блок вентиляционный ГОСТ 17079-2021 ВБ 6-32 размерами 840х400х3280 мм	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100080297
222-106-0200	Блок вентиляционный сборный ГОСТ 17079-2021	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100080297
222-106-0201	Блок вентиляционный сборный ГОСТ 17079-2021 из тяжелого бетона класса В25, с сечением сторон 1200х600 мм, марки ВБ ГОСТ 17079-2021 (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И8)	ГОСТ 17079-2021	1084-0008-0001-100080297

Подраздел 222-2. Сборные железобетонные изделия перекрытий, покрытий

Группа 222-201. Балка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-201-0200	Балка стропильная двухскатная решетчатая ГОСТ 20372-2015	ГОСТ 20372-2015	1084-0007-0001-100045399
222-201-0205	Балка стропильная двухскатная решетчатая ГОСТ 20372-2015 марки I БДР 12-5, 2 БДР 12-5	ГОСТ 20372-2015	1084-0007-0001-100045399
222-201-0215	Балка стропильная двухскатная решетчатая ГОСТ 20372-2015 марки 2 БДР 18-3	ГОСТ 20372-2015	1084-0007-0001-100045399
222-201-0221	Балка стропильная двухскатная решетчатая ГОСТ 20372-2015 марки 3 БДР 18-4	ГОСТ 20372-2015	1084-0007-0001-100045399

Группа 222-202. Прогон

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-202-0100	Прогон прямоугольного сечения ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0002-100083881
222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0002-100083881

Группа 222-203. Плита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-203-0100	Плита опорная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
222-203-0101	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
222-203-0102	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
222-203-0103	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
222-203-0104	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
222-203-0105	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
222-203-0200	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-2016	ГОСТ 12767-2016	1084-0008-0002-100083772
222-203-0201	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-2016 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	ГОСТ 12767-2016	1084-0008-0002-100083772
222-203-0203	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-2016 из тяжелого бетона класса В25, толщиной 160 мм, марки ПК (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И4)	ГОСТ 12767-2016	1084-0008-0002-100083772
222-203-0204	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-2016 из тяжелого бетона класса В25, толщиной 160 мм, марки ПТ (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И4)	ГОСТ 12767-2016	1084-0008-0002-100083772
222-203-0300	Плита перекрытий многопустотная ПК ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083770

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083770
222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083770
222-203-0400	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0402	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 4,5 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0405	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0407	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0408	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа, h-180мм		1084-0008-0002-100083771
222-203-0409	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 1,7 до 7,8 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0410	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 7,9 до 9,6 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0411	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 9,7 до 10,7 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0412	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 10,8 до 11,3 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0413	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 11,4 до 11,9 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0414	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной 12 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-203-0415	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 1,7 до 7,8 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0416	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 7,9 до 9,6 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0417	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 9,7 до 10,7 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0418	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 10,8 до 11,3 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0419	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 11,4 до 11,9 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0420	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной 12 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0421	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	1084-0008-0002-100083771
222-203-0500	Плита перекрытий крыльца сборная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0002-100083769
222-203-0501	Плита перекрытий крыльца сборная ГОСТ 13015-2012 из тяжелого бетона класса В40, толщиной 160 мм, марки ППК (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И8, с. 156-173)	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0002-100083769
222-203-0600	Плита перекрытий вентшахты		1084-0008-0002-100083768
222-203-0601	Плита перекрытий вентшахты из тяжелого бетона класса В25, толщиной 100 мм, марки ПВШ (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И8)		1084-0008-0002-100083768
222-203-0700	Плита перекрытий шахты лифта		1084-0008-0002-100083773
222-203-0701	Плита перекрытий шахты лифта из тяжелого бетона класса В25, толщиной 200 мм, марки ПШЛ с закладными деталями (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И6)		1084-0008-0002-100083773

Подраздел 222-3. Сборные железобетонные изделия лестниц, балконов, лоджий и кровли

Группа 222-301. Лестничная ступень, площадка, марш

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-301-0100	Ступени ГОСТ 8717-2016	ГОСТ 8717-2016	1084-0008-0003-100045410
222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	ГОСТ 8717-2016	1084-0008-0003-100045410
222-301-0200	Лестничный марш ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	1084-0008-0003-100045411
222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	1084-0008-0003-100045411
222-301-0202	Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	1084-0008-0003-100045411
222-301-0203	Лестничный марш ребристый с фризовыми ступенями ЛМФ ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	1084-0008-0003-100045411
222-301-0300	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	1084-0008-0003-100045412
222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	1084-0008-0003-100045412
222-301-0302	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	1084-0008-0003-100045412

Группа 222-302. Плита балконов, лоджий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-302-0100	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0103	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.13-6	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0105	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 27.12-5	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0106	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 27.13-6	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0108	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 33.12-5	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0109	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 33.13-6	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0111	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 36.12-5	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0112	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 36.13-6	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0200	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	СТ РК 961-93	1084-0008-0003-100045413
222-302-0300	Элементы лоджий сборные ГОСТ 25697-2018	ГОСТ 25697-2018	1084-0008-0003-100084471

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-302-0301	Элементы лоджий сборные ГОСТ 25697-2018 из бетона тяжелого класса В40, толщиной 160 мм, марки СЛ (по раб.чертежам 11-2022-КЖ.И7)	ГОСТ 25697-2018	1084-0008-0003-100084471

Группа 222-303. Колонна

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-303-0100	Колонна для опирания балконов и лоджий ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0003-100083378
222-303-0101	Колонна без консолей		1084-0008-0001-100045403

Группа 222-304. Элементы ограждений

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-304-0100	Парапетные ограждения кровель		1084-0008-0001-100083692
222-304-0101	Камень парапетный из тяжелого бетона класса В15, марки КП ГОСТ 13015-2012		1084-0001-0007-100045275

Подраздел 222-4. Объемно-блочные конструкции

Группа 222-401. Блоки объемные рядовые

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-401-0100	Блок объемный из керамзитобетона с трубами для прокладки кабеля, без доборных элементов		
222-401-0101	Блок объемный из керамзитобетона с трубами для прокладки кабеля, без доборных элементов размерами 6980х3480х2980, весом до 20 т		
222-401-0103	Блок объемный из керамзитобетона с трубами для прокладки кабеля, без доборных элементов размерами 5880х3480х2980, весом до 15 т		

Группа 222-403. Блоки объемные шахт лифтов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-403-0100	Блок объемный из керамзитобетона с трубами для прокладки кабеля, без доборных элементов		
222-403-0101	Блок объемный из керамзитобетона с трубами для прокладки кабеля, без доборных элементов размерами 6980х3480х2980, весом до 15 т		

Подраздел 222-5. Металлоконструкции

Группа 222-501. Элементы для металлических гофрированных конструкций

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-501-0100	Листы металлические оцинкованные гофрированные высотой 32,5 мм, шагом 130 мм для металлических гофрированных конструкций с полезной шириной от 910 до 1170 мм, длиной 1760 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0101	Листы металлические оцинкованные гофрированные 10.25 и 1.10.25 диаметром гибки 1 м, толщиной 2,5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0102	Листы металлические оцинкованные гофрированные 15.25 и 1.15.25 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 2,5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0103	Листы металлические оцинкованные гофрированные 15.30 и 1.15.30 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0104	Листы металлические оцинкованные гофрированные 15.40 и 1.15.40 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0105	Листы металлические оцинкованные гофрированные 20.25 и 1.20.25 диаметром гибки 2 м, толщиной 2,5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0106	Листы металлические оцинкованные гофрированные 20.30 и 1.20.30 диаметром гибки 2 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0107	Листы металлические оцинкованные гофрированные 20.40 и 1.20.40 диаметром гибки 2 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0108	Листы металлические оцинкованные гофрированные 25.25 и 1.25.25 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 2,5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0109	Листы металлические оцинкованные гофрированные 25.30 и 1.25.30 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0110	Листы металлические оцинкованные гофрированные 25.40 и 1.25.40 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0111	Листы металлические оцинкованные гофрированные 30.25 и 1.30.25 диаметром гибки 3 м, толщиной 2,5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0112	Листы металлические оцинкованные гофрированные 30.30 и 1.30.30 диаметром гибки 3 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0113	Листы металлические оцинкованные гофрированные 30.40 и 1.30.40 диаметром гибки 3 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0114	Листы металлические оцинкованные гофрированные 35.40 и 1.35.40 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0200	Листы металлические оцинкованные гофрированные высотой 50 мм, шагом 150 мм для металлических гофрированных конструкций с полезной шириной 1050 мм, длиной 1712 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0201	Листы металлические оцинкованные гофрированные 34.010.25 диаметром гибки 1 м, толщиной 2,5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0202	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.015.25 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 2,5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0203	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.015.30 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0204	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.015.40 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0205	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.015.50 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-501-0206	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.015.60 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0207	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.020.30 диаметром гибки 2 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0208	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.020.40 диаметром гибки 2 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0209	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.020.50 диаметром гибки 2 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0210	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.020.60 диаметром гибки 2 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0211	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.020.70 диаметром гибки 2 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0212	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.025.30 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0213	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.025.40 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0214	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.025.50 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0215	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.025.60 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0216	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.025.70 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0217	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.035.30 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0218	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.035.40 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0219	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.035.50 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0220	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.035.60 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0221	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.035.70 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0222	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.040.30 диаметром гибки 4 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0223	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.040.40 диаметром гибки 4 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0224	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.040.50 диаметром гибки 4 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0225	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.040.60 диаметром гибки 4 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0226	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.040.70 диаметром гибки 4 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0227	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.050.30 диаметром гибки 5 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0228	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.050.40 диаметром гибки 5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-501-0229	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.050.50 диаметром гибки 5 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0230	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.050.60 диаметром гибки 5 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0231	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.050.70 диаметром гибки 5 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0232	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.055.30 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0233	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.055.40 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0234	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.055.50 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0235	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.055.60 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0236	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.055.70 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0237	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.065.40 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0238	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.065.50 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0239	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.065.60 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0240	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.065.70 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0241	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.070.40 диаметром гибки 7 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0242	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.070.50 диаметром гибки 7 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0243	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.070.60 диаметром гибки 7 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0244	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.070.70 диаметром гибки 7 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0245	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.080.50 диаметром гибки 8 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0246	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.080.60 диаметром гибки 8 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0247	Листы металлические оцинкованные гофрированные 36.080.70 диаметром гибки 8 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0248	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.030.30 диаметром гибки 3 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0249	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.030.40 диаметром гибки 3 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0250	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.030.50 диаметром гибки 3 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0251	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.030.60 диаметром гибки 3 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-501-0252	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.030.70 диаметром гибки 3 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0253	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.045.30 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0254	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.045.40 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0255	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.045.50 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0256	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.045.60 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0257	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.045.70 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0258	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.060.30 диаметром гибки 6 м, толщиной 3 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0259	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.060.40 диаметром гибки 6 м, толщиной 4 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0260	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.060.50 диаметром гибки 6 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0261	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.060.60 диаметром гибки 6 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0262	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.060.70 диаметром гибки 6 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0263	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.075.50 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 5 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0264	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.075.60 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 6 мм		1084-0009-0001-100045418
222-501-0265	Листы металлические оцинкованные гофрированные 39.075.70 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 7 мм		1084-0009-0001-100045418

Группа 222-502. Конструкции ограждающие для зданий и сооружений

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-502-0100	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0101	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 80 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0102	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 50 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0103	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 75 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 100 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0105	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 120 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0106	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 125 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0107	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 150 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0108	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 170 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0109	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 175 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0110	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 200 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0111	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 225 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045419
222-502-0200	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420
222-502-0201	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 50 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420
222-502-0202	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 80 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420
222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 100 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420
222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 120 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420
222-502-0205	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 125 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420
222-502-0206	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 150 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420
222-502-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 175 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-502-0208	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021 толщиной 225 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420
222-502-0300	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0301	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 50 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0302	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 75 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0303	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 80 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0304	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 100 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0305	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 120 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0306	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 140 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 150 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0308	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 170 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0309	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 200 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421
222-502-0310	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2021 толщиной 220 мм	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045421

Группа 222-503. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-503-0100	Косоуры		1084-0009-0002-100045425
222-503-0101	Косоуры		1084-0009-0002-100045425
222-503-0200	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	ГОСТ 25772-83	1084-0009-0002-100045426
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		1084-0009-0002-100045426
222-503-0300	Ограждения лестниц из нержавеющей стали		1084-0009-0002-100045427

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		1084-0009-0002-100045427
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		1084-0009-0002-100045427
222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		1084-0009-0002-100045427
222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		1084-0009-0002-100045427
222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм		1084-0009-0002-100045427
222-503-0306	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм		1084-0009-0002-100045427

Группа 222-504. Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-504-0100	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0010-100080262
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0010-100080262

Группа 222-505. Резервуарные, рулонированные емкости

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-505-0100	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		1084-0009-0003-100083207
222-505-0101	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т		1084-0009-0003-100083207
222-505-0102	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т		1084-0009-0003-100083207
222-505-0103	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т		1084-0009-0003-100083207
222-505-0104	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т		1084-0009-0003-100083207

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-505-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т		1084-0009-0003-100083207
222-505-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т		1084-0009-0003-100083207
222-505-0200	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		1084-0009-0003-100083609
222-505-0201	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками		1084-0009-0003-100083609
222-505-0202	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы		1084-0009-0003-100083609
222-505-0300	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		1084-0009-0003-100084632
222-505-0301	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью		1084-0009-0003-100084632
222-505-0302	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с конической поверхностью		1084-0009-0003-100084632
222-505-0303	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с поверхностью двоякой кривизны		1084-0009-0003-100084632
222-505-0400	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		1084-0009-0003-100083609
222-505-0401	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм		1084-0009-0003-100083610
222-505-0402	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм		1084-0009-0003-100083610
222-505-0403	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм		1084-0009-0003-100083610
222-505-0404	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной свыше 10 мм		1084-0009-0003-100083610
222-505-0405	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм		1084-0009-0003-100083610
222-505-0406	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм		1084-0009-0003-100083610

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-505-0407	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм		1084-0009-0003-100083610
222-505-0408	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной свыше 10 мм		1084-0009-0003-100083610

Группа 222-506. Элементы негабаритных емкостей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-506-0100	Элементы щитов кровли		1084-0009-0003-100084295
222-506-0101	Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол		1084-0009-0003-100084295
222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката		1084-0009-0003-100084295
222-506-0200	Элементы понтонов и плавающих крыш		1084-0009-0003-100084294
222-506-0201	Элементы понтонов и плавающих крыш		1084-0009-0003-100084294
222-506-0300	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов		1084-0009-0003-100083196
222-506-0301	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов		1084-0009-0003-100083196
222-506-0400	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		1084-0009-0003-100083519
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		1084-0009-0003-100083519
222-506-0500	Лестницы шахтные		1084-0009-0003-100083520
222-506-0501	Лестницы шахтные		1084-0009-0003-100083520
222-506-0600	Площадки кольцевые с ограждениями		1084-0009-0003-100083812
222-506-0601	Площадки кольцевые с ограждениями		1084-0009-0003-100083812
222-506-0700	Переходные мостики, площадки прямоугольные		1084-0009-0003-100083716
222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные		1084-0009-0003-100083716
222-506-0800	Жесткие затворы		1084-0009-0003-100083259
222-506-0801	Жесткие затворы		1084-0009-0003-100083259
222-506-0900	Лазы круглые		1084-0009-0003-100083497
222-506-0901	Лазы круглые		1084-0009-0003-100083497
222-506-1000	Лазы овальные		1084-0009-0003-100083498
222-506-1001	Лазы овальные		1084-0009-0003-100083498
222-506-1100	Лазы световые для резервуаров		1084-0009-0003-100083499
222-506-1101	Лазы световые для резервуаров		1084-0009-0003-100083499
222-506-1200	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств		1084-0009-0003-100083970
222-506-1201	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств		1084-0009-0003-100083970

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-506-1300	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств		1084-0009-0003-100084288
222-506-1301	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств		1084-0009-0003-100084288

Группа 222-507. Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных, многоэтажных производственного и непроизводственного назначения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-507-0100	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429
222-507-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 70 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429
222-507-0102	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429
222-507-0103	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429
222-507-0104	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429
222-507-0200	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0201	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 100 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0202	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0203	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 200 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-507-0204	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 свыше 200 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0300	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0301	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 70 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0302	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0303	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0304	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0400	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429
222-507-0401	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 50 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429
222-507-0402	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 50 до 70 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429
222-507-0403	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429
222-507-0404	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 свыше 100 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045429

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-507-0500	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0501	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 70 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0502	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0503	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0504	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045431
222-507-0600	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0601	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 150 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0602	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0603	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 250 до 350 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0604	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 свыше 350 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0700	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом более 48 м СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-507-0701	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом более 48 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 200 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0702	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом более 48 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 200 до 300 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0703	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом более 48 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 от 300 до 400 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430
222-507-0704	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом более 48 м СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 свыше 400 кг	СТ РК EN 1090-1-2011	1084-0009-0003-100045430

Группа 222-508. Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-508-0100	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом		1084-0009-0004-100045432
222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг		1084-0009-0004-100045432
222-508-0102	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг		1084-0009-0004-100045432
222-508-0103	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 100 кг		1084-0009-0004-100045432
222-508-0104	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг		1084-0009-0004-100045432
222-508-0200	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом		1084-0009-0004-100045433
222-508-0201	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг		1084-0009-0004-100045433
222-508-0202	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг		1084-0009-0004-100045433

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-508-0203	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 125 кг		1084-0009-0004-100045433
222-508-0204	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом расход стали на 1 м2 площадки свыше 125 кг		1084-0009-0004-100045433

Группа 222-509. Прочие конструкции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-509-0100	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом		1084-0009-0004-100045434
222-509-0101	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом до 6 м		1084-0009-0004-100045434
222-509-0102	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом более 6 м		1084-0009-0004-100045434
222-509-0200	Перегородки внутрицеховые СТ РК 2385-2013	СТ РК 2385-2013	1084-0009-0004-100045435
222-509-0201	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью		1084-0009-0004-100045435
222-509-0300	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)		1084-0009-0004-100045436
222-509-0301	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)		1084-0009-0004-100045436
222-509-0400	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления		1084-0009-0004-100045437
222-509-0401	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления		1084-0009-0004-100045437
222-509-0500	Ворота различных типов ГОСТ 31174-2017	ГОСТ 31174-2017	
222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	ГОСТ 31174-2017	
222-509-0600	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств		1084-0009-0004-100045438
222-509-0601	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств		1084-0009-0004-100045438
222-509-0700	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	ГОСТ 7511-73	1084-0009-0004-100045439
222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	ГОСТ 7511-73	1084-0009-0004-100045439
222-509-0800	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045440

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045440
222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 0,1-0,5 т	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045440
222-509-0803	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 0,5-1 т	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045440
222-509-0804	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 1-2 т	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045440
222-509-0805	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 2-5 т	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045440
222-509-0806	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой свыше 5 т	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045440
222-509-0900	Конструкции стальные индивидуальные ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045441
222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т		1084-0009-0004-100045441
222-509-0902	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой 0,1-0,5 т		1084-0009-0004-100045441
222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045442
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045442
222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045442
222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045442
222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045442
222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045442
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	ГОСТ 23118-2019	1084-0009-0004-100045442
222-509-1100	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий		1084-0009-0010-100080270
222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий		1084-0009-0010-100080270

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-509-1200	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения		1084-0009-0004-100045443
222-509-1201	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения		1084-0009-0004-100045443
222-509-1300	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.		1084-0009-0004-100045444
222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.		1084-0009-0004-100045444
222-509-1400	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий		1084-0009-0010-100084633
222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т		1084-0009-0010-100084633
222-509-1402	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		1084-0009-0010-100084633
222-509-1403	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т		1084-0009-0010-100084633
222-509-1404	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т		1084-0009-0010-100084633
222-509-1500	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	СТ РК 1231-2004	1084-0009-0004-100045445
222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	СТ РК 1231-2004	1084-0009-0004-100045445
222-509-1600	Сварная решетка ограждения		1084-0009-0004-100045446
222-509-1601	Сварная решетка ограждения		1084-0009-0004-100045446
222-509-1700	Кондуктор инвентарный металлический		1084-0009-0004-100045447
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический		1084-0009-0004-100045447
222-509-1800	Металлические конструкции коробчатого сечения ГОСТ Р 55374-2012	ГОСТ Р 55374-2012	1084-0009-0004-100045448
222-509-1801	Металлические конструкции коробчатого сечения пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов из стали 10ХСНД-15ХСНД		1084-0009-0004-100045448

Группа 222-510. Реконструкция каркасов зданий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-510-0100	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания		1084-0009-0010-100080270
222-510-0101	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг		1084-0009-0010-100080270
222-510-0102	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 50 до 70 кг		1084-0009-0010-100080270

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-510-0103	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 70 до 100 кг		1084-0009-0010-100080270
222-510-0104	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания расход стали на 1 м2 реконструируемого здания свыше 100 кг		1084-0009-0010-100080270

Группа 222-511. Фонари зенитные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-511-0100	Фонари зенитные СТБ 1397-2003		1084-0009-0005-100045449
222-511-0101	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м2		1084-0009-0005-100045449
222-511-0102	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2		1084-0009-0005-100045449
222-511-0103	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 9 м2		1084-0009-0005-100045449
222-511-0104	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2		1084-0009-0005-100045450
222-511-0105	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2		1084-0009-0005-100045450
222-511-0106	Фонари зенитные моткрывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2		1084-0009-0005-100045449

Группа 222-512. Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций в покрытии

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-512-0100	Колонны одноветвевые		1084-0009-0006-100045452
222-512-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т		1084-0009-0006-100045451
222-512-0102	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т		1084-0009-0006-100045451
222-512-0103	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т		1084-0009-0006-100045451
222-512-0104	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т		1084-0009-0006-100045451
222-512-0105	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т		1084-0009-0006-100045452
222-512-0106	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т		1084-0009-0006-100045452
222-512-0107	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т		1084-0009-0006-100045452

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-512-0108	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т		1084-0009-0006-100045452
222-512-0200	Колонны двухветвевые ГОСТ 25628.1-2016	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045454
222-512-0201	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045453
222-512-0202	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045453
222-512-0203	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045453
222-512-0204	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045453
222-512-0205	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045453
222-512-0206	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045454
222-512-0207	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045454
222-512-0208	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045454
222-512-0209	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045454
222-512-0210	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	1084-0009-0006-100045454
222-512-0300	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке		1084-0009-0006-100045455
222-512-0301	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке		1084-0009-0006-100045455
222-512-0400	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		1084-0009-0006-100045456
222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		1084-0009-0006-100045456
222-512-0500	Стойки фахверка		1084-0009-0006-100045457
222-512-0501	Стойки фахверка		1084-0009-0006-100045457
222-512-0600	Ригели фахверка		1084-0009-0006-100045458
222-512-0601	Ригели фахверка		1084-0009-0006-100045458
222-512-0700	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали		1084-0009-0006-100045459
222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали		1084-0009-0006-100045459
222-512-0800	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		1084-0009-0006-100045460
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		1084-0009-0006-100045460

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-512-0900	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002		1084-0009-0006-100045461
222-512-0901	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0,1 т		1084-0009-0006-100045461
222-512-0902	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ от 0,1 до 0,2 т		1084-0009-0006-100045461
222-512-0903	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ от 0,201 до 0,3 т		1084-0009-0006-100045461
222-512-0904	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ свыше 0,3 т		1084-0009-0006-100045461
222-512-1000	Конструкции тормозные подкрановых балок		1084-0009-0006-100045462
222-512-1001	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали		1084-0009-0006-100045462
222-512-1002	Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые		1084-0009-0006-100045462
222-512-1100	Упоры тупиков		1084-0009-0006-100045463
222-512-1101	Упоры тупиков		1084-0009-0006-100045463
222-512-1200	Детали крепления рельсов ГОСТ 24741-2016	ГОСТ 24741-2016	1084-0009-0006-100045464
222-512-1201	Детали крепления рельсов		1084-0009-0006-100045464
222-512-1300	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" ГОСТ 19425-74		1084-0009-0006-100045465
222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"		1084-0009-0006-100045465
222-512-1302	Криволинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"		1084-0009-0006-100045465
222-512-1400	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей		1084-0009-0006-100045466
222-512-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей		1084-0009-0006-100045466

Группа 222-513. Многоэтажные здания производственного и непроизводственного назначения с железобетонными колоннами

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-513-0100	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами		1084-0009-0010-100080265
222-513-0101	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 75 кг		1084-0009-0010-100080265

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-513-0102	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 75 до 125 кг		1084-0009-0010-100080265
222-513-0103	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 125 до 200 кг		1084-0009-0010-100080265
222-513-0104	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг		1084-0009-0010-100080265

Группа 222-514. Здания высотой до 100 м производственного и непроизводственного назначения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-514-0100	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения		1084-0009-0010-100080270
222-514-0101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг		1084-0009-0010-100080270
222-514-0102	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 100 до 200 кг		1084-0009-0010-100080270
222-514-0103	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 200 до 300 кг		1084-0009-0010-100080270
222-514-0104	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 300 кг		1084-0009-0010-100080270

Группа 222-515. Конструкции разных сооружений

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-515-0100	Газопроводы		1084-0009-0012-100083209
222-515-0101	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-515-0102	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 150 до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935
222-515-0103	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935
222-515-0104	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935
222-515-0105	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935
222-515-0106	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 до 400 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935
222-515-0107	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 400 до 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-515-0108	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935
222-515-0109	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, поставляемые отдельными габаритными элементами с установленными ребрами жесткости: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции		1084-0009-0012-100083935
222-515-0110	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, упругодеформированные до железнодорожного габарита: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции		1084-0009-0012-100083935
222-515-0111	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, полистовой сборки: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935
222-515-0112	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935
222-515-0113	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		1084-0009-0012-100083935

Группа 222-516. Градирни

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-516-0100	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен		1084-0009-0021-100083942
222-516-0101	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2		1084-0009-0021-100083942
222-516-0102	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни от 500 до 1000 м2		1084-0009-0021-100083942
222-516-0103	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2		1084-0009-0021-100083942
222-516-0104	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали (3 мм)		1084-0009-0021-100083942
222-516-0105	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали		1084-0009-0021-100083942

Группа 222-517. Опоры башенного типа различного назначения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-517-0100	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб		1084-0009-0013-100083337
222-517-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг		1084-0009-0013-100083337
222-517-0102	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг		1084-0009-0013-100083337
222-517-0103	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг		1084-0009-0013-100083337
222-517-0104	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 150 до 200 кг		1084-0009-0013-100083337

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-517-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг		1084-0009-0013-100083337
222-517-0106	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 300 до 400 кг		1084-0009-0013-100083337
222-517-0107	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг		1084-0009-0013-100083337
222-517-0108	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг		1084-0009-0013-100083337

Группа 222-518. Устройства для хранения сыпучих материалов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-518-0100	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов		1084-0009-0015-100083883
222-518-0101	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункеры, встроенные в производственные здания		1084-0009-0015-100083883
222-518-0102	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункерные эстакады		1084-0009-0015-100083883
222-518-0103	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств		1084-0009-0015-100083417

Группа 222-519. Прочие конструкции, материалы, изделия и детали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-519-0100	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений		1084-0009-0010-100080273
222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений		1084-0009-0010-100080273
222-519-0200	Опоры		1084-0013-0001-100083148
222-519-0201	Опоры скользящие		1077-0010-0006-100085289
222-519-0202	Опоры неподвижные		1077-0010-0006-100085290

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-519-0300	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		1084-0009-0016-100084102
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		1084-0009-0016-100084102
222-519-0400	Металлические элементы лесов		1084-0009-0010-100080264
222-519-0401	Металлические элементы лесов		1084-0009-0010-100080264
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	ГОСТ 34329-2017	1084-0009-0016-100083616
222-519-0500	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода		
222-519-0501	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода		
222-519-0600	Стальные детали лесов		1084-0009-0010-100080264
222-519-0601	Стальные детали лесов		1084-0009-0010-100080264

Группа 222-520. Конструкции несущие стальные для придорожных шумозащитных экранов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-520-0100	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		1084-0009-0022-100083948
222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		1084-0009-0022-100083948

Группа 222-521. Галереи и эстакады различного назначения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-521-0100	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями		1084-0009-0009-100083888
222-521-0101	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м до 700 кг		1084-0009-0009-100083888
222-521-0102	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м от 700 до 1300 кг		1084-0009-0009-100083888
222-521-0103	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями масса 1 м свыше 1300 кг		1084-0009-0009-100083888
222-521-0200	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями		1084-0009-0009-100083887
222-521-0201	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями масса 1 м до 500 кг		1084-0009-0009-100083887

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-521-0202	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями масса 1 м от 500 до 1000 кг		1084-0009-0009-100083887
222-521-0203	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями масса 1 м свыше 1000 кг		1084-0009-0009-100083887
222-521-0300	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные		1084-0009-0009-100083212
222-521-0301	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные		1084-0009-0009-100083212
222-521-0400	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные		1084-0009-0009-100083212
222-521-0401	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные		1084-0009-0009-100083212
222-521-0500	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные		1084-0009-0009-100083212
222-521-0501	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные		1084-0009-0009-100083212
222-521-0600	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные		1084-0009-0009-100083212
222-521-0601	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные		1084-0009-0009-100083212
222-521-0700	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры		1084-0009-0009-100083889
222-521-0701	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры		1084-0009-0009-100083889
222-521-0800	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла		1084-0009-0009-100084689
222-521-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла		1084-0009-0009-100084689

Группа 222-522. Эстакады

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-522-0100	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны		1084-0009-0014-100084298
222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны		1084-0009-0014-100084298
222-522-0200	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам		1084-0009-0014-100083823

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-522-0201	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам		1084-0009-0014-100083823
222-522-0300	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта		1084-0009-0014-100084296
222-522-0301	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта		1084-0009-0014-100084296
222-522-0400	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры		1084-0009-0014-100084299
222-522-0401	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры		1084-0009-0014-100084299

Группа 222-523. Радио и телевизионные мачты, башни, антенные устройства

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-523-0100	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы)		1084-0009-0011-100083135
222-523-0101	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг		1084-0009-0011-100083135
222-523-0102	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг		1084-0009-0011-100083135
222-523-0103	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1000 до 1500 кг		1084-0009-0011-100083135
222-523-0104	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1500 до 2000 кг		1084-0009-0011-100083135
222-523-0105	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 2000 до 2500 кг		1084-0009-0011-100083135
222-523-0106	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг		1084-0009-0011-100083135

Группа 222-524. Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-524-0100	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м		1084-0009-0011-100083538
222-524-0101	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг		1084-0009-0011-100083538
222-524-0102	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 200 до 300 кг		1084-0009-0011-100083538
222-524-0103	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 300 до 400 кг		1084-0009-0011-100083538
222-524-0104	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг		1084-0009-0011-100083538
222-524-0105	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 600 до 800 кг		1084-0009-0011-100083538

Группа 222-525. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-525-0100	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей		1084-0009-0010-100080272
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		1084-0009-0010-100080272

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0105	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей		1084-0009-0010-100080272
222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0203	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0300	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб		1084-0009-0010-100080272
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0303	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0305	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0400	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали		1084-0009-0010-100080272
222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0402	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		1084-0009-0010-100080272

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-525-0403	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т		1084-0009-0010-100080272
222-525-0404	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		1084-0009-0010-100080272

Группа 222-526. Конструктивные элементы вспомогательного назначения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-526-0100	Конструктивные элементы вспомогательного назначения		1084-0009-0020-100083934
222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		1084-0009-0020-100083934
222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		1084-0009-0020-100083934
222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		1084-0009-0020-100083934
222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		1084-0009-0020-100083934
222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		1084-0009-0020-100083934
222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		1084-0009-0020-100083934

Группа 222-527. Прочие индивидуальные сварные конструкции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-527-0100	Прочие индивидуальные сварные конструкции		1084-0009-0019-100083931
222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		1084-0009-0019-100083931
222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		1084-0009-0019-100083931

Группа 222-528. Элементы облицовки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-528-0100	Панели фасадные алюминиевые		1084-0009-0017-100083663
222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые		1084-0009-0017-100083663
222-528-0200	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов		1084-0009-0017-100083909
222-528-0201	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: природный камень		1084-0009-0017-100083909
222-528-0202	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: бетонная плитка		1084-0009-0017-100083909
222-528-0203	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: HPL панели		1084-0009-0017-100083909
222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета		1084-0009-0017-100083909
222-528-0205	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка		1084-0009-0017-100083909

Группа 222-529. Профили

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-529-0100	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0102	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0104	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной сталиот 0,4 до 0,45 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0105	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0106	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0107	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-529-0108	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0109	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0110	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0111	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0112	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100084704
222-529-0200	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083912
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083912
222-529-0202	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083912
222-529-0203	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083912
222-529-0300	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915
222-529-0301	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915
222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915
222-529-0303	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915
222-529-0304	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915
222-529-0305	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915
222-529-0306	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-529-0307	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915
222-529-0308	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915
222-529-0309	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	СТ РК 2621-2015	1084-0009-0018-100083915
222-529-0400	Профили угловые перфорированные оцинкованные		1084-0009-0018-100083897
222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный		1084-0009-0018-100084209
222-529-0500	Профили направляющие из оцинкованной стали		1084-0009-0018-100083896
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм		1084-0009-0018-100083907

Группа 222-530. Крепежные элементы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-530-0100	Подвес прямой для ПП-профиля		1084-0008-0005-100084690
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		1084-0008-0005-100084690
222-530-0200	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля		1084-0008-0005-100083819
222-530-0201	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		1084-0008-0005-100083819
222-530-0300	Тяга подвеса		1084-0008-0005-100084199
222-530-0301	Тяга подвеса 500		1084-0008-0005-100084199
222-530-3000	Подвес виброизолирующий		1084-0008-0005-100083820
222-530-3001	Подвес виброизолирующий грузоподъёмностью 15 кг		1084-0008-0005-100083820
222-530-3100	Профиль алюминиевый для стеновых панелей		1084-0008-0005-100083900
222-530-3101	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренний		1084-0008-0005-100084691
222-530-3102	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой наружный		1084-0008-0005-100084692
222-530-3103	Профиль алюминиевый для стеновых панелей торцевой		1084-0008-0005-100084693
222-530-3104	Профиль алюминиевый для стеновых панелей соединительный		1084-0008-0005-100084694
222-530-3105	Профиль алюминиевый для стеновых панелей Ω-образный		1084-0009-0018-100084701
222-530-3106	Профиль алюминиевый для стеновых панелей Пи декоративная заглушка		1084-0008-0005-100083900

Группа 222-531. Соединительные элементы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-531-0100	Соединители для профиля		1084-0009-0023-100084073
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		1084-0009-0023-100084083
222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		1084-0009-0023-100084077
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		1084-0009-0023-100084218

Подраздел 222-6. Изделия из разных материалов для стен и перегородок

Группа 222-601. Структурно-изоляционные панели

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-601-0100	Панель стеновая внутренняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем		1084-0030-0001-100083672
222-601-0101	Панель стеновая внутренняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем толщиной 118		1084-0030-0001-100083672
222-601-0102	Панель стеновая внутренняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем толщиной 124		1084-0030-0001-100083672
222-601-0200	Панель стеновая наружняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем		1084-0030-0001-100083672
222-601-0201	Панель стеновая наружняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем толщиной 168		1084-0030-0001-100083672
222-601-0202	Панель стеновая наружняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем толщиной 174		1084-0030-0001-100083672
222-601-0300	Панель перекрытия конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем		1084-0030-0001-100083672
222-601-0301	Панель перекрытия конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем толщиной 218		1084-0030-0001-100083672
222-601-0302	Панель перекрытия конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем толщиной 224		1084-0030-0001-100083672

Группа 222-602. Плита гипсовая пазогребневая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-602-0100	Плита гипсовая пазогребневая ГОСТ 6428-2018	ГОСТ 6428-2018	1084-0014-0003-100085220
222-602-0101	Плита гипсовая пазогребневая ГОСТ 6428-2018 пустотелая толщиной 80 мм	ГОСТ 6428-2018	1084-0014-0003-100085220

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-602-0102	Плита гипсовая пазогребневая ГОСТ 6428-2018 пустотелая влагостойкая толщиной 80 мм	ГОСТ 6428-2018	1084-0014-0003-100085220
222-602-0103	Плита гипсовая пазогребневая ГОСТ 6428-2018 полнотелая толщиной 80 мм	ГОСТ 6428-2018	1084-0014-0003-100085220
222-602-0104	Плита гипсовая пазогребневая ГОСТ 6428-2018 полнотелая влагостойкая толщиной 80 мм	ГОСТ 6428-2018	1084-0014-0003-100085220

Группа 222-603. Планка прижимная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
222-603-0100	Планка прижимная из ПВХ		1084-0011-0002-100045516
222-603-0101	Планка прижимная из ПВХ Z-образная из ПВХ, длиной 2 м, для защиты верхней кромки дренажной мембраны		1084-0031-0001-100084695
222-603-0102	Планка прижимная из ПВХ профилированная из ПВХ, с крепежными отверстиями диаметром 6 мм, ширина 105 мм, длиной 2 м, для крепления дренажного полотна по верхней кромке		

Раздел 223. Изделия для заполнения проемов

Подраздел 223-1. Блоки оконные

Группа 223-101. Блок оконный деревянный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-101-0100	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0102	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0103	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0104	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-101-0105	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0106	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0200	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0201	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0202	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0203	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0204	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0205	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0206	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0207	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-101-0208	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0300	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0301	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0302	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0303	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0304	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0305	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0306	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0307	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0308	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-101-0309	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467
223-101-0310	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0001-100045467

Группа 223-102. Блок оконный из ПВХ профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-102-0100	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0200	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0205	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0300	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-102-0400	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0403	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0404	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0405	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0406	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0500	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0501	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0502	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-102-0504	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0505	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0508	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0600	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0601	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0602	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0603	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0604	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-102-0605	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0607	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0608	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468
223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 30674-2023	1084-0010-0001-100045468

Группа 223-103. Блок оконный из алюминиевых профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0100	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0101	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0102	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0103	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0104	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0105	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0106	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0107	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0108	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0109	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0110	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0111	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0112	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0113	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0114	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0115	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0116	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0118	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0119	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0120	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0121	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0122	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0123	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0124	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0125	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0200	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0201	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0202	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0203	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0204	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0205	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0206	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0207	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0208	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0209	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0210	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0211	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0212	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0213	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0214	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0215	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0216	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0217	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0218	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0219	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0220	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0221	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0222	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0223	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0224	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0225	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0300	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0301	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0302	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0303	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0304	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0305	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0306	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0307	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0308	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0309	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0310	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0311	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0312	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0313	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0314	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0315	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0316	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0317	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0318	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0319	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0320	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0321	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0322	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0323	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0324	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0325	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0400	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0401	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0402	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0403	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0404	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0405	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0406	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0407	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0408	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0409	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0410	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0411	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0412	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0413	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0414	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0415	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0416	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0417	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0418	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0419	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0420	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0421	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0422	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0423	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0424	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0425	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0500	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0501	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0502	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0503	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0504	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0505	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0506	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0507	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0508	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0509	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0510	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0511	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0512	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0513	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0514	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0515	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0516	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0517	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0518	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0519	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0520	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0521	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0522	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0523	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0524	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0525	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0600	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0601	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0602	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0603	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0604	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0605	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0606	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0607	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0608	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0609	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0610	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0611	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0612	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0613	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0614	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0615	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0616	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0617	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0618	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0619	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0620	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0621	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-103-0622	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0623	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0624	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469
223-103-0625	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	ГОСТ 21519-2022	1084-0010-0001-100045469

Группа 223-104. Блок оконный из дерево-алюминевых профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-104-0100	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470
223-104-0101	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021 со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с поворотно-откидной створкой и поворотно-откидной фурнитурой	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470
223-104-0200	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470
223-104-0201	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021 со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, не открывающийся: глухой	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-104-0202	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021 со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с поворотной и поворотно-откидной створками, с поворотно-откидной фурнитурой	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470
223-104-0203	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021 со стеклопакетом трехкамерным, с поворотной и поворотно-откидной створками и фрамугами глухими, с поворотно-откидной фурнитурой	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470
223-104-0300	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470
223-104-0301	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021 со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, не открывающийся: глухой	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470
223-104-0302	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021 со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с поворотной и поворотно-откидной и глухой створками, с поворотно-откидной фурнитурой	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470
223-104-0303	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021 со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с двумя поворотными-откидными и глухой створками, с поворотно-откидной фурнитурой	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470
223-104-0304	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021 со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с поворотной и поворотно-откидной и глухой створками, с фрамугами глухими и поворотно-откидной фурнитурой	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0001-100045470

Подраздел 223-2. Блоки дверные

Группа 223-201. Блок дверной деревянный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-201-0100	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0108	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0109	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0110	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-7П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0113	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 24-10П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0114	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0116	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0117	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-19П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0118	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0119	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-19П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0120	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-13	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0121	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0122	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-19	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0123	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-15	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0124	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-19	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0200	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-201-0203	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0204	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0300	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0303	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0304	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0400	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0403	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471
223-201-0404	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	СТ РК 943-92	1084-0010-0002-100045471

Группа 223-202. Блок балконный дверной деревянный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-202-0100	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0101	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 21-7	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0102	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 21-9	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0103	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 21-12	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0104	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 22-7	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0105	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 22-9	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0106	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 22-12	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0107	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 24-7	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0108	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 24-9	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0109	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 24-12	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0200	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0201	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0202	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-9	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0203	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-12	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0204	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 22-7	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0205	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 22-9	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0206	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 22-12	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-202-0207	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 24-7	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0208	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 24-9	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472
223-202-0209	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 24-12	ГОСТ 24700-99	1084-0010-0002-100045472

Группа 223-203. Блок дверной из ПВХ профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-203-0100	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0101	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0103	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0104	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0105	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-12, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0107	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-203-0108	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0200	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-7, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-12, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0206	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0207	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-12, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0210	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0300	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-203-0301	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-8, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0303	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0304	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0305	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-12, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0308	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0400	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0401	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-203-0402	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0403	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0404	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0405	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0406	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0407	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0408	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0409	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0500	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0501	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0502	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0503	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-203-0504	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0505	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0506	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0600	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0601	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0602	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0603	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0604	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0605	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0606	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0700	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0701	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-203-0702	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0703	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0705	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0706	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0707	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0708	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-15, екі жақтаулы	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0709	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0800	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0801	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-203-0802	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0803	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-10, однопольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0804	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0805	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0806	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0807	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-13, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0808	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-15, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0809	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПН 24-19, двупольный	ГОСТ 30970-2024	1084-0010-0002-100045473
223-203-0900	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида		1084-0010-0002-100045473
223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		1084-0010-0002-100045473
223-203-0902	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П		1084-0010-0002-100045473

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-203-0903	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с остекленным полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		1084-0010-0002-100045473
223-203-0904	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с остекленным полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П		1084-0010-0002-100045473

Группа 223-204. Блок балконный дверной из ПВХ профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-204-0100	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0101	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0104	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0105	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0106	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0107	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-204-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0109	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0200	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0201	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0202	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0203	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0205	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0206	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0207	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0208	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0209	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-204-0300	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0301	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0302	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0303	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0304	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0305	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0306	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0307	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0308	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0309	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0400	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-204-0402	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0403	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0406	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-7	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0408	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474
223-204-0409	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-12	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0002-100045474

Группа 223-205. Блок дверной из алюминиевых профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0100	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0102	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0103	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0104	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0106	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0107	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0108	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0109	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0110	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0111	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0112	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0200	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0201	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0202	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0203	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0204	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0205	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0206	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0207	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0208	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0209	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0210	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0211	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0212	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0300	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0301	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0302	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0303	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0304	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0305	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0306	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0307	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0308	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0309	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0310	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0311	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0312	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0400	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0401	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0402	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0403	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0404	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0405	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0406	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0407	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0408	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0409	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0410	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0411	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0412	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0500	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0501	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0502	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0503	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0504	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0505	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0506	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0507	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0508	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0509	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0510	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0511	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0512	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0600	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0601	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0602	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0603	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0604	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0605	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0606	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0607	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0608	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0609	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0610	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0611	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0612	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0700	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0701	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0702	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0703	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0704	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0705	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0706	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0707	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0708	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0709	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0710	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0711	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0712	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0800	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0801	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0802	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0803	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0804	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0805	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0806	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0807	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0808	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0809	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0810	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0811	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0812	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0900	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0901	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0902	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0903	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0904	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-0905	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0906	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0907	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0908	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0909	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0910	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0911	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-0912	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1000	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1001	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1002	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1003	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1004	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1005	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1006	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1007	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1008	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1009	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1010	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1011	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1012	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1100	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1101	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1102	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1103	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1104	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1105	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1106	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1107	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1108	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1109	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1110	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1111	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1112	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1200	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1201	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1202	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1203	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1204	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1205	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1206	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1207	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1208	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1209	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1210	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1211	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1212	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1300	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1301	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1302	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1303	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1304	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1305	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1306	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1307	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1308	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1309	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1310	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1311	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1312	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1400	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1401	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1402	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1403	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1404	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1405	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1406	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1407	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1408	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1409	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1410	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1411	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1412	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1500	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1501	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1502	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1503	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1504	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1505	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1506	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1507	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1508	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1509	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1510	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1511	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1512	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1600	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1601	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1602	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1603	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1604	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1605	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1606	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1607	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1608	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-205-1609	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1610	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1611	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475
223-205-1612	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045475

Группа 223-206. Блок балконный дверной из алюминиевых профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-206-0100	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0101	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0102	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0103	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-206-0104	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0105	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0106	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0107	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0108	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0109	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0200	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0201	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0202	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-206-0203	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0204	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0205	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0206	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0207	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0208	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0209	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0300	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0301	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-206-0302	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0303	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0304	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0305	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0306	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0307	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0308	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0309	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0400	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-206-0401	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0402	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0403	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0404	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-9 Г	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0405	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0406	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0407	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0408	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0409	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0500	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-206-0501	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0502	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0503	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0504	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0505	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0506	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0507	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0508	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0509	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0600	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-206-0601	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0602	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0603	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0604	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0605	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0606	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0607	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0608	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0609	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0700	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-206-0701	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0702	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0703	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0704	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0705	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0706	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0707	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0708	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0709	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0800	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-206-0801	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0802	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 21-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0803	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0804	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 22-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0805	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-7	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0806	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 одностворчатая, ДБА СПО 24-9	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0807	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 21-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0808	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 22-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476
223-206-0809	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015 двухстворчатая, ДБА СПО 24-12	ГОСТ 23747-2015	1084-0010-0002-100045476

Группа 223-207. Блок дверной металлический

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-207-0100	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016	ГОСТ 31173-2016	1084-0010-0002-100045477
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный	ГОСТ 31173-2016	1084-0010-0002-100045477
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, двупольный	ГОСТ 31173-2016	1084-0010-0002-100045477
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 однопольный	ГОСТ 31173-2016	1084-0010-0002-100045477
223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 двупольный	ГОСТ 31173-2016	1084-0010-0002-100045477
223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой		1084-0010-0002-100045471
223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный		1084-0010-0002-100045471
223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный		1084-0010-0002-100045471
223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный		1084-0010-0002-100045471
223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный		1084-0010-0002-100045471

Подраздел 223-3. Витражи

Группа 223-301. Витраж из алюминиевых профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	ГОСТ 25116-82	1084-0010-0003-100045478
223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	ГОСТ 25116-82	1084-0010-0003-100045478
223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	ГОСТ 25116-82	1084-0010-0003-100045478
223-301-0103	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	ГОСТ 25116-82	1084-0010-0003-100045478
223-301-0104	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	ГОСТ 25116-82	1084-0010-0003-100045478

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	ГОСТ 25116-82	1084-0010-0003-100045478
223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	ГОСТ 25116-82	1084-0010-0003-100045478
223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	ГОСТ 25116-82	1084-0010-0003-100045478
223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	ГОСТ 25116-82	1084-0010-0003-100045478
223-301-0200	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей		1084-0010-0003-100083228
223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом		1084-0010-0003-100083228
223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		1084-0010-0003-100083228
223-301-0203	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом		1084-0010-0003-100083228
223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом		1084-0010-0003-100083228
223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом		1084-0010-0003-100083228
223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		1084-0010-0003-100083228

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом		1084-0010-0003-100083228
223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла		1084-0010-0003-100083228

Подраздел 223-4. Ворота

Группа 223-401. Ворота металлические

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-401-0100	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные		1084-0010-0004-100045479
223-401-0101	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м2		1084-0010-0004-100045479
223-401-0102	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2		1084-0010-0004-100045479
223-401-0103	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м2		1084-0010-0004-100045479
223-401-0104	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 18,1 до 25 м2		1084-0010-0004-100045479
223-401-0105	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 25,1 до 40 м2		1084-0010-0004-100045479
223-401-0200	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003	ГОСТ 31174-2003	1084-0010-0004-100045479
223-401-0201	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1	ГОСТ 31174-2003	1084-0010-0004-100045479
223-401-0202	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3636-УХ Л1	ГОСТ 31174-2003	1084-0010-0004-100045479
223-401-0203	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	ГОСТ 31174-2003	1084-0010-0004-100045479
223-401-0204	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 4,2х4,2	ГОСТ 31174-2003	
223-401-0205	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 4,8х5,4	ГОСТ 31174-2003	
223-401-0206	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	ГОСТ 31174-2003	1084-0010-0004-100045479
223-401-0207	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм	ГОСТ 31174-2003	1084-0010-0004-100045479
223-401-0208	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3500 мм	ГОСТ 31174-2003	1084-0010-0004-100045479

Подраздел 223-5. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов

Группа 223-501. Доски подоконные, отливы из ПВХ профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0111	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 700 мм и более	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0112	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 150 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0113	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0116	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0120	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 600 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-501-0122	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 700 мм и более	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045480
223-501-0200	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481
223-501-0201	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 90 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481
223-501-0202	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 120 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481
223-501-0203	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 130 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481
223-501-0204	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 140 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481
223-501-0205	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 150 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481
223-501-0206	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 180 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481
223-501-0207	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 210 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481
223-501-0208	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 225 мм	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481
223-501-0209	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	ГОСТ 23166-2021	1084-0010-0005-100045481

Группа 223-502. Скобяные изделия для дверей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	ГОСТ Р 56177-2014	1084-0010-0006-100045482
223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	ГОСТ Р 56177-2014	1084-0010-0006-100045482
223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	ГОСТ Р 56177-2014	1084-0010-0006-100045482
223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	ГОСТ Р 56177-2014	1084-0010-0006-100045482
223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	ГОСТ Р 56177-2014	1084-0010-0006-100045482
223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	ГОСТ Р 56177-2014	1084-0010-0006-100045482
223-502-0106	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	ГОСТ Р 56177-2014	1084-0010-0006-100045482
223-502-0200	Петля ГОСТ 5088-2005	ГОСТ 5088-2005	1084-0010-0006-100045483
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		1084-0010-0006-100045483
223-502-0300	Замок ГОСТ 5089-2011	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045484

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045484
223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045484
223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045484
223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045484
223-502-0305	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045484
223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045484
223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045484
223-502-0308	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045484
223-502-0400	Защелка ГОСТ 5089-2011	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045485
223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045485
223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045485
223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	ГОСТ 5089-2011	1084-0010-0006-100045485
223-502-0500	Шпингалет ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	1084-0010-0006-100045486
223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	ГОСТ 5090-2016	1084-0010-0006-100045486
223-502-0502	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 накладной, ЗТ-12, размерами 80 мм, покрытие белый цинк		1084-0010-0006-100045486
223-502-0600	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86	ГОСТ 5090-86	1084-0010-0006-100045487
223-502-0601	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1	ГОСТ 5090-86	1084-0010-0006-100045487
223-502-0602	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ2	ГОСТ 5090-86	1084-0010-0006-100045487
223-502-0700	Фиксатор ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	1084-0006-0001-100045395
223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5090-2016 дверной	ГОСТ 5090-2016	1084-0006-0001-100045395
223-502-0800	Упор ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	1084-0010-0006-100045489
223-502-0801	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	1084-0010-0007-100080317
223-502-0900	Ручка для окон и дверей		1084-0010-0006-100045490
223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	1084-0010-0007-100080321
223-502-0902	Ручка раздельная ГОСТ 538-2014	ГОСТ 538-2014	1084-0010-0008-100045511

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-502-0903	Ручка на планке ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	1084-0010-0008-100045511
223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	ГОСТ 538-2014	1084-0010-0008-100045511
223-502-0905	Ручка-скоба для деревянных дверей и окон ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	1065-0016-0004-100042341
223-502-1000	Глазок дверной ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	1084-0010-0006-100045491
223-502-1001	Глазок дверной ГД ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	1084-0010-0006-100045491
223-502-1100	Пружина дверная		1084-0010-0006-100045492
223-502-1101	Пружина дверная размерами 30х300 мм, цинк		1084-0010-0006-100045492

Группа 223-503. Сборочные элементы оконных и дверных блоков

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-503-0100	Наличник		1084-0010-0007-100045493
223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0010-0007-100045494
223-503-0102	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0010-0007-100045494
223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0010-0007-100045494
223-503-0104	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0010-0007-100045494
223-503-0105	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида		1084-0010-0007-100045493
223-503-0106	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин		1084-0010-0007-100045493
223-503-0200	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой		1084-0010-0007-100045494
223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком		1084-0010-0007-100045494
223-503-0202	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой		1084-0010-0007-100045494
223-503-0203	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии		1084-0010-0007-100045494
223-503-0204	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород		1084-0010-0007-100045494
223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		1084-0010-0007-100045494
223-503-0206	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин		1084-0010-0007-100045494
223-503-0300	Нащельник, замазка		1084-0010-0007-100045495
223-503-0301	Нащельник деревянный		1084-0010-0007-100045495
223-503-0302	Замазка оконная на олифе		1084-0010-0007-100045496

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-503-0400	Сетка антимоскитная		1084-0010-0007-100045497
223-503-0401	Сетка антимоскитная		1084-0010-0007-100045497
223-503-0500	Разные материалы для установки окон		1084-0010-0007-100083955
223-503-0501	Блокиратор оконный		1084-0010-0007-100045498
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная		1084-0010-0007-100045499
223-503-0503	Лента ПСУЛ		1084-0010-0007-100045499
223-503-0504	Лента бутиловая		1084-0010-0007-100045499
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный		1084-0010-0007-100045500
223-503-0506	Пластина монтажная		1084-0010-0007-100045501
223-503-0507	Прокладка уплотнительная под штапик для алюминиевых окон		1084-0010-0007-100045502
223-503-0600	Короб дверной		1084-0010-0007-100045503
223-503-0601	Короб дверной из МДФ усиленный фанерной доской, облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин		1084-0010-0007-100045503
223-503-0700	Заглушка двухсторонняя для ПВХ подоконников		1084-0010-0007-100045504
223-503-0701	Заглушка двухсторонняя для ПВХ подоконников длиной 200 мм		1084-0010-0007-100045504
223-503-0702	Заглушка двухсторонняя для ПВХ подоконников длиной 400 мм		1084-0010-0007-100045504
223-503-0703	Заглушка двухсторонняя для ПВХ подоконников длиной 600 мм		1084-0010-0007-100045504

Группа 223-504. Элементы для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-504-0100	Фурнитура для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		1084-0010-0007-100080308
223-504-0101	Фурнитура оконная поворотно-откидная		1084-0010-0008-100045505
223-504-0102	Фурнитура дверная поворотно-откидная (для балконных дверей)		1084-0010-0008-100045505
223-504-0103	Фурнитура оконная запорная поворотная		1084-0010-0008-100045505
223-504-0104	Фурнитура дверная запорная		1084-0010-0008-100045505
223-504-0200	Уплотнитель, штапик для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		1084-0010-0007-100080308
223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора		1084-0010-0008-100045506
223-504-0202	Уплотнитель рамный двери		1084-0010-0008-100045506
223-504-0203	Уплотнитель оконной створки		1084-0010-0008-100045506
223-504-0204	Уплотнитель дверной створки (под сэндвич-панелью)		1084-0010-0008-100045506
223-504-0205	Уплотнитель дверной створки (под стеклопакетом)		1084-0010-0008-100045506
223-504-0206	Штапики		1084-0010-0008-100045507
223-504-0300	Прочие материалы для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		1084-0010-0007-100080308

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
223-504-0301	Петли оконные		1084-0010-0008-100045508
223-504-0302	Петли дверные		1084-0010-0008-100045508
223-504-0303	Такозы регулируемые		1084-0010-0008-100045509
223-504-0304	Петля регулируемая алюминиевая 3D ГОСТ 538-2014	ГОСТ 538-2014	1084-0010-0006-100045483
223-504-0305	Ответная планка универсальная ГОСТ 538-2014	ГОСТ 538-2014	1084-0010-0008-100045510
223-504-0306	Ручка алюминиевая для оконных блоков ГОСТ 538-2014	ГОСТ 538-2014	1084-0010-0007-100080340
223-504-0307	Ручка алюминиевая для дверных блоков ГОСТ 538-2014	ГОСТ 538-2014	1084-0010-0007-100080349

Раздел 224. Изделия покрытий крыш и кровель

Подраздел 224-1. Металлические изделия для кровли

Группа 224-101. Металлочерепица

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-101-0100	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0101	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0102	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0103	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0104	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0105	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0200	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0203	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-101-0204	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0205	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0300	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0304	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0305	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0400	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0402	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 31 мкм до 40 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0403	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 41 мкм до 45 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0405	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0500	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0502	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-101-0503	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
224-101-0505	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512

Группа 224-102. Профилированный настил оцинкованный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-0100	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0101	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0109	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-0111	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0201	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0206	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0209	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0210	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0300	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0301	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0302	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0303	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-0304	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0305	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0306	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0307	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0309	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0310	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0400	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0401	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0402	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0403	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0404	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0405	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0406	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0407	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-0409	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0410	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0411	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0500	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0501	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0502	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0503	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0505	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0507	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0511	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0600	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-0601	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0602	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0603	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0604	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0605	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0606	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0607	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0608	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0609	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0610	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0700	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0701	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0702	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0703	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-0705	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0707	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0709	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0710	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0711	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0800	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0801	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0802	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0803	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0804	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0805	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0806	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0807	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-0809	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0810	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0811	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0900	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0901	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0902	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0903	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0905	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0908	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-0909	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1000	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1002	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-1003	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1004	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1008	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1100	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1101	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-1204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1206	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1300	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 62 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1301	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 62 мм толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1302	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 62 мм толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1303	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 62 мм толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1400	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 90 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1401	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 90 мм толщиной стали 0,7 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1402	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 90 мм толщиной стали 0,8 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1403	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 90 мм толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1500	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 135 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1501	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 135 мм толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1502	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 135 мм толщиной стали 1,0 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1503	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 135 мм толщиной стали 1,2 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1600	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 144 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1601	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 144 мм толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1602	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 144 мм толщиной стали 1,0 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1603	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 144 мм толщиной стали 1,2 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1700	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 153 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1701	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 153 мм толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1702	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 153 мм толщиной стали 1,0 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-102-1703	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 153 мм толщиной стали 1,2 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1800	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 158 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1801	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 158 мм толщиной стали 0,9 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1802	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 158 мм толщиной стали 1,0 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513
224-102-1803	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 158 мм толщиной стали 1,2 мм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045513

Группа 224-103. Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0100	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0101	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0102	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0103	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0104	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0105	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0106	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0107	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0108	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0109	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0111	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0112	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0113	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0114	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0115	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0116	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0117	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0118	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0119	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0120	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0121	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0122	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0123	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0124	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0125	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0126	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0127	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0200	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0201	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0202	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0203	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0204	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0205	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0206	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0207	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0208	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0209	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0210	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0211	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0212	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0213	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0214	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0215	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0216	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0217	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0218	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0219	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0220	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0221	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0223	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0224	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0225	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0226	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0227	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0300	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0301	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0302	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0303	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0304	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0305	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0306	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0307	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0308	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0309	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0310	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0311	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0312	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0313	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0314	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0315	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0316	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0317	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0318	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0319	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0320	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0321	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0322	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0323	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0324	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0325	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0326	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0327	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0400	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0401	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0402	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0403	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0404	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0405	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0406	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0407	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0408	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0409	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0410	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0411	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0412	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0413	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0414	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0415	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0416	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0417	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0418	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0419	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0420	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0421	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0422	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0423	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0424	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0425	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0426	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0427	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0428	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0429	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0430	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0500	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0501	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0502	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0503	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0504	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0505	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0506	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0507	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0508	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0509	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0510	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0511	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0512	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0513	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0514	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0515	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0516	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0517	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0518	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0519	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0520	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0521	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0523	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0524	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0525	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0526	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0527	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0528	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0529	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0530	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0600	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0601	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0602	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0603	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0604	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0605	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0606	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0607	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0608	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0609	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0610	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0611	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0612	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0613	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0614	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0615	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0616	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0617	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0618	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0619	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0620	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0621	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0622	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0623	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0624	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0625	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0626	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0627	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0700	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0701	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0702	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0703	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0704	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0705	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0706	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0707	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0708	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0709	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0710	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0711	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0712	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0713	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0714	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0715	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0716	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0717	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0718	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0720	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0721	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0722	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0723	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0724	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0725	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0726	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0727	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0800	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0801	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0802	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0803	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0804	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0805	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0806	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0807	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0808	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0809	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0810	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0811	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0812	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0813	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0814	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0815	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0816	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0817	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0818	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0819	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0820	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0821	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0822	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0823	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0824	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0825	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0826	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0827	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0900	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0901	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0902	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0903	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0904	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0905	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0907	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0908	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0909	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0910	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0911	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0912	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0914	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0915	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0916	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0917	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-0918	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0919	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0920	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-0921	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1000	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1001	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1002	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1003	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1004	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1005	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1006	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1007	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-1008	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1009	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1010	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1011	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1012	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1014	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1017	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1018	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1019	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-1020	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1021	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1023	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1024	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1100	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1101	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1102	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1103	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1104	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1105	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1106	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-1107	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1108	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1109	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1111	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1112	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1113	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1114	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1115	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1116	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1117	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1118	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-1119	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1120	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1121	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1200	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1201	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1202	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1203	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1204	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1205	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1206	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1207	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1208	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-103-1209	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1210	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1211	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1212	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1213	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1214	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514
224-103-1215	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	СТ РК EN 508-1-2012	1084-0011-0001-100045514

Группа 224-104. Стальной лист

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-104-0300	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646
224-104-0301	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,35 мм	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646
224-104-0302	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,4 мм	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646
224-104-0303	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,45 мм	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646
224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646
224-104-0305	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,55 мм	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646
224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,6 мм	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-104-0307	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,65 мм	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646
224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646
224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,8 мм	ГОСТ 34180-2017	1114-0007-0001-100084646

Группа 224-105. Доборные элементы для кровли металлические

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием		1084-0011-0002-100083244
224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083724
224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083724
224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083725
224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083737
224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083738
224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0001-100083739
224-105-0107	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100084727
224-105-0108	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100084727
224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	
224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	
224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083728
224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083727
224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083729
224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0001-100083735

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-105-0115	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	
224-105-0200	Доборные элементы из оцинкованной стали без покрытия		1077-0010-0002-100084090
224-105-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083724
224-105-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083725
224-105-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083724
224-105-0204	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1077-0010-0002-100084090
224-105-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083738
224-105-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0001-100083739
224-105-0207	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100084727
224-105-0208	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100084727
224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083733
224-105-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	
224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083728
224-105-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083727
224-105-0213	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083729
224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0001-100083735
224-105-0215	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	
224-105-0300	Заглушка конька из оцинкованной стали с защитным покрытием		
224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083728
224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083727
224-105-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083727

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-105-0304	Заглушка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083729
224-105-0400	Заглушка конька из оцинкованной стали без покрытия		1077-0010-0002-100084090
224-105-0401	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083728
224-105-0402	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083727
224-105-0403	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083727
224-105-0404	Заглушка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	1084-0011-0002-100083729
224-105-0500	Доборные элементы из алюминия		
224-105-0501	Рейка краевая алюминиевая длиной 2 м		1084-0011-0002-100045518
224-105-0600	Доборные элементы из меди		
224-105-0601	Ендова верхняя медная толщиной от 8 мм до 10 мм развертка 850 мм		1084-0011-0002-100045519
224-105-0602	Пристенный профиль медный толщиной от 6 мм до 10 мм развертка 250 мм		1084-0011-0002-100045520
224-105-0604	Крюк крепления желоба		1084-0011-0002-100045522
224-105-0605	Сетка в воронку "паук"		1084-0011-0002-100045523
224-105-0606	Воронка выпускная медная DN 100 мм		1084-0011-0002-100045524
224-105-0607	Заглушка медная для водосточных труб DN 100 мм		1084-0011-0002-100083260
224-105-0700	Крепежные детали		1084-0011-0006-100083939
224-105-0701	Кляммер оцинкованный неподвижный высотой 25 мм, толщиной 0,5 мм		1084-0011-0002-100045525

Группа 224-106. Водосточная система металлическая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-106-0100	Водосточная система металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром трубы 100 мм		1084-0011-0002-100084546
224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		
224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		1084-0011-0002-100045521
224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		1084-0011-0002-100084728
224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		1084-0011-0002-100045524

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		1084-0011-0002-100084729
224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		1084-0011-0002-100084730
224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		1084-0011-0002-100084731
224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		1084-0011-0002-100084732
224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм		1084-0011-0003-100045534
224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		1084-0011-0002-100084733
224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм		1084-0011-0003-100045536
224-106-0200	Водосточная система металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		1084-0011-0002-100084546
224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		
224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		1084-0011-0002-100045521
224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		1084-0011-0002-100084728
224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		1084-0011-0002-100045524
224-106-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		1084-0011-0002-100084729
224-106-0206	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		1084-0011-0002-100084730
224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм		1084-0011-0002-100084731
224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм		1084-0011-0002-100084732

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм		1084-0011-0003-100045534
224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		1084-0011-0002-100084733
224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм		
224-106-0300	Воронка водосточная		1084-0011-0003-100045529
224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями		1084-0011-0003-100045529
224-106-0400	Водосточная система медная		1084-0011-0002-100084546
224-106-0401	Желоб водосточный медный полукруглого сечения диаметром 100 мм, толщиной от 8 мм до 10 мм развертка 750 мм, карнизная планка микроперфорированная толщиной от 6 мм до 10 мм развертка 300 мм		
224-106-0402	Желоб водосточный медный полукруглого сечения диаметром 100 мм, толщиной от 8 мм до 10 мм развертка 850 мм, пристенный профиль толщиной от 6 мм до 10 мм развертка 300 мм		1084-0011-0002-100045520

Группа 224-107. Кровельная система

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-107-0100	Кровельная фальцевая система		1084-0011-0004-100045537
224-107-0101	Кровельная фальцевая система состоящая из: алюминиевых высокопрофильных листов, высота 65, шириной 400, толщиной 1 мм, окраска PVDF покрытием цвет по RAL; клип-опора из стальной основы с оболочкой армированной полимерным стекловолокном, диффузионная мембрана, Теплоизоляция из минплиты 200 мм, плотность 40 кг/м3; профиль омега-образный (обрешетка) из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, Пароизоляция на битумной основе, Профлист оцинкованный 0,70 мм 55/840, неокрашенный		1084-0011-0004-100045537
224-107-0102	Кровельная фальцевая система состоящая из: алюминиевых высокопрофильных листов, высота 65мм, шириной 500 мм, толщиной 0,9 мм, с окраской по RAL, Теплоизоляция из минплиты 200 мм, плотность 40 кг/м3; Z-профиль из нерж стали 2,00 мм. Пароизоляционна мембрана (горючесть мин.Г1), 180гр/м2 - Профлист оцинкованный 0,70 мм 55/840, неокрашенный		1084-0011-0004-100045537

Группа 224-108. Профили металлические

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-108-0100	Профиль для обрешетки		1084-0011-0005-100045538
224-108-0101	Профиль для обрешетки стальной оцинкованный тип ПС стоечный размерами 50х50х0,6 мм		1084-0011-0005-100045538
224-108-0102	Профиль для обрешетки стальной оцинкованный тип ПН направляющий размерами 50х40х0,6 мм		1084-0011-0005-100045538
224-108-0103	Профиль для обрешетки стальной оцинкованный тип Ш шляпный размерами 40х1,5 мм		1084-0011-0005-100045538
224-108-0104	Профиль для обрешетки стальной оцинкованный тип Z зетовый размерами 105х0,7 мм		1084-0011-0005-100045538
224-108-0105	Профиль для обрешетки стальной оцинкованный тип ПУ угловой размерами 25х25 мм		1084-0011-0005-100045538

Подраздел 224-2. Неметаллические изделия для кровли

Группа 224-201. Лист асбестоцементный и доборные элементы к нему

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-201-0100	Лист асбестоцементный волнистый ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	1084-0011-0006-100045539
224-201-0101	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	1084-0011-0006-100045539
224-201-0102	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	1084-0011-0006-100045539
224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	1084-0011-0006-100045539
224-201-0104	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	1084-0011-0006-100045539
224-201-0105	Лист асбестоцементный 7-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	1084-0011-0006-100045539
224-201-0106	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,2 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	1084-0011-0006-100045539
224-201-0107	Лист хризотилцементный волнистый с профилем 55/230, толщиной 6 мм		1084-0005-0008-100045391
224-201-0108	Лист хризотилцементный волнистый окрашенный с профилем 55/230, толщиной 6 мм		1084-0005-0008-100045391
224-201-0200	Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	1084-0011-0006-100045539
224-201-0201	Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля 51/177, толщиной 6 мм ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	1084-0011-0006-100045539
224-201-0300	Доборные элементы для кровли хризотилцементные		1084-0005-0008-100083926
224-201-0301	Коньковая деталь для кровли хризотилцементная		1084-0011-0006-100045540
224-201-0302	Соединитель коньков для кровли хризотилцементный		1084-0011-0006-100045541

Группа 224-202. Лист битумный окрашенный и доборные элементы к нему

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-202-0100	Лист кровельный битумный окрашенный		1084-0011-0007-100045542
224-202-0101	Лист кровельный волнистый битумный окрашенный		1084-0011-0007-100045542
224-202-0200	Доборные элементы для кровли из битумных окрашенных листов		1084-0011-0007-100083925
224-202-0201	Планка конька битумная окрашенная		1084-0011-0007-100045543
224-202-0202	Планка ендовы битумная окрашенная		1084-0011-0007-100045544
224-202-0203	Щипцовый профиль битумный окрашенный		1084-0011-0007-100045545
224-202-0204	Покрывающий фартук битумный окрашенный		1084-0011-0007-100045546
224-202-0205	Планка карнизная битумная окрашенная		1084-0011-0007-100045547

Группа 224-203. Черепица гибкая и доборные элементы к ней

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-203-0100	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014	ГОСТ 32806-2014	1084-0011-0008-100045548
224-203-0101	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 однослойная эконом-класса, с цветовой посыпкой из базальта и антрацита, толщиной 3 мм	ГОСТ 32806-2014	1084-0011-0008-100045548
224-203-0102	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3 мм	ГОСТ 32806-2014	1084-0011-0008-100045548
224-203-0103	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3,3 мм	ГОСТ 32806-2014	1084-0011-0008-100045548
224-203-0104	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 двухслойная стандарт-класса,с цветовой посыпкой из базальта и антрацита толщиной 5,4 мм	ГОСТ 32806-2014	1084-0011-0008-100045548
224-203-0105	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 двухслойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 5,4 мм	ГОСТ 32806-2014	1084-0011-0008-100045548

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-203-0106	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 двухслойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 6 мм	ГОСТ 32806-2014	1084-0011-0008-100045548
224-203-0107	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 двухслойная элит-класса, с цветовой посыпкой из базальта, толщиной 6 мм	ГОСТ 32806-2014	1084-0011-0008-100045548
224-203-0108	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 трехслойная элит-класса, с цветовой посыпкой из базальта, толщиной 9,6 мм	ГОСТ 32806-2014	1084-0011-0008-100045548
224-203-0200	Доборные элементы для гибкой черепицы		1084-0011-0008-100083927
224-203-0201	Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм		1084-0011-0008-100045549
224-203-0202	Коньковый аэроэлемент из полипропилена низкого давления с защитным покрытием из пенополиуретана для вентиляции кровли из гибкой черепицы, вентилируемая площадь 25 м2		1084-0011-0008-100045550

Группа 224-204. Водосточная система пластиковая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-204-0100	Водосточная система пластиковая диаметром трубы 85 мм		1084-0011-0002-100084546
224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм		1084-0011-0003-100045526
224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм		1084-0011-0002-100045521
224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм		1084-0011-0006-100084734
224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм		1084-0011-0006-100084735
224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм		1084-0011-0009-100045555
224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм		1084-0011-0009-100045556
224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм		1084-0011-0006-100084736
224-204-0108	Угол желоба водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм		1084-0011-0006-100084736
224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм		1084-0011-0003-100045534

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		1084-0011-0006-100084737
224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		1084-0011-0002-100084731
224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый		1084-0011-0006-100084738
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	ГОСТ 10174-90	1084-0011-0009-100045562

Группа 224-205. Черепица керамическая и доборные элементы к ней

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-205-0100	Черепица керамическая		1084-0011-0010-100045563
224-205-0101	Черепица керамическая рифленая матовая, толщиной 33,5 мм		1084-0011-0010-100045563
224-205-0102	Черепица керамическая вентиляционная рифленая матовая с окрашенным алюминиевым ветровым экраном, толщиной 33,5 мм		1084-0011-0010-100045563
224-205-0103	Черепица керамическая снегозащитная рифленая матовая с окрашенным алюминиевым безелем, толщиной 33,5 мм		1084-0011-0010-100045563
224-205-0104	Черепица керамическая коньковая матовая, толщиной 33,5 мм		1084-0011-0010-100045563
224-205-0105	Черепица керамическая начальная и конечная коньковая матовая, толщиной 33,5 мм		1084-0011-0010-100045563
224-205-0200	Доборные элементы для керамической черепицы		1084-0011-0010-100083924
224-205-0201	Тройник фигурный керамический для соединения коньков		1084-0011-0010-100045564

Группа 224-206. Уплотнитель для кровли

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
224-206-0100	Уплотнитель для металлочерепицы		1084-0011-0011-100045565
224-206-0101	Уплотнитель для металлочерепицы несущий стеновой, высотой профиля 18 мм		1084-0011-0011-100045565
224-206-0102	Уплотнитель для металлочерепицы несущий стеновой, высотой профиля 21 мм		1084-0011-0011-100045565
224-206-0103	Уплотнитель для металлочерепицы несущий стеновой, высотой профиля 35 мм		1084-0011-0011-100045565
224-206-0104	Уплотнитель для металлочерепицы несущий стеновой, высотой профиля 44 мм		1084-0011-0011-100045565
224-206-0105	Уплотнитель для металлочерепицы несущий профиль, высотой профиля 60 мм		1084-0011-0011-100045565
224-206-0106	Уплотнитель для металлочерепицы несущий профиль, высотой профиля 75 мм		1084-0011-0011-100045565

Раздел 225. Изделия для инженерных сетей

Подраздел 225-1. Изделия бетонные и железобетонные для водоснабжения и канализации

Группа 225-101. Колодцы и комплектующие колодцев бетонные и железобетонные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-101-0100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0107	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 13-9	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0114	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0115	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-3	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100045734
225-101-0200	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	1113-0019-0011-100086771
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	ГОСТ 8020-2016	1113-0019-0011-100086771
225-101-0203	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 10	ГОСТ 8020-2016	1113-0019-0011-100086771
225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	ГОСТ 8020-2016	1113-0019-0011-100086771
225-101-0500	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100083390
225-101-0501	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016 марки КСП 10-9	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100083390
225-101-0502	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016 марки КСП 15-9	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100083390

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-101-0503	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016 марки КСП 20-9	ГОСТ 8020-2016	1084-0020-0001-100083390
225-101-0600	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0612	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0617	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400
225-101-0622	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	ГОСТ 8020-2016	1084-0007-0001-100045400

Группа 225-102. Блок фундамента для водопропускных труб

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-102-0100	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-102-0127	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264-М	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0132	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф6.201	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0133	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф6.302	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0134	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф6.403	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0135	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф7.201	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0136	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф7.302	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0137	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф7.403	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0138	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф8.201	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0139	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф8.302	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0140	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф8.403	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0141	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф9.201	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0142	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф9.302	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0143	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф9.403	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0144	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф10.201	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0145	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф10.302	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0146	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Блок №1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-102-0147	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Блок №2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0148	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Блок №3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0200	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0201	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф1.300	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0202	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф1.400	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0203	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф2.300	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0204	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф2.400	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0205	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф3.300	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0206	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф3.400	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0207	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф4.300	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0208	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф4.400	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0209	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0210	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0211	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф7	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242
225-102-0212	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф8	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100080242

Группа 225-104. Звенья труб

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-104-0100	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0106	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 10-100 (Блок 71)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0107	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 10-150 (Блок 71 а)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0108	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 10-200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0111	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 11-200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0112	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 12-100 (Блок 73)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0118	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 2-100 (Блок 11)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0120	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 3-100 (Блок 12)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0122	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 3-200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0124	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0125	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-150 (Блок 13 а)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0126	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0128	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 5-100 (Блок 14)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0139	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 8-100 (Блок 16)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0141	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 8-200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0143	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0144	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-150 (Блок 17 а)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-104-0145	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0200	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0201	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0203	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0205	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0207	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0209	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 3.100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0211	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 3.200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0213	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 4.100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0215	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 4.200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0217	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 5.100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0219	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 5.200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0220	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 5.300	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0221	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0223	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0224	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.300	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-104-0225	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 7.100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0227	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 7.200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0232	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 9.100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0233	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 9.200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0238	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.100	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0240	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.200	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0241	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.300	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083292
225-104-0300	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083293
225-104-0301	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 14-132 (Блок 27)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083293
225-104-0302	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 15-132 (Блок 28)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083293
225-104-0303	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 16-132 (Блок 29)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083293
225-104-0304	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 17-132 (Блок 76)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083293
225-104-0305	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 11-170	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083293
225-104-0307	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 12-170	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083293
225-104-0309	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083293
225-104-0312	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 14-170	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083293
225-104-0400	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083295
225-104-0401	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083295

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-104-0404	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 16-170	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083295
225-104-0406	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 17-170	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083295
225-104-0409	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 18-170	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083295
225-104-0500	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0501	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 1.100 (Блок № 80)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0503	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 2.100 (Блок № 81)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0505	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 3.100 (Блок № 82)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0507	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 4.100 (Блок № 83)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0509	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 5.100 (Блок № 84)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0511	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 6.100 (Блок № 85)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0513	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 7.100 (Блок № 86)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0515	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 8.100 (Блок № 87)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0517	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 9.100 (Блок № 88)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0519	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0521	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 11.100 (Блок № 48)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0523	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 12.100 (Блок № 89)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0525	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 13.100 (Блок № 49)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-104-0527	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 14.100 (Блок № 50)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0532	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 17.100 (Блок № 92)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0533	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 18.100 (Блок № 93)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0534	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0535	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 20.100 (Блок № 95)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0536	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 21.100 (Блок № 96а)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0540	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 25.100 (Блок № 51)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083296
225-104-0600	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294
225-104-0602	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 28 (Блок № 101)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294
225-104-0603	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 29 (Блок № 104)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294
225-104-0606	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 32 (Блок № 99)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294
225-104-0607	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 33 (Блок № 102)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294
225-104-0608	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 34 (Блок № 105)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294
225-104-0609	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294
225-104-0610	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 36 (Блок № 56)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294
225-104-0611	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 37 (Блок № 106)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-104-0612	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	ГОСТ 24547-2016	1084-0020-0004-100083294

Группа 225-105. Блок под водопропускные трубы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-105-0100	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0101	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0102	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0103	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0104	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0106	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 7	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0107	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 8	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0108	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 8а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0109	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0113	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 62	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0115	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 63	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0119	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 66	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0121	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 67	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083141
225-105-0200	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083140

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-105-0201	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 24	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083140
225-105-0202	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 25	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083140
225-105-0203	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 26	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083140
225-105-0204	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 75	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083140
225-105-0300	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083149
225-105-0301	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083149
225-105-0302	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083149
225-105-0303	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф267	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083149

Группа 225-106. Смотровая камера и доборные элементы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-106-0100	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0101	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-50 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0102	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-60 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0103	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-80 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0104	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-100 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0105	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-125 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0106	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-140 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0107	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-160 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0108	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-180 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0109	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-30 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0110	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-40 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-106-0111	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-200 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0112	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-220 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0113	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-240 К2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0200	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0201	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-80 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0202	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-100 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0203	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-120 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0204	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-140 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0205	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-160 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0206	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-180 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0207	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-200 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0208	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-30 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0209	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-40 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0210	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-50 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0211	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-60 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0212	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-220 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0213	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012 типа СК-240 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045568
225-106-0300	Доборные элементы колодца на смотровые камеры ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045569
225-106-0301	Доборные элементы колодца на смотровые камеры ГОСТ 13015-2012 типа СК СКД 300 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045569
225-106-0302	Доборные элементы колодца на смотровые камеры ГОСТ 13015-2012 типа СК СКД 500 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045569
225-106-0303	Доборные элементы колодца на смотровые камеры ГОСТ 13015-2012 типа СК СКД 1000 К1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045569
225-106-0400	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо и смотровой блок ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	1084-0012-0001-100084550
225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	1084-0012-0001-100045566

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	1084-0012-0001-100045566
225-106-0403	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15		1084-0012-0001-100084550

Группа 225-107. Плита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-107-0100	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0101	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 18	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0102	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 19	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0103	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 20	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0104	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 42	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0105	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0106	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 44	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0107	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 45	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0108	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 46	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0109	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0110	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0111	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0112	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-107-0113	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0114	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф11	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0115	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0116	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф13	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083790
225-107-0200	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083760
225-107-0201	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПЖБ 3-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083760
225-107-0204	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПБ 1-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083760
225-107-0205	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПБ 1-16	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083760
225-107-0206	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПБ 1-20	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083760
225-107-0207	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083760
225-107-0208	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПА-150.20.6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083760
225-107-0300	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012		1084-0012-0001-100083783
225-107-0301	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-30		1084-0012-0001-100083783
225-107-0302	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-40		1084-0012-0001-100083783
225-107-0303	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-50		1084-0012-0001-100083783
225-107-0304	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-60		1084-0012-0001-100083783
225-107-0305	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-80		1084-0012-0001-100083783
225-107-0306	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-100		1084-0012-0001-100083783
225-107-0307	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-125		1084-0012-0001-100083783
225-107-0308	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-140		1084-0012-0001-100083783
225-107-0309	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-160		1084-0012-0001-100083783

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-107-0310	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-180		1084-0012-0001-100083783
225-107-0311	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-200		1084-0012-0001-100083783
225-107-0312	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-220		1084-0012-0001-100083783
225-107-0313	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-240		1084-0012-0001-100083783
225-107-0314	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-250		1084-0012-0001-100083783
225-107-0315	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-260		1084-0012-0001-100083783
225-107-0316	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-280		1084-0012-0001-100083783
225-107-0317	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012 марки ПТС-300		1084-0012-0001-100083783

Группа 225-108. Колонна

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-108-0100	Колонна для резервуаров ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100045403
225-108-0101	Колонна для резервуаров высотой 3,6 и 4,8 м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0008-0001-100045403

Группа 225-109. Стенка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-109-0100	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0101	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0102	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ2лп	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0103	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0104	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0105	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ5пл (Блок № 39пл)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0106	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ6пл (Блок № 40пл)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-109-0107	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ7пл (Блок № 41пл)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0108	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0109	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0110	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0111	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 78пл	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0112	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 79пл	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0113	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 108пл (СТ4пл)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083652
225-109-0200	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100084740
225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100084740
225-109-0202	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 31 (СТ 9)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100084740
225-109-0203	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 32пл	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100084740
225-109-0205	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100084740
225-109-0206	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 35 (СТ 11)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100084740
225-109-0207	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100084740
225-109-0208	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 37 (СТ 13)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100084740
225-109-0209	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 77	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100084740

Группа 225-110. Элементы для оросительных систем

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-110-0100	Лотки оросительных систем ГОСТ 21509-76	ГОСТ 21509-76	
225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	ГОСТ 21509-76	1084-0012-0001-100083525
225-110-0102	Лотки параболические раструбные укладываемые в грунт ГОСТ 21509-76	ГОСТ 21509-76	1084-0012-0001-100083525
225-110-0200	Колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79	ГОСТ 23899-79	1084-0012-0001-100083380
225-110-0202	Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79	ГОСТ 23899-79	1084-0012-0001-100083380
225-110-0300	Плита дна канала		1084-0012-0001-100083762
225-110-0301	Плита дна канала шириной 1,2 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083762
225-110-0302	Плита дна канала шириной 1,5 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083762
225-110-0303	Плита дна канала шириной 1,5 м, толщиной 140 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083762
225-110-0304	Плита дна канала опорная шириной 1,5 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083762
225-110-0305	Плита дна канала опорная шириной 1,5 м, толщиной 140 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083762
225-110-0400	Плита стенки канала		1084-0012-0001-100083785
225-110-0401	Плита стенки канала шириной 1 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083785
225-110-0402	Плита стенки канала шириной 1 м, толщиной 140 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083785
225-110-0403	Плита стенки канала шириной 1,5 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083785
225-110-0404	Плита стенки канала шириной 1,5 м, толщиной 140 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083785
225-110-0500	Контрфорс опорный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045575
225-110-0501	Контрфорс опорный ГОСТ 13015-2012 марки КО 10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045575
225-110-0502	Контрфорс опорный ГОСТ 13015-2012 марки КО 15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100045575
225-110-0600	Блок Г-образный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083138
225-110-0601	Блок Г-образный, группа несущей способности 1 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083138
225-110-0602	Блок Г-образный, группа несущей способности 2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083138
225-110-0603	Блок Г-образный, группа несущей способности 3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0001-100083138

Подраздел 225-2. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций

Группа 225-201. Колодец железобетонный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-201-0100	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576
225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576
225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576
225-201-0104	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576
225-201-0105	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576
225-201-0106	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576
225-201-0107	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 4-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576
225-201-0109	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 5-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576
225-201-0111	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки KSC 03-090	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576
225-201-0112	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС-1М-80	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045576

Группа 225-202. Плита лотков железобетонная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-202-0100	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083776
225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083776
225-202-0102	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083776
225-202-0103	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083776
225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083776
225-202-0105	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083776
225-202-0200	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0206	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0207	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.120.12-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0208	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.150.12-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0209	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.180.14-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-202-0210	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.210.14-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0211	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.240.14-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0212	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.300.16-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0300	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0302	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0305	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0306	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0308	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.14-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0310	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0311	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.120.12-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0312	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.150.12-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0313	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.180.14-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0314	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.210.14-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0315	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.240.14-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0316	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.300.16-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0400	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0407	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0408	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.210.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0409	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0411	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0412	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.120.12-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0413	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.150.12-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-202-0414	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.180.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0415	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.210.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0416	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.240.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0417	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.300.20-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0500	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0506	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0510	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0511	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.120.12-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0512	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.150.14-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0513	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.180.14-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0514	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.210.16-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0515	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.240.20-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0516	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.300.25-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0600	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0608	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.25-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0610	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.120.12-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0611	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.150.14-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0612	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.180.16-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0613	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.210.20-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0614	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.240.25-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0615	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.300.25-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0700	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0709	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-202-0714	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0715	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.120.12-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0716	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.150.14-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0717	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.180.20-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0718	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.210.20-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0719	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.240.25-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0720	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.300.25-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083774
225-202-0900	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083779
225-202-0901	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083779
225-202-0902	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083779
225-202-0903	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083779
225-202-1100	Плита перекрытия лотков ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083777
225-202-1101	Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083777
225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083777
225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083777
225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083777
225-202-1105	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083777
225-202-1106	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083777
225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083777
225-202-1200	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083778
225-202-1203	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083778
225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083778
225-202-1206	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083778

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-202-1207	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 15-5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083778
225-202-1209	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки УБК 5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083778
225-202-1210	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки УБК 5 а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083778
225-202-1300	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1306	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.90.10-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1307	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.120.12-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1308	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.150.12-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1309	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.180.14-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1310	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.210.14-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1311	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.240.14-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1312	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.300.16-1.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1400	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1409	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.90.10-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1410	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.120.12-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1411	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.150.12-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1412	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.180.14-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1413	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.210.14-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1414	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.240.14-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1415	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.300.16-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1500	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1511	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.90.10-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1512	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.120.12-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1513	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.150.12-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-202-1514	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.180.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1515	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.210.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1516	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.240.14-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1517	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.300.20-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1600	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1606	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 75.180.14-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1610	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.90.10-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1611	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.120.12-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1612	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.180.14-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1613	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.210.14-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1614	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.240.20-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1700	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1710	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.120.12-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1711	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.150.12-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1712	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.180.14-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1714	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.240.20-12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1800	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1814	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.90.10-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1815	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.120.12-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1816	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.150.12-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1818	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.210.16-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1819	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.240.20-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763
225-202-1820	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПД 300.300.25-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083763

Группа 225-203. Лотки и изделия к лоткам

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-203-0100	Лоток теплотрасс ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0101	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0102	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 11 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0106	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 12 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0107	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0108	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0200	Лоток теплотрасс доборный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083531
225-203-0201	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083531
225-203-0202	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083531
225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083531
225-203-0204	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083531
225-203-0205	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083531
225-203-0206	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083531
225-203-0500	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0600	Лоток каналов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045578
225-203-0601	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083528
225-203-0602	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 2 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083528
225-203-0603	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083528
225-203-0605	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083528

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-203-0700	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0701	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0702	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0703	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0704	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0705	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0706	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0708	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0709	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0710	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0711	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0712	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0713	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0714	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0715	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0716	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0717	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б9 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0718	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б10 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0719	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б11 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0720	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б12 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0721	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б13 (1-8)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083130
225-203-0800	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-203-0801	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0802	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0804	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0805	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0806	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0807	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-7	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0808	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-8	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0809	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0810	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100091553
225-203-0900	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083526
225-203-0901	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083526
225-203-0903	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083526
225-203-0904	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083526
225-203-0908	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки УБК 1 а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083526
225-203-0911	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки УБК 2 а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100083526
225-203-1000	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045579
225-203-1001	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045579
225-203-1002	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045579
225-203-1003	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки БК 11 а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045579
225-203-1004	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки БК 12 а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045579
225-203-1005	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки УБК 9 а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0002-100045579

Группа 225-204. Изделия для опор линий электропередачи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0100	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0101	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф1-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0102	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф2-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0103	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф2-А-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0104	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0105	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф4-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0106	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0107	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФП5-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0108	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФС1-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0109	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФС2-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0112	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф1-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0113	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф2-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0114	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф2-0	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0115	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0116	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-0	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0117	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф4-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0118	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф4-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0120	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0121	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0122	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф6-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0123	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф6-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0124	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФП6-0	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0125	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФП6-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0126	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФП6-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0129	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-Ам	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0131	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-Ам	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0132	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФП5-Ам	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0150	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф2-05	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0151	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФК2-05	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0152	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-05	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0153	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФК3-05	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0154	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф4-05	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0155	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФК4-05	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0156	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-А5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0157	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-А5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0164	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-А5м	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0165	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-А5м	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0167	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф6-А5м	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0176	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки АФ-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0178	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки АФ-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0179	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки АФ-5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0180	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки АФ-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0181	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф15.15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0182	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф18.18	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0183	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф4-1/5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0184	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф4-2-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0185	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-А-350	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0186	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФК 4-1/5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0187	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-Ам-0	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0188	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-Ам-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0189	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-2-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0190	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-4-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0191	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-А5м-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0192	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-Ам-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0193	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф6-2-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0195	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф6-4-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0196	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-А5м-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084251
225-204-0200	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0201	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х1-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0202	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х1,5-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0203	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х2,2-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0204	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,1-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0205	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,1-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0206	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,8-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0207	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,8-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0208	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х3,5-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0209	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФП2х3,5-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0210	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФП2х3,5-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0211	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х1,6-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0212	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,3-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0213	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х3,0-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0214	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х3,6-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0215	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х3,6-А5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0216	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,3-А-350	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0217	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х3,0-А-350	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0218	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х3,6-А-350	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0219	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,3-А5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0220	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2,7х3,5-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0221	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2,7х4,5-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0222	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2,7х3,5-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0223	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2,7х4,5-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0224	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2,7х3,5-А5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0225	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2,7х4,5-А5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0226	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2,7х4,5-А-350	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0227	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФП2,7х2,7-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0228	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФП2,7х4,2-А	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0229	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФП2,7х2,7-А5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0230	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФП2,7х4,2-А5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0231	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФП2,7х2,7-А-350	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0232	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФП2,7х4,2-А-350	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-0300	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0305	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0306	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5А	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0310	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0313	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-2	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0314	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-9,3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0315	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0316	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0320	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-13	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0321	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки ВС 105-167	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084106
225-204-0400	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0401	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0402	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-2.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0403	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-3.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0404	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.2-1.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0405	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.3-1.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0406	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.4-1.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0407	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.4-2.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0408	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.4-3.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0409	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0410	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-2.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0411	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.2-1.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0412	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.3-1.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0413	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.4-1.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0414	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.4-3.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0415	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-1.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0416	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-2.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0417	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-3.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0418	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-6.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0419	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.2-1.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0420	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.3-2.3	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0421	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-1.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0422	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-2.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0423	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-3.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0424	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-6.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0425	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.2-1.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0426	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.3-2.3 сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0427	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-1.3(7)	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084110
225-204-0500	Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084112
225-204-0501	Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СЦ 22	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084112
225-204-0502	Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СЦ 22сб	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084112
225-204-0503	Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СЦП 120-200	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084112
225-204-0504	Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СЦП 140-280	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084112

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0506	Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СЦП 195-310	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084112
225-204-0507	Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СЦП 220-350	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084112
225-204-0600	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	1084-0012-0003-100084107
225-204-0601	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 1А	СТ РК 937-92	1084-0012-0003-100084107
225-204-0602	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 2А	СТ РК 937-92	1084-0012-0003-100084107
225-204-0603	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 3А	СТ РК 937-92	1084-0012-0003-100084107
225-204-0604	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 4А	СТ РК 937-92	1084-0012-0003-100084107
225-204-0605	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	СТ РК 937-92	1084-0012-0003-100084107
225-204-0606	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А-1	СТ РК 937-92	1084-0012-0003-100084107
225-204-0607	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УБ-1	СТ РК 937-92	1084-0012-0003-100084107
225-204-0700	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0701	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-6,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0702	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-7,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0703	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-8,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0704	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-9,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0705	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-10,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0706	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-11,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0707	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-6,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0708	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-7,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0709	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-8,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0710	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-9,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0711	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-10,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0712	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-1,2-11,8	СТ РК 2387-2013	1084-0012-0003-100084111
225-204-0800	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013	СТ РК 2386-2013	1084-0012-0003-100083860
225-204-0801	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ30	СТ РК 2386-2013	1084-0012-0003-100083860
225-204-0802	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-1	СТ РК 2386-2013	1084-0012-0003-100083860
225-204-0803	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-2	СТ РК 2386-2013	1084-0012-0003-100083860

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-0804	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	СТ РК 2386-2013	1084-0012-0003-100083860
225-204-0805	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-1	СТ РК 2386-2013	1084-0012-0003-100083860
225-204-0806	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	СТ РК 2386-2013	1084-0012-0003-100083860
225-204-0807	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ45	СТ РК 2386-2013	1084-0012-0003-100083860
225-204-0808	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ-60	СТ РК 2386-2013	1084-0012-0003-100083860
225-204-0900	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083755
225-204-0901	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 1-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083755
225-204-0903	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 1-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083755
225-204-0906	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 2-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083755
225-204-0907	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 2-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083755
225-204-0909	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 3-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083755
225-204-0910	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 3-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083755
225-204-1000	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083767
225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083767
225-204-1002	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и (8 гранная)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083767
225-204-1003	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083767
225-204-1006	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-Р	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083767
225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083767
225-204-1100	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083830
225-204-1101	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 марки П 1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083830
225-204-1103	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 марки П 1-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083830
225-204-1104	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 марки П 2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083830

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-1105	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012 марки П 3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083830
225-204-1200	Плита опорная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
225-204-1201	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
225-204-1202	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
225-204-1203	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
225-204-1204	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083766
225-204-1300	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1301	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки НСП 1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1302	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки НСП 1 б	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1303	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки НСП 12 а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1306	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки НСП 35-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1307	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки НСП 35-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1308	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки НСП 5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1309	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки ПФ 35-10	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1310	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки ПФ 35-15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1313	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки ПН 32.9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1314	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки ПН 32.9-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1315	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012 марки ПН 32.9-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083761
225-204-1400	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083513
225-204-1401	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083513
225-204-1402	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 2.8	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083513
225-204-1403	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 4.4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083513
225-204-1404	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 6.0	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083513

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-1405	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 8.4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083513
225-204-1406	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 10.2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100083513
225-204-1500	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1504	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1505	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1507	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 7	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1508	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 7-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1509	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 8	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1512	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р 1 а	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1513	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки РФ 3,0	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1514	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки РЦ 3,0-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1515	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки РЦ 3,5-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1518	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р1 (РФ1,5)	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100084007
225-204-1600	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-2013	ГОСТ 19330-2013	
225-204-1601	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-2013 марки СП 104.6-2.7	ГОСТ 19330-2013	
225-204-1602	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-2013 марки СП 104.6-3.7	ГОСТ 19330-2013	
225-204-1603	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-2013 марки СП 108.6-2.7	ГОСТ 19330-2013	
225-204-1604	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-2013 марки СП 108.6-3.7	ГОСТ 19330-2013	
225-204-1605	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-2013 марки СП 108.7-4.7	ГОСТ 19330-2013	
225-204-1606	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-2013 марки СП 136.6-2.7	ГОСТ 19330-2013	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-204-1607	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-2013 марки СП 136.6-3.7	ГОСТ 19330-2013	
225-204-1608	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-2013 марки СП 136.7-4.7	ГОСТ 19330-2013	
225-204-1700	Фундамент трехлучевой ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-1701	Фундамент трехлучевой ГОСТ 13015-2012 стаканный повышенной надежности марки ТСН 2-4.0	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-1702	Фундамент трехлучевой ГОСТ 13015-2012 стаканный повышенной надежности марки ТСН 2-4.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-1703	Фундамент трехлучевой ГОСТ 13015-2012 стаканный повышенной надежности марки ТСН 3-4.0	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-1704	Фундамент трехлучевой ГОСТ 13015-2012 стаканный повышенной надежности марки ТСН 3-4.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-1705	Фундамент трехлучевой ГОСТ 13015-2012 стаканный повышенной надежности марки ТСН 4-4.0	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580
225-204-1706	Фундамент трехлучевой ГОСТ 13015-2012 стаканный повышенной надежности марки ТСН 4-4.5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0003-100045580

Группа 225-205. Подушка опорная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-205-0100	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587
225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587
225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587
225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587
225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587
225-205-0105	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587
225-205-0106	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587
225-205-0107	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП7	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587
225-205-0108	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП8	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587
225-205-0109	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП9	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0004-100045587

Группа 225-207. Стакан для крепления дефлекторов и зонтов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
225-207-0100	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1077-0002-0016-100084097
225-207-0101	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов объемом до 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1077-0002-0016-100084097
225-207-0102	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов объемом более 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1077-0002-0016-100084097

Раздел 226. Изделия для инженерных сооружений

Подраздел 226-1. Изделия железобетонные для мостов, дорог

Группа 226-101. Свая забивная железобетонная для опор мостов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-101-0100	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 ммГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0101	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т1 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0104	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т4 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0105	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т5 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0106	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т6 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0107	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0200	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0201	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0202	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-101-0203	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т4 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0204	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т5 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0205	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т6 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0206	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589
226-101-0207	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т8 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	1084-0013-0001-100045589

Группа 226-102. Плита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-102-0100	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0102	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П9-А14-К7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0104	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П12-А14-К7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0105	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0107	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П16,76-А14-К7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0109	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П18-А14-К7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0110	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П12-А11-К7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0111	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки 2П14,06-А11К7 Ут	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0112	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки 2П15-А11К7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0113	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки 2П16,76-А11-К7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0114	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки 2П16,76-А14-К7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0115	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки 2П18-А11-К7Т	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765
226-102-0118	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки ПР-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083765

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-102-0200	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083764
226-102-0205	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083764
226-102-0206	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 18	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083764
226-102-0300	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015	ГОСТ 25912-2015	1084-0013-0001-100083756
226-102-0301	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-14	ГОСТ 25912-2015	1084-0013-0001-100083756
226-102-0302	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-18	ГОСТ 25912-2015	1084-0013-0001-100083756
226-102-0303	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-20	ГОСТ 25912-2015	1084-0013-0001-100083756
226-102-0400	Плита переходная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0401	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-4	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0402	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0403	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-8	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0404	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П2-6	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0406	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0407	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.40	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0409	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.124.25	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0410	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.124.40	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0412	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0414	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.124.30	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0416	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.98.40	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0417	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.124.20	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0418	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.124.40	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0419	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.75.15	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0420	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.100.15	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-102-0421	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.150.15	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0425	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПК400.124.25	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083782
226-102-0500	Плита ребристая для строительства мостов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083784
226-102-0502	Плита ребристая для строительства мостов ГОСТ 13015-2012 марки П 6 с	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083784
226-102-0600	Плита для дорог ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 21924.0-84	1084-0013-0001-100083759
226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 21924.0-84	1084-0013-0001-100083759
226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 21924.0-84	1084-0013-0001-100083759
226-102-0700	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083787
226-102-0701	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки П-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083787
226-102-0702	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки П-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083787
226-102-0703	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки Б-8	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083787
226-102-0704	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки Б-9	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083787

Группа 226-103. Блок, элементы ограждения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-103-0100	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152
226-103-0101	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.15-ТАII-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152
226-103-0102	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.15-ТАII-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152
226-103-0103	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.15-ТАII-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152
226-103-0110	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.75	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152
226-103-0111	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.15-ТАIII-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152
226-103-0112	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.15-ТАIII-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152
226-103-0113	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.15-ТАIII-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-103-0144	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т150.15-ТАIII-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152
226-103-0153	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т150.15-ТАII-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083152
226-103-0200	Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083147
226-103-0201	Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012 марки ОБ15-ТАII-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083147
226-103-0202	Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012 марки ОБ15-ТАII-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083147
226-103-0203	Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012 марки ОБ15-ТАII-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083147
226-103-0207	Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012 марки ОБ15-ТАIII-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083147
226-103-0208	Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012 марки ОБ15-ТАIII-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083147
226-103-0209	Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012 марки ОБ15-ТАIII-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083147
226-103-0300	Блок разделительной полосы ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083150
226-103-0301	Блок разделительной полосы ГОСТ 13015-2012 марки РП 15-ТАII-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083150
226-103-0302	Блок разделительной полосы ГОСТ 13015-2012 марки РП 15-ТАII-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083150
226-103-0700	Блок насадки свайных опор в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083145
226-103-0701	Блок насадки свайных опор в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012 марки 1БН25-1-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083145
226-103-0702	Блок насадки свайных опор в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012 марки 1БН25-1-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083145
226-103-0721	Блок насадки свайных опор в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012 марки 5БН35-1-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083145
226-103-0737	Блок насадки свайных опор в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012 марки 5БН60-1-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083145
226-103-1400	Блок лотков ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142
226-103-1402	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-22-75	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142
226-103-1403	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-75	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142
226-103-1404	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142
226-103-1405	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-18-50	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142
226-103-1406	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-22-40	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-103-1407	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-40	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142
226-103-1408	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142
226-103-1409	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-18-25	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142
226-103-1410	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083142
226-103-1600	Блок опоры ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083148
226-103-1601	Блок опоры ГОСТ 13015-2012 марки Б450	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083148
226-103-1602	Блок опоры ГОСТ 13015-2012 марки Б500	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083148
226-103-1700	Блок лежня ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1705	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л480.63.50-ТАII	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1706	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л480.63.50-ТАIII	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1707	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л565.63.50-ТАII	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1708	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л565.63.50-ТАIII	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1711	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л-1, В22,5	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1712	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л-2, В22,5	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1713	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л-3, В22,5	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1714	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л-4, В22,5	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1715	Блок лежня ГОСТ 13015-2012 марки Л-5, В22,5	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083139
226-103-1800	Блок упора ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083153
226-103-1801	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083153
226-103-1802	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083153
226-103-1803	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-3	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083153
226-103-1900	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084289
226-103-1901	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012 доска заполнения из тяжелого бетона класса В25 Д30, размерами 3100х50х160 мм	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084289

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-103-1902	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012 стойка для досок заполнения из тяжелого бетона класса В25 С58, размерами 5800х180х260 мм	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084289
226-103-1903	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012 стойка для досок заполнения из тяжелого бетона класса В25 С74, размерами 7400х180х260 мм	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084289
226-103-1904	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012 доска заполнения из тяжелого бетона класса В40 Д30-Вр, размерами 3100х40х160 мм	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084289
226-103-1905	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012 стойка для досок заполнения из тяжелого бетона класса В40 С58-Вр, размерами 5800х180х240 мм	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084289
226-103-1906	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012 стойка для досок заполнения из тяжелого бетона класса В40 С74-Вр, размерами 7400х180х240 мм	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084289
226-103-2000	Блок несъемной опалубки в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084741
226-103-2001	Блок несъемной опалубки в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012 марки ОП 180	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084741
226-103-2002	Блок несъемной опалубки в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012 марки ОП 200	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084741
226-103-2003	Блок несъемной опалубки в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012 марки ОП 220	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100084741

Группа 226-104. Балка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-104-0100	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0101	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки БСН-42	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0104	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-21У	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0105	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-22,16У	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0109	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-33У	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0110	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-42 И	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0118	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки СМН-21	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0119	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки СМН-24	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-104-0120	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки СМН-33	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0121	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 12	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0122	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 15	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0123	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 18	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0124	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 21	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0125	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 24	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0126	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 33	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0127	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 42	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0128	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки Б 21-А14-12 К7Т	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0129	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки Б 24-А14-12 К7Т	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0130	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки Б-33	ГОСТ 13015-2012	1084-0012-0009-100080247
226-104-0200	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0202	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки Б 93	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0204	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки Б 98	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0206	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки Б 115	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0210	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки Б 135	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0214	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки Б 165	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0223	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки БП 60	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0225	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки БП 73	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0227	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки БП 77	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0229	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки БП 93	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0233	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки БП 115	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128
226-104-0237	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки БП 135	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-104-0241	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012 марки БП 165	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083128

Группа 226-105. Лоток

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-105-0100	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083530
226-105-0101	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083530
226-105-0102	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 7	ГОСТ 13015-2012	1084-0013-0001-100083530

Группа 226-106. Стойка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
226-106-0100	Стойка ограждения для автомобильных дорог		1084-0013-0001-100084108
226-106-0101	Стойка ограждения для автомобильных дорог размерами сечений 70х80 мм, длиной 2680 мм		1084-0013-0001-100084108
226-106-0102	Стойка ограждения для автомобильных дорог размерами сечений 90х95 мм, длиной 2680 мм		1084-0013-0001-100084108

Отдел 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ

Раздел 231. Материалы и изделия для облицовки фасадов

Подраздел 231-1. Навесные фасадные системы

Группа 231-102. Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-102-0100	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов		1084-0014-0001-100045596
231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень		1084-0014-0001-100045596
231-102-0102	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: бетонная плитка		1084-0014-0001-100045596
231-102-0103	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели		1084-0014-0001-100045596
231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета		1084-0014-0001-100045596

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: хризотилцементная плита		1084-0014-0001-100045596
231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка		1084-0014-0001-100045596
231-102-0107	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: терракотовая плита		1084-0014-0001-100045596
231-102-0108	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель		1084-0014-0001-100045596
231-102-0200	Система крепления в спайдерном остеклении		1084-0014-0001-100084042
231-102-0201	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла		1095-0015-0005-100084791
231-102-0202	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла		
231-102-0203	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла		
231-102-0204	Кронштейн-спайдер 4-х позиционный для крепления стекла		
231-102-0205	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления		1084-0014-0001-100084103
231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера		1084-0014-0001-100083409
231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов		1084-0014-0001-100083936
231-102-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм		
231-102-0302	Втулка ПВХ для заклепки		1114-0002-0004-100084501
231-102-0400	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием		1084-0014-0001-100045596
231-102-0401	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели		1084-0014-0001-100045596
231-102-0402	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели		1084-0014-0001-100045596
231-102-0403	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: природный камень		1084-0014-0001-100045596
231-102-0404	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: бетонная плитка		1084-0014-0001-100045596
231-102-0405	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: HPL панели		1084-0014-0001-100045596

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-102-0406	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фиброцементная, хризотилцементная плита		1084-0014-0001-100045596
231-102-0500	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2		1084-0014-0001-100045596
231-102-0501	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 70 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0502	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 150 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0503	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0504	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 250 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0505	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 70 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0506	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 150 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-102-0507	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0508	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 250 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0509	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: натуральный камень, травертин. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 50 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0510	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: кассета алюминиевая. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 50 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0511	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 130 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0512	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 160 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0513	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 210 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0514	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 240 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-102-0515	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 330 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0518	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 160 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0519	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 180 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		1084-0014-0001-100083831
231-102-0520	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2 с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 230 мм, тип облицовки: натуральный камень, травертин. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 50 кг.		1084-0014-0001-100083831

Группа 231-103. Мембрана фасадная ветрозащитная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-103-0100	Мембрана фасадная паропроницаемая негорючая усиленная ветрозащитная		1084-0014-0001-100045597
231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)		1084-0014-0001-100045597

Подраздел 231-2. Изделия облицовочные из природного камня

Группа 231-201. Изделия облицовочные из гранита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-0300	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	1084-0014-0002-100084871
231-201-0304	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	ГОСТ 23342-2012	1084-0014-0002-100084871
231-201-0400	Плитка из гранита подоконная ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	1084-0014-0002-100084872

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-0403	Плитка из гранита подоконная ГОСТ 23342-2012 полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм	ГОСТ 23342-2012	1084-0014-0002-100084872
231-201-0500	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	1084-0014-0002-100084114
231-201-0502	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	ГОСТ 23342-2012	1084-0014-0002-100084114
231-201-0600	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0601	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0602	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0603	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0604	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0605	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0606	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0607	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0608	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0609	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Кордай, цвет красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0610	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0611	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-0612	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Кордай, цвет красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0613	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0614	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0615	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0616	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0617	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0618	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0700	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0701	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0702	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0703	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0704	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0705	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0706	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-0707	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0708	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0709	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0710	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0711	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0712	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0713	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0714	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0715	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0716	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0800	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0801	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0802	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-0803	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0804	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0805	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0806	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0807	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0808	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0809	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Кордай, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0810	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0811	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0812	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0813	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0814	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0815	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-0816	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0817	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0818	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Кордай, цвет - красный СТ РК 3619- 2021	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0900	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0901	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0902	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0903	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0904	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0905	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0906	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0907	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0908	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0909	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная месторождение Кордай, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0910	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-0911	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0912	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0913	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0914	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0915	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0916	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0917	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-0918	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Кордай, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1000	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1001	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1002	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1003	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1004	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-1005	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1006	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1007	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1008	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1009	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная месторождение Кордай, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1010	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1011	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1012	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1013	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1014	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1015	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1016	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1017	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-1018	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Кордай, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1100	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1101	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1102	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1103	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1104	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1105	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1106	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1107	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1108	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1109	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1110	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1111	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1112	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-201-1113	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1114	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1115	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
231-201-1116	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873

Группа 231-202. Изделия облицовочные из травертина, известняка-ракушечника, вулканического туфа

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-202-0100	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084874
231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084874
231-202-0102	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084874
231-202-0103	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 25 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084874
231-202-0200	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084875
231-202-0201	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщиной 20 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084875
231-202-0202	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщиной 30 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084875
231-202-0203	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщиной 25 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084875
231-202-0300	Балясина из известняка-ракушечника		1084-0003-0003-100087099
231-202-0301	Балясина из известняка-ракушечника 2 слой		1084-0003-0003-100087099
231-202-0302	Балясина из известняка-ракушечника 1 слой		1084-0003-0003-100087099
231-202-0400	Перила из известняка-ракушечника		1084-0003-0003-100087099
231-202-0401	Перила из известняка-ракушечника 1 слой		1084-0003-0003-100087099
231-202-0402	Перила из известняка-ракушечника 2 слой		1084-0003-0003-100087099
231-202-0900	Плитка из вулканического туфа СТ РК 3619-2020	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100083794

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-202-0901	Плитка из вулканического туфа, толщина 20 мм, ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100083794
231-202-0902	Плитка из вулканического туфа СТ РК 3619-2020 полированная размерами 600х300х25 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100083794
231-202-0903	Плитка из вулканического туфа СТ РК 3619-2020 полированная размерами 600х300х20 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100083794
231-202-0904	Плитка из вулканического туфа СТ РК 3619-2020 полированная размерами 600х300х30 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100083794

Группа 231-203. Изделия облицовочные из мрамора

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0101	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 20 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0103	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 30 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0104	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 40 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0105	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 50 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0106	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 лощеная, толщина 25 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0107	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 лощеная, толщина 30 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0108	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 шлифованная, толщина 20 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0109	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 шлифованная, толщина 25 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0110	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 шлифованная, толщина 30 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0111	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 не шлифованная, толщина 25 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0112	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 не шлифованная, толщина 30 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0113	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 термообработанная, толщина 20 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876
231-203-0114	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 термообработанная, толщина 30 мм	ГОСТ 9480-2012	1084-0014-0002-100084876

Группа 231-204. Изделия облицовочные из пористого известняка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-204-0100	Плитка из пористого известняка		1084-0014-0002-100083805
231-204-0101	Плитка из пористого известняка пористая, толщина 20 мм		1084-0014-0002-100083805
231-204-0102	Плитка из пористого известняка пористая, толщина 30 мм		1084-0014-0002-100083805
231-204-0103	Плитка из пористого известняка пористая, толщина 40 мм		1084-0014-0002-100083805
231-204-0104	Плитка из пористого известняка пористая, толщина 50 мм		1084-0014-0002-100083805
231-204-0105	Плитка из пористого известняка полированная, толщина 20 мм		1084-0014-0002-100083805
231-204-0106	Плитка из пористого известняка полированная, толщина 30 мм		1084-0014-0002-100083805
231-204-0107	Плитка из пористого известняка полированная, толщина 40 мм		1084-0014-0002-100083805
231-204-0108	Плитка из пористого известняка полированная, толщина 50 мм		1084-0014-0002-100083805
231-204-0200	Галтель, карниз из пористого известняка		1084-0014-0002-100083805
231-204-0201	Галтель, карниз из пористого известняка		1084-0014-0002-100083805
231-204-0300	Балясина из пористого известняка		1084-0014-0002-100084877
231-204-0301	Балясина из пористого известняка квадратная		1084-0014-0002-100084877
231-204-0302	Балясина из пористого известняка круглая		1084-0014-0002-100084877
231-204-0400	Перила из пористого известняка		1084-0014-0002-100083805
231-204-0401	Перила из пористого известняка		1084-0014-0002-100083805

Группа 231-205. Изделия облицовочные из гранита, мрамора, кварцита, лаймстоун, оникс, травертина

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-205-0100	Плитка и слэбы облицовочные из гранита, мрамора, кварцита, оникс, лаймстоун, травертина		1084-0014-0002-100084878
231-205-0101	Плитка и слэбы из гранита, толщина 20 мм		1084-0014-0002-100084878
231-205-0102	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм		1084-0014-0002-100084878
231-205-0103	Плитка и слэбы из кварцита, толщина 20 мм		1084-0014-0002-100084878
231-205-0105	Плитка и слэбы из оникс, толщина 20 мм		1084-0014-0002-100084878
231-205-0200	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, мрамора, кварцита, лаймстоун, оникс, травертина		1084-0014-0002-100084879
231-205-0201	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм		1084-0014-0002-100084879
231-205-0202	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм		1084-0014-0002-100084879
231-205-0203	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из кварцита, толщина 20мм		1084-0014-0002-100084879

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-205-0204	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из лаймстоун, толщина 20мм		1084-0014-0002-100084879
231-205-0205	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из оникс, толщина 20мм		1084-0014-0002-100084879
231-205-0206	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из травертина, толщина 20мм		1084-0014-0002-100084879

Подраздел 231-3. Изделия облицовочные искусственные

Группа 231-301. Плитка облицовочная искусственная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-301-0100	Плита фиброцементная		1084-0007-0001-100045400
231-301-0101	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм		1084-0007-0001-100045400
231-301-0103	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, ламинированные бумажнослоистым декоративным пластиком с двух сторон. ФЦП-ПА-Л класс 1		1084-0007-0001-100045400
231-301-0105	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, ламинированные бумажнослоистым декоративным пластиком с двух сторон. ФЦП-ПА-Л класс 3		1084-0007-0001-100045400
231-301-0200	Плитка бетонная СТ РК 958-93	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	СТ РК 958-93	1084-0003-0003-100045305
231-301-0300	Плита хризотилцементная фасадная СТ РК 3149-2018	СТ РК 3149-2018	1084-0007-0001-100045400
231-301-0301	Плита хризотилцементная фасадная СТ РК 3149-2018 защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм	СТ РК 3149-2018	1084-0007-0001-100045400
231-301-0302	Плита хризотилцементная фасадная СТ РК 3149-2018 из стали толщиной 8мм, окрашенные пятислойной краской PVDF на водной основе	СТ РК 3149-2018	1084-0007-0001-100045400
231-301-0303	Плита хризотилцементная фасадная СТ РК 3149-2018 из алюминия толщиной 8мм, с лакокрасочным покрытием	СТ РК 3149-2018	1084-0007-0001-100045400
231-301-0400	Изделия облицовочные из терракотовых керамических материалов		1084-0014-0005-100084880
231-301-0401	Плита терраккотовая керамическая многопустотная		1084-0014-0005-100084881
231-301-0402	Багет терракотовая керамическая пустотная		1084-0015-0002-100045626
231-301-0500	Пластик бумажнослоистый декоративный		1084-0014-0003-100085216
231-301-0501	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 6 мм		1084-0014-0003-100085216
231-301-0502	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 8 мм		1084-0014-0003-100085216

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-301-0505	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм		1084-0014-0003-100085216
231-301-0600	Декоративное покрытие акрилово-мраморной крошкой		1084-0014-0005-100084882
231-301-0601	Декоративное покрытие акрилово-мраморной крошкой		1084-0014-0005-100084882
231-301-0700	Плита цементно-минеральная армированная наружная		1084-0015-0001-100045624
231-301-0701	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм		1084-0015-0001-100045624
231-301-0800	Плита фибробетонная с утеплителем из пенополистирола		1084-0017-0001-100045674
231-301-0801	Плита фибробетонная с утеплителем из пенополистирола толщиной 45 мм		1084-0017-0001-100045674
231-301-0802	Плита фибробетонная с утеплителем из пенополистирола толщиной 65 мм		1084-0017-0001-100045674
231-301-0803	Плита фибробетонная с утеплителем из пенополистирола толщиной 115 мм		1084-0017-0001-100045674
231-301-0900	Плита фибробетонная с утеплителем из каменной ваты		1084-0017-0001-100045674
231-301-0901	Плита фибробетонная с утеплителем из каменной ваты толщиной 65 мм		1084-0017-0001-100045674
231-301-0902	Плита фибробетонная с утеплителем из каменной ваты толщиной 115 мм		1084-0017-0001-100045674
231-301-1000	Панель композитная упругая из армированного бетонного слоя		1084-0014-0005-100083666
231-301-1001	Панель композитная упругая из армированного бетонного слоя толщиной 13 мм		1084-0014-0005-100083666
231-301-1100	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809
231-301-1101	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 размерами 300х600х25	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809
231-301-1102	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 гранитный камень, толщиной 20 мм на белом цементе	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809
231-301-1103	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 гранитный камень, толщиной 20 мм на сером цементе	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809
231-301-1104	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 мраморный и гранитный камень, толщиной 20 мм на белом цементе	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809
231-301-1105	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 мраморный и гранитный камень, толщиной 20 мм на сером цементе	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809
231-301-1106	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 мраморный камень, толщиной 20 мм на белом цементе	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809
231-301-1107	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 мраморный камень, толщиной 20 мм на сером цементе	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-301-1108	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 толщиной 20 мм на белом цементе	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809
231-301-1109	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013 толщиной 20 мм на сером цементе	ГОСТ 24099-2013	1084-0014-0005-100083809
231-301-1200	Плита керамическая композитная		1084-0014-0003-100045608
231-301-1201	Плита керамическая композитная не глазурованная, армированная сеткой толщиной 3 мм		1084-0014-0003-100045608
231-301-1202	Плита керамическая композитная не глазурованная, армированная сеткой толщиной 5 мм		1084-0014-0003-100045608

Группа 231-302. Плитка и плинтус из керамогранита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-302-0100	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0104	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 1200х600х10мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0105	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0106	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 800х800х9,5мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0107	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 1200х600х9,5мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0200	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0201	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 300х300х8мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 450х450х9мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0204	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 1200х600х10мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0300	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0302	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 450х450х9мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0400	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045609
231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045609
231-302-0402	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045609
231-302-0500	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0600	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0601	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 600х600х9,5 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0602	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 800х800х9,5 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0603	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 1200х600х9,5 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0604	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 600х300х8,5 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0605	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 1200х200х9,5 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0606	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 1200х400х9,5 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608
231-302-0607	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная размерами 580х580х20 мм	СТ РК 1954-2017	1084-0014-0003-100045608

Группа 231-303. Сайдинг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-303-0100	Металлический сайдинг		1084-0014-0003-100045610
231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		1084-0014-0003-100045610

Группа 231-304. Изделия декоративные для фасада

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-304-0100	Изделия декоративные из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки		1084-0014-0006-100083301
231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм		1084-0014-0006-100083301

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-304-0102	Обналичник из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной 150 мм		1084-0014-0006-100083301
231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм		1084-0014-0006-100083301
231-304-0104	Камень рустовый из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки		1084-0014-0003-100045614
231-304-0105	Элемент декоративный из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки		1084-0014-0006-100083301
231-304-0300	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий		1084-0014-0006-100083302
231-304-0303	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом простой сложности		1084-0014-0006-100083302
231-304-0304	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом простой сложности, с обработанной поверхностью		1084-0014-0006-100083302
231-304-0305	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом простой сложности, окрашенная специализированным покрытием для стеклофибробетона		1084-0014-0006-100083302
231-304-0306	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом умеренной сложности		1084-0014-0006-100083302
231-304-0307	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом умеренной сложности, с обработанной поверхностью		1084-0014-0006-100083302
231-304-0308	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом умеренной сложности, окрашенные специализированным покрытием для стеклофибробетона		1084-0014-0006-100083302
231-304-0309	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом, сложная		1084-0014-0006-100083302
231-304-0310	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом, сложная, с обработанной поверхностью		1084-0014-0006-100083302

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-304-0311	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом, сложная, окрашенные специализированным покрытием для стеклофибробетона		1084-0014-0006-100083302
231-304-0312	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом высокой сложности		1084-0014-0006-100083302
231-304-0313	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом высокой сложности, обработанной поверхностью		1084-0014-0006-100083302
231-304-0314	Изделия из стеклофибробетона для устройства декоративных и облицовочных элементов фасадов зданий с встроенным металлокаркасом высокой сложности, окрашенные специализированным покрытием для стеклофибробетона		1084-0014-0006-100083302

Группа 231-305. Панель облицовочная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-305-0100	Панель алюминиевая композитная		1084-0015-0001-100045623
231-305-0101	Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм		1084-0015-0001-100045623
231-305-0102	Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,3 мм		1084-0015-0001-100045623
231-305-0103	Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,4 мм		1084-0015-0001-100045623
231-305-0104	Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,5 мм		1084-0015-0001-100045623
231-305-0106	Панель алюминиевая композитная толщиной 3 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм		1084-0015-0001-100045623
231-305-0107	Панель алюминиевая композитная толщиной 3 мм, толщиной защитного покрытия 0,3 мм		1084-0015-0001-100045623
231-305-0500	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием		1084-0014-0003-100083522
231-305-0502	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		1084-0014-0003-100083522
231-305-0503	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		1084-0014-0003-100083522
231-305-0800	Панель стальная композитная		1084-0015-0001-100045623
231-305-0801	Панель стальная композитная толщиной 2 мм, толщиной защитного покрытия 0,3 мм		1084-0015-0001-100045623

Группа 231-306. Кассета фасадная облицовочная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-306-0100	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием		1084-0014-0003-100045616
231-306-0105	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой 506 мм, шириной от 250 до 500 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		1084-0014-0003-100045616
231-306-0200	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием		1084-0014-0003-100045616
231-306-0206	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620x330x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		1084-0014-0003-100045616

Группа 231-307. Прочие материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-307-0100	Доборные элементы		1084-0012-0001-100045569
231-307-0101	Планка кассетная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		1077-0010-0002-100084090
231-307-0104	Планка кассетная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм		1077-0010-0002-100084090
231-307-0105	Планка начальная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		1077-0010-0002-100084090
231-307-0108	Планка начальная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм		1077-0010-0002-100084090
231-307-0109	Полоса декоративная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		1077-0010-0002-100084090
231-307-0112	Полоса декоративная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм		1077-0010-0002-100084090
231-307-0113	Полоса декоративная межэтажная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		1077-0010-0002-100084090
231-307-0116	Полоса декоративная межэтажная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм		1077-0010-0002-100084090

Подраздел 231-4. Материалы для штукатурки и покраски фасадов

Группа 231-401. Смесь сухая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
231-401-0100	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада		1084-0014-0004-100045617
231-401-0101	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада на основе модифицированного полимерами цемента		1084-0014-0004-100045617

Раздел 232. Материалы и изделия для внутренней отделки

Подраздел 232-1. Листовые материалы

Группа 232-101. Лист гипсокартонный, ПВХ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-101-0100	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0200	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0300	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0301	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0400	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0401	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	СТ РК EN 520-2012	1084-0015-0001-100045618
232-101-0500	Панель отделочная гипсокартонная		1084-0015-0001-100083670
232-101-0501	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки с силикатно-органическим составом толщиной 16 мм		1084-0015-0001-100083670
232-101-0502	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки с силикатно-органическим составом толщиной 12,5 мм		1084-0015-0001-100083670
232-101-0503	Панель отделочная гипсокартонная текстурированная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки с силикатно-органическим составом толщиной 12,5 мм		1084-0015-0001-100083670
232-101-0504	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки с силикатно-органическим составом потолочный толщиной 6,5 мм		1084-0015-0001-100083670

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-101-0505	Панель отделочная гипсокартонная с покрытием лицевой поверхности стирол-акрилового сополимера толщиной 12,5 мм		1084-0015-0001-100083670
232-101-0600	Лента		1084-0010-0007-100045499
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен		1084-0015-0001-100083516
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся		1084-0010-0007-100045499
232-101-0603	Лента армирующая бумажная		1084-0010-0007-100045499
232-101-0700	Сэндвич-панель		1084-0015-0001-100084125
232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм		1084-0015-0001-100084125
232-101-0702	Сэндвич-панель звукоизолирующая из стекловолокна и гипсоволокнистого листа толщиной 25 мм		1084-0015-0001-100084125
232-101-0703	Сэндвич-панель звукоизолирующая из стекловолокна и гипсоволокнистого листа толщиной 40 мм		1084-0015-0001-100084125
232-101-0704	Сэндвич-панель звукоизолирующая из стекловолокна и гипсоволокнистого листа толщиной 42 мм		1084-0015-0001-100084125
232-101-0705	Сэндвич-панель звукоизолирующая из стекловолокна и гипсоволокнистого листа толщиной 42,5 мм		1084-0015-0001-100084125
232-101-0706	Сэндвич-панель звукоизолирующая из базальтового волокна и гипсоволокнистого листа толщиной 70 мм		1084-0015-0001-100084125
232-101-0707	Сэндвич-панель звукоизолирующая из базальтового волокна и гипсоволокнистого листа толщиной 120 мм		1084-0015-0001-100084125
232-101-0800	Лист гипсокартонный с повышенной плотностью, звукоизолирующий		1084-0015-0001-100045618
232-101-0801	Лист гипсокартонный с повышенной плотностью, звукоизолирующий толщиной 12,5 мм		1084-0015-0001-100045618
232-101-0802	Лист гипсокартонный с повышенной плотностью, звукоизолирующий перфорированный толщиной 12 мм		1084-0015-0001-100045618
232-101-0803	Лист гипсокартонный с повышенной плотностью, звукоизолирующий перфорированный толщиной 12,5 мм		1084-0015-0001-100045618

Группа 232-102. Лист стекломагнезитовый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-102-0100	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ		1084-0015-0001-100045620
232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0102	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 4 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0103	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 5 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0104	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 6 мм		1084-0015-0001-100045620

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-102-0105	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 8 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0106	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0107	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0108	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 15 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0200	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ		1084-0015-0001-100045620
232-102-0201	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 3 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0202	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 4 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0203	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 5 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0204	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 6 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0205	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 8 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0206	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0207	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 12 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0208	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 15 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0300	Лист стекломагнезитовый звукоизолирующий		1084-0015-0001-100045620
232-102-0301	Лист стекломагнезитовый звукоизолирующий толщиной 8 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0302	Лист стекломагнезитовый звукоизолирующий перфорированный толщиной 8 мм		1084-0015-0001-100045620
232-102-0303	Лист стекломагнезитовый звукоизолирующий перфорированный окрашенный толщиной 8 мм		1084-0015-0001-100045620

Группа 232-103. Гипсостружечная плита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-103-0100	Гипсостружечная плита обычная ГСП		1084-0015-0001-100045621
232-103-0101	Гипсостружечная плита обычная ГСП толщиной 10 мм		1084-0015-0001-100045621
232-103-0200	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ		1084-0015-0001-100045621
232-103-0201	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм		1084-0015-0001-100045621

Группа 232-104. Цементно-стружечная плита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-104-0100	Цементно-стружечная плита ЦСП		1084-0015-0001-100045622
232-104-0101	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 8 мм		1084-0015-0001-100045622
232-104-0102	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм		1084-0015-0001-100045622
232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм		1084-0015-0001-100045622
232-104-0104	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм		1084-0015-0001-100045622
232-104-0105	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм		1084-0015-0001-100045622

Группа 232-105. Панель стеновая декоративная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-105-0100	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ)		1084-0015-0001-100045623
232-105-0101	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700х300х0,6 мм		1084-0015-0001-100045623
232-105-0200	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием		1084-0015-0001-100045623
232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм		1084-0015-0001-100045623
232-105-0300	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)		1084-0015-0001-100045623
232-105-0301	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм		1084-0015-0001-100045623
232-105-0302	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х8 мм		1084-0015-0001-100045623
232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм		1084-0015-0001-100045623
232-105-0304	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х6 мм		1084-0015-0001-100045623
232-105-0305	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х8 мм		1084-0015-0001-100045623
232-105-0400	Панель звукопоглощающая из древесного волокна на цементном связующем		1084-0015-0001-100083665
232-105-0401	Панель звукопоглощающая из древесного волокна на цементном связующем толщиной 20 мм		1084-0015-0001-100083665

Группа 232-106. Плита цементно-минеральная армированная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-106-0100	Плита цементно-минеральная армированная внутренняя		1084-0015-0001-100045624
232-106-0101	Плита цементно-минеральная армированная внутренняя толщиной 12,5 мм		1084-0015-0001-100045624

Группа 232-107. Плита из стекловолокна

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-107-0100	Плита из стекловолокна звукопоглощающая		1084-0015-0001-100045625
232-107-0101	Плита из стекловолокна звукопоглощающая толщиной 50 мм		1084-0015-0001-100045625

Подраздел 232-2. Плитки и мозаики настенные

Группа 232-201. Плитка керамическая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-201-0100	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
232-201-0102	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 рельефная одноцветная	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая многоцветная	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 рельефная многоцветная	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
232-201-0200	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту		1084-0015-0002-100045626
232-201-0201	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая одноцветная		1084-0015-0002-100045626
232-201-0202	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту рельефная одноцветная		1084-0015-0002-100045626
232-201-0203	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту гладкая многоцветная		1084-0015-0002-100045626
232-201-0204	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту рельефная многоцветная		1084-0015-0002-100045626

Группа 232-202. Мозаики

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-202-0100	Мозаика из разных материалов		1084-0015-0002-100045626
232-202-0101	Мозаика из натурального камня на сеточной основе		1084-0015-0002-100045626
232-202-0102	Мозаика из стекла сеточной основе		1084-0015-0002-100045626
232-202-0103	Мозаика из керамики и пластмассы на сеточной основе		1084-0015-0002-100045626
232-202-0104	Мозаика из пластмассы на сеточной основе		1084-0015-0002-100045626

Подраздел 232-3. Обои

Группа 232-301. Обои

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-301-0100	Обои		1084-0015-0003-100045628
232-301-0101	Обои бумажные		1084-0015-0003-100045628
232-301-0102	Обои виниловые		1084-0015-0003-100045628
232-301-0103	Обои флизелиновые		1084-0015-0003-100045628
232-301-0104	Обои текстильные		1084-0015-0003-100045628
232-301-0105	Обои стеклотканевые		1084-0015-0003-100045628
232-301-0106	Обои жидкие		1084-0015-0003-100045628
232-301-0200	Клей для обоев		1084-0015-0003-100045630
232-301-0201	Клей для обоев бумажных		1084-0015-0003-100045630
232-301-0202	Клей для обоев тяжелых		1084-0015-0003-100045630
232-301-0203	Клей для обоев стеклотканевых		1084-0015-0003-100045630

Группа 232-302. Стеклохолст

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-302-0100	Стеклохолст малярный		1084-0015-0003-100045629
232-302-0101	Стеклохолст малярный		1084-0015-0003-100045629

Подраздел 232-4. Потолки

Группа 232-401. Потолки подвесные, натяжные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-401-0100	Потолок подвесной из минеральных плит		1084-0015-0004-100083847
232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		1084-0015-0004-100083847
232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм		1084-0015-0004-100083847
232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм		1084-0015-0004-100083847
232-401-0104	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 20 мм		1084-0015-0004-100083847
232-401-0105	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 7 мм		1084-0015-0004-100083847
232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм		1084-0015-0004-100083847
232-401-0200	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей		1084-0015-0004-100083845
232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе		1084-0015-0004-100083845
232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе		1084-0015-0004-100083845
232-401-0300	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей		1084-0015-0004-100083846

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе		1084-0015-0004-100083846
232-401-0400	Растровый потолок алюминиевый		1084-0015-0004-100083846
232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм		1084-0015-0004-100083846
232-401-0402	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 10 мм		1084-0015-0004-100083846
232-401-0403	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 40 мм, толщиной 10 мм		1084-0015-0004-100083846
232-401-0404	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля GL15 высотой 40 мм, толщиной 10 мм		1084-0015-0004-100083846
232-401-0405	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля GL15 высотой 37 мм, толщиной 15 мм		1084-0015-0004-100083846
232-401-0500	Полотно для натяжного потолка		1084-0015-0004-100083841
232-401-0501	Полотно для натяжного потолка плёночное		1084-0015-0004-100083841
232-401-0600	Потолок подвесной реечный объемный		1084-0015-0004-100083846
232-401-0601	Потолок подвесной реечный объемный из оциинкованной стали		1084-0015-0004-100083846
232-401-0602	Потолок подвесной реечный объемный из алюминия		1084-0015-0004-100083846
232-401-0700	Потолок подвесной из оцинкованных кассетных панелей		1084-0015-0004-100083848
232-401-0701	Потолок подвесной из оцинкованных кассетных панелей на открытой подвесной системе		1084-0015-0004-100083848
232-401-1000	Профиль фиксирующий		1084-0015-0007-100045644
232-401-1001	Профиль фиксирующий стеновой для натяжных потолков, алюминиевый		1084-0015-0007-100045644
232-401-1002	Профиль фиксирующий стеновой для натяжных потолков, из ПВХ		1084-0015-0007-100045644
232-401-1003	Профиль фиксирующий стеновой для двухуровневых натяжных потолков, алюминиевый		1084-0015-0007-100045644
232-401-1004	Профиль фиксирующий разделительный для натяжных потолков, алюминиевый		1084-0009-0018-100084701

Группа 232-402. Галтель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-402-0100	Галтель из пенополистирола		1084-0015-0004-100045633
232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0102	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 60 до 90 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0103	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 100 до 160 мм		1084-0015-0004-100045633

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-402-0104	Галтель из пенополистирола рельефная шириной от 20 до 50 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0105	Галтель из пенополистирола рельефная шириной от 60 до 90 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0106	Галтель из пенополистирола рельефная шириной от 100 до 160 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0200	Галтель из пенополиуретана		1084-0015-0004-100045633
232-402-0201	Галтель из пенополиуретана гладкая шириной от 20 до 50 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0202	Галтель из пенополиуретана гладкая шириной от 60 до 90 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0203	Галтель из пенополиуретана гладкая шириной от 100 до 160 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0204	Галтель из пенополиуретана рельефная шириной от 20 до 50 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0205	Галтель из пенополиуретана рельефная шириной от 60 до 90 мм		1084-0015-0004-100045633
232-402-0206	Галтель из пенополиуретана рельефная шириной от 100 до 160 мм		1084-0015-0004-100045633

Подраздел 232-5. Сухие строительные смеси

Группа 232-501. Смесь сухая шпатлевочная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-501-0100	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045634
232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045634
232-501-0200	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045634
232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045634
232-501-0300	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045634
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045634
232-501-0400	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045634
232-501-0403	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045634

Группа 232-502. Смесь сухая клеевая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-502-0100	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635
232-502-0103	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов, фонтанов	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635
232-502-0104	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 клей для мозаики	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635
232-502-0106	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для мозаики и керамики	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635
232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635
232-502-0108	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для поверхностей, подверженных высоким температурам	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635
232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045635

Группа 232-503. Смесь сухая штукатурная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-503-0100	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0200	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0300	Смесь сухая - санирующая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0301	Смесь сухая - санирующая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0400	Смесь сухая - жаростойкая штукатурка		1084-0014-0004-100045617
232-503-0401	Смесь сухая - жаростойкая штукатурка		1084-0014-0004-100045617
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0505	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки "Шубка"	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0600	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0601	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-503-0700	Смесь сухая цементная		1084-0015-0005-100084630
232-503-0701	Смесь сухая цементная торкрет		1084-0015-0005-100084630

Группа 232-504. Смесь сухая затирочная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-504-0100	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-504-0103	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 больших размеров	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-504-0104	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 разных цветов	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-504-0105	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 химостойкая, термостойкая, эпоксидная	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-504-0106	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 водонепроницаемая	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-504-0200	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617

Подраздел 232-6. Изделия из профилированной древесины

Группа 232-601. Обшивка из древесины

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-601-0100	Обшивка наружная и внутренняя из древесины ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0015-0006-100045638
232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0015-0006-100045638

Группа 232-602. Поручень

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-602-0100	Поручень ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0015-0006-100045639
232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0015-0006-100045639
232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0015-0006-100045639

Подраздел 232-7. Материалы для чистых помещений

Группа 232-701. Панель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-701-0100	Панель гипсо-металлическая стеновая		1084-0015-0007-100045640
232-701-0101	Панель гипсо-металлическая стеновая из оцинкованной стали толщиной 14,2 мм (толщиной металла с порошковым покрытием 0,9 мм) для чистых помещений		1084-0015-0007-100045640
232-701-0102	Панель гипсо-металлическая стеновая из оцинкованной стали толщиной 13,8 мм (толщиной металла с порошковым покрытием 0,7 мм) для чистых помещений		1084-0015-0007-100045640
232-701-0200	Панель потолочная		1084-0015-0007-100045641
232-701-0201	Панель потолочная из оцинкованной стали толщиной металла с порошковым покрытием 0,75 мм, clip-in размерами 600х600мм для чистых помещений		1084-0015-0007-100045641
232-701-0202	Панель потолочная из оцинкованной стали толщиной металла с порошковым покрытием 0,75 мм, clip-in размерами 600х600мм, в комплекте (clip-in, спица, анкер кольцо) для чистых помещений		1084-0015-0007-100045641
232-701-0203	Светильник clip-in размерами 600х600 мм, мощность 40 Вт LED 6000K, степень защиты IP65 для чистых помещений		
232-701-0204	Люк ревизионный clip-in размерами 600х600мм		1084-0015-0007-100045643

Группа 232-702. Элементы каркаса

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-702-0100	Профиль		1084-0015-0007-100045644

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-702-0101	Профиль стенового каркаса из оцинкованной стали размерами 30х60х30х0,9 мм для чистых помещений		
232-702-0102	Профиль П-образный обрамляющий алюминиевый для чистых помещений		
232-702-0103	Профиль скругляющий угловой алюминиевый для чистых помещений		
232-702-0104	Профиль П-образный обрамляющий оцинкованный для чистых помещений		
232-702-0200	Элемент соединительный и крепежный		1084-0015-0007-100045645
232-702-0201	Элемент угловой соединительный потолочный алюминиевый для чистых помещений		
232-702-0202	Уголок крепежный размерами 40х40х40х1,2 мм для чистых помещений		
232-702-0203	Прямой подвес размерами 60х60х60х0,9 мм для чистых помещений		
232-702-0204	Элемент угловой соединительный напольный пластиковый для чистых помещений		
232-702-0207	Крюк монтажный размерами 50х30х1,5 мм для чистых помещений		
232-702-0300	Плинтус		1084-0015-0007-100045647
232-702-0301	Плинтус потолочный алюминиевый для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
232-702-0302	Плинтус напольный из оцинкованной стали для завода линолеума размерами 100х0,7 мм для чистых помещений		1103-0015-0008-100052691

Группа 232-703. Изделия для заполнения проемов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0100	Дверь одностворчатая		1084-0015-0008-100045648
232-703-0101	Дверь одностворчатая распашная размерами 600х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты, двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковым покрытием для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0103	Дверь одностворчатая распашная размерами 600х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0105	Дверь одностворчатая распашная размерами 700х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты, двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковым покрытием для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0106	Дверь одностворчатая распашная размерами 800х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты, двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковым покрытием для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0107	Дверь одностворчатая распашная размерами 900х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты, двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковым покрытием для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0108	Дверь одностворчатая распашная размерами 1000х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты, двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковым покрытием для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0109	Дверь одностворчатая распашная размерами 700х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты, двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0110	Дверь одностворчатая распашная размерами 800х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты, двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0111	Дверь одностворчатая распашная размерами 900х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты, двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0112	Дверь одностворчатая распашная размерами 1000х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты, двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0113	Дверь одностворчатая распашная размерами 700х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0114	Дверь одностворчатая распашная размерами 800х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0115	Дверь одностворчатая распашная размерами 900х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0116	Дверь одностворчатая распашная размерами 1000х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0117	Дверь одностворчатая распашная размерами 700х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0118	Дверь одностворчатая распашная размерами 800х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0119	Дверь одностворчатая распашная размерами 900х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0120	Дверь одностворчатая распашная размерами 1000х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045648
232-703-0200	Дверь двухстворчатая		1084-0015-0008-100045649
232-703-0207	Дверь двухстворчатая распашная равнопольная размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением на обоих полотнах, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0209	Дверь двухстворчатая распашная размерами1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением на обоих полотнах, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0210	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0211	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0212	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0213	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0214	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0215	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0216	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0217	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0218	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0219	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0220	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0221	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0222	Дверь двухстворчатая распашная равнопольная размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением на обоих полотнах, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0223	Дверь двухстворчатая распашная равнопольная размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением на обоих полотнах, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0224	Дверь двухстворчатая распашная равнопольная размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением на обоих полотнах, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0225	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением на обоих полотнах, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0226	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением на обоих полотнах, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0227	Дверь двухстворчатая распашная размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением на обоих полотнах, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 125 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045649
232-703-0300	Дверь откатная одностворчатая		1084-0015-0008-100045650
232-703-0301	Дверь откатная одностворчатая размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0303	Дверь откатная одностворчатая размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0304	Дверь откатная одностворчатая размерами 800х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0305	Дверь откатная одностворчатая размерами 900х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0306	Дверь откатная одностворчатая размерами 1000х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0307	Дверь откатная одностворчатая размерами 1100х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0308	Дверь откатная одностворчатая размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0309	Дверь откатная одностворчатая размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0310	Дверь откатная одностворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0311	Дверь откатная одностворчатая размерами 800х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0312	Дверь откатная одностворчатая размерами 900х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0313	Дверь откатная одностворчатая размерами 1000х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0314	Дверь откатная одностворчатая размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0315	Дверь откатная одностворчатая размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0316	Дверь откатная одностворчатая размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0317	Дверь откатная одностворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0318	Дверь откатная одностворчатая размерами 1600х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом для дверей массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0319	Дверь откатная одностворчатая размерами 800х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0320	Дверь откатная одностворчатая размерами 900х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0321	Дверь откатная одностворчатая размерами 1000х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0322	Дверь откатная одностворчатая размерами 1100х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0323	Дверь откатная одностворчатая размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0324	Дверь откатная одностворчатая размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0325	Дверь откатная одностворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0326	Дверь откатная одностворчатая размерами 800х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0327	Дверь откатная одностворчатая размерами 900х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0328	Дверь откатная одностворчатая размерами 1000х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0329	Дверь откатная одностворчатая размерами 1100х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0330	Дверь откатная одностворчатая размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0331	Дверь откатная одностворчатая размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0332	Дверь откатная одностворчатая размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0333	Дверь откатная одностворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045650
232-703-0400	Дверь откатная двухстворчатая		1084-0015-0008-100045651

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0402	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0403	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0404	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0405	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0406	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0407	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1600х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0408	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0409	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0410	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0411	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0412	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1600х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 110 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0413	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0414	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0415	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0416	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1600х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0417	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1200х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0418	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1300х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0419	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1400х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-703-0420	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1500х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0421	Дверь откатная двухстворчатая размерами 1600х2050 мм из анодированного алюминиевого профиля с остеклением, заполнением из минеральной ваты и двусторонней обшивкой из окрашенной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, покрытая полимерно-порошковой краской, с автоматическим электроприводом массой до 90 кг для чистых помещений		1084-0015-0008-100045651
232-703-0500	Блок оконный и шлюз передаточный		1084-0015-0008-100045652
232-703-0501	Шлюз передаточный пассивный из алюминиевых сплавов размерами 400х400х500 мм для чистых помещений		1084-0015-0008-100045653
232-703-0502	Шлюз передаточный пассивный из алюминиевых сплавов размерами 500х500х500 мм для чистых помещений		1084-0015-0008-100045653
232-703-0503	Шлюз передаточный пассивный из алюминиевых сплавов размерами 600х600х600 мм для чистых помещений		1084-0015-0008-100045653
232-703-0504	Шлюз передаточный пассивный из алюминиевых сплавов размерами 700х700х700 мм для чистых помещений		1084-0015-0008-100045653
232-703-0505	Шлюз передаточный пассивный из алюминиевых сплавов размерами 800х800х700 мм для чистых помещений		1084-0015-0008-100045653
232-703-0506	Блок оконный из алюминиевых сплавов размерами 600х1000 мм для чистых помещений		1084-0015-0008-100045652

Группа 232-704. Воздухораспределители

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-704-0100	Воздухораспределитель		1084-0015-0009-100045654
232-704-0101	Воздухораспределитель ламинарный с HEPA-фильтром H13/14 размерами 600х600 мм для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
232-704-0102	Воздухораспределитель ламинарный с HEPA-фильтром H13/14 размерами 600х1200 мм для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
232-704-0103	Воздухораспределитель ламинарный с HEPA-фильтром H13/14 размерами 1200x1200 мм для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
232-704-0104	Воздухораспределитель ламинарный с HEPA-фильтром H13 размерами 1200x1800 мм для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
232-704-0105	Воздухораспределитель ламинарный с HEPA-фильтром H14 размерами 1800x1800 мм для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
232-704-0106	Воздухораспределитель ламинарный с HEPA-фильтром H13/14 размерами 1800x2400 мм для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
232-704-0107	Воздухораспределитель ламинарный с HEPA-фильтром H13/14 размерами 2400x2400 мм для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
232-704-0108	Воздухораспределитель ламинарный с HEPA-фильтром H13/14 размерами 3000x3000 мм для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
232-704-0109	Решетка вытяжная G для чистых помещений		1103-0023-0003-100055983

Раздел 233. Материалы и изделия для покрытий полов

Подраздел 233-1. Рулонные материалы

Группа 233-101. Линолеум

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0110	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-101-0200	Линолеум релин (резиновый)		1084-0016-0001-100045655
233-101-0201	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм		1084-0016-0001-100045655
233-101-0300	Линолеум натуральный на джутовой основе		1084-0016-0001-100045655
233-101-0301	Линолеум натуральный на джутовой основе полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32		1084-0016-0001-100045655
233-101-0302	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34		1084-0016-0001-100045655
233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42		1084-0016-0001-100045655

Группа 233-102. Покрытия ковровые, виниловые, резиновые

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-102-0100	Ковролин		1084-0016-0002-100083835
233-102-0101	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33		1084-0016-0002-100083835
233-102-0102	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33		1084-0016-0002-100083835
233-102-0103	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33		1084-0016-0002-100083835
233-102-0200	Виниловое покрытие гетерогенное		1084-0016-0001-100045655
233-102-0201	Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2 мм, класс 32		1084-0016-0001-100045655
233-102-0202	Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 33		1084-0016-0001-100045655
233-102-0203	Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34		1084-0016-0001-100045655
233-102-0300	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки		1084-0005-0011-100084869

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм		1084-0005-0011-100084869
233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		1084-0005-0011-100084869
233-102-0400	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок ГОСТ 7251-2016	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-2016	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
233-102-0500	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий		1084-0016-0003-100045666
233-102-0501	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 2 мм		1084-0016-0003-100045666
233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм		1084-0016-0003-100045666
233-102-0503	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 5 мм		1084-0016-0003-100045666
233-102-0504	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий фольгированная, толщиной 2 мм		1084-0016-0003-100045666
233-102-0505	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий фольгированная, толщиной 3 мм		1084-0016-0003-100045666
233-102-0506	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий фольгированная, толщиной 5 мм		1084-0016-0003-100045666
233-102-0507	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 2 мм		1084-0016-0003-100045666
233-102-0508	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 3 мм		1084-0016-0003-100045666
233-102-0509	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий пробковая, толщиной 4 мм		1084-0016-0003-100045666

Подраздел 233-2. Штучные материалы

Группа 233-201. Ламинат и паркет

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-201-0100	Ламинат ГОСТ 32304-2013	ГОСТ 32304-2013	1084-0016-0002-100045659
233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	ГОСТ 32304-2013	1084-0016-0002-100045659
233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	ГОСТ 32304-2013	1084-0016-0002-100045659
233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	ГОСТ 32304-2013	1084-0016-0002-100045659

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-201-0200	Паркет		1084-0016-0002-100045660
233-201-0201	Паркет мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85	ГОСТ 862.2-85	1084-0016-0002-100045660
233-201-0202	Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85	ГОСТ 862.1-85	1084-0016-0002-100045660
233-201-0203	Паркет штучный из бука, вяза ГОСТ 862.1-85	ГОСТ 862.1-85	1084-0016-0002-100045660
233-201-0204	Паркет штучный из дуба, ясеня, ильма, клена ГОСТ 862.1-85	ГОСТ 862.1-85	1084-0016-0002-100045660
233-201-0300	Многослойные паркетные доски ГОСТ 862.3-2020	ГОСТ 862.3-2020	1084-0016-0002-100045660
233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-2020	ГОСТ 862.3-2020	1084-0016-0002-100045660
233-201-0400	Покрытие напольное ворсовое		1084-0016-0002-100083835
233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории		1084-0016-0002-100083835
233-201-0500	Ламинат		1084-0016-0002-100045659
233-201-0501	Ламинат класс 33, толщиной 8 мм		1084-0016-0002-100045659
233-201-0502	Ламинат класс 33, толщиной 12 мм		1084-0016-0002-100045659
233-201-0503	Ламинат класс 34, толщиной 8 мм		1084-0016-0002-100045659
233-201-0700	Паркетная доска многослойная		1084-0016-0002-100045660
233-201-0702	Паркетная доска трехслойная толщиной 15 мм		1084-0016-0002-100045660
233-201-0800	Паркетная доска массивная		1084-0016-0002-100045660
233-201-0801	Паркетная доска массивная толщиной 15 мм		1084-0016-0002-100045660
233-201-0900	Паркетная доска трехслойная		1084-0016-0002-100045660
233-201-0901	Паркетная доска трехслойная толщиной 14 мм		1084-0016-0002-100045660

Группа 233-202. Плиточные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-202-0100	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	ГОСТ 13996-2019	1084-0015-0002-100045626
233-202-0200	Плитка керамогранитная матовая		1084-0016-0002-100045661
233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 300х300х8мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0202	Плитка керамогранитная матовая размерами 450х450х9мм		1084-0016-0002-100045661

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 1200х600х10мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0300	Плитка керамогранитная полированная		1084-0016-0002-100045661
233-202-0301	Плитка керамогранитная полированная размерами 300х300х8мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0302	Плитка керамогранитная полированная размерами 450х450х9мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 600х600х10мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0304	Плитка керамогранитная полированная размерами 1200х600х10мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0400	Плитка керамогранитная техническая		1084-0016-0002-100045661
233-202-0401	Плитка керамогранитная техническая размерами 300х300х8мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0403	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0404	Плитка керамогранитная техническая размерами 1200х600х10мм		1084-0016-0002-100045661
233-202-0500	Фальшпол		1084-0016-0002-100084233
233-202-0501	Плита фальшпола из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м2, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке		1084-0016-0002-100084233
233-202-0502	Плита фальшпола из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м2, гаскет накладка для стойки, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке		1084-0016-0002-100084233

Группа 233-203. Деревянные доски полов, лаги

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-203-0100	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0016-0002-100083248
233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	ГОСТ 8242-88	1084-0016-0002-100083248
233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	ГОСТ 8242-88	1084-0016-0002-100083248
233-203-0200	Лаги		1084-0016-0002-100045663
233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм		1084-0016-0002-100083496

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-203-0300	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0016-0002-100083173
233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0016-0002-100083173

Группа 233-204. Комплектующие для полов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-204-0100	Плинтус		1084-0015-0007-100045647
233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	1084-0015-0007-100045647
233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	ГОСТ 19111-2001	1084-0015-0007-100045647
233-204-0103	Плинтус из МДФ		1084-0014-0003-100045609
233-204-0104	Плинтус полимерный		1084-0015-0007-100045647
233-204-0105	Плинтус коннелюрный профиль		1084-0015-0007-100045647
233-204-0200	Порог стыкоперекрывающий		1084-0016-0003-100045665
233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	ГОСТ 8617-81	1084-0016-0003-100045665
233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	ГОСТ 19111-2001	1084-0016-0003-100045665
233-204-0300	Звукоизоляционная подложка штучного типа для напольных покрытий		1084-0016-0003-100045666
233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	ГОСТ 16297-80	1084-0016-0003-100045666
233-204-0400	Крепление для плинтуса		1084-0016-0003-100045667
233-204-0401	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали		1084-0016-0003-100045667
233-204-0500	Жилки для вставки в покрытие полов		1084-0016-0003-100045668
233-204-0501	Жилки для вставки в покрытие полов латунные 4х20 мм		1084-0016-0003-100045668
233-204-0502	Жилки для вставки в покрытие полов алюминиевые 4х20 мм		1084-0016-0003-100045668
233-204-0503	Жилки для вставки в покрытие полов дубовые 19х24 мм		1084-0016-0003-100045668
233-204-0600	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий		1084-0016-0003-100045669
233-204-0601	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм		1084-0016-0003-100045669

Подраздел 233-3. Наливные покрытия

Группа 233-301. Полимерные покрытия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-301-0100	Покрытие жидкое напольное		1084-0016-0004-100083834
233-301-0101	Покрытие жидкое напольное однокомпонентное полиуретановое для внутренних бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм		1084-0016-0004-100083834
233-301-0102	Покрытие жидкое напольное однокомпонентное на основе алифатического полиуретана для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм		1084-0016-0004-100083834
233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм		1084-0016-0004-100083834
233-301-0104	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 0,5 до 3 мм		1084-0016-0004-100083834
233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		1084-0016-0004-100083222
233-301-0106	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		1084-0016-0004-100083222
233-301-0107	Покрытие жидкое напольное трехкомпонентное цементно - полиуретановое		1084-0016-0004-100083834
233-301-0108	Покрытие жидкое напольное четырехкомпонентное цементно - полиуретановое		1084-0016-0004-100083834
233-301-0109	Раствор самовыравнивающийся на цементной основе для выравнивания напольных покрытий		1084-0018-0003-100085252
233-301-0110	Кварцевые наполнители для применения с системами промышленных напольных покрытий		1084-0016-0004-100083834
233-301-0111	Пенообразователь ПБ-2000		1084-0016-0004-100083834
233-301-0112	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное декоративное с натуральными наполнителями - основной слой		1084-0016-0004-100083834
233-301-0113	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное из эпоксидных полимеров - основной слой		1084-0016-0004-100083834
233-301-0114	Полиуретановое двухкомпонентное наливное финишное покрытие для промышленных полов		1084-0016-0004-100083834
233-301-0115	Эпоксидно-модифицированное многослойное покрытие с кварцем для промышленных полов		1084-0016-0004-100083834
233-301-0116	Высокопрочное эпоксидное покрасочное покрытие для промышленных полов		1084-0016-0004-100083834
233-301-0117	Композиция двухкомпонентная самовыравнивающаяся полиуретановая с антистатическими добавками		1084-0016-0004-100083834
233-301-0118	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое самовыравнивающееся для производственных, жилых и общественных зданий		1084-0016-0004-100083834
233-301-0119	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое самовыравнивающееся с антистатическими добавками		1084-0016-0004-100083834

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-301-0120	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое самовыравнивающееся, стойкое к УФ-излучению		1084-0016-0004-100083834
233-301-0121	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое самовыравнивающееся для создания противоскользящего слоя в системе покрытия мостового полотна закрытых пешеходных переходов		1084-0016-0004-100083834
233-301-0122	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое эпоксидное самовыравнивающееся		1084-0016-0004-100083834
233-301-0123	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для устройства бесшовных напольных покрытий в закрытых помещениях		1084-0016-0004-100083834

Подраздел 233-4. Смеси сухие и растворы для устройства полов

Группа 233-401. Смесь сухая напольная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-401-0100	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0101	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0200	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0300	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0302	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М300	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0400	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0402	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0403	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 тонкослойная самовыравнивающаяся	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0500	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
233-401-0501	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-401-0502	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М200	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617

Группа 233-402. Растворы специальные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
233-402-0100	Раствор специальный		1084-0016-0005-100045672
233-402-0101	Раствор декоративный (с каменной крошкой)		1084-0016-0005-100083984
233-402-0102	Раствор металлоцементный М-500		1084-0016-0005-100083985
233-402-0103	Раствор полимерцементный		1084-0016-0005-100083986
233-402-0104	Раствор асбоцементный		1084-0016-0005-100083983

Раздел 234. Материалы и изделия теплоизоляционные, звукоизоляционные

Подраздел 234-1. Плиты теплоизоляционные

Группа 234-101. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-101-0100	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0102	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0103	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-35	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0104	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0105	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0107	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-55	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0109	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-80	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0111	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-110	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-101-0114	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0115	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0116	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0119	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200	СТ РК 3829-2022	1084-0017-0001-100045673
234-101-0200	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем		1084-0017-0001-100045673
234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40		1084-0017-0001-100045673
234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		1084-0017-0001-100045673
234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		1084-0017-0001-100045673
234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		1084-0017-0001-100045673
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		1084-0017-0001-100045673
234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		1084-0017-0001-100045673
234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		1084-0017-0001-100045673
234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200		1084-0017-0001-100045673
234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225		1084-0017-0001-100045673
234-101-0300	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0001-100045673
234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0001-100045673
234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0001-100045673
234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0001-100045673
234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0001-100045673
234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0001-100045673

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0001-100045673

Группа 234-102. Плита теплоизоляционная из пенополистирола

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-102-0100	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена	ГОСТ 15588-2014	1084-0017-0001-100045674
234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	ГОСТ 15588-2014	1084-0017-0001-100045674
234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	ГОСТ 15588-2014	1084-0017-0001-100045674
234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	ГОСТ 15588-2014	1084-0017-0001-100045674
234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	ГОСТ 15588-2014	1084-0017-0001-100045674
234-102-0200	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674
234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674
234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674
234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674
234-102-0206	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674
234-102-0300	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 с добавкой антипирена	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674
234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674
234-102-0303	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674

Группа 234-103. Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-103-0100	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0101	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой толщиной от 30 до 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0102	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой толщиной от 50 до 80 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0103	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой толщиной от 80 до 120 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0104	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой толщиной от 130 до 170 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0200	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0201	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием толщиной от 30 до 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0202	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием толщиной от 50 до 80 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0203	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием толщиной от 80 до 120 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0204	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием толщиной от 130 до 170 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0300	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0301	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением толщиной от 30 до 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0302	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением толщиной от 50 до 80 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0303	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением толщиной от 80 до 120 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0304	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением толщиной от 130 до 170 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-103-0400	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0401	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом толщиной от 30 до 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0402	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом толщиной от 50 до 80 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0403	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом толщиной от 80 до 120 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0404	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом толщиной от 130 до 170 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0500	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0501	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны толщиной от 30 до 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0502	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны толщиной от 50 до 80 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0503	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны толщиной от 80 до 120 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0504	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны толщиной от 130 до 170 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0600	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0601	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм толщиной от 30 до 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0602	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм толщиной от 50 до 80 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675
234-103-0603	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм толщиной от 80 до 120 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-103-0604	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-2022 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм толщиной от 130 до 170 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0001-100045675

Группа 234-104. Плита и блок из полистиролбетона

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-104-0100	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0101	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 160, толщиной 50 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0102	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 160, толщиной 80 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0103	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 160, толщиной 100 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0104	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 160, толщиной 150 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0105	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 200, толщиной 50 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0106	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 200, толщиной 80 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0107	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 200, толщиной 100 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0108	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 200, толщиной 150 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0109	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 250, толщиной 50 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0110	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 250, толщиной 80 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0111	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 250, толщиной 100 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0112	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 250, толщиной 150 мм	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045676
234-104-0200	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0201	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 180, СБДС 30	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0202	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 180, СБС 30	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0203	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 180, СБН 30	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0204	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 180, СБДН 30	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0205	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 180, СБДСВ 30	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-104-0206	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 250, СБДНЗ 20	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0207	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 180, СПБН 12	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0208	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 180, СПБС 12 90	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0209	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 400	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0210	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 плотностью D 500	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	1084-0017-0001-100045677
234-104-0300	Несъемная опалубка из полистерола		1084-0017-0001-100084884
234-104-0301	Несъемная опалубка из полистирола размерами 1000*250*250 мм.		1114-0002-0004-100084698

Подраздел 234-2. Маты и холсты теплоизоляционные

Группа 234-201. Мат теплоизоляционный из минеральной ваты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-201-0100	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна без обкладочного материала	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0104	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0106	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0200	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0201	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0203	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0204	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0205	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0206	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0300	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки МП-35	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0303	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки МП-75	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0306	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0308	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки МП-125	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0309	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки МП-125 толщиной 40 мм	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0310	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки МП-125 толщиной 60 мм	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0311	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2022 без обкладки МП-125 толщиной 80 мм	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
234-201-0312	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем		1084-0017-0002-100083194

Группа 234-202. Мат теплоизоляционный из стекловолокна

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-202-0100	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0102	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-100	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0104	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-80	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0107	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0200	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679
234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	ГОСТ 10499-95	1084-0017-0002-100045679

Группа 234-203. Холст теплоизоляционный из стекловолокна

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-203-0100	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное		
234-203-0101	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-500		
234-203-0104	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)		
234-203-0200	Холст стекловолокнистый		1084-0017-0009-100091572
234-203-0201	Холст стекловолокнистый ВВ-Г, высший сорт		1084-0017-0009-100091572
234-203-0202	Холст стекловолокнистый ВВ-К		1084-0017-0009-100091572

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-203-0203	Холст стекловолокнистый ВВ-Т		1084-0017-0009-100091572
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г		1084-0017-0009-100091572

Группа 234-204. Мат из вспененного полиэтилена

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-204-0100	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции		1084-0017-0002-100045681
234-204-0101	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 12 мм, плотностью 33 кг/м3		1084-0017-0002-100045681
234-204-0102	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3		1084-0017-0002-100045681
234-204-0103	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3		1084-0017-0002-100045681
234-204-0104	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 25 мм, плотностью 33 кг/м3		1084-0017-0002-100045681
234-204-0105	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 30 мм, плотностью 33 кг/м3		1084-0017-0002-100045681
234-204-0106	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 35 мм, плотностью 33 кг/м3		1084-0017-0002-100045681
234-204-0107	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3		1084-0017-0002-100045681
234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3		1084-0017-0002-100045681
234-204-0109	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м3		1084-0017-0002-100045681

Подраздел 234-3. Трубки и рулоны теплоизоляционные

Группа 234-301. Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0100	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0101	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 18 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0102	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 21 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0103	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 25 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0104	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 27 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0105	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 30 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0106	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 32 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0107	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 34 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0108	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 38 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0109	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 42 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0110	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 45 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0111	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 48 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0112	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 54 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0113	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 57 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0114	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0115	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 64 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0116	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 70 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0117	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 76 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0118	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 80 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0119	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0120	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 102 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0121	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 108 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0122	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 114 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0123	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 121 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0124	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 127 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0125	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 133 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0126	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 140 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0127	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 156 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0128	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 159 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0129	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 162 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0130	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 168 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0131	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 178 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0132	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 194 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0133	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 208 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0134	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 219 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0135	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 230 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0136	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 240 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0137	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 245 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0138	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 250 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0139	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 259 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0140	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 273 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0141	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 289 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0142	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 295 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0143	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 305 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0144	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 324 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0145	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 356 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0146	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 371 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0147	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 377 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0148	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 406 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0149	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 426 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0200	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3		1084-0017-0003-100045682
234-301-0201	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 18 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0202	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 21 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0203	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 25 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0204	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 27 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0205	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 30 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0206	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 32 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0207	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 34 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0208	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 38 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0209	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 42 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0210	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 45 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0211	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 48 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0212	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 54 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0213	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 57 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0214	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0215	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 64 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0216	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 70 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0217	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 76 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0218	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 80 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0219	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0220	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 102 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0221	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 108 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0222	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 114 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0223	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 121 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0224	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 127 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0225	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 133 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0226	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 140 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0227	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 156 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0228	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 159 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0229	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 162 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0230	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 168 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0231	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 178 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0232	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 194 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0233	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 208 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0234	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 219 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0235	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 230 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0236	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 240 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0237	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 245 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0238	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 250 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0239	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 259 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0240	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 273 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0241	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 289 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0242	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 295 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0243	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 305 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0244	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 324 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0245	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 356 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0246	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 371 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0247	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 377 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0248	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 406 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0249	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 426 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0250	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 457 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0251	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 479 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0252	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 508 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0253	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 533 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0254	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 610 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0255	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 630 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0256	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 712 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0257	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 720 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0258	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 820 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0259	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 920 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0260	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 1020 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0261	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 1220 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0262	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 1420 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0300	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3		1084-0017-0003-100045682
234-301-0301	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 18 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0302	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 21 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0303	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 25 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0304	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 27 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0305	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 30 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0306	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 32 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0307	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 34 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0308	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 38 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0309	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 42 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0310	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 45 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0311	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 48 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0312	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 54 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0313	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 57 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0314	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0315	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 64 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0316	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 70 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0317	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 76 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0318	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 80 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0319	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0320	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 102 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0321	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 108 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0322	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 114 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0323	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 121 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0324	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 127 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0325	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 133 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0326	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 140 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0327	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 156 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0328	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 159 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0329	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 162 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0330	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 168 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0331	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 178 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0332	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 194 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0333	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 208 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0334	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 219 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0335	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 230 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0336	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 240 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0337	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 245 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0338	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 250 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0339	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 259 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0340	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 273 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0341	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 289 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0342	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 295 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0343	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 305 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0344	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 324 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0345	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 356 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0346	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 371 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0347	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 377 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0348	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 406 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0349	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 426 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0350	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 457 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0351	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 479 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0352	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 508 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0353	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 533 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0354	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 610 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0355	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 630 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0356	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 712 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0357	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 720 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0358	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 820 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0359	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 920 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0360	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 1020 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0361	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 1220 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0362	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 1420 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0400	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0401	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 18 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0402	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 21 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0403	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 25 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0404	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 27 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0405	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 30 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0406	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 32 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0407	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 34 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0408	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 38 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0409	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 42 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0410	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 45 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0411	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 48 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0412	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 54 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0413	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 57 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0414	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 60 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0415	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 64 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0416	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 70 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0417	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 76 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0418	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 80 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0419	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0420	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 102 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0421	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 108 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0422	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 114 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0423	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 121 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0424	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 127 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0425	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 133 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0426	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 140 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0427	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 156 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0428	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 159 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0429	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 162 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0430	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 168 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0431	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 178 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0432	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 194 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0433	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 208 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0434	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 219 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0435	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 230 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0436	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 240 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0437	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 245 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0438	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 250 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0439	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 259 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0440	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 273 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0441	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 289 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0442	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 295 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0443	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 305 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0444	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 324 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0445	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 356 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0446	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 371 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0447	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 377 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0448	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 406 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0449	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 426 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0450	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 457 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0451	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 479 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0452	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 508 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0453	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 533 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0454	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 610 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0455	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 630 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0456	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 712 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0457	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 720 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0458	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 820 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0459	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 920 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0460	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 1020 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0461	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 1220 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0462	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 1420 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0500	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3		1084-0017-0003-100045682
234-301-0501	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 18 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0502	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 21 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0503	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 25 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0504	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 27 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0505	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 30 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0506	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 32 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0507	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 34 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0508	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 38 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0509	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 42 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0510	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 45 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0511	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 48 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0512	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 54 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0513	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 57 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0514	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 60 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0515	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 64 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0516	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 70 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0517	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 76 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0518	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 80 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0519	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 89 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0520	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 102 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0521	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 108 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0522	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 114 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0523	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 121 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0524	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 127 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0525	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 133 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0526	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 140 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0527	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 156 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0528	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 159 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0529	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 162 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0530	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 168 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0531	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 178 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0532	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 194 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0533	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 208 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0534	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 219 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0535	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 230 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0536	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 240 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0537	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 245 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0538	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 250 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0539	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 259 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0540	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 273 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0541	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 289 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0542	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 295 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0543	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 305 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0544	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 324 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0545	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 356 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0546	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 371 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0547	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 377 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0548	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 406 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0549	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 426 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0600	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3		1084-0017-0003-100045682
234-301-0601	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 18 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0602	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 21 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0603	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 25 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0604	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 27 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0605	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 30 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0606	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 32 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0607	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 34 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0608	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 38 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0609	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 42 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0610	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 45 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0611	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 48 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0612	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 54 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0613	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 57 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0614	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 60 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0615	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 64 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0616	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 70 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0617	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 76 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0618	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 80 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0619	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 89 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0620	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 102 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0621	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 108 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0622	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 114 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0623	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 121 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0624	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 127 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0625	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 133 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0626	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 140 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0627	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 156 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0628	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 159 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0629	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 162 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0630	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 168 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0631	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 178 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0632	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 194 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0633	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 208 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0634	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 219 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0635	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 230 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0636	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 240 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0637	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 245 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0638	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 250 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0639	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 259 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0640	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 273 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0641	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 289 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0642	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 295 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0643	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 305 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0644	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 324 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0645	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 356 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0646	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 371 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0647	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 377 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0648	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 406 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0649	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 426 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0650	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 457 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0651	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 479 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0652	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 508 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0653	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 533 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0654	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 610 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0655	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 630 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0656	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 712 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0657	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 720 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0658	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 820 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0659	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 920 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0660	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 1020 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0661	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 1220 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0662	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 1420 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0700	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0701	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 18 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0702	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 21 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0703	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 25 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0704	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 27 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0705	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 30 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0706	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 32 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0707	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 34 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0708	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 38 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0709	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 42 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0710	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 45 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0711	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 48 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0712	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 54 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0713	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 57 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0714	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 60 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0715	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 64 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0716	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 70 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0717	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 76 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0718	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 80 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0719	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 89 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0720	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 102 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0721	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 108 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0722	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 114 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0723	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 121 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0724	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 127 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0725	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 133 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0726	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 140 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0727	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 156 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0728	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 159 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0729	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 162 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0730	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 168 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0731	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 178 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0732	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 194 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0733	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 208 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0734	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 219 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0735	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 230 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0736	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 240 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0737	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 245 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0738	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 250 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0739	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 259 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0740	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 273 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0741	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 289 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0742	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 295 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0743	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 305 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0744	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 324 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0745	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 356 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0746	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 371 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0747	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 377 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0748	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 406 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0749	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 426 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0750	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 457 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0751	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 479 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0752	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 508 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0753	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 533 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0754	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 610 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0755	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 630 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0756	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 712 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0757	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 720 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0758	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 820 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0759	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 920 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0760	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 1020 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0761	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 1220 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0762	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 1420 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0800	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3		1084-0017-0003-100045682
234-301-0801	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 18 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0802	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 21 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0803	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 25 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0804	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 27 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0805	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 30 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0806	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 32 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0807	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 34 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0808	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 38 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0809	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 42 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0810	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 45 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0811	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 48 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0812	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 54 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0813	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 57 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0814	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 60 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0815	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 64 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0816	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 70 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0817	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 76 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0818	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 80 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0819	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 89 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0820	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 102 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0821	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 108 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0822	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 114 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0823	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 121 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0824	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 127 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0825	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 133 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0826	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 140 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0827	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 156 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0828	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 159 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0829	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 162 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0830	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 168 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0831	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 178 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0832	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 194 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0833	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 208 мм		1084-0017-0003-100045682

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0834	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 219 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0835	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 230 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0836	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 240 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0837	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 245 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0838	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 250 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0839	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 259 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0840	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 273 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0841	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 289 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0842	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 295 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0843	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 305 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0844	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 324 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0845	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 356 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0846	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 371 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0847	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 377 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0848	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 406 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0849	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 426 мм		1084-0017-0003-100045682

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-301-0850	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 457 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0851	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 479 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0852	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 508 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0853	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 533 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0854	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 610 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0855	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 630 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0856	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 712 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0857	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 720 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0858	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 820 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0859	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 920 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0860	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 1020 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0861	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 1220 мм		1084-0017-0003-100045682
234-301-0862	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 1420 мм		1084-0017-0003-100045682

Группа 234-302. Теплоизоляционная система для трубопроводов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0100	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0101	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 26 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0102	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0103	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 32 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0104	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 33 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0105	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 34 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0106	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0107	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 37 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0108	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 39 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0109	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 41 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0110	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 43 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0111	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 70°С, толщиной 45 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0112	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 26 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0113	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0114	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 32 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0115	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 33 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0116	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0117	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 37 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0118	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 39 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0119	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 41 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0120	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 43 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0121	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 45 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0122	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 47 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0123	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 90°С, толщиной 51 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0124	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 26 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0125	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0126	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 32 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0127	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 33 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0128	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 34 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0129	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 37 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0130	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 39 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0131	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 41 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0132	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 43 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0133	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 45 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0134	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 47 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0135	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 51 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0136	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 53 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0137	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 130°С, толщиной 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0138	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 26 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0139	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0140	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 32 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0141	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 33 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0142	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0143	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 37 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0144	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 39 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0145	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 41 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0146	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 43 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0147	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 45 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0148	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 47 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0149	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0150	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 53 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0151	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0152	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 59 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0153	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 150°С, толщиной 64 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0154	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 200°С, толщиной 41 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0155	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 200°С, толщиной 43 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0156	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 200°С, толщиной 44 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0157	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 200°С, толщиной 45 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0158	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 200°С, толщиной 47 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0159	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 300°С, толщиной 53 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0160	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 300°С, толщиной 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0161	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 300°С, толщиной 59 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0162	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 300°С, толщиной 64 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0163	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 300°С, толщиной 66 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0164	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 300°С, толщиной 69 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0165	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 400°С, толщиной 69 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0166	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 400°С, толщиной 70 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0167	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 400°С, толщиной 72 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0168	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 400°С, толщиной 75 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0169	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 400°С, толщиной 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0170	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 400°С, толщиной 82 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0172	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 500°С, толщиной 94 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0173	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 500°С, толщиной 95 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0174	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 500°С, толщиной 100 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0175	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 500°С, толщиной 101 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0176	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 550°С, толщиной 94 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0177	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 550°С, толщиной 95 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0178	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 550°С, толщиной 100 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0179	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 550°С, толщиной 101 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0180	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 550°С, толщиной 103 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0181	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 550°С, толщиной 109 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0182	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-2022 для температуры носителя до 550°С, толщиной 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0200	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0202	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0203	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0204	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0205	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 180 мин, толщина 75 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0207	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 90 мин, толщина 26 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0208	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 120 мин, толщина 75 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0209	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 180 мин, толщина 100 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0210	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 240 мин, толщина 150 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-302-0211	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0212	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 90 мин, толщина 50 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683
234-302-0213	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-2022 предел огнестойкости 120 мин, толщина 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045683

Группа 234-303. Трубчатая изоляция из вспененного каучука

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0101	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0102	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 8 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0103	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0104	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 20 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 30 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0113	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 38 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 8 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 30 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 38 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 70 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 80 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0227	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 30 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 38 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0318	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 70 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0320	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 80 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0325	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0326	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0327	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0328	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0329	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0330	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 8 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0402	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 20 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 30 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 38 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0417	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 70 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 80 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0421	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0422	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0423	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0425	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0426	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0427	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0428	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0501	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 20 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0503	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0505	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0506	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 30 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 38 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0510	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0513	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0514	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0515	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 70 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0516	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0517	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 80 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0520	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0521	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0522	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0523	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0524	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0525	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0601	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0602	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 20 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0605	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0606	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 30 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0607	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0608	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 38 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0609	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0610	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0611	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0612	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0613	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0614	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0615	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 70 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0616	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0617	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 80 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0618	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0619	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0620	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0621	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0622	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0623	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0624	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0701	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0702	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0703	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0704	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0705	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0706	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0709	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 70 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0710	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0711	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 80 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0712	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0713	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0714	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0715	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0716	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0717	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0718	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0719	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0720	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 170 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0801	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0807	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0808	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0809	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 70 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0810	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0811	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 80 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0812	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0814	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0815	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0816	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0817	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0818	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0819	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0820	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм диаметром 170 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0901	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0902	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0903	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-0909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-0912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1001	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1002	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1003	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1011	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1014	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1102	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1103	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1104	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1113	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1115	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1402	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1417	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1501	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1503	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1505	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1506	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1510	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1513	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1514	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1515	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1516	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1517	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1601	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1602	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1605	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1606	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1607	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1608	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1609	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1610	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1611	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1612	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1613	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1614	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1615	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1616	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1617	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1618	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1701	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1702	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1703	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1704	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1705	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1706	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1709	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1710	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1711	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1712	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1713	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1714	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1715	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1716	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1717	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1801	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1807	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1808	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1809	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1810	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1811	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1812	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1814	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1815	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1816	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1817	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1901	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1902	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1903	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1914	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-1915	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1916	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1917	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-1918	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2001	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2002	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2003	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2011	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2014	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2016	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2017	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2018	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2101	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2102	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2103	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2104	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2113	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2115	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2116	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2117	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2118	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2402	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2417	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2501	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2503	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2505	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2506	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2510	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2513	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2514	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2515	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2516	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2517	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2601	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2602	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2605	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2606	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2607	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2608	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2609	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2610	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2611	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2612	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2613	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2614	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2615	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2616	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2617	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2618	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2701	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2702	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2703	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2704	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2705	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2706	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2709	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2710	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2711	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2712	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2713	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2714	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2715	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2716	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2717	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2801	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2807	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2808	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2809	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2810	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2811	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2812	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2814	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2815	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2816	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2817	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2901	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2902	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2903	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2914	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2915	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2916	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-2917	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-2918	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3001	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3002	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3003	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3011	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3014	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3016	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3017	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3018	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3101	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3102	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3103	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3104	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3113	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3115	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3116	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3117	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3118	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм диаметром 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3402	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм диаметром 8 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3501	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм диаметром 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм диаметром 8 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3503	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3505	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3506	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3601	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм диаметром 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3602	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм диаметром 8 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3605	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3606	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3607	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3608	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3701	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3702	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3703	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3704	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3705	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3706	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3707	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3708	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3709	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3710	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3711	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3712	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3713	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3714	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3715	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3716	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3801	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3802	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3803	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3804	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3805	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3809	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3810	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3812	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3813	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3814	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3816	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3817	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3818	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3901	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3902	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3903	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3904	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3905	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-3906	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3907	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3908	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3909	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3911	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3912	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 64 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3913	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3914	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3915	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3916	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-3917	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4003	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4004	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4005	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4006	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4007	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4008	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4009	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4011	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4012	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4013	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4014	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4104	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4105	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4106	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4107	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4108	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4109	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4110	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4111	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4112	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4113	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4114	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4115	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4116	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4201	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4202	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4203	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4204	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4205	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4206	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4207	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4208	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4209	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4210	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4211	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4212	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4213	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4301	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4302	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4303	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4304	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4305	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4306	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4307	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4308	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4309	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4310	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4311	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4312	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4313	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4314	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4315	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4316	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4402	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 12 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4403	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4404	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4405	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4406	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4407	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4408	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4409	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4410	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4411	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 57 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4412	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4413	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4414	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4415	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4416	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4501	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4502	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4503	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4504	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4505	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4506	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4507	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4508	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4509	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4510	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4511	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4512	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4601	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4602	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4603	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4604	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4605	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4606	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4607	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4608	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4609	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4610	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4701	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4702	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4703	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4704	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4705	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4706	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4707	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4708	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4709	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4710	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4711	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4712	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4713	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4714	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4715	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4716	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4717	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4718	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4801	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4802	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4803	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4804	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4805	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4809	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4810	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4811	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4812	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4813	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4814	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4816	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4817	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4818	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4901	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4902	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4903	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4904	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4905	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4906	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4907	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4908	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4909	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4910	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4911	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4912	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4913	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-4914	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4915	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4916	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4917	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-4918	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5001	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5002	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5003	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5004	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5005	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5006	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5007	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5008	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5009	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5010	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5011	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5012	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5013	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5014	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5016	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5017	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5101	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5102	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5103	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5104	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5105	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5106	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5107	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5108	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5109	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5110	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5111	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5112	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5113	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5114	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5115	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5116	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5117	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5201	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5202	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5203	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5204	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5205	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5206	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5207	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5208	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5209	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5210	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5211	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5212	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5213	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5214	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5215	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5216	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5217	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5218	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5301	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5302	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5303	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5304	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5305	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5306	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5307	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5308	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5309	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5310	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5311	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5312	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5313	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5314	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5315	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5316	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5317	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5318	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5402	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5403	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5404	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5405	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5406	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5407	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5408	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5409	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5410	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5411	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5412	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5413	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5414	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5415	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5416	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5417	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5418	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5501	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5502	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5503	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5504	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5505	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5506	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5507	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5508	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5509	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5510	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5511	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5512	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5513	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5514	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5515	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5516	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5517	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5601	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5602	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5603	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5604	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5605	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5606	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5607	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5608	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5609	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5610	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5611	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5612	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5613	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5614	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5615	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5616	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5617	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5701	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5702	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5703	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5704	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5705	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5706	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5707	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5708	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5709	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5710	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5711	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5712	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5713	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5714	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5715	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5716	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5717	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5718	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5801	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5802	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5803	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5804	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5805	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5809	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5810	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5811	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5812	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5813	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5814	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5816	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5817	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5818	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5901	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5902	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5903	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5904	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5905	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5906	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5907	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5908	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5909	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5910	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5911	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-5912	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5913	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5914	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5915	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5916	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5917	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-5918	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6001	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6002	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6003	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6004	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6005	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6006	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6007	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6008	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6009	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6010	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6011	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6012	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6013	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6014	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6016	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6017	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6101	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6102	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6103	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6104	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6105	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6106	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6107	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6108	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6109	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6110	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6111	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6112	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6113	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6114	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6115	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6116	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6117	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6201	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6202	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6203	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6204	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6205	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6206	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6207	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6208	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6209	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6210	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6211	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6212	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6213	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6214	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6215	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6216	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6217	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6218	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6301	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6302	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6303	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6304	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6305	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6306	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6307	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6308	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6309	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6310	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6311	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6312	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6313	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6314	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6315	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6316	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6317	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6318	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6402	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6403	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6404	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6405	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6406	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6407	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6408	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6409	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6410	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6411	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6412	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6413	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6414	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6415	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6416	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6417	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6418	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6501	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6502	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6503	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6504	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6505	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6506	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6507	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6508	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6509	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6510	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6511	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6512	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6513	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6514	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6515	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6516	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6517	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6601	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6602	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6603	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6604	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6605	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6606	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6607	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6608	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6609	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6610	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6611	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6612	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6613	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6614	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6615	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6616	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6617	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6701	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6702	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6703	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6704	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6705	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6706	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6707	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6708	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6709	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6710	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6711	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6712	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6713	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6714	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6715	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6716	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6717	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6718	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6801	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6802	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6803	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6804	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6805	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6809	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6810	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6811	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6812	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6813	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6814	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6816	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6817	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6901	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6902	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6903	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6904	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6905	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6906	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6907	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6908	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6909	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6910	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6911	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6912	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6913	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6914	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6915	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6916	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-6917	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-6918	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7001	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7002	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7003	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7004	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7005	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7006	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7007	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7008	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7009	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7010	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7011	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7012	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7013	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7014	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7016	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7017	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7101	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7102	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7103	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7104	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7105	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7106	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7107	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7108	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7109	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7110	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7111	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7112	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7113	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7114	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7115	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7116	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7117	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7201	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7202	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7203	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7204	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7205	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7206	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7207	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7208	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7209	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7210	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7211	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7212	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7213	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7214	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7215	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7216	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7217	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7218	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7301	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7302	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7303	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7304	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7305	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7306	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7307	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7308	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7309	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7310	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7311	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7312	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7313	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7314	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7315	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7316	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7317	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7318	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7402	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7403	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7404	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7405	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7406	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7407	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7408	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7409	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7410	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7411	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7412	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7413	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7414	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7415	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7416	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7417	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7418	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7501	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7502	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7503	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7504	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7505	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7506	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7507	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7508	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7509	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7510	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7511	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7512	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7513	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7514	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7515	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7516	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7517	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7601	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7602	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7603	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7604	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7605	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7606	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7607	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7608	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7609	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7610	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7611	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7612	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7613	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7614	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7615	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7616	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7617	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7701	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7702	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7703	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7704	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7705	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7706	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7707	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7708	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7709	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7710	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7711	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7712	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7713	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7714	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7715	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7716	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7717	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7718	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7801	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7802	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7803	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7804	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7805	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7809	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7810	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7811	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7812	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7813	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7814	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7816	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7817	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7818	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7901	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7902	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7903	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7904	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7905	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7906	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7907	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7908	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7909	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7910	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7911	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7912	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7913	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7914	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7915	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-7916	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7917	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-7918	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8001	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8002	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8003	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8004	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8005	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8006	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8007	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8008	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8009	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8010	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8011	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8012	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8013	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8014	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8016	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8017	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8101	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8102	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8103	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8104	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8105	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8106	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8107	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8108	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8109	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8110	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8111	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8112	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8113	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8114	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8115	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8116	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8117	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8201	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8202	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8203	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8204	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8205	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8206	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8207	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8208	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8209	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8210	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8211	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8212	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8213	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8214	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8215	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8216	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8217	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8218	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8301	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8302	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8303	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8304	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8305	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8306	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8307	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8308	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8309	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8310	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8311	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8312	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8313	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8314	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8315	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8316	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8317	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8318	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8402	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8403	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8404	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8405	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8406	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8407	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8408	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8409	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8410	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8411	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8412	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8413	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8414	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8415	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8416	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8417	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8418	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8501	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8502	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8503	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8504	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8505	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8506	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8507	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8508	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8509	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8510	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8511	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8512	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8513	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8514	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8515	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8516	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8517	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8601	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 18 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8602	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 22 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8603	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 28 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8604	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 35 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8605	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 42 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8606	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 48 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8607	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 54 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8608	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 60 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8609	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 76 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8610	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 89 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8611	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 102 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-303-8612	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 108 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8613	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 114 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8614	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 125 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8615	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 133 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8616	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 140 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686
234-303-8617	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм диаметром 160 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045686

Группа 234-304. Рулонная изоляция из вспененного каучука

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0100	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0101	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0102	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0105	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0106	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0107	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0109	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0110	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0111	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0200	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0201	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0202	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0203	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0204	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0205	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0206	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0207	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0208	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0209	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0210	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0211	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0300	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0302	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0303	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0305	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0306	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0307	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0308	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0309	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0310	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0311	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0400	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0402	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0403	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0404	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0405	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0406	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0407	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0408	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0409	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0410	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0411	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0500	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0501	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0502	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0503	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0504	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0505	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0506	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0507	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0508	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0509	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0600	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0601	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0602	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0603	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0604	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0605	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0606	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0607	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0608	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0609	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0700	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0704	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0705	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0706	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0707	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0800	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0804	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0805	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0806	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0807	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0900	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0901	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-0902	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0903	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0904	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0905	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0906	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-0907	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1000	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1001	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1002	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1003	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1004	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-1005	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1006	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1007	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1100	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1101	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1102	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1105	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1106	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-1107	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1200	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1201	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1202	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1203	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1204	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1205	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1206	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1207	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-1300	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-1301	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1302	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1303	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1304	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1305	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1306	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1307	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1400	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1401	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1402	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1403	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1404	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-1405	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1406	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1407	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1408	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1500	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1501	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1502	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1503	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1504	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1505	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-1506	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1507	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1508	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1600	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1602	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1603	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1604	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1605	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-1606	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1607	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1608	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1700	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1701	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1702	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1703	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1704	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-1705	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1706	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1707	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1708	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1800	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1801	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1802	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1803	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-1804	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1805	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1806	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1807	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1900	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1901	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1902	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1903	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1904	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-1905	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1906	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-1907	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2000	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2002	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2003	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2004	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2005	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2006	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 40 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-2007	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 50 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2100	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2101	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2102	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2103	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2104	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2105	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2106	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-2107	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2200	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2201	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2202	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2203	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2204	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2205	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2206	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2207	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-2300	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2301	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2302	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2303	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2304	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2305	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2306	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2307	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2400	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-2401	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2402	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2403	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2404	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 16 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2405	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2406	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2407	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 32 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2500	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2501	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2502	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-2503	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2504	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2505	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2600	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2601	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 6 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2602	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 10 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2603	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 13 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2604	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 19 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2605	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 25 мм	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
234-304-2700	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	СТ РК 3364-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	СТ РК 3364-2019	
234-304-2703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	СТ РК 3364-2019	
234-304-2704	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	СТ РК 3364-2019	
234-304-2705	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 75 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	СТ РК 3364-2019	
234-304-2706	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	СТ РК 3364-2019	
234-304-2800	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов, t от -70°С до +130°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2801	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов, t от -70°С до +130°С СТ РК 3364-2019 Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов, t от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2900	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от 0°С до +150°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100084018
234-304-2901	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от 0°С до +150°С СТ РК 3364-2019 Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от 0°С до +150°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	
234-304-3000	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091564
234-304-3001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091564
234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091564
234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091564
234-304-3004	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м, армированная сеткой	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091564
234-304-3100	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091565
234-304-3101	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 25 м	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091565

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-304-3102	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 25 м	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091565
234-304-3200	Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091566
234-304-3203	Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата ГОСТ 16381-77 шириной 50 м, шириной 50 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100091566

Группа 234-305. Трубчатая и рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, термопластичной пены и вспененного полиолефина

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0101	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0102	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0103	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0104	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 70 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 102 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0318	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 133 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0320	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 159 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0402	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 70 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 102 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0417	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0501	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0503	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0505	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0506	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0510	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 70 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0513	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0514	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0515	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 102 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0516	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0517	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0601	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0602	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0605	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0606	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0607	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0608	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0609	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0610	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0611	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0612	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 102 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0613	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 30 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0701	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 6 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0702	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0703	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0704	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0705	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0706	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0801	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0807	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0808	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0809	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0810	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0811	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0812	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0814	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0901	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0902	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0903	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0909	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 65 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-0912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0914	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0915	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 133 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-0916	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 159 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1001	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1002	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1003	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-1007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1011	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 133 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1014	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 20 мм диаметром 160 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1101	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1102	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1103	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-1104	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 133 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1113	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 160 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-1202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-1306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1402	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-1500	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1501	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 5 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-1502	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1503	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1504	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1505	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 20 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1506	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1507	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 30 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1600	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1601	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 5 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1602	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1603	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1604	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1605	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 20 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-1606	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1607	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 30 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1700	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1701	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 3 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1702	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 4 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1703	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1800	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1801	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 5 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1802	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1803	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1804	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 20 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1805	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-1900	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1901	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 5 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1903	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1904	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 20 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-1905	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-2022 толщиной 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2000	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2001	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 5 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2002	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2003	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2004	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 20 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2005	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2100	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012	СТ РК 2257-2012	1084-0017-0003-100045687
234-305-2102	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 3 мм	СТ РК 2257-2012	1084-0017-0003-100045687
234-305-2103	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 4 мм	СТ РК 2257-2012	1084-0017-0003-100045687
234-305-2104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 5 мм	СТ РК 2257-2012	1084-0017-0003-100045687
234-305-2105	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 8 мм	СТ РК 2257-2012	1084-0017-0003-100045687
234-305-2106	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	СТ РК 2257-2012	1084-0017-0003-100045687
234-305-2107	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 15 мм	СТ РК 2257-2012	1084-0017-0003-100045687
234-305-2200	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2201	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 6 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2202	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 8 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2203	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2204	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2206	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2207	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2209	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2210	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 6 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2300	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2301	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 6 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2302	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 8 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2303	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2304	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2305	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2306	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2308	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2310	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2311	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2312	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2313	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2314	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2315	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2316	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2317	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2318	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 70 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2319	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 9 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2400	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2401	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 8 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2402	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2403	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2404	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2405	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2406	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2407	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2408	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2409	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2410	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2411	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2412	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2413	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2414	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2415	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2416	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2417	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 70 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2418	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2419	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 80 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2420	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2421	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 102 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2422	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2423	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2500	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2501	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2502	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2503	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2504	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2505	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2506	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2507	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2508	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2509	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2510	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2511	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2512	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2513	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2514	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2515	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2516	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 70 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2517	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2518	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 80 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2519	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2520	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 102 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2521	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2522	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 19 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2600	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2601	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2602	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2603	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2604	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2605	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2606	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2607	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2608	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 40 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2609	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2610	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2611	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2612	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2613	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2614	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 63 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2615	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 70 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2616	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2617	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 80 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2618	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2619	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 102 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2620	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2621	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-2022, δст 25 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2701	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 12 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2702	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2703	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 18 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2704	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 22 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2705	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 28 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2706	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 35 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 42 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 48 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2709	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 54 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2710	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 57 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2711	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 60 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2712	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 64 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2713	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 70 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2714	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 76 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2715	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 89 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2716	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 102 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2717	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 108 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2718	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 114 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2719	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022, δст 13 мм диаметром 133 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
234-305-2800	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2801	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 5 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2802	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2803	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2804	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2805	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 20 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2806	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2807	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 30 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2900	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2901	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 5 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2902	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 10 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-305-2903	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 13 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2904	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 15 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2905	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 20 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2906	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 25 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
234-305-2907	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-2022 толщиной 30 мм	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685

Группа 234-306. Разные рулонные теплоизоляционные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-306-0100	Войлок		1084-0017-0003-100045688
234-306-0101	Войлок строительный		1084-0017-0003-100045688
234-306-0102	Войлок муллитокремнеземистый марки МКРВ-200		1084-0017-0003-100045688
234-306-0103	Войлок строительный пропитанный		1084-0017-0003-100045688

Подраздел 234-4. Жидкая и напыляемая теплоизоляция, шумоизоляция

Группа 234-401. Материалы теплоизоляционные жидкие

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-401-0100	Материал теплоизоляционный жидкий керамический		
234-401-0101	Материал теплоизоляционный жидкий керамический паропроницаемый, фасадный, температура поверхности при нанесении от +5°С до +120°С, температура эксплуатации от -60°С до +120°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0102	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +200°С		1084-0017-0004-100045689

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-401-0103	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0104	Материал теплоизоляционный жидкий керамический температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +90°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0105	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от +5°С до +150°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0106	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от -30°С до +750°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0107	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными, гидроизоляционными и антипиреновыми добавками, температура применения от -60°С до +150°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0108	Материал теплоизоляционный жидкий керамический паропроницаемый, фасадный с антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +120°С, температура эксплуатации от -60°С до +120°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0109	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными и антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +200°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0110	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными и антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0111	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +90°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0112	Материал теплоизоляционный жидкий керамический температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0113	Материал теплоизоляционный жидкий керамический температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С, с антипиреновыми добавками		1084-0017-0004-100045689
234-401-0114	Материал теплоизоляционный жидкий керамический температура поверхности при нанесении от -20°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С		1084-0017-0004-100045689
234-401-0115	Материал теплоизоляционный жидкий керамический температура поверхности при нанесении от -20°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С ,с антипиреновыми добавками		1084-0017-0004-100045689

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-401-0300	Утеплитель напыляемый		1084-0017-0004-100045689
234-401-0301	Утеплитель напыляемый пенополиуретановый, 750 мл		1084-0017-0004-100045689
234-401-0302	Утеплитель напыляемый пенополиуретановый		1084-0017-0004-100045689

Подраздел 234-5. Зернистые теплоизоляционные материалы

Группа 234-501. Вермикулит вспученный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-501-0100	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	ГОСТ 12865-67	1084-0017-0005-100045691
234-501-0102	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 мелкий, М200 фракция до 0,6 мм	ГОСТ 12865-67	1084-0017-0005-100045691
234-501-0104	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 средний, М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	ГОСТ 12865-67	1084-0017-0005-100045691
234-501-0105	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм	ГОСТ 12865-67	1084-0017-0005-100045691

Подраздел 234-6. Сухие смеси для теплоизоляции

Группа 234-601. Сухая смесь для теплоизоляции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-601-0100	Смесь сухая теплоизоляционная СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
234-601-0101	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617

Подраздел 234-7. Теплоизоляционные материалы для заполнения швов

Группа 234-701. Материалы для заполнения швов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-701-0100	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное)		1084-0017-0007-100045693
234-701-0101	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 6 мм		1084-0017-0007-100045693
234-701-0102	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 8 мм		1084-0017-0007-100045693
234-701-0103	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 10 мм		1084-0017-0007-100045693

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
234-701-0104	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм		1084-0017-0007-100045693
234-701-0105	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 15 мм		1084-0017-0007-100045693
234-701-0106	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 20 мм		1084-0017-0007-100045693
234-701-0107	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм		1084-0017-0007-100045693
234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм		1084-0017-0007-100045693
234-701-0200	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием)		1084-0017-0007-100045693
234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм		1084-0017-0007-100045693
234-701-0202	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 10 мм		1084-0017-0007-100045693
234-701-0300	Лента демпферная		1084-0017-0007-100045694
234-701-0301	Лента демпферная стандартная		1084-0017-0007-100045694

Раздел 235. Материалы и изделия гидроизоляционные

Подраздел 235-1. Гидроизоляционные рулонные материалы

Группа 235-101. Рубероид, толь, рубемаст

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-101-0100	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0200	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0203	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0300	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0303	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РМ-420-1,0	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0400	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0500	Рубероид морозостойкий ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0600	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0604	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКПс-350	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045696
235-101-0700	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70	ГОСТ 15879-70	1114-0002-0005-100084499
235-101-0701	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70 с крупнозернистой посыпкой С-РК	ГОСТ 15879-70	
235-101-0800	Стеклорубероид гидроизоляционный ГОСТ 15879-70	ГОСТ 15879-70	1084-0018-0002-100091585
235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	ГОСТ 15879-70	1084-0018-0002-100091585
235-101-0900	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045697
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045697
235-101-0902	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045697
235-101-1000	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045697

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	ГОСТ 10923-93	1084-0018-0001-100045697
235-101-1100	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83	ГОСТ 2697-83	1114-0002-0005-100084499
235-101-1103	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	ГОСТ 2697-83	1114-0002-0005-100084499
235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	ГОСТ 2697-83	1114-0002-0005-100084499
235-101-1200	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045698
235-101-1201	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНП-350	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045698
235-101-1300	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045698
235-101-1302	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНК-400	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045698

Группа 235-102. Гидроизол, фольгоизол, изол

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-102-0100	Гидроизол гидроизоляционный ГОСТ 7415-86	ГОСТ 7415-86	1084-0018-0001-100045699
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	ГОСТ 7415-86	1084-0018-0001-100045699
235-102-0102	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	ГОСТ 7415-86	1084-0018-0001-100045699
235-102-0200	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100083216
235-102-0201	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-2,5	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100083216
235-102-0202	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100083216
235-102-0203	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХКП-3,5	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100083216
235-102-0300	Фольгоизол ГОСТ 20429-84	ГОСТ 20429-84	1084-0018-0001-100045700
235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	ГОСТ 20429-84	1084-0018-0001-100045700
235-102-0400	Бризол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100091582
235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100091582

Группа 235-103. Битумно-полимерные гидроизоляционные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-103-0100	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-103-0101	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-1,5, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0102	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,4, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0103	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0104	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,8, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0106	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0107	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0109	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0110	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0111	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0112	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-103-0113	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0114	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0115	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0116	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0117	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0119	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0121	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0122	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0200	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0201	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-103-0202	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0203	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0204	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0205	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0207	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0208	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0209	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0210	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0212	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0300	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0301	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0302	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0303	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0304	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-5,0, стеклохолст, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0305	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0307	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-103-0308	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0309	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0310	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0311	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0314	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0315	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	ГОСТ 30547-97	
235-103-0316	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001	ГОСТ 30547-97	
235-103-0400	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-103-0402	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКВ-5,5	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0403	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКВ-6,0	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0404	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0405	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-6,4	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0406	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭМП-4,0	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0407	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для зеленой кровли, марки ЭКП-5,0	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0408	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для зеленой кровли,марки ЭПП-5,0	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0409	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭПП-4,5	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0410	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,5	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-103-0411	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0412	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0413	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-6,0	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0414	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 звукоизоляционный, плотность 1,45 кг/м2	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0415	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 звукоизоляционный, плотность 3,3 кг/м2	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0416	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0417	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0500	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0501	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97 самоклеящийся с двух сторон АС	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0502	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97 самоклеящийся, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой Фса	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-103-0503	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97 самоклеящийся, покрытый с одной стороны медной фольгой ФСм	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм		1084-0018-0001-100045702
235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм		1084-0018-0001-100045702
235-103-0600	Ковер подкладочный для гибкой черепицы		1084-0011-0008-100083927
235-103-0601	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +85°С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка		1084-0011-0008-100083927
235-103-0602	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +120°С, полиэфир, полипропилен/полипропилен		1084-0011-0008-100083927
235-103-0603	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +100°С, стеклохолст, песок/песок		1084-0011-0008-100083927
235-103-0604	Ендовный ковер для гибкой черепицы, теплостойкость до +100°С, полиэфир, базальт/песок		1084-0011-0008-100083927

Группа 235-104. Пленки ветро-паро-гидроизоляционные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-104-0100	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности		
235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм		
235-104-0102	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм		
235-104-0103	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм		
235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм		
235-104-0200	Полимерная гидроизоляционная мембрана		
235-104-0201	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-104-0202	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера		
235-104-0203	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера		
235-104-0204	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера		
235-104-0205	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -50°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера		
235-104-0206	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		
235-104-0207	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		
235-104-0208	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -40°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		
235-104-0212	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -25°С, толщиной 1,2 мм, неармированная		
235-104-0213	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -25°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		
235-104-0214	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -25°С, толщиной 1,8 мм, неармированная		
235-104-0215	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -25°С, толщиной 2 мм, неармированная		
235-104-0216	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,5 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		
235-104-0217	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,8 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		
235-104-0218	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,9 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем м2		
235-104-0219	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 2 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		
235-104-0220	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 2,2 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-104-0221	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 3 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		
235-104-0222	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,5 мм, устойчивая к УФ-излучению, для резервуаров с питьевой водой и технической водой		
235-104-0300	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82	ГОСТ 10354-82	1443-0001-0003-100078469
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	ГОСТ 10354-82	1443-0001-0003-100078469
235-104-0302	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	ГОСТ 10354-82	1443-0001-0003-100078469
235-104-0400	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая		1084-0014-0001-100045597
235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2		1084-0014-0001-100045597
235-104-0402	Мембрана ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная, из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, удельным весом 60 г/м2		1084-0014-0001-100045597

Подраздел 235-2. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей

Группа 235-201. Мастики

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-201-0100	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0002-100087109
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0002-100087109
235-201-0102	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0002-100087109
235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0002-100087109
235-201-0200	Мастика битумно-изоляционная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-201-0205	Мастика битумная эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0300	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для кровельных работ и гидроизоляции	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0302	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания рулонных материалов	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0303	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания плит экструзионного пенополистирола	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0304	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для проклеивания швов гибкой черепицы	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0306	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0307	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 быстросохнущая для подземных технических сооружений из железобетона, резервуаров и эксплуатируемых кровель	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0400	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0401	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции		1084-0018-0001-100080931
235-201-0402	Мастика напыляемая битумно-полимерная эмульсионная жидкая резина		1084-0018-0001-100080931
235-201-0500	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95	ГОСТ 30307-95	1084-0018-0001-100080931
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	ГОСТ 30307-95	1084-0018-0001-100080931
235-201-0502	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 катионная, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	1084-0018-0001-100080931
235-201-0503	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 катионная модифицированная с повышенным содержанием латекса, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	1084-0018-0001-100080931
235-201-0504	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 анионная с повышенным содержанием латекса, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	1084-0018-0001-100080931

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-201-0505	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 анионная модифицированная, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	1084-0018-0001-100080931
235-201-0506	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 однокомпонентная жидкая резина	ГОСТ 30307-95	1084-0018-0001-100080931
235-201-0507	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 двухкомпонентная жидкая резина	ГОСТ 30307-95	1084-0018-0001-100080931
235-201-0600	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80	ГОСТ 2889-80	1084-0018-0001-100080931
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	ГОСТ 2889-80	1084-0018-0001-100080931
235-201-0602	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	ГОСТ 2889-80	1084-0018-0001-100080931
235-201-0603	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-75	ГОСТ 2889-80	1084-0018-0001-100080931
235-201-0604	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-85	ГОСТ 2889-80	1084-0018-0001-100080931
235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	ГОСТ 2889-80	1084-0018-0001-100080931
235-201-0700	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79	ГОСТ 15836-79	1084-0018-0001-100080931
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	ГОСТ 15836-79	1084-0018-0001-100080931
235-201-0702	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-65	ГОСТ 15836-79	1084-0018-0001-100080931
235-201-0703	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-75	ГОСТ 15836-79	1084-0018-0001-100080931
235-201-0704	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-90	ГОСТ 15836-79	1084-0018-0001-100080931
235-201-0705	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100	ГОСТ 15836-79	1084-0018-0001-100080931
235-201-0800	Мастика битумно-полимерная горячего применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0801	Мастика битумно-полимерная горячего применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0900	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-1000	Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-1001	Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-1100	Мастика полимерная холодного применения		1084-0018-0001-100080931

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-201-1101	Мастика полимерная холодного применения для железобетонных конструкций		1084-0018-0001-100080931
235-201-1102	Мастика полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции		1084-0018-0001-100080931
235-201-1104	Мастика полимерная холодного применения однокомпонентная для гидроизоляции минеральных поверхностей		1084-0018-0001-100080931
235-201-1200	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для швов деформационных, прирельсовых и сопряжения покрытий автодорог		1084-0018-0001-100080931
235-201-1201	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для швов деформационных, прирельсовых и сопряжения покрытий автодорог II-III дорожно-климатической зоны		1084-0018-0001-100080931
235-201-1202	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для швов деформационных, прирельсовых и сопряжения покрытий автодорог IV-V дорожно-климатической зоны		1084-0018-0001-100080931
235-201-1300	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов		1084-0018-0001-100080931
235-201-1301	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов I-III дорожно-климатической зоны		1084-0018-0001-100080931
235-201-1302	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов III-IV дорожно-климатической зоны		1084-0018-0001-100080931
235-201-1303	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов V дорожно-климатической зоны		1084-0018-0001-100080931
235-201-1400	Мастика битумно-резиновая изоляционная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-1401	Мастика битумно-резиновая изоляционная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 марки МБР-Х-65	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-1500	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
235-201-1600	Мастика тиоколовая		
235-201-1602	Мастика тиоколовая АМ-05		
235-201-1603	Мастика тиоколовая АМ-05К		

Группа 235-202. Герметики

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-202-0100	Герметик ГОСТ 25621-2023	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0101	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый, 310 мл	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0103	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0112	Герметик ГОСТ 25621-2023 полисульфидный (тиоколовый)	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0114	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый двухкомпонентный	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0116	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0117	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0121	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый терморасширяющийся противопожарный	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0124	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 500мл	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0125	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый, однокомпонентный, атмосферостойкий, огнестойкий, для внутреннего и наружного применения, термоустойчивость от -40 до +150 С, 600 мл	ГОСТ 25621-2023	1084-0018-0002-100085250
235-202-0200	Герметик профиль		1084-0015-0007-100045644
235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой		1084-0018-0002-100091584
235-202-0300	Клей-герметик		1084-0018-0002-100085250
235-202-0301	Клей-герметик универсальный прозрачный однокомпонентный 290 мл		1084-0018-0002-100085250
235-202-0302	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл		1084-0018-0002-100085250
235-202-0303	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 600 мл		1084-0018-0002-100085250
235-202-0304	Клей-герметик битумный однокомпонентный 300 мл		1084-0018-0002-100085250

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-202-0305	Клей универсальный высокопрочный однокомпонентный 290 мл		
235-202-0306	Клей акриловый однокомпонентный 300 мл		1491-0005-0002-100094698
235-202-0307	Клей-герметик высыхающий марки 51-Г-13		1084-0018-0002-100085250
235-202-0400	Герметик битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов		1084-0018-0002-100085250
235-202-0401	Герметик битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов I–II дорожно-климатической зоны		1084-0018-0002-100085250
235-202-0402	Герметик битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов III–IV дорожно-климатической зоны		1084-0018-0002-100085250
235-202-0403	Герметик битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов V дорожно-климатической зоны		1084-0018-0002-100085250

Группа 235-203. Жидкая гидроизоляция

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-203-0100	Жидкая полиуретановая гидроизоляция		1084-0018-0002-100045708
235-203-0101	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе беспримесной высокоэластичной гидрофобной полиуретановой смолы, используемая для гидроизоляции крыш, террас, балконов, влажных помещений, температура применения от -30°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-203-0102	Мембрана жидкая гидроизоляционная жестко-эластичная полиуретановая двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая для гидроизоляции баков, резервуаров для воды,бассейнов, емкостей со стоячей водой, температура применения от -50°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-203-0103	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая битумная двухкомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-203-0104	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-203-0105	Мембрана жидкая гидроизоляционная полимерная, на основе беспримесной эластичной полиуретановой смолы, для сложных и составных элементов кровли, температура применения от -50°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-203-0106	Покрытие жидкое прозрачное однокомпонентное алифатическое полиуретановое гидроизоляционное, используемое для герметизации природного камня, либо как прозрачная мастика для герметизации бетона, температура применения от -20°С до +90°С СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	
235-203-0107	Материал водоотталкивающий прозрачный силоксановый/силановый однокомпонентный, использующийся для гидрофобизации и защиты от хлоридов, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-203-0109	Грунтовка эпоксидная прозрачная двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая под полиуретановые покрытия, температура прилипания от +12°С до +35°С СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	
235-203-0200	Полиуретановая инъекционная смола		1084-0018-0002-100085251
235-203-0201	Полиуретановая инъекционная смола однокомпонентная		1084-0018-0002-100085251
235-203-0202	Полиуретановая инъекционная смола двухкомпонентная		1084-0018-0002-100085251
235-203-0300	Добавки в жидкие гидроизоляционные материалы		1084-0018-0001-100045702
235-203-0301	Добавки в жидкие гидроизоляционные материалы активатор для отверждения полиуретановых смол		
235-203-0302	Добавки в жидкие гидроизоляционные материалы катализатор для отверждения смол		
235-203-0303	Промывочная жидкость для оборудования после использования гидроактивных полиуретанов		1071-0001-0010-100043248
235-203-0400	Жидкость гидрофобизирующая		1069-0001-0001-100042700
235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10		1069-0001-0001-100042700

Подраздел 235-3. Смеси сухие гидроизоляционные

Группа 235-301. Смесь сухая гидроизоляционная проникающая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-301-0100	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0103	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0104	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0105	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных поверхностей	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0106	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 безусадочная на цементной основе для заполнения пустот	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0107	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0109	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 двухкомпонентная эластичная гидроизоляционная для гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям, фундаментов, резервуаров, бассейнов, санузлов	ГОСТ 34669-2020	1084-0014-0004-100045617
235-301-0200	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе		1084-0018-0003-100085252
235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная		1084-0018-0003-100085252
235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная		1084-0018-0003-100085252

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-301-0300	Смесь сухая гидроизоляционная на цементно-акриловой основе		1084-0014-0004-100045617
235-301-0301	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе		1084-0014-0004-100045617
235-301-0400	Смесь сухая гидроизоляционная на полиуретановой основе		1084-0014-0004-100045617
235-301-0401	Смесь сухая гидроизоляционная на полиуретановой основе двухкомпонентная		1084-0014-0004-100045617
235-301-0402	Смесь сухая гидроизоляционная на полиуретановой основе полимерная для гидроизоляции поверхностей со сложным профилем, для замены полимерных мембран		1084-0014-0004-100045617
235-301-0500	Смесь сухая гидроизоляционная на акриловой основе		1084-0014-0004-100045617
235-301-0501	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на акриловой основе		1084-0014-0004-100045617
235-301-0600	Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе		1084-0014-0004-100045617
235-301-0601	Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм		1084-0014-0004-100045617
235-301-0602	Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе двухкомпонентная, толщина нанесения до 5 мм		1084-0014-0004-100045617
235-301-0700	Смесь сухая гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе		1084-0014-0004-100045617
235-301-0701	Смесь сухая обмазочная гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе		1084-0014-0004-100045617
235-301-0800	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера		1084-0014-0004-100045617
235-301-0801	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера		1084-0014-0004-100045617
235-301-0802	Смесь сухая гидроизоляционная однокомпонентная сульфатостойкая на основе минеральных наполнителей и полимерных добавок для защиты от грунтовой и напорной воды		1084-0014-0004-100045617
235-301-0803	Смесь сухая гидроизоляционная однокомпонентная на основе минеральных наполнителей и полимера для подвальных помещений, лифтовых шахт, фундаментов и резервуаров		1084-0014-0004-100045617

Группа 235-302. Подливочная смесь для монтажа оборудования и металлоконструкций

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-302-0100	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций		1084-0014-0004-100045617

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-302-0101	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций толщина нанесения до 50 мм		1084-0014-0004-100045617
235-302-0102	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций толщина нанесения до 150 мм		1084-0014-0004-100045617
235-302-0200	Смесь сухая - трехкомпонентный безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций		1084-0014-0004-100045617
235-302-0201	Смесь сухая - трехкомпонентный безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций толщина нанесения до 50 мм		1084-0014-0004-100045617
235-302-0202	Смесь сухая - трехкомпонентный безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций толщина нанесения до 150 мм		1084-0014-0004-100045617
235-302-0300	Смесь сухая двухкомпонентная на основе полимерсиликатов для защиты емкостей и коллекторов от воздействия растворов кислот и газовой коррозии		1084-0014-0004-100045617
235-302-0301	Смесь сухая двухкомпонентная на основе полимерсиликатов для защиты емкостей и коллекторов от воздействия растворов кислот и газовой коррозии		1084-0014-0004-100045617
235-302-0400	Смесь сухая модифицированная полимерами - высокотекучий, безусадочный подливочный раствор на цементной основе		1084-0014-0004-100045617
235-302-0401	Смесь сухая модифицированная полимерами - высокотекучий, безусадочный подливочный раствор на цементной основе толщина нанесения от 10 до 75 мм		1084-0014-0004-100045617
235-302-0500	Смесь сухая - высокоточный, расширяющийся подливочный раствор на цементной основе		1084-0014-0004-100045617
235-302-0501	Смесь сухая - высокоточный, расширяющийся подливочный раствор на цементной основе толщина нанесения от 25 до 120 мм		1084-0014-0004-100045617

Группа 235-303. Смесь сухая для конструкционного ремонта бетона и железобетона

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-303-0100	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе		1084-0014-0004-100045617
235-303-0101	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 5 мм		1084-0014-0004-100045617

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-303-0102	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе толщина нанесения до 40 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0200	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, наливной на цементной основе		1084-0014-0004-100045617
235-303-0201	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая ремонтный состав, наливной на цементной основе толщина нанесения до 40 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0300	Смесь сухая - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий		1084-0014-0004-100045617
235-303-0301	Смесь сухая - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий толщина укладки от 20 до 50 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0400	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа		1084-0014-0004-100045617
235-303-0401	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0402	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0403	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0404	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0500	Смесь сухая тиксотропного типа		1084-0014-0004-100045617
235-303-0501	Смесь сухая тиксотропного типа безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0502	Смесь сухая тиксотропного типа безусадочная быстротвердеющая сухая , температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0503	Смесь сухая тиксотропного типа высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 5 до 50 мм		1084-0014-0004-100045617

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-303-0504	Смесь сухая тиксотропного типа двухкомпонентная, на эпоксидной основе без растворителя для выравнивания поверхности для последующего структурного крепления композитных материалов на различных основаниях		1084-0014-0004-100045617
235-303-0505	Смесь сухая тиксотропного типа двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С		1084-0014-0004-100045617
235-303-0506	Смесь сухая тиксотропного типа кристаллообразующая для применения на бетонных и железобетонных основаниях, толщина укладки от 3 до 12 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0507	Смесь сухая тиксотропного типа (добавка) кристаллообразующая с ингибиторами коррозии для бетона		1084-0014-0004-100045617
235-303-0600	Смесь сухая - ремонтный состав на цементном вяжущем ГОСТ 31357-2007	ГОСТ 31357-2007	1084-0014-0004-100045617
235-303-0601	Смесь сухая - ремонтный состав на цементном вяжущем с использованием фиброволокна для ремонта и усиления бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных конструкций, толщиной нанесения от 10 мм до 30 мм		1084-0014-0004-100045617
235-303-0700	Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном		1084-0014-0004-100045617
235-303-0704	Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном тиксотропного типа, для ремонта бетонных поверхностей		1084-0014-0004-100045617
235-303-0705	Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном литьевого типа, для восстановления конструкций		1084-0014-0004-100045617
235-303-0800	Смесь сухая кладочно-монтажная СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0018-0003-100085256
235-303-0801	Смесь сухая безусадочная высокотекучая для закрепления анкеров, инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях		1084-0014-0004-100045617

Подраздел 235-4. Гидроизоляционные ленты

Группа 235-401. Гидроизоляционная лента

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-401-0100	Многослойная гидроизоляционная лента		1084-0018-0004-100045712

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-401-0101	Многослойная гидроизоляционная лента на основе полиэфирного полотна		1084-0018-0004-100045712
235-401-0200	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков бетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, сборных железобетонных конструкций		
235-401-0201	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков бетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, сборных железобетонных конструкций размерами 50х5 мм		
235-401-0202	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков бетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, сборных железобетонных конструкций размерами 50х8 мм		
235-401-0300	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков, швов сопряжений горячих уплотняемых смесей на покрытиях аэродромов		
235-401-0301	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков, швов сопряжений горячих уплотняемых смесей на покрытиях аэродромов размерами 50х8 мм		
235-401-0400	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий		1084-0017-0007-100045693
235-401-0401	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 10 мм		1084-0017-0007-100045693
235-401-0402	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 13 мм		1084-0017-0007-100045693
235-401-0403	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 15 мм		1084-0017-0007-100045693
235-401-0404	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 20 мм		1084-0017-0007-100045693
235-401-0405	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 22 мм		1084-0017-0007-100045693
235-401-0406	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 25 мм		1084-0017-0007-100045693
235-401-0407	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 32 мм		1084-0017-0007-100045693
235-401-0408	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 38 мм		1084-0017-0007-100045693
235-401-0500	Пакля		
235-401-0501	Пакля пропитанная		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
235-401-0600	Лента гидроизоляционная термопластичная для изоляции швов		1084-0018-0004-100045712
235-401-0601	Лента гидроизоляционная термопластичная саморасширяющаяся для изоляции технологических рабочих швов бетонных конструкций, шириной 20 мм и толщиной 5 мм		1084-0018-0004-100045712
235-401-0602	Лента гидроизоляционная термопластичная уплотнительная для изоляции технологических рабочих швов, шириной 200 мм и толщиной 1 мм		1084-0018-0004-100045712
235-401-0603	Лента гидроизоляционная термопластичная уплотнительная для изоляции технологических рабочих швов, шириной 300 мм и толщиной 1 мм		1084-0018-0004-100045712

Раздел 236. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные

Подраздел 236-1. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы

Группа 236-101. Грунтовки, пропитки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-101-0100	Грунтовка		1084-0019-0001-100045713
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0102	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0103	Грунтовка для гигроскопических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0104	Грунтовка на полимерных смолах АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0105	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	ГОСТ 12707-77	1084-0019-0001-100045713
236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	ГОСТ 12707-77	1084-0019-0001-100045713
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	ГОСТ 9109-81	1084-0019-0001-100045713
236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0111	Грунтовка химостойкая ХС-068 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0112	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-101-0113	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0114	Грунтовка водно-дисперсионная однокомпонентная на акриловой основе, содержащая активные противокоррозионные пигменты, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0115	Грунтовка алкидная однокомпонентная, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0001-100045713
236-101-0117	Грунтовка высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей		1084-0019-0001-100045713
236-101-0118	Грунтовка преобразователь ржавчины и окалины из цинксодержащих пигментов, железной слюдки и антикоррозионных добавок в растворе модифицированной алкидной смолы, для защиты от коррозии поверхностей с окалиной		1084-0019-0001-100045713
236-101-0119	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей (матовая), обработка при Т от -20°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0120	Грунтовка эфирная с наполнителем из стеклохлопьев, для металлических поверхностей		1084-0019-0001-100045713
236-101-0121	Грунтовка полиэфирная с наполнителем из стеклохлопьев, для бетонных поверхностей		1084-0019-0001-100045713
236-101-0122	Грунтовка органическая эпоксидная с высоким содержанием цинка для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0123	Грунтовка органическая для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, цветных металлов и их сплавов, позволяет проводить сварные работы без зачистки, обработка при Т от -10°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0124	Грунтовка органическая сополимеро-винилхлоридная для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от -15°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0125	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-101-0126	Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0127	Грунтовка эпоксидная временная двухкомпонентная с антикоррозионным пигментированием, для окраски обработанных пескоструйной очисткой стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0128	Грунтовка эпоксидная для защиты от коррозии гидротехнических сооружений и металлических конструкций СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0129	Грунтовка эпоксидная быстросохнущая с ингибиторами коррозии на базе фосфата цинка для защиты металлических поверхностей СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0130	Грунтовка цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы для защиты металлических поверхностей СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0131	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для бетонных или железобетонных поверхностей		1084-0019-0001-100045713
236-101-0132	Грунтовка адгезионная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, подвергающихся атмосферной нагрузке, воздействию брызг и газов для металлических, эпоксидных и полиуретановых поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0133	Грунтовка адгезионная однокомпонентная на основе поливинилбутирала, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0134	Грунтовка асмольная		1084-0019-0001-100045713
236-101-0135	Грунтовка на основе полиэфира для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей		1084-0019-0001-100045713
236-101-0136	Грунтовка двухкомпонентный пассиватор-преобразователь ржавчины на основе водной эмульсии для грунтования арматуры и закладных элементов		1084-0019-0001-100045713
236-101-0137	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для наливной гидроизоляционной мембраны		1084-0019-0001-100045713
236-101-0138	Грунтовка однокомпонентная эпоксидная для наливных декоративных покрытий		1084-0019-0001-100045713
236-101-0139	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для наливных покрытий		1084-0019-0001-100045713
236-101-0140	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная под тонкопленочные покрытия		1084-0019-0001-100045713
236-101-0142	Грунтовка двухкомпонентная быстросохнущая на основе эпоксидных смол с ингибиторами коррозии на базе фосфата цинка СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-101-0143	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для защиты от коррозии стальных поверхностей, эксплуатирующихся в условиях воздействия сырой нефти,топлива, керосина, мазута, растворов щелочей СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0144	Грунтовка двухкомпонентная винилово-эпоксидная СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0145	Грунтовка однокомпонентная водоотталкивающая на основе акрил-силоксана для впитывающего минерального основания СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0146	Грунтовка двухкомпонентная этилсиликатная цинксодержащая СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0147	Грунтовка двухкомпонентная этилсиликатная цинкнаполненная, состоящая из пасты цинкового порошка и связующего СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0148	Грунтовка цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы с высоким содержанием нелетучих веществ и металлического цинка не менее 80% СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0149	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая, отверждаемая влагой воздуха СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0150	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная на водной основе СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0151	Грунтовка двухкомпонентная с содержанием нелетучих веществ СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0154	Грунтовка эпоксидная пенетрирующая с высокой проникающей способностью СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0155	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная с полиаминным отвердителем для защиты стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0156	Грунтовка на основе неорганических пигментов и наполнителей в смеси летучих органических растворителей и полиуретанового лака СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045713
236-101-0157	Грунтовка полимерная под битумно-полимерные мастики СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1084-0019-0001-100045713
236-101-0164	Грунтовка напыляемая полимерно-каучуковая для улучшения сцепления самоклеющихся герметизирующих и уплотняющих материалов, 650 мл		1084-0019-0001-100045713
236-101-0165	Грунтовка двухкомпонентная неорганическая цинк-этилсиликатная межоперационная для временной и технологической защиты стали		1084-0019-0001-100045713
236-101-0166	Грунтовка двухкомпонентная неорганическая цинкэтилсиликатная, армированная стеклянными чешуйками высокотемпературная антикоррозионная покрытие промышленного класса		1084-0019-0001-100045713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-101-0167	Грунтовка двухкомпонентная неорганическая цинк-этилсиликатная антикоррозионныая, содержит высокое содержание металлического цинка		1084-0019-0001-100045713
236-101-0168	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная толстослойная без растворителя, применяемое для защиты бетона и металла в условиях высоких нагрузок		1084-0019-0001-100045713
236-101-0169	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная химического отверждения, для стальных конструкций		1084-0019-0001-100045713
236-101-0170	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная без растворителя 100% сухой остаток, предназначенная для защиты внутренних поверхностей резервуаров и металлических конструкций		1084-0019-0001-100045713
236-101-0171	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная, усиленная стеклянными чешуйками, предназначенная для работы в сложных промышленных и температурно нагруженных условиях		1084-0019-0001-100045713
236-101-0172	Грунтовка двухкомпонентная фенолэпоксидная антикоррозионная, предназначенная для внутренней защиты резервуаров и трубопроводов		1084-0019-0001-100045713
236-101-0173	Грунтовка двухкомпонентная фенолэпоксидная, новолачное, предназначенная для усиленной химической защиты внутренних поверхностей резервуаров и трубопроводов		1084-0019-0001-100045713
236-101-0174	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная, предназначенная для внутренней защиты резервуаров, трубопроводов и металлических конструкций, работающих в агрессивных средах		1084-0019-0001-100045713
236-101-0175	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная с полиамидным отверждением, применяемый как универсальный защитный слой по металлу и бетону		1084-0019-0001-100045713
236-101-0176	Грунтовка однокомпонентная адгезионная для минеральных поверхностей		1084-0019-0001-100045713
236-101-0177	Грунтовка однокомпонентная матовая для подготовки основания под покраску		1084-0019-0001-100045713
236-101-0178	Грунтовка однокомпонентная для создания магнитных досок		1084-0019-0001-100045713
236-101-0200	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0018-0015-100053773
236-101-0201	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0018-0015-100053773

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-101-0202	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная эпоксидная, при попадании ультрафиолетовых лучей требуется покрытие финишным слоем, обработка при Т от +15°С до +25°С	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0018-0015-100053773
236-101-0203	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная, защитное покрытие на основе винилово-эпоксидной системы	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0018-0015-100053773
236-101-0204	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 на основе полиакриловых смол с антикоррозионными пигментами	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0018-0015-100053773
236-101-0205	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 на основе раствора винилово-полиэфирного связующего для защитно-декоративного окрашивания	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0018-0015-100053773
236-101-0206	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0018-0015-100053773
236-101-0207	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 на основе модифицированной эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя с алюминиевой пудрой	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0018-0015-100053773
236-101-0208	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 3 в 1 однокомпонентная на основе акрилового сополимера, обработка при Т от -20°С до +40°С	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0018-0015-100053773
236-101-0300	Грунт-краска		1084-0019-0002-100045731
236-101-0301	Грунт-краска эпоксидная двухкомпонентная для защиты внутренних и внешних поверхностей бетонных и стальных конструкций, обработка при Т от -10°С до +40°С		1084-0019-0002-100045731
236-101-0302	Грунт-краска термостойкая на основе высокодисперсного порошка цинка и модифицированного термостойкого полимера для защиты от коррозии металлических изделий и сооружений		1084-0019-0002-100045731
236-101-0303	Грунт-краска цинкнаполненная однокомпонентная химически стойкая на основе высокомолекулярного синтетического полимера для защиты металлических конструкций от коррозии в пресной и морской воде, грунтовых водах, при контакте с питьевой водой, обработка при Т от -20°С до +40°С		1084-0019-0002-100045731
236-101-0304	Грунт-краска цинкнаполненная однокомпонентная химстойкая на основе хлоркаучукового полимера для защиты металлических конструкций от коррозии, обработка при Т от 0°С до +40°С		1084-0019-0002-100045731
236-101-0400	Пропитка		1084-0019-0001-100045714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-101-0401	Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и восстановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, отбеливатель (А+Б)		1084-0019-0001-100045714
236-101-0402	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный тиксотропный высокоадгезионный для изоляции деформационных швов		1084-0023-0001-100085377
236-101-0403	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ремонтно-инъекционный с низкой вязкостью		1084-0023-0001-100085377
236-101-0404	Антисептик для защиты строительных конструкций и изделий из древесины, бетона и кирпича от любых биоповреждений		1089-0013-0002-100094908
236-101-0405	Гидрофобизатор кремнийорганический для защиты поверхностей строительных материалов от проникновения воды		1089-0015-0001-100094948
236-101-0406	Смесь расширяющая невзрывчатая для разрушения объектов в стеснённых условиях		
236-101-0407	Антиобледенительная композиция для скатных кровель на кремнийорганической основе		
236-101-0408	Биозащитный состав для упрочнения, обеспыливания и водоотталкивающего эффекта на бетонных поверхностях и других кальцийсодержащих основаниях		
236-101-0409	Биозащитный состав для защиты бетона, штукатурных покрытий, кирпича, фасадных облицовочных материалов от воздействия влаги, повышения устойчивости к износу, воздействию химических агрессивных сред		
236-101-0410	Пропитка огнебиозащитная для конструкций из древесины		1084-0019-0001-100045714
236-101-0500	Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0001-100045713
236-101-0501	Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0001-100045713
236-101-0502	Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0001-100045713
236-101-0503	Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентный полиуретановый для чистых помещений	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0001-100045713
236-101-0700	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0701	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя для защиты металлических и бетонных конструкций	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-101-0702	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы и отвердителя полиаминного отвердителя для защиты металлических конструкций гидротехнических сооружений	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0703	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 на основе полиакриловой смолы и алифатического полиизоцианатного отвердителя с ингибиторами коррозии	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0704	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя, с высоким сухим остатком для защиты подводной части корпусов судов ледового класса	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0705	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 однокомпонентная алкидная с антипиренами	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0706	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 однокомпонентная термостойкая на основе модифицированной органосилоксановой смолы	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0707	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 на основе модифицированного акрилата	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0708	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 на основе водного полимерного пленкообразователя с добавлением пигментов и наполнителей	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0709	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная для окраски резервуаров хранения нефти, для светлых нефтепродуктов (авиатопливо)	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0710	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная с полиаминным отвердителем для защиты внутренней поверхности стальных емкостей, резервуаров, цистерн, технологических трубопроводов, стойкая к морской воде, технологическим смазочно-охлаждающим и очищающим жидкостям	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-101-0711	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная на основе модифицированной эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя для защиты морских и речных гидротехнических металлических и бетонных сооружений общего и специального назначения	СТ РК 3443-2019	1103-0018-0015-100053773
236-101-0800	Грунт-праймер		1084-0019-0001-100045713
236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл		1084-0019-0001-100045713

Группа 236-102. Антикоррозионные покрытия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-102-0100	Антикоррозионное покрытие для ремонта оборудования на основе сложных виниловых эфиров		1084-0019-0001-100085258
236-102-0101	Антикоррозионное покрытие для ремонта оборудования на основе сложных виниловых эфиров двухкомпонентное толстослойное с наполнителем из стеклохлопьев		1084-0019-0001-100085258
236-102-0102	Антикоррозионное покрытие для ремонта оборудования на основе сложных виниловых эфиров средней вязкости с низким содержанием мономерного наполнителя, содержащее стеклохлопья		1084-0019-0001-100085258
236-102-0103	Антикоррозионное покрытие для ремонта оборудования на основе сложных виниловых эфиров с наполнителем из стеклохлопьев, отвердевающее посредством добавки органического пероксида		1084-0019-0001-100085258
236-102-0104	Антикоррозионное покрытие для ремонта оборудования на основе сложных виниловых эфиров двухкомпонентное (ламинационная смола) холодного отверждения		1084-0019-0001-100085258
236-102-0200	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир		1084-0019-0001-100085258
236-102-0201	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир двухкомпонентное акриловое с наполнителем из стеклохлопьев		1084-0019-0001-100085258
236-102-0202	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир двухкомпонентное акриловое сополимерное с наполнителем из стеклохлопьев		1084-0019-0001-100085258
236-102-0203	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир двухкомпонентное на основе изофталевой смолы с наполнителем из стеклохлопьев		1084-0019-0001-100085258

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-102-0204	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир двухкомпонентное акриловое с наполнителем из стеклохлопьев быстрого отверждения		1084-0019-0001-100085258
236-102-0205	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир двухкомпонентное полиэфирное, акриловое с наполнителем из стеклохлопьев		1084-0019-0001-100085258
236-102-0206	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир полимер на основе смол с наполнителем из стеклохлопьев, с нанесением пиггинговым методом		1084-0019-0001-100085258
236-102-0207	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир трехкомпонентное, уретановый полимерный сплав естественного отверждения с наполнителем из стеклохлопьев		1084-0019-0001-100085258
236-102-0208	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей		1084-0019-0001-100085258
236-102-0300	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей		1084-0019-0001-100085258
236-102-0301	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей содержащее ингибитор ржавчины и пассиватор, наполнитель из стеклохлопьев и железной слюдки		1084-0019-0001-100085258
236-102-0302	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей двухкомпонентное, отверждающееся аминами, устойчивое к воздействию высококонцентрированной серной и других кислот		1084-0019-0001-100085258
236-102-0303	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей с наполнителем из стеклохлопьев		1084-0019-0001-100085258
236-102-0400	Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-Л, ЛИАМ-З, ЛИАМ-Т		1084-0019-0001-100085258
236-102-0401	Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-Л, ЛИАМ-З, ЛИАМ-Т шириной 450 мм		1084-0019-0001-100085258
236-102-0500	Антикоррозионные материалы для защиты труб и изоляционных покрытий		1084-0019-0001-100085258
236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50		1084-0019-0001-100085258
236-102-0502	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя		1084-0019-0001-100085258
236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)		1084-0019-0001-100085258
236-102-0600	Антикоррозионные материалы для защиты арматуры		1084-0019-0001-100085258
236-102-0601	Однокомпонентный состав на цементной основе		1084-0019-0001-100085258

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-102-0602	Лента антикоррозионная, самовулканизирующаяся изоляционная лента для защиты металла от коррозии		1084-0019-0001-100085258
236-102-0700	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций		1084-0019-0001-100085258
236-102-0701	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций однокомпонентное тонкопленочное		1084-0019-0001-100085258
236-102-0702	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций однокомпонентное автономное		1084-0019-0001-100085258
236-102-0703	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций однокомпонентное быстросохнущее на основе алюминиевых хлопьев		1084-0019-0001-100085258
236-102-0704	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций однокомпонентное полиуретановое		1084-0019-0001-100085258
236-102-0705	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций однокомпонентное полиуретановое (финишное)		1084-0019-0001-100085258
236-102-0706	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций двухкомпонентное на водной основе		1084-0019-0001-100085258
236-102-0707	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций двухкомпонентное полиуретановое		1084-0019-0001-100085258
236-102-0708	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций двухкомпонентное акрил-полиуретановое		1084-0019-0001-100085258
236-102-0709	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций двухкомпонентное эпоксидное		1084-0019-0001-100085258
236-102-0800	Мастика антикоррозионная холодного отверждения на основе синтетических смол		1084-0019-0001-100085258
236-102-0801	Мастика антикоррозионная холодного отверждения на основе синтетических смол для гидротехнических сооружений		1084-0019-0001-100085258

Группа 236-103. Шпатлевки, пудры

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-103-0100	Шпатлевка		1084-0019-0001-100045727
236-103-0101	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	ГОСТ 10277-90	1084-0019-0001-100045727
236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей		1084-0019-0001-100045727
236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	ГОСТ 28379-89	1084-0019-0001-100045727

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-103-0104	Шпатлевка двухкомпонентная на водной основе без сольвентов для цементных плит в чистых помещениях		1084-0019-0001-100045727
236-103-0105	Шпатлевка двухкомпонентная не содержащая растворителей, для отверстий, трещин и швов бетонных, гипсовых поверхностей		1084-0019-0001-100045727
236-103-0106	Шпатлевка двухкомпонентная обработка при Т от +23°С и более		1084-0019-0001-100045727
236-103-0107	Шпатлевка двухкомпонентная обработка при Т от +5°С до +23°С		1084-0019-0001-100045727
236-103-0108	Шпатлевка двухкомпонентная эпоксидная ЭП-0010 СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100045727
236-103-0109	Шпатлевка двухкомпонентная тиксотропная клеевая, на основе эпоксидной смолы, для трещин, бетонных и железобетонных поверхностей		1084-0019-0001-100045727
236-103-0200	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95	ГОСТ 5494-95	1114-0004-0003-100079206
236-103-0201	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	ГОСТ 5494-95	1114-0004-0003-100079206
236-103-0202	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-1	ГОСТ 5494-95	1114-0004-0003-100079206

Группа 236-104. Растворители, разбавители, растворы, отвердители, клеи пропитывающие, добавки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-104-0100	Растворители, разбавители		1084-0019-0001-100045718
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	ГОСТ 32389-2013	1084-0019-0002-100086502
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	ГОСТ 3134-78	1084-0019-0001-100045718
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	ГОСТ 7827-74	1084-0019-0001-100045718
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	ГОСТ 18188-72	1084-0019-0001-100045718
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования		1084-0019-0001-100045718
236-104-0106	Растворитель многокомпонентный для лака и эмали		1084-0019-0001-100045718
236-104-0107	Ацетон		1084-0019-0001-100045718
236-104-0108	Растворитель для полиуретановых покрытий		1084-0019-0001-100045718
236-104-0200	Растворы		1084-0019-0001-100045720
236-104-0201	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0001-100045720
236-104-0202	Раствор водный щелочных компонентов для очистки лакокрасочных покрытий от грязи и слоев		1084-0019-0001-100045720
236-104-0203	Раствор ускоритель сушки для полиуретановых лакокрасочных материалов		1084-0019-0001-100045720
236-104-0204	Раствор для удаления "граффити"		1084-0019-0001-100045720

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-104-0300	Отвердитель на водной основе		1084-0019-0002-100080353
236-104-0301	Отвердитель на водной основе двухкомпонентных красок и двухкомпонентного праймера		1084-0019-0002-100080353
236-104-0302	Отвердитель на водной основе двухкомпонентных полуматовых стойких к микроорганизмам красок		1084-0019-0002-100080353
236-104-0303	Отвердитель на водной основе двухкомпонентных полуглянцевых стойких к микроорганизмам красок		1084-0019-0002-100080353
236-104-0304	Отвердитель на водной основе для красок двухкомпонентных, чистых помещений		1084-0019-0002-100080353
236-104-0305	Отвердитель на водной основе двухкомпонентного праймера для чистых помещений		1084-0019-0002-100080353
236-104-0306	Отвердитель на водной основе без сольвентов для двухкомпонентной шпатлевки для чистых помещений		1084-0019-0002-100080353
236-104-0400	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный		1084-0018-0002-100085250
236-104-0401	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный с стандартной пропиткой углеволокна		1084-0018-0002-100085250
236-104-0402	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный с улучшенной, универсальной основой		1084-0018-0002-100085250
236-104-0403	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный для усиленние конструкции		1084-0018-0002-100085250
236-104-0404	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный для работ по влажному бетону		1084-0018-0002-100085250
236-104-0405	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный высокотемпературный		1084-0018-0002-100085250
236-104-0406	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный для приклейки ламелей и пластин		1084-0018-0002-100085250
236-104-0500	Клей под покрытия		1084-0019-0001-100085259
236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума		1084-0019-0001-100085259
236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета		1084-0019-0001-100085259
236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)		1084-0019-0001-100085259
236-104-0600	Добавки		1084-0019-0001-100045723
236-104-0601	Добавки Гранулы оксида алюминия		

Группа 236-105. Композиции

АГСК-3

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-105-0100	Композиция органосиликатная		1084-0019-0001-100085258
236-105-0101	Композиция органосиликатная однокомпонентная, атмосферостойкая, антикоррозионная защитно-декоративная, на основе кремнийорганических полимеров температура эксплуатации от −60 °С до +300 °С		1084-0019-0001-100085258
236-105-0102	Композиция органосиликатная антикоррозионная, термостойкая, химически стойкая и радиационно-стойкая температура эксплуатации от −60 °С до +300 °С (до +400 °С при горячем отверждении)		1084-0019-0001-100085258
236-105-0103	Композиция органосиликатная атмосферостойкая, термостойкая, для антикоррозионной защиты и защитно-декоративной отделки металлических, бетонных, железобетонных, кирпичных и иных строительных поверхностей температура эксплуатации от −60 °С до +300 °С		1084-0019-0001-100085258
236-105-0200	Композиция антикоррозионная		1065-0013-0002-100084615
236-105-0201	Композиция антикоррозионная на основе высокомолекулярного синтетического полимера и алюминиевой пудры СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0202	Композиция антикоррозионная на основе полиуретана с алюминиевой пудрой СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0203	Композиция антикоррозионная на основе термостойкого кремнийорганического лака и алюминиевой пудры СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0204	Композиция антикоррозионная на основе термостойкого цинкнаполненного кремнийорганического лака и алюминиевой пудры СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0205	Композиция антикоррозионная на основе отверждаемого полиаминного отвердителя СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0206	Композиция антикоррозионная на основе полиуретанового лака для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций и изделий СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0207	Композиция антикоррозионная на основе цинковой пасты и этилсиликатного связующего СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0208	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная на основе синтетического полимера РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0209	Композиция антикоррозионная на основе полиэфира		1084-0019-0001-100085258
236-105-0210	Композиция антикоррозионная двухкомпонентная, состоящая из полимерной пасты, содержащей дисперсный абразивный материал, и этилсиликатного связующего		1084-0019-0001-100085258
236-105-0211	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная полиуретановая, антикоррозионная СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0212	Композиция антикоррозионная двухкомпонентная эпоксиуретановая, универсальная СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-105-0213	Композиция антикоррозионная двухкомпонентная эпоксидная, химстойкая с полиаминным отвердителем СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258
236-105-0214	Композиция антикоррозионная цинкнаполненная на основе синтетического полимера для защиты сварных конструкций подвижного состава железнодорожного транспорта СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085258

Группа 236-106. Составы защитные для бетона, асфальтобетона, деревянных и металлических поверхностей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-106-0100	Состав сухой для огнезащиты СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0101	Состав сухой для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0102	Состав сухой для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 щелочной для чердачных конструкций, строительных систем всех типов зданий, скрытых полостей из свежей древесины, обработка при Т не ниже -7°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0200	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0201	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С, Летний	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0202	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С, Зимний	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0300	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0301	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0302	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-106-0400	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины		1084-0019-0001-100086500
236-106-0401	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины обработка при Т от -10°С до +40°С		1084-0019-0001-100086500
236-106-0402	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины обработка при Т от -3°С до +40°С		1084-0019-0001-100086500
236-106-0403	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины обработка при Т от -20°С до +40°С		1084-0019-0001-100086500
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины лигносульфонат технический обработка при Т от +10 °С до +30 °С		1084-0019-0001-100086500
236-106-0500	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0501	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011 всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100085270
236-106-0600	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций		1084-0019-0001-100085267
236-106-0601	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций от 45 до 120 минут, температура нанесения от +7°С до +35°С		1084-0019-0001-100085267
236-106-0602	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций от 45 до 120 минут, температура нанесения от -35°С до +35°С		1084-0019-0001-100085267
236-106-0606	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций от 15 до 120 минут, температура нанесения от -15°С, на органической основе, базовый СТ РК 615-2-2011	СТ РК 615-2-2011	1084-0019-0001-100085267
236-106-0607	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций от 15 до 150 минут, температура нанесения от -15°С, на органической основе, усиленный СТ РК 615-2-2011	СТ РК 615-2-2011	1084-0019-0001-100085267
236-106-0608	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций от 15 до 150 минут, температура нанесения от +5°С, на водной основе СТ РК 615-2-2011	СТ РК 615-2-2011	1084-0019-0001-100085267
236-106-0700	Составы для защиты от влаги		1084-0019-0001-100084094
236-106-0701	Состав двухкомпонентный для предотвращения накопления и образования влаги на металлических, стеклянных, пластиковых и других поверхностей, температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С		1084-0019-0001-100084094

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-106-0702	Полимерный гидроизолятор для эффективной защиты от влаги бетона, кирпича, стяжек, металла, пластика, дерева, кровельных материалов и других поверхностей, температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С		1084-0019-0001-100084094
236-106-0703	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С		1084-0019-0001-100084094
236-106-0800	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций		1084-0019-0001-100085267
236-106-0801	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из древесины, пластика и железобетона, температура нанесения от +5°С до +40°С		1084-0019-0001-100085267
236-106-0802	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С		1084-0019-0001-100085267
236-106-0803	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций на основе портландцемента, вспученного вермикулита и волокнистых наполнителей, предел огнестойкости 150 минут СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0001-100085267
236-106-0900	Состав огнезащитный на основе вермикулита для металлических конструкций СТ РК 615-2001	СТ РК 615-2001	1084-0019-0001-100085267
236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	СТ РК 615-2001	1084-0019-0001-100085267
236-106-0902	Смесь сухая штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	ГОСТ Р 53295-2009	1084-0019-0001-100085267
236-106-1000	Антивандальное покрытие для обработки бетонных и металлических поверхностей,штукатурных покрытий, керамогранита, гранита, мрамора, пластика		
236-106-1001	Антивандальное покрытие для обработки бетонных и металлических поверхностей,штукатурных покрытий, керамогранита, гранита, мрамора, пластика двухкомпонентное на основе силиконовых каучков		
236-106-1100	Состав защитный		1084-0032-0003-100087024
236-106-1101	Состав для защиты древесины на водной основе, однокомпонентная морилка для тонирования		1084-0032-0003-100087024

Группа 236-107. Декоративные покрытия готовые к употреблению

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-107-0100	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению		1084-0014-0004-100091563
236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин		1084-0014-0004-100091563
236-107-0102	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная, имитация эффекта натурального мрамора		1084-0014-0004-100091563
236-107-0103	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная, имитация гранита		1084-0014-0004-100091563
236-107-0104	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная, имитация бетонной поверхности		1084-0014-0004-100091563
236-107-0105	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная, имитация фактуры полированного мрамора		1084-0014-0004-100091563
236-107-0106	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная, имитация фактуры шелка		1084-0014-0004-100091563
236-107-0107	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная фактурная для наружных и внутренних работ		1084-0014-0004-100091563
236-107-0108	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная, перламутровая, для внутренних работ		1084-0014-0004-100091563
236-107-0109	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная , имитация ткани жаккард		1084-0014-0004-100091563

Подраздел 236-2. Лаки, краски

Группа 236-201. Лак

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-201-0100	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0102	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0200	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-201-0203	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 с винилацетатом для грунтования бетонных и минеральных поверхностей	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0300	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0301	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003 термостойкий КО-85	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0302	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003 электроизоляционный КО-916	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0400	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0401	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-218	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0402	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0500	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0600	Лак эпоксидный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0601	Лак эпоксидный двухкомпонентный, не содержащий растворителей, для бетонных полов		1084-0019-0002-100045730
236-201-0700	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0701	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 однокомпонентный отверждаемый влагой воздуха, для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов и поверхностей	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0702	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный на основе алифатического изоцианата высокоглянцевый с отвердителем, для металлических поверхностей	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0703	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0800	Лаки прочие		1084-0019-0002-100045730
236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	ГОСТ 901-2017	1084-0019-0002-100045730
236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	1084-0019-0002-100045730
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	ГОСТ 1709-75	1084-0019-0002-100045730

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-201-0808	Лак акриловый универсальный на водной основе		1084-0019-0002-100045730
236-201-0809	Лак-воск акриловый на водной основе для внутренних работ		1084-0019-0002-100045730
236-201-0810	Лак акриловый на водной основе для внутренних работ		1084-0019-0002-100045730
236-201-0900	Лак СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100045730
236-201-0901	Лак СТ РК 3443-2019 на основе эпоксидной смолы и отвердителя полиамидного	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100045730
236-201-0902	Лак СТ РК 3443-2019 антиграффити для защиты минеральных поверхностей с применением силиконовых компонентов	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100045730

Группа 236-202. Краска

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-202-0100	Краска полиуретановая		1084-0019-0002-100045731
236-202-0101	Краска полиуретановая эластичная двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов		1084-0019-0002-100045731
236-202-0102	Краска полиуретановая эластичная двухкомпонентная с высоким сухим остатком для парковочных площадок и других поверхностей, подверженных прямому солнечному свету		1084-0019-0002-100045731
236-202-0103	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-0104	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуглянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-0105	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглянцевая с отвердителем,содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-0106	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата глянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-0200	Краска эпоксидная		1084-0019-0002-100045731
236-202-0201	Краска эпоксидная двухкомпонентная со средней механической и химической нагрузкой, не содержащая растворителей, толщина слоя от 150 до 300 мкм, для бетонных полов		1084-0019-0002-100045731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-202-0202	Краска эпоксидная двухкомпонентная подвергающихся значительным механическим и химическим нагрузкам, не содержащая растворителей, толщина слоя от 300 до 500 мкм, для бетонных полов		1084-0019-0002-100045731
236-202-0203	Краска эпоксидная двухкомпонентная толщиной 3 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся очень сильным механическим и значительным химическим нагрузкам		1084-0019-0002-100045731
236-202-0204	Краска эпоксидная двухкомпонентная толщиной 4 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся сильным механическим и средним химическим нагрузкам		1084-0019-0002-100045731
236-202-0205	Краска эпоксидная двухкомпонентная, модифицированная смолами, содержащая противокоррозионные пигменты, для металлоконструкций и оборудования		1084-0019-0002-100045731
236-202-0206	Краска эпоксидная на основе аминоаддукта двухкомпонентная с отвердителем, для внутренних поверхностей цистерн и резервуаров для хранения авиакеросина, бензина, нефти		1084-0019-0002-100045731
236-202-0207	Краска эпоксидная эпоксидно-фенольная двухкомпонентная для внутренних поверхностей резервуаров		1084-0019-0002-100045731
236-202-0208	Краска эпоксидная двухкомпонентная на основе аминоаддукта с отвердителем, для стальных и бетонных поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-0209	Краска эпоксидная двухкомпонентная на основе полиамида с отвердителем, содержащая железную слюдку, для окраски мостов, внешних поверхностей резервуаров, стальных конструкций, машин и оборудования		1084-0019-0002-100045731
236-202-0210	Краска эпоксидная двухкомпонентная, модифицированная смолами, для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-0211	Краска эпоксидная на основе модифицированного эпоксида, для стальных и оцинкованных поверхностей СТ РК ИСО 12944-5-2013	СТ РК ИСО 12944-5-2013	1084-0019-0002-100045731
236-202-0212	Краска эпоксидная двухкомпонентная цинкнаполненная на основе полиамида с отвердителем, для мостов, кранов и стальных каркасов, а также для окраски стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленности		1084-0019-0002-100045731
236-202-0213	Краска эпоксидная двухкомпонентная модифицированная, отверждающаяся при низких температурах, с алюминиевым пигментированием и высоким сухим остатком для ремонтной окраски и подкраски мостов, цистерн, стальных конструкций и оборудования		1084-0019-0002-100045731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-202-0214	Краска эпоксидная двухкомпонентная, модифицированная смолами, для стальных, бетонных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-0215	Краска эпоксидная двухкомпонентная атмосферостойкая с отвердителем для металлоконструкций и стальных емкостей, эксплуатируемых на предприятиях нефтегазовых комплексов		1084-0019-0002-100045731
236-202-0216	Краска эпоксидная двухкомпонентная эпоксидная цинкнаполненная полиамидного отверждения, предназначенный для мощной антикоррозионной защиты стальных конструкций		1084-0019-0002-100045731
236-202-0217	Краска эпоксидная двухкомпонентная эпоксидная мастика (мастичный грунт/покрытие) с высоким сухим остатком, предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций в сложных условиях эксплуатации		1084-0019-0002-100045731
236-202-0218	Краска эпоксидная низкотемпературная (арктическая), предназначенная для работы в холодных условиях и при отрицательных температурах		1084-0019-0002-100045731
236-202-0219	Краска эпоксидная двухкомпонентная эпоксидная мастичная антикоррозионная с высоким сухим остатком, предназначенное для работы в тяжёлых условиях коррозии		1084-0019-0002-100045731
236-202-0220	Краска эпоксидная зимняя (низкотемпературная) модификация эпоксидного мастичного, предназначенная для работы в холодном климате наносить при температуре поверхности до примерно −10 °C		1084-0019-0002-100045731
236-202-0221	Краска эпоксидная усиленная, долговечная версия эпоксидного мастичного на полиаминном отверждении, предназначенная для более агрессивных условий эксплуатации		1084-0019-0002-100045731
236-202-0222	Краска эпоксидная двухкомпонентная мастичная полиаминная усиленная толстослойная для агрессивных сред и мороза одновременно		1084-0019-0002-100045731
236-202-0223	Краска эпоксидная двухкомпонентная эпоксидная гидроизоляционная, предназначенная для защиты бетонных и металлических поверхностей от постоянного воздействия влаги и воды		1084-0019-0002-100045731
236-202-0224	Краска эпоксидная двухкомпонентная быстросохнущая эпоксидная с высоким сухим остатком, предназначенное для быстрого нанесения и ускоренного ввода объектов в эксплуатацию		1084-0019-0002-100045731
236-202-0225	Краска эпоксидная быстросохнущая 2К эпоксидная антикоррозионная где защита стали усиливается пигментом на основе цинкфосфата.		1084-0019-0002-100045731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-202-0226	Краска эпоксидная быстросохнущая 2К эпоксидная антикоррозионная, усиленная слюдянистым оксидом железа МИО для повышения барьерной защиты		1084-0019-0002-100045731
236-202-0227	Краска эпоксидная быстросохнущая двухкомпонентная эпоксидная, с высоким сухим остатком, относится к универсальным тонко-среднеслойным антикоррозионным системам		1084-0019-0002-100045731
236-202-0228	Краска эпоксидная двухкомпонентная прозрачная эпоксидная, используется для защиты и укрепления бетонных и минеральных поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-0229	Краска эпоксидная двухкомпонентная эпоксидная финишная с глянцевым эффектом, которое используется как верхний (защитно-декоративный) слой в системах антикоррозионной защиты		1084-0019-0002-100045731
236-202-0300	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0302	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая для стен и потолков	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0400	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0404	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0406	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 резиновая	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0407	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для венецианской штукатурки	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0408	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная для бетонных полов	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0500	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-202-0501	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0502	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная полуматовая, без сольвентов и смягчителей	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0503	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, стойкая к микроорганизмам	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0504	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная полуматовая, стойкая к микроорганизмам	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
236-202-0600	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты		1084-0019-0002-100045731
236-202-0601	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут		1084-0019-0002-100045731
236-202-0602	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты термовспучивающаяся для стальных конструкций внутри помещений при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут		1084-0019-0002-100045731
236-202-0603	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты высокоэластичная для кабельных линий при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т не ниже +5°С		1084-0019-0002-100045731
236-202-0604	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут		1084-0019-0002-100045731
236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности,Зимний СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0606	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от +5°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0607	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты вспучивающаяся, однокомпонентная, для защиты внутренних металлоконструкций		1084-0019-0002-100045731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-202-0608	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут		1084-0019-0002-100045731
236-202-0609	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты вспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -40°С до +60°С, 1 ,2 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0610	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты для конструкций из древесины, обработка при Т от -50°С до +50°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0700	Краска органическая СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0701	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0702	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0703	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0704	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0705	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-202-0706	Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 100%, обработка при Т от -25°С до +40°С, предел огнестойкости от 15 до 150 минут	СТ РК 615-1-2011	1084-0019-0002-100045731
236-202-0800	Краска водно-дисперсионная эпоксидная		1084-0019-0002-100045731
236-202-0801	Краска водно-дисперсионная эпоксидная двухкомпонентная, для стальных поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-0900	Краска водно-дисперсионная антиплесневая		1084-0019-0002-100045731
236-202-0901	Краска водно-дисперсионная антиплесневая глубокоматовая с микропорами, для бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей		1084-0019-0002-100045731
236-202-1000	Прочие краски		1084-0019-0002-100045731
236-202-1001	Краска акриловая, полуглянцевая		1084-0019-0002-100045731
236-202-1002	Краска антиконденсатная		1084-0019-0002-100045731
236-202-1003	Краска цинкнаполненная		1084-0019-0002-100045731
236-202-1004	Краска оксираноэфирная		1084-0019-0002-100045731
236-202-1005	Краска полимочевинная		1084-0019-0002-100045731
236-202-1006	Краска силиконовая		1084-0019-0002-100045731
236-202-1007	Краска полуглянцевая толстослойная		1084-0019-0002-100045731
236-202-1008	Краска силиконовая теплостойкая		1084-0019-0002-100045731
236-202-1009	Краска алкидная		1084-0019-0002-100045731
236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	ГОСТ Р 53295-2009	1084-0019-0002-100045731
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл		1084-0019-0002-100045731
236-202-1013	Краска серебристая,битумная ГОСТ 5631-79	ГОСТ 5631-79	1084-0019-0002-100045731
236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	1084-0019-0002-100045731
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	ГОСТ 482-77	1084-0019-0002-100083136
236-202-1016	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212		1084-0019-0002-100045731
236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	ГОСТ 8135-74	1089-0013-0002-100094890
236-202-1018	Краска силиконоакриловая финишная		1084-0019-0002-100045731
236-202-1100	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100045731
236-202-1101	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, пигменты и функциональные добавки, предел огнестойкости 90 минут	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100083448
236-202-1102	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, предел огнестойкости 120 минут	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100083448

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-202-1103	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная, состоящая из эпоксидной основы и алифатического полиаминного отвердителя, при эксплуатации в условиях воздействия интенсивного УФ-излучения рекомендуется перекрывать финишной эмалью, предел огнестойкости 120 минут	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100083448
236-202-1104	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная, состоящая из эпоксидной основы и алифатического полиаминного отвердителя, предел огнестойкости 120 минут	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100083448
236-202-1105	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная с теплоизолирующими свойствами, предел огнестойкости 120 минут	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100083448
236-202-1106	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эпоксидная для защиты металлоконструкций от целлюлозного пожара	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100083448
236-202-1107	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019 однокомпонентная теплоизоляционная на основе акриловой и хлорированной смол, одноупаковочная	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100083448
236-202-1200	Покрытия кабельные огнезащитные СТ РК 1797-2008	СТ РК 1797-2008	1084-0019-0002-100083836
236-202-1201	Краска огнезащитная вспучивающаяся для защиты силовых, контрольных и других кабелей в резиновых, полиэтиленовых или полимерных оболочках		1084-0019-0002-100083836
236-202-1300	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-2-2011	СТ РК 615-2-2011	1084-0019-0002-100083448
236-202-1301	Краска огнезащитная водно-дисперсионная для стальных конструкций		1084-0019-0002-100083448

Группа 236-203. Эмали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-203-0100	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052794
236-203-0101	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1100	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052795
236-203-0102	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-1120	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052796
236-203-0103	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-7140	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0104	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-161	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052798
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052799
236-203-0106	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-16	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052800

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-203-0107	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052801
236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052802
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052803
236-203-0110	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052804
236-203-0111	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-266	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052805
236-203-0112	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХП-799	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052806
236-203-0113	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052807
236-203-0114	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 акрилуретановая на основе алифатического полиизоцианатного отвердителя для защиты металлических поверхностей	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052808
236-203-0115	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 полиуретановая для защиты от коррозии стальных, бетонных и железобетонных конструкций	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052809
236-203-0200	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0202	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-168	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0203	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-8101	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0204	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-811	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0205	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 КО-813	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0206	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0207	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-759	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	СТ РК 3262-2018	1103-0015-0012-100052797
236-203-0300	Эмаль эпоксидная		1103-0015-0012-100052797
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140		1103-0015-0012-100052797
236-203-0302	Эмаль эпоксидная ЭП-525		1103-0015-0012-100052797
236-203-0303	Эмаль эпоксидная ЭП-773		1103-0015-0012-100052797
236-203-0304	Эмаль эпоксидная ЭП-1155		1103-0015-0012-100052797

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-203-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-1236		1103-0015-0012-100052797
236-203-0306	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, антикоррозионная, аминого типа для промышленного назначения		1103-0015-0012-100052797
236-203-0307	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, антикоррозионная, для защита металла и бетона в условиях воды и агрессивной среды		1103-0015-0012-100052797
236-203-0308	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, антикоррозионная, для полиаминного типа промышленного назначения и защиты металла и бетона от коррозии и агрессивных сред		1103-0015-0012-100052797
236-203-0310	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, высокохимстойкая, антикоррозионная с каменноугольными смолами для защиты металла и бетона в тяжёлых условиях эксплуатации		1103-0015-0012-100052797
236-203-0311	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, антикоррозионная аминного типа для защиты металла и бетона в очень агрессивных условиях эксплуатации		1103-0015-0012-100052797
236-203-0312	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, высокохимстойкая фторполимерная антикоррозионное, для защиты оборудования в экстремально агрессивных средах.		1103-0015-0012-100052797
236-203-0313	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, уретанакриловая антикоррозионная, для промышленного назначения		1103-0015-0012-100052797
236-203-0314	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, антикоррозионная с железной слюдкой для усиления антикоррозионного барьера		1103-0015-0012-100052797
236-203-0315	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, антикоррозионная система специального назначения для нефтегазовой промышленности		1103-0015-0012-100052797
236-203-0316	Эмаль эпоксидная двухкомпонентная, антикоррозионная, дезактивируемая для радиохимической промышленности		1103-0015-0012-100052797
236-203-0400	Нитроэмаль ГОСТ 6631-74	ГОСТ 6631-74	1103-0015-0012-100052797
236-203-0401	Нитроэмаль ГОСТ 6631-74 НЦ-132	ГОСТ 6631-74	1103-0015-0012-100052797
236-203-0402	Нитроэмаль ГОСТ 6631-74 НЦ-132П	ГОСТ 6631-74	1103-0015-0012-100052797
236-203-0500	Эмаль алюминийнаполненная		1103-0015-0012-100052797
236-203-0501	Эмаль алюминийнаполненная однокомпонентная на основе высокомолекулярного синтетического полимера для защиты от коррозии металлических конструкций, обработка при Т от -20°С до +40°С		1103-0015-0012-100052797
236-203-0502	Эмаль алюминийнаполненная однокомпонентная на основе высокомолекулярного алкидно-хлоркаучукового полимера для защиты от коррозии металлических конструкций, обработка при Т от 0°С до +40°С		1103-0015-0012-100052797

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-203-0503	Эмаль алюминийнаполненная термостойкая на основе алюминиевой пудры и модифицированного термостойкого полимера для защиты стальных конструкций и оборудования		1103-0015-0012-100052797
236-203-0600	Эмаль СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0601	Эмаль СТ РК 3443-2019 на основе акрил-силоксановых смол	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0602	Эмаль СТ РК 3443-2019 на основе смеси синтетических смол	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0603	Эмаль СТ РК 3443-2019 однокомпонентная полиуретановая	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0604	Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная полиуретановая для использования в качестве финишного защитно-декоративного слоя	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0605	Эмаль СТ РК 3443-2019 акрилуретановая с алифатическим полиизоцианатным отвердителем, стойкая к воздействию атмосферных факторов и УФ-излучению	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0606	Эмаль СТ РК 3443-2019 однокомпонентная полиуретановая, отверждаемая влагой воздуха для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций в атмосфере, воде, нефти и нефтепродуктах	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0607	Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная винилово-эпоксидная для защиты от коррозии металлических, бетонных и железобетонных конструкций в атмосфере, внутри промышленных помещений	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0608	Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная винилово-эпоксидная для защиты от коррозии металлоконструкций, эксплуатируемых в морской и пресной воде и атмосферных условиях	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0609	Эмаль СТ РК 3443-2019 промышленная однокомпонентная быстросохнущая акриловая, для окраски и антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0610	Эмаль СТ РК 3443-2019 однокомпонентная быстросохнущая акриловая, полуглянцевая для долговременной антикоррозионной и декоративной защиты металлических конструкций	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0611	Эмаль СТ РК 3443-2019 однокомпонентная быстросохнущая алкидная, для защитно-декоративной окраски металлических конструкций и оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
236-203-0612	Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная глянцевая химстойкая акрил-полиуретановая, с высоким сухим остатком, для использования в качестве финишного слоя в антикоррозионных системах защиты металлоконструкций и промышленного оборудования	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0613	Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная глянцевая быстросохнущая эластичная ударостойкая алифатическая акрил-полиуретановая, с высоким сухим остатком для металоконструкции	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0614	Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная эластичная ударочтойкая алифатическая акрил-полиуретановая, химического отверждения цвета бело-алюминиевый металлик, обладает высоким сухим остатком, для металоконструкции	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0615	Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная глянцевая алифатическая акрил-полиуретановая финишная химического отверждения, для защитно-декоративной окраски металлоконструкций в атмосферных условиях	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0616	Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная алифатическая акрил-полиуретановая финишная химического отверждения, для защитно-декоративной окраски металлоконструкций в атмосферных условиях, с возможностью работы при пониженных температурах до −10 °С	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0617	Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная полуглянцевая алифатическая акрил-полиуретановая финишная, с алюминиевым оттенком, для защитно-декоративной окраски металлоконструкций в атмосферных условиях до −10 °С	СТ РК 3443-2019	1103-0015-0012-100052797
236-203-0700	Эмаль однокомпонентная		1103-0015-0012-100052797
236-203-0701	Эмаль однокомпонентная акриловая на водной основе для деревянных поверхностей		1103-0015-0012-100052797
236-203-0702	Эмаль однокомпонентная акриловая на водной основе для защиты металла от коррозии		1103-0015-0012-100052797
236-203-0703	Эмаль однокомпонентная акриловая на водной основе для металла и радиаторов отопления		1103-0015-0012-100052797
236-203-0704	Эмаль однокомпонентная акриловая на водной основе полуглянцевая для минеральных поверхностей		1103-0015-0012-100052797
236-203-0705	Эмаль однокомпонентная акриловая на водной основе полуглянцевая универсальная		1103-0015-0012-100052797
236-203-0707	Эмаль однокомпонентная акриловая на водной основе универсальная для наружных и внутренних работ		1103-0015-0012-100052797
236-203-0708	Эмаль однокомпонентная акриловая на водной основе универсальная тонированная		1103-0015-0012-100052797

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем

Раздел 241. Трубы и фитинги

Подраздел 241-1. Трубы и фитинги стальные

Группа 241-101. Труба стальная сварная водогазопроводная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0106	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0111	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0114	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0115	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0117	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0119	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0121	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-101-0122	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0123	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0124	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0125	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0126	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0127	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0205	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0212	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0213	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0214	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0217	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0218	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100084181
241-101-0300	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0305	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0307	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0308	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0309	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0310	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0311	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0400	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0409	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0413	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 108х3,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0414	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0415	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0500	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0501	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 15х3,2 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-101-0502	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 20х3,2 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0503	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 25х4,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0504	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 32х4,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0505	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 40х4,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0506	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 50х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0507	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0508	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0509	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 90х4,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0510	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 100х5,0 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0511	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 125х5,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944
241-101-0512	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75 размерами 150х5,5 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0001-100043944

Группа 241-102. Труба стальная электросварная прямошовная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0102	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0109	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0110	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,2 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0111	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0112	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0118	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 33,7х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0119	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0122	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0124	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х1,2 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0125	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0126	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0127	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0129	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0130	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0132	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0136	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0138	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0142	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0143	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0145	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,2 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0146	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0147	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х1,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0148	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0149	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0150	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0152	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,2 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0156	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0157	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0158	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0159	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0163	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0165	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0166	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0167	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0169	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0171	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0172	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0173	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0175	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,2 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0180	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х2,8 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0182	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0184	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0185	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0201	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0202	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0203	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0204	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0205	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х6,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0206	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0207	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0208	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0211	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0213	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0214	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0215	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х2,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0217	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0222	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0223	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0225	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0237	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0243	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0244	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х11,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0248	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0249	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0253	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0257	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0259	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0261	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0262	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х9,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0265	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х11,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0300	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0301	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0302	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0303	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х9,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0304	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0305	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0306	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х16,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0307	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х7,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0308	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0309	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0310	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0311	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х11,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0312	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0313	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х8,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0314	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0315	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х12,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0316	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0318	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0319	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0320	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х14,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0321	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1067х11,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0322	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0323	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х11,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0324	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х12,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0325	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х14,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0326	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0327	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х14,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0328	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х11,0 мм	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
241-102-0400	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
241-102-0401	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016 размерами 219х6 мм	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
241-102-0402	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016 размерами 273х6 мм	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
241-102-0403	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016 размерами 325х8 мм	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
241-102-0404	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016 размерами 426х8 мм	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
241-102-0405	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016 размерами 530х8 мм	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
241-102-0406	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016 размерами 630х8 мм	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
241-102-0500	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 1615 до 1820 мм марка стали 17Г1С ГОСТ 33228-2015	ГОСТ 33228-2015	1077-0010-0001-100084183
241-102-0501	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 1615 до 1820 мм марка стали 17Г1С ГОСТ 33228-2015 размерами 1615х15 мм	ГОСТ 33228-2015	1077-0010-0001-100084183

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-102-0502	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 1615 до 1820 мм марка стали 17Г1С ГОСТ 33228-2015 размерами 1620х15 мм	ГОСТ 33228-2015	1077-0010-0001-100084183
241-102-0503	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 1615 до 1820 мм марка стали 17Г1С ГОСТ 33228-2015 размерами 1720х15 мм	ГОСТ 33228-2015	1077-0010-0001-100084183
241-102-0504	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 1615 до 1820 мм марка стали 17Г1С ГОСТ 33228-2015 размерами 1820х15 мм	ГОСТ 33228-2015	1077-0010-0001-100084183
241-102-0600	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 20295- 85 под обмоточную изоляцию	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084183
241-102-0601	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 20295- 85 под обмоточную изоляцию размерами 730х8 мм	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084183
241-102-0602	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 20295- 85 под обмоточную изоляцию размерами 820х9 мм	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084183
241-102-0603	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 20295- 85 под обмоточную изоляцию размерами 1020х10 мм	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084183

Группа 241-103. Труба стальная электросварная со спиральным швом

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0101	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 480х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0102	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 480х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0103	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 480х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0104	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0105	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0106	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0107	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0108	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0109	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0110	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0111	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0112	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0113	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0114	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0115	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0116	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0117	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0118	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0119	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0120	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0121	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0122	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0123	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0124	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0125	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0126	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0127	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 920х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0128	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 920х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0129	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0130	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 920х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0131	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 920х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0132	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0133	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0134	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0135	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0136	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0137	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0138	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0139	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0140	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0141	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0142	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0143	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0144	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0145	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0146	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0147	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0148	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0149	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0150	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х13,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0151	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х14,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0152	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х15,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0153	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х16,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0154	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х17,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0155	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х18,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0156	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х19,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0158	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0159	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0160	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0161	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0162	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0163	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0164	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 530х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0165	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х6 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0166	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0167	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х7 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0168	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0169	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х8 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0170	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0171	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х9 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0172	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0173	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0174	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0175	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 610х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0176	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0177	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0178	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0179	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0180	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0181	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 630х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0182	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0183	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0184	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0185	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0186	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х13 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0187	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 720х14 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0188	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0189	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0190	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0191	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0192	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х13 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0193	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 820х14 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0194	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0195	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х13 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0196	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х14 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0197	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х15 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0198	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х16 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0199	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х17 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0201	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 480х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0202	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 480х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0203	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 480х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0204	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0205	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0206	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0207	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0208	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0209	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0210	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0211	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0212	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0213	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0214	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0215	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0216	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0217	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0218	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0219	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0220	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0221	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0222	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0223	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0224	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0225	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0226	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0227	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 920х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0228	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 920х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0229	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0230	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 920х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0231	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 920х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0232	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0233	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0234	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0235	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0236	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0237	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0238	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0239	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0240	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0241	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0242	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0243	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0244	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1220х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0245	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0246	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0247	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0248	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0249	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0250	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х13,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0251	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х14,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0252	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х15,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0253	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х16,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0254	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х17,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0255	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х18,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0256	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х19,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0258	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0259	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0260	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0261	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0262	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0263	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0264	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 530х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0265	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х6 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0266	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0267	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х7 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0268	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0269	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х8 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0270	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0271	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х9 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0272	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0273	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0274	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0275	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 610х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0276	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0277	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0278	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0279	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0280	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0281	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 630х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0282	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0283	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0284	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0285	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0286	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х13 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0287	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 720х14 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0288	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0289	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0290	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0291	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0292	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х13 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0293	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 820х14 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0294	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0295	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х13 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0296	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х14 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0297	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х15 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0298	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х16 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0299	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х17 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0301	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 480х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0302	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 480х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0303	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 480х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0304	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 530х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0305	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 530х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0306	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 530х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0307	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0308	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 630х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0309	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 630х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0310	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0311	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 630х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0312	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0313	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 720х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0314	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 720х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0315	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0316	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 720х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0317	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0318	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 720х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0319	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0320	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 820х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0321	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 820х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0322	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 820х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0323	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0324	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0325	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 820х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0326	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 820х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0327	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 920х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0328	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 920х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0329	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0330	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 920х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0331	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 920х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0332	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1020х6,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0333	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1020х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0334	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1020х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0335	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1020х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0336	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0337	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0338	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0339	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1220х7,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0340	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1220х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0341	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1220х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0342	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1220х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0343	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1220х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0344	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1220х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0345	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х8,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0346	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х9,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0347	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х10,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0348	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х11,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0349	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х12,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0350	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х13,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0351	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х14,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0352	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х15,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0353	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х16,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0354	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х17,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0355	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х18,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0356	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74 размерами 1420х19,0 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0400	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0401	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х18 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0500	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0501	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размерами 1020х18 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0600	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0601	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х6 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0602	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0603	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х7 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0604	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0605	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х8 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0606	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0607	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х9 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0608	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0609	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0610	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0611	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 530х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0612	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х6 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0613	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0614	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х7 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0615	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0616	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х8 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0617	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0618	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х9 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0619	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0620	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0621	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0622	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 610х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0623	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х6 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0624	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0625	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х7 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0626	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0627	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х8 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0628	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0629	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х9 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0630	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0631	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0632	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0633	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 630х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0634	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х6 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0635	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0636	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х7 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0637	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0638	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х8 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0639	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0640	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х9 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0641	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0642	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0643	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0644	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0645	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х13 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0646	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 720х14 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0647	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х6 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0648	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х6,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0649	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х7 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0650	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х7,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0651	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х8 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0652	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х8,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0653	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х9 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0654	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0655	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0656	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0657	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0658	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х13 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0659	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 820х14 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0660	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х9 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0661	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х9,5 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0662	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х10 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0663	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х11 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0664	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х12 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0665	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х13 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0666	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х14 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0667	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х15 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0668	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х16 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-103-0669	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х17 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194
241-103-0670	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 09Г2С ГОСТ 8696-74 размерами 1020х18 мм	ГОСТ 8696-74	1077-0010-0001-100084194

Группа 241-104. Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали оцинкованная снаружи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-104-0100	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0101	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 12х1,2 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0102	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 15х1,2 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0103	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 18х1,2 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0104	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 22х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0105	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 28х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0106	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 35х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0107	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 42х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0108	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 54х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0109	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 66,7х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0110	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 76,1х2,0 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0111	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 88,9х2,0 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-104-0112	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 108х2,0 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0113	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная с двух сторон размерами 22х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0114	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная с двух сторон размерами 28х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0115	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная с двух сторон размерами 35х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0116	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная с двух сторон размерами 42х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0117	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная с двух сторон размерами 54х1,5 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0118	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная с двух сторон размерами 76,1х2,0 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0119	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная с двух сторон размерами 88,9х2,0 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195
241-104-0120	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная с двух сторон размерами 108х2,0 мм	ГОСТ 10707-80	1077-0010-0001-100084195

Группа 241-105. Труба стальная электросварная из коррозионно-стойкой стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-105-0100	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0101	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 12х1,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-105-0102	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 12х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0103	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 15х1,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0104	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 15х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0105	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0106	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0107	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 18х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0108	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 18х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0109	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 20х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0110	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 22х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0111	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 22х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0112	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0113	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0114	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х2,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0115	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 27х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0116	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 27х2,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0117	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 27х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-105-0118	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 28х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0119	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 28х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0120	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 32х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0121	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 32х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0122	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0123	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 34х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0124	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 34х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0125	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 34х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0126	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0127	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0128	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0129	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0130	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0131	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 42х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0132	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0133	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-105-0134	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0135	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 48х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0136	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 48х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0137	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 48х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0138	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0139	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0140	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0141	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 57х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0142	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0143	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 60х1,6 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0144	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 60х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0145	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 63х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0146	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 70х2,9 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0147	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 76х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0148	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 76х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0149	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-105-0150	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 83х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0151	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 89х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0152	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 89х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0153	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0154	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 102х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0155	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 102х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0156	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 108х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0157	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 108х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0158	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0159	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 114х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0160	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 114х2,9 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0161	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 114х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0162	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 129х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0163	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 133х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0164	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 154х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0165	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 159х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-105-0166	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 159х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0167	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 159х4,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0168	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 204х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0169	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 219х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0170	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 219х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0171	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 219х4,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0172	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 254х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0173	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 273х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0174	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 273х4,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0175	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 324х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0176	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 325х4,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0177	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 325х5,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0178	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 354х2,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0179	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 506х3,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0180	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 506х4,0 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0181	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 22х1,2 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-105-0182	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 28х1,2 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193
241-105-0183	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 35х1,5 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0001-100084193

Группа 241-106. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-106-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0102	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 168х4,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0103	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 219х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0104	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 245х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0105	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 273х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0106	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 325х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0108	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 426х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0109	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х6,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0110	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х7,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0111	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-106-0112	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0113	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0114	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0115	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0116	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х6,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0117	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х7,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0118	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0119	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0120	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0121	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0122	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0123	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х6,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0124	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х7,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0125	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0126	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0127	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-106-0128	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0129	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0130	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х6,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0131	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х7,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0132	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0133	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0134	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0135	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0136	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0137	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0138	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0139	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0140	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0141	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х13,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0142	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х14,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0143	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х15,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-106-0144	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х16,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0145	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х17,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0146	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х18,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0147	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х19,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0148	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0149	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0150	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0151	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х13,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0152	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х14,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0153	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х15,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0154	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х16,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0155	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х17,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0156	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х18,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0157	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х19,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0158	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0159	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х13,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-106-0160	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х14,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0161	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х15,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0162	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х16,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0163	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х17,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0164	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х18,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-106-0165	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х19,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Группа 241-107. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-107-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х6,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0102	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х7,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0103	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0104	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0105	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0106	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-107-0108	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х6,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0109	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х7,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0110	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0111	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0112	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0113	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0114	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0115	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х6,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0116	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х7,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0117	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0118	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0119	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0120	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0121	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0122	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х6,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0123	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х7,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-107-0124	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х8,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0125	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0126	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0127	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0128	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0129	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х9,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0130	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0131	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0132	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0133	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х13,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0134	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х14,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0135	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х15,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0136	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х16,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0137	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х17,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0138	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х18,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0139	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х19,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-107-0140	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х10,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0141	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х11,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0142	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0143	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х13,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0144	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х14,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0145	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х15,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0146	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х16,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0147	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х17,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0148	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х18,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0149	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1220х19,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0150	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х12,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0151	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х13,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0152	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х14,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0153	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х15,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0154	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х16,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0155	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х17,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-107-0156	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х18,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0157	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1420х19,0 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0158	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х6,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0159	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х7,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0160	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х8,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0161	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 530х9,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0162	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х6 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0163	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х6,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0164	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х7 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0165	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х7,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0166	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х8 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0167	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х8,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0168	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х9 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0169	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х9,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0170	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х10 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0171	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х11 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-107-0172	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 610х12 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0173	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х6,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0174	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х7,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0175	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х8,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0176	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 630х9,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0177	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х6,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0178	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х7,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0179	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х8,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0180	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х9,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0181	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х13 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0182	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 720х14 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0183	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х6,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0184	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х7,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0185	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х8,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0186	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х9,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0187	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х13 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-107-0188	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 820х14 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194
241-107-0189	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 1020х9,5 мм	СТ РК ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084194

Группа 241-108. Труба стальная бесшовная горячедеформированная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0101	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0102	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 22х3,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0103	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 22х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0104	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0105	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0106	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0107	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0108	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0109	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 33,7х3,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0110	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0111	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-108-0112	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х3,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0113	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0114	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х3,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0115	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0116	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0117	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 48,3х3,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0119	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0120	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0121	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0122	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0123	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0124	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х3,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0125	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0126	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0127	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 63,5х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-108-0128	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0129	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0130	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0131	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0132	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0133	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х5,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0134	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0135	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0136	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0137	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0138	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0139	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х5,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0140	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0141	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х7,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0142	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х3,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0143	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-108-0144	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х4,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0145	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0146	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0147	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х7,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0148	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0149	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0150	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0151	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0152	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х6,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0153	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х7,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0154	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0155	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х9,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0156	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х10,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0157	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х14,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0200	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0201	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-108-0202	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114 х4,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0203	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0204	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0205	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х7,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0206	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0207	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х9,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0208	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 121х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0209	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 127х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0210	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 127х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0211	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 127х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0212	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0213	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0214	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0215	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х7,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0216	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0217	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х10,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-108-0218	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 152х4,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0219	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 152х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0220	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0221	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х5,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0222	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х5,5 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0223	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0224	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х7,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0225	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0226	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х9,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0227	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х10,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0228	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 168х7,3 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0229	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0230	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х7,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0231	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0232	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х9,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0233	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х10,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-108-0234	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х12,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0235	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х7,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0236	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0237	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х10,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0238	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х12,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0239	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х14,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0240	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0241	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х9,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0242	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х10,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0243	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х11,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0244	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х12,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0245	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х13,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0246	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х9,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0247	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х10,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0248	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х11,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0249	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х12,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-108-0250	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0251	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х9,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0252	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х10,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0253	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х11,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0254	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х12,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0255	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 530х8,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190
241-108-0256	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 530х10,0 мм	ГОСТ 8731-74	1077-0010-0001-100084190

Группа 241-109. Труба стальная бесшовная холоднодеформированная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0100	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74	ГОСТ 8733-74	1077-0010-0001-100084191
241-109-0101	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х2,0 мм	ГОСТ 8733-74	1077-0010-0001-100084191
241-109-0102	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х3,0 мм	ГОСТ 8733-74	1077-0010-0001-100084191
241-109-0103	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х3,5 мм	ГОСТ 8733-74	1077-0010-0001-100084191
241-109-0104	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х4,0 мм	ГОСТ 8733-74	1077-0010-0001-100084191
241-109-0105	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 8733-74	1077-0010-0001-100084191
241-109-0106	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 32х4,0 мм	ГОСТ 8733-74	1077-0010-0001-100084191

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0107	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 42х4,0 мм	ГОСТ 8733-74	1077-0010-0001-100084191
241-109-0200	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0201	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 14х1,4 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0202	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 14х1,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0203	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 14х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0204	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 14х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0206	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,4 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0207	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0208	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0209	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0210	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х1,4 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0211	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х1,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0212	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0213	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0214	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0215	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х1,4 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0216	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0217	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0218	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0220	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0221	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0222	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 45х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0223	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 45х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0224	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0225	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 45х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0227	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0228	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0229	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0230	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0231	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0232	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 76х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0233	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 76х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0234	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0235	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0236	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0237	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0238	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0239	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0240	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0241	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0242	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 130х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0243	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 130х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0244	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 130х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0245	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 130х7,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0246	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 130х8,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0247	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 160х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0248	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 160х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0249	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 160х7,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0250	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 160х8,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0251	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 160х9,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0252	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 220х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0253	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 220х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0254	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 220х7,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0255	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 220х8,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0256	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 220х9,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0257	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 220х10,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0258	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 220х12,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0259	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 250х7,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0260	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 250х8,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0261	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 250х9,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0262	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 250х10,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0263	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 250х12,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0300	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0301	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0302	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0303	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0304	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0305	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0306	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0307	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0308	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0309	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 20х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0310	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 22х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0311	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 22х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0312	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 22х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0313	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0314	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0315	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0316	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 28х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0317	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 28х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0318	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 28х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0319	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 28х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0320	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0321	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0322	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0323	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 32х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0324	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0325	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0326	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0327	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0328	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 45х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0329	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 45х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0330	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0331	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 45х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0332	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 48х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0333	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 48х2,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0334	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 48х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0335	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 48х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0336	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0337	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х3,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0338	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0339	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 63х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0340	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 63х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0341	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0342	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 76х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0343	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 76х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0344	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 76х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0345	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0346	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0347	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х4,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0348	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 89х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0349	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х2,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0350	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х3,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0351	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0352	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х4,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0353	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0354	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0355	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 114х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0356	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 114х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0357	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 114х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0358	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0359	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 133х4,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0360	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 133х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0361	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 133х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0362	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 159х4,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0363	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-109-0364	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 159х5,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0365	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 159х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0366	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 159х8,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0367	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0368	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 219х8,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0369	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 219х10,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0370	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 273х6,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191
241-109-0371	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 273х8,0 мм	ГОСТ 9941-81	1077-0010-0001-100084191

Группа 241-110. Труба стальная обсадная и бетонолитная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-110-0100	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0101	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0103	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0104	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0105	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 245х7,9 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-110-0106	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 245х8,9 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0109	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х11,0 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0110	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 351х10,0 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0111	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377х12,0 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0112	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 426х10,0 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0113	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 473х11,1 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0114	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 508х11,1 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0115	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 800 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0116	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1000 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0117	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1200 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0118	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1500 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0200	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0201	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0202	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-110-0203	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 245х7,9 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0204	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 245х8,9 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-110-0205	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942

Группа 241-111. Труба стальная насосно-компрессионная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-111-0100	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	ГОСТ 633-80	1077-0010-0001-100043942
241-111-0105	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 73х5,5 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-111-0106	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 73х7,0 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-111-0107	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 89х6,5 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-111-0109	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 114х7,0 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-111-0200	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	ГОСТ 633-80	1077-0010-0001-100043942
241-111-0206	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 73х5,5 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-111-0207	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 73х7,0 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-111-0208	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 89х6,5 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942
241-111-0209	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 89х8,0 мм	ГОСТ 632-80	1077-0010-0001-100043942

Группа 241-112. Отвод стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-112-0100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0102	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0113	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0116	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0122	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0128	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0129	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0133	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0134	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0136	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0137	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0142	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-112-0143	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0144	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0151	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0152	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0153	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0155	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0156	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0157	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0158	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0200	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0202	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0203	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-112-0204	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0207	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0208	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0209	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0210	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0211	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0217	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0218	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0219	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0222	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0223	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-112-0224	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0227	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0228	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0229	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0230	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0232	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0233	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0234	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х9,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0235	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0236	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0238	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0239	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0240	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-112-0241	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х9,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0242	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0243	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0245	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х9,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0246	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0248	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0249	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0250	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0251	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0252	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0253	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0254	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0255	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-0257	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083638
241-112-1000	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали		1077-0010-0002-100083642
241-112-1001	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 12х12,0 мм		1077-0010-0002-100083642

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-112-1002	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 15х15,0 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1003	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 18х18,0 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1004	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 22х22,0 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1005	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 28х28,0 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1006	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 35х35,0 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1007	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 42х42,0 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1008	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 54х54,0 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1009	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 66,7х66,7 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1010	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76,1х76,1 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1011	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 88,9х88,9 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1012	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 108х108,0 мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1100	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083642
241-112-1101	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 12xR3/8″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1102	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 15xR3/8″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1103	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 15xR1/2″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1104	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 18xR1/2″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1105	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 22xR3/4″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1106	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 28xR1″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1107	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 35xR1 1/4″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1108	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 42xR1 1/2″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1109	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 54xR2″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1200	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100083642
241-112-1201	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 15xRp3/8″ мм		1077-0010-0002-100083642

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-112-1202	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 15xRp1/2″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1203	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 18xRp1/2″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1204	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 22xR1/2″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1205	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 22xR3/4″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1206	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 28xR1/2″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1207	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 28xR3/4″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1208	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 28xR1″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1209	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 35xR1/2″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1210	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 35xR3/4″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1211	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой размерами 35xR1″ мм		1077-0010-0002-100083642
241-112-1300	Отвод 90° из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100083640
241-112-1301	Отвод 90° из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 54х54 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100083640
241-112-1302	Отвод 90° из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 76,1х76,1 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100083640
241-112-1303	Отвод 90° из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 88,9х88,9 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100083640

Группа 241-113. Тройник стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-113-0100	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0104	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-113-0105	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 45х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0109	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0111	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0112	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0115	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0122	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0123	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0125	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0126	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0127	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0128	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-113-0129	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0131	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0132	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0134	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0136	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х10 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0200	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0201	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0202	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0203	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0205	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0206	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0207	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0209	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-40х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0210	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0-45х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-113-0211	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0212	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0213	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0214	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0215	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0216	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-40х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0219	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0220	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0222	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0226	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-113-0228	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0229	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-159х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0230	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-159х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0231	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-219х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0232	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-219х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0234	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-219х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0235	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-273х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
241-113-0600	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали		1077-0010-0002-100084136
241-113-0601	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 12х12х12 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0602	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 12х15х12 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0603	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 15х12х15 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0604	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 15х15х15 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0605	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 15х18х15 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0606	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 15х22х15 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0607	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 18х12х18 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0608	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 18х15х18 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0609	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 18х18х18 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0610	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 18х22х18 мм		1077-0010-0002-100084136

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-113-0611	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 22х12х22 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0612	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 22х15х22 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0613	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 22х15х15 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0614	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 22х18х22 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0615	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 22х22х22 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0616	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 22х22х15 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0617	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 22х28х22 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0618	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 28х15х28 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0619	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 28х18х28 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0620	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 28х28х28 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0621	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 28х22х28 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0622	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 35х15х35 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0623	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 35х18х35 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0624	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 35х35х35 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0625	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 35х22х35 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0626	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 35х28х35 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0627	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 42х42х42 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0628	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 42х22х42 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0629	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 42х28х42 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0630	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 42х35х42 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0631	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 54х54х54 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0632	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 54х22х54 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0633	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 54х28х54 мм		1077-0010-0002-100084136

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-113-0634	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 54х35х54 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0635	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 54х42х54 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0636	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 66,7х66,7х66,7 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0637	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 66,7х28х66,7 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0638	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 66,7х35х66,7 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0639	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 66,7х42х66,7 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0640	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 66,7х54х66,7 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0641	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76,1х76,1х76,1 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0642	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76,1х22х76,1 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0643	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76,1х28х76,1 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0644	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76,1х35х76,1 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0645	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76,1х42х76,1 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0646	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76,1х54х76,1 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0647	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 76,1х66,7х76,1 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0648	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 88,9х88,9х88,9 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0649	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 88,9х22х88,9 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0650	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 88,9х28х88,9 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0651	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 88,9х35х88,9 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0652	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 88,9х42х88,9 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0653	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 88,9х54х88,9 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0654	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 88,9х66,7х88,9 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0655	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 88,9х76,1х88,9 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0656	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 108х108х108 мм		1077-0010-0002-100084136

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-113-0657	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 108х22х108 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0658	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 108х28х108 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0659	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 108х35х108 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0660	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 108х42х108 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0661	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 108х54х108 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0662	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 108х76,1х108 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0663	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 108х88,9х108 мм		1077-0010-0002-100084136
241-113-0700	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали		1077-0010-0002-100084137
241-113-0701	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 15хRp1/2″х15 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0702	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 18хRp1/2″х18 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0703	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 18хRp3/4″х18 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0704	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 22хRp1/2″х22 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0705	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 22хRp3/4″х22 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0706	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 28хRp1/2″х28 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0707	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 28хRp3/4″х28 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0708	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 28хRp1″х28 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0709	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 35хRp1/2″х35 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0710	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 35хRp3/4″х35 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0711	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 35хRp1″х35 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0712	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 42хRp1/2″х42 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0713	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 42хRp3/4″х42 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0714	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 42хRp1″х42 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0715	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 54хRp1/2″х54 мм		1077-0010-0002-100084137

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-113-0716	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 54xRp3/4″x54 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0717	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 54xRp1″x54 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0718	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 66,7xRp3/4″x66,7 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0719	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 76,1xRp3/4″x76,1 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0720	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 88,9xRp3/4″x88,9 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0721	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали размерами 108xRp3/4″x108 мм		1077-0010-0002-100084137
241-113-0800	Тройник редукционный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100084149
241-113-0801	Тройник редукционный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 88,9x22x88,9 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100084149
241-113-0802	Тройник редукционный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 88,9x54x88,9 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100084149
241-113-0803	Тройник редукционный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 88,9x76,1x88,9 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100084149

Группа 241-114. Переход стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-114-0100	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32x3,0-20x3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32x3,0-25x3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40x3,0-25x3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40x3,0-32x3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0113	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0127	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0138	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0140	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0142	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0144	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0200	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0206	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0208	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0211	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-133х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0213	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-114-0215	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-159х6,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0217	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0218	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-159х7,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0220	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-219х7,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0221	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0223	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0225	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х10,0-325х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100083702
241-114-0300	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100083709
241-114-0301	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 28х18 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100083709
241-114-0302	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 35х15 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100083709
241-114-0303	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 54х15 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100083709
241-114-0304	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 88,9х54 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100083709

Группа 241-115. Муфта стальная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0101	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0103	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0105	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0106	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0107	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0108	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 80 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0109	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083572
241-115-0200	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0201	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 12х12 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0202	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 15х15 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0203	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 18х18 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0204	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 22х15 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0205	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 22х22 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0206	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 28х28 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0207	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 35х35 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0208	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 42х42 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0209	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0210	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 66,7х66,7 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0211	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 76х76 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0212	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 88х88 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-115-0213	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 108х108 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083562
241-115-0300	Муфта соединительная для каналообразователя		1077-0010-0002-100083577
241-115-0301	Муфта соединительная для каналообразователя размерами 85 мм х 0,25		1077-0010-0002-100083577
241-115-0302	Муфта соединительная для каналообразователя размерами 90 мм х 0,25		1077-0010-0002-100083577
241-115-0303	Муфта соединительная для каналообразователя размерами 95 мм х 0,25		1077-0010-0002-100083577
241-115-0304	Муфта соединительная для каналообразователя размерами 105 мм х 0,25		1077-0010-0002-100083577
241-115-0305	Муфта соединительная для каналообразователя размерами 115 мм х 0,25		1077-0010-0002-100083577

Группа 241-116. Фланец стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-0100	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0102	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0103	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0111	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0113	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0114	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-0115	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0116	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0117	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0119	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0120	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0122	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0124	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1000 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0125	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0200	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0202	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-0216	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0217	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0218	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0220	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0221	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0222	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0223	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 900 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0224	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1000 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0225	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0226	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0302	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0316	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0317	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0318	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0320	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0321	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0322	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0323	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 900 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0324	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1000 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0325	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0400	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0402	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0403	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0404	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0405	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0406	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0407	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0408	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0409	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0410	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-0411	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0412	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0413	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0414	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0415	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0416	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0417	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0418	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0419	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0420	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0422	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084242
241-116-0600	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0602	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0603	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0604	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0605	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0606	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0607	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0608	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0609	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0610	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0611	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0612	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-0613	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0614	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0615	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0616	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0617	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0618	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0619	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0620	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0621	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0622	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0623	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 900 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0624	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1000 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0700	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0702	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0703	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0704	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0705	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0706	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0707	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0708	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0709	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0710	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0711	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-0712	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0713	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0714	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0715	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0716	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0717	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0718	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0719	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0720	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0721	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0722	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0800	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0802	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0803	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0804	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0805	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0806	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0807	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0808	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0809	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0810	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0811	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0812	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-0813	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0814	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0815	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0816	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0817	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0819	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0820	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0900	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0902	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0903	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0904	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0905	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0906	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0907	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0908	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0909	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0910	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0911	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0912	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0913	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0914	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0915	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0916	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-0917	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0918	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-0919	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084246
241-116-1000	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1001	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 10 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1002	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1003	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1004	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1005	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1006	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1007	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1008	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1009	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1010	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1011	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1012	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1013	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1014	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1015	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1016	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1017	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1100	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1101	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 10 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-1102	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1103	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1104	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1105	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1106	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1107	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1108	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1109	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1110	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1111	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1112	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1113	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1114	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1115	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1116	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1117	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084243
241-116-1200	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1202	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1203	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1204	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1205	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-1206	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1207	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1208	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1209	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1210	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1212	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1213	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1214	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1215	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1300	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1302	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1303	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1304	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1305	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1306	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1307	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-1308	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1309	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1310	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1312	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1313	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1314	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1315	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1400	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1402	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1403	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1404	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1405	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1406	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1407	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1408	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1409	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-1410	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1412	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1413	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1414	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1415	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	ГОСТ 33259-2015	1077-0010-0002-100084247
241-116-1500	Фланец из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100084241
241-116-1501	Фланец из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 22 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100084241
241-116-1502	Фланец из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 54 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100084241
241-116-1503	Фланец из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 76,1 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100084241
241-116-1504	Фланец из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81 размерами 88,9 мм	ГОСТ 11068-81	1077-0010-0002-100084241
241-116-1600	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии		1077-0010-0002-100084066
241-116-1601	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 15 PN 1,0 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1602	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 15 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1603	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 20 PN 1,0 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1604	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 20 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1605	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 25 PN 1,0 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1606	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 25 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1607	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 32 PN 1,0 МПа		1077-0010-0002-100084066

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-1608	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 32 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1609	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 40 PN 1,0 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1610	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 40 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1611	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 50 PN 1,0 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1612	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 50 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1613	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 65 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1614	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 76 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1615	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 80 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1616	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 80 PN 2,5 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1617	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 100 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1618	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 100 PN 2,5 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1619	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 100 PN 6,3 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1620	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 150 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1621	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 150 PN 2,5 Мпа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1622	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 150 PN 6,3 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1623	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 200 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-1624	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 200 PN 2,5 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1625	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 200 PN 6,3 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1626	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 250 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1627	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 250 PN 2,5 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1628	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 250 PN 6,3 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1629	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 300 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1630	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 300 PN 2,5 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1631	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 300 PN 6,3 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1632	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 400 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1633	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 400 PN 2,5 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1634	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 400 PN 6,3 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1635	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 500 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1636	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 500 PN 2,5 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1637	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 500 PN 6,3 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1638	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 600 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1639	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 600 PN 2,5 МПа		1077-0010-0002-100084066

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-116-1640	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 600 PN 6,3 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1641	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 700 PN 1,6 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1642	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 700 PN 2,5 МПа		1077-0010-0002-100084066
241-116-1643	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии диаметром 700 PN 6,3 МПа		1077-0010-0002-100084066

Группа 241-117. Заглушка стальная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-117-0100	Заглушка фланцевая PN 10		1077-0010-0002-100083268
241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0102	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0103	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0108	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0109	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 300 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0200	Заглушка фланцевая PN 16		1077-0010-0002-100083268
241-117-0201	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0202	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 65 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0203	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0205	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0206	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0207	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0208	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0209	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 300 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0300	Заглушка фланцевая PN 25		1077-0010-0002-100083268
241-117-0301	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0302	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0303	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0304	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0305	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 65 мм		1077-0010-0002-100083268

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-117-0306	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 80 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0307	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0308	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0309	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 150 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0310	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083268
241-117-0400	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0405	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0410	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0414	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0415	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0418	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х3,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0421	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 114х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0424	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0426	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0428	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0434	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 219х8,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0437	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0442	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 325х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0443	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 325х12,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0446	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 377х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0451	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 426х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517
241-117-0457	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 530х10,0 мм	ГОСТ 17380-2001	1084-0011-0002-100045517

Группа 241-118. Втулка стальная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-118-0100	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием		1077-0002-0005-100083204
241-118-0101	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 57х4,0-8,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0102	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 76х4,0-9,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0103	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 89х4,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0104	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 108х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0105	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 108х10,0-12,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0106	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 114х4,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0107	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 114х10,0-14,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0108	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 159х5,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0109	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 159х10,0-16,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0110	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 168х5,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0111	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 168х10,0-18,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0112	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 219х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0113	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 219х10,0-18,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0114	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 273х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0115	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 273х10,0-28,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0116	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 325х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0117	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 325х10,0-28,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0118	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 377х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0119	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 377х10,0-32,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0120	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 426х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0121	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 426х10,0-40,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0122	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 530х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-118-0123	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 530х10,0-40,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0124	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 630х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0125	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 630х10,0-40,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0126	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 720х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0127	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 720х10,0-40,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0128	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 820х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0129	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 820х10,0-40,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0130	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 920х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0131	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 920х10,0-40,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0132	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 1020х6,0-10,0 мм		1077-0002-0005-100083204
241-118-0133	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 1020х10,0-40,0 мм		1077-0002-0005-100083204

Группа 241-119. Резьба, сгон, контргайка стальная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-119-0100	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0002-100083998
241-119-0105	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 40 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0002-100083998
241-119-0200	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0204	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0205	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0206	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-119-0300	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0301	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0302	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0303	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0304	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0305	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0306	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100084027
241-119-0400	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424
241-119-0401	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424
241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424
241-119-0403	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 25 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424
241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424
241-119-0405	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 40 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424
241-119-0406	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 50 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424
241-119-0407	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 65 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424
241-119-0408	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 80 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424
241-119-0409	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 100 мм	ГОСТ 8965-75	1077-0010-0002-100083424

Группа 241-120. Соединитель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-120-0100	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой		1077-0010-0002-100084090
241-120-0101	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 12xR3/8		1077-0010-0002-100084090
241-120-0102	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 15xR3/8		1077-0010-0002-100084090

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-120-0103	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 15xR1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0104	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 18xR1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0105	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 18xR3/4		1077-0010-0002-100084090
241-120-0106	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 22xR1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0107	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 22xR3/4		1077-0010-0002-100084090
241-120-0108	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 22xR1		1077-0010-0002-100084090
241-120-0109	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 28xR3/4		1077-0010-0002-100084090
241-120-0110	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 28xR1		1077-0010-0002-100084090
241-120-0111	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 35xR1		1077-0010-0002-100084090
241-120-0112	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 35xR 1 1/4		1077-0010-0002-100084090
241-120-0113	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 42xR 1 1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0114	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 54xR2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0115	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 66,7XR2 1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0116	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 76,1xR2 1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0117	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 88,9xR3		1077-0010-0002-100084090
241-120-0200	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084090
241-120-0201	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 15xRp1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0202	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 18xRp1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0203	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 12xRp1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0204	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 18xRp3/4		1077-0010-0002-100084090
241-120-0205	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 22xRp1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0206	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 22xRp3/4		1077-0010-0002-100084090
241-120-0207	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 22xRp1		1077-0010-0002-100084090

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-120-0208	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 28xRp1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0209	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 28xRp3/4		1077-0010-0002-100084090
241-120-0210	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 28xRp1		1077-0010-0002-100084090
241-120-0211	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 35xRp1/2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0212	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 35xRp3/4		1077-0010-0002-100084090
241-120-0213	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 35xRp1		1077-0010-0002-100084090
241-120-0214	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 35xRp1 1/4		1077-0010-0002-100084090
241-120-0215	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 54xRp2		1077-0010-0002-100084090
241-120-0216	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 42xRp1 1/2		1077-0010-0002-100084090

Группа 241-121. Бочонок

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-121-0100	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0002-100084673
241-121-0101	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0002-100084673
241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	ГОСТ 3262-75	1077-0010-0002-100084673

Группа 241-122. Труба гофрированная из нержавеющей стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-122-0100	Труба гофрированная из нержавеющей стали		1077-0010-0001-100084168
241-122-0101	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 12		1077-0010-0001-100084168
241-122-0102	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 15		1077-0010-0001-100084168
241-122-0103	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 20		1077-0010-0001-100084168
241-122-0104	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 25		1077-0010-0001-100084168
241-122-0105	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 32		1077-0010-0001-100084168

Подраздел 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы

Группа 241-201. Труба полиэтиленовая для водоснабжения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20х3,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25х4,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х5,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х6,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х8,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х10,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х12,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х15,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х18,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х20,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х23,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х26,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х29,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х33,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х37,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0116	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х41,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х48,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х52,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х59,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х66,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20х3,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0202	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25х3,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х4,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х5,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0205	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х6,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0206	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х8,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х10,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0208	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х12,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0209	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х15,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0210	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х17,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0211	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х19,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0212	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х21,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х24,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0214	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х27,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0215	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х30,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0216	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х34,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0217	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х38,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0218	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х43,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0219	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х48,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0220	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х54,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0221	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х61,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0222	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х68,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 16х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20х2,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25х2,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х3,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х4,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х5,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0307	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х7,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х8,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х10,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х12,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х14,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х15,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х17,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х20,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х22,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х25,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х27,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х31,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х35,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х39,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х44,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х50,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х55,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 560х62,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 630х70,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25х2,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25х2,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0405	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х3,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х3,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0407	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х4,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х4,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х5,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х5,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0411	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х6,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х8,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х10,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0414	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х11,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х12,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х14,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0417	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х16,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0418	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х18,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х20,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х22,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0421	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х25,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0422	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х28,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0423	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х32,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0424	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х36,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0425	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х40,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0426	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х45,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0427	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 560х50,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0428	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 630х57,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0429	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 710х64,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0430	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 800х72,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0431	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 900х81,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0432	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1000х90,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20х2,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х2,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х3,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х3,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х3,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х4,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х4,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х5,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0511	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х6,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х8,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х9,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х10,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х11,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х13,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х14,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х16,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0519	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х18,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0520	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х20,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х23,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х26,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0523	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х29,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0524	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х33,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0525	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х36,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0526	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 560х41,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0527	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 630х46,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0528	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 710х52,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0529	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 800х58,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0530	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 900х66,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0531	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1000х73,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0532	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1200х88,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 20х2,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 25х1,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 25х2,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 32х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 32х2,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 40х2,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 40х3,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 50х3,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0609	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 50х3,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 63х3,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 75х4,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 90х5,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 110х6,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 125х7,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 140х8,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 160х9,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 180х10,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 200х11,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 225х13,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 250х14,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 280х16,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 315х18,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 355х21,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0624	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 400х23,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0625	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 450х26,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0626	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 500х29,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0627	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 560х33,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0628	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 630х37,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0629	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 710х42,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0630	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 800х47,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0631	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 900х53,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0632	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 1000х59,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0633	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 1200х71,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0634	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 1400х82,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0635	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 1600х94,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х1,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0702	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х2,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0703	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х2,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0704	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х3,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х4,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0706	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х5,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х6,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0708	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х7,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0709	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х8,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0710	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х9,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0711	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х10,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0712	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х11,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0713	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х12,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0714	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х14,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0715	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х15,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0716	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х17,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0717	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х20,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0718	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х22,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0719	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х25,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0720	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х28,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0721	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 560х31,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0722	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 630х36,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0723	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 710х42,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0724	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 800х47,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0725	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 900х53,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0726	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1000х59,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0727	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1200х70,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0800	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25х2,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х1,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 32х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0805	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0806	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х2,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х2,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0808	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х3,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х3,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х3,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х4,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х5,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х6,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0814	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х6,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х7,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0816	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х8,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0817	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х9,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0818	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х10,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х11,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0820	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х13,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х15,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0822	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х16,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0823	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х19,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0824	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х21,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0825	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х23,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0826	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 560х26,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0827	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 630х30,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0828	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 710х33,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0829	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 800х38,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0830	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 900х42,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0831	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1000х47,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0832	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1200х57,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0900	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0901	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 20х1,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0902	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0903	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х1,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 40х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0905	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х2,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0907	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х2,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0908	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х2,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х3,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х4,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0911	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х4,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0912	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х5,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х6,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0914	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х6,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0915	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х7,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х8,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0917	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х9,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0918	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х10,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х12,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0920	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х13,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0921	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х15,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-0922	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х17,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-0923	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х19,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0924	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 560х21,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0925	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 630х24,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0926	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 710х27,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0927	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 800х30,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0928	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 900х34,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0929	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1000х38,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-0930	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1200х45,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1001	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х2,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х2,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1003	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х3,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1004	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х4,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х4,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х5,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х5,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х6,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х7,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х8,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1011	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х9,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х10,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х11,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х12,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х14,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х16,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х18,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 560х20,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 630х22,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х2,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939
241-201-1103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х2,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178 , 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х3,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х3,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х4,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х4,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х5,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х6,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х6,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х7,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х8,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х9,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х10,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х12,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1116	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х13,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х15,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 560х17,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 630х19,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 710х21,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 800х24,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 900х27,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1123	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1000х30,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1124	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1200х36,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1202	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 75х2,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 90х2,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 110х2,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1205	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 125х3,1 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1206	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 140х3,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 160х4,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1208	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 180х4,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1209	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х4,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1210	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 225х5,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-201-1211	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 250х6,2 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1212	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 280х6,9 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 315х7,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1214	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х8,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1215	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 400х9,8 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1216	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 450х11,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1217	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 500х12,3 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1218	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 560х13,7 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1219	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 630х15,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1220	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 710х17,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1221	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 800х19,6 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1222	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 900х22,0 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1223	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1000х24,5 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939
241-201-1224	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 1200х29,4 мм	ГОСТ 18599-2001	1077-0010-0001-100084178, 1077-0010-0001-100043939

Группа 241-202. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-202-0100	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 16х2,0 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0102	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0103	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,8 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0104	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0105	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х4,5 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0106	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х5,6 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0107	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х7,1 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0108	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х8,4 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0109	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х10,1 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0110	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х12,3 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0111	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х14,0 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0112	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х15,7 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0114	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х20,1 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0115	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х22,4 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-202-0116	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х25,2 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х27,9 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0118	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х31,3 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0119	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х35,2 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0120	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х39,7 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0121	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х44,7 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х50,3 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0123	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х55,8 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0124	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х62,5 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0125	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 630х70,3 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0200	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0201	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 16х2,0 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,1 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0203	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0205	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0207	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х4,5 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0208	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0209	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х5,6 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0214	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-202-0222	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0228	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947
241-202-0229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 630х57,2 мм	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1077-0010-0001-100043947

Группа 241-203. Труба полимерная для систем внутреннего водоотведения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-203-0100	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0103	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 75х3 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0105	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 90х3,5 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0108	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 125х4,8 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-203-0109	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х6,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0110	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 200х7,7 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0111	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 250х9,6 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0112	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 315х12,1 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0200	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0202	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 125х3,9 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0203	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х4,9 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0204	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 200х6,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0205	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 250х7,7 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0206	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 315х9,7 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0300	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0400	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940
241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179 , 1077-0010-0001-100043940

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-203-0404	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75х2,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940
241-203-0405	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75х3,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940
241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940
241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940
241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940
241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940
241-203-0411	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 125х3,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940
241-203-0412	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940
241-203-0413	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940
241-203-0415	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 200х4,0 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0001-100084179, 1077-0010-0001-100043940

Группа 241-204. Труба полимерная для систем наружного водоотведения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-0500	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0502	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0505	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0506	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0507	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0508	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0509	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0600	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0601	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0602	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0603	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0604	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-0605	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0606	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0607	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0608	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0700	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0701	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0702	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0703	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0704	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0705	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0706	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-0707	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-0708	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1000	Труба полимерная спиральновитая SN2 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1003	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1004	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1005	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1006	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1007	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1008	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1009	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1010	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1011	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1012	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-1013	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1014	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1015	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1016	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1017	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1018	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1019	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1020	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1021	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1022	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1023	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1024	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-1100	Труба полимерная спиральновитая SN4 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1103	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1104	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1105	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1106	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1107	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1108	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1109	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1110	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1111	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1112	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1113	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-1114	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1115	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1116	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1117	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1118	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1119	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1120	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1121	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1122	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1123	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1124	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1200	Труба полимерная спиральновитая SN6 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-1204	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1205	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1206	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1207	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1208	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1209	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1210	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1211	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1212	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1213	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1214	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1215	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-1216	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1217	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1218	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1219	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1220	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1221	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1222	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1223	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1224	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1300	Труба полимерная спиральновитая SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1303	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1304	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-1305	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1306	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1307	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1308	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1309	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1310	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1311	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1312	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1313	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1314	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1315	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1316	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-1317	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1318	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1319	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1320	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1321	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1322	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1323	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1325	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 3000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1400	Труба полимерная спиральновитая SN12 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1404	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1405	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1406	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-1407	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1408	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1409	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1410	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1411	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1412	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1413	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1414	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1415	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1416	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1417	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1418	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-1419	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1420	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1421	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1422	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-1423	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2000	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2002	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2003	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2004	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 120 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2005	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2008	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2009	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2010	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 220 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2011	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2012	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 263 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2013	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2014	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 335 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 392 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2016	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 418 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2017	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 490 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2018	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 527 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-2019	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 588 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2020	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 669 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2021	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 785 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 837 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2023	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 985 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2024	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 1005 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2100	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 120 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-2106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2108	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2109	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2110	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 220 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2111	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2112	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 263 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2113	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2114	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 335 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2115	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 392 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2116	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 418 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2117	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 490 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-2118	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 527 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2119	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 588 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2120	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 669 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2121	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 785 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2122	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 837 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2123	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 985 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2124	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 1005 мм СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2200	Труба полимерная спиральновитая SN16 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2202	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2203	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2204	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2205	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2206	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2207	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-2208	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2209	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2210	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2211	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2212	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2213	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2214	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2215	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2216	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2217	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2218	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2219	Труба полимерная спиральновитая SN16 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0001-100043940
241-204-2300	Труба двухслойная полимерная дренажная перфорированная со структурированной стенкой SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) СТ РК 3813-2022		
241-204-2301	Труба двухслойная полимерная дренажная перфорированная со структурированной стенкой SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) СТ РК 3813-2022 DN/ID 100 мм		
241-204-2302	Труба двухслойная полимерная дренажная перфорированная со структурированной стенкой SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) СТ РК 3813-2022 DN/ID 125 мм		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-204-2303	Труба двухслойная полимерная дренажная перфорированная со структурированной стенкой SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) СТ РК 3813-2022 DN/ID 150 мм		
241-204-2304	Труба двухслойная полимерная дренажная перфорированная со структурированной стенкой SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) СТ РК 3813-2022 DN/ID 200 мм		
241-204-2305	Труба двухслойная полимерная дренажная перфорированная со структурированной стенкой SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) СТ РК 3813-2022 DN/ID 250 мм		
241-204-2306	Труба двухслойная полимерная дренажная перфорированная со структурированной стенкой SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) СТ РК 3813-2022 DN/ID 300 мм		
241-204-2307	Труба двухслойная полимерная дренажная перфорированная со структурированной стенкой SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) СТ РК 3813-2022 DN/ID 400 мм		
241-204-2308	Труба двухслойная полимерная дренажная перфорированная со структурированной стенкой SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) СТ РК 3813-2022 DN/ID 500 мм		

Группа 241-205. Труба напорная из термопластов для систем внутреннего водоснабжения и отопления

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-205-0100	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0101	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 16x1,5; PN 10	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0102	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0104	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 32x2,9; PN 10	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0105	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 16x1,5; PN 10	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0106	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 20x1,9; PN 10	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-205-0107	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25х2,5; PN 10	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0108	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32х2,9; PN 10	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0109	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 12х2,0	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0110	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 14х2,0	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0111	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 16х2,0	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0112	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 18х2,0	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0113	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 18х2,5	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0114	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25х3,5	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0115	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32х4,4	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-0200	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0207	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0210	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0212	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х2,0 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0300	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0301	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-205-0302	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0303	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26х3.0 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-0304	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32х3.0 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0001-100084171
241-205-1100	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1105	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1106	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1107	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1108	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1109	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1110	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х18,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1111	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 125х20,8 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1112	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 140х23,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1113	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 160х26,6 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1200	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1205	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1207	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1300	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1307	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1308	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х8,2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-205-1309	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х10,0 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1310	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 125х11,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1311	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 140х12,7 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-1312	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 160х14,6 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2100	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2104	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2105	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2106	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х12,7 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2200	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2204	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2205	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2206	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2207	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2208	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х18,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2209	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 125х20,8 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-205-2210	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 140х23,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2211	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 160х26,6 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2300	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2306	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2307	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2308	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х12,3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-2309	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х15,1 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4100	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4101	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 12х2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4102	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 14х2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16х2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4104	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4105	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4106	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-205-4107	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32x4,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4108	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 14x2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4109	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 18x2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4110	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 25x3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4200	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4201	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 14x2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4202	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4203	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-4204	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5100	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5101	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 16x1,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5102	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5103	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5104	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5200	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5201	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013 размерами 16x1,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5202	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5203	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171
241-205-5204	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0001-100084171

Группа 241-206. Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0100	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0101	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0102	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0103	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0104	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 225х5,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0105	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 315х8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0106	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 630х17,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0200	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0201	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0202	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0203	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0204	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 225х5,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0205	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 315х8,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0206	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 630х17,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0300	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0301	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0302	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 110х3,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0303	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0304	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 225х6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0305	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 315х9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0306	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 630х18,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0400	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0401	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 125х2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0402	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 140х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0403	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0404	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 180х2,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0405	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 200х3,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0406	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 225х3,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0407	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 250х3,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0408	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 280х4,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0409	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 315х4,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0410	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 355х5,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0411	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 400х6,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0412	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 450х7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0413	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 500х7,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0414	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 560х8,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0415	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 630х9,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0416	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 710х11,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0417	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 800х12,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0418	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 900х14,1 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0419	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 1000х15,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0420	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 1200х18,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0500	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0501	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 90х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0502	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0503	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 125х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0504	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 140х2,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0505	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 160х3,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0506	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 180х3,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0507	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 200х3,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0508	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 225х4,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0509	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 250х4,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0510	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 280х5,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0511	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 315х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0512	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 355х7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0513	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 400х7,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0514	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 450х8,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0515	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 500х9,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0516	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 560х11 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0517	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 630х12,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0518	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 710х14,1 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0519	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 800х15,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0520	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 900х17,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0521	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 1000х19,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0522	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 1200х23,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0600	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0601	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0602	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0603	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 125х3,1 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0604	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 140х3,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0605	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0606	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 180х4,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0607	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 200х4,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0608	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 225х5,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0609	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 250х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0610	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 280х6,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0611	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 315х7,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0612	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 355х8,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0613	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 400х9,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0614	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 450х11 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0615	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 500х12,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0616	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 560х13,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0617	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 630х15,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0618	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 710х17,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0619	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 800х19,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0620	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 900х22,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0621	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 1000х24,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0622	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 1200х29,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0700	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0701	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 90х2,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0702	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 110х3,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0703	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 125х3,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0704	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 140х4,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0705	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0706	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 180х5,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0707	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 200х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0708	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 225х6,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0709	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 250х7,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0710	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 280х8,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0711	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 315х9,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0712	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 355х10,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0713	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 400х12,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0714	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 450х13,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0715	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 500х15,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0716	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 560х17,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0717	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 630х19,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0718	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 710х21,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0719	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 800х24,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0720	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 900х27,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0721	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 1000х30,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0722	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019 размерами 1200х36,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0800	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0801	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 90х3,5 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0802	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 110х4,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0803	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 125х4,8 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0804	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 140х5,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0805	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 160х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0806	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 180х6,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0807	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 200х7,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0808	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 225х8,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0809	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 250х9,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0810	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 280х10,7 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0811	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 315х12,1 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0812	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 355х13,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0813	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 400х15,3 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0814	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 450х17,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0815	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 500х19,1 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0816	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 560х21,4 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0817	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 630х24,1 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0818	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 710х27,6 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0819	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 800х31,1 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0820	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 900х35 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-206-0821	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 1000х38,9 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172
241-206-0822	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019 размерами 1200х46,2 мм, с уплотнительным кольцом	СТ РК 3371-2019	1077-0010-0001-100084172

Группа 241-207. Труба полимерная для прокладки электрических кабелей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-0100	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой		
241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		
241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		
241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		
241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		
241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		
241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм		
241-207-0200	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая		1084-0011-0003-100045527
241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм		1084-0011-0003-100045527
241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		1084-0011-0003-100045527
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм		1084-0011-0003-100045527
241-207-0300	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой		
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		
241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		
241-207-0400	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0403	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0404	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0406	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0407	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0408	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0409	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0410	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0411	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0412	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0413	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0500	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0501	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0502	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-0503	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0504	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0505	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0506	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0507	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0508	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0509	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0510	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0511	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0512	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0513	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0600	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0601	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0602	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0603	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0604	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-0605	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0606	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0607	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0608	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0609	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0610	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0611	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0612	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0613	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0700	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0701	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0702	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0703	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0704	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0705	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0706	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0707	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0708	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0709	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-0710	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0711	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0712	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0713	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0800	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0801	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0802	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0803	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0804	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0805	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0806	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0807	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0808	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0809	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0810	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0811	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0812	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0813	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0900	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0901	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0902	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0903	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0904	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-0905	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0906	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0907	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0908	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0909	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 180	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0910	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0911	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 225	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0912	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-0913	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 280	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1000	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1003	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1004	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1006	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-1007	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1008	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1100	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1101	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1102	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1103	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1104	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1106	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1107	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1108	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1200	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-1201	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1202	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1204	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1205	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 200	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1206	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 250	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1300	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1302	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1303	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1305	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1306	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, DN/OD 132	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1307	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп150, DN/OD 190	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-1308	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, НГ DN/OD 46	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1309	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, НГ DN/OD 55	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1310	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, НГ DN/OD 93	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1311	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, НГ DN/OD 100	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1312	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, НГ DN/OD 112	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1313	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, НГ DN/OD 132	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1314	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп150, НГ DN/OD 190	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1315	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, УФ DN/OD 46	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1316	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, УФ DN/OD 55	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1317	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, УФ DN/OD 93	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1318	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, УФ DN/OD 100	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1319	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, УФ DN/OD 112	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1320	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, УФ DN/OD 132	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1321	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1322	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, УФ НГ DN/OD 46	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1323	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, УФ НГ DN/OD 55	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-1324	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, УФ НГ DN/OD 93	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1325	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, УФ НГ DN/OD 100	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1326	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, УФ НГ DN/OD 112	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1327	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп100, УФ НГ DN/OD 132	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1328	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1400	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1401	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х3, DN/OD 93	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1402	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 100	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1403	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1404	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1405	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х3, DN/OD 93 НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1406	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 100 НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1407	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 90 НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1408	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1409	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1410	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-1411	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1412	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1413	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1414	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1415	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1416	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1500	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1501	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 10х7, DN/OD 46	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1502	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1503	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 10х7, DN/OD 46 НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1504	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55 НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1505	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1506	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1507	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1508	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ НГ	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1600	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-207-1601	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1602	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ DN/OD 46	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1603	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 УФ DN/OD 46	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1604	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ УФ DN/OD 46	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	1077-0010-0001-100075353
241-207-1700	Труба гофрированная с зондом		1095-0005-0001-100046633
241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм		1095-0005-0001-100046633
241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм		1095-0005-0001-100046633
241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм		1095-0005-0001-100046633
241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм		1095-0005-0001-100046633
241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм		1095-0005-0001-100046633
241-207-1706	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм		1095-0005-0001-100046633

Группа 241-208. Отвод

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0100	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100043955
241-208-0101	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0102	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0103	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0104	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0107	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0110	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0111	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0112	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0113	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0114	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0115	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0116	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0117	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0118	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0119	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0120	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0121	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0200	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100043955
241-208-0201	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0202	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0203	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0204	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0205	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0206	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0208	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0209	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0211	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0212	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0213	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0214	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0215	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0216	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0217	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0218	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0219	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0220	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0221	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0222	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0300	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100043955
241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0310	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0311	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0313	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0314	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0316	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0317	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0318	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0319	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0320	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0321	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0322	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0323	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0324	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0400	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100043955
241-208-0402	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0411	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0414	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0415	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0417	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0418	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0419	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0420	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0421	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0500	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный		1077-0010-0002-100043955
241-208-0501	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 16х16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0503	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25х25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0504	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 32х32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0505	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0506	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0507	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0508	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75х75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0509	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 90х90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0510	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0600	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0601	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0602	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0603	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х1″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0604	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0605	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0606	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0607	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0608	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0609	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 40х1″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0610	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 40х1 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0611	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0612	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 50х1 1/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0613	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0614	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 50х2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0615	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х1 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0616	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х11/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0617	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0618	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0619	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 75х2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0620	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0621	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 75х3″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0622	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90х2 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0623	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90х3″		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0624	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90х4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0625	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 110х3″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0626	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 110х4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0700	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10		1077-0010-0002-100043955
241-208-0701	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0702	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0703	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х1″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0704	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0705	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0706	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0707	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0708	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0709	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0710	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 40х1″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0711	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 40х1 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0712	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0713	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0714	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 50х1 1/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0715	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 50х2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0716	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х1 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0717	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0718	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2 1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0719	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0720	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 75х2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0721	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 75х3″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0722	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90х3″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0723	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90х4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0724	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 110х3″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0725	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 110х4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-0800	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		1077-0010-0002-100043955
241-208-0801	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0803	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0804	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0805	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0806	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0807	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0808	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0809	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0810	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0811	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0812	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0813	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0814	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0815	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0816	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0817	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0818	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0819	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0820	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0821	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0900	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10		1077-0010-0002-100043955
241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0902	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0903	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0904	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0905	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0906	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0907	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0908	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0909	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0910	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0911	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0912	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0913	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0914	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0915	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0916	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0917	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-0918	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0919	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0920	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0921	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0922	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-0923	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1600 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1000	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		1077-0010-0002-100043955
241-208-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1004	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1005	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1007	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1008	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1010	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1011	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1012	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1013	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1014	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1016	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-1017	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1018	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1019	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1020	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1021	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1100	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5		1077-0010-0002-100043955
241-208-1101	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1102	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1103	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1104	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1105	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1106	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1107	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1108	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1109	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1110	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1111	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1112	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1113	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1114	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1115	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1200	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10		1077-0010-0002-100043955
241-208-1201	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-1202	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1203	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1204	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1205	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1207	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1208	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1210	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1211	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1212	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1213	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1214	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1215	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1216	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1217	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1218	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1219	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1220	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1221	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1222	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1223	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1224	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-1225	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1226	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1227	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1228	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1600 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1300	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5		1077-0010-0002-100043955
241-208-1301	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1302	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1303	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1304	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1305	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1306	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1307	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1308	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1309	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1310	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1311	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1312	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1313	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1314	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1315	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1316	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1317	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1318	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-1400	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		1077-0010-0002-100043955
241-208-1401	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1402	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1404	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1405	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1407	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1408	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1410	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1411	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1412	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1413	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1414	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1415	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1416	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1417	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1418	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1419	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1420	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1421	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1500	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-1501	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1502	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1504	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1507	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1508	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1510	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1511	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1512	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1513	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1514	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1515	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1516	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1517	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1518	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1519	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1520	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1521	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1522	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1523	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-1524	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1525	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1526	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1200 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1527	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1400 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1528	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 1600 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-1900	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1901	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1902	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1903	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1904	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1905	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1906	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1907	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1908	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1909	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1910	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 РР СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-1911	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 РР СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2000	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2001	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 РР СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2002	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2003	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2004	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-2005	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2006	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2007	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2008	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2009	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2010	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2011	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2100	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2102	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2103	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2104	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 200/195 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2105	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2106	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2107	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2108	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2109	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2110	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 500 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2111	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2112	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 630 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2113	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2114	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 800 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2115	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-2116	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1000 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2117	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1200 SN8 PP СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2200	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2201	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2202	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2203	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2204	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2205	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2206	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2207	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2208	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2209	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2210	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2211	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2212	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2213	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2214	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2215	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2216	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2300	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2301	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2302	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-2303	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2304	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2305	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2306	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2307	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2308	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2309	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2310	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2311	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043955
241-208-2400	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной		1077-0010-0002-100043955
241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2402	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2403	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2404	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2405	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2406	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2407	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2408	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2409	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2500	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной		1077-0010-0002-100043955
241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2507	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2508	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2800	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной		1077-0010-0002-100043955
241-208-2801	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2802	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2803	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 32х25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-2900	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100043955
241-208-2901	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-2902	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-2903	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2″, с настенным креплением		1077-0010-0002-100043955
241-208-2904	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-2905	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4″, с настенным креплением		1077-0010-0002-100043955
241-208-2906	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-2907	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-2908	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4″, с настенным креплением		1077-0010-0002-100043955
241-208-2909	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043955
241-208-2910	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-2911	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3000	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-3001	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3003	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″, с настенным креплением		1077-0010-0002-100043955
241-208-3004	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3005	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3006	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3007	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 25х3/4″, с настенным креплением		1077-0010-0002-100043955
241-208-3008	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3009	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3010	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3100	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3101	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3102	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3104	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3105	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3106	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3107	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3108	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3200	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем		1077-0010-0002-100043955
241-208-3201	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3202	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043955
241-208-3300	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-3301	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3302	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3303	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3304	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3305	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3306	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3307	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3308	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3400	Отвод-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена		1077-0010-0002-100043955
241-208-3401	Отвод-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена диаметром 14 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3402	Отвод-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена диаметром 18 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3404	Отвод-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3405	Отвод-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3500	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб		1077-0010-0002-100043955
241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3502	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3504	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3505	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3600	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3602	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3604	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3605	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043955
241-208-3700	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб		1077-0010-0002-100043955
241-208-3701	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3702	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, диаметром 16 мм, с адаптером		1077-0010-0002-100043955
241-208-3703	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 105°, диаметром 16 мм с адаптером удлиненный		1077-0010-0002-100043955
241-208-3704	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3705	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, размерами 20х16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3706	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3707	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3800	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления		1077-0010-0002-100043955
241-208-3801	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3802	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3803	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3900	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-3901	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3902	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-3903	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4000	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб		1077-0010-0002-100043955
241-208-4001	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4002	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4003	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4004	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4005	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб диаметром 16 мм с адаптером удлиненный		1077-0010-0002-100043955
241-208-4006	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб диаметром 16 мм с адаптером		1077-0010-0002-100043955
241-208-4100	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления для напорных труб		1077-0010-0002-100043955
241-208-4101	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления для напорных труб диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4102	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления для напорных труб диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4103	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления для напорных труб диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4200	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с двойным фланцем для крепления		1077-0010-0002-100043955
241-208-4201	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с двойным фланцем для крепления диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4300	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления для напорных труб		1077-0010-0002-100043955
241-208-4301	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления для напорных труб диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-4302	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления для напорных труб диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4303	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления для напорных труб диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043955
241-208-4400	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4402	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4500	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4502	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4600	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, с патрубком ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4601	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, с патрубком ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм, фронтальный DN 50	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4602	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, с патрубком ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм, правый DN 50	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4603	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, с патрубком ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм, левый DN 50	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100043955
241-208-4700	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4701	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-16 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4702	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-20 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4703	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-26 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4704	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-32 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4705	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-1/2" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4706	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4707	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1/2" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-208-4708	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-3/4" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4709	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-1" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4710	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-3/4" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4711	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-1/2" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4712	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4713	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-3/4" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4714	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-3/4" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955
241-208-4715	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-1" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100043955

Группа 241-209. Тройник

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0100	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100043953
241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0103	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0107	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0111	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0113	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0114	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0115	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0116	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0117	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0118	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0119	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0120	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0121	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0200	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100043953
241-209-0201	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0203	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0204	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0205	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0206	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0207	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0208	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0209	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0210	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0211	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0212	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0213	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0214	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0300	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100043953
241-209-0301	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0302	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0304	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0305	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х32х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0306	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0307	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0308	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32х90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0309	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х50х90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0311	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75х90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0312	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0315	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0317	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х50х125 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0318	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0319	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х75х125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0320	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90х125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0321	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110х125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0322	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63х140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0323	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х75х140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0324	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х90х140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0325	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х110х140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0326	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х125х140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0327	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0328	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х75х160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0329	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0331	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125х160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0332	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140х160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0333	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0334	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х75х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0335	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х90х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0336	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х110х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0337	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х125х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0338	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х140х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0339	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х160х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0340	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63х200 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0341	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х75х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0342	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х90х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0343	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х110х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0344	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х125х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0345	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х140х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0346	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0347	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х180х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0348	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0349	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х75х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0350	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х90х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0351	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0352	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х125х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0353	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х140х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0354	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0355	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х180х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0356	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х200х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0357	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0358	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х75х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0359	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х90х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0360	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х110х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0361	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х125х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0362	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х160х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0363	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х180х250 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0364	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х200х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0365	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х225х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0366	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х110х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0367	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х160х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0368	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х200х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0369	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х110х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0370	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х160х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0371	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х200х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0372	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0373	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х110х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0374	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х160х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0375	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х200х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0376	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х250х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0377	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х315х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0378	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х140х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0379	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х110х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0380	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х160х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0381	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х200х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0382	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х250х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0383	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х315х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0384	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х355х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0385	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х160х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0386	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х225х450 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0387	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x250x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0388	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x315x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0389	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x355x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0390	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x400x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0400	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100043953
241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x50x110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0402	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0403	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x75x110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0404	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0405	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x50x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0406	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x63x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0407	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x75x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0408	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x90x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0409	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x110x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0410	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x63x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0411	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x75x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0412	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x90x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0413	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x110x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0414	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x125x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0415	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0416	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x75x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0417	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0418	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0419	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х125х160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0420	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х140х160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0421	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х63х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0422	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х75х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0423	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х90х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0424	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х110х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0425	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х125х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0426	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х140х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0427	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х160х180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0428	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х63х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0429	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х75х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0430	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х90х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0431	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х110х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0432	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х125х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0433	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0434	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х160х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0435	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х180х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0436	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х63х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0437	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х75х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0438	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х90х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0439	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х110х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0440	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х125х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0441	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х140х225 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0442	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0443	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х180х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0444	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х200х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0445	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х63х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0446	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х75х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0447	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х90х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0448	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х110х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0449	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х125х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0450	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х140х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0451	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х160х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0452	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х180х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0453	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х200х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0454	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х225х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0455	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х110х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0456	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х160х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0457	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х200х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0458	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х110х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0459	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х160х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0460	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х200х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0461	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х250х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0462	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х110х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0463	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х160х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0464	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х200х355 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0465	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х250х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0466	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х315х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0467	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х110х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0468	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х160х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0469	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х200х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0470	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х250х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0471	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х315х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0472	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х355х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0473	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х160х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0474	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х250х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0475	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х315х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0476	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х355х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0477	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х400х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0500	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10		1077-0010-0002-100043953
241-209-0501	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0505	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0507	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0508	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0509	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0600	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10		1077-0010-0002-100043953
241-209-0601	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0602	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 16х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0603	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0604	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0605	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0606	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1 1/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0607	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0608	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0609	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0610	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0611	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0612	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0613	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 40х1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0614	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 40х1 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0615	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0616	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 50х1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0617	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0618	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 50х1 1/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0619	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 50х2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0620	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х1 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0621	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х1 1/4″		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0622	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0623	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х2 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0624	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0625	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0626	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х3″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0627	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 90х2 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0628	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 90х3″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0629	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 90х4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0630	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х3″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0631	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0700	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10		1077-0010-0002-100043953
241-209-0701	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 16х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0702	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 16х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0703	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 20х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0704	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 20х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0705	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0706	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0707	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25х1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0708	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 32х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0709	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0710	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 32х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0711	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 32х1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0712	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 40х1 1/2″		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0713	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 40x1 1/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0714	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 40x3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0715	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 40x1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0716	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50x1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0717	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50x1 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0718	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50x1 1/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0719	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50x1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0720	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50x2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0721	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 63x1 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0722	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 63x2 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0723	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 63x1 1/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0724	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 63x2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0725	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 75x2 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0726	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 75x2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0727	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 75x3″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0728	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 90x2 1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0729	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 90x3″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0730	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 90x4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0731	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 110x3″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0732	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 110x4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-0800	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10		1077-0010-0002-100043953
241-209-0801	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20x25x20 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0803	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0804	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х25х32 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0805	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х25х40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0806	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х32х40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0807	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50х25х50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0808	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50х32х50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0809	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50х40х50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0810	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63х32х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0811	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63х40х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0812	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 63х50х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0813	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 75х50х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0814	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 75х63х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0815	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90х63х90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0816	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90х75х90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0817	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110х90х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0900	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100043953
241-209-0901	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0902	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0904	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0905	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0907	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-0908	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0909	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0910	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0911	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0912	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0913	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0914	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0915	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0916	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0917	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0918	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0919	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0920	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0921	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0922	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0923	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0924	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-0925	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1000	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100043953
241-209-1001	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1002	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1003	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1004	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1005	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1007	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1008	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1010	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1011	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1012	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1013	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1014	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1016	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1017	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1018	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1019	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1020	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1021	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1023	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1024	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1025	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1026	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 1200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1027	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 1400 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1028	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 1600 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1100	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100043953
241-209-1101	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x50x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1102	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x63x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1103	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x75x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1104	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x90x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1105	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125x110x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1106	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x90x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1107	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x110x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1108	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140x125x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1109	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1110	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x75x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1111	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1112	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1113	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x125x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1114	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x140x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1115	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x63x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1116	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x75x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1117	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x90x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1118	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x110x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1119	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x125x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1120	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x140x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1121	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180x160x180 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1122	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х50х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1123	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х63х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1124	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х75х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1125	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х90х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1126	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х110х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1127	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х125х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1128	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1129	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х160х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1130	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х180х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1131	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х50х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1132	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х63х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1133	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х75х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1134	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х90х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1135	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х110х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1136	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х125х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1137	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х140х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1138	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1139	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х180х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1140	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х200х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1141	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х50х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1142	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х63х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1143	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х75х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1144	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х90х250 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1145	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х110х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1146	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х125х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1147	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х140х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1148	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х160х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1149	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х180х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1150	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х200х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1151	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х225х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1152	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х50х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1153	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х63х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1154	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х75х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1155	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х90х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1156	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х110х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1157	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х125х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1158	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х140х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1159	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х160х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1160	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х180х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1161	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х200х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1162	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х225х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1163	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х250х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1164	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х50х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1165	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х63х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1166	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х75х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1167	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х90х315 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1168	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х110х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1169	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х125х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1170	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х140х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1171	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х160х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1172	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х180х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1173	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х200х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1174	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х225х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1175	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х250х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1176	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х280х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1200	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1201	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х50х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1202	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х63х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1203	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х75х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1204	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х90х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1205	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х110х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1206	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х125х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1207	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х140х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1208	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х160х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1209	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х180х355 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1210	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х200х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1211	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х225х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1212	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х250х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1213	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х280х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1214	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 355х315х355 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1215	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х50х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1216	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х63х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1217	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х75х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1218	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х90х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1219	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х110х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1220	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х125х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1221	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х140х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1222	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х160х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1223	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х180х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1224	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х200х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1225	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х225х400 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1226	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х250х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1227	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х280х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1228	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х315х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1229	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х355х400 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1230	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х50х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1231	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х63х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1232	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х75х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1233	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х90х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1234	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х110х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1235	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х125х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1236	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х140х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1237	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х160х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1238	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х180х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1239	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х200х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1240	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х225х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1241	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450х250х450 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1242	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450x280x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1243	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450x315x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1244	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450x355x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1245	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 450x400x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1246	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x50x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1247	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x63x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1248	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x75x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1249	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x90x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1250	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x110x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1251	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x125x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1252	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x140x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1253	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x160x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1254	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x180x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1255	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x200x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1256	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x225x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1257	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500x250x500 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1258	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500х280х500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1259	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500х315х500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1260	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500х355х500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1261	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500х400х500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1262	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 500х450х500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1263	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х50х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1264	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х63х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1265	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х75х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1266	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х90х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1267	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х110х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1268	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х125х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1269	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х140х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1270	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х160х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1271	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х180х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1272	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х200х560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1273	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560х225х560 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1274	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560x250x560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1275	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560x280x560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1276	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560x315x560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1277	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560x355x560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1278	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560x400x560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1279	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560x450x560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1280	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 560x500x560 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1281	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x63x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1282	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x75x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1283	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x90x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1284	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x110x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1285	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x125x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1286	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x140x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1287	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x160x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1288	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x180x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1289	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x200x630 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1290	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x225x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1291	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x250x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1292	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x280x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1293	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x315x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1294	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x355x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1295	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x400x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1296	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x450x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1297	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x500x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1298	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 630x560x630 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1300	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1301	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x63x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1302	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x75x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1303	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x90x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1304	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x110x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1305	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x125x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1306	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x140x710 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1307	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x160x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1308	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x180x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1309	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x200x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1310	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x225x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1311	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x250x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1312	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x280x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1313	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x315x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1314	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x355x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1315	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x400x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1316	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x450x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1317	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x500x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1318	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x560x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1319	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x630x710 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1320	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x90x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1321	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x110x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1322	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x125x800 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1323	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x140x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1324	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x160x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1325	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x180x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1326	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x200x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1327	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x225x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1328	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x250x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1329	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x280x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1330	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x315x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1331	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x355x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1332	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x400x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1333	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x450x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1334	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x500x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1335	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x560x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1336	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x630x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1337	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 800x710x800 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1338	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 1000x250x1000 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1339	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 1000x400x1000 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1340	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 1000x500x1000 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1341	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 1000x630x1000 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1400	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100043953
241-209-1401	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x40x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1402	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x50x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1403	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x75x125 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1404	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x32x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1405	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x50x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1406	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x63x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1407	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x75x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1408	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x90x140 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1409	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x40x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1410	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x50x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1411	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x125x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1412	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x140x160 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1413	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x32x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1414	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x50x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1415	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x63x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1416	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x75x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1417	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x140x180 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1418	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180x160x180 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1419	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х32х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1420	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х40х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1421	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х50х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1422	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х75х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1423	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х140х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1424	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х180х200 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1425	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х50х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1426	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1427	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х75х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1428	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х90х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1429	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х125х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1430	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х140х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1431	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х180х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1432	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х200х225 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1433	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х50х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1434	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1435	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х75х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1436	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х90х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1437	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х125х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1438	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х140х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1439	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х180х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1440	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х225х250 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1441	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х50х280 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1442	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х63х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1443	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х75х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1444	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х90х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1445	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х125х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1446	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х140х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1447	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х180х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1448	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х225х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1449	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х250х280 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1450	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х50х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1451	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1452	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х75х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1453	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х90х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1454	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х125х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1455	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х140х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1456	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х180х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1457	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х280х315 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1458	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х50х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1459	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х63х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1460	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х75х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1461	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х90х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1462	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х110х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1463	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х125х450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1464	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х140х450 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1465	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x160x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1466	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x180x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1467	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x200x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1468	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x225x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1469	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x250x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1470	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x280x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1471	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x315x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1472	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x355x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1473	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450x400x450 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1474	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500x50x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1475	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500x75x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1476	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500x90x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1477	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500x110x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1478	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500x125x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1479	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500x140x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1480	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500x160x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1481	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500x180x500 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1700	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1702	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1703	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1705	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1706	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1707	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1708	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1709	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1710	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1800	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1801	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1802	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1803	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1804	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1805	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1806	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1807	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1808	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1809	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-1810	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 500/490 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1811	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 630/527 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1812	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 600/588 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1813	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 800/669 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1814	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 800/785 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1815	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1000/837 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1816	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1200/1005 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043953
241-209-1900	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90°		1077-0010-0002-100043953
241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1905	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1907	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1908	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-1909	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2000	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°		1077-0010-0002-100043953
241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-2003	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2006	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х20 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2012	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2014	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2016	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х20х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2017	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2018	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2019	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х40х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2020	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2021	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х25х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х32х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2023	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х40х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2024	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х50х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2025	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х63х75 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2026	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х40х90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2027	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х50х90 мм		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-2028	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х63х90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2029	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х75х90 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2030	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х40х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2031	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2032	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х63х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2033	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х75х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2034	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х90х110 мм		1077-0010-0002-100043953
241-209-2100	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100043953
241-209-2101	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2102	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2103	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2104	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2105	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2106	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2107	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2200	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой		1077-0010-0002-100043953
241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2202	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2203	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2204	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2205	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2206	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2207	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-2300	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой		1077-0010-0002-100043953
241-209-2301	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2302	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2303	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2304	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2305	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2306	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2307	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043953
241-209-2400	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2402	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2403	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2405	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2408	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2409	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2500	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2502	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2503	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2505	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2507	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2508	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2510	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 200х200х200 мм, с уплотнительной резинкой		1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2600	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2601	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2602	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2603	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2604	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2605	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм с адаптером обжимной		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2700	Тройник полибутеновый РВ обжимной переходной для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-2701	Тройник полибутеновый PB обжимной переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2702	Тройник полибутеновый PB обжимной переходной для напорных труб из термопластов размерами 25х16х25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2703	Тройник полибутеновый PB обжимной переходной для напорных труб из термопластов размерами 25х20х25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2704	Тройник полибутеновый PB обжимной переходной для напорных труб из термопластов размерами 32х16х32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2705	Тройник полибутеновый PB обжимной переходной для напорных труб из термопластов размерами 32х20х32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2706	Тройник полибутеновый PB обжимной переходной для напорных труб из термопластов размерами 32х25х32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2707	Тройник полибутеновый PB обжимной переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х20х16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2708	Тройник полибутеновый PB обжимной переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2800	Тройник полибутеновый PB обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2801	Тройник полибутеновый PB обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2900	Тройник полибутеновый PB равнопроходной для напорных труб		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2901	Тройник полибутеновый PB равнопроходной для напорных труб диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2902	Тройник полибутеновый PB равнопроходной для напорных труб диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2903	Тройник полибутеновый PB равнопроходной для напорных труб диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2904	Тройник полибутеновый PB равнопроходной для напорных труб диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-2905	Тройник полибутеновый PB равнопроходной для напорных труб диаметром 16 мм с адаптером		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-3000	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб		1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3001	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб размерами 20х16х20 мм		1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3002	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб размерами 25х16х25 мм		1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3003	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб размерами 25х20х25 мм		1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3004	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб размерами 32х16х32 мм		1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3005	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб размерами 32х20х32 мм		1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3006	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб размерами 32х25х32 мм		1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3007	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб размерами 20х20х16 мм		1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3008	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб размерами 20х16х16 мм		1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3100	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3101	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3102	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3103	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3104	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 26 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3105	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3106	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 40 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-3107	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 50 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3108	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 63 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3200	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3201	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 16х20х16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3202	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х16х16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3203	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х16х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3204	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х20х16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3205	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х25х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3206	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х26х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3207	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х20х16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3208	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х16х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3209	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х16х25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3210	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х20х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3211	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х20х25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3212	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х25х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3213	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х32х25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-3214	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х26х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3215	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х16х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3216	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х16х26 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3217	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х20х16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3218	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х20х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3219	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х20х26 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3220	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х32х26 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3221	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х16х32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3222	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х20х25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3223	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х20х26 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3224	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х20х32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3225	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х25х25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3226	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х25х32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3227	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х26х26 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3228	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х26х32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3229	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х32х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-3230	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х32х25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3231	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х32х26 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3232	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х20х32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3233	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х20х40 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3234	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х25х32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3235	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х25х40 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3236	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х26х32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3237	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х26х40 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3238	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х32х32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3239	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х32х40 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3240	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х40х32 мм, с пресс-кольцом	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3300	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3301	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 диаметром 12 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3302	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 диаметром 14 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3303	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 диаметром 18 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-3304	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 диаметром 25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3305	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 диаметром 32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3400	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3401	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 14x12x12 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3402	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 14x12x14 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3403	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 14x18x14 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3404	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 14x18/2,5x14 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3405	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18/2,5x14x14 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3406	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18/2,5x14x18/2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3407	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18/2,5x25/3,5x18/2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3408	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18x14x14 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3409	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18x14x18 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3410	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18/2x25/3,5x18/2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953
241-209-3411	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25/3,5x14/2x18/2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078, 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-3412	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25/3,5x14/2x18/2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3413	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25/3,5x14/2x25/3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3414	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25/3,5x18/2,5x18/2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3415	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25/3,5x18/2,5x25/3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3416	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25/3,5x18/2x18/2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3417	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25/3,5x18/2x25/3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3418	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25x25x18 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3419	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32/4,4x18/2,5x25/3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3420	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32/4,4x18/2,5x32/4,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3421	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32/4,4x18/2x25/3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3422	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32/4,4x18/2x32/4,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3423	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32/4,4x25/3,5x25/3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-3424	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32/4,4х25/3,2х32/4,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3500	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3600	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3700	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3702	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3703	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х75 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3800	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3802	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х75 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3900	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3901	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3902	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-3903	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3904	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3905	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2"-20 с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3906	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1"-26 с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3907	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1/2"-26 с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3908	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-3/4"-26 с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3909	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-1"-32 с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3910	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-3/4"-32 с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3911	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-1/2"-16 с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3912	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2"-20 с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3913	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1"-26 с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3914	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-3/4"-26 с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3915	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-1"-32 с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3916	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-16 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3917	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-20 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3918	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-20-16 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-209-3919	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-26-20 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3920	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-16-20 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3921	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-16-26 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3922	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-20-20 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3923	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-20-26 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3924	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-26-20 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3925	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-16-32 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3926	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-20-26 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3927	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-20-32 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3928	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-26-26 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953
241-209-3929	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-26-32 редукционный	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084159 , 1077-0010-0002-100043953

Группа 241-210. Переход

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0100	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0104	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х20 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0105	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0107	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0108	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0109	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0110	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0114	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х32 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0115	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х40 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0116	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0117	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0118	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0123	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0125	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0126	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0127	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0128	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0129	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0130	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0131	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0132	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х125 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0133	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0134	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0136	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0137	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0138	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0139	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0140	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х125 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0141	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0142	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0143	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0144	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0145	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0146	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0147	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0148	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0149	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0150	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0151	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0152	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0153	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0154	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0155	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0156	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0157	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0158	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0159	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0160	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0161	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0162	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0163	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0164	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0165	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0166	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0167	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0168	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х280 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0169	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0170	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0171	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0172	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х280 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0173	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х315 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0174	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0175	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х280 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0176	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х315 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0177	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х355 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0178	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х315 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0179	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х355 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0180	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х400 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0181	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х355 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0200	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0201	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0202	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0203	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0204	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0205	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0206	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0207	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0208	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0209	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0210	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0211	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0212	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0213	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0214	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0215	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0216	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х125 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0217	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0218	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0219	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0221	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х125 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0222	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0223	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0224	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0225	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х125 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0226	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0227	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0228	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0229	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0230	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0231	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0232	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0233	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0234	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0235	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0236	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0237	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0238	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0239	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0240	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0241	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0242	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0243	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0244	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0245	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0246	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0247	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0248	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х280 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0249	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0250	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0251	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х280 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0252	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х315 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0253	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0254	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х280 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0255	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х315 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0256	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х355 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0257	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х315 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0258	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х355 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0259	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х400 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0260	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х355 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0261	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х400 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0262	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х450 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0263	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 560х400 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0264	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 560х450 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0265	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 560х500 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0266	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 630х450 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0267	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 630х500 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0268	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 710х500 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0269	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 710х560 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0270	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 710х630 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0271	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 800х560 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0272	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 800х630 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0273	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 800х710 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0300	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0301	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0302	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0303	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0304	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0305	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0306	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0307	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0308	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0309	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х90 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0310	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х110 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0311	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х90 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0312	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х110 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0313	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х125 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0314	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0315	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х125 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0316	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х140 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0317	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х125 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0318	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х140 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0319	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х160 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0320	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0321	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х160 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0322	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х180 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0323	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0324	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0325	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0326	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х180 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0327	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0328	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0329	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0330	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0331	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0332	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х225 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0333	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0334	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х280 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0335	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0336	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х280 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0337	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355х315 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0338	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х280 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0339	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х315 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0340	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х355 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0341	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х315 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0342	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х355 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0343	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 450х400 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0344	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х355 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0345	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х400 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0346	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х450 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0347	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 560х400 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0348	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 560х450 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0349	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 560х500 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0350	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 630х400 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0351	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 630х450 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0352	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 630х500 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0353	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 630х560 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0354	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 710х500 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0355	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 710х560 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0356	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 710х630 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0357	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 800х560 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0358	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 800х630 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0359	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 800х710 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0400	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0401	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0402	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0403	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0404	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0405	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0406	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0407	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х125 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0408	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0409	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0410	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0411	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0412	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х140 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0414	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0415	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0416	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х160 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0417	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х200 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0418	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0419	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х400 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0420	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х400 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0421	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х450 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0422	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 560х400 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0423	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 560х450 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 560х500 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0425	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 630х400 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 630х450 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0427	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 630х500 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0428	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 630х560 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0500	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0501	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0502	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0503	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0504	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х20 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0505	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0506	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0507	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х20 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0508	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0509	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0510	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0513	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0514	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х40 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0515	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0516	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0517	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х50 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0519	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0521	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0523	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0524	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0525	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0526	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0527	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0528	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0529	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х110 мм		1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0530	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х125 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0531	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0532	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0533	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х160 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0534	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х200 мм		1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0600	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100085308 , 1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100085308 , 1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0602	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100085308 , 1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		1077-0010-0002-100085308 , 1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0604	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х20 мм		1077-0010-0002-100085308 , 1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0605	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм		1077-0010-0002-100085308 , 1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0607	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0608	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0609	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0610	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0613	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х40 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0614	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0615	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0616	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х50 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0617	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0619	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0620	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0621	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0624	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0625	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0627	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0629	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0630	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0631	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х110 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х125 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0633	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0634	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0635	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0636	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х160 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0637	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х200 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0638	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х180 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0639	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х219 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0640	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х273 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954
241-210-0641	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х273 мм		1077-0010-0002-100085308, 1077-0010-0002-100083703, 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0642	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250 мм		1077-0010-0002-100085308 , 1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0700	Переход эксцентрический полимерный сварной для безнапорных канализационных труб SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0002-0017-100043676 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0701	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160x110 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0702	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200x110 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0703	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200x160 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0704	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250x110 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0705	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250x200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0706	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315x160 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0707	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315x250 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0708	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400x200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0709	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400x315 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0710	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500x160 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0711	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500x250 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0712	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500x400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0713	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630x315 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-0714	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630х500 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0715	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800х400 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0716	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800х630 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0717	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000х630 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0718	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000х800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0719	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200х800 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0720	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200х1000 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100083703 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0800	Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0801	Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб размерами 20х16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0802	Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0900	Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0901	Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0902	Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0903	Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-0904	Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1000	Переход полипропиленовый PP-R приварной		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1004	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1005	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1007	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1008	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1009	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1010	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1011	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1012	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1013	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1014	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х40 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1016	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х50 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-210-1017	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х63 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1018	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х50 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1019	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х63 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1020	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х75 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1021	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954
241-210-1022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х75 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043954

Группа 241-211. Муфта

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-0100	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10		1077-0010-0002-100043959
241-211-0101	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0103	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0106	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0108	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0109	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0200	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10		1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-0201	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 20х16 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0202	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0203	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0204	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 32х25 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0205	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 40х25 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0206	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 40х32 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0207	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 50х25 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0208	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 50х32 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0209	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 50х40 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0210	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63х25 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0211	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63х32 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0212	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63х40 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0213	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63х50 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0214	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 75х50 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0215	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 75х63 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0216	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 90х63 мм		1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-0217	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 90x75 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0218	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 110x90 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0300	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10		1077-0010-0002-100043959
241-211-0301	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0302	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0303	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0304	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25x1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0305	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25x3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0306	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25x1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0307	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32x1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0308	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32x3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32x1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0310	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32x1 1/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0311	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 40x1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0312	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 40x1 1/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0313	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 40x1 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0314	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 50x1 1/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0315	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 50x1 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0316	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 50x2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0317	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63x1 1/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0318	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63x1 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0319	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63x2″		1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-0320	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63х2 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0321	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 75х2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0322	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0323	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 75х3″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0324	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 90х2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0325	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 90х2 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0326	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 90х3″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0327	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 90х4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0328	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110х3″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0329	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 110х4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-0400	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-0401	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 16х3/8″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-0402	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-0403	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 16х3/4″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-0404	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-0405	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-0406	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х1″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-0407	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-0409	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0410	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0411	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0412	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0413	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1 1/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0414	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 40x1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0415	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 40x1 1/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0416	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 40x1 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0417	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 40x2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0418	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 50x1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0419	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 50x1 1/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0420	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 50x1 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0421	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 50x2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0422	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63x1 1/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0423	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63x1 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0424	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63x2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-0425	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х2 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0426	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х1 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0427	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0428	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0429	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 75х3″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0430	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 90х2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0431	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 90х2 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0432	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 90х3″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0433	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 90х4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0435	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х2 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0436	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х3″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0437	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 110х4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-0500	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100043959
241-211-0501	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0502	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-0504	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0505	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-0800	Муфта полимерная для безнапорных канализационных труб SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0801	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0802	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0803	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0804	Муфта полимерная DN/ID 200 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0805	Муфта полимерная DN/ID 225 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0806	Муфта полимерная DN/OD 250 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0807	Муфта полимерная DN/OD 315 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0809	Муфта полимерная DN/OD 400 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0811	Муфта полимерная DN/OD 500 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0813	Муфта полимерная DN/OD 630 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0814	Муфта полимерная DN/ID 600 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0815	Муфта полимерная DN/OD 800 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0816	Муфта полимерная DN/ID 800 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0817	Муфта полимерная DN/OD 1000 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0818	Муфта полимерная DN/ID 1000 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0819	Муфта полимерная DN/OD 1200 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100043959
241-211-0900	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб		1077-0010-0002-100043959
241-211-0901	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 800		1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-0902	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1000		1077-0010-0002-100043959
241-211-0903	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1200		1077-0010-0002-100043959
241-211-0904	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1400		1077-0010-0002-100043959
241-211-0905	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1500		1077-0010-0002-100043959
241-211-0906	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1600		1077-0010-0002-100043959
241-211-0907	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1800		1077-0010-0002-100043959
241-211-0908	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2000		1077-0010-0002-100043959
241-211-0909	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2200		1077-0010-0002-100043959
241-211-0910	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2400		1077-0010-0002-100043959
241-211-1000	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей		1077-0010-0002-100043959
241-211-1001	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 50 мм, на защелке IP 54		1077-0010-0002-100043959
241-211-1002	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 63 мм, на защелке IP 54		1077-0010-0002-100043959
241-211-1003	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 75 мм, на защелке IP 54		1077-0010-0002-100043959
241-211-1004	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 90 мм, на защелке IP 54		1077-0010-0002-100043959
241-211-1005	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, на защелке IP 54		1077-0010-0002-100043959
241-211-1006	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66		1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-1007	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66		1077-0010-0002-100043959
241-211-1008	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 200 мм, с уплотнением IP 66		1077-0010-0002-100043959
241-211-1009	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 250 мм, с уплотнением IP 66		1077-0010-0002-100043959
241-211-1100	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1107	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 75 мм, приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1108	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 90 мм, приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1109	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1200	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-1206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х20 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-1207	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-1208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100043959
241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-1403	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1406	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1407	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1410	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1411	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 63х2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1412	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1413	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 90х3″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1414	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 110х4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1500	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ		1077-0010-0002-100043959
241-211-1501	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1502	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1503	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1504	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1505	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1506	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1507	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1508	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1509	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1510	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-1511	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 63х2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1512	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1513	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 90х3″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1600	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная		1077-0010-0002-100043959
241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1602	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1603	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1605	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1607	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1608	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х1″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1609	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1610	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1612	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 63х2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1700	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой		1077-0010-0002-100043959
241-211-1701	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1703	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100043959
241-211-1800	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1806	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1807	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1809	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1810	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1811	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 63х2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1812	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1900	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1901	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1902	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1903	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1904	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1905	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-1906	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1907	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1908	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1909	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1910	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1911	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 63х2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1912	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-1913	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 90х3″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-2003	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-2005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-2007	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-2008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959
241-211-2009	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100083566, 1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-2010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2011	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2012	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 63х2″		1077-0010-0002-100083566 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2100	Муфта полибутеновая PB обжимная для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2101	Муфта полибутеновая PB обжимная для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2102	Муфта полибутеновая PB обжимная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2103	Муфта полибутеновая PB обжимная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2104	Муфта полибутеновая PB обжимная для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2200	Муфта полибутеновая PB обжимная переходная для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2201	Муфта полибутеновая PB обжимная переходная для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2202	Муфта полибутеновая PB обжимная переходная для напорных труб из термопластов размерами 25х16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2203	Муфта полибутеновая PB обжимная переходная для напорных труб из термопластов размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2204	Муфта полибутеновая PB обжимная переходная для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2205	Муфта полибутеновая PB обжимная переходная для напорных труб из термопластов размерами 32х25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2300	Муфта полибутеновая PB обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-2301	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2302	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2303	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2304	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2400	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2401	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2402	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2403	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2404	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-2405	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм с креплением		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2500	Муфта полибутеновая РВ для напорных труб		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2501	Муфта полибутеновая РВ для напорных труб диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2502	Муфта полибутеновая РВ для напорных труб диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2503	Муфта полибутеновая РВ для напорных труб диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2504	Муфта полибутеновая РВ для напорных труб диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2600	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2601	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб размерами 20х16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2602	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб размерами 25х16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2603	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб размерами 25х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2604	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2605	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб размерами 32х25 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2700	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2701	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-2702	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2703	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2704	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2705	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2800	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2801	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2802	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2803	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2804	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-2805	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-2806	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб диаметром 16 мм с креплениями		1077-0010-0002-100083568 , 1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100043959
241-211-3000	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100043959
241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-3002	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100043959
241-211-3100	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб		1077-0010-0002-100043959
241-211-3101	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 360		1077-0010-0002-100043959
241-211-3102	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 400		1077-0010-0002-100043959
241-211-3103	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 500		1077-0010-0002-100043959
241-211-3104	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 600		1077-0010-0002-100043959
241-211-3105	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 680		1077-0010-0002-100043959
241-211-3106	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 700		1077-0010-0002-100043959
241-211-3107	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 780		1077-0010-0002-100043959
241-211-3108	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 800		1077-0010-0002-100043959
241-211-3109	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 880		1077-0010-0002-100043959
241-211-3110	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 900		1077-0010-0002-100043959
241-211-3111	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 970		1077-0010-0002-100043959
241-211-3112	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1000		1077-0010-0002-100043959
241-211-3113	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1170		1077-0010-0002-100043959

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-211-3114	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1200		1077-0010-0002-100043959
241-211-3115	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1300		1077-0010-0002-100043959
241-211-3116	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1400		1077-0010-0002-100043959
241-211-3117	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1500		1077-0010-0002-100043959
241-211-3118	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1600		1077-0010-0002-100043959
241-211-3119	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1700		1077-0010-0002-100043959
241-211-3120	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1800		1077-0010-0002-100043959
241-211-3121	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 2000		1077-0010-0002-100043959
241-211-3122	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 2200		1077-0010-0002-100043959
241-211-3200	Муфта полимерная электрофузионная		1077-0010-0002-100043959
241-211-3201	Муфта полимерная электрофузионная ID 1000		1077-0010-0002-100043959
241-211-3202	Муфта полимерная электрофузионная ID 1200		1077-0010-0002-100043959
241-211-3203	Муфта полимерная электрофузионная ID 1400		1077-0010-0002-100043959
241-211-3204	Муфта полимерная электрофузионная ID 2000		1077-0010-0002-100043959

Группа 241-212. Крестовина

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-212-0100	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100083461
241-212-0101	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0102	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0103	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0104	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0105	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0106	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0107	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0108	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100083461

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-212-0109	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0110	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0111	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0112	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0113	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0114	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0115	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0116	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0117	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0118	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0119	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0200	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением		1077-0010-0002-100083461
241-212-0201	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0202	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0203	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0204	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0400	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100083461
241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0403	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0405	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 150х100х150 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0500	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100083461

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0503	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная		1077-0010-0002-100083461
241-212-0506	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 150х100 мм, переходная		1077-0010-0002-100083461
241-212-0600	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях		1077-0010-0002-100083461
241-212-0603	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, левая		1077-0010-0002-100083461
241-212-0604	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, правая		1077-0010-0002-100083461
241-212-0700	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100083461
241-212-0701	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0702	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0703	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0704	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0705	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0706	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0707	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0708	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0709	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0710	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0711	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0712	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100083461

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-212-0713	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0714	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0715	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0716	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0717	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100083461
241-212-0800	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083461
241-212-0801	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 50х50х50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083461
241-212-0802	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50х50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083461
241-212-0803	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083461
241-212-0900	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083461
241-212-0901	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083461
241-212-0902	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083461
241-212-1000	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083461
241-212-1001	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50х50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083461
241-212-1100	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная		1077-0010-0002-100083461
241-212-1101	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная размерами 110х50 мм, правая		1077-0010-0002-100083461
241-212-1102	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная размерами 110х50 мм, левая		1077-0010-0002-100083461
241-212-1103	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная размерами 110х50 мм, фронтальная		1077-0010-0002-100083461

Группа 241-213. Заглушка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-213-0100	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100084674
241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0102	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100084674

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0104	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0105	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0106	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0108	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0109	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0110	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0111	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0112	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0113	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0114	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0115	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0116	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0117	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0118	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0200	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100084674
241-213-0201	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0202	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0204	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0205	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100084674

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-213-0207	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0208	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0210	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0211	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0212	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0213	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0214	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0215	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0216	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0217	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0218	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0219	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0220	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0221	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0222	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0223	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0224	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0400	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная		1077-0010-0002-100084674
241-213-0401	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0402	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0403	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0404	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100084674

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-213-0405	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0406	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0407	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0408	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0409	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0500	Заглушка полипропиленовая PP-R с резьбой		1077-0010-0002-100084674
241-213-0501	Заглушка полипропиленовая PP-R с резьбой диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0502	Заглушка полипропиленовая PP-R с резьбой диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0600	Заглушка полимерная сварная для безнапорных канализационных труб SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0602	Заглушка полимерная сварная DN/OD 160 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0603	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0607	Заглушка полимерная сварная DN/OD 500 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0608	Заглушка полимерная сварная DN/OD 630 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0609	Заглушка полимерная сварная DN/OD 800 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0610	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1000 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0611	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1200 SN8 СТ РК 3813-2022	СТ РК 3813-2022	1077-0010-0002-100084674
241-213-0700	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100084674
241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0702	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 70 мм		1077-0010-0002-100084674

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-213-0703	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0705	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0706	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм		1077-0010-0002-100084674
241-213-0800	Заглушка полибутеновая РВ для напорных труб		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100084674
241-213-0801	Заглушка полибутеновая РВ для напорных труб диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100084674
241-213-0802	Заглушка полибутеновая РВ для напорных труб диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100084674
241-213-0900	Заглушка полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100084674
241-213-0901	Заглушка полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100084674
241-213-0902	Заглушка полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084078 , 1077-0010-0002-100084674
241-213-1000	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1001	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ 32415-2013 DN 20	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1002	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ 32415-2013 DN 25	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1003	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ 32415-2013 DN 32	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1004	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ 32415-2013 DN 40	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1005	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ 32415-2013 DN 50	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1006	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ 32415-2013 DN 63	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1007	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ 32415-2013 DN 90	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1008	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ 32415-2013 DN 110	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1100	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-213-1101	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ 32415-2013 DN 16	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1102	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ 32415-2013 DN 20	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1103	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ 32415-2013 DN 25	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1104	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ 32415-2013 DN 32	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1105	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ 32415-2013 DN 40	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1106	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ 32415-2013 DN 50	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674
241-213-1107	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ 32415-2013 DN 63	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084674

Группа 241-214. Втулка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-214-0100	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100083202
241-214-0101	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0124	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0125	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0126	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0127	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0200	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100083202
241-214-0201	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0202	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100083202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0300	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10		1077-0010-0002-100083202
241-214-0301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0307	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0310	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0312	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0313	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0314	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0315	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0316	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0317	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0318	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0319	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0320	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100083202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-214-0321	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0322	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0323	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0324	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0325	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0326	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 1200 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0400	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100083202
241-214-0401	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0402	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0403	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0404	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0405	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0406	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0407	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0408	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0409	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0410	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0411	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0412	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0413	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0414	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0415	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0416	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100083202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-214-0417	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0418	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0419	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0420	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0421	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0422	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0500	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец		1077-0010-0002-100083202
241-214-0502	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0503	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0504	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0505	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 75 мм		
241-214-0506	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 90 мм		
241-214-0507	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0600	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8		1077-0010-0002-100083202
241-214-0601	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0602	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0603	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0604	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0605	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0606	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0607	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0608	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0609	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100083202

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-214-0610	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0611	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0612	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0613	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 21, PN 8 диаметром 1200 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0700	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8		1077-0010-0002-100083202
241-214-0701	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0702	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0703	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0704	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0705	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0706	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0707	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0708	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0709	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0710	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0711	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0712	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100083202
241-214-0713	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 8 диаметром 1200 мм		1077-0010-0002-100083202

Группа 241-215. Седло

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-215-0100	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10		1077-0010-0002-100084033
241-215-0101	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0102	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100084033

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-215-0103	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32x1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0104	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0105	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0106	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 40x1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0107	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 40x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0108	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 40x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0109	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50x1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0110	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0111	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0113	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0114	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0115	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0126	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0129	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90x2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0130	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0131	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0132	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0133	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1 1/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0134	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1 1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0135	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0141	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 125x2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0144	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0149	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160x3″		1077-0010-0002-100084033

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-215-0150	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160x4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0200	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16		1077-0010-0002-100084033
241-215-0201	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 32x1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0202	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 32x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0203	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 40x1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0204	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 40x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0207	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 50x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0208	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 50x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0209	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0210	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0211	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0212	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x1 1/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0213	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x1 1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0218	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 90x3/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0219	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 90x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0220	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 90x1 1/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0222	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 90x2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0226	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0227	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0228	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x2″		1077-0010-0002-100084033
241-215-0300	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		1077-0010-0002-100084033
241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x63 мм		1077-0010-0002-100084033

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-215-0302	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0305	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0306	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0308	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0309	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0311	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0312	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х63 мм		1077-0010-0002-100084033
241-215-0313	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм		1077-0010-0002-100084033

Группа 241-216. Хомут

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-216-0100	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0002-0032-100084254
241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	ГОСТ 32414-2013	1077-0002-0032-100084254
241-216-0200	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой		1077-0002-0032-100084254
241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		1077-0002-0032-100084254
241-216-0202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм		1077-0002-0032-100084254
241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1077-0002-0032-100084254
241-216-0300	Хомут для крепления труб		1077-0002-0032-100084254
241-216-0301	Хомут для крепления труб диаметром 12-16, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0302	Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-216-0303	Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0304	Хомут для крепления труб диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0305	Хомут для крепления труб диаметром 32-35, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0308	Хомут для крепления труб диаметром 53-58, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0310	Хомут для крепления труб диаметром 68-72, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0313	Хомут для крепления труб диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0315	Хомут для крепления труб диаметром 138-142, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0316	Хомут для крепления труб диаметром 148-152, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0317	Хомут для крепления труб диаметром 159-166, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0318	Хомут для крепления труб диаметром 215-226, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254
241-216-0319	Хомут для крепления труб диаметром 124-132, с резиновым уплотнителем		1077-0002-0032-100084254

Группа 241-217. Фланец

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-217-0100	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный		1077-0010-0002-100043952
241-217-0101	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 63х2″		1077-0010-0002-100043952
241-217-0103	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 75х2 1/2″		1077-0010-0002-100043952

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-217-0105	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 90х3″		1077-0010-0002-100043952
241-217-0107	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 110х4″		1077-0010-0002-100043952
241-217-0200	Фланец полипропиленовый PP-R		1077-0010-0002-100043952
241-217-0201	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100043952
241-217-0202	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100043952
241-217-0203	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100043952
241-217-0204	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100043952
241-217-0205	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100043952

Группа 241-218. Компенсатор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-218-0100	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной		1077-0010-0002-100083392
241-218-0101	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083392
241-218-0102	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083392
241-218-0103	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083392
241-218-0104	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100083392

Группа 241-219. Колено

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-219-0200	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое		1077-0010-0002-100083392
241-219-0201	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083392
241-219-0202	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083392

Группа 241-220. Ревизия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-220-0100	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	ГОСТ 32414-2013	
241-220-0102	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм	ГОСТ 32414-2013	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	ГОСТ 32414-2013	
241-220-0200	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой		
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		
241-220-0202	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 70 мм		
241-220-0203	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм		
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		
241-220-0205	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 125 мм		
241-220-0206	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм		
241-220-0207	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 200 мм		

Группа 241-221. Опора

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-221-0100	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)		1077-0010-0002-100083618
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100083618
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083618
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083618
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083618
241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100083618
241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083618
241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100083618

Группа 241-222. Фильтр

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-222-0200	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний		1077-0010-0002-100084237
241-222-0201	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084237

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-222-0202	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100084237
241-222-0203	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084237

Группа 241-223. Клапан

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-223-0100	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой		1077-0010-0002-100083349
241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083349
241-223-0102	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083349
241-223-0200	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой		1077-0010-0002-100083349
241-223-0201	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083349
241-223-0202	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100083349
241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100083349
241-223-0204	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм		1077-0010-0002-100083349
241-223-0205	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083349

Группа 241-224. Соединитель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-224-0200	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084078
241-224-0201	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100084078
241-224-0202	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 25х1″		1077-0010-0002-100084078
241-224-0203	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100084078
241-224-0300	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078
241-224-0301	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 16х16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-224-0302	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078
241-224-0303	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078
241-224-0304	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х26 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078
241-224-0305	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078
241-224-0306	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,5 16х2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078
241-224-0307	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078
241-224-0308	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,5 20х2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078
241-224-0309	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 26х20 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084078
241-224-0400	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084684
241-224-0401	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 14х14 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084684
241-224-0402	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2,5 14х2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084684
241-224-0403	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18х18 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084684
241-224-0404	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18х14 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084684
241-224-0406	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 18х2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084684
241-224-0407	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 18х2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084684

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-224-0408	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25х25 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084684
241-224-0500	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0501	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-16 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0502	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-20 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0503	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-26 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0504	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-32 мм	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0505	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-1/2" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0506	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-3/4" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0507	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0508	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-3/4" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0509	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0510	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1/2" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0511	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-3/4" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0512	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-1" с внутренней резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084162
241-224-0513	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-1/2" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0514	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-3/4" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0515	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-1/2" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-224-0516	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-3/4" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0517	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0518	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-1/2" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0519	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-3/4" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0520	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-1" с наружной резьбой	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0521	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16 мм редукционное	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0522	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-16 мм редукционное	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0523	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-20 мм редукционное	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0524	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-20 мм редукционное	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165
241-224-0525	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-26 мм редукционное	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084165

Группа 241-225. Штуцер

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-225-0100	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084279
241-225-0101	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100084279

Группа 241-226. Крепление

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-226-0100	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083457

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083457

Группа 241-227. Гильза

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-227-0100	Гильза полибутеновая PB монтажная для напорных труб из термопластов		
241-227-0101	Гильза полибутеновая PB монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		
241-227-0102	Гильза полибутеновая PB монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		
241-227-0103	Гильза полибутеновая PB монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм		
241-227-0200	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов		
241-227-0201	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		
241-227-0202	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		
241-227-0203	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм		
241-227-0204	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		

Группа 241-228. Комплект настенный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-228-0100	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей		1077-0010-0002-100083397
241-228-0101	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20x1/2″ с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100083397

Группа 241-229. Кольцо

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-229-0100	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб		1077-0010-0002-100083388
241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110		1077-0010-0002-100083388
241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160		1077-0010-0002-100083388

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-229-0108	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 630		1077-0010-0002-100083388
241-229-0109	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 800		1077-0010-0002-100083388
241-229-0110	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000		1077-0010-0002-100083388
241-229-0111	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200		1077-0010-0002-100083388
241-229-0200	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб		1077-0010-0002-100083388
241-229-0201	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100		1077-0010-0002-100083388
241-229-0202	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150		1077-0010-0002-100083388
241-229-0203	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200		1077-0010-0002-100083388
241-229-0204	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 225		1077-0010-0002-100083388
241-229-0205	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 250		1077-0010-0002-100083388
241-229-0206	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300		1077-0010-0002-100083388
241-229-0207	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 400		1077-0010-0002-100083388
241-229-0208	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 500		1077-0010-0002-100083388
241-229-0209	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 600		1077-0010-0002-100083388
241-229-0210	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 800		1077-0010-0002-100083388
241-229-0211	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 1000		1077-0010-0002-100083388

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-229-0212	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 1200		1077-0010-0002-100083388
241-229-0300	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей		
241-229-0301	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110		
241-229-0302	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160		
241-229-0303	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 200		
241-229-0304	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 250		
241-229-0400	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов		1113-0019-0011-100086771
241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм		1113-0019-0011-100086771
241-229-0402	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 76 мм		1113-0019-0011-100086771
241-229-0408	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм		1113-0019-0011-100086771
241-229-0409	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 273 мм		1113-0019-0011-100086771
241-229-0500	Кольцо-пуш полимерное натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-229-0501	Кольцо-пуш полимерное натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 14х2,0 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-229-0502	Кольцо-пуш полимерное натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2/18х2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-229-0503	Кольцо-пуш полимерное натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-229-0504	Кольцо-пуш полимерное натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-229-0600	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб		1077-0010-0002-100083388

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-229-0601	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 300		1077-0010-0002-100083388
241-229-0602	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 400		1077-0010-0002-100083388
241-229-0603	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 500		1077-0010-0002-100083388
241-229-0604	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 600		1077-0010-0002-100083388
241-229-0605	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 800		1077-0010-0002-100083388
241-229-0606	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 1000		1077-0010-0002-100083388
241-229-0607	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 1200		1077-0010-0002-100083388
241-229-0608	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 1400		1077-0010-0002-100083388
241-229-0609	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 1600		1077-0010-0002-100083388
241-229-0610	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 1800		1077-0010-0002-100083388
241-229-0611	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб DN/ID 2000		1077-0010-0002-100083388
241-229-0700	Уплотнитель для безнапорных, безтраншейных, железобетонных труб		1077-0010-0002-100083388
241-229-0701	Уплотнитель для безнапорных, безтраншейных, железобетонных труб Р-240		1077-0010-0002-100083388
241-229-0702	Уплотнитель для безнапорных, безтраншейных, железобетонных труб Н-240-45/17		1077-0010-0002-100083388
241-229-0703	Уплотнитель для безнапорных, безтраншейных, железобетонных труб В-28/28		1077-0010-0002-100083388
241-229-0704	Уплотнитель для безнапорных, безтраншейных, железобетонных труб К-32		1077-0010-0002-100083388
241-229-0705	Уплотнитель для безнапорных, безтраншейных, железобетонных труб грязоочистительный 63*40 (П-52)		1077-0010-0002-100083388
241-229-0706	Уплотнитель для безнапорных, безтраншейных, железобетонных труб Р-240-40/20		1077-0010-0002-100083388

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-229-0800	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I		1077-0010-0002-100083389
241-229-0801	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 57/59 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0802	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 57/325 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0803	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 90/219 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0804	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 108/273 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0805	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 110/377 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0806	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 114/325 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0807	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 159/325 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0808	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 159/426 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0809	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 159/377 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0810	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 219/325 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0811	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 219/426 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0812	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 219/530 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0813	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 273/426 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0814	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 273/530 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0815	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 325/530 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0816	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 325/720 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0817	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 377/630 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0818	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 426/630 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0819	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 426/720 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0820	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 445/720 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0821	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 530/720 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0822	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 530/820 мм		1077-0010-0002-100083389

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-229-0823	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 560/820 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0824	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 546/1020 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0825	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 630/900 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0826	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 720/920 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0827	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 720/1020 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0828	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 820/1020 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0829	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 820/1220 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0830	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 1020/1220 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0831	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 1020/1420 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0832	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 1220/1420 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0833	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I диаметром 1420/1720 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0900	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II		1077-0010-0002-100083389
241-229-0901	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 57/59 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0902	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 57/325 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0903	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 90/219 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0904	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 108/273 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0905	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 110/377 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0906	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 114/325 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0907	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 159/325 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0908	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 159/426 мм		1077-0010-0002-100083389

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-229-0909	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 159/377 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0910	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 219/325 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0911	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 219/426 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0912	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 219/530 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0913	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 273/426 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0914	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 273/530 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0915	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 325/530 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0916	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 325/720 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0917	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 377/630 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0918	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 426/630 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0919	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 426/720 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0920	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 445/720 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0921	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 530/720 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0922	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 530/820 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0923	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 560/820 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0924	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 546/1020 мм		1077-0010-0002-100083389

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-229-0925	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 630/900 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0926	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 720/920 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0927	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 720/1020 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0928	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 820/1020 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0929	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 820/1220 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0930	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 1020/1220 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0931	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 1020/1420 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0932	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 1220/1420 мм		1077-0010-0002-100083389
241-229-0933	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II диаметром 1420/1720 мм		1077-0010-0002-100083389

Группа 241-230. Патрубок

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-230-0100	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083693
241-230-0101	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 75х50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083693
241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083693
241-230-0200	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083693
241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083693
241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	ГОСТ 32414-2013	1077-0010-0002-100083693

Подраздел 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном

Группа 241-301. Труба стеклопластиковая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-0100	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0101	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013 PN 79	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0102	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013 PN 91	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0103	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013 PN 105	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0104	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013 PN 115	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0105	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013 PN 126	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0106	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013 PN 138	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0107	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013 PN 148	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0200	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0201	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 45	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0202	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 58	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0203	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 71	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0204	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 83	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0205	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 95	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0206	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 107	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0207	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 118	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0208	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 130	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0209	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 141	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0210	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 152	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0300	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-0301	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 30	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0302	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 39	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0303	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 47	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0304	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 55	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0305	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 63	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0306	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 72	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0307	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 80	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0308	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 88	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0309	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 95	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0310	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 103	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0311	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 111	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0312	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 118	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0313	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013 PN 126	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0400	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0401	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 22	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0402	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 28	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0403	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 34	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0404	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 40	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0405	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 46	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0406	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 52	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0407	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 58	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0408	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 64	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0409	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 70	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-0410	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 76	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0411	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 82	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0412	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 87	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0413	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 93	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0414	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 98	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0500	Труба стеклопластиковая толстостенная с резьбовым соединением СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0501	Труба стеклопластиковая толстостенная с резьбовым соединением СТ РК 2307-2013 DN/ID 100, PN 15	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0502	Труба стеклопластиковая толстостенная с резьбовым соединением СТ РК 2307-2013 DN/ID 152, PN 12	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0503	Труба стеклопластиковая толстостенная с резьбовым соединением СТ РК 2307-2013 DN/ID 217, PN 10	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0001-100043947
241-301-0600	Труба стеклопластиковая толстостенная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017	СТ РК 3127-2017	1077-0010-0001-100043947
241-301-0601	Труба стеклопластиковая толстостенная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017 DN/ID 300, PN 40	СТ РК 3127-2017	1077-0010-0001-100043947
241-301-0602	Труба стеклопластиковая толстостенная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017 DN/ID 500, PN 30	СТ РК 3127-2017	1077-0010-0001-100043947
241-301-0700	Труба стеклопластиковая линейная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017	СТ РК 3127-2017	1077-0010-0001-100043947
241-301-0702	Труба стеклопластиковая линейная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017 DN/ID 300, PN 40	СТ РК 3127-2017	1077-0010-0001-100043947
241-301-0703	Труба стеклопластиковая линейная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017 DN/ID 500, PN 30	СТ РК 3127-2017	1077-0010-0001-100043947
241-301-0800	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0801	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0802	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-0803	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0804	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0805	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0806	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0807	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0808	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0809	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0810	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0811	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0812	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0813	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0814	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-0815	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0816	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0817	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 3000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0900	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0901	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0902	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0903	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0904	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0905	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0906	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0907	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0908	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-0909	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0910	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0911	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0912	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0913	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0914	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0915	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0916	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-0917	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 3000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1000	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1001	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1002	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1003	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1004	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1005	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1006	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1007	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1008	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1009	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1010	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1011	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1012	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1013	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1014	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1015	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1016	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1017	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 3000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1100	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1101	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1102	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1103	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1104	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1105	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1106	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1107	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1108	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1109	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1110	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1111	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1112	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1113	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1114	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1115	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1116	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1117	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 3000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1200	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1201	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1202	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1203	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1204	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1205	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1206	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1207	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1208	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1209	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1210	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1211	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1212	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1213	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1214	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1215	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1216	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1300	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1301	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1302	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1303	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1304	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1305	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1306	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1307	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1308	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1309	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1310	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1311	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1312	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1313	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1314	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1315	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1316	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 5000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1400	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1401	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1402	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1403	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1404	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1405	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1406	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1407	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1408	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1409	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1410	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1411	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1412	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1413	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1414	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1415	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1416	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 1, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1500	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1501	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1502	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1503	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1504	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1505	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1506	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1507	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1508	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1509	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1510	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1511	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1512	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1513	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1514	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1515	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1516	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 6, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1600	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1601	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1602	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1603	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1604	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1605	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1606	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1607	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1608	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1609	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1610	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1611	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1612	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1613	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1614	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1615	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1616	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 10, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1700	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1701	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1702	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1703	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1704	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1705	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1706	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1707	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1708	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1709	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1710	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1711	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1712	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1713	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1714	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1715	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1716	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 16, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1800	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1801	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1802	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1803	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1804	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1805	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1806	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1807	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1808	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1809	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1810	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1811	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1812	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1813	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1814	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1815	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1816	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 20, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1900	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1901	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 300	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1902	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 350	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1903	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1904	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 500	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1905	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1906	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 700	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1907	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1908	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 900	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1909	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1910	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1911	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1912	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1600	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1913	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 1800	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1914	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2000	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939
241-301-1915	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2200	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-301-1916	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey для водоснабжения, PN 25, SN 10000 СТ РК EN 1796-2018 DN 2400	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0001-100043939

Группа 241-302. Труба пластиковая армированная стекловолокном GRP, с муфтой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0100	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0101	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 300	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0102	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 350	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0103	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0104	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 450	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0105	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 500	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0106	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0107	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 700	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0108	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0109	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 900	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0110	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0111	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0112	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0113	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0114	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0115	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0116	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0117	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0118	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0119	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0120	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 3000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0200	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0201	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 300	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0202	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 350	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0203	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0204	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 450	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0205	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 500	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0206	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0207	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 700	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0208	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0209	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 900	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0210	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0211	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0212	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0213	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0214	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0215	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0216	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0217	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0218	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0219	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0220	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 3000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0300	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0301	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 300	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0302	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 350	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0303	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0304	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 450	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0305	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 500	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0307	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 700	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0308	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0309	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 900	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0310	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0311	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0312	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0313	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0314	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0315	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0316	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0317	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0318	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0319	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0320	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 3000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0400	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0401	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 300	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0402	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 350	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0403	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0404	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 450	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0405	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 500	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0406	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0407	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 700	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0408	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0409	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 900	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0410	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0411	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0412	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0413	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0414	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0415	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0416	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0417	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0418	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0419	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0420	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 3000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0500	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0501	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 300	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0502	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 350	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0503	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0504	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 450	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0505	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 500	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0506	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0507	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 700	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0508	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0509	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 900	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0510	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0511	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0512	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0513	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0514	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 1800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0515	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0516	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0517	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0518	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0519	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 2800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0520	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002 DN 3000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0600	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0601	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 300	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0602	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 350	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0603	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0604	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 450	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0605	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 500	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0606	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0607	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 700	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0608	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0609	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 900	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0610	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0611	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0612	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0613	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0614	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 1800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0615	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0616	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0617	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0618	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0619	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 2800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0620	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002 DN 3000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0700	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0701	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 300	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0702	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 350	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0703	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0704	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 450	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0705	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 500	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0706	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0707	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 700	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0708	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0709	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 900	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0710	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0711	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0712	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0713	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0714	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0715	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0716	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0717	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0718	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0719	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0720	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 3000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0800	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0801	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 300	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0802	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 350	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0803	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0804	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 450	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0805	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 500	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0806	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0807	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 700	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0808	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0809	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 900	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0810	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0811	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0812	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0813	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0814	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 1800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0815	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0816	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2200	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0817	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2400	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0818	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2600	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0819	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 2800	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0820	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для водоснабжения, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 3000	СТ РК 1128-2002	1077-0010-0001-100084175
241-302-0900	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0901	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0902	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0903	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0904	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-0905	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0906	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0907	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0908	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0909	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0910	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0911	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0912	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0913	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0914	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0915	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0916	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-0917	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 3000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1000	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1001	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1002	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-1003	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1004	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1005	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1006	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1007	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1008	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1009	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1010	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1011	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1012	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1013	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1014	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1015	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1016	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1017	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 3000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1100	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-1101	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1102	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1103	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1104	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1105	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1106	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1107	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1108	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1109	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1110	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1111	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1112	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1113	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1114	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1115	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1116	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-1117	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 3000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1200	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1201	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1202	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1203	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1204	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1205	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1206	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1207	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1208	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1209	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1210	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1211	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1212	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1213	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1214	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-1215	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1216	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1217	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 5000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 3000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1300	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1301	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1302	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1303	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1304	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1305	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1307	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1308	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1309	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1310	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1311	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1312	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-1313	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1314	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1315	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1316	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 1 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1400	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1401	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1402	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1403	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1404	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1405	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1406	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1407	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1408	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1409	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1410	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1411	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-1412	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1413	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1414	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1415	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1416	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 6 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1500	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1501	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1502	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1503	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1504	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1505	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1506	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1507	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1508	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1509	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1510	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-1511	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1512	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1513	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1514	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1515	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1516	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 10 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1600	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013)	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1601	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 300	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1602	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 350	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1603	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1604	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 500	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1605	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1606	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 700	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1607	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1608	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 900	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1609	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-302-1610	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1611	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1612	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1600	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1613	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 1800	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1614	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2000	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1615	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2200	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175
241-302-1616	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой для канализации, SN 10000, PN 16 ГОСТ 31432-2011 (ISO 10467:2013) DN 2400	ГОСТ 31432-2011	1077-0010-0001-100084175

Группа 241-303. Муфта стеклопластиковая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-303-0100	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083578
241-303-0101	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 100, PN 150	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083578
241-303-0102	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 152, PN 120	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083578
241-303-0103	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 217, PN 100	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083578
241-303-0104	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 300	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083578
241-303-0105	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 500	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083578
241-303-0200	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0201	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 300 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0202	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 350 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0203	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-303-0205	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 500 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0206	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 600 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0207	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 700 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0208	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 800 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0209	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 900 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0210	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 1000 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0211	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 1200 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0212	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 1400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0213	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 1600 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0214	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 1800 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0215	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 2000 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0216	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 2200 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0217	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002 диаметром 2400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0300	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0301	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 300 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0302	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 350 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0303	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0305	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 500 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0306	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 600 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0307	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 700 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0308	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 800 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0309	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 900 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0310	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 1000 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-303-0311	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 1200 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0312	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 1400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0313	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 1600 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0314	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 1800 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0315	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 2000 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0316	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 2200 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0317	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002 диаметром 2400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0400	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0401	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 300 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0402	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 350 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0403	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0405	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 500 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0406	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 600 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0407	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 700 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0408	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 800 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0409	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 900 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0410	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 1000 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0411	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 1200 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0412	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 1400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0413	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 1600 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0414	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 1800 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0415	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 2000 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0416	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 2200 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-303-0417	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 2400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0500	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0501	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 300 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0502	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 350 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0503	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0505	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 500 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0506	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 600 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0507	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 700 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0508	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 800 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0509	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 900 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0510	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 1000 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0511	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 1200 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0512	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 1400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0513	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 1600 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0514	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 1800 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0515	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 2000 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0516	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 2200 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0517	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002 диаметром 2400 мм	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083578
241-303-0600	Муфта пластиковая		1077-0010-0002-100083578
241-303-0601	Муфта пластиковая размерами 120х90х85		1077-0010-0002-100083578

Группа 241-304. Отвод стеклопластиковый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-304-0100	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-304-0101	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 100, PN 150	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0102	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 152, PN 120	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0103	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 217, PN 100	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0104	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 300	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0105	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 500	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0200	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0201	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 100, PN 150	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0202	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 152, PN 120	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0203	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 217, PN 100	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0204	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 300	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0205	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013 DN 500	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100083650
241-304-0300	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
241-304-0301	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018 PN 16 SN 10000 90°	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
241-304-0302	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018 PN 16 SN 10000 60°	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
241-304-0303	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018 PN 16 SN 10000 45°	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
241-304-0304	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018 PN 16 SN 10000 30°	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
241-304-0305	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018 PN 25 SN 10000 90°	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
241-304-0306	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018 PN 25 SN 10000 60°	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
241-304-0307	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018 PN 25 SN 10000 45°	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-304-0308	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018 PN 25 SN 10000 30°	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650

Группа 241-305. Тройник стеклопластиковый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-305-0100	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-305-0101	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013 DN 100, PN 150	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-305-0102	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013 DN 152, PN 120	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-305-0103	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013 DN 217, PN 100	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-305-0104	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013 DN 300	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-305-0105	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013 DN 500	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156

Группа 241-306. Фланец стеклопластиковый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-306-0100	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-306-0101	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013 DN 100, PN 150	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-306-0102	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013 DN 152, PN 120	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-306-0103	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013 DN 217, PN 100	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-306-0104	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013 DN 300	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156
241-306-0105	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013 DN 500	СТ РК 2307-2013	1077-0010-0002-100084156

Группа 241-307. Замок стеклопластиковый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-307-0100	Замок стеклопластиковый СТ РК 3127-2017	СТ РК 3127-2017	1077-0010-0002-100083286
241-307-0101	Замок стеклопластиковый СТ РК 3127-2017 DN/ID 362	СТ РК 3127-2017	1077-0010-0002-100083286
241-307-0102	Замок стеклопластиковый СТ РК 3127-2017 DN/ID 564	СТ РК 3127-2017	1077-0010-0002-100083286

Группа 241-308. Патрубок стеклопластиковый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-308-0100	Патрубок пластиковый армированный GRP DN 600, с муфтой с усиленным внутренним слоем ГОСТ 31433-2011	ГОСТ 31433-2011	1077-0010-0002-100083697
241-308-0101	Патрубок пластиковый армированный GRP DN 600, с муфтой с усиленным внутренним слоем ГОСТ 31433-2011 DN 600 PN 16 SN 10000 L=1,5 м, с фланцевым соединением Ру 16	ГОСТ 31433-2011	1077-0010-0002-100083697
241-308-0102	Патрубок пластиковый армированный GRP DN 600, с муфтой с усиленным внутренним слоем ГОСТ 31433-2011 DN 600 PN 25 SN 10000 L=1,5 м, с фланцевым соединением Ру 25	ГОСТ 31433-2011	1077-0010-0002-100083697

Подраздел 241-4. Трубы и фитинги с покрытием

Группа 241-401. Труба стальная с антикоррозионным покрытием

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0101	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0102	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0103	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0104	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0105	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0106	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0107	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0108	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0109	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0110	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0111	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0112	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0113	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0114	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0115	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0116	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0117	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0118	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0119	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0120	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0121	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0122	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0123	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0124	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0125	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0126	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0127	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0128	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0129	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0130	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0131	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0132	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0133	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0134	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0135	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0136	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0137	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0138	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0139	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0140	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0141	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0142	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0143	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0144	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0145	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0146	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0147	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0148	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0149	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0150	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0151	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0152	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0153	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0154	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0155	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0156	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0201	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0202	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0203	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0204	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0205	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0206	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0207	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0208	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0209	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0210	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0211	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0212	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0213	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0214	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0215	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0216	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0217	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0218	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0219	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0220	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0221	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0222	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0223	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0224	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0225	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0226	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0227	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0228	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0229	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0230	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0231	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0232	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0233	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0234	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0235	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0236	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0237	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0238	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0239	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0240	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0241	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0242	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0243	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0244	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0245	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0246	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0247	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0248	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0249	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0250	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0251	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0252	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0253	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0254	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0255	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0256	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0301	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0302	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0303	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0304	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0305	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0306	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0307	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0308	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0309	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0310	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0311	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0312	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0313	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0314	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0315	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0316	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0317	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0318	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0319	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0320	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0321	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0322	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0323	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0324	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0325	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0326	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0327	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0328	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0329	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0330	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0331	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0332	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0333	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0334	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0335	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0336	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0337	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0338	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0339	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0340	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0341	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0342	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0343	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0344	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0345	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0346	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0347	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0348	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0349	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0350	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0351	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0352	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0353	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0354	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0355	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0356	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0400	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0401	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0402	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0403	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0404	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0405	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0406	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0407	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0408	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0409	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0410	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0411	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0412	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0413	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0414	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0415	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0416	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0417	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0418	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0419	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0420	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0421	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0422	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0423	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0424	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0425	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0426	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0427	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0428	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0429	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0430	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0431	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0432	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0433	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0434	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0435	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0436	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0437	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0438	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0439	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0440	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0441	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0442	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0443	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0444	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0445	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0446	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0447	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0448	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0449	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0500	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0501	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0502	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0503	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0504	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0505	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0506	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0507	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0508	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0509	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0510	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0511	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0512	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0513	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0514	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0515	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0516	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0517	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0518	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0519	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0520	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0521	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0522	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0523	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0524	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0525	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0526	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0527	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0528	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0529	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0530	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0531	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0532	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0533	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0534	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0535	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0536	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0537	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0538	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0539	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0540	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0541	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0542	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0543	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0544	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0545	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0546	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0547	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0548	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0549	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0600	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0601	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0602	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0603	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0604	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0605	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0606	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0607	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0608	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0609	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0610	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0611	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0612	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0613	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0614	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0615	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0616	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0617	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0618	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0619	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0620	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0621	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0622	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0623	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0624	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0625	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х6,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0626	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0627	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0628	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0629	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0630	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0631	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0632	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х7,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0633	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0634	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0635	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0636	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0637	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0638	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х8,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0639	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х9,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0640	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х10,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0641	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х11,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0642	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0643	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0644	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0645	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0646	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0647	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0648	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0649	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0700	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0701	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0702	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0703	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0704	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0705	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0706	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0707	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0708	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0709	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0710	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0711	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0712	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0713	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0714	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0715	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0716	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0717	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0718	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0719	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0720	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0721	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0722	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0723	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0724	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0725	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0726	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0727	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0728	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0729	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0730	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0731	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0732	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0733	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0734	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0735	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0736	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0737	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0738	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0739	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0740	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0741	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0742	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0743	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0744	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0745	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0746	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0747	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0748	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0749	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0800	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0801	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0802	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0803	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0804	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0805	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0806	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0807	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0808	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0809	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0810	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0811	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0812	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0813	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0814	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0815	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0816	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0817	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0818	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0819	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0820	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0821	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0822	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0823	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0824	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0825	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0826	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0827	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0828	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0829	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0830	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0831	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0832	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0833	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0834	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0835	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0836	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0837	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0838	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0839	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0840	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0841	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0842	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0843	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0844	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0845	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0846	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0847	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0848	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0849	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0900	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0901	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0902	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0903	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0904	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0905	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0906	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0907	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0908	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0909	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0910	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0911	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0912	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0913	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0914	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0915	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0916	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0917	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0918	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0919	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0920	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0921	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0922	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0923	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0924	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0925	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0926	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0927	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0928	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0929	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0930	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0931	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0932	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0933	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0934	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0935	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0936	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0937	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0938	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0939	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0940	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0941	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0942	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0943	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0944	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-0945	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0946	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0947	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0948	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-0949	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1000	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1001	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1002	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1003	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1004	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1005	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1006	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1007	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1008	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1009	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1010	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1011	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1012	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1013	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1014	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1016	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1017	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1018	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1019	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1020	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1021	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1022	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1023	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1024	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1025	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1026	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1027	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1028	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1029	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1030	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1031	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1032	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1033	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1034	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1035	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1036	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1037	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1038	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1039	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1040	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1041	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1042	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1043	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1044	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1045	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1046	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1047	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1048	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1049	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1050	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1051	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1052	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1053	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1054	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1055	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1056	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1057	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1102	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1103	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1104	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1105	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1106	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1108	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1109	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1110	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1111	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1112	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1113	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1114	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1115	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1116	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1117	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1118	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1119	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1120	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1121	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1122	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1123	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1124	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1125	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1126	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1127	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1128	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1129	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1130	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1131	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1132	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1133	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1134	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1135	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1136	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1137	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1138	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1139	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1140	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1141	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1142	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1143	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1144	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1145	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1146	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1147	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1148	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1149	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1150	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1151	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1152	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1153	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1154	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1155	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1156	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1157	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1200	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1201	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1202	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1203	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1204	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1205	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1206	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1207	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1208	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1209	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1210	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1211	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1212	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1213	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1214	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1215	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1216	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1217	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1218	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1219	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1220	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1221	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1222	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1223	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1224	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1225	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1226	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х13,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1227	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х14,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1228	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х15,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1229	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х16,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1230	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х17,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1231	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х18,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1232	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х19,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1233	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1234	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1235	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1236	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х13,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1237	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х14,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1238	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х15,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1239	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х16,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1240	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х17,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1241	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х18,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1242	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х19,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1243	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1244	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1245	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1246	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1247	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1248	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1249	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1250	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1300	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1301	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1302	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1303	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1304	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1305	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1306	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1307	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1308	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1309	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1310	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1311	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1312	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1313	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1314	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1315	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1316	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1317	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1318	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1319	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1320	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1321	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1322	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1323	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1324	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1325	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1326	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х13,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1327	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х14,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1328	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х15,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1329	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х16,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1330	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х17,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1331	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х18,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1332	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х19,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1333	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1334	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1335	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1336	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х13,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1337	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х14,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1338	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х15,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1339	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х16,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1340	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х17,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1341	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х18,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1342	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х19,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1343	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1344	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1345	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1346	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1347	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1348	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1349	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1350	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1400	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1401	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1402	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1403	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1404	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1405	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1406	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1407	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1408	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1409	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1410	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1411	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1412	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1413	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1414	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1415	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1416	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1417	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1418	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1419	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1420	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1421	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1422	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1423	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1424	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1425	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1426	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1427	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1428	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1429	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1430	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1431	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1432	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1433	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1434	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1435	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1436	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1437	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1438	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1439	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1440	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1441	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1442	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1443	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1444	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1445	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1446	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1447	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1448	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1449	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1450	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1500	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1501	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1502	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1503	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1504	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1505	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1506	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1507	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 630х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1508	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1509	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1510	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1511	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1512	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1513	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1514	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 720х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1515	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1516	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1517	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1518	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1519	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1520	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1521	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 820х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1522	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х9,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1523	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1524	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1525	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1526	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1527	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1528	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1529	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1530	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1531	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1532	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1020х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1533	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1534	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1535	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1536	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1537	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1538	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1539	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1540	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1541	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1542	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1220х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1543	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1544	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1545	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-401-1546	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1547	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1548	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1549	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
241-401-1550	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012 размерами 1420х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм	ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194

Группа 241-402. Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0100	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0101	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0103	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0108	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0110	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0113	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 114х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0115	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0117	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х5,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0118	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0120	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 273х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 273х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0122	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 325х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0123	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 325х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0124	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 426х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0125	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 426х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0126	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 530х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0127	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 530х9,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0128	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 530х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0129	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0130	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0131	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0132	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0133	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0134	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0135	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0136	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0137	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0200	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0201	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0202	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0203	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0207	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0210	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0211	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0214	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 273х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0215	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 325х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0216	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 426х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0217	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0218	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0300	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0301	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0302	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0303	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0304	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0305	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0306	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0307	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0308	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0309	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0310	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х5,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0311	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0312	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 273х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0313	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 325х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0314	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 426х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0315	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 530х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0316	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0317	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0318	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0319	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0320	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0400	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0401	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0402	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0403	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0404	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0405	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0406	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0407	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0408	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0409	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0410	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0411	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0412	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0413	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0414	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0415	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х5,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0416	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0417	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0418	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 273х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0419	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 273х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0420	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 325х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0421	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 325х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0422	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 426х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0423	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 426х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0424	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 530х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0425	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 530х9,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0426	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 530х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0427	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0428	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 630х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0429	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 720х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0430	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 720х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0431	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0432	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 820х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0433	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0434	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 1020х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0435	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 1020х11,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0500	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0501	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0502	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0503	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0504	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0505	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0506	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0507	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х3,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0508	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0509	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0510	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0511	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0512	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0513	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0514	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 273х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0515	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 325х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0516	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 426х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-402-0517	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 820х9,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180
241-402-0518	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 920х10,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084180

Группа 241-403. Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-403-0100	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084182
241-403-0101	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 530х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0001-100084182

Группа 241-405. Отвод

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-405-0100	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0101	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 32х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0102	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0103	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0112	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 325х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0113	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 426х7,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0115	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 630х8,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0200	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0201	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0205	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0206	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-405-0300	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0302	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 38х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0303	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 45х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0304	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 57х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0305	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х3,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0306	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0307	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0308	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х4,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0309	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х4,5 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0310	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0400	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0401	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 57х3,5-34 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0402	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 57х3,5-45 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0403	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 76х3,5-36 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0404	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 76х3,5-51 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0405	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 89х3,5-45 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0406	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 108х5-36 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0407	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 108х5-49 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-405-0408	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 133х5-38 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0409	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 133х5-46 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0410	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 159х5-39 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0411	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 159х5-47 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0412	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 219х6-47 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0413	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 273х8-50 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0414	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 325х8-50 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0415	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 377х9-55 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-405-0416	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции размерами 426х9-55 мм, Ст 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Группа 241-406. Тройник

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-406-0100	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0110	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 57х57 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0115	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х76 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0121	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х89 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0128	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х108 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0136	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0145	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х159 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0155	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х219 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-406-0166	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273х273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0178	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 325х325 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0191	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 426х426 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0200	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0210	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 57х57 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0215	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х76 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0221	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х89 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0228	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х108 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0236	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0245	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х159 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0255	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х219 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0266	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273х273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0278	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 325х325 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0291	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 426х426 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0292	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 530х530 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0293	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 630х630 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-406-0294	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 720х720 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0295	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 820х820 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0296	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 920х920 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0297	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 1020х1020 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0400	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0405	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0406	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0407	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0408	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0409	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0410	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0411	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0412	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 325х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-406-0413	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 426х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0414	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 530х50 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0415	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 630х50 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0416	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 720х50 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0417	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 820х50 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0419	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 1020х50 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
241-406-0500	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0505	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х76 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х89 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0507	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х108 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0508	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0509	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х159 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0510	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0512	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273х273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-406-0513	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 325х273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-406-0515	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 426х325 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Группа 241-407. Переход

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-407-0100	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0101	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 45х32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0102	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 57х38 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0103	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 57х45 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0106	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76х57 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0108	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х57 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0109	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89х76 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х76 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0112	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108х89 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0115	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х89 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0116	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 133х108 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0120	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х108 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-407-0121	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0125	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х108 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0126	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0127	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х159 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0129	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273х133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0130	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273х159 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0131	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273х219 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0134	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 325х159 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0135	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 325х219 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0136	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 325х273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0138	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 426х219 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0139	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 426х273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0140	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 426х325 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0141	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 530х273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0142	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 530х325 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315
241-407-0143	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 530х426 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100085315

Группа 241-408. Муфта

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-408-0100	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0112	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0114	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 650 мм, диаметром 560 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0200	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0206	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0207	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579
241-408-0208	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 700 мм, диаметром 900 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-408-0209	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020 длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083579

Группа 241-409. Z-образный элемент

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-409-0100	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084675
241-409-0105	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 76 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084675

Группа 241-410. П-образный элемент

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-410-0100	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	
241-410-0105	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 76 мм	ГОСТ 30732-2020	

Группа 241-411. Неподвижная опора

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-411-0100	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0101	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 32-255х16-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0102	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 38-255х16-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0103	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 45-255х16-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 57-255х16-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 76-275х16-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 89-295х16-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 108-315х16-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 133-340х16-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159-400х20-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219-460х24-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273-550х30-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0112	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 325-650х40-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0113	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 426-750х40-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0114	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 530-900х40-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0115	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 630-1000х50-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0116	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 720-1100х50-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0117	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 820-1300х50-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0118	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 920-1300х60-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0119	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 1020-1400х60-1	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0120	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 32-255х16-2	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611
241-411-0121	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 45-255х16-2	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-411-0122	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 57-255х16-2	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083611

Группа 241-412. Опора скользящая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-412-0100	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0102	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 38 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0103	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 45 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0104	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 57 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0105	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 76 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 89 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0107	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 108 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0108	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0109	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 159 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 219 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0112	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 325 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-412-0113	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 426 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0114	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 530 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0115	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 630 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0116	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 720 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0117	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 820 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0118	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 920 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619
241-412-0119	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 1020 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083619

Группа 241-413. Элемент трубопровода с кабелем вывода

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-413-0100	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0101	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0102	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 38 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0103	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 45 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0104	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 57 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-413-0105	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 76 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0106	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 89 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0107	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 108 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0108	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0109	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 159 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0110	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 219 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0111	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0112	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 325 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0113	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 426 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0114	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 530 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0115	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 630 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0116	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 720 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-413-0117	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 820 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0118	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 920 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
241-413-0119	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 1020 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676

Группа 241-414. Концевой элемент трубопровода стальной с кабелем вывода

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-414-0100	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0101	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 32 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0102	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 38 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0103	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 45 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0104	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 57 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 76 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 89 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 108 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 133 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 159 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0110	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 219 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 273 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0112	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 325 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0113	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 426 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0114	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 530 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0115	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 630 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0116	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 720 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0117	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 820 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0118	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 920 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
241-414-0119	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 1020 мм	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425

Группа 241-415. Фланец

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-415-0100	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера		1077-0010-0002-100084677
241-415-0101	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0102	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 225 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0103	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0104	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 280 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0105	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 315 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0106	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 355 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0107	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0108	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0109	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0110	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 560 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0111	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 630 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0112	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 710 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0113	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0114	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0200	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера		1077-0010-0002-100084677
241-415-0201	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0202	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0203	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0204	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0205	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0206	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 75 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0207	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 90 мм		1077-0010-0002-100084677

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0209	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0210	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 140 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0211	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм		1077-0010-0002-100084677
241-415-0212	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 180 мм		1077-0010-0002-100084677

Группа 241-418. Заглушка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-418-0100	Заглушка изоляции металлическая		1077-0010-0002-100083264
241-418-0101	Заглушка изоляции металлическая диаметром 32 мм защитным покрытием толщиной 125 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0102	Заглушка изоляции металлическая диаметром 38 мм защитным покрытием толщиной 125 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0103	Заглушка изоляции металлическая диаметром 45 мм защитным покрытием толщиной 125 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0104	Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0105	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 140 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0106	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 160 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0107	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0108	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 180 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0109	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0110	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 200 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0111	Заглушка изоляции металлическая диаметром 133 мм защитным покрытием толщиной 225 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0112	Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0113	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 315 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0114	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 355 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0115	Заглушка изоляции металлическая диаметром 273 мм защитным покрытием толщиной 400 мм		1077-0010-0002-100083264

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-418-0116	Заглушка изоляции металлическая диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0117	Заглушка изоляции металлическая диаметром 426 мм защитным покрытием толщиной 560 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0118	Заглушка изоляции металлическая диаметром 426 мм защитным покрытием толщиной 630 мм		1077-0010-0002-100083264
241-418-0119	Заглушка изоляции металлическая диаметром 530 мм защитным покрытием толщиной 710 мм		1077-0010-0002-100083264

Группа 241-419. Фитинги нестандартных размеров

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-419-0100	Фитинги нестандартных размеров (ППУ-ПЭ)		1077-0010-0002-100084240
241-419-0101	Доборный элемент Ст 273*7-1-ППУ-ПЭ L=1,37		1077-0010-0002-100084240
241-419-0102	Доборный элемент Ст 219*6-2-ППУ-ПЭ L=1,19		1077-0010-0002-100084240
241-419-0103	Доборный элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=2,3		1077-0010-0002-100084240
241-419-0104	Доборный элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=2,455		1077-0010-0002-100084240
241-419-0105	Доборный элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=1		1077-0010-0002-100084240
241-419-0106	Отвод Ст 720*9-90°-1-ППУ-ПЭ R=1050 L1=1450 L2=1450		1077-0010-0002-100084240
241-419-0107	Отвод Ст 630*8-90°-1-ППУ-ПЭ R=1050 L1=1420 L2=1420		1077-0010-0002-100084240
241-419-0108	Тройник параллельный Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ S=8 H=135 L=2000 L1=1000		1077-0010-0002-100084240
241-419-0109	Тройник параллельный Ст 720*8-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200		1077-0010-0002-100084240
241-419-0110	Тройник параллельный Ст 630*8-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200		1077-0010-0002-100084240
241-419-0111	Тройник параллельный Ст 630*8-325*7-1-ППУ-ПЭ S=8 H=165 L=2000 L1=1100		1077-0010-0002-100084240
241-419-0112	Тройник параллельный Ст 530*7-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200		1077-0010-0002-100084240
241-419-0113	Тройниковое ответвление Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ-У S=8 H=135 L=1120 l=1330 Нв=750		1077-0010-0002-100084240
241-419-0114	Тройниковое ответвление Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ-У S=8 H=135 L=1120 l=2530 Нв=750		1077-0010-0002-100084240
241-419-0115	Тройниковое ответвление Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=1760 Нв=678		1077-0010-0002-100084240
241-419-0116	Тройниковое ответвление Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=2960 Нв=678		1077-0010-0002-100084240

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-419-0117	Тройниковое ответвление Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=2860 Нв=678		1077-0010-0002-100084240
241-419-0118	Тройниковое ответвление Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1120 Нв=390		1077-0010-0002-100084240
241-419-0119	Тройниковое ответвление Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=2080 Нв=390		1077-0010-0002-100084240
241-419-0120	Тройниковое ответвление Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1770 Нв=390		1077-0010-0002-100084240
241-419-0121	Тройниковое ответвление Ст 426*7-108*4-2-ППУ-ПЭ-У S=7 H=54 L=900 l=930 Нв=515		1077-0010-0002-100084240
241-419-0122	Тройниковое ответвление Ст 426*7-108*4-2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1900 l=1810 Нв=515		1077-0010-0002-100084240
241-419-0123	Тройниковое ответвление Ст 325*7-108*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1800 l=1200 Нв=425		1077-0010-0002-100084240
241-419-0124	Тройниковое ответвление Ст 325*7-108*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1800 l=1900 Нв=425		1077-0010-0002-100084240
241-419-0125	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 720*8-DN50-1-ППУ-ПЭ S=8 H=27,5 A=1100 L=1160		1077-0010-0002-100084240

Группа 241-420. Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-420-0100	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием		1095-0005-0001-100046633
241-420-0101	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 15		1095-0005-0001-100046633
241-420-0102	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 20		1095-0005-0001-100046633
241-420-0103	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 25		1095-0005-0001-100046633
241-420-0104	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 32		1095-0005-0001-100046633

Подраздел 241-5. Трубы и фитинги чугунные

Группа 241-501. Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-501-0100	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ класса С ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения с внутренним и наружным цинковым покрытием, с бесзамковым соединением	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0001-100084173
241-501-0116	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ класса С ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения с внутренним и наружным цинковым покрытием, с бесзамковым соединением диаметром 1200х13,6 мм, с уплотнительным кольцом марки EPDM ISO 4633:2015	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0001-100084173
241-501-0117	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ класса С ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения с внутренним и наружным цинковым покрытием, с бесзамковым соединением диаметром 1400х15,7 мм, с уплотнительным кольцом марки EPDM ISO 4633:2015	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0001-100084173

Группа 241-502. Труба чугунная канализационная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-502-0100	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0001-100084196
241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0001-100084196
241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0001-100084196
241-502-0103	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0001-100084196

Группа 241-503. Хомут

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-503-0100	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16		
241-503-0101	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 63х5/4″		
241-503-0102	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 63х2″		
241-503-0103	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 90х5/4″		
241-503-0104	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 90х2″		
241-503-0105	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110х5/4″		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-503-0106	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110х2″		
241-503-0107	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 125х5/4″		
241-503-0108	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 125х2″		
241-503-0109	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 140х5/4″		
241-503-0110	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 140х2″		
241-503-0111	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 160х5/4″		
241-503-0112	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 160х2″		
241-503-0113	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 180х2″		
241-503-0114	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х5/4″		
241-503-0115	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х2″		
241-503-0116	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 225х5/4″		
241-503-0117	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 225х2″		
241-503-0200	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16		1077-0010-0002-100084253
241-503-0201	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 63х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0202	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 90х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0203	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0204	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 125х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0205	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 160х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0206	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 180х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0207	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0208	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 225х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0209	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 250х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0210	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 280х32 мм		1077-0010-0002-100084253

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-503-0211	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 315х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0212	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 63х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0213	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 90х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0214	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0215	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 125х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0216	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 160х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0217	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 180х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0218	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0219	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 225х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0220	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 250х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0221	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 280х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0222	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 315х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0223	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 63х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0224	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 90х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0225	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0226	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 125х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0227	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 160х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0228	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 180х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0229	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0230	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 225х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0231	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 250х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0232	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 280х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0233	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 315х50 мм		1077-0010-0002-100084253

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-503-0300	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16		1077-0010-0002-100084253
241-503-0301	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 80х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0302	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 100х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0303	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 150х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0304	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0305	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 250х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0306	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 300х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0307	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 400х32 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0308	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 80х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0309	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 100х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0310	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 125х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0311	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 150х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0312	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0313	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 250х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0314	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 300х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0315	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 350х40 мм		1077-0010-0002-100084253

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-503-0316	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 400х40 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0317	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 80х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0318	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 100х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0319	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 125х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0320	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 150х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0321	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 200х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0322	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 250х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0323	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 300х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0324	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 350х50 мм		1077-0010-0002-100084253
241-503-0325	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 400х50 мм		1077-0010-0002-100084253

Группа 241-504. Отвод

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-504-0100	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043955
241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043955
241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043955
241-504-0103	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 150 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043955
241-504-0104	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043955
241-504-0105	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-504-0106	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 150 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043955
241-504-0200	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083647
241-504-0204	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083647
241-504-0205	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083647
241-504-0206	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083647
241-504-0300	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0301	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 100 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0302	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 150 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0303	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 200 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0304	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 250 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0305	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 300 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0306	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 400 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0307	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 500 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0308	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 600 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0309	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 700 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0310	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 800 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0311	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 900 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0312	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1000 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0313	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1200 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0314	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1400 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0315	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1500 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0316	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1600 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0317	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1800 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-504-0318	Отвод с двойным раструбом 11,25° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 2000 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0400	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0401	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 100 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0402	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 150 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0403	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 200 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0404	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 250 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0405	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 300 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0406	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 400 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0407	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 500 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0408	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 600 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0409	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 700 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0410	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 800 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0411	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 900 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0412	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1000 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0413	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1200 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0414	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1400 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0415	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1500 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0416	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1600 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0417	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1800 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0418	Отвод с двойным раструбом 22,5° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 2000 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0500	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0501	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 100 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0502	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 150 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-504-0503	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 200 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0504	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 250 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0505	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 300 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0506	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 400 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0507	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 500 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0508	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 600 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0509	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 700 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0510	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 800 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0511	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 900 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0512	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1000 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0513	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1200 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0514	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1400 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0515	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1500 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0516	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1600 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0517	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1800 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0518	Отвод с двойным раструбом 45° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 2000 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0600	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0601	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 100 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0602	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 150 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0603	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 200 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0604	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 250 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0605	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 300 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0606	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 400 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-504-0607	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 500 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0608	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 600 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0609	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 700 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0610	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 800 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0611	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 900 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0612	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1000 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0613	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1200 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0614	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1400 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0615	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1500 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0616	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1600 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0617	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 1800 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648
241-504-0618	Отвод с двойным раструбом 90° ГОСТ ISO 2531-2022 диаметром 2000 мм	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083648

Группа 241-505. Тройник

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-505-0100	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084147
241-505-0102	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 20 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084147
241-505-0103	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 25 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084147
241-505-0105	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 40 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084147
241-505-0200	Тройник ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0201	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 50х50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0203	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0207	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 50х50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0208	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0211	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 150х100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0212	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 150х150 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0213	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0214	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0217	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043953
241-505-0300	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0304	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0305	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0307	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0308	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0309	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0310	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0311	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0312	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0313	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0314	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0400	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0405	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0407	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-505-0408	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0412	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0415	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0416	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0418	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100043953
241-505-0500	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017		1077-0010-0002-100084154
241-505-0501	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 100х366 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0502	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 150х443 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0503	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 200х515 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0504	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 250х585 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0505	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 300х655 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0506	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 400х780 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0507	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 500х920 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0508	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 600х1060 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0509	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 700х1220 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0510	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 800х1365 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0511	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 900х1520 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0512	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 1000х1660 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0513	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 1200х1964 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0514	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 1400х2264 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0515	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 1500х2178 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0516	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 1600х2092 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0517	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 1800х2394 мм		1077-0010-0002-100084154

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-505-0518	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017 размерами 2000х2688 мм		1077-0010-0002-100084154
241-505-0600	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017		1077-0010-0002-100084150
241-505-0601	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 100х366 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0602	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 150х443 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0603	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 200х515 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0604	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 250х585 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0605	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 300х655 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0606	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 400х780 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0607	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 500х920 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0608	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 600х1060 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0609	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 700х1220 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0610	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 800х1365 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0611	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 900х1520 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0612	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 1000х1660 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0613	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 1200х1964 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0614	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 1400х2264 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0615	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 1500х2178 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0616	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 1600х2092 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0617	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 1800х2394 мм		1077-0010-0002-100084150
241-505-0618	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017 размерами 2000х2688 мм		1077-0010-0002-100084150

Группа 241-506. Переход

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-506-0100	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083693

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083693
241-506-0102	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 150х100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083693
241-506-0200	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083707
241-506-0201	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083707
241-506-0202	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083707
241-506-0203	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083707
241-506-0206	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083707
241-506-0207	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083707
241-506-0400	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083705
241-506-0401	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083705
241-506-0402	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083705
241-506-0405	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083705
241-506-0411	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083705
241-506-0414	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083705

Группа 241-507. Муфта

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-507-0100	Муфта МФ ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083563
241-507-0101	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083563
241-507-0102	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083563
241-507-0103	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083563
241-507-0200	Муфта-фланец PN 16		1077-0010-0002-100083592
241-507-0201	Муфта-фланец PN 16 диаметром 50 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0202	Муфта-фланец PN 16 диаметром 65 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0203	Муфта-фланец PN 16 диаметром 80 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0204	Муфта-фланец PN 16 диаметром 100 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-507-0205	Муфта-фланец PN 16 диаметром 125 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0206	Муфта-фланец PN 16 диаметром 150 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0207	Муфта-фланец PN 16 диаметром 175 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0208	Муфта-фланец PN 16 диаметром 200 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0209	Муфта-фланец PN 16 диаметром 225 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0210	Муфта-фланец PN 16 диаметром 250 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0211	Муфта-фланец PN 16 диаметром 300 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0212	Муфта-фланец PN 16 диаметром 350 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0213	Муфта-фланец PN 16 диаметром 400 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0214	Муфта-фланец PN 16 диаметром 450 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0215	Муфта-фланец PN 16 диаметром 500 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0216	Муфта-фланец PN 16 диаметром 600 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0217	Муфта-фланец PN 16 диаметром 700 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0218	Муфта-фланец PN 16 диаметром 800 мм, с уплотняющей прокладкой		1077-0010-0002-100083592
241-507-0300	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083571
241-507-0301	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 15 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083571
241-507-0302	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083571
241-507-0303	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 25 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083571
241-507-0304	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 32 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083571
241-507-0306	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083571

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-507-0400	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083564
241-507-0401	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083564
241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083564
241-507-0403	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 150	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083564

Группа 241-508. Крестовина

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-508-0100	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083462
241-508-0101	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 50х50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083462
241-508-0102	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083462
241-508-0103	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083462
241-508-0105	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 150х100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083462
241-508-0200	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083462
241-508-0202	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х50 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083463
241-508-0203	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100083463

Группа 241-509. Крест

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-509-0100	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083459
241-509-0102	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083459
241-509-0103	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083459
241-509-0108	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083459
241-509-0113	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083459
241-509-0116	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083459
241-509-0119	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083459

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-509-0200	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083458
241-509-0216	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083458
241-509-0217	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083458
241-509-0218	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083458
241-509-0223	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083458
241-509-0227	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083458

Группа 241-510. Угольник

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-510-0100	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084212
241-510-0101	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 15 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084212
241-510-0102	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 20 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084212
241-510-0103	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 25 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084212
241-510-0104	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 32 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084212
241-510-0105	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 40 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084212
241-510-0106	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084212
241-510-0107	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 65 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084212
241-510-0108	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 100 мм	ГОСТ 8948-75	1077-0010-0002-100084212

Группа 241-511. Контргайка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-511-0100	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083423
241-511-0103	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 15 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083423
241-511-0104	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 20 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083423

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-511-0105	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 25 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083423
241-511-0106	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 32 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083423
241-511-0107	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083423
241-511-0108	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	ГОСТ 8944-75	1077-0010-0002-100083423

Группа 241-512. Ревизия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-512-0100	Ревизия ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-512-0101	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	ГОСТ 6942-98	
241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	ГОСТ 6942-98	
241-512-0103	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	ГОСТ 6942-98	

Группа 241-513. Патрубок

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-513-0100	Патрубок ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0003-0001-100043811
241-513-0102	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0003-0001-100043811
241-513-0103	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0003-0001-100043811
241-513-0200	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0003-0001-100043811
241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	ГОСТ 6942-98	1077-0003-0001-100043811
241-513-0300	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083699
241-513-0302	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083699
241-513-0304	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм, длиной 150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083699
241-513-0305	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм, длиной 150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083699
241-513-0400	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1084-0008-0001-100083678
241-513-0402	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 350 мм	ГОСТ 5525-88	1084-0008-0001-100083678
241-513-0403	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм, длиной 350 мм	ГОСТ 5525-88	1084-0008-0001-100083678

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-513-0404	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм, длиной 350 мм	ГОСТ 5525-88	1084-0008-0001-100083678
241-513-0405	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм, длиной 350 мм	ГОСТ 5525-88	1084-0008-0001-100083678
241-513-0500	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017		1084-0008-0001-100083678
241-513-0501	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 100, длиной 360 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0502	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 150, длиной 380 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0503	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 200, длиной 400 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0504	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 250, длиной 420 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0505	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 300, длиной 440 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0506	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 400, длиной 480 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0507	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 500, длиной 520 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0508	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 600, длиной 560 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0509	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 700, длиной 600 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0510	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 800, длиной 600 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0511	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 900, длиной 600 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0512	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 1000, длиной 600 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0513	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 1200, длиной 600 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0514	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 1400, длиной 710 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0515	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 1500, длиной 740 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0516	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 1600, длиной 780 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0517	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 1800, длиной 850 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0518	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017 диаметром 2000, длиной 990 мм		1084-0008-0001-100083678
241-513-0600	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017		
241-513-0601	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 100, длиной 210 мм		
241-513-0602	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 150, длиной 215 мм		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-513-0603	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 200, длиной 220 мм		
241-513-0604	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 250, длиной 225 мм		
241-513-0605	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 300, длиной 260 мм		
241-513-0606	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 400, длиной 270 мм		
241-513-0607	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 500, длиной 280 мм		
241-513-0608	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 600, длиной 300 мм		
241-513-0609	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 700, длиной 310 мм		
241-513-0610	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 800, длиной 320 мм		
241-513-0611	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 900, длиной 330 мм		
241-513-0612	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 1000, длиной 350 мм		
241-513-0613	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 1200, длиной 370 мм		
241-513-0614	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 1400, длиной 440 мм		
241-513-0615	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 1500, длиной 470 мм		
241-513-0616	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 1600, длиной 490 мм		
241-513-0617	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 1800, длиной 520 мм		
241-513-0618	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017 диаметром 2000, длиной 550 мм		

Группа 241-514. Двойной раструб

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-514-0100	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083229
241-514-0101	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083229
241-514-0102	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083229
241-514-0104	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083229
241-514-0105	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083229

Группа 241-515. Подставка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-515-0200	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083833
241-515-0204	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	ГОСТ 5525-88	1077-0010-0002-100083833

Группа 241-516. Демонтажная вставка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-516-0100	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10		1077-0010-0002-100083230
241-516-0104	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0105	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0106	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 150 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0107	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0108	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0109	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 300 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0110	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 350 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0111	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0112	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0113	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0114	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 600 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0115	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 700 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0116	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0117	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0118	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0200	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16		1077-0010-0002-100083230
241-516-0201	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0202	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 65 мм		1077-0010-0002-100083230

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-516-0203	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 80 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0204	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 100 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0205	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 125 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0206	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 150 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0207	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0208	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 250 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0209	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 300 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0210	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 350 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0211	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0212	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 450 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0213	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0214	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 600 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0215	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 700 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0216	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0217	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 900 мм		1077-0010-0002-100083230
241-516-0218	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100083230

Группа 241-517. Заглушка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-517-0100	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043956
241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043956
241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	ГОСТ 6942-98	1077-0010-0002-100043956
241-517-0200	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75	ГОСТ 8962-75	1077-0010-0002-100083263
241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75 DN 100	ГОСТ 8962-75	1077-0010-0002-100083263

Группа 241-518. Колено

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-518-0100	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-518-0103	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 100	ГОСТ 5525-88	
241-518-0105	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 150	ГОСТ 5525-88	
241-518-0106	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 200	ГОСТ 5525-88	

Подраздел 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов

Группа 241-601. Муфта

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-601-0100	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20		1077-0010-0002-100083576
241-601-0101	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2″		1077-0010-0002-100083576
241-601-0102	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083576
241-601-0103	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1″		1077-0010-0002-100083576
241-601-0104	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100083576
241-601-0105	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 40х1 1/2″		1077-0010-0002-100083576
241-601-0106	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 50х2″		1077-0010-0002-100083576
241-601-0600	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083588
241-601-0602	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100083588
241-601-0604	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083588
241-601-0605	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм		1077-0010-0002-100083588
241-601-0606	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм		1077-0010-0002-100083588
241-601-0607	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083588
241-601-0700	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084681

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-601-0703	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм		1077-0010-0002-100084681
241-601-0708	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х16 мм		1077-0010-0002-100084681
241-601-0709	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х20 мм		1077-0010-0002-100084681
241-601-0710	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х16 мм		1077-0010-0002-100084681
241-601-0711	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100084681
241-601-0712	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х26 мм		1077-0010-0002-100084681
241-601-0800	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083587
241-601-0802	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083587
241-601-0803	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х3/4″		1077-0010-0002-100083587
241-601-0805	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083587
241-601-0806	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083587
241-601-0809	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083587
241-601-0810	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083587
241-601-0811	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083587
241-601-0813	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100083587
241-601-0900	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083590

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-601-0902	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083590
241-601-0903	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х3/4″		1077-0010-0002-100083590
241-601-0906	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083590
241-601-0907	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083590
241-601-0909	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083590
241-601-0910	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083590
241-601-0911	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083590
241-601-1000	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083589
241-601-1001	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083589
241-601-1100	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083584
241-601-1101	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100083584
241-601-1102	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083584
241-601-1103	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм		1077-0010-0002-100083584
241-601-1104	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083584
241-601-1105	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов диаметром 40 мм		1077-0010-0002-100083584
241-601-1106	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов диаметром 50 мм		1077-0010-0002-100083584
241-601-1107	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов диаметром 63 мм		1077-0010-0002-100083584
241-601-1200	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084682

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-601-1201	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1202	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х16 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1203	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х20 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1204	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х16 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1205	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1206	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х26 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1207	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х26 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1208	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х32 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1209	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х26 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1210	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х32 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1211	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х40 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1212	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 63х32 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1213	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 63х40 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1214	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 63х50 мм		1077-0010-0002-100084682
241-601-1300	Муфта радиаторная разъемная, PN 10		1077-0010-0002-100083573
241-601-1301	Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 15 мм, проходная		1077-0010-0002-100083574
241-601-1400	Муфта диэлектрическая		1077-0010-0002-100083561
241-601-1401	Муфта диэлектрическая диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083561

Группа 241-602. Тройник

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-0100	Тройник сантехнический латунный PN 20		1077-0010-0002-100084153
241-602-0101	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 15x1/2″		1077-0010-0002-100084153
241-602-0102	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 20x3/4″		1077-0010-0002-100084153
241-602-0103	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 25x1″		1077-0010-0002-100084153
241-602-0104	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 32x1 1/4″		1077-0010-0002-100084153
241-602-0105	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 40x1 1/2″		1077-0010-0002-100084153
241-602-0106	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 50x2″		1077-0010-0002-100084153
241-602-0300	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084683
241-602-0302	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20x16x16 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0303	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20x16x20 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0305	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20x26x20 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0306	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26x16x20 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0308	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26x20x16 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0309	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26x20x20 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0310	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26x20x26 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0311	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 26x26x20 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0312	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 32x16x32 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0314	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 32x26x26 мм		1077-0010-0002-100084683

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-0317	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 32х32х26 мм		1077-0010-0002-100084683
241-602-0400	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083567
241-602-0401	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083567
241-602-0402	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083567
241-602-0403	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083567
241-602-0405	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083567
241-602-0406	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083567
241-602-0407	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083567
241-602-0408	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100083567
241-602-0500	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083568
241-602-0501	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083568
241-602-0502	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083568
241-602-0503	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083568
241-602-0504	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083568
241-602-0505	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083568
241-602-0506	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083568
241-602-0600	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб		1077-0010-0002-100084165

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-0601	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100084165
241-602-0602	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100084165
241-602-0603	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100084165
241-602-0604	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100084165
241-602-0605	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 25х1″		1077-0010-0002-100084165
241-602-0606	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100084165
241-602-0607	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 26х1″		1077-0010-0002-100084165
241-602-0608	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 32х1″		1077-0010-0002-100084165
241-602-0609	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб размерами 40х1″		1077-0010-0002-100084165
241-602-0700	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб		1077-0010-0002-100084162
241-602-0701	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100084162
241-602-0702	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100084162
241-602-0703	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100084162
241-602-0704	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 25х1/2″		1077-0010-0002-100084162
241-602-0705	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 26х1/2″		1077-0010-0002-100084162
241-602-0706	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100084162
241-602-0707	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100084162
241-602-0708	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 32х1/2″		1077-0010-0002-100084162
241-602-0709	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100084162
241-602-0800	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб		1077-0010-0002-100083584
241-602-0801	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 50х20х50 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0802	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 50х25х40 мм, с пресс-кольцом		1077-0010-0002-100083584
241-602-0803	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 50х25х50 мм		1077-0010-0002-100083584

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-0804	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 50х26х40 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0805	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 50х26х50 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0806	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 50х32х40 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0807	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 50х32х50 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0808	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 50х40х40 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0809	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 50х40х50 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0810	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 63х20х63 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0811	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 63х25х63 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0812	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 63х26х63 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0813	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 63х32х50 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0814	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 63х32х63 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0815	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 63х40х50 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0816	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 63х40х63 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0817	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 63х50х50 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0818	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб размерами 63х50х63 мм		1077-0010-0002-100083584
241-602-0900	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083588
241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-0907	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100083588

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-1000	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083588
241-602-1001	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х20х16 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1005	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х16х16 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1006	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1008	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х20х16 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1010	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х26х20 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1015	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х16х20 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1016	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х16х26 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1017	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х20х16 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1018	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х20х20 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1019	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х20х26 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1020	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х26х20 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1021	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х32х26 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1022	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х16х32 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1024	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х20х32 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1025	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х26х26 мм		1077-0010-0002-100083588

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-1026	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х26х32 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1027	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х32х26 мм		1077-0010-0002-100083588
241-602-1100	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083587
241-602-1101	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083587
241-602-1103	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083587
241-602-1104	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083587
241-602-1107	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х1/2″		1077-0010-0002-100083587
241-602-1108	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083587
241-602-1109	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083587
241-602-1110	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100083587
241-602-1111	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083587
241-602-1200	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083590
241-602-1201	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083590
241-602-1202	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083590
241-602-1203	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083590
241-602-1204	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х1/2″		1077-0010-0002-100083590

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-1205	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083590
241-602-1206	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083590
241-602-1207	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х3/4″		1077-0010-0002-100083590
241-602-1208	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083590
241-602-1300	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084159
241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1302	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х20х16 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1304	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х16х16 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1305	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1306	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х16 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1307	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х26х20 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1309	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х20х16 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1310	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х20х20 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1311	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х16 мм		1077-0010-0002-100084159

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-1312	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х20 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1313	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х16х26 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1314	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х20х26 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1315	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х32х26 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1316	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х32х32 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1317	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х16х32 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1318	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х20х26 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1319	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х20х32 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1320	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х26х26 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1321	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х26х32 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1322	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х32х20 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1323	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х32х26 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1324	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32х40х32 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1325	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х40х40 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1326	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х26х32 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1327	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х26х40 мм		1077-0010-0002-100084159

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-1328	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х32х32 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1329	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х32х40 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1330	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х40х26 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1331	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х40х32 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1332	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40х50х40 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1333	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х50х50 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1334	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х26х50 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1335	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х32х40 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1336	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х32х50 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1337	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х40х40 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1338	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х40х50 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1339	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50х50х32 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1341	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 63х63х63 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1342	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 63х32х63 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1343	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 63х40х63 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1344	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 63х50х63 мм		1077-0010-0002-100084159

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-1345	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 63x40x50 мм		1077-0010-0002-100084159
241-602-1400	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084159
241-602-1401	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1402	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1403	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1404	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x1/2″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1405	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1406	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x1″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1407	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x3/4″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1408	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x1″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1409	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40x11/4″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1410	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50x11/2″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1500	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084159
241-602-1501	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1502	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1503	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4″		1077-0010-0002-100084159

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-602-1504	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x1/2″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1505	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1506	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x1/2″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1507	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x3/4″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1508	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x1″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1509	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 32x11/4″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1510	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 40x11/4″		1077-0010-0002-100084159
241-602-1511	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 50x11/2″		1077-0010-0002-100084159

Группа 241-603. Переходник

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-603-0100	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20		1077-0010-0002-100083712
241-603-0101	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 15x3/4-1/2″		1077-0010-0002-100083712
241-603-0102	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 20x1-3/4″		1077-0010-0002-100083712
241-603-0103	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 25x1 1/4-1″		1077-0010-0002-100083712
241-603-0104	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 32x1 1/2-1 1/4″		1077-0010-0002-100083712
241-603-0105	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 40x2-1 1/2″		1077-0010-0002-100083712
241-603-0200	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой		1077-0010-0002-100083712
241-603-0201	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 15x1/2″, PN 20		1077-0010-0002-100083712
241-603-0202	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 20x3/4″, PN 20		1077-0010-0002-100083712

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-603-0203	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 25х1″, PN 20		1077-0010-0002-100083712
241-603-0204	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 32х1 1/4″, PN 20		1077-0010-0002-100083712
241-603-0205	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 40х1 1/2″, PN 20		1077-0010-0002-100083712
241-603-0206	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 50х2″, PN 20		1077-0010-0002-100083712
241-603-0207	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 15х1/2″, PN 10		1077-0010-0002-100083712
241-603-0208	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 20х3/4″, PN 10		1077-0010-0002-100083712
241-603-0209	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 25х1″, PN 10		1077-0010-0002-100083712
241-603-0210	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 32х1 1/4″, PN 10		1077-0010-0002-100083712
241-603-0211	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 40х1 1/2″, PN 10		1077-0010-0002-100083712
241-603-0300	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083715
241-603-0301	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0302	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0303	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0304	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0305	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0306	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0307	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0308	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х1″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0309	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100083715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-603-0310	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 50x1 1/4″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0311	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 50x1 1/2″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0312	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 63x2″		1077-0010-0002-100083715
241-603-0400	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083710
241-603-0401	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0402	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0403	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0404	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 26x1″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0405	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 32x1″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0500	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083710
241-603-0501	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0502	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0503	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0504	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0505	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26x1″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0506	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32x1″		1077-0010-0002-100083710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-603-0507	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0508	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х1″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0509	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х1 1/4″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0510	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 50х1 1/4″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0511	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 50х1 1/2″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0512	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 63х2″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0600	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083710
241-603-0601	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0602	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0603	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0604	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0605	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083710
241-603-0700	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083710
241-603-0701	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2		1077-0010-0002-100083710
241-603-0702	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2		1077-0010-0002-100083710
241-603-0703	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4		1077-0010-0002-100083710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-603-0704	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4		1077-0010-0002-100083710
241-603-0705	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 32x1		1077-0010-0002-100083710
241-603-0800	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с накидной гайкой, для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083710
241-603-0801	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с накидной гайкой, для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2"		1077-0010-0002-100083710
241-603-0802	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с накидной гайкой, для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"		1077-0010-0002-100083710
241-603-0803	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с накидной гайкой, для напорных труб из термопластов размерами 16x3/4"		1077-0010-0002-100083710
241-603-0804	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с накидной гайкой, для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4"		1077-0010-0002-100083710
241-603-0900	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083713
241-603-0901	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2"		1077-0010-0002-100083713
241-603-0902	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"		1077-0010-0002-100083713
241-603-0903	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4"		1077-0010-0002-100083713
241-603-0904	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4"		1077-0010-0002-100083713
241-603-0905	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 32x1"		1077-0010-0002-100083713
241-603-1000	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083713
241-603-1001	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2"		1077-0010-0002-100083713
241-603-1002	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"		1077-0010-0002-100083713

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-603-1003	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4"		1077-0010-0002-100083713
241-603-1004	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4"		1077-0010-0002-100083713
241-603-1005	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов размерами 32x1"		1077-0010-0002-100083713
241-603-1100	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, с креплением для стены, для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083713
241-603-1101	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, с креплением для стены, для напорных труб из термопластов размерами 3/4"-1/2"		1077-0010-0002-100083713
241-603-1102	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, с креплением для стены, для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2"		1077-0010-0002-100083713
241-603-1103	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, с креплением для стены, для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"		1077-0010-0002-100083713

Группа 241-604. Сгон

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-604-0100	Сгон сантехнический латунный с резьбой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0101	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15x1/2″, PN 10, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0102	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20x3/4″,PN 10, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0103	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25x1″, PN 10, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0104	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32x1 1/4″, PN 10, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0105	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 40x1 1/2″, PN 10, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0106	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15x1/2″, PN 20, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0107	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20x3/4″, PN 20, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0108	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25x1″, PN 20, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0109	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32x1 1/4″, PN 20, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0110	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 40x1 1/2″, PN 20, прямой		1077-0010-0002-100084026

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-604-0111	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 50х2″, PN 20, прямой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0112	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2″, PN 16, угловой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0113	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х3/4″, PN 16, угловой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0114	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32х1″, PN 16, угловой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0115	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 40х1 1/4″, PN 16, угловой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0116	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2″, PN 20, угловой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0117	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 20х3/4″, PN 20, угловой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0118	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1″, PN 20, угловой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0119	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 32х1 1/4″, PN 20, угловой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0120	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 40х1 1/2″, PN 20, угловой		1077-0010-0002-100084026
241-604-0121	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 50х2″, PN 20, угловой		1077-0010-0002-100084026

Группа 241-605. Отвод

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-605-0100	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083646
241-605-0101	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0102	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0103	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0104	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х3/4″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0105	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х1″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0106	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0107	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0108	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083646

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-605-0109	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х1 1/4″, с пресс-кольцом		1077-0010-0002-100083646
241-605-0200	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083646
241-605-0201	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2		1077-0010-0002-100083646
241-605-0202	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2		1077-0010-0002-100083646
241-605-0203	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4		1077-0010-0002-100083646
241-605-0204	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х3/4		1077-0010-0002-100083646
241-605-0205	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х1″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0206	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0207	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0208	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100083646
241-605-0209	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х1 1/4″, с пресс-кольцом		1077-0010-0002-100083646
241-605-0300	Отвод пресс с латунным корпусом PN 10 90°, для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083646
241-605-0301	Отвод пресс с латунным корпусом PN 10 90°, для напорных труб из термопластов размерами 16х2		1077-0010-0002-100083646
241-605-0302	Отвод пресс с латунным корпусом PN 10 90°, для напорных труб из термопластов размерами 20х2"		1077-0010-0002-100083646
241-605-0303	Отвод пресс с латунным корпусом PN 10 90°, для напорных труб из термопластов размерами 26х3"		1077-0010-0002-100083646
241-605-0304	Отвод пресс с латунным корпусом PN 10 90°, для напорных труб из термопластов размерами 32х3"		1077-0010-0002-100083646

Группа 241-606. Крестовина

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-606-0100	Крестовина обжимная латунная прямая для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100083460
241-606-0102	Крестовина обжимная латунная прямая для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100083460

Группа 241-607. Соединитель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-607-0100	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084078
241-607-0102	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами G3/4″	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084078
241-607-0104	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами G3/4xR1/2″ с уплотнительным кольцом	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084078
241-607-0200	Соединитель PN 10 резьбовой для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084684
241-607-0201	Соединитель PN 10 резьбовой для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами R1/2xRp3/4″	СТ РК 1893-2009	1077-0010-0002-100084684
241-607-0300	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0301	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 12x2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0302	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 14x2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0303	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18x2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0304	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18x2,5 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0305	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18x2,5 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0306	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0307	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0308	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-607-0309	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0400	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0401	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 12х2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0402	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 14х2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0403	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0404	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2,5 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0405	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2,5 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0406	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0407	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0408	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084092
241-607-0500	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0501	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 14х2 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0502	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 16 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0503	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 16 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0504	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2,5 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0505	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-607-0600	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0601	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 12х2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0602	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 12х2 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0603	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 14х2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0604	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 14х2 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0605	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0606	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2,5 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0607	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084082
241-607-0700	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0701	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 32х32 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0702	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 40х40 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0703	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 50х50 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0704	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 63х63 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0705	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 32х16 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0706	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 32х3 20х2 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0707	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 32х3 25х2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-607-0708	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 32х26 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0709	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 20х2 мм, с пресс-кольцом	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0710	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 25х2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0711	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 26х3 мм, с пресс-кольцом	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0712	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 32х3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0713	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 50х4 32х3 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0714	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 50х4 40х3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0715	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 63х4,5 40х3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0716	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов размерами 63х4,5 50х4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0800	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0801	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0802	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0803	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0804	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х2,5 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0805	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х2,5 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-607-0806	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х2,5 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0807	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0808	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0809	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0810	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х3 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0811	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х3 G1 1/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0812	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0813	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 G1 1/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0814	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 G1 1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0815	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 50х4 G1 1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0816	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 63х4,5 G2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0900	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0901	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0902	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0903	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0904	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х2,5 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-607-0905	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 25х2,5 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0906	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3 G3/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0907	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х3 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0908	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х3 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0909	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х3 G1 1/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0910	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 G1″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0911	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 G1 1/4″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091
241-607-0912	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 40х3,5 G1 1/2″	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084091

Группа 241-608. Кольцо

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-608-0100	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-608-0101	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 12х2,0 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-608-0102	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 14х2,0 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-608-0103	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 18х2/18х2,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-608-0104	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685
241-608-0105	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100084685

Группа 241-609. Уголок

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-609-0100	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20		1077-0010-0002-100084210
241-609-0101	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 15x1/2″		1077-0010-0002-100084210
241-609-0102	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 20x3/4″		1077-0010-0002-100084210
241-609-0103	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 25x1″		1077-0010-0002-100084210
241-609-0104	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 32x1 1/4″		1077-0010-0002-100084210
241-609-0105	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 40x1 1/2″		1077-0010-0002-100084210
241-609-0106	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 50x2″		1077-0010-0002-100084210
241-609-0200	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084214
241-609-0202	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16		1077-0010-0002-100084214
241-609-0203	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 20		1077-0010-0002-100084214
241-609-0205	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 26		1077-0010-0002-100084214
241-609-0206	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 32		1077-0010-0002-100084214
241-609-0300	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084214
241-609-0302	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0303	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16x3/4″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0306	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0307	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0309	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0310	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26x1″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0311	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32x1″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0400	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084214

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-609-0401	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0402	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х3/4″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0405	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0406	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0409	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0410	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100084214
241-609-0500	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084213
241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100084213
241-609-0505	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100084213
241-609-0506	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100084213
241-609-0600	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		1077-0010-0002-100084214
241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0604	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0605	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 40х3,5 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0606	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 50х4 мм		1077-0010-0002-100084214

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-609-0607	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 63х4,5 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0700	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		1077-0010-0002-100084214
241-609-0701	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0702	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0703	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 40х3,5 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0704	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 50х4 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0705	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 63х4,5 мм		1077-0010-0002-100084214
241-609-0800	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		1077-0010-0002-100084216
241-609-0801	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100084216
241-609-0802	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100084216
241-609-0803	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100084216
241-609-0804	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100084216
241-609-0805	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х1″		1077-0010-0002-100084216
241-609-0900	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		1077-0010-0002-100084215
241-609-0901	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100084215
241-609-0902	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100084215
241-609-0903	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100084215

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-609-0904	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26x3/4″		1077-0010-0002-100084215
241-609-0905	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32x1″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1000	Угольник-пресс с внутренней резьбой настенный, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		1077-0010-0002-100084215
241-609-1001	Угольник-пресс с внутренней резьбой настенный, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16x1/2″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1002	Угольник-пресс с внутренней резьбой настенный, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20x1/2″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1003	Угольник-пресс с внутренней резьбой настенный, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20x3/4″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1100	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084211
241-609-1101	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		1077-0010-0002-100084211
241-609-1102	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		1077-0010-0002-100084211
241-609-1103	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм		1077-0010-0002-100084211
241-609-1104	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		1077-0010-0002-100084211
241-609-1200	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084211
241-609-1201	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 16x1/2″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1202	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 16x3/4″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1203	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1204	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 20x3/4″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1206	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 26x3/4″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1207	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 26x1″		1077-0010-0002-100084215

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-609-1208	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1209	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100084215
241-609-1300	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		1077-0010-0002-100084216
241-609-1301	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2″		1077-0010-0002-100084216
241-609-1303	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2″		1077-0010-0002-100084216
241-609-1304	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4″		1077-0010-0002-100084216
241-609-1305	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 26х3/4″		1077-0010-0002-100084216
241-609-1306	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 26х1″		1077-0010-0002-100084216
241-609-1307	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 32х1″		1077-0010-0002-100084216
241-609-1308	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 32х1 1/4″		1077-0010-0002-100084216

Подраздел 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных

Группа 241-701. Труба хризотилцементная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-701-0100	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100084187
241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100084187
241-701-0102	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100084187
241-701-0103	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100084187

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-701-0104	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 250 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100084187
241-701-0105	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100084187
241-701-0107	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100084187
241-701-0108	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100084187
241-701-0200	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100043940
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100043940
241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100043940
241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100043940
241-701-0205	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100043940
241-701-0207	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0001-100043940

Группа 241-702. Труба железобетонная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-702-0100	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТБС ГОСТ 20054-2016	ГОСТ 20054-2016	1077-0010-0001-100043940
241-702-0103	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТБС ГОСТ 20054-2016 DN/ID 600, первой группы по несущей способности	ГОСТ 20054-2016	1077-0010-0001-100043940
241-702-0104	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТБС ГОСТ 20054-2016 DN/ID 800, первой группы по несущей способности	ГОСТ 20054-2016	1077-0010-0001-100043940
241-702-0105	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТБС ГОСТ 20054-2016 DN/ID 1000, первой группы по несущей способности	ГОСТ 20054-2016	1077-0010-0001-100043940
241-702-0106	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТБС ГОСТ 20054-2016 DN/ID 1200, первой группы по несущей способности	ГОСТ 20054-2016	1077-0010-0001-100043940
241-702-0300	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-702-0301	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 3-Н(У)-25, DN/ID 300	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0302	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 4-Н(У)-25, DN/ID 400	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0303	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 5-Н(У)-25, DN/ID 500	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0304	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 6-Н(У)-25, DN/ID 600	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0305	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 8-Н(У)-25, DN/ID 800	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0306	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 10-Н(У)-25, DN/ID 1000	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0307	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 12-Н(У)-25, DN/ID 1250	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0308	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 14-Н(У)-25, DN/ID 1400	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0309	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 16-Н(У)-25, DN/ID 1600	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0310	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 18-Н(У)-25, DN/ID 1800	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084188
241-702-0500	Труба железобетонная для бестраншейной прокладки инженерных сетей		1077-0010-0001-100084189
241-702-0501	Труба железобетонная для бестраншейной прокладки инженерных сетей Т 240/300.30-330/21000-ф, диаметром 2400 мм		1077-0010-0001-100084189
241-702-0502	Труба железобетонная для бестраншейной прокладки инженерных сетей ТЗ 240/300.30-330/21000-ф, диаметром 2400 мм		1077-0010-0001-100084189
241-702-0503	Труба железобетонная для бестраншейной прокладки инженерных сетей ТН 240/300.30-330/21000-ф, диаметром 2400 мм		1077-0010-0001-100084189
241-702-0504	Труба железобетонная для бестраншейной прокладки инженерных сетей 1ТС 240/300.4.4-330/21000-ф, диаметром 2400 мм		1077-0010-0001-100084189
241-702-0505	Труба железобетонная для бестраншейной прокладки инженерных сетей 2ТС 240/300.30-330-21000-ф, диаметром 2400 мм		1077-0010-0001-100084189

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-702-0600	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0601	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 300 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0602	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 400 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0603	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 500 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0604	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 600 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0605	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 800 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0606	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1000 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0607	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1200 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0608	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1400 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0609	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1600 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0610	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN10 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1800 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0700	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0701	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 300 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0702	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 400 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0703	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 500 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0704	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 600 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-702-0705	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 800 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0706	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1000 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0707	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1200 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0708	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1400 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0709	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1600 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0710	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт PN16 ГОСТ 13015-2012 DN/ID 1800 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 13015-2012	1077-0010-0001-100084174
241-702-0800	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа БТС ГОСТ 20054-2016	ГОСТ 20054-2016	1077-0010-0001-100084188
241-702-0801	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа БТС ГОСТ 20054-2016 DN/ID 225 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 20054-2016	1077-0010-0001-100084188
241-702-0900	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0901	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 300	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0902	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0903	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 450	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0904	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 500	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0905	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0906	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0907	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-702-0908	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0909	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0910	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0911	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0912	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 2000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0913	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 2200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-0914	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 2400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1000	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1001	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 300	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1002	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1003	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 450	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1004	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 500	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1005	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1006	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1007	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1008	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-702-1009	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1010	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1011	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1012	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 2000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1013	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 2200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1014	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 2400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1100	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1101	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 300	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1102	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1103	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 450	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1104	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 500	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1105	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1106	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1107	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1108	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1109	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-702-1110	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1111	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1112	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 2000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1113	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 2200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1114	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 2400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1300	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1301	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1302	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1303	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1304	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1305	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1306	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 1800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1307	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 2000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1308	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 2200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1309	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 2400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1314	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 300	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-702-1315	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1316	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 500	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1317	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1400	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1401	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1402	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1403	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1404	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1405	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1406	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 1800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1407	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 2000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1408	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 2200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1409	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 2400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1414	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 300	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1415	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1416	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 500	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-702-1417	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности DN/ID 600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1500	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1501	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1502	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1503	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1504	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1505	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1506	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 1800	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1507	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 2000	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1508	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 2200	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1509	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 2400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1514	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 300	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1515	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 400	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1516	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 500	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940
241-702-1517	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности DN/ID 600	ГОСТ 6482-2011	1077-0010-0001-100043940

Группа 241-703. Прокладка паронитовая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-703-0100	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0108	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0110	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-32-(10-40)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0112	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-40-(10-40)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0114	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0116	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-65-(10-40)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0118	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0120	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0123	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-125-(10;16)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0126	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0133	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-200-(10;16)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0141	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-250-(10;16)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0145	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0200	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0204	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-15-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0206	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-20-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0208	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-25-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0210	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-32-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0212	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-40-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0214	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-50-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0216	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-65-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0218	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-80-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0220	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-100-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-703-0222	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-125-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0224	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-150-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0228	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-200-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0232	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-250-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0234	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-300-(10-160)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0238	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-400-(10-100)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0242	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0400	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80	ГОСТ 481-80	
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	ГОСТ 481-80	
241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	ГОСТ 481-80	
241-703-0500	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0501	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 45 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0503	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 60 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0504	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 69 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0505	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 81 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0506	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 91 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0508	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 126 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0509	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 141 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-703-0510	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 161 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0511	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 166 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0512	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 191 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0513	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 191 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0514	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 216 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0515	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 222 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0516	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 246 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0517	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 252 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0518	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0(40), наружный диаметр 264 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0519	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 271 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0520	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 282 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0521	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 288 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0523	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 308 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0524	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 320 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0525	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 327 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0526	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 338 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0527	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 350 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-703-0528	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 376 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0529	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 382 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0530	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 398 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0531	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 415 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0532	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 436 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0533	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 442 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0534	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 455 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0535	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 475 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0536	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 487 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0537	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 495 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0538	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 515 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0539	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 543 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0540	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 537 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0541	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 553 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0542	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 565 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0543	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 568 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0544	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 592 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0545	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 615 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0546	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5; 4,0 (25; 40), наружный диаметр 620 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0547	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 693 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0548	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6; 2,5 (16; 25), наружный диаметр 728 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0549	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 739 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-703-0550	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 808 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0551	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 798 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0552	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 827 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0553	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 844 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0554	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 915 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0555	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 908 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0556	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 942 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0557	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 970 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0558	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 1015 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0559	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 1008 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0560	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 1034 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0561	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 1080 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0562	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 1125 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0563	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 1122 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0564	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 1150 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0565	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 1190 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0566	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 (10), наружный диаметр 1338 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0567	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,6 (16), наружный диаметр 1334 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0568	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5 (25), наружный диаметр 1360 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884
241-703-0569	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 4,0 (40), наружный диаметр 1394 мм	ГОСТ 15180-86	1077-0010-0002-100083884

Группа 241-704. Манжета

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-704-0100	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией		1077-0010-0002-100083535
241-704-0101	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0102	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0103	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0104	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0105	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0106	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0107	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0108	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0109	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1000 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0110	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0111	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1400 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0200	Манжета герметизирующая для трубопроводов		1077-0010-0002-100083532
241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0202	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х219 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0203	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х273 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0204	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х325 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0206	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89х219 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0207	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89х273 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0208	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89х325 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0209	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х219 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0210	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х273 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0211	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х325 мм		1077-0010-0002-100083532

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-704-0214	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0215	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х325 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0216	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0217	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х426 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0218	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х530 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0219	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 168х377 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0220	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 168х426 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0221	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х377 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0222	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х426 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0223	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х530 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0228	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 325х530 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0229	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 325х630 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0230	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х530 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0231	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х630 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0232	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х720 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0233	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х820 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0234	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 426х630 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0235	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 426х720 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0236	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 426х820 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0238	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 530х820 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0241	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 720х1220 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0249	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 1220х1720 мм		1077-0010-0002-100083532
241-704-0300	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П		1077-0010-0002-100083534

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-704-0301	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 57х59 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0302	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 90х219 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0303	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 110х377 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0304	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 219х325 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0305	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 325х720 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0306	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 445х720 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0307	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 560х820 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0308	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 546х1020 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0309	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 630х900 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0310	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П диаметром 720х920 мм		1077-0010-0002-100083534
241-704-0400	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные)		1077-0010-0002-100083535
241-704-0401	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 57х59 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0402	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 57х325 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0403	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 90х219 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0404	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 108х273 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0405	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 110х377 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0406	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 114х325 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0407	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 159х325 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0408	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 159х426 мм		1077-0010-0002-100083535

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-704-0409	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 159х377 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0410	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 219х325 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0411	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 219х426 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0412	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 219х530 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0413	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 273х426 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0414	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 273х530 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0415	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 325х530 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0416	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 325х720 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0417	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 377х630 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0418	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 426х630 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0419	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 426х720 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0420	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 445х720 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0421	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 530х720 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0422	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 530х820 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0423	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 560х820 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0424	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 546х1020 мм		1077-0010-0002-100083535

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-704-0425	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 630х900 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0426	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 720х920 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0427	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 720х1020 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0428	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 820х1020 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0429	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 820х1220 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0430	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 1020х1220 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0431	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 1020х1420 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0432	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 1220х1420 мм		1077-0010-0002-100083535
241-704-0433	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные) диаметром 1420х1720 мм		1077-0010-0002-100083535

Группа 241-705. Укрытие защитное манжет

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-705-0100	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов		1077-0010-0002-100084221
241-705-0101	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 89х219 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0107	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 159х377 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0108	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 159х426 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0109	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 168х426 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0110	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 219х325 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0111	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 219х426 мм		1077-0010-0002-100084221

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-705-0113	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 273х426 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0121	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 426х720 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0124	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 630х820 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0200	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С		1077-0010-0002-100084221
241-705-0201	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 57/59 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0202	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 57/325 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0203	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 90/219 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0204	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 108/273 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0205	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 110/377 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0206	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 114/325 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0207	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 159/325 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0208	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 159/426 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0209	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 159/377 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0210	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 219/325 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0211	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 219/426 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0212	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 219/530 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0213	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 273/426 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0214	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 273/530 мм		1077-0010-0002-100084221

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-705-0215	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 325/530 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0216	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 325/720 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0217	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 377/630 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0218	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 426/630 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0219	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 426/720 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0220	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 445/720 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0221	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 530/720 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0222	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 530/820 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0223	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 560/820 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0224	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 546/1020 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0225	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 630/900 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0226	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 720/920 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0227	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 720/1020 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0228	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 820/1020 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0229	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 820/1220 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0230	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 1020/1220 мм		1077-0010-0002-100084221

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-705-0231	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 1020/1420 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0232	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 1220/1420 мм		1077-0010-0002-100084221
241-705-0233	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С диаметром 1420/1720 мм		1077-0010-0002-100084221

Группа 241-706. Муфта хризотилцементная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-706-0100	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0002-100083583
241-706-0101	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 100	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0002-100083583
241-706-0102	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 150	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0002-100083583
241-706-0103	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 200	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0002-100083583
241-706-0104	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 300	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0002-100083583
241-706-0105	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 400	ГОСТ 31416-2009	1077-0010-0002-100083583

Группа 241-707. Труба медная, металлическая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-707-0100	Труба медная ГОСТ 617-2006	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0101	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 мм толщина стенки 0,68 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 мм толщина стенки 0,60 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0103	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 мм толщина стенки 0,60 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0104	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 мм толщина стенки 0,71 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0105	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 19,05 мм толщина стенки 0,71 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0106	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 22 мм толщина стенки 0,80 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0107	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 25 мм толщина стенки 1,0 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
241-707-0108	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 мм толщина стенки 0,9 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0109	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 31 мм толщина стенки 0,95 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0110	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 35 мм толщина стенки 1,0 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0111	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 38 мм толщина стенки 1,0 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0112	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 42 мм толщина стенки 1,2 мм	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170
241-707-0200	Металлический гофрированный каналообразователь		
241-707-0201	Металлический гофрированный каналообразователь размерами 70 мм х 6 м		
241-707-0202	Металлический гофрированный каналообразователь размерами 75 мм х 6 м		
241-707-0203	Металлический гофрированный каналообразователь размерами 80 мм х 6 м		
241-707-0204	Металлический гофрированный каналообразователь размерами 85 мм х 6 м		
241-707-0205	Металлический гофрированный каналообразователь размерами 90 мм х 6 м		
241-707-0206	Металлический гофрированный каналообразователь размерами 95 мм х 6 м		
241-707-0207	Металлический гофрированный каналообразователь размерами 100 мм х 6 м		
241-707-0208	Металлический гофрированный каналообразователь размерами 110 мм х 6 м		

Раздел 242. Трубопроводная арматура

Подраздел 242-1. Задвижки, затворы

Группа 242-101. Задвижка чугунная клиновая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0306	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0307	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0400	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0402	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0403	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0404	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0405	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0606	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0701	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом, DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0702	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом, DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0703	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом, DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0704	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом, DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0705	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом, DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-0706	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом, DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0707	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом, DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0708	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом, DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0709	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод, DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0710	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод, DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0711	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод, DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0712	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод, DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0713	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод, DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0714	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод, DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0715	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод, DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0716	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод, DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0800	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-0801	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0802	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0803	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0804	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0805	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0806	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0807	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-0808	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1000	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1005	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1008	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1100	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1104	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1107	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1108	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1109	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-1200	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1201	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1206	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1209	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1300	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1301	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1302	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-1303	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1304	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1305	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1306	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1307	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1308	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1309	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1400	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1401	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1402	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1403	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1404	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-1405	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1406	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1407	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1408	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1409	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1505	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1506	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-1507	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1508	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1701	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 32	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1702	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1703	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1704	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1705	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1706	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1707	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1708	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1709	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-1710	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-1900	Задвижка раструбная для РЕ и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-101-1901	Задвижка раструбная для РЕ и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 с наружным диаметром 75 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-101-1902	Задвижка раструбная для РЕ и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80 с наружным диаметром 90 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-101-1903	Задвижка раструбная для РЕ и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-101-1904	Задвижка раструбная для РЕ и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-101-1905	Задвижка раструбная для РЕ и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 200 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-101-1906	Задвижка раструбная для РЕ и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 225 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-101-2000	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2001	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25 с наружным диаметром 32 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-2002	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32 с наружным диаметром 40 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2003	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 40 с наружным диаметром 50 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2004	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2005	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65 с наружным диаметром 75 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2006	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80 с наружным диаметром 90 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2007	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2008	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125 с наружным диаметром 125 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2009	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2010	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 180 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2011	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 200 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2012	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 225 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2013	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250, с наружным диаметром 250 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-2014	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250, с наружным диаметром 280 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2100	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2101	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25 с наружным диаметром 32 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2102	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32 с наружным диаметром 40 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2103	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 40 с наружным диаметром 50 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2104	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2105	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65 с наружным диаметром 75 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2106	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80 с наружным диаметром 90 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2107	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2108	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125 с наружным диаметром 125 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-2109	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2110	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 180 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2111	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 200 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2112	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 225 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2113	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250, с наружным диаметром 250 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2114	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250, с наружным диаметром 280 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
242-101-2400	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2401	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2402	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-2403	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2404	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2405	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2406	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2407	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2408	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-2504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2505	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2506	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2507	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2508	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2509	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-2606	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2607	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2608	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2609	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2700	Задвижка противопожарная фланцевая с обрезиненным клином EPDM с невыдвижным шпинделем, корпус из ковкого чугуна, с маховиком, для воды Т до +120°С, PN 12 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2701	Задвижка противопожарная фланцевая с обрезиненным клином EPDM с невыдвижным шпинделем, корпус из ковкого чугуна, с маховиком, для воды Т до +120°С, PN 12 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2702	Задвижка противопожарная фланцевая с обрезиненным клином EPDM с невыдвижным шпинделем, корпус из ковкого чугуна, с маховиком, для воды Т до +120°С, PN 12 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2703	Задвижка противопожарная фланцевая с обрезиненным клином EPDM с невыдвижным шпинделем, корпус из ковкого чугуна, с маховиком, для воды Т до +120°С, PN 12 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2704	Задвижка противопожарная фланцевая с обрезиненным клином EPDM с невыдвижным шпинделем, корпус из ковкого чугуна, с маховиком, для воды Т до +120°С, PN 12 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2705	Задвижка противопожарная фланцевая с обрезиненным клином EPDM с невыдвижным шпинделем, корпус из ковкого чугуна, с маховиком, для воды Т до +120°С, PN 12 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2800	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2801	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-2802	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2803	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2804	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2805	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2806	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2807	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2808	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2900	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2901	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2902	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2903	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-2904	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2905	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2906	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2907	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2908	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-2909	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-3000	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-3001	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-3002	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-3003	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-3004	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-3005	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-101-3006	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-3007	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-3008	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-101-3009	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Группа 242-102. Задвижка чугунная шиберная ножевая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-102-0100	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0101	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0102	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0103	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0104	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0105	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0106	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-102-0107	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0108	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0200	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0201	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0202	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0203	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0204	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0205	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0206	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0207	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0208	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0700	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-102-0701	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0702	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0703	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0704	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0705	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0706	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0707	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-0708	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1401	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-102-1402	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1403	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1404	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1405	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1406	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1407	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1408	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1501	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1502	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-102-1503	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1504	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1505	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1506	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1507	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-1508	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-2500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-2501	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-2502	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-2503	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-2504	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-2505	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-102-2506	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-2507	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-102-2508	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Группа 242-103. Задвижка стальная клиновая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-0100	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0101	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0102	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0103	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0200	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до 200°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0201	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до 200°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0202	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до 200°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-0203	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до 200°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0306	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0401	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0402	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0403	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-0404	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0405	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0406	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0500	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0501	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0502	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0503	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0504	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0505	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0506	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0601	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-0602	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0603	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0604	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0605	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0606	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0700	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0701	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0702	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0703	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0704	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0705	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0706	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-0800	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0801	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0802	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0803	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0804	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0805	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0806	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0900	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0901	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0902	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0903	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0904	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-0905	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-0906	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1000	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1001	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1002	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1003	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1004	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1005	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1100	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1101	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1102	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1103	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-1300	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-103-1301	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 15	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-103-1302	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 20	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-103-1303	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 25	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-103-1304	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 32	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-103-1305	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-103-1306	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
242-103-1800	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1801	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1802	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1803	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-1804	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1805	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1806	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1900	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1901	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1902	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1903	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1904	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1905	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-1906	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-2000	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2001	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2002	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2003	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2004	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2005	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2006	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2100	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2101	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2102	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-2103	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2104	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2105	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2106	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2200	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2201	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2202	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2203	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2204	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2205	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-2206	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2306	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2401	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-103-2402	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2403	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2404	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2405	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-103-2406	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Группа 242-104. Задвижка из нержавеющей стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-104-0100	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0101	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0102	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0103	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-104-0104	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0105	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0106	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0200	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0201	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0202	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0203	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0204	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0205	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0206	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
242-104-0300	Задвижка из нержавеющей стали с выдвижным шпинделем, под приварку, с маховиком для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273
242-104-0301	Задвижка из нержавеющей стали с выдвижным шпинделем, под приварку, с маховиком для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 15	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-104-0302	Задвижка из нержавеющей стали с выдвижным шпинделем, под приварку, с маховиком для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 20	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273
242-104-0303	Задвижка из нержавеющей стали с выдвижным шпинделем, под приварку, с маховиком для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 25	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273
242-104-0304	Задвижка из нержавеющей стали с выдвижным шпинделем, под приварку, с маховиком для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 32	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273
242-104-0305	Задвижка из нержавеющей стали с выдвижным шпинделем, под приварку, с маховиком для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273
242-104-0306	Задвижка из нержавеющей стали с выдвижным шпинделем, под приварку, с маховиком для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273

Группа 242-105. Задвижка латунная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-105-0100	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0101	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0102	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 20	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0103	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0104	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0105	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0106	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0107	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-105-0108	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0109	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0200	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0201	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0202	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 20	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0203	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0204	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0205	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0206	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0207	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274
242-105-0208	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083274

Группа 242-106. Затвор чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-0100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0101	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-0103	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0104	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0105	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0106	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0108	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0109	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0200	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0201	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0202	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0203	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0204	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-0205	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0206	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0207	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0208	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0209	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0301	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0303	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0304	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0306	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-0307	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0308	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0309	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0500	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0501	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 25	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 32	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0503	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0504	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0506	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-0507	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0508	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0509	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0510	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0511	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0601	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0602	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0603	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0604	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0605	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-0606	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0607	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0608	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0609	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0701	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0702	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0703	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0704	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0705	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0706	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0800	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-0801	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0802	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0803	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0804	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0805	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0806	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0807	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0808	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0900	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0901	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0902	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-0903	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0904	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0905	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0906	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0907	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-0908	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1000	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1002	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-1003	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1004	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1005	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1006	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1007	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1008	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1009	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1101	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-1103	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1104	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1105	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-1800	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-1801	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-1802	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-1803	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-1804	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-1805	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2000	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-2003	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2100	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2101	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2102	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2103	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2104	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2200	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа)	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2201	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2202	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2401	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-2402	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2403	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2404	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2405	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2406	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2407	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2408	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2500	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2501	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2503	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-2504	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2506	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
242-106-2600	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2601	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2602	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2603	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2604	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2605	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-2606	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2607	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2608	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2609	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2700	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2701	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2702	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2703	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2704	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-2705	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2706	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2707	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2708	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2709	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2800	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2801	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2802	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2803	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-2804	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2805	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2806	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2807	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2808	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2809	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2900	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2901	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2902	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-2903	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2904	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2905	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2906	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2907	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2908	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-2909	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-3000	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-106-3001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
242-106-3002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Группа 242-107. Затвор стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-107-0100	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0101	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0102	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0103	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0104	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0105	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0106	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0107	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-107-0108	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0200	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0201	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0202	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0300	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0301	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0302	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0400	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0401	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0402	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0500	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6		1077-0004-0002-100083291
242-107-0501	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 150x150		1077-0004-0002-100083291

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-107-0502	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 200x200		1077-0004-0002-100083291
242-107-0600	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6		1077-0004-0002-100083291
242-107-0601	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 150x150		1077-0004-0002-100083291
242-107-0602	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 200x200		1077-0004-0002-100083291
242-107-0700	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0701	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0702	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0703	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0704	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0705	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0706	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0707	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0708	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0800	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-107-0801	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0802	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0803	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0804	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0805	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0806	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0807	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0808	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0900	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0901	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0902	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0903	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-107-0904	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0905	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0906	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0907	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
242-107-0908	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289

Группа 242-108. Комплектующие элементы к задвижкам (затворам)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-108-0100	Штурвал чугунный для задвижек		1077-0004-0003-100084278
242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50		1077-0004-0003-100084278
242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150		1077-0004-0003-100084278
242-108-0103	Штурвал чугунный для задвижек DN 200		1077-0004-0003-100084278
242-108-0104	Штурвал чугунный для задвижек от DN 250 до DN 350		1077-0004-0003-100084278
242-108-0105	Штурвал чугунный для задвижек DN 400		1077-0004-0003-100084278
242-108-0106	Штурвал чугунный для задвижек от DN 450 до DN 600		1077-0004-0003-100084278
242-108-0200	Шток телескопический удлинительный DN 40/50		1077-0004-0003-100084277
242-108-0201	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 900 до 1300 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0202	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0203	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 2000 до 2500 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0204	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 2500 до 3100 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0205	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 3100 до 3700 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0300	Шток телескопический удлинительный DN 65/80		1077-0004-0003-100084277
242-108-0301	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм		1077-0004-0003-100084277

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-108-0302	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0303	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 2000 до 2500 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0304	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 2500 до 3100 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0305	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 3100 до 3700 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0400	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150		1077-0004-0003-100084277
242-108-0401	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0402	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0403	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0404	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2500 до 3100 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0405	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 3100 до 3700 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0500	Шток телескопический удлинительный DN 200		1077-0004-0003-100084277
242-108-0501	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0502	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 1300 до 1800 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0503	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 2000 до 2500 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0504	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 2500 до 3100 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0505	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 3100 до 3700 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0600	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350		1077-0004-0003-100084277
242-108-0601	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0602	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 1300 до 1800 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0603	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 2000 до 2500 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0604	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 2500 до 3100 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0605	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 3100 до 3700 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0700	Шток телескопический удлинительный DN 400		1077-0004-0003-100084277
242-108-0701	Шток телескопический удлинительный DN 400 длиной от 1300 до 1800 мм		1077-0004-0003-100084277

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-108-0702	Шток телескопический удлинительный DN 400 длиной от 2000 до 2500 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0703	Шток телескопический удлинительный DN 400 длиной от 2500 до 3100 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0704	Шток телескопический удлинительный DN 400 длиной от 3100 до 3700 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0800	Шток телескопический удлинительный DN 500		1077-0004-0003-100084277
242-108-0801	Шток телескопический удлинительный DN 500 длиной от 1300 до 1800 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0802	Шток телескопический удлинительный DN 500 длиной от 2000 до 2500 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0803	Шток телескопический удлинительный DN 500 длиной от 2500 до 3100 мм		1077-0004-0003-100084277
242-108-0804	Шток телескопический удлинительный DN 500 длиной от 3100 до 3700 мм		1077-0004-0003-100084277

Подраздел 242-2. Краны

Группа 242-201. Кран чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-201-0100	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0101	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0102	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0103	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0104	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0105	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0106	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0107	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-201-0200	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0202	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0203	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0204	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0205	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0206	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0207	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0208	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0300	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0301	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0302	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0303	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0304	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0305	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083440
242-201-0400	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-201-0401	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0402	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0403	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0404	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0405	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0406	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0407	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0408	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0409	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0410	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0411	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0412	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0500	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0501	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0502	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-201-0503	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0504	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0505	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0506	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0507	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0508	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0509	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0510	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0511	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0512	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0513	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0600	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-201-0601	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0602	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0603	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0604	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0605	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0606	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0607	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0608	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0609	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0610	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0611	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
242-201-0612	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-201-0613	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441

Группа 242-202. Кран стальной приварной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 10	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0111	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0112	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0310	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0311	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-0312	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0313	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0400	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0402	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0403	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0407	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0408	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-0604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0610	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0700	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0800	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0801	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0802	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0803	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0804	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0805	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0806	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0807	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0808	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0809	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0810	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0811	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0904	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0905	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-1107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1110	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1111	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1112	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1202	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-1402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1405	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1501	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1502	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1600	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1601	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1602	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1603	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1604	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-1605	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1701	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1702	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1900	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1901	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1902	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1903	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1904	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1905	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-1906	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-2002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2301	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2302	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2303	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2600	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2601	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2602	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2603	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2604	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-2605	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-2606	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3401	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3402	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3403	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3404	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3405	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3406	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3407	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3408	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3409	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3410	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-3500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3501	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3502	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3701	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3702	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3801	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3802	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3803	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3804	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3805	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-3806	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-3901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4004	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4005	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4006	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4202	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-4204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4206	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4308	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-4309	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN15, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN20, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN25, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN32, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4405	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN40, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN50, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4407	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN65, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4408	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN80, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN100, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4410	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN125, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-4411	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN150, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4412	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN200, PN16/25, с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4413	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN250, PN16/25, с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4501	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4502	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4503	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4504	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4505	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN200, с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4506	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN250, с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-4602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4610	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4611	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4612	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN200, с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4613	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN250, с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-4700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4701	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4702	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4703	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4704	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4705	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4706	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4707	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4708	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4709	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4710	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4711	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-202-4712	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN200, с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4713	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005 DN250, с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4800	Кран шаровый стальной приварной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для воды, пара и нефтепродуктов Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4801	Кран шаровый стальной приварной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для воды, пара и нефтепродуктов Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4802	Кран шаровый стальной приварной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для воды, пара и нефтепродуктов Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4803	Кран шаровый стальной приварной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для воды, пара и нефтепродуктов Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-202-4804	Кран шаровый стальной приварной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для воды, пара и нефтепродуктов Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Группа 242-203. Кран стальной фланцевый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-0100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0103	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0104	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-0105	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0107	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0201	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0202	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0204	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0205	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0206	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0207	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0208	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0209	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0210	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0211	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-0300	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0301	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0302	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0303	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0304	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0305	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0306	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0307	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0308	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0309	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-0400	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0401	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0402	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0403	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0405	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0500	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0501	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0502	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0503	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0504	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0505	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0506	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0507	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0508	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-0509	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0510	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0511	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0601	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0602	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0603	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0604	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0605	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0606	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0607	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0700	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0701	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-0702	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0703	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0704	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0705	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0706	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0707	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0708	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0709	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0710	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0800	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0801	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0802	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-0803	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0804	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0805	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0806	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0807	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0808	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0809	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0900	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0901	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0902	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0903	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0904	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-0905	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-0906	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1001	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1002	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1003	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1004	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1005	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1006	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1007	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1008	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1009	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1010	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1011	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-1103	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1104	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1105	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1201	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1202	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1203	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1204	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1205	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1206	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1300	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1301	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1302	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-1303	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1304	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1305	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1306	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1307	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1308	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1309	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1400	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1401	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1402	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1403	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-1404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1405	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1500	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1501	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1502	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1503	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1504	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1505	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1601	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1602	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1603	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1604	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-1605	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1606	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1607	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1608	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1609	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1610	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1611	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1612	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1700	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1701	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1702	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-1703	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1704	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1705	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1706	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1707	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1708	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1709	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1800	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1801	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-1802	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1803	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1804	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1805	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1806	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1807	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1808	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1809	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-1901	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1902	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-1903	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2000	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 250 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2001	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 250 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2002	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 250 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2003	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 250 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2201	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2202	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-2203	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2204	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2205	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2206	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2207	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2300	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2301	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2302	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2303	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2304	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2305	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-2501	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2502	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2503	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2504	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2505	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2506	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2600	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2601	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2602	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2701	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2702	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2703	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-2704	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2705	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2800	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2801	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2802	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-2803	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3400	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3401	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3402	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3403	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3404	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-3405	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3406	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3407	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3500	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3501	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3502	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3503	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3504	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3505	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3506	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3507	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-3601	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3602	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3603	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3604	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3605	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3606	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3607	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3700	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3701	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3702	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3703	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3704	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-203-3705	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3706	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3800	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3801	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3802	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3803	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3804	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3805	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-203-3806	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Группа 242-204. Кран стальной с муфтовым, штуцерным и комбинированным типом присоединения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-204-0100	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0101	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-204-0102	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0103	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0200	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0201	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0202	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0300	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0305	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0306	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0400	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0401	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0402	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-204-0403	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0404	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0405	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0406	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0500	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0505	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0506	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0600	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0601	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0602	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0700	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0701	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-204-0702	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0703	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0704	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0705	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0706	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0800	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0801	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0802	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0900	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0901	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0902	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0903	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0904	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0905	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-0906	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1100	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-204-1101	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1102	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1103	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1104	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1105	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1106	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1107	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1300	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1301	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1302	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1303	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1304	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-204-1305	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1306	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1600	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1601	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1602	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1603	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1604	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1605	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1606	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1607	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1900	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1901	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1902	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-204-1903	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-204-1904	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Группа 242-205. Кран стальной с удлиненным штоком

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-0100	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0101	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0102	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0103	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0104	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0105	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0106	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0107	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-0108	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0109	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0110	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0111	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0300	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0301	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0302	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0303	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0304	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-0305	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0306	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0307	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0308	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0309	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0310	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0311	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0500	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0501	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-0502	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0503	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0504	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0505	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0506	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0507	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0508	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0509	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0510	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-0511	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0700	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0701	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0702	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0703	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0704	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0705	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0706	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0707	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-0708	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0709	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0710	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0711	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0900	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0901	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0902	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0903	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0904	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-0905	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0906	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0907	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0908	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0909	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0910	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-0911	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1100	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1101	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1102	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-1103	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1104	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1105	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1106	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1107	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1108	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1109	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1110	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1111	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1112	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1401	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1402	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1403	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1404	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1405	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1406	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1407	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1408	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-1409	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1410	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1411	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1412	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1500	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1501	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1502	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1700	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1701	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-1703	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1704	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1705	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1706	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1707	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1708	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1709	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1710	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1711	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-1712	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1800	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1801	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-1802	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2001	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2002	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2003	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2004	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-2005	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2006	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2007	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2008	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2009	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2010	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2011	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2012	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-2101	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2102	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2301	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2302	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2303	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2304	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2305	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2306	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-2307	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2308	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2309	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2310	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2311	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2312	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2401	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2402	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2600	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-2601	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2602	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2603	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2604	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2605	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2606	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2607	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2608	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2609	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2610	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2700	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-2701	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2702	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2800	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2801	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2802	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2803	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2804	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2805	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2806	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2807	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2808	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-2809	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2810	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-2811	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3000	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3001	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3002	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3003	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3004	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3005	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3006	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3007	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3008	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-3009	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3010	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3011	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3200	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3201	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3202	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3203	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3204	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3205	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3206	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3207	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3208	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-3209	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3210	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3211	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3400	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3401	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3402	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3403	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3404	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3405	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3406	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3407	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3408	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-3409	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3410	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3411	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3600	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3601	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3602	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3603	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3604	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3605	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3606	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3607	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3608	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-3609	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3610	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3611	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3700	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3702	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3703	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3704	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3705	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3706	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3707	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-3708	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3709	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3710	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 под переносной редуктор	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3800	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3801	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3802	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3803	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3900	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3901	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-3902	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3903	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3904	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3905	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3906	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3908	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3909	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-3910	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 под переносной редуктор	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4000	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4002	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4003	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4101	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4102	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4103	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4104	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4105	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-4106	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4107	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4108	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4109	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4110	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 под переносной редуктор	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4200	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4201	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4202	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4203	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-4300	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4301	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4302	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4303	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4304	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4305	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4306	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4307	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4308	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-4309	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4310	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 под переносной редуктор	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4400	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4401	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4402	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4403	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4500	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4501	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4502	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-4503	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4504	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4505	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4506	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4507	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4508	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4509	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4510	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 под переносной редуктор	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4600	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-4601	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4602	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4603	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4700	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4701	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4702	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4703	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4704	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4705	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-4706	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4707	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-4708	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5001	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5002	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5003	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-5102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5200	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5201	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5202	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5203	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5204	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5205	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5206	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5207	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5208	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-5209	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5300	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5301	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5302	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-205-5605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
242-205-5609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Группа 242-206. Кран из нержавеющей стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-206-0100	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0101	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0102	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0103	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-206-0104	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0105	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0106	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0107	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0200	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0201	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0202	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0203	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0204	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0205	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0300	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0301	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0302	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0303	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0304	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0305	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-206-0306	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0307	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0400	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0401	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0402	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0403	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0404	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0405	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0500	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0501	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0502	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0503	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0504	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0505	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0506	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0600	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-206-0601	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0602	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0603	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0604	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0605	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0606	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0700	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0701	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0702	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0703	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0704	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0705	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0706	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0800	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0801	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0802	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-206-0803	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0804	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0805	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0900	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0901	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0902	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0903	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0904	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0905	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-0906	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1000	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1001	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1002	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1003	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1004	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1005	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-206-1006	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1100	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1101	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1102	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1200	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1201	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1202	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1300	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1301	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1302	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1303	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1304	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1305	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1306	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1400	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1401	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-206-1402	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1405	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1406	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1700	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1701	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1702	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1703	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1704	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1705	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1706	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1707	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1800	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1801	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1802	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-206-1803	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1804	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1805	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1806	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1807	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1900	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1901	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1902	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1903	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1904	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-1905	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2000	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2001	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2002	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2003	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2004	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-206-2005	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2006	Кран шаровый из нержавеющей стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2100	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2101	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2102	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2103	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2104	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2105	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443
242-206-2106	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083443

Группа 242-207. Кран из цветных металлов и сплавов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-0100	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0102	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 75	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-0103	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0200	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0201	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0202	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0300	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0301	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0302	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0400	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0401	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0500	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-0502	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0600	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0700	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0701	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0702	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0703	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0704	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-0705	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0800	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0900	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0904	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0905	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-1000	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1003	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1100	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1102	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1103	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1200	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1201	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1202	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1203	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1204	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-1300	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1301	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1302	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1303	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1304	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1305	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1306	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1400	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1401	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1403	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1500	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1501	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1502	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-1600	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1601	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1603	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1604	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1800	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1802	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1803	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1804	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1805	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1900	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1904	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-1906	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2000	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2001	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2002	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2003	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2100	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-2102	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2103	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2200	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2201	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2203	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2204	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2300	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2301	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2302	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2303	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2400	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-2401	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2402	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2500	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2501	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2502	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2600	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2601	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2602	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2800	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2801	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2802	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2803	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-2804	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2805	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2806	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2900	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2901	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2902	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2903	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-2904	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3000	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3001	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-3002	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3003	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3100	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3101	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3102	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3103	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3200	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, угловой с полусгоном, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3201	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, угловой с полусгоном, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3202	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, угловой с полусгоном, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3300	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3301	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3302	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3400	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), четырехходовой мультифункциональный, с маховиком, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-3401	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), четырехходовой мультифункциональный, с маховиком, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3402	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), четырехходовой мультифункциональный, с маховиком, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3403	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), четырехходовой мультифункциональный, с маховиком, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3500	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3501	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3502	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3600	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3602	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3603	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3700	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-4000	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4002	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4100	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4200	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4201	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4202	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4600	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4601	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-207-4602	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4603	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4604	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4605	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4606	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4607	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4608	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444
242-207-4609	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083444

Группа 242-208. Кран с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-0300	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0301	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-0302	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0303	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0304	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0305	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0400	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0401	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0402	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0403	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0404	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0405	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0500	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0501	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-0502	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0503	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0504	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0505	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0600	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0601	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0602	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0603	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0604	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0605	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-0701	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0703	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0704	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0705	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0707	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0709	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-0710	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0801	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0802	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0901	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0902	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0903	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0904	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-0905	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0907	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0908	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0909	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-0910	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-1103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1110	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-1201	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1202	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1301	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1302	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1303	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1304	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1305	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1306	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-1307	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1308	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1309	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1310	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1401	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1402	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1501	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 20	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-1502	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1503	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1504	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1505	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1506	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1507	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1508	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1509	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1510	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-1600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1601	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1602	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1701	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1703	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1704	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1705	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-1706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1707	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1709	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1801	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1802	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1901	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-1902	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1903	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1904	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1905	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1907	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1908	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-1909	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-2001	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2002	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-2107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2201	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2202	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2301	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2302	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-2303	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2304	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2305	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2306	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2307	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2308	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2309	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2401	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-2402	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2501	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 25	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2502	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 32	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2503	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 40	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2504	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 50	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2505	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 65	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2506	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2507	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-2508	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2509	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2601	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2602	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2701	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2703	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-2900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2901	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2902	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-2903	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-3300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3301	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3302	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3303	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3501	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3502	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
242-208-3503	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-3700	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3702	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3703	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3704	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3705	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3706	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3707	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3800	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-3801	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3802	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3803	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3804	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3805	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3806	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3807	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3900	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3901	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-3902	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3903	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3904	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3905	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3906	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-3907	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4000	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4002	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-4003	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4004	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4005	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4006	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4007	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм, ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4101	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4102	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4103	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-4104	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4105	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4106	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4107	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN15, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4202	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN20, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN25, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN32, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN40, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-4206	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN50, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4207	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN65, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4208	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN80, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4209	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN100, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4210	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN125, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4211	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN150, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4212	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN200, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4213	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN250, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-4301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-4403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4405	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4501	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4502	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4503	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4504	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-208-4505	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446
242-208-4506	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083446

Группа 242-209. Кран стальной для газа

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0111	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0112	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0113	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0114	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0115	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0116	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0201	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0202	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-0203	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0204	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0205	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0206	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0207	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0400	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0402	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0403	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0405	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0407	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0500	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0501	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0502	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0503	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0504	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0505	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0506	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0507	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0601	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0602	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-0603	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0604	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0605	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0606	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0607	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0608	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0609	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0610	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0611	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0612	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0613	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-0614	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0615	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0616	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0700	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0701	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0702	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0705	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0800	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0801	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0802	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0803	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-0804	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0805	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0806	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0807	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0904	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0905	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1000	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1001	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1002	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1003	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1004	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1005	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-1101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1201	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1202	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1203	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1204	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1205	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1206	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1207	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-1208	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1209	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1210	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1211	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1212	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1300	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1301	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1302	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1303	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-1604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1700	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1701	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1702	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1703	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1704	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1705	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-1801	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1802	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1803	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1804	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1805	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1806	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1807	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1808	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1901	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1902	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-1903	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1904	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-1905	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2001	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2002	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2003	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2004	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-2105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2110	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2111	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2112	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2113	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2114	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2115	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-2201	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2202	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2204	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2205	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2206	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2207	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2300	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2301	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2302	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2303	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2304	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2305	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2306	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2307	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2400	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2401	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2402	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-2403	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2404	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2405	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2406	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2407	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2501	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2502	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2503	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2504	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2505	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2506	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2507	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-2508	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2509	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2510	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2511	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2512	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2513	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2514	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2515	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2516	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2601	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2602	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-2603	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2604	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2605	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2606	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2607	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2700	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2701	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2702	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2703	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2704	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2705	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2706	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2707	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2800	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2801	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2802	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2803	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-2804	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2805	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2806	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2900	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2901	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2902	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2903	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2904	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2905	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2906	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2907	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2908	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2909	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-2910	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2911	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2912	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2913	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2914	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2915	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-2916	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3000	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3001	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3002	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3003	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3004	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-3005	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3006	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3100	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3101	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3102	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3103	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3104	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3105	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3106	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3200	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3201	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3202	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3203	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3204	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3205	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3206	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3300	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3301	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-3302	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3303	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3304	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3305	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3401	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3402	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3403	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3404	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3500	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3501	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3502	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3503	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-3504	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3505	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3506	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3507	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3508	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3509	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3510	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3511	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3512	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3700	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3701	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3702	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3703	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-3704	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3705	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3900	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3901	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3902	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3903	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3904	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3905	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-3906	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4000	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4001	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4002	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4003	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4004	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-4005	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4006	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4007	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4008	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4100	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4101	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4102	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4103	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4104	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4105	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-4106	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4107	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4108	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4201	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4202	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4204	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4300	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4301	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4302	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4303	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-4304	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4305	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4400	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4401	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4402	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4403	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4404	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4405	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4406	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4407	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4408	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4409	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-4410	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4411	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4412	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4413	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4414	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-4415	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-5400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5401	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5402	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5403	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5404	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5405	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5406	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5407	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5600	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5601	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5602	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5701	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-5702	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5703	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5704	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5705	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5706	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5801	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5901	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5902	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5903	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5904	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-5905	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-6000	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6001	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6002	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6003	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6004	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6005	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6006	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6007	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6103	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-6104	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6105	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6107	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6200	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6201	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6202	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6300	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6301	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6302	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6303	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6304	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6305	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6306	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-6400	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6401	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6402	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6403	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6404	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6405	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6407	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6500	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6505	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6506	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6600	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-6601	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6602	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6700	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6701	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6702	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6703	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6704	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6705	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6706	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6800	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6801	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6802	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6900	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6901	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6902	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6903	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-6904	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6905	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6906	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-6907	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7000	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7001	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7002	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7003	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7100	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7101	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7102	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7103	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7200	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7201	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7202	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7203	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-7204	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7205	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7206	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7400	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7402	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7403	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7404	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7405	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-7406	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7500	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7501	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7502	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7503	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7504	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7505	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7506	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7600	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7601	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7602	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7603	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7604	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7605	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7701	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-7702	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7703	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7800	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7801	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7802	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7803	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7900	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7901	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7902	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7903	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-7904	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8000	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8001	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8002	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8003	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8004	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8005	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8006	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8100	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8101	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8102	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8103	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8104	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8105	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8200	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8201	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8202	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8203	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8204	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8205	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8206	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8207	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8300	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8301	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8302	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8303	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8304	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8305	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8306	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8307	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8308	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8309	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8310	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8311	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8312	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8313	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8314	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8315	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8316	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8317	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8318	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8319	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8320	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8321	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8322	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8323	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8324	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8325	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8326	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8327	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8328	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8329	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8330	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8331	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8332	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8333	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8334	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8335	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8336	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8337	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8338	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8339	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8340	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8401	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8402	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8403	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8404	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8405	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8406	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8407	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8408	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8409	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8410	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8411	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8412	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8413	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8414	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8415	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8416	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8417	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8418	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8419	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8420	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8421	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8422	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8423	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8424	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8425	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8426	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8427	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8428	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8429	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8430	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8431	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8432	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8433	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8434	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8435	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8436	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8437	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8438	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8439	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8440	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8501	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8502	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8503	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8504	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8505	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8506	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8507	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8508	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8509	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8510	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8511	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8512	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8601	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8602	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8603	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8604	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8605	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8606	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8607	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8608	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-209-8609	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8610	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8611	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-209-8612	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Группа 242-210. Кран стальной для газа с удлиненным штоком

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-0100	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0101	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0102	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0103	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0104	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0105	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-0106	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0107	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0108	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-0500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0501	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0502	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0503	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0504	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0505	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0506	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0507	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0508	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0700	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0701	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0702	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0705	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0707	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0708	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0900	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0901	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0902	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0903	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0904	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0905	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-0906	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0907	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-0908	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1100	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1101	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1102	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1103	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1104	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1105	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1106	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1107	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1108	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1300	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-1301	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1302	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1303	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1304	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1305	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1306	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1307	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1308	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1500	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1501	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1502	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1503	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-1504	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1505	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1506	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1507	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1508	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1701	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1702	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1703	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1704	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1705	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1706	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-1707	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1708	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1904	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1905	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1907	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-1908	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2110	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2201	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2202	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2203	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2204	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2205	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2206	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2207	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2208	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2209	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2210	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2211	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2212	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2213	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2301	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2302	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2303	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2304	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2305	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2306	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2307	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2308	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2309	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2310	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2311	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2312	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2313	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2314	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2315	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2316	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2317	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2318	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2319	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2320	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2321	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2322	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2323	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2324	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2325	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2326	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2327	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2328	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2329	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2330	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2331	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2332	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2333	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2334	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2335	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2336	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2337	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2338	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2339	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2340	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2401	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2402	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2403	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2404	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2405	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 25 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2406	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 25 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2407	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 25 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2408	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 25 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2409	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2410	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2411	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2412	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2413	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2414	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2415	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2416	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2417	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2418	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации в седла и шток	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2419	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации в седла и шток	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2420	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12 с возможностью аварийной герметизации в седла и шток	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2501	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2502	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2503	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2601	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2602	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2603	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2604	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2605	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2701	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2703	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2704	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2705	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2707	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2709	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2710	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2711	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2801	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2802	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2803	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2804	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2805	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2806	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2807	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2808	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-2809	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2810	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2811	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2812	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2813	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2814	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-2815	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3501	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-3502	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3503	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3504	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3505	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3506	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3507	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3508	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3509	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3510	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-3511	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3512	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3600	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3601	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3602	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3603	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3604	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3605	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3606	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-210-3607	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3608	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3609	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3610	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3700	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3701	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3702	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
242-210-3703	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Группа 242-211. Кран стальной для нефти и нефтепродуктов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-0101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0111	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0112	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-0200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0202	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-0307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0308	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0309	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0310	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0311	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0312	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-0500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0501	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0502	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0503	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0504	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-0605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0701	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0702	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0703	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0704	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0801	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0802	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0803	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-0804	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0805	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0900	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0901	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0902	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0903	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0904	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0905	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0906	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0907	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0908	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-0909	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0910	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0911	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-0912	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1001	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1002	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1003	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1100	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1101	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1102	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-1103	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1104	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1105	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1106	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1107	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1108	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1109	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1110	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1111	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1112	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-1201	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1202	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1203	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1300	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1301	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1302	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1303	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1304	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1401	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-1402	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1403	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1404	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1405	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1501	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1502	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1503	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1504	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-1601	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1602	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1603	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1604	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-1605	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2501	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2502	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2503	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-2504	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2505	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2506	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2507	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2508	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2509	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2510	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-2602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2701	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2702	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2703	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2704	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2705	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2706	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-2707	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2708	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2709	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2710	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2801	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2802	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2803	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2901	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-2902	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-2903	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3004	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3005	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-211-3102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3202	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
242-211-3205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Подраздел 242-3. Клапаны

Группа 242-301. Клапан (вентиль) запорный чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-301-0100	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-301-0101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0102	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0200	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0201	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0202	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0203	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0204	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0300	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0303	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0304	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0400	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0404	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0500	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0501	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0502	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0503	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0504	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0505	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0506	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0600	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0601	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0602	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0603	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0604	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0700	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0701	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0702	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0703	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-301-0800	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0801	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0802	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0803	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0804	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0900	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0901	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0902	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0903	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0904	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-0905	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1000	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1001	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1002	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1003	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-301-1004	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1100	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1102	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1103	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1105	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1106	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1107	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1108	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1109	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1110	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1111	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1112	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1113	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 250	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1200	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1207	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1208	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1300	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1301	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1302	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1303	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1304	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1305	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1306	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
242-301-1307	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 250	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346

Группа 242-302. Клапан (вентиль) запорный стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-302-0100	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0101	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0102	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0103	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0104	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0105	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0106	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0107	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0200	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0201	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0202	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0203	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0204	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0205	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0206	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0300	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-302-0301	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0302	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0303	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0304	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0400	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0401	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0402	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0403	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0404	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0406	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0407	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0408	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0409	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0410	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0411	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-302-0412	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0500	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0501	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0502	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0504	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0600	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0601	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0602	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0603	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0604	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0605	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0606	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0700	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0701	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0702	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0703	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-302-0704	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0705	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0706	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0707	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0708	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0709	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0800	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0801	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0802	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0803	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0804	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0805	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0806	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0807	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0808	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0809	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-302-0810	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0811	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0812	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0900	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0901	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0902	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0903	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0904	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0905	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0906	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-0907	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 250	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-302-1000	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1001	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1002	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1003	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1004	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1005	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1006	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1007	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1008	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1009	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1010	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-302-1011	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1012	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345
242-302-1013	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005 DN 250	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083345

Группа 242-303. Клапан (вентиль) запорный из цветных сплавов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-303-0100	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0200	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-303-0206	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0300	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0302	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0400	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0401	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4″	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0402	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0500	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0501	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4″	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0600	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0601	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4″	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0602	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0603	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0700	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-303-0701	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4″	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0702	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0703	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0800	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0801	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0802	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0804	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0805	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0806	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0807	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0808	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0900	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-303-0901	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0902	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0903	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0904	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0905	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0906	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0907	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-0908	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-1000	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-1001	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-1003	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-1004	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-1005	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-1006	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344
242-303-1007	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-303-1008	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083344

Группа 242-304. Клапан обратный чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-304-0100	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0104	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0200	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 32	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0202	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0204	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0205	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0206	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0300	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-304-0302	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0303	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0304	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0305	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0306	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0400	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0404	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0405	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0406	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0500	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0502	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0503	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0504	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0505	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0506	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-304-0507	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0600	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0700	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0701	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0702	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0703	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0704	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0705	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0706	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0707	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0708	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0709	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-304-0800	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0801	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0802	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0803	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0804	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0805	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0806	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0807	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0808	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-0809	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1000	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1001	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1002	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1003	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1004	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1005	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1006	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1007	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-304-1008	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1100	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1101	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1102	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1103	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1104	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1105	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1106	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1107	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1108	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1109	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1200	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1201	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1202	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1203	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1204	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-304-1205	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1206	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1207	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1300	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1301	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1302	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1303	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1304	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1305	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1500	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1501	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1502	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1503	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1504	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-1505	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2100	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-304-2101	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2102	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2103	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2104	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2105	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2106	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2107	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2108	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2200	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2201	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 15	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2202	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 20	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2203	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 25	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2204	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 32	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2205	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-304-2206	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2207	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2208	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2209	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2210	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2211	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2212	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-304-2213	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Группа 242-305. Клапан обратный чугунный шаровый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-305-0100	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0101	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0102	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-305-0103	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0104	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0105	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0106	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0107	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0108	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0200	Клапан обратный чугунный шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0201	Клапан обратный чугунный шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 40 муфтовый	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0300	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, эпоксидно-порошковое покрытие, уплотнение NBR, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0301	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, эпоксидно-порошковое покрытие, уплотнение NBR, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0302	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, эпоксидно-порошковое покрытие, уплотнение NBR, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0303	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, эпоксидно-порошковое покрытие, уплотнение NBR, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0304	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, эпоксидно-порошковое покрытие, уплотнение NBR, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0305	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, эпоксидно-порошковое покрытие, уплотнение NBR, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-305-0306	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, эпоксидно-порошковое покрытие, уплотнение NBR, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0307	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, эпоксидно-порошковое покрытие, уплотнение NBR, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
242-305-0308	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, эпоксидно-порошковое покрытие, уплотнение NBR, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Группа 242-306. Клапан обратный стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-306-0100	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0104	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0105	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0106	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0107	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0108	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0109	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-306-0110	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0111	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0200	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0201	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0202	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0203	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0204	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0205	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0206	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0207	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0208	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0209	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0210	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0211	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0300	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0301	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-306-0302	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 20	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0303	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 25	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0304	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 32	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0305	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0306	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0307	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0308	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0309	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0310	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0311	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0312	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0400	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0401	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0402	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0404	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0405	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-306-0407	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0408	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0500	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0501	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0502	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0503	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0504	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0505	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0506	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0600	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0601	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0602	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0603	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0604	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0605	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0606	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-306-0700	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0701	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0702	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0703	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0704	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0705	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0706	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0800	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0801	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0802	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0803	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0804	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0805	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0806	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0900	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0901	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-306-0902	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0903	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0904	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0905	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-0906	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1000	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1001	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1002	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1003	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1004	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1005	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1006	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1100	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1101	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1102	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1103	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-306-1104	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1105	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
242-306-1106	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Группа 242-307. Клапан обратный из цветных сплавов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-307-0100	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 15	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 20	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 25	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 32	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0200	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0203	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0400	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0401	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0402	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0404	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0405	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0406	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0600	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0601	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0602	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0603	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0604	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-307-0605	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0606	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0607	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0608	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0609	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0700	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0701	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0702	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0703	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0704	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0705	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0706	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-307-0707	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0708	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0709	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 250	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
242-307-0800	Клапан обратный "хлопушка" муфтовый, с внутренней резьбой , с резиновой прокладкой - NBR (гибкая вставка), латунный. Т до +90ºС, PN16 ГОСТ № 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083350
242-307-0801	Клапан обратный "хлопушка" муфтовый, с внутренней резьбой , с резиновой прокладкой - NBR (гибкая вставка), латунный. Т до +90ºС, PN16 ГОСТ № 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083350
242-307-0802	Клапан обратный "хлопушка" муфтовый, с внутренней резьбой , с резиновой прокладкой - NBR (гибкая вставка), латунный. Т до +90ºС, PN16 ГОСТ № 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083350
242-307-0803	Клапан обратный "хлопушка" муфтовый, с внутренней резьбой , с резиновой прокладкой - NBR (гибкая вставка), латунный. Т до +90ºС, PN16 ГОСТ № 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083350
242-307-0804	Клапан обратный "хлопушка" муфтовый, с внутренней резьбой , с резиновой прокладкой - NBR (гибкая вставка), латунный. Т до +90ºС, PN16 ГОСТ № 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083350
242-307-0805	Клапан обратный "хлопушка" муфтовый, с внутренней резьбой , с резиновой прокладкой - NBR (гибкая вставка), латунный. Т до +90ºС, PN16 ГОСТ № 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083350
242-307-0806	Клапан обратный "хлопушка" муфтовый, с внутренней резьбой , с резиновой прокладкой - NBR (гибкая вставка), латунный. Т до +90ºС, PN16 ГОСТ № 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083350

Группа 242-308. Клапан предохранительный чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-308-0300	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083357
242-308-0301	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 40	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083357
242-308-0302	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 50	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083357
242-308-0303	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 65	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083357
242-308-0304	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 80	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083357
242-308-0305	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 100	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083357
242-308-0306	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 150	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083357
242-308-0307	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 200	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083357
242-308-0308	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 250	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083357
242-308-0500	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0501	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 40	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0502	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 50	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-308-0503	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 65	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0504	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 80	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0505	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 100	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0506	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 150	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0507	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 200	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0508	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 250	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0800	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0801	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 40	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0802	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 50	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0803	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 65	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0804	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 80	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0805	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 100	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-308-0806	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 150	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0807	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 200	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
242-308-0808	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 250	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359

Группа 242-309. Клапан предохранительный из цветных сплавов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-309-0100	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0101	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 15	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0102	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 20	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0103	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0104	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 32	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0200	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0201	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0202	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 20	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0203	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 25	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0204	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 32	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0300	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-309-0301	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 15	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0302	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 20	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0303	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 25	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0304	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005 DN 32	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0400	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0401	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0402	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 20	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0403	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 25	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0500	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0501	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0502	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 20	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0503	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0505	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 40	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0506	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 50	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0600	Клапан сброса давления регулируемый с системой управляемого спуска ,латунный, с внутренней резьбой. Диапазон 0,5-16 бар, Т до 180ºС, латунь ГОСТ № 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-309-0601	Клапан сброса давления регулируемый с системой управляемого спуска ,латунный, с внутренней резьбой. Диапазон 0,5-16 бар, Т до 180ºС, латунь ГОСТ № 31294-2005 DN 15	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0602	Клапан сброса давления регулируемый с системой управляемого спуска ,латунный, с внутренней резьбой. Диапазон 0,5-16 бар, Т до 180ºС, латунь ГОСТ № 31294-2005 DN 20	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0603	Клапан сброса давления регулируемый с системой управляемого спуска ,латунный, с внутренней резьбой. Диапазон 0,5-16 бар, Т до 180ºС, латунь ГОСТ № 31294-2005 DN 25	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0604	Клапан сброса давления регулируемый с системой управляемого спуска ,латунный, с внутренней резьбой. Диапазон 0,5-16 бар, Т до 180ºС, латунь ГОСТ № 31294-2005 DN 32	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0605	Клапан сброса давления регулируемый с системой управляемого спуска ,латунный, с внутренней резьбой. Диапазон 0,5-16 бар, Т до 180ºС, латунь ГОСТ № 31294-2005 DN 40	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356
242-309-0606	Клапан сброса давления регулируемый с системой управляемого спуска ,латунный, с внутренней резьбой. Диапазон 0,5-16 бар, Т до 180ºС, латунь ГОСТ № 31294-2005 DN 50	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356

Группа 242-310. Клапан регулирующий чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-0100	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0101	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0102	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0103	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0104	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0105	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-0106	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0107	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0108	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0109	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 160 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0110	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 125 пропускной способностью 250 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0111	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 150 пропускной способностью 400 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0112	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 200 пропускной способностью 630 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0113	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 250 пропускной способностью 900 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0200	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0201	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0202	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0203	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0204	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0205	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0206	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 38 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-0207	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0208	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0209	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0300	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0301	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0302	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0303	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0304	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0305	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0306	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0307	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0308	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0309	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-0310	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0311	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 150 пропускной способностью 280 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0312	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 200 пропускной способностью 320 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0313	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 250 пропускной способностью 400 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0400	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0401	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0402	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0403	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0404	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0405	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0406	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0407	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-0408	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0409	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0410	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0411	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 150 пропускной способностью 280 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0412	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 200 пропускной способностью 320 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0413	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 250 пропускной способностью 400 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-310-0500	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0501	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0502	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0503	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0504	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0505	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-0506	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0507	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0508	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0600	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0601	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 1 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0602	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0603	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0604	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0605	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0606	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0700	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0701	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-0702	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0703	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0704	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0705	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0706	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0707	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0708	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0709	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0710	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 125 пропускной способностью 220 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0711	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 150 пропускной способностью 320 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0800	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0801	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 12 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0802	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 18 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-0803	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 28 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0804	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 44 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0805	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 60 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0806	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 90 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0807	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 150 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0808	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 225 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0809	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 125 пропускной способностью 280 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0810	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 150 пропускной способностью 400 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0900	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0901	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0902	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0903	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0904	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-310-0905	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-1000	Клапан регулирующий четырехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1001	Клапан регулирующий четырехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1002	Клапан регулирующий четырехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1003	Клапан регулирующий четырехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1004	Клапан регулирующий четырехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1005	Клапан регулирующий четырехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1100	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1101	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1102	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1103	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1104	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1105	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-1106	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 200	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1107	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 250	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1300	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1301	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1302	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1303	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1304	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1305	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1306	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1307	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 200	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1308	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 250	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1600	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-1601	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1602	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1603	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1604	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1605	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1606	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 200	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1607	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 250	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1700	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1701	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1702	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1703	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1704	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1705	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 200	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-1706	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 250	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1800	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1801	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1802	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1803	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1804	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1805	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1806	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1807	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 200	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-1808	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 250	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2100	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2101	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2102	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2103	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2104	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 125	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-310-2105	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2106	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 200	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2107	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 250	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2200	Клапан регулирующий двухходовой, чугунный фланцевый, с возможностью подключения термостатического элемента, для воды Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2201	Клапан регулирующий двухходовой, чугунный фланцевый, с возможностью подключения термостатического элемента, для воды Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2202	Клапан регулирующий двухходовой, чугунный фланцевый, с возможностью подключения термостатического элемента, для воды Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2203	Клапан регулирующий двухходовой, чугунный фланцевый, с возможностью подключения термостатического элемента, для воды Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2204	Клапан регулирующий двухходовой, чугунный фланцевый, с возможностью подключения термостатического элемента, для воды Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2205	Клапан регулирующий двухходовой, чугунный фланцевый, с возможностью подключения термостатического элемента, для воды Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
242-310-2206	Клапан регулирующий двухходовой, чугунный фланцевый, с возможностью подключения термостатического элемента, для воды Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359

Группа 242-311. Клапан регулирующий из цветных металлов и сплавов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-311-0100	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-311-0101	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-0102	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-0103	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-0200	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-0201	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-0202	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью от 2,5 до 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-0203	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью от 6,3 м3/ч до 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-0204	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-0205	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-0206	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-0300	Клапан регулирующий латунный муфтовый четырехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0301	Клапан регулирующий латунный муфтовый четырехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0302	Клапан регулирующий латунный муфтовый четырехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью от 4 до 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-311-0303	Клапан регулирующий латунный муфтовый четырехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0304	Клапан регулирующий латунный муфтовый четырехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0305	Клапан регулирующий латунный муфтовый четырехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0306	Клапан регулирующий латунный муфтовый четырехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0400	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0401	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 1,6 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0402	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью от 2,5 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0500	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0501	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 0,25 до 2,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0502	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 2,5 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0600	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой трехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-0601	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой трехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-0602	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой трехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью от 10 до 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-311-0700	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой четырехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0701	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой четырехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0702	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой четырехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью от 10 до 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0800	Клапан регулирующий бронзовый проходной, с наружной резьбой, для пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0801	Клапан регулирующий бронзовый проходной, с наружной резьбой, для пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0802	Клапан регулирующий бронзовый проходной, с наружной резьбой, для пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0803	Клапан регулирующий бронзовый проходной, с наружной резьбой, для пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-311-0900	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-0901	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 2,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-0902	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-0903	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-0904	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-0905	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-0906	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-1000	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-311-1001	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1002	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1003	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1004	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1005	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1100	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой муфтовый, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1101	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой муфтовый, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1102	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой муфтовый, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1103	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой муфтовый, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1104	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой муфтовый, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 10 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1105	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой муфтовый, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043908
242-311-1200	Клапан зональный латунный муфтовый двухходовой, с электроприводом, для воды и неагрессивных жидкостей, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-1201	Клапан зональный латунный муфтовый двухходовой, с электроприводом, для воды и неагрессивных жидкостей, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 17 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-1202	Клапан зональный латунный муфтовый двухходовой, с электроприводом, для воды и неагрессивных жидкостей, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 41 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
242-311-1203	Клапан зональный латунный муфтовый двухходовой, с электроприводом, для воды и неагрессивных жидкостей, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 68 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-311-1500	Клапан редукционный муфтовый с внутренней резьбой, с диапазоном настройки 0,5-6 бар, Т до +80ºС, латунная диафрагма, седло из нержавеющей стали, корпус - латунь никелированная, PN 25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083358
242-311-1501	Клапан редукционный муфтовый с внутренней резьбой, с диапазоном настройки 0,5-6 бар, Т до +80ºС, латунная диафрагма, седло из нержавеющей стали, корпус - латунь никелированная, PN 25 ГОСТ 31294-2005 DN 15	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083358
242-311-1502	Клапан редукционный муфтовый с внутренней резьбой, с диапазоном настройки 0,5-6 бар, Т до +80ºС, латунная диафрагма, седло из нержавеющей стали, корпус - латунь никелированная, PN 25 ГОСТ 31294-2005 DN 20	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083358
242-311-1503	Клапан редукционный муфтовый с внутренней резьбой, с диапазоном настройки 0,5-6 бар, Т до +80ºС, латунная диафрагма, седло из нержавеющей стали, корпус - латунь никелированная, PN 25 ГОСТ 31294-2005 DN 25	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083358
242-311-1504	Клапан редукционный муфтовый с внутренней резьбой, с диапазоном настройки 0,5-6 бар, Т до +80ºС, латунная диафрагма, седло из нержавеющей стали, корпус - латунь никелированная, PN 25 ГОСТ 31294-2005 DN 32	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083358
242-311-1505	Клапан редукционный муфтовый с внутренней резьбой, с диапазоном настройки 0,5-6 бар, Т до +80ºС, латунная диафрагма, седло из нержавеющей стали, корпус - латунь никелированная, PN 25 ГОСТ 31294-2005 DN 40	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083358
242-311-1506	Клапан редукционный муфтовый с внутренней резьбой, с диапазоном настройки 0,5-6 бар, Т до +80ºС, латунная диафрагма, седло из нержавеющей стали, корпус - латунь никелированная, PN 25 ГОСТ 31294-2005 DN 50	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083358
242-311-1600	Клапан автоматической подпитки, с обратным клапаном и фильтром, с внутренней и наружой резьбой, латунный, диапазон 0,5-4 бар, Т до +110ºС, PN 9 ГОСТ 12893-2005	ГОСТ 12893-2005	1077-0004-0002-100083358
242-311-1601	Клапан автоматической подпитки, с обратным клапаном и фильтром, с внутренней и наружой резьбой, латунный, диапазон 0,5-4 бар, Т до +110ºС, PN 9 ГОСТ 12893-2005 DN 15 с манометром	ГОСТ 12893-2005	1077-0004-0002-100083358
242-311-1602	Клапан автоматической подпитки, с обратным клапаном и фильтром, с внутренней и наружой резьбой, латунный, диапазон 0,5-4 бар, Т до +110ºС, PN 9 ГОСТ 12893-2005 DN 15 без манометра	ГОСТ 12893-2005	1077-0004-0002-100083358

Группа 242-312. Клапан балансировочный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-0100	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0105	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0106	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0200	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0201	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0202	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0203	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0204	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0205	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0206	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-0300	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0303	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0304	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0305	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0400	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0401	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0402	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0404	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0405	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0500	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-0501	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0502	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0503	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0504	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0505	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0506	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40, чугунный	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0507	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50, чугунный	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0600	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0601	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0602	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0603	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0700	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-0701	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0702	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0703	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0800	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,6 до 1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0801	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,6 до 1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0802	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,6 до 1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0803	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,6 до 1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0900	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0901	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0902	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0903	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0904	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0906	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0907	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-0908	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0909	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0910	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0911	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0912	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-0913	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 250	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1000	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1001	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1002	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1003	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1004	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1005	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1006	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1007	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1008	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1009	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-1010	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1011	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1012	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1013	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 250	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1100	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1101	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1102	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1103	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1104	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1105	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1106	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1107	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1108	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1109	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1110	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1111	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-1112	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1113	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 250	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1114	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 300	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1200	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1201	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1202	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1203	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1204	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1205	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1300	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1301	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1302	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1303	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1304	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-1305	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1306	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1307	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1308	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 250	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1400	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		
242-312-1401	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		
242-312-1402	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		
242-312-1403	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25		
242-312-1404	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		
242-312-1405	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40		
242-312-1406	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50		
242-312-1500	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005		
242-312-1501	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15 пропускной способностью 2,5 м3/ч		
242-312-1502	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15 пропускной способностью 3 м3/ч		
242-312-1503	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-1504	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25		
242-312-1505	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 32		
242-312-1506	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 40		
242-312-1507	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50		
242-312-1600	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005		
242-312-1601	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15 пропускной способностью 3 м3/ч		
242-312-1602	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20		
242-312-1700	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		
242-312-1701	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		
242-312-1702	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		
242-312-1703	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25		
242-312-1704	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		
242-312-1705	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40		
242-312-1800	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		
242-312-1801	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-1802	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		
242-312-1803	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25		
242-312-1804	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		
242-312-1805	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40		
242-312-1806	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50		
242-312-1900	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1901	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1902	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1903	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1904	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1905	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-1906	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-2000	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, латунный с наружной резьбой, регулирует перепад давления и расход, без измерительный ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-312-2001	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, латунный с наружной резьбой, регулирует перепад давления и расход, без измерительный ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-2002	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, латунный с наружной резьбой, регулирует перепад давления и расход, без измерительный ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-2003	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, латунный с наружной резьбой, регулирует перепад давления и расход, без измерительный ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
242-312-2004	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, латунный с наружной резьбой, регулирует перепад давления и расход, без измерительный ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Группа 242-313. Клапан соленоидный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-313-0100	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей		1077-0004-0002-100083360
242-313-0101	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 10, Kvs-0,7м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0102	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 10, Kvs-1,5м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0103	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 12, Kvs-4 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0104	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 15, Kvs-4 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0105	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 18, Kvs-6 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0106	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 20, Kvs-8 м3/ч		1077-0004-0002-100083360

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-313-0107	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 22, Kvs-7 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0108	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей DN 25, Kvs-11 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0200	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды		1077-0004-0002-100083360
242-313-0201	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды DN 15, Kvs-4 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0202	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды DN 20, Kvs-8 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0203	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды DN 25, Kvs-11 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0204	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды DN 32, Kvs-18 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0205	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды DN 40, Kvs-24 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0206	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды DN 50, Kvs-40 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0300	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла		1077-0004-0002-100083360
242-313-0301	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 10, Kvs-1,5 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0302	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 12, Kvs-2,5 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0304	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 20, Kvs-8 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0305	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 25, Kvs-11 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0306	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 32, Kvs-18 м3/ч		1077-0004-0002-100083360

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-313-0307	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 40, Kvs-24 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0308	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 50, Kvs-40 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0400	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для пара и горячей воды		1077-0004-0002-100083360
242-313-0401	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для пара и горячей воды DN 10, Kvs-2,2 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0402	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для пара и горячей воды DN 20, Kvs-5 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0403	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для пара и горячей воды DN 25, Kvs-6 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0500	Электромагнитная катушка для соленоидных клапанов		
242-313-0501	Электромагнитная катушка для соленоидных клапанов напряжение В 220, мощность 10 Вт		
242-313-0502	Электромагнитная катушка для соленоидных клапанов напряжение В 24, мощность 10 Вт		
242-313-0503	Электромагнитная катушка для соленоидных клапанов напряжение В 24, мощность 18 Вт		
242-313-0600	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа		1077-0004-0002-100083360
242-313-0601	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 15, Kvs-3,6 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0602	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 20, Kvs-8,4 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0603	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0604	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 32, Kvs-24 м3/ч		1077-0004-0002-100083360
242-313-0605	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 40, Kvs-31,2 м3/ч		1077-0004-0002-100083360

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-313-0606	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 50, Kvs-4,5 м3/ч		1077-0004-0002-100083360

Подраздел 242-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры

Группа 242-401. Регуляторы температуры, давления, расхода

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-0100	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-0101	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,9 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-0102	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 3,4 м3/ч,	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-0103	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-0200	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-0201	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,9 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-0202	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 3,4 м3/ч,	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-0203	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-0300	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0301	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-0302	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0303	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0304	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0305	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0306	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0400	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0401	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0402	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0403	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0404	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0405	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0406	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-0500	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 4,5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0501	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 4,5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0502	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 4,5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0503	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 4,5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0504	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 4,5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0505	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 4,5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0506	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 4,5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0600	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 11 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0601	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 11 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0602	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 11 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0603	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 11 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0604	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 11 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-0605	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 11 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0606	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 11 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0700	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0701	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар, PN 16	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0702	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,1 до 0,7 бар, PN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0703	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар, PN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0704	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,15 до 1,5 бар, PN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0705	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,1 до 0,35 бар, PN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0706	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,1 до 0,7 бар, PN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0707	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,4 до 1,5 бар, PN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0708	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 1,5 бар, PN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0709	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,0 до 2,5 бар, PN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0710	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,5 до 4,0 бар, PN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0711	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,0 до 3,0 бар, PN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0712	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,5 до 5,0 бар, PN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-0713	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 3,0 до 12,0 бар, PN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0800	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0801	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1 до 6 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0802	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 3 до 12 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0803	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 8 до 16 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0900	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0901	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0902	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,1 до 0,6 бар,	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0903	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 2,5 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0904	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,15 до 1,2 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0905	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,1 до 0,4 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0906	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,2 до 0,8 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0907	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,4 до 1,5 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0908	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,3 до 1,5 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0909	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,0 до 3,0 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0910	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3,0 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-0911	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,5 до 6,0 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-0912	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 4,0 до 14,0 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1000	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1001	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1 бар до 5 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1002	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 3 бар до 11 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1003	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 10 бар до 16 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1100	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1101	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1102	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 3,0 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1103	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,0 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1200	Регулятор постоянства расхода, прямой, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100093304
242-401-1201	Регулятор постоянства расхода, прямой, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение Rp 1/2	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100093304
242-401-1202	Регулятор постоянства расхода, прямой, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20, присоединение Rp 3/4	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100093304
242-401-1203	Регулятор постоянства расхода, прямой, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25, присоединение Rp 1	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100093304
242-401-1300	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1301	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1302	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-1303	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1304	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1305	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1306	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1400	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1401	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1402	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1403	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1404	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1405	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1406	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1500	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-1501	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1502	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1503	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1504	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1505	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1506	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1600	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1601	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1602	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1603	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-1604	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1605	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1606	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1700	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1701	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1702	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1703	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1704	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1705	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1706	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-1707	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20, присоединение G 1А, пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1708	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25, присоединение G 1 1/4А, пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1800	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1801	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1802	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1803	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1804	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение G 3/4А, пропускной способностью 1,6 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1805	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение G 3/4А, пропускной способностью 2,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1806	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение G 3/4А, пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1807	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20, присоединение G 1А, пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-1808	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25, присоединение G 1 1/4А, пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1900	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1901	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1902	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1903	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1904	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение G 3/4А, пропускной способностью 1,6 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1905	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение G 3/4А, пропускной способностью 2,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1906	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15, присоединение G 3/4А, пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1907	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20, присоединение G 1А, пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-1908	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25, присоединение G 1 1/4А, пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-2000	Регулятор температуры с компенсацией по расходу, бронзовый с наружной резьбой, для систем теплоснабжения, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-2001	Регулятор температуры с компенсацией по расходу, бронзовый с наружной резьбой, для систем теплоснабжения, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-2002	Регулятор температуры с компенсацией по расходу, бронзовый с наружной резьбой, для систем теплоснабжения, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20, пропускной способностью 3,2м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100100826
242-401-2300	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-401-2301	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-401-2302	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-401-2303	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-401-2304	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-401-2305	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-401-2306	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083358
242-401-2400	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2401	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2402	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2403	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2404	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-2405	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2406	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2407	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 125	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2408	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2409	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 200	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2410	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 250	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083303
242-401-2500	Охладитель импульса давления с резьбовыми штуцерами для трубки	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2501	Охладитель импульса давления с резьбовыми штуцерами для трубки ёмкостью 1 л	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2502	Охладитель импульса давления с резьбовыми штуцерами для трубки ёмкостью 3 л	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2600	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2601	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2602	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2603	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2604	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2605	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2606	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-2700	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2701	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2702	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2703	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2704	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2705	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2706	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2800	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2801	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2802	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2803	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2804	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-2805	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2806	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2900	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2901	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2902	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2903	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2904	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2905	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-2906	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3000	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3001	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3002	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3003	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3004	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3005	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-3006	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 200	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3007	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 250	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3100	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3101	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3102	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3103	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3104	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3105	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3200	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3201	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,1 до 0,35 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3202	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,1 до 0,7 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3203	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,4 до 1,5 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3204	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 1,5 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3205	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,0 до 2,5 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3206	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,5 до 4,0 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3207	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,0 до 3,0 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
242-401-3208	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 1,5 до 5 бар	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-3300	Редукторы давления мембранного типа (после себя) со встроенным фильтром и компенсационной системой, с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон 1-6 бар, Т до +80°С ГОСТ 11881-76	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3301	Редукторы давления мембранного типа (после себя) со встроенным фильтром и компенсационной системой, с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон 1-6 бар, Т до +80°С ГОСТ 11881-76 DN 15	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3400	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный, диапозон настройки давления 1-5.5 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3401	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный, диапозон настройки давления 1-5.5 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 15	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3402	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный, диапозон настройки давления 1-5.5 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 20	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3500	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с седлом из нержавеющей стали и системой компенсации, с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный. Диапазон настрйоки давления 1-5.5 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3501	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с седлом из нержавеющей стали и системой компенсации, с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный. Диапазон настрйоки давления 1-5.5 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 25	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3502	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с седлом из нержавеющей стали и системой компенсации, с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный. Диапазон настрйоки давления 1-5.5 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 32	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3503	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с седлом из нержавеющей стали и системой компенсации, с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный. Диапазон настрйоки давления 1-5.5 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 40	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3504	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с седлом из нержавеющей стали и системой компенсации, с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный. Диапазон настрйоки давления 1-5.5 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 50	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-401-3600	Редукторы давления мембранного типа (после себя) С компенсационной камерой и седлом из нержавеющей стали, с креплением манометра С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон настрйоки давления 1-7 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3601	Редукторы давления мембранного типа (после себя) С компенсационной камерой и седлом из нержавеющей стали, с креплением манометра С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон настрйоки давления 1-7 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 15	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3602	Редукторы давления мембранного типа (после себя) С компенсационной камерой и седлом из нержавеющей стали, с креплением манометра С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон настрйоки давления 1-7 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 20	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3603	Редукторы давления мембранного типа (после себя) С компенсационной камерой и седлом из нержавеющей стали, с креплением манометра С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон настрйоки давления 1-7 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 25	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3604	Редукторы давления мембранного типа (после себя) С компенсационной камерой и седлом из нержавеющей стали, с креплением манометра С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон настрйоки давления 1-7 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 32	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3605	Редукторы давления мембранного типа (после себя) С компенсационной камерой и седлом из нержавеющей стали, с креплением манометра С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон настрйоки давления 1-7 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 40	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915
242-401-3606	Редукторы давления мембранного типа (после себя) С компенсационной камерой и седлом из нержавеющей стали, с креплением манометра С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон настрйоки давления 1-7 бар, Т до +130°С ГОСТ 11881-76 DN 50	ГОСТ 11881-76	1077-0007-0001-100043915

Группа 242-402. Вантуз

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-402-0100	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043881
242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50		1077-0004-0002-100043881
242-402-0102	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 80		1077-0004-0002-100043881

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100		1077-0004-0002-100043881
242-402-0104	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 150		1077-0004-0002-100043881
242-402-0105	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 200		1077-0004-0002-100043881
242-402-0200	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25		1077-0004-0002-100043881
242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50		1077-0004-0002-100043881
242-402-0202	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 65		1077-0004-0002-100043881
242-402-0203	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 80		1077-0004-0002-100043881
242-402-0204	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 100		1077-0004-0002-100043881
242-402-0205	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 150		1077-0004-0002-100043881
242-402-0206	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 200		1077-0004-0002-100043881
242-402-0300	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16		1077-0004-0002-100043881
242-402-0302	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50		1077-0004-0002-100043881
242-402-0303	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 80		1077-0004-0002-100043881
242-402-0304	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 100		1077-0004-0002-100043881
242-402-0305	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 150		1077-0004-0002-100043881
242-402-0306	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 200		1077-0004-0002-100043881

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-402-0400	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25		1077-0004-0002-100043881
242-402-0402	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25 DN 50		1077-0004-0002-100043881
242-402-0403	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25 DN 80		1077-0004-0002-100043881
242-402-0404	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25 DN 100		1077-0004-0002-100043881
242-402-0405	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25 DN 150		1077-0004-0002-100043881
242-402-0406	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25 DN 200		1077-0004-0002-100043881
242-402-1400	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10		1077-0004-0002-100043881
242-402-1401	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 50		1077-0004-0002-100043881
242-402-1402	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 80		1077-0004-0002-100043881
242-402-1403	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 100		1077-0004-0002-100043881
242-402-1500	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10		1077-0004-0002-100043881
242-402-1501	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 50		1077-0004-0002-100043881
242-402-1502	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 80		1077-0004-0002-100043881
242-402-1503	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 100		1077-0004-0002-100043881
242-402-1600	Вантуз комбинированный чугунный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, для канализации, Т до +60°С, PN 10		1077-0004-0002-100043881
242-402-1601	Вантуз комбинированный чугунный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 50		1077-0004-0002-100043881

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-402-1602	Вантуз комбинированный чугунный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 80		1077-0004-0002-100043881
242-402-1603	Вантуз комбинированный чугунный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, для канализации, Т до +60°С, PN 10 DN 100		1077-0004-0002-100043881
242-402-1700	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16		1077-0004-0002-100043881
242-402-1701	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 50		1077-0004-0002-100043881
242-402-1702	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 80		1077-0004-0002-100043881
242-402-1703	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 100		1077-0004-0002-100043881
242-402-1704	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 150		1077-0004-0002-100043881
242-402-1705	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 200		1077-0004-0002-100043881
242-402-1706	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 250		1077-0004-0002-100043881
242-402-1800	Вантуз воздушный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), корпус из нержавеющей стали, для горячего водоснабжения, Т до +130°С, PN 16		1077-0004-0002-100043881
242-402-1801	Вантуз воздушный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), корпус из нержавеющей стали, для горячего водоснабжения, Т до +130°С, PN 16 DN 50		1077-0004-0002-100043881
242-402-1802	Вантуз воздушный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), корпус из нержавеющей стали, для горячего водоснабжения, Т до +130°С, PN 16 DN 80		1077-0004-0002-100043881
242-402-1900	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881
242-402-1901	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881
242-402-1902	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-402-1903	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881
242-402-1904	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881
242-402-1905	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881
242-402-1906	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881
242-402-1907	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881

Группа 242-403. Компенсатор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-403-0100	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0107	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0108	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0109	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0110	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-403-0111	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0112	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 350	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0113	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0114	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 500		
242-403-0115	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 600		
242-403-0200	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0201	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0202	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0203	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0204	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0205	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0206	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0207	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0208	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0209	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0210	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0300	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0301	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0302	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0303	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0304	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-403-0305	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0306	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0307	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0308	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0309	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0310	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 350	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0311	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0312	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 500	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0313	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 600	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0314	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 700	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0315	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 800	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0316	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 900	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0317	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 1000	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0318	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 1200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0319	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 1400	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0400	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-403-0401	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0402	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0403	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0404	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0405	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0406	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0407	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0408	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0409	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0410	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 350	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0411	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0412	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 500	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0413	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 600	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0414	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 700	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0415	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 800	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0416	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 900	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-403-0417	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 1000	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0418	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 1200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0419	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 1400	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0600	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0601	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0602	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0603	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0604	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0605	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0606	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0607	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0608	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0609	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0610	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0611	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0700	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-403-0701	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0702	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0703	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0704	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0705	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0706	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0707	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0708	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0709	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0710	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0711	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0800	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 60 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0801	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 60 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0802	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 60 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0803	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 60 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0804	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 60 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-403-0805	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 60 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0806	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 60 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0900	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0901	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0902	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0903	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0904	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0905	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0906	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0907	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0908	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0909	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0910	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-0911	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1000	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1001	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 32	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-403-1002	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 40	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1003	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 50	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1004	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1005	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1006	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1007	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1008	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1009	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1010	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 250	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
242-403-1011	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ 27036-86 DN 300	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Группа 242-404. Фильтр

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-404-0100	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0110	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0111	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0112	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0113	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0200	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0201	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0202	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0203	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0204	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0205	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-404-0206	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0207	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0208	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0209	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125		
242-404-0211	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0300	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0301	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0302	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0303	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0304	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0305	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0307	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0308	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0309	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0310	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-404-0311	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0312	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0313	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0400	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0401	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0402	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0403	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0404	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0405	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0406	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0407	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0408	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0409	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0410	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0411	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0412	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-404-0413	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0500	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0501	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0502	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0503	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0504	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0505	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0506	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0507	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0508	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0509	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0510	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0511	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0512	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0513	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0607	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0608	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0609	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0610	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0611	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0612	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0613	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-0614	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 300	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100101264
242-404-1000	Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1001	Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN15 с резьбой Н-Н	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-404-1002	Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 с резьбой В-Н	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1100	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1101	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1102	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1103	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1104	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1105	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1106	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1200	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1201	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1202	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1203	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1300	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), прямой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1301	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), прямой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-404-1302	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), прямой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1400	Фильтр механической очистки латунный резьба В-Н, прямой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1401	Фильтр механической очистки латунный резьба В-Н, прямой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1402	Фильтр механической очистки латунный резьба В-Н, прямой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1500	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1501	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1502	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1503	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043932
242-404-1600	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1601	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1602	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1603	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1604	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
242-404-1605	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1606	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1607	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1608	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1609	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1700	Фильтр сетчатый с выступами, корпус из ВЧШГ, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1701	Фильтр сетчатый с выступами, корпус из ВЧШГ, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1702	Фильтр сетчатый с выступами, корпус из ВЧШГ, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
242-404-1703	Фильтр сетчатый с выступами, корпус из ВЧШГ, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931

Раздел 243. Кабельно-проводниковая продукция

Подраздел 243-1. Кабели силовые, универсальные

Группа 243-101. Кабель силовой марки АСБл

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-101-0100	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0152	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х35(ок)-1	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0153	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х50(ок)-1	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-101-0154	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х70(ок)-1	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0155	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х95(ок)-1	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0156	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х120(ок)-1	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0157	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х150(ок)-1	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0158	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х185(ок)-1	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0159	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 4х240(ок)-1	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0200	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0204	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-6	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0205	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0206	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-6	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0207	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0208	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-6	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-101-0209	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-6	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0210	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-6	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0211	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-6	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0300	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0304	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0307	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0308	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0309	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0310	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0311	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-101-0313	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х16(мк)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0316	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(мк)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0317	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0318	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0319	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0320	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(мк)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0321	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(мк)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773
243-101-0322	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	ГОСТ 18410-73	1095-0010-0001-100079773

Группа 243-102. Кабель силовой гибкий марки КГ, КГТП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0100	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0104	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х2,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0105	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х4-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0106	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х6-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0107	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х10-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0108	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х16-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0109	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х25-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0110	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х35-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0111	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х50-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0112	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х70-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0113	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х95-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0114	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х120-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0115	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 1х150-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0200	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0201	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х0,75-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0202	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х1,0-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0203	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х1,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0204	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х2,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0205	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х4-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0206	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х6-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0207	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х10-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0208	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х16-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0209	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х25-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0210	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х35-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0211	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х50-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0216	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х0,75+1х0,75-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0217	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х1+1х1-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0218	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х1,5+1х1,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0219	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х2,5+1х1,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0220	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х4+1х2,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0221	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х6+1х4-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0222	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х10+1х6-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0223	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х16+1х6-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0224	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х25+1х10-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0225	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х35+1х10-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0226	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 2х50+1х16-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0300	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0301	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х0,75-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0302	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х1,0-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х1,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0304	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х2,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0305	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х4-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0306	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х6-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0307	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х10-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0308	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х16-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0309	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х25-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0310	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х35-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0311	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х50-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0316	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х2,5+1х1,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0317	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х4+1х2,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0318	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х6+1х4-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0319	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х10+1х6-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0320	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х16+1х6-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0321	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х25+1х10-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0322	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х35+1х10-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0323	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х50+1х16-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0324	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х70+1х25-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0325	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х95+1х35-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0326	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х120+1х35-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0327	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 3х150+1х50-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0400	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0402	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х1,0-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0403	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х1,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0404	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х2,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0405	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х4-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0406	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х6-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0407	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х10-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0408	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х16-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0409	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х25-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0410	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х35-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0411	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х50-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0412	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х70-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0413	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х95-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0414	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 4х120-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0500	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0502	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х1,0-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0503	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х1,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0504	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х2,5-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0505	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х4-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0506	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х6-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0507	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х10-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0508	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х16-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0509	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х25-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0510	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х35-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0511	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х50-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0512	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х70-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687
243-102-0513	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГ 5х95-0,66	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046687

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0700	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0701	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0702	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х1	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0703	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0704	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0705	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0706	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0707	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0708	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0709	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0710	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0711	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0712	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0713	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0714	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0800	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0801	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0802	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х1	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0803	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0804	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0805	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0806	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0807	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0808	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0809	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0810	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0811	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0812	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0813	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0814	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0815	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х0,75+1х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0816	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х1,0+1х1,0	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0817	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х1,5+1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0818	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х2,5+1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0819	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х2,5+2х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0820	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х4+1х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0821	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х4+2х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0822	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х6+1х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0823	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х6+2х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0824	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х10+1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0825	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х10+2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0826	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х16+1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0827	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х16+2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0828	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х16+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0829	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х25+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0830	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х25+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0831	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х25+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0832	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х35+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0833	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х35+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0834	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х35+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0835	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0836	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0837	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0838	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0839	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0840	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0841	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0842	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0843	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х95+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0844	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х95+1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0845	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х120+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0846	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х120+1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0900	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0901	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0902	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х1	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0903	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0904	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0905	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0906	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0907	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0908	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0909	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0910	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0911	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0912	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0913	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0914	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0915	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х0,75+1х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0916	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х1,0+1х1,0	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0917	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х1,5+1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0918	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х2,5+1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0919	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х2,5+2х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0920	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х4+1х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0921	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х4+2х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0922	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х6+1х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0923	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х6+2х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0924	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х10+1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0925	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х10+2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0926	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х16+1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0927	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х16+2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0928	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х16+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0929	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х25+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0930	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х25+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0931	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х25+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0932	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0933	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-0934	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0935	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0936	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0937	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0938	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0939	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0940	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0941	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0942	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0943	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0944	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0945	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х95+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0946	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х95+1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0947	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х120+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-0948	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х120+1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1000	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1001	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1002	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х1,0	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1003	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1004	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1005	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1006	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1007	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1008	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1009	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1010	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1011	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1012	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1013	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1014	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1100	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1101	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1102	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х1,0	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1103	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1104	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1105	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1106	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1107	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1108	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1109	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1110	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1111	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1112	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1113	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1114	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1200	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1201	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1202	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х1	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1203	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1204	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1205	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1206	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1207	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1208	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1209	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1210	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1211	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1212	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1213	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1214	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1215	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х150	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1216	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х185	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1217	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х240	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1218	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х300	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1219	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 1х400	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1300	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1301	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1302	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х1	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1303	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1304	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1305	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1306	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1307	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1308	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1309	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1310	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1311	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1312	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1313	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1314	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1315	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х150	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1316	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х185	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1317	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х240	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1318	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х0,75+1х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1319	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х1,0+1х1,0	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1320	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х1,5+1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1321	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х2,5+1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1322	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х2,5+2х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1323	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х4+1х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1324	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х4+2х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1325	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х6+1х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1326	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х6+2х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1327	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х10+1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1328	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х10+2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1329	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х16+1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1330	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х16+2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1331	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х16+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1332	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х25+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1333	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х25+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1334	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х25+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1335	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х35+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1336	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х35+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1337	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х35+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1338	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1339	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1340	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1341	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х50+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1342	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1343	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1344	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1345	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х70+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1346	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х95+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1347	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х95+1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1348	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х120+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1349	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х120+1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1350	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х150+1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1351	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х150+1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1352	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х185+1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1353	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х185+1х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1354	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х240+1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1355	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 2х240+1х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1400	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1401	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1402	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х1,0	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1403	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1404	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1405	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1406	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1407	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1408	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1409	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1410	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1411	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1412	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1413	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1414	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1415	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х150	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1416	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х185	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1417	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х240	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1418	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х0,75+1х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1419	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х1,0+1х1,0	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1420	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х1,5+1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1421	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х2,5+1х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1422	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х2,5+2х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1423	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х4+1х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1424	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х4+2х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1425	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х6+1х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1426	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х6+1х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1427	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х6+2х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1428	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х10+1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1429	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х10+2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1430	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х16+1х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1431	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х16+2х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1432	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х16+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1433	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х25+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1434	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х25+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1435	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х25+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1436	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1437	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1438	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1439	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х35+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1440	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1441	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1442	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+1х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1443	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1444	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х50+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1445	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70+1х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1446	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70+2х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1447	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70+1х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1448	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х70+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1449	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х95+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1450	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х95+1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1451	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х120+1х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1452	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х120+1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1453	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х120+1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1454	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х150+1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1455	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х150+1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1456	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х185+1х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1457	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х185+1х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1458	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х240+1х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1459	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 3х240+1х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1500	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1501	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1502	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х1,0	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1503	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1504	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1505	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1506	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1507	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1508	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1509	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1510	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1511	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1512	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1513	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1514	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1515	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х150	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1516	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х185	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1517	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 4х240	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1600	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1601	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х0,75	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1602	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х1,0	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1603	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х1,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1604	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х2,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1605	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1606	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1607	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х10	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1608	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х16	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-102-1609	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х25	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1610	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х35	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1611	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х50	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1612	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х70	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1613	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х95	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1614	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х120	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1615	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х150	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1616	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х185	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688
243-102-1617	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-2020, марки КГТП 5х240	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0001-100046688

Группа 243-103. Кабель силовой гибкий марки КГВВ, КГВВнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-103-0100	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВ	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046689
243-103-0117	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВ 4х1-0,66	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046689
243-103-0119	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВ 4х2,5-0,66	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046689
243-103-0127	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВ 5х4-0,66	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046689
243-103-0128	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВ 5х6-0,66	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046689

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-103-0200	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046690
243-103-0211	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг 3х1,5-0,66	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046690
243-103-0213	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг 3х4-0,66	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046690
243-103-0225	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг 5х1,5-0,66	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046690
243-103-0227	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг 5х4-0,66	СТ РК 2338-2013	1095-0010-0001-100046690

Группа 243-104. Кабель силовой марки АПВГ, ПВГ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0102	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0105	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0106	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0107	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0108	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0116	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0117	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0118	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0201	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0202	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0203	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0204	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0205	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0206	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0207	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0208	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0209	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0210	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0216	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0217	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0218	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0219	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0220	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0221	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0222	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0223	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0224	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0225	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0226	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0227	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0229	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0230	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0306	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0307	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0308	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0316	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0317	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0318	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0401	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0402	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0403	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0404	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0405	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0406	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0407	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0408	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0409	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0410	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0416	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0417	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0418	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0419	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0420	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0421	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0422	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0423	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0424	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0507	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0508	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0516	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0517	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0518	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0520	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0524	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0525	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0526	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0527	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0528	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0529	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0530	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0531	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0532	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0604	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0605	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0606	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0607	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0608	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0609	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0610	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0611	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0612	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0613	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0614	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0616	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0617	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0618	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0619	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0621	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х35+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0622	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0624	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0625	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0626	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0627	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0628	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0629	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0630	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0631	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0632	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0633	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0634	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0635	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0636	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0637	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0638	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0639	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0647	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0648	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0649	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0651	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0652	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0655	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0656	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0657	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0658	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0659	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0660	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0662	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0663	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0677	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0678	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0679	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0680	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0681	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0682	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0683	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0686	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0687	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0688	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0689	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0691	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0692	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0693	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0694	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х150+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0695	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0696	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0700	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0701	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0702	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0703	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0704	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0705	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0706	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0707	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0708	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0716	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0717	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0718	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0719	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0720	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0721	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0722	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0723	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0724	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0725	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0726	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0727	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0728	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0729	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0736	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0737	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0738	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0809	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0810	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0816	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0819	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0820	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0821	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0822	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0823	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0824	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0825	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0826	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х35+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0827	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0828	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0829	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0830	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0831	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0832	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0833	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0834	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0835	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0836	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0837	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0838	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0839	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0840	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0841	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0842	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0843	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0844	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0852	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0853	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0854	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0855	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0856	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0857	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0858	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0859	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0860	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0861	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0862	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0863	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0864	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0865	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0866	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0867	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0868	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0869	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0883	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0884	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0885	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0886	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0887	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0888	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0889	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0907	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0908	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0916	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0917	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-0918	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1008	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1009	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1010	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1016	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1018	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1019	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1020	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-104-1021	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1023	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1024	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1045	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1046	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1047	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1048	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1049	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1050	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691
243-104-1051	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046691

Группа 243-105. Кабель силовой марки ВВГ, ВВГз, ВВГ-П на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0102	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0105	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0106	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0107	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0108	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0109	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0110	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0111	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0112	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0113	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0201	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0202	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0203	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0204	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0205	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0206	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0207	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0212	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0213	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0214	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0215	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0216	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0217	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0218	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0219	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0220	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0221	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0222	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0223	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0224	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0226	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0306	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0307	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0308	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0309	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0310	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0311	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0312	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0313	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0314	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0401	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0402	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0403	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0404	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0405	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0406	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0407	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0410	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0411	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0412	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0413	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0414	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0415	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0416	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0417	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0418	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0419	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0507	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0508	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0509	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0510	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0511	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0512	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0513	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0514	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0515	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10+1х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0516	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0517	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0518	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0520	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0524	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0525	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0526	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0527	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0528	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0529	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0530	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0531	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0532	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0533	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0534	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0535	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0536	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0537	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0538	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0604	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0605	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0606	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0607	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0610	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0611	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0612	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0613	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0614	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0616	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0621	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0622	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0624	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0625	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0626	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0627	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0628	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0629	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0630	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0637	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0638	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0639	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0640	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0643	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0644	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0645	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0646	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0647	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0648	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0649	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0651	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0652	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0655	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0656	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0657	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0658	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0659	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0660	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0662	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0663	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0665	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0666	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0667	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0668	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0669	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0670	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0676	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0677	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0678	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0679	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0680	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0681	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0682	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0686	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0687	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х35+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0688	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0689	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0690	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0691	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0692	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х70+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0693	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0694	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х120+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0695	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0696	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0697	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0698	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0699	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0700	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0705	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0706	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0707	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0708	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0709	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0710	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0711	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0712	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х10+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0714	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0715	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0716	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0717	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0731	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0732	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0733	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0734	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0735	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0736	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0811	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0812	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0813	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0814	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0815	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0816	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0819	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0820	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0828	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0829	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0831	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0832	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0833	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0834	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0835	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0836	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0837	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0838	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0839	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0840	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0841	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0842	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0843	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0857	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0858	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0859	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0860	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0861	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0862	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0863	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0864	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0866	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0867	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0868	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0869	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0870	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х150+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0871	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0873	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0907	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0908	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0909	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0910	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0911	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0912	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-0913	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1010	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1011	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1012	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-1013	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1014	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1016	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1018	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1019	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1040	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1041	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1042	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1043	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1044	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1045	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1046	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046693
243-105-1100	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1101	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1102	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х2,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1103	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1104	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1105	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1106	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1107	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1108	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-1200	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1201	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1202	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1203	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1204	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1205	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1206	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1210	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1300	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1301	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1302	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х2,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1303	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1304	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1305	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1306	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1307	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1314	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1400	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1401	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1402	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1403	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1404	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1405	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-1406	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1410	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046695
243-105-1500	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1501	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1503	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1504	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1505	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1506	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1507	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1508	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1511	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1512	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1513	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1514	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1600	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1601	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1602	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1603	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1604	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1605	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1606	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1607	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1610	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-1611	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1612	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1613	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1614	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1615	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1616	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1617	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1618	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1619	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1700	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1701	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1703	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1704	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1705	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1706	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1707	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1708	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1711	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1713	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1714	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1715	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1716	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1717	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-1718	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х10+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1719	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1720	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1721	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1722	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1728	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1729	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1730	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1731	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1745	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1746	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1747	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1748	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1749	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1750	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1800	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1801	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1802	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1803	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1804	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1805	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1806	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1807	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-1810	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1811	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х1,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1812	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1813	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х4,0+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1814	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1815	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х6,0+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1816	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1817	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1818	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1819	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1820	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1821	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1826	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1827	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1828	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1829	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1830	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1831	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1832	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1833	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1834	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1835	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1836	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-1843	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1844	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1845	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1846	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1847	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1848	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1849	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1850	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1851	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1852	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1853	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1854	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1855	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1856	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1857	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1858	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1859	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1860	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1861	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1862	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1863	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1864	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1865	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-1866	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1867	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1868	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1869	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1870	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1871	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1872	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1873	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1874	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1875	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х10+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1912	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1913	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1914	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-1915	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-2000	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2001	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2002	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2003	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2004	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2005	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2006	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2007	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2010	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2011	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2012	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2013	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2014	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2016	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2017	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2018	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2019	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2027	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2028	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2029	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2030	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2031	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-2032	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2033	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2034	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2035	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2036	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2037	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2038	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2039	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2040	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2041	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2042	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2043	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2044	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2045	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2046	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2047	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2048	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2049	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2050	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2051	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2052	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2053	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2054	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-2055	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2056	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2057	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2058	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2059	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2060	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2101	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2106	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2112	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2113	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2114	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2115	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2200	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2201	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2202	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2203	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2204	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-105-2205	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2206	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2207	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2210	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2211	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2212	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2213	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2214	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2215	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2216	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2217	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2218	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694
243-105-2219	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046694

Группа 243-106. Кабель силовой марки ВВГнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0101	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0102	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0104	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0107	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0110	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0111	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0112	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0113	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0201	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0202	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0203	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0204	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0205	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0206	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0207	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0210	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0211	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0212	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0213	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0214	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0215	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0216	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0217	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0218	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0219	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0220	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0221	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0222	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0224	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0304	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0305	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0306	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0307	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0310	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0311	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0312	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0313	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0402	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0403	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0404	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0405	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0406	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0407	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0410	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0411	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0412	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0413	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0414	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0415	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0416	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0417	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0418	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0419	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0507	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0510	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0511	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0512	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0513	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0514	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0515	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0516	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0517	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0518	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0519	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0520	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0521	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0535	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0536	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0537	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0538	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0539	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0540	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0541	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0542	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0543	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0544	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0606	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0607	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0610	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0611	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0612	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0613	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0614	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0615	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0616	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0617	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0618	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0619	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0620	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0621	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0622	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0623	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0624	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0625	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0626	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0633	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0634	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0635	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0636	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0637	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0638	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0639	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0640	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0641	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0642	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0643	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0644	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0645	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0646	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0647	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0648	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0649	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0650	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0651	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0652	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0653	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0654	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0655	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0656	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0657	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0658	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0659	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0660	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0661	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0662	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0663	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0664	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0665	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0666	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х300+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0680	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0681	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0682	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0683	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0684	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0685	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0686	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0689	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0690	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0691	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0692	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0693	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0694	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0695	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0696	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0697	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0707	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0708	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0709	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0710	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0711	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0712	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0713	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0714	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0715	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0716	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0717	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0718	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0719	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0720	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0810	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0811	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0812	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0813	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0814	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0815	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0816	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0817	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0818	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0819	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0820	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0821	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0822	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0823	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0824	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0825	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0826	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0834	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0835	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0836	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0837	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0838	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0839	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0840	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0841	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0842	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0843	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0844	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0845	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0846	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0847	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0848	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0849	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0850	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0851	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0852	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0853	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0854	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0855	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0856	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0857	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0858	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0859	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0860	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0861	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0862	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0876	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0877	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0878	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0879	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0880	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0881	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0882	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0883	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-0909	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0914	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0915	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-0916	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-1010	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1018	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1019	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1040	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1041	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1042	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1043	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1044	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-106-1045	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-106-1046	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Группа 243-107. Кабель силовой марки ВВГнгLS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0112	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0113	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0201	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0202	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0211	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0212	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0213	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0214	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0215	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0220	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0221	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0222	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0224	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0313	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0403	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0413	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0414	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0415	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0416	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0417	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0418	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0419	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0510	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0511	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0514	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0532	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10+1х4 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0533	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0611	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0612	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0614	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0615	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0627	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5+1х1,5 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0628	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0629	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6+1х2,5 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0630	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6+1х4 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0631	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10+1х4 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0632	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0710	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0711	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0712	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0812	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0815	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0827	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5+1х1,5 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0828	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4+1х2,5 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0829	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6+1х2,5 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0830	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6+1х4 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0831	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10+1х4 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0832	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0833	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0834	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0835	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0836	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0837	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0838	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0839	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0840	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0841	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0842	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0843	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0844	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0845	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0846	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0847	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0848	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0849	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0850	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0851	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0852	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0853	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0854	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0855	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0856	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0857	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0858	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0859	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0860	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0861	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0862	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0863	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0864	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0865	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0866	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1019	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1112	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1113	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1201	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1202	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1211	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1212	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1213	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1214	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1215	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1220	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1221	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1222	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1224	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1313	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1403	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1413	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1414	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1415	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1416	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1417	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1418	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1419	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1510	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1511	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1514	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1534	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1535	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1536	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1537	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1538	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1539	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1540	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1541	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1542	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1543	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1611	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1612	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1614	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1615	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1621	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1622	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1623	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1624	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1625	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1626	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1627	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1637	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1638	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1639	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1640	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1641	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1642	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1643	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1644	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1645	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1646	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1647	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1648	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1649	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1650	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1651	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1652	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1653	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1654	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1655	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1656	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1657	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1658	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1659	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1660	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1661	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1662	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1663	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1666	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1667	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1668	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1669	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1670	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1671	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1672	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1675	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1676	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1677	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1678	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1679	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1680	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1681	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1682	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х120+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1683	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1684	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1685	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1686	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1687	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1708	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1709	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1710	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1711	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1712	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1719	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1720	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1734	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1735	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1736	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1737	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1738	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1739	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1740	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1741	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1742	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1743	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1744	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1812	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1815	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1822	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1823	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1824	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1825	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1827	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1834	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1835	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1836	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1837	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1838	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1839	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1840	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1841	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1842	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1843	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1844	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1845	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1846	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1847	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1848	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1849	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1850	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1851	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1852	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1853	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1854	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1855	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1856	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1857	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1858	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1859	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1860	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1861	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1862	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1863	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1864	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1865	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1867	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1868	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1869	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1870	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1871	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1872	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1873	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1874	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1875	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1908	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-1911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-1913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2019	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2029	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2030	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2031	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2032	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2033	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2034	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2035	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-107-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2108	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2109	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2201	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2202	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2208	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2209	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2211	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2212	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2213	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2214	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2215	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2220	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2221	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2308	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2309	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2403	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2408	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2409	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2413	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2414	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2415	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2416	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2417	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2508	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2509	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5+1х1,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2510	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2511	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2514	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2521	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2522	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2523	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2524	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2525	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2526	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2527	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2528	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2529	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2530	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2531	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2532	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2533	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2608	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5+1х1,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2609	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2611	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2612	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2614	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2615	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2621	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2622	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2623	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2624	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2625	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2626	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2627	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2628	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2629	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2630	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2631	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2632	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2633	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2637	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2638	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2639	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2640	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2641	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2642	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2643	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2644	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2645	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2646	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2647	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2648	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2649	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2650	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2651	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2652	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2653	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2654	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2655	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2656	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2657	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2658	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2659	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2660	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2661	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2662	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2663	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2708	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2709	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5+1х1,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2710	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2711	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2712	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2719	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2720	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2721	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2722	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2723	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2726	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2727	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2728	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2729	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2730	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2731	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2732	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2733	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2808	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5+1х1,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2809	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2812	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2815	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2822	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2823	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2824	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2825	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2827	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2828	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2829	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2830	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2831	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2832	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2833	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2834	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2835	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2836	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2837	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2838	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2839	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2840	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2841	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2842	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2843	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2844	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2845	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2846	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2847	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2848	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2849	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2850	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2851	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2852	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2853	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2854	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2855	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2856	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2857	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2858	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2859	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2860	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2861	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2862	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2863	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2864	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х300+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2908	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-2910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-2911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3008	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3009	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-107-3010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-107-3017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Группа 243-108. Кабель силовой марки ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(В)-FRLS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0313	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0514	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-0532	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х4 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0533	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0631	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х4 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0632	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-0707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0812	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0815	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1019	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1112	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1113	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1201	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1202	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1211	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1212	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1213	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1214	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1215	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1220	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1221	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1222	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1224	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1313	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1413	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1414	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1415	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1416	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1417	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1418	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1419	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1514	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1534	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1535	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1536	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1537	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1538	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1539	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1541	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1542	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1614	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1615	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1621	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1622	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1623	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1624	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1625	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1626	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1637	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1638	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1639	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1641	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1642	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1643	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1644	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1645	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1647	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1648	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1649	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1650	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1651	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1652	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1708	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1709	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1719	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1720	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1822	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1823	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1824	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1825	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1908	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-1912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-1913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2019	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046699
243-108-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2108	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2109	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2112	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2201	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2202	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2208	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2209	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2211	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2212	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2213	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2214	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2215	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2220	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2221	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2222	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2308	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2309	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2403	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2408	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2409	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2413	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2414	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2415	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2416	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2417	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2418	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2508	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2509	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2510	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2511	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2514	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2521	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х4 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2522	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2523	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2524	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2525	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2526	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2527	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2528	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2529	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2530	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2608	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2609	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2611	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2612	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2614	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2615	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2621	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2622	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2623	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2624	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2625	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2626	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2627	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х4 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2628	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2629	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2630	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2631	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2632	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2633	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2637	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2638	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2639	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2640	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2641	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2642	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2643	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2644	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2645	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2646	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2647	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2648	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2649	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2650	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2651	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2652	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2653	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2654	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2655	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2656	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2657	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2658	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2708	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2709	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2710	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2711	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2712	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2719	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2720	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2721	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х4 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2722	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2723	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2726	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2727	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2728	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2729	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2730	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2808	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2809	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2812	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2815	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2822	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2823	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2824	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2825	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2827	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х4 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2828	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2829	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2830	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2831	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2832	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2833	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2834	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2835	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2836	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2837	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2838	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2839	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2840	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2841	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2842	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2843	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2844	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2845	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2846	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2847	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2848	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2849	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2850	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2851	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2852	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2853	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2854	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2855	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2856	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2857	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2858	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-2908	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-2912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-108-3007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3008	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3009	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696
243-108-3018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046696

Группа 243-109. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ВВБГ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0105	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0106	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0107	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0110	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0111	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0112	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0113	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0204	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0205	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0206	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0207	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0210	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0211	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0212	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0213	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0214	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0215	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0216	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0217	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0218	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0219	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0220	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0221	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0222	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0224	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0225	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0306	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0307	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0308	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0312	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0313	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0314	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0315	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0404	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0405	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0406	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0407	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0410	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0411	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0412	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0413	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0414	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0415	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0416	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0417	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0418	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0419	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0507	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0508	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0511	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0512	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0513	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0514	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0515	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х10+1х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0516	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х10+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0517	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0518	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0520	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0527	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0528	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0529	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0530	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0544	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0545	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0546	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0547	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0548	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0549	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0550	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0551	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0552	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0553	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0554	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0569	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х16 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0570	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х25 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0571	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х35 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0604	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0605	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0606	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0607	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0612	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х6,0+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0613	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0614	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0616	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0617	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0621	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0622	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0624	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0625	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0626	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0627	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0628	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0629	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0630	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0638	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0639	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0640	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0643	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0645	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0646	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0648	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0649	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0651	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0652	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0655	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0656	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0657	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0658	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0659	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0660	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0662	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0663	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0665	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0666	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0667	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0668	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0669	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0670	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0671	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0677	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0678	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0679	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0680	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0681	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0682	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0683	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0689	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0690	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0691	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0692	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0693	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х70+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0694	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0695	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х120+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0696	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0697	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0698	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0699	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0700	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0705	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0706	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0707	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0710	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0711	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0712	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0713	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0714	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х10+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0716	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0717	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0718	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0719	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0733	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0734	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0736	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0737	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0738	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0739	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0740	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0741	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0742	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0743	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0746	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0755	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50+1х16 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0810	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х2,5+1х1,5(ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0811	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х4+1х2,5(ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0812	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6+1х2,5(ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0813	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6+1х4(ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0814	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0815	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0819	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0820	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0821	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0822	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0823	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0824	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0825	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0826	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0834	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0835	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0836	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0837	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0839	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0840	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0842	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0843	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0844	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0846	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0847	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0848	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0849	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0850	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0851	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0852	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0853	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0854	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0855	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0856	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0857	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0858	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0859	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0860	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0861	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0863	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0864	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0865	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0866	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0867	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0870	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0871	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0872	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0873	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-0874	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0875	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0876	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0879	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0880	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0881	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0882	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0883	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х150+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0884	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0886	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0907	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0910	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0911	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0912	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0913	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-0929	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х50 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1010	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1011	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1012	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1013	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1014	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1016	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1018	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1019	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1029	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1030	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1031	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1032	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1033	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-109-1034	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700
243-109-1035	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046700

Группа 243-110. Кабель силовой марки АВВГ, АВВГз, АВВГ-П на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0102	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0105	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0106	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0107	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0108	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0116	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0117	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0118	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0201	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0202	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0203	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0204	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0205	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0206	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0207	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0208	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0209	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0210	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0216	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0217	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0218	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0219	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0220	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0221	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0222	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0223	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0224	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0225	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0226	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0227	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0229	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0230	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0306	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0307	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0308	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0316	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0317	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0318	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0401	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0402	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0403	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0404	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0405	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0406	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0407	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0408	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0409	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0410	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0416	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0417	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0418	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0419	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0420	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0421	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0422	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0423	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0424	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0507	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0508	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0517	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0518	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0520	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0524	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0525	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0526	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0527	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0528	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0529	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0530	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0531	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0545	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0546	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0547	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0548	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0549	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0550	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0551	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0552	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0604	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0605	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0606	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0607	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0608	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0609	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0610	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0616	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0617	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0618	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0619	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0621	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0622	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0624	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0625	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0626	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0627	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0628	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0633	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0634	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0635	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0636	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0637	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0638	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0639	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0640	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0649	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0651	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0652	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0655	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0656	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0657	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0658	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0659	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0660	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0662	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0663	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0700	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0729	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0730	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0731	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0732	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0733	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0734	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0735	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0742	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0743	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0744	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0745	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0746	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0747	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0748	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0749	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0750	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0751	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0752	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х150+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0753	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0754	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0755	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0756	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0757	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0816	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0819	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0820	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0821	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0822	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0912	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х150 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0913	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х185 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-0914	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х240 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0916	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0917	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0918	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0920	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0921	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0922	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0923	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0924	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0945	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0946	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0947	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0948	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0949	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0950	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0951	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0952	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-0953	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х400 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1008	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1016	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1018	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1101	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1106	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1109	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1110	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1111	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х120 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1116	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1117	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1118	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-1119	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1120	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1121	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1122	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1123	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1124	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1145	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1146	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1147	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1148	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1149	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1150	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1151	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046701
243-110-1400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1401	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1402	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1403	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1404	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1405	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1406	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1416	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1500	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1501	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-1502	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1503	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1504	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1505	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1506	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1516	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1604	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1605	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1606	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1700	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1701	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1702	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1703	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1704	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-1705	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046703
243-110-2400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2401	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2402	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2403	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2404	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-2405	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2406	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2407	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2408	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2417	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2418	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2419	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2500	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2501	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2502	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2503	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2504	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2505	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2506	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2507	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2508	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2509	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2510	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2516	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2517	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2518	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2519	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2520	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-2521	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2522	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2523	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2524	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2604	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2605	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2606	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2607	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2608	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2617	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2618	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2619	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2621	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х10+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2622	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2624	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2625	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2626	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-2627	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2628	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2629	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2630	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2631	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2632	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2633	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2647	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2648	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2649	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2651	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2652	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2700	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2701	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2702	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2703	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2704	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2705	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2706	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2707	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2708	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-2709	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2710	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2717	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х4,0+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2718	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2719	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х6,0+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2720	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2721	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2722	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2723	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2724	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2725	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2726	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2728	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2729	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2730	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2731	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2732	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2733	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2734	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2735	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2736	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2737	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2738	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-2746	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2747	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2748	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2749	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2751	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2752	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2753	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2772	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2773	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2774	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2775	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2776	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2777	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2778	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2784	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2785	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2786	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-2806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2816	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х10+1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2819	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2820	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2834	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2916	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2917	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2918	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-2919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2920	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2921	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2922	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2923	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2924	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2925	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2933	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2948	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2949	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2950	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2951	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2952	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2953	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2954	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-2957	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-3007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3008	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3016	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3018	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3101	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х6,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3106	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3109	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3110	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3116	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3117	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3118	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3119	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3120	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3121	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702
243-110-3122	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-110-3123	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046702

Группа 243-111. Кабель силовой марки АВВГнг, АВВГзнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0101	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0102	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0104	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0107	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0108	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0116	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0117	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0118	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0201	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0202	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0203	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0204	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0205	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0206	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0207	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0208	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0209	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0210	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0216	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0217	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0218	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0219	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0220	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0221	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0222	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0223	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0224	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0225	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0226	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0227	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0229	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0230	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0304	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0305	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0306	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0307	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0308	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0316	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0317	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0318	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0402	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0403	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0404	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0405	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0406	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0407	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0408	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0409	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0410	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0416	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0417	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0418	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0419	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0420	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0421	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0422	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0423	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0424	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0507	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0508	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0516	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0517	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0518	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0519	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0520	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0521	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0522	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0523	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0524	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0525	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0526	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0527	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0528	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0529	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0530	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0531	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0532	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0546	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0547	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0548	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0549	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0550	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0606	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0607	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0608	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0609	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0610	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0616	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0617	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0618	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0619	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0620	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0621	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0622	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0623	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0624	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0625	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0626	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0627	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0628	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0629	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0630	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0631	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0632	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0633	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0634	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0635	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0636	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0637	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0638	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0639	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0640	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0641	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0642	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0643	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0644	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0652	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0653	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0654	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0655	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0656	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0657	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0658	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0659	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х120+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0660	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0661	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0662	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0663	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0664	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0665	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0666	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0667	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0668	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0669	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0670	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0671	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0672	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0673	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0674	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0675	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0676	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0677	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0700	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0714	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0715	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0716	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0717	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0718	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0719	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0720	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0723	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0724	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0725	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0726	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0727	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0728	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0729	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0730	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0731	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0732	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0733	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0808	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0816	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0817	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0818	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0819	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0820	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0821	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0822	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0823	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0824	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0825	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0826	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0827	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0828	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х25(мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0829	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35(мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0830	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0909	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х120 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х150 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х185 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0914	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0916	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0917	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0918	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0919	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0920	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0921	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0922	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0923	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0924	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0925	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0926	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0927	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0928	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0929	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0930	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0931	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0932	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0933	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0934	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0935	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0936	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0937	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0938	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0939	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0940	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0941	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0942	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0943	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0944	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0945	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0953	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х120+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0954	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0955	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0956	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0957	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0958	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0959	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0960	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0961	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0962	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0963	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0964	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0965	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0966	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0967	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-0968	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0969	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0970	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0971	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0985	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0986	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0987	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0988	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0989	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0990	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0991	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-0992	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1008	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1018	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1101	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1102	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1104	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1107	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1108	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1109	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1110	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1111	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х120 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1112	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х150 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1113	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х185 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1114	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х240 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1116	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1117	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1118	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1119	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1120	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1121	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1122	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1123	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1124	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1145	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1146	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1147	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1148	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1149	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1150	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1151	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-111-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1401	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1402	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1403	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1404	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1405	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1406	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1407	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1408	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1416	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1417	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1418	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1506	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1507	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1508	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1509	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1510	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1516	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1517	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1518	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1519	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1520	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1521	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1522	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1523	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1524	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1604	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1605	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1606	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1607	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1608	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1616	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1617	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1618	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1619	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1620	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1621	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1622	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1623	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1624	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1625	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1626	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1627	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1628	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1629	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1630	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1705	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1706	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1707	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1708	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1709	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1710	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1716	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1717	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1718	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1720	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1721	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1722	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1723	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1724	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1725	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1726	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1727	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1728	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1729	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1730	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1731	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1732	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1733	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1734	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1735	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1736	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1737	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1738	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1739	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1740	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1741	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1742	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1750	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1751	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1752	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1753	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1754	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1755	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1756	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1757	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1758	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1759	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1760	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1761	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1762	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1763	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1764	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1765	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1800	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1814	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1815	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1816	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1817	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1818	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1819	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1820	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1823	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1824	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1825	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1826	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1827	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1829	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1830	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1831	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1832	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1916	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1917	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-1918	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1919	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1920	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1921	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1922	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1923	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1924	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1925	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1926	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1927	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1928	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1929	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-1930	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2007	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2008	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2009	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2010	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2016	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2017	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2018	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2019	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2020	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2021	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2023	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-2024	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2026	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2027	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2028	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2029	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2030	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2031	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2032	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2033	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2034	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2035	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2036	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2037	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2038	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2039	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-2040	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2041	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2042	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2050	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2051	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2052	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2053	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2054	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2055	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2056	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2057	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2058	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2059	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2060	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2085	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2086	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-2087	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2088	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2089	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2090	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2091	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2101	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2102	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2104	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2107	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2108	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2116	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2117	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-2118	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2202	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2203	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2204	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2205	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2206	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2207	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2208	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2209	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2210	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2211	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2217	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2218	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2219	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2220	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-111-2221	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2222	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2223	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2224	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2246	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2247	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2248	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2249	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2250	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2251	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705
243-111-2252	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046705

Группа 243-112. Кабель силовой марки АВВГнгLS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0108	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0116	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0117	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0118	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0201	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0202	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0208	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0209	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0220	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0221	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0222	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0223	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0224	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0225	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0226	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0227	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0308	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0316	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0317	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0318	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0403	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0408	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0409	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0416	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0417	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0418	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0419	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0420	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0421	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0422	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0423	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0424	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0508	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х10+1х4(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0521	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0522	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0523	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0524	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0525	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0526	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0527	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0528	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0529	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0530	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0531	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0532	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0546	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0547	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0548	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0549	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0550	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0551	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0608	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0609	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0621	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0622	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0623	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0624	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0625	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0626	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0627	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0628	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0629	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0630	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0631	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0632	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0633	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0637	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0638	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0639	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0640	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0641	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0642	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0643	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0644	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0652	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0653	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0654	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0655	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0656	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0657	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0658	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0659	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0660	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0661	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0662	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0663	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0664	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0665	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0666	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0667	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0668	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0669	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0670	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0671	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0672	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0673	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0674	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0675	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0700	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0714	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0715	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0716	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0717	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0718	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0719	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0720	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0723	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0724	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0725	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0726	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0727	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0728	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0729	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0730	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0731	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0732	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0733	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0734	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0735	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0808	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0822	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х16+1х10(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0823	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х25+1х10(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0824	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х25+1х16(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0825	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х35+1х10(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х35+1х16(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0827	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х35+1х25(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0828	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50+1х16(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0829	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50+1х25(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0830	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50+1х35(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0831	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0832	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0833	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0908	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х150 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х185 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0914	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х240 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0916	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0917	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0918	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0919	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0920	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0921	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0922	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0923	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0924	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0925	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0926	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0927	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0928	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0929	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0930	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0931	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0932	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0933	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0934	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0935	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0936	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0937	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0938	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0939	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0940	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0941	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0942	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0943	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0944	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0952	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0953	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0954	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0955	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0956	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0957	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0958	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0959	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0960	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0961	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0962	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-0963	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0977	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0978	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0979	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0980	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0981	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0982	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0983	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0984	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-0985	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х400 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1008	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1009	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х120 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х185 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х240 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1108	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1109	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1116	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1117	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1118	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1119	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1120	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1121	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1122	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1123	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1124	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1201	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1202	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1208	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1209	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1211	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1212	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1308	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1309	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1313	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1314	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1315	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1316	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1317	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1318	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1319	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1320	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1321	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1322	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1323	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1324	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1325	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1403	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1408	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1409	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1508	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1509	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1510	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1511	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1514	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1608	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1609	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1611	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1612	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1614	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1615	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1621	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1622	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1623	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1624	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1625	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1626	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1627	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1628	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1629	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1630	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1631	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1632	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1633	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1637	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1708	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1709	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1710	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1711	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1712	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1719	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1720	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1721	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1722	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1723	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1726	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1727	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х50(ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1728	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1729	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1730	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1731	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1732	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1733	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1734	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1735	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1736	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1737	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1738	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1739	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1740	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1741	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1742	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1743	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1744	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1745	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1746	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1747	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1748	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1749	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1750	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1751	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1752	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1753	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1754	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1755	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1756	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1757	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1758	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1759	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1760	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1761	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1762	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1763	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1764	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1765	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1766	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1767	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1768	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1769	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1770	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1771	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1808	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1809	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1812	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1815	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1822	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1823	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1824	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1825	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1827	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1828	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1829	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1830	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1831	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1832	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1833	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1834	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1835	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1836	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1837	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1908	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1914	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1915	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1916	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1917	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1918	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1919	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1920	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1921	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1922	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1923	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1924	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1925	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1926	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1927	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1928	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1929	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1930	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1931	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1932	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1933	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1934	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1935	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1936	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1937	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1938	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1939	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1940	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1941	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1942	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1943	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1944	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1945	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1946	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1947	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1948	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1949	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1950	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1951	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1952	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1953	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1954	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1955	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1956	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1957	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1958	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1959	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1960	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1961	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1962	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1963	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1964	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1965	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-1966	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-1967	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2008	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2009	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-2011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2108	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2109	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-112-2110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2112	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2113	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2114	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2115	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2116	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2117	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2118	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2119	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704
243-112-2120	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046704

Группа 243-113. Кабель силовой марки АВБбШв на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0105	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0106	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0107	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0108	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0116	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0117	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0118	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0203	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0204	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0205	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0206	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0207	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0208	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0209	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0210	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0216	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0217	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0218	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0219	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0220	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0221	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0222	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0223	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0224	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0225	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0226	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0227	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0229	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0230	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0306	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0307	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0308	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0316	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0317	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0318	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0403	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0404	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0405	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0406	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0407	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0408	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0409	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0410	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0416	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0417	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0418	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0419	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0420	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0421	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0422	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0423	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0424	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0507	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0508	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0517	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0518	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0520	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0524	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0525	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0526	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0527	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0528	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0542	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0543	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0544	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0545	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0546	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0604	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0605	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0606	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0607	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0608	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0609	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0610	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0618	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0619	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0621	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0622	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0624	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0625	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0626	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0627	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0628	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0629	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0630	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0631	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0632	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0640	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0643	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0644	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0645	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0646	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0647	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0648	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0649	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0651	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0652	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0655	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0656	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0657	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0658	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0660	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0662	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0663	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0665	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0666	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0700	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0714	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0715	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0716	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0717	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0718	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0719	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0720	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0723	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0724	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0725	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0726	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0727	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0728	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0729	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0730	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0731	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0732	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0733	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0734	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0735	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0816	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0911	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0912	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0913	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0914	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0916	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0917	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0918	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0920	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0921	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0922	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0923	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0924	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0945	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0946	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0947	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0948	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0949	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0950	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0951	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-0952	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-0953	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х400 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1008	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1016	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1018	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1101	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1106	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-113-1109	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1110	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1115	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1116	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1117	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1118	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1119	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1120	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1121	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1122	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1123	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1144	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1145	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1146	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1147	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1148	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1149	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707
243-113-1150	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046707

Группа 243-114. Кабель силовой марки АВБбШвнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-114-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-114-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0517	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х6+3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0519	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х16+3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0623	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0624	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0625	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0626	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0627	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0628	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0700	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0732	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0735	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-114-0736	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0739	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0740	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0742	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0744	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0746	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0747	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0748	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0749	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-114-0808	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0945	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0946	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0947	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0948	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0949	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0950	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0951	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0952	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-114-0953	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х400 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Группа 243-115. Кабель силовой марки АВБбШвнгLS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1108	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1116	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1117	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1118	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1208	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1209	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1220	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1221	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1222	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1223	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1224	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1225	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1226	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1227	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1229	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1230	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1308	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1316	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1317	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1318	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1403	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1408	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1409	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1416	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1417	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1418	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1419	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1420	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1421	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1422	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1423	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1424	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1508	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1509	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1521	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1522	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1523	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1538	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1539	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1540	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1541	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1542	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1543	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1608	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1609	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1621	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1622	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1623	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1624	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1632	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1633	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1637	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1638	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1639	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1640	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1641	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1642	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1643	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1644	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1645	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1646	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1647	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1648	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1649	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1650	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1651	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1652	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1653	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1654	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1655	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1669	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1670	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1671	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1672	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1673	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1674	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1675	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1681	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1682	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1684	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1686	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1687	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1688	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1689	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1690	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1691	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1692	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1693	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1694	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1695	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1708	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1808	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1809	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1822	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1823	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1824	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1845	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1846	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1847	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1848	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1849	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1850	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1851	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1852	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1853	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х400 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-1907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1908	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1916	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1917	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-1918	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-2007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2008	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2009	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2019	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2020	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2021	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708
243-115-2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-115-2024	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046708

Группа 243-116. Кабель силовой марки ВБбШв на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0105	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0106	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0107	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0108	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0110	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0111	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0112	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0113	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0204	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0205	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0206	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0207	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0210	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0211	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0212	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0213	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0214	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0215	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0216	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0217	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0218	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0219	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0220	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0221	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0222	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0224	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0225	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0226	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 1х1000 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0305	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0306	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0307	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0310	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0311	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0312	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0313	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0404	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0405	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0406	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0407	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0410	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0411	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0412	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0413	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0414	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0415	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0416	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0417	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0418	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0419	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0506	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0507	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0512	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0513	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0514	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0515	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0516	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0517	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0518	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0520	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0537	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0538	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0539	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0540	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0541	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0542	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0543	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0544	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0545	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0546	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0603	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0604	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0605	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0606	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0607	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0614	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6,0+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6,0+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0616	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0617	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0618	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0619	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0621	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0622	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0624	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0625	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0626	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0627	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0635	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0636	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0637	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0638	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0639	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0640	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0643	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0644	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0645	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0646	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0648	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0649	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0651	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0652	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0653	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0655	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0656	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0657	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0658	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0659	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0660	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0661	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0662	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0663	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0665	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0666	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0667	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0668	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0680	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х35+1х16 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0681	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х50+1х25 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0682	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х50+1х35 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0683	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х70+1х35 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0684	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х95+1х50 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0685	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х120+1х70 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0686	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х120+1х95 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0687	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х150+1х70 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0688	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х185+1х95 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0689	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х240+1х120 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0690	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х300+1х150 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0691	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х400+1х240 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0692	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х500+1х300 (мс)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0700	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0705	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0706	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0707	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0708	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0709	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0710	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х1,5+1х1,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0711	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0712	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0713	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0714	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0715	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0716	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0717	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0718	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0719	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0720	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0734	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0735	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0736	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0737	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0738	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0739	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0740	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0741	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0742	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0743	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0801	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0810	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0811	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0812	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0813	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0814	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0815	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0816	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0817	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0818	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0819	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0820	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0821	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0822	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0823	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0824	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0825	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0826	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0834	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0835	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0836	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0837	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0838	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0839	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0840	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0841	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0842	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0843	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0844	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0845	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0846	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0847	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0848	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0849	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0850	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0851	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0852	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0853	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0854	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0855	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0856	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0857	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0858	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0859	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0860	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0861	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0862	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0863	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0864	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0865	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0867	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0868	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0869	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0870	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0871	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0872	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-0873	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0874	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0875	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0907	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0908	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0909	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0910	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0911	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0912	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-0913	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-116-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1010	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1011	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1012	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1013	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1014	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1016	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1018	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1019	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1034	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1035	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1036	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1037	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1038	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1039	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710
243-116-1040	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046710

Группа 243-117. Кабель силовой марки ВБбШвнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-117-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-117-0108	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0304	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0417	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0511	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0512	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0532	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0612	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-117-0616	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0617	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0618	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0619	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0620	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0621	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0622	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0623	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0651	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0652	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0653	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0654	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0655	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0656	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0657	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0663	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-117-0664	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0665	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0666	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х70+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0667	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х95+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0668	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0669	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х120+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0670	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х120+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0671	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0672	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0673	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х150+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0674	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0675	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х185+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0676	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0677	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х240+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0678	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0679	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-117-0680	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0681	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0710	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0712	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0829	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0830	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0831	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-117-0832	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0834	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0835	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0836	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-117-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1018	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1019	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1029	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1030	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1031	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1032	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1033	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-117-1034	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-117-1035	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Группа 243-118. Кабель силовой марки ВБбШвнгLS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0112	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0113	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0211	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0212	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0213	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0214	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0215	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0220	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0221	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0222	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0224	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0225	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0226	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 1х1000 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0313	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0413	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0414	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0415	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0416	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0417	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0418	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0419	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0510	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0511	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0521	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0522	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0538	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0539	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0540	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0541	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0543	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0544	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0545	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0546	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0547	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0611	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0612	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0614	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0615	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0621	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0622	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0623	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0631	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0632	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0633	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0637	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0638	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0639	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0640	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0641	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0642	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0643	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0644	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0645	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0646	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0647	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0648	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0649	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0650	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0651	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0652	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0653	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0654	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0655	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0656	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0657	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0658	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0659	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0660	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0661	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0662	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0710	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0711	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0719	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0720	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0721	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0735	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0736	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0737	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0738	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0740	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0741	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0742	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0743	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0744	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0815	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0822	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0823	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0824	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0825	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0827	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0835	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0836	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0837	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0838	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0839	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0840	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0841	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0842	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0843	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0844	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0845	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0846	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0847	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0848	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0849	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0850	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0851	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0852	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0853	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0854	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0855	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0856	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0857	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0858	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0859	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0860	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0861	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0862	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0863	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0864	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0865	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х1,5(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1019	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1112	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1113	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1211	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1212	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1213	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1214	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1215	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1220	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1221	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1222	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1224	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1225	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1226	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 1х1000 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1313	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1413	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1414	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1415	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1416	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1417	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1418	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1419	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1510	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1511	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1521	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1522	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1536	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х4 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1537	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1538	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1539	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1540	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1541	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1542	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1543	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1544	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1545	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1546	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1547	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1611	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1612	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1614	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1615	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1616	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1617	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1618	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1619	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1620	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1621	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1622	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1623	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1631	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1632	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1633	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1634	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1635	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1636	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1637	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1638	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1639	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1640	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1641	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1642	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1643	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1644	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1645	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1646	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1647	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1648	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1649	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1650	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1651	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1652	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1653	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1654	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1655	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1656	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1657	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1658	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1659	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1660	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1661	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1662	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1665	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1666	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1667	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1668	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1669	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1670	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1671	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1674	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1675	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х35+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1676	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1677	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1678	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1679	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1680	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1681	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1682	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1683	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1684	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1685	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1686	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1687	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1710	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1711	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1719	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1720	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1721	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1735	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1736	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1737	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1738	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1739	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1740	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1741	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1742	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1743	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1744	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1814	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1815	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1816	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1817	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1820	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1821	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1822	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1823	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1824	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1825	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1826	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1827	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1835	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1836	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1837	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1838	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1839	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1840	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1841	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1842	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1843	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1844	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1845	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1846	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1847	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1848	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1849	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1850	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1851	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1852	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1853	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1854	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1855	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1856	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1857	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1858	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1859	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1860	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1861	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1862	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1863	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1864	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1865	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1867	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1868	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1869	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1870	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1871	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1872	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1873	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1874	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1875	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х1,5(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-1913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-118-2016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2017	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2018	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711
243-118-2019	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046711

Группа 243-119. Кабель силовой марки ВБбШнг, АВБбШнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0104	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0107	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0110	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0111	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0112	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0113	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0204	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0205	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0206	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0207	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0210	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0211	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0212	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0213	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0214	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0215	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0216	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0217	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0218	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0219	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0220	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0221	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0222	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0223	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0224	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0225	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 1х1000 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0303	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0304	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0305	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0306	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0307	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0310	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0311	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0312	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0313	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0404	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0405	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0406	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0407	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0410	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0411	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0412	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0413	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0414	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0415	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0416	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0417	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0418	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0419	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0506	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0507	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0508	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0510	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0511	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0512	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0513	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0514	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0515	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0516	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0517	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0518	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0519	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0533	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х10+1х4 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0534	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0535	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0536	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0537	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0538	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0539	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0540	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0541	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0542	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0543	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0606	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0607	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0612	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0613	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х6+1х4,0 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0614	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0615	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0616	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0617	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0618	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0619	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0620	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0621	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0622	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0623	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0624	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0625	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0626	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0634	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0635	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0636	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0637	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0638	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0639	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0641	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0642	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0643	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0644	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0645	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0646	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0647	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0648	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0649	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0650	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0651	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0652	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0653	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0654	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0655	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0656	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0657	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0658	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0659	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0660	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0661	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0662	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0663	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0664	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0665	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0666	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0707	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0710	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0711	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0712	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0713	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0714	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0715	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0716	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0717	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0718	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0719	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0720	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0724	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0725	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0726	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0727	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0742	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х2,5+1х1,5 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0743	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х4+1х2,5 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0744	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х6+1х2,5 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0745	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х6+1х4 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0746	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х10+1х4 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0747	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х10+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0748	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0749	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0750	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0751	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0752	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0753	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0754	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0755	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0756	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0757	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0807	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0810	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0811	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0812	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0813	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0814	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0815	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0816	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0817	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0818	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0824	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0825	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0826	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0827	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0828	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0829	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0830	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0831	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0832	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0841	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0842	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0843	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0844	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0845	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0846	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0847	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0848	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0849	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0850	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0851	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0852	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0853	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0854	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0855	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0856	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0857	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0858	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0859	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0860	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0861	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0862	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0863	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0864	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0865	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0866	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0867	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0868	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0869	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0870	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0871	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0872	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-0911	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1010	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1011	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1017	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1018	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1019	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046713
243-119-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1104	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1107	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1108	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1116	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1117	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1118	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1203	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1204	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1205	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1206	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1207	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1208	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1209	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1210	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1215	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1216	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1217	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1218	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1219	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1220	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1221	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1222	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1223	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1224	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1225	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1226	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1228	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1229	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1303	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1304	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1305	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1306	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1307	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1308	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1316	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1317	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1318	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1403	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1404	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1405	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1406	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1407	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1408	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1409	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1410	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1415	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1416	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1417	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1418	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1419	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1420	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1421	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1422	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1423	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1505	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1506	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1507	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1508	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1517	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1518	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1519	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1520	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1521	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1522	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1523	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1537	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1538	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1539	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1540	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1541	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1604	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1605	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1606	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1607	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1608	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1609	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1610	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1618	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1619	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1620	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1621	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1622	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1623	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1624	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1625	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1626	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1627	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1628	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1636	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1637	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1639	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1640	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1641	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1642	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1643	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1644	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1645	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1646	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1647	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1648	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1649	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1650	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1651	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1652	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1653	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1671	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1672	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1673	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1674	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1675	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1676	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1677	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1683	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1684	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1685	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1686	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х70+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1687	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х95+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1688	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1689	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х120+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1690	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х120+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1691	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1692	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х150+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1693	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1694	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х185+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1695	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1696	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х240+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1697	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1705	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1706	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1707	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1708	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1716	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1717	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1718	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1801	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1802	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1806	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1807	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1808	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1809	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1810	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1811	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х120 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1812	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х150 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1813	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х185 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1814	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х240 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1816	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1817	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1818	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1819	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1820	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1821	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1822	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1823	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1824	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1845	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1846	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1847	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1848	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1849	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1850	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1851	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1908	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1916	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1917	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-1918	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-2005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2007	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2008	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2009	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2010	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2011	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х120 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2012	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х150 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2013	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х185 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2014	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х240 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2016	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2017	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2018	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2019	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2020	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2021	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-119-2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2023	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714
243-119-2024	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046714

Группа 243-120. Кабель силовой из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0201	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0202	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0203	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0216	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0232	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0233	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0234	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0235	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0236	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0237	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0247	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0332	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0333	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0334	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0335	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0336	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0402	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0403	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0408	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0416	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0417	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0418	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0432	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0433	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0434	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0435	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0436	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0437	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0438	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0439	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0440	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0441	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0447	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0448	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0449	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0450	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0451	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0452	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0453	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0454	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0455	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0456	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0457	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0458	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0460	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0461	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0508	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0516	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0517	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0518	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0532	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0533	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0534	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0535	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0536	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0537	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0538	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0539	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0540	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0541	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0547	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0548	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0549	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0550	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0551	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0552	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0553	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0554	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0555	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0601	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0602	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0603	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0608	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0616	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0617	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0618	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0632	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0633	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0634	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0635	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0636	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0637	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0638	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0639	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0640	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0641	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0642	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0643	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0644	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0645	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0646	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0647	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0648	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0649	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0650	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0651	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0652	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0653	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0654	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0700	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0701	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0702	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0703	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0704	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0705	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0706	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0707	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0708	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0709	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0710	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0716	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0717	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0718	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0719	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0720	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0721	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0722	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0723	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0724	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0725	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0726	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0727	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0728	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0729	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0730	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0731	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0732	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0733	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0734	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0735	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0736	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х4+2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0737	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х6+2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0738	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х6+2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0739	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х10+2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0740	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х10+2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0741	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0742	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0743	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0744	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0745	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0746	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0747	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0748	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0749	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0750	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0751	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0752	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0753	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0754	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0755	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0800	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0801	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0802	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0803	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0804	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0805	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0806	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0807	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0808	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0809	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0817	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0818	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0819	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0820	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0821	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0822	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0823	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0824	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0825	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0826	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0827	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0828	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0829	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0830	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0831	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0832	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0833	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0834	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0835	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0836	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0837	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0838	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0839	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0840	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0841	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0842	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0843	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0844	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0845	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0846	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0847	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0848	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0849	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0850	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0851	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+2х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0852	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х16+2х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0853	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+2х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0854	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х25+2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0855	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0856	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х35+2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0857	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0858	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0859	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х50+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0860	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0861	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0862	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х70+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0863	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0864	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0865	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х95+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0866	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0867	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0868	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0869	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0870	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х120+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0871	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х150+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0872	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х150+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0873	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х150+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0874	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0875	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0876	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0877	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х185+2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0878	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0879	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0880	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0881	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0882	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 3х240+2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0901	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0902	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0903	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0908	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0916	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0917	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0918	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0932	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0933	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0934	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0935	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0936	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0937	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0938	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0939	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0940	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0941	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0942	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0943	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0944	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0945	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0946	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0947	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0948	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-0949	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0950	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0951	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0952	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0953	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-0954	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1001	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1002	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1003	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1004	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1005	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1006	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1007	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1008	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1009	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1017	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1018	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1019	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1020	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1021	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1023	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1024	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1025	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1026	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1027	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1028	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1029	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1030	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1031	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1032	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1033	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1034	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1035	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1036	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1037	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1038	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1039	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1040	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1041	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1042	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1043	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1044	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1045	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1053	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1054	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1055	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1056	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1057	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1058	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1059	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1060	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1061	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1062	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1063	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1064	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1065	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1066	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1067	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1068	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х120+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1069	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1070	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1071	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1072	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1073	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1074	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1075	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1076	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1077	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1078	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1079	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1080	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1081	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1082	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1083	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1084	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1085	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1086	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1101	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1102	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1103	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1108	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1116	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1117	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1118	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1132	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1133	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1134	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1135	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1136	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1137	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1138	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1139	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1140	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1141	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1147	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1148	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1149	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1150	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1151	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1152	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1153	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1154	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1155	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1302	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1303	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1304	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1305	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1306	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1316	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1332	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1333	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1334	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1335	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1336	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1337	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1347	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1401	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1402	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1403	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1404	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1405	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1432	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1433	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1434	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1435	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1436	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1503	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1504	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1505	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1506	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1507	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1508	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1516	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1517	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1518	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1532	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1533	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1534	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1535	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1536	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1537	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1538	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1539	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1540	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1541	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1547	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1548	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1549	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1550	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1551	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1552	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1553	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1554	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1555	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1556	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1557	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1558	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1560	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1561	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1601	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1602	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1603	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1604	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1605	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1606	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1607	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1608	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1616	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1617	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1618	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1632	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1633	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1634	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1635	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1636	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1637	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1638	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1639	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1640	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1641	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1647	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1648	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1649	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1650	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1651	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1652	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1653	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1654	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1655	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1703	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1704	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1705	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1706	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1707	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1708	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1716	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1717	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1718	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1719	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1720	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1721	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1722	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1723	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1724	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1725	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1726	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1727	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1728	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1729	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1730	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1731	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1732	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1746	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1747	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1748	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1749	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1750	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1751	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1752	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1753	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1754	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1800	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1801	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1802	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1803	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1804	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1805	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1806	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1807	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1808	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1809	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1810	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1816	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1817	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1818	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1819	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1820	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1821	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1822	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1823	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1824	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1825	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1826	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1827	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1828	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1829	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1830	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1831	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1832	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1833	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1834	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1835	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1836	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х4+2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1837	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6+2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1838	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х6+2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1839	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х10+2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1840	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х10+2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1841	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1842	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1843	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1844	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1845	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1846	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1847	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1848	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1849	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1850	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1851	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1852	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1853	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1854	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1855	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1900	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1901	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1902	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1903	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1904	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1905	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1906	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1907	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1908	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1909	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1917	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1918	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1919	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1920	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1921	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1922	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1923	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1924	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1925	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1926	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1927	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1928	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1929	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1930	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1931	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1932	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1933	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1934	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1935	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1936	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1937	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1938	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1939	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1940	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1941	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1942	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1943	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1944	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1945	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1946	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1947	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1948	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1949	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1950	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1951	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+2х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1952	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х16+2х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1953	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+2х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1954	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х25+2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1955	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1956	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х35+2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1957	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1958	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1959	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х50+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1960	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1961	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1962	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х70+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1963	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1964	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1965	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х95+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1966	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1967	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1968	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1969	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1970	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х120+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1971	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х150+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1972	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х150+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1973	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х150+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1974	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х150+2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1975	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-1976	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1977	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1978	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х185+2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1979	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1980	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1981	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1982	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-1983	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 3х240+2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2001	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2003	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2004	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2005	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2006	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2007	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2008	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2016	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2017	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2018	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2019	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2020	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2021	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2022	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2023	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2024	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2026	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2027	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2028	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2029	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2030	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2031	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2032	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2046	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2047	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2048	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2049	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2050	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2051	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2052	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2053	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2054	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2101	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2102	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2103	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2104	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2105	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2106	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2107	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2108	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2109	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2110	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2116	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2117	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2118	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2119	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2120	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2121	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2122	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2123	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2124	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2125	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2126	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2127	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2128	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2129	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2130	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2131	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2132	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2133	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2134	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2135	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2136	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2137	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2138	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2139	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2140	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2141	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2142	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2143	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2144	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2145	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2153	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2154	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2155	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2156	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2157	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2158	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2159	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2160	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2161	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2162	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2163	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2164	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2165	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2166	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2167	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2168	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х120+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2169	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2170	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2171	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2172	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2173	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2174	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2175	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2176	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2177	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2178	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2179	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2180	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2181	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2182	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2183	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2184	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2185	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2186	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2201	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2202	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2203	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2204	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2205	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2206	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2207	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2208	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2216	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2217	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2218	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2232	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2233	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2234	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2235	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2236	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2237	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2238	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2239	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2240	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2241	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2247	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2248	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2249	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2250	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2251	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2252	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2253	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2254	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2255	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2301	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2302	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2303	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2304	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2305	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2306	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2307	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2308	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2316	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2317	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2318	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2332	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2333	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2334	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2335	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2336	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2337	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2338	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2339	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2340	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2341	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2347	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2348	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2349	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2350	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2351	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2352	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2353	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2354	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2355	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2356	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2357	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2402	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2403	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2404	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2405	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2406	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2407	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2408	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2416	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2417	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2418	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2432	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2433	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2434	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2435	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2436	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2437	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2438	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2439	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2440	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2441	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2447	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2448	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2449	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2450	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2451	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2452	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2453	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2454	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2455	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2501	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х2,5(ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2504	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2505	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2506	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2507	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2508	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2516	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2517	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2518	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2519	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2520	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2521	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2522	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2523	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2524	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2525	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2526	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2527	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2528	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2529	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2530	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2531	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2532	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2533	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2547	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2548	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2549	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2550	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2551	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2552	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2553	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2554	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2555	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2556	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2601	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2602	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2603	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2604	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2605	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2606	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2607	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2608	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2609	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2610	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2616	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2617	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2618	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2619	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2620	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2621	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2622	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2623	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2624	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2625	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2626	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2627	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2628	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2629	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2630	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2631	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2632	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х70+1х50(ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2633	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2634	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2635	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2636	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2637	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2638	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2639	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2640	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2641	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2642	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2643	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2644	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2652	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2653	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2654	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2655	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2656	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2657	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2658	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2659	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2660	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2661	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2662	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2663	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2664	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2665	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2666	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2667	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2668	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2669	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2670	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2671	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2672	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2673	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2674	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2675	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2676	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2677	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2678	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2679	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2680	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2681	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2682	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2701	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2702	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2703	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2704	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2705	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2706	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2707	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2708	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2716	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2717	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2718	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2719	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2720	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2721	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2722	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2723	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2724	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2725	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2726	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2727	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2728	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2729	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2730	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2731	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2732	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2733	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2747	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2748	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2749	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2750	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2751	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2752	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2753	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2754	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2755	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2801	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2802	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2803	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2804	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2805	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2806	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2807	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2808	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2809	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2810	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2816	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2817	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2818	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2819	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2820	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2821	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2822	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2823	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2824	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2825	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2826	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2827	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2828	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2829	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2830	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2831	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2832	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х70+1х50(ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2833	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2834	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2835	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2836	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2837	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2838	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2839	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2840	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2841	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2842	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2843	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2844	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2852	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2853	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2854	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2855	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2856	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2857	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2858	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2859	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2860	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2861	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2862	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2863	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2864	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2865	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2866	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2867	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2868	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2869	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2870	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2871	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2872	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2873	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2874	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2875	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2876	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2877	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2878	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2901	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2904	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2905	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2906	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2907	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2908	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2916	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2917	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2918	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2932	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2933	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2934	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2935	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2936	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2937	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2938	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2939	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2940	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2941	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2947	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2948	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2949	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2950	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2951	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2952	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-2953	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-2954	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3000	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3003	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3004	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3005	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3006	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3007	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3008	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3016	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3017	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3018	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3034	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3035	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3036	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3037	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3038	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3039	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3040	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3041	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3047	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3048	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3049	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3050	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3051	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3052	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3053	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3054	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3055	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3056	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3057	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3058	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3060	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3061	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3100	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3102	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3103	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3104	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3105	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3106	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3107	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3108	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3116	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3117	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3118	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3134	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3135	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3136	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3137	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3138	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3139	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3140	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3141	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3147	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3148	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3149	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3150	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3151	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3152	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3153	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3154	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3155	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3200	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3201	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3202	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3203	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3204	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3205	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3206	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3207	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3208	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3216	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3217	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3218	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3219	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3220	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3221	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3222	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3223	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3224	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3225	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3226	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3227	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3228	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3229	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3230	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3231	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3232	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3233	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3247	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3248	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3249	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3250	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3251	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3252	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3253	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3254	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3255	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3300	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3302	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3303	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3304	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3305	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3306	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3307	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3308	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3309	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3310	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3316	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3317	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3318	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3319	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3320	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3321	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3322	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3323	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3324	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3325	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3326	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3327	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3328	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3329	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3330	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3331	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х70+1х50(ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3332	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3333	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3334	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3335	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3336	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3337	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3338	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3339	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3340	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3341	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3342	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3343	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3351	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3352	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3353	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3354	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3355	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3356	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3357	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3358	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3359	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3360	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3361	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3362	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3363	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3364	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3365	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3366	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3367	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3368	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3369	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3370	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3371	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3372	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3373	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3374	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3375	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3376	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3377	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3378	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3379	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3380	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3381	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3400	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3401	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3402	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3403	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3404	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3405	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3406	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3407	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3408	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3416	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3417	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3418	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3419	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3420	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3421	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3422	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3423	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3424	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3425	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3426	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3427	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3428	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3429	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3430	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3444	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3445	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3446	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3447	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3448	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3449	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3450	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3500	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3501	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3502	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3503	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3504	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3505	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3506	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3507	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3508	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3509	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3510	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3516	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3517	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3518	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3519	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3520	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3521	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3522	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3523	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3524	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3525	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3526	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3527	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3528	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3529	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3530	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3531	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3532	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3533	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3534	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3535	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3536	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3537	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3538	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3539	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3540	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3541	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3549	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3550	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3551	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3552	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3553	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3554	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3555	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3556	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3557	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3558	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3559	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3560	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3561	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3562	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3563	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3564	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3565	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3566	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3567	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3568	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3569	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3570	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3571	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3572	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3573	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3600	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3601	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3602	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3603	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3604	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3605	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3606	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3607	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3608	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3616	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3617	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3618	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3632	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3633	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3634	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3635	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3636	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3637	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3638	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3639	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3640	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3641	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3647	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3648	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3649	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3650	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3651	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3652	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3653	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3654	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3700	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3703	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3704	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3705	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3706	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3707	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3708	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3716	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3717	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3718	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3734	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3735	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3736	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3737	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3738	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3739	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3740	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3741	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3747	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3748	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3749	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3750	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3751	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3752	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3753	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3754	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3755	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3756	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3757	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3758	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3760	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3761	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3800	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3802	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3803	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3804	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3805	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3806	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3807	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3808	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3816	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3817	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3818	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3834	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3835	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3836	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3837	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3838	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3839	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3840	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3841	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3847	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3848	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3849	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3850	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3851	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3852	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3853	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3854	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3855	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3900	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3901	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3902	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3903	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3904	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3905	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3906	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3907	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3908	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3916	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3917	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3918	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3919	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3920	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3921	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3922	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3923	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3924	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3925	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3926	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3927	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3928	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3929	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3930	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3931	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3932	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3933	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3947	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3948	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3949	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3950	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3951	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3952	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3953	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-3954	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-3955	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4000	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4002	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4003	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4004	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4005	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4006	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4007	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4008	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4009	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4010	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4016	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4017	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4018	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4019	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4020	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4021	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4022	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4023	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4024	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4025	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4026	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4027	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4028	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4029	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4030	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4031	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4032	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4033	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4034	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4035	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4036	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4037	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4038	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4039	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4040	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4041	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4042	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4043	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4051	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4052	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4053	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4054	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4055	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4056	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4057	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4058	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4059	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4060	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4061	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4062	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4063	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4064	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4065	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4066	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4067	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4068	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4069	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4070	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4071	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4072	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4073	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4074	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4075	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4076	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4077	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4078	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4079	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4080	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4081	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4100	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4101	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4102	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4103	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4104	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4105	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4106	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4107	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4108	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4116	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4117	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4118	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4119	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4120	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4121	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4122	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4123	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4124	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4125	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4126	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4127	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4128	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4129	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4130	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4144	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4145	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4146	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4147	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4148	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4149	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4150	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4200	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4201	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4202	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4203	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4204	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4205	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4206	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4207	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4208	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4209	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4210	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4216	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4217	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4218	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4219	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4220	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4221	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4222	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4223	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4224	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4225	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4226	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4227	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4228	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4229	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4230	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4231	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4232	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4233	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4234	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4235	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4236	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4237	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4238	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4239	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4240	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4241	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4249	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4250	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4251	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4252	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4253	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4254	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4255	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4256	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4257	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4258	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4259	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4260	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4261	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4262	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4263	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4264	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4265	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4266	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4267	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4268	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4269	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4270	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4271	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4272	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4300	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4301	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4302	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4303	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4304	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4305	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4306	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4307	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4308	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4316	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4317	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4318	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4332	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4333	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4334	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4335	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4336	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4337	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4338	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4339	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4340	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4341	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4347	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4348	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4349	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4350	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4351	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4352	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4353	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4354	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4403	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4404	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4405	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4406	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4407	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4408	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4416	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4417	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4418	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4434	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4435	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4436	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4437	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4438	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4439	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4440	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4441	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4447	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4448	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4449	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4450	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4451	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4452	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4453	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4454	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4455	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4456	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4457	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4458	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4460	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4461	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4502	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4503	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4504	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4505	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4506	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4507	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4508	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4516	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4517	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4518	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4534	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4535	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4536	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4537	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4538	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4539	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4540	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4541	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4547	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4548	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4549	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4550	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4551	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4552	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4553	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4554	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4555	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4601	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4602	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4603	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4604	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4605	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4606	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4607	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4608	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4616	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4617	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4618	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4619	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4620	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4621	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4622	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4623	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4624	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4625	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4626	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4627	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4628	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4629	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4630	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4631	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4632	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4633	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4647	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4648	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4649	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4650	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4651	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4652	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4653	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4654	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4655	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4702	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4703	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4704	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4705	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4706	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4707	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4708	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4709	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4710	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4716	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4717	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4718	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4719	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4720	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4721	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4722	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4723	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4724	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4725	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4726	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4727	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4728	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4729	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4730	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4731	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4732	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4733	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4734	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4735	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4736	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4737	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4738	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4739	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4740	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4741	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4742	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4743	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4751	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4752	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4753	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4754	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4755	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4756	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4757	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4758	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4759	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4760	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4761	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4762	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4763	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4764	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4765	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4766	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4767	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4768	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4769	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4770	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4771	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4772	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4773	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4774	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4775	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4776	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4777	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4778	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4779	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4780	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4781	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4801	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4802	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4803	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4804	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4805	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4806	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4807	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4808	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4816	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4817	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4818	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4819	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4820	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4821	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4822	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4823	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4824	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4825	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4826	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4827	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4828	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4829	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4830	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4844	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4845	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4846	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4847	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4848	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4849	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4850	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4901	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4902	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4903	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4904	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4905	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4906	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4907	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4908	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4909	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4910	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4916	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4917	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4918	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4919	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4920	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4921	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4922	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4923	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4924	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4925	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4926	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4927	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4928	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4929	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4930	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4931	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4932	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4933	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4934	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4935	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4936	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4937	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4938	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4939	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4940	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4941	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4949	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4950	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4951	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4952	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4953	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4954	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4955	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4956	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4957	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4958	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4959	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4960	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4961	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4962	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4963	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4964	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4965	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4966	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4967	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-4968	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4969	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4970	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4971	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-4972	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5000	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5001	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5002	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5003	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-5004	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5005	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5006	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5007	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5008	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5016	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5017	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5018	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5032	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-5033	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5034	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5035	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5036	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5037	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5038	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5039	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5040	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5041	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-120-5047	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5048	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5049	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5050	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5051	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5052	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5053	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715
243-120-5054	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046715

Группа 243-121. Кабель силовой с концентрическим проводником марки NYCY

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0101	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 2х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-121-0102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 2х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-121-0103	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 2х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-121-0104	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 2х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-121-0105	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 2х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-121-0106	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 2х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-121-0107	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 2х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-121-0108	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 2х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-121-0109	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 2х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046726

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0110	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 2x10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046727
243-121-0200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046728
243-121-0201	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 3x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046729
243-121-0202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 3x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-121-0203	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 3x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-121-0204	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 3x6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-121-0217	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 3x95 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-121-0300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-121-0301	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-121-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0303	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 4х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046737
243-121-0304	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 4х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046738
243-121-0305	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046739
243-121-0306	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046740
243-121-0307	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 4х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046741
243-121-0308	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 4х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046742
243-121-0309	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 4х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046743
243-121-0310	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 4х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046744
243-121-0311	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046745

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0312	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046746
243-121-0313	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046747
243-121-0314	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046748
243-121-0400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046749
243-121-0401	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046750
243-121-0402	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046751
243-121-0403	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046752
243-121-0404	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046753
243-121-0405	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046754
243-121-0406	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046755

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0407	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046756
243-121-0408	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046757
243-121-0409	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046758
243-121-0410	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046759
243-121-0500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046760
243-121-0501	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046761
243-121-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046762
243-121-0503	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046763
243-121-0504	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046764
243-121-0506	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046765

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0507	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046766
243-121-0508	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046767
243-121-0509	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046768
243-121-0600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-121-0601	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046770
243-121-0602	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-121-0603	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046772
243-121-0606	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046773
243-121-0607	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046774

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0608	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046775
243-121-0700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046776
243-121-0701	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 12x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046777
243-121-0702	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 12x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046778
243-121-0703	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 12x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046779
243-121-0706	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 12x1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-121-0707	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 12x2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046781
243-121-0708	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 12x4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046782

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046783
243-121-0801	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 14х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046784
243-121-0802	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 14х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046785
243-121-0803	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 14х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046786
243-121-0806	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 14х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046787
243-121-0807	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 14х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046788
243-121-0808	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 14х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046789
243-121-0900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046790

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-0901	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 19х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046791
243-121-0902	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 19х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046792
243-121-0906	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 19х1 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046793
243-121-0907	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 19х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046794
243-121-0908	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 19х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046795
243-121-1000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046796
243-121-1001	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 21х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046797
243-121-1006	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 21х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046798

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-1100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046799
243-121-1101	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 24х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046800
243-121-1102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 24х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046801
243-121-1106	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 24х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046802
243-121-1107	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 24х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046803
243-121-1200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046804
243-121-1201	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 27х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046805
243-121-1202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 27х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046806

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-1206	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 27x1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046807
243-121-1207	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 27x2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046808
243-121-1300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046809
243-121-1301	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 30x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046810
243-121-1302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 30x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046811
243-121-1306	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 30x1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046812
243-121-1307	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 30x2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046813
243-121-1400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046814

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-1402	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 37х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046815
243-121-1406	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 37х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046816
243-121-1500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 52, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046817
243-121-1501	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 52, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО 52х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046818
243-121-1600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046819
243-121-1601	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046820
243-121-1602	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046821
243-121-1603	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046822
243-121-1604	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046823

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-1605	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046824
243-121-1606	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046825
243-121-1607	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046826
243-121-1608	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046827
243-121-1609	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046828
243-121-1610	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 2х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046829
243-121-1700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046830
243-121-1701	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 3х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046831
243-121-1702	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046832
243-121-1703	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 3х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-1705	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 3х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046834
243-121-1716	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 3х95 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046835
243-121-1800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046836
243-121-1801	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046837
243-121-1802	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046838
243-121-1803	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046839
243-121-1804	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046840
243-121-1805	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046841
243-121-1806	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046842
243-121-1807	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046843

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-1808	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046844
243-121-1809	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046845
243-121-1810	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046846
243-121-1811	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046847
243-121-1812	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046848
243-121-1813	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046849
243-121-1814	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 4х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046850
243-121-1900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046851
243-121-1901	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046852
243-121-1902	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046853

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-1903	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046854
243-121-1904	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046855
243-121-1905	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046856
243-121-1906	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046857
243-121-1907	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046858
243-121-1908	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-1909	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-1910	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 5х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2001	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 7х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-2002	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 7х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2003	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 7х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2004	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 7х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2006	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 7х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2007	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 7х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2008	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 7х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2009	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 7х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2101	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 10х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 10х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-2106	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 10х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2107	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 10х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2201	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 12х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 12х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2203	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 12х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2206	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 12х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2207	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 12х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2208	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 12х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-2301	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 14х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 14х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2303	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 14х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2306	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 14х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2307	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 14х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2308	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 14х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2401	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 19х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2402	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 19х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2406	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 19х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-2407	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 19х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2501	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 21х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2506	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 21х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2601	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 24х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2602	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 24х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2606	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 24х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2607	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 24х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-2701	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 27х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2702	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 27х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2706	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 27х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2707	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 27х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2801	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 30х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2802	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 30х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2806	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 30х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2807	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 30х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-121-2901	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 37х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2902	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 37х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717
243-121-2907	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг 37х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046717

Группа 243-122. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки NYM, NYY

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-0100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0103	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0104	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0105	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-0203	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0204	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0205	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0207	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 2х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0208	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0209	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0210	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0303	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0304	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0305	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-0307	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0308	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0309	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0310	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0402	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0403	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0404	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0405	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0407	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 4х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0408	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0409	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-0410	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0503	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0504	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0505	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0507	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0508	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0509	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0510	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0602	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 7х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-0603	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 7х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0702	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 10х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-0703	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 10х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1002	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1003	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1004	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1005	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1103	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1104	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-1105	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1107	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 2х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1108	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1109	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1110	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1203	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1204	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1205	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1207	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1208	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-1209	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1210	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1303	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1304	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1305	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1307	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 4х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1308	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1309	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1310	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-1402	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1403	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1404	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1405	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1407	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 5х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1408	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1409	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1410	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 7х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1503	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 7х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-1602	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 10х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1603	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O 10х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046718
243-122-1900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1901	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1902	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1903	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1904	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1905	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1906	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х16 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1907	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х25 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1910	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х10 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1911	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х16 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-1912	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х25 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1913	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х35 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1914	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х50 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1915	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х70 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1916	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х95 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1917	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х120 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1918	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х150 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1919	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х185 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1920	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х240 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1921	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х300 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1922	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х400 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-1923	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х500 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-1925	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1х630 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2101	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2103	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2104	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2105	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2111	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х16 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2112	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х25 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2113	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х35 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2114	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х50 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2115	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х70 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-2116	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х95 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2117	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х120 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2118	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х150 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2119	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х185 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2120	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 3х240 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2201	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2203	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2204	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2205	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2206	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х16 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-2207	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х25 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2210	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х10 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2211	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х16 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2212	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х25 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2213	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х35 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2214	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х50 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2215	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х70 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2216	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х95 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2217	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х120 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2218	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х150 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2219	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х185 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2220	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 4х240 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-2300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2301	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2303	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2304	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2305	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2306	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х16 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2307	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х25 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2310	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х10 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2311	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х16 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2312	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х25 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2313	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х35 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-2314	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х50 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2315	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х70 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2316	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х95 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2317	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х120 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2318	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х150 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2319	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 5х185 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2401	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 7х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2402	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 7х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2403	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 7х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2404	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 7х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2405	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 7х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-2410	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 7х10 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2501	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 10х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2601	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 12х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2701	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 14х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2801	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2802	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2803	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2804	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2805	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-2806	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х16 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2807	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х25 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2810	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2811	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2812	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х25 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2813	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х35 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2814	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х50 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2815	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х70 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2816	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х95 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2817	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х120 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2818	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х150 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2819	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х185 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-2820	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х240 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2821	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х300 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2822	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х400 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2823	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х500 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2825	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 1х630 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2901	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2902	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2903	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2904	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2905	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2906	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х16 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-2907	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х25 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2910	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2911	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2912	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х25 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2913	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х35 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2914	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х50 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2915	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х70 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2916	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х95 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2917	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х120 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2918	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х150 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2919	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х185 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-2920	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 2х240 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-3000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3001	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3002	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3003	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3004	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3005	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3006	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х16 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3007	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х25 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3010	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3011	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3012	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х25 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3013	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х35 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-3014	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х50 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3015	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х70 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3016	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х95 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3017	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х120 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3018	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х150 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3019	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х185 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3020	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3х240 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3101	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3102	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3103	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3104	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-3105	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3106	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х16 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3107	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х25 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3110	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3111	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3112	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х25 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3113	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х35 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3114	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х50 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3115	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х70 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3116	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х95 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3117	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х120 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3118	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х150 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-3119	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х185 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3120	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 4х240 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3201	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3202	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5х2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3203	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5х4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3204	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5х6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3205	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5х10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3211	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3212	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5х25 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3213	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5х35 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3214	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5х50 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-3215	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5x70 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3216	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5x95 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3217	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5x120 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3218	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5x150 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3219	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5x185 (мк)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3301	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 7x1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 7x2,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3303	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 7x4 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3304	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 7x6 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3305	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 7x10 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719
243-122-3600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-122-3601	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 14х1,5 (ок)-0,66/1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046719

Группа 243-123. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвВГ, АПвВГ, ПвВГнг(В), ПвВГнг(В)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0101	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0102	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0103	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0110	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0111	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0112	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0113	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0201	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0202	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0203	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0207	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0211	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0212	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0213	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0214	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0215	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0216	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0217	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0220	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0221	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0222	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0224	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0306	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0307	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0310	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0311	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0312	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0313	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0402	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0403	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0411	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0412	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0413	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0414	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0415	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0416	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0417	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0418	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0419	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0510	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0511	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0512	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0513	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0514	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0515	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0516	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0517	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0518	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0519	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0520	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0533	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0534	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0535	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0536	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0537	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0538	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0539	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0540	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0541	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0542	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0554	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х16 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0555	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х25 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0556	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х35 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0601	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0602	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0603	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0610	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0611	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0612	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0613	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0614	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0615	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0616	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0617	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0618	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0619	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0620	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0621	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0622	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0623	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0624	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0625	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0626	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0627	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0628	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0629	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0630	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0631	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0638	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0639	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0640	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0641	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0642	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0643	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0644	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0646	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0647	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0648	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0649	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0650	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0652	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0653	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0654	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0655	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0656	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0657	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0658	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0659	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0660	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0661	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0662	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0663	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0664	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0665	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0666	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0667	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0668	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0669	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0670	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0671	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0672	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х95+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0673	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х95+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0674	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х95+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0675	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0676	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0677	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0678	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0679	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0680	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0681	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0682	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150+2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0683	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0684	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0685	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0686	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0687	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0688	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0689	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0690	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0691	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0692	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0700	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0703	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0704	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0705	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0706	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0707	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0708	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0709	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0712	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0713	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х35+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0714	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0715	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0716	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0717	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х70+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0718	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0719	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х70+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0720	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х95+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0721	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0722	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0723	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0724	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0725	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0726	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0727	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0728	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0729	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0807	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0811	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0812	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0813	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0814	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0815	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0816	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0817	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0818	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0819	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0820	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0833	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0834	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0835	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0836	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0837	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0838	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0839	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0840	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0841	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0842	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0854	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х16 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0855	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х25 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0856	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х35 (мс)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0901	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0902	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0903	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0910	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0911	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0912	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0913	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0914	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0915	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0916	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0917	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0918	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0919	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0920	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0921	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0922	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0923	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0924	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0925	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0926	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0927	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0928	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0929	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0930	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0938	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0939	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0940	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0941	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0942	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0943	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0944	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0945	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0946	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0947	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0948	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0949	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0950	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0951	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0952	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0953	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0954	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0955	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0956	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-0957	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0958	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0959	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0960	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0961	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0962	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0963	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0964	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0965	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0966	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0967	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0968	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0969	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0970	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-0971	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х300+1х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1000	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1003	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1004	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1005	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1006	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1007	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1008	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1009	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1010	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1014	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х16 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1015	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1016	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1017	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х70+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1018	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1019	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х70+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1020	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х95+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1021	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1022	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1023	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1024	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1025	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1026	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х150+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1027	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1028	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х150+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1029	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1030	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1031	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1032	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1033	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1034	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1035	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х240+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1101	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1102	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1103	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1110	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1111	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1112	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1113	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1201	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1202	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1203	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1207	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1211	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1212	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1213	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1214	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1215	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1216	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1217	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1229	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1230	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1231	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1232	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1233	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1234	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1235	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046720
243-123-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1306	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1307	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1308	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1316	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1317	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1318	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1402	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1403	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1408	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1409	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1416	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1417	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1418	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1419	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1420	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1421	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1422	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1423	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1424	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1425	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1426	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1427	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1430	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1508	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1516	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1517	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1518	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1601	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1602	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1603	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1608	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1609	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1610	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1619	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1620	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1621	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1622	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1623	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1624	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1701	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1702	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1703	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1704	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1705	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1706	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1707	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1708	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1716	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1717	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1718	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1807	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1808	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1809	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1819	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1820	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1821	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1822	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1823	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1824	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1854	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1855	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1856	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1857	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1858	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1859	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1860	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1861	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1862	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х150+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1863	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1864	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1865	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1866	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1867	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-1901	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1902	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1903	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1908	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1916	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1917	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-1918	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2001	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2002	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2003	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2004	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2005	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2006	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2007	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2008	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2009	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2017	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2018	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2019	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2020	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2021	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2023	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2024	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2045	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2046	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2047	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2048	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2049	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2050	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2051	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2052	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2053	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х400 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2220	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2221	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2222	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2223	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721
243-123-2224	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046721

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2301	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2302	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2303	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2304	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2305	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2306	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2307	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2317	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2318	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2319	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2320	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2401	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2402	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2403	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2404	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2405	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2406	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2407	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2410	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2411	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2412	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2413	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2414	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2415	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2416	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2417	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2418	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2419	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2420	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2421	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2422	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2424	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2501	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2504	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2505	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2506	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2507	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2517	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2518	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2519	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2520	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2601	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2602	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2603	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2604	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2605	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2606	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2607	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2617	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2618	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2619	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2620	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2621	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2622	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2623	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2624	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2625	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2626	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2701	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2702	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2703	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2704	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2705	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2706	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2707	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2717	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2718	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2719	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2720	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2801	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2802	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2803	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2804	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2805	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2806	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2807	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2810	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2811	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2812	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2813	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2814	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2815	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2816	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2817	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2818	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2819	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2820	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2821	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2822	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2823	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2824	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2825	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2826	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2827	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2835	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2836	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2838	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2839	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2840	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2841	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2842	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2843	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2844	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2845	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2846	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2847	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2848	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2849	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2850	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2851	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2852	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2853	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2854	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2855	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2856	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2857	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2858	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2859	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2860	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2861	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2862	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2863	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2864	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2865	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2866	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2867	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2868	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2900	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2914	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2915	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2916	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2917	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2918	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2919	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2920	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2924	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-2925	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2926	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2927	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2928	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2929	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2930	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-2931	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3001	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3002	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3003	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3004	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3005	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3006	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3007	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3010	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3011	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3012	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3013	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3100	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3101	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3102	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3103	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3104	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3105	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3106	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3107	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3110	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3111	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3112	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3113	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3114	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3115	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3116	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3117	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3118	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3119	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3120	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3121	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3122	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3123	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3124	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3125	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3126	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3134	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3135	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х16+1х10(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3136	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х25+1х10(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3137	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х25+1х16(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3138	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х35+1х16(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3139	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х35+1х25(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3140	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х50+1х16(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3141	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х50+1х25(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3142	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х50+1х35(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3143	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х70+1х25(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3144	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х70+1х35(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3145	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х70+1х50(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3146	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х95+1х35(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3147	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х95+1х50(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3148	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х95+1х70(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3149	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х120+1х35(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3150	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х120+1х50(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3151	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х120+1х70(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3152	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х120+1х95(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3153	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х150+1х50(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3154	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х150+1х70(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3155	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х150+1х95(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3156	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х150+1х120(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3157	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х185+1х50(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3158	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х185+1х70(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3159	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х185+1х95(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3160	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х185+1х120(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3161	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х185+1х150(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3162	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х240+1х70(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3163	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х240+1х95(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3164	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х240+1х120(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3165	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х240+1х150(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3166	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х240+1х185(мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3180	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3181	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3182	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3183	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3184	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3185	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3186	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3187	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3200	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3201	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3202	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3203	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3204	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3205	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3206	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3207	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3210	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3211	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3212	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3213	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3301	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3302	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3303	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3304	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3305	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3306	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3307	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3310	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3311	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3312	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3313	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3314	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3315	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3316	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3317	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3318	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3319	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3340	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3341	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3342	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3343	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3344	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3345	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3346	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046722
243-123-3400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3403	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3413	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3510	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3511	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3514	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3521	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3522	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3524	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3608	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3611	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3612	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3710	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3711	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3712	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3719	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3808	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3812	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3917	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3918	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3919	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3920	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3921	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3922	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-3923	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3924	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3925	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3926	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-3927	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4008	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4117	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4118	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4119	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4120	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4121	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4122	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4123	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4124	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4125	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4126	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4202	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046723
243-123-4400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4402	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4403	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4404	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4405	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4406	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4407	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4410	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4411	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4412	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4413	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4506	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4507	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4510	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4511	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4512	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4513	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4514	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4515	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4516	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4517	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4518	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4519	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4520	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4521	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4522	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4524	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4605	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4606	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4607	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4610	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4611	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4612	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4613	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4704	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4707	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4710	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4711	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4712	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4713	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4714	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4715	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4716	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4717	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4718	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4719	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4803	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4804	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4805	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4806	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4807	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4810	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4811	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4812	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4911	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4914	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4915	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4916	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4917	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4918	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-4919	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-4920	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 3х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5001	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-5012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5013	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5101	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5103	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5105	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5107	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5111	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-5112	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5113	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5114	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5115	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5116	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5117	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5118	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5119	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5201	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5202	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5203	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-5204	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5205	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5206	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5207	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5210	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5211	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5212	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5213	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5214	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5215	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5216	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5217	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-5218	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5219	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5304	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5305	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5306	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5307	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5310	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5311	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-5312	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5313	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5314	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5315	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5316	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5317	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5318	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-5319	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046724
243-123-6100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6120	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6121	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-6918	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6919	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6920	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6921	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6922	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6923	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6924	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6967	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6968	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6969	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6970	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6971	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6972	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-6973	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6974	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6975	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6976	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6977	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6978	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-6979	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-7100	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-7145	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-7146	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-7147	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-7148	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-7149	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-123-7150	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-7151	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725
243-123-7152	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В) 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046725

Группа 243-124. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВ, АПвВ,ПвВнг,АПвВнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0103	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0104	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0105	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0106	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0107	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0108	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0109	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0110	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-0111	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0112	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0113	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0114	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0115	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0116	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0117	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0118	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0119	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0120	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0121	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0122	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0123	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0124	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0125	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0126	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-0127	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х400/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0128	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0129	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0130	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0133	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х630/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0205	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0207	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0208	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0209	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0210	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-0211	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0212	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0213	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0214	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0215	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0216	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0217	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0218	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0219	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0220	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0221	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0222	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0223	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0224	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0225	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0226	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0302	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х50/16 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0317	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х185/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0417	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 1х185/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0517	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х185/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0520	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ 3х240/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046726
243-124-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0601	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0602	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0603	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0604	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0605	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0606	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0607	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-0608	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0609	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0610	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0611	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0612	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0613	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0614	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0615	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0616	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0617	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0618	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0619	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0620	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0621	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0622	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0623	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-0624	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0625	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0628	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0629	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0630	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0631	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х500/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0632	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х500/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0633	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х630/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0634	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х630/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0635	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х630/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0638	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х800/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0701	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0702	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0703	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0704	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-0705	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0706	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0707	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0708	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0709	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0710	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0711	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0712	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0713	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0714	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0715	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0716	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0717	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0718	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0719	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0720	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-0721	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0722	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0723	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0724	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0725	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0726	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0834	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х630/70 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-0909	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 1х95/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-1009	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х95/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-1020	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ 3х240/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046727
243-124-1100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1130	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1131	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 1х500/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-1200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1219	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 1х185/50 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1301	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1302	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1303	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1304	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1305	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1306	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1307	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1308	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1309	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1310	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1311	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1312	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1313	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-1314	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1315	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1316	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1317	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1318	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1319	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1320	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1321	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1322	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1323	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1324	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1325	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1326	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1411	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг 3х95/50 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-124-1500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-124-1504	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1510	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1512	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х95/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1514	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1519	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1522	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1530	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1610	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1618	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1709	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х95/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1712	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х120/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1717	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х185/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-124-1806	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг 1х70/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729

Группа 243-125. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвБбШв, АПвБбШв

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0110	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0111	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0112	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0113	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0207	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0211	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0212	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0213	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0214	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0215	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0216	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0217	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0220	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0221	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0222	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0224	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0225	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0226	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 1х1000 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0306	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0307	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0310	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0311	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0312	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0313	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0411	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0412	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0413	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0414	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0415	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0416	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0417	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0418	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0419	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0510	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0511	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0512	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0513	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0514	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0515	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0516	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0517	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0518	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0519	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0533	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0534	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0535	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0536	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0537	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0538	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0539	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0540	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0541	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0542	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0601	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0602	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0603	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0610	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0611	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0612	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0613	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0614	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0615	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0616	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0617	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0618	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0619	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0620	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0621	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0622	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0628	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0629	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0630	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0631	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0632	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0633	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0635	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0636	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0637	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0638	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0639	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0640	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0641	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0642	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0643	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0644	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0645	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0646	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0647	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0648	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0649	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0650	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0651	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0652	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0653	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0654	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0655	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0656	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0657	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0658	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0659	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0660	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0661	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0673	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0674	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0675	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0676	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0677	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0678	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0679	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0680	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0681	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0682	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0683	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0701	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0702	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0703	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0704	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0705	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0706	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0707	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0710	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0711	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0712	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0713	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0714	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0715	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0716	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0717	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0718	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0719	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0720	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0734	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0735	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0736	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0737	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0738	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0739	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0740	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0741	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0742	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0743	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0807	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0811	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0812	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0813	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0814	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0815	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0816	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0817	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0818	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0819	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0820	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0821	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0822	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0823	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0824	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0825	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0826	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0832	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0833	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0834	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0835	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0836	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х35+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0837	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0839	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0840	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0842	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0843	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0844	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0845	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0846	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0847	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0848	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0849	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0850	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0851	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0852	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0853	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0854	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0855	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0856	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0857	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0858	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0859	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0860	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0861	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0862	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0863	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0864	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0865	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0866	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х70+1х35+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0867	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х95+1х50+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0868	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х120+1х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0869	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х150+1х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0870	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х185+1х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0871	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х300+1х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0874	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0875	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0876	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0877	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0878	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0879	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0880	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0881	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0901	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0902	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0903	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-0906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0910	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0911	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0912	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-0913	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1001	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1002	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1003	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1004	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1005	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1006	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1007	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1011	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1012	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1013	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1014	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1017	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1018	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1019	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046730
243-125-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1103	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1108	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1116	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1117	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1118	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1203	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1207	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1208	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1209	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1216	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1217	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1220	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1221	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1222	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1223	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1224	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1225	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1306	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1307	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1308	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1316	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1317	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1318	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1402	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1403	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1408	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1409	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1416	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1417	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1418	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1419	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1420	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1421	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1422	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1423	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1424	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1508	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1516	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1517	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1518	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1519	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1520	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1521	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1522	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1523	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1524	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1525	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1526	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1527	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1528	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1529	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1530	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1601	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1602	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1603	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1608	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1609	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1610	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1616	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1617	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1618	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1620	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1621	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1622	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1623	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1624	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1625	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1626	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1627	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1628	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1629	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1630	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1631	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1632	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1633	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1634	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1635	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1636	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1637	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1638	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1639	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1640	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1641	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1642	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1650	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1651	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1652	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1653	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1654	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1655	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1656	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1657	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1658	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1659	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1660	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1661	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1662	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1663	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1664	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1665	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1688	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1689	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1690	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1691	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1692	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1693	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1694	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1695	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1696	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1697	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1698	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1699	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1701	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1702	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1703	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1704	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1705	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1706	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1707	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1708	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1716	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1717	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1718	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1719	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1720	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1721	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1722	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1723	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1724	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1725	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1726	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1727	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1728	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1729	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1730	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1807	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1808	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1809	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1811	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1812	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х150 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1813	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1814	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1816	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1817	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1818	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1819	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1820	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1821	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1822	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1823	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1824	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1825	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1826	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1827	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1828	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1829	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1830	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1831	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1832	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1833	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1834	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1835	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1836	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1837	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1838	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1839	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1840	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1841	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1842	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1850	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1851	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1852	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1853	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1854	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1855	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1856	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1857	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1858	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1859	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1860	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1861	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1862	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1863	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1864	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1865	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1885	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1886	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1887	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1888	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1889	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1890	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1891	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1892	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1893	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х400 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1901	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1902	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1903	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-1907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1908	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1916	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1917	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-1918	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2001	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2002	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2003	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2004	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2005	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2006	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2007	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2008	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2009	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-2011	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х120 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2012	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х150 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2013	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х185 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2014	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х240 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2017	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2018	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2019	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2020	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2021	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2023	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2024	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046731
243-125-2300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2334	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2344	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-2345	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2346	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2347	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2348	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2349	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2350	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2353	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2354	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2355	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2356	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2357	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2358	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2359	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2360	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2429	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-2430	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2431	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2432	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2433	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2434	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2435	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2529	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2530	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2531	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2532	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2533	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2534	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2535	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2871	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-2872	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2873	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2874	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х95+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2875	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2876	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2877	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2878	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2879	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2880	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х300+1х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2881	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х400+1х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2882	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 3х500+1х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2945	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2946	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2947	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2948	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-125-2949	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2950	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2951	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2952	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х300 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-125-2953	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х400 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Группа 243-126. Кабель силовой с пластмассовой изоляцие марки ПвБбШнг(А)-LS, АПвБбШнг(А)-LS, ПвБбШнг, ПвБбШнг-FRLS, ПвБбШнг(В)-LS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0701	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0702	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0703	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0704	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0705	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0721	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0722	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0723	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-0724	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х50(мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0811	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0812	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0813	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0814	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0815	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0816	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0817	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-0818	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-0819	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046732
243-126-1400	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1401	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1402	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1403	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1404	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1405	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1406	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1407	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1408	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1416	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25(мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1417	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х35(мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1418	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х50(мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1432	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1433	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1434	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1435	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-1436	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1437	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1438	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1439	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1440	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1441	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1447	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1448	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1449	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1450	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1451	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1452	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1453	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1454	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1455	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1500	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1501	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1502	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-1503	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1504	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1505	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1506	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1507	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1508	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1509	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х70 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1510	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х95 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1516	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1517	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1518	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1519	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х70 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1520	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х95 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1521	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х120 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1522	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х150 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1523	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х185 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-1524	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046733
243-126-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1610	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1611	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1612	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1613	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1704	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1705	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1706	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1707	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1710	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-1711	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1712	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1713	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1714	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1715	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1716	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1717	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1718	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1719	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1720	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1721	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1722	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1724	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1725	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1726	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 1х1000 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-1801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1807	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1811	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1812	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1813	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-1910	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1911	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1912	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1913	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1914	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1915	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1916	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1917	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1918	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-1919	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2001	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2002	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2003	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2004	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2005	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2006	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2007	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2011	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2012	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2013	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2014	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2017	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2018	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2019	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2033	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2034	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2035	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2036	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2037	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2038	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2039	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2040	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2101	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2102	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2103	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2110	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2111	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2112	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2113	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2114	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2115	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2116	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2117	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2118	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2119	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2120	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2121	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2122	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2123	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2131	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2132	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2133	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2134	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2135	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2136	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2137	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2138	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2139	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2140	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2141	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2142	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2143	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2144	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2145	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2146	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2147	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2148	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2149	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2150	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2151	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2152	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2153	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2154	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2155	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2156	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2157	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2158	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2159	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2160	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2161	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2201	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2202	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2203	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2207	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2211	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2212	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2213	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2214	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2215	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2216	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2217	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2233	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2234	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2235	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2236	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2237	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2238	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2239	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2240	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2241	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2242	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2306	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2307	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2310	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2311	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2312	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2313	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2314	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2315	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2316	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2317	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2318	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2319	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2320	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2321	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2322	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2323	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2324	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2325	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2326	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2334	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2335	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2336	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2337	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2338	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2340	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2341	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2342	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2343	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2344	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2345	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2346	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2347	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2348	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2349	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2350	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2351	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2352	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2353	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2354	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2355	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2356	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2357	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2358	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2359	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2360	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2361	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2362	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2363	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2364	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2365	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2402	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2403	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2411	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2412	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2413	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-2507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2510	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2511	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2512	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2513	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2514	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2515	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2516	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2517	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-2518	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046734
243-126-3200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3201	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3202	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3203	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-3210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3211	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3212	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3213	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3310	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3311	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3312	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3313	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3314	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3315	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-3316	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3317	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3318	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3319	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3402	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3403	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3411	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3412	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3413	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-3502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3510	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3511	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3512	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3513	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3514	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3515	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046735
243-126-3600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3610	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-3611	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3612	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3613	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3704	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3705	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3706	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3707	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3710	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3711	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3712	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3713	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3714	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3715	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3716	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3717	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-3718	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3719	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3720	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3721	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3722	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3724	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3725	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3726	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 1х1000 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3807	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-3810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3811	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3812	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3813	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3910	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3911	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3912	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3913	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3914	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3915	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3916	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-3917	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3918	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-3919	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4001	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4002	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4003	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4004	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4005	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4006	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4007	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4011	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4012	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4013	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4014	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4017	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4018	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4019	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4033	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4034	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4035	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4036	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4037	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4038	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4039	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4040	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4101	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4102	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4103	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4110	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4111	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4112	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4113	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4114	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4115	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4116	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4117	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4118	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4119	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4120	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4121	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4122	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4123	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4131	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4132	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4133	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4134	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4135	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4136	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4137	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4138	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4139	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4140	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4141	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4142	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4143	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4144	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4145	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4146	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4147	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4148	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4149	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4150	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4151	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4152	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4153	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4154	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4155	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4156	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4157	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4158	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4159	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4160	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4161	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4201	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4202	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4203	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4207	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4211	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4212	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4213	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4214	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4215	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4216	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4217	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4233	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4234	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4235	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4236	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4237	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х35+1х10 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4238	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4239	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х35+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4240	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4241	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4242	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4306	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4307	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4310	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х1,5+1х1 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4311	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х2,5+1х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4312	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х4+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4313	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4314	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4315	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4316	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4317	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4318	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4319	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4320	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4321	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4322	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4323	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4324	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4325	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4326	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4334	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х16+1х6 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4335	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х16+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4336	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х25+1х10 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4337	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х25+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4338	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х35+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4340	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4341	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х50+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4342	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х70+1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4343	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х70+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4344	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х70+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4345	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х95+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4346	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х95+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4347	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х95+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4348	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4349	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4350	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4351	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4352	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4353	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4354	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4355	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х150+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4356	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4357	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4358	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4359	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4360	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х185+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4361	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4362	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4363	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4364	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4365	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 4х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4402	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4403	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4411	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4412	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4413	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4509	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4510	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4511	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4512	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4513	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4514	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-126-4515	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4516	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4517	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736
243-126-4518	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046736

Группа 243-127. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВнг-LS, АПвВнг-LS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-127-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0103	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0104	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0105	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0106	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0107	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0108	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0109	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-127-0110	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0111	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0112	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0113	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0114	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0115	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0116	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0117	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0118	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0119	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0120	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0121	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0122	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0123	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0124	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0125	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-127-0126	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0127	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х400/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0128	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0129	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0131	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х500/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0133	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х630/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0205	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0207	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0208	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0209	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-127-0210	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0211	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0212	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х95/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0213	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0214	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0215	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0216	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0217	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0218	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0219	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0220	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0221	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0222	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х185/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0223	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0224	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0225	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-127-0226	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0227	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0310	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х95/50 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0409	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0428	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0436	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 1х630/95 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0502	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х50/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046728
243-127-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0601	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0602	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0603	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0604	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0605	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-127-0606	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0607	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0608	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0609	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0610	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0611	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0612	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0613	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0614	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0615	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0616	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0617	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0618	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0619	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0620	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0621	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-127-0622	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0623	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0624	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х240/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0625	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0626	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0629	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0630	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0631	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0632	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х500/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0633	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х500/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0634	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х630/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0635	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х630/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0636	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х630/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0638	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х800/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0701	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-127-0702	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0703	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0704	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0705	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0706	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0707	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0708	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0709	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0710	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0711	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0712	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0713	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0714	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0716	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0717	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0718	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-127-0720	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0721	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0722	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0723	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х185/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0724	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0725	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0726	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0729	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0730	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0731	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-0924	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х240/70 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(А)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729
243-127-1022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(А)-LS 1х240/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046729

Группа 243-128. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвП, АПвП, ПвПнг(А)2г-HF, ПвПнг(А)-HF, АПвП(п)нг(А)2гж, АПвП(п)у2гж, АПвП2г, АПвП2гж, АПвПнг2г(А)-HF, АПвПнг2г(А)-HF

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0103	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0104	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0105	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0106	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0107	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0108	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0109	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0110	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0111	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0112	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0113	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0114	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0115	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-0116	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0117	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0118	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0119	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0120	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0121	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0122	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0123	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0124	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0125	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0126	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0127	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х400/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0128	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0129	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0130	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0205	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0207	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0208	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0209	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0210	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0211	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0212	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0213	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0214	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0215	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0216	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-0217	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0218	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0219	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0220	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0221	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0222	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0223	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0224	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0225	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0226	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0230	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0320	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х240/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0409	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х95/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0423	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х300/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-0426	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 1х400/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0517	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х185/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-128-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0601	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0602	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0603	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0604	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0605	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0606	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0607	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0608	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0609	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0610	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0611	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0612	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-0613	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0614	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0615	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0616	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0617	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0618	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0619	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0620	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0621	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0622	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0623	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0624	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0625	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0629	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0630	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0631	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-0632	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х500/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0633	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х500/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0634	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х630/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0635	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х630/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0636	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х630/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0701	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0702	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0703	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0704	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0705	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0706	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0707	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0708	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0709	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0710	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-0711	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0712	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0713	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0714	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0715	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0716	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0717	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0718	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0719	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0720	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0721	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0722	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0723	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0724	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0725	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0726	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0811	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х120/16 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0814	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х150/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0817	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х185/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0820	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 1х240/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-0903	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х50/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046740
243-128-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1001	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х1000/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1002	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х1000/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1003	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х1000/240-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1004	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х185/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1005	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х185/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1006	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х185/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1007	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х185/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1008	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х185/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1009	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х240/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1010	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х240/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1011	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х240/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1012	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х240/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1013	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х300/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1014	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х300/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х300/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1016	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х350/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1017	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х400/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1018	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х400/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1019	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х400/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1020	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х400/225-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1021	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х400/50-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х500/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1023	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х500/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1024	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1025	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х500/210-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1026	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х500/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1027	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х500/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1028	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х500/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1029	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1030	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х630/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1031	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х630/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1032	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х630/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1033	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х800/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1034	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х800/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1035	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х800/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1036	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF 1х800/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046741
243-128-1100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки ПвПнг(А)-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046742
243-128-1101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки ПвПнг(А)-HF 1х1000/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046742
243-128-1102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки ПвПнг(А)-HF 1х2500/240-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046742
243-128-1200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвП(п)нг(А)2гж	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046743

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвП(п)нг(А)2гж 1х1000/150-110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046743
243-128-1202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвП(п)нг(А)2гж 1х185/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046743
243-128-1203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвП(п)нг(А)2гж 1х500/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046743
243-128-1204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвП(п)нг(А)2гж 1х500/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046743
243-128-1205	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвП(п)нг(А)2гж 1х630/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046743
243-128-1206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвП(п)нг(А)2гж 1х800/95-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046743
243-128-1300	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1301	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х1000/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1302	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х1000/210-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1303	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х1200/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1304	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х1200/265ОВММ2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1305	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х1400/265ОВММ2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1306	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х2000/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1307	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х400/50-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1308	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х400/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1309	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х500/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1310	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х630/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1311	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х630/70-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1312	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х800/210-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1313	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж 1х800/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046744
243-128-1400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1401	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х1000/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1402	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х1000/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1403	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х185/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1404	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х185/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1405	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х240/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1406	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х240/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1407	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х240/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1408	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х240/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1409	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х300/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1410	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х300/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1411	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х400/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1412	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х400/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1413	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х400/70-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1414	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х400/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1415	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х500/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1416	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х500/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1417	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х630/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1418	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г 1х800/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-128-1500	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2гж	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046746
243-128-1501	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2гж 1х1000/280 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046746
243-128-1502	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2гж 1х1000/340 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046746

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1503	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2гж 1х1400/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046746
243-128-1504	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2гж 1х1600/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046746
243-128-1505	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2гж 1х2000/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046746
243-128-1506	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2гж 1х400/225-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046746
243-128-1600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1601	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х185/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1602	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х185/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1603	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х185/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1604	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х185/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1605	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1606	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1607	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1608	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1609	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х400/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1610	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х400/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1611	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х400/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1612	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х500/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1613	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х500/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1614	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х500/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1615	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х630/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1616	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х630/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1617	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х630/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1618	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х800/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1700	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1701	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х1200/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1702	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х185/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1703	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х185/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1704	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х185/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1705	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х2000/150 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1706	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х2000/150-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1707	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х240/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1708	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х240/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1709	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х2500/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1710	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х2500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1711	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х2500/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1712	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1713	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1714	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1715	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1716	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/50-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1717	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1718	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х300/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1719	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х400/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1720	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х400/50-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1721	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х400/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1722	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х400/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1723	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х500/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1724	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х500/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1725	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х500/50-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1726	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х500/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1727	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х630/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1728	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х630/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-128-1729	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х630/185-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1730	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х630/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747
243-128-1731	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF 1х630/95-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046747

Группа 243-129. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу, АПвПу

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-129-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0127	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу 1х400/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0130	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0207	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0213	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0218	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0317	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу 1х185/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-129-0326	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу 1х300/50 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046749
243-129-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0407	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0424	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х240/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0430	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0431	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0434	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х500/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0435	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х630/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0437	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х630/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0438	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х630/95 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0439	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х630/120 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0442	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х800/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0504	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0507	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0508	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-129-0510	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0513	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0514	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0515	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0516	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0517	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0518	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0522	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0523	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0524	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х240/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0608	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х95/16 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0609	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х95/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0617	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х185/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0623	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х240/70 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0626	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х300/50 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-129-0627	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х400/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0628	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х400/50 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750
243-129-0630	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 1х500/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046750

Группа 243-130. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПуг, АПвПуг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-130-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0110	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0118	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0124	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0210	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0215	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0221	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0312	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг 3х120/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046751
243-130-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-130-0422	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752
243-130-0431	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг 1х500/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752
243-130-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752
243-130-0510	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752
243-130-0513	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752
243-130-0518	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752
243-130-0521	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752
243-130-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752
243-130-0615	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг 3х150/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046752

Группа 243-131. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвП2г, ПвП2гж, ПвП2гж-HF, АПвП2г, ПвП2г-HF, ПвП(п)2гж-HF, ПвП(п)нг(А)2г-HF, ПвП(п)нг(А)2гж-HF

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-131-0107	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП2г 1х70/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-131-0110	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП2г 1х95/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745
243-131-0113	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП2г 1х120/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046745

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х300/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х400/120 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х500/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х500/265-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0205	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х630/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х630/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0207	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х630/300-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0208	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х630/70-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0209	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х630/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0210	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х800/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0211	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF 1х800/300-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046757
243-131-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0301	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1000/150-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0302	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1000/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0303	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х300/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0304	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х630/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0305	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1000/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0306	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1000/250-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0307	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1200/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0308	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1200/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0309	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1600/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0310	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1600/200-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0400	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0401	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1000/240-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0402	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1000/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0403	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1000/265 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0404	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1200/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0405	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1200/310 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0406	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1400/70-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0407	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1600/250 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0408	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1600/250-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0409	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1600/350 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0410	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х1600/350-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0411	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х2000/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0412	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х240/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0413	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х2500/300-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0414	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х2500/350 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0415	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х2500/95-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0416	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х400/280-127/230 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0417	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х400/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0418	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х500/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0419	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х630/120-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0420	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х630/150-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0421	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF 1х630/95-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046758
243-131-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0501	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х1200/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0502	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х1600/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0503	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х185/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0504	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х185/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0505	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х185/95-87/150 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0506	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х2500/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0507	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х2500/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0508	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х300/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0509	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х400/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0510	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х400/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0511	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х400/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0512	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х400/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0513	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0514	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х500/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0515	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х500/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0516	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0517	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х630/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0518	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х630/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0519	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х630/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0520	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х800/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0521	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF 1х800/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046759
243-131-0600	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0601	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0602	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0603	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/210 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0604	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/210 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0605	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/210-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0606	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/235 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0607	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/235-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0608	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/235-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0609	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0610	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/240-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0611	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0612	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/300 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0613	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1000/70-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0614	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0615	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0616	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0617	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0618	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0619	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/265 ОВММ 2х4+ОВОМ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0620	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0621	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1200/300-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0622	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1400/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0623	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1400/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0624	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1400/95-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0625	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1400/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0626	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/150 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0627	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0628	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/240 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0629	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0630	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1600/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0631	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1800/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0632	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х1800/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0633	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х185/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0634	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х185/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0635	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х185/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0636	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х185/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0637	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2000/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0638	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2000/235-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0639	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2000/265-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0640	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2000/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0641	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х240/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0643	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х240/70-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0644	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х240/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0645	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х240/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0646	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/150 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0647	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0648	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0649	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/265-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0650	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/300 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0651	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/300-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0652	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/300-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0653	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х2500/95 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0654	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0655	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0656	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0657	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0658	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0659	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/240 ОВММ 2х4-64/110(НКНХ,УГМК) (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0660	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0661	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х300/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0662	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0663	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0664	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0665	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0666	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/210 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0667	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/210-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0668	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0669	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0670	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0671	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/265-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0672	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0673	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0674	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/330 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0675	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/70-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0676	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0677	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х400/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0678	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0679	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0680	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0681	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0682	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/210 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0683	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/235-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0684	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0685	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/350-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0686	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х500/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0687	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/120 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0688	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0689	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/120-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0690	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0691	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0692	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0693	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0694	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х630/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0695	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0696	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0697	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0698	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0699	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF 1х800/185-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0700	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF - (2)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0701	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF - (2) 1х800/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0702	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF - (2) 1х800/265-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0703	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF - (2) 1х800/300 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0704	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF - (2) 1х800/95-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046760
243-131-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0801	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х1000/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0802	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х1600/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0803	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х1600/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0804	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х185/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0805	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х240/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0806	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х2500/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0807	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х350/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0808	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х400/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0809	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х400/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0810	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х500/210-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-0811	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х630/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0812	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х630/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0813	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х630/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0814	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х630/300 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0815	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х630/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0816	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х800/240-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0817	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г 1х800/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046753
243-131-0900	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046754
243-131-0901	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж 1х1000/265-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046754
243-131-0902	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж 1х1200/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046754
243-131-0903	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж 1х1200/310 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046754
243-131-0904	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж 1х1800/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046754
243-131-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж-HF	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046755
243-131-1001	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж-HF 1х1200/120 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046755

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-131-1002	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж-HF 1х1400/120 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046755
243-131-1003	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж-HF 1х1600/300 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046755
243-131-1004	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж-HF 1х1600/350-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046755
243-131-1005	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж-HF 1х2500/225 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046755
243-131-1006	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж-HF 1х2500/240 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046755
243-131-1007	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж-HF 1х630/185-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046755

Группа 243-132. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу2г, ПвПу2гж, АПвПу2г, АПвПу2гж

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046761
243-132-0124	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046761
243-132-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046761
243-132-0220	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г 3х240/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046761
243-132-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046761
243-132-0319	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г 1х185/50 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046761
243-132-0334	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г 1х630/70 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046761
243-132-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0411	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу2г 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0424	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу2г 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0601	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1000/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0602	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1000/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0603	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1000/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0604	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1000/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0605	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1000/210-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0606	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1000/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0607	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1000/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0608	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1600/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0609	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1600/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0610	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1600/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0611	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1600/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0612	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1800/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0613	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х1800/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0614	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х185/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0615	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х185/35-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0616	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х185/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0617	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х185/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0618	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х185/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0619	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х2000/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0620	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х2000/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0621	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х2000/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0622	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х240/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0623	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х240/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0624	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х240/35-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0625	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х240/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0626	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х240/70А-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0627	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х240/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0628	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х240/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0629	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х2500/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0630	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х2500/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0631	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х2500/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0632	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х300/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0633	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х300/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0634	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х300/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0635	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х300/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0636	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х300/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0637	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х350/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0638	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х400/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0639	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х400/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0640	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х400/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0641	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х400/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0642	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х400/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0643	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х400/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0644	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0645	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0646	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0647	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0648	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0649	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/240-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0650	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/300-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0651	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/70-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0652	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0653	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х500/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0654	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0655	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х630/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0656	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0657	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х630/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0658	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х630/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0659	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х630/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0660	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х630/70-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0661	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х630/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0662	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х630/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0663	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х800/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0664	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х800/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0665	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х800/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0666	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х800/240 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0667	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х800/240-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0668	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х800/250-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0669	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х800/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0670	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г 1х800/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046763
243-132-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0701	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х185/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0702	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х300/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0703	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х400/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0704	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х500/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0705	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х500/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0706	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0707	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0708	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0709	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0710	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0711	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/150-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0712	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0713	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0714	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0715	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0716	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/210-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0717	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/225 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0718	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0719	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/250-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0720	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/260-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0721	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/265-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0722	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0723	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0724	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/280 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0725	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/280-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0726	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/310 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0727	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/340 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0728	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0729	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1000/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0730	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0731	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0732	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0733	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0734	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0735	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/150-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0736	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0737	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0738	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/225 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0739	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/225-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0740	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/240-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0741	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/250-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0742	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/260-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0743	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0744	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0745	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/300-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0746	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0747	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0748	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1200/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0749	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0750	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0751	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0752	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/185-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0753	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/200 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0754	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/225-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0755	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/250-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0756	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/260-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0757	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0758	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/265-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0759	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/280 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0760	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1400/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0761	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0762	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0763	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0764	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0765	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0766	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/185-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0767	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0768	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/240-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0769	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/250-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0770	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/260-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0771	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/265-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0772	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0773	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1600/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0774	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х1800/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0775	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х185/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0776	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х185/35-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0777	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х185/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0778	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х185/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0779	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х185/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0780	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/150 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0781	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0782	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0783	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0784	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/210-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0785	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/250-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0786	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/260-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0787	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/280-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0788	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0789	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0790	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2000/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0791	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х240/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0792	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х240/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0793	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х240/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0794	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х240/70 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0795	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х240/70-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0796	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х240/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0797	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х240/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0798	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х240/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0799	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж 1х2500/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0801	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0802	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0803	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0804	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0805	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/240-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0806	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/240-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0807	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/260-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0808	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/350-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0809	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/350-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0810	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х2500/350-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0811	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х300/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0812	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х300/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0813	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х300/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0814	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х300/35-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0815	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х300/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0816	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х300/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0817	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х300/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0818	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х350/35-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0819	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х400/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0820	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х400/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0821	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х400/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0822	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х400/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0823	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х400/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0824	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х400/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0825	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х400/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0826	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х400/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0827	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х400/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0828	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0829	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0830	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0831	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0832	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0833	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0834	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/210-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0835	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/225 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0837	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/225-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0838	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0839	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/280-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0840	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0841	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0842	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0843	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х500/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0844	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0845	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0846	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/150-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0847	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0848	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0849	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/240-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0850	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/240-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0851	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0852	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/330-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0853	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0854	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/70-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0855	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х630/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0856	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х800/120-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0857	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х800/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0858	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х800/50-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0859	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х800/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0860	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2) 1х800/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046764
243-132-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0901	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1000/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0902	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1200/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0903	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1200/265 ОВММ 2х4+ОВОМ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0904	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0905	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1200/300 ОВММ 2х4+ОВОМ 2х4-127/220(ОЭК) (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0906	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1200/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0907	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1200/310 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0908	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1400/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0909	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1400/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0910	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1400/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0911	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1400/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0912	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1400/265-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0913	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1400/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0914	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1400/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0915	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1400/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0916	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1400/95-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0917	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1600/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0918	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1600/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0919	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1600/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0920	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1600/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0921	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1600/350 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0922	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х1800/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0923	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2000/300-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0924	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2000/310 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0925	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х240/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0926	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х240/265-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0927	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0928	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/210 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0929	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0930	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/265 ОВММ 2х4-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0931	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/265 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0932	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0933	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/300-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0934	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/320 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0935	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/350 ОВММ 2х4-290/500 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0936	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/350 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0937	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х2500/350-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0938	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х300/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0939	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х400/150-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0940	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х400/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0941	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х400/185-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0942	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х400/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0943	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х500/120-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0944	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х500/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0945	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х500/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0946	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х500/95-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0947	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0948	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х630/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0949	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х630/185-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0950	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х630/210 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0951	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х630/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0952	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х630/265 ОВММ 2х4-64/110 (МОЭСК) (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0953	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х630/95-190/330 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0954	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х800/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-132-0955	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х800/185-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762
243-132-0956	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж 1х800/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046762

Группа 243-133. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, АПвБП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-133-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0103	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0104	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0105	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0106	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0107	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0108	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0109	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0110	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0111	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-133-0112	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0113	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0114	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0115	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0116	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0117	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0118	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0119	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0120	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0121	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0122	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0123	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0124	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0125	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0126	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046765
243-133-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-133-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0205	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0207	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0208	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0209	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0210	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0211	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0212	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0213	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0214	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0215	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0216	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-133-0217	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0218	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0219	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0220	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0221	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0222	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0223	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0224	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0225	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0226	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766
243-133-0322	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х240/50 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046766

Группа 243-134. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБВ, АПвБВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-134-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-134-0102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0103	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0104	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0105	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0106	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0107	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0108	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0109	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0110	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0111	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0112	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0113	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0114	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0115	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0116	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0117	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-134-0118	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0119	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0120	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0121	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х185/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0122	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0123	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0124	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0125	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0126	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0127	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0207	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х70/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0214	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х120/35 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0218	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х185/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767
243-134-0319	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х185/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046767

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-134-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0401	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0402	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0403	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0404	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0405	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0406	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0407	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0408	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0409	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0410	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0411	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0412	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0413	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0414	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0415	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-134-0416	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0417	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0418	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0419	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0420	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0421	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0422	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0423	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0424	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0425	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0426	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0518	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х185/25 (мк)-20	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0608	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х70/35 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768
243-134-0610	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х95/25 (мк)-35	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046768

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-134-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(А)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0703	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(А)-LS 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0707	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(А)-LS 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0710	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(А)-LS 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0807	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(В)-LS 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0810	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(В)-LS 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0813	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(В)-LS 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0815	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0818	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0821	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(В)-LS 3х185/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0822	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0915	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВнг(В)-LS 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0918	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВнг(В)-LS 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739
243-134-0921	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046739

Группа 243-135. Кабель силовой марки ПвКбШв, ПвКаШв

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0110	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0111	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0112	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0113	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0207	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0211	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-0212	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0213	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0214	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0215	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0216	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0217	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0220	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0221	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0222	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0224	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0225	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-0303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0306	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0307	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0310	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0311	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0312	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0313	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0402	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0403	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-0407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0411	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0412	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0413	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0414	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0415	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0416	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0417	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0418	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0419	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-0505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0510	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0511	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0512	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0513	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0601	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0602	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0603	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0610	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-0611	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0612	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0613	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0614	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0615	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0616	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0617	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0618	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0619	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0701	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0702	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0703	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0704	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0705	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0706	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-0707	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0710	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0711	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0712	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0713	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0807	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0811	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0812	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-0813	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0814	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0815	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0816	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0817	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0818	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0819	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0841	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0842	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0843	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0844	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0845	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0846	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0901	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0902	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-0903	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0910	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0911	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0912	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-0913	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1001	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1002	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1003	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1004	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1005	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1006	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-1007	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1011	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1012	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1013	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1014	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1017	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1018	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046769
243-135-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046770
243-135-1215	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046770
243-135-1218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046770
243-135-1219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046770
243-135-1220	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046770
243-135-1221	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046770

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-135-1222	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046770
243-135-1224	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046770

Группа 243-136. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвКбШнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0110	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0111	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0112	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0113	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-0206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0207	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0211	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0212	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0213	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0214	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0215	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0216	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0217	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0220	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0221	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х400 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0222	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х500 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0224	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х630 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-0225	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 1х800 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0301	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0306	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0307	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0310	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0311	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0312	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0313	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0402	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-0403	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0405	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0411	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0412	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0413	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0414	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0415	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0416	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0417	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0418	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0419	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-0501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0510	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0511	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0512	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0513	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0601	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0602	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0603	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-0605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0610	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0611	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0612	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0613	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0614	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0615	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0616	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0617	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0618	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0619	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0701	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0702	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-0703	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0704	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0705	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0706	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0707	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0710	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0711	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0712	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0713	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-0807	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0810	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0811	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0812	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0813	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0814	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0815	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0816	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0817	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0818	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0819	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0901	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х1,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0902	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0903	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-0905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0910	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х16 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0911	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0912	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-0913	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1001	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1002	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1003	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1004	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1005	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1006	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1007	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1010	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х16 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-136-1011	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1012	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1013	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1014	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1017	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771
243-136-1018	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046771

Группа 243-137. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБаВ, АПвБаВ, ПвБаВнг-LS, АПвБаВнг-LS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-137-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0103	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0104	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0105	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-137-0106	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0107	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0108	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0109	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0110	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0111	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0112	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0113	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0114	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0115	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0116	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0117	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0118	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0119	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0120	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0121	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-137-0122	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0123	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0124	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0125	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0126	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0127	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х400/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0128	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0129	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046772
243-137-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0205	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0207	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-137-0208	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0209	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0210	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0211	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0212	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0213	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0214	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0215	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0216	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0217	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0218	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0219	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0220	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0221	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0222	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0223	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-137-0224	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0225	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0228	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0229	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0230	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0231	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х500/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0232	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х500/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0233	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х630/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0234	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х630/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0235	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х630/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0236	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ 1х800/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046773
243-137-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0401	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0402	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0403	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0404	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-137-0405	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0406	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0407	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0408	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0409	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0410	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0411	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0412	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0413	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0414	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0415	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0416	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0417	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0418	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0419	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0420	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-137-0421	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0422	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0423	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0424	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0425	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0426	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0427	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х400/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0428	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0429	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046774
243-137-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0501	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0502	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0503	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0504	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0505	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0506	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-137-0507	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0508	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0509	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0510	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0511	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0512	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0513	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0514	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0515	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0516	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0517	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0518	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0519	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0520	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0521	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0522	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-137-0523	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0524	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0525	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0528	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0529	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0530	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0531	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х500/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0532	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х500/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0533	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х630/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0534	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х630/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775
243-137-0535	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS 1х630/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046775

Группа 243-138. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБаП, АПвБаП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-138-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0101	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-138-0103	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0104	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0105	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0106	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0107	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0108	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0109	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0110	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0111	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0112	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0113	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0114	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0115	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0116	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0117	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0118	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-138-0119	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0120	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0121	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0122	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0123	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0124	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0125	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0126	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0127	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х400/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0128	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0129	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046776
243-138-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-138-0205	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0207	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0208	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0209	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0210	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0211	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0212	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0213	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0214	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0215	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0216	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0217	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0218	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0219	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0220	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-138-0221	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0222	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0223	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0224	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0225	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0228	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х400/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0229	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х400/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0230	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х500/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0231	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х500/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0232	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х500/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0233	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х630/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0234	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х630/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777
243-138-0235	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП 1х630/70 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046777

Группа 243-139. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвКВ, ПвКВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-139-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-139-0701	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0702	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0703	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0704	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0705	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0706	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0707	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0708	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0709	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0710	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0711	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0712	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0713	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0714	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0715	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0716	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-139-0717	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0718	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0719	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0720	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0721	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0722	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0723	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0724	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0725	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-0726	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046778
243-139-1700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1701	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х25/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1702	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х35/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1703	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х50/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1704	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х50/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1705	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х50/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-139-1706	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х70/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1707	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х70/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1708	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х70/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1709	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х95/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1710	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х95/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1711	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х95/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1712	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х120/16 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1713	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х120/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1714	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х120/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1715	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х150/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1716	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х150/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1717	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х150/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1718	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х185/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1719	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х185/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1720	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х185/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1721	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х240/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-139-1722	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х240/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1723	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х240/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1724	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х300/25 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1725	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х300/35 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779
243-139-1726	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ 3х300/50 (мк)-10	СТ РК IEC 60502-2-2019	1095-0010-0001-100046779

Группа 243-140. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки АПБбШв,АПвБаШв

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0103	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0108	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0116	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0117	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0118	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0204	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0205	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0206	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0207	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0208	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0209	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0210	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0211	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0217	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0219	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0220	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0221	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0222	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0223	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0224	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0225	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0302	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0303	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0304	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0305	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0306	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0307	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0308	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0316	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0317	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0318	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х1,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0404	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0406	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0407	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0408	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0409	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0410	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0411	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0417	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0418	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0419	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0420	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0421	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0422	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0423	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0424	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0425	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 2х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0501	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0502	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0503	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0504	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0505	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0506	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0507	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0508	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0516	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0517	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0518	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0519	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0520	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0521	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0522	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0523	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0524	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х35+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0525	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0526	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0527	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0528	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0529	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0530	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0603	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0604	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0605	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0606	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0607	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0608	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0609	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0610	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0611	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0617	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0618	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0619	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0621	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0622	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0623	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0624	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0625	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0626	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0627	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0628	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0629	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0630	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0631	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х70+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0632	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0633	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0634	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х95+1х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0637	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0638	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0639	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0640	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0641	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0642	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0643	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0651	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0652	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х120+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0653	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0654	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х120+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0655	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0656	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0657	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х150+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0659	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х185+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0661	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0663	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х240+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0664	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0666	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0700	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0714	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0715	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0716	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0717	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0718	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0719	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0720	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0723	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50+1х25 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0724	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х50+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0725	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х70+1х35 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0726	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х95+1х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0728	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0729	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х120+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0730	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х150+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0731	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х185+1х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0732	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 3х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0801	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0802	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0803	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0804	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0805	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0807	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0808	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0816	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0817	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х6+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0818	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х10+1х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0819	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х10+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0820	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х16+1х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0821	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х16+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0822	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х25+1х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0823	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х25+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0825	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х35+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0826	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50+1х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0827	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50+1х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0828	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0829	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0830	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0901	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0902	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0903	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0906	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0907	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0908	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0909	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0910	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0916	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0917	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х6+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0918	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х10+1х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0919	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х10+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0920	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х16+1х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0921	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х16+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0922	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х25+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0923	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х25+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0924	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х35+1х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0925	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х35+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0926	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50+1х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0927	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0928	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х70+1х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0929	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х70+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0931	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х95+1х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0932	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х95+1х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0934	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0935	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0936	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0937	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0938	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0939	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0940	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0941	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0942	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0950	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х120+1х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0952	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х120+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0954	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х150+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0955	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х150+1х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0957	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х185+1х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0959	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х185+1х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0960	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х185+1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0985	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0986	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0987	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0988	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0989	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0990	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0991	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-0994	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х120+1х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-0995	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х240+1х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1001	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1002	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х4 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1003	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х6 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1004	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х10 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1005	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х16 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1006	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х25 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1007	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х35 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1008	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х50 (ок)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1016	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х25 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1017	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х35 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1018	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х50 (мк)-0,66	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1102	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х2,5 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-1103	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х4 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1104	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х6 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1105	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х10 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1106	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х16 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1107	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х25 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1108	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х35 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1109	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х50 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1110	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х70 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1111	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х95 (ок)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1117	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х25 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1118	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х35 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1119	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х50 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1120	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х70 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1121	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х95 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1122	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1123	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-140-1124	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х185 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1146	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х50 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1147	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х70 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1148	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х95 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1149	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х120 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1150	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х150 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1151	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х185 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1152	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х240 (мс)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046780
243-140-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБаШв	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046781
243-140-1323	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБаШв 1х120 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046781
243-140-1324	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБаШв 1х150 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046781
243-140-1326	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБаШв 1х240 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046781
243-140-1327	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБаШв 1х300 (мк)-1	ГОСТ 31996-2012	1095-0010-0001-100046781

Группа 243-141. Провод силовой марки АПВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-141-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-141-0101	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,0 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 3 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 8 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0108	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 16 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 25 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0112	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 70 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 95 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0115	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 120 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0116	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 150 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-141-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 185 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0118	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 240 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0119	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 300 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0120	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 400 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782
243-141-0121	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 500 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046782

Группа 243-142. Провод силовой марки ПВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-142-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0101	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 0,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 0,75 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,0 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0115	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0116	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0118	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0119	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 95 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0120	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 120 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0121	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 150 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0122	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 185 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0123	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 240 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0200	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0202	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 0,75 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0203	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 1 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0205	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 1,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-142-0207	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0209	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0211	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0213	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 10 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0214	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 16 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0215	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 25 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0216	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 35 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0217	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 50 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0218	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 70 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0219	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 95 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0220	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 120 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0221	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 150 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0222	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 185 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0223	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 240 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0224	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 300 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0225	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 400 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-142-0226	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 500 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0300	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0301	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0302	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,75 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0315	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0316	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0317	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 50 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0318	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 70 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0319	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 95 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-142-0320	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 120 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0321	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 150 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0322	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 185 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0323	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 240 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0400	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0401	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 0,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0402	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 0,75 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0403	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 1 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0405	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 1,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0407	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0409	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0411	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0413	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0414	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 16 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632
243-142-0415	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 25 мм2	ГОСТ 26445-85	1077-0002-0011-100043632

Группа 243-143. Провод силовой марки ППВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-143-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0101	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 0,75 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0108	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 0,75 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0115	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784
243-143-0119	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046784

Группа 243-144. Провод силовой марки АППВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-144-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0101	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 3 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 3, сечение 2 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0108	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 3, сечение 3 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 3, сечение 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785
243-144-0112	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 3, сечение 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046785

Группа 243-145. Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450/750 В из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-145-0100	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0101	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-145-0102	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 4 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0103	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 6 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0104	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 10 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0105	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 16 (ок) мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0106	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 25 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0107	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 35 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0108	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 50 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0109	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 70 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0110	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 95 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0111	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 120 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0112	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 150 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0113	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 185 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0114	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсПВ1 сечение 240 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0200	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсППВ1 сечение	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0201	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсППВ1 сечение 2х2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0202	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсППВ1 сечение 2х4 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-145-0203	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсППВ1 сечение 2х6 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0204	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсППВ1 сечение 3х2,5 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0205	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсППВ1 сечение 3х4 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786
243-145-0206	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021, марки АсППВ1 сечение 3х6 мм2	ГОСТ 26445-85	1095-0010-0001-100046786

Группа 243-146. Кабель универсальный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0100	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F		1077-0002-0011-100043632
243-146-0101	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 3G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0102	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 4G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0103	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 5G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0104	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 7G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0105	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 12G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0106	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 18G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0107	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 25G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0108	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 34G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0109	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 3G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0110	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 5G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0111	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 7G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0112	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 12G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0113	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 18G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0114	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 25G0,75		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0115	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 34G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0117	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 3G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0118	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 5G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0119	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 7G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0120	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 12G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0121	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 18G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0122	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 25G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0123	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 34G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0125	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 3G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0126	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 5G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0127	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 7G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0128	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 12G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0129	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 18G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0130	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 25G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0131	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 34G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0132	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 3G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0133	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 5G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0134	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 7G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0135	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 12G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0136	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 14G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0137	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 18G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0138	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F 25G2,5		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0200	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ		1077-0002-0011-100043632
243-146-0201	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 2х0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0202	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0203	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0204	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 2х0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0205	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0206	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0207	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0208	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 7G0,75		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0209	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 2G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0210	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0211	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0212	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0213	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 7G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0214	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 2х1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0215	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0216	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0217	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5G1,5		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0218	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 7G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0219	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0220	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0221	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0222	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 7G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0223	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G4		1077-0002-0011-100043632
243-146-0224	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5G4		1077-0002-0011-100043632
243-146-0225	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4Gб		1077-0002-0011-100043632
243-146-0226	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5Gб		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0227	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G10		1077-0002-0011-100043632
243-146-0228	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G10		1077-0002-0011-100043632
243-146-0229	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5G10		1077-0002-0011-100043632
243-146-0230	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G16		1077-0002-0011-100043632
243-146-0231	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G16		1077-0002-0011-100043632
243-146-0232	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5G16		1077-0002-0011-100043632
243-146-0233	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G25		1077-0002-0011-100043632
243-146-0234	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G25		1077-0002-0011-100043632
243-146-0235	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5G25		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0236	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G35		1077-0002-0011-100043632
243-146-0237	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G35		1077-0002-0011-100043632
243-146-0238	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 5G35		1077-0002-0011-100043632
243-146-0239	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 3G50		1077-0002-0011-100043632
243-146-0240	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G50		1077-0002-0011-100043632
243-146-0241	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G70		1077-0002-0011-100043632
243-146-0242	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G95		1077-0002-0011-100043632
243-146-0243	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G120		1077-0002-0011-100043632
243-146-0244	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G150		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0245	Кабель универсальный экранированный, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, напряжением до 1 кВ 4G185		1077-0002-0011-100043632
243-146-0300	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ		1077-0002-0011-100043632
243-146-0301	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 2х0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0302	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3х0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0303	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4х0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0304	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5х0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0305	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7х0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0306	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0307	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G0,5		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0308	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0309	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0310	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 8G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0311	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 10G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0312	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 12G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0313	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 18G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0314	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 25G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0315	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 30G0,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0316	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 2x0,75		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0317	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3х0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0318	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4х0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0319	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5х0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0320	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7х0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0321	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 12х0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0322	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0323	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0324	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0325	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7G0,75		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0326	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 10G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0327	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 12G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0328	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 18G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0329	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 25G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0330	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 34G0,75		1077-0002-0011-100043632
243-146-0331	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 2x1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0332	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3x1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0333	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4x1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0334	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5x1		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0335	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7х1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0336	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 12х1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0337	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0338	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0339	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0340	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0341	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 8G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0342	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 10G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0343	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 12G1		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0344	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 16G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0345	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 18G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0346	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 25G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0347	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 34G1		1077-0002-0011-100043632
243-146-0348	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 2х 1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0349	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3х1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0350	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4х1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0351	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5х1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0352	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7х1,5		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0353	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0354	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0355	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0356	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0357	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 8G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0358	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 10G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0359	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 12G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0360	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 18G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0361	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 25G1,5		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0362	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 34G1,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0363	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 2x2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0364	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0365	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0366	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0367	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0368	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 12G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0369	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 18G2,5		1077-0002-0011-100043632
243-146-0370	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 25G2,5		1077-0002-0011-100043632

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0371	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3G4		1077-0002-0011-100043632
243-146-0372	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G4		1077-0002-0011-100043632
243-146-0373	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G4		1077-0002-0011-100043632
243-146-0374	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7G4		1077-0002-0011-100043632
243-146-0375	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 3G6		1077-0002-0011-100043632
243-146-0376	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G6		1077-0002-0011-100043632
243-146-0377	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G6		1077-0002-0011-100043632
243-146-0378	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 7G6		1077-0002-0011-100043632
243-146-0379	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G10		1077-0002-0011-100043632

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-146-0380	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G10		1077-0002-0011-100043632
243-146-0381	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G16		1077-0002-0011-100043632
243-146-0382	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G16		1077-0002-0011-100043632
243-146-0383	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G25		1077-0002-0011-100043632
243-146-0384	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 5G25		1077-0002-0011-100043632
243-146-0385	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо- и газовыделением, с медными многопроволочными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, напряжением до 1 кВ 4G35		1077-0002-0011-100043632

Подраздел 243-2. Кабели контроля, сигнализации и блокировки

Группа 243-201. Кабель контрольный марки КВВГ, КВВГ-П, КВВГз, КВВГзнг, КВВГЦнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-0100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0101	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0105	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0106	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0107	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х10-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0201	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0202	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0203	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0204	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0205	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0206	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0301	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0302	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-0304	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0305	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0306	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0307	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х10-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0401	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0402	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0403	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0404	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0405	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0406	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0501	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0502	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0504	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-0505	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0506	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0601	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0602	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0603	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0604	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0605	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0606	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0701	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 27х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0702	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 27х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0703	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 27х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0704	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 27х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0801	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 37х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-0802	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 37х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0803	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 37х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0804	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 37х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0900	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0901	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 52х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0902	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 52х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-0903	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 52х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1000	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1001	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 61х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1002	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 61х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1003	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 61х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1101	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х0,75-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х4-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-1105	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х6-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1201	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х0,75-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1202	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1203	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1301	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х0,75-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1302	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1304	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х4-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1401	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х0,75-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1402	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1403	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1501	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х0,75-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-1502	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1601	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х0,75-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1602	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1603	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1701	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 27х0,75-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1702	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 27х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1703	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 27х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1801	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 37х0,75-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1802	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 37х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-1803	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 37х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046789
243-201-2100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2101	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-2102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2105	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2106	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2201	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2202	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2203	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2204	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2205	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2206	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2301	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2302	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-2304	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2305	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2401	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2402	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2403	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2404	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2405	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2501	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2502	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2504	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2601	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2602	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2603	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-2604	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2701	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2702	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2703	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2704	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2801	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2802	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2803	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2804	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046791
243-201-2900	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-2901	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-2902	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-2903	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-2904	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-2905	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-2906	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3000	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3001	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3002	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3003	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3004	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3005	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3006	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3101	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3105	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3106	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-3200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3201	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3202	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3203	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3204	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3206	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3301	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3302	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3304	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3401	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3402	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3403	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3404	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-3500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3501	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3502	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3504	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3601	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3602	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3603	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3604	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3701	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3702	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3703	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3801	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-3802	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3803	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046792
243-201-3900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-3901	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-3902	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-3904	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-3905	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-3906	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-3907	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х10-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4001	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4002	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-4003	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4004	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4005	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4006	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4106	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4107	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х10-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-4200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4202	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4205	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4206	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х6-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4301	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-4305	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х4-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4401	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4501	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 27х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4502	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 27х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 27х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 27х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4601	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 37х0,75-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-4602	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 37х1-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4603	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 37х1,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 37х2,5-0,66	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-4904	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5004	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-5304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-201-5900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-5901	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-5902	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-5903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-5904	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-5905	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-5906	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-5907	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6001	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6002	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6003	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-6004	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6005	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6006	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6106	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6202	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6205	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-6206	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6301	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6401	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6501	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6502	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-201-6600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6601	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6602	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6603	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793
243-201-6604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046793

Группа 243-202. Кабель контрольный марки КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, КВВГЦнг-LS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0106	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0107	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-0201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0202	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0205	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0206	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0207	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0301	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0305	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0306	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0307	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-0401	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0405	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0406	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0501	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0502	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0505	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0601	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0602	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0603	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-0604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0701	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0702	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0703	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0704	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0801	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0802	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0803	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-0804	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046794
243-202-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-1105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1106	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1107	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1202	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1205	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1206	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1207	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1301	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-1305	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1306	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1307	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1401	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1405	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1406	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1501	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1502	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1505	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1601	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1602	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1603	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1701	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1702	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1703	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1704	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1801	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1802	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1803	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1804	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-1901	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1902	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-1903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-2001	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-2002	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-2003	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046795
243-202-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2106	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2107	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-2201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2202	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2205	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2206	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2207	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2301	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2305	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2306	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2307	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-2401	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2405	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2406	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2501	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2502	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2505	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2601	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2602	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2603	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-202-2604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2701	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2702	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2703	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2704	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2801	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2802	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2803	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796
243-202-2804	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046796

Группа 243-203. Кабель контрольный марки КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-203-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0101	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0102	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-203-0104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0105	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0106	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0107	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0201	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0202	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0203	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0205	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0206	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0301	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0302	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0305	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0306	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0307	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0401	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0402	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0403	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-203-0404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0405	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0406	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0501	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0502	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0503	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0505	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0506	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 14х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0601	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0602	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0603	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0604	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0701	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0702	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0703	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0704	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0801	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0802	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-203-0803	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0804	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0901	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0902	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-0903	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-1000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-1001	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-1002	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-1003	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1101	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1102	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1201	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1202	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1301	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1302	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-203-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1401	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1402	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1403	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 10х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1501	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1601	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1701	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-1801	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046798
243-203-2100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2101	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2102	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2105	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2106	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2107	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2201	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-203-2202	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2203	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2205	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2206	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2301	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2302	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2305	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2306	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2307	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2401	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2402	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2403	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2405	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2406	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2501	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2502	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-203-2503	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2505	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2506	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 14х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2601	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2602	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2603	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2604	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2701	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2702	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2703	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2704	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2801	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2802	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2803	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2804	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2901	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2902	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-2903	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-203-3000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-3001	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-3002	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797
243-203-3003	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046797

Группа 243-204. Кабель контрольный марки КВВГЭнг, КВВГЭЦнг, КВВГЭнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0105	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0106	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0107	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0201	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0202	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0203	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0205	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0206	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0207	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0301	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0304	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0305	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0306	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0307	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0401	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0402	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0405	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0406	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0501	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0502	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0504	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0505	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0506	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 14х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-0601	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0602	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0603	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0604	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0605	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 19х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0606	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 19х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0701	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0702	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0703	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0704	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0801	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0802	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0803	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0804	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0901	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0902	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-0903	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-1001	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-1002	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-1003	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1201	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1202	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1203	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1204	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1205	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1206	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1207	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1301	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1302	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1303	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1304	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1305	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1306	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1307	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1401	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1402	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1403	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1404	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1405	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-1406	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1501	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1502	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1503	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1504	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1505	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1506	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 14х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1601	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1602	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1603	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1604	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1701	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1702	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1703	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1704	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1801	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1802	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-1803	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1804	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1901	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1902	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-1903	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-2001	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-2002	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-2003	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046801
243-204-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2101	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2102	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2103	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2105	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2106	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2107	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2201	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2202	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2203	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2204	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2205	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2206	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2207	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2301	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2302	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2303	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2304	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2305	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2306	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-2401	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2402	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2403	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2404	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2405	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2406	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2501	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2502	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2503	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2504	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2505	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2506	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 14х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2601	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2602	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-2603	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2604	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2701	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2702	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2703	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2704	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2801	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2802	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2803	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2804	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2901	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2902	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-2903	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-204-3000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-3001	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-3002	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800
243-204-3003	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046800

Группа 243-205. Кабель контрольный марки КВВГЭнг LS, КВВГЭЦнг-LS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-205-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0106	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0107	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-205-0202	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0205	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0206	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0301	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0305	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0306	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0307	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0401	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-205-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0405	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0406	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0501	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0502	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0505	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0506	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 14х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0601	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0602	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0603	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-205-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0701	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0702	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0703	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0704	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0801	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0802	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0803	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0804	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0901	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0902	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-0903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-1001	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-205-1002	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-1003	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046803
243-205-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1106	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1107	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1202	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1205	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-205-1206	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1301	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1305	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1306	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1307	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1401	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1405	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1406	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-205-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1501	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1502	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1505	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1506	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 14х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1601	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1602	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1603	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1701	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1702	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1703	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 27х1.5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-205-1704	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1801	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1802	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1803	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1804	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1901	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1902	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-1903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-2001	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-2002	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804
243-205-2003	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046804

Группа 243-206. Кабель контрольный марки АКВВГ, АКВВГз, АКВВГнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-206-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0105	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0106	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0107	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0205	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0206	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0207	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0305	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0306	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0307	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0405	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0406	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0407	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 10х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0505	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-206-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0604	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0704	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-0804	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046805
243-206-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1101	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1102	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1201	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1202	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1203	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1301	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-1401	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046806
243-206-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2105	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-206-2106	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2107	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2204	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2205	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2206	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2207	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2304	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2305	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2306	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2307	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2404	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2405	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2406	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2407	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 10х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2504	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2604	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2704	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-206-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-206-2804	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807

Группа 243-207. Кабель контрольный марки АКВВГнгLS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-207-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0106	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0107	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0205	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0206	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0207	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 5х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0305	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-207-0306	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0307	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0405	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0406	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0505	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0704	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807
243-207-0804	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046807

Группа 243-208. Кабель контрольный марки АКВВГЭнг

АГСК-3

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-208-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0105	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0106	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0107	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0205	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0304	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0305	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0306	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0307	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0405	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0406	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0407	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 10х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0504	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0604	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-208-0704	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-208-0804	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809

Группа 243-209. Кабель контрольный марки АКВВГЭнгLS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-209-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0106	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0107	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0305	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0306	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0307	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-209-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0405	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0406	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0704	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809
243-209-0804	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046809

Группа 243-210. Кабель контрольный марки АКВБбШвнг-LS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-210-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-210-0105	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0304	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0504	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0604	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0704	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-210-0804	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821

Группа 243-211. Кабель контрольный марки АКВВБГ, КВВБГ

АГСК-3

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-211-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0105	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0106	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0107	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0305	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0306	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0307	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0405	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0406	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0407	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 10х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0604	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0704	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-211-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-0804	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046812
243-211-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1101	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1102	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1105	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1106	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1201	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1202	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1203	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1205	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1206	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1301	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1302	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1305	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1306	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-211-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1401	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1402	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1403	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1405	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1406	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1501	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1502	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1503	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1505	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1601	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1602	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1603	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1604	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1701	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1702	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1703	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1704	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-211-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1801	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1802	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1803	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1804	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1901	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1902	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-1903	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-2000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-2001	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-2002	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813
243-211-2003	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046813

Группа 243-212. Кабель контрольный марки КВБбШнг, АКВБбШнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-212-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0105	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0106	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-212-0202	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0203	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0205	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0206	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0304	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0305	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0306	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0402	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0405	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0406	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0502	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0504	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0505	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-212-0602	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0603	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0604	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0702	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0703	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0704	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0802	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0803	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-0804	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046814
243-212-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1105	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1106	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1204	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1304	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1305	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1306	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1307	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-212-1404	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1405	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1406	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1407	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 10х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1504	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1604	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1704	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815
243-212-1804	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046815

Группа 243-213. Кабель контрольный марки КВБбШвнгLS

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-213-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0105	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-213-0106	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0201	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0202	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0203	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0301	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0304	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0305	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0306	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0401	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0402	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-213-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0405	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0406	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0501	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0502	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0504	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0601	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0602	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0603	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0604	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0701	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-213-0702	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0703	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0704	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0801	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0802	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0803	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0804	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0901	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0902	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-0903	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-1001	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-1002	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-213-1003	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820

Группа 243-214. Кабель контрольный марки, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвнг, АКВБбШвнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-214-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0101	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0102	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0105	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0106	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0201	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0202	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0203	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0205	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0206	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0301	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0302	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0305	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0306	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-214-0401	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 10х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0402	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 10х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0403	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0405	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0406	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0501	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 14х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0502	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 14х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0503	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0505	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 14х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0601	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 19х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0602	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 19х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0603	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0604	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0701	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 27х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0702	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0703	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 27х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0704	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-214-0801	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 37х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0802	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 37х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0803	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0804	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0901	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 52х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0902	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 52х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-0903	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 52х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-1000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-1001	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 61х0,75	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-1002	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 61х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-1003	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 61х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046818
243-214-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1105	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1106	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1107	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 5х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1205	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 5х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1305	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-214-1306	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1307	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 7х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1404	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 10х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1405	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 10х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1406	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 10х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1407	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 10х10	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1604	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1605	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 19х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1704	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 27х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-1804	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046819
243-214-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2102	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2103	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2106	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2203	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-214-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2302	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 7х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2303	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 7х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2304	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 7х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2305	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 7х4	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2306	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 7х6	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2403	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 10х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2503	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 14х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2504	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2603	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 19х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2604	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 19х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2702	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 27х1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2803	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 37х1,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-2804	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 37х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3102	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х1-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3103	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-214-3104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3202	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х1-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3204	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3302	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 7х1-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3303	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 7х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3403	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 10х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3603	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 19х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-3803	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 37х1,5-1	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046820
243-214-4500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821
243-214-4504	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг 14х2,5	ГОСТ 26411-85	1095-0010-0002-100046821

Группа 243-215. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-215-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ		1095-0010-0002-100046822
243-215-0102	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 3х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0103	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 4х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0105	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 7х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0106	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 10х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0107	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 12х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0108	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 14х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0109	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 19х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0110	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 24х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0111	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 27х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0112	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 30х2х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ		1095-0010-0002-100046822
243-215-0201	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 3х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0202	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 4х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0203	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 5х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0204	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 7х0,9		1095-0010-0002-100046822

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-215-0205	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 9х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0206	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 12х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0207	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 16х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0208	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 19х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0209	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 21х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0210	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 24х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0211	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 27х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0212	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 30х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0213	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 33х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0214	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 37х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0215	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 42х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0216	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 48х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-215-0217	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ 61х0,9		1095-0010-0002-100046822

Группа 243-216. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-216-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг		1095-0010-0002-100046823

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-216-0102	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 3х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0103	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 4х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0105	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 7х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0106	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 10х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0107	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 12х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0108	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 14х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0109	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 19х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0110	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 24х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0111	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 27х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0112	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 30х2х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0200	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг		1095-0010-0002-100046823
243-216-0202	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 3х2х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0203	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 4х2х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0205	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 7х2х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0206	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 10х2х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0207	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 12х2х1		1095-0010-0002-100046823

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-216-0208	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 14х2х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0209	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 19х2х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0210	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 24х2х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0211	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 27х2х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0212	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 30х2х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0300	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг		1095-0010-0002-100046823
243-216-0301	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 3х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0302	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 4х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0303	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 5х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0304	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 7х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0305	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 9х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0306	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 12х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0307	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 16х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0308	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 19х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0309	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 21х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0310	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 24х0,9		1095-0010-0002-100046823

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-216-0311	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 27х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0312	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 30х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0313	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 33х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0314	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 37х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0315	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 42х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0316	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 48х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0317	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг 61х0,9		1095-0010-0002-100046823
243-216-0400	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг		1095-0010-0002-100046823
243-216-0401	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 3х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0402	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 4х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0403	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 5х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0404	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 7х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0405	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 9х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0406	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 12х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0407	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 16х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0408	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 19х1		1095-0010-0002-100046823

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-216-0409	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 21х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0410	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 24х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0411	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 27х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0412	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 30х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0413	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 33х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0414	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 37х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0415	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 42х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0416	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 48х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0417	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 61х1		1095-0010-0002-100046823
243-216-0500	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг		1077-0002-0011-100043638
243-216-0502	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 3х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-216-0503	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 4х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-216-0505	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 7х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-216-0506	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 10х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-216-0507	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 12х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-216-0508	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 14х2х0,9		1077-0002-0011-100043638

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-216-0509	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 19х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-216-0510	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 24х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-216-0511	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 27х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-216-0512	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 30х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-216-0600	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг		1095-0010-0002-100046822
243-216-0601	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 3х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0602	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 4х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0603	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 5х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0604	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 7х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0605	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 9х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0606	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 12х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0607	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 16х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0608	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 19х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0609	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 21х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0610	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 24х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0611	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 27х0,9		1095-0010-0002-100046822

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-216-0612	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 30х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0613	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 33х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0614	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 37х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0615	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 42х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0616	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 48х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-216-0617	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг 61х0,9		1095-0010-0002-100046822

Группа 243-217. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБГ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-217-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ		1095-0010-0002-100046824
243-217-0101	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 3х2х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0102	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 4х2х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0103	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 7х2х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0104	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 10х2х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0105	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 12х2х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0106	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 14х2х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0107	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 19х2х0,9		1095-0010-0002-100046824

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-217-0108	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 24х2х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0109	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 27х2х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0110	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 30х2х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ		1095-0010-0002-100046824
243-217-0201	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 3х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0202	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 4х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0203	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 5х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0204	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 7х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0205	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 9х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0206	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 12х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0207	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 16х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0208	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 19х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0209	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 21х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0210	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 24х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0211	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 27х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0212	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 30х0,9		1095-0010-0002-100046824

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-217-0213	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 33х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0214	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 37х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0215	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 42х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0216	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 48х0,9		1095-0010-0002-100046824
243-217-0217	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ 61х0,9		1095-0010-0002-100046824

Группа 243-218. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-218-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг		1095-0010-0002-100046825
243-218-0101	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 3х2х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0102	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 4х2х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0103	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 7х2х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0104	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 10х2х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0105	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 12х2х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0106	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 14х2х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0107	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 19х2х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0108	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 24х2х0,9		1095-0010-0002-100046825

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-218-0109	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 27х2х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0110	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 30х2х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг		1095-0010-0002-100046825
243-218-0201	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 3х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0202	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 4х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0203	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 5х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0204	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 7х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0205	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 9х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0206	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 12х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0207	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 16х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0208	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 19х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0209	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 21х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0210	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 24х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0211	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 27х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0212	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 30х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0213	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 33х0,9		1095-0010-0002-100046825

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-218-0214	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 37х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0215	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 42х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0216	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 48х0,9		1095-0010-0002-100046825
243-218-0217	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг 61х0,9		1095-0010-0002-100046825

Группа 243-219. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБПБГ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-219-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ		1095-0010-0002-100046826
243-219-0101	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 3х2х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0102	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 4х2х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0103	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 7х2х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0104	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 10х2х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0105	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 12х2х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0106	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 14х2х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0107	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 19х2х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0108	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 24х2х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0109	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 27х2х0,9		1095-0010-0002-100046826

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-219-0110	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 30х2х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ		1095-0010-0002-100046826
243-219-0201	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 3х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0202	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 4х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0203	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 5х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0204	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 7х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0205	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 9х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0206	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 12х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0207	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 16х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0208	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 19х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0209	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 21х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0210	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 24х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0211	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 27х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0212	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 30х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0213	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 33х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0214	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 37х0,9		1095-0010-0002-100046826

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-219-0215	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 42х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0216	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 48х0,9		1095-0010-0002-100046826
243-219-0217	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ 61х0,9		1095-0010-0002-100046826

Группа 243-220. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБПу

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-220-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу		1095-0010-0002-100046827
243-220-0101	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 3х2х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0102	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 4х2х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0103	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 7х2х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0104	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 10х2х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0105	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 12х2х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0106	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 14х2х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0107	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 19х2х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0108	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 24х2х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0109	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 27х2х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0110	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 30х2х0,9		1095-0010-0002-100046827

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-220-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу		1095-0010-0002-100046827
243-220-0201	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 3х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0202	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 4х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0203	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 5х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0204	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 7х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0205	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 9х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0206	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 12х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0207	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 16х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0208	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 19х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0209	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 21х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0210	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 24х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0211	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 27х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0212	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 30х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0213	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 33х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0214	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 37х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0215	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 42х0,9		1095-0010-0002-100046827

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-220-0216	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 48х0,9		1095-0010-0002-100046827
243-220-0217	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу 61х0,9		1095-0010-0002-100046827

Группа 243-221. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБЗПу

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-221-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу		1095-0010-0002-100046828
243-221-0101	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 3х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0102	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 4х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0103	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 5х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0104	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 7х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0105	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 10х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0106	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 12х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0107	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 14х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0108	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 19х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0109	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 24х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0110	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 27х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0111	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 30х2х0,9		1095-0010-0002-100046828

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-221-0112	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 2х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0113	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 16х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0114	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 21х2х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0200	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу		1095-0010-0002-100046828
243-221-0201	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 3х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0202	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 4х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0203	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 7х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0204	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 10х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0205	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 12х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0206	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 14х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0207	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 19х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0208	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 24х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0209	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 27х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0210	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 30х2х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0300	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу		1095-0010-0002-100046828
243-221-0301	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 3х0,9		1095-0010-0002-100046828

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-221-0302	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 4х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0303	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 5х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0304	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 7х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0305	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 9х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0306	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 12х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0307	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 16х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0308	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 19х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0309	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 21х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0310	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 24х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0311	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 27х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0312	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 30х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0313	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 33х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0314	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 37х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0315	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 42х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0316	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 48х0,9		1095-0010-0002-100046828
243-221-0317	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 61х0,9		1095-0010-0002-100046828

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-221-0400	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу		1095-0010-0002-100046828
243-221-0401	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 3х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0402	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 4х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0403	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 5х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0404	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 7х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0405	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 9х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0406	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 12х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0407	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 16х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0408	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 19х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0409	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 21х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0410	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 24х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0411	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 27х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0412	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 30х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0413	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 33х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0414	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 37х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0415	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 42х1		1095-0010-0002-100046828

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-221-0416	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 48х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0417	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 61х1		1095-0010-0002-100046828
243-221-0500	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ		1077-0002-0011-100043638
243-221-0502	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 3х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0503	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 4х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0504	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 7х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0505	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 10х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0506	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 12х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0507	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 14х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0508	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 19х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0509	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 24х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0510	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 27х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0511	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 30х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0512	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 2х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0513	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 16х2х0,9		1077-0002-0011-100043638
243-221-0514	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 21х2х0,9		1077-0002-0011-100043638

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-221-0600	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ		1095-0010-0002-100046822
243-221-0601	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 3х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0602	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 4х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0603	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 5х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0604	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 7х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0605	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 9х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0606	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 12х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0607	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 16х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0608	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 19х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0609	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 21х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0610	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 24х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0611	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 27х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0612	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 30х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0613	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 33х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0614	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 37х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0615	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 42х0,9		1095-0010-0002-100046822

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-221-0616	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 48х0,9		1095-0010-0002-100046822
243-221-0617	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ 61х0,9		1095-0010-0002-100046822

Подраздел 243-3. Кабели, провода связи

Группа 243-301. Кабель телефонный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0100	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп		1095-0010-0003-100046829
243-301-0101	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0102	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0103	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 20х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0104	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0105	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0106	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 100х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0107	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 150х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0108	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 200х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0109	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 300х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0110	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 400х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0111	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 500х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0112	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 600х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0113	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 700х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0114	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 800х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0115	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 900х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0116	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 1000х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0117	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 1200х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0118	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 1400х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0119	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 1600х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0120	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 1800х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0121	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 2000х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0122	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 2400х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0123	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0124	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0125	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 20х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0126	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0127	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0128	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 100х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0129	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 150х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0130	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 200х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0131	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 300х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0132	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 400х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0133	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 500х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0134	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 600х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0135	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 700х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0136	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 800х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0137	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 900х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0138	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 1000х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0139	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 1200х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0140	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0141	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0142	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 20х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0143	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0144	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0145	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 100х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0146	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 150х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0147	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 200х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0148	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 300х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0149	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 400х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0150	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 500х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0151	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 600х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0152	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 700х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0153	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 800х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0154	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 900х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0155	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 1000х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0156	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 1200х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0157	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0158	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0159	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 20х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0160	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0161	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0162	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 100х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0163	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 150х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0164	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 200х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0165	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 300х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0166	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 400х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0167	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 500х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0168	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 600х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0169	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0170	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0171	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 20х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0172	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0173	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0174	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 100х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0175	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 150х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0176	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 200х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0177	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 300х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0178	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 400х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0179	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 500х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0180	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 600х2х0,7-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0200	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ		1095-0010-0003-100046829
243-301-0201	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 5х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0202	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0203	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0204	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0205	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0206	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0207	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 150х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0208	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 200х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0209	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 300х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0210	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 400х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0211	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 500х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0212	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 600х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0213	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 700х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0214	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 800х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0215	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 900х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0216	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 1000х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0217	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 1200х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0223	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 5х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0224	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0225	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0226	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0227	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0228	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0229	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 150х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0230	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 200х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0231	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 300х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0232	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 400х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0233	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 500х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0234	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 600х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0235	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 700х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0236	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 800х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0237	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 900х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0238	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 1000х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0239	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 1200х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0240	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 5х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0241	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0242	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0243	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0244	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0245	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0246	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 150х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0247	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 200х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0248	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 300х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0249	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 400х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0250	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 500х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0251	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 600х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0252	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 700х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0253	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 800х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0254	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 900х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0255	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 5х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0256	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0257	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0258	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0259	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0260	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0261	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 150х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0262	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 200х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0263	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 300х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0264	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 400х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0265	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 500х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0266	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 5х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0267	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0268	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0269	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0270	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0271	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0272	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 150х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0273	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 200х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0274	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 300х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0275	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 400х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0276	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 500х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0300	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп		1095-0010-0003-100046829
243-301-0301	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 10х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0302	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 20х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0303	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 30х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0304	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 50х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0305	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 100х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0306	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 150х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0307	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 200х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0308	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 300х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0309	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 400х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0310	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 500х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0311	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 600х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0312	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 10х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0313	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 20х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0314	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 30х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0315	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 50х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0316	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 100х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0317	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 150х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0318	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 200х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0319	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 300х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0320	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 400х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0321	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 500х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0322	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 600х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0323	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 10х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0324	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 20х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0325	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 30х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0326	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 50х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0327	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 100х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0328	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 150х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0329	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 200х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0330	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 300х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0331	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 400х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0332	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 500х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0333	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 600х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0334	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 10х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0335	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 20х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0336	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 30х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0337	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 50х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0338	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 100х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0339	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 150х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0340	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 200х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0341	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 300х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0342	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 400х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0343	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 500х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0344	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 5х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0345	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 10х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0346	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 20х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0347	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 30х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0348	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 50х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0349	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 100х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0350	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 150х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0351	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 200х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0352	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 300х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0353	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 400х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0354	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 500х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0400	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ		1095-0010-0003-100046829
243-301-0401	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 5х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0402	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 10х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0403	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 16х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0404	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 20х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0405	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 30х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0406	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 41х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0407	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 103х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0411	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 5х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0413	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 10х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0414	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 16х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0415	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 20х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0416	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 30х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0417	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 41х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0418	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 103х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0421	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 5х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0423	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 10х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0424	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 16х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0426	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 20х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0428	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 30х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0429	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 41х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0430	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 103х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0500	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0501	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 5х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0502	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 10х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0503	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 20х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0504	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 30х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0505	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 50х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0506	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 100х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0507	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 150х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0508	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 200х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0509	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 300х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0510	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 400х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0511	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 500х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0512	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 600х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0513	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 700х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0514	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 800х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0515	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 900х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0516	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 1000х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0517	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 1200х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0518	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 1400х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0519	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 1600х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0520	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 1800х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0521	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 2000х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0522	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 2400х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0523	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 5х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0524	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 10х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0525	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 20х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0526	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 30х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0527	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 50х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0528	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 100х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0529	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 150х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0530	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 200х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0531	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 300х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0532	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 400х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0533	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 500х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0534	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 600х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0535	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 700х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0536	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 800х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0537	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 900х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0538	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 1000х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0539	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 1200х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0540	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 5х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0541	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 10х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0542	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 20х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0543	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 30х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0544	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 50х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0545	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 100х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0546	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 150х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0547	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 200х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0548	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 300х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0549	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 400х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0550	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 500х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0551	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 600х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0552	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 700х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0553	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 800х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0554	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 900х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0555	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 1000х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0556	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 1200х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0557	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 5х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0558	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 10х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0559	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 20х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0560	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 30х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0561	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 50х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0562	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 100х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0563	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 150х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0564	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 200х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0565	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 300х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0566	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 400х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0567	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 500х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0568	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг 600х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0600	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв		1095-0010-0003-100083322
243-301-0601	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 5х2х0,4-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0602	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 10х2х0,4-315		1095-0010-0003-100083322

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0603	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 20х2х0,4-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0604	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 30х2х0,4-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0605	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 50х2х0,4-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0606	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 100х2х0,4-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0607	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 5х2х0,5-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0608	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 10х2х0,5-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0609	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 20х2х0,5-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0610	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 30х2х0,5-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0611	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 50х2х0,5-315		1095-0010-0003-100083322

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0612	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 100х2х0,5-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0613	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 5х2х0,64-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0614	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 10х2х0,64-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0615	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 20х2х0,64-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0616	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 30х2х0,64-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0617	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 50х2х0,64-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0618	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 100х2х0,64-315		1095-0010-0003-100083322
243-301-0700	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией		1095-0010-0003-100046829
243-301-0701	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6		1095-0010-0003-100046829
243-301-0702	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8		1095-0010-0003-100046829
243-301-0703	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9		1095-0010-0003-100046829
243-301-0704	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0800	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп		1095-0010-0003-100046829
243-301-0801	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 10х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0802	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 20х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0803	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 30х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0804	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 50х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0805	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 100х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0806	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 150х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0807	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 200х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0808	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 300х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0809	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 400х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0810	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 500х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0811	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 600х2х0,32-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0812	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 10х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0813	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 20х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0814	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 30х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0815	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 50х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0816	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 100х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0817	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 150х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0818	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 200х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0819	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 300х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0820	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 400х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0821	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 500х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0822	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 600х2х0,4-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0823	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 10х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0824	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 20х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0825	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 30х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0826	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 50х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0827	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 100х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0828	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 150х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0829	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 200х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0830	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 300х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0831	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 400х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0832	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 500х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0833	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 600х2х0,5-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0834	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 10х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0835	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 20х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0836	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 30х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0837	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 50х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0838	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 100х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0839	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 150х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0840	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 200х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0841	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 300х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0842	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 400х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0843	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 500х2х0,64-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0844	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 10х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0845	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 20х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0846	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 30х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0847	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 50х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-301-0848	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 100х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0849	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 150х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0850	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 200х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0851	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 300х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0852	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 400х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829
243-301-0853	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп 500х2х0,70-315		1095-0010-0003-100046829

Группа 243-302. Кабель коаксиальный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-302-0100	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости		1095-0010-0003-100046830
243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6		1095-0010-0003-100046830
243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11		1095-0010-0003-100046830

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-302-0200	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости		1095-0010-0003-100046830
243-302-0201	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-3-34М		1095-0010-0003-100046830
243-302-0202	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-3,7-35М		1095-0010-0003-100046830
243-302-0203	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-3,7-36М		1095-0010-0003-100046830
243-302-0204	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-4-322		1095-0010-0003-100046830

Группа 243-303. Провод связи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-303-0100	Провод для телефонной связи, марки ТРП		1095-0010-0003-100083868
243-303-0101	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4		1095-0010-0003-100083868
243-303-0102	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5		1095-0010-0003-100083868
243-303-0200	Провод для телефонной связи, марки ТРВ		1095-0010-0003-100083867
243-303-0201	Провод для телефонной связи, марки ТРВ 2х0,4		1095-0010-0003-100083867
243-303-0202	Провод для телефонной связи, марки ТРВ 2х0,5		1095-0010-0003-100083867
243-303-0300	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ		1095-0010-0003-100083485
243-303-0301	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 2х0,4		1095-0010-0003-100083485
243-303-0302	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 2х0,5		1095-0010-0003-100083485
243-303-0303	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 3х0,4		1095-0010-0003-100083485
243-303-0304	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 3х0,5		1095-0010-0003-100083485
243-303-0305	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 4х0,4		1095-0010-0003-100083485
243-303-0306	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ 4х0,5		1095-0010-0003-100083485
243-303-0400	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ		1095-0010-0003-100083335
243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0403	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0404	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0405	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 10х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0406	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 12х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0407	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 14х0,4		1095-0010-0003-100083335

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-303-0408	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 16х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0409	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 18х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0410	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 20х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0413	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0414	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0415	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 10х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0416	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 12х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0417	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 14х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0418	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 16х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0420	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 20х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0426	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 1х2х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0427	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х2х0,4		1095-0010-0003-100083335
243-303-0428	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 1х2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0429	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-303-0430	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 1х2х0,64		1095-0010-0003-100083335
243-303-0431	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х2х0,64		1095-0010-0003-100083335
243-303-0432	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 1х2х0,8		1095-0010-0003-100083335
243-303-0433	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х2х0,8		1095-0010-0003-100083335

Группа 243-304. Кабель UTP

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-304-0100	Кабель для структурированных кабельных систем		1077-0005-0001-100083658

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		1077-0005-0001-100083658
243-304-0108	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E		1077-0005-0001-100083658
243-304-0113	Кабель для структурированных кабельных систем категории 5e, тип F/UTP, гибкий, 4 пары (4x2) проводников AWG 26/7		1095-0010-0003-100085331
243-304-0114	Кабель для структурированных кабельных систем категории 5e, тип SF/UTP, гибкий, 4 пары (4x2) проводников AWG 26/7		1095-0010-0003-100085331
243-304-0115	Кабель для структурированных кабельных систем категории 7, тип S/FTP, гибкий, 4 пары (4x2) проводников AWG 26/7		1095-0010-0003-100085331
243-304-0116	Кабель для структурированных кабельных систем категории 5e, тип F/UTP, гибкий, 4 пары (4x2) проводников AWG 26/7, оболочка LSZH, безгалогеновый		1095-0010-0003-100085331
243-304-0117	Кабель для структурированных кабельных систем категории 5e, тип SF/UTP, гибкий, 4 пары (4x2) проводников AWG 26/7, оболочка LSZH, безгалогеновый		1095-0010-0003-100085331
243-304-0118	Кабель для структурированных кабельных систем категории 7, тип S/FTP, гибкий, 4 пары (4x2) проводников AWG 26/7, оболочка LSZH, безгалогеновый		1095-0010-0003-100085331
243-304-0119	Кабель для структурированных кабельных систем интерфейс CAN, 1×2 жил сечением 0,22 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0120	Кабель для структурированных кабельных систем интерфейс CAN, 2×2 жил сечением 0,22 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0121	Кабель для структурированных кабельных систем интерфейс CAN, 1×2 жил сечением 0,34 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0122	Кабель для структурированных кабельных систем интерфейс CAN, 2×2 жил сечением 0,34 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0123	Кабель для структурированных кабельных систем интерфейс CAN, 1×2 жил сечением 0,5 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0124	Кабель для структурированных кабельных систем интерфейс CAN, 2×2 жил сечением 0,5 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0125	Кабель для структурированных кабельных систем интерфейс CAN, 1×2 жил сечением 0,75 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0126	Кабель для структурированных кабельных систем интерфейс CAN, 2×2 жил сечением 0,75 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0128	Кабель для структурированных кабельных систем марки F/UTP indoor 4x2x24 AWG cat5e (0,51)		1077-0005-0001-100083658
243-304-0129	Кабель для структурированных кабельных систем марки LC3-C5E04-139 U/UTP kat5E 4x2x24AWG		1077-0005-0001-100083658

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-304-0130	Кабель для структурированных кабельных систем комбинированный: витая пара U/UTP категории 5е (2 пары) + 2 жилы питания сечением 0,75 мм²		1095-0010-0003-100085331
243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем категория 5е, тип F/UTP, 4×2 жил сечением 0,52 мм², оболочка PVC		1095-0010-0003-100085331
243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем категория 5е, тип F/UTP, 4×2 жил сечением 0,52 мм², оболочка PVC/PE		1095-0010-0003-100085331
243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем категория 5е, тип U/UTP, 4×2 жил сечением 0,52 мм²		1095-0010-0003-100085331
243-304-0134	Кабель для структурированных кабельных систем категория 5е, тип U/UTP, 4×2 жил сечением 0,52 мм², оболочка LSZH нг(A)-HF, безгалогеновый		1095-0010-0003-100085331
243-304-0135	Кабель для структурированных кабельных систем категория 5е, тип U/UTP, 4×2 жил сечением 0,52 мм², оболочка PVC LS нг(A)-FRLS, с пониженным дымо- и газовыделением		1095-0010-0003-100085331
243-304-0136	Кабель для структурированных кабельных систем категория 6, тип U/UTP, 4×2 жил сечением 0,57 мм², оболочка PVC		1077-0005-0001-100083658
243-304-0137	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP, категории 5E, с однопроволочной жилой класса 1, номинальное сечение проводника 0,20 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0138	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP, категории 5E, с однопроволочной жилой класса 1, номинальное сечение проводника 0,21 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0139	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP, категории 6 с однопроволочной жилой класса 1, номинальное сечение проводника 0,25 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0140	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP, категории 6A с однопроволочной жилой класса 1, номинальное сечение проводника 0,25 мм²		1077-0005-0001-100083658
243-304-0200	Кабель сетевой		
243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0203	Кабель сетевой F/UTP Cat5e PVC 4p 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0204	Кабель сетевой F/UTP Cat6 LSZH 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0205	Кабель сетевой F/UTP Cat6 PVC 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0206	Кабель сетевой F/UTP Cat6a LSZH 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0207	Кабель сетевой F/UTP 5e нг(A)-HF 4p 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0208	Кабель сетевой F/UTP 6 нг(A)-HF 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0209	Кабель сетевой F/FTP Cat6a LSZH 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0210	Кабель сетевой S/FTP Cat7 LSZH 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0211	Кабель сетевой SF/UTP Cat6 LSZH 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0212	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0213	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVC 4p 305m		1095-0010-0003-100046832

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-304-0214	Кабель сетевой U/UTP Cat6 LSZH 4p 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0215	Кабель сетевой U/UTP Cat6a LSZH 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0217	Кабель сетевой U/UTP 5e нг(A)-HF 4p 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0218	Кабель сетевой U/UTP 6 нг(A)-HF 4p 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0253	Кабель сетевой F/UTP Cat6 LSZH 4p 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0254	Кабель сетевой F/UTP Cat6a LSZH 2x4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0255	Кабель сетевой F/UTP Cat6a нг(A)-HF 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0256	Кабель сетевой S/FTP Cat6a PVCLS LTx 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0257	Кабель сетевой S/FTP Cat7 нг(A)-HF 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0258	Кабель сетевой S/FTP Cat8 LSOH 500m LCS3		1095-0010-0003-100046832
243-304-0259	Кабель сетевой SF/UTP Cat6 PVC 4p 500m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0260	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0261	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVCLS LTx 305m		1095-0010-0003-100046832
243-304-0300	Кабель сетевой		1103-0014-0018-100052333
243-304-0400	Витая пара внутренней прокладки		1076-0001-0008-100086155
243-304-0500	Витая пара внешней прокладки		1076-0001-0008-100086155

Группа 243-305. Кабель для монтажа ОПС и телекоммуникационных систем

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-0100	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS		1095-0010-0003-100083335
243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50		1095-0010-0003-100083335
243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50		1095-0010-0003-100083335
243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80		1095-0010-0003-100083335
243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80		1095-0010-0003-100083335
243-305-0200	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ		1095-0010-0003-100083335
243-305-0201	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 8х0,20		1095-0010-0003-100083335
243-305-0202	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 12х0,20		1095-0010-0003-100083335
243-305-0203	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 2х0,35		1095-0010-0003-100083335
243-305-0204	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4х0,35		1095-0010-0003-100083335
243-305-0205	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 6х0,35		1095-0010-0003-100083335

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-0206	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0300	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100083335
243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75		1095-0010-0003-100083335
243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75		1095-0010-0003-100083335
243-305-0305	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35		1095-0010-0003-100083335
243-305-0306	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1		1095-0010-0003-100083335
243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0308	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35		1095-0010-0003-100083335
243-305-0309	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2		1095-0010-0003-100083335
243-305-0310	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2		1095-0010-0003-100083335
243-305-0311	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х1		1095-0010-0003-100083335
243-305-0312	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0313	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0314	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х2,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0400	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100083335
243-305-0401	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80		1095-0010-0003-100083335
243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80		1095-0010-0003-100083335
243-305-0403	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13		1095-0010-0003-100083335
243-305-0404	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0405	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0406	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 6х0,5		1095-0010-0003-100083335

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-0500	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100083335
243-305-0501	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50		1095-0010-0003-100083335
243-305-0502	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 6х0,50		1095-0010-0003-100083335
243-305-0503	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,80		1095-0010-0003-100083335
243-305-0504	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13		1095-0010-0003-100083335
243-305-0505	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13		1095-0010-0003-100083335
243-305-0506	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,8		1095-0010-0003-100083335
243-305-0507	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,97		1095-0010-0003-100083335
243-305-0508	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0600	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100083335
243-305-0601	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75		1095-0010-0003-100083335
243-305-0603	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1		1095-0010-0003-100083335
243-305-0604	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0605	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0606	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75		1095-0010-0003-100083335
243-305-0607	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1		1095-0010-0003-100083335
243-305-0608	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2		1095-0010-0003-100083335
243-305-0609	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2		1095-0010-0003-100083335
243-305-0610	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35		1095-0010-0003-100083335
243-305-0611	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,35		1095-0010-0003-100083335
243-305-0612	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0613	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5		1095-0010-0003-100083335

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-0614	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5		1095-0010-0003-100083335
243-305-0700	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF		1095-0010-0003-100046833
243-305-0701	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-0702	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-0703	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-0704	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-0705	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0706	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0707	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-0708	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-0709	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-0710	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-0711	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0712	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0713	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0714	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-0800	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF		1095-0010-0003-100046833
243-305-0801	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-0802	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-0803	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-0804	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-0805	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0806	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0807	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-0808	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-0809	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-0810	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-0811	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0812	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0813	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0814	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0900	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx		1095-0010-0003-100046833
243-305-0901	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-0902	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-0903	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-0904	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-0905	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-0906	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-0907	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-0908	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-0909	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0910	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0911	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0912	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0913	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-0914	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-0915	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-0916	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-0917	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-0918	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-0919	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-0920	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-0921	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-0922	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0923	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0924	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0925	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0926	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0927	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-0928	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1000	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx		1095-0010-0003-100046833
243-305-1001	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1002	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1003	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1004	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,2		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1005	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1006	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1007	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1008	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1009	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1010	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1011	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1012	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1013	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1014	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1015	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1016	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1017	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1018	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1019	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1020	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1021	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1022	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1023	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1024	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1025	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1026	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1027	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1028	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1100	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100046833
243-305-1101	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1102	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1103	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1104	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1105	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1106	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1107	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1108	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1109	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1110	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1111	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1112	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1113	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1114	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1200	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100046833
243-305-1201	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1202	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1203	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1204	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1205	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1206	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1207	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1208	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1209	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1210	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1211	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1212	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1213	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1214	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1300	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF		1095-0010-0003-100046833
243-305-1301	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1302	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1303	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1304	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1305	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1306	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1307	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1308	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1309	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1310	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1311	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1312	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1313	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1314	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1400	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F		1095-0010-0003-100046833
243-305-1401	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1402	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1403	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1404	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1405	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1406	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1407	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1408	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1409	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1410	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1411	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1412	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1413	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1414	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1500	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx		1095-0010-0003-100046833
243-305-1501	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1502	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1503	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1504	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1505	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1506	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1507	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,35		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1508	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1509	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1510	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1511	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1512	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1513	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1514	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1515	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1516	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1517	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1518	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1519	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1520	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1521	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1522	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1523	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1524	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1525	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1526	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1527	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 3х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1528	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx 4х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1600	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx		1095-0010-0003-100046833
243-305-1601	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1602	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1603	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2		1095-0010-0003-100046833
243-305-1604	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,2		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1605	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1606	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1607	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1608	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,35		1095-0010-0003-100046833
243-305-1609	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1610	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1611	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1612	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1613	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1614	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1615	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1616	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1617	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1618	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1619	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х1		1095-0010-0003-100046833
243-305-1620	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х1		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1621	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1622	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1623	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1624	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1625	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1626	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1627	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 3х2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1628	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx 4х2х2,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1700	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100046833
243-305-1701	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1702	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 2х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1703	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1704	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1705	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1706	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1707	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 2х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1708	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 2х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1709	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 3х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1710	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 3х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1711	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 3х1,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1712	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 3х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1713	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1714	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1715	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 3х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1716	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 3х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1717	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 4х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1718	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1719	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1720	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 4х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1721	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1722	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 4х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1723	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 4х10,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1724	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 4х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1725	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 5х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1726	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1727	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1728	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1729	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 5х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1730	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1731	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 5х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1732	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS 5х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1800	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100046833
243-305-1801	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 2х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1802	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 2х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1803	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1804	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1805	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1806	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1807	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 2х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1808	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 2х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1809	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 3х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1810	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 3х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1811	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 3х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1812	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 3х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1813	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1814	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1815	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 3х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1816	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 3х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1817	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 4х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1818	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1819	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1820	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 4х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1821	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1822	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 4х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1823	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 4х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1824	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 4х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1825	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 5х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1826	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1827	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1828	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1829	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 5х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1830	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1831	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 5х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1832	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 5х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1900	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1901	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1902	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1903	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1904	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1905	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1906	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1907	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1908	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 2х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1909	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1910	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1911	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1912	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1913	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1914	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1915	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1916	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 3х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1917	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1918	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1919	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1920	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1921	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1922	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1923	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1924	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 4х16,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-1925	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-1926	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1927	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1928	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-1929	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1930	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1931	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-1932	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx 5х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2000	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100046833
243-305-2001	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2002	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 2х1,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2003	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2004	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2005	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2006	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2007	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 2х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2008	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 2х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2009	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 3х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2010	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 3х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2011	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 3х1,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2012	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 3х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2013	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2014	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2015	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 3х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2016	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 3х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2017	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 4х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2018	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2019	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2020	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 4х2,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2021	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2022	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 4х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2023	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 4х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2024	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 4х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2025	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 5х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2026	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2027	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2028	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2029	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 5х4,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2030	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2031	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 5х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2032	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS 5х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2100	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS		1095-0010-0003-100046833
243-305-2101	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2102	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2103	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х1,5		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2104	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2105	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2106	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2107	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2108	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2109	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2110	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х1,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2111	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2112	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2113	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2114	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2115	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2116	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 3х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2117	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2118	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2119	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2120	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2121	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2122	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2123	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2124	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 4х16,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2125	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2126	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2127	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2128	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2129	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2130	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2131	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х10,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2132	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 5х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2200	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF		1095-0010-0003-100046833
243-305-2202	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 2х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2203	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2204	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2205	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2206	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2207	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 2х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2208	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 2х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2209	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 3х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2210	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 3х1,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2211	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 3х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2212	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 3х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2213	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2214	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2215	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 3х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2216	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 3х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2217	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 4х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2218	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2219	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2220	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 4х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2221	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2222	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 4х6,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2223	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 4х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2224	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 4х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2225	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 5х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2226	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2227	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2228	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2229	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 5х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2230	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2231	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 5х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2232	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF 5х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2300	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2301	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2302	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 2х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2303	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2304	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2305	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2306	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2307	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 2х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2308	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 2х16,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2309	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 3х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2310	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 3х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2311	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 3х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2312	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 3х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2313	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2314	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2315	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 3х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2316	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 3х16,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2317	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 4х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2318	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2319	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2320	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 4х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2321	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2322	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 4х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2323	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 4х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2324	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 4х16,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2325	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 5х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2326	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2327	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2328	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2329	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 5х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2330	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2331	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 5х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2332	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF 5х16,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2400	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx		1095-0010-0003-100046833
243-305-2401	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2402	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2403	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2404	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2405	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2406	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2407	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х10,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2408	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 2х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2409	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2410	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2411	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2412	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2413	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2414	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2415	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х10,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2416	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 3х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2417	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2418	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2419	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2420	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2421	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2422	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2423	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х10,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2424	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 4х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2425	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2426	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2427	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2428	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2429	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2430	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2431	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х10,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2432	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTx 5х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2500	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF		1095-0010-0003-100046833
243-305-2501	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 2х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2502	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 2х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2503	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2504	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2505	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2506	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2507	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 2х10,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2508	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 2х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2509	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 3х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2510	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 3х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2511	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 3х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2512	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 3х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2513	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2514	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2515	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 3х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2516	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 3х16,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2517	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 4х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2518	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2519	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2520	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 4х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2521	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2522	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 4х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2523	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 4х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2524	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 4х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2525	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 5х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2526	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2527	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2528	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2529	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 5х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2530	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2531	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 5х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2532	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF 5х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2600	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF		1095-0010-0003-100046833
243-305-2601	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х0,75		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2602	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2603	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2604	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2605	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2606	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2607	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2608	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 2х16,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2609	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2610	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2611	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2612	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2613	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2614	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2615	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х10,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2616	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 3х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2617	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2618	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2619	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2620	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2621	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х4,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2622	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х6,0		1095-0010-0003-100046833

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2623	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2624	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 4х16,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2625	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х0,75		1095-0010-0003-100046833
243-305-2626	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х1,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2627	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х1,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2628	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х2,5		1095-0010-0003-100046833
243-305-2629	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х4,0		1095-0010-0003-100046833

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-305-2630	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х6,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2631	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х10,0		1095-0010-0003-100046833
243-305-2632	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х16,0		1095-0010-0003-100046833

Подраздел 243-4. Кабели специального назначения

Группа 243-401. Монтажный провод ПУНП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-401-0100	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП		1095-0010-0004-100046837
243-401-0103	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х1 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-401-0104	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х1,5 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-401-0105	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х2,5 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-401-0106	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х4 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-401-0107	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х6 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-401-0200	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП		1095-0010-0004-100046837
243-401-0204	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х1,5 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-401-0205	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х2,5 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-401-0206	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х4 мм2		1095-0010-0004-100046837

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-401-0207	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х6 мм2		1095-0010-0004-100046837

Группа 243-402. Монтажный провод ПУГНП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-402-0100	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП		1095-0010-0004-100046837
243-402-0101	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х0,5 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0102	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х0,75 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0103	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0104	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0105	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0106	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х4 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0107	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х6мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0200	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП		1095-0010-0004-100046837
243-402-0201	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х0,5 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0202	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х0,75 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0203	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х1 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0204	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х1,5 мм2		1095-0010-0004-100046837

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-402-0205	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х2,5 мм2		1095-0010-0004-100046837
243-402-0206	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП 3х4 мм2		1095-0010-0004-100046837

Группа 243-403. Нагревательный кабель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-403-0100	Кабель саморегулирующийся нагревательный		1095-0010-0004-100046836
243-403-0107	Кабель саморегулирующийся нагревательный оболочка из фторполимера, удельная мощность 10 Вт/м-33Вт/м при 10°С, Тмакс 65°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T5 Gb X		1095-0010-0004-100046836
243-403-0108	Кабель саморегулирующийся нагревательный оболочка из полиолефина, удельная мощность 10 Вт/м-33Вт/м при 10°С, Тмакс 65°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T5 Gb X		1095-0010-0004-100046836
243-403-0109	Кабель саморегулирующийся нагревательный оболочка из фторполимера, удельная мощность 10 Вт/м-60Вт/м при 10°С, Тмакс 120°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T4 Gb X		1095-0010-0004-100046836
243-403-0110	Кабель саморегулирующийся нагревательный оболочка из фторполимера, удельная мощность 10 Вт/м-60Вт/м при 10°С, Тмакс 150°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T4 Gb X		1095-0010-0004-100046836
243-403-0111	Кабель саморегулирующийся нагревательный оболочка из фторполимера, удельная мощность 15 Вт/м-60Вт/м при 10°С, Тмакс 150°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T3 Gb X		1095-0010-0004-100046836
243-403-0112	Кабель саморегулирующийся нагревательный оболочка из фторполимера, удельная мощность 15 Вт/м-95Вт/м при 10°С, Тмакс 200°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T2 Gb X		1095-0010-0004-100046836
243-403-0200	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм		1095-0010-0004-100046836
243-403-0201	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт		1095-0010-0004-100046836

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-403-0202	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 180 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0203	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 230 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0204	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 270 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0205	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 309 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0206	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 395 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0207	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 535 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0208	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 615 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0209	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 680 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0210	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 820 Вт		1095-0010-0004-100046836

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-403-0211	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 935 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0212	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1005 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0213	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1075 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0214	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1340 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0215	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1485 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0216	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1625 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0217	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 1880 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0218	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 2135 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0219	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 2420 Вт		1095-0010-0004-100046836

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-403-0220	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 2775 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0221	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 3050 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0300	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм		1095-0010-0004-100046836
243-403-0301	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 150 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0302	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0303	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 400 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0304	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 630 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0305	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 830 Вт		1095-0010-0004-100046836

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-403-0306	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1020 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0307	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1250 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0308	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1350 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0309	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1440 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0310	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1700 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0311	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1860 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0312	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2060 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0313	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2340 Вт		1095-0010-0004-100046836

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-403-0314	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2420 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0315	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2930 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0316	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 3290 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0317	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 3680 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0318	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 4110 Вт		1095-0010-0004-100046836
243-403-0400	Кабель нагревательный двужильный секционный антиобледенительный, напряжение 220В, удельная мощность 30Вт/м		1095-0010-0004-100046836

Группа 243-404. Провод монтажный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-404-0100	Провод для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 7, марки РПШ		1095-0010-0003-100083865
243-404-0103	Провод для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 7, марки РПШ 7х1 мм2		1095-0010-0003-100083865
243-404-0104	Провод для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 7, марки РПШ 7х1,5 мм2		1095-0010-0003-100083865

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-404-0105	Провод для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 7, марки РПШ 7х2,5 мм2		1095-0010-0003-100083865
243-404-0200	Провод для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 10, марки РПШ		1095-0010-0003-100083865
243-404-0203	Провод для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 10, марки РПШ 10х1 мм2		1095-0010-0003-100083865
243-404-0204	Провод для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 10, марки РПШ 10х1,5 мм2		1095-0010-0003-100083865
243-404-0205	Провод для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 10, марки РПШ 10х2,5 мм2		1095-0010-0003-100083865

Группа 243-405. Провод для прогрева бетона

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-405-0100	Провод нагревательный, для прогрева бетона		1095-0010-0004-100046838
243-405-0101	Провод нагревательный, для прогрева бетона, марки ПНСВ 1х1,2 мм		1095-0010-0004-100046838

Подраздел 243-5. Кабели оптико-волоконные

Группа 243-501. Кабель связи оптический подвесной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-501-0100	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ		1095-0010-0005-100046844
243-501-0122	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-32-G.652.D-CF-7,0-3007		1095-0010-0005-100046844
243-501-0124	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-48-G.652.D-CF-7,0-3007		1095-0010-0005-100046844
243-501-0129	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006		1095-0010-0005-100046844
243-501-0130	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-16-G.652.D-CF-7,0-3006		1095-0010-0005-100046844
243-501-0132	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-24-G.652.D-CF-7,0-3006		1095-0010-0005-100046844
243-501-0145	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-16-G.652.D-CF-4,0-3047		1095-0010-0005-100046844
243-501-0147	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-24-G.652.D-CF-4,0-3047		1095-0010-0005-100046844

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-501-0149	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-32-G.652.D-CF-4,0-3047		1095-0010-0005-100046844
243-501-0151	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-48-G.652.D-CF-4,0-3047		1095-0010-0005-100046844
243-501-0200	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО		1095-0010-0005-100046844
243-501-0201	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203		1095-0010-0005-100046844
243-501-0202	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203		1095-0010-0005-100046844
243-501-0203	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-6-G.652.D-CF-7,0-3203		1095-0010-0005-100046844
243-501-0204	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203		1095-0010-0005-100046844
243-501-0205	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-10-G.652.D-CF-7,0-3203		1095-0010-0005-100046844
243-501-0206	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-12-G.652.D-CF-7,0-3203		1095-0010-0005-100046844
243-501-0207	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-16-G.652.D-CF-7,0-3203		1095-0010-0005-100046844
243-501-0208	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-20-G.652.D-CF-7,0-3203		1095-0010-0005-100046844
243-501-0209	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-24-G.652.D-CF-7,0-3203		1095-0010-0005-100046844
243-501-0211	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 4-G.652.D-2,5-3212		1095-0010-0005-100046844
243-501-0213	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 8-G.652.D-2,5-3212		1095-0010-0005-100046844
243-501-0215	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 12-G.652.D-2,5-3212		1095-0010-0005-100046844
243-501-0216	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 16-G.652.D-2,5-3212		1095-0010-0005-100046844
243-501-0218	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 24-G.652.D-2,5-3212		1095-0010-0005-100046844
243-501-0219	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 16-G.652.D-CF-3209		1095-0010-0005-100046844
243-501-0220	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 8-G.652.D-CF-3209		1095-0010-0005-100046844
243-501-0300	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки		1083-0001-0010-100045219
243-501-0400	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт		1095-0010-0005-100046844
243-501-0401	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М1/2Е2-3/4,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0402	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М1/4Е2-3/4,0		1095-0010-0005-100046844

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-501-0403	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М2/8Е2-3/4,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0404	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М1/2Е2-4/6,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0405	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М1/4Е2-4/6,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0406	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М2/8Е2-4/6,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0407	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М3/12Е2-4/6,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0408	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/16Е2-4/6,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0409	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/24Е2-4/6,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0410	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/32Е2-4/6,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0411	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/36Е2-4/6,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0412	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/48Е2-4/6,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0413	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М1/2Е2-3/7,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0414	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М1/4Е2-3/7,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0415	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М2/8Е2-3/7,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0416	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М3/12Е2-3/7,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0417	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/16Е2-3/7,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0418	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/24Е2-3/7,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0419	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/32Е2-3/7,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0420	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/36Е2-3/7,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0421	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/48Е2-3/7,0		1095-0010-0005-100046844
243-501-0500	Кабель связи оптический подвесной диэлектрический плоский с двумя периферийными элементами для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, опорах контактной сети, опорах радиотрансляционной сети, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, марки ОКК-МДп		1095-0010-0005-100046844

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-501-0501	Кабель связи оптический подвесной диэлектрический плоский с двумя периферийными элементами для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, опорах контактной сети, опорах радиотрансляционной сети, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, марки ОКК-МДп П-Ц/2Е2-3/1,2 (плоский)		1095-0010-0005-100046844
243-501-0502	Кабель связи оптический подвесной диэлектрический плоский с двумя периферийными элементами для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, опорах контактной сети, опорах радиотрансляционной сети, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, марки ОКК-МДп П-Ц/4Е2-3/1,2 (плоский)		1095-0010-0005-100046844
243-501-0503	Кабель связи оптический подвесной диэлектрический плоский с двумя периферийными элементами для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, опорах контактной сети, опорах радиотрансляционной сети, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, марки ОКК-МДп П-Ц/6Е2-3/1,2 (плоский)		1095-0010-0005-100046844
243-501-0504	Кабель связи оптический подвесной диэлектрический плоский с двумя периферийными элементами для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, опорах контактной сети, опорах радиотрансляционной сети, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, марки ОКК-МДп П-Ц/8Е2-3/1,2 (плоский)		1095-0010-0005-100046844
243-501-0505	Кабель связи оптический подвесной диэлектрический плоский с двумя периферийными элементами для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, опорах контактной сети, опорах радиотрансляционной сети, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, марки ОКК-МДп П-Ц/12Е2-3/1,2 (плоский)		1095-0010-0005-100046844
243-501-0506	Кабель связи оптический подвесной диэлектрический плоский с двумя периферийными элементами для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, опорах контактной сети, опорах радиотрансляционной сети, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, марки ОКК-МДп П-Ц/16Е2-3/1,2 (плоский)		1095-0010-0005-100046844
243-501-0507	Кабель связи оптический подвесной диэлектрический плоский с двумя периферийными элементами для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, опорах контактной сети, опорах радиотрансляционной сети, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, марки ОКК-МДп П-Ц/24Е2-3/1,2 (плоский)		1095-0010-0005-100046844

Группа 243-502. Кабель связи оптический подземный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-502-0100	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО		1083-0001-0010-100045219
243-502-0102	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201		1083-0001-0010-100045219
243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201		1083-0001-0010-100045219
243-502-0105	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201		1083-0001-0010-100045219
243-502-0107	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201		1083-0001-0010-100045219
243-502-0108	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201		1083-0001-0010-100045219
243-502-0109	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 20-G.652.D-CF-3,0-2201		1083-0001-0010-100045219
243-502-0110	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201		1083-0001-0010-100045219
243-502-0111	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-2205		1083-0001-0010-100045219
243-502-0112	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205		1083-0001-0010-100045219
243-502-0113	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205		1083-0001-0010-100045219
243-502-0114	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-2205		1083-0001-0010-100045219
243-502-0115	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-2205		1083-0001-0010-100045219
243-502-0200	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М		1083-0001-0010-100045219
243-502-0201	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5		1083-0001-0010-100045219
243-502-0202	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5		1083-0001-0010-100045219

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-502-0300	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3		1095-0010-0005-100046845
243-502-0301	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М1/2Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0302	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М1/4Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0303	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М2/8Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0304	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М3/12Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0305	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М4/16Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0306	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М5/20Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0307	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М6/24Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0308	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М4/32Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-502-0309	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М6/36Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0310	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М6/48Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0400	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К		1095-0010-0005-100046845
243-502-0401	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М1/2Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0402	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М1/4Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0403	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М2/8Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0404	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М3/12Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0405	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/16Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0406	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М5/20Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-502-0407	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М6/24Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0408	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/32Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0409	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М6/36Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0410	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/48Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0411	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М8/64Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0412	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М6/72Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0413	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М8/96Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0414	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М12/144Е2-3/2,7		1095-0010-0005-100046845
243-502-0500	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г		1095-0010-0005-100046845
243-502-0501	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М1/2Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845
243-502-0502	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М1/4Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-502-0503	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М2/8Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845
243-502-0504	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М3/12Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845
243-502-0505	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М4/16Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845
243-502-0506	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М4/20Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845
243-502-0507	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М4/24Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845
243-502-0508	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М4/32Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845
243-502-0509	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М4/36Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845
243-502-0510	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М4/48Е2-4/8,0		1095-0010-0005-100046845

Группа 243-503. Кабель связи оптический внутриобъектовый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-503-0100	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC		1095-0010-0005-100046844
243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC А-1-G.657.A2-FF-0,6-4013		1095-0010-0005-100046844
243-503-0105	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC А-2-G.657.A2-FF-0,6-4013		1095-0010-0005-100046844
243-503-0200	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки		1083-0001-0010-100045219
243-503-0201	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 50/125 (ОМ2), многомодовый, 4 волокна, бронированный, оболочка LSZH, нг(А)-HF		1083-0001-0010-100045219
243-503-0206	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 50/125 (ОМ2), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF		1083-0001-0010-100045219
243-503-0207	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 50/125 (ОМ2), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF		1083-0001-0010-100045219

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-503-0208	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 50/125 (OM3), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF		1095-0010-0005-100046846
243-503-0209	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 50/125 (OM3), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF		1095-0010-0005-100046846
243-503-0210	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 50/125 (OM3), многомодовый, 12 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF		1095-0010-0005-100046846
243-503-0211	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 50/125 (OM3), многомодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF		1095-0010-0005-100046846
243-503-0212	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 50/125 (OM3), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx		1095-0010-0005-100046846
243-503-0213	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 50/125 (OM3), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx		1095-0010-0005-100046846
243-503-0300	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки		
243-503-0301	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки 9/125 (G.652D), одномодовый, 8 волокон, бронированный, оболочка LSZH, нг(А)-HF		
243-503-0302	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки 50/125 (OM2), многомодовый, 4 волокна, бронированный, оболочка LSZH, нг(А)-HF		
243-503-0304	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки 50/125 (OM3), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx		
243-503-0305	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки 50/125 (OM3), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx		
243-503-0400	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.		1095-0010-0005-100046846
243-503-0401	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий. ОКК-МДп-нг(А)-HF-1Е7 (Дроп-FTTH-1E7)		1095-0010-0005-100046846

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-503-0402	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий. ОКК-МДп-нг(А)-HF-2Е7 (Дроп-FTTH-2Е7)		1095-0010-0005-100046846
243-503-0403	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий. ОКК-МДп-нг(А)-HF-4Е7 (Дроп-FTTH-4Е7)		1095-0010-0005-100046846
243-503-0404	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий. ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-1Е7 (Дроп-FTTH-П-1Е7, с ВСЭ проволока)		1095-0010-0005-100046846
243-503-0405	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий. ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-2Е7 (Дроп-FTTH-П-2Е7, с ВСЭ проволока)		1095-0010-0005-100046846
243-503-0406	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий. ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-4Е7 (Дроп-FTTH-П-4Е7, с ВСЭ проволока)		1095-0010-0005-100046846
243-503-0407	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий. ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-1Е7 (Дроп-FTTH-С-1Е7, ВСЭ диэлектрический)		1095-0010-0005-100046846
243-503-0408	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий. ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-2Е7 (Дроп-FTTH-С-2Е7, ВСЭ диэлектрический)		1095-0010-0005-100046846

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-503-0409	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей- применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий. ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-4Е7 (Дроп-FTTH-С-4Е7, ВСЭ диэлектрический)		1095-0010-0005-100046846
243-503-0500	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки		

Подраздел 243-6. Провода неизолированные

Группа 243-601. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки М

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-601-0100	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0103	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 10 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0104	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0105	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 25 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0106	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 35 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0107	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 50 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0108	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 70 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0109	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 95 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0110	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 120 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0111	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 150 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0112	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 185 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0113	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 240 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847
243-601-0114	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 300 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046847

Группа 243-602. Провод для электрических установок марки МГ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-602-0100	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0101	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0109	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0110	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 35 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0111	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 50 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0112	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 70 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0113	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 95 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0114	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 120 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0115	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 150 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0116	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 185 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0117	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 240 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0118	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 300 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0120	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 400 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848
243-602-0121	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 500 мм2	ГОСТ 839-2019	1095-0010-0006-100046848

Группа 243-603. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки А

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-603-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 16 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-603-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 25 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 35 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0105	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 40 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 50 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 70 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0109	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 95 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0111	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 120 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0113	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 150 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0115	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 185 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0117	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 240 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0119	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 300 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0121	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 350 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0122	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 400 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0123	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 450 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0124	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 500 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-603-0127	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 24334-2020, марки А 600 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849

Группа 243-604. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-604-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 16/2,7 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 25/4,2 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 35/6,2 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 50/8 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 70/11 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0110	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 95/16 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0113	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 120/19 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0115	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 120/27 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0119	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 150/19 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 150/24 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-604-0121	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 150/34 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0124	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 185/24 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0125	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 185/29 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0127	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 185/43 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0132	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 240/32 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0133	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 240/39 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0134	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 240/56 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0135	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 300/39 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0137	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 300/48 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0138	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 300/66 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0139	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 300/67 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0145	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 330/43 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-604-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 400/51 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 400/64 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 450/56 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 450/58,3 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0157	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 500/26 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0161	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 500/64 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0165	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 500/336 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0171	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 24334-2020, марки АС 600/72 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046850
243-604-0200	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки АЗF-Z (AAACZ)	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-604-0201	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки АЗF-Z (AAACZ) 148-14,7	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-604-0202	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки АЗF-Z (AAACZ) 177-16,5	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-604-0203	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки АЗF-Z (AAACZ) 242-18,9	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-604-0204	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки АЗF-Z (АААСZ) 261-19,6	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-604-0205	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки АЗF-Z (АААСZ) 301-21	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-604-0206	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки АЗF-Z (АААСZ) 346-22,4	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849
243-604-0207	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки АЗF-Z (АААСZ) 366-23,1	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046849

Группа 243-605. Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок марки АСКС

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-605-0100	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0102	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 16/2,7 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0103	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 25/4,2 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0104	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 35/6,2 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0105	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 50/8 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0106	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 70/11 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-605-0108	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 95/16 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0110	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 120/19 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0111	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 120/27 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0112	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 150/19 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0113	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 150/24 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0115	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 185/24 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0116	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 185/29 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0120	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 240/32 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0121	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 240/39 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0123	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 300/39 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0129	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 330/43 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0132	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 400/51 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-605-0133	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 400/64 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851
243-605-0138	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 24334-2020, марки АСКС 500/64 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046851

Группа 243-606. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АСКП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-606-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 16/2,7 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 25/4,2 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 35/6,2 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0105	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 50/8 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 70/11 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 95/16 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-606-0110	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 120/19 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0111	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 120/27 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0112	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 150/19 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0113	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 150/24 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0115	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 185/24 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0116	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 185/29 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 240/32 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0121	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 240/39 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0123	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 300/39 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-606-0129	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 330/43 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0132	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 400/51 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0133	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 400/64 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852
243-606-0138	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 24334-2020, марки АСКП 500/64 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046852

Группа 243-607. Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок марки АСК

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-607-0100	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0106	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 70/11 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0108	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 95/16 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0110	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 120/19 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-607-0111	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 120/27 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0112	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 150/19 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0113	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 150/24 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0116	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 185/29 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0120	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 240/32 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0123	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 300/39 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0129	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 330/43 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0130	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 400/18 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0132	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 400/51 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-607-0136	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 500/26 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853
243-607-0138	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 24334-2020, марки АСК 500/64 мм2	ГОСТ 24334-2020	1095-0010-0006-100046853

Группа 243-608. Провод неизолированный из меди и ее сплавов, применяемый в воздушной контактной сети для передачи энергии электрическому транспорту

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-608-0100	Провод неизолированный, фасонный, медный, контактный ГОСТ 2584-86, марки МФ	ГОСТ 2584-86	1095-0010-0006-100083422
243-608-0105	Провод неизолированный, фасонный, медный, контактный ГОСТ 2584-86, марки МФ 85	ГОСТ 2584-86	1095-0010-0006-100083422
243-608-0106	Провод неизолированный, фасонный, медный, контактный ГОСТ 2584-86, марки МФ 100	ГОСТ 2584-86	1095-0010-0006-100083422

Подраздел 243-7. Провода изолированные для воздушных линий

Группа 243-701. Провод самонесущий изолированный (СИП)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0100	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0101	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0102	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0103	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0104	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0105	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0106	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х54,6-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0107	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0108	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х70+1х54,6-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0109	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0110	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0111	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0112	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0113	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0117	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0118	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 4х25+1х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0119	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х25+1х35+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0120	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х25+1х35+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0121	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х35+1х50+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0122	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х35+1х50+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0123	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х50+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0124	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х50+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0125	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0126	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х70+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0127	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0128	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0129	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х70+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0130	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х70+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0131	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х70+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0132	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х70+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0133	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х95+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0134	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х95+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0135	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х95+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0136	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х95+1х95+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0137	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х95+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0138	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х120+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0139	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х120+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0140	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х150+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0141	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 4х16+1х25+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0143	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 4х25+1х35+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0200	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0202	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 1х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0203	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0204	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х25+1х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0205	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х35+1х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0206	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х50+1х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0207	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х50+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0208	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х70+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0209	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х70+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0210	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х95+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0211	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х95+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0212	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х120+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0216	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0217	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х25+1х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0218	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х25+1х35+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0219	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х25+1х35+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0220	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х35+1х50+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0221	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х35+1х50+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0222	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х50+1х50+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0223	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х50+1х50+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0224	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х50+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0225	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х50+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0226	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х70+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0227	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х70+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0228	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х70+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0229	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х70+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0230	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х95+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0231	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х95+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0232	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х95+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0233	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х95+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0234	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х120+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0235	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 3х120+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0236	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0238	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А 4х25+1х35+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0300	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0302	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0303	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0304	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25+1х16	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0309	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0313	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0315	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0317	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0319	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0320	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0322	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0323	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0324	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0326	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0327	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0328	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0329	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0330	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0331	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х150+1х120-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0334	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0335	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0336	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0337	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0338	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х50+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0339	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х50+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0340	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0341	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0342	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0343	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0344	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х70+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0345	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0346	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0347	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0348	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0349	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0350	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0351	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0352	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0353	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0354	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0355	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х95+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0356	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0357	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х120+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0358	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х120+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0359	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х16+1х25+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0361	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х25+1х35+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0400	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0405	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 1х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0406	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0410	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х25+1х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0414	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х35+1х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0418	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х50+1х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0420	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х50+1х54,6-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0421	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х50+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0425	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0427	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х70+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0428	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0429	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0430	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х120+1х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0434	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 4х16+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0435	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 4х25+1х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0436	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х25+1х35+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0437	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х25+1х35+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0438	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х35+1х50+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0439	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х35+1х50+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0440	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х50+1х50+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0441	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х50+1х50+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0442	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х50+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0443	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х50+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0444	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х70+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0445	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х70+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0446	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х70+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0447	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х70+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0448	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х70+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0449	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х70+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0450	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0451	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0452	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х120+1х95+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0453	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х120+1х95+25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0454	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 4х16+1х25+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0455	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 4х16+1х35+16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0500	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0502	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0504	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0505	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0506	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х120-20	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0507	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х150-20	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0508	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х185-20	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0600	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0601	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-35	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0602	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0603	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0604	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-35	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0605	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х120-35	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0606	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х150-35	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0700	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0701	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0703	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0704	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0705	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0706	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0707	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0708	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х120-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0709	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0710	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0711	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0712	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0713	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0714	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0715	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х120-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0722	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0723	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х150-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0800	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0801	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0803	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х35+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0804	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х35+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0805	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0806	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х50+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0807	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х70+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0808	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х70+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0809	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х95+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0810	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х95+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0811	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х120+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0812	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х120+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0825	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х25+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0827	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0828	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0829	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х50+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0830	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х50+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0831	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х70+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0832	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х70+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0833	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х95+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0834	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х95+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0835	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х120+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0836	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х120+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0837	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х25+2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0849	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0851	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0852	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0853	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0854	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0855	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0856	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0857	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0858	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0859	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0860	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0861	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0862	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0872	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0878	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0879	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95+2х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0880	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120+2х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0881	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0900	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0901	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х10-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0902	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0903	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0904	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0905	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0906	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0907	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0908	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х120-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0909	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0910	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0911	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0912	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0913	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0914	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0915	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х120-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0916	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0917	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0918	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х35-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0919	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х50-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0920	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х70-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0921	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х95-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0922	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х120-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0923	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х25+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0925	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х35+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0926	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х35+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0927	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х50+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0928	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х50+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0929	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х70+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0930	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х70+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0931	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х95+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0932	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х95+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0933	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х120+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0934	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х120+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0939	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х25+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0940	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х35+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0941	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х35+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0942	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х50+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0943	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х50+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0944	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х70+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0945	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х70+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0946	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х95+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0947	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х95+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0948	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х120+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0949	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 3х120+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0950	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х16+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0952	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х25+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0953	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х25+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0954	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х35+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0955	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х35+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0956	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х50+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0957	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х50+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0958	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х70+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0959	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х70+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0960	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х95+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0961	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х95+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-701-0962	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х120+1х16-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855
243-701-0963	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х120+1х25-0,6/1,0	СТ РК 2794-2015	1095-0010-0007-100046855

Подраздел 243-8. Провод соединительный, шнур

Группа 243-801. Провод соединительный для бытовых приборов марки ПВС

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-801-0100	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0101	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х0,75 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0102	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0103	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0104	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х2,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0105	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х4 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0106	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х6 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0107	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х10 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0200	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0201	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х0,75 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0202	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0205	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х4 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0206	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х6 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0207	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х10 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0300	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0301	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х0,75 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0302	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0303	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0304	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х2,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0305	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х4 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0306	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х6 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0307	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х10 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0400	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0401	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х0,75 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0402	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х1 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-801-0403	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х1,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0404	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х2,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0405	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х4 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0406	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х6 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856
243-801-0407	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х10 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046856

Группа 243-802. Шнур со скрученными жилами марки ШВВП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-802-0100	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857
243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857
243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857
243-802-0103	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857
243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857
243-802-0105	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х2,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857
243-802-0106	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857
243-802-0107	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х0,75 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857
243-802-0108	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х1 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-802-0109	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х1,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857
243-802-0110	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х2,5 мм2	ГОСТ 7399-97	1095-0010-0008-100046857

Подраздел 243-9. Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции

Группа 243-901. Бокс кабельный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-901-0100	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах		1083-0001-0024-100087752
243-901-0107	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/20		1083-0001-0024-100087752
243-901-0108	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/30		1083-0001-0024-100087752
243-901-0109	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/50		1083-0001-0024-100087752
243-901-0110	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/100		1083-0001-0024-100087752
243-901-0122	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-200/200		1083-0001-0024-100087752
243-901-0200	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ		1095-0010-0009-100046858
243-901-0201	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/10		1095-0010-0009-100046858
243-901-0203	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/30		1095-0010-0009-100046858
243-901-0204	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/50		1095-0010-0009-100046858
243-901-0205	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/100		1095-0010-0009-100046858

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-901-0213	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/200		1095-0010-0009-100046858

Группа 243-902. Гильза, наконечник, ввод кабельный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-0100	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0102	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 4-3, внутренним диаметром 3 мм, сечением жил 4 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0104	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0106	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0108	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 50-11, внутренним диаметром 11 мм, сечением жил 50 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0110	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 95-15, внутренним диаметром 15 мм, сечением жил 95 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0111	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0112	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0113	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 185-21, внутренним диаметром 21 мм, сечением жил 185 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-0114	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084569
243-902-0200	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0201	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0202	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-5	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0203	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0204	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-8	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0205	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 1,25-3	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0206	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 1,25-4	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0207	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 1,25-5	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0208	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 1,25-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0209	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-3	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0210	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-4	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0211	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-5	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0212	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0300	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0301	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-4	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0302	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-5	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0303	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 5,5-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0304	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 1,25-3	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0305	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 1,25-4	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0306	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 1,25-5	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0307	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 2-4	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0308	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 2-5	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-0309	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 2-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0400	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0401	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 1-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0402	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 1-08	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0403	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 4-09	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0404	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 6-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0405	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 6-18	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0406	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 10-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0407	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 16-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0408	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 25-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0409	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 35-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0410	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 50-20	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0411	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 7,5-08	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0412	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 05-08	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0413	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 1,5-08	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0414	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 2,5-08	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0500	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0501	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 0,75-8	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0502	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 0,75-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0503	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 0,5-8	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0504	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 1,0-8	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0505	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 1,0-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0506	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 1,5-8	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-0507	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 1,5-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0508	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0509	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0510	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 4,0-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0511	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 6,0-14	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0512	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 10-14	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0513	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 16-14	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0600	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0601	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 0,5-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0602	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 1,0-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0603	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 1,5-7	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0604	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 1,5-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0605	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 2,5-7	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0606	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 2,5-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0607	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 4,0-9	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0608	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 4,0-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0609	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 6,0-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0610	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 6,0-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0611	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 6,0-15	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0612	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 0,75-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0613	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 1,0-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0614	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 10-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0615	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 10-15	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-0616	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 10-18	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0617	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 16-12	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0618	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 16-15	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0619	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 16-18	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0620	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 25-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0621	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 25-22	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0622	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 35-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0623	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 35-25	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0624	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 50-20	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0625	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ 50-25	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0700	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0701	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 1,0-1,5, кольцо 10,4 мм	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0703	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-0,8, кольцо 3,1 мм	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0704	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-0,8, кольцо 4,4 мм	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0705	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-0,8, кольцо 5,1 мм	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0706	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 2,0-2,5, кольцо 5,1 мм	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0707	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-0,8, кольцо 6,1 мм	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0708	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 1,0-1,5, кольцо 8,1 мм	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046860
243-902-0800	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0802	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-0804	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-35	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0806	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0807	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0808	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-120	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0809	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-150	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0810	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-185	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0811	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-240	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0812	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-300	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0813	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-400	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0900	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0901	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0902	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0903	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0904	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-35	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0905	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-50	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0906	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0907	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-95	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0908	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-120	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0909	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-150	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0910	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-185	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0911	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-240	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-0912	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-300	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-1000	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1003	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1004	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1005	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-35	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1006	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-50	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1007	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-70	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1008	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-95	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1009	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-120	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1010	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-150	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1011	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-185	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1012	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-240	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1013	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-300	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1014	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-400	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1100	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1101	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1102	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1103	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-25	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1104	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-35	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1105	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-50	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1106	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-70	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1107	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-95	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-1108	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-120	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1109	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-150	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1110	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-185	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1111	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-240	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1112	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-300	ГОСТ 23469.0-81	1095-0015-0005-100084570
243-902-1200	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1201	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-1,5	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1202	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-2,5	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1203	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-4	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1204	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-6	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1205	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1206	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1207	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-25	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1208	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-35	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1209	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-50	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1210	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-70	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1211	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-95	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1212	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-120	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1213	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-150	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1214	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-185	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1215	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-240	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1216	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-300	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1217	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-400	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-1300	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1301	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-10	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1302	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-16	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1303	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-25	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1304	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-35	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1305	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-50	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1306	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-70	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1307	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-95	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1308	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-120	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1309	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-150	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1310	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-185	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1311	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-240	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1312	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-300	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1313	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-400	ГОСТ 23469.0-81	1095-0010-0009-100046859
243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2		1095-0001-0002-100085476
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2		1095-0001-0002-100085476
243-902-1402	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2		1095-0001-0002-100085476
243-902-1403	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 5 до 15 мм2		1095-0001-0002-100085476
243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2		1095-0001-0002-100085476
243-902-1500	Гильза алюминиевая луженная соединительная		1095-0010-0009-100046859
243-902-1501	Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 6 до 25 мм		1095-0010-0009-100046859
243-902-1502	Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм		1095-0010-0009-100046859
243-902-1503	Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 35 до 95 мм		1095-0010-0009-100046859
243-902-1504	Гильза алюминиевая луженная соединительная с 2 болтами, под кабель сечением от 50 до 150 мм		1095-0010-0009-100046859

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-1600	Гильза соединительная латунная		1095-0010-0009-100046859
243-902-1601	Комплект гильз соединительных латунных 10мм2 с защитным кожухом для подключения линий освещения		1095-0010-0009-100046859
243-902-1700	Ввод кабельный		1095-0010-0009-100046861
243-902-1800	Разъем кабельный		1077-0002-0010-100043629
243-902-1801	Разъем для системного монтажного кабеля, многоконтактный, для одножильного и многожильного кабеля, комплект 50 шт.		1077-0002-0010-100043629
243-902-1802	Разъем для системного кабеля, многоконтактный, вилка и розетка, для монтажного кабеля длиной до 100 м, комплект 25 пар.		1077-0002-0010-100043629
243-902-1804	Разъем кабельный Ethernet/телефон		1083-0001-0009-100084217
243-902-1805	Разъем кабельный телефонный L1/L2		1095-0010-0003-100046829
243-902-1806	Разъем кабельный для двух параллельных линий ISDN (RMS)		1077-0002-0010-100043629
243-902-1807	Разъем кабельный Ethernet/Ethernet		1083-0001-0009-100084217
243-902-1900	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки		1095-0010-0009-100083556
243-902-1901	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 15 (RM 20)		1095-0010-0009-100083556
243-902-1902	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 15w40		1095-0010-0009-100083556
243-902-1903	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 20w40		1095-0010-0009-100083556
243-902-1904	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 30		1095-0010-0009-100083556
243-902-1905	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 30H90		1095-0010-0009-100083556
243-902-1906	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 40		1095-0010-0009-100083556
243-902-1907	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 40 10-32		1095-0010-0009-100083556
243-902-1908	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 40H80		1095-0010-0009-100083556
243-902-1909	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 60		1095-0010-0009-100083556
243-902-1910	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 60 24-54		1095-0010-0009-100083556
243-902-1911	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 80		1095-0010-0009-100083556
243-902-1912	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 90		1095-0010-0009-100083556
243-902-1913	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 120		1095-0010-0009-100083556
243-902-1914	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 60 woc		1095-0010-0009-100083556

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-1915	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 80 woc		1095-0010-0009-100083556
243-902-1916	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 90 woc		1095-0010-0009-100083556
243-902-1917	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 120 woc		1095-0010-0009-100083556
243-902-1918	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 5/0x24		1095-0010-0009-100083556
243-902-1919	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 10/0x12		1095-0010-0009-100083556
243-902-1920	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 15/0 (RM 20/0)		1095-0010-0009-100083556
243-902-1921	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 30/0		1095-0010-0009-100083556
243-902-1922	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 30H90/0		1095-0010-0009-100083556
243-902-1923	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 40/0		1095-0010-0009-100083556
243-902-1924	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 40H80/0		1095-0010-0009-100083556
243-902-1925	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 60/0		1095-0010-0009-100083556
243-902-1926	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 90/0		1095-0010-0009-100083556
243-902-1927	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки RM 120/0		1095-0010-0009-100083556
243-902-2000	Рама для уплотнительных компонентов при кабельной и трубной проходке		1095-0010-0009-100083978
243-902-2100	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов		1095-0010-0009-100083978
243-902-2101	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов блок компрессионный в комплекте, типоразмер 120, из оцинкованной стали		1095-0010-0009-100083159
243-902-2102	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов блок компрессионный в комплекте, типоразмер 60, из оцинкованной стали		1095-0010-0009-100083159
243-902-2103	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов блок компрессионный, типоразмер 120, из оцинкованной стали		1095-0010-0009-100083159
243-902-2104	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов блок компрессионный, типоразмер 60, из оцинкованной стали		1095-0010-0009-100083159
243-902-2105	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов блок компрессионный в комплекте, из нержавеющей стали AISI 316		1095-0010-0009-100083159

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-902-2106	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов блок компрессионный в комплекте, типоразмер 60, из нержавеющей стали AISI 316		1095-0010-0009-100083159
243-902-2107	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов блок компрессионный, типоразмер 120, из нержавеющей стали AISI 316		1095-0010-0009-100083159
243-902-2108	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов лента уплотнительная для герметизации между рамами, фланцами и гильзами, размер 15×6 мм		1095-0010-0009-100083978
243-902-2200	Пластина разделительная для уплотнительных модулей кабельных и трубных вводов		1095-0010-0009-100083403
243-902-2201	Пластина разделительная для уплотнительных модулей кабельных и трубных вводов типоразмер 120, из оцинкованной стали		1095-0010-0009-100083403
243-902-2202	Пластина разделительная для уплотнительных модулей кабельных и трубных вводов типоразмер 60, из оцинкованной стали		1095-0010-0009-100083403
243-902-2203	Пластина разделительная для уплотнительных модулей кабельных и трубных вводов типоразмер 60, из нержавеющей стали AISI 316		1095-0010-0009-100083403
243-902-2300	Гильза металлическая взрывозащищенная с резиновым уплотнителем для кабельного или трубного ввода		1095-0010-0009-100046859
243-902-2400	Муфта уплотнительная, IP66, для рамы кабельного и трубного ввода		1095-0010-0009-100083581
243-902-2500	Муфта уплотнительная в комплекте с гильзой, взрывозащищенная, IP66, для рамы кабельного и трубного ввода		1095-0010-0009-100083582
243-902-2600	Ввод кабельный взрывозащищенный		1095-0010-0009-100046861
243-902-2700	Заглушка взрывозащищенная		1084-0011-0002-100045517
243-902-2800	Переходник взрывозащищенный		
243-902-2900	Фитинг взрывозащищенный		1084-0009-0018-100084536

Группа 243-903. Муфта для кабелей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-0100	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0125	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 10(7/13)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0126	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 20(11/20Е)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-0127	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 30(13/25)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0128	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0129	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0131	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 20(11/20Е)-S10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0133	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0134	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-S10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0135	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0136	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-S25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0161	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 200(24/52)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0162	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 200(24/52)-25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0163	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 300(24/52)-S25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0166	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 200(24/52)-S10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0182	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 400(40/62)-25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0183	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 500(40/62)-S25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0200	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0233	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 10(7/13)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-0234	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 20(11/20Е)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0235	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 30(13/25)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0236	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(13/25Е)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0237	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(20/33)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0238	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 10(7/13)-2-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0239	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 20(11/20Е)-2-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0240	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 30(13/25)-2-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0241	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(13/25Е)-2-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0242	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(20/33)-2-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0243	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 20(11/20Е)-10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0245	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(13/25Е)-S10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0246	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(20/33)-10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0248	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(20/33)-S25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0277	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 200(24/52)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0278	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 200(24/52)-25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0279	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 300(24/52)-S25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-0282	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 200(24/52)-S10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0297	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 600(40/62)-1эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0298	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 400(40/62)-S25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0299	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 500(40/62)-25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0300	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0321	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 10(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0322	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 20(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0323	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 30(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0324	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0325	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0329	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(арм)-S10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0331	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(арм)-25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0365	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 500(арм)-1эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0367	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 200(арм)-S10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0372	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 200(арм)-25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0373	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 300(арм)-S25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-0400	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0430	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 10(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0431	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 20(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0432	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 30(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0433	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0434	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0442	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(арм)-S10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0444	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(арм)-25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0478	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 500(арм)-1-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0480	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 200(арм)-S10-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0485	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 200(арм)-25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0489	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 600(арм)-S25-эп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0500	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0501	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-35-50-СЛ-сб	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0502	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-70/120-СЛ-сб	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-0503	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-150/240-СЛ-сб	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0504	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-35/50-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0505	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-70/120-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0506	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-150/240-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0600	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0601	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-35-50-СЛ-сб	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0602	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-70/120-СЛ-сб	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0603	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0604	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-35/50-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0605	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-70/120-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0606	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0700	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-0701	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-10-25/50(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0702	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-10-70/120(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0703	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа ЗСТП-10-150/240(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-0800	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0803	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0804	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0805	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-М	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0806	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0807	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-М	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0808	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-0809	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-М	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0900	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0902	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0903	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0904	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-35/50-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0905	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3х35/50-СЛ-М	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0906	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-70/120-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0907	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-70/120-СЛ-М	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0908	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0909	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ-М	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-0910	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-335/50-СЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-1000	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1100	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1200	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1300	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1400	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1500	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1600	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-1601	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1602	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1603	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1700	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1800	Муфта концевая внутренней установки для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией, с одной нейтралью и вспомогательной жилой, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-1900	Муфта концевая наружной установки для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией, с одной нейтралью и вспомогательной жилой, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2000	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2007	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2008	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2009	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х70/120-ВЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2010	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х70/120-ВЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-2011	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х150/240-ВЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2012	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х150/240-ВЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2013	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2014	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2016	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2018	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2019	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2020	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2039	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2040	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-2041	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х70/120-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2042	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х70/120-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2043	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х150/240-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2044	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х150/240-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2045	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2046	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2047	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2048	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2049	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2050	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2051	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2052	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-2100	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2200	Муфта концевая внутренней установки для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2300	Муфта концевая наружной установки для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2400	Муфта концевая внутренней установки для кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с наконечниками со срывными головками, напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2500	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2600	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2700	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2800	Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2900	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2924	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-5х16/25-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2925	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-5х16/25-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2926	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-5х35/50-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2927	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-5х35/50-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-2928	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-5х70/120-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2929	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-5х70/120-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2930	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-5х150/240-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-2931	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-5х150/240-В-нб	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-3000	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-3100	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-3200	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-3300	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-3400	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-3500	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-3600	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10,20 и 35 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-3700	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-3800	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-3900	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-4000	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-4100	Муфта соединительная для кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 0,6/1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-4200	Муфта соединительная для неэкранированного кабеля с резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-4300	Муфта соединительная для экранированного кабеля с резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-4400	Муфта соединительная для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией с заземляющей жилой, напряжение до 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-4500	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-4600	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-4700	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-4800	Муфта соединительная для одножильных кабелей без брони с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-4900	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-5000	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-5100	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-5200	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-5300	Муфта соединительная для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-5400	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-5500	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-5600	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-5700	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с ленточным и проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-5800	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с алюминиевой проволочной броней и проволочным или ленточным экраном, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-5900	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6000	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6100	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной проволочной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6200	Муфта переходные от 3-х жильных неэкранированных кабелей к одножильным экранированным кабелям с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6300	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией проволочного экрана и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6400	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией ленточного экрана и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6500	Муфты переходные для соединения 3-х жильных кабелей экранированных и неэкранированных с пластмассовой изоляцией с 3-х жильными кабелями с бумажной изоляцией в общей оболочке, без брони, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6600	Муфты переходные для соединения 3-х жильных кабелей экранированных и неэкранированных с пластмассовой изоляцией с 3-х жильными кабелями с бумажной изоляцией в общей оболочке, с проволочной броней,напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6700	Муфты переходные для соединения экранированных кабелей с пластмассовой изоляцией и кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6800	Муфты переходные для соединения экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией и одножильных кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-6900	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6901	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-1-25/50(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6902	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-1-70/120(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-6903	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-1-150/240(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7000	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7001	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-25/50(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7002	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-70/120(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7003	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-150/240(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7100	Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7101	Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1ПСтО-10-25/50(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7102	Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1ПСтО-10-70/120(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7103	Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1ПСтО-10-150/240(Б)	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-7200	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7201	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг1-HF-150/240-в	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7202	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HP-в-16/25	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7203	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HP-в-70/120	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7204	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HP-в-150/240	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7300	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7301	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7302	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-35/50	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7303	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-70/120	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7304	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-150/240	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-7400	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7500	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7501	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7502	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7503	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-7600	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7601	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-HP-в-16/25	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7602	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-HP-в-70/120	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-7603	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПСтБнг-HP-в-150/240	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7700	Муфта соединительная для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7701	Муфта соединительная для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПСтБнг-HF10-150-В	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7800	Муфта соединительная типа ЗПСтБнг, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7801	Муфта соединительная типа ЗПСтБнг, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПСтнг-HF10-120-В	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7802	Муфта соединительная типа ЗПСтБнг, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПСтнг-HF10-150-В	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7900	Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7901	Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПСтБнг-HF-в-10/25	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-7902	Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПСтБнг-HF-в-35/50	ГОСТ 13781.0-86	1077-0002-0010-100043622
243-903-8000	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8001	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-1-120	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-8002	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-1-240	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8003	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-1-500	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8004	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-3-240	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8005	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-3-400	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8006	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-3-500	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8100	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8101	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1ПКВтБнг-HF10-400-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8200	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8201	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-8202	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-150-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8300	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8301	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF10-120-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8302	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF10-150-В	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8500	Муфта соединительная с резиновой изоляцией, для 3-х жильного гибкого кабеля, напряжение до 6 кВ, ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8600	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8700	Муфта концевая для 3-жильных кабелей с резиновой изоляцией, напряжение до 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086868
243-903-8800	Муфта на сигнально-блокировочный кабель		1077-0002-0010-100043622
243-903-8806	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МСХз-3М20-3-7×0,9-А, соединительная		1077-0002-0010-100043622
243-903-8807	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МСХз-3М20-9-24×0,9-А, соединительная		1077-0002-0010-100043622
243-903-8808	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МСХз-3М20-27-61×0,9-А, соединительная		1077-0002-0010-100043622
243-903-8809	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВСХ-60/4-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8810	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВСХ-70/7-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8811	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВСХ-70/14-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8812	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВСХ-80/27-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-8813	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВС-40/4-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8814	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВС-40/7-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8815	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВС-50/14-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8816	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВС-50/27-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8817	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВР-40/4-ЛГ, разветвительная, на кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8818	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВР-40/7-ЛГ, разветвительная, на кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8819	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВР-50/14-ЛГ, разветвительная, на кабель связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-8820	Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВБ-40/4-7-ЛГ, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-8900	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ		1077-0002-0010-100043622
243-903-8901	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечения жил 16–25 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8902	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечения жил 35–95 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8903	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечение жил 4 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8904	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечение жил 6 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8905	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечение жил 10 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8906	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечение жил 16 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8907	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечение жил 25 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8908	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечение жил 35 мм²		1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-8909	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечение жил 50 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8910	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечение жил 70 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8911	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ трехжильная, сечение жил 95 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8912	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечения жил 16–25 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8913	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечения жил 35–95 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8914	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечение жил 4 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8915	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечение жил 6 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8916	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечение жил 10 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8917	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечение жил 16 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8918	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечение жил 25 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8919	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечение жил 35 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8920	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечение жил 50 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8921	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечение жил 70 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-8922	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ четырехжильная, сечение жил 95 мм²		1077-0002-0010-100043622
243-903-9000	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М)		1095-0010-0009-100046862

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-9001	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) четырехжильная, сечение магистрального кабеля 16–25 мм², сечение ответвительных жил 1,5–10 мм², 2 ответвительные жилы		1095-0010-0009-100046862
243-903-9002	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) четырехжильная, сечение магистрального кабеля 35–70 мм², сечение ответвительных жил 1,5–10 мм², 2 ответвительные жилы		1095-0010-0009-100046862
243-903-9003	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) четырехжильная, сечение магистрального кабеля 16–25 мм², сечение ответвительных жил 1,5–10 мм², 4 ответвительные жилы		1095-0010-0009-100046862
243-903-9004	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) четырехжильная, сечение магистрального кабеля 35–70 мм², сечение ответвительных жил 1,5–10 мм², 4 ответвительные жилы		1095-0010-0009-100046862
243-903-9005	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) пятижильная, сечение магистрального кабеля 16–25 мм², сечение ответвительных жил 1,5–10 мм², 2 ответвительные жилы		1095-0010-0009-100046862
243-903-9006	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) пятижильная, сечение магистрального кабеля 35–70 мм², сечение ответвительных жил 1,5–10 мм², 2 ответвительные жилы		1095-0010-0009-100046862
243-903-9007	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) пятижильная, сечение магистрального кабеля 16–25 мм², сечение ответвительных жил 1,5–10 мм², 5 ответвительных жил		1095-0010-0009-100046862
243-903-9008	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) пятижильная, сечение магистрального кабеля 35–70 мм², сечение ответвительных жил 1,5–10 мм², 5 ответвительных жил		1095-0010-0009-100046862
243-903-9100	Муфта для кабелей связи с медными жилами		1077-0002-0010-100043622
243-903-9101	Муфта для кабелей связи с медными жилами МИКС 10-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-9102	Муфта для кабелей связи с медными жилами МИКС 20-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-9103	Муфта для кабелей связи с медными жилами МИКС 30-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-9104	Муфта для кабелей связи с медными жилами МИКС 50-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		1077-0002-0010-100043622

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-9105	Муфта для кабелей связи с медными жилами МИКС 100-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		1077-0002-0010-100043622
243-903-9106	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНС до 27мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9107	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНС до 33мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9108	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНС до 52мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9109	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНС до 40мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9110	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНС до 62 мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9111	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНС(шахтная) до 27мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9112	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНС(шахтная) до 33мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9113	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНС(шахтная) до 40мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9114	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНС(шахтная) до 52мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9115	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНСК до 30мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9116	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНСК до 40мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9117	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНСК до 50мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9118	Муфта для кабелей связи с медными жилами ГНСК до 60мм, газоблокирующая		1077-0002-0010-100043622
243-903-9119	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКС 2-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9120	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКС 3-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9121	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКС 4-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9122	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКС 5-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9123	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКР 2-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9124	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКР 3-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9125	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКР 4-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9126	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКР 5-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9127	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКР(г) 2-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-903-9128	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКР(г) 3-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9129	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКР(г) 4-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9130	Муфта для кабелей связи с медными жилами ММКР(г) 5-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		1077-0002-0010-100043622
243-903-9200	Муфта на трехжильный кабель с термостойкой изоляцией ТЭВОКС на напряжение 6 и 10кВ (с использованием материалов 3М)		1095-0010-0009-100046862
243-903-9500	Муфта соединительная холодной усадки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на среднее напряжение (12 и 24 кВ) / (36 и 42 кВ)		1095-0010-0009-100046862

Группа 243-904. Металлорукав

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-904-0100	Металлорукав		1077-0002-0007-100043616
243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12		1077-0002-0007-100043616
243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15		1077-0002-0007-100043616
243-904-0103	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18		1077-0002-0007-100043616
243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		1077-0002-0007-100043616
243-904-0105	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22		1077-0002-0007-100043616
243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25		1077-0002-0007-100043616
243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32		1077-0002-0007-100043616
243-904-0108	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38		1077-0002-0007-100043616
243-904-0109	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50		1077-0002-0007-100043616
243-904-0200	Металлорукав гибкий армированный взрывозащищенный		1077-0002-0007-100043616

Группа 243-905. Коробка телефонная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-905-0100	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости		1095-0010-0009-100046864
243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10		1095-0010-0009-100046864
243-905-0102	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20		1095-0010-0009-100046864
243-905-0200	Коробка для разводки проводов		1095-0010-0009-100083426

Группа 243-906. Арматура кабельная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-906-0100	Кабельная капа с термоплавким клеем на внутренней стороне для защиты кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1084-0012-0008-100086891
243-906-0200	Галогено-чистые ремонтные манжеты общего назначения с термоплавким клеем на внутренней стороне для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100085340
243-906-0300	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочной броней, на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: зажимные кольца, проводник заземления и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-0400	Арматура для непаянного присоединения заземляющего, с медным ленточным экраном и алюминиевой проволочной броней, на напряжение от 6 до 20 кВ, в комплекте: соединители, проводники заземления, роликовые пружины и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-0500	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным ленточным экраном, без брони, на напряжение до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-0600	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным ленточным экраном, без брони, на напряжение до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-0700	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке и стальной ленточной броней на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: медная сетка, перчатка, роликовые пружины, поводок заземления ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-0800	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с бумажной изоляцией, для однофазного кабеля в алюминиевой общей оболочке и стальной ленточной броней на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, заземляющие поводки, термоусаживаемые трубки и перчатки ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-906-0900	Арматура непаянного заземления для системы экранированных адаптеров типа RSTI-56 на одножильный кабель с алюминиевым или медным ленточным экраном на напряжение от 10 до 20 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления, медная сетка, мастики ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-1100	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с ламинированным алюминиевым экраном без брони на напряжение от 6 до 20 кВ, в комплекте: роликовые пружины, заземляющие поводки, медная сетка ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-1200	Арматура заземления для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевым ламинированным экраном ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-1300	Комплект для герметизации переходной муфты		1095-0010-0009-100046865
243-906-1400	Изоляционный Т-образный адаптер для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, напряжение до 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-1500	Экранированная Т-образная система адаптеров для ячеек РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-1600	Экранированная Т-образная система адаптеров двойного подключения для ячеек РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100046865
243-906-1700	Трубный кабельный уплотнитель для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100085309
243-906-1800	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100085337
243-906-1900	Трубный кабельный уплотнитель для больших диаметров с адаптером ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	1095-0010-0009-100085309
243-906-2000	Стяжка кабельная из синтетического материала		1103-0007-0012-100049778
243-906-2001	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180		1103-0007-0012-100049778
243-906-2002	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х265		1103-0007-0012-100049778
243-906-2003	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х360		1103-0007-0012-100049778
243-906-2004	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х500		1103-0007-0012-100049778
243-906-2100	Комплект для кабеля		1095-0010-0009-100046865
243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК		1095-0010-0009-100046865
243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК		1095-0010-0009-100046865
243-906-2103	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой		1095-0010-0009-100046865
243-906-2200	Прочая кабельная арматура		1077-0002-0010-100043630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2		1084-0015-0007-100045645
243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2		1095-0001-0002-100046600
243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG16		1077-0002-0010-100043622
243-906-2205	Бугель NB 20		1095-0010-0009-100046865
243-906-2207	Съемный предохранитель D01 2А		1077-0005-0001-100043894
243-906-2208	Съемный предохранитель D01 4А		1077-0005-0001-100043894
243-906-2209	Съемный предохранитель D01 6А		1077-0005-0001-100043894
243-906-2210	Съемный предохранитель D01 10А		1077-0005-0001-100043894
243-906-2211	Съемный предохранитель D01 16А		1077-0005-0001-100043894
243-906-2212	Фасадное крепление SF 60		1095-0015-0001-100075680
243-906-2215	Экструдированный профиль из ПВХ пластиката 35 мм х 35 мм х 2750 мм		1095-0010-0009-100046865
243-906-2216	Экструдированный профиль из ПВХ пластиката 60 мм х 60 мм х 2750 мм		1095-0010-0009-100046865
243-906-2217	Экструдированный профиль из ПВХ пластиката 90 мм х 90 мм х 2750 мм		1095-0010-0009-100046865
243-906-2218	Бугель NB 10		1095-0010-0009-100046865
243-906-2300	Адаптер оптический проходной		
243-906-2301	Адаптер оптический проходной рабочая температура эксплуатации −20 °С ... +70 °С, количество циклов коммутации не менее 500		
243-906-2400	Патч-корд волоконно-оптический		
243-906-2500	Патч-корд F/UTP		
243-906-2501	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45 с обеих сторон, категория 5е, длина 0,5 м, малодымная безгалогенная оболочка		
243-906-2502	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45 с обеих сторон, категория 5е, длина 1 м, малодымная безгалогенная оболочка		
243-906-2503	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45 с обеих сторон, категория 5е, длина 1,5 м, малодымная безгалогенная оболочка		
243-906-2504	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45 с обеих сторон, категория 5е, длина 2 м, малодымная безгалогенная оболочка		
243-906-2505	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45 с обеих сторон, категория 5е, длина 3 м, малодымная безгалогенная оболочка		
243-906-2506	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45 с обеих сторон, категория 5е, длина 5 м, малодымная безгалогенная оболочка		
243-906-2507	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45 с обеих сторон, категория 5е, длина 10 м, малодымная безгалогенная оболочка		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-906-2512	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45, экранированное исполнение, фактическая конструкция кабеля, категория Cat.5e, длина 0,3 м		
243-906-2513	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45, экранированное исполнение, фактическая конструкция кабеля, категория Cat.5e, длина 0,5 м		
243-906-2514	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45, экранированное исполнение, фактическая конструкция кабеля, категория Cat.5e, длина 1 м		
243-906-2515	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45, экранированное исполнение, фактическая конструкция кабеля, категория Cat.5e, длина 1,5 м		
243-906-2516	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45, экранированное исполнение, фактическая конструкция кабеля, категория Cat.5e, длина 2 м		
243-906-2517	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45, экранированное исполнение, фактическая конструкция кабеля, категория Cat.5e, длина 3 м		
243-906-2518	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45, экранированное исполнение, фактическая конструкция кабеля, категория Cat.5e, длина 5 м		
243-906-2519	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45, экранированное исполнение, фактическая конструкция кабеля, категория Cat.5e, длина 7 м		
243-906-2520	Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45, экранированное исполнение, фактическая конструкция кабеля, категория Cat.5e, длина 10 м		
243-906-2600	Патч-корд U/FTP		
243-906-2601	Патч-корд U/FTP разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 0,5 м, малодымная безгалогенная оболочка, проводники медные многопроволочные 7×0,16 мм		
243-906-2602	Патч-корд U/FTP разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 1 м, малодымная безгалогенная оболочка, проводники медные многопроволочные 7×0,16 мм		
243-906-2603	Патч-корд U/FTP разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 1,5 м, малодымная безгалогенная оболочка, проводники медные многопроволочные 7×0,16 мм		
243-906-2604	Патч-корд U/FTP разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 2 м, малодымная безгалогенная оболочка, проводники медные многопроволочные 7×0,16 мм		
243-906-2605	Патч-корд U/FTP разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 3 м, малодымная безгалогенная оболочка, проводники медные многопроволочные 7×0,16 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-906-2606	Патч-корд U/FTP разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 5 м, малодымная безгалогенная оболочка, проводники медные многопроволочные 7×0,16 мм		
243-906-2607	Патч-корд U/FTP разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 10 м, малодымная безгалогенная оболочка, проводники медные многопроволочные 7×0,16 мм		
243-906-2700	Патч-корд U/UTP		
243-906-2701	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.5e, длина 0,5 м, малодымная безгалогенная оболочка		1095-0010-0003-100046832
243-906-2702	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.5e, длина 1 м, малодымная безгалогенная оболочка		1095-0010-0003-100046832
243-906-2703	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.5e, длина 1,5 м, малодымная безгалогенная оболочка		1095-0010-0003-100046832
243-906-2704	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.5e, длина 2 м, малодымная безгалогенная оболочка		1095-0010-0003-100046832
243-906-2705	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.5e, длина 3 м, малодымная безгалогенная оболочка		1095-0010-0003-100046832
243-906-2706	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.5e, длина 5 м, малодымная безгалогенная оболочка		1095-0010-0003-100046832
243-906-2707	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.5e, длина 6 м, малодымная безгалогенная оболочка		1095-0010-0003-100046832
243-906-2708	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.5e, длина 10 м, малодымная безгалогенная оболочка		1095-0010-0003-100046832
243-906-2709	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 1 м, малодымная безгалогенная оболочка, медные многопроволочные, 7×0,127 мм, наружный диаметр кабеля около 3,9 мм		1095-0010-0003-100046832
243-906-2710	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 1,5 м, малодымная безгалогенная оболочка, медные многопроволочные, 7×0,127 мм, наружный диаметр кабеля около 3,9 мм		1095-0010-0003-100046832
243-906-2711	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 2 м, малодымная безгалогенная оболочка, медные многопроволочные, 7×0,127 мм, наружный диаметр кабеля около 3,9 мм		1095-0010-0003-100046832

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-906-2712	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 3 м, малодымная безгалогенная оболочка, медные многопроволочные, 7×0,127 мм, наружный диаметр кабеля около 3,9 мм		1095-0010-0003-100046832
243-906-2713	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, разъёмы RJ45 с двух сторон, категория Cat.6, длина 5 м, малодымная безгалогенная оболочка, медные многопроволочные, 7×0,127 мм, наружный диаметр кабеля около 3,9 мм		1095-0010-0003-100046832
243-906-2724	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, категория Cat.5e, длина 0,3 м, разъёмы RJ45–RJ45		1095-0010-0003-100046832
243-906-2725	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, категория Cat.5e, длина 0,5 м, разъёмы RJ45–RJ45		1095-0010-0003-100046832
243-906-2726	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, категория Cat.5e, длина 1 м, разъёмы RJ45–RJ45		1095-0010-0003-100046832
243-906-2727	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, категория Cat.5e, длина 1,5 м, разъёмы RJ45–RJ45		1095-0010-0003-100046832
243-906-2728	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, категория Cat.5e, длина 2 м, разъёмы RJ45–RJ45		1095-0010-0003-100046832
243-906-2729	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, категория Cat.5e, длина 3 м, разъёмы RJ45–RJ45		1095-0010-0003-100046832
243-906-2730	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, категория Cat.5e, длина 5 м, разъёмы RJ45–RJ45		1095-0010-0003-100046832
243-906-2731	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, категория Cat.5e, длина 7 м, разъёмы RJ45–RJ45		1095-0010-0003-100046832
243-906-2732	Патч-корд U/UTP неэкранированное исполнение, категория Cat.5e, длина 10 м, разъёмы RJ45–RJ45		1095-0010-0003-100046832
243-906-2800	Пигтейл волоконно-оптический		
243-906-2900	Адаптер проходной		1095-0015-0005-100084585

Группа 243-907. Канал, стойка, полка кабельная Часть 1

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-0100	Канал кабельный из ПВХ, размерами		1095-0010-0009-100046866
243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм		1095-0010-0009-100046866

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0111	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 60 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 60 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0114	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм		1095-0010-0009-100046866
243-907-0300	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная		1084-0012-0003-100045581
243-907-0301	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП100		1084-0012-0003-100045581
243-907-0302	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП200		1084-0012-0003-100045581
243-907-0303	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП300		1084-0012-0003-100045581
243-907-0304	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП400		1084-0012-0003-100045581
243-907-0305	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП500		1084-0012-0003-100045581
243-907-0306	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП600		1084-0012-0003-100045581
243-907-0307	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП700		1084-0012-0003-100045581
243-907-0308	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП800		1084-0012-0003-100045581
243-907-0309	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП900		1084-0012-0003-100045581
243-907-0310	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1000		1084-0012-0003-100045581
243-907-0311	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1100		1084-0012-0003-100045581
243-907-0312	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1200		1084-0012-0003-100045581
243-907-0313	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1300		1084-0012-0003-100045581
243-907-0314	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1400		1084-0012-0003-100045581
243-907-0315	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1500		1084-0012-0003-100045581
243-907-0316	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1600		1084-0012-0003-100045581
243-907-0317	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1700		1084-0012-0003-100045581
243-907-0318	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1800		1084-0012-0003-100045581
243-907-0319	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП1900		1084-0012-0003-100045581

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-0320	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП2000		1084-0012-0003-100045581
243-907-0321	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L200, длиной 200мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0322	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L300, длиной 300мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0323	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L400, длиной 400мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0324	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L500, длиной 500мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0325	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L600, длиной 600мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0326	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L700, длиной 700мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0327	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L800, длиной 800мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0328	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L900, длиной 900мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0329	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1000, длиной 1000мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0330	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1100, длиной 1100мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0331	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1200, длиной 1200мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0332	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1400, длиной 1400мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0333	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1500, длиной 1500мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0334	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1700, длиной 1700мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0335	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1800, длиной 1800мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0336	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1900, длиной 1900мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0337	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L2000, длиной 2000мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0338	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L200 (двойная), длиной 200мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0339	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L300 (двойная), длиной 300мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0340	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L400 (двойная), длиной 400мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0341	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L500 (двойная), длиной 500мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0342	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L600 (двойная), длиной 600мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-0343	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L700 (двойная), длиной 700мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0344	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L800 (двойная), длиной 800мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0345	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L900 (двойная), длиной 900мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0346	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1000 (двойная), длиной 1000мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0347	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1100 (двойная), длиной 1100мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0348	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1200 (двойная), длиной 1200мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0349	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1400 (двойная), длиной 1400мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0350	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1500 (двойная), длиной 1500мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0351	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1700 (двойная), длиной 1700мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0352	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1800 (двойная), длиной 1800мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0353	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L1900 (двойная), длиной 1900мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0354	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная L2000 (двойная), длиной 2000мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0400	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная		1084-0012-0003-100045581
243-907-0401	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП100		1084-0012-0003-100045581
243-907-0402	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП200		1084-0012-0003-100045581
243-907-0403	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП300		1084-0012-0003-100045581
243-907-0404	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП400		1084-0012-0003-100045581
243-907-0405	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП500		1084-0012-0003-100045581
243-907-0406	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП600		1084-0012-0003-100045581
243-907-0407	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП700		1084-0012-0003-100045581
243-907-0408	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП800		1084-0012-0003-100045581
243-907-0409	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП900		1084-0012-0003-100045581
243-907-0410	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1000		1084-0012-0003-100045581

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-0411	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1100		1084-0012-0003-100045581
243-907-0412	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1200		1084-0012-0003-100045581
243-907-0413	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1300		1084-0012-0003-100045581
243-907-0414	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1400		1084-0012-0003-100045581
243-907-0415	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1500		1084-0012-0003-100045581
243-907-0416	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1600		1084-0012-0003-100045581
243-907-0417	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1700		1084-0012-0003-100045581
243-907-0418	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1800		1084-0012-0003-100045581
243-907-0419	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП1900		1084-0012-0003-100045581
243-907-0420	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная марки СП2000		1084-0012-0003-100045581
243-907-0500	Полка кабельная		1095-0010-0009-100046868
243-907-0501	Полка кабельная марки К 1160 У3		1095-0010-0009-100046868
243-907-0502	Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5		1095-0010-0009-100046868
243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3		1095-0010-0009-100046868
243-907-0504	Полка кабельная марки К 1161 УТ2,5		1095-0010-0009-100046868
243-907-0505	Полка кабельная марки К 1162 У3		1095-0010-0009-100046868
243-907-0506	Полка кабельная марки К 1162 УТ2,5		1095-0010-0009-100046868
243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3		1095-0010-0009-100046868
243-907-0508	Полка кабельная марки К 1163 УТ2,5		1095-0010-0009-100046868
243-907-0509	Полка кабельная L167, длиной 167 мм, толщина 1,5 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-0510	Полка кабельная L267, длиной 267 мм, толщина 1,5 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-0511	Полка кабельная L367, длиной 367 мм, толщина 1,5 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-0512	Полка кабельная L467, длиной 467 мм, толщина 1,5 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-0513	Полка кабельная L567, длиной 567 мм, толщина 1,5 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-0514	Полка кабельная L667, длиной 667 мм, толщина 1,5 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-0600	Миниканал		1095-0010-0009-100046866
243-907-0601	Миниканал типа ТМС 15х17		1095-0010-0009-100046866
243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17		1095-0010-0009-100046866
243-907-0603	Миниканал типа ТМС 40х17		1095-0010-0009-100046866
243-907-0606	Миниканал типа ТМС 50х20		1095-0010-0009-100046866
243-907-0700	Стойка кабельная		1084-0012-0003-100045581
243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3		1084-0012-0003-100045581
243-907-0702	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5		1084-0012-0003-100045581

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-0703	Стойка кабельная типа К 1151 У3		1084-0012-0003-100045581
243-907-0704	Стойка кабельная типа К 1151УТ2,5		1084-0012-0003-100045581
243-907-0705	Стойка кабельная типа К 1152 У3		1084-0012-0003-100045581
243-907-0706	Стойка кабельная типа К 1152УТ2,5		1084-0012-0003-100045581
243-907-0707	Стойка кабельная типа К 1153 У3		1084-0012-0003-100045581
243-907-0708	Стойка кабельная типа К 1153УТ2,5		1084-0012-0003-100045581
243-907-0709	Стойка кабельная типа К 1154 У3		1084-0012-0003-100045581
243-907-0710	Стойка кабельная типа К 1154УТ2,5		1084-0012-0003-100045581
243-907-0711	Стойка кабельная типа К 1155 У3		1084-0012-0003-100045581
243-907-0712	Стойка кабельная типа К 1155УТ2,5		1084-0012-0003-100045581
243-907-0713	Стойка кабельная L200, оцинкованная, длиной 200мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0714	Стойка кабельная L300, оцинкованная, длиной 300мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0715	Стойка кабельная L400, оцинкованная, длиной 400мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0716	Стойка кабельная L500, оцинкованная, длиной 500мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0717	Стойка кабельная L600, оцинкованная, длиной 600мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0718	Стойка кабельная L700, оцинкованная, длиной 700мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0719	Стойка кабельная L800, оцинкованная, длиной 800мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0720	Стойка кабельная L900, оцинкованная, длиной 900мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0721	Стойка кабельная L1000, оцинкованная, длиной 1000мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0722	Стойка кабельная L1100, оцинкованная, длиной 1100мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0723	Стойка кабельная L1200, оцинкованная, длиной 1200мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0724	Стойка кабельная L1400, оцинкованная, длиной 1400мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0725	Стойка кабельная L1500, оцинкованная, длиной 1500мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0726	Стойка кабельная L1700, оцинкованная, длиной 1700мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0727	Стойка кабельная L1800, оцинкованная, длиной 1800мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0728	Стойка кабельная L1900, оцинкованная, длиной 1900мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0729	Стойка кабельная L2000, оцинкованная, длиной 2000мм, толщина 1,5мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-0800	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ		1077-0002-0010-100083521

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-0801	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 5-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 24 мм, шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0802	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 24 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0803	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0804	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0805	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0806	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 5-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 24 мм, шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0807	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 10-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 24 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0808	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0809	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0810	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 40-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0900	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный		1077-0002-0010-100083521
243-907-0901	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0902	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0903	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0904	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0905	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0906	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0907	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0908	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083521

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-0909	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0910	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0911	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0912	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0913	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0914	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0915	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0916	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0917	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0918	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0919	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0920	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0921	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0922	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0923	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0924	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0925	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0926	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0927	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0928	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0929	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0930	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-0931	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083521

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-0932	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083521
243-907-1000	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа		1095-0005-0001-100046630
243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1002	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 75 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1003	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1004	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 150 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1005	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1006	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1007	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1008	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1009	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1010	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 80 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1011	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1012	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1013	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1014	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1016	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1017	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1018	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 150 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1019	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1020	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1021	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1023	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1025	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1026	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1027	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1028	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1029	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1030	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1100	Кабельный лоток перфорированный, без замка		1095-0005-0001-100046630
243-907-1101	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм, толщина 0,7 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1102	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 75 мм, толщина 0,7 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1103	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,7 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1104	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 150 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1105	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1106	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1107	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1108	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1109	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1110	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 80 мм, толщина 0,7 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1111	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1112	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1113	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1114	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 400 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1115	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 500 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1116	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 600 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1117	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1118	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 150 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1119	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1120	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1121	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1122	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1123	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1124	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1125	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 150 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1126	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1127	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1128	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1129	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1130	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1131	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1132	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1133	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1134	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1135	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1136	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1137	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1138	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1139	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1140	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1141	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1142	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1143	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1144	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1145	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1146	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1147	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1148	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1149	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1150	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1151	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1152	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1153	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1154	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1155	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1156	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1157	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1158	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1159	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1160	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1161	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1162	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1163	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1164	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1165	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1166	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1167	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1168	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1169	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1170	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1171	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1172	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1173	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1174	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1175	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1176	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1177	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1178	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1179	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1180	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1181	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1182	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1183	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1184	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1185	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1186	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1187	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1188	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1189	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1190	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1191	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1192	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1193	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1194	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1195	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1196	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1197	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1198	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1199	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1200	Кабельный лоток глухой, замкового типа		1095-0005-0001-100046630
243-907-1201	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1202	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 75 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1203	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1204	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 150 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1205	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1206	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1207	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1208	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1209	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1210	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 80 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1211	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1212	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1213	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1214	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1215	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1216	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 60 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1217	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1218	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 150 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1219	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1220	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1221	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1222	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1223	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 80 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1224	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1225	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1226	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1227	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1228	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1229	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1230	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1300	Кабельный лоток глухой, без замка		1095-0005-0001-100046630
243-907-1301	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1302	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 75 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1303	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1304	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 150 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1305	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1306	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1307	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1308	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1309	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1310	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 60 мм, шириной 80 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1311	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 60 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1312	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 60 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1313	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 60 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1314	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 60 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1315	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 60 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1316	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 60 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1317	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1318	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 150 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1319	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1320	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1321	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1322	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1323	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1324	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1325	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 100 мм, шириной 150 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1326	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1327	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1328	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1329	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1330	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-1400	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка		1077-0002-0010-100083815
243-907-1401	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1402	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 75 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1403	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1404	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1405	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1406	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1407	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1408	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1409	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1410	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 80 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1411	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1412	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083815

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1413	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1414	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1415	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1416	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1417	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1418	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1419	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1420	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1421	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1422	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1423	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1424	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1425	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1426	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1427	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1428	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1429	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1430	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083815
243-907-1500	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка		1077-0002-0010-100083816
243-907-1501	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1502	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1503	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1504	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083816

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1505	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1506	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1507	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1508	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1509	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1510	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1511	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1512	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1513	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1514	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1515	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1516	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1517	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1518	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1519	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1520	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1521	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1522	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1523	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1524	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1525	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1526	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1527	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083816

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1528	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1529	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1530	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1531	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1532	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083816
243-907-1600	Соединение Х-образное для кабельного лотка		1077-0002-0010-100084887
243-907-1601	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1602	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 75 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1603	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1604	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1605	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1606	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1607	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1608	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1609	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1610	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 80 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1611	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1612	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1613	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1614	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1615	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1616	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1617	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084071

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1618	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1619	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1620	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1621	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1622	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1623	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1624	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1625	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1626	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1627	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1628	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1629	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1630	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084071
243-907-1700	Соединение Т-образное для кабельного лотка		1077-0002-0010-100084887
243-907-1701	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1702	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 75 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1703	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1704	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1705	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1707	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1708	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1709	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084887

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1710	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 80 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1711	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1712	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1713	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1714	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1715	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1716	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1717	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1718	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1719	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1720	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1721	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1722	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1723	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1724	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1725	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1726	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1727	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1728	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1729	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1730	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084887
243-907-1800	Соединение Х-образное для лестничного лотка		1077-0002-0010-100084888
243-907-1801	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084072

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1802	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1803	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1804	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1805	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1806	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1807	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1808	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1817	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1818	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1819	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1820	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1821	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1822	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1823	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1824	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1833	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1834	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1835	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1836	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1837	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1838	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1839	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1840	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100084072

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1849	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1850	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1851	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1852	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1853	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1854	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1855	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1856	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100084072
243-907-1900	Соединение Т-образное для лестничного лотка		1077-0002-0010-100084888
243-907-1901	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1902	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1903	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1904	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1905	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1906	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1907	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1908	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1909	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1910	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1911	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1912	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1913	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1914	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084888

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-1915	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1916	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 70 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1917	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1918	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1919	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1920	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1921	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1922	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1923	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1924	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1925	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1926	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1927	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1928	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1929	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1930	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1931	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-1932	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм		1077-0002-0010-100084888
243-907-2000	Планка соединительная для кабельного лотка		1077-0002-0010-100083708
243-907-2001	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2002	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 60 мм, длиной 300 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2003	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 80 мм, длиной 300 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2004	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 100 мм, длиной 300 мм		1077-0002-0010-100083708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-2005	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 50 мм, длиной 450 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2006	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 60 мм, длиной 450 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2007	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 80 мм, длиной 450 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2008	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 100 мм, длиной 450 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2100	Разделительная полоса для кабельного лотка		1077-0002-0010-100083708
243-907-2101	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2102	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 60 мм, основание 20 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2103	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 80 мм, основание 20 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2104	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2200	Перфорированная полоса для кабельного лотка		1077-0002-0010-100083708
243-907-2201	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 30 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2202	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2203	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 70 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2204	Перфорированная полоса для кабельного лотка высотой 35 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2300	Планка соединительная для кабельного лотка		1077-0002-0010-100083708
243-907-2301	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 35 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-2400	Заглушка торцевая для кабельного лотка		1077-0002-0010-100083708
243-907-2401	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2402	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 75 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2404	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2405	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2406	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2407	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2408	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2409	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083267

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-2410	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2413	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 80 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2414	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2416	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2417	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2418	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2419	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2420	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2423	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 80 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2424	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2425	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2426	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2427	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2428	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2429	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2430	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2434	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2435	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2436	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2437	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2438	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2439	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083267
243-907-2440	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083267

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-2500	Крышка для кабельного и лестничного лотка		1077-0002-0010-100083487
243-907-2501	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм, толщина 0,7 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2502	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 75 мм, толщина 0,7 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2503	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 80 мм, толщина 0,7 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2507	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2508	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2509	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2510	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 1 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2511	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 1 мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2512	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100мм, толщина 0,8мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2513	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2514	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100мм, толщина 1,2мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2515	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100мм, толщина 1,5мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2516	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100мм, толщина 2,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2517	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2518	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200мм, толщина 1,2мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2519	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200мм, толщина1,5мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2520	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200мм, толщина 2,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2521	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2522	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300мм, толщина 1,2мм		1077-0002-0010-100083487

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-2523	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300мм, толщина 1,5мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2524	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300мм, толщина 2,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2525	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2526	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400мм, толщина 1,2мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2527	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400мм, толщина 1,5мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2528	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400мм, толщина 2,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2529	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 500мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2530	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 500мм, толщина 1,2мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2531	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 500мм, толщина 1,5мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2532	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 500мм, толщина 2,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2533	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 600мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2534	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 600мм, толщина 1,2мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2535	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 600мм, толщина 1,5мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2536	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 600мм, толщина 2,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2537	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 700мм, толщина 0,8мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2538	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 700мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2539	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 700мм, толщина 1,2мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2540	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 700мм, толщина 1,5мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2541	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 700мм, толщина 2,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2542	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 800мм, толщина 0,8мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2543	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 800мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2544	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 800мм, толщина 1,2мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2545	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 800мм, толщина 1,5мм		1077-0002-0010-100083487

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-2546	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 800мм, толщина 2,0мм		1077-0002-0010-100083487
243-907-2600	Крышка для поворота 45° и 90°		1077-0002-0010-100083489
243-907-2601	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2602	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 75 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2603	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 80 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2604	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2605	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2606	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2607	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2608	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2609	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2610	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2611	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2612	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083489
243-907-2700	Крышка для Х-образного поворота		1077-0002-0010-100083491
243-907-2701	Крышка для Х-образного поворота шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2702	Крышка для Х-образного поворота шириной 75 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2703	Крышка для Х-образного поворота шириной 80 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2704	Крышка для Х-образного поворота шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2705	Крышка для Х-образного поворота шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2706	Крышка для Х-образного поворота шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2707	Крышка для Х-образного поворота шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2708	Крышка для Х-образного поворота шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2709	Крышка для Х-образного поворота шириной 500 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2710	Крышка для Х-образного поворота шириной 600 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2711	Крышка для Х-образного поворота шириной 750 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2712	Крышка для Х-образного поворота шириной 900 мм		1077-0002-0010-100083491
243-907-2800	Крышка для Т-образного поворота		1077-0002-0010-100084889
243-907-2801	Крышка для Т-образного поворота шириной 50 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2802	Крышка для Т-образного поворота шириной 75 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2803	Крышка для Т-образного поворота шириной 80 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2804	Крышка для Т-образного поворота шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2805	Крышка для Т-образного поворота шириной 150 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2806	Крышка для Т-образного поворота шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2807	Крышка для Т-образного поворота шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2808	Крышка для Т-образного поворота шириной 400 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2809	Крышка для Т-образного поворота шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2810	Крышка для Т-образного поворота шириной 600 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2811	Крышка для Т-образного поворота шириной 750 мм		1077-0002-0010-100084889
243-907-2812	Крышка для Т-образного поворота шириной 900 мм		1077-0002-0010-100084889

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-2900	Профиль, типа		1084-0015-0007-100045644
243-907-2901	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2902	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2903	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2904	Профиль, типа П-образный высотой 29 мм, шириной 50 мм, толщиной 1 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2905	Профиль, типа К238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2906	Профиль, типа К241 Z-образный 32х40х32 мм, толщиной 2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2907	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2908	Профиль, типа К237 Г-образный 50х36 мм, толщиной 2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2909	Профиль, типа К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2910	Профиль, типа К242 Г-образный 60х40 мм, толщиной 2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2911	Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении		1084-0015-0007-100045644
243-907-2912	Профиль, типа Г-образный высотой 30 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении		1084-0015-0007-100045644
243-907-2913	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L100, толщиной1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2914	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L200, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2915	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L300, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2916	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L400, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2917	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L500, толщ.1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2918	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L600, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2919	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L700, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2920	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L800, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2921	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L1000, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-2922	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L1200, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2923	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L1800, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2924	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L2000, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2925	Профиль, типа С-образный для проволочного лотка 41х21, L3000, толщиной 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2926	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 0,8 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2927	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 1,0 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2928	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 1,2 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2929	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 1,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2930	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 2,0 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-2931	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 2,5 мм		1084-0015-0007-100045644
243-907-3000	Стойка потолочная		1084-0012-0003-100045581
243-907-3001	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3002	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3003	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3004	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3005	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 700 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3006	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3007	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 900 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3008	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 1000 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3009	Стойка потолочная двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3010	Стойка потолочная двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3011	Стойка потолочная двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3012	Стойка потолочная двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-3013	Стойка потолочная двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 700 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3014	Стойка потолочная двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3015	Стойка потолочная двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 900 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3016	Стойка потолочная двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 1000 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3017	Стойка потолочная с траверсой, U-профиль, длина 500 мм, сталь, горячий цинк		1084-0012-0003-100045581
243-907-3018	Стойка потолочная с траверсой, U-профиль, длина 1000 мм, сталь горячий цинк		1084-0012-0003-100045581
243-907-3019	Стойка потолочная с траверсой, U-профиль, длина 1200 мм, сталь горячий цинк		1084-0012-0003-100045581
243-907-3100	Стойка опорная напольная		1084-0012-0003-100045581
243-907-3101	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 100 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3102	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 200 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3103	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3104	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3105	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3106	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3107	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 700 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3108	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3109	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 900 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3110	Стойка опорная напольная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 1000 мм, толщиной 4/2 мм		1084-0012-0003-100045581
243-907-3200	Полка настенная, усиленная		1095-0010-0009-100046868
243-907-3201	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 130 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3202	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 180 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3203	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 230 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3204	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 330 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3205	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 430 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-3206	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 530 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3207	Полка настенная, усиленная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 630 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3300	Полка настенная		1095-0010-0009-100046868
243-907-3301	Полка настенная длиной 120 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3302	Полка настенная длиной 170 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3303	Полка настенная длиной 220 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3304	Полка настенная длиной 320 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3305	Полка настенная длиной 470 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3306	Полка настенная длиной 520 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3307	Полка настенная длиной 620 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3308	Полка настенная длиной 770 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3309	Полка настенная длиной 920 мм, толщиной 4/2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3400	Консоль настенная		1095-0010-0009-100046868
243-907-3401	Консоль настенная длиной 167 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3402	Консоль настенная длиной 267 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3403	Консоль настенная длиной 367 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3404	Консоль настенная длиной 467 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046868
243-907-3600	Пластина основания		1095-0010-0009-100046865
243-907-3601	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 58 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3602	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 108 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3603	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 208 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3604	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 308 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3605	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3606	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 508 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3607	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 608 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3700	Скоба напольная		1084-0016-0002-100085232
243-907-3701	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3702	Скоба напольная длиной 100 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3703	Скоба напольная длиной 200 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3704	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3705	Скоба напольная длиной 400 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3706	Скоба напольная длиной 500 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3707	Скоба напольная длиной 600 мм, толщиной 2 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-3800	Скоба стойки		1095-0010-0009-100046865

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-3900	Скоба потолочная		1084-0015-0007-100045641
243-907-3901	Скоба потолочная высотой 72,5 мм, шириной 62 мм, длиной 120 мм для крепления профиля перфорированного к потолку		1095-0010-0009-100046865
243-907-4000	Скоба подвеса нижняя		1095-0010-0009-100046865
243-907-4001	Скоба подвеса нижняя высотой 120 мм, шириной 40 мм, длиной 128 мм для подвеса кабельного лотка шириной 100 мм		1077-0002-0010-100084049
243-907-4002	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 178 мм для подвеса кабельного лотка шириной 150 мм		1077-0002-0010-100084049
243-907-4003	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм		1077-0002-0010-100084049
243-907-4004	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм		1077-0002-0010-100084049
243-907-4005	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 428 мм для подвеса кабельного лотка шириной 460 мм		1077-0002-0010-100084049
243-907-4006	Скоба подвеса нижняя высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 528 мм для подвеса кабельного лотка шириной 500 мм		1077-0002-0010-100084049
243-907-4100	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы		1077-0002-0010-100084047
243-907-4101	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 120 мм, шириной 40 мм, длиной 128 мм		1077-0002-0010-100084047
243-907-4102	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 178 мм		1077-0002-0010-100084047
243-907-4103	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм		1077-0002-0010-100084047
243-907-4104	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм		1077-0002-0010-100084047
243-907-4105	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 428 мм		1077-0002-0010-100084047
243-907-4106	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 528 мм		1077-0002-0010-100084047
243-907-4200	Переходник		1084-0020-0001-100045743
243-907-4201	Переходник высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4202	Переходник высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4203	Переходник высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4204	Переходник высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4205	Переходник высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-4206	Переходник высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4207	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4208	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4209	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4210	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4211	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4212	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4213	Переходник высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4214	Переходник высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4215	Переходник высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4216	Переходник высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4217	Переходник высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4218	Переходник высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4219	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4220	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4221	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4222	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4223	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4224	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-4225	Переходник типа FC, 50x50 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4226	Переходник типа FC, 50x100 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4227	Переходник типа FC, 50x150 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4228	Переходник типа FC, 50x200 проволчного лотка на листовой		1095-0010-0009-100046865

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-4229	Переходник типа FC, 50x300 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4230	Переходник типа FC, 50x400 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4231	Переходник типа FC, 50x500 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4232	Переходник типа FC, 50x600 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4233	Переходник типа FC, 80x80 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4234	Переходник типа FC, 80x100 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4235	Переходник типа FC, 80x150 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4236	Переходник типа FC, 80x200 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4237	Переходник типа FC, 80x300 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4238	Переходник типа FC, 80x400 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4239	Переходник типа FC, 80x500 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4240	Переходник типа FC, 80x600 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4241	Переходник типа FC,100x100 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4242	Переходник типа FC, 100x150 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4243	Переходник типа FC, 100x200 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4244	Переходник типа FC, 100x300 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4245	Переходник типа FC, 100x400 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4246	Переходник типа FC, 100x500 проволчного лотка на листовой		1095-0010-0009-100046865
243-907-4247	Переходник типа FC, 100x600 проволочного лотка на листовой		1077-0002-0010-100083711
243-907-4300	Кронштейн		1095-0015-0005-100084791
243-907-4301	Кронштейн 150 длиной 170 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		1077-0002-0010-100083464
243-907-4302	Кронштейн 200 длиной 220 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		1077-0002-0010-100083464
243-907-4303	Кронштейн 300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		1077-0002-0010-100083464

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-4304	Кронштейн 400 длиной 420 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		1077-0002-0010-100083464
243-907-4305	Кронштейн 500 длиной 520 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		1077-0002-0010-100083464
243-907-4306	Кронштейн 600 длиной 620 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		1077-0002-0010-100083464
243-907-4307	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы		1077-0002-0010-100084893
243-907-4308	Кронштейн потолочный типа SSU высотой 105 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		1077-0002-0010-100083473
243-907-4309	Кронштейн потолочный двойной типа 110 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм		1095-0015-0005-100084791
243-907-4310	Кронштейн потолочный двойной типа 400 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм		1095-0015-0005-100084791
243-907-4311	Кронштейн потолочный двойной типа 600 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм		1095-0015-0005-100084791
243-907-4312	Кронштейн потолочный одинарный типа SSH, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		1077-0002-0010-100083473
243-907-4313	Кронштейн потолочный одинарный типа SSH 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		1077-0002-0010-100083473
243-907-4314	Кронштейн потолочный одинарный типа SSH 600 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		1077-0002-0010-100083473
243-907-4315	Кронштейн потолочный одинарный типа SSU HDZ, высотой 105 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		1077-0002-0010-100083473
243-907-4316	Кронштейн настенный длиной 100 мм, для крепления кабельной трассы		1077-0002-0010-100083465
243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы		1077-0002-0010-100083465
243-907-4318	Кронштейн настенный длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы		1077-0002-0010-100083465
243-907-4319	Кронштейн настенный длиной 300 мм, для крепления кабельной трассы		1077-0002-0010-100083465
243-907-4320	Кронштейн настенный длиной 400 мм, для крепления кабельной трассы		1077-0002-0010-100083465
243-907-4321	Кронштейн настенный длиной 500 мм, для крепления кабельной трассы		1077-0002-0010-100083465
243-907-4322	Кронштейн настенный длиной 600 мм, для крепления кабельной трассы		1077-0002-0010-100083465
243-907-4323	Кронштейн для светильников поворотный, стальной, с регулировкой угла поворота, размер 232×104×68 мм		1077-0002-0010-100084894
243-907-4324	Кронштейн G-образный для проволочного лотка		1077-0002-0010-100083234

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-4325	Кронштейн стартовый толщиной 6,0 мм для профиля с треугольным сечением 50×50 мм, сталь, оцинкованная методом электрохимического цинкования		1095-0010-0009-100046865
243-907-4326	Кронштейн стартовый толщиной 6,0 мм для профиля с треугольным сечением 100×100 мм, сталь, оцинкованная методом электрохимического цинкования		1095-0010-0009-100046865
243-907-4327	Кронштейн угловой толщиной 5,0 мм для профиля с треугольным сечением 100×100 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1095-0010-0009-100046865
243-907-4328	Кронштейн угловой толщиной 5,0 мм для профиля с треугольным сечением 50×50 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1095-0010-0009-100046865
243-907-4329	Кронштейн Т-образный толщиной 5,0 мм для профиля с треугольным сечением 50×50 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1095-0010-0009-100046865
243-907-4330	Кронштейн Т-образный толщиной 5,0 мм для профиля с треугольным сечением 100×100 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1095-0010-0009-100046865
243-907-4331	Кронштейн напольный/настенный универсальный, основание 100 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1491-0005-0008-100094764
243-907-4332	Кронштейн напольный/настенный универсальный, основание 200 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1491-0005-0008-100094764
243-907-4333	Кронштейн напольный/настенный универсальный, основание 300 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1491-0005-0008-100094764
243-907-4334	Кронштейн напольный/настенный универсальный, основание 400 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1491-0005-0008-100094764
243-907-4335	Кронштейн напольный/настенный универсальный, основание 600 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1491-0005-0008-100094764
243-907-4336	Кронштейн с опорной траверсой для низких нагрузок, основание 100 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1095-0015-0005-100084791
243-907-4337	Кронштейн с опорной траверсой для низких нагрузок, основание 200 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1095-0015-0005-100084791
243-907-4338	Кронштейн с опорной траверсой для низких нагрузок, основание 300 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1095-0015-0005-100084791

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-4339	Кронштейн с опорной траверсой для низких нагрузок, основание 400 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1095-0015-0005-100084791
243-907-4400	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов		1077-0002-0010-100083515
243-907-4401	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм		1077-0002-0010-100083515
243-907-4402	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм		1077-0002-0010-100083515
243-907-4403	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм		1077-0002-0010-100083515
243-907-4500	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек		1077-0002-0010-100083233
243-907-4501	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4502	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4503	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4504	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH500 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 550 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4505	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа Vтипа V100 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 95 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4506	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа Vтипа V150 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 230 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4507	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа Vтипа V200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 280 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4508	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа Vтипа V300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 380 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4509	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа Vтипа V400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 480 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4510	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа Vтипа V500 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 580 мм		1077-0002-0010-100083233
243-907-4600	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков		1077-0002-0010-100083237

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-4601	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм		1077-0002-0010-100083237
243-907-4602	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков L120, длиной 120 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083237
243-907-4603	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков L120, длиной 120 мм, толщина 2,0 мм		1077-0002-0010-100083237
243-907-4604	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков L120, длиной 120 мм, толщина 2,5 мм		1077-0002-0010-100083237
243-907-4605	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков L120, длиной 120 мм, толщина 3,0 мм		1077-0002-0010-100083237
243-907-4700	Пластина		1084-0010-0007-100045501
243-907-4701	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров		1095-0010-0009-100046865
243-907-4702	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок		1084-0010-0007-100045501
243-907-4703	Пластина монтажная 235х120 мм, для крепления деталей, распределительных коробок к кабельному лотку, сталь - оцинкованая конвеерным методом		1084-0010-0007-100045501
243-907-4704	Пластина угловая монтажная 210х120 мм, для крепления деталей, распределительных коробок к кабельному лотку, сталь - оцинкованая конвеерным методом		1077-0002-0010-100083742
243-907-4705	Пластина угловая монтажная 210х120 мм, для крепления деталей, распределительных коробок к кабельному лотку, сталь - покрыта слоем цинка-алюминия методом двойного погружения		1077-0002-0010-100083742
243-907-4706	Пластина монтажная 170х115 мм, для крепления деталей, распределительных коробок к борту кабельного лотка, сталь - оцинкованая конвеерным методом		1084-0010-0007-100045501
243-907-4707	Пластина монтажная 110х68 мм, для безболтового крепления деталей, распределительных коробок к проволочным лоткам, сталь - горячая оцинковка		1084-0010-0007-100045501
243-907-4708	Пластина соединительная с центральным отверстием для соединения проволочных кабельных лотков с высотой борта 50, 80 и 100 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-4709	Пластина для подвеса проволочного кабельного лотка шириной до 300 мм на резьбовой шпильке		1077-0002-0010-100084049
243-907-4800	Консоль для крепления кабельного лотка		1077-0002-0010-100083464
243-907-4810	Консоль для крепления кабельного лотка проволочного, основание 100 мм, максимальная допустимая нагрузка 300 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4811	Консоль для крепления кабельного лотка проволочного, основание 150 мм, максимальная допустимая нагрузка 290 кг		1077-0002-0010-100083411

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-4812	Консоль для крепления кабельного лотка проволочного, основание 200 мм, максимальная допустимая нагрузка 250 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4813	Консоль для крепления кабельного лотка проволочного, основание 300 мм, максимальная допустимая нагрузка 190 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4814	Консоль для крепления кабельного лотка проволочного, основание 400 мм, максимальная допустимая нагрузка 190 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4815	Консоль для крепления кабельного лотка проволочного, основание 500 мм, максимальная допустимая нагрузка 170 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4816	Консоль для крепления кабельного лотка проволочного, основание 600 мм, максимальная допустимая нагрузка 150 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4817	Консоль для крепления кабельного лотка с опорой, проволочного, основание 100 мм, максимальная допустимая нагрузка 179 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4818	Консоль для крепления кабельного лотка с опорой, проволочного, основание 150 мм, максимальная допустимая нагрузка 170 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4819	Консоль для крепления кабельного лотка с опорой, проволочного, основание 200 мм, максимальная допустимая нагрузка 150 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4820	Консоль для крепления кабельного лотка с опорой, проволочного, основание 300 мм, максимальная допустимая нагрузка 120 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4821	Консоль для крепления кабельного лотка с опорой, проволочного, основание 400 мм, максимальная допустимая нагрузка 190 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4822	Консоль для крепления кабельного лотка с опорой, проволочного, основание 500 мм, максимальная допустимая нагрузка 170 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4823	Консоль для крепления кабельного лотка с опорой, проволочного, основание 600 мм, максимальная допустимая нагрузка 150 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4824	Консоль для крепления кабельного лотка облегченная, для кабельного лотка, ширина основания 100 мм, с опорой, допустимая нагрузка до 145 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4825	Консоль для крепления кабельного лотка облегченная, для кабельного лотка, ширина основания 150 мм, с опорой, допустимая нагрузка до 136 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4826	Консоль для крепления кабельного лотка облегченная, для кабельного лотка, ширина основания 200 мм, с опорой, допустимая нагрузка до 120 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4827	Консоль для крепления кабельного лотка облегченная, для кабельного лотка, ширина основания 300 мм, с опорой, допустимая нагрузка до 96 кг		1077-0002-0010-100083411

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-4828	Консоль для крепления кабельного лотка легкая, для проволочного кабельного лотка, ширина основания 100 мм, допустимая нагрузка до 100 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4829	Консоль для крепления кабельного лотка легкая, для проволочного кабельного лотка, ширина основания 150 мм, допустимая нагрузка до 90 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4830	Консоль для крепления кабельного лотка легкая, для проволочного кабельного лотка, ширина основания 200 мм, допустимая нагрузка до 80 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4831	Консоль для крепления кабельного лотка легкая, для проволочного кабельного лотка, ширина основания 300 мм, допустимая нагрузка до 110 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4832	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль для проволочного лотка, основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 100 кг		1077-0002-0010-100083412
243-907-4833	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль для проволочного лотка, основание 200 мм, макс. допустимая нагрузка 80 кг		1077-0002-0010-100083412
243-907-4834	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль для проволочного лотка, основание 300 мм, макс. допустимая нагрузка 70 кг		1077-0002-0010-100083412
243-907-4835	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль для проволочного лотка, основание 400 мм, макс. допустимая нагрузка 50 кг		1077-0002-0010-100083412
243-907-4836	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль потолочная для проволочного лотка, основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 100 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4837	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль потолочная для проволочого лотка, основание 200 мм, макс. допустимая нагрузка 80 кг		1077-0002-0010-100083464
243-907-4838	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль потолочная для проволочного лотка, основание 300 мм, макс. допустимая нагрузка 70 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4839	Консоль для крепления кабельного лотка Легкая консоль потолочная для проволочного лотка, основание 400 мм, макс. допустимая нагрузка 50 кг		1077-0002-0010-100083411
243-907-4900	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей		1114-0002-0005-100084493
243-907-4901	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М6, длиной 24 мм		1114-0002-0005-100084493
243-907-4902	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм		1114-0002-0005-100084493
243-907-4903	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа длиной 34 мм		1114-0002-0005-100084493

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-4904	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М12, длиной 41 мм		1114-0002-0005-100084493
243-907-5000	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей		1114-0002-0005-100084493
243-907-5001	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М6, длиной 25 мм		1114-0002-0005-100084493
243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм		1114-0002-0005-100084493
243-907-5003	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М10, длиной 40 мм		1114-0002-0005-100084493
243-907-5004	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М12, длиной 50 мм		1114-0002-0005-100084493
243-907-5100	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей		1095-0010-0009-100046865
243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40		1095-0010-0009-100046865
243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65		1095-0010-0009-100046865
243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85		1095-0010-0009-100046865
243-907-5104	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х40		1095-0010-0009-100046865
243-907-5105	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х50		1095-0010-0009-100046865
243-907-5106	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х75		1095-0010-0009-100046865
243-907-5107	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х95		1095-0010-0009-100046865
243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60		1095-0010-0009-100046865
243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100		1095-0010-0009-100046865

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-5110	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа 6X12 G; с плоской головкой		1095-0010-0009-100046865
243-907-5200	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой		1077-0002-0010-100083210
243-907-5202	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M8x65		1077-0002-0010-100083210
243-907-5300	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой		1077-0002-0010-100083210
243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M6		1077-0002-0010-100083210
243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M8		1077-0002-0010-100083210
243-907-5303	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M10		1077-0002-0010-100083210
243-907-5304	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M12		1077-0002-0010-100083210
243-907-5305	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M8 G; шестигранная		1077-0002-0010-100083210
243-907-5306	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M10 G; шестигранная		1077-0002-0010-100083210
243-907-5307	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M12 G; шестигранная		1077-0002-0010-100083210
243-907-5400	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой		1077-0002-0010-100084088
243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный		1077-0002-0010-100084088
243-907-5402	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной		1077-0002-0010-100084088
243-907-5500	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами		1077-0002-0010-100084234
243-907-5501	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 12x12		1077-0002-0010-100084234
243-907-5502	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 15x10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5503	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16x16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5504	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 20x10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5505	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25x16		1077-0002-0010-100084234

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-5506	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5507	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 40х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5508	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 40х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5509	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 40х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5510	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 60х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5511	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 60х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5512	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 80х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5513	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 80х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5514	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5515	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5600	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами		1077-0002-0010-100084234
243-907-5601	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 12х12		1077-0002-0010-100084234
243-907-5602	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 15х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5603	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5604	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 20х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5605	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5606	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5607	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5608	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5609	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5610	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 60х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5611	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 60х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5612	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 80х40		1077-0002-0010-100084234

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-5613	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 80х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5614	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5615	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5700	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами		1077-0002-0010-100084234
243-907-5701	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 12х12		1077-0002-0010-100084234
243-907-5702	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 15х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5703	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 16х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5704	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 20х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5705	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 25х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5706	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 25х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5707	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 40х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5708	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 40х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5709	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 40х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5710	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 60х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5711	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 60х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5712	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 80х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5713	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 80х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5714	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 100х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5715	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 100х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5800	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами		1077-0002-0010-100084234
243-907-5801	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 12х12		1077-0002-0010-100084234
243-907-5802	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 15х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5803	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 16х16		1077-0002-0010-100084234

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-5804	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 20х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5805	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5806	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5807	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5808	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5809	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 40х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5810	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 60х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5811	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 60х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5812	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 80х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5813	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 80х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5814	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 100х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5815	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 100х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5900	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами		1077-0002-0010-100084234
243-907-5901	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 12х12		1077-0002-0010-100084234
243-907-5902	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 15х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5903	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5904	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 20х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-5905	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5906	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5907	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-5908	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-5909	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5910	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 60х40		1077-0002-0010-100084234

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-5911	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 60х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5912	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 80х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5913	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 80х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-5914	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 100х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-5915	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 100х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-6000	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами		1077-0002-0010-100084234
243-907-6001	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 12х12		1077-0002-0010-100084234
243-907-6002	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 15х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-6003	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 16х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-6004	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 20х10		1077-0002-0010-100084234
243-907-6005	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-6006	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-6007	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х16		1077-0002-0010-100084234
243-907-6008	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х25		1077-0002-0010-100084234
243-907-6009	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 40х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-6010	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 60х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-6011	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 60х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-6012	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 80х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-6013	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 80х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-6014	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х40		1077-0002-0010-100084234
243-907-6015	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х60		1077-0002-0010-100084234
243-907-6100	Акссессуары для различного вида лотков		1077-0002-0010-100083945
243-907-6101	Площадка фиксаторная CR шириной 52 мм, длиной 52 мм для подвеса кабельных лотков		1077-0002-0010-100083237

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6102	Втулка в профиль перфорированный диаметром 17 мм, длиной 50 мм для придания профилю перфорированному дополнительной жесткости и защиты от деформации в местах соединения с аксессуарами		1077-0002-0010-100083201
243-907-6103	Плата монтажная высотой 18 мм, шириной 75 мм, длиной 90 мм для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене		1077-0002-0010-100083747
243-907-6104	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах		1077-0002-0010-100083857
243-907-6105	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность		1077-0002-0010-100084084
243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000		1114-0002-0005-100075412
243-907-6107	Элемент крепежный для листового и проволочного кабельного лотка, для безболтового крепления распределительных коробок, из поликарбоната		1084-0015-0007-100045646
243-907-6108	Ограничитель радиуса изгиба кабеля пластиковый		1077-0002-0010-100083615
243-907-6109	Ограничитель радиуса изгиба кабеля металлический, длина 100 мм		1077-0002-0010-100083615
243-907-6110	Ограничитель радиуса изгиба кабеля металлический, длина 150 мм		1077-0002-0010-100083615
243-907-6111	Ограничитель радиуса изгиба кабеля металлический, длина 200 мм		1077-0002-0010-100083615
243-907-6112	Ограничитель радиуса изгиба кабеля металлический, длина 300 мм		1077-0002-0010-100083615
243-907-6113	Ограничитель радиуса изгиба кабеля металлический, длина 400 мм		1077-0002-0010-100083615
243-907-6114	Плата монтажная толщиной 2 мм для монтажа распределительных коробок и кабельных лотков, крепление к стене кабельных лотков шириной до 150 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-6115	Плата монтажная увеличенная размером 130×145 мм, неперфорированная		1095-0010-0009-100046865
243-907-6116	Плата монтажная увеличенная размером 130×145 мм, перфорированная		1095-0010-0009-100046865
243-907-6117	Плата монтажная увеличенная размером 230×120 мм, неперфорированная		1095-0020-0020-100091602
243-907-6118	Плата монтажная увеличенная размером 230×120 мм, перфорированная		1095-0020-0020-100091602
243-907-6119	Соединитель с семью отверстиями для соединения кабельных лотков, толщина 1,5 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-6120	Крепление безвинтовое для проволочного кабельного лотка, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083234
243-907-6121	Зажим безвинтовой для проволочного кабельного лотка, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100084895

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6122	Клемма заземления для проволочного кабельного лотка		1077-0002-0010-100083366
243-907-6123	Клемма заземления усиленная для проволочного кабельного лотка		1077-0002-0010-100083366
243-907-6124	Колпачок защитный для краев проволочного кабельного лотка, размер 3,8×12 мм, черный		1077-0002-0010-100083387
243-907-6125	Колпачок защитный для краев проволочного кабельного лотка, размер 5×15 мм, красный		1077-0002-0010-100083387
243-907-6126	Держатель для проволочного кабельного лотка с основанием 50 мм		1077-0002-0010-100083234
243-907-6127	Держатель для крышки проволочного кабельного лотка, для проволоки диаметром 4 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-6128	Держатель для крышки проволочного кабельного лотка, для проволоки диаметром 5 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-6129	Держатель универсальный для крышки проволочного кабельного лотка, для проволоки диаметром 4 и 5 мм, материал полипропилен		1095-0010-0009-100046865
243-907-6130	Табличка маркировочная для кабельного лотка, материал полистирол		1077-0002-0010-100083708
243-907-6131	Комплект крепления для напольной установки, материал АБС-пластик		1077-0002-0010-100083394
243-907-6132	Комплект крепежный № 1 для монтажа проволочного кабельного лотка, винт М6×20, шайба, четырехлепестковая шайба, гайка М6		1077-0002-0010-100083393
243-907-6133	Комплект крепежный № 3 для монтажа проволочного кабельного лотка, винт М6×14, шайба со специальной головкой, гайка М6		1077-0002-0010-100083187
243-907-6134	Комплект крепежный № 1 для монтажа проволочного кабельного лотка, горячеоцинкованная сталь, винт М6×20, шайба, четырехлепестковая шайба, гайка М6		1077-0002-0010-100083393
243-907-6135	Комплект крепежный № 1 для монтажа проволочного кабельного лотка, нержавеющая сталь AISI 304, винт М6×20, шайба, четырехлепестковая шайба, гайка М6		1077-0002-0010-100083393
243-907-6136	Комплект крепежный № 2 для монтажа проволочного кабельного лотка, крюк М6×20, гайка М6, четырехлепестковая шайба, гальванически оцинкованная сталь		1077-0002-0010-100083187
243-907-6137	Комплект крепежный № 4 для монтажа проволочного кабельного лотка, винт М6×20, шайба, гайка М6, гальванически оцинкованная сталь		1077-0002-0010-100083393
243-907-6138	Комплект крепежный № 4 для монтажа проволочного кабельного лотка, горячеоцинкованная сталь, винт М6×20, шайба, гайка М6		1077-0002-0010-100083393
243-907-6139	Комплект крепежный № 4 для монтажа проволочного кабельного лотка, нержавеющая сталь AISI 304, винт М6×20, шайба, гайка М6		1077-0002-0010-100083393

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6140	Комплект крепежный № 5 для монтажа проволочного кабельного лотка, винт М6×14, гайка М6, гальванически оцинкованная сталь		1077-0002-0010-100083187
243-907-6141	Винт для монтажа проволочного кабельного лотка М6×20		1077-0002-0010-100083187
243-907-6142	Винт со специальной головкой для монтажа проволочного кабельного лотка М6×14		1077-0002-0010-100083187
243-907-6143	Крюк-болт для механического соединения проволочного кабельного лотка М6×20		1077-0002-0010-100083495
243-907-6144	Шайба для соединения проволочного кабельного лотка под винт М6×20		1077-0002-0010-100084264
243-907-6145	Шайба четырехлепестковая для соединения проволочного кабельного лотка под винт М6×20		1077-0002-0010-100084264
243-907-6146	Шайба со специальной головкой для соединения проволочного кабельного лотка под винт М6×14		1077-0002-0010-100084264
243-907-6147	Комплект соединительный одинарный с крепежом М6×20		1095-0010-0009-100046865
243-907-6148	Кронштейн настенный, основание 300 мм		1095-0015-0005-100084791
243-907-6149	Профиль перфорированный С-образный, длина 500 мм		1095-0010-0009-100046865
243-907-6150	Н50, соединитель для лестничного и кабельного лотков, высотой 50мм		1095-0015-0005-100084807
243-907-6151	Н80, соединитель для лестничного и кабельного лотков, высотой 80мм		1095-0015-0005-100084807
243-907-6152	Н100, соединитель для лестничного и кабельного лотков, высотой 100мм		1095-0015-0005-100084807
243-907-6153	Соединитель толщиной 6,0 мм для профиля с треугольным сечением 100×100 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1491-0005-0008-100094764
243-907-6154	Соединитель толщиной 5,0 мм для профиля с треугольным сечением 50×50 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1095-0010-0009-100046865
243-907-6155	Соединитель стандартный для кабельного лотка высотой 110 мм, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100083708
243-907-6156	Соединитель стандартный для кабельного лотка высотой 120 мм, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100083708
243-907-6157	Соединитель стандартный для кабельного лотка высотой 125 мм, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100083708

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6158	Соединитель стандартный для кабельного лотка высотой 150 мм, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100083708
243-907-6159	Соединитель стандартный для кабельного лотка высотой 160 мм, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100083708
243-907-6160	Соединитель стандартный для кабельного лотка высотой 175 мм, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100083708
243-907-6161	Траверса профильной стойки для профиля с треугольным сечением 50×50 мм, высота 200 мм, размеры основания 140×75 мм, толщина 5,0 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 40 мкм		1095-0010-0009-100046865
243-907-6162	Траверса подвеса для профиля с треугольным сечением 100×100 мм, высота 200 мм, размеры основания 124×200 мм, толщина основания 5,0 мм, горячеоцинкованная сталь, толщина цинкового покрытия 40 мкм		1095-0010-0009-100046865
243-907-6163	Соединитель разделительной полочки, нержавеющая сталь А2		1114-0002-0004-100087648
243-907-6164	Соединитель продольный для листового кабельного лотка, длина 100 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1095-0010-0009-100046865
243-907-6165	Соединитель продольный/угловой для листового кабельного лотка, длина 200 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1095-0010-0009-100046865
243-907-6166	Соединитель шарнирный для листового кабельного лотка размером 60×260 мм		1077-0002-0010-100083708
243-907-6167	Соединитель быстрого монтажа, сталь горячего цинкования		1491-0005-0008-100094764
243-907-6168	Соединитель угловой для листового кабельного лотка размером 110×200 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1084-0009-0018-100084537
243-907-6169	Соединитель угловой, сталь горячего цинкования		1084-0009-0018-100084537
243-907-6170	Фиксатор крышки для перфорированного кабельного лотка, нержавеющая сталь А2		1084-0006-0001-100045395
243-907-6171	Стержень резьбовой М10×1000 мм, сталь горячего цинкования		1491-0005-0008-100094764
243-907-6172	Стержень резьбовой М10×2000 мм, сталь горячего цинкования		1491-0005-0008-100094764
243-907-6173	Стержень резьбовой М12×2000 мм, сталь горячего цинкования		1491-0005-0008-100094764
243-907-6174	Шайба М8, наружный диаметр 16 мм, сталь горячего цинкования		1491-0005-0008-100094764

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6175	Шайба М10, наружный диаметр 20 мм, сталь горячего цинкования		1491-0005-0008-100094764
243-907-6176	Шайба М12, наружный диаметр 24 мм, сталь горячего цинкования		1491-0005-0008-100094764
243-907-6177	Рейка конструкционная U-образная, длина 1000 мм, горячеоцинкованная сталь		1095-0010-0009-100046865
243-907-6178	Рейка конструкционная U-образная, длина 1500 мм, горячеоцинкованная сталь		1084-0011-0002-100045518
243-907-6179	Рейка конструкционная U-образная, длина 200 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1095-0010-0009-100046865
243-907-6180	Рейка конструкционная U-образная, длина 200 мм, горячеоцинкованная сталь		1084-0011-0002-100045518
243-907-6181	Рейка конструкционная U-образная, длина 2000 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1095-0010-0009-100046865
243-907-6182	Распорка монтажная для U-образного профиля, размеры 46×40×22,5 мм, горячеоцинкованная сталь		1095-0010-0009-100046865
243-907-6183	Распорка монтажная для U-образного профиля, размеры 80×45×40 мм, горячеоцинкованная сталь		1095-0010-0009-100046865
243-907-6184	Траверса потолочная для U-образного профиля, горячеоцинкованная сталь		1095-0010-0009-100046865
243-907-6185	Кабельный короб		1095-0005-0001-100046634
243-907-6200	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м		1095-0005-0001-100046630
243-907-6201	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х50-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6202	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х50-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6203	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х100-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6204	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х150-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6205	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х200-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6206	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х50-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6207	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х100-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6208	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х150-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6209	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х200-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6210	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х50-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6211	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х100-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6212	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х150-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6213	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х200-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6300	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м		1095-0005-0001-100046630
243-907-6301	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,45		1095-0005-0001-100046630
243-907-6302	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,45		1095-0005-0001-100046630
243-907-6303	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6304	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6305	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6306	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6307	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6308	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6309	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6310	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6311	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6312	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6313	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6314	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6315	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6316	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6317	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6318	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6319	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6320	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,0		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6321	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6322	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6323	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6324	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6325	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6326	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6327	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6328	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6329	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6330	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6331	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6332	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6333	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6334	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6335	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6336	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6337	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6338	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6339	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6340	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6341	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6342	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6343	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6344	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6345	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6346	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6347	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6348	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6349	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6350	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6351	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6352	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6353	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6354	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6355	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6356	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6357	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6358	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6359	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6360	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6361	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6362	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6363	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6364	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6365	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6366	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6367	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6368	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6369	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6370	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6371	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6372	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6373	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6374	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6375	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6376	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6377	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6378	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6379	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6380	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6381	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6382	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6400	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м		1095-0005-0001-100046630
243-907-6401	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6402	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6403	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6404	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6405	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6406	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,0		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6407	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6408	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6409	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6410	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6411	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6412	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6413	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6414	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6415	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6416	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6417	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6418	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6419	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6420	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6421	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6422	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6423	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6424	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6425	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6426	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6427	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6428	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6429	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6430	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6431	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6432	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6433	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6434	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6435	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6436	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6437	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6438	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6439	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6440	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6441	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6442	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6443	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6444	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6445	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6446	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6447	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6448	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6449	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6450	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6451	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6452	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6453	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6454	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6455	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6456	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6457	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6458	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6459	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6460	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6461	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6462	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6463	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6464	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6500	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м		1095-0005-0001-100046630
243-907-6501	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6502	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6503	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6504	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6505	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6506	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6507	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6508	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6509	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6510	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,0		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6511	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6512	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6513	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6514	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6515	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6516	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6517	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6518	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6519	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6520	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6521	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6522	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6523	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6524	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6525	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6526	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6527	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6528	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6529	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6530	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6531	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6532	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6533	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6534	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6535	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6536	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6537	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6538	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6539	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6540	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6541	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6542	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6543	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6544	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6545	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6546	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6547	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6548	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6549	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6550	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6551	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6552	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6553	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6554	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6555	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6556	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6557	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x100-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6558	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x150-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6559	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x200-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6560	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x300-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6561	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x400-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6562	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x500-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6563	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x600-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6600	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м		1095-0005-0001-100046630
243-907-6601	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x50-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6602	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x100-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6603	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x150-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6604	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x200-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6605	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x50-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6606	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x100-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6607	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x150-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6608	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x200-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6609	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x50-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6610	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x100-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6611	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x150-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6612	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x200-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6700	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м		1095-0005-0001-100046630
243-907-6701	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50x50-0,45		1095-0005-0001-100046630
243-907-6702	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50x100-0,45		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6703	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6704	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6705	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6706	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6707	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,55		1095-0005-0001-100046630
243-907-6708	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6709	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6710	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6711	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6712	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6713	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6714	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6715	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6716	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6717	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6718	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6719	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6720	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6721	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6722	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6723	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6724	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6725	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,2		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6726	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6727	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6728	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6729	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6730	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6731	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6732	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6733	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6734	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6735	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6736	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6737	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6738	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6739	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6740	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6741	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6742	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6743	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6744	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6745	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6746	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6747	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6748	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6749	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6750	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6751	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6752	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6753	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6754	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6755	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6756	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6757	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6758	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6759	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6760	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6761	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6762	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6763	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6764	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6765	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6766	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6767	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6768	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6769	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6770	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6771	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6772	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6773	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6774	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х50-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6775	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х100-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6776	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х150-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6777	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х200-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6778	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х300-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6779	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х400-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6780	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х500-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6781	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м 50х600-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6800	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м		1095-0005-0001-100046630
243-907-6801	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6802	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6803	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6804	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6805	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6806	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6807	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6808	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6809	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6810	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6811	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6812	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,2		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6813	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6814	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6815	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6816	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6817	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6818	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6819	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6820	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6821	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6822	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6823	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6824	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6825	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6826	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6827	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6828	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6829	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6830	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6831	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6832	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6833	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6834	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6835	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6836	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6837	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6838	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6839	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6840	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6841	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6842	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6843	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6844	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6845	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6846	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6847	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6848	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6849	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6850	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6851	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6852	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6853	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6854	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6855	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6856	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6857	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х100-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6858	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х150-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6859	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х200-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6860	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х300-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6861	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х400-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6862	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х500-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6863	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м 80х600-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6900	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м		1095-0005-0001-100046630
243-907-6901	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6902	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-0,7		1095-0005-0001-100046630
243-907-6903	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6904	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-0,8		1095-0005-0001-100046630
243-907-6905	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6906	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6907	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6908	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6909	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6910	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6911	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,0		1095-0005-0001-100046630
243-907-6912	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6913	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6914	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6915	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6916	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6917	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,2		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6918	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,2		1095-0005-0001-100046630
243-907-6919	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6920	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6921	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6922	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6923	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6924	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6925	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,5		1095-0005-0001-100046630
243-907-6926	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6927	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6928	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-0,8 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6929	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6930	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6931	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6932	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6933	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6934	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6935	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,0 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6936	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6937	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6938	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6939	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6940	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6941	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6942	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,2 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6943	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6944	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6945	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6946	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6947	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6948	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6949	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,5 HDZ		1095-0005-0001-100046630
243-907-6950	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6951	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6952	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6953	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-0,8 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6954	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6955	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6956	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,0 INOX		1095-0005-0001-100046630
243-907-6957	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х100-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6958	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х150-0,7 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6959	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х200-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6960	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х300-0,8 RAL		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-6961	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6962	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х500-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-6963	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х600-1,0 RAL		1095-0005-0001-100046630
243-907-7100	Суппорт для кабельного канала		1077-0002-0010-100084120
243-907-7200	Разделительная перегородка для кабельного канала		1077-0002-0010-100084120
243-907-7202	Разделительная перегородка для кабельного канала 60 мм, сталь с конвейерным цинковым покрытием		1077-0002-0010-100084120
243-907-7400	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка		1095-0005-0001-100046630
243-907-7401	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7402	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7403	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7404	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7405	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7406	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7407	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7408	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7409	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7410	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7411	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7412	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7413	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7414	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7415	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7416	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7417	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7418	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7419	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7420	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7421	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7422	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7423	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7424	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-7500	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка		1095-0005-0001-100046631
243-907-7501	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7502	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7503	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7504	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7505	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7506	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7507	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7508	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7509	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7510	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7511	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7512	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7513	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7514	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7515	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7516	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7517	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7518	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7519	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7520	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7521	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7522	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7523	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7524	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7525	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7526	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7527	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7528	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7529	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7530	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7531	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7532	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7533	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7534	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7535	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7536	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7537	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7538	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7539	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7540	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7541	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7542	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7543	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7544	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7545	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7546	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7547	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7548	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7549	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7550	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7551	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7552	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7553	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7554	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7555	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7556	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7557	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7558	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7559	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7560	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7600	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка		1095-0005-0001-100046631
243-907-7601	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7602	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7603	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7604	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7605	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7606	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7607	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7608	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7609	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7610	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7611	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7612	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7613	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7614	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7615	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7616	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7617	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7618	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7619	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7620	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7621	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7622	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7623	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7624	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7625	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7626	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7627	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7628	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7629	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7630	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7631	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7632	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7633	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7634	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 700мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7635	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7636	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7637	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7638	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7639	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7640	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7641	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7642	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7643	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7644	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7645	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7646	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 0,8 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7647	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7648	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,2 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7649	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7650	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 2,0 мм		1095-0005-0001-100046631
243-907-7700	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков		1077-0002-0010-100083814
243-907-7701	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 50 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7702	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 50 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7703	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 50 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7704	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7705	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7706	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7707	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7708	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7709	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7710	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7711	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7712	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7713	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7714	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7715	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7716	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7717	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7718	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7719	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7720	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7721	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7722	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 50 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7723	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 50 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7724	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 50 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7725	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7726	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7727	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7728	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7729	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7730	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7731	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7732	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7733	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7734	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7735	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7736	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7737	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7738	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7739	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7740	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7741	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7742	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7743	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7744	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7745	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7746	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7747	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7748	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7749	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7750	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7751	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7752	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7753	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7754	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7755	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7756	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7757	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7758	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7759	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7760	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		1077-0002-0010-100083814
243-907-7800	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков		1077-0002-0010-100084897
243-907-7801	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7802	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7803	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7804	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7805	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7806	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7807	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7808	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7809	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7810	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7811	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7812	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7813	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7814	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7815	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7816	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7817	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7818	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7819	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7820	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7821	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7822	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7823	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7824	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7825	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7826	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7827	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7828	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7829	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7830	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7831	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7832	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7833	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7834	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7835	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7836	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084897
243-907-7900	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков		1077-0002-0010-100084897

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-7901	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7902	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7903	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7904	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7905	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7906	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7907	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7908	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7909	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7910	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7911	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7912	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7913	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7914	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-7915	Соединение Х-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084070
243-907-8000	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков		1077-0002-0010-100084898

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8001	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8002	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8003	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8004	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8005	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8006	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8007	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8008	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8009	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8010	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8011	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8012	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8013	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8014	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8015	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8016	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8017	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8018	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		1077-0002-0010-100084898
243-907-8100	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1095-0005-0001-100046631
243-907-8101	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8102	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8103	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8104	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8105	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8106	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8107	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8108	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8109	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8110	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8111	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8112	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8113	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8114	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8115	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8116	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8117	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8118	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8119	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8120	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8121	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8122	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8123	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8124	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8125	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8126	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8127	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8128	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8129	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8130	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8131	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8132	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8133	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8134	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8135	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8136	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8137	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8138	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8139	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8140	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8141	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8142	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8143	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3ме		1095-0005-0001-100046631
243-907-8144	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8145	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8146	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8147	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8148	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8149	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8150	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8151	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8152	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8153	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8154	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8155	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8156	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8157	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8158	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8159	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8160	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8161	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8162	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8163	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8164	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8165	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8166	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		1095-0005-0001-100046631
243-907-8200	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8201	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8202	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8203	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8204	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8205	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8206	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8207	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8208	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8209	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8210	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8211	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8212	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8213	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8214	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8215	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8216	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8217	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8218	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8219	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8220	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8221	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8222	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8223	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8224	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8225	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8226	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8227	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8228	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8229	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8230	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8231	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8232	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8233	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8234	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8235	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8236	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8237	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8238	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8239	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8240	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8241	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8242	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8243	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8244	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084207

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8245	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8246	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8247	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8248	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8249	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8250	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8251	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8252	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8253	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8254	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8255	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8256	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8257	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8258	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8259	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8260	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8261	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8262	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8263	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8264	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8265	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8266	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084207
243-907-8300	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8301	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8302	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8303	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8304	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8305	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8306	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8307	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8308	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8309	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8310	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8311	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8312	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8313	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8314	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8315	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8316	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8317	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8318	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8319	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8320	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8321	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8322	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8323	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8324	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8325	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8326	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8327	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8328	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8329	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8330	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8331	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8332	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8333	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8334	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8335	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8336	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8337	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8338	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8339	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8340	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8341	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8342	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8343	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8344	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8345	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8346	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8347	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8348	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8349	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8350	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8351	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8352	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8353	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8354	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8355	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8356	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8357	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8358	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8359	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8360	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8361	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8362	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8363	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8364	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8365	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8366	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084202
243-907-8400	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8401	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8402	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8403	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8404	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8405	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8406	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8407	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8408	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8409	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8410	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8411	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8412	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8413	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8414	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8415	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8416	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8417	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8418	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8419	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8420	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8421	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8422	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм LTU 100x12 T; ширина 1000 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8423	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8424	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8425	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8426	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8427	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8428	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8429	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8430	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8431	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8432	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8433	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8434	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8435	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8436	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8437	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8438	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8439	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8440	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8441	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8442	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8443	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8444	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8445	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8446	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8447	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8448	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8449	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8450	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8451	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8452	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8453	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8454	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8455	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8456	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8457	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8458	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8459	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8460	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8461	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8462	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8463	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8464	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8465	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8466	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100084148
243-907-8500	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8501	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8502	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8503	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8504	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8505	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8506	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8507	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8508	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8509	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8510	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8511	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 110 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8512	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8513	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8514	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8515	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8516	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8517	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8518	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8519	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8520	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8521	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8522	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 120 мм		1077-0002-0010-100083975

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8523	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8524	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8525	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8526	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8527	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8528	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8529	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8530	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8531	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8532	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8533	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 125 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8534	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8535	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8536	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8537	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8538	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8539	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8540	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8541	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8542	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8543	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8544	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 150 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8545	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8546	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8547	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8548	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8549	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8550	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8551	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8552	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8553	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8554	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8555	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 160 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8556	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 150 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8557	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 200 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8558	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 250 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8559	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 300 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8560	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 400 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8561	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 500 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8562	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 600 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8563	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 700 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8564	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 800 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8565	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 900 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8566	Разветвитель крестообразный, (Х-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм ширина 1000 мм, высота борта 175 мм		1077-0002-0010-100083975
243-907-8600	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм.		1077-0002-0010-100083916
243-907-8601	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×11 мм, шаг перфорации 25 мм, длина 500 мм		1077-0002-0010-100083916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8602	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×11 мм, шаг перфорации 25 мм, длина 1000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8603	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 1500 мм,		1077-0002-0010-100083916
243-907-8604	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×11 мм, шаг перфорации 25 мм, длина 2000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8605	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×11 мм, шаг перфорации 25 мм, длина 2500 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8606	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×11 мм, шаг перфорации 25 мм, длина 3000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8607	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×11 мм, шаг перфорации 25 мм, длина 3500 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8608	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×11 мм, шаг перфорации 25 мм, длина 4000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8609	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×32 мм, шаг перфорации 50 мм, длина 500 мм		1077-0002-0010-100083916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8610	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×32 мм, шаг перфорации 50 мм, длина 1000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8611	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 1500 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8612	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×32 мм, шаг перфорации 50 мм, длина 2000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8613	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×32 мм, шаг перфорации 50 мм, длина 2500 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8614	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×32 мм, шаг перфорации 50 мм, длина 3000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8615	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×32 мм, шаг перфорации 50 мм, длина 3500 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8616	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 50 мм, размер перфорации 11×32 мм, шаг перфорации 50 мм, длина 4000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8617	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 500 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8618	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 1000 мм		1077-0002-0010-100083916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8619	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 1500 мм,		1077-0002-0010-100083916
243-907-8620	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 2000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8621	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 2500 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8622	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 3000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8623	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 3500 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8624	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм. ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 4000 мм		1077-0002-0010-100083916
243-907-8700	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка		1095-0005-0001-100046630
243-907-8701	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 50 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-8702	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-8703	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 200 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-8704	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-8705	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 400 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		1095-0005-0001-100046630

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8706	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 600 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		1095-0005-0001-100046630
243-907-8707	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 110 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм.		1095-0005-0001-100046630
243-907-8708	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 110 мм, ширина 200 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм.		1095-0005-0001-100046630
243-907-8709	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 110 мм, ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм.		1095-0005-0001-100046630
243-907-8710	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 110 мм, ширина 400 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм.		1095-0005-0001-100046630
243-907-8711	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 110 мм, ширина 500 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм.		1095-0005-0001-100046630
243-907-8712	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 110 мм, ширина 600 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм.		1095-0005-0001-100046630
243-907-8800	Лоток кабельный листовой неперфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка		1077-0002-0010-100083333
243-907-8801	Лоток кабельный листовой неперфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		1077-0002-0010-100083333
243-907-8802	Лоток кабельный листовой неперфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 200 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		1077-0002-0010-100083333
243-907-8803	Лоток кабельный листовой неперфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		1077-0002-0010-100083333
243-907-8804	Лоток кабельный листовой неперфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 400 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		1077-0002-0010-100083333
243-907-8805	Лоток кабельный листовой неперфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка высота 60 мм, ширина 600 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		1077-0002-0010-100083333
243-907-8900	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк.		1077-0002-0010-100083488
243-907-8901	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. ширина 50 мм, длина 3000 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8902	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. ширина 100 мм, длина 3000 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8903	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. ширина 200 мм, длина мм, сталь		1077-0002-0010-100083488
243-907-8904	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. ширина 300 мм, длина 3000 мм		1077-0002-0010-100083488

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-8905	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. ширина 400 мм, длина 3000 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8906	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. ширина 600 мм, длина 3000 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8907	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для Т/Х-образной секции, ширина 50 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8908	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для Т/Х-образной секции ширина 100 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8909	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для Т/Х-образной секции, ширина 200 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8910	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для Т/Х-образной секции, ширина 300 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8911	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для Т/Х-образной секции, ширина 400 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8912	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для Т/Х-образной секции, ширина 600 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8913	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для угловой секции 90° ширина 100 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8914	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для угловой секции 90, ширина 200 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8915	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для угловой секции 90, ширина 300 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8916	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для угловой секции 90, ширина 400 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-8917	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. для угловой секции 90, ширина 600 мм		1077-0002-0010-100083488
243-907-9000	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк.		1077-0002-0010-100084035
243-907-9001	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, для всех типов кабельных лотков, высота 60 мм, ширина 100 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9002	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, для всех типов кабельных лотков, высота 60 мм, ширина 200 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9003	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, для всех типов кабельных лотков, высота 60 мм, ширина 300 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9004	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, для всех типов кабельных лотков, высота 60 мм, ширина 400 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9005	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, для всех типов кабельных лотков, высота 60 мм, ширина 600 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9006	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, высота 110 мм, ширина 100 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9007	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, высота 110 мм, ширина 200 мм		1077-0002-0010-100084035

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-9008	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, высота 110 мм, ширина 300 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9009	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, высота 110 мм, ширина 400 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9010	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. Т/Х-образная, высота 110 мм, ширина 500 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9011	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, для всех типов кабельных лотков, высота 60 мм, ширина 100 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9012	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, для всех типов кабельных лотков, высота 60 мм, ширина 200 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9013	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, для всех типов кабельных лотков, высота 60 мм, ширина 300 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9014	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, для LKS, высота 60 мм, ширина 400 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9015	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, для LKS, высота 60 мм, ширина 600 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9016	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, высота 110 мм, ширина 100 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9017	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, высота 110 мм, ширина 200 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9018	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, высота 110 мм, ширина 300 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9019	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, высота 110 мм, ширина 400 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9020	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк. угловая 90°, высота 110 мм, ширина 500 мм		1077-0002-0010-100084035
243-907-9100	Переходник/концевик, для листовых лотков сталь, конвейерный цинк.		1077-0002-0010-100083714
243-907-9101	Переходник/концевик, для листовых лотков сталь, конвейерный цинк. ширина 100 мм, высота 60 мм		1077-0002-0010-100083714
243-907-9102	Переходник/концевик, для листовых лотков сталь, конвейерный цинк. ширина 200 мм, высота 60 мм		1077-0002-0010-100083714
243-907-9103	Переходник/концевик, для листовых лотков сталь, конвейерный цинк. ширина 300 мм, высота 60 мм		1077-0002-0010-100083714
243-907-9104	Переходник/концевик, для листовых лотков сталь, конвейерный цинк. ширина 400 мм, высота 60 мм		1077-0002-0010-100083714
243-907-9200	Проволочный лоток		1095-0005-0001-100046632
243-907-9201	Проволочный лоток высота 55 мм, ширина 50 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование		1095-0005-0001-100046632
243-907-9202	Проволочный лоток высота 55 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование		1095-0005-0001-100046632

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-907-9203	Проволочный лоток высота 55 мм, ширина 200 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование		1095-0005-0001-100046632
243-907-9204	Проволочный лоток высота 55 мм; ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование		1095-0005-0001-100046632
243-907-9205	Проволочный лоток высота 55 мм; ширина 400 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 4,8 мм, сталь гальваническое цинкование		1095-0005-0001-100046632
243-907-9300	Анкер стальной клиновой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей, гальваническое оцинкование		1114-0002-0005-100084491
243-907-9301	Анкер стальной клиновой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей, гальваническое оцинкование для бетона, М10х90 мм		1114-0002-0005-100084491
243-907-9302	Анкер стальной клиновой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей, гальваническое оцинкование для бетона, М8х75 мм		1114-0002-0005-100084491
243-907-9400	Вилка кабельная		1077-0002-0010-100043630
243-907-9401	Вилка кабельная из термопластичного материала, 32 А, с числом контактов 5, 225х91 мм		1095-0021-0001-100083185

Группа 243-908. Система шинопровода

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0100	Шинопровод осветительный с медными проводниками, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-0101	Секция прямая осветительного шинопровода с медными проводниками, номинальный ток 63 А, четырехпроводная (L1, L2, L3, N), степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0102	Коробка ввода питания для осветительного шинопровода с медными проводниками, номинальный ток 63 А, пятиполюсная, для подключения питания в начале линии, степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0103	Коробка ввода питания для осветительного шинопровода с медными проводниками, номинальный ток 63 А, пятиполюсная, для подключения питания в конце линии, степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0104	Ответвительная коробка для автоматического выключателя номинальным током 32 А для осветительного шинопровода с медными проводниками, степень защиты IP55, без автоматического выключателя		1095-0010-0009-100046869
243-908-0105	Подвес универсальный (крепежный кронштейн) для осветительного шинопровода		1095-0010-0009-100046869
243-908-0106	Комплект соединительных пластин для соединения секций осветительного шинопровода		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0107	Секция поворотная гибкая для осветительного шинопровода с медными проводниками, номинальный ток 63 А, пятиполюсная, степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0200	Шинопровод распределительный с алюминиевыми проводниками, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-0201	Секция прямая распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками, номинальный ток 400 А, четырехпроводная, степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0202	Блок ввода питания для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками, номинальный ток 400 А, четырехпроводный, степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0203	Секция угловая правая для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками, номинальный ток 400 А, четырехпроводная, степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0204	Модуль вертикальный компенсационный для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками, номинальный ток 400 А, четырехпроводный, степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0205	Концевой элемент для распределительного шинопровода четырехпроводного исполнения с алюминиевыми проводниками и шестипроводного исполнения с медными проводниками, степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0206	Ответвительная коробка для автоматического выключателя номинальным током до 160 А для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками, пятиполюсная, степень защиты IP55, без автоматического выключателя		1095-0010-0009-100046869
243-908-0207	Ответвительная коробка номинальным током 40 А для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками, с открываемым окном, степень защиты IP55		1095-0010-0009-100046869
243-908-0300	Система крепления шинопровода		1095-0010-0009-100084043
243-908-0301	Опорная рама подъемника для распределительного шинопровода, размеры B=290 мм, C=280 мм		1095-0010-0009-100084043
243-908-0302	Подвес элемента крепления распределительного шинопровода для вертикального монтажа, размеры 50×50×280 мм		1095-0010-0009-100084043
243-908-0303	Анкерный дюбель M10		1114-0002-0005-100084499
243-908-0304	Соединитель прямой для шинопровода, белого/черного цвета		1095-0010-0009-100084043
243-908-0305	Соединитель Т-образный для шинопровода, белого/черного цвета		1095-0010-0009-100084043
243-908-0306	Соединитель угловой для шинопровода, белого/черного цвета		1084-0009-0018-100084537

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0307	Соединитель крестовый для шинопровода, белого/черного цвета		1095-0010-0009-100084074
243-908-0308	Соединитель гибкий для шинопровода, белого/черного цвета		1095-0010-0009-100084074
243-908-0309	Узел ввода питания торцевой для шинопровода		1095-0010-0009-100084074
243-908-0310	Заглушка торцевая для шинопровода		1095-0010-0009-100084074
243-908-0311	Внешний соединитель для шинопровода с возможностью ввода питания		1095-0010-0009-100084074
243-908-0400	Шинопровод для трековых светильников, осветительный		1095-0010-0009-100046869
243-908-0403	Шинопровод для трековых светильников, осветительный Шинопровод осветительный длиной 1 м, белого или черного цвета		1095-0010-0009-100046869
243-908-0404	Шинопровод для трековых светильников, осветительный Шинопровод осветительный длиной 2 м, белого или черного цвета		1095-0010-0009-100046869
243-908-0405	Шинопровод для трековых светильников, осветительный Шинопровод осветительный длиной 3 м, белого или черного цвета		1095-0010-0009-100046869
243-908-0406	Шинопровод для трековых светильников, осветительный Шинопровод осветительный длиной 1 м		1095-0010-0009-100046869
243-908-0407	Шинопровод для трековых светильников, осветительный Шинопровод осветительный длиной 3 м		1095-0010-0009-100046869
243-908-0500	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-0501	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0502	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0503	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0504	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0505	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы прямая передающая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0506	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0507	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы прямая распределительная секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0508	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0509	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0510	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0511	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0512	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0513	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0514	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0515	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-0600	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-0601	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0602	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0603	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0604	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0605	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0606	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0607	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0608	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0609	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0610	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0611	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0612	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0613	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0614	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0615	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-0700	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-0701	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0702	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0703	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0704	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0705	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0706	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0707	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0708	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0709	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0710	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0711	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0712	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0713	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0714	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0715	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-0800	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-0801	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0802	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0803	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0804	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0805	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0806	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0807	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0808	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0809	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0810	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0811	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0812	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0813	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0814	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0815	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-0900	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-0901	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0902	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0903	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0904	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0905	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0906	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0907	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0908	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0909	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0910	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0911	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0912	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0913	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-0914	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-0915	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-1000	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-1001	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1002	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1003	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1004	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1005	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1006	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1007	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1008	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1009	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-1010	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1011	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1012	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1013	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1014	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1015	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-1100	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-1101	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1102	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1103	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1104	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1105	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-1106	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1107	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1108	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1109	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1110	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1111	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1112	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1113	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1114	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1115	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-1200	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-1201	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-1202	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1203	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1204	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1205	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1206	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1207	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1208	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1209	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1210	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1211	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1212	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1213	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-1214	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1215	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-1300	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-1301	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1302	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1303	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1304	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1305	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1306	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1307	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1308	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1309	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-1310	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1311	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1312	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1313	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1314	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1315	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-1400	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-1401	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1402	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1403	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1404	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1405	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-1406	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1407	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1408	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1409	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1410	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1411	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1412	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1413	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1414	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1415	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869
243-908-1500	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы		1095-0010-0009-100046869
243-908-1501	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-1502	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1503	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1504	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1505	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1506	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы компенсатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1507	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы распределительная прямая секция с ответвлениями в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1508	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1509	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1510	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1511	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1512	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1513	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-908-1514	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+PE		1095-0010-0009-100046869
243-908-1515	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы торцевая заглушка		1095-0010-0009-100046869

Группа 243-909. Канал, стойка, полка кабельная Часть 2

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0100	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком		1095-0005-0001-100046631
243-909-0101	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 100 мм, шириной 150 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0102	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0103	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0104	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0105	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 100 мм, шириной 450 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0106	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0107	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0108	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 100 мм, шириной 750 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0109	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 100 мм, шириной 900 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0110	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 150 мм, шириной 150 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0111	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 150 мм, шириной 200 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0112	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 150 мм, шириной 300 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0113	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 150 мм, шириной 400 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0114	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 150 мм, шириной 450 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0115	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 150 мм, шириной 500 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0116	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 150 мм, шириной 600 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0117	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 150 мм, шириной 750 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0118	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком высотой 150 мм, шириной 900 мм, толщина 5 мм		1095-0005-0001-100046631
243-909-0200	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-0201	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0202	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0203	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		1077-0002-0010-100083816
243-909-0204	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0205	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0206	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0207	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0208	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0209	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0210	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0211	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0212	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0213	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0214	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0215	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0216	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0217	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0218	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0219	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0220	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0221	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0222	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0223	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0224	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0225	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0226	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0227	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0228	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0229	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0230	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0231	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0232	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0233	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0234	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0235	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0236	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0237	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0238	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0239	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0240	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0241	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0242	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0243	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0244	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0245	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0246	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0247	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0248	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0249	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0250	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0251	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0252	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0253	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0254	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0300	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-0301	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0302	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0303	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		1077-0002-0010-100083816
243-909-0304	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0305	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0306	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0307	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0308	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0309	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0310	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0311	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0312	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0313	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0314	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0315	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0316	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0317	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0318	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0319	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0320	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0321	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0322	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0323	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0324	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0325	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0326	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0327	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0328	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0329	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0330	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0331	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0332	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0333	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0334	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0335	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0336	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0337	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0338	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0339	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0340	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0341	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0342	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0343	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0344	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0345	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0346	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0347	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0348	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0349	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0350	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0351	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0352	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0353	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0354	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100083816
243-909-0400	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084899
243-909-0401	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0402	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0403	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		1095-0010-0009-100084899
243-909-0404	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0405	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0406	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0407	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0408	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0409	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0410	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0411	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0412	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0413	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0414	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0415	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0416	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0417	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0418	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0419	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0420	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0421	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0422	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0423	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0424	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0425	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0426	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0427	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0428	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0429	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0430	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0431	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0432	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0433	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0434	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0435	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0436	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0437	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0438	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0439	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0440	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0441	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0442	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0443	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0444	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0445	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0446	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0447	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0448	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0449	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0450	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0451	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0452	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0453	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0454	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084899
243-909-0500	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084900
243-909-0501	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0502	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0503	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		1095-0010-0009-100084900

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0504	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0505	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0506	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0507	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0508	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0509	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0510	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0511	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0512	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0513	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0514	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0515	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0516	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0517	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0518	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0519	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0520	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0521	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0522	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0523	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0524	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0525	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0526	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0527	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0528	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0529	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0530	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0531	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0532	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0533	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0534	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0535	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0536	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0537	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0538	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0539	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0540	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0541	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0542	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0543	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0544	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0545	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0546	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0547	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0548	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0549	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0550	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0551	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0552	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0553	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0554	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1095-0010-0009-100084900
243-909-0600	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-0601	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0602	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0603	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		1077-0002-0010-100084200
243-909-0604	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0605	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0606	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0607	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0608	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0609	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0610	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0611	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0612	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0613	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0614	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0615	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0616	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0617	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0618	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0619	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0620	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0621	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0622	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0623	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0624	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0625	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0626	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0627	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0628	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0629	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0630	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0631	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0632	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0633	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0634	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0635	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0636	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0637	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0638	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0639	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0640	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0641	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0642	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0643	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0644	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0645	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0646	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0647	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0648	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0649	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0650	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0651	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0652	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0653	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0654	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		1077-0002-0010-100084200
243-909-0700	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-0701	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0702	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 150 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0703	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0704	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 200 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0705	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0706	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0707	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0708	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0709	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0710	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0711	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0712	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0713	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0714	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0715	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0716	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0717	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0718	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		1095-0010-0009-100084903
243-909-0800	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084901
243-909-0801	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0802	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0803	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400/150 мм		1095-0010-0009-100084901

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0804	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0805	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0806	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0807	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0808	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0809	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0810	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0811	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0812	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0813	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0814	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900/150 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0815	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0816	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 300/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0817	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0818	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0819	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0820	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0821	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0822	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0823	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0824	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0825	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0826	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750/200 мм		1095-0010-0009-100084901

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0827	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0828	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900/200 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0829	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0830	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 400/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0831	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 450/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0832	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 450/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0833	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0834	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0835	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0836	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0837	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0838	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0839	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0840	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900/300 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0841	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 500/400 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0842	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 500/400 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0843	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600/400 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0844	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600/400 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0845	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750/400 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0846	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750/400 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0847	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900/400мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0848	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900/400мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0849	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600/450 мм		1095-0010-0009-100084901

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0850	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600/450 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0851	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750/450 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0852	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750/450 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0853	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900/450мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0854	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900/450мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0855	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 600/500 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0856	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 600/500 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0857	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750/500 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0858	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750/500 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0859	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900/500 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0860	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900/500 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0861	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 750/600 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0862	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 750/600 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0863	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900/600 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0864	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900/600 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0865	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 900/750 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0866	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 150 мм, шириной 900/750 мм		1095-0010-0009-100084901
243-909-0900	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084902
243-909-0901	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 50 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0902	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 50 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0903	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 100 мм		1095-0010-0009-100084902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0904	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 100 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0905	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 150 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0906	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 150 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0907	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 200 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0908	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 200 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0909	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 250 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0910	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 250 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0911	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 300 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0912	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 300 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0913	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 350 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0914	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 350 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0915	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 400 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0916	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 400 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0917	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 450 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0918	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 450 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0919	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 500 мм		1095-0010-0009-100084902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-0920	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 500 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0921	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 600 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0922	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 600 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0923	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 100 мм, длиной 750 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-0924	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка высотой 150 мм, длиной 750 мм		1095-0010-0009-100084902
243-909-1000	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-1001	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 50 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1002	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1003	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1004	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1005	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 250 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1006	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1007	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1008	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1009	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1010	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1011	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1012	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1100	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-1101	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1102	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1103	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1104	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1105	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1106	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1107	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1108	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1109	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1110	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1111	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1112	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1113	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1114	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1115	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1116	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1117	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1118	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1119	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1120	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1121	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1122	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1123	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1124	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1126	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1127	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1200	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-1201	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1202	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1203	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1204	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1205	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1206	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1207	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1208	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1209	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1210	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1211	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1212	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1213	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1214	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1215	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1216	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1217	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1218	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1219	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1220	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1221	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1222	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1223	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1224	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1226	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1227	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1300	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-1301	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1302	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1303	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1304	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1305	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1306	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1307	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1308	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1309	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1310	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1311	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1312	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1313	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1314	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1315	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1317	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1318	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1400	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-1401	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1402	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1403	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1404	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1405	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1406	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1407	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1408	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1409	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1410	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1411	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1412	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1413	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1414	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1415	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1416	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1417	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1418	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1419	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1420	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1421	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1422	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1423	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1424	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1425	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1426	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1427	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1500	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-1501	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1502	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1503	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1504	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1505	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1506	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1507	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1508	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1509	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1510	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1511	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1512	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1513	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1514	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1515	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1516	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1517	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1518	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1519	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1520	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1521	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1522	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1523	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1524	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1525	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1526	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1527	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		1095-0010-0009-100084903
243-909-1600	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084903
243-909-1601	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 150 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1602	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 200 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1603	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 300 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1604	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 400 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1605	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 450 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1606	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 500 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1607	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 600 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1608	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 750 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1609	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка высотой 15 мм, шириной 900 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084903
243-909-1700	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084904
243-909-1701	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300/150 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1702	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400/150 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1703	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450/150 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1704	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500/150 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1705	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600/150 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1706	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750/150 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1707	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900/150 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1708	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 300/200 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1709	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400/200 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1710	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450/200 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1711	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500/200 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1712	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600/200 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1713	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750/200 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1714	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900/200 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1715	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 400/300 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1716	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 450/300 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1717	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500/300 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1718	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600/300 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1719	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750/300 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1720	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900/300 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1721	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 500/400 мм		1095-0010-0009-100084904

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-1722	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600/400 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1723	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750/400 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1724	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900/400 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1725	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600/450 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1726	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750/450 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1727	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900/450 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1728	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 600/500 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1729	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750/500 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1730	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900/500 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1731	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 750/600 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1732	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900/600 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1733	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка шириной 900/750 мм		1095-0010-0009-100084904
243-909-1800	Сепаратор из стеклопластика для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084905
243-909-1801	Сепаратор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 65 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084905
243-909-1802	Сепаратор из стеклопластика для лестничного лотка высотой 105 мм, толщина 3 мм		1095-0010-0009-100084905
243-909-1900	Соединительная пластина		1095-0010-0009-100084631
243-909-1901	Соединительная пластина из стеклопластика, высотой 90 мм, длиной 200 мм, толщина 5 мм		1095-0010-0009-100084631
243-909-1902	Соединительная пластина из стеклопластика, высотой 140 мм, длиной 200 мм, толщина 5 мм		1095-0010-0009-100084631
243-909-1903	Соединительная пластина из нержавеющей стали, высотой 87 мм, длиной 200 мм, толщина 2 мм		1095-0010-0009-100084631
243-909-1904	Соединительная пластина из нержавеющей стали, высотой 137 мм, длиной 200 мм, толщина 2 мм		1095-0010-0009-100084631
243-909-1905	Соединительная пластина из стеклопластика, шириной 100 мм, толщина 5 мм с 2 болтами М6х25		1095-0010-0009-100084631
243-909-1906	Соединительная пластина из стеклопластика, шириной 150 мм, толщина 5 мм с 2 болтами М6х25		1095-0010-0009-100084631
243-909-2000	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях		1095-0010-0009-100084906

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-2001	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 100 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2002	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 150 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2003	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 200 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2004	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 250 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2005	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 300 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2006	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 400 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2007	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 450 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2008	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 500 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2009	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 600 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2010	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 750 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2011	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 100 мм, шириной 900 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2012	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 150 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
243-909-2013	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 200 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2014	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 250 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2015	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 300 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2016	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 400 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2017	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 450 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2018	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 500 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2019	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 600 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2020	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 750 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906
243-909-2021	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях высотой 150 мм, шириной 900 мм, в комплекте: профили 2 шт., стержни резьбовые М8 2 шт., гайки М8 4 шт.		1095-0010-0009-100084906

Раздел 244. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации

Подраздел 244-1. Изделия санитарно-технические

Группа 244-101. Изделия санитарно-технические керамические

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734
244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734
244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734
244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734
244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734
244-101-0200	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734
244-101-0201	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734
244-101-0202	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 608 мм, B 470 мм	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734
244-101-0203	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 492 мм	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043734
244-101-0300	Унитаз		1077-0002-0027-100043755
244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		1077-0002-0027-100043755
244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм		1077-0002-0027-100043755
244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм		1077-0002-0027-100043755
244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм		1077-0002-0027-100043755
244-101-0305	Унитаз подвесной безободковый с сиденьем (с микролифтом), альпин-белый		1077-0002-0027-100043755
244-101-0306	Унитаз подвесной безободковый с сиденьем		1077-0002-0027-100043755
244-101-0307	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка, без сиденья		1077-0002-0027-100043755
244-101-0308	Унитаз размерами L 443 мм, B 316 мм, без бачка, подвесной с сиденьем для унитаза с крышкой		1077-0002-0027-100043755
244-101-0600	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском	ГОСТ 30493-96	
244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		
244-101-0700	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском	ГОСТ 30493-96	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм		
244-101-0800	Биде с переливом и без перелива	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043746
244-101-0801	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм		1077-0002-0027-100043746
244-101-0802	Биде с переливом и без перелива размерами L 600 мм, В 350 мм		1077-0002-0027-100043746
244-101-0803	Биде с переливом и без перелива размерами L 540 мм, В 316 мм, подвесное, с переливом		1077-0002-0027-100043746
244-101-0900	Писсуар	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043738
244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм		1077-0002-0027-100043738
244-101-1000	Инсталляция для подвесного унитаза		
244-101-1001	Инсталляция для подвесного унитаза накладная панель, цвет хром		
244-101-1002	Инсталляция для подвесного унитаза механическая, (накладная панель)		
244-101-1100	Чаша напольная		1077-0002-0027-100084263
244-101-1101	Чаша Генуя		
244-101-1200	Инсталляция для биде		1077-0002-0027-100083306
244-101-1201	Инсталляция для биде высота установки 1,13 м		1077-0002-0027-100083306
244-101-1300	Бачок смывной для подвесного унитаза		
244-101-1301	Бачок смывной для подвесного унитаза монтажная высота 1.13 м, настенные уголки, панель смывка		

Группа 244-102. Изделия санитарно-технические металические

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-102-0100	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96	ГОСТ 18297-96	1077-0002-0027-100043745
244-102-0101	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1500х700х400 мм	ГОСТ 18297-96	1077-0002-0027-100043745
244-102-0102	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1600х700х400 мм	ГОСТ 18297-96	1077-0002-0027-100043745
244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700х750х400 мм	ГОСТ 18297-96	1077-0002-0027-100043745
244-102-0104	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700х750х400 мм, с подлокотниками	ГОСТ 18297-96	1077-0002-0027-100043745
244-102-0200	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0027-100043745
244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0027-100043745

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-102-0202	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0027-100043745
244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0027-100043745
244-102-0300	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96	ГОСТ 18297-96	
244-102-0303	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	ГОСТ 18297-96	1113-0003-0006-100062341
244-102-0400	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	1113-0019-0011-100089513
244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	ГОСТ 23695-94	
244-102-0500	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	1113-0019-0011-100089513
244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0003-100083557
244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0003-100083557
244-102-0600	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90	ГОСТ 28535-90	1073-0003-0001-100091475
244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	ГОСТ 28535-90	1073-0003-0001-100091475
244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	ГОСТ 28535-90	1073-0003-0001-100091475
244-102-0700	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96	ГОСТ 18297-96	1103-0023-0015-100056380
244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	ГОСТ 18297-96	1103-0023-0015-100056380
244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	ГОСТ 18297-96	1103-0023-0015-100056380
244-102-0800	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0027-100043737
244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0027-100043737
244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0027-100043737
244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	ГОСТ 23695-94	1077-0002-0027-100043737
244-102-0900	Фонтанчик питьевой Фт-П-Н из нержавеющей стали		1103-0015-0003-100052460
244-102-0901	Фонтанчик питьевой Фт-П-Н из нержавеющей стали напольный с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши, диаметр чаши 210 мм, высота 840 мм		1103-0015-0003-100052460

Группа 244-103. Изделия санитарно-технические пластиковые

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-103-0100	Ванна акриловая		1077-0002-0027-100043745
244-103-0101	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм		1077-0002-0027-100043745
244-103-0102	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм		1077-0002-0027-100043745
244-103-0103	Ванна акриловая угловая размерами 1430 мм х 1430 мм		1077-0002-0027-100043745
244-103-0104	Ванна акриловая симметричная угловая размерами 1500 мм х 1500 мм		1077-0002-0027-100043745
244-103-0105	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1500 мм х 1000 мм		1077-0002-0027-100043745
244-103-0106	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм		1077-0002-0027-100043745
244-103-0107	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм с боковым сидением и эргономическим изгибом для спины		1077-0002-0027-100043745
244-103-0200	Поддон душевой акриловый		1103-0023-0015-100056380
244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм		1103-0023-0015-100056380
244-103-0202	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм		1103-0023-0015-100056380
244-103-0203	Поддон душевой акриловый универсальный размерами 800 мм х 800 мм		1103-0023-0015-100056380

Группа 244-104. Комплектующие санитарно-технических изделий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-104-0100	Пьедестал ГОСТ 30493-96	ГОСТ 30493-96	1077-0002-0027-100043735
244-104-0101	Пьедестал для умывальника		1077-0002-0027-100084908
244-104-0200	Сиденье ГОСТ 15062-83	ГОСТ 15062-83	
244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	ГОСТ 15062-83	1077-0002-0027-100084054
244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	ГОСТ 15062-83	1077-0002-0027-100084054
244-104-0300	Трап чугунный ГОСТ 1811-97	ГОСТ 1811-97	1103-0014-0013-100052137
244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	ГОСТ 1811-97	1103-0014-0013-100052137
244-104-0303	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	ГОСТ 1811-97	1103-0014-0013-100052137
244-104-0305	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой	ГОСТ 1811-97	1103-0014-0013-100052137
244-104-0307	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 50В мм	ГОСТ 1811-97	1103-0014-0013-100052137

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-104-0309	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 100В мм	ГОСТ 1811-97	1103-0014-0013-100052137
244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	ГОСТ 1811-97	1103-0014-0013-100052137
244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	ГОСТ 1811-97	1103-0014-0013-100052137
244-104-0312	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с вертикальным отводом условным проходом 100 мм	ГОСТ 1811-97	1103-0014-0013-100052137
244-104-0400	Смеситель для умывальника и мойки ГОСТ 25809-96	ГОСТ 25809-96	1103-0023-0015-100056367
244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		1073-0003-0001-100091473
244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		1103-0023-0015-100056367
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм		1103-0023-0015-100056367
244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		1103-0023-0015-100056367
244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором		1103-0023-0015-100056367
244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		1073-0003-0001-100091473
244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		1073-0003-0001-100091473
244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		1103-0023-0015-100056367
244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		1103-0023-0015-100056367
244-104-0410	Смеситель для умывальника с инфракрасным датчиком, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры		1103-0023-0015-100056367
244-104-0500	Смеситель для ванны, душа и биде ГОСТ 25809-96	ГОСТ 25809-96	1077-0002-0021-100043693
244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком		1103-0023-0015-100056381

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором		1077-0002-0021-100043693
244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный		1077-0002-0021-100043693
244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге		1103-0023-0015-100056381
244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		1103-0023-0015-100056381
244-104-0506	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный	ГОСТ 25809-96	1077-0002-0021-100043693
244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге		1103-0023-0015-100056381
244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		1103-0023-0015-100056381
244-104-0509	Смеситель для биде набортный		1077-0002-0027-100083306
244-104-0510	Смеситель для раковины однорычажный, с донным клапаном, M-Size, хромированное покрытие		1077-0002-0027-100043735
244-104-0511	Смеситель для ванны хромированное покрытие		1077-0002-0003-100043596
244-104-0513	Смеситель для раковины с ограничителем температуры и рычажным донным клапаном, размер М, хромированное покрытие		1077-0002-0027-100043735
244-104-0515	Смеситель для душа, хромированное покрытие		1103-0023-0015-100056381
244-104-0516	Смеситель для раковины однорычажный, хромированное покрытие		1077-0002-0027-100043735
244-104-0518	Смеситель для душа однорычажный, хромированное покрытие		1103-0023-0015-100056381
244-104-0519	Смеситель для ванны, однорычажный, хромированное покрытие		1077-0002-0021-100043693
244-104-0600	Сифон ГОСТ 23289-94	ГОСТ 23289-94	1103-0023-0015-100056376
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	ГОСТ 23289-94	1103-0023-0015-100056376
244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	ГОСТ 23289-94	1103-0023-0015-100056376
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	ГОСТ 23289-94	1103-0023-0015-100056376

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	ГОСТ 23289-94	1103-0023-0015-100056376
244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	ГОСТ 23289-94	1103-0023-0015-100056376
244-104-0606	Сифон ГОСТ 23289-94 для умывальника, хромированный, настенное подключение, надвижная розетка, диам.32мм	ГОСТ 23289-94	1103-0023-0015-100056376
244-104-0607	Сифон ГОСТ 23289-94 для биде, хромированный, настенное подключение, надвижная розетка, диам.32 мм	ГОСТ 23289-94	1103-0023-0015-100056376
244-104-0700	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте		
244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм		
244-104-0800	Слив для унитаза		1077-0002-0027-100084054
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм		1077-0002-0027-100084054
244-104-0900	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки		1077-0002-0033-100043774
244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм		1077-0002-0033-100043774
244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм		1077-0002-0033-100043774
244-104-0903	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм		1077-0002-0033-100043774
244-104-1000	Прочие материалы к санитарно-техническим изделиям		1077-0002-0027-100083958
244-104-1001	Шумоизоляционная панель для инсталляции		1077-0002-0027-100084281
244-104-1002	Крепеж для инсталляции 2 шт		1077-0002-0027-100084909
244-104-1003	Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов		1077-0002-0027-100084055
244-104-1004	Вентиль DN 15 угловой, хромированный		
244-104-1005	Ножки для акриловых ванн размерами 600x50x70 мм		1077-0002-0027-100083613
244-104-1006	Опора для душевого поддона, размерами 800x800 мм		1077-0002-0027-100083617
244-104-1100	Душевая система		
244-104-1101	Душевая система с термостатом для настенного монтажа		1114-0002-0004-100087325
244-104-1102	Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа		
244-104-1103	Душевая система ручной душ		

Группа 244-105. Изделия санитарно-технические стеклянные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-105-0100	Стеклянная душевая кабина		1077-0002-0027-100043758

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-105-0101	Стеклянная душевая кабина размерами 1270 мм х 3600 мм, размер двери 700 мм х 2800 мм, стекло прозрачное по формуле: 6 + 4 мм, ручка-полотенцесушитель из нержавеющей стали		1077-0002-0027-100043758

Подраздел 244-2. Колодцы, колонки, емкости

Группа 244-201. Колодцы и комплектующие колодцев полимерные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-201-0100	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045733
244-201-0101	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-10-2-1	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045733
244-201-0102	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-2-2	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045733
244-201-0200	Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045734
244-201-0201	Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 700 мм, высотой 210 мм	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045734
244-201-0202	Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 840 мм, высотой 210 мм	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045734
244-201-0203	Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 1000 мм, высотой 200 мм	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045734
244-201-0300	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045735
244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045735
244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045735
244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045735
244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045735
244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045735
244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045735
244-201-0307	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный, тип-ЛМ	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045735
244-201-0400	Плита днища колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045736
244-201-0401	Плита днища колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 840 мм, высотой 40 мм	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045736

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-201-0402	Плита днища колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 1000 мм, высотой 50 мм	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045736
244-201-0500	Конус колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045737
244-201-0501	Конус колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 1000 мм, высотой 200 мм	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045737
244-201-0600	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045738
244-201-0601	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045738
244-201-0700	Обечайка крышки-люка из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045739
244-201-0701	Обечайка крышки-люка из полимербетона СТ РК 2598-2015 ОК-9-2 СТ	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045739
244-201-0800	Вставка ремонтная из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045740
244-201-0801	Вставка ремонтная из полимербетона СТ РК 2598-2015 РВ-9-2 СТ	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045740
244-201-0900	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045736
244-201-0901	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-10	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045736
244-201-0902	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-15	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045736
244-201-0903	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-20	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045736
244-201-1000	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045742
244-201-1001	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП1-10-1	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045742
244-201-1002	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045742
244-201-1100	Переходник стенового кольца из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045743
244-201-1101	Переходник стенового кольца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПКС1-15-11	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045743
244-201-1102	Переходник стенового кольца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПКС2-15-11	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045743
244-201-1103	Переходник стенового кольца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПКС-15-15	СТ РК 2598-2015	1084-0020-0001-100045743
244-201-1200	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045744
244-201-1201	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном DN (ID) 1000, SN2, глубина до 3 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045744

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-201-1202	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном DN (ID) 1500, SN2, глубина до 3 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045744
244-201-1203	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном DN (ID) 1000, SN4, глубина до 4,5 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045744
244-201-1204	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном DN (ID) 1500, SN4, глубина до 4,5 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045744
244-201-1205	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном DN (ID) 1000, SN6, глубина до 6 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045744
244-201-1206	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном DN (ID) 1500, SN6, глубина до 6 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045744
244-201-1207	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном DN (ID) 1000, SN8, глубина до 8 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045744
244-201-1208	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном DN (ID) 1500, SN8, глубина до 8 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045744
244-201-1300	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045745
244-201-1301	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой DN (ID) 1000, SN2, глубина до 3 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045745
244-201-1302	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой DN (ID) 1500, SN2, глубина до 3 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045745
244-201-1303	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой DN (ID) 1000, SN4, глубина до 4,5 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045745
244-201-1304	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой DN (ID) 1500, SN4, глубина до 4,5 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045745
244-201-1305	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой DN (ID) 1000, SN6, глубина до 6 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045745
244-201-1306	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой DN (ID) 1500, SN6, глубина до 6 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045745
244-201-1307	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой DN (ID) 1000, SN8, глубина до 8 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045745
244-201-1308	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой DN (ID) 1500, SN8, глубина до 8 м	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045745

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-201-1400	Горловина полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014 для колодца SN2	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045746
244-201-1401	Горловина полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014 для колодца SN2 DN (ID) 700	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045746
244-201-1402	Горловина полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014 для колодца SN2 DN (ID) 800	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045746
244-201-1403	Горловина полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014 для колодца SN2 DN (ID) 1000	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045746
244-201-1500	Комплектующие для полиэтиленовых колодцев		1084-0020-0001-100084260
244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	1084-0020-0001-100045747
244-201-1502	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 355 мм до 500 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	1084-0020-0001-100045747
244-201-1503	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 630 мм до 800 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	1084-0020-0001-100045747
244-201-1504	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN 1000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	1084-0020-0001-100045747
244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	1084-0020-0001-100045747
244-201-1506	Патрубки подключения ПНД DN от 355 мм до 500 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	1084-0020-0001-100045747
244-201-1507	Патрубки подключения ПНД DN от 560 мм до 710 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	1084-0020-0001-100045747
244-201-1508	Патрубки подключения ПНД DN от 800 мм до 1000 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	1084-0020-0001-100045747
244-201-1509	Лестница из ПНД		1084-0020-0001-100045748
244-201-1600	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1601	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 тяжелый магистральный, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1602	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 тяжелый магистральный с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1603	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 тяжелый, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-201-1604	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 тяжелый, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1605	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 тяжелый дренажный, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1606	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 тяжелый дренажный, с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1607	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 тяжелый, конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1608	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 средний, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1609	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1610	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 средний, конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1611	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1612	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-201-1613	Люк смотрового колодца из высокопрочного композитного материала СТ РК 2384-2013 легкий типа "Клумба", номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, высота крышки 140 мм	СТ РК 2384-2013	1084-0020-0001-100045749
244-201-1700	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99	ГОСТ 3634-99	1084-0020-0001-100045735
244-201-1701	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15	ГОСТ 3634-99	1084-0020-0001-100045735
244-201-1800	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1801	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1000, до 20 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1802	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1000, до 35 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1803	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1000, до 49 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1804	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1400, до 20 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1805	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1400, до 35 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1806	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1400, до 49 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1807	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1600, до 20 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1808	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1600, до 35 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1809	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1600, до 49 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1810	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 2000, до 20 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1811	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 2000, до 35 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1812	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 2000, до 49 патрубков DN 110	ГОСТ 32972-2014	1084-0020-0001-100045750
244-201-1900	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Г (глубокий) ГОСТ 32972-2014	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-1901	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Г (глубокий) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 23-45°, высота горловины до 2100 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-1902	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Г (глубокий) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 23-45°, высота горловины 2100-3500 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-1903	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Г (глубокий) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 23-45°, высота горловины 3500-6000 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-201-1904	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Г (глубокий) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 5-45°, высота горловины до 2100 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-1905	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Г (глубокий) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 1-45°, высота горловины 2100-3500 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-1906	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Г (глубокий) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 1-45°, высота горловины 3500-6000 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2000	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Д (дорога) ГОСТ 32972-2014	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2001	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Д (дорога) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 5-45°, высота горловины до 2100 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2002	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Д (дорога) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 23-45°, высота горловины до 2100 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2100	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип М (мелкий) ГОСТ 32972-2014	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2101	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип М (мелкий) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 1-45°, высота горловины до 2100 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2102	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип М (мелкий) ГОСТ 32972-2014 градус поворота 23-45°, высота горловины до 2100 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2200	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID2000 Тип Х (линейный) ГОСТ 32972-2014	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2201	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID2000 Тип Х (линейный) ГОСТ 32972-2014 высота горловины до 2100 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2202	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID2000 Тип Х (линейный) ГОСТ 32972-2014 высота горловины 2100-3500 мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
244-201-2203	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID2000 Тип Х (линейный) ГОСТ 32972-2014 высота горловины 3500-6000мм	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684

Группа 244-202. Комплектующие колодцев чугунные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-202-0100	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-202-0103	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип ЛМ (А15)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром, тип Л (А15)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром, тип Т (С250)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0109	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0110	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (Н-80)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0111	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0112	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип магистральный, тип ТМ (ДМ400)	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0113	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0114	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 квадратный 400х400 класс нагрузки С250	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0115	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 квадратный 500х500 класс нагрузки С250	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0116	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 квадратный 600х600 класс нагрузки С250	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0202	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром, тип Л	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Т	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
244-202-0300	Дождеприемник		1084-0020-0002-100045752
244-202-0301	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250)		1084-0020-0002-100045752
244-202-0302	Дождеприемник малый для пешеходной зоны, тип Д (А15)		1084-0020-0002-100045752

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)		1084-0013-0001-100083759
244-202-0304	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)		1084-0020-0002-100045752
244-202-0305	Дождеприемник плавающего типа (сверхтяжелый), тип ДС (Д400)		1084-0020-0002-100045752
244-202-0306	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ		1084-0013-0001-100083759

Группа 244-203. Колонка водоразборная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-203-0100	Колонка водоразборная		1077-0002-0017-100043686
244-203-0101	Колонка водоразборная высотой наземной части до 1,5 м		1077-0002-0017-100043686

Группа 244-204. Устройства для водоподготовки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0100	Емкость из полипропилена цилиндрическая		1076-0001-0002-100043560
244-204-0101	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0102	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1,5 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0103	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=2 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0104	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=2,5 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0105	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=3 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0106	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=3,5 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0107	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=4,2 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0108	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=5 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0109	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=6,2 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0110	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=7 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0111	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=8 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0112	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=9 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0113	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=10 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0114	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=15 м3		1076-0001-0002-100043560

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0115	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=20 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0116	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=25 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0117	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=30 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0118	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=35 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0200	Емкость накопительная (корпус из полипропилена)		1076-0001-0002-100043560
244-204-0201	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=1 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0202	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=2 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0203	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=3 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0204	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=4 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0205	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=5 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0206	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=6 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0207	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=8 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0208	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=10 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0209	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=12 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0210	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=14 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0211	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=16 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0212	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=18 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0213	Емкость накопительная (корпус из полипропилена) V=20 м3		1076-0001-0002-100043560
244-204-0300	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм		1077-0007-0006-100083997
244-204-0301	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 1500, длина 3400, объем 5/5,4 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0302	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 1500, длина 6470, объем 10/10,9 м3		1077-0007-0006-100083997

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0303	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 1500, длина 9530, объем 15/16,3 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0304	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 1500, длина 12600, объем 20/21,7 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0305	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 5930, объем 20/20,9 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0306	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 7310, объем 25/26,2 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0307	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 8690, объем 30/31,4 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0308	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 10070, объем 35/36,6 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0309	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 11440, объем 40/41,9 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0310	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 12820, объем 45/47,1 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0311	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 14200, объем 50/52,3 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0312	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 8940, объем 50/51,7 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0313	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 9770, объем 55/56,9 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0314	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 10610, объем 60/62 м3		1077-0007-0006-100083997

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0315	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 11450, объем 65/67,2 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0316	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 12290, объем 70/72,4 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0317	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 13130, объем 75/77,5 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0318	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 13970 - 80/82,7 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0319	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 14810 - 85/87,9 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0320	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 15650 - 90/93 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0321	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 16490 - 95/98,2 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0322	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 17320 - 100/103,4 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0400	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм		1077-0007-0006-100083997
244-204-0401	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 1500, длина 3400 - 5/5,4 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0402	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 1500, длина 6470 - 10/10,9 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0403	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 1500, длина 9530 - 15/16,3 м3		1077-0007-0006-100083997

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0404	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 1500, длина 12600 - 20/21,7 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0405	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 5930 - 20/20,9 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0406	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 7310 - 25/26,2 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0407	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 8690 - 30/31,4 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0408	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 10070 - 35/36,6 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0409	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 11440 - 40/41,9 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0410	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 12820 - 45/47,1 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0411	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 14200 - 50/52,3 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0412	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 8940 - 50/51,7 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0413	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 9770 - 55/56,9 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0414	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 10610 - 60/62 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0415	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 11450 - 65/67,2 м3		1077-0007-0006-100083997

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0416	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 12290 - 70/72,4 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0417	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 13130 - 75/77,5 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0418	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 13970 - 80/82,7 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0419	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 14810 - 85/87,9 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0420	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 15650 - 90/93 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0421	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 16490 - 95/98,2 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0422	Резервуар чистой, питьевой воды РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 17320 - 100/103,4 м3		1077-0007-0006-100083997
244-204-0500	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм		1077-0007-0006-100083997
244-204-0501	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0502	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 1500, длина 5970, объем 10 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0503	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 1500, длина 8800, объем 15 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0504	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 1500, длина 11620, объем 20 м3		1077-0007-0006-100083996

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0505	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 1500, длина 14450, объем 25 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0506	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 7000, объем 25 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0507	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 8320, объем 30 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0508	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 9630, объем 35 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0509	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 10950, объем 40 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0510	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 12260, объем 45 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0511	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 13580, объем 50 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0512	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2200, длина 14900, объем 55 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0513	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 8660, объем 50 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0514	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 9470, объем 55 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0515	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 10290, объем 60 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0516	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 11100, объем 65 м3		1077-0007-0006-100083996

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0517	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 11910, объем 70 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0518	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 12720, объем 75 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0519	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 13530, объем 80 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0520	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 14340, объем 85 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0521	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 15160, объем 90 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0522	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 15970, объем 95 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0523	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм внутренний диаметр 2800, длина 16780, объем 100 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0600	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм		
244-204-0601	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0602	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 1500, длина 5970, объем 10 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0603	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 1500, длина 8800, объем 15 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0604	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 1500, длина 11620, объем 20 м3		1077-0007-0006-100083996

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0605	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 1500, длина 14450, объем 25 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0606	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 7000, объем 25 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0607	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 8320, объем 30 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0608	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 9630, объем 35 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0609	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 10950, объем 40 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0610	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 12260, объем 45 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0611	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 13580, объем 50 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0612	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2200, длина 14900, объем 55 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0613	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 8660, объем 50 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0614	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 9470, объем 55 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0615	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 10290, объем 60 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0616	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 11100, объем 65 м3		1077-0007-0006-100083996

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-204-0617	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 11910, объем 70 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0618	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 12720, объем 75 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0619	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 13530, объем 80 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0620	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 14340, объем 85 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0621	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 15160, объем 90 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0622	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 15970, объем 95 м3		1077-0007-0006-100083996
244-204-0623	Резервуар технической воды РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм внутренний диаметр 2800, длина 16780, объем 100 м3		1077-0007-0006-100083996

Подраздел 244-3. Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения

Группа 244-301. Счетчик (водомер)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-301-0100	Счетчик горячей воды одноструйный		1077-0003-0001-100084122
244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный класса B, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0102	Счетчик горячей воды одноструйный класса B, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0104	Счетчик горячей воды одноструйный класса B со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		1077-0003-0001-100084122
244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса C со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°		1077-0003-0001-100084122

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-301-0107	Счетчик горячей воды одноструйный класса B со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°		1077-0003-0001-100084122
244-301-0108	Счетчик горячей воды одноструйный класса B со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		1077-0003-0001-100084122
244-301-0200	Счетчик горячей воды многоструйный		1077-0003-0001-100084122
244-301-0201	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		1077-0003-0001-100084122
244-301-0202	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°		1077-0003-0001-100084122
244-301-0203	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°		1077-0003-0001-100084122
244-301-0204	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°		1077-0003-0001-100084122
244-301-0205	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0206	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, с импульсным выходом, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0207	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0208	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0209	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, с импульсным выходом, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0210	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0300	Счетчик горячей воды турбинный		1077-0003-0001-100084122
244-301-0301	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0302	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 65, Qn 25 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0303	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 80, Qn 40 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0304	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 100, Qn 60 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0305	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 150, Qn 150 м3/ч, Tmax 130°C		1077-0003-0001-100084122
244-301-0400	Счетчик холодной воды одноструйный		1077-0003-0001-100084123
244-301-0405	Счетчик холодной воды одноструйный класса B, DN 5/20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 40°C		1077-0003-0001-100084123
244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		1077-0003-0001-100084123
244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20		1077-0003-0001-100084123

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С		1077-0003-0001-100084123
244-301-0412	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123
244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123
244-301-0500	Счетчик холодной воды многоструйный		1077-0003-0001-100084123
244-301-0501	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 10/32, Qn 5 м3/ч, Tmax 40°С		1077-0003-0001-100084123
244-301-0502	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 7/25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 40°С		1077-0003-0001-100084123
244-301-0503	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 16/40, Qn 8 м3/ч, Tmax 40°С		1077-0003-0001-100084123
244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25		1077-0003-0001-100084123
244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32		1077-0003-0001-100084123
244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40		1077-0003-0001-100084123
244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50		1077-0003-0001-100084123
244-301-0700	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем		1077-0003-0001-100084123
244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123
244-301-0702	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123
244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123
244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123
244-301-0800	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем		1077-0003-0001-100084123
244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123
244-301-0802	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса C, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123
244-301-0804	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса C, DN 100, Qn 230 м3/ч, Tmax 50°		1077-0003-0001-100084123
244-301-0900	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем		1103-0026-0014-100057331
244-301-0901	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		1103-0026-0014-100057331
244-301-0902	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°		1103-0026-0014-100057331
244-301-0903	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°		1103-0026-0014-100057331
244-301-0904	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°		1103-0026-0014-100057331
244-301-0905	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 90°		1103-0026-0014-100057331
244-301-1000	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем		1103-0026-0014-100057331
244-301-1001	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 120°		1103-0026-0014-100057331
244-301-1002	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 65, Qn 25 м3/ч, Tmax 120°		1103-0026-0014-100057331
244-301-1003	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 80, Qn 45 м3/ч, Tmax 120°		1103-0026-0014-100057331
244-301-1004	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 100, Qn 70 м3/ч, Tmax 120°		1103-0026-0014-100057331
244-301-1100	Счетчик воды универсальный крыльчатый электронный		1103-0026-0014-100057331
244-301-1101	Счетчик воды универсальный крыльчатый электронный DN 15, Tmax 90°		1103-0026-0014-100057331

Группа 244-302. Комплектующие к счетчикам

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-302-0100	Радиомодуль		1111-0046-0001-100083973

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-302-0102	Радиоимпульсный адаптер для двух различных измерительных приборов		
244-302-0500	Модуль импульсного входа		1111-0046-0001-100083555
244-302-0501	Модуль импульсного входа одноструйных счетчиков воды 10 л/имп		1111-0046-0001-100083555
244-302-0502	Модуль импульсного входа многоструйных счетчиков воды A4/D1		1111-0046-0001-100083555
244-302-0503	Модуль импульсного входа многоструйных счетчиков воды 011/022		1111-0046-0001-100083555
244-302-0504	Модуль импульсного входа турбинных счетчиков воды, 100L/500ms/40-125		1111-0046-0001-100083555
244-302-0505	Модуль импульсного входа турбинных счетчиков воды, 100L/500ms/150-300		1111-0046-0001-100083555
244-302-0506	Модуль импульсного входа турбинных счетчиков воды, 10L/32ms/40-125		1111-0046-0001-100083555
244-302-0507	Модуль импульсного входа турбинных счетчиков воды, 100L/128ms/150-300		1111-0046-0001-100083555
244-302-0600	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды		1111-0046-0001-100083398
244-302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды DN 15		1111-0046-0001-100083398
244-302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды DN 20		1111-0046-0001-100083398
244-302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды DN 25		1111-0046-0001-100083398
244-302-0604	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды DN 32		1111-0046-0001-100083398
244-302-0605	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды DN 40		1111-0046-0001-100083398
244-302-0700	Комплект фитингов		1111-0046-0001-100083398
244-302-0701	Комплект фитингов с фильтром сетчатым к теплосчётчику DN 15		1111-0046-0001-100083398
244-302-0702	Комплект фитингов с фильтром сетчатым к теплосчётчику DN 20		1111-0046-0001-100083398
244-302-0800	Комплект монтажный для теплосчетчиков		1111-0046-0001-100083398
244-302-0801	Комплект монтажный для теплосчетчиков DN 15		1111-0046-0001-100083396
244-302-0802	Комплект монтажный для теплосчетчиков DN 20		1111-0046-0001-100083396

Группа 244-303. Прибор измерительный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-303-0100	Уровнемер		1077-0003-0002-100043849

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-303-0101	Уровнемер радарный бесконтактный для взрывобезопасных зон, выход 4-20mA HART, антенна 40 мм, измерительный диапазон 15 м, материал PVDF, длина кабеля 20 м		1077-0003-0002-100043849
244-303-0102	Уровнемер гидростатический, для взрывобезопасных зон, выход 4-20mA HART, материал 316L, диапазон измерения 20 бар		1077-0003-0002-100043849
244-303-0200	Регистратор		1077-0003-0001-100083992
244-303-0201	Регистратор технологических параметров безбумажный, питание 100-230VAC, интерфейс RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB		1077-0003-0001-100083992

Подраздел 244-4. Изделия для системы пожаротушения

Группа 244-401. Головка для присоединения рукавов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-401-0100	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007	СТ РК 1711-2007	1077-0002-0017-100043678
244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	СТ РК 1711-2007	1077-0002-0017-100043678
244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	СТ РК 1711-2007	1077-0002-0017-100043678

Группа 244-402. Рукав пожарный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-402-0100	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007	СТ РК 1714-2007	1103-0035-0016-100059456
244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	СТ РК 1711-2007	1103-0035-0016-100059456
244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	СТ РК 1711-2007	1103-0035-0016-100059456

Группа 244-403. Ствол пожарный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-403-0100	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007	СТ РК 1711-2007	1065-0014-0002-100082044
244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	СТ РК 1711-2007	1065-0014-0002-100082044

Группа 244-404. Гидрант пожарный

АГСК-3

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-404-0100	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0101	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 500 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0102	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0103	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0110	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0111	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0200	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0201	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0202	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0203	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0204	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0205	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0206	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0207	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0208	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0209	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0210	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0211	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 3250 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-404-0212	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 H 3500 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0213	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 H 3750 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688
244-404-0214	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 H 4000 мм	ГОСТ 8220-85	1077-0002-0017-100043688

Группа 244-405. Регулирующая арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-405-0100	Кран пожарный латунный, T до +80°C, PN 20		1065-0014-0002-100083447
244-405-0101	Кран пожарный латунный, T до +80°C, PN 20 размер резьбы NPT 15 мм		1065-0014-0002-100083447
244-405-0200	Реле давления пожарной сигнализации, T до +50°C, PN 20		1065-0014-0008-100084001
244-405-0201	Реле давления пожарной сигнализации, T до +50°C, PN 20 подключение: BSP с наружной резьбой 15 мм		1065-0014-0008-100084001
244-405-0300	Сигнализатор потока жидкости, T до +50°C, PN 30		1065-0014-0008-100084039
244-405-0301	Сигнализатор потока жидкости, T до +50°C, PN 30 DN 50		1065-0014-0008-100084039
244-405-0302	Сигнализатор потока жидкости, T до +50°C, PN 30 DN 65		1065-0014-0008-100084039
244-405-0303	Сигнализатор потока жидкости, T до +50°C, PN 30 DN 80		1065-0014-0008-100084039
244-405-0304	Сигнализатор потока жидкости, T до +50°C, PN 30 DN 100		1065-0014-0008-100084039
244-405-0305	Сигнализатор потока жидкости, T до +50°C, PN 30 DN 125		1065-0014-0008-100084039
244-405-0306	Сигнализатор потока жидкости, T до +50°C, PN 30 DN 150		1065-0014-0008-100084039
244-405-0307	Сигнализатор потока жидкости, T до +50°C, PN 30 DN 200		1065-0014-0008-100084039
244-405-0400	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для воды, T до +4°C, PN 20		1065-0014-0008-100083361
244-405-0401	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для воды, T до +4°C, PN 20 DN 65		1065-0014-0008-100083361
244-405-0402	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для воды, T до +4°C, PN 20 DN 80		1065-0014-0008-100083361
244-405-0403	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для воды, T до +4°C, PN 20 DN 100		1065-0014-0008-100083361
244-405-0404	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для воды, T до +4°C, PN 20 DN 150		1065-0014-0008-100083361
244-405-0405	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для воды, T до +4°C, PN 20 DN 200		1065-0014-0008-100083361

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-405-0500	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для спринклерной системы Сухой, PN 20		
244-405-0501	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для спринклерной системы Сухой, PN 20 DN 100		
244-405-0502	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для спринклерной системы Сухой, PN 20 DN 150		
244-405-0503	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для спринклерной системы Сухой, PN 20 DN 200		

Подраздел 244-5. Материалы и изделия очистки сточных вод

Группа 244-501. Жироуловитель, пескоуловитель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-501-0100	Жироуловитель с корпусом из полипропилена		1077-0002-0023-100043699
244-501-0101	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,1 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0102	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,3 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0103	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,4 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0104	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,4 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0105	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,7 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0106	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 1 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0107	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0108	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,1 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0109	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,3 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0110	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 1,9 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0111	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,7 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0112	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 2,6 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0113	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 3,9 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0114	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 3,5 л/с		1077-0002-0023-100043699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-501-0115	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 6,9 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0116	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 8,3 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0117	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 10 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0118	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 15 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0119	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 20 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0120	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 25 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0121	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 27,8 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0200	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена		1077-0002-0023-100043699
244-501-0201	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,4 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0202	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 1 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0203	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,1 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0204	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,3 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0205	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,7 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0206	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 1,9 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0207	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 2,6 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0208	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 3,5 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0209	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 3,9 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0210	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 6,9 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0211	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 8,3 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0212	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 10 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0213	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 15 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0214	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 20 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0215	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 25 л/с		1077-0002-0023-100043699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-501-0216	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 27,8 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0300	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический		1077-0002-0023-100043699
244-501-0301	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 1 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0302	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 2 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0303	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 3 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0304	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 4 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0305	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 5 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0306	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 6 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0307	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 7 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0308	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 8 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0309	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 9 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0310	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 10 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0311	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 11 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0312	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 12 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0313	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 13 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0314	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 14 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0315	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 15 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0316	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 16 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0317	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 17 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0318	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 18 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0319	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 19 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0320	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 20 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0321	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 21 л/с		1077-0002-0023-100043699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-501-0322	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 22 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0323	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 23 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0324	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 24 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0325	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 25 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0326	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 26 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0327	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 27 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0328	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 28 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0329	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 29 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0330	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 30 л/с		1077-0002-0023-100043699
244-501-0400	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена)		1077-0002-0023-100043699
244-501-0401	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 3.6-240, производительность 1 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0402	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) цилиндрический OR 3.6-240, производительность 1 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0403	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 7-500, производительность 2 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0404	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) цилиндрический OR 7-500, производительность 2 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0405	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 11-600, производительность 3 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0406	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) цилиндрический OR 11-700, производительность 3 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0407	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 14-800, производительность 4 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0408	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) цилиндрический OR 14-1000, производительность 4 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0409	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 18-900, производительность 5 л/сек		1077-0002-0023-100043699

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-501-0410	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 22-1125, производительность 6 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0411	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 25-1680, производительность 7 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0412	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 30-2250, производительность 8 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0413	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 36-2400, производительность 10 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0414	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 54-3600, производительность 15 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0415	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 72-4800, производительность 20 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0416	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный OS 90-6000, производительность 25 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0600	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена)		1077-0002-0023-100043699
244-501-0601	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 3.6-240, производительность 1 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0602	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) цилиндрический S-OR 3.6-240, производительность 1 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0603	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 7-500, производительность 2 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0604	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) цилиндрический S-OR 7-500, производительность 2 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0605	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 11-600, производительность 3 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0606	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) цилиндрический S-OR 11-700, производительность 3 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0607	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 14-800, производительность 4 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0608	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) цилиндрический S-OR 14-1000, производительность 4 л/сек		1077-0002-0023-100043699

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-501-0609	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 18-900, производительность 5 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0610	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 22-1125, производительность 6 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0611	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 25-1680, производительность 7 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0612	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 30-2250, производительность 8 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0613	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 36-2400, производительность 10 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0614	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 54-3600, производительность 10 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0615	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 72-4800, производительность 20 л/сек		1077-0002-0023-100043699
244-501-0616	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена) прямоугольный S-OS 90-6000, производительность 25 л/сек		1077-0002-0023-100043699

Группа 244-502. Материал фильтрующий цеолитовый природный для очистки питьевой и сточной воды

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-502-0100	Материал фильтрующий цеолитовый природный		1077-0002-0022-100083537
244-502-0101	Цеолит		1484-0001-0001-100082741

Группа 244-503. Очистные сооружения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-503-0100	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня		1077-0002-0023-100043700
244-503-0101	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 1500 мм, длина 2900 мм, производительность 2 л/с		1077-0002-0023-100043700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-503-0102	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 1500 мм, длина 3200 мм, производительность 3 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0103	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 1500 мм, длина 3600 мм, производительность 5 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0104	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 1500 мм, длина 4000 мм, производительность 6 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0105	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 4100 мм, производительность 8 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0106	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 5240 мм, производительность 10 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0107	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 6400 мм, производительность 13 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0108	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 7040 мм, производительность 15 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0109	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 7940 мм, производительность 18 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0110	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 9540 мм, производительность 20 л/с		1077-0002-0023-100043700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-503-0111	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 10050 мм, производительность 25 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0112	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 10540 мм, производительность 30 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0113	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 11800 мм, производительность 35 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0114	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 14580 мм, производительность 40 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0115	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 16840 мм, производительность 45 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0116	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000 мм, длина 17480 мм, производительность 50 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0117	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800 мм, длина 10000 мм, производительность 60 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0118	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800 мм, длина 13100 мм, производительность 70 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0119	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800 мм, длина 16200 мм, производительность 80 л/с		1077-0002-0023-100043700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-503-0120	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800 мм, длина 16850 мм, производительность 90 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0121	Очистное сооружение поверхностного стока SN2 глубина подводящего до 1500 мм в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800 мм, длина 17500 мм, производительность 100 л/с		1077-0002-0023-100043700
244-503-0200	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня		1077-0002-0023-100043700
244-503-0201	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 1500, длина 2900 производительность 2 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0202	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 1500, длина 3200 производительность 3 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0203	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 1500, длина 3600 производительность 5 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0204	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 1500, длина 4000 производительность 6 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0205	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 4100 производительность 8 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0206	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 5240 производительность 10 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0207	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 6400 производительность 13 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-503-0208	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 7040 производительность 15 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0209	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 7940 производительность 18 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0210	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 9540 производительность 20 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0211	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 10050 производительность 25 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0212	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 10540 производительность 30 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0213	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 11800 производительность 35 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0214	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 14580 производительность 40 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0215	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 16840 производительность 45 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0216	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2000, длина 17480 производительность 50 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		1077-0002-0023-100043700

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-503-0217	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800, длина 10000 производительность 60 л/с, глубина подводящего до 1500 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0218	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800, длина 13100 производительность 70 л/с, глубина подводящего до 3000 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0219	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800, длина 16200 производительность 80 л/с, глубина подводящего до 3000 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0220	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800, длина 16850 производительность 90/с глубина подводящего до 3000 мм		1077-0002-0023-100043700
244-503-0221	Очистное сооружение поверхностного стока SN4 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня внутренний диаметр 2800, длина 17500 производительность 100 л/с, глубина подводящего до 3000 мм		1077-0002-0023-100043700

Подраздел 244-6. Изделия для систем водоотведения

Группа 244-601. Лотки и блоки водоотводные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-601-0100	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой		1077-0002-0008-100043619
244-601-0101	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.15.06-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0102	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.15.08-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0103	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.06-ПП "шина", класс нагрузки E		1077-0002-0008-100043619
244-601-0104	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.08-ПП "шина", класс нагрузки E		1077-0002-0008-100043619
244-601-0105	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.08-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0106	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.12-ПП "шина", класс нагрузки E		1077-0002-0008-100043619
244-601-0107	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.12-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-601-0108	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.15-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0109	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.16-ПП чугунной "шина", класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100043619
244-601-0110	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.16-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0111	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.20-ПП "шина", класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100043619
244-601-0112	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-10.16.20-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0113	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-15.21.20-ПП "шина", класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100043619
244-601-0114	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-15.21.20-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0115	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-20.26.08-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0116	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-20.26.08-ПП "шина", класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100043619
244-601-0117	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-20.26.20-ПП "шина", класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100043619
244-601-0118	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-20.26.20-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0119	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-20.26.30-ПП с решеткой "шина", класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100043619
244-601-0120	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой ЛВ-20.26.30-ПП щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0008-100043619
244-601-0200	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0201	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–10.16.10-П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0202	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–10.16.21–П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0203	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–10.16.26–П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0204	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.10–П	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0205	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.21–П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0206	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.26 П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0207	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.31П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0208	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.31-П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-601-0209	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–20.26.10–П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0210	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–20.26.21–П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0211	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–20.26.26-П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0212	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–20.26.36–П	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0213	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.31–П	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0214	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–30.36.36–П-Усиленный	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0215	Лоток водоотводный из полимербетона ГОСТ 32955-2014 ЛВ–30.36.41–П	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0300	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0301	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0302	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-Б-З, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0303	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-БВ-З, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0304	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0305	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-Б-З, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0306	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0307	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.21-БВ-З, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0308	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.23-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0310	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.23-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0311	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.23-БВ-З, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0312	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–10.16.16–БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0313	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.16-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-601-0314	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.31-Б-3, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0315	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.31-ББ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0316	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-15.21.31-ББ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0317	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.10–Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0318	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.10–Б-3, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0319	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.10–ББ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0320	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.10–ББ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0321	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.16–Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0322	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.16–Б-3, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0323	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.16–ББ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0324	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.21–Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0325	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.21–Б-3, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0326	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.21–ББ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0327	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.21–ББ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0328	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.26–Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0329	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.26–Б-3, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0330	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.26–ББ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0331	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.26–ББ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0332	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ–15.21.31–Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-601-0333	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.21-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0334	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.21-Б-3, класс нагрузки C	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0335	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.21-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0336	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.21-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0337	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.26-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0338	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.26-Б-3, класс нагрузки C	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0339	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.26-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0340	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.26-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0341	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.31-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0342	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.31-Б-3, класс нагрузки C	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0343	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.36-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0344	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.36-Б-3, класс нагрузки C	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0345	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.36-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0346	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-20.26.36-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0347	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.26-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0348	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.26-Б-3, класс нагрузки C	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0349	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.26-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0350	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.26-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0351	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.31-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-601-0352	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.31-Б-3, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0353	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.31-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0354	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.31-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0355	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.36-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0356	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.36-Б-3, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0357	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.36-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0358	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.36-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0359	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0360	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-Б-3, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0361	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0362	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВ-30.36.41-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-601-0400	Блок монолитный водоотводный из полимербетона		1077-0002-0008-100083143
244-601-0401	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.31-П-5, класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143
244-601-0402	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.31-ПВ-5, с вертикальным выпуском, класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143
244-601-0403	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.31-Р-П-5, ревизионный, класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143
244-601-0404	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5, ревизионный с вертикальным выпуском, класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143
244-601-0405	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.31-РПУ-П-5, ревизионный с пескоуловителем, класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143
244-601-0406	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.41-П-5, класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143
244-601-0407	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.41-ПВ-5, с вертикальным выпуском, класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-601-0408	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.41-Р-П-5, ревизионный, класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143
244-601-0409	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5, ревизионный с вертикальным выпуском, класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143
244-601-0410	Блок монолитный водоотводный из полимербетона БМВ-15.21.41-РПУ-П-5, ревизионный с пескоуловителем класс нагрузки Е		1077-0002-0008-100083143

Группа 244-602. Дополнительные элементы к лоткам и блокам водоотводным

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-602-0100	Заглушка торцевой полимербетонный лоток		1077-0002-0008-100083270
244-602-0101	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-10.16.10-П-П 6701-1D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0102	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-10.16.21-П-П 6701-D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0103	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-10.16.26-П-П 6701-6D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0104	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-15.21.10-П-П 6721-1D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0105	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-15.21.21-П-П 6721-5D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0106	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-15.21.26-П-П 6721-D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0107	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-15.21.31-П-П 6721-6D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0108	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-20.26.10-П-П 6751-1D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0109	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-20.26.21-П-П 6751-4D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0110	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-20.26.26-П-П 6751-5D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0111	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-20.26.31-П-П 6751-D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0112	Заглушка торцевой полимербетонный лоток ЗЛВ-20.26.36-П-П 6751-6D		1077-0002-0008-100083270
244-602-0200	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков		1077-0010-0002-100084090
244-602-0201	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС 6101-Б-D		
244-602-0202	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС 6121-1Б-D		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-602-0203	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС 6121-4Б-D		
244-602-0204	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС 6121-5Б-D		
244-602-0205	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС с водоотводом 6121-509Б-D		
244-602-0206	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС 6121-Б-D		
244-602-0207	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС с водоотводом 6121-09Б-D		
244-602-0208	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС 6121-6Б-D		
244-602-0209	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС с водоотводом 6121-609Б-D		
244-602-0210	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-20.26.21-Б-ОС 6151-4Б-D		
244-602-0211	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-20.26.26-Б-ОС 6151-5Б-D		
244-602-0212	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС 6151-Б-D		
244-602-0213	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС с водоотводом 6151-09Б-D		
244-602-0214	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС 6151-6Б-D		
244-602-0215	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС с водоотводом 6151-609Б-D		
244-602-0216	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС 6171-4Б-D		
244-602-0217	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-30.36.31-Б-ОС 6171-5Б-D		
244-602-0218	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС 6171-Б-D		
244-602-0219	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС 6171-6Б-D		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-602-0300	Пескоуловитель бетонный		1077-0002-0023-100043699
244-602-0301	Пескоуловитель бетонный ПУ-10.16.50–Б, класс нагрузки D,E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0302	Пескоуловитель бетонный ПУ-15.21.50–Б, класс нагрузки D,E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0303	Пескоуловитель бетонный ПУ-20.26.57–Б, класс нагрузки D,E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0304	Пескоуловитель бетонный ПУ-30.36.94-Б, класс нагрузки D,E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0305	Пескоуловитель бетонный секционный ПУС-30.36.94-Б-В, класс нагрузки D,E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0400	Пескоуловитель полимербетонный		1077-0002-0023-100043699
244-602-0401	Пескоуловитель полимербетонный ПУ-10.16.50–П, класс нагрузки D, E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0402	Пескоуловитель полимербетонный ПВ-15.21.50–П 72871, класс нагрузки D, E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0403	Пескоуловитель полимербетонный ПУ-20.26.60–П, класс нагрузки D, E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0500	Пескоуловитель пластиковые сборные		1077-0002-0023-100043699
244-602-0501	Пескоуловитель пластиковые сборные ПУС-10.16.60-ПП Усиленный, класс нагрузки D, E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0502	Пескоуловитель пластиковые сборные ПУС-10.16.60-ПП Ус 80800771		1077-0002-0023-100043699
244-602-0503	Пескоуловитель пластиковые сборные ПУС-20.26.60-ПП-Усиленный, класс нагрузки D, E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0504	Пескоуловитель пластиковые сборные ПУС-20.26.60-ПП с решеткой чугунной "шина", класс нагрузки E		1077-0002-0023-100043699
244-602-0505	Пескоуловитель пластиковые сборные ПУС-20.26.60-ПП с решеткой чугунной щелевой, класс нагрузки D		1077-0002-0023-100043699
244-602-0600	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0601	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 "шина" РВ-10.15.50-ВЧ, класс нагрузки E	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0602	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-10.15.50-класс нагрузки D	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0603	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-10.15.50-класс нагрузки C	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0604	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 "шина" РВ-15.20.50-класс нагрузки E	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0605	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-15.20.50-класс нагрузки C	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0606	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-15.20.50-класс нагрузки D	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-602-0607	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки С	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0608	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки D	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0609	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 "шина" РВ-30.35.50-класс нагрузки Е	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0610	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки С	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004
244-602-0611	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки D	ГОСТ 7293-85	1077-0002-0008-100084004

Группа 244-603. Лотки водоотводные и дополнительные элементы к лоткам

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-603-0100	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0116	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.16	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0117	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.21	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0118	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.26	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0119	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0120	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0121	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0122	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 20.34.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0123	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.26	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0124	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0125	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0126	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0127	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0128	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0129	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-603-0130	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0131	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 30.44.66	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0135	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0136	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0137	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0138	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0139	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0140	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0141	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 40.56.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0142	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0143	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0144	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0145	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0146	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0147	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0148	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.66	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0149	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014 ЛВБ 50.67.71	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0200	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0216	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.16	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0217	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.21	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0218	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.26	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0219	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0220	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-603-0221	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0222	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 20.34.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0223	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.26	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0224	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0225	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0226	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0227	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0228	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0229	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0230	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0231	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 30.44.66	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0235	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0236	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0237	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0238	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0239	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0240	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0241	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 40.56.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0242	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0243	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0244	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0245	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0246	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-603-0247	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0248	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.66	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0249	Лоток водоотводный бетонный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБВ 50.67.71	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0300	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0316	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.16	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0317	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.21	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0318	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.26	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0319	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0320	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0321	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0322	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 20.34.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0323	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.26	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0324	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0325	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0326	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0327	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0328	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0329	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0330	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0331	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.66	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0335	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0336	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0337	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-603-0338	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0339	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0340	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0341	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 40.56.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0342	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0343	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0344	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0345	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0346	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0347	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0348	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.66	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0349	Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 50.67.71	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0400	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0416	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.16	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0417	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.21	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0418	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.26	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0419	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0420	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0421	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0422	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 20.34.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-603-0423	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.26	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0424	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0425	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0426	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0427	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0428	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0429	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0430	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0431	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 30.44.66	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0435	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.31	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0436	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0437	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0438	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0439	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0440	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0441	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 40.56.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
244-603-0442	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.36	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0443	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.41	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0444	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.46	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0445	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.51	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0446	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.56	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0447	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.61	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0448	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.66	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0449	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014 ЛВБуВ 50.67.71	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100043619
244-603-0500	Решетка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100084004
244-603-0501	Решетка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014 РБ 20.34.18 класс нагрузки D 400	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100084004
244-603-0502	Решетка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014 РБ 30.44.18 класс нагрузки D 400	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100084004
244-603-0503	Решетка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014 РБ 40.56.18 класс нагрузки D 400	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100084004
244-603-0504	Решетка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014 РБ 50.67.18 класс нагрузки D 400	ГОСТ 32955-2014	1077-0002-0008-100084004
244-603-0600	Крышка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	1084-0013-0001-100100518
244-603-0601	Крышка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014 КБ 20.34.18 класс нагрузки D 400	ГОСТ 32955-2014	1084-0013-0001-100100518
244-603-0602	Крышка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014 КБ 30.44.18 класс нагрузки D 400	ГОСТ 32955-2014	1084-0013-0001-100100518
244-603-0603	Крышка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014 КБ 40.56.18 класс нагрузки D 400	ГОСТ 32955-2014	1084-0013-0001-100100518
244-603-0604	Крышка железобетонная для водоотводных лотков ГОСТ 32955-2014 КБ 50.67.18 класс нагрузки D 400	ГОСТ 32955-2014	1084-0013-0001-100100518

Раздел 245. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения

Подраздел 245-1. Радиаторы и комплектующие

Группа 245-101. Радиатор отопления чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-101-0100	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-101-0101	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции до 100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-101-0102	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции от 100 мм до 160 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-101-0103	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, глубиной секции от 100 мм до 160 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-101-0104	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-101-0105	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 100 мм до 160 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-101-0108	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 М-140А, М-140АО, высотой: полной 382 мм, монтажной 300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-101-0109	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Группа 245-102. Радиатор отопления алюминиевый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-102-0100	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0101	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0102	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0103	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0104	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0106	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0107	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0108	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0109	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0110	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 106 Вт до 150 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0111	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0112	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 180 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-102-0114	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Группа 245-103. Радиатор отопления биметаллический

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-103-0100	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0101	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0102	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0103	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-103-0104	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0105	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0107	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 158 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0108	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0111	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей от 301 Вт до 350 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0112	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0113	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 170 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-103-0114	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 181 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Группа 245-104. Радиатор отопления стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0100	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0101	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0102	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0103	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0104	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0105	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0106	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0107	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0108	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0109	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0110	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0111	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0112	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0113	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0114	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0115	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0116	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0117	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0118	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0119	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0120	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0121	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0122	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0123	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0124	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0125	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0126	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0127	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0128	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0129	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0130	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0131	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0132	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0133	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0134	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0135	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0136	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0137	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0138	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0139	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0140	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0141	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0142	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0143	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0144	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0145	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0146	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0147	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0148	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0149	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0150	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0151	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0152	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0153	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0154	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0200	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0201	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0202	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0203	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0204	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0205	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0206	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0207	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0208	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0209	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0210	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0211	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0212	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0213	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0214	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0215	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0216	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0217	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0218	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0219	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0220	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0221	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0222	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0223	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0224	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0225	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0226	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0227	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0228	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0229	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0230	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0231	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0232	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0233	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0234	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0235	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0236	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0237	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0238	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0239	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0240	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0241	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0242	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0243	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0244	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0245	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0246	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0247	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0248	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0249	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0250	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0251	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0252	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0253	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0254	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0300	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0301	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0302	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0303	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0304	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0305	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0306	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0307	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0308	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0309	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0310	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0311	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0312	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0313	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0314	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0315	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0316	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0317	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0318	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0319	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0320	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0321	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0322	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0323	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0324	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0325	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0326	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0327	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0329	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0330	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0332	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0336	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0337	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0338	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0339	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0340	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0341	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0342	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0343	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0344	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0345	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0346	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0347	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0348	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0349	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0350	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0351	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0352	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0353	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0354	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0400	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0401	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0402	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0403	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0404	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0405	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0406	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0407	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0408	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0409	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0410	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0411	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0412	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0413	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0414	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0415	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0416	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0417	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0418	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0419	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0420	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0421	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0422	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0423	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0424	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0425	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0426	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0427	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0428	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0429	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0430	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0431	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0432	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0433	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0434	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0435	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0436	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0437	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0438	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0439	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0440	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0441	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0442	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0443	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0444	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0445	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0446	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0447	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0448	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0449	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0450	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0451	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0452	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0453	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0454	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0500	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0501	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0502	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0503	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0504	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0505	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0506	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0507	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0508	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0509	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0510	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0511	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0512	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0513	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0514	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0515	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0516	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0517	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0518	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0519	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0520	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0521	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0522	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0523	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0524	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0525	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0526	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0527	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0533	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0535	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0536	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0537	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0538	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0539	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0540	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0541	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0542	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0543	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0544	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0545	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0546	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0547	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0548	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0549	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0550	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0551	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0552	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0553	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0554	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0600	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0602	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0603	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0604	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0605	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0606	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0607	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0608	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0609	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0610	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0611	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0612	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0613	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0614	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0615	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0616	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0617	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0618	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0619	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0620	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0621	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0622	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0623	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0624	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0625	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0626	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0627	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0628	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0629	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0630	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0631	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0632	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0633	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0634	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0635	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0636	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0637	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0638	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0639	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0640	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0641	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0642	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0643	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0644	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0645	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0646	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0647	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0648	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0649	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0650	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0651	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0652	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0653	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0654	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0700	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0701	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0702	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0703	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0704	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0705	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0706	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0707	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0708	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0709	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0710	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0711	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0712	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0713	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0714	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0715	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0716	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0717	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0718	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0719	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0720	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0721	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0722	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0723	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0724	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0725	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0726	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0727	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0728	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0729	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0730	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0731	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0732	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0733	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0734	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0735	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0736	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0737	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0738	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0739	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0740	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0741	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0742	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0743	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0744	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0745	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0746	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0747	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0748	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0749	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0750	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0751	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0752	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0753	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0754	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0800	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0801	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0802	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0803	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0804	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0805	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0806	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0807	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0808	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0809	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0810	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0811	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0812	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0813	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0814	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0815	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0816	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0817	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0818	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0819	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0820	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0821	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0822	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0823	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0824	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0825	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0826	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0827	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0828	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0829	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0830	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0831	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0832	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0833	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0834	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0835	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0836	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0837	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0838	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0839	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0840	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0841	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0842	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0843	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0844	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0845	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0846	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0847	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0848	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0849	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0850	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0851	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0852	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0853	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0854	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0900	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0901	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0902	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0903	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0904	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0905	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0906	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0907	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0908	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0909	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0910	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0911	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0912	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0913	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0914	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0915	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0916	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0917	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0918	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0919	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0920	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0921	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0922	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0923	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0924	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0925	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0926	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0927	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0928	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0929	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0930	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0931	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0932	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0933	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0934	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0935	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0936	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0937	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0938	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0939	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0940	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0941	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0942	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0943	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-0944	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0945	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0946	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0947	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0948	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0949	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0950	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0951	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0952	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0953	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-0954	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1000	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1001	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1002	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1003	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1004	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1005	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1006	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1007	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1008	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1009	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1010	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1011	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1012	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1013	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1014	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1015	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1016	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1017	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1018	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1019	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1020	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1021	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1023	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1024	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1025	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1026	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1027	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1028	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1029	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1030	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1031	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1032	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1033	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1034	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1035	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1036	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1037	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1038	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1039	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1040	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1041	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1042	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1043	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1044	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1045	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1046	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1047	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1048	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1049	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1050	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1051	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1052	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1053	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1054	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1100	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1101	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1102	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1103	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1104	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1105	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1106	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1107	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1108	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1109	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1110	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1111	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1112	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1113	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1114	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1115	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1116	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1117	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1118	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1119	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1120	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1121	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1122	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1123	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1124	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1125	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1126	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1127	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1128	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм, в комплекте с пробкой, краном, термоклапаном, решеткой, кронштейном, деталями для крепления кронштейна	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1129	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1130	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1131	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1132	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1133	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1134	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1135	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1136	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1137	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1138	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1139	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1140	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1141	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1142	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1143	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1144	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1145	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1146	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1147	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1148	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1149	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1150	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1151	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1152	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1153	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1154	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1200	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1201	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1202	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1203	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1204	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1205	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1206	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1207	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1208	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1209	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1210	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1211	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1212	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1213	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1214	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1215	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1216	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1217	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1218	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1219	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1220	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1221	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1222	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1223	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1224	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1225	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1226	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1227	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 300 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1228	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1229	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1230	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1231	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1232	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1233	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1234	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1235	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1236	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1237	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1238	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1239	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1240	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1241	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1242	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1243	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1244	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1245	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1246	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2200 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1247	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1248	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1249	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1250	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1251	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2700 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1252	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2800 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1253	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2900 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1254	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1300	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1301	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 824 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1302	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 1030 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1303	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1236 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1304	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1441 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1305	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1647 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1306	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1853 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1307	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2059 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1308	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2265 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1309	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 2471 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1310	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 2677 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1311	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2883 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1312	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 3089 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1313	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 3295 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1314	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 3706 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1315	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 4118 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1316	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 4530 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1317	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 4942 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1318	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 5354 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1319	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 5766 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1320	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 300 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 6177 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1321	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 1043 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1322	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 1303 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1323	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1564 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1324	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1825 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1325	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2085 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1326	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 2346 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1327	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2607 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2867 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1329	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 3128 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1330	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 3389 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 3649 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1332	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 3910 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 4171 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 4692 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 5213 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1336	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 5735 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1337	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 6256 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1338	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 6777 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1339	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 7299 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1340	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 400 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 7820 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1341	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 1248 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1342	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 1560 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1343	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1872 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1344	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 2184 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1345	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2496 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1346	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 2808 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1347	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 3120 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1348	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 3432 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1349	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 3744 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1350	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 4056 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1351	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 4368 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1352	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 4680 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1353	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 4992 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1354	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 5616 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1355	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 6240 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1356	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 6864 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1357	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 7488 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1358	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 8112 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1359	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 8736 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1360	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 500 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 9360 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1400	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1401	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 1442 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1402	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 1802 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1403	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 2163 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1404	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 2523 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1405	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2884 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1406	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 3244 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1407	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 3604 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1408	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 3965 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1409	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 4325 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1410	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 4686 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1411	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 5046 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1412	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 5407 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1413	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 5767 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1414	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 6488 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1415	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 7209 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1416	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 7930 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1417	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 8651 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1418	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 9372 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1419	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 10092 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1420	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 600 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 10813 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1421	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 1991 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1422	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 2489 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1423	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 2987 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1424	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 3485 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1425	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 3983 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1426	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 4480 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1427	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 4978 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1428	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 5476 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1429	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 5974 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1430	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 6472 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1431	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 6969 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1432	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 7467 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1433	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 7965 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-104-1434	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 8961 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1435	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 9956 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1436	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 10952 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1437	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 11948 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1438	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 12943 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1439	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 13939 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-104-1440	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33 высотой 900 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 14934 Вт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Группа 245-105. Радиатор электрический

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-105-0100	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-105-0101	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 4 секции мощностью 0,42 кВт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-105-0102	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 6 секций мощностью 0,6 кВт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-105-0103	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 8 секций мощностью 0,85 кВт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-105-0104	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 10 секций мощностью 1 кВт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-105-0105	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 12 секций мощностью 1,2 кВт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-105-0200	Радиатор металлический с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-105-0201	Радиатор металлический с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 мощностью 0,5 кВт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-105-0202	Радиатор металлический с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 мощностью 1 кВт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705
245-105-0203	Радиатор металлический с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 мощностью 2 кВт	ГОСТ 31311-2005	1077-0002-0024-100043705

Группа 245-106. Кронштейн

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-106-0100	Кронштейн штыревой		1077-0002-0024-100043719
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов		1077-0002-0024-100043719

Группа 245-107. Ковер

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-107-0100	Ковер газовый		1077-0004-0003-100083369
245-107-0101	Ковер газовый диаметром 159 мм, высотой 250 мм, подземный		1077-0004-0003-100083369
245-107-0102	Ковер газовый диаметром 219 мм, высотой 250 мм, подземный		1077-0004-0003-100083369
245-107-0103	Ковер газовый диаметром 273 мм, высотой 250 мм, подземный		1077-0004-0003-100083369
245-107-0104	Ковер газовый диаметром 325 мм, высотой 250 мм, подземный		1077-0004-0003-100083369
245-107-0105	Ковер газовый диаметром 327 мм, высотой 370 мм, подземный		1077-0004-0003-100083369
245-107-0106	Ковер газовый надземный		1077-0004-0003-100083369

Подраздел 245-2. Конвектор

Группа 245-201. Конвектор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-0100	Конвектор		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом, с диаметром оребренной трубки 20 мм, проходной или концевой		1077-0002-0024-100083406
245-201-0200	Конвектор электрический		1077-0002-0024-100083406
245-201-0201	Конвектор электрический мощностью 1 кВт, универсальный, брызгозащищенный, с терморегулятором		1077-0002-0024-100083406
245-201-0202	Конвектор электрический мощностью 1,5 кВт, универсальный, брызгозащищенный, с терморегулятором		1077-0002-0024-100083406
245-201-0203	Конвектор электрический мощностью 2 кВт, универсальный, брызгозащищенный, с терморегулятором		1077-0002-0024-100083406
245-201-0204	Конвектор электрический настенный, мощностью 300 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-0205	Конвектор электрический настенный, мощностью 375 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-0206	Конвектор электрический настенный, мощностью 600 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-0207	Конвектор электрический настенный, мощностью 750 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-0208	Конвектор электрический мощностью 0,5 кВт, универсальный, брызгозащищенный, с терморегулятором		1077-0002-0024-100083406
245-201-0209	Конвектор электрический мощностью 2,5 кВт, универсальный, брызгозащищенный, с терморегулятором		1077-0002-0024-100083406
245-201-0300	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75		1077-0002-0024-100083406
245-201-0301	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 700 теплоотдачей 342		1077-0002-0024-100083406
245-201-0302	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 800 теплоотдачей 342		1077-0002-0024-100083406
245-201-0303	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 900 теплоотдачей 342		1077-0002-0024-100083406
245-201-0304	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 1000 теплоотдачей 706		1077-0002-0024-100083406
245-201-0305	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 1100 теплоотдачей 706		1077-0002-0024-100083406
245-201-0306	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 1200 теплоотдачей 706		1077-0002-0024-100083406
245-201-0307	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 1300 теплоотдачей 1070		1077-0002-0024-100083406
245-201-0308	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 1400 теплоотдачей 1070		1077-0002-0024-100083406
245-201-0309	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 1500 теплоотдачей 1269		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-0310	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 1600 теплоотдачей 1269		1077-0002-0024-100083406
245-201-0311	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 1800 теплоотдачей 1555		1077-0002-0024-100083406
245-201-0312	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 2000 теплоотдачей 1754		1077-0002-0024-100083406
245-201-0313	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 2200 теплоотдачей 1930		1077-0002-0024-100083406
245-201-0314	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 2400 теплоотдачей 2129		1077-0002-0024-100083406
245-201-0315	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 2500 теплоотдачей 2306		1077-0002-0024-100083406
245-201-0316	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 2600 теплоотдачей 2306		1077-0002-0024-100083406
245-201-0317	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 2800 теплоотдачей 2504		1077-0002-0024-100083406
245-201-0318	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 170 высотой 75 длиной 3000 теплоотдачей 2780		1077-0002-0024-100083406
245-201-0400	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75		1077-0002-0024-100083406
245-201-0401	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 700 теплоотдачей 506		1077-0002-0024-100083406
245-201-0402	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 800 теплоотдачей 506		1077-0002-0024-100083406
245-201-0403	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 900 теплоотдачей 506		1077-0002-0024-100083406
245-201-0404	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 1000 теплоотдачей 1046		1077-0002-0024-100083406
245-201-0405	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 1100 теплоотдачей 1046		1077-0002-0024-100083406
245-201-0406	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 1200 теплоотдачей 1046		1077-0002-0024-100083406
245-201-0407	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 1300 теплоотдачей 1585		1077-0002-0024-100083406
245-201-0408	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 1400 теплоотдачей 1585		1077-0002-0024-100083406
245-201-0409	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 1500 теплоотдачей 1878		1077-0002-0024-100083406
245-201-0410	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 1600 теплоотдачей 1878		1077-0002-0024-100083406
245-201-0411	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 1800 теплоотдачей 2303		1077-0002-0024-100083406
245-201-0412	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 2000 теплоотдачей 2598		1077-0002-0024-100083406
245-201-0413	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 2200 теплоотдачей 2859		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-0414	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 2400 теплоотдачей 3153		1077-0002-0024-100083406
245-201-0415	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 2500 теплоотдачей 3414		1077-0002-0024-100083406
245-201-0416	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 2600 теплоотдачей 3414		1077-0002-0024-100083406
245-201-0417	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 2800 теплоотдачей 3708		1077-0002-0024-100083406
245-201-0418	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 75 длиной 3000 теплоотдачей 4117		1077-0002-0024-100083406
245-201-0500	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75		1077-0002-0024-100083406
245-201-0501	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 700 теплоотдачей 556		1077-0002-0024-100083406
245-201-0502	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 800 теплоотдачей 556		1077-0002-0024-100083406
245-201-0503	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 900 теплоотдачей 556		1077-0002-0024-100083406
245-201-0504	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 1000 теплоотдачей 1147		1077-0002-0024-100083406
245-201-0505	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 1100 теплоотдачей 1147		1077-0002-0024-100083406
245-201-0506	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 1200 теплоотдачей 1147		1077-0002-0024-100083406
245-201-0507	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 1300 теплоотдачей 1739		1077-0002-0024-100083406
245-201-0508	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 1400 теплоотдачей 1739		1077-0002-0024-100083406
245-201-0509	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 1500 теплоотдачей 2062		1077-0002-0024-100083406
245-201-0510	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 1600 теплоотдачей 2062		1077-0002-0024-100083406
245-201-0511	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 1800 теплоотдачей 2528		1077-0002-0024-100083406
245-201-0512	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 2000 теплоотдачей 2851		1077-0002-0024-100083406
245-201-0513	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 2200 теплоотдачей 3138		1077-0002-0024-100083406
245-201-0514	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 2400 теплоотдачей 3461		1077-0002-0024-100083406
245-201-0515	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 2500 теплоотдачей 3747		1077-0002-0024-100083406
245-201-0516	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 2600 теплоотдачей 3747		1077-0002-0024-100083406
245-201-0517	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 2800 теплоотдачей 4070		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-0518	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 75 длиной 3000 теплоотдачей 4518		1077-0002-0024-100083406
245-201-0600	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90		1077-0002-0024-100083406
245-201-0601	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 700 теплоотдачей 110		1077-0002-0024-100083406
245-201-0602	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 800 теплоотдачей 134		1077-0002-0024-100083406
245-201-0603	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 900 теплоотдачей 158		1077-0002-0024-100083406
245-201-0604	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 1000 теплоотдачей 182		1077-0002-0024-100083406
245-201-0605	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 1100 теплоотдачей 206		1077-0002-0024-100083406
245-201-0606	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 1200 теплоотдачей 230		1077-0002-0024-100083406
245-201-0607	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 1300 теплоотдачей 254		1077-0002-0024-100083406
245-201-0608	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 1400 теплоотдачей 278		1077-0002-0024-100083406
245-201-0609	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 1500 теплоотдачей 302		1077-0002-0024-100083406
245-201-0610	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 1600 теплоотдачей 326		1077-0002-0024-100083406
245-201-0611	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 1800 теплоотдачей 374		1077-0002-0024-100083406
245-201-0612	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 2000 теплоотдачей 422		1077-0002-0024-100083406
245-201-0613	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 2200 теплоотдачей 470		1077-0002-0024-100083406
245-201-0614	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 2400 теплоотдачей 518		1077-0002-0024-100083406
245-201-0615	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 2500 теплоотдачей 542		1077-0002-0024-100083406
245-201-0616	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 2600 теплоотдачей 566		1077-0002-0024-100083406
245-201-0617	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 2700 теплоотдачей 590		1077-0002-0024-100083406
245-201-0618	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 2800 теплоотдачей 614		1077-0002-0024-100083406
245-201-0619	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 2900 теплоотдачей 638		1077-0002-0024-100083406
245-201-0620	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 3000 теплоотдачей 662		1077-0002-0024-100083406
245-201-0621	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 3200 теплоотдачей 710		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-0622	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 3400 теплоотдачей 758		1077-0002-0024-100083406
245-201-0623	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 90 длиной 3600 теплоотдачей 806		1077-0002-0024-100083406
245-201-0700	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110		1077-0002-0024-100083406
245-201-0701	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 700 теплоотдачей 121		1077-0002-0024-100083406
245-201-0702	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 800 теплоотдачей 148		1077-0002-0024-100083406
245-201-0703	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 900 теплоотдачей 174		1077-0002-0024-100083406
245-201-0704	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 1000 теплоотдачей 200		1077-0002-0024-100083406
245-201-0705	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 1100 теплоотдачей 227		1077-0002-0024-100083406
245-201-0706	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 1200 теплоотдачей 253		1077-0002-0024-100083406
245-201-0707	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 1300 теплоотдачей 280		1077-0002-0024-100083406
245-201-0708	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 1400 теплоотдачей 306		1077-0002-0024-100083406
245-201-0709	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 1500 теплоотдачей 332		1077-0002-0024-100083406
245-201-0710	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 1600 теплоотдачей 359		1077-0002-0024-100083406
245-201-0711	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 1800 теплоотдачей 411		1077-0002-0024-100083406
245-201-0712	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 2000 теплоотдачей 464		1077-0002-0024-100083406
245-201-0713	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 2200 теплоотдачей 517		1077-0002-0024-100083406
245-201-0714	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 2400 теплоотдачей 570		1077-0002-0024-100083406
245-201-0715	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 2500 теплоотдачей 596		1077-0002-0024-100083406
245-201-0716	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 2600 теплоотдачей 623		1077-0002-0024-100083406
245-201-0717	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 2700 теплоотдачей 649		1077-0002-0024-100083406
245-201-0718	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 2800 теплоотдачей 675		1077-0002-0024-100083406
245-201-0719	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 2900 теплоотдачей 702		1077-0002-0024-100083406
245-201-0720	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 3000 теплоотдачей 728		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-0721	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 3200 теплоотдачей 781		1077-0002-0024-100083406
245-201-0722	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 3400 теплоотдачей 834		1077-0002-0024-100083406
245-201-0723	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 110 длиной 3600 теплоотдачей 886		1077-0002-0024-100083406
245-201-0800	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140		1077-0002-0024-100083406
245-201-0801	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 700 теплоотдачей 134		1077-0002-0024-100083406
245-201-0802	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 800 теплоотдачей 163		1077-0002-0024-100083406
245-201-0803	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 900 теплоотдачей 193		1077-0002-0024-100083406
245-201-0804	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 1000 теплоотдачей 222		1077-0002-0024-100083406
245-201-0805	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 1100 теплоотдачей 251		1077-0002-0024-100083406
245-201-0806	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 1200 теплоотдачей 280		1077-0002-0024-100083406
245-201-0807	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 1300 теплоотдачей 309		1077-0002-0024-100083406
245-201-0808	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 1400 теплоотдачей 339		1077-0002-0024-100083406
245-201-0809	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 1500 теплоотдачей 368		1077-0002-0024-100083406
245-201-0810	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 1600 теплоотдачей 397		1077-0002-0024-100083406
245-201-0811	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 1800 теплоотдачей 455		1077-0002-0024-100083406
245-201-0812	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 2000 теплоотдачей 514		1077-0002-0024-100083406
245-201-0813	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 2200 теплоотдачей 572		1077-0002-0024-100083406
245-201-0814	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 2400 теплоотдачей 630		1077-0002-0024-100083406
245-201-0815	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 2500 теплоотдачей 660		1077-0002-0024-100083406
245-201-0816	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 2600 теплоотдачей 689		1077-0002-0024-100083406
245-201-0817	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 2700 теплоотдачей 718		1077-0002-0024-100083406
245-201-0818	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 2800 теплоотдачей 747		1077-0002-0024-100083406
245-201-0819	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 2900 теплоотдачей 776		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-0820	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 3000 теплоотдачей 805		1077-0002-0024-100083406
245-201-0821	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 3200 теплоотдачей 864		1077-0002-0024-100083406
245-201-0822	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 3400 теплоотдачей 922		1077-0002-0024-100083406
245-201-0823	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 140 длиной 3600 теплоотдачей 981		1077-0002-0024-100083406
245-201-0900	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190		1077-0002-0024-100083406
245-201-0901	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 700 теплоотдачей 138		1077-0002-0024-100083406
245-201-0902	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 800 теплоотдачей 169		1077-0002-0024-100083406
245-201-0903	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 900 теплоотдачей 199		1077-0002-0024-100083406
245-201-0904	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 1000 теплоотдачей 229		1077-0002-0024-100083406
245-201-0905	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 1100 теплоотдачей 259		1077-0002-0024-100083406
245-201-0906	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 1200 теплоотдачей 289		1077-0002-0024-100083406
245-201-0907	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 1300 теплоотдачей 319		1077-0002-0024-100083406
245-201-0908	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 1400 теплоотдачей 349		1077-0002-0024-100083406
245-201-0909	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 1500 теплоотдачей 379		1077-0002-0024-100083406
245-201-0910	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 1600 теплоотдачей 409		1077-0002-0024-100083406
245-201-0911	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 1800 теплоотдачей 470		1077-0002-0024-100083406
245-201-0912	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 2000 теплоотдачей 530		1077-0002-0024-100083406
245-201-0913	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 2200 теплоотдачей 590		1077-0002-0024-100083406
245-201-0914	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 2400 теплоотдачей 650		1077-0002-0024-100083406
245-201-0915	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 2500 теплоотдачей 680		1077-0002-0024-100083406
245-201-0916	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 2600 теплоотдачей 710		1077-0002-0024-100083406
245-201-0917	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 2700 теплоотдачей 741		1077-0002-0024-100083406
245-201-0918	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 2800 теплоотдачей 771		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-0919	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 2900 теплоотдачей 801		1077-0002-0024-100083406
245-201-0920	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 3000 теплоотдачей 831		1077-0002-0024-100083406
245-201-0921	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 3200 теплоотдачей 891		1077-0002-0024-100083406
245-201-0922	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 3400 теплоотдачей 951		1077-0002-0024-100083406
245-201-0923	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 200 высотой 190 длиной 3600 теплоотдачей 1011		1077-0002-0024-100083406
245-201-1000	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110		1077-0002-0024-100083406
245-201-1001	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 700 теплоотдачей 706		1077-0002-0024-100083406
245-201-1002	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 800 теплоотдачей 706		1077-0002-0024-100083406
245-201-1003	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 900 теплоотдачей 706		1077-0002-0024-100083406
245-201-1004	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 1000 теплоотдачей 1458		1077-0002-0024-100083406
245-201-1005	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 1100 теплоотдачей 1458		1077-0002-0024-100083406
245-201-1006	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 1200 теплоотдачей 1458		1077-0002-0024-100083406
245-201-1007	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 1300 теплоотдачей 2209		1077-0002-0024-100083406
245-201-1008	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 1400 теплоотдачей 2209		1077-0002-0024-100083406
245-201-1009	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 1500 теплоотдачей 2619		1077-0002-0024-100083406
245-201-1010	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 1600 теплоотдачей 2619		1077-0002-0024-100083406
245-201-1011	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 1800 теплоотдачей 3211		1077-0002-0024-100083406
245-201-1012	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 2000 теплоотдачей 3621		1077-0002-0024-100083406
245-201-1013	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 2200 теплоотдачей 3986		1077-0002-0024-100083406
245-201-1014	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 2400 теплоотдачей 4395		1077-0002-0024-100083406
245-201-1015	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 2500 теплоотдачей 4760		1077-0002-0024-100083406
245-201-1016	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 2600 теплоотдачей 4760		1077-0002-0024-100083406
245-201-1017	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 2800 теплоотдачей 5170		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1018	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 230 высотой 110 длиной 3000 теплоотдачей 5739		1077-0002-0024-100083406
245-201-1100	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90		1077-0002-0024-100083406
245-201-1101	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 700 теплоотдачей 137		1077-0002-0024-100083406
245-201-1102	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 800 теплоотдачей 166		1077-0002-0024-100083406
245-201-1103	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 900 теплоотдачей 196		1077-0002-0024-100083406
245-201-1104	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 1000 теплоотдачей 226		1077-0002-0024-100083406
245-201-1105	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 1100 теплоотдачей 255		1077-0002-0024-100083406
245-201-1106	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 1200 теплоотдачей 285		1077-0002-0024-100083406
245-201-1107	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 1300 теплоотдачей 315		1077-0002-0024-100083406
245-201-1108	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 1400 теплоотдачей 344		1077-0002-0024-100083406
245-201-1109	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 1500 теплоотдачей 374		1077-0002-0024-100083406
245-201-1110	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 1600 теплоотдачей 404		1077-0002-0024-100083406
245-201-1111	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 1800 теплоотдачей 463		1077-0002-0024-100083406
245-201-1112	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 2000 теплоотдачей 523		1077-0002-0024-100083406
245-201-1113	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 2200 теплоотдачей 582		1077-0002-0024-100083406
245-201-1114	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 2400 теплоотдачей 641		1077-0002-0024-100083406
245-201-1115	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 2500 теплоотдачей 671		1077-0002-0024-100083406
245-201-1116	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 2600 теплоотдачей 701		1077-0002-0024-100083406
245-201-1117	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 2700 теплоотдачей 730		1077-0002-0024-100083406
245-201-1118	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 2800 теплоотдачей 760		1077-0002-0024-100083406
245-201-1119	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 2900 теплоотдачей 790		1077-0002-0024-100083406
245-201-1120	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 3000 теплоотдачей 820		1077-0002-0024-100083406
245-201-1121	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 3200 теплоотдачей 879		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1122	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 3400 теплоотдачей 938		1077-0002-0024-100083406
245-201-1123	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 90 длиной 3600 теплоотдачей 998		1077-0002-0024-100083406
245-201-1200	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110		1077-0002-0024-100083406
245-201-1201	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 700 теплоотдачей 161		1077-0002-0024-100083406
245-201-1202	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 800 теплоотдачей 196		1077-0002-0024-100083406
245-201-1203	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 900 теплоотдачей 231		1077-0002-0024-100083406
245-201-1204	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1000 теплоотдачей 266		1077-0002-0024-100083406
245-201-1205	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1100 теплоотдачей 301		1077-0002-0024-100083406
245-201-1206	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1200 теплоотдачей 336		1077-0002-0024-100083406
245-201-1207	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1300 теплоотдачей 372		1077-0002-0024-100083406
245-201-1208	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1400 теплоотдачей 407		1077-0002-0024-100083406
245-201-1209	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1500 теплоотдачей 442		1077-0002-0024-100083406
245-201-1210	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1600 теплоотдачей 477		1077-0002-0024-100083406
245-201-1211	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1800 теплоотдачей 547		1077-0002-0024-100083406
245-201-1212	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2000 теплоотдачей 617		1077-0002-0024-100083406
245-201-1213	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2200 теплоотдачей 687		1077-0002-0024-100083406
245-201-1214	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2400 теплоотдачей 757		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1215	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2500 теплоотдачей 792		1077-0002-0024-100083406
245-201-1216	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2600 теплоотдачей 827		1077-0002-0024-100083406
245-201-1217	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2700 теплоотдачей 862		1077-0002-0024-100083406
245-201-1218	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2800 теплоотдачей 897		1077-0002-0024-100083406
245-201-1219	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2900 теплоотдачей 932		1077-0002-0024-100083406
245-201-1220	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 3000 теплоотдачей 967		1077-0002-0024-100083406
245-201-1221	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 3200 теплоотдачей 1038		1077-0002-0024-100083406
245-201-1222	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 3400 теплоотдачей 1108		1077-0002-0024-100083406
245-201-1223	Конвектор внутрипольный с решеткой, с естественной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 3600 теплоотдачей 1178		1077-0002-0024-100083406
245-201-1300	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110		1077-0002-0024-100083406
245-201-1301	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 700 теплоотдачей 962		1077-0002-0024-100083406
245-201-1302	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 800 теплоотдачей 962		1077-0002-0024-100083406
245-201-1303	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 900 теплоотдачей 962		1077-0002-0024-100083406
245-201-1304	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1000 теплоотдачей 1986		1077-0002-0024-100083406
245-201-1305	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1100 теплоотдачей 1986		1077-0002-0024-100083406
245-201-1306	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1200 теплоотдачей 1986		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1307	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1300 теплоотдачей 3010		1077-0002-0024-100083406
245-201-1308	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1400 теплоотдачей 3010		1077-0002-0024-100083406
245-201-1309	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1500 теплоотдачей 3569		1077-0002-0024-100083406
245-201-1310	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1600 теплоотдачей 3569		1077-0002-0024-100083406
245-201-1311	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 1800 теплоотдачей 4375		1077-0002-0024-100083406
245-201-1312	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2000 теплоотдачей 4934		1077-0002-0024-100083406
245-201-1313	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2200 теплоотдачей 5430		1077-0002-0024-100083406
245-201-1314	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2400 теплоотдачей 5989		1077-0002-0024-100083406
245-201-1315	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2500 теплоотдачей 6486		1077-0002-0024-100083406
245-201-1316	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2600 теплоотдачей 6486		1077-0002-0024-100083406
245-201-1317	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 2800 теплоотдачей 7044		1077-0002-0024-100083406
245-201-1318	Конвектор внутрипольный с решеткой, с принудительной конвекцией, шириной 250 высотой 110 длиной 3000 теплоотдачей 7820		1077-0002-0024-100083406
245-201-1400	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140		1077-0002-0024-100083406
245-201-1401	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 700 теплоотдачей 199		1077-0002-0024-100083406
245-201-1402	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 800 теплоотдачей 242		1077-0002-0024-100083406
245-201-1403	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 900 теплоотдачей 285		1077-0002-0024-100083406
245-201-1404	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 1000 теплоотдачей 328		1077-0002-0024-100083406
245-201-1405	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 1100 теплоотдачей 371		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1406	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 1200 теплоотдачей 414		1077-0002-0024-100083406
245-201-1407	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 1300 теплоотдачей 458		1077-0002-0024-100083406
245-201-1408	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 1400 теплоотдачей 501		1077-0002-0024-100083406
245-201-1409	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 1500 теплоотдачей 544		1077-0002-0024-100083406
245-201-1410	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 1600 теплоотдачей 587		1077-0002-0024-100083406
245-201-1411	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 1800 теплоотдачей 673		1077-0002-0024-100083406
245-201-1412	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 2000 теплоотдачей 760		1077-0002-0024-100083406
245-201-1413	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 2200 теплоотдачей 846		1077-0002-0024-100083406
245-201-1414	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 2400 теплоотдачей 932		1077-0002-0024-100083406
245-201-1415	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 2500 теплоотдачей 975		1077-0002-0024-100083406
245-201-1416	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 2600 теплоотдачей 1019		1077-0002-0024-100083406
245-201-1417	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 2700 теплоотдачей 1062		1077-0002-0024-100083406
245-201-1418	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 2800 теплоотдачей 1105		1077-0002-0024-100083406
245-201-1419	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 2900 теплоотдачей 1148		1077-0002-0024-100083406
245-201-1420	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 3000 теплоотдачей 1191		1077-0002-0024-100083406
245-201-1421	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 3200 теплоотдачей 1278		1077-0002-0024-100083406
245-201-1422	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 3400 теплоотдачей 1364		1077-0002-0024-100083406
245-201-1423	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 140 длиной 3600 теплоотдачей 1450		1077-0002-0024-100083406
245-201-1500	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190		1077-0002-0024-100083406
245-201-1501	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 700 теплоотдачей 226		1077-0002-0024-100083406
245-201-1502	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 800 теплоотдачей 275		1077-0002-0024-100083406
245-201-1503	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 900 теплоотдачей 325		1077-0002-0024-100083406
245-201-1504	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 1000 теплоотдачей 374		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1505	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 1100 теплоотдачей 423		1077-0002-0024-100083406
245-201-1506	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 1200 теплоотдачей 472		1077-0002-0024-100083406
245-201-1507	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 1300 теплоотдачей 521		1077-0002-0024-100083406
245-201-1508	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 1400 теплоотдачей 571		1077-0002-0024-100083406
245-201-1509	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 1500 теплоотдачей 620		1077-0002-0024-100083406
245-201-1510	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 1600 теплоотдачей 669		1077-0002-0024-100083406
245-201-1511	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 1800 теплоотдачей 767		1077-0002-0024-100083406
245-201-1512	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 2000 теплоотдачей 866		1077-0002-0024-100083406
245-201-1513	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 2200 теплоотдачей 964		1077-0002-0024-100083406
245-201-1514	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 2400 теплоотдачей 1062		1077-0002-0024-100083406
245-201-1515	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 2500 теплоотдачей 1112		1077-0002-0024-100083406
245-201-1516	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 2600 теплоотдачей 1161		1077-0002-0024-100083406
245-201-1517	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 2700 теплоотдачей 1210		1077-0002-0024-100083406
245-201-1518	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 2800 теплоотдачей 1259		1077-0002-0024-100083406
245-201-1519	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 2900 теплоотдачей 1308		1077-0002-0024-100083406
245-201-1520	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 3000 теплоотдачей 1357		1077-0002-0024-100083406
245-201-1521	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 3200 теплоотдачей 1456		1077-0002-0024-100083406
245-201-1522	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 3400 теплоотдачей 1554		1077-0002-0024-100083406
245-201-1523	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 250 высотой 190 длиной 3600 теплоотдачей 1653		1077-0002-0024-100083406
245-201-1600	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90		1077-0002-0024-100083406
245-201-1601	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 700 теплоотдачей 176		1077-0002-0024-100083406
245-201-1602	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 800 теплоотдачей 215		1077-0002-0024-100083406
245-201-1603	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 900 теплоотдачей 253		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1604	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 1000 теплоотдачей 291		1077-0002-0024-100083406
245-201-1605	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 1100 теплоотдачей 330		1077-0002-0024-100083406
245-201-1606	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 1200 теплоотдачей 368		1077-0002-0024-100083406
245-201-1607	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 1300 теплоотдачей 406		1077-0002-0024-100083406
245-201-1608	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 1400 теплоотдачей 445		1077-0002-0024-100083406
245-201-1609	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 1500 теплоотдачей 483		1077-0002-0024-100083406
245-201-1610	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 1600 теплоотдачей 521		1077-0002-0024-100083406
245-201-1611	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 1800 теплоотдачей 598		1077-0002-0024-100083406
245-201-1612	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 2000 теплоотдачей 675		1077-0002-0024-100083406
245-201-1613	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 2200 теплоотдачей 751		1077-0002-0024-100083406
245-201-1614	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 2400 теплоотдачей 828		1077-0002-0024-100083406
245-201-1615	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 2500 теплоотдачей 866		1077-0002-0024-100083406
245-201-1616	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 2600 теплоотдачей 905		1077-0002-0024-100083406
245-201-1617	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 2700 теплоотдачей 943		1077-0002-0024-100083406
245-201-1618	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 2800 теплоотдачей 981		1077-0002-0024-100083406
245-201-1619	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 2900 теплоотдачей 1019		1077-0002-0024-100083406
245-201-1620	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 3000 теплоотдачей 1058		1077-0002-0024-100083406
245-201-1621	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 3200 теплоотдачей 1134		1077-0002-0024-100083406
245-201-1622	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 3400 теплоотдачей 1211		1077-0002-0024-100083406
245-201-1623	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 90 длиной 3600 теплоотдачей 1288		1077-0002-0024-100083406
245-201-1700	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110		1077-0002-0024-100083406
245-201-1701	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 700 теплоотдачей 213		1077-0002-0024-100083406
245-201-1702	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 800 теплоотдачей 260		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1703	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 900 теплоотдачей 306		1077-0002-0024-100083406
245-201-1704	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 1000 теплоотдачей 353		1077-0002-0024-100083406
245-201-1705	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 1100 теплоотдачей 399		1077-0002-0024-100083406
245-201-1706	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 1200 теплоотдачей 445		1077-0002-0024-100083406
245-201-1707	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 1300 теплоотдачей 492		1077-0002-0024-100083406
245-201-1708	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 1400 теплоотдачей 538		1077-0002-0024-100083406
245-201-1709	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 1500 теплоотдачей 584		1077-0002-0024-100083406
245-201-1710	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 1600 теплоотдачей 631		1077-0002-0024-100083406
245-201-1711	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 1800 теплоотдачей 724		1077-0002-0024-100083406
245-201-1712	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 2000 теплоотдачей 816		1077-0002-0024-100083406
245-201-1713	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 2200 теплоотдачей 909		1077-0002-0024-100083406
245-201-1714	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 2400 теплоотдачей 1002		1077-0002-0024-100083406
245-201-1715	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 2500 теплоотдачей 1048		1077-0002-0024-100083406
245-201-1716	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 2600 теплоотдачей 1095		1077-0002-0024-100083406
245-201-1717	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 2700 теплоотдачей 1141		1077-0002-0024-100083406
245-201-1718	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 2800 теплоотдачей 1187		1077-0002-0024-100083406
245-201-1719	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 2900 теплоотдачей 1234		1077-0002-0024-100083406
245-201-1720	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 3000 теплоотдачей 1280		1077-0002-0024-100083406
245-201-1721	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 3200 теплоотдачей 1373		1077-0002-0024-100083406
245-201-1722	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 3400 теплоотдачей 1466		1077-0002-0024-100083406
245-201-1723	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 110 длиной 3600 теплоотдачей 1558		1077-0002-0024-100083406
245-201-1800	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140		1077-0002-0024-100083406
245-201-1801	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 700 теплоотдачей 238		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1802	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 800 теплоотдачей 290		1077-0002-0024-100083406
245-201-1803	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 900 теплоотдачей 341		1077-0002-0024-100083406
245-201-1804	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 1000 теплоотдачей 393		1077-0002-0024-100083406
245-201-1805	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 1100 теплоотдачей 445		1077-0002-0024-100083406
245-201-1806	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 1200 теплоотдачей 496		1077-0002-0024-100083406
245-201-1807	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 1300 теплоотдачей 548		1077-0002-0024-100083406
245-201-1808	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 1400 теплоотдачей 600		1077-0002-0024-100083406
245-201-1809	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 1500 теплоотдачей 652		1077-0002-0024-100083406
245-201-1810	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 1600 теплоотдачей 703		1077-0002-0024-100083406
245-201-1811	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 1800 теплоотдачей 807		1077-0002-0024-100083406
245-201-1812	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 2000 теплоотдачей 910		1077-0002-0024-100083406
245-201-1813	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 2200 теплоотдачей 1014		1077-0002-0024-100083406
245-201-1814	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 2400 теплоотдачей 1117		1077-0002-0024-100083406
245-201-1815	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 2500 теплоотдачей 1169		1077-0002-0024-100083406
245-201-1816	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 2600 теплоотдачей 1220		1077-0002-0024-100083406
245-201-1817	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 2700 теплоотдачей 1272		1077-0002-0024-100083406
245-201-1818	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 2800 теплоотдачей 1324		1077-0002-0024-100083406
245-201-1819	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 2900 теплоотдачей 1376		1077-0002-0024-100083406
245-201-1820	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 3000 теплоотдачей 1427		1077-0002-0024-100083406
245-201-1821	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 3200 теплоотдачей 1531		1077-0002-0024-100083406
245-201-1822	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 3400 теплоотдачей 1634		1077-0002-0024-100083406
245-201-1823	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 140 длиной 3600 теплоотдачей 1738		1077-0002-0024-100083406
245-201-1900	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-1901	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 700 теплоотдачей 300		1077-0002-0024-100083406
245-201-1902	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 800 теплоотдачей 365		1077-0002-0024-100083406
245-201-1903	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 900 теплоотдачей 430		1077-0002-0024-100083406
245-201-1904	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 1000 теплоотдачей 496		1077-0002-0024-100083406
245-201-1905	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 1100 теплоотдачей 561		1077-0002-0024-100083406
245-201-1906	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 1200 теплоотдачей 626		1077-0002-0024-100083406
245-201-1907	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 1300 теплоотдачей 691		1077-0002-0024-100083406
245-201-1908	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 1400 теплоотдачей 756		1077-0002-0024-100083406
245-201-1909	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 1500 теплоотдачей 822		1077-0002-0024-100083406
245-201-1910	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 1600 теплоотдачей 887		1077-0002-0024-100083406
245-201-1911	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 1800 теплоотдачей 1017		1077-0002-0024-100083406
245-201-1912	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 2000 теплоотдачей 1148		1077-0002-0024-100083406
245-201-1913	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 2200 теплоотдачей 1278		1077-0002-0024-100083406
245-201-1914	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 2400 теплоотдачей 1408		1077-0002-0024-100083406
245-201-1915	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 2500 теплоотдачей 1474		1077-0002-0024-100083406
245-201-1916	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 2600 теплоотдачей 1539		1077-0002-0024-100083406
245-201-1917	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 2700 теплоотдачей 1604		1077-0002-0024-100083406
245-201-1918	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 2800 теплоотдачей 1669		1077-0002-0024-100083406
245-201-1919	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 2900 теплоотдачей 1734		1077-0002-0024-100083406
245-201-1920	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 3000 теплоотдачей 1800		1077-0002-0024-100083406
245-201-1921	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 3200 теплоотдачей 1930		1077-0002-0024-100083406
245-201-1922	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 3400 теплоотдачей 2060		1077-0002-0024-100083406
245-201-1923	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 300 высотой 190 длиной 3600 теплоотдачей 2191		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2000	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90		1077-0002-0024-100083406
245-201-2001	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 700 теплоотдачей 194		1077-0002-0024-100083406
245-201-2002	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 800 теплоотдачей 237		1077-0002-0024-100083406
245-201-2003	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 900 теплоотдачей 279		1077-0002-0024-100083406
245-201-2004	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 1000 теплоотдачей 321		1077-0002-0024-100083406
245-201-2005	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 1100 теплоотдачей 363		1077-0002-0024-100083406
245-201-2006	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 1200 теплоотдачей 406		1077-0002-0024-100083406
245-201-2007	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 1300 теплоотдачей 448		1077-0002-0024-100083406
245-201-2008	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 1400 теплоотдачей 490		1077-0002-0024-100083406
245-201-2009	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 1500 теплоотдачей 532		1077-0002-0024-100083406
245-201-2010	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 1600 теплоотдачей 575		1077-0002-0024-100083406
245-201-2011	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 1800 теплоотдачей 659		1077-0002-0024-100083406
245-201-2012	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 2000 теплоотдачей 744		1077-0002-0024-100083406
245-201-2013	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 2200 теплоотдачей 828		1077-0002-0024-100083406
245-201-2014	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 2400 теплоотдачей 912		1077-0002-0024-100083406
245-201-2015	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 2500 теплоотдачей 955		1077-0002-0024-100083406
245-201-2016	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 2600 теплоотдачей 997		1077-0002-0024-100083406
245-201-2017	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 2700 теплоотдачей 1039		1077-0002-0024-100083406
245-201-2018	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 2800 теплоотдачей 1081		1077-0002-0024-100083406
245-201-2019	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 2900 теплоотдачей 1124		1077-0002-0024-100083406
245-201-2020	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 3000 теплоотдачей 1166		1077-0002-0024-100083406
245-201-2021	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 3200 теплоотдачей 1250		1077-0002-0024-100083406
245-201-2022	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 3400 теплоотдачей 1335		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2023	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 90 длиной 3600 теплоотдачей 1419		1077-0002-0024-100083406
245-201-2100	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110		1077-0002-0024-100083406
245-201-2101	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 700 теплоотдачей 232		1077-0002-0024-100083406
245-201-2102	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 800 теплоотдачей 282		1077-0002-0024-100083406
245-201-2103	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 900 теплоотдачей 332		1077-0002-0024-100083406
245-201-2104	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 1000 теплоотдачей 383		1077-0002-0024-100083406
245-201-2105	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 1100 теплоотдачей 433		1077-0002-0024-100083406
245-201-2106	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 1200 теплоотдачей 483		1077-0002-0024-100083406
245-201-2107	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 1300 теплоотдачей 534		1077-0002-0024-100083406
245-201-2108	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 1400 теплоотдачей 584		1077-0002-0024-100083406
245-201-2109	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 1500 теплоотдачей 635		1077-0002-0024-100083406
245-201-2110	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 1600 теплоотдачей 685		1077-0002-0024-100083406
245-201-2111	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 1800 теплоотдачей 786		1077-0002-0024-100083406
245-201-2112	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 2000 теплоотдачей 886		1077-0002-0024-100083406
245-201-2113	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 2200 теплоотдачей 987		1077-0002-0024-100083406
245-201-2114	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 2400 теплоотдачей 1088		1077-0002-0024-100083406
245-201-2115	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 2500 теплоотдачей 1138		1077-0002-0024-100083406
245-201-2116	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 2600 теплоотдачей 1188		1077-0002-0024-100083406
245-201-2117	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 2700 теплоотдачей 1239		1077-0002-0024-100083406
245-201-2118	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 2800 теплоотдачей 1289		1077-0002-0024-100083406
245-201-2119	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 2900 теплоотдачей 1340		1077-0002-0024-100083406
245-201-2120	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 3000 теплоотдачей 1390		1077-0002-0024-100083406
245-201-2121	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 3200 теплоотдачей 1491		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2122	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 3400 теплоотдачей 1591		1077-0002-0024-100083406
245-201-2123	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 110 длиной 3600 теплоотдачей 1692		1077-0002-0024-100083406
245-201-2200	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140		1077-0002-0024-100083406
245-201-2201	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 700 теплоотдачей 276		1077-0002-0024-100083406
245-201-2202	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 800 теплоотдачей 337		1077-0002-0024-100083406
245-201-2203	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 900 теплоотдачей 397		1077-0002-0024-100083406
245-201-2204	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 1000 теплоотдачей 457		1077-0002-0024-100083406
245-201-2205	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 1100 теплоотдачей 517		1077-0002-0024-100083406
245-201-2206	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 1200 теплоотдачей 577		1077-0002-0024-100083406
245-201-2207	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 1300 теплоотдачей 637		1077-0002-0024-100083406
245-201-2208	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 1400 теплоотдачей 697		1077-0002-0024-100083406
245-201-2209	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 1500 теплоотдачей 757		1077-0002-0024-100083406
245-201-2210	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 1600 теплоотдачей 817		1077-0002-0024-100083406
245-201-2211	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 1800 теплоотдачей 938		1077-0002-0024-100083406
245-201-2212	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 2000 теплоотдачей 1058		1077-0002-0024-100083406
245-201-2213	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 2200 теплоотдачей 1178		1077-0002-0024-100083406
245-201-2214	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 2400 теплоотдачей 1298		1077-0002-0024-100083406
245-201-2215	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 2500 теплоотдачей 1358		1077-0002-0024-100083406
245-201-2216	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 2600 теплоотдачей 1418		1077-0002-0024-100083406
245-201-2217	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 2700 теплоотдачей 1479		1077-0002-0024-100083406
245-201-2218	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 2800 теплоотдачей 1539		1077-0002-0024-100083406
245-201-2219	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 2900 теплоотдачей 1599		1077-0002-0024-100083406
245-201-2220	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 3000 теплоотдачей 1659		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2221	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 3200 теплоотдачей 1779		1077-0002-0024-100083406
245-201-2222	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 3400 теплоотдачей 1899		1077-0002-0024-100083406
245-201-2223	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 140 длиной 3600 теплоотдачей 2019		1077-0002-0024-100083406
245-201-2300	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190		1077-0002-0024-100083406
245-201-2301	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 700 теплоотдачей 364		1077-0002-0024-100083406
245-201-2302	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 800 теплоотдачей 444		1077-0002-0024-100083406
245-201-2303	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 900 теплоотдачей 523		1077-0002-0024-100083406
245-201-2304	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 1000 теплоотдачей 602		1077-0002-0024-100083406
245-201-2305	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 1100 теплоотдачей 681		1077-0002-0024-100083406
245-201-2306	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 1200 теплоотдачей 761		1077-0002-0024-100083406
245-201-2307	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 1300 теплоотдачей 840		1077-0002-0024-100083406
245-201-2308	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 1400 теплоотдачей 919		1077-0002-0024-100083406
245-201-2309	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 1500 теплоотдачей 998		1077-0002-0024-100083406
245-201-2310	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 1600 теплоотдачей 1078		1077-0002-0024-100083406
245-201-2311	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 1800 теплоотдачей 1236		1077-0002-0024-100083406
245-201-2312	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 2000 теплоотдачей 1395		1077-0002-0024-100083406
245-201-2313	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 2200 теплоотдачей 1553		1077-0002-0024-100083406
245-201-2314	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 2400 теплоотдачей 1711		1077-0002-0024-100083406
245-201-2315	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 2500 теплоотдачей 1791		1077-0002-0024-100083406
245-201-2316	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 2600 теплоотдачей 1870		1077-0002-0024-100083406
245-201-2317	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 2700 теплоотдачей 1949		1077-0002-0024-100083406
245-201-2318	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 2800 теплоотдачей 2028		1077-0002-0024-100083406
245-201-2319	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 2900 теплоотдачей 2108		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2320	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 3000 теплоотдачей 2187		1077-0002-0024-100083406
245-201-2321	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 3200 теплоотдачей 2345		1077-0002-0024-100083406
245-201-2322	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 3400 теплоотдачей 2504		1077-0002-0024-100083406
245-201-2323	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 340 высотой 190 длиной 3600 теплоотдачей 2662		1077-0002-0024-100083406
245-201-2400	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90		1077-0002-0024-100083406
245-201-2401	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 700 теплоотдачей 228		1077-0002-0024-100083406
245-201-2402	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 800 теплоотдачей 277		1077-0002-0024-100083406
245-201-2403	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 900 теплоотдачей 327		1077-0002-0024-100083406
245-201-2404	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 1000 теплоотдачей 377		1077-0002-0024-100083406
245-201-2405	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 1100 теплоотдачей 426		1077-0002-0024-100083406
245-201-2406	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 1200 теплоотдачей 476		1077-0002-0024-100083406
245-201-2407	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 1300 теплоотдачей 525		1077-0002-0024-100083406
245-201-2408	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 1400 теплоотдачей 575		1077-0002-0024-100083406
245-201-2409	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 1500 теплоотдачей 624		1077-0002-0024-100083406
245-201-2410	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 1600 теплоотдачей 674		1077-0002-0024-100083406
245-201-2411	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 1800 теплоотдачей 773		1077-0002-0024-100083406
245-201-2412	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 2000 теплоотдачей 872		1077-0002-0024-100083406
245-201-2413	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 2200 теплоотдачей 971		1077-0002-0024-100083406
245-201-2414	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 2400 теплоотдачей 1070		1077-0002-0024-100083406
245-201-2415	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 2500 теплоотдачей 1120		1077-0002-0024-100083406
245-201-2416	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 2600 теплоотдачей 1169		1077-0002-0024-100083406
245-201-2417	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 2700 теплоотдачей 1219		1077-0002-0024-100083406
245-201-2418	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 2800 теплоотдачей 1268		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2419	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 2900 теплоотдачей 1318		1077-0002-0024-100083406
245-201-2420	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 3000 теплоотдачей 1367		1077-0002-0024-100083406
245-201-2421	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 3200 теплоотдачей 1466		1077-0002-0024-100083406
245-201-2422	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 3400 теплоотдачей 1565		1077-0002-0024-100083406
245-201-2423	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 90 длиной 3600 теплоотдачей 1665		1077-0002-0024-100083406
245-201-2500	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110		1077-0002-0024-100083406
245-201-2501	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 700 теплоотдачей 278		1077-0002-0024-100083406
245-201-2502	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 800 теплоотдачей 338		1077-0002-0024-100083406
245-201-2503	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 900 теплоотдачей 399		1077-0002-0024-100083406
245-201-2504	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 1000 теплоотдачей 459		1077-0002-0024-100083406
245-201-2505	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 1100 теплоотдачей 520		1077-0002-0024-100083406
245-201-2506	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 1200 теплоотдачей 580		1077-0002-0024-100083406
245-201-2507	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 1300 теплоотдачей 640		1077-0002-0024-100083406
245-201-2508	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 1400 теплоотдачей 701		1077-0002-0024-100083406
245-201-2509	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 1500 теплоотдачей 761		1077-0002-0024-100083406
245-201-2510	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 1600 теплоотдачей 822		1077-0002-0024-100083406
245-201-2511	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 1800 теплоотдачей 942		1077-0002-0024-100083406
245-201-2512	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 2000 теплоотдачей 1063		1077-0002-0024-100083406
245-201-2513	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 2200 теплоотдачей 1184		1077-0002-0024-100083406
245-201-2514	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 2400 теплоотдачей 1305		1077-0002-0024-100083406
245-201-2515	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 2500 теплоотдачей 1365		1077-0002-0024-100083406
245-201-2516	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 2600 теплоотдачей 1426		1077-0002-0024-100083406
245-201-2517	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 2700 теплоотдачей 1486		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2518	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 2800 теплоотдачей 1546		1077-0002-0024-100083406
245-201-2519	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 2900 теплоотдачей 1607		1077-0002-0024-100083406
245-201-2520	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 3000 теплоотдачей 1667		1077-0002-0024-100083406
245-201-2521	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 3200 теплоотдачей 1788		1077-0002-0024-100083406
245-201-2522	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 3400 теплоотдачей 1909		1077-0002-0024-100083406
245-201-2523	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 110 длиной 3600 теплоотдачей 2030		1077-0002-0024-100083406
245-201-2600	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140		1077-0002-0024-100083406
245-201-2601	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 700 теплоотдачей 325		1077-0002-0024-100083406
245-201-2602	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 800 теплоотдачей 395		1077-0002-0024-100083406
245-201-2603	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 900 теплоотдачей 466		1077-0002-0024-100083406
245-201-2604	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 1000 теплоотдачей 537		1077-0002-0024-100083406
245-201-2605	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 1100 теплоотдачей 607		1077-0002-0024-100083406
245-201-2606	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 1200 теплоотдачей 678		1077-0002-0024-100083406
245-201-2607	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 1300 теплоотдачей 748		1077-0002-0024-100083406
245-201-2608	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 1400 теплоотдачей 819		1077-0002-0024-100083406
245-201-2609	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 1500 теплоотдачей 890		1077-0002-0024-100083406
245-201-2610	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 1600 теплоотдачей 960		1077-0002-0024-100083406
245-201-2611	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 1800 теплоотдачей 1102		1077-0002-0024-100083406
245-201-2612	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 2000 теплоотдачей 1243		1077-0002-0024-100083406
245-201-2613	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 2200 теплоотдачей 1384		1077-0002-0024-100083406
245-201-2614	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 2400 теплоотдачей 1525		1077-0002-0024-100083406
245-201-2615	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 2500 теплоотдачей 1596		1077-0002-0024-100083406
245-201-2616	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 2600 теплоотдачей 1666		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2617	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 2700 теплоотдачей 1737		1077-0002-0024-100083406
245-201-2618	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 2800 теплоотдачей 1808		1077-0002-0024-100083406
245-201-2619	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 2900 теплоотдачей 1878		1077-0002-0024-100083406
245-201-2620	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 3000 теплоотдачей 1949		1077-0002-0024-100083406
245-201-2621	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 3200 теплоотдачей 2090		1077-0002-0024-100083406
245-201-2622	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 3400 теплоотдачей 2231		1077-0002-0024-100083406
245-201-2623	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 140 длиной 3600 теплоотдачей 2373		1077-0002-0024-100083406
245-201-2700	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190		1077-0002-0024-100083406
245-201-2701	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 700 теплоотдачей 449		1077-0002-0024-100083406
245-201-2702	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 800 теплоотдачей 547		1077-0002-0024-100083406
245-201-2703	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 900 теплоотдачей 645		1077-0002-0024-100083406
245-201-2704	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 1000 теплоотдачей 742		1077-0002-0024-100083406
245-201-2705	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 1100 теплоотдачей 840		1077-0002-0024-100083406
245-201-2706	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 1200 теплоотдачей 937		1077-0002-0024-100083406
245-201-2707	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 1300 теплоотдачей 1035		1077-0002-0024-100083406
245-201-2708	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 1400 теплоотдачей 1133		1077-0002-0024-100083406
245-201-2709	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 1500 теплоотдачей 1230		1077-0002-0024-100083406
245-201-2710	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 1600 теплоотдачей 1328		1077-0002-0024-100083406
245-201-2711	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 1800 теплоотдачей 1523		1077-0002-0024-100083406
245-201-2712	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 2000 теплоотдачей 1719		1077-0002-0024-100083406
245-201-2713	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 2200 теплоотдачей 1914		1077-0002-0024-100083406
245-201-2714	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 2400 теплоотдачей 2109		1077-0002-0024-100083406
245-201-2715	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 2500 теплоотдачей 2207		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2716	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 2600 теплоотдачей 2305		1077-0002-0024-100083406
245-201-2717	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 2700 теплоотдачей 2402		1077-0002-0024-100083406
245-201-2718	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 2800 теплоотдачей 2500		1077-0002-0024-100083406
245-201-2719	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 2900 теплоотдачей 2598		1077-0002-0024-100083406
245-201-2720	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 3000 теплоотдачей 2695		1077-0002-0024-100083406
245-201-2721	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 3200 теплоотдачей 2891		1077-0002-0024-100083406
245-201-2722	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 3400 теплоотдачей 3086		1077-0002-0024-100083406
245-201-2723	Конвектор внутрипольный с решеткой шириной 420 высотой 190 длиной 3600 теплоотдачей 3281		1077-0002-0024-100083406
245-201-2800	Элемент электрический нагревательный		1077-0002-0036-100075485
245-201-2801	Элемент электрический нагревательный пленочный универсальный		1077-0002-0036-100075485
245-201-2900	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см		1077-0002-0024-100083406
245-201-2901	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 500 теплоотдачей 415 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2902	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 600 теплоотдачей 534 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2903	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 700 теплоотдачей 653 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2904	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 800 теплоотдачей 772 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2905	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 900 теплоотдачей 891 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2906	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1000 теплоотдачей 1009 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2907	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1100 теплоотдачей 1128 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2908	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1200 теплоотдачей 1247 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2909	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1300 теплоотдачей 1366 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2910	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1400 теплоотдачей 1485 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2911	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1500 теплоотдачей 1603 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2912	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1600 теплоотдачей 1722 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2913	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1700 теплоотдачей 1841 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-2914	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1800 теплоотдачей 1960 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2915	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 1900 теплоотдачей 2079 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2916	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 2000 теплоотдачей 2197 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2917	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 2100 теплоотдачей 2316 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2918	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 2200 теплоотдачей 2435 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2919	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 2300 теплоотдачей 2554 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2920	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 2400 теплоотдачей 2673 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2921	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 2500 теплоотдачей 2791 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-2922	Конвектор напольный шириной 14 см высотой 14 см длиной 2600 теплоотдачей 2910 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3000	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см		1077-0002-0024-100083406
245-201-3001	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 500 теплоотдачей 551 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3002	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 600 теплоотдачей 708 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3003	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 700 теплоотдачей 866 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3004	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 800 теплоотдачей 1023 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3005	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 900 теплоотдачей 1180 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3006	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1000 теплоотдачей 1338 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3007	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1100 теплоотдачей 1495 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3008	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1200 теплоотдачей 1653 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3009	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1300 теплоотдачей 1810 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3010	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1400 теплоотдачей 1968 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3011	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1500 теплоотдачей 2125 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3012	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1600 теплоотдачей 2283 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3013	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1700 теплоотдачей 2440 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3014	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1800 теплоотдачей 2598 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3015	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 1900 теплоотдачей 2755 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3016	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 2000 теплоотдачей 2913 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3017	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 2100 теплоотдачей 3070 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3018	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 2200 теплоотдачей 3227 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3019	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 2300 теплоотдачей 3385 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3020	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 2400 теплоотдачей 3542 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3021	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 2500 теплоотдачей 3700 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3022	Конвектор напольный шириной 19 см высотой 14 см длиной 2600 теплоотдачей 3857 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3100	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см		1077-0002-0024-100083406
245-201-3101	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 500 теплоотдачей 734 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3102	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 600 теплоотдачей 944 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3103	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 700 теплоотдачей 1154 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3104	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 800 теплоотдачей 1363 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3105	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 900 теплоотдачей 1573 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3106	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1000 теплоотдачей 1783 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3107	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1100 теплоотдачей 1993 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3108	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1200 теплоотдачей 2203 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3109	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1300 теплоотдачей 2412 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3110	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1400 теплоотдачей 2622 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3111	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1500 теплоотдачей 2832 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3112	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1600 теплоотдачей 3042 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3113	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1700 теплоотдачей 3252 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3114	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1800 теплоотдачей 3462 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3115	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 1900 теплоотдачей 3671 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3116	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 2000 теплоотдачей 3881 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3117	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 2100 теплоотдачей 4091 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3118	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 2200 теплоотдачей 4301 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3119	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 2300 теплоотдачей 4511 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3120	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 2400 теплоотдачей 4720 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3121	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 2500 теплоотдачей 4930 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3122	Конвектор напольный шириной 24 см высотой 14 см длиной 2600 теплоотдачей 5140 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3200	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-3201	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 800 мм теплоотдачей 191 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3202	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 900 мм теплоотдачей 224 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3203	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 258 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3204	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 291 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3205	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 325 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3206	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 358 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3207	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 391 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3208	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 425 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3209	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 458 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3210	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 492 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3211	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 525 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3212	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 558 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3213	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 592 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3214	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 625 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3215	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 659 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3216	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 692 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3217	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 726 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3218	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 759 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3219	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 792 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3220	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 826 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3221	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 859 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3222	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 893 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3223	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 926 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3224	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 993 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3225	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 1060 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3226	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 1127 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3227	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 1194 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3228	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 1260 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3229	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 1327 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3230	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 1394 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3231	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 1461 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3232	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 1528 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3233	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 1595 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3300	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-3301	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 800 мм теплоотдачей 259 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3302	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 900 мм теплоотдачей 308 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3303	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 357 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3304	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 406 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3305	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 456 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3306	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 504 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3307	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 553 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3308	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 603 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3309	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 652 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3310	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 701 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3311	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 750 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3312	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 799 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3313	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 848 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3314	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 898 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3315	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 947 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3316	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 996 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3317	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 1045 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3318	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 1094 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3319	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 1143 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3320	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 1192 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3321	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 1242 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3322	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 1291 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3323	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 1340 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3324	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 1438 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3325	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 1537 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3326	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 1635 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3327	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 1733 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3328	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 1831 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3329	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 1930 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3330	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 2028 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3331	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 2126 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3332	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 2225 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3333	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 2323 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3400	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-3401	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 800 мм теплоотдачей 312 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3402	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 900 мм теплоотдачей 366 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3403	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 420 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3404	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 474 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3405	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 529 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3406	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 583 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3407	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 637 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3408	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 692 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3409	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 746 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3410	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 800 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3411	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 854 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3412	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 909 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3413	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 963 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3414	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 1017 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3415	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 1072 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3416	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 1126 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3417	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 1180 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3418	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 1234 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3419	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 1289 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3420	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 1343 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3421	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 1397 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3422	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 1451 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3423	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 1506 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3424	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 1614 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3425	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 1723 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3426	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 1831 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3427	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 1940 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3428	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 2049 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3429	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 2157 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3430	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 2266 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3431	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 2374 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3432	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 2483 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3433	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 2591 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3500	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-3501	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 800 мм теплоотдачей 270 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3502	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 900 мм теплоотдачей 321 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3503	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 371 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3504	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 422 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3505	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 474 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3506	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 524 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3507	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 575 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3508	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 626 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3509	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 677 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3510	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 728 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3511	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 778 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3512	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 829 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3513	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 880 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3514	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 931 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3515	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 982 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3516	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 1033 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3517	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 1084 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3518	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 1135 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3519	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 1185 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3520	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 1236 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3521	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 1287 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3522	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 1338 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3523	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 1389 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3524	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 1491 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3525	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 1592 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3526	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 1694 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3527	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 1796 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3528	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 1898 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3529	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 1999 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3530	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 2101 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3531	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 2203 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3532	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 2305 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3533	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 2407 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3600	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-3601	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 800 мм теплоотдачей 378 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3602	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 900 мм теплоотдачей 445 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3603	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 511 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3604	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 577 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3605	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 644 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3606	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 710 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3607	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 777 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3608	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 843 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3609	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 909 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3610	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 976 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3611	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 1042 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3612	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 1109 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3613	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 1175 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3614	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 1242 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3615	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 1308 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3616	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 1374 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3617	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 1441 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3618	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 1507 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3619	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 1574 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3620	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 1640 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3621	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 1706 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3622	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 1773 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3623	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 1839 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3624	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 1972 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3625	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 2105 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3626	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 2238 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3627	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 2371 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3628	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 2503 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3629	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 2636 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3630	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 2769 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3631	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 2902 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3632	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 3035 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3633	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 3168 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3700	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-3701	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 800 мм теплоотдачей 275 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3702	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 900 мм теплоотдачей 324 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3703	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 373 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3704	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 421 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3705	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 471 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3706	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 519 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3707	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 568 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3708	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 616 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3709	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 665 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3710	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 714 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3711	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 762 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3712	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 811 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3713	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 860 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3714	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 909 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3715	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 957 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3716	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 1006 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3717	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 1055 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3718	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 1103 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3719	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 1152 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3720	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 1201 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3721	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 1250 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3722	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 1298 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3723	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 1347 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3724	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 1444 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3725	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 1542 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3726	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 1639 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3727	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 1737 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3728	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 1834 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3729	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 1932 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3730	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 2029 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3731	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 2127 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3732	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 2224 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3733	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 2321 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3800	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-3801	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 800 мм теплоотдачей 411 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3802	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 900 мм теплоотдачей 483 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3803	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 555 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3804	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 628 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3805	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 700 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3806	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 772 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3807	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 845 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3808	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 917 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3809	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 989 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3810	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 1062 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3811	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 1134 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3812	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 1206 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3813	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 1279 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3814	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 1351 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3815	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 1424 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3816	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 1496 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3817	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 1568 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3818	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 1641 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3819	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 1713 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3820	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 1785 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3821	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 1858 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3822	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 1930 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3823	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 2002 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3824	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 2147 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3825	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 2292 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3826	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 2437 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3827	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 2581 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3828	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 2726 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3829	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 2871 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3830	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 3015 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3831	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 3160 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3832	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 3305 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3833	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 3450 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3900	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-3901	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 800 мм теплоотдачей 534 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3902	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 900 мм теплоотдачей 628 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3903	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 722 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3904	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 817 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3905	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 911 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3906	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 1005 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3907	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 1099 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3908	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 1193 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3909	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 1287 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3910	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 1381 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3911	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 1475 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3912	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 1570 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3913	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 1664 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3914	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 1758 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3915	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 1852 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3916	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 1946 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3917	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 2040 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3918	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 2134 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3919	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 2228 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3920	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 2323 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3921	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 2417 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3922	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 2511 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3923	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 2605 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3924	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 2793 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3925	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 2981 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3926	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 3170 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3927	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 3358 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-3928	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 3546 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3929	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 3734 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3930	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 3923 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3931	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 4111 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3932	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 4299 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-3933	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 4487 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4000	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-4001	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 800 мм теплоотдачей 606 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4002	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 900 мм теплоотдачей 712 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4003	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 818 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4004	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 925 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4005	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 1031 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4006	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 1137 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4007	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 1243 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4008	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 1350 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4009	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 1456 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-4010	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 1562 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4011	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 1669 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4012	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 1775 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4013	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 1881 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4014	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 1988 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4015	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 2094 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4016	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 2200 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4017	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 2307 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4018	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 2413 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4019	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 2519 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4020	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 2626 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4021	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 2732 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4022	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 2838 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4023	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 2945 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4024	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 3157 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4025	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 3370 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-4026	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 3583 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4027	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 3795 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4028	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 4008 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4029	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 4221 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4030	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 4433 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4031	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 4646 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4032	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 4859 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4033	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 5071 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4100	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-4101	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 800 мм теплоотдачей 789 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4102	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 900 мм теплоотдачей 928 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4103	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 1066 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4104	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 1205 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4105	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 1344 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4106	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 1482 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4107	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 1620 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-4108	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 1759 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4109	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 1897 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4110	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 2036 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4111	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 2174 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4112	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 2313 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4113	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 2451 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4114	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 2590 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4115	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 2728 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4116	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 2867 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4117	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 3005 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4118	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 3144 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4119	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 3282 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4120	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 3421 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4121	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 3559 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4122	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 3698 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4123	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 3836 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-4124	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 4113 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4125	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 4390 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4126	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 4667 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4127	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 4944 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4128	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 5221 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4129	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 5498 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4130	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 5776 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4131	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 6053 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4132	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 6330 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4133	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 6607 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4200	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-4201	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 800 мм теплоотдачей 784 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4202	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 900 мм теплоотдачей 920 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4203	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 1057 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4204	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 1193 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4205	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 1330 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-4206	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 1466 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4207	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 1603 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4208	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 1739 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4209	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 1875 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4210	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 2012 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4211	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 2148 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4212	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 2285 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4213	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 2421 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4214	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 2557 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4215	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 2694 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4216	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 2830 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4217	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 2967 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4218	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 3103 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4219	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 3240 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4220	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 3376 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4221	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 3512 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-4222	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 3649 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4223	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 3785 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4224	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 4058 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4225	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 4331 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4226	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 4604 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4227	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 4877 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4228	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 5150 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4229	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 5422 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4230	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 5695 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4231	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 5968 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4232	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 6241 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4233	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 6514 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4300	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм		1077-0002-0024-100083406
245-201-4301	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 800 мм теплоотдачей 938 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4302	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 900 мм теплоотдачей 1102 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4303	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1000 мм теплоотдачей 1267 Вт		1077-0002-0024-100083406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-4304	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1100 мм теплоотдачей 1431 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4305	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1200 мм теплоотдачей 1597 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4306	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1300 мм теплоотдачей 1761 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4307	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1400 мм теплоотдачей 1925 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4308	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1500 мм теплоотдачей 2090 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4309	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1600 мм теплоотдачей 2254 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4310	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1700 мм теплоотдачей 2419 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4311	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1800 мм теплоотдачей 2584 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4312	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 1900 мм теплоотдачей 2748 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4313	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2000 мм теплоотдачей 2913 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4314	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2100 мм теплоотдачей 3077 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4315	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2200 мм теплоотдачей 3242 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4316	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2300 мм теплоотдачей 3407 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4317	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2400 мм теплоотдачей 3571 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4318	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2500 мм теплоотдачей 3736 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4319	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2600 мм теплоотдачей 3900 Вт		1077-0002-0024-100083406

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-201-4320	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2700 мм теплоотдачей 4065 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4321	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2800 мм теплоотдачей 4230 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4322	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 2900 мм теплоотдачей 4394 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4323	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 3000 мм теплоотдачей 4559 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4324	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 3200 мм теплоотдачей 4888 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4325	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 3400 мм теплоотдачей 5217 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4326	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 3600 мм теплоотдачей 5546 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4327	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 3800 мм теплоотдачей 5875 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4328	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 4000 мм теплоотдачей 6205 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4329	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 4200 мм теплоотдачей 6534 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4330	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 4400 мм теплоотдачей 6863 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4331	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 4600 мм теплоотдачей 7192 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4332	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 4800 мм теплоотдачей 7521 Вт		1077-0002-0024-100083406
245-201-4333	Конвектор внутрипольный естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм длиной 5000 мм теплоотдачей 7851 Вт		1077-0002-0024-100083406

Подраздел 245-3. Теплообменники

Группа 245-301. Теплообменник пластинчатый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0100	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С		1077-0007-0002-100043916
245-301-0101	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0102	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 10 кВт-20 кВт, количество пластин 8, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0103	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 20 кВт-30 кВт, количество пластин 12, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0104	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 14, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0105	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 16, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0106	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 50 кВт-60 кВт, количество пластин 20, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0107	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 60 кВт-70 кВт, количество пластин 22, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0108	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 70 кВт-80 кВт, количество пластин 26, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0109	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 80 кВт-90 кВт, количество пластин 28, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0110	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 90 кВт-100 кВт, количество пластин 30, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0111	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 38, DN 32		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0112	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 125 кВт-150 кВт, количество пластин 20, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0113	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 23, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0114	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 26, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0115	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 200 кВт-225 кВт, количество пластин 29, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0116	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0117	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0118	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 275 кВт-300 кВт, количество пластин 38, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0119	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 300 кВт-325 кВт, количество пластин 41, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0120	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 325 кВт-350 кВт, количество пластин 44, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0121	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 350 кВт-375 кВт,количество пластин 47, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0122	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 375 кВт-400 кВт, количество пластин 50, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0123	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 400 кВт-425 кВт, количество пластин 53, DN 50		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0124	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 425 кВт-450 кВт, количество пластин 56, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0125	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 450 кВт-475 кВт, количество пластин 60, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0126	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 475 кВт-500 кВт, количество пластин 63, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0127	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 500 кВт-525 кВт, количество пластин 35, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0128	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 525 кВт-550 кВт, количество пластин 37, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0129	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 550 кВт-575 кВт, количество пластин 38, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0130	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 575 кВт-600 кВт, количество пластин 40, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0131	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 600 кВт-625 кВт, количество пластин 42, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0132	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 625 кВт-650 кВт, количество пластин 44, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0133	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 650 кВт-675 кВт, количество пластин 45, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0134	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 675 кВт-700 кВт, количество пластин 47, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0135	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 700 кВт-725 кВт, количество пластин 49, DN 80		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0136	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 725 кВт-750 кВт, количество пластин 51, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0137	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 750 кВт-775 кВт, количество пластин 53, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0138	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 775 кВт-800 кВт, количество пластин 55, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0139	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 800 кВт-825 кВт, количество пластин 56, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0140	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 825 кВт-850 кВт, количество пластин 58, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0141	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 850 кВт-875 кВт, количество пластин 60, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0142	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 875 кВт-900 кВт, количество пластин 62, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0143	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 900 кВт-925 кВт, количество пластин 65, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0144	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 925 кВт-950 кВт, количество пластин 67, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0145	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 950 кВт-975 кВт, количество пластин 69, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0146	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 975 кВт-1000 кВт, количество пластин 71, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0200	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0201	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью до 20 кВт, количество пластин 10, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0202	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 20 кВт-30 кВт, количество пластин 14, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0203	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 16, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0204	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 20, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0205	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 50 кВт-60 кВт, количество пластин 24, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0206	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 60 кВт-70 кВт, количество пластин 28, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0207	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 70 кВт-80 кВт, количество пластин 18, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0208	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 80 кВт-90 кВт, количество пластин 20, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 90 кВт-100 кВт, количество пластин 21, DN 50		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0210	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 25, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0211	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 125 кВт-150 кВт, количество пластин 29, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0212	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 33, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0213	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 38, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0214	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 200 кВт-225 кВт, количество пластин 42, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0215	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0216	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0217	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 275 кВт-300 кВт, количество пластин 38, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0218	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 300 кВт-325 кВт, количество пластин 40, DN 50		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0219	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 325 кВт-350 кВт, количество пластин 43, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0220	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 350 кВт-375 кВт, количество пластин 46, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0221	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 375 кВт-400 кВт, количество пластин 49, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0222	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 400 кВт-425 кВт, количество пластин 52, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0223	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 425 кВт-450 кВт, количество пластин 55, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0224	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 450 кВт-475 кВт, количество пластин 58, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0225	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 475 кВт-500 кВт, количество пластин 61, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0226	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 500 кВт-525 кВт, количество пластин 64, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0227	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 525 кВт-550 кВт, количество пластин 68, DN 50		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0228	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 550 кВт-575 кВт, количество пластин 71, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0229	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 575 кВт-600 кВт, количество пластин 74, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0230	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 600 кВт-625 кВт, количество пластин 77, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0231	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 625 кВт-650 кВт, количество пластин 80, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0232	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 650 кВт-675 кВт, количество пластин 84, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0233	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 675 кВт-700 кВт, количество пластин 68, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0234	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 700 кВт-725 кВт, количество пластин 72, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0235	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 725 кВт-750 кВт, количество пластин 76, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0236	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 750 кВт-775 кВт, количество пластин 80, DN 80		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0237	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 775 кВт-800 кВт, количество пластин 86, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0238	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 800 кВт-825 кВт, количество пластин 90, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0239	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 825 кВт-850 кВт, количество пластин 96, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0240	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 850 кВт-875 кВт, количество пластин 47, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0241	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 875 кВт-900 кВт, количество пластин 48, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0242	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 900 кВт-925 кВт, количество пластин 50, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0243	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 925 кВт-950 кВт, количество пластин 52, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0244	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 950 кВт-975 кВт, количество пластин 53, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0245	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 975 кВт-1000 кВт, количество пластин 54, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0300	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, Tmax 150°C		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0301	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 8, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0302	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 0,5 м3/ч-0,7 м3/ч, количество пластин 10, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0303	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 14, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0304	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,0 м3/ч-1,2 м3/ч, количество пластин 16, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0305	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 20, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0306	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,5 м3/ч-1,7 м3/ч, количество пластин 22, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0307	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0308	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 2,0 м3/ч-2,5 м3/ч, количество пластин 32, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0309	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 2,5 м3/ч-3,0 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0310	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 46, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0311	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 54, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0312	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 25, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0313	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 4,5 м3/ч-5,0 м3/ч, количество пластин 28, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0314	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 5,0 м3/ч-5,5 м3/ч, количество пластин 30, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0315	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 5,5 м3/ч-6,0 м3/ч, количество пластин 33, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0316	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 6,0 м3/ч-6,5 м3/ч, количество пластин 35, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0317	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 6,5 м3/ч-7,0 м3/ч, количество пластин 38, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0318	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 7,0 м3/ч-7,5 м3/ч, количество пластин 41, DN 50		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0319	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 7,5 м3/ч-8,0 м3/ч, количество пластин 43, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0320	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 8,0 м3/ч-8,5 м3/ч, количество пластин 46, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0321	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 49, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0322	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 9,0 м3/ч-9,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0323	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 9,5 м3/ч-10,0 м3/ч, количество пластин 36, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0324	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 10,0 м3/ч-10,5 м3/ч, количество пластин 38, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0325	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 10,5 м3/ч-11,0 м3/ч, количество пластин 40, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0326	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 11,0 м3/ч-11,5 м3/ч, количество пластин 42, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0327	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 11,5 м3/ч-12,0 м3/ч, количество пластин 44, DN 50		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0328	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 12,0 м3/ч-12,5 м3/ч, количество пластин 48, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0329	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 12,5 м3/ч-13,0 м3/ч, количество пластин 50, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0330	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 13,0 м3/ч-13,5 м3/ч, количество пластин 52, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0331	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 13,5 м3/ч-14,0 м3/ч, количество пластин 54, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0332	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 14,0 м3/ч-14,5 м3/ч, количество пластин 56, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0333	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 58, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0400	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С		1077-0007-0002-100043916
245-301-0401	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0402	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 0,5 м3/ч-0,7 м3/ч, количество пластин 22, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0403	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0404	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,0 м3/ч-1,2 м3/ч, количество пластин 32, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0405	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0406	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,5 м3/ч-1,7 м3/ч, количество пластин 44, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0407	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 24, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0408	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 2,0 м3/ч-2,5 м3/ч, количество пластин 29, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0409	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 2,5 м3/ч-3,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0410	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 40, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0411	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 45, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0412	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 50		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0413	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 4,5 м3/ч-5,0 м3/ч, количество пластин 56, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0414	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 5,0 м3/ч-5,5 м3/ч, количество пластин 62, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0415	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 5,5 м3/ч-6,0 м3/ч, количество пластин 68, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0416	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 6,0 м3/ч-6,5 м3/ч, количество пластин 74, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0417	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 6,5 м3/ч-7,0 м3/ч, количество пластин 81, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0418	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 7,0 м3/ч-7,5 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0419	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 7,5 м3/ч-8,0 м3/ч, количество пластин 48, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0420	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 8,0 м3/ч-8,5 м3/ч, количество пластин 52, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0421	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 55, DN 80		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0422	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 9,0 м3/ч-9,5 м3/ч, количество пластин 59, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0423	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 9,5 м3/ч-10,0 м3/ч, количество пластин 63, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0424	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 10,0 м3/ч-10,5 м3/ч, количество пластин 67, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0425	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 10,5 м3/ч-11,0 м3/ч, количество пластин 71, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0426	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 11,0 м3/ч-11,5 м3/ч, количество пластин 76, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0427	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 11,5 м3/ч-12,0 м3/ч, количество пластин 80, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0428	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 12,0 м3/ч-12,5 м3/ч, количество пластин 85, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0429	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 12,5 м3/ч-13,0 м3/ч, количество пластин 57, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0430	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 13,0 м3/ч-13,5 м3/ч, количество пластин 60, DN 100		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0431	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 13,5 м3/ч-14,0 м3/ч, количество пластин 62, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0432	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 14,0 м3/ч-14,5 м3/ч, количество пластин 64, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0433	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 66, DN 100		1077-0007-0002-100043916
245-301-0500	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С		1077-0007-0002-100043916
245-301-0501	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 10, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0502	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 0,5 м3/ч-0,7 м3/ч, количество пластин 14, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0503	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0504	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,0 м3/ч-1,2 м3/ч, количество пластин 22, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0505	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0506	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,5 м3/ч-1,7 м3/ч, количество пластин 30, DN 32		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0507	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0508	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 2,0 м3/ч-2,5 м3/ч, количество пластин 42, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0509	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 2,5 м3/ч-3,0 м3/ч, количество пластин 21, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0510	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 24, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0511	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 27, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0512	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 30, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0513	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 4,5 м3/ч-5,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0514	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 5,0 м3/ч-5,5 м3/ч, количество пластин 37, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0515	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 5,5 м3/ч-6,0 м3/ч, количество пластин 40, DN 50		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0516	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 6,0 м3/ч-6,5 м3/ч, количество пластин 43, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0517	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 6,5 м3/ч-7,0 м3/ч, количество пластин 46, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0518	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 7,0 м3/ч-7,5 м3/ч, количество пластин 50, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0519	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 7,5 м3/ч-8,0 м3/ч, количество пластин 53, DN 50		1077-0007-0002-100043916
245-301-0520	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 8,0 м3/ч-8,5 м3/ч, количество пластин 29, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0521	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 31, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0522	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 9,0 м3/ч-9,5 м3/ч, количество пластин 33, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0523	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 9,5 м3/ч-10,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0524	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 10,0 м3/ч-10,5 м3/ч, количество пластин 36, DN 80		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0525	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 10,5 м3/ч-11,0 м3/ч, количество пластин 38, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0526	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 11,0 м3/ч-11,5 м3/ч, количество пластин 40, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0527	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 11,5 м3/ч-12,0 м3/ч, количество пластин 42, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0528	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 12,0 м3/ч-12,5 м3/ч, количество пластин 43, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0529	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 12,5 м3/ч-13,0 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0530	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 13,0 м3/ч-13,5 м3/ч, количество пластин 47, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0531	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 13,5 м3/ч-14,0 м3/ч, количество пластин 49, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0532	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 14,0 м3/ч-14,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0533	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 53, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0600	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0601	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0602	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью до 30 кВт, количество пластин 12, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0603	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 20 кВт, количество пластин 10, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0604	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 30 кВт, количество пластин 14, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0605	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 50 кВт, количество пластин 16, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0606	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 50 кВт, количество пластин 20, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0607	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 70 кВт, количество пластин 28, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0608	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 70 кВт, количество пластин 22, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0609	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 100 кВт, количество пластин 21, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0610	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 100 кВт, количество пластин 30, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0611	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 150 кВт, количество пластин 20, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0612	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 150 кВт, количество пластин 29, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0613	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 200 кВт, количество пластин 26, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0614	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 200 кВт, количество пластин 38, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0615	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 300 кВт, количество пластин 38, DN 50-65 (потери 0,1)		1077-0007-0002-100043916
245-301-0616	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 300 кВт, количество пластин 38, DN 50-65 (потери 0,2)		1077-0007-0002-100043916
245-301-0617	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 400 кВт, количество пластин 50, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0618	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 400 кВт, количество пластин 49, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0619	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 500 кВт, количество пластин 61, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0620	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа мощностью 500 кВт, количество пластин 63, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0700	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей		1077-0007-0002-100043916
245-301-0701	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 0,5 м3/ч, количество пластин 10, DN 32		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0702	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 1 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0703	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 1,5 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0704	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 2 м3/ч, количество пластин 34, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0705	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 2,5 м3/ч, количество пластин 42, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0706	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 3 м3/ч, количество пластин 21, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0707	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 4 м3/ч, количество пластин 27, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0708	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 5 м3/ч, количество пластин 34, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0709	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 7,5 м3/ч, количество пластин 50, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0710	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 10 м3/ч, количество пластин 34, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0800	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла		1077-0007-0002-100043916
245-301-0801	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 0,5 м3/ч, количество пластин 8, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0802	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 1 м3/ч ,количество пластин 14, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0803	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 1,5 м3/ч, количество пластин 20, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0804	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 2 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0805	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 2,5 м3/ч, количество пластин 32, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0806	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 3 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0807	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 4 м3/ч, количество пластин 54, DN 32		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0808	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 5 м3/ч, количество пластин 28, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0809	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 7,5 м3/ч, количество пластин 41, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0810	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла Q 10 м3/ч, количество пластин 36, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0900	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС		1077-0007-0002-100043916
245-301-0901	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 0,5 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0902	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 1 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0903	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 1,5 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		1077-0007-0002-100043916
245-301-0904	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 2 м3/ч, количество пластин 24, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0905	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 2,5 м3/ч, количество пластин 29, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0906	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 3 м3/ч, количество пластин 34, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-301-0907	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 4 м3/ч, количество пластин 45, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0908	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 5 м3/ч, количество пластин 56, DN 50-65		1077-0007-0002-100043916
245-301-0909	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 7,5 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		1077-0007-0002-100043916
245-301-0910	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 10 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		1077-0007-0002-100043916

Группа 245-302. Теплообменник паяный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0100	Теплообменник пластинчатый паяный, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP25 кПа		1077-0007-0002-100043916
245-302-0200	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32		1077-0007-0002-100043916
245-302-0201	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 10, мощность 30 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0202	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 16, мощность 48 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0203	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 20, мощность 60 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0204	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 26, мощность 76 кВт		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0205	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 26, мощность 77 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0206	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 30, мощность 87 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0207	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 36, мощность 102 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0208	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 40, мощность 111 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0209	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 46, мощность 124 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0210	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 50, мощность 132 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0211	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 56, мощность 143 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0212	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 60, мощность 149 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0213	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 60, мощность 150 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0214	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 66, мощность 159 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0215	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 70, мощность 164 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0216	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 70, мощность 165 кВт		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0217	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 76, мощность 172 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0218	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 76, мощность 173 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0219	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 80, мощность 177 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0220	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 80, мощность 178 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0221	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 86, мощность 184 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0222	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 90, мощность 188 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0223	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 96, мощность 193 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0224	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 96, мощность 194 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0225	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 100, мощность 197 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0226	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 106, мощность 201 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0227	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 106, мощность 202 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0228	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 110, мощность 204 кВт		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0229	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 110, мощность 205 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0230	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 116, мощность 208 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0231	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 120, мощность 211 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0232	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 126, мощность 214 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0233	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 130, мощность 216 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0234	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 136, мощность 219 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0235	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 140, мощность 221 кВт		1077-0007-0002-100043916
245-302-0300	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32		1077-0007-0002-100043916
245-302-0301	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 10, мощность 21 кВт, производительность 0,6 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0302	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 16, мощность 37 кВт, производительность 1 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0303	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 20, мощность 46 кВт, производительность 1,2 м3/ч		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0304	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 26, мощность 59 кВт, производительность 1,6 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0305	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 30, мощность 68 кВт, производительность 1,8 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0306	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 36, мощность 80 кВт, производительность 2,2 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0307	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 40, мощность 87 кВт, производительность 2,3 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0308	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 46, мощность 98 кВт, производительность 2,6 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0309	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 50, мощность 104 кВт, производительность 2,8 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0310	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 56, мощность 114 кВт, производительность 3,1 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0311	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 60, мощность 119 кВт, производительность 3,2 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0312	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 66, мощность 127 кВт, производительность 3,4 м3/ч		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0313	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 70, мощность 132 кВт, производительность 3,6 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0314	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 76, мощность 139 кВт, производительность 3,7 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0315	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 80, мощность 143 кВт, производительность 3,9 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0316	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 86, мощность 149 кВт, производительность 4 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0317	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 90, мощность 153 кВт, производительность 4,1 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0318	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 96, мощность 158 кВт, производительность 4,3 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0319	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 100, мощность 161 кВт, производительность 4,3 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0320	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 106, мощность 165 кВт, производительность 4,4 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0321	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 110, мощность 168 кВт, производительность 4,5 м3/ч		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0322	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 116, мощность 171 кВт, производительность 4,6 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0323	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 120, мощность 174 кВт, производительность 4,7 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0324	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 126, мощность 177 кВт, производительность 4,8 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0325	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 130, мощность 179 кВт, производительность 4,8 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0326	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 136, мощность 181 кВт, производительность 4,9 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0327	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 140, мощность 183 кВт, производительность 4,9 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0400	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32		1077-0007-0002-100043916
245-302-0401	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 10, мощность 26 кВт, производительность 0,4 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0402	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 16, мощность 42 кВт, производительность 0,7 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0403	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 20, мощность 52 кВт, производительность 0,8 м3/ч		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0404	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 26, мощность 67 кВт, производительность 1,1 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0405	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 30, мощность 76 кВт, производительность 1,2 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0406	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 36, мощность 89 кВт, производительность 1,4 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0407	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 40, мощность 98 кВт, производительность 1,5 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0408	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 46, мощность 109 кВт, производительность 1,7 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0409	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 50, мощность 116 кВт, производительность 1,8 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0410	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 56, мощность 127 кВт, производительность 2 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0411	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 60, мощность 133 кВт, производительность 2,1 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0412	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 66, мощность 141 кВт, производительность 2,2 м3/ч		1077-0007-0002-100043916

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0413	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 70, мощность 147 кВт, производительность 2,3 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0414	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 76, мощность 154 кВт, производительность 2,4 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0415	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 80, мощность 158 кВт, производительность 2,5 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0416	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 86, мощность 165 кВт, производительность 2,6 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0417	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 90, мощность 168 кВт, производительность 2,6 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0418	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 96, мощность 174 кВт, производительность 2,7 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0419	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 100, мощность 177 кВт, производительность 2,8 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0420	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 106, мощность 181 кВт, производительность 2,8 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0421	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 110, мощность 184 кВт, производительность 2,9 м3/ч		1077-0007-0002-100043916

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-302-0422	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 116, мощность 188 кВт, производительность 3 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0423	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 120, мощность 190 кВт, производительность 3 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0424	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 126, мощность 194 кВт, производительность 3,1 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0425	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 130, мощность 196 кВт, производительность 3,1 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0426	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 136, мощность 198 кВт, производительность 2,4 м3/ч		1077-0007-0002-100043916
245-302-0427	Теплообменник паяный пластинчатый, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32 количество пластин 140, мощность 200 кВт, производительность 3,1 м3/ч		1077-0007-0002-100043916

Подраздел 245-4. Детали и элементы узлов системы теплоснабжения

Группа 245-401. Полотенцесушитель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-401-0100	Полотенцесушитель		1077-0002-0003-100043590
245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2		1077-0002-0003-100043590
245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм		1077-0002-0003-100043590
245-401-0200	Полотенцесушитель электрический		1077-0002-0003-100043590
245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм		1077-0002-0003-100043590

Группа 245-402. Блочная установка нагрева воды заводской готовности

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-402-0100	Установка подогрева ГВС в межотопительный период		1077-0002-0024-100043712
245-402-0101	Установка подогрева ГВС в межотопительный период мощностью 12 кВт		1077-0002-0024-100043712
245-402-0102	Установка подогрева ГВС в межотопительный период мощностью 24 кВт		1077-0002-0024-100043712
245-402-0103	Установка подогрева ГВС в межотопительный период мощностью 36 кВт		1077-0002-0024-100043712

Группа 245-403. Изделия и приборы для сбора и отвода конденсата и пара из систем

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-403-0100	Ковер		1077-0004-0003-100083369
245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК		1077-0004-0003-100083369
245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК		1077-0004-0003-100083369
245-403-0200	Терминал коммутационный системы ОДК		
245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11		
245-403-0202	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12		
245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш		
245-403-0204	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13		
245-403-0205	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14		
245-403-0206	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15		
245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш		
245-403-0208	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16		
245-403-0209	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г		
245-403-0210	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/ШГ		
245-403-0211	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/ШГ		
245-403-0300	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями		1077-0002-0039-100083407
245-403-0301	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-00, d=15 мм		1077-0002-0039-100083407
245-403-0302	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-0, d=20 мм		1077-0002-0039-100083407
245-403-0303	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-1, d=25 мм		1077-0002-0039-100083407
245-403-0304	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-2, d=32 мм		1077-0002-0039-100083407
245-403-0305	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-3, d=40 мм		1077-0002-0039-100083407

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-403-0306	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-4, d=50 мм		1077-0002-0039-100083407

Группа 245-404. Грязевики

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-404-0100	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C		1077-0002-0024-100043710
245-404-0101	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C DN 40		1077-0002-0024-100043710
245-404-0102	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C DN 50		1077-0002-0024-100043710
245-404-0103	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C DN 65		1077-0002-0024-100043710
245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C DN 80		1077-0002-0024-100043710
245-404-0105	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C DN 100		1077-0002-0024-100043710
245-404-0106	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C DN 125		1077-0002-0024-100043710
245-404-0107	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C DN 150		1077-0002-0024-100043710
245-404-0108	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C DN 200		1077-0002-0024-100043710
245-404-0109	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C DN 250		1077-0002-0024-100043710
245-404-0200	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017		1077-0002-0024-100043710
245-404-0201	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 40		1077-0002-0024-100043710
245-404-0202	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 50		1077-0002-0024-100043710
245-404-0203	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 65		1077-0002-0024-100043710
245-404-0204	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 80		1077-0002-0024-100043710
245-404-0205	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 100		1077-0002-0024-100043710

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-404-0206	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 125		1077-0002-0024-100043710
245-404-0207	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 150		1077-0002-0024-100043710
245-404-0208	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 200		1077-0002-0024-100043710
245-404-0209	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017 DN 250		1077-0002-0024-100043710

Группа 245-405. Изделия и приборы для систем центрального отопления

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-0100	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление		1077-0004-0002-100043881
245-405-0101	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм		1077-0004-0002-100043881
245-405-0200	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0201	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 10, DN 125	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 10, DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 150	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 200	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0209	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 300	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0400	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0401	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-0402	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0404	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0405	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0406	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 159 мм х 4,5 мм, длина 10,5 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0407	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 219 мм х 6 мм, длина 10,5 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0408	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 273 мм х 7 мм, длина 12,6 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0409	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 325 мм х 8 мм, длина 12,6 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0410	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 377 мм х 9 мм, длина 20 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0411	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 426 мм х 9 мм, длина 20 м	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0500	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0501	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 100 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0502	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 125 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0503	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 150 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0504	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 200 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-0505	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 250 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0506	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 300 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0507	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 350 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0508	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 400 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0509	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 450 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0510	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 500 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0511	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 600 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0512	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 700 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0513	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 800 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0514	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 900 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0515	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 1000 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0516	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 1200 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0517	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 1400 мм	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
245-405-0600	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0601	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 8, DN 350	ГОСТ 27036-86	
245-405-0602	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 8, DN 400	ГОСТ 27036-86	
245-405-0603	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 8, DN 450	ГОСТ 27036-86	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-0604	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 8, DN 500	ГОСТ 27036-86	
245-405-0605	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 8, DN 600	ГОСТ 27036-86	
245-405-0606	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 32	ГОСТ 27036-86	
245-405-0607	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40	ГОСТ 27036-86	
245-405-0608	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	ГОСТ 27036-86	
245-405-0609	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	ГОСТ 27036-86	
245-405-0610	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	ГОСТ 27036-86	
245-405-0611	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	ГОСТ 27036-86	
245-405-0612	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 125	ГОСТ 27036-86	
245-405-0613	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 150	ГОСТ 27036-86	
245-405-0614	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 200	ГОСТ 27036-86	
245-405-0615	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 250	ГОСТ 27036-86	
245-405-0616	Вставка гибкая фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 300	ГОСТ 27036-86	
245-405-0700	Вставка гибкая резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0701	Вставка гибкая резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25	ГОСТ 27036-86	
245-405-0702	Вставка гибкая резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/2, DN 40	ГОСТ 27036-86	
245-405-0703	Вставка гибкая резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/4, DN 32	ГОСТ 27036-86	
245-405-0704	Вставка гибкая резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 2, DN 50	ГОСТ 27036-86	
245-405-0705	Вставка гибкая резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 2 1/2, DN 65	ГОСТ 27036-86	
245-405-0706	Вставка гибкая резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 3, DN 80	ГОСТ 27036-86	
245-405-0707	Вставка гибкая резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 3/4, DN 20	ГОСТ 27036-86	
245-405-0800	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления		1077-0004-0002-100043881
245-405-0801	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) В-20		1077-0004-0002-100043881

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50		1077-0004-0002-100043881
245-405-0803	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-100		1077-0004-0002-100043881
245-405-0900	Головка термостатическая		1077-0007-0001-100043914
245-405-0901	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Мини, М28х1,5		1077-0007-0001-100043914
245-405-0902	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Дизайн, М28х1,5		1077-0007-0001-100043914
245-405-0903	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Стандарт, М28х1,5		1077-0007-0001-100043914
245-405-0904	Головка термостатическая М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 2000 мм		1077-0007-0001-100043914
245-405-0905	Головка термостатическая М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 5000 мм		1077-0007-0001-100043914
245-405-0906	Головка термостатическая М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 8000 мм		1077-0007-0001-100043914
245-405-0907	Головка термостатическая М28х1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 2000 мм		1077-0007-0001-100043914
245-405-0908	Головка термостатическая М28х1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 8000 мм		1077-0007-0001-100043914
245-405-0909	Головка термостатическая М28х1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 20°С до 50°С		1077-0007-0001-100043914
245-405-0910	Головка термостатическая М28х1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 40°С до 70°С		1077-0007-0001-100043914
245-405-0911	Головка термостатическая М28х1,5, с жидкостным датчиком (гидросенсором), диапазон регулирования от 12°С до 28°С		1077-0007-0001-100043914
245-405-1000	Привод ручной		1077-0002-0024-100083852
245-405-1001	Привод ручной М28х1,5		1077-0002-0024-100083852
245-405-1002	Привод ручной М30х1,5		1077-0002-0024-100083852
245-405-1100	Узел радиаторный		1077-0002-0024-100084219
245-405-1101	Узел радиаторный проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20		1077-0002-0024-100084219
245-405-1102	Узел радиаторный угловой, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20		1077-0002-0024-100084219
245-405-1103	Узел радиаторный Т 120°С, PN 10, DN 20		1077-0002-0024-100084219
245-405-1104	Узел радиаторный для однотрубных систем, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15		1077-0002-0024-100084219
245-405-1105	Узел радиаторный для двухтрубных систем, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15		1077-0002-0024-100084219
245-405-1106	Узел радиаторный проходной/угловой, Т 90°С, PN 10max, DN 15		1077-0002-0024-100084219

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-1200	Гарнитур подключения для конвекторов, Т 120°С, PN 10		1077-0002-0024-100083214
245-405-1201	Гарнитур подключения для конвекторов, Т 120°С, PN 10 для однотрубных систем, DN 20		1077-0002-0024-100083214
245-405-1202	Гарнитур подключения для конвекторов, Т 120°С, PN 10 для двухтрубных систем, DN 20		1077-0002-0024-100083214
245-405-1300	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10	ГОСТ 5761-2005	1077-0002-0024-100084910
245-405-1301	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10 проходной, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0002-0024-100084910
245-405-1302	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10 проходной, DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0002-0024-100084910
245-405-1303	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10 угловой, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0002-0024-100084910
245-405-1304	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10 угловой, DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0002-0024-100084910
245-405-1400	Группа безопасности Т от +20°С до +120°С, DN 25		1077-0002-0024-100083223
245-405-1401	Группа безопасности Т от +20°С до +120°С, DN 25 PN 2,5		1077-0002-0024-100083223
245-405-1402	Группа безопасности Т от +20°С до +120°С, DN 25 PN 3		1077-0002-0024-100083223
245-405-1500	Воздухоудалитель автоматический из латуни		1077-0002-0024-100083193
245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10		1077-0002-0024-100083193
245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		1077-0002-0024-100083193
245-405-1503	Воздухоудалитель автоматический из латуни поплавковый, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10		1077-0002-0024-100083193
245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни поплавковый, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		1077-0002-0024-100083193
245-405-1600	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25		1077-0002-0024-100083981
245-405-1601	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 3 отвода		1077-0002-0024-100083981
245-405-1602	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 4 отвода		1077-0002-0024-100083981
245-405-1603	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 5 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1604	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 6 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1605	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 7 отводов		1077-0002-0024-100083981

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-1606	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 8 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1607	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 9 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1608	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 10 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1609	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 11 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1610	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 12 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1611	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 13 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1612	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 14 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1613	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 15 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1614	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 на 16 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1615	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 3 отвода		1077-0002-0024-100083981
245-405-1616	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 4 отвода		1077-0002-0024-100083981
245-405-1617	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 5 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1618	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 6 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1619	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 7 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1620	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 8 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1621	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 9 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1622	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 10 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1623	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 11 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1624	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 12 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1625	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 13 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1626	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 14 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1627	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 15 отводов		1077-0002-0024-100083981
245-405-1628	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25 с топметром на 16 отводов		1077-0002-0024-100083981

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-1700	Шкаф распределительный из листовой стали		1077-0002-0024-100084266
245-405-1701	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм		1077-0002-0024-100084266
245-405-1702	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 400 мм		1077-0002-0024-100084266
245-405-1703	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 500 мм		1077-0002-0024-100084266
245-405-1704	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 600 мм		1077-0002-0024-100084266
245-405-1705	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 750 мм		1077-0002-0024-100084266
245-405-1706	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 900 мм		1077-0002-0024-100084266
245-405-1707	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1050 мм		1077-0002-0024-100084266
245-405-1708	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1200 мм		1077-0002-0024-100084266
245-405-1709	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1500 мм		1077-0002-0024-100084266
245-405-1800	Набор регулирующий для напольного отопления		1077-0002-0024-100083593
245-405-1801	Набор регулирующий для напольного отопления до 45 м2		1077-0002-0024-100083593
245-405-1802	Набор регулирующий для напольного отопления до 85 м2		1077-0002-0024-100083593
245-405-1803	Набор регулирующий для напольного отопления до 120 м2		1077-0002-0024-100083593
245-405-1804	Набор регулирующий для напольного отопления до 160 м2		1077-0002-0024-100083593
245-405-1900	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа		1077-0002-0024-100084267
245-405-1901	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 3 отвода		1077-0002-0024-100084267
245-405-1902	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 4 отвода		1077-0002-0024-100084267
245-405-1903	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 5 отводов		1077-0002-0024-100084267
245-405-1904	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 6 отводов		1077-0002-0024-100084267
245-405-1905	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 7 отводов		1077-0002-0024-100084267
245-405-1906	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 8 отводов		1077-0002-0024-100084267
245-405-1907	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 9 отводов		1077-0002-0024-100084267
245-405-2000	Комплект регулирующий для напольного отопления		1077-0002-0024-100083593

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-2001	Комплект для регулировки напольного отопления в маленьких помещениях		1077-0002-0024-100083593
245-405-2100	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С		1077-0007-0001-100043914
245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком		1077-0007-0001-100043914
245-405-2102	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком		1077-0007-0001-100043914
245-405-2103	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства		1077-0007-0001-100043914
245-405-2104	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства		1077-0007-0001-100043914
245-405-2105	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		1077-0007-0001-100043914
245-405-2200	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С		1077-0007-0001-100043914
245-405-2201	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным температурным датчиком		1077-0007-0001-100043914
245-405-2300	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С		1077-0007-0001-100043914
245-405-2301	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным		1077-0007-0001-100043914
245-405-2302	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным дистанционным		1077-0007-0001-100043914
245-405-2303	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С программируемым,с жидкостным встроенным		1077-0007-0001-100043914
245-405-2304	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		1077-0007-0001-100043914
245-405-2305	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным дистанционным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		1077-0007-0001-100043914
245-405-2306	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С программируемым, с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		1077-0007-0001-100043914

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-2400	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С		1077-0007-0001-100043914
245-405-2401	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная в комплекте с адаптером (М 30х1,5)		1077-0007-0001-100043914
245-405-2402	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная в комплекте с адаптером (М 30х1,5), с Bluetooth		1077-0007-0001-100043914
245-405-2500	Привод электрический		1077-0004-0002-100089580
245-405-2501	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 2,15 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2502	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 7 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2503	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2504	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 11 s/mm, Р 2 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2505	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2506	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 12 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2507	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 8 s/mm, Р 7 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2508	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 8 s/mm, Р 7 ВА с аналоговым управлением		1077-0004-0002-100089580
245-405-2509	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 4 s/mm, Р 18 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2510	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 4 s/mm, Р 18 ВА с аналоговым управлением		1077-0004-0002-100089580
245-405-2511	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 и 8 s/mm, Р 10,5 и 23 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2512	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, Р 24 ВА		1077-0004-0002-100089580

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением		1077-0004-0002-100089580
245-405-2514	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, Р 24 ВА со встроенным ручным позиционером		1077-0004-0002-100089580
245-405-2515	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 24 s/mm, Р 1 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2516	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 24 s/mm, Р 3 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2517	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5x15 s/mm, Р 2 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2518	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 7,5x15 s/mm, Р 2 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2519	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА с возвратной пружиной		1077-0004-0002-100089580
245-405-2520	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА с аналоговым управлением		1077-0004-0002-100089580
245-405-2521	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 11 s/mm, Р 24 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2522	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 0,5x1 s/mm, Р 15 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2524	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2525	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 4 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2526	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 9 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2527	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 4 ВА		1077-0004-0002-100089580

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-2528	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 9 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2529	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 11 s/mm, Р 4 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2530	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 14 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2531	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 24 ВА, ход штока 10 мм		1077-0004-0002-100089580
245-405-2532	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 14 ВА, ход штока 10 мм		1077-0004-0002-100089580
245-405-2534	Привод электрический пропорциональный модулирующий/трёхпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 25 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2535	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, Р 24 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2536	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 7,5 и 15 s/mm, Р 4,5 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2537	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 3 и 27 s/mm, Р 15 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2538	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, Р 15 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2539	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 2 s/mm, Р 14,4 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2540	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 6 s/mm, Р 16,1 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2541	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 2 s/mm, Р 19,2 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2542	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 6 s/mm, Р 35,7 ВА		1077-0004-0002-100089580
245-405-2543	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		1077-0004-0002-100089580
245-405-2544	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		1077-0004-0002-100089580

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-2545	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		1077-0004-0002-100089580
245-405-2546	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 10 Нм, трехпозиционный		1077-0004-0002-100089580
245-405-2547	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный		1077-0004-0002-100089580
245-405-2548	Привод электрический с импульсным управлением и встроенным концевым выключателем, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 С, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный		1077-0004-0002-100089580
245-405-2549	Привод электрический аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		1077-0004-0002-100089580
245-405-2550	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 15 Нм		1077-0004-0002-100089580
245-405-2551	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 280 С, крутящий момент - 15 Нм		1077-0004-0002-100089580
245-405-2552	Привод электрический трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н		1077-0004-0002-100089580
245-405-2553	Привод электрический трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 3 s/mm, развиваемое усилие 450 Н		1077-0004-0002-100089580
245-405-2554	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н		1077-0004-0002-100089580
245-405-2555	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, развиваемое усилие 450 Н		1077-0004-0002-100089580
245-405-2556	Привод электрический с ручным позиционированием и указателем положения, развиваемое усилие 2000 Н, напряжение питания 24 В		1077-0004-0002-100089580
245-405-2557	Привод электрический с ручным позиционированием и указателем положения, развиваемое усилие 2000 Н, напряжение питания 230 В		1077-0004-0002-100089580
245-405-2558	Привод электрический с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 24 В		1077-0004-0002-100089580

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-2559	Привод электрический с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 230 В		1077-0004-0002-100089580
245-405-2560	Привод электрический с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 24 В, аналоговый управляющий сигнал		1077-0004-0002-100089580
245-405-2561	Привод электрический с выбором трехпозиционного или аналогового регулирования, развиваемое усилие 5000 Н, напряжение питания 24 В		1077-0004-0002-100089580
245-405-2562	Привод электрический с выбором трехпозиционного или аналогового регулирования, развиваемое усилие 5000 Н, напряжение питания 230 В		1077-0004-0002-100089580
245-405-2563	Привод электрический с нижним концевым выключателем, напряжение питания 23 В		1077-0004-0002-100089580
245-405-2564	Привод электрический с нижним концевым выключателем, напряжение питания 231 В		1077-0004-0002-100089580
245-405-2565	Привод электрический с нижним концевым выключателем, напряжение питания 24 В		1077-0004-0002-100089580
245-405-2566	Привод электрический с нижним концевым выключателем, напряжение питания 230 В		1077-0004-0002-100089580
245-405-2567	Привод электрический с нижним концевым выключателем, напряжение питания 24 В, аналоговый управляющий сигнал		1077-0004-0002-100089580
245-405-2600	Привод термоэлектрический		1077-0003-0001-100043799
245-405-2601	Привод термоэлектрический для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2602	Привод термоэлектрический для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2603	Привод термоэлектрический для трехходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2604	Привод термоэлектрический для трехходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2605	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2606	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2607	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально открытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-2608	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2609	Привод термоэлектрический для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2610	Привод термоэлектрический для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2611	Привод термоэлектрический для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2612	Привод термоэлектрический для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2613	Привод термоэлектрический для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально закрытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2614	Привод термоэлектрический для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально открытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2615	Привод термоэлектрический для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально закрытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2616	Привод термоэлектрический для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально открытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2617	Привод термоэлектрический для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, с концевым выключателем, нормально закрытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2618	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2619	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2620	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2621	Привод термоэлектрический для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-2622	Привод термоэлектрический для балансировочных клапанов, нормально открытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2623	Привод термоэлектрический для балансировочных клапанов, нормально закрытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2624	Привод термоэлектрический для балансировочных клапанов, нормально открытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2625	Привод термоэлектрический для балансировочных клапанов, нормально закрытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2626	Привод термоэлектрический нормально закрытый с аналоговым управлением, без адаптера, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2627	Привод термоэлектрический нормально открытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2628	Привод термоэлектрический нормально закрытый, напряжение питания 23 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2629	Привод термоэлектрический нормально открытый, напряжение питания 231 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2630	Привод термоэлектрический нормально закрытый, напряжение питания 231 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2631	Привод термоэлектрический нормально открытый, напряжение питания 23 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2632	Привод термоэлектрический нормально закрытый, напряжение питания 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2633	Привод термоэлектрический нормально открытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2634	Привод термоэлектрический нормально закрытый, напряжение питания 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-405-2700	Привод ручной к регуляторам давления и регулирующим клапанам		1077-0002-0024-100083852
245-405-2701	Привод ручной к регуляторам давления и регулирующим клапанам		1077-0002-0024-100083852
245-405-2800	Адаптер для установки электроприводов		1077-0002-0024-100083121
245-405-2801	Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 15 до 50, максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара		1077-0002-0024-100083121
245-405-2802	Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 65 до 80, максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара		1077-0002-0024-100083121
245-405-2803	Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 15 до 25		1077-0002-0024-100083121

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-2804	Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 32 до 40		1077-0002-0024-100083121
245-405-2805	Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 50 до 65		1077-0002-0024-100083121
245-405-2806	Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 80 до 125		1077-0002-0024-100083121
245-405-2807	Адаптер для установки электроприводов для регулирующих клапанов, DN от 150 до 250		1077-0002-0024-100083121
245-405-2808	Адаптер для установки электроприводов для термостатических клапанов		1077-0002-0024-100083121
245-405-2809	Адаптер для установки электроприводов для автоматических балансировочных клапанов		1077-0002-0024-100083121
245-405-2810	Адаптер для установки электроприводов для регуляторов температуры		1077-0002-0024-100083121
245-405-2900	Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы		1077-0002-0024-100083200
245-405-2901	Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, напряжение питания 24 В		1077-0002-0024-100083200
245-405-2902	Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, напряжение питания 230 В		1077-0002-0024-100083200
245-405-2903	Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы напряжение питания 24 В, ПИ-регулирующая функция		1077-0002-0024-100083200
245-405-2904	Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы напряжение питания 230 В, ПИ-регулирующая функция		1077-0002-0024-100083200
245-405-2905	Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы напряжение питания 24 В/230 В, нагрузка 3 (1) А, два контакта SPDT		1077-0002-0024-100083200
245-405-3000	Элемент термостатический		1077-0007-0001-100043914
245-405-3001	Элемент термостатический для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°С до 70°С		1077-0007-0001-100043914
245-405-3002	Элемент термостатический для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 43°С до 65°С, длина капиллярной трубки 2 м		1077-0007-0001-100043914
245-405-3003	Элемент термостатический для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 1,5 м		1077-0007-0001-100043914
245-405-3004	Элемент термостатический для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 5 м		1077-0007-0001-100043914

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-3005	Элемент термостатический для установки на двухходовые и трехходовые клапаны, для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 25°С до 65°С, длина капиллярной трубки 2 м		1077-0007-0001-100043914
245-405-3006	Элемент термостатический диапазон настройки температуры от -20°С до +50°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		1077-0007-0001-100043914
245-405-3007	Элемент термостатический диапазон настройки температуры от 110°С до 180°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		1077-0007-0001-100043914
245-405-3008	Элемент термостатический диапазон настройки температуры от -21°С до +130°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с		1077-0007-0001-100043914
245-405-3009	Элемент термостатический диапазон настройки температуры от -20°С до 130°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		1077-0007-0001-100043914
245-405-3010	Элемент термостатический диапазон настройки температуры от -20°С до 130°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с		1077-0007-0001-100043914
245-405-3011	Элемент термостатический диапазон настройки температуры -20-50°С, 20-90°С, 40-110°С, 60-130°С диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		1077-0007-0001-100043914
245-405-3012	Элемент термостатический диапазон настройки температуры 110-180°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		1077-0007-0001-100043914
245-405-3100	Источник бесперебойного питания для электрических приводов		1095-0002-0002-100046605
245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50		1095-0002-0002-100046605
245-405-3200	Головка термостатическая диапазон регулирования от 0°С до 26°С		1077-0007-0001-100043914
245-405-3201	Головка термостатическая диапазон регулирования от 0°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком		1077-0007-0001-100043914
245-405-3300	Клапан запорно присоединительный Н-образный, для отопительных приборов с нижним подключением, Тмакс 120°С, PN 16		1103-0034-0016-100059224
245-405-3301	Клапан запорно присоединительный Н-образный, для отопительных приборов с нижним подключением, Тмакс 120°С, PN 16 подключение к радиатору наружная резьба G1/2		1103-0034-0016-100059224
245-405-3302	Клапан запорно присоединительный Н-образный, для отопительных приборов с нижним подключением, Тмакс 120°С, PN 16 подключение к радиатору наружная резьба G3/4		1103-0034-0016-100059224

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-405-3400	Клапан запорный радиаторный, прямой, Тмакс 120°С, PN 16		1103-0034-0016-100059224
245-405-3401	Клапан запорный радиаторный, прямой, Тмакс 120°С, PN 16 DN 15		1103-0034-0016-100059224
245-405-3402	Клапан запорный радиаторный, прямой, Тмакс 120°С, PN 16 DN 20		1103-0034-0016-100059224

Подраздел 245-5. Регулирующая арматура

Группа 245-501. Регулятор давления

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-501-0100	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0101	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0102	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0103	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0104	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0105	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0106	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0107	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 25	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0108	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 32	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0109	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0110	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 50	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0111	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0112	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0113	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0114	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 32	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0115	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 40	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0116	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 50	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-501-0117	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0118	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 20	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0119	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 25	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0120	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 32	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0121	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 110°С, PN 16, DN 40	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0122	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 110°С, PN 16, DN 50	ГОСТ 12678-80	1077-0002-0024-100084910
245-501-0200	Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10		
245-501-0201	Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10 DN 15		
245-501-0202	Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10 DN 20		
245-501-0203	Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10 DN 25		
245-501-0204	Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10 DN 32		
245-501-0205	Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10 DN 40		
245-501-0206	Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10 DN 50		
245-501-0300	Редуктор давления из латуни		1077-0007-0001-100043915
245-501-0301	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 15		1077-0007-0001-100043915
245-501-0302	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 20		1077-0007-0001-100043915
245-501-0303	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25		1077-0007-0001-100043915
245-501-0304	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 32		1077-0007-0001-100043915
245-501-0305	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +40°С, PN 10, DN 40		1077-0007-0001-100043915
245-501-0306	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +40°С, PN 10, DN 50		1077-0007-0001-100043915
245-501-0400	Регулятор ограничитель температуры для теплого пола ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	
245-501-0401	Регулятор ограничитель температуры для теплого пола ГОСТ 9871-75 проходной, DN 15	ГОСТ 9871-75	
245-501-0402	Регулятор ограничитель температуры для теплого пола ГОСТ 9871-75 угловой, DN 15	ГОСТ 9871-75	
245-501-0500	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0501	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-501-0502	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0503	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0504	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0505	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0506	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0507	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0508	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0509	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0510	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0511	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0512	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0513	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-501-0514	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 приварной, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0515	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0516	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0517	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0518	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0519	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0520	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0521	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0522	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0523	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0524	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0525	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-501-0526	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0527	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0528	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002 фланцевый, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0600	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0601	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0602	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0603	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0604	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0605	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0606	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-501-0607	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0608	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0609	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0610	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0611	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0612	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0613	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0614	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0615	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-501-0616	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0617	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0618	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0619	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0620	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0621	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0622	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 280,0 м3/ч, DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0623	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0624	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-501-0625	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0626	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0627	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0628	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0629	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0630	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 280,0 м3/ч, DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0003-0002-100043872
245-501-0700	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043915
245-501-0701	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 100°C, PN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043915
245-501-0702	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, Tmax 100°C, PN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043915
245-501-0703	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, Tmax 100°C, PN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043915
245-501-0704	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, Tmax 100°C, PN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043915

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-501-0705	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, Tmax 100°C, PN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043915
245-501-0706	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, Tmax 100°C, PN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043915
245-501-0707	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, Tmax 100°C, PN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043915
245-501-0800	Преобразователь давления		
245-501-0801	Преобразователь давления общепромышленный, выход 4-20 мА, предел измерений 0,016…6,0 МПа, тип резьбы штуцера М20х1,5, класс точности 0,5		
245-501-0802	Преобразователь дифференциального давления в полевом корпусе с измерительными мембранами из нержавеющей стали и металлическим кабельным вводом. Выход 4-20 мА, верхний предел измерений 0,007,0,04, 0,2, 0,7, 2,0 МПа, тип резьбы штуцера М20х1,5, класс точности 0,1, IP65		
245-501-0803	Преобразователь высокоточный интеллектуальный избыточного давления общепромышленный. Выход 4...20 мА и HART-протокол, предел измерений 0,0063…6,0 МПа, тип резьбы штуцера М20х1,5, класс точности 0,1		
245-501-0900	Реле давления		1095-0014-0002-100080168
245-501-0901	Реле давления (прессостат), диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.		1095-0014-0002-100080168
245-501-0902	Реле давления (прессостат), диапазон настройки 4,0-12,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.		1095-0014-0002-100080168

Группа 245-502. Клапан термостатический

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-502-0100	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°C, PN 16 ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0101	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 резьбой G 1/2″, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0102	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 резьбой G 3/4″, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-502-0200	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0201	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 3/8″, Kvs 1,56 м3/ч, DN 10	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1/2″, Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0203	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 3/4″, Kvs 3,57 м3/ч, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0204	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1″, Kvs 5,88 м3/ч, DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0205	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1 1/4″, Kvs 9,17 м3/ч, DN 32	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0206	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1 1/2″, Kvs 11,7 м3/ч, DN 40	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0207	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 2″, Kvs 14,28 м3/ч, DN 50	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-502-0300	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока		1077-0007-0001-100083220
245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°C до 50°C		1077-0007-0001-100083220

Группа 245-503. Комбинированный регулирующий клапан для тепловых пунктов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-503-0100	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0101	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0102	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0103	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-503-0104	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0105	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0106	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0107	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0108	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0109	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0110	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0111	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0112	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0113	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0114	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0115	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-503-0116	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0117	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0118	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0119	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0120	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0121	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0122	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0123	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0124	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0125	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0126	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0127	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-503-0128	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0129	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0130	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0131	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0132	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0133	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0134	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0135	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0136	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0137	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0138	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0139	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-503-0140	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0141	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0142	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0143	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 DN 20, dPmin 20 кПа, Qmax 0,8 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0144	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 DN 20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,15 м3/ч	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100084886
245-503-0200	Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором		
245-503-0201	Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором диапазон настройки от 20°C до 70°C		
245-503-0300	Адаптер для установки электропривода		1077-0007-0001-100083120
245-503-0301	Адаптер для установки электропривода DN 15-50		1077-0007-0001-100083120
245-503-0302	Адаптер для установки электропривода DN 15-50 3-х точечный		1077-0007-0001-100083120
245-503-0303	Адаптер для установки электропривода DN 65-125		1077-0007-0001-100083120

Группа 245-504. Регулирующий клапан двухходовой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-504-0100	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0101	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 1/2″, Kvs 0,25 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0102	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 1/2″, Kvs 0,40 х 1,6 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0103	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 1/2″, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0104	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 3/4″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-504-0105	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 1 1/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0106	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 1 1/4″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0107	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1/2″, Kvs 0,63 х 4,0 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0108	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 3/4″, Kvs 5,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0109	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 3/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0110	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0111	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1″, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0112	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/4″, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0113	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/4″, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0114	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/2″, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0115	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/2″, Kvs 25,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0116	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 2″, Kvs 31,5 м3/ч, DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0117	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 2″, Kvs 40,0 м3/ч, DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0118	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 0,63-4,0 м3/ч, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0119	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 5,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0120	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 6,3 м3/ч, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-504-0121	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 8,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0122	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 10,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0123	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 12,5 м3/ч, DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0124	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 м3/ч, DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0125	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 20,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0126	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 25,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0127	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 31,5 м3/ч, DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0128	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0129	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 50,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0130	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 63,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0131	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 80,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0132	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 100,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0133	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 125,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0134	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 160,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0135	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 250,0 м3/ч, DN 125	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0136	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 315,0 м3/ч, DN 150	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-504-0137	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 с резьбой Kvs 4 DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0138	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 с резьбой Kvs 6,3 DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0139	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 с резьбой Kvs 10 DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0140	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 с резьбой Kvs 16 DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0141	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 с резьбой Kvs 22 DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0142	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 с резьбой Kvs 40 DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0143	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 4, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0144	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 6,3, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0145	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 10, DN 25	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0146	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 16, DN 32	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0147	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 22, DN 40	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0148	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 40, DN 50	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0149	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 63, DN 65	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585
245-504-0150	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 100, DN 80	ГОСТ 30815-2002	1077-0001-0001-100043585

Группа 245-505. Регулирующий клапан трехходовой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-505-0100	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0101	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 0,25 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-505-0102	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 0,40 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0103	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 0,63 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0104	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 1,0 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0105	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 1,6 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0106	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0107	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с наружной резьбой G 3/4″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0108	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с наружной резьбой G 1 1/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0109	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с наружной резьбой G 1 1/4″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0110	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 0,63 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0111	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 1,25 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0112	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 1,6 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0113	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0114	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0115	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 3/4″, Kvs 5,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0116	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 3/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0117	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-505-0118	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1″, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0119	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1 1/4″, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0120	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1 1/4″, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0121	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1 1/2″, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0122	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 1 1/2″, Kvs 25,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0123	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 2″, Kvs 31,5 м3/ч, DN 50	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0124	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой Rp 2″, Kvs 40,0 м3/ч, DN 50	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0125	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 0,63 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0126	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 1,25 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0127	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 1,6 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0128	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 2,5 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0129	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 4,0 м3/ч, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0130	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 5,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0131	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 6,3 м3/ч, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0132	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 8,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0133	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 10,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-505-0134	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 12,5 м3/ч, DN 32	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0135	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 16,0 м3/ч, DN 32	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0136	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 20,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0137	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 25,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0138	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 31,5 м3/ч, DN 50	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0139	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0140	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 50,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0141	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 63,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0142	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 80,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0143	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 100,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0144	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 125,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0145	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 160,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0146	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 250,0 м3/ч, DN 125	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908
245-505-0147	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 315,0 м3/ч, DN 150	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043908

Группа 245-506. Ручной балансировочный клапан

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-506-0100	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0101	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2″, Kvs 1,8 м3/ч, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0102	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4″, Kvs 3,4 м3/ч, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0103	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/8″, Kvs 1,36 м3/ч, DN 10, без дренажа	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0104	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2″, Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, без дренажа	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4″, Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, без дренажа	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1″, Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, без дренажа	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4″, Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, без дренажа	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2″, Kvs 19,3 м3/ч, DN 40, без дренажа	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2″, Kvs 32,3 м3/ч, DN 50, без дренажа	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0110	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2″, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0111	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4″, Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0112	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1″, Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0113	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4″, Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0114	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2″, Kvs 10,4 м3/ч, DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0115	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 2″, Kvs 15,1 м3/ч, DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0116	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-506-0117	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 123,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0118	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 185,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0119	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 294,0 м3/ч, DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0120	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 400,0 м3/ч, DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0121	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 765,0 м3/ч, DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0122	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 1185,0 м3/ч, DN 250	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0123	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 1450,0 м3/ч, DN 300	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0124	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 2200,0 м3/ч, DN 350	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0125	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, PN 16, Kvs 2780,0 м3/ч, DN 400	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0126	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0127	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0128	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 116,8 м3/ч, DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0129	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 196,78 м3/ч, DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0130	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 360,0 м3/ч, DN 125	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0131	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 387,8 м3/ч, DN 150	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911
245-506-0132	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 724,8 м3/ч, DN 200	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043911

Группа 245-507. Автоматический балансировочный клапан и аксессуары

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-507-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1/2″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0103	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0104	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0105	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0106	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 2″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м3/ч, DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0107	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, Kvs 36,0 м3/ч, DN 65	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0108	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, Kvs 55,0 м3/ч, DN 80	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0109	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, Kvs 110,0 м3/ч, DN 100	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0110	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/8″, Kvs 1,36 м3/ч, DN 10, PN 16	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0111	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1/2″, Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, PN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0112	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4″, Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0113	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1″, Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, PN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-507-0114	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1 1/4″, Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, PN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0115	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1 1/2″, Kvs 19,3 м3/ч, DN 40, PN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0116	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 2″, Kvs 32,3 м3/ч, DN 50, PN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0117	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1/2″, Kvs 3,6 м3/ч, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0118	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 3/4″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0119	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1″, Kvs 9,5 м3/ч, DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0120	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1 1/4″, Kvs 11,4 м3/ч, DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0121	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1 1/2″, Kvs 16,4 м3/ч, DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0122	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1/2″, Qmax 0,470 м3/ч, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0123	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 3/4″, Qmax 1,15 м3/ч, DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0124	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1″, Qmax 2,15 м3/ч, DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0125	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 3/4″, Qmax 0,45 м3/ч, DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-507-0126	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1″, Qmax 1,0 м3/ч, DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0127	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1 1/4″, Qmax 3,7 м3/ч, DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0128	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1 1/2″, Qmax 4,0 м3/ч, DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0129	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1/2″, Qmax 0,480 м3/ч, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0130	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 3/4″, Qmax 0,975 м3/ч, DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0131	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1″, Qmax 1,75 м3/ч, DN 25	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0132	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1 1/4″, Qmax 3,6 м3/ч, DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0133	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1 1/2″, Qmax 6,5 м3/ч, DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0134	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 2″, Qmax 11,2 м3/ч, DN 50	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0135	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1/2″, Qmax 0,28 м3/ч, DN 15	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0136	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 3/4″, Qmax 0,46 м3/ч, DN 20	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0137	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1″, Qmax 0,9 м3/ч, DN 32	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-507-0138	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1 1/4″, Qmax 1,7 м3/ч, DN 40	ГОСТ 5761-2005	1077-0007-0001-100043912
245-507-0200	Привод термоэлектрический для двухточечного регулирования		1077-0007-0001-100043914
245-507-0201	Привод термоэлектрический для двухточечного регулирования нормально открытый, присоединение М30х1.5, U 24 В		1077-0007-0001-100043914
245-507-0202	Привод термоэлектрический для двухточечного регулирования нормально закрытый, присоединение М30х1.5, U 24 В		1077-0007-0001-100043914

Группа 245-508. Термостатический смесительный клапан

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-508-0100	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043909
245-508-0101	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043909
245-508-0102	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 2,1 м3/ч, DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043909
245-508-0103	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043909
245-508-0104	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от, 30°С до 65°С, PN 10	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043909

Группа 245-509. Распределительный коллектор и аксессуары

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-509-0100	Группа коллекторная для теплых полов		1077-0002-0017-100085367
245-509-0101	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 123 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0102	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 173 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0103	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 223 мм		1077-0002-0017-100085367

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-509-0104	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0105	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0106	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0107	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0108	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0109	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0110	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0111	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0112	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0113	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0114	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0115	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0116	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0117	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0118	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0119	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм		1077-0002-0017-100085367

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-509-0120	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0121	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0122	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0123	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на два ответвления, L 125 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0125	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на четыре ответвления, L 225 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0126	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на пять ответвлений, L 275 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0127	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на шесть ответвлений, L 325 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0128	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на семь ответвлений, L 375 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0129	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на восемь ответвлений, L 425 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0130	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на девять ответвлений, L 475 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0131	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на десять ответвлений, L 525 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0132	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0133	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на двенадцать ответвлений, L 625 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0134	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на два ответвления, L 190 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0135	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на три ответвления, L 250 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0136	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на четыре ответвления, L 350 мм		1077-0002-0017-100085367

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-509-0137	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на пять ответвлений, L 350 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0138	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на шесть ответвлений, L 410 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0139	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на семь ответвлений, L 470 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0140	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на восемь ответвлений, L 520 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0141	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на десять ответвлений, L 630 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0142	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на двенадцать ответвлений, L 750 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0200	Коллектор для теплых полов		1077-0002-0017-100085367
245-509-0201	Коллектор для теплых полов на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0202	Коллектор для теплых полов на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 149 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0203	Коллектор для теплых полов на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 199 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0204	Коллектор для теплых полов на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 249 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0205	Коллектор для теплых полов на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 299 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0206	Коллектор для теплых полов на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 349 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0207	Коллектор для теплых полов на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 399 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0208	Коллектор для теплых полов на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 449 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0209	Коллектор для теплых полов на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0210	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0211	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0212	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0213	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0214	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм		1077-0002-0017-100085367

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-509-0215	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0216	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0217	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0218	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 498 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0300	Аксессуары коллекторных групп		1077-0002-0017-100085367
245-509-0301	Модуль подмешивающий с насосом, DN 1″, L 290 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0302	Модуль подмешивающий без насоса, DN 1″, L 290 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0303	Кронштейн для коллекторов		1077-0002-0017-100085367
245-509-0304	Группа сервисная концевая, с ручным воздухоотводным клапаном		1077-0002-0017-100085367
245-509-0305	Комплект многофункциональных кранов для коллекторо		1077-0002-0017-100085367
245-509-0306	Комплект для коллекторов		1077-0002-0017-100085367
245-509-0307	Модуль подмешивающий с насосом		1077-0002-0017-100085367
245-509-0308	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0309	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0310	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0311	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0312	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0313	Шкаф коллекторный, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0314	Шкаф коллекторный, длина 600 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0315	Шкаф коллекторный, длина 800 мм, высота 460 мм, глубина110 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0316	Шкаф коллекторный, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0400	Группа коллекторная для систем отопления		1077-0002-0017-100085367
245-509-0401	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0402	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0403	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0404	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм		1077-0002-0017-100085367

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-509-0405	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0406	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на семь ответвлений, L 375 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0407	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на восемь ответвлений, L 425 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0408	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на девять ответвлений, L 475 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0409	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на десять ответвлений, L 525 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0410	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм		1077-0002-0017-100085367
245-509-0411	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на двенадцать ответвлений, L 625 мм		1077-0002-0017-100085367

Группа 245-510. Регулятор температуры радиаторный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0200	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0202	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0208	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0210	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0211	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0212	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0213	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой,трехосевая версия, правое исполнение, Tmax 120°C, PN 10 DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0214	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, трехосевая версия, левое исполнение, Tmax 120°C, PN 10 DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0215	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0217	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0218	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-510-0219	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0220	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0221	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0222	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 25	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
245-510-0300	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1103-0034-0016-100059224
245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	ГОСТ 30815-2002	1103-0034-0016-100059224
245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20	ГОСТ 30815-2002	1103-0034-0016-100059224
245-510-0400	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043914
245-510-0401	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°C до 28°C, с резьбой M30×1,5	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043914
245-510-0402	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°C до 28°C	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043914
245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043914
245-510-0404	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с погоружной гильзой, диапазон настройки от 20°C до 50°C	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043914
245-510-0405	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с резьбовым соединением, диапазон настройки от 8°C до 28°C	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043914
245-510-0500	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 9871-75	ГОСТ 9871-75	1077-0002-0024-100043725
245-510-0501	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0002-0024-100043725
245-510-0502	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 3/4″, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0002-0024-100043725
245-510-0503	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 1/2″, DN 15	ГОСТ 9871-75	1077-0002-0024-100043725
245-510-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4″, DN 20	ГОСТ 9871-75	1077-0002-0024-100043725

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Подраздел 245-6. Электронные средства автоматизации

Группа 245-601. Приборы и элементы автоматизации тепловых пунктов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-601-0100	Электронные средства автоматизации тепловых пунктов		1077-0007-0003-100043922
245-601-0101	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В		1077-0003-0001-100043835
245-601-0102	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с двумя контурами отопления или одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В		1077-0003-0001-100043835
245-601-0103	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С		1077-0003-0001-100043823
245-601-0104	Датчик температуры внутреннего воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С		1077-0003-0001-100043823
245-601-0105	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С		1077-0003-0001-100043823
245-601-0106	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С		1077-0003-0001-100043823
245-601-0107	Датчик температуры теплоносителя погружной 225 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С		1077-0003-0001-100043823
245-601-0108	Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход - Р.		1077-0003-0002-100102031
245-601-0109	Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход – К, С, С3, Т, И, У.		1077-0003-0002-100102031
245-601-0110	Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода - Р.		1077-0003-0002-100102031
245-601-0111	Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выходы – К, С, Т, И, У		1077-0003-0002-100102031
245-601-0112	Измеритель ПИД-Регулятор одноканальный ТРМ10. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода Р		1077-0003-0002-100102031
245-601-0113	Измеритель ПИД-Регулятор одноканальный ТРМ10. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход 1 – Р, К, С, Т, И, У, Выход 2 – Р, К, С, Т (или один выход С3)		1077-0003-0002-100102031
245-601-0114	Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ТРМ12. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода Р		1077-0003-0002-100102031

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-601-0115	Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ТРМ12. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выходы К, С, Т		1077-0003-0002-100102031
245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.		1077-0003-0002-100102031
245-601-0117	Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS485 ТРМ201. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход - Р		1077-0003-0002-100102031
245-601-0118	Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS485 ТРМ201. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход И, С, К, Т, С3, У		1077-0003-0002-100102031
245-601-0119	Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS485 ТРМ202. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода - Р		1077-0003-0002-100102031
245-601-0120	Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS485 ТРМ202. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях		1077-0003-0002-100102031
245-601-0121	Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS485 ТРМ210. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода - Р.		1077-0003-0002-100102031
245-601-0122	Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS485 ТРМ210. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях		1077-0003-0002-100102031
245-601-0123	Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией УКТ38-Щ4. Выходы – два э/м реле		1077-0003-0002-100102031
245-601-0124	Универсальный измеритель-регулятор шестиканальный ТРМ136. Встроенный интерфейс RS485. 6 однотипных ключевых выходов ТРМ136-Р, ТРМ136-К, ТРМ136-Т		1077-0003-0002-100102031
245-601-0125	Универсальный измеритель-регулятор шестиканальный ТРМ136. Встроенный интерфейс RS485. 6 однотипных аналоговых выходов ТРМ138-И или комбинация выходо		1077-0003-0002-100102031
245-601-0126	Универсальный измеритель-регулятор восьмиканальный ТРМ138. Встроенный интерфейс RS485. 8 однотипных выходов ТРМ138-Р, ТРМ138-К, ТРМ138-С, ТРМ138-Т, ТРМ138-И и набор выходов ТРМ138-ИИИИРРРР		1077-0003-0002-100102031
245-601-0127	Универсальный измеритель-регулятор восьмиканальный ТРМ138. Встроенный интерфейс RS485. Различные комбинации выходов ТРМ138-хххххххх с типами выходов И, Т, С, К, Р		1077-0003-0002-100102031

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-601-0128	Универсальный измеритель-ПИД-регулятор восьмиканальный ТРМ148. Встроенный интерфейс RS485. 8 однотипных выходов ТРМ148-Р, ТРМ148-К, ТРМ148-С, ТРМ148-Т, ТРМ148-И и набор выходов ТРМ148-ИИИИРРРР		1077-0003-0002-100102031
245-601-0129	Универсальный измеритель-ПИД-регулятор восьмиканальный ТРМ148. Встроенный интерфейс RS485. Различные комбинации выходов ТРМ148-хххххххх с типами выходов И, Т, С, К, Р, У		1077-0003-0002-100102031
245-601-0130	Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ТРМ151. Тип корпуса Щ1, Н.		1077-0003-0002-100102031
245-601-0131	Регулятор температуры и влажности МПР51-Щ4, программируемый по времени		
245-601-0132	Контроллер для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) управлением ТРМ32.		
245-601-0133	ТРМ1032 – устройство с готовой логикой для автоматизации контуров отопления и ГВС в ИТП/ЦТП. Прибор осуществляет управление основными исполнительными механизмами и подходит для управления двумя контурами.		
245-601-0134	Контроллер для систем вентиляции с водяным калорифером нагрева с регулирующим клапаном с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) управлением ТРМ33.		
245-601-0135	Настенный датчик влажности и температуры воздуха ПВТ10. Выход 4-20 мА		1095-0014-0002-100075660
245-601-0136	Линейка контроллеров с HMI для локальных систем автоматизации ПЛК63. Основные области применения ПЛК63 – ЖКХ, ЦТП, ИТП, котельные, небольшие установки		
245-601-0137	Линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем ПЛК110.		
245-601-0200	Электронный регулятор температуры		1077-0003-0001-100043835
245-601-0201	Электронный регулятор температуры ~230В		1077-0003-0001-100043835
245-601-0202	Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, для 2 контуров		1077-0003-0001-100043835
245-601-0203	Электронный регулятор температуры без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, для 2 контуров		1077-0003-0001-100043835
245-601-0204	Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, для 3 контуров		1077-0003-0001-100043835
245-601-0205	Электронный регулятор температуры без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, для 3 контуров		1077-0003-0001-100043835
245-601-0300	Комплект для монтажа в вырезе шкафа		
245-601-0301	Комплект для монтажа в вырезе шкафа		
245-601-0400	Ключ программирования		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-601-0401	Ключ программирования для системы теплоснабжения приточной установки		
245-601-0402	Ключ программирования для системы ГВС с баком-аккумулятором		
245-601-0403	Ключ программирования для одной системы отопления (вентиляции)		
245-601-0404	Ключ программирования для одной системы отопления (вентиляции) с управлением циркуляционными насосами		
245-601-0405	Ключ программирования для двух систем отопления (вентиляции)		
245-601-0406	Ключ программирования для одной системы отопления (вентиляции) и одной системы ГВС		
245-601-0407	Ключ программирования для одной системы отопления с одноступенчатым котлом		
245-601-0408	Ключ программирования для двух систем отопления (вентиляции) с управлением циркуляционными насосами		
245-601-0409	Ключ программирования для одной системы отопления (вентиляции) и одной системы ГВС, с управлением циркуляционными насосами		
245-601-0410	Ключ программирования для управления четырьмя горелками котлов		
245-601-0411	Ключ программирования для двух систем отопления (вентиляции) и одной системы ГВС		
245-601-0500	Модуль ввода/вывода внутренний		1083-0001-0010-100078876
245-601-0501	Модуль ввода/вывода внутренний		1083-0001-0010-100078876
245-601-0502	Блок дистанционного управления		1064-0002-0002-100042060
245-601-0600	Панель клеммная для регуляторов температуры		
245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры для 2-3 контуров		
245-601-0700	Датчик		1095-0014-0002-100075660
245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха		1077-0003-0001-100043823
245-601-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха		1077-0003-0001-100043823
245-601-0703	Датчик поверхностный		1095-0014-0002-100075660
245-601-0704	Датчик универсальный, 0…+100 С		1095-0014-0002-100075660
245-601-0705	Датчик погружной длиной 100 мм (медь)		1095-0014-0002-100075660
245-601-0706	Датчик погружной, 1250 мм (медь)		1095-0014-0002-100075660
245-601-0707	Датчик погружной длиной 100 мм, из нержавеющей стали		1114-0002-0011-100094783
245-601-0708	Датчик универсальный, -60…+200 С		1095-0014-0002-100075660
245-601-0800	Гильза		1095-0010-0009-100046859
245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм		1114-0002-0011-100094783
245-601-0802	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм		1114-0002-0011-100094783

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-601-0804	Гильза защитная латунная, для датчика		1095-0010-0009-100046859
245-601-0805	Гильза из никелированной меди PN 16 длиной 50 мм		1095-0010-0009-100046859
245-601-0900	Устройства противонакипные магнитные		1077-0004-0002-100075354
245-601-0901	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 15		
245-601-0902	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 20		
245-601-0903	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 25		
245-601-0904	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 32		
245-601-0905	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 40		
245-601-0906	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 57		
245-601-0907	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 65		
245-601-0908	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 76		
245-601-0909	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 89		
245-601-0910	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 100		
245-601-0911	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 133		
245-601-0912	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 157		
245-601-0913	Устройства противонакипные магнитные фланцевые, диаметром 25		
245-601-0914	Устройства противонакипные магнитные фланцевые, диаметром 32		
245-601-0915	Устройства противонакипные магнитные фланцевые, диаметром 40		
245-601-0916	Устройства противонакипные магнитные фланцевые, диаметром 50		
245-601-0917	Устройства противонакипные магнитные фланцевые, диаметром 65		
245-601-0918	Устройства противонакипные магнитные фланцевые, диаметром 80		
245-601-0919	Устройства противонакипные магнитные фланцевые, диаметром 100		
245-601-0920	Устройства противонакипные магнитные фланцевые, диаметром 125		
245-601-0921	Устройства противонакипные магнитные фланцевые, диаметром 150		
245-601-1000	Датчик общепромышленный		1095-0014-0002-100075660

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-601-1001	Стержень для кондуктометрического датчика уровня 0,5м		
245-601-1002	Стержень для кондуктометрического датчика уровня 1м		1095-0015-0005-100084821
245-601-1003	Стержень для кондуктометрического датчика уровня 1,95м		
245-601-1004	Четырехэлектродный кондуктометрический датчик уровня		1095-0014-0002-100075660
245-601-1005	Поплавковый датчик уровня		1095-0014-0002-100075660
245-601-1006	Датчик для измерения температуры наружного и внутреннего воздуха		1095-0014-0002-100075660
245-601-1007	Датчик для измерения температуры воды в трубопроводах систем отопления и вентиляции		
245-601-1008	Датчик влажности и температуры воздуха. Выход 4-20 мА		1095-0014-0002-100075660
245-601-1009	Кондуктометрический датчик уровня с гильзой из полифениленсульфида М20*1,5		
245-601-1026	Датчик перепада давления 0–4,0 бар		1077-0003-0002-100043872
245-601-1027	Датчик перепада давления 0–2,5 бар		1077-0003-0002-100043872
245-601-1028	Датчик уровня поплавковый		1095-0014-0002-100075660
245-601-1029	Датчик влажности температуры помещения с BACnet/Modbus, 24В 4-20мА/0-10В, IP20		1095-0014-0002-100075660
245-601-1030	Датчик влажности температуры помещения с BACnet/Modbus, 24В 64x114x90, Carbon dioxide (CO2)		1095-0014-0002-100075660
245-601-1100	Клеммник		
245-601-1101	Клеммник винтовой проходной сечением провода 6 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, серый		
245-601-1102	Клеммник винтовой проходной 2х ярусный сечением провода 2,5 мм2, 4 точки подключения, защелкивающийся		
245-601-1103	Клеммник винтовой проходной сечением провода 2,5 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся		
245-601-1104	Клеммник винтовой с заземлением сечением провода 2,5 мм2		

Группа 245-602. Электронные средства регулирования зональные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-602-0100	Термостат комнатный		1077-0003-0001-100043808
245-602-0101	Термостат комнатный пределы установки от 5°С до 30°С, 75 Вт, 250 В		1077-0003-0001-100043808
245-602-0102	Термостат комнатный пределы установки от 5°С до 30°С, 230 В		1077-0003-0001-100043808
245-602-0103	Термостат комнатный пределы установки от 5°С до 30°С, 15 А, 230 В		1077-0003-0001-100043808

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-602-0104	Термостат комнатный пределы установки от 5°С до 35°С, 8А, 250 В		1077-0003-0001-100043808
245-602-0105	Термостат комнатный с датчиком температуры для теплого пола, пределы установки от 5°С до 30°С, 75Вт, 230 В, длина кабеля 3 м		1077-0003-0001-100043808
245-602-0106	Термостат комнатный с дисплеем для теплых полов, с системой зонального регулирования, две литиевых батарейки 3 В, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°С до 50°С		1077-0003-0001-100043808
245-602-0200	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования		1095-0003-0003-100046619
245-602-0201	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования четырехканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		1095-0003-0003-100046619
245-602-0202	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования четырехканальный, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		1095-0003-0003-100046619
245-602-0203	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования шестиканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		1095-0003-0003-100046619
245-602-0204	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования шестиканальный, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		1095-0003-0003-100046619
245-602-0205	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования девять программ, проверка насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 5 А, 230 В		1095-0003-0003-100046619
245-602-0206	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования шестиканальный, девять программ, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°С до 50°С, 230 В		1095-0003-0003-100046619
245-602-0300	Сервопривод		1095-0007-0001-100046646
245-602-0301	Сервопривод нормально открыт, 230 В		1095-0007-0001-100046646
245-602-0302	Сервопривод нормально закрыт, 230 В		1095-0007-0001-100046646
245-602-0303	Сервопривод нормально закрыт, 1,8 Вт, 230 В		1095-0007-0001-100046646
245-602-0304	Сервопривод нормально закрыт, 2,5 Вт, 230 В		1095-0007-0001-100046646
245-602-0400	Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°С		1077-0001-0001-100080177
245-602-0401	Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°С двухходовой, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15		1077-0001-0001-100043585
245-602-0402	Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°С двухходовой, Kvs 2,8 м3/ч, DN 20		1077-0001-0001-100043585
245-602-0403	Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°С двухходовой, Kvs 5,2 м3/ч, DN 25		1077-0001-0001-100043585

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-602-0404	Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°C трехходовой, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15		1077-0007-0001-100043908
245-602-0405	Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°C трехходовой, Kvs 2,8 м3/ч, DN 20		1077-0007-0001-100043908
245-602-0406	Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°C трехходовой, Kvs 5,2 м3/ч, DN 25		1077-0007-0001-100043908

Подраздел 245-7. Приборы контрольно-измерительные

Группа 245-701. Манометр

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-701-0100	Манометр с пластмассовым корпусом		1077-0003-0001-100043815
245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь		1077-0003-0001-100043815
245-701-0200	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88	ГОСТ 2405-88	1077-0003-0001-100043815
245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	ГОСТ 2405-88	1077-0003-0001-100043815
245-701-0202	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм	ГОСТ 2405-88	1077-0003-0001-100043815
245-701-0400	Манометр аммиачный класс точности 1,5		1077-0003-0001-100043815
245-701-0401	Манометр аммиачный класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 100		1077-0003-0001-100043815
245-701-0402	Манометр аммиачный класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0500	Манометр точных измерений		1077-0003-0001-100043815
245-701-0501	Манометр точных измерений диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 0,6 DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0502	Манометр точных измерений диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 0,4 DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0600	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) взрывозащищенный, класс точности 1,5		1077-0003-0001-100043815
245-701-0601	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) взрывозащищенный, класс точности 1,5 диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0700	Манометр общетехнический		1077-0003-0001-100043815
245-701-0701	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60		1077-0003-0001-100043815
245-701-0702	Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60		1077-0003-0001-100043815
245-701-0703	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 100		1077-0003-0001-100043815

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-701-0704	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0705	Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0800	Манометр виброустойчивый		1077-0003-0001-100043815
245-701-0801	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 63		1077-0003-0001-100043815
245-701-0802	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 63		1077-0003-0001-100043815
245-701-0803	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 100		1077-0003-0001-100043815
245-701-0804	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 100		1077-0003-0001-100043815
245-701-0805	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 100		1077-0003-0001-100043815
245-701-0806	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0807	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0808	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0900	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5		1077-0003-0001-100043815
245-701-0901	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5 диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, DN 100		1077-0003-0001-100043815
245-701-0902	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 100		1077-0003-0001-100043815
245-701-0903	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5 диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0904	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-0905	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, DN 160		1077-0003-0001-100043815
245-701-1000	Термоманометр		1077-0003-0001-100043815
245-701-1001	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 80 L=46 мм		1077-0003-0001-100043815
245-701-1002	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 80 L=64 мм		1077-0003-0001-100043815
245-701-1003	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 80 L=100 мм		1077-0003-0001-100043815
245-701-1004	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=46 мм		1077-0003-0001-100043815

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-701-1005	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=64 мм		1077-0003-0001-100043815
245-701-1006	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=100 мм		1077-0003-0001-100043815

Группа 245-702. Регулятор электронный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-702-0100	Регулятор электронный для систем отопления		1077-0003-0001-100043835
245-702-0101	Регулятор электронный для систем отопления 24 В		1077-0003-0001-100043835
245-702-0102	Прибор для управления погружным насосом		
245-702-0103	Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей, тип корпуса Щ1, Н		

Группа 245-703. Датчик температуры

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-703-0100	Датчик температуры отопления		1077-0003-0001-100043823
245-703-0101	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора		1077-0003-0001-100043823
245-703-0102	Датчик температуры отопления накладной для регулятора		1077-0003-0001-100043823

Группа 245-704. Регулятор комнатной температуры

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-704-0100	Регулирующие средства		1077-0003-0001-100043808
245-704-0101	Регулятор комнатной температуры электронный, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В		1077-0003-0001-100043808
245-704-0102	Регулятор комнатной температуры электронный, 230 В		1077-0003-0001-100043808
245-704-0103	Регулятор комнатной температуры электронный, 24 В		1077-0003-0001-100043808
245-704-0104	Электронный комнатный радиотермостат и радиоприемник, частота 433,92МГц, 230В		1077-0003-0001-100043808
245-704-0105	Электронный комнатный програмируемый радиотермостат и радиоприемник, частота 433,92МГц, 230В		1077-0003-0001-100043808
245-704-0106	Регулятор комнатной температуры электронный с одним переключающим контактом, 230 В		1077-0003-0001-100043808
245-704-0107	Регулятор комнатной температуры механический без таймера, 24В/230В		1077-0003-0001-100043808

Группа 245-705. Термопривод

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-705-0100	Термопривод		1077-0003-0001-100043799
245-705-0101	Термопривод для 2-х позиционного регулирования для распределителя контура напольного отопления 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-705-0102	Термопривод для 2-х позиционного регулирования для распределителя контура напольного отопления, нормально закрытый, 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-705-0103	Термопривод для 2-х позиционного или импульсного регулирования, нормально закрытый, 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-705-0104	Термопривод для 2-х позиционного или импульсного регулирования, нормально открытый, 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-705-0105	Термопривод для 2-х позиционного регулирования, нормально закрытый, 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-705-0106	Термопривод для 2-х позиционного регулирования, нормально открытый, 230 В		1077-0003-0001-100043799
245-705-0107	Термопривод для 2-х позиционного регулирования, нормально закрытый, 24 В		1077-0003-0001-100043799
245-705-0108	Термопривод для 2-х позиционного регулирования, нормально открытый, 24 В		1077-0003-0001-100043799

Группа 245-706. Расходомер

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0100	Расходомер ультразвуковой		1077-0003-0001-100043809
245-706-0101	Расходомер ультразвуковой расход Gном 0,6 м3/ч, расход Gмакс 1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0102	Расходомер ультразвуковой расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0103	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0104	Расходомер ультразвуковой расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0105	Расходомер ультразвуковой расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0106	Расходомер ультразвуковой расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0107	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0108	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0109	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0110	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0111	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0112	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0113	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 60 м3/ч, расход Gмакс 120 м3/ч, монтажная длина 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0200	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт		1077-0003-0001-100043809
245-706-0201	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0202	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0203	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0204	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0205	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0206	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0207	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0208	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0209	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0210	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0211	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0212	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0213	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0214	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0215	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0216	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0217	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0218	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0219	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0220	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0221	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0222	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0223	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0224	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0225	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0226	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0227	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0228	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0229	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0230	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0231	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0232	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0233	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0234	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0235	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0236	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0237	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0238	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0239	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0240	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0241	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0242	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0243	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0244	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0245	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0246	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0247	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0248	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0249	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0250	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0251	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0252	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0253	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0254	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0255	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0256	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0257	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0258	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0259	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0260	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0261	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0262	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0263	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0264	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0265	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0266	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0267	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0268	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0269	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0270	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0271	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0272	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0273	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0274	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0275	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0276	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0277	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0278	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0279	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0280	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0281	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0282	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт с исполнением Р и футеровкой, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0300	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт		1077-0003-0001-100043809
245-706-0301	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0302	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0303	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0304	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0305	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0306	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0307	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0308	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0309	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0310	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0311	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0312	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0313	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0314	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0315	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0316	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0317	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0318	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0319	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0320	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0321	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0322	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0323	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0324	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0325	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0326	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0327	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0328	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0329	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0330	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0331	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0332	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0333	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0334	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0335	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0336	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0337	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0338	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0339	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0340	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0341	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0342	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:250, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0343	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, N 5 Вт, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0344	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0345	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0346	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0347	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0348	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0349	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0350	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0351	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0352	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0353	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, N 5 Вт, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0354	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0355	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0356	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0357	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0358	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0359	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0360	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0361	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0362	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0363	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0364	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0365	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0366	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0367	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0368	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0369	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0370	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0371	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0372	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт стандартное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, N 5 Вт, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0373	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0374	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0375	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0376	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0377	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0378	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0379	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0380	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0381	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0382	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт реверсивное исполнение, динамический диапазон 1:500, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, N 5 Вт, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0400	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0401	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение сэндвич, Qv 2,83 м3/ч, DN 10		1077-0003-0001-100043809
245-706-0402	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение сэндвич, Qv 6,37 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0403	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0404	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 17,69 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0405	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 29 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0406	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 45 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0407	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 71 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0408	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 120 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0409	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 181 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0410	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 283 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0411	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0412	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 1132 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0413	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 стандартное исполнение, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0414	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение сэндвич, Qv 2,83 м3/ч, DN 10		1077-0003-0001-100043809
245-706-0415	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение сэндвич, Qv 6,37 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0416	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0417	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 17,69 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0418	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 29 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0419	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 45 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0420	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 71 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0421	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 120 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0422	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 181 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0423	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 283 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0424	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0425	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 1132 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0426	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 агрессивостойкое исполнение, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0427	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 гигиеническое исполнение, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 6,37 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0428	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 гигиеническое исполнение, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 29 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0429	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 гигиеническое исполнение, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 71 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0430	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 гигиеническое исполнение, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 181 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0500	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт		1077-0003-0001-100043809
245-706-0501	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		1077-0003-0001-100043809
245-706-0502	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0503	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0504	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0505	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0506	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0507	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0508	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0509	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0510	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0511	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0512	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		1077-0003-0001-100043809
245-706-0513	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0514	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0515	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0516	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0517	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0518	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0519	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0520	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0521	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0522	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0523	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0524	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0525	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0526	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0527	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0528	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0529	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0530	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0531	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0532	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0533	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0534	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0535	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0536	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0537	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0538	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0539	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0540	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0541	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0542	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0543	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0600	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт		1077-0003-0001-100043809
245-706-0601	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		1077-0003-0001-100043809
245-706-0602	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0603	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0604	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0605	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0606	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0607	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0608	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0609	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0610	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0611	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0612	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		1077-0003-0001-100043809
245-706-0613	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0614	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0615	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0616	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0617	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0618	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0619	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0620	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0621	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0622	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0623	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0624	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0625	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0626	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0627	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0628	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0629	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0630	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0631	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0632	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0633	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0634	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0635	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0636	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0637	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0638	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0639	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0640	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0641	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0642	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0643	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0644	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0700	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт		1077-0003-0001-100043809
245-706-0701	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		1077-0003-0001-100043809
245-706-0702	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0703	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0704	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0705	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0706	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0707	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0708	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0709	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0710	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0711	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0712	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		1077-0003-0001-100043809
245-706-0713	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043809
245-706-0714	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0715	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0716	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0717	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0718	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0719	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0720	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0721	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0722	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0723	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0724	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0725	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0726	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0727	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0728	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0729	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0730	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0731	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0732	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт без индикатора, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0733	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0734	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0735	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0736	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0737	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0738	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0739	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0740	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0741	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0742	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт с индикатором, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0800	Расходомер электромагнитный		1077-0003-0001-100043809
245-706-0801	Расходомер электромагнитный моноблочного исполнения с индикацией, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0802	Расходомер электромагнитный моноблочного исполнения с индикацией, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0803	Расходомер электромагнитный моноблочного исполнения с индикацией, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0804	Расходомер электромагнитный раздельного исполнения с индикацией, DN 25		1077-0003-0001-100043809
245-706-0805	Расходомер электромагнитный раздельного исполнения с индикацией, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0806	Расходомер электромагнитный раздельного исполнения с индикацией, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0900	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65		1077-0003-0001-100043809
245-706-0901	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 0,32-6,4 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0902	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 1,5-29 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0903	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 2,3-45 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0904	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 3,5-71 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0905	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 9,1-181 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0906	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 14-283 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0907	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 20-441 м3/ч, DN 125		1077-0003-0001-100043809
245-706-0908	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 32-636 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0909	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 57-1130 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0910	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 88-1770 м3/ч, DN 250		1077-0003-0001-100043809
245-706-0911	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 127-2550 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0912	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 226-4530 м3/ч, DN 400		1077-0003-0001-100043809
245-706-0913	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, 0 286-5730 м3/ч, DN 450		1077-0003-0001-100043809
245-706-0914	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 353-7070 м3/ч, DN 500		1077-0003-0001-100043809
245-706-0915	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 0,32-6,4 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043809
245-706-0916	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 1,5-29 м3/ч, DN 32		1077-0003-0001-100043809
245-706-0917	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 2,3-45 м3/ч, DN 40		1077-0003-0001-100043809
245-706-0918	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 3,5-71 м3/ч, DN 50		1077-0003-0001-100043809
245-706-0919	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 9,1-181 м3/ч, DN 80		1077-0003-0001-100043809
245-706-0920	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 14-283 м3/ч, DN 100		1077-0003-0001-100043809
245-706-0921	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 20-441 м3/ч, DN 125		1077-0003-0001-100043809
245-706-0922	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q32-636 м3/ч, DN 150		1077-0003-0001-100043809
245-706-0923	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 57-1130 м3/ч, DN 200		1077-0003-0001-100043809
245-706-0924	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 88-1770 м3/ч, DN 250		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-0925	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 127-2550 м3/ч, DN 300		1077-0003-0001-100043809
245-706-0926	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 226-4530 м3/ч, DN 400		1077-0003-0001-100043809
245-706-0927	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 286-5730 м3/ч, DN 450		1077-0003-0001-100043809
245-706-0928	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 с индикатором, Q 353-7070 м3/ч, DN 500		1077-0003-0001-100043809
245-706-1000	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1001	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 15 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1002	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 25 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1003	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 32 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1004	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 40 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1005	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 50 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1006	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 80 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1007	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 100 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1008	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 150 мм		1077-0003-0001-100043809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-1100	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1101	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 15 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1102	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 25 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1103	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 32 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1104	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 40 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1105	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 50 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1106	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 80 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1107	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 100 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1108	Расходомер - счетчик электромагнитный (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый) DN 150 мм		1077-0003-0001-100043809
245-706-1200	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли и брызг		1077-0003-0001-100043809
245-706-1201	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли и брызг DN 15 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-706-1202	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли и брызг DN 20 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1203	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли и брызг DN 25 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1204	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли и брызг DN 32 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1205	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли и брызг DN 40 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1206	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли и брызг DN 50 мм (фланцевое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1207	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли и брызг DN 80 мм (фланцевое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1300	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли полностью и погружения в воду		1077-0003-0001-100043809
245-706-1301	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли полностью и погружения в воду DN 15 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1302	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли полностью и погружения в воду DN 20 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1303	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли полностью и погружения в воду DN 25 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1304	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли полностью и погружения в воду DN 32 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1305	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли полностью и погружения в воду DN 40 мм (резьбовое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1306	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли полностью и погружения в воду DN 50 мм (фланцевое исполнение)		1077-0003-0001-100043809
245-706-1307	Расходомер - счетчик ультразвуковой с защитой от пыли полностью и погружения в воду DN 80 мм (фланцевое исполнение)		1077-0003-0001-100043809

Группа 245-707. Теплосчетчик

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-707-0100	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм		1077-0003-0001-100043801
245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,		1077-0003-0001-100043801

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-707-0104	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 м3/ч, DN 15		1077-0003-0001-100043801
245-707-0105	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 м3/ч, DN 20		1077-0003-0001-100043801
245-707-0106	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G5/4A 160, установка - подача,расход Gном 3,5 м3/ч, DN 25		1077-0003-0001-100043801
245-707-0107	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.		1077-0003-0001-100043801
245-707-0108	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 20 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 1,5 до 2,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.		1077-0003-0001-100043801
245-707-0200	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара)		1077-0003-0001-100043801
245-707-0201	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 15 мм		1077-0003-0001-100043801
245-707-0202	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 25 мм		1077-0003-0001-100043801
245-707-0203	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 32 мм		1077-0003-0001-100043801

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-707-0204	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 40 мм		1077-0003-0001-100043801
245-707-0205	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 50 мм		1077-0003-0001-100043801
245-707-0206	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 80 мм		1077-0003-0001-100043801
245-707-0207	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 100 мм		1077-0003-0001-100043801
245-707-0208	Теплосчетчик (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 150 мм		1077-0003-0001-100043801

Группа 245-708. Кран шаровый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-708-0100	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0003-0001-100043818
245-708-0101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0003-0001-100043818
245-708-0102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0003-0001-100043818
245-708-0103	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0003-0001-100043818

Группа 245-709. Патрубок присоединительный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-709-0100	Патрубок присоединительный резьбовой		1077-0003-0001-100043811
245-709-0101	Патрубок присоединительный резьбовой DN 15		1077-0003-0001-100043811
245-709-0102	Патрубок присоединительный резьбовой DN 20		1077-0003-0001-100043811

Группа 245-710. Прибор учета тепла электромагнитный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-710-0100	Прибор учета тепла электромагнитный		1077-0003-0001-100043801
245-710-0101	Прибор учета тепла электромагнитный DN 15		1077-0003-0001-100043801
245-710-0102	Прибор учета тепла электромагнитный DN 20		1077-0003-0001-100043801
245-710-0103	Прибор учета тепла электромагнитный DN 25		1077-0003-0001-100043801
245-710-0104	Прибор учета тепла электромагнитный DN 32		1077-0003-0001-100043801
245-710-0105	Прибор учета тепла электромагнитный DN 40		1077-0003-0001-100043801
245-710-0106	Прибор учета тепла электромагнитный DN 50		1077-0003-0001-100043801
245-710-0107	Прибор учета тепла электромагнитный DN 65		1077-0003-0001-100043801
245-710-0108	Прибор учета тепла электромагнитный DN 80		1077-0003-0001-100043801
245-710-0109	Прибор учета тепла электромагнитный DN 100		1077-0003-0001-100043801
245-710-0110	Прибор учета тепла электромагнитный DN 150		1077-0003-0001-100043801
245-710-0111	Прибор учета тепла электромагнитный DN 200		1077-0003-0001-100043801
245-710-0112	Прибор учета тепла электромагнитный DN 300		1077-0003-0001-100043801
245-710-0200	Тепловычислитель		1077-0003-0001-100043801
245-710-0201	Тепловычислитель до 3 теплосистем (до 4 трубопроводов в каждой)		1077-0003-0001-100043801
245-710-0202	Тепловычислитель на 1 теплосистему (до 4 трубопроводов)		1077-0003-0001-100043801
245-710-0203	Тепловычислитель до 3 теплосистем (до 2 трубопроводов в каждой)		1077-0003-0001-100043801
245-710-0204	Тепловычислитель на 1 теплосистему (до 3 трубопроводов)		1077-0003-0001-100043801
245-710-0300	Тепловычислитель		1077-0003-0001-100043801
245-710-0301	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15		1077-0003-0001-100043801
245-710-0302	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20		1077-0003-0001-100043801
245-710-0303	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25		1077-0003-0001-100043801
245-710-0304	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 28,98 м3/ч, на один расходомер, DN 32		1077-0003-0001-100043801
245-710-0305	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 45,28 м3/ч, на один расходомер, DN 40		1077-0003-0001-100043801
245-710-0306	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50		1077-0003-0001-100043801

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-710-0307	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 119,57 м3/ч, на один расходомер, DN 65		1077-0003-0001-100043801
245-710-0308	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 181,12 м3/ч, на один расходомер, DN 80		1077-0003-0001-100043801
245-710-0309	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 283 м3/ч, на один расходомер, DN 100		1077-0003-0001-100043801
245-710-0310	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150		1077-0003-0001-100043801
245-710-0311	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 7,6 м3/ч, на два расходомера, DN 15		1077-0003-0001-100043801
245-710-0312	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 11,3 м3/ч, на два расходомера, DN 20		1077-0003-0001-100043801
245-710-0313	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 18 м3/ч, на два расходомера, DN 25		1077-0003-0001-100043801
245-710-0314	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32		1077-0003-0001-100043801
245-710-0315	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40		1077-0003-0001-100043801
245-710-0316	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50		1077-0003-0001-100043801
245-710-0317	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65		1077-0003-0001-100043801
245-710-0318	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80		1077-0003-0001-100043801
245-710-0319	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100		1077-0003-0001-100043801
245-710-0320	Тепловычислитель с автономным питанием, Q 637 м3/ч, на два расходомера, DN 150		1077-0003-0001-100043801
245-710-0321	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15		1077-0003-0001-100043801
245-710-0322	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 11,3 м3/ч, на один расходомер, DN 20		1077-0003-0001-100043801
245-710-0323	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 18 м3/ч, на один расходомер, DN 25		1077-0003-0001-100043801
245-710-0324	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32		1077-0003-0001-100043801
245-710-0325	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 45 м3/ч, на один расходомер, DN 40		1077-0003-0001-100043801
245-710-0326	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 71 м3/ч, на один расходомер, DN 50		1077-0003-0001-100043801
245-710-0327	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 120 м3/ч, на один расходомер, DN 65		1077-0003-0001-100043801
245-710-0328	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 181 м3/ч, на один расходомер, DN 80		1077-0003-0001-100043801
245-710-0329	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 283 м3/ч, на один расходомер, DN 100		1077-0003-0001-100043801

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-710-0330	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150		1077-0003-0001-100043801
245-710-0331	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 7,6 м3/ч, на два расходомера, DN 15		1077-0003-0001-100043801
245-710-0332	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 11,3 м3/ч, на два расходомера, DN 20		1077-0003-0001-100043801
245-710-0333	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 18 м3/ч, на два расходомера, DN 25		1077-0003-0001-100043801
245-710-0334	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32		1077-0003-0001-100043801
245-710-0335	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40		1077-0003-0001-100043801
245-710-0336	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50		1077-0003-0001-100043801
245-710-0337	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65		1077-0003-0001-100043801
245-710-0338	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80		1077-0003-0001-100043801
245-710-0339	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100		1077-0003-0001-100043801
245-710-0340	Тепловычислитель с питанием от сети 24 В, Q 637 м3/ч, на два расходомера, DN 150		1077-0003-0001-100043801

Группа 245-711. Сигнализатор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-711-0100	Сигнализатор предельного уровня		1077-0003-0002-100043849
245-711-0101	Сигнализатор предельного уровня с релейным выходом		1077-0003-0002-100043849
245-711-0102	Сигнализатор предельного уровня с базовым исполнением, длиной стержня 0,25 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0103	Сигнализатор предельного уровня с базовым исполнением, длиной стержня 0,35 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0104	Сигнализатор предельного уровня с базовым исполнением, длиной стержня 0,5 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0105	Сигнализатор предельного уровня с базовым исполнением, длиной стержня 1,0 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0106	Сигнализатор предельного уровня с базовым исполнением, длиной стержня 1,5 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0107	Сигнализатор предельного уровня с базовым исполнением, длиной стержня 2,0 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0108	Сигнализатор предельного уровня с базовым исполнением, длиной стержня 2,5 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0109	Сигнализатор предельного уровня с термостойким исполнением, длиной стержня 0,25 м		1077-0003-0002-100043849

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-711-0110	Сигнализатор предельного уровня с термостойким исполнением, длиной стержня 0,35 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0111	Сигнализатор предельного уровня с термостойким исполнением, длиной стержня 0,5 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0112	Сигнализатор предельного уровня с термостойким исполнением, длиной стержня 1,0 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0113	Сигнализатор предельного уровня с термостойким исполнением, длиной стержня 1,5 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0114	Сигнализатор предельного уровня с термостойким исполнением, длиной стержня 2,0 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0115	Сигнализатор предельного уровня с термостойким исполнением, длиной стержня 2,5 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0116	Сигнализатор предельного уровня с химостойким исполнением, длиной стержня 0,25 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0117	Сигнализатор предельного уровня с химостойким исполнением, длиной стержня 0,35 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0118	Сигнализатор предельного уровня с химостойким исполнением, длиной стержня 0,5 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0119	Сигнализатор предельного уровня с химостойким исполнением, длиной стержня 1,0 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0120	Сигнализатор предельного уровня с химостойким исполнением, длиной стержня 1,5 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0121	Сигнализатор предельного уровня с химостойким исполнением, длиной стержня 2,0 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0122	Сигнализатор предельного уровня с химостойким исполнением, длиной стержня 2,5 м		1077-0003-0002-100043849
245-711-0200	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред		1077-0003-0002-100043849
245-711-0201	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный		1077-0003-0002-100043849
245-711-0202	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред с дистанционным управлением, тип корпуса Щ1, Н		1077-0003-0002-100043849

Группа 245-712. Терморегулятор для теплых полов, для кровли

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-712-0100	Терморегуляторы без датчика		1077-0007-0001-100084132
245-712-0101	Терморегуляторы без датчика для теплого пола, обогрева труб, шкафов, +5...+45°С		1077-0007-0001-100084132
245-712-0102	Терморегуляторы без датчика для обогрева кровли, желоба, водостока, крыльца, -15...+5°С		1077-0007-0001-100084132
245-712-0103	Терморегуляторы без датчика электронный, для промышленных объектов, резервуар, дорог, -55...+125°С		1077-0007-0001-100084132

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-712-0104	Терморегуляторы без датчика электронный, для обогрева кровли, желоба, водостока, крыльца, -15...+5°С		1077-0007-0001-100084132
245-712-0200	Терморегулятор с датчиком		1077-0007-0001-100084132
245-712-0201	Терморегулятор с датчиком механический		1077-0007-0001-100084132
245-712-0203	Терморегулятор с датчиком электронный		1077-0007-0001-100084132
245-712-0204	Терморегулятор с датчиком программируемый		1077-0007-0001-100084132
245-712-0300	Датчики к терморегуляторам		1077-0007-0001-100084132
245-712-0301	Датчики к терморегуляторам цифровой, -50...+40°С		1077-0007-0001-100084132
245-712-0302	Датчики к терморегуляторам аналоговый, -20...+80°С		1077-0007-0001-100084132
245-712-0303	Датчики к терморегуляторам аналоговый, -50...+40°С		1077-0007-0001-100084132
245-712-0304	Датчики к терморегуляторам цифровой, -55...+60°С		1077-0007-0001-100084132

Группа 245-713. Термометр

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-713-0100	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90	ГОСТ 28498-90	1111-0005-0008-100061187
245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	ГОСТ 28498-90	1111-0005-0008-100061187
245-713-0102	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	ГОСТ 28498-90	1111-0005-0008-100061187
245-713-0200	Термометр биметаллический		1111-0005-0008-100061187
245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм		1111-0005-0008-100061187
245-713-0202	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм		1111-0005-0008-100061187
245-713-0203	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм		1111-0005-0008-100061187
245-713-0204	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 100 мм		1111-0005-0008-100061187
245-713-0205	Термометр биметаллический DN 100, радиальный, длина штуцера 100 мм		1111-0005-0008-100061187

Подраздел 245-8. Материалы и изделия систем газоснабжения

Группа 245-802. Счетчик газа

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-802-0100	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013	СТ РК 2.13-2013	1077-0003-0001-100043844

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-802-0101	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 без термокоррекции, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч	СТ РК 2.13-2013	1077-0003-0001-100043844
245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 без термокоррекции, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	СТ РК 2.13-2013	1077-0003-0001-100043844
245-802-0103	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 с механической термокоррекцией, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	СТ РК 2.13-2013	1077-0003-0001-100043844
245-802-0200	Счетчик газа бытовой ультразвуковой		
245-802-0201	Счетчик газа бытовой ультразвуковой производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч		1077-0003-0001-100043844
245-802-0202	Счетчик газа бытовой ультразвуковой производительностью от 0,025 м3/ч до 4 м3/ч		1077-0003-0001-100043844
245-802-0203	Счетчик газа бытовой ультразвуковой производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч		1077-0003-0001-100043844
245-802-0204	Счетчик газа бытовой ультразвуковой производительностью от 0,06 м3/ч до 10 м3/ч		1077-0003-0001-100043844
245-802-0300	Счетчик газа интеллектуальный		1077-0003-0001-100043844
245-802-0301	Счетчик газа интеллектуальный производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч		1077-0003-0001-100043844
245-802-0302	Счетчик газа интеллектуальный производительностью от 0,06 м3/ч до 10 м3/ч		1077-0003-0001-100043844

Группа 245-803. Прочие приборы и устройства

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-803-0100	Баллон для сжиженных газов ГОСТ 15860-84	ГОСТ 15860-84	1072-0001-0004-100043276
245-803-0101	Баллон для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л ГОСТ 15860-84	ГОСТ 15860-84	1072-0001-0004-100043276
245-803-0200	Шкаф металлический		
245-803-0201	Шкаф защитный для газового счетчика ШГС-4Б		
245-803-0300	Клапан предохранительный запорный		1077-0001-0001-100083365
245-803-0301	Клапан предохранительный запорный ПЗК-50Н		1077-0001-0001-100083365
245-803-0302	Клапан предохранительный запорный ПЗК-50В		1077-0001-0001-100083365
245-803-0303	Клапан предохранительный запорный ПЗК- 100В		1077-0001-0001-100083365
245-803-0304	Клапан предохранительный запорный ПЗК- 100Н		1077-0001-0001-100083365
245-803-0305	Клапан предохранительный запорный ПЗК-200В		1077-0001-0001-100083365
245-803-0306	Клапан предохранительный запорный ПЗК-200Н		1077-0001-0001-100083365
245-803-0400	Клапан предохранительный сбросной		1077-0001-0001-100083365

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-803-0401	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ПН		1077-0001-0001-100083365
245-803-0402	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ПВ		1077-0001-0001-100083365
245-803-0403	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25Н/5		1077-0001-0001-100083365
245-803-0404	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25С/20		1077-0001-0001-100083365
245-803-0405	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25С/50		1077-0001-0001-100083365
245-803-0406	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25С/125		1077-0001-0001-100083365
245-803-0407	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25С/300		1077-0001-0001-100083365
245-803-0408	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25В/700		1077-0001-0001-100083365
245-803-0409	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПН/20		1077-0001-0001-100083365
245-803-0410	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПС/50		1077-0001-0001-100083365
245-803-0411	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПС/125		1077-0001-0001-100083365
245-803-0412	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПВ/1000		1077-0001-0001-100083365
245-803-0413	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50Н/5		1077-0001-0001-100083365
245-803-0414	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50С/20		1077-0001-0001-100083365
245-803-0415	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50С/50		1077-0001-0001-100083365
245-803-0416	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50С/125		1077-0001-0001-100083365
245-803-0417	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50С/300		1077-0001-0001-100083365
245-803-0418	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50В/700		1077-0001-0001-100083365
245-803-0419	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ПФН		1077-0001-0001-100083365
245-803-0420	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ПФВ		1077-0001-0001-100083365
245-803-0421	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ФН/5		1077-0001-0001-100083365
245-803-0422	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ФС/20		1077-0001-0001-100083365
245-803-0423	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ФС/50		1077-0001-0001-100083365
245-803-0424	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ФС/125		1077-0001-0001-100083365
245-803-0425	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ФС/300		1077-0001-0001-100083365
245-803-0426	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25ФВ/700		1077-0001-0001-100083365
245-803-0427	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПФН/20		1077-0001-0001-100083365
245-803-0428	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПФС/50		1077-0001-0001-100083365
245-803-0429	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПФС/125		1077-0001-0001-100083365
245-803-0430	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПФВ/1000		1077-0001-0001-100083365
245-803-0431	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ФН/5		1077-0001-0001-100083365
245-803-0432	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ФС/20		1077-0001-0001-100083365
245-803-0433	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ФС/50		1077-0001-0001-100083365
245-803-0434	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ФС/125		1077-0001-0001-100083365
245-803-0435	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ФС/300		1077-0001-0001-100083365
245-803-0436	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ФВ/700		1077-0001-0001-100083365
245-803-0437	Клапан предохранительный сбросной КПС-Н		1077-0001-0001-100083365
245-803-0439	Клапан предохранительный сбросной КПС-С		1077-0001-0001-100083365
245-803-0440	Клапан предохранительный сбросной КПС-С-2-Г		1077-0001-0001-100083365
245-803-0500	Фильтр газовый		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-803-0501	Фильтр газовый ФГ-25		
245-803-0502	Фильтр газовый ФГ-25Ф		
245-803-0503	Фильтр газовый ФГ-50		
245-803-0504	Фильтр газовый ФГ-50Ф		
245-803-0505	Фильтр газовый ФГ-80		
245-803-0506	Фильтр газовый ФГ-80Ф		
245-803-0507	Фильтр газовый ФГ-100		
245-803-0508	Фильтр газовый ФГ-100Ф		
245-803-0509	Фильтр газовый ФГ-150		
245-803-0510	Фильтр газовый ФГ-150Ф		
245-803-0511	Фильтр газовый ФГ-200		
245-803-0512	Фильтр газовый ФГ-200Ф		
245-803-0513	Фильтр газовый ФГ-250		
245-803-0514	Фильтр газовый ФГ-250Ф		
245-803-0515	Фильтр газовый ФГМ-300		
245-803-0516	Фильтр газовый диаметром 20 мм		
245-803-0600	Система автономного контроля загазованности		
245-803-0601	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД		
245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД		
245-803-0700	Группа безопасности котла		1077-0002-0024-100083223
245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха		1077-0002-0024-100083223
245-803-0800	Система газового контроля		
245-803-0801	Панель сигнализации для газов на 8 шлейфов (зон) с 16 релейными выходами (по два уровня тревоги на каждый шлейф), с ЖК дисплеем и индикацией аварии/неисправности		
245-803-0802	Датчик утечки газа с двумя порогами срабатывания, встроенной звуковой сигнализацией и двумя релейными выходами (до 30 В, 8 А), питание 220 В		1103-0009-0014-100050411
245-803-0803	Пластина монтажная (универсальное основание) для установки детекторов газа и модулей входа/выхода серии газовой сигнализации		1084-0010-0007-100045501

Группа 245-804. Газорегуляторные устройства

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-804-0100	Регулятор давления		1077-0007-0001-100043915
245-804-0101	Регулятор давления РДСГ1-0,5		1077-0007-0001-100043915
245-804-0102	Регулятор давления РДСГ1-1,2		1077-0007-0001-100043915

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-804-0103	Регулятор давления РДСГ2-1,2		1077-0007-0001-100043915
245-804-0104	Регулятор давления РДГ-50В		1077-0007-0001-100043915
245-804-0105	Регулятор давления РДГ-50Н		1077-0007-0001-100043915
245-804-0106	Регулятор давления РДГ-50-Н/45-2		1077-0007-0001-100043915
245-804-0107	Регулятор давления РДГ-80Н		1077-0007-0001-100043915
245-804-0108	Регулятор давления РДНК-У		1077-0007-0001-100043915
245-804-0109	Регулятор давления РДНК-400		1077-0007-0001-100043915
245-804-0110	Регулятор давления РДНК-400М		1077-0007-0001-100043915
245-804-0111	Регулятор давления РДНК-400-01 Исп 2		1077-0007-0001-100043915
245-804-0112	Регулятор давления РДНК-1000		1077-0007-0001-100043915
245-804-0113	Регулятор давления РДБК-1-100Н		1077-0007-0001-100043915
245-804-0114	Регулятор давления РДБК-1-50-35 (с 2 комплек. зимних пружин и мембран)		
245-804-0200	Регулятор давления газа прямоточный		1077-0007-0001-100043915
245-804-0201	Регулятор давления газа прямоточный РДП-50Н		1077-0007-0001-100043915
245-804-0202	Регулятор давления газа прямоточный РДП-50В		1077-0007-0001-100043915
245-804-0203	Регулятор давления газа прямоточный РДП- 100В		1077-0007-0001-100043915
245-804-0204	Регулятор давления газа прямоточный РДП- 100Н		1077-0007-0001-100043915
245-804-0205	Регулятор давления газа прямоточный РДП-200В		1077-0007-0001-100043915
245-804-0206	Регулятор давления газа прямоточный РДП-200Н		1077-0007-0001-100043915
245-804-0300	Регулятор давления газа комбинированный		1077-0007-0001-100043915
245-804-0301	Регулятор давления газа комбинированный РДК-50/30Н		1077-0007-0001-100043915
245-804-0302	Регулятор давления газа комбинированный РДК-50/20Н		1077-0007-0001-100043915
245-804-0303	Регулятор давления газа комбинированный РДК-50/30С		1077-0007-0001-100043915
245-804-0304	Регулятор давления газа комбинированный РДК-50/20С		1077-0007-0001-100043915

Подраздел 245-9. Воздушно-отопительное устройство

Группа 245-901. Воздушно-отопительное устройство

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-901-0100	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов		1077-0003-0001-100043846
245-901-0101	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 м3/ч		1077-0003-0001-100043846

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-901-0102	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 5-30 кВт, Qmax 5300 м3/ч		1077-0003-0001-100043846
245-901-0103	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 8-50 кВт, Qmax 4850 м3/ч		1077-0003-0001-100043846
245-901-0104	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 13-75 кВт, Qmax 5700 м3/ч		1077-0003-0001-100043846
245-901-0200	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов		1077-0003-0001-100043846
245-901-0201	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 м3/ч		1077-0003-0001-100043846
245-901-0202	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 5-30 кВт, Qmax 5300 м3/ч		1077-0003-0001-100043846
245-901-0203	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 8-50 кВт, Qmax 4850 м3/ч		1077-0003-0001-100043846
245-901-0204	Воздушно-отопительное устройство с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 13-75 кВт, Qmax 5700 м3/ч		1077-0003-0001-100043846
245-901-0300	Дестратификатор		1077-0002-0016-100043675
245-901-0301	Дестратификатор с электродвигателем АС, термостатом, Qmax 2330 м3/ч		1077-0002-0016-100043675
245-901-0302	Дестратификатор с электродвигателем АС, термостатом, Qmax 6500 м3/ч		1077-0002-0016-100043675
245-901-0303	Дестратификатор с электродвигателем ЕС, контроллером, комнатным датчиком, Qmax 2330 м3/ч		1077-0002-0016-100043675
245-901-0304	Дестратификатор с электродвигателем ЕС, контроллером, комнатным датчиком, Qmax 6500 м3/ч		1077-0002-0016-100043675
245-901-0400	Воздушная завеса с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов		1103-0009-0006-100050268

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-901-0401	Воздушная завеса с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 4-17 кВт, Qmax 1850 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0402	Воздушная завеса с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 10-32 кВт, Qmax 3100 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0403	Воздушная завеса с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 17-47 кВт, Qmax 4400 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0500	Воздушная завеса с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений		1103-0009-0006-100050268
245-901-0501	Воздушная завеса с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0502	Воздушная завеса с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0503	Воздушная завеса с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений с электрическим нагревателем, мощностью 10/15 кВт, Qmax 4500 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0504	Воздушная завеса с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений без нагревателя, Qmax 1950 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0505	Воздушная завеса с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений без нагревателя, Qmax 3200 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0506	Воздушная завеса с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений без нагревателя, Qmax 4600 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0600	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, с водяным теплообменником, контроллер, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов		1103-0009-0006-100050268
245-901-0601	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, с водяным теплообменником, контроллер, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 4-17 кВт, Qmax 1850 м3/ч		1103-0009-0006-100050268

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-901-0602	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, с водяным теплообменником, контроллер, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 10-32 кВт, Qmax 3100 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0603	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, с водяным теплообменником, контроллер, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов мощностью 17-47 кВт, Qmax 4400 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0700	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений		1103-0009-0006-100050268
245-901-0701	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0702	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0703	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений с электрическим нагревателем, мощностью 10/15 кВт, Qmax 4500 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0704	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений без нагревателя, Qmax 1950 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0705	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений без нагревателя, Qmax 3200 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0706	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений без нагревателя, Qmax 4600 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0800	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС		1103-0009-0006-100050268
245-901-0801	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС без нагревателя, с контроллером, Qmax 8500 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0802	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС без нагревателя, с контроллером, Qmax 12800 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0900	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов		1103-0009-0006-100050268
245-901-0901	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов однорядный теплообменником, мощностью 9-32 кВт, Qmax 7900 м3/ч		1103-0009-0006-100050268

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-901-0902	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов однорядный теплообменником, мощностью 15-48 кВт, Qmax 11900 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0903	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов двухрядный теплообменником, мощностью 17-58 кВт, Qmax 7300 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-0904	Воздушная завеса с электродвигателем ЕС, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов двухрядный теплообменником, мощностью 28-88 кВт, Qmax 10700 м3/ч		1103-0009-0006-100050268
245-901-1000	Воздушно-отопительный агрегат		1077-0003-0001-100043846
245-901-1001	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 23,9 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1002	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 27,7 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1003	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 5200 м3/час, по теплу 40,8 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1004	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 5200 м3/час, по теплу 49,1 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1005	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 10500 м3/час, по теплу 80,8 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1006	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 10500 м3/час, по теплу 98,2 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1007	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 232,7 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1008	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 305 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1009	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 358,8 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1010	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 29,4 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1011	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 31,8 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1012	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 5200 м3/час, по теплу 51,7 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1013	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 5200 м3/час, по теплу 57,7 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1014	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 10500 м3/час, по теплу 102,6 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1015	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 10500 м3/час, по теплу 115,5 кВт		1077-0003-0001-100043846

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
245-901-1016	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 306,9 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1017	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 369,4 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1018	Воздушно-отопительный агрегат производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 406,8 кВт		1077-0003-0001-100043846
245-901-1100	Воздушно-тепловая электрическая завеса		1103-0009-0006-100050268
245-901-1101	Воздушно-тепловая электрическая завеса из нержавеющей стали, мощностью 9 кВт, с пультом управления		1103-0009-0006-100050268
245-901-1102	Воздушно-тепловая электрическая завеса из нержавеющей стали, мощностью 18 кВт, с пультом управления		1103-0009-0006-100050268
245-901-1103	Воздушно-тепловая электрическая завеса интерьерная, из нержавеющей стали, мощностью 18 кВт, с пультом управления		1103-0009-0006-100050268

Раздел 246. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Подраздел 246-1. Воздуховоды

Группа 246-101. Воздуховод алюминиевый, тройники, переходники, хомуты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0100	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н		1077-0002-0014-100043655
246-101-0101	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм		1077-0002-0014-100043655
246-101-0102	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 200 мм		1077-0002-0014-100043655
246-101-0103	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 100 мм		1077-0002-0014-100043655
246-101-0104	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 125 мм		1077-0002-0014-100043655
246-101-0105	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 130 мм		1077-0002-0014-100043655
246-101-0106	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 150 мм		1077-0002-0014-100043655
246-101-0107	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 160 мм		1077-0002-0014-100043655
246-101-0108	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 200 мм		1077-0002-0014-100043655
246-101-0109	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 250 мм		1077-0002-0014-100043655
246-101-0110	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н диаметром 315 мм		1077-0002-0014-100043655

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0200	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки		1077-0002-0014-100043655
246-101-0201	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 100		1077-0002-0014-100043655
246-101-0202	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 125		1077-0002-0014-100043655
246-101-0203	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 130		1077-0002-0014-100043655
246-101-0204	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 140		1077-0002-0014-100043655
246-101-0205	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 150		1077-0002-0014-100043655
246-101-0206	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 160		1077-0002-0014-100043655
246-101-0207	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 180		1077-0002-0014-100043655
246-101-0208	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 200		1077-0002-0014-100043655
246-101-0209	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 225		1077-0002-0014-100043655
246-101-0210	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 250		1077-0002-0014-100043655
246-101-0211	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 280		1077-0002-0014-100043655

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0212	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 300		1077-0002-0014-100043655
246-101-0213	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 315		1077-0002-0014-100043655
246-101-0214	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 355		1077-0002-0014-100043655
246-101-0215	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 400		1077-0002-0014-100043655
246-101-0216	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 450		1077-0002-0014-100043655
246-101-0217	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 500		1077-0002-0014-100043655
246-101-0300	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки		1077-0002-0014-100043655
246-101-0301	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 100		1077-0002-0014-100043655
246-101-0302	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 125		1077-0002-0014-100043655
246-101-0303	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 130		1077-0002-0014-100043655
246-101-0304	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 140		1077-0002-0014-100043655
246-101-0305	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 150		1077-0002-0014-100043655

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0306	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 160		1077-0002-0014-100043655
246-101-0307	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 180		1077-0002-0014-100043655
246-101-0308	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 200		1077-0002-0014-100043655
246-101-0309	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 225		1077-0002-0014-100043655
246-101-0310	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 250		1077-0002-0014-100043655
246-101-0311	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 280		1077-0002-0014-100043655
246-101-0312	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 300		1077-0002-0014-100043655
246-101-0313	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 315		1077-0002-0014-100043655
246-101-0314	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 355		1077-0002-0014-100043655
246-101-0315	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 400		1077-0002-0014-100043655
246-101-0316	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 450		1077-0002-0014-100043655
246-101-0317	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 500		1077-0002-0014-100043655

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0400	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90°		1077-0002-0014-100043645
246-101-0401	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 100x100x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0402	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 125x100x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0403	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 125x125x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0404	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 160x100x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0405	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 160x125x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0406	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 160x160x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0407	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x100x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0408	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x125x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0409	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x160x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0410	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x180x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0411	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x100x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0412	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x125x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0413	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x160x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0414	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x180x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0415	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x200x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0416	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x100x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0417	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x125x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0418	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x160x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0419	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x180x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0420	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x200x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0421	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 250x250x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0422	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 280x100x280		1077-0002-0014-100043645

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0423	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 280x125x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0424	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 280x160x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0425	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 280x180x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0426	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 280x200x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0427	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 280x250x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0428	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 280x280x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0429	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315x100x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0430	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315x125x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0431	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315x160x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0432	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315x180x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0433	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315x200x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0434	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315x250x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0435	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315x280x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0436	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315x315x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0437	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x100x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0438	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x125x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0439	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x160x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0440	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x180x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0441	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x200x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0442	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x250x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0443	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x280x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0444	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x315x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0445	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 355x355x355		1077-0002-0014-100043645

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0446	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x125x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0447	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x160x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0448	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x180x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0449	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x200x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0450	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x250x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0451	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x280x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0452	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x315x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0453	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x355x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0454	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x400x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0455	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x160x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0456	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x180x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0457	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x200x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0458	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x250x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0459	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x280x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0460	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x315x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0461	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x355x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0462	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x400x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0463	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 450x450x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0464	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x180x500		1077-0002-0014-100043645
246-101-0465	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x200x500		1077-0002-0014-100043645
246-101-0466	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x250x500		1077-0002-0014-100043645
246-101-0467	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x280x500		1077-0002-0014-100043645
246-101-0468	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x315x500		1077-0002-0014-100043645

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0469	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x355x500		1077-0002-0014-100043645
246-101-0470	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x400x500		1077-0002-0014-100043645
246-101-0471	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x450x500		1077-0002-0014-100043645
246-101-0472	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 500x500x500		1077-0002-0014-100043645
246-101-0500	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов		1077-0002-0014-100043645
246-101-0501	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 125x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0502	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 160x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0503	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 160x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0504	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 180x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0505	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 180x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0506	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 180x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0507	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0508	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0509	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0510	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0511	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0512	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0513	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0514	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0515	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0516	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0517	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0518	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x160		1077-0002-0014-100043645

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0519	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0520	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0521	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0522	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0523	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0524	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0525	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0526	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0527	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0528	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0529	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0530	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0531	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0532	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0533	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0534	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0535	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0536	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 355x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0537	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x100		1077-0002-0014-100043645
246-101-0538	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x125		1077-0002-0014-100043645
246-101-0539	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0540	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0541	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x200		1077-0002-0014-100043645

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0542	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0543	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0544	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0545	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0546	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 450x160		1077-0002-0014-100043645
246-101-0547	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 450x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0548	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 450x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0549	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 450x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0550	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 450x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0551	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 450x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0552	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 450x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0553	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 450x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0554	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x180		1077-0002-0014-100043645
246-101-0555	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x200		1077-0002-0014-100043645
246-101-0556	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x250		1077-0002-0014-100043645
246-101-0557	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x280		1077-0002-0014-100043645
246-101-0558	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x315		1077-0002-0014-100043645
246-101-0559	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x355		1077-0002-0014-100043645
246-101-0560	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x400		1077-0002-0014-100043645
246-101-0561	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x450		1077-0002-0014-100043645
246-101-0600	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов		1077-0002-0013-100043641
246-101-0601	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 90 до 110		1077-0002-0013-100043641
246-101-0602	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 100 до 120		1077-0002-0013-100043641

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-101-0603	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 110 до 130		1077-0002-0013-100043641
246-101-0604	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 120 до 140		1077-0002-0013-100043641
246-101-0605	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 130 до 150		1077-0002-0013-100043641
246-101-0606	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 140 до 160		1077-0002-0013-100043641
246-101-0607	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 150 до 170		1077-0002-0013-100043641
246-101-0608	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 160 до 180		1077-0002-0013-100043641
246-101-0609	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210		1077-0002-0013-100043641
246-101-0610	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 210 до 230		1077-0002-0013-100043641
246-101-0611	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 240 до 260		1077-0002-0013-100043641
246-101-0612	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330		1077-0002-0013-100043641

Группа 246-102. Воздуховод из листовой стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-102-0100	Воздуховод класса Н из листовой стали		1077-0002-0014-100043655
246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-102-0102	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-102-0104	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-102-0107	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655

Группа 246-103. Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-103-0100	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали		1077-0002-0014-100043655
246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0104	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0105	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0109	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0110	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0111	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-103-0112	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655

Группа 246-104. Воздуховоды класса П из листовой стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-104-0100	Воздуховоды класса П из листовой стали		1077-0002-0014-100043655
246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-104-0102	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-104-0103	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-104-0104	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-104-0105	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,2 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-104-0106	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,4 мм круглого сечения		1077-0002-0014-100043655
246-104-0107	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655
246-104-0109	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения		1077-0002-0014-100043655

Подраздел 246-2. Шумоглушители

Группа 246-201. Глушитель шума вентиляционных установок

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-201-0100	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста		1077-0002-0014-100043642
246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0102	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0103	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0104	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0105	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг		1077-0002-0014-100043642

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-201-0106	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0107	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0108	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0109	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0110	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0111	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0112	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0200	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста		1077-0002-0014-100043642
246-201-0201	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0203	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг		1077-0002-0014-100043642

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-201-0204	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0205	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0206	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0207	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0208	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0209	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0210	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг		1077-0002-0014-100043642
246-201-0211	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043642
246-201-0212	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043642
246-201-0300	Шумоглушитель для прямоугольных каналов		1077-0002-0014-100043642
246-201-0301	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 40-20		1077-0002-0014-100043642
246-201-0302	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 50-25		1077-0002-0014-100043642
246-201-0303	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 50-30		1077-0002-0014-100043642
246-201-0304	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 60-30		1077-0002-0014-100043642

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-201-0305	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 60-35		1077-0002-0014-100043642
246-201-0306	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 70-40		1077-0002-0014-100043642
246-201-0307	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 80-50		1077-0002-0014-100043642
246-201-0308	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 90-50		1077-0002-0014-100043642
246-201-0309	Шумоглушитель для прямоугольных каналов 100-50		1077-0002-0014-100043642

Группа 246-202. Пластина звукопоглощающая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-202-0100	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009	ГОСТ 23499-2009	1077-0002-0014-100043642
246-202-0101	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ПП1-1, ВП1-1 сечением 100х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 0,71 кг		1077-0002-0014-100043642
246-202-0102	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ПП1-2, ВП1-2 сечением 100х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 0,94 кг		1077-0002-0014-100043642
246-202-0103	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ПП1-3, ВП1-3 сечением 100х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,88 кг		1077-0002-0014-100043642
246-202-0104	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ПП2-1, ВП2-1 сечением 200х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 1,45 кг		1077-0002-0014-100043642
246-202-0105	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг		1077-0002-0014-100043642
246-202-0106	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ПП2-3, ВП2-3 сечением 200х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,88 кг		1077-0002-0014-100043642
246-202-0107	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ПП3-1, ВП3-1 сечением 400х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 2,96 кг		1077-0002-0014-100043642

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-202-0108	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ППЗ-2, ВПЗ-2 сечением 400х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,94 кг		1077-0002-0014-100043642
246-202-0109	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009 марки ППЗ-3, ВПЗ-3 сечением 400х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 7,88 кг		1077-0002-0014-100043642

Подраздел 246-3. Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

Группа 246-301. Дефлекторы, виброизоляторы, зонты, двери, заглушки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-301-0100	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87	ГОСТ 27242-87	1077-0002-0014-100083180
246-301-0101	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N38	ГОСТ 27242-87	1077-0002-0014-100083180
246-301-0102	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	ГОСТ 27242-87	1077-0002-0014-100083180
246-301-0103	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N40	ГОСТ 27242-87	1077-0002-0014-100083180
246-301-0104	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N41	ГОСТ 27242-87	1077-0002-0014-100083180
246-301-0105	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N42	ГОСТ 27242-87	1077-0002-0014-100083180
246-301-0106	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N43	ГОСТ 27242-87	1077-0002-0014-100083180
246-301-0107	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N44	ГОСТ 27242-87	1077-0002-0014-100083180
246-301-0108	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N45	ГОСТ 27242-87	1077-0002-0014-100083180
246-301-0200	Дверь стальная для вентиляционных камер		1077-0002-0014-100083226
246-301-0201	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 900х400 мм		1077-0002-0014-100083226
246-301-0202	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм		1077-0002-0014-100083226
246-301-0203	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 900х400 мм		1077-0002-0014-100083226
246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм		1077-0002-0014-100083226
246-301-0300	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт		1077-0002-0014-100083299

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0302	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0303	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0304	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0305	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 450 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0306	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0307	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0308	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 710 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0309	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 800 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0310	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 1000 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0311	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 1250 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0400	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты		1077-0002-0014-100083299
246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0402	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1300 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0404	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0405	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0406	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3200 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0407	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3600 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0408	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм		1077-0002-0014-100083299

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-301-0412	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2000 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0414	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0415	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0416	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм		1077-0002-0014-100083299
246-301-0500	Средства для крепления воздуховодов		1077-0002-0014-100084096
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		1077-0002-0014-100084096
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		1077-0002-0014-100084096
246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		1077-0002-0014-100084096
246-301-0600	Дефлектор вентиляционный		1077-0002-0014-100083240
246-301-0601	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0602	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 125 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0603	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 140 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0604	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0605	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 180 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0606	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0607	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 225 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0608	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 250 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0609	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 280 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0611	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0612	Ротационная вентиляционная турбина (нанодефлектор), пластиковая, диаметром 160 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0613	Ротационная вентиляционная турбина (нанодефлектор), пластиковая, диаметром 355 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0614	Вентиляционный выход, изолированный, пластиковый, наружным диаметром 160 мм и внутренним диаметром 110 мм		1077-0002-0014-100083240

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-301-0615	Проходной элемент для кровли, пластиковый		1077-0002-0014-100083240
246-301-0616	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 160 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0617	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 200 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0618	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 250 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0619	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 300 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0620	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 315 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0621	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 355 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0622	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 400 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0623	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 500 мм		1077-0002-0014-100083240
246-301-0700	Заглушка питометражного лючка		1077-0002-0014-100083266
246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281		1077-0002-0014-100083266

Группа 246-302. Клапан и заслонка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0100	Клапан воздушный с механизмом исполнительным		1077-0002-0014-100083362
246-302-0101	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б		1077-0002-0014-100083362
246-302-0102	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б		1077-0002-0014-100083362
246-302-0103	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б		1077-0002-0014-100083362
246-302-0104	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б		1077-0002-0014-100083362
246-302-0105	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б		1077-0002-0014-100083362
246-302-0106	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б		1077-0002-0014-100083362
246-302-0200	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде		1077-0002-0014-100083362
246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0202	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-0204	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-0205	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5, сечением 1000х1000 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-0300	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением		1077-0002-0014-100083287
246-302-0305	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0400	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением		1077-0002-0014-100083287
246-302-0401	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0402	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0403	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 03, размерами 150 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0405	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 05, размерами 200 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0406	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 06, размерами 200 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0407	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 07, размерами 200 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0408	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 08, размерами 250 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0409	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 09, размерами 250 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0410	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 10, размерами 250 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0411	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 11, размерами 300 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0412	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 12, размерами 300 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0413	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 13, размерами 400 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0414	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 14, размерами 400 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0415	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 15, размерами 400 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0416	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 16, размерами 600 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0417	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 17, размерами 600 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0418	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 18, размерами 600 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0419	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 19, размерами 800 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0420	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 20, размерами 800 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0421	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 21, размерами 1000 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0500	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК		1077-0002-0014-100083287
246-302-0501	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0502	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0504	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0505	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 225 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0506	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0507	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0508	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 355 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0509	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0510	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0511	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0512	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 560 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0513	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 630 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0514	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 710 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0600	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0601	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0603	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0604	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0605	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0606	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0607	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0609	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0610	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 550 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0611	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 600 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0612	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 650 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0613	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 700 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0614	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 750 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0615	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 800 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0616	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 850 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0617	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 900 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0618	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 950 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0619	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 1000 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0620	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0622	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0623	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0624	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0625	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0626	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0628	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0629	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 550 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0630	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 600 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0631	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 650 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0632	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 700 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0633	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 750 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0634	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 800 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0635	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 850 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0636	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 900 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0637	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 950 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0638	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 1000 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0639	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0640	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0641	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0642	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0643	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0644	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0645	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0647	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0648	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 550 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0649	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 600 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0650	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 650 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0651	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 700 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0652	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 750 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0653	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 800 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0654	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 850 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0655	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 900 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0656	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 950 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0657	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 1000 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0658	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0659	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0660	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0661	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0662	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0663	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0664	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0666	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0667	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 550 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0668	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 600 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0669	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 650 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0670	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 700 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0671	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 750 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0672	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 800 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0673	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 850 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0674	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 900 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0675	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 950 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0677	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0678	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0679	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0680	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0681	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0682	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0683	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0685	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0686	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 550 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0688	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 650 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0689	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 700 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0690	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 750 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0691	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 800 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0692	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 850 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0693	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 900 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0694	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 950 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0700	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0701	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 100 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0702	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 150 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0703	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 200 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0704	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 250 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0705	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 300 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0706	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 350 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0707	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 400 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0710	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 550 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0712	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 650 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0713	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 700 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0714	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 750 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0715	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 800 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0716	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 850 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0717	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 900 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0718	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 950 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0719	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 1000 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0720	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 100 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0721	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 150 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0722	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 200 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0723	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 250 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0724	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 300 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0725	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 350 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0726	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 400 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0727	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 450 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0729	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 550 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0730	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 600 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0731	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 650 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0732	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 700 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0733	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 750 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0734	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 800 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0735	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 850 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0736	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 900 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0737	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 950 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0738	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 1000 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0745	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 400 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0746	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 450 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0748	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 550 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0750	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 650 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0751	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 700 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0752	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 750 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0753	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 800 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0754	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 850 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0755	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 900 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0756	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 950 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0757	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 1000 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0759	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 150 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0762	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 300 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0765	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 450 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0766	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0767	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 550 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0768	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 600 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0769	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 650 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0770	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 700 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0771	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 750 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0772	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 800 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0773	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 850 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0774	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 900 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0775	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 950 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0776	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 1000 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0778	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 150 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0779	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 200 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0780	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 250 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0781	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 300 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0782	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 350 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0783	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 400 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0784	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 450 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0785	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0786	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 550 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0787	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 600 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0788	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 650 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0789	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 700 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0790	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 750 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0791	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 800 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0792	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 850 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0793	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 900 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0794	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 950 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0795	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 1000 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0800	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0801	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 100 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0802	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 150 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0803	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 200 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0804	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 250 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0806	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 350 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0807	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 400 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0808	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 450 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0809	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 500 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0810	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 550 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0811	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 600 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0812	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 650 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0813	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0814	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 750 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0815	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 800 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0816	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 850 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0817	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 900 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0818	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 950 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0819	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 1000 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0820	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 100 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0821	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 150 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0822	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 200 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0823	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 250 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0824	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 300 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0825	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 350 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0826	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 400 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0827	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 450 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0828	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 500 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0829	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 550 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0830	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 600 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0831	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 650 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0832	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0833	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 750 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0834	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 800 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0835	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 850 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0836	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 900 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0837	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 950 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0838	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 1000 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0839	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 100 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0840	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 150 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0841	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 200 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0842	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 250 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0843	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 300 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0844	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 350 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0845	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 400 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0846	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 450 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0847	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 500 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0848	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 550 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0849	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 600 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0850	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 650 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0851	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0852	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 750 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0853	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 800 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0854	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 850 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0855	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 900 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0856	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 950 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0857	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 1000 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0858	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 100 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0859	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 150 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0860	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 200 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0861	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 250 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0862	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 300 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0863	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 350 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0864	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 400 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0865	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 450 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0866	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 500 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0867	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 550 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0868	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 600 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0869	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 650 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0870	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0871	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 750 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0872	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 800 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0873	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 850 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0874	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 900 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0875	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 950 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0876	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 1000 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0877	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 100 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0878	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 150 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0879	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 200 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0880	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 250 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0881	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 300 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0882	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 350 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0883	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 400 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0884	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 450 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0885	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 500 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0886	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 550 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0887	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 600 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0888	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 650 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0889	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0890	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 750 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0891	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 800 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0892	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 850 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0893	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 900 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0894	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 950 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0895	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 1000 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0900	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0901	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 100 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0902	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 150 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0903	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 200 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0904	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 250 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0905	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 300 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0906	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 350 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0907	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 400 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0908	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 450 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0909	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 500 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0910	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 550 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0911	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 600 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0912	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 650 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0913	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 700 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0914	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 750 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0915	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 800 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0916	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 850 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0917	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 900 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0918	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 950 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0919	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 1000 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0920	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 100 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0921	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 150 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0922	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 200 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0923	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 250 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0924	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 300 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0925	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 350 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0926	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 400 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0927	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 450 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0928	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 500 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0929	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 550 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0930	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 600 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0931	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 650 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0932	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 700 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0933	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 750 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0934	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 800 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0935	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 850 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0936	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 900 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0937	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 950 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0938	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 1000 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0939	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 100 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0940	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 150 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0941	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 200 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0942	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 250 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0943	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 300 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0944	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 350 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0945	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 400 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0946	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 450 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0947	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 500 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0948	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 550 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0949	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 600 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0950	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 650 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0951	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 700 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0952	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 750 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0953	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 800 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0954	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 850 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0955	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 900 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0956	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 950 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0957	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 1000 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0958	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 100 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0959	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 150 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0960	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 200 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0961	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 250 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0962	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 300 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0963	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 350 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0964	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 400 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0965	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 450 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0966	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 500 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-0967	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 550 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0968	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 600 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0969	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 650 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0970	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 700 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0971	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 750 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0972	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 800 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0973	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 850 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0974	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 900 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0975	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 950 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-0976	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100083287
246-302-1300	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде		1077-0002-0014-100083363
246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1303	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 140 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1304	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 150 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм		1077-0002-0014-100083363

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1306	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 180 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1307	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1308	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 225 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1310	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 280 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1311	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 300 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1312	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1313	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 320 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1314	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 355 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1315	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 360 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1316	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 400 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1317	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 450 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1318	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 500 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1319	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 510 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1320	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 560 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1321	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 600 мм		1077-0002-0014-100083363

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1322	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 630 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1323	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 650 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1324	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 660 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1325	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 710 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1326	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 750 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1327	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 800 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1328	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 810 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1329	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 900 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1330	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 1000 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1331	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 1050 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1332	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 1110 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1333	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 1120 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1334	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 1160 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1335	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 1250 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1336	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 1500 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1400	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный		1077-0002-0014-100083363

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1401	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1402	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 125 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1403	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 160 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1404	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 200 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1405	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 150 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1406	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 250 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1407	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 280 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1408	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 315 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1409	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 355 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1410	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 400 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1411	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 450 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1412	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 500 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1413	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 630 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1414	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 710 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1415	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 800 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1416	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 1000 мм		1077-0002-0014-100083363

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1500	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный		1077-0002-0014-100083363
246-302-1501	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 150х150 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1502	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1503	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х400 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1504	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х200 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1505	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х250 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1506	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х400 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1507	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 300х250 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1508	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 300х300 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1509	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 400х300 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1510	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 400х400 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1511	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 400х500 мм		1077-0002-0014-100083363

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1512	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1513	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х400 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1514	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х500 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1515	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 600х700 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1516	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 630х500 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1517	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 630х630 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1518	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 650х650 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1519	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 700х400 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1520	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 700х700 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1521	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 800х300 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1522	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 800х600 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1523	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 800х630 мм		1077-0002-0014-100083363

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1524	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 800х800 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1525	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 1000х800 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1526	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 1000х1000 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1527	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 1100х1100 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-1600	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением		1077-0002-0014-100083362
246-302-1601	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 250х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1602	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 300х200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1603	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 350х200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1604	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 350х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1605	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 400х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1606	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 400х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1607	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 450х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1608	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 500х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1609	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 500х900 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1610	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 600х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1611	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 650х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1612	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 700х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1613	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 800х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1615	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 900х300 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1616	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 950х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1618	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 1000х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1619	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 1000х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1620	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 1000х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1622	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 1200х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1800	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1801	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х150 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1802	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1803	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1804	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1805	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 200х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1806	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 250х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1807	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 250х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1808	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 280х280 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1809	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х150 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1810	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1811	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х220 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1812	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1813	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1814	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1815	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х700 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1816	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 350х200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1817	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 350х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1818	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 400х200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1819	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 400х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1820	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 400х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1821	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 400х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1822	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 400х650 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1823	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 400х800 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1824	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 450х200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1825	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 450х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1826	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 450х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1827	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 450х450 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1828	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 450х700 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1829	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х150 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1830	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1831	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х220 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1832	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1833	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1834	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х350 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1835	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1836	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1837	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1838	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х800 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1839	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х1000 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1840	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 550х650 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1841	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х150 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1842	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1843	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х250 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1844	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1845	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х350 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1846	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1847	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1848	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1849	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х700 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1850	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 600х1000 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1851	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 630х320 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1852	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 630х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1853	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 640х320 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1854	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 650х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1855	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 650х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1856	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 660х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1857	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 690х2105 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1858	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1859	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х300 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1860	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х350 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1861	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1862	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х700 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1863	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х1200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1864	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 700х1400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1865	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 750х350 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1866	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 750х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1867	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 750х550 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1868	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х150 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1869	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1870	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1871	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1872	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х450 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1873	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1874	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1875	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х700 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1876	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 800х800 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1877	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 850х450 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1878	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 850х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1879	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 880х510 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1880	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 900х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1881	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 900х350 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1882	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 900х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1883	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 900х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1884	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 900х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1885	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 900х650 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1886	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 900х700 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1887	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 900х800 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1888	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 900х900 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1889	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 950х700 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1900	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1901	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х200 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1902	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1903	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1904	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1905	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х450 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1906	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1907	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х550 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1908	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1909	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х700 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1910	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х800 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1911	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1000х1000 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1912	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1040х650 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1913	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1100х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1914	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1100х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1915	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1100х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1916	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1100х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1917	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1100х800 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1918	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1100х1100 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1919	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1135х765 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1920	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х250 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1921	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1922	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1923	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х450 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1924	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1925	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1926	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х700 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1927	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х800 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1928	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х1000 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1929	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1200х1200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1930	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1250х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1931	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1250х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1932	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1250х1000 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1933	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1300х250 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1934	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1300х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1935	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1300х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1936	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1370х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1937	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1400х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1938	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1400х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1939	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1400х600 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1940	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1400х1000 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1941	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1400х1100 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1942	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1420х650 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1943	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1500х300 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1944	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1500х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1945	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1500х800 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1946	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1600х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1947	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1600х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1948	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1600х800 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1949	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1600х1000 мм		1077-0002-0014-100083362

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-1950	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1600х1200 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1951	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1700х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1952	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1800х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1953	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1800х500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1954	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 1800х1000 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1955	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 2000х400 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1956	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 2000х700 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-1957	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм размерами 4000х2500 мм		1077-0002-0014-100083362
246-302-2200	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения		1077-0002-0014-100083363
246-302-2201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 400 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-2202	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 450 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-2203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 500 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-2204	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 560 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-2205	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 630 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-2206	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 710 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-2207	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 800 мм		1077-0002-0014-100083363

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-302-2208	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 900 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-2209	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 1000 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-2210	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения диаметром 1120 мм		1077-0002-0014-100083363
246-302-2300	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов		1077-0002-0014-100083363
246-302-2302	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 315-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2303	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 355-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2304	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 400-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2305	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 450-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2306	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 500-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2307	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 560-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2308	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 630-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2309	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 710-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2310	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 800-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2311	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 900-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2312	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 1000-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2313	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 1120-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363
246-302-2314	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 1250-го типоразмера		1077-0002-0014-100083363

Группа 246-303. Устройство запорно-регулирующее

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-303-0100	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый		1077-0002-0014-100083251
246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм		1077-0002-0014-100083251

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-303-0102	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 450 мм		1077-0002-0014-100083251
246-303-0103	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 560 мм		1077-0002-0014-100083251
246-303-0104	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 710 мм		1077-0002-0014-100083251
246-303-0200	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный		1077-0002-0014-100083251
246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм		1077-0002-0014-100083251
246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм		1077-0002-0014-100083251

Группа 246-304. Решетка, регулятор расхода воздуха

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0100	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм x 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм x 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0103	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм x 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0104	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм x 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм x 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм x 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0107	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм x 200 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм x 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0109	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм x 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0110	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм x 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0200	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0201	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм x 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0300	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм x 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0400	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ		1077-0002-0014-100043656
246-304-0401	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10		1077-0002-0014-100043656
246-304-0402	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 12		1077-0002-0014-100043656
246-304-0403	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 16		1077-0002-0014-100043656
246-304-0500	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0501	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0502	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0504	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0506	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0507	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0508	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0509	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 300 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0510	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0511	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0512	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0513	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0514	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0515	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0516	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0517	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0518	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0519	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0520	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0521	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0522	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0523	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0524	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0525	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0527	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0529	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0530	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0531	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0532	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0533	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0534	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0535	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0536	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0537	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0538	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0539	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0540	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0541	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0542	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0543	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0544	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0545	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0546	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0547	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0548	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0550	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0552	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0554	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0555	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0556	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0557	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0558	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0559	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0560	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0561	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0562	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0563	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0564	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0565	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0566	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0567	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0568	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0569	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0570	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0571	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0573	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0574	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0575	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0576	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0578	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0579	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0580	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0581	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0582	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0583	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0584	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0585	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0586	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0587	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0588	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0589	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0590	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0591	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0592	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0600	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0601	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0602	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0603	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0604	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0606	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0607	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0608	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0610	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0611	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0612	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0613	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0614	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0615	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0616	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0617	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0618	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0619	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0620	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0621	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0622	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0623	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0624	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0625	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0626	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0627	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0628	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0629	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0630	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0631	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0632	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0633	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0634	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0635	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0636	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0637	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0638	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0639	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0640	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0641	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0642	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0643	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0644	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0645	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0646	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0647	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0648	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0649	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0650	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0651	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0652	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0654	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0655	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0656	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0657	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0658	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0659	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0660	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0661	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0662	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0663	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0664	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0665	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0666	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0667	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0668	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0669	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0670	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0671	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0672	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0673	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0674	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0675	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0676	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0677	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0678	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0679	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0680	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0681	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0682	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0683	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0684	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0685	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0686	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0687	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0688	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0689	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0690	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0691	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0692	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0700	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0701	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0702	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0703	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0704	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0705	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0706	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0707	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0708	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0709	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0710	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0711	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0712	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0713	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0714	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0715	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0716	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0717	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0718	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0719	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0720	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0721	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0722	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0723	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0724	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0725	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0726	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0727	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0728	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0729	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0730	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0731	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0732	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0733	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0734	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0735	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0736	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0737	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0738	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0739	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0740	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0741	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0742	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0743	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0744	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0745	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0746	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 550 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0747	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0748	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0749	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0750	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0751	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0752	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0753	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0754	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0755	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0756	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0757	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0758	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0759	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0760	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0761	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0762	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0763	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0764	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0765	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0766	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0767	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0768	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0769	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0770	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0771	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0772	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0773	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0774	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0775	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0776	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0777	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0778	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0779	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0780	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0781	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0782	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0783	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0784	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0785	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0786	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0787	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0788	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0789	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0790	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0791	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0792	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 650 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0800	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0801	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0802	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0803	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0804	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0805	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0806	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0807	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0808	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0809	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0810	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0811	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0812	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0813	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0814	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0815	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0816	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0817	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0818	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0819	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0820	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0821	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0822	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0823	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0824	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0825	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0826	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0827	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0828	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0829	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0830	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0831	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0832	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0833	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0834	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0835	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0836	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0837	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0838	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0839	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0840	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0841	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0842	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0843	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0844	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0845	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0846	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0847	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0848	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0849	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0850	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0851	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0852	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0853	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0854	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0855	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0856	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0857	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0858	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0859	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0860	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0861	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0862	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0863	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0864	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0865	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0866	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0867	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0868	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0869	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0870	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0871	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0872	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0873	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0874	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0875	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0876	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0877	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0878	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0879	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0880	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0881	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0882	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0883	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0884	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0900	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0901	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0902	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0903	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0904	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0905	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0906	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0907	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0908	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0909	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0910	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0911	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0912	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0913	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0914	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0915	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0916	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0917	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0918	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0919	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0920	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0921	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0922	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0923	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0924	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0925	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0926	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0927	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0928	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0929	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0930	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0931	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0932	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0933	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0934	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0935	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0936	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0937	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0938	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0939	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0940	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0941	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0942	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0943	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0944	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0945	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0946	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 950 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0947	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 50 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0948	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 75 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0949	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 100 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0950	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 125 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0951	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 150 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0952	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 175 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0953	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 200 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0954	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 250 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0955	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 300 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0956	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 350 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0957	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 400 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0958	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 450 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0959	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-0960	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 550 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0961	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 600 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0962	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 650 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0963	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 700 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0964	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 750 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0965	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 800 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0966	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 850 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0967	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 900 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0968	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 950 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-0969	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм		1077-0002-0014-100043656
246-304-1000	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1		1077-0002-0014-100043656
246-304-1001	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3		1077-0002-0014-100043656
246-304-1002	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3		1077-0002-0014-100043656
246-304-1003	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 250мм -3		1077-0002-0014-100043656
246-304-1004	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 300мм -3		1077-0002-0014-100043656
246-304-1005	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6		1077-0002-0014-100043656
246-304-1006	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 200мм -6		1077-0002-0014-100043656
246-304-1007	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 250мм -6		1077-0002-0014-100043656
246-304-1008	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 400мм -6		1077-0002-0014-100043656
246-304-1009	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 200мм х 200мм -8		1077-0002-0014-100043656
246-304-1010	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 200мм х 250мм -8		1077-0002-0014-100043656
246-304-1011	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 200мм х 300мм -8		1077-0002-0014-100043656
246-304-1012	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 250мм х 200мм -11		1077-0002-0014-100043656

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-1013	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 250мм х 250мм -11		1077-0002-0014-100043656
246-304-1014	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 250мм х 400мм -11		1077-0002-0014-100043656
246-304-1015	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 300мм х 200мм -13		1077-0002-0014-100043656
246-304-1016	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 300мм х 250мм -13		1077-0002-0014-100043656
246-304-1017	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 300мм х 300мм -13		1077-0002-0014-100043656
246-304-1018	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 350мм х 250мм -16		1077-0002-0014-100043656
246-304-1019	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 400мм х 400мм -18		1077-0002-0014-100043656
246-304-1020	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 500мм х 500мм -23		1077-0002-0014-100043656
246-304-1021	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 600мм х 1300мм -28		1077-0002-0014-100043656
246-304-1100	Регуляторы расхода воздуха РРВ		1077-0002-0014-100083994
246-304-1101	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 100мм х 100мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1102	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 100мм х 150мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1103	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 100мм х 250мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1104	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 100мм х 300мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1105	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 150мм х 150мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1106	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 150мм х 200мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1107	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 150мм х 250мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1108	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 150мм х 400мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1109	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 200мм х 200мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1110	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 200мм х 250мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1111	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 200мм х 300мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1112	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 250мм х 200мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1113	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 250мм х 250мм		1077-0002-0014-100083994

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-304-1114	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 250мм х 400мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1115	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 300мм х 200мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1116	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 300мм х 250мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1117	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 300мм х 300мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1118	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 350мм х 250мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1119	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 400мм х 400мм		1077-0002-0014-100083994
246-304-1120	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 500мм х 500мм		1077-0002-0014-100083994

Группа 246-305. Гибкая вставка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-305-0100	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С		1077-0002-0016-100083197
246-305-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм		1077-0002-0016-100083197
246-305-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм		1077-0002-0016-100083197
246-305-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм		1077-0002-0016-100083197
246-305-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм		1077-0002-0016-100083197
246-305-0105	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 350 мм		1077-0002-0016-100083197
246-305-0106	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 700 мм х 400 мм		1077-0002-0016-100083197
246-305-0107	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 800 мм х 500 мм		1077-0002-0016-100083197
246-305-0108	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 900 мм х 500 мм		1077-0002-0016-100083197
246-305-0109	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 1000 мм х 500 мм		1077-0002-0016-100083197
246-305-0200	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам		1077-0002-0016-100083197
246-305-0201	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 2		1077-0002-0016-100083197
246-305-0202	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 2,5		1077-0002-0016-100083197
246-305-0203	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 2,8		1077-0002-0016-100083197

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-305-0204	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 3,15		1077-0002-0016-100083197
246-305-0205	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 3,55		1077-0002-0016-100083197
246-305-0206	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 4		1077-0002-0016-100083197
246-305-0207	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 4,5		1077-0002-0016-100083197
246-305-0208	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 5		1077-0002-0016-100083197
246-305-0209	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 5,6		1077-0002-0016-100083197
246-305-0210	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 6,3		1077-0002-0016-100083197
246-305-0211	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 7,1		1077-0002-0016-100083197
246-305-0212	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 8		1077-0002-0016-100083197
246-305-0213	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 9		1077-0002-0016-100083197
246-305-0214	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 10		1077-0002-0016-100083197
246-305-0215	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 11,2		1077-0002-0016-100083197
246-305-0216	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам № 11,5		1077-0002-0016-100083197
246-305-0300	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам		1077-0002-0016-100083197
246-305-0301	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 2		1077-0002-0016-100083197
246-305-0302	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 2,5		1077-0002-0016-100083197
246-305-0303	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 2,8		1077-0002-0016-100083197
246-305-0304	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 3,15		1077-0002-0016-100083197
246-305-0305	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 3,55		1077-0002-0016-100083197
246-305-0306	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 4		1077-0002-0016-100083197
246-305-0307	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 4,5		1077-0002-0016-100083197
246-305-0308	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 5		1077-0002-0016-100083197
246-305-0309	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 5,6		1077-0002-0016-100083197

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-305-0310	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 6,3		1077-0002-0016-100083197
246-305-0311	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 7,1		1077-0002-0016-100083197
246-305-0312	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 8		1077-0002-0016-100083197
246-305-0313	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 9		1077-0002-0016-100083197
246-305-0314	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 10		1077-0002-0016-100083197
246-305-0315	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 11,2		1077-0002-0016-100083197
246-305-0316	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам № 11,5		1077-0002-0016-100083197

Группа 246-307. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-307-0100	Анемостат приточно-вытяжной АПВП		1077-0002-0016-100043674
246-307-0101	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм		1077-0002-0016-100043674
246-307-0102	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 160 мм		1077-0002-0016-100043674

Группа 246-309. Стаканы монтажные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-309-0100	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов		1077-0002-0016-100084097
246-309-0102	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 355-го типоразмера		1077-0002-0016-100084097
246-309-0103	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 400-го типоразмера		1077-0002-0016-100084097
246-309-0104	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 450-го типоразмера		1077-0002-0016-100084097
246-309-0105	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера		1077-0002-0016-100084097
246-309-0106	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 710-го типоразмера		1077-0002-0016-100084097
246-309-0107	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 800-го типоразмера		1077-0002-0016-100084097
246-309-0108	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 900-го типоразмера		1077-0002-0016-100084097

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-309-0109	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 1000-го типоразмера		1077-0002-0016-100084097
246-309-0110	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 1250-го типоразмера		1077-0002-0016-100084097

Группа 246-310. Датчики для воздуховодов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-310-0100	Датчик температуры		1077-0003-0001-100043823
246-310-0111	Датчик температуры STD500-400, NTC/10кТ3,-40…150°С 400мм		1077-0003-0001-100043823

Подраздел 246-4. Вентиляторы общеобменные

Группа 246-401. Вентилятор канальный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-401-0100	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0107	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0200	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-401-0201	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,25 кВт, n 3980 об/мин, Qmax 860 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0202	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1640 об/мин, Qmax 2600 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0203	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0204	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0205	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0300	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей		1077-0002-0014-100043667
246-401-0301	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч		1077-0002-0014-100043667
246-401-0302	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч		1077-0002-0014-100043667
246-401-0303	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч		1077-0002-0014-100043667
246-401-0304	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч		1077-0002-0014-100043667
246-401-0305	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч		1077-0002-0014-100043667
246-401-0306	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч		1077-0002-0014-100043667
246-401-0400	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-401-0402	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0403	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0404	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1830 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0405	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0406	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0407	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0408	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0409	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0410	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0411	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0412	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,78 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3500 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0413	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-401-0414	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0415	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,92 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 7600 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0416	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0417	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0418	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0419	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч, 220 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0420	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0421	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0422	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м3/ч, 380 В	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0500	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0501	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0504	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 930 об/мин, Qmax 1811 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0508	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-401-0511	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 P 0,94 кВт, n 930 об/мин, Qmax 3680 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0514	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 P 1,24 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0521	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 P 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 14000 м3/ч	ГОСТ 7402-84	1077-0002-0014-100043667
246-401-0600	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор		1077-0002-0014-100043667
246-401-0601	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор P 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч		1077-0002-0014-100043667
246-401-0603	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор P 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч		1077-0002-0014-100043667
246-401-0605	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор P 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч		1077-0002-0014-100043667
246-401-0800	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали		1077-0002-0014-100043667
246-401-0801	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали V=230 м3/час, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0802	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали V=250 м3/час, 100Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0803	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали V=550 м3/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0804	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали V=700 м3/час, 200Па, N=0,15Kw, 1x230Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0805	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали V=750 м3/час, 250Па, N=0,22Kw, 1x230Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0806	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали V=1100 м3/час, 300Па, N=0,27Kw, 1x230Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0900	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали		1077-0002-0014-100043667
246-401-0901	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 1,1 т.м3/час, 100Па, N=0,18Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0902	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 1,3 т.м3/час, 400Па, N=0,25Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-401-0903	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 2,0 т.м3/час, 600Па, N=0,55Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0904	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 2,5 т.м3/час, 800Па, N=1,1Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0905	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 4,0 т.м3/час, 800 Па, N=1,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0906	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 5,5 т.м3/час; 1200 Па, N=3Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0907	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 8,0 т.м3/час; 1600 Па, N=5,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667
246-401-0908	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали 12,0 т.м3/час, 2000 Па, N=11Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz		1077-0002-0014-100043667

Группа 246-402. Вентилятор осевой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-402-0500	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали		1077-0002-0014-100043658
246-402-0501	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали 8000/750 (8,0 т.м3/час; 750 Па, N=3Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0014-100043658
246-402-0502	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали 10000/750 (10,0 т.м3/час; 750 Па, N=4Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0014-100043658
246-402-0503	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали 12000/750 (12,0 т.м3/час; 750 Па, N=5,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0014-100043658
246-402-0504	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали 14000/750 (14,0 т.м3/час; 750 Па, N=5,5Kw, 3000об./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0014-100043658

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-402-0505	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали 16000/750 (16,0 т.м3/час; 750 Па, N=5,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0014-100043658
246-402-0506	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали 18000/750 (18,0 т.м3/час; 750 Па, N=5,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0014-100043658
246-402-0507	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали 20000/750 (20,0 т.м3/час; 750 Па, N=7,5Kw, 3000об./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0014-100043658

Группа 246-408. Вентилятор крышной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-408-0200	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	1077-0002-0014-100043649
246-408-0201	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин	ГОСТ 24814-81	1077-0002-0014-100043649
246-408-0202	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин	ГОСТ 24814-81	1077-0002-0014-100043649
246-408-0203	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин	ГОСТ 24814-81	1077-0002-0014-100043649
246-408-0204	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 3 кВт, n 1000 об/мин	ГОСТ 24814-81	1077-0002-0014-100043649
246-408-0205	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин	ГОСТ 24814-81	1077-0002-0014-100043649
246-408-0206	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин	ГОСТ 24814-81	1077-0002-0014-100043649

Группа 246-409. Вентилятор вытяжной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-409-0100	Вентилятор вытяжной с жалюзи		1077-0002-0014-100043652
246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт		1077-0002-0014-100043652
246-409-0102	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт		1077-0002-0014-100043652
246-409-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт		1077-0002-0014-100043652

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-409-0200	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем		1077-0002-0014-100043652
246-409-0201	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт		1077-0002-0014-100043652
246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт		1077-0002-0014-100043652
246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт		1077-0002-0014-100043652
246-409-0300	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи		1077-0002-0014-100043652
246-409-0301	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт		1077-0002-0014-100043652
246-409-0400	Вентилятор канальный вытяжной		1077-0002-0014-100043667
246-409-0401	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 12 Вт		1077-0002-0014-100043667
246-409-0402	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт		1077-0002-0014-100043667
246-409-0403	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 18 Вт		1077-0002-0014-100043667
246-409-0404	Вентилятор канальный вытяжной Q 180 м3/час, P 78 Па, N 30 Вт, потолочный		1077-0002-0014-100043667
246-409-0405	Вентилятор канальный вытяжной Q 280 м3/час, P 100 Па, N 40 Вт, потолочный		1077-0002-0014-100043667

Подраздел 246-5. Вентиляторы дымоудаления

Группа 246-501. Вентилятор радиальный дымоудаления

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-501-0500	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°C, факельный выброс		1077-0002-0016-100083175
246-501-0501	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°C, факельный выброс 8000/750 (8,0 т.м3/час, 750Па, N=3Kw, 1500об./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0016-100083175
246-501-0502	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°C, факельный выброс 10000/750 (10,0 т.м3/час, 750 Па, N=4Kw, 1500об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0016-100083175
246-501-0503	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°C, факельный выброс 12000/750 (12,0 т.м3/час, 750 Па, N=5,5Kw, 1500об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0016-100083175
246-501-0504	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°C, факельный выброс 14000/750 (14,0 т.м3/час, 750 Па, N=5,5Kw, 1000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0016-100083175

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-501-0505	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°С, факельный выброс 16000/750 (16,0 т.м3/час; 750 Па, N=7,5Kw, 1000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0016-100083175
246-501-0506	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°С, факельный выброс 18000/750 (18.0 т.м3/час; 750.0 Па, N=7,5Kw, 1000об./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0016-100083175
246-501-0507	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°С, факельный выброс 20000/750 (20,0 т.м3/час; 750 Па, N=7,5Kw, 1000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		1077-0002-0016-100083175

Подраздел 246-6. Вентиляторный доводчик

Группа 246-601. Фанкойл

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0100	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях		1077-0002-0016-100043669
246-601-0101	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 360 м3/ч, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0102	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 480 м3/ч, холодопроизводительностью 3,7 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0103	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 560 м3/ч, холодопроизводительностью 4 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0104	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 600 м3/ч, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0105	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 720 м3/ч, холодопроизводительностью 5,7 кВт, теплопроизводительностью 9,66 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0106	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 900 м3/ч, холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 11,55 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0107	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 1010 м3/ч, холодопроизводительностью 7,27 кВт, теплопроизводительностью 12,42 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0108	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 1150 м3/ч, холодопроизводительностью 8,22 кВт, теплопроизводительностью 13,85 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0109	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 1440 м3/ч, холодопроизводительностью 10,39 кВт, теплопроизводительностью 17,58 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0110	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 1840 м3/ч, холодопроизводительностью 12,9 кВт, теплопроизводительностью 17,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0111	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 360 м3/ч, холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,7 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0112	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 480 м3/ч, холодопроизводительностью 2,9 кВт, теплопроизводительностью 4,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0113	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 530 м3/ч, холодопроизводительностью 3,2 кВт, теплопроизводительностью 4,8 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0114	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 600 м3/ч, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0115	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 690 м3/ч, холодопроизводительностью 5,1 кВт, теплопроизводительностью 6,67 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0116	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 880 м3/ч, холодопроизводительностью 5,93 кВт, теплопроизводительностью 7,87 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0117	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 890 м3/ч, холодопроизводительностью 6,17 кВт, теплопроизводительностью 8,06 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0118	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 1030 м3/ч, холодопроизводительностью 6,7 кВт, теплопроизводительностью 8,67 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0119	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 1110 м3/ч, холодопроизводительностью 9,28 кВт, теплопроизводительностью 11,65 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0120	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха min 1260 м3/ч, холодопроизводительностью 10,58 кВт, теплопроизводительностью 12,62 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0200	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях		1077-0002-0016-100043669
246-601-0201	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1000 м3/ч, холодопроизводительностью 5,72 кВт, теплопроизводительностью 9,66 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0202	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1250 м3/ч, холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 11,55 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0203	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1400 м3/ч, холодопроизводительностью 7,27 кВт, теплопроизводительностью 12,42 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0204	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1600 м3/ч, холодопроизводительностью 8,22 кВт, теплопроизводительностью 13,84 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0205	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях двухтрубный с расходом воздуха 2000 м3/ч, холодопроизводительностью 10,39 кВт, теплопроизводительностью 17,58 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0206	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях двухтрубный с расходом воздуха 2550 м3/ч, холодопроизводительностью 12,87 кВт, теплопроизводительностью 17,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0207	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1150 м3/ч, холодопроизводительностью 5,10 кВт, теплопроизводительностью 6,67 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0208	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1460 м3/ч, холодопроизводительностью 5,93 кВт, теплопроизводительностью 7,87 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0209	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1480 м3/ч, холодопроизводительностью 6,17 кВт, теплопроизводительностью 8,06 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0210	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1720 м3/ч, холодопроизводительностью 6,70 кВт, теплопроизводительностью 8,67 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0211	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1860 м3/ч, холодопроизводительностью 9,28 кВт, теплопроизводительностью 11,65 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0212	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 2100 м3/ч, холодопроизводительностью 10,58 кВт, теплопроизводительностью 12,62 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0300	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях		1077-0002-0016-100043669
246-601-0301	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 660 м3/ч, холодопроизводительностью 2,4 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0302	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 735 м3/ч, холодопроизводительностью 4 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0303	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 900 м3/ч, холодопроизводительностью 4,7 кВт, теплопроизводительностью 6,2 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0304	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 980 м3/ч, холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 8,11 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0305	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1160 м3/ч, холодопроизводительностью 7,2 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0306	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1450 м3/ч, холодопроизводительностью 8,7 кВт, теплопроизводительностью 11,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0307	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 660 м3/ч, холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0308	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 735 м3/ч, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 6,37 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0309	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 900 м3/ч, холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0310	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1160 м3/ч, холодопроизводительностью 6,7 кВт, теплопроизводительностью 11,5 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0311	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1450 м3/ч, холодопроизводительностью 8,2 кВт, теплопроизводительностью 14,5 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0400	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях		1077-0002-0016-100043669
246-601-0401	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 510 м3/ч, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,4 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0402	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 680 м3/ч, холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0403	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 765 м3/ч, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 6,2 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0404	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 850 м3/ч, холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 6,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0405	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1000 м3/ч, холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 11 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0406	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1250 м3/ч, холодопроизводительностью 7,7 кВт, теплопроизводительностью 12,7 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0407	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1400 м3/ч, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 13,7 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0408	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 1600 м3/ч, холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 14,1 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0409	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 2000 м3/ч, холодопроизводительностью 11,4 кВт, теплопроизводительностью 19,3 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0410	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха 2550 м3/ч, холодопроизводительностью 14,2 кВт, теплопроизводительностью 19,4 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0411	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 510 м3/ч, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 4,1 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0412	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 680 м3/ч, холодопроизводительностью 3,2 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0413	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 850 м3/ч, холодопроизводительностью 3,9 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0414	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1150 м3/ч, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 7,3 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0415	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1460 м3/ч, холодопроизводительностью 6,5 кВт, теплопроизводительностью 8,7 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0416	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1480 м3/ч, холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,9 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0417	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1720 м3/ч, холодопроизводительностью 7,4 кВт, теплопроизводительностью 9,5 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0418	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 1860 м3/ч, холодопроизводительностью 10,2 кВт, теплопроизводительностью 12,8 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0419	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях четырехтрубный с расходом воздуха 2100 м3/ч, холодопроизводительностью 11,6 кВт, теплопроизводительностью 13,9 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0500	Фанкойл канальный		1077-0002-0016-100043669
246-601-0501	Фанкойл канальный двухтрубный, холодопроизводительностью 2,08 кВт, теплопроизводительностью 1,95 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0502	Фанкойл канальный двухтрубный, холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,07 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0503	Фанкойл канальный двухтрубный, холодопроизводительностью 3,48 кВт, теплопроизводительностью 3,93 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0504	Фанкойл канальный двухтрубный, холодопроизводительностью 4,22 кВт, теплопроизводительностью 4,92 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0505	Фанкойл канальный двухтрубный, холодопроизводительностью 5,16 кВт, теплопроизводительностью 6,21 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0506	Фанкойл канальный двухтрубный, холодопроизводительностью 6,58 кВт, теплопроизводительностью 7,62 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0507	Фанкойл канальный двухтрубный, холодопроизводительностью 7,22 кВт, теплопроизводительностью 9,33 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0508	Фанкойл канальный двухтрубный, холодопроизводительностью 8,25 кВт, теплопроизводительностью 10,23 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0509	Фанкойл канальный двухтрубный, холодопроизводительностью 10,96 кВт, теплопроизводительностью 13,37 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0510	Фанкойл канальный четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,01 кВт, теплопроизводительностью 2,27 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0511	Фанкойл канальный четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,59 кВт, теплопроизводительностью 2,84 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0512	Фанкойл канальный четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,38 кВт, теплопроизводительностью 3,58 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0513	Фанкойл канальный четырехтрубный, холодопроизводительностью 4,18 кВт, теплопроизводительностью 4,58 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0514	Фанкойл канальный четырехтрубный, холодопроизводительностью 4,95 кВт, теплопроизводительностью 5,38 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0515	Фанкойл канальный четырехтрубный, холодопроизводительностью 6,43 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0516	Фанкойл канальный четырехтрубный, холодопроизводительностью 7,14 кВт, теплопроизводительностью 8,29 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0517	Фанкойл канальный четырехтрубный, холодопроизводительностью 8,24 кВт, теплопроизводительностью 9,29 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0518	Фанкойл канальный четырехтрубный, холодопроизводительностью 10,76 кВт, теплопроизводительностью 11,6 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0519	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,82 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0520	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,91 кВт, теплопроизводительностью 2,15 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0521	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,87 кВт, теплопроизводительностью 2,94 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0522	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,23 кВт, теплопроизводительностью 4,24 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0523	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,41 кВт, теплопроизводительностью 4,98 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0524	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 6,49 кВт, теплопроизводительностью 6,53 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0525	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 7,78 кВт, теплопроизводительностью 8,37 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0526	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,69 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0527	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,36 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0528	Фанкойл канальный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 3,45 кВт, теплопроизводительностью 4,05 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0529	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,42 кВт, теплопроизводительностью 1,66 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0530	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,74 кВт, теплопроизводительностью 1,76 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0531	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,68 кВт, теплопроизводительностью 2,81 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0532	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 3,82 кВт, теплопроизводительностью 4,16 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0533	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,57 кВт, теплопроизводительностью 4,64 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0534	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 6,46 кВт, теплопроизводительностью 6,97 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0535	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 7,35 кВт, теплопроизводительностью 7,64 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0536	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,64 кВт, теплопроизводительностью 1,76 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0537	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,32 кВт, теплопроизводительностью 2,53 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0538	Фанкойл канальный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 3,36 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0539	Фанкойл канальный двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 3,65 кВт, теплопроизводительностью 4,05 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0540	Фанкойл канальный двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 5,71 кВт, теплопроизводительностью 6,42 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0541	Фанкойл канальный двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 7,33 кВт, теплопроизводительностью 7,88 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0542	Фанкойл канальный двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 8,25 кВт, теплопроизводительностью 8,93 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0543	Фанкойл канальный двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 11,86 кВт, теплопроизводительностью 12,72 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0544	Фанкойл канальный двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 15,92 кВт, теплопроизводительностью 17,29 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0545	Фанкойл канальный двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 17,74 кВт, теплопроизводительностью 19,05 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0546	Фанкойл канальный четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 3,62 кВт, теплопроизводительностью 3,91 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0547	Фанкойл канальный четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 5,72 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0548	Фанкойл канальный четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 7,2 кВт, теплопроизводительностью 7,99 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0549	Фанкойл канальный четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 7,94 кВт, теплопроизводительностью 8,1 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0550	Фанкойл канальный четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 11,66 кВт, теплопроизводительностью 14,43 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0551	Фанкойл канальный четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 15,84 кВт, теплопроизводительностью 19,3 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0552	Фанкойл канальный четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 19,2 кВт, теплопроизводительностью 19,66 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0600	Фанкойл кассетный		1077-0002-0016-100043669
246-601-0601	Фанкойл кассетный двухтрубный, холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0602	Фанкойл кассетный двухтрубный, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 3,3 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0603	Фанкойл кассетный двухтрубный, холодопроизводительностью 4 кВт, теплопроизводительностью 4,5 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0604	Фанкойл кассетный двухтрубный, холодопроизводительностью 4,9 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0605	Фанкойл кассетный двухтрубный, холодопроизводительностью 5,5 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0606	Фанкойл кассетный двухтрубный, холодопроизводительностью 6,1 кВт, теплопроизводительностью 7,7 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0607	Фанкойл кассетный двухтрубный, холодопроизводительностью 7,2 кВт, теплопроизводительностью 9,2 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0608	Фанкойл кассетный двухтрубный, холодопроизводительностью 8,1 кВт, теплопроизводительностью 10,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0609	Фанкойл кассетный четырехтрубный, холодопроизводительностью 1,8 кВт, теплопроизводительностью 3,3 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0610	Фанкойл кассетный четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,9 кВт, теплопроизводительностью 3,6 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0611	Фанкойл кассетный четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,8 кВт, теплопроизводительностью 4,7 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0612	Фанкойл кассетный четырехтрубный, холодопроизводительностью 4,6 кВт, теплопроизводительностью 5,7 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0613	Фанкойл кассетный четырехтрубный, холодопроизводительностью 5,9 кВт, теплопроизводительностью 6,9 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0614	Фанкойл кассетный четырехтрубный, холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 7,8 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0615	Фанкойл кассетный четырехтрубный, холодопроизводительностью 7,2 кВт, теплопроизводительностью 9,2 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0616	Фанкойл кассетный четырехтрубный, холодопроизводительностью 8,3 кВт, теплопроизводительностью 10,4 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0700	Фанкойл напольный		1077-0002-0016-100043669
246-601-0701	Фанкойл напольный двухтрубный, холодопроизводительностью 1,69 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0702	Фанкойл напольный двухтрубный, холодопроизводительностью 2,36 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0703	Фанкойл напольный двухтрубный, холодопроизводительностью 3,45 кВт, теплопроизводительностью 4,05 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0704	Фанкойл напольный четырехтрубный, холодопроизводительностью 1,64 кВт, теплопроизводительностью 1,76 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0705	Фанкойл напольный четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,32 кВт, теплопроизводительностью 2,53 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0706	Фанкойл напольный четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,36 кВт, теплопроизводительностью 4,05 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0707	Фанкойл напольный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,82 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0708	Фанкойл напольный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,91 кВт, теплопроизводительностью 2,15 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0709	Фанкойл напольный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,87 кВт, теплопроизводительностью 2,94 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0710	Фанкойл напольный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,23 кВт, теплопроизводительностью 4,24 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0711	Фанкойл напольный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,41 кВт, теплопроизводительностью 4,98 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0712	Фанкойл напольный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 6,49 кВт, теплопроизводительностью 6,53 кВт		1077-0002-0016-100043669

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0713	Фанкойл напольный двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 7,78 кВт, теплопроизводительностью 8,37 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0714	Фанкойл напольный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,42 кВт, теплопроизводительностью 1,66 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0715	Фанкойл напольный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,74 кВт, теплопроизводительностью 1,76 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0716	Фанкойл напольный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,68 кВт, теплопроизводительностью 2,81 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0717	Фанкойл напольный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 3,82 кВт, теплопроизводительностью 4,16 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0718	Фанкойл напольный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,57 кВт, теплопроизводительностью 4,64 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0719	Фанкойл напольный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 6,46 кВт, теплопроизводительностью 6,97 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0720	Фанкойл напольный четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 7,35 кВт, теплопроизводительностью 7,64 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0800	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом		1077-0002-0016-100043669
246-601-0801	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом двухтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, теплопроизводительностью 2,97 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0802	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом двухтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, теплопроизводительностью 4,32 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0803	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом двухтрубный, с расходом воздуха 759 м3/ч, теплопроизводительностью 4 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0804	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом двухтрубный, с расходом воздуха 1384 м3/ч, теплопроизводительностью 7,26 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0805	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом двухтрубный, с расходом воздуха 1720 м3/ч, теплопроизводительностью 9,2 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0806	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, холодопроизводительность 1,6 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт		1077-0002-0016-100043669

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-601-0807	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, холодопроизводительность 2,10 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0808	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 524 м3/ч, холодопроизводительность 2,46 кВт, теплопроизводительностью 3,03 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0809	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 524 м3/ч, холодопроизводительность 3,05 кВт, теплопроизводительностью 3,03 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0810	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 759 м3/ч, холодопроизводительность 3,88 кВт, теплопроизводительностью 4,19 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0811	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 759 м3/ч, холодопроизводительность 4,87 кВт, теплопроизводительностью 4,19 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0812	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 1148 м3/ч, холодопроизводительность 5,04 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0813	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 1148 м3/ч, холодопроизводительность 6,53 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0814	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 1384 м3/ч, холодопроизводительность 7,26 кВт, теплопроизводительностью 6,64 кВт		1077-0002-0016-100043669
246-601-0815	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 1720 м3/ч, холодопроизводительность 9,2 кВт, теплопроизводительностью 8,27 кВт		1077-0002-0016-100043669

Подраздел 246-7. Система кондиционирования

Группа 246-701. Система кондиционирования мультизональная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0100	Блок наружный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083160
246-701-0101	Блок наружный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, VRF Mini, трехфазное питание, до 8 внутренних блоков, отношение мощностей до 50-130%		1077-0002-0014-100083160

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0102	Блок наружный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, VRF Mini, однофазное питание, до 10 внутренних блоков, отношение мощностей до 50-130%		1077-0002-0014-100083160
246-701-0103	Блок наружный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, VRF Mini, однофазное питание, до 8 внутренних блоков, отношение мощностей до 50-130%		1077-0002-0014-100083160
246-701-0104	Блок наружный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, VRF Mini, однофазное питание, до 9-11 внутренних блоков, отношение мощностей до 150%		1077-0002-0014-100083160
246-701-0105	Блок наружный холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, VRF Mini, однофазное питание		1077-0002-0014-100083160
246-701-0106	Блок наружный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, VRF Mini, трехфазное питание, до 8 внутренних блоков, отношение мощностей до 50-130%, расширенный диапазон рабочих температур наружного воздуха		1077-0002-0014-100083160
246-701-0107	Блок наружный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, VRF Mini, трехвазное питание, до 10 внутренних блоков, отношение мощностей до 130%		1077-0002-0014-100083160
246-701-0108	Блок наружный холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, VRF Mini, трехфазное питание		1077-0002-0014-100083160
246-701-0109	Блок наружный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4/25 кВт, VRF Mini		1077-0002-0014-100083160
246-701-0110	Блок наружный холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 28/31,5 кВт, VRF Mini		1077-0002-0014-100083160
246-701-0111	Блок наружный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4/25 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0112	Блок наружный холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 28/31,5 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0113	Блок наружный холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,5/37,5 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0114	Блок наружный холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 40/45 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0115	Блок наружный холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 45/50 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0116	Блок наружный холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 50,4/56 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0117	Блок наружный холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 56/63 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0118	Блок наружный холодопроизводительностью 61,5 кВт, теплопроизводительностью 61,5/69 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0119	Блок наружный холодопроизводительностью 67 кВт, теплопроизводительностью 67/70 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0120	Блок наружный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0121	Блок наружный холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0122	Блок наружный холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0123	Блок наружный холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0124	Блок наружный холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0125	Блок наружный холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 56,5 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0126	Блок наружный холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 58 кВт, VRF		1077-0002-0014-100083160
246-701-0200	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-701-0201	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,91 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0202	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,51 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0203	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,21 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0204	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0205	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0206	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,31 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0207	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0208	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0209	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0210	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0300	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-701-0301	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0302	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0303	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, компактного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0304	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, компактного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0305	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, компактного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0306	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, компактного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0307	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0308	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0309	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0310	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0311	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0312	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0313	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0314	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0315	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0316	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0400	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-701-0401	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 0,9 кВт, теплопроизводительностью 1,3 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0402	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, низконапорный, стандартного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0403	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, низконапорный, стандартного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0404	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, низконапорный, стандартного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0405	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0406	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0407	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, низконапорный, стандартного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0408	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0409	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0410	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0411	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0412	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0413	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0414	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, средненапорный, стандартного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0415	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0416	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0417	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0418	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, средненапорный, стандартного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0419	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0420	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0421	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, высоконапорный, стандартного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0422	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0423	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0424	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, высоконапорный, стандартного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0425	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0426	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0427	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0428	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0429	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 8,9 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0430	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 13,9 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0431	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 17,4 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0432	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 20,8 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0433	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 25,2 кВт высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0500	Блок внутренний консольный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-701-0501	Блок внутренний консольный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0502	Блок внутренний консольный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0503	Блок внутренний консольный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0504	Блок внутренний консольный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0505	Блок внутренний консольный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0506	Блок внутренний консольный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0600	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0601	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0602	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0603	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0604	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0605	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, стандартного исполнения		1077-0002-0014-100083154
246-701-0606	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0607	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0700	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-701-0701	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0702	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 4,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0703	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0704	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0705	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0706	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0707	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-0800	Блок наружный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083160
246-701-0801	Блок наружный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,1 кВт		1077-0002-0014-100083160

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0802	Блок наружный холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0803	Блок наружный холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 15,4 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0804	Блок наружный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,3 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0805	Блок наружный холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 14,2 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0806	Блок наружный холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 15,6 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0807	Блок наружный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,2 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0808	Блок наружный холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 14,1 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0809	Блок наружный холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0810	Блок наружный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,5 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0811	Блок наружный холодопроизводительностью 28,0 кВт, теплопроизводительностью 28,1 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0812	Блок наружный холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,6 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0813	Блок наружный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0814	Блок наружный холодопроизводительностью 28,0 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, водоохлаждаемый		1077-0002-0014-100083160
246-701-0815	Блок наружный холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, водоохлаждаемый		1077-0002-0014-100083160
246-701-0816	Блок наружный холодопроизводительностью 40,0 кВт, теплопроизводительностью 45,0 кВт, водоохлаждаемый		1077-0002-0014-100083160
246-701-0817	Блок наружный холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, с рекуперацией тепла		1077-0002-0014-100083160
246-701-0818	Блок наружный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, с рекуперацией тепла		1077-0002-0014-100083160
246-701-0819	Блок наружный холодопроизводительностью 28,0 кВт, теплопроизводительностью 28,0 кВт, с рекуперацией тепла		1077-0002-0014-100083160
246-701-0820	Блок наружный холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,5 кВт, с рекуперацией тепла		1077-0002-0014-100083160
246-701-0821	Блок наружный холодопроизводительностью 40,0 кВт, теплопроизводительностью 40,0 кВт, с рекуперацией тепла		1077-0002-0014-100083160

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0822	Блок наружный холодопроизводительностью 45,0 кВт, теплопроизводительностью 45,0 кВт, с рекуперацией тепла		1077-0002-0014-100083160
246-701-0823	Блок наружный холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, с рекуперацией тепла		1077-0002-0014-100083160
246-701-0824	Блок наружный холодопроизводительностью 56,0 кВт, теплопроизводительностью 56,0 кВт, с рекуперацией тепла		1077-0002-0014-100083160
246-701-0825	Блок наружный холодопроизводительностью 28,0 кВт, теплопроизводительностью 28,2 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0826	Блок наружный холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,4 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0827	Блок наружный холодопроизводительностью 40,0 кВт, теплопроизводительностью 40,1 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0828	Блок наружный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0829	Блок наружный холодопроизводительностью 28,0 кВт, теплопроизводительностью 28,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0830	Блок наружный холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,5 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0831	Блок наружный холодопроизводительностью 40,0 кВт, теплопроизводительностью 40,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0832	Блок наружный холодопроизводительностью 45,0 кВт, теплопроизводительностью 45,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0833	Блок наружный холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0834	Блок наружный холодопроизводительностью 56,0 кВт, теплопроизводительностью 56,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-0900	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-701-0901	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0902	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0903	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0904	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0905	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, круглопоточный		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0906	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0907	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0908	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0909	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0910	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, однопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0911	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, однопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0912	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, однопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0913	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, однопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0914	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, двухпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0915	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, двухпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0916	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, двухпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0917	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, двухпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0918	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, двухпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0919	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, двухпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0920	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, двухпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0921	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, двухпоточный		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-0922	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, четырехпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0923	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, четырехпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0924	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, четырехпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0925	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, четырехпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-0926	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, четырехпоточный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1000	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-701-1001	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1002	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1003	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1004	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1005	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1006	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1007	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, низконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1008	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1009	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1010	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-1011	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1012	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1013	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1014	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1015	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1016	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1017	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1018	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 16,0 кВт, теплопроизводительностью 18,0 кВт, средненапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1019	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1020	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1021	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1022	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1023	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1024	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,0 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1025	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 28,0 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, высоконапорный		1077-0002-0014-100083154
246-701-1100	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-1101	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-1102	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-1103	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-1300	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-701-1301	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-1302	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-1303	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-1304	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-1305	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-1306	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-701-1307	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, без корпуса		1077-0002-0014-100083154
246-701-1308	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, без корпуса		1077-0002-0014-100083154
246-701-1309	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, без корпуса		1077-0002-0014-100083154
246-701-1310	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, без корпуса		1077-0002-0014-100083154
246-701-1311	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, без корпуса		1077-0002-0014-100083154
246-701-1312	Блок внутренний напольный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, без корпуса		1077-0002-0014-100083154
246-701-2400	Блок наружный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083160

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-701-2401	Блок наружный холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-2402	Блок наружный холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-701-2403	Блок наружный холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт		1077-0002-0014-100083160

Группа 246-702. Комплектующие для систем кондиционирования

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-702-0100	Панель потолочная декоративная		1077-0002-0014-100083661
246-702-0101	Панель потолочная декоративная размерами 620x620x12 мм		1077-0002-0014-100083661
246-702-0102	Панель потолочная декоративная размерами 950x950x30 мм		1077-0002-0014-100083661
246-702-0103	Панель потолочная декоративная размерами 950x950x65 мм		1077-0002-0014-100083661
246-702-0104	Панель потолочная декоративная размерами 620x620x46 мм		1077-0002-0014-100083661
246-702-0200	Пульт управления		
246-702-0201	Пульт управления проводной настенный компактный для внутреннего блока VRF, с ЖК дисплеем с подсветкой, встроенным датчиком температуры, функцией выключения по таймеру, размер не более 86×86×16 мм		
246-702-0202	Пульт управления проводной настенный стандартный для внутреннего блока VRF, с дисплеем, недельным/суточным таймером и сервисным мониторингом параметров системы		
246-702-0203	Пульт управления проводной настенный многофункциональный для внутреннего блока VRF, с многоязычным дисплеем, 7 дневным расписанием, энергосберегающим и ночным режимами, блокировкой кнопок, функцией управления группой до 8 внутренних блоков		
246-702-0204	Пульт управления проводной настенный для внутреннего блока VRF, с недельным расписанием, цвет корпуса — чёрный		
246-702-0205	Пульт управления проводной настенный для внутреннего блока VRF, с недельным расписанием, цвет корпуса — белый		
246-702-0300	Регулятор кондиционирования воздуха (интерфейс управления)		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-702-0301	Регулятор кондиционирования воздуха (интерфейс управления) для внутренних блоков VRF, с подключением по сети Ethernet и возможностью удалённого управления через мобильное приложение; поддержка индивидуального и группового управления до 32 внутренних блоков, недельного расписания, настройки режимов работы, температуры, скорости вентилятора и положения жалюзи, отображения ошибок и сервисных сообщений		
246-702-0400	Центральный контроллер		
246-702-0401	Центральный контроллер управления VRF с сенсорным дисплеем 7", для централизованного контроля и диспетчеризации до 256 внутренних блоков; поддержка протоколов TU2C Link и TCC Link, недельных расписаний, мониторинга энергопотребления, отображения ошибок, управления локальными пультами, подключения к LAN и удалённого управления с ПК		
246-702-0402	Центральный контроллер управления VRF с сенсорным дисплеем 12,1", для централизованного контроля и диспетчеризации до 512 внутренних блоков; поддержка протокола TCC Link, недельных расписаний, мониторинга энергопотребления, отображения ошибок, управления локальными пультами, подключения к LAN и удалённого управления с ПК		
246-702-0500	Сетевое управление		
246-702-0501	Сетевое управление шлюз интеграции VRF в систему диспетчеризации по протоколу Modbus RTU (RS 485), для систем TU2C Link и TCC Link, с поддержкой до 128 внутренних блоков при TU2C Link и до 64 внутренних блоков при TCC Link; обеспечение удалённого мониторинга состояния, ошибок и управления параметрами кондиционирования		
246-702-0502	Сетевое управление шлюз интеграции VRF в систему диспетчеризации по протоколу Modbus RTU (RS 485), для системы TCC Link, с поддержкой до 64 внутренних блоков; обеспечение удалённого мониторинга состояния, ошибок и управления параметрами кондиционирования		
246-702-0503	Сетевое управление шлюз интеграции VRF в систему диспетчеризации по протоколу LonWorks, совместимый со стандартом LonMark, для системы TCC Link, с поддержкой до 64 внутренних блоков или групп и до 16 наружных систем		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-702-0504	Сетевое управление шлюз интеграции VRF в систему диспетчеризации по протоколу BACnet/IP через Ethernet, соответствующий стандарту ANSI/ASHRAE 135 2008, для системы TCC Link, с поддержкой до 64 внутренних блоков или групп; обеспечение централизованного мониторинга и управления		
246-702-0505	Интерфейс аналоговых и цифровых сигналов для интеграции VRF с внешней автоматикой, для системы TCC Link, с обработкой аналоговых сигналов 0–10 В и дискретных входов/выходов; управление и получение статусов до 64 внутренних блоков		
246-702-0600	Разветвитель-рефнет		
246-702-0601	Разветвитель-рефнет Y образный хладагента для двухтрубной VRF системы, для ответвления магистрали к внутренним блокам, суммарная мощность подключаемой ветви — до 6,4 HP		
246-702-0602	Разветвитель-рефнет Y образный хладагента для двухтрубной VRF системы, для ответвления магистрали к внутренним блокам, суммарная мощность подключаемой ветви — свыше 6,4 до 14,2 HP		
246-702-0603	Разветвитель-рефнет Y образный хладагента для двухтрубной VRF системы, для ответвления магистрали к внутренним блокам, суммарная мощность подключаемой ветви — свыше 14,2 до 25,2 HP		
246-702-0604	Разветвитель-рефнет Y образный хладагента для двухтрубной VRF системы, для ответвления магистрали к внутренним блокам, суммарная мощность подключаемой ветви — свыше 25,2 HP		
246-702-0605	Разветвитель-рефнет Y образный хладагента для двухтрубной VRF системы, для ответвления магистрали к внутренним блокам, для ветвей повышенной производительности; номинальный типоразмер 405		
246-702-0606	Разветвитель-рефнет Y образный хладагента для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, для ответвления к внутренним блокам, суммарная мощность ветви — до 6,4 HP		
246-702-0607	Разветвитель-рефнет Y образный хладагента для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, для ответвления к внутренним блокам, суммарная мощность ветви — свыше 6,4 до 14,2 HP		
246-702-0608	Разветвитель-рефнет Y образный хладагента для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, для ответвления к внутренним блокам, суммарная мощность ветви — свыше 14,2 до 25,2 HP		
246-702-0609	Разветвитель-рефнет Y образный хладагента для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, для ответвления к внутренним блокам, суммарная мощность ветви — свыше 25,2 HP		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-702-0610	Разветвитель-рефнет Т образный холодильных трубопроводов для объединения наружных модулей двухтрубной VRF системы, суммарная производительность системы — менее 26 HP		
246-702-0611	Разветвитель-рефнет Т образный холодильных трубопроводов для объединения наружных модулей двухтрубной VRF системы, суммарная производительность системы — от 26 до менее 46 HP		
246-702-0612	Разветвитель-рефнет Т образный холодильных трубопроводов для объединения наружных модулей двухтрубной VRF системы, суммарная производительность системы — от 46 HP		
246-702-0613	Разветвитель-рефнет Т образный холодильных трубопроводов для объединения наружных модулей трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, суммарная производительность системы — менее 26 HP		
246-702-0614	Разветвитель-рефнет Т образный холодильных трубопроводов для объединения наружных модулей трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, суммарная производительность системы — от 26 HP		
246-702-0615	Разветвитель-рефнет хладагента для двухтрубной VRV системы с тепловым насосом, для подключения внутренних блоков, индекс мощности подключаемой ветви — менее 200		
246-702-0616	Разветвитель-рефнет хладагента для двухтрубной VRV системы с тепловым насосом, для подключения внутренних блоков, индекс мощности подключаемой ветви — от 200 до менее 290		
246-702-0617	Разветвитель-рефнет хладагента для двухтрубной VRV системы с тепловым насосом, для подключения внутренних блоков, индекс мощности подключаемой ветви — от 290 до менее 640		
246-702-0618	Разветвитель-рефнет хладагента для двухтрубной VRV системы с тепловым насосом, для подключения внутренних блоков, индекс мощности подключаемой ветви — 640 и более		
246-702-0619	Разветвитель-рефнет хладагента для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла, для подключения внутренних блоков, индекс мощности подключаемой ветви — менее 200		
246-702-0620	Разветвитель-рефнет хладагента для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла, для подключения внутренних блоков, индекс мощности подключаемой ветви — от 200 до менее 290		
246-702-0621	Разветвитель-рефнет хладагента для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла, для подключения внутренних блоков, индекс мощности подключаемой ветви — от 290 до менее 640		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-702-0622	Разветвитель-рефнет хладагента для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла, для подключения внутренних блоков, индекс мощности подключаемой ветви — 640 и более		
246-702-0623	Разветвитель-рефнет комплект соединительных трубопроводов для объединения двух наружных модулей двухтрубной VRV системы с тепловым насосом		
246-702-0624	Разветвитель-рефнет комплект соединительных трубопроводов для объединения трёх наружных модулей двухтрубной VRV системы с тепловым насосом		
246-702-0625	Разветвитель-рефнет комплект соединительных трубопроводов для объединения двух наружных модулей трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла		
246-702-0626	Разветвитель-рефнет комплект соединительных трубопроводов для объединения трёх наружных модулей трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла		
246-702-0700	Распределитель потока		
246-702-0701	Распределитель потока хладагента однопортовый для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, серия 3, для внутренних блоков с суммарной производительностью менее 11,2 кВт; допустимая длина трубопровода от распределителя до внутреннего блока — до 15 м, подключение до 4 внутренних блоков		
246-702-0702	Распределитель потока хладагента однопортовый для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, серия 3, для внутренних блоков с суммарной производительностью от 11,2 до менее 18,0 кВт; допустимая длина трубопровода до внутреннего блока — до 15 м, подключение до 7 внутренних блоков		
246-702-0703	Распределитель потока хладагента однопортовый для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, серия 3, для внутренних блоков с суммарной производительностью от 18,0 до 28,0 кВт включительно; допустимая длина трубопровода до внутреннего блока — до 15 м, подключение до 7 внутренних блоков		
246-702-0704	Распределитель потока хладагента однопортовый для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, серия 4, для внутренних блоков с суммарной производительностью менее 11,2 кВт; допустимая длина трубопровода от распределителя до внутреннего блока — до 50 м, подключение до 4 внутренних блоков		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-702-0705	Распределитель потока хладагента однопортовый для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, серия 4, для внутренних блоков с суммарной производительностью от 11,2 до менее 18,0 кВт; допустимая длина трубопровода до внутреннего блока — до 50 м, подключение до 7 внутренних блоков		
246-702-0706	Распределитель потока хладагента однопортовый для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла, серия 4, для внутренних блоков с суммарной производительностью от 18,0 до 28,0 кВт включительно; допустимая длина трубопровода до внутреннего блока — до 50 м, подключение до 7 внутренних блоков		
246-702-0707	Распределитель потока хладагента многопортовый, 4 портовый, для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла; подключение до 10 внутренних блоков на порт и до 40 внутренних блоков суммарно, длина трубопроводов после распределителя — до 120 м		
246-702-0708	Распределитель потока хладагента многопортовый, 6 портовый, для трёхтрубной VRF системы с рекуперацией тепла; подключение до 10 внутренних блоков на порт и до 60 внутренних блоков суммарно, длина трубопроводов после распределителя — до 180 м		
246-702-0709	Распределитель потока селекторный, однопортовый для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла; подключение до 6 внутренних блоков, для ветви производительностью до класса 160		
246-702-0710	Распределитель потока селекторный, однопортовый для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла; подключение до 8 внутренних блоков, для ветви производительностью до класса 250		
246-702-0711	Распределитель потока селекторный, многопортовый, 4 портовый, для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла; подключение до 5 внутренних блоков на порт, до 20 блоков суммарно, суммарный индекс мощности — до 400		
246-702-0712	Распределитель потока селекторный, многопортовый, 6 портовый, для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла; подключение до 5 внутренних блоков на порт, до 30 блоков суммарно, суммарный индекс мощности — до 600		
246-702-0713	Распределитель потока селекторный, многопортовый, 8 портовый, для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла; подключение до 5 внутренних блоков на порт, до 40 блоков суммарно, суммарный индекс мощности — до 750		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-702-0714	Распределитель потока селекторный, многопортовый, 10 портовый, для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла; подключение до 5 внутренних блоков на порт, до 50 блоков суммарно, суммарный индекс мощности — до 750		
246-702-0715	Распределитель потока селекторный, многопортовый, 12 портовый, для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла; подключение до 5 внутренних блоков на порт, до 60 блоков суммарно, суммарный индекс мощности — до 750		
246-702-0716	Распределитель потока селекторный, многопортовый, 16 портовый, для трёхтрубной VRV системы с рекуперацией тепла; подключение до 5 внутренних блоков на порт, до 64 внутренних блоков суммарно, суммарный индекс мощности — до 750		

Группа 246-703. Система кондиционирования мульти-сплит

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-703-0100	Блок наружный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083160
246-703-0101	Блок наружный холодопроизводительностью 4,0 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0102	Блок наружный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0103	Блок наружный холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,7 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0104	Блок наружный холодопроизводительностью 4,0 кВт, теплопроизводительностью 4,6 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0105	Блок наружный холодопроизводительностью 5,2 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0106	Блок наружный холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0107	Блок наружный холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,6 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0108	Блок наружный холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,6 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0109	Блок наружный холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0200	Блок наружный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083160
246-703-0201	Блок наружный холодопроизводительностью 2,47 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-703-0202	Блок наружный холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,75 кВт		1077-0002-0014-100083160

Группа 246-704. Сплит-система

АГСК-3

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-704-0100	Блок наружный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083160
246-704-0101	Блок наружный холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0102	Блок наружный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0103	Блок наружный холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0104	Блок наружный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0105	Блок наружный холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0106	Блок наружный холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0107	Блок наружный холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,4 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0108	Блок наружный холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0109	Блок наружный холодопроизводительностью 9,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0110	Блок наружный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0111	Блок наружный холодопроизводительностью 13,4 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0300	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-704-0301	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0302	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0303	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0304	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0305	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0306	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0307	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,6 кВт		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-704-0308	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0309	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0310	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,4 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0311	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0312	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0313	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,3 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0314	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0315	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0500	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-704-0501	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0502	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0503	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 5,7 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0504	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-704-0505	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-704-0506	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 13,4 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-704-0507	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт круглопоточный		1077-0002-0014-100083154

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-704-0508	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-704-0509	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-704-0510	Блок внутренний кассетный холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт круглопоточный		1077-0002-0014-100083154
246-704-0600	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
246-704-0601	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0602	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0603	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0604	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0605	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0606	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0607	Блок внутренний подпотолочный холодопроизводительностью 13,4 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0700	Блок наружный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083160
246-704-0701	Блок наружный холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,5 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0702	Блок наружный холодопроизводительностью 7,03 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0703	Блок наружный холодопроизводительностью 10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,25 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0704	Блок наружный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0705	Блок наружный холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт		1077-0002-0014-100083160
246-704-0800	Блок внутренний напольно-потолочный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
246-704-0801	Блок внутренний напольно-потолочный холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0802	Блок внутренний напольно-потолочный холодопроизводительностью 7,03 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0803	Блок внутренний напольно-потолочный холодопроизводительностью 10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,25 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0804	Блок внутренний напольно-потолочный холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт		1077-0002-0014-100083154
246-704-0805	Блок внутренний напольно-потолочный холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт		1077-0002-0014-100083154

Раздел 247. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения

Подраздел 247-1. Светотехнические изделия

Группа 247-101. Светильник для люминесцентных ламп

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-101-0100	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0101	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0102	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0103	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002, степень защиты IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0104	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002, степень защиты IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0105	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002, степень защиты IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002, степень защиты IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0107	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0108	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0110	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-101-0111	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0112	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0114	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0115	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0116	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0117	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0118	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	ГОСТ 17677-82	1095-0003-0004-100078995
247-101-0200	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп		1095-0003-0004-100078995
247-101-0201	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп мощность 4 Вт, степень защиты IP22		1095-0003-0004-100078995
247-101-0202	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп мощность 2 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-101-0203	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп мощность 4 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-101-0204	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп мощность 13 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-101-0300	Светильник для медицинских помещений		1084-0015-0007-100045642
247-101-0301	Светильник для медицинских помещений мощность 36 Вт, степень защиты IP54		1084-0015-0007-100045642
247-101-0302	Светильник для медицинских помещений мощность 72 Вт, степень защиты IP54		1084-0015-0007-100045642
247-101-0303	Светильник для медицинских помещений мощность 72 Вт, электронным пускорегулирующим аппаратом (HF) степень защиты IP54		
247-101-0304	Светильник для медицинских помещений мощность 72 Вт, степень защиты IP54, электронным пускорегулирующим аппаратом, который обеспечивает работу светильника в аварийном режиме при отключении основного питания		
247-101-0400	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп		1095-0003-0004-100078991

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-101-0401	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп мощность 70 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078991
247-101-0402	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп мощность 150 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078991
247-101-0403	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп мощность 250 Вт, степень защиты IP65, с лампой высокого давления		1095-0003-0004-100078991
247-101-0404	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп мощность 250 Вт, степень защиты IP65, натриевая лампа высокого давления		1095-0003-0004-100078991
247-101-0405	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп мощность 400 Вт, степень защиты IP65, лампа высокого давления		1095-0003-0004-100078991
247-101-0406	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп мощность 400 Вт, степень защиты IP65, натриевая лампа высокого давления		1095-0003-0004-100078991
247-101-0500	Светильник коммерческого освещения для люминесцентных ламп		1095-0003-0004-100078995
247-101-0501	Светильник коммерческого освещения для люминесцентных ламп мощность 36 Вт, степень защиты IP20, наличие электронного ПРА (ЭПРА), работающего на высокой частоте		1095-0003-0004-100078995

Группа 247-102. Светильник для светодиодных ламп

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0100	Светильник офисный для светодиодных ламп		1095-0003-0004-100078995
247-102-0199	Светильник офисный для светодиодных ламп типа настенно-потолочный, мощность 40 Вт, степень защиты IP20, СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0200	Светильник светодиодный горнорудный		1095-0003-0004-100078995
247-102-0201	Светильник светодиодный горнорудный мощность 89 Вт, угол излучения 148×55˚, 60˚, 45˚, 25˚, 15˚, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078991
247-102-0202	Светильник светодиодный горнорудный мощность 89 Вт, угол излучения 120˚, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078991
247-102-0300	Светильник светодиодный для ЖКХ-1		1095-0003-0004-100078995
247-102-0301	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	1095-0003-0004-100078995
247-102-0302	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	1095-0003-0004-100078995
247-102-0303	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0304	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0305	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, без фотодатчика, мощность 12 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0306	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, фотодатчик, мощность 8 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0307	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, фотодатчик, мощность 12 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0308	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0309	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, фотодатчик, мощность 12 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0310	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0311	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0313	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0314	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0315	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0316	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, фотодатчик, мощность 8 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0317	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0318	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0319	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0320	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0321	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 12 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0322	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 15 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-0323	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 8 Вт, IP 65		1095-0003-0004-100078995
247-102-0324	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 12 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 18 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-0326	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 18 Вт, степень защиты IP65, с аварийным модулем, работает при отключении питания		1095-0003-0004-100078995
247-102-0327	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 20 Вт, степень защиты IP65, с датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 22 Вт, степень защиты IP65, с аварийным модулем, работает при отключении питания		1095-0003-0004-100078995
247-102-0329	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 22 Вт, степень защиты IP65, с аварийным модулем		1095-0003-0004-100078995
247-102-0330	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 22 Вт, степень защиты IP65, аварийный модуль с увеличенным временем работы (до 3 часов)		1095-0003-0004-100078995
247-102-0331	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 22 Вт, степень защиты IP65, с датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-0332	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 14 Вт, ширина 200 мм, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-0333	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 18 Вт, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-0334	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 14 Вт, диаметр 360 мм, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-0335	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 14 Вт, диаметр 360 мм, степень защиты IP54, с аварийным модулем		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0336	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 14 Вт, диаметр 360 мм, степень защиты IP54, с датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-0337	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 14 Вт, диаметр 388 мм, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-0338	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 14 Вт, степень защиты IP40, с датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-0339	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 21 Вт, диаметр 476 мм, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-0340	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 21 Вт, диаметр 476 мм, степень защиты IP40, с датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-0341	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 32 Вт, диаметр 476 мм, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-0342	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 32 Вт, диаметр 476 мм, степень защиты IP40, оснащён драйвером с функцией диммирования		1095-0003-0004-100078995
247-102-0343	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, с датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-0344	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 10 Вт, диаметр 236 мм, степень защиты IP44		1095-0003-0004-100078995
247-102-0368	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 10 Вт, накладной, степень защиты IP40, габариты 135х35 мм, материал корпуса: пластик, материал рассеивателя: пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0369	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 15 Вт, накладной, степень защиты IP40, габариты 155х33 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0370	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 20 Вт, степень защиты IP40, накладной, габариты 180х35 мм, датчик движения акустический, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0371	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 5 Вт, световой поток 400 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40, с акустическим датчиком, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-0372	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 10 Вт, с акустическим датчиком, накладной, степень защиты IP40, габариты 135х33 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0373	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность15 Вт, с акустическим датчиком, накладной, степень защиты IP40, габариты 155х33 мм, материал корпуса пластик материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0374	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 20 Вт, с акустическим датчиком, накладной, степень защиты IP40, габариты 180х35 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0375	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 10 Вт, накладной, степень защиты IP40, габариты 140х140х35 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0376	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 15 Вт, накладной, степень защиты IP40, габариты 170х170х33 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0377	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 10 Вт, с акустическим датчиком, накладной, степень защиты IP40, габариты 170х170х33 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0378	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 15 Вт, габариты 190х190мм, акустический датчик/с датчиком движения, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-0379	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 5 Вт, диаметр D155, датчиком движения, степень защиты IP20, материал корпуса: поликарбонат, материал рассеивателя: поликарбонат, габариты: 155х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0380	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность10 Вт, диаметр D155, степень защиты IP20, световой поток 800 Лм, материал корпуса поликарбонат, материал плафона поликарбонат		1095-0003-0004-100078995
247-102-0381	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 10 Вт, габариты 170х170 мм, степень защиты IP20, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0382	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 8 Вт, диаметр D180, степень защиты IP54, габариты 155х155х52 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0383	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 8 Вт, диаметр D180, с регулируемым датчиком движения, степень защиты IP54, габариты 180х180х80 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0384	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 12 Вт, диаметр D180, габариты 180х180х80 мм, степень защиты IP54, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0385	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 12 Вт, диаметр D180, габариты 180х180х80 мм, с регулируемым датчиком движения, степень защиты IP54, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0386	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность12 Вт, степень защиты IP65, габариты 350х75х50 мм, материал корпусапластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0387	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 20 Вт, степень защиты IP65, габариты 350х75х50 мм, материал корпусапластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0388	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 15 Вт, диаметр D175, степень защиты IP65, габариты 170х170х37 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0389	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 настенно-потолочный, степень защиты IP65, диаметр D210мм, мощность 18 Вт, тип рассеивателя матовый, габариты 185х185х37 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0390	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 8 Вт, диаметр D140, степень защиты IP65, габариты 140х140х37 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый, цветовая температура 4000/6500 К		1095-0003-0004-100078995
247-102-0391	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 12 Вт, диаметр D155, габариты 155х155х37 мм, степень защиты IP65, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый, цветовая температура 4000/6500 К		1095-0003-0004-100078995
247-102-0392	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 8 Вт, СВЧ с датчиком движения, степень защиты IP65, габариты 140х140х37 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый, цветовая температура 4000/6500 К		1095-0003-0004-100078995
247-102-0393	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 15 Вт, СВЧ с датчиком движения, степень защиты IP65, габариты 170х170х37 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый, цветовая температура 4000/6500 К		1095-0003-0004-100078995
247-102-0394	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 12 Вт, СВЧ с датчиком движения, степень защиты IP65, габариты 155х155х37 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078995
247-102-0395	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 12 Вт, СВЧ с датчиком движения, степень защиты IP65, габариты 155х155х37 мм, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый, цветовая температура 6500 К		1095-0003-0004-100078995
247-102-0396	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 8 Вт, габариты 160х90 мм, овальной формы, степень защиты IP65, цветовая температура 4000/6500 К		1095-0003-0004-100078995
247-102-0397	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 12 Вт, габариты 200х98 мм, овальной формы, степень защиты IP65, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0398	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 мощность 15 Вт, габариты 200х98 мм, овальной формы, цветовая температура 4000/6500 К, степень защиты IP65, материал корпуса пластик, материал рассеивателя пластик опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-0400	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-0401	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40 мощность 19 Вт, световой поток 1900 Лм, тип рассеивателя: призматический, цветовая температура 4000 К, (в комплекте 2 кронштейна), габариты 1200х103х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0402	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой поток 2300 Лм, цветовая температура 4000/5000 К, (в комплекте 2 кронштейна), габариты 1550х150х142 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0500	Светильник офисный, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-0501	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 3300 Лм, цветовая температура 4000-5000 К, 7000 К с равномерной засветкой рассеивателя, тип рассеивателя опаловый, панель		1095-0003-0004-100078995
247-102-0502	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 4000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0503	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой 2800 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0504	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой поток 2700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0505	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0506	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0507	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 3700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0508	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 4500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0509	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0510	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 5100 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0511	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 5600 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0512	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 6600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0513	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 6400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0514	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 6700 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0515	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 7700 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0516	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 7400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0517	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612
247-102-0518	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0519	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0004-100078995
247-102-0520	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 3500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612
247-102-0521	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612
247-102-0522	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 3900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612
247-102-0523	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 4400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612
247-102-0524	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612
247-102-0525	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612
247-102-0526	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 5300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595х595х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0527	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 6100 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595x595x40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612
247-102-0528	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 5900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 595x595x40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно		1095-0003-0001-100046612
247-102-0529	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200x180x40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0530	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200x180x40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0531	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200x180x40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0532	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 3200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200x180x40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0533	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200x180x40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0534	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200x180x40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0535	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 4300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200x180x40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0536	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 5500 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0537	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0538	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 5100 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0539	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 6400 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0540	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0541	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 5900 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0542	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 7400 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0543	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 6700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0544	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, световой поток 2300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0545	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, световой поток 2700 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0546	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0547	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0548	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 3900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0549	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 3500 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0550	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0551	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 4800 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0552	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 4500 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0553	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 4500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0554	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 5700 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0555	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 5100 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1200х180х40 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0556	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, 2400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0557	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0558	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой поток 2700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0559	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0560	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0561	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 3700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0562	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 4500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0563	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0564	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 5100 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0565	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50, световой поток 5600 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0566	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 6600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0567	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 6400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0568	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 6700 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0569	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 7700 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0570	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 7400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0571	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0572	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, 3000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0573	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0574	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 3500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0575	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0576	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 3900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0577	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 4400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0578	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0579	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0580	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт световой поток 5300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0581	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 6100 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0582	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 5900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 588х588х40 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0583	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 20 Вт, световой поток 2900 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0584	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0585	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 40 Вт, световой поток 5200 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0586	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 6500 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0587	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 60 Вт, световой поток 7800 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой		1095-0003-0001-100046612
247-102-0588	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 23 Вт, световой поток 3000 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0589	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 33 Вт, световой поток 4300 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0590	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 42 Вт, световой поток 5200 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0591	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 50 Вт, световой поток 6200 Лм, цветовая температура 3000-6000 К, габариты 1270х160х70 мм, источник питания с гальванической развязкой, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0592	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 15 Вт, световой поток 1450 Лм, тип рассеивателя опаловый, габариты 192х25 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0593	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность18 Вт, световой поток 1800 Лм, тип рассеивателя опаловый, габариты 1225х25 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0594	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 15 Вт, световой поток 1450 Лм, тип рассеивателя опаловый, габариты 200х200х25 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0595	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 18 Вт, световой поток 1800 Лм, тип рассеивателя опаловый, габариты 225x225x25 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0596	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 22 Вт, световой поток 2000 Лм, тип рассеивателя опаловый, габариты 225x25 мм, цветовая температура 4000 К, аварийный		1095-0003-0004-100078995
247-102-0597	Светильник офисный, степень защиты IP40 мощность 22 Вт, световой поток 1700 Лм, габариты 200x200x25 мм, цветовая температура 4000 К, аварийный		1095-0003-0001-100046612
247-102-0600	Светильник офисный, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-0601	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0602	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0603	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 2700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0604	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0605	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0606	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 3700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0607	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 4500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0608	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0609	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 5100 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0610	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 5600 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0611	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0612	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0613	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 60 Вт, световой поток 6700 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0614	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 60 Вт, световой поток 7700 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0615	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 60 Вт, световой поток 7400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0616	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 23 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0617	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 23 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0618	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 23 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0619	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 33 Вт, световой поток 3500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0620	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 33 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0621	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 33 Вт, световой поток 3900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0622	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 42 Вт, световой поток 4400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0623	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 42 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0624	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 42 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 595х595х48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0625	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 5300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000K, габариты 595x595x48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0626	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6100 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000K, габариты 595x595x48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0627	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 5900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000K, габариты 595x595x48 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0628	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000K, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0629	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000K, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0630	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000K, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0631	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 3200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000K, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0632	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000K, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0633	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000K, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0634	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 4300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0635	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 5500 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0636	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0637	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 5100 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0638	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6400 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0639	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0640	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 60 Вт, световой поток 5900 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0641	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 60 Вт, световой поток 7400 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0642	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 60 Вт, световой поток 6700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0643	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 23 Вт, световой поток 2300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0644	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 23 Вт, световой поток 2700 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0645	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 23 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0646	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 33 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0647	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 33 Вт, световой поток 3900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0648	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 33 Вт, световой поток 3500 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0649	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 42 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0650	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 42 Вт, световой поток 4800 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0651	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 42 Вт, световой поток 4500 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0652	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 4500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0653	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 5700 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0654	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 5100 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1200х180х50 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 3 часа автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-0700	Светильник офисный		1095-0003-0004-100078995
247-102-0701	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0702	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0703	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0704	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0705	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0706	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0707	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0708	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0709	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0710	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0711	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0712	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0713	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0714	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0715	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0716	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0717	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0718	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0719	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0720	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0721	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0722	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0723	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0724	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0725	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0726	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0727	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0728	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0729	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0730	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0731	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0732	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0733	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0734	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595x595x40 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0735	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0736	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0737	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0738	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0739	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0740	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0741	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0742	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0743	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0744	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0745	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0746	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0747	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0748	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0749	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0750	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0751	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0752	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0753	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0754	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0755	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0756	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0757	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0758	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0759	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0760	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0761	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0762	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0763	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0764	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0765	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595х595х48 мм		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0766	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0767	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0768	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0769	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0770	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0771	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0772	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0773	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0774	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0775	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 595x595x48 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0800	Светильник офисный		1095-0003-0004-100078995
247-102-0801	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0802	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0803	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0804	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0805	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0806	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0807	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0808	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0809	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0810	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0811	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0812	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0813	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0814	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0815	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0816	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0817	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0818	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0819	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0820	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0821	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0822	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0823	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0824	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0825	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0826	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0827	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0828	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0829	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0830	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP65, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0831	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0832	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0833	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0834	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0835	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0836	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0837	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0838	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0839	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0840	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0841	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0842	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0843	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0844	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0845	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-0846	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0847	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0848	Светильник офисный мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0849	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0850	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0851	Светильник офисный мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0852	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0853	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0854	Светильник офисный мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0855	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0856	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0857	Светильник офисный мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0858	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200x180x50 мм		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0859	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0860	Светильник офисный мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), степень защиты IP40, габариты 1200х180х50 мм		1095-0003-0001-100046612
247-102-0900	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято		1095-0003-0004-100078994
247-102-0901	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0902	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0903	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0904	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0905	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0906	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0907	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0908	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0909	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0910	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0911	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0912	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0913	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0914	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0915	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0916	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0917	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 19 Вт, световой поток 2600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0918	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 19 Вт, световой поток 2400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0919	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0920	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 28 Вт, световой поток 3600 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0921	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 28 Вт, световой поток 3400 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0922	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0923	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 38 Вт, световой поток 4900 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0924	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 38 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0925	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 47 Вт, световой поток 5200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-0926	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0927	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 47 Вт, световой поток 5800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0928	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 56 Вт, световой поток 6000 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0929	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 56 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя призматический, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-0930	Светильник офисный, степень защиты IP40, для монтажа в потолки типа Грильято мощность 56 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя микропризма, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), габариты 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078994
247-102-1000	Светильник офисный, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-1001	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1002	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2900 , тип рассеивателя прозрачный цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1003	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3700 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1004	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 4000 , тип рассеивателя прозрачный цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1005	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 38 Вт, световой поток 5100 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1006	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 38 Вт, световой поток 5400 цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, тип рассеивателя прозрачный		1095-0003-0004-100078995
247-102-1007	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 47 Вт, световой поток 6500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1008	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 47 Вт, световой поток 6700 цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, тип рассеивателя прозрачный		1095-0003-0004-100078995
247-102-1009	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 56 Вт, световой поток 7400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1010	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 56 Вт, световой поток 7800 цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, тип рассеивателя прозрачный		1095-0003-0004-100078995
247-102-1011	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1012	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2900 , тип рассеивателя прозрачный цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1013	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3700 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1014	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 4000 , тип рассеивателя прозрачный цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1015	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 38 Вт, световой поток 5100 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1016	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 38 Вт, световой поток 5400 цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), тип рассеивателя прозрачный		1095-0003-0001-100046612
247-102-1017	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 47 Вт, световой поток 6500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1018	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 47 Вт, световой поток 6700 цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), тип рассеивателя прозрачный		1095-0003-0001-100046612
247-102-1019	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 56 Вт, световой поток 7400 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1020	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 56 Вт, световой поток 7800 цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), тип рассеивателя прозрачный		1095-0003-0001-100046612
247-102-1021	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2100 Лм, длина 612 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1022	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, длина 612 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1023	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2100 Лм, длина 612 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, транзитные		1095-0003-0004-100078995
247-102-1024	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, длина 612 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, транзитные		1095-0003-0004-100078995
247-102-1025	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2100 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1026	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1027	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1028	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 47 Вт, световой поток 5300 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1029	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 56 Вт, световой поток 6100 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1030	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2100 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, транзитные		1095-0003-0004-100078995
247-102-1031	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, транзитные		1095-0003-0004-100078995
247-102-1032	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, транзитные		1095-0003-0004-100078995
247-102-1033	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 47 Вт, световой поток 5300 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, транзитные		1095-0003-0004-100078995
247-102-1034	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 56 Вт, световой поток 6100 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты 1260х124х90 мм, транзитные		1095-0003-0004-100078995
247-102-1035	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2100 Лм, длина 612 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1036	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, длина 612 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1037	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2100 Лм, длина 612 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), транзитные		1095-0003-0001-100046612
247-102-1038	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, длина 612 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), транзитные		1095-0003-0001-100046612
247-102-1039	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2100 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1040	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1041	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1042	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 47 Вт, световой поток 5300 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1043	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 56 Вт, световой поток 6100 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1044	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 19 Вт, световой поток 2100 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), транзитные		1095-0003-0001-100046612
247-102-1045	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 28 Вт, световой поток 3000 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), транзитные		1095-0003-0001-100046612
247-102-1046	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 38 Вт, световой поток 4200 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), транзитные		1095-0003-0001-100046612
247-102-1047	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 47 Вт, световой поток 5300 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), транзитные		1095-0003-0001-100046612
247-102-1048	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 56 Вт, световой поток 6100 Лм, длина 1185 мм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, габариты аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah), транзитные		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1049	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 2900 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1050	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1051	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 4100 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1052	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 4300 Лм, тип рассеиваетля прозрачный, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1053	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 5500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1054	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 5700 прозрачный цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1055	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6800 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1056	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 7100 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1057	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 55 Вт, световой поток 7500 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1058	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 55 Вт, световой поток 7900 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1059	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 23 Вт, световой поток 3100 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1060	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 23 Вт, световой поток 3300 Лм, тип рассеивателя прозрачный цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1061	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 33 Вт, световой поток 4300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1062	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 33 Вт, световой поток 4400 Лм, прозрачный цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1063	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 42 Вт, световой поток 5300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1064	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 42 Вт, световой поток 5600 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1065	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1066	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6700 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000К, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1067	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 3100 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000К управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1068	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 20 Вт, световой поток 3300 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000K, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1069	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000K управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1070	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 30 Вт, световой поток 4500 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000K, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1071	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 5300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000K управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1072	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 40 Вт, световой поток 5600 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000K, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1073	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 7200 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000K управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1074	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 7600 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000K, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1075	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 60 Вт, световой поток 8300 Лм, тип рассеивателя опаловый, цветовая температура 3000-6000K управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1076	Светильник офисный, степень защиты IP65 мощность 60 Вт, световой поток 8700 Лм, тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 3000-6000K, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1100	Светильник офисный, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-1101	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 19 Вт, световой поток 2800 Лм, цветовая температура 3000-600K, габариты 1300x175x75 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1102	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 28 Вт, световой поток 3700 Лм, цветовая температура 3000-600K, габариты 1300x175x75 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1103	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 38 Вт, световой поток 5100 Лм, цветовая температура 3000-600K, габариты 1300x175x75 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1104	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, цветовая температура 3000-600К, габариты 1300х175х75 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1105	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 56 Вт, световой поток 7400 Лм, цветовая температура 3000-600К, габариты 1300х175х75 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1106	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 19 Вт, световой поток 2800 Лм, цветовая температура 3000-600К, габариты 1300х175х75 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0004-100078995
247-102-1107	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 28 Вт, световой поток 3700 Лм, цветовая температура 3000-600К, габариты 1300х175х75 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0004-100078995
247-102-1108	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 38 Вт, световой поток 5100 Лм, цветовая температура 3000-600К, габариты 1300х175х75 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0004-100078995
247-102-1109	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 47 Вт, световой поток 6200 Лм, цветовая температура 3000-600К, габариты 1300х175х75 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1110	Светильник офисный, степень защиты IP20 мощность 56 Вт, световой поток 7400 Лм, цветовая температура 3000-600К, габариты 1300х175х75 мм, аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 1 час автономно, питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)		1095-0003-0001-100046612
247-102-1200	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-1201	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 20 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1202	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 20 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1203	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 20 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1204	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 30 Вт, световой поток 3500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1205	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1206	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 30 Вт, световой поток 3700 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1207	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 40 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1208	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 40 Вт, световой поток 5000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1209	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 40 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1210	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 50 Вт, световой поток 5500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1211	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 50 Вт, световой поток 7000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1212	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 50 Вт, световой поток 6500 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1213	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 60 Вт, световой поток 6500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1214	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 60 Вт, световой поток 8000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1215	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 60 Вт, световой поток 7500 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1216	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 20 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1217	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 20 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1218	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 20 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1219	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 30 Вт, световой поток 3500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1220	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1221	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 30 Вт, световой поток 3700 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1222	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 40 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1223	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 40 Вт, световой поток 5000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1224	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 40 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1225	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 50 Вт, световой поток 5500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP65, размеры 595х595х48 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1226	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 50 Вт, световой поток 7000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000K, степень защиты IP65, размеры 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1227	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 50 Вт, световой поток 6500 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000K, степень защиты IP65, размеры 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1228	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 60 Вт, световой поток 6500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000K, степень защиты IP65, размеры 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1229	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 60 Вт, световой поток 8000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000K, степень защиты IP65, размеры 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1230	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI мощность 60 Вт, световой поток 7500 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000K, степень защиты IP65, размеры 595x595x48 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1231	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 20 Вт, световой поток 2500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000K, степень защиты IP40, размеры 588x588x40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1232	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 20 Вт, световой поток 3000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000K, степень защиты IP40, размеры 588x588x40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1233	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 20 Вт, световой поток 2800 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000K, степень защиты IP40, размеры 588x588x40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1234	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 30 Вт, световой поток 3500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000K, степень защиты IP40, размеры 588x588x40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1235	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000K, степень защиты IP40, размеры 588x588x40 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1236	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 30 Вт, световой поток 3700 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1237	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 40 Вт, световой поток 4200 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1238	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 40 Вт, световой поток 5000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1239	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 40 Вт, световой поток 4700 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1240	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 50 Вт, световой поток 5500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1241	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 50 Вт, световой поток 7000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1242	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 50 Вт, световой поток 6500 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1243	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 60 Вт, световой поток 6500 Лм, тип рассеивателя опаловый цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1244	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 60 Вт, световой поток 8000 Лм, тип рассеивателя призматический цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1245	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI для монтажа в потолки типа грильято 60 Вт, световой поток 7500 Лм, тип рассеивателя микропризма цветовая температура 3000К, степень защиты IP40, размеры 588х588х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1246	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI накладной, мощность 25 Вт, световой поток 2200лм, цветовая температура 4000К, с БАП 3ч, белый, управление Дали, степень защиты IP65, диаметр корпуса ф390мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-1300	Светильник офисный, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-1400	Светильник светодиодный для ЖКХ		1095-0003-0004-100078995
247-102-1401	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ 4/500 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1402	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ 4/500 Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1403	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ 4/500 Дежурный Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1404	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ 6/700 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1405	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ 6/700 Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1406	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ 6/700 Дежурный Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1407	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ 8/1000 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1408	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ 8/1000 Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1409	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ 8/1000 Дежурный Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1410	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ GP 4/500 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1411	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ GP 4/500 Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1412	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ GP 4/500 Дежурный Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1413	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ GP 6/700 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1414	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ GP 6/700 Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1415	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ GP 6/700 Дежурный Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1416	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ GP 8/1000 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1417	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ GP 8/1000 Авто 4-5К, IP54		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1418	Светильник светодиодный для ЖКХ ЖКХ GP 8/1000 Дежурный Авто 4-5K, IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1500	Светильник светодиодный офисный		1095-0003-0004-100078995
247-102-1501	Светильник светодиодный офисный мощность 48 Вт, степень защиты IP20, панельный корпус		1095-0003-0004-100078995
247-102-1502	Светильник светодиодный офисный мощность 30 Вт, степень защиты IP20, трековый		1095-0003-0004-100078995
247-102-1600	Светильник светодиодный офисный		1095-0003-0004-100078995
247-102-1601	Светильник светодиодный офисный мощность 58 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1602	Светильник светодиодный офисный с защитой, мощность 58 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078995
247-102-1603	Светильник светодиодный офисный аварийный, мощность 58 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1604	Светильник светодиодный офисный мощность 24 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1605	Светильник светодиодный офисный с защитой, мощность 24 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078995
247-102-1606	Светильник светодиодный офисный аварийный, мощность 24 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1607	Светильник светодиодный офисный мощность 32 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1608	Светильник светодиодный офисный с защитой, мощность 32 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078995
247-102-1609	Светильник светодиодный офисный аварийный, мощность 32 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1610	Светильник светодиодный офисный Line, мощность 58 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1611	Светильник светодиодный офисный Line с защитой, мощность 58 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078995
247-102-1612	Светильник светодиодный офисный мощность 16 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1613	Светильник светодиодный офисный линейный, мощность 24 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1614	Светильник светодиодный офисный линейный, мощность 32 Вт, степень защиты IP 40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1615	Светильник светодиодный офисный линейный с защитой, мощность 32 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078995
247-102-1700	Светильник светодиодный офисный		1095-0003-0004-100078995
247-102-1701	Светильник светодиодный офисный мощность 42 Вт, 4000K, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1702	Светильник светодиодный офисный мощность 70 Вт, 4000K, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1703	Светильник светодиодный офисный мощность 30 Вт, 4000K, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1704	Светильник светодиодный офисный накладной тип установки, мощность 30 Вт, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1705	Светильник светодиодный офисный мощность 35 Вт, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1706	Светильник светодиодный офисный мощность 30 Вт, степень защиты IP40, накладной монтаж на потолок или стену		1095-0003-0004-100078995
247-102-1707	Светильник светодиодный офисный мощность 35 Вт, степень защиты IP40, накладной монтаж на потолок или стену		1095-0003-0004-100078995
247-102-1708	Светильник светодиодный офисный мощность 45 Вт, 4000К, степень защиты IP40, накладной монтаж на потолок или стену		1095-0003-0004-100078995
247-102-1709	Светильник светодиодный офисный мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1710	Светильник светодиодный офисный мощность 40 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40, линейный накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-1711	Светильник светодиодный офисный мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40, линейный накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-1712	Светильник светодиодный офисный линейный, светильников с корпусом «Т», мощность36 Вт, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-1713	Светильник светодиодный офисный мощность 70 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1714	Светильник светодиодный офисный мощность 60 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1715	Светильник светодиодный офисный мощность 45 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-1716	Светильник светодиодный офисный мощность 114 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1717	Светильник светодиодный офисный мощность76 Вт, цветовая температура 4000К,степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-1800	Светильник светодиодный для чистых помещений		1095-0003-0004-100078988
247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений мощность 36 Вт, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078988
247-102-1802	Светильник светодиодный для чистых помещений мощность 54 Вт, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078988
247-102-1803	Светильник светодиодный для чистых помещений мощность 36 Вт, степень защиты IP54, с функцией аварийного освещения		1095-0003-0004-100078988
247-102-1804	Светильник светодиодный для чистых помещений мощность 36 Вт, степень защиты IP54, аварийный автономный постоянного действия		1095-0003-0004-100078988
247-102-1806	Светильник светодиодный для чистых помещений встраиваемый, габариты 595х595х58 мм, IP54, мощность 36 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1807	Светильник светодиодный для чистых помещений встраиваемый, габариты 595х595х58 мм, IP54, мощность 44 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078988
247-102-1808	Светильник светодиодный для чистых помещений встраиваемый, габариты 595х595х54 мм, IP65, мощность: 36 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078988
247-102-1809	Светильник светодиодный для чистых помещений встраиваемый, габариты 595х595х54 мм, IP65, мощность: 44 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078988
247-102-1900	Светильник светодиодный декоративный		1095-0003-0004-100078988
247-102-1901	Светильник светодиодный декоративный мощность 52 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078988
247-102-1902	Светильник светодиодный декоративный мощность 35 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078988
247-102-1903	Светильник светодиодный декоративный мощность 20 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078988
247-102-1904	Светильник светодиодный декоративный мощность 10 Вт, 4000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078988
247-102-1905	Светильник светодиодный декоративный мощность 36 Вт, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078988
247-102-1906	Светильник светодиодный декоративный мощность 36 Вт, степень защиты IP20, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078988
247-102-1907	Светильник светодиодный декоративный мощность 28 Вт, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078988
247-102-1908	Светильник светодиодный декоративный мощность 28 Вт, степень защиты IP20, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078988
247-102-1909	Светильник светодиодный декоративный мощность 14 Вт,степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078988
247-102-1910	Светильник светодиодный декоративный мощность 14 Вт, степень защиты IP20, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078988
247-102-1911	Светильник светодиодный декоративный мощность 11 Вт, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078988
247-102-1912	Светильник светодиодный декоративный мощность 11 Вт, степень защиты IP20, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078988
247-102-1913	Светильник светодиодный декоративный мощность 25 Вт, степень защиты IP54/IP44		1095-0003-0004-100078988
247-102-1914	Светильник светодиодный декоративный мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44		1095-0003-0004-100078988
247-102-1915	Светильник светодиодный декоративный мощность 55 Вт, цилиндрический корпус, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078988
247-102-1916	Светильник светодиодный декоративный мощность 32 Вт, цилиндрический корпус, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1917	Светильник светодиодный декоративный мощность 18 Вт, цилиндрический корпус, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078988
247-102-1918	Светильник светодиодный декоративный мощность 12 Вт, цилиндрический корпус, степень защиты IP406 используется в подвесных системах		1095-0003-0004-100078988
247-102-1919	Светильник светодиодный декоративный мощность 36 Вт, цилиндрический корпус, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078988
247-102-1920	Светильник светодиодный декоративный мощность 20 Вт, цилиндрический корпус, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078988
247-102-1921	Светильник светодиодный декоративный мощность12 Вт, цилиндрический корпус, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078988
247-102-1922	Светильник светодиодный декоративный мощность 25 Вт, степень защиты IP54, корпус встраиваемого типа, предназначен для монтажа в потолок		1095-0003-0004-100078995
247-102-1923	Светильник светодиодный декоративный мощность 25 Вт, степень защиты IP54/20, управление по протоколу DALI, корпус встраиваемого типа, предназначен для монтажа в потолок		1095-0003-0004-100078995
247-102-1924	Светильник светодиодный декоративный мощность 40 Вт, степень защиты IP54, корпус встраиваемого типа, предназначен для монтажа в потолок		1095-0003-0004-100078995
247-102-1925	Светильник светодиодный декоративный мощность 40 Вт, степень защиты IP54/20, управление по протоколу DALI, корпус встраиваемого типа, предназначен для монтажа в потолок		1095-0003-0004-100078995
247-102-1926	Светильник светодиодный декоративный мощность 25 Вт, степень защиты IP54/20, аварийный автономный постоянного действия, корпус встраиваемого типа, предназначен для монтажа в потолок		1095-0003-0004-100078995
247-102-1927	Светильник светодиодный декоративный мощность 16 Вт, степень защиты IP54, корпус встраиваемого типа, предназначен для монтажа в потолок		1095-0003-0004-100078995
247-102-1928	Светильник светодиодный декоративный мощность 16 Вт, степень защиты IP54/20, управление по протоколу DALI, корпус встраиваемого типа, предназначен для монтажа в потолок		1095-0003-0004-100078995
247-102-1929	Светильник светодиодный декоративный мощность 16 Вт, степень защиты IP54/20, аварийный автономный постоянного действия, корпус встраиваемого типа, предназначен для монтажа в потолок		1095-0003-0004-100078995
247-102-1930	Светильник светодиодный декоративный мощность 11 Вт, степень защиты IP54, корпус встраиваемого типа, предназначен для монтажа в потолок		1095-0003-0004-100078995
247-102-1931	Светильник светодиодный декоративный встраиваемый, мощность 30 Вт,		1095-0003-0004-100078988
247-102-1932	Светильник светодиодный декоративный встраиваемый, мощность 22 Вт,		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-1933	Светильник светодиодный декоративный трековый, мощность 30 Вт		1095-0003-0002-100046613
247-102-1934	Светильник светодиодный декоративный трековый, мощность 20 Вт		1095-0003-0002-100046613
247-102-1935	Светильник светодиодный декоративный трековый, мощность 8 Вт		1095-0003-0002-100046613
247-102-2000	Светильник светодиодный ЖКХ		1095-0003-0004-100078995
247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10		1095-0003-0004-100078995
247-102-2002	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 12 Вт, степень защиты IP65, 1/20		1095-0003-0004-100078995
247-102-2003	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 20 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-2004	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 25 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-2005	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 25 Вт, степень защиты IP65, аварийный 1,5 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-2006	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-2007	Светильник светодиодный ЖКХ гибкое исполнение, мощность 25 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-2008	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 21 Вт, степень защиты IP44		1095-0003-0004-100078995
247-102-2010	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 21 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-2011	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 16 Вт, степень защиты IP44		1095-0003-0004-100078995
247-102-2012	Светильник светодиодный ЖКХ мощность 16 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-2100	Светильник светодиодный офисный-1		1095-0003-0004-100078995
247-102-2133	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, мощность 25 Вт, цветовая температура 5000 К, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-2134	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, мощность 44 Вт, цветовая температура 4000 К, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-2135	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, исполнение с БАП, мощность 44 Вт, цветовая температура 4000 К, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-2136	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, мощность 26 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2137	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, исполнение с БАП, мощность 26 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2138	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, мощность 29 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2139	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, исполнение с БАП, мощность 29 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2140	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, мощность 31 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2141	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, исполнение с БАП, мощность 31 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2142	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, мощность 13 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2143	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, исполнение с БАП, мощность 13 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2144	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, мощность 15 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2145	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, исполнение с БАП, мощность 15 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2146	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, мощность 30 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2147	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, исполнение с БАП, мощность 30 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2148	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, мощность 18 Вт, цветовая температура 5000 К, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-2149	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, мощность 30 Вт, прозрачная линза, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2150	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 30 Вт, прозрачная линза, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2151	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, мощность 25 Вт, опаловый рассеиватель, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2152	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, исполнение с БАП мощность 25 Вт, опаловый рассеиватель, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2153	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, мощность 38 Вт, опаловый рассеиватель, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2154	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 38 Вт, опаловый рассеиватель, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2155	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, мощность 19 Вт, прозрачная линза, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2156	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 19 Вт, прозрачная линза, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2157	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, мощность 25 Вт, прозрачная линза, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2158	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65 с БАП, мощность 25 Вт, прозрачная линза, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2159	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, мощность 38 Вт, прозрачная линза, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2160	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 38 Вт, цветовая температура 4000К/ 5000–6500К, прозрачная линза		1095-0003-0004-100078995
247-102-2161	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, мощность 44 Вт, цветовая температура 4000К/ 5000–6500К, прозрачная линза		1095-0003-0004-100078995
247-102-2162	Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 44 Вт, цветовая температура 4000К/ 5000–6500К, прозрачная линза		1095-0003-0004-100078995
247-102-2163	Светильник светодиодный офисный-1 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 109 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3500 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2200	Светильник светодиодный специального назначения		1095-0003-0004-100078991
247-102-2201	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, мощность 44 Вт, опаловый рассеиватель, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2202	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, исполнение с БАП, мощность 44 Вт, опаловый рассеиватель, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078991
247-102-2203	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, мощность 30 Вт, цветовая температура 4000К/5000–6500К, микропризматический/опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078991
247-102-2204	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, исполнение с БАП, мощность 30 Вт, цветовая температура 4000К/5000–6500К, микропризматический/опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078991
247-102-2205	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, мощность 26 Вт, цветовая температура 4000К/5000–6500К, микропризматический/опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078991
247-102-2206	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, исполнение с БАП, мощность 26 Вт, микропризматический/опаловый рассеиватель, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1095-0003-0004-100078991
247-102-2207	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, мощность 13 Вт, цветовая температура 4000 К/5000–6500 К, призматический рассеиватель/опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078991
247-102-2208	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, исполнение с БАП, мощность 13 Вт, цветовая температура 4000 К/5000–6500 К, призматический рассеиватель/опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078991
247-102-2209	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP65, мощность 38 Вт, типы оптики/светораспределения, цветовая температура 4000 К/5000–6500 К		1095-0003-0004-100078991
247-102-2210	Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 38 Вт, типы оптики/светораспределения, цветовая температура 4000 К/5000–6500 К		1095-0003-0004-100078992
247-102-2211	Светильник светодиодный специального назначения корпус алюминий, консольный на D60мм, размеры 720х255х135 мм, степень защиты IP67, мощность 150 Вт		1095-0003-0004-100078993
247-102-2300	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный		1095-0003-0004-100078994
247-102-2301	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20, световая отдача 90 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 900 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000К/4000 К		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2302	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20, время работы в аварийном режиме 1 ч, световая отдача 85 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 850 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078994
247-102-2303	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 14 Вт, степень защиты IP40/IP20, световая отдача 93 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1300 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078994
247-102-2304	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 14 Вт, степень защиты IP40/IP20, световая отдача 81 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 850 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000 K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2305	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 20 Вт, степень защиты IP40/IP20, световая отдача 85 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1300 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078994
247-102-2306	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 20 Вт, степень защиты IP40/IP20, световая отдача 85 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1300 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078994
247-102-2307	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 36 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 108 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3900 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D80/D60; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078994
247-102-2308	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 54 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 111 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 6200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D80/D60; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078994
247-102-2309	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 56 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 111 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 6200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D80/D60; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2310	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 10 Вт, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, световой поток 1000 лм, температурный режим от +5 до +35 С		1095-0003-0004-100078994
247-102-2311	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 14 Вт, степень защиты IP20, компактное исполнение для внутреннего освещения		1095-0003-0004-100078994
247-102-2312	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 19 Вт, степень защиты IP20, омпактное исполнение для внутреннего освещения		1095-0003-0004-100078994
247-102-2313	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 24 Вт, степень защиты IP20, компактное исполнение для внутреннего освещения		1095-0003-0004-100078994
247-102-2314	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 19 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 103 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1950 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D90; цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2315	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 28 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 96 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 2700 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D90; цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2316	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 28 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 96 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 2700 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D90; цветовая температура 4000 К, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2317	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 93 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3700 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D90; цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2318	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 20 Вт, степень защиты IP44/IP20, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2319	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 20 Вт, степень защиты IP44/IP20, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078994
247-102-2320	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 20 Вт, степень защиты IP44/IP20, диммирование DALI, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2321	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 24 Вт, степень защиты IP44/IP20		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2322	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 24 Вт, степень защиты IP44/IP20, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2323	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 24 Вт, степень защиты IP44/IP20, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078994
247-102-2324	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 24 Вт, степень защиты IP44/IP20, диммирование DALI, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2325	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 28 Вт, степень защиты IP44/IP20		1095-0003-0004-100078994
247-102-2326	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 28 Вт, степень защиты IP44/IP20, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2327	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 28 Вт, степень защиты IP44/IP20, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078994
247-102-2328	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 28 Вт, степень защиты IP44/IP20, диммирование DALI, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2329	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 38 Вт, степень защиты IP44/IP20		1095-0003-0004-100078994
247-102-2330	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 38 Вт, степень защиты IP44/IP20, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2331	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 38 Вт, степень защиты IP44/IP20, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078994
247-102-2332	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 38 Вт, степень защиты IP44/IP20, диммирование DALI, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078994
247-102-2333	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 15 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 93 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D70; цветовая температура 3000 К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2334	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 22 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 84 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1850 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D70; цветовая температура 3000 К		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2335	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 22 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 84 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1850 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D70; цветовая температура 3000 К, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078994
247-102-2336	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 15 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 84 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1850 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D70; цветовая температура 3000 К, тип рассеивателя опаловый		1095-0003-0004-100078994
247-102-2337	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 15 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 84 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1850 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D70; цветовая температура 3000 К, тип рассеивателя призматический		1095-0003-0004-100078994
247-102-2340	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный круглый D225 мм, встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 19 Вт, световой поток 2000 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2341	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный круглый D150мм, встраиваемый, степень защиты IP20, мощность 10 Вт, световой поток 1100 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2342	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный круглый D200мм, встраиваемый, степень защиты IP20, мощность 19 Вт, световой поток 2200 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2343	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 9 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 84 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1850 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D70; цветовая температура 3000 К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2344	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 9 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 84 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1850 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D70; цветовая температура 3000 К, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078994
247-102-2345	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 14 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 84 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1850 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D70; цветовая температура 3000 К		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2346	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 15 Вт, степень защиты IP20, диммирование DALI, световая отдача 84 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1850 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D70; цветовая температура 3000 К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2347	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 20 Вт, степень защиты IP20, энергоэффективность 90 лм/Вт, световой поток 1800 лм		1095-0003-0004-100078994
247-102-2348	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 9 Вт, степень защиты IP65/IP20, световая отдача 78 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 700 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D45; цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078994
247-102-2349	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный кругый D200 мм,встраиваемый, мощность 9,5 Вт, световой поток 1100 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078994
247-102-2350	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный размеры 224х30 мм, мощность 30 Вт, цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи 90Ra, степень защиты IP54, корпус материала алюминий, встраиваемый		1095-0003-0004-100078994
247-102-2351	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный размеры 190х30 мм, мощность 20 Вт, цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи 90Ra, степень защиты IP54, материал корпуса алюминий		1095-0003-0004-100078994
247-102-2352	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный диаметр корпуса d190, высота корпуса h60, мощность 20 Вт, цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи 90Ra, степень защиты IP54 материал корпуса алюминий, накладной		1095-0003-0004-100078994
247-102-2353	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный диаметр корпуса d224, высота корпуса h60, мощность 30 Вт, цветовая температура 4000К, индекс цветопередачи 90Ra, степень защиты IP5, материал корпуса алюминий, накладной		1095-0003-0004-100078994
247-102-2354	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 9 Вт, световой поток 675 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078994
247-102-2355	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 18 Вт, световой поток 1620 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP 20		1095-0003-0004-100078994
247-102-2356	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность7 Вт, цветовая температура 4000К, световой поток 590 Лм, степень защиты IP44		1095-0003-0004-100078994

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2357	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 13 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>90; световой поток 1000 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078994
247-102-2358	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 98 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>90; световой поток 1950 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078994
247-102-2359	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 14 Вт, степень защиты IP40/IP20, световая отдача 93 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1300 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078994
247-102-2360	Светильник светодиодный встраиваемый потолочный мощность 11 Вт, световой поток 1167 Лм, цветовая температура 4000K, размеры d 145x45 мм, степень защиты IP54/20, встраиваемый, пылевлагозащищенный		1095-0003-0004-100078994
247-102-2400	Светильник светодиодный для коммерческого освещения		1095-0003-0004-100078995
247-102-2401	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 5 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 50 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 250 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2402	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 8 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 75 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K; класс защиты от поражения током II; напряжение питания 230 В		1095-0003-0004-100078995
247-102-2403	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 8 Вт, степень защиты IP54/IP20, диммирование DALI, световая отдача 75 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2404	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 8 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 75 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2405	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 14 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 86 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2406	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 14 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 86 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-2407	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 14 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 86 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2408	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 95 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 2100 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2409	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 95 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 2100 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-2410	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20, время работы в аварийном режиме 1 ч, световая отдача 95 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 2100 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2411	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 16 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 88 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2412	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 26 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 85 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 2200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2413	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2414	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2415	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-2416	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 38 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 97 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3700 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2417	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 38 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 97 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3700 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2418	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 18 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2419	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 18 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2420	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2421	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, для потолков с различными типами кромок и конструктивных решений подвесной системы		1095-0003-0004-100078995
247-102-2422	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2423	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч, для потолков с различными типами кромок и конструктивных решений подвесной системы		1095-0003-0004-100078995
247-102-2424	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2425	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1800 лм, время работы в аварийном режиме 1 ч; диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-2426	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP20, для потолков с различными типами кромок и конструктивных решений подвесной системы, цветовая температура 4000 К, световой поток 3600 лм, температурный режим от +5 до +35 С, энергоэффективность 113 лм/Вт		1095-0003-0004-100078995
247-102-2427	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP20, для потолков с различными типами кромок и конструктивных решений подвесной системы, цветовая температура 4000 К, световой поток 3600 лм, температурный режим от +5 до +35 С, энергоэффективность 113 лм/Вт, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2428	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 106 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-2429	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 106 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000К, для потолков с различными типами кромок и конструктивных решений подвесной системы, широкий корпус		1095-0003-0004-100078995
247-102-2430	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 106 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000К, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2431	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP240, диммирование DALI, световая отдача 106 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2432	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 106 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, для потолков с различными типами кромок и конструктивных решений подвесной системы, широкий корпус, классическое исполнение		1095-0003-0004-100078995
247-102-2433	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 106 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, для потолков с различными типами кромок и конструктивных решений подвесной системы, размеры 1200x150x75 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-2434	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 106 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2435	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 64 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 7200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2436	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 70 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 7200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, для потолков с различными типами кромок и конструктивных решений подвесной системы		1095-0003-0004-100078995
247-102-2437	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 64 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 7200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2438	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 64 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 7200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2439	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 64 Вт, степень защиты IP20, световой поток 7200 лм, световая отдача 113 лм/Вт, цветовая температура 4000 K, угол рассеивания D120		1095-0003-0004-100078995
247-102-2440	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 16 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2441	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 16 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 1800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, размеры 625x610x82 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-2443	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч, размеры 625x610x82 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-2444	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-2445	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, размеры 1225x310x82 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-2446	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2447	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 64 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 7200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2448	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2449	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K, время работы в аварийном режиме 1 ч, размеры 1196x296x50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-2450	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, диммирование DALI, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2451	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 95 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2452	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 95 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2453	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 28 Вт, степень защиты IP20, размер панели 595×595 мм, светодиодный источник		1095-0003-0004-100078995
247-102-2454	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 95 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2455	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 4000 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2456	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 4000 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-2457	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 54 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 119 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 6400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2458	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2459	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч, размеры 64x640x75 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-2460	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2461	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K, время работы в аварийном режиме 1 ч, размеры 1270x190x87 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2462	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-2463	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 30 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3000 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2464	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 30 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3000 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000K/5000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2465	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20, световая отдача 93 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 930 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2466	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 18 Вт, степень защиты IP20/40, световая отдача 111 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 2000 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2467	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 18 Вт, степень защиты IP20/40, световая отдача 111 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 2000 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2468	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 18 Вт, степень защиты IP20/40, световая отдача 111 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 2000 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2469	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 46 Вт, степень защиты IP20/40, световая отдача 131 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2470	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 46 Вт, степень защиты IP20/40, световая отдача 131 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K/5000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2471	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 26 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3400 лм, цветовая температура 4000 K, индекс цветопередачи (CRI) >80, коэффициент мощности (cos φ) > 0,95, габаритные размеры(ШхДхВ) 596x596x50 мм, температурный режим от +5 до +35 С, светодиоды строго бинированы по цветовой температуре		1095-0003-0004-100078995
247-102-2472	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 26 Вт, степень защиты IP20/40, световая отдача 131 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K/5000K, время работы в аварийном режиме 1 ч, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-2473	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 76 Вт, степень защиты IP20/40, световая отдача 119 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 7600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2474	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 76 Вт, степень защиты IP20/40, диммирование DALI, световая отдача 119 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 7600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2475	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 26 Вт, степень защиты IP20/40, световая отдача 138 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2476	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 26 Вт, степень защиты IP20/40, световая отдача 138 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI)>80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000/4000K/5000K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078995
247-102-2479	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 10 Вт, световой поток 800 Лм, размеры d90x90 мм, цветовая температура 4000K, степень защиты IP20, накладной спот		1095-0003-0004-100078995
247-102-2480	Светильник светодиодный для коммерческого освещения мощность 30 Вт, световой поток 2400 Лм, размеры d130x152 мм, цветовая температура 4000K, степень защиты IP20, накладной спот		1095-0003-0004-100078995
247-102-2481	Светильник светодиодный для коммерческого освещения линейный, мощность 7 Вт, световой поток 600 Лм, размеры 570x23x34 мм, цветовая температура 4000K, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-2482	Светильник светодиодный для коммерческого освещения Линейный, мощность 14 Вт, световой поток 1200 Лм, размеры 1165x23x34 мм, цветовая температура 4000K, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-2500	Светильник светодиодный для аварийного освещения		1095-0003-0004-100078996
247-102-2501	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 4 Вт, степень защиты IP22, световая отдача 38 лм/Вт; средняя яркость 120 кд/м2; световой поток 150 лм; коэффициент пульсации <5%; напряжение питания 230 В		1095-0003-0004-100078996
247-102-2502	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 2 Вт, степень защиты IP22, световая отдача 33 лм/Вт; средняя яркость 120 кд/м2; световой поток 100 лм; коэффициент пульсации <5%; напряжение питания 230 В, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078996
247-102-2503	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 2 Вт, степень защиты IP22, световая отдача 33 лм/Вт; средняя яркость 120 кд/м2; световой поток 100 лм; коэффициент пульсации <5%; напряжение питания 230 В, время работы в аварийном режиме 3 ч		1095-0003-0004-100078996
247-102-2504	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 4 Вт, степень защиты IP22, световая отдача 38 лм/Вт; средняя яркость 170 кд/м2; световой поток 150 лм; коэффициент пульсации <5%; напряжение питания 230 В, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0004-100078996

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2505	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 4 Вт, степень защиты IP22, время работы в аварийном режиме 3 ч, световая отдача 38 лм/Вт; средняя яркость 170 кд/м2; световой поток 150 лм; коэффициент пульсации <5%; напряжение питания 230 В		1095-0003-0004-100078996
247-102-2506	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 4 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 50 лм/Вт; средняя яркость 300 кд/м2; световой поток 200 лм; коэффициент пульсации <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В		1095-0003-0004-100078996
247-102-2507	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 2 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 75 лм/Вт; средняя яркость 300 кд/м2; световой поток 150 лм; коэффициент пульсации <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В, время работы в аварийном режиме: 1 ч		1095-0003-0004-100078996
247-102-2508	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 2 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 75 лм/Вт; средняя яркость 300 кд/м2; световой поток 150 лм; коэффициент пульсации <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В, время работы в аварийном режиме: 3 ч		1095-0003-0004-100078996
247-102-2509	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 15 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 70 лм/Вт; средняя яркость 600 кд/м2; световой поток 1050 лм; коэффициент пульсации <1%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В, время работы в аварийном режиме: 3 ч		1095-0003-0004-100078996
247-102-2510	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 4 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 50 лм/Вт; средняя яркость 300 кд/м2; световой поток 200 лм; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В, время работы в аварийном режиме: 1 ч, икель кадмиевый аккумулятор номинальным напряжением 6,0 В и ёмкостью 0,8 А·ч		1095-0003-0004-100078996
247-102-2511	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 4 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 50 лм/Вт; средняя яркость 300 кд/м2; световой поток 200 лм; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В, время работы в аварийном режиме: 1 ч		1095-0003-0004-100078996
247-102-2512	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 4 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 50 лм/Вт; средняя яркость 300 кд/м2; световой поток 200 лм; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В, икель кадмиевый аккумулятор номинальным напряжением 6,0 В и ёмкостью 0,8 А·ч		1095-0003-0004-100078996

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2513	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 4 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 50 лм/Вт; средняя яркость 300 кд/м2; световой поток 200 лм; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В, с автоматическим тестированием		1095-0003-0004-100078996
247-102-2514	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 3 Вт, степень защиты IP40, средняя яркость 140 кд/м2; коэффициент пульсации <5%; напряжение питания 230 В		1095-0003-0004-100078996
247-102-2515	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 3 Вт, степень защиты IP20, световой поток 100 лм; световая отдача 33 лм/Вт; средняя яркость 180 кд/м2; коэффициент пульсации <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В		1095-0003-0004-100078996
247-102-2516	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 3 Вт, степень защиты IP65, световой поток 100 лм; световая отдача 33 лм/Вт; средняя яркость 200 кд/м2; коэффициент пульсации <5%; коэффициент мощности (cos φ) > 0,75; напряжение питания 230 В		1095-0003-0004-100078996
247-102-2520	Светильник светодиодный для аварийного освещения (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT), мощность 3 Вт, световой поток 50 Лм, размеры 370х30х200 мм (батарея на 1,5 часа)		1095-0003-0004-100078996
247-102-2521	Светильник светодиодный для аварийного освещения (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT), 3 Вт, размеры 357х25х145 мм (батарея 1,5 часа)		1095-0003-0004-100078996
247-102-2522	Светильник светодиодный для аварийного освещения без пиктограммы, мощность 3 Вт, размеры 357х25х145 мм (батарея 1,5 часа)		1095-0003-0004-100078996
247-102-2524	Светильник светодиодный для аварийного освещения исполнение с БАП 3 часа, мощность 3 Вт, степень защиты IP20, размеры 268х241 мм "человек-стрелка" двусторонний со сменными пиктограммами		1095-0003-0004-100078996
247-102-2525	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 5 Вт, исполнение с БАП 3ч, степень защиты IP65, размеры 355х136х58мм		1095-0003-0004-100078996
247-102-2526	Светильник светодиодный для аварийного освещения мощность 2 Вт, степень защиты IP20, средняя яркость 50 кд/м2; коэффициент пульсации <5%; напряжение питания 230 В		1095-0003-0004-100078996
247-102-2600	Светильник светодиодный дизайнерский офисный		1095-0003-0004-100078995
247-102-2601	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 76 Вт, степень защиты IP20, плоский рассеиватель (круглая форма корпуса)		1095-0003-0004-100078995
247-102-2602	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 110 Вт, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2603	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 110 Вт, степень защиты IP20, управление по DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-2604	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 42 Вт, степень защиты IP20, круглый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-2605	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 34 Вт, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-2606	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 42 Вт, степень защиты IP20, квадратный рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-2607	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 76 Вт, степень защиты IP20, квадратный рассеиватель (квадратная форма корпуса)		1095-0003-0004-100078995
247-102-2608	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 110 Вт, степень защиты IP20, управление по DALI, квадратный рассеиватель (квадратная форма корпуса)		1095-0003-0004-100078995
247-102-2609	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 24 Вт, степень защиты IP20, круглый корпус		1095-0003-0004-100078995
247-102-2610	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 42 Вт, степень защиты IP20, круглый корпус		1095-0003-0004-100078995
247-102-2611	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 54 Вт, степень защиты IP20, круглый корпус		1095-0003-0004-100078995
247-102-2612	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 60 Вт, степень защиты IP40, размеры 1200x300x60 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2613	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 40 Вт, степень защиты IP40, размеры 1200x200x60 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2614	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 36 Вт, степень защиты IP40, размеры 1200x100x60 мм подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2615	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 36 Вт, степень защиты IP40, размеры 1200x130x50 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2616	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 36 Вт, степень защиты IP40, размеры 1200x100x50 мм, подвесной ЛТ/подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2617	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 24 Вт, степень защиты IP40, размеры 1200x70x50 мм, подвесной ЛТ/подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2618	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 30 Вт, степень защиты IP40, размеры 600x600x80 мм, подвесной, универсальное светораспределение		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2619	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 30 Вт, степень защиты IP40, размеры 600х600х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2620	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 48 Вт, степень защиты IP40, размеры 800х800х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2621	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 30 Вт, степень защиты IP40, размеры 600х600х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2622	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 42 Вт, степень защиты IP40, размеры 800х800х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2623	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 38 Вт, степень защиты IP40, размеры 600х600х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2624	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 66 Вт, степень защиты IP40, размеры 800х800х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2625	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 45 Вт, степень защиты IP40, размеры 600х600х80 мм, подвесной, шестиугольный		1095-0003-0004-100078995
247-102-2626	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 51 Вт, степень защиты IP40, размеры 800х800х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2627	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 28 Вт, степень защиты IP40, размеры 600х600х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2628	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 44 Вт, степень защиты IP40, размеры 800х800х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2629	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 56 Вт, степень защиты IP40, размеры 900х90080 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2630	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 66 Вт, степень защиты IP40, размеры 1200х1200х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2632	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 60 Вт, степень защиты IP40, размеры 600х600х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2633	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 70 Вт, степень защиты IP40, размеры 800х800х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2634	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 50 Вт, степень защиты IP40, размеры 600х600х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2635	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 110 Вт, степень защиты IP40, размеры 800х800х80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2636	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 45 Вт, степень защиты IP40, размеры 600x600x80 мм, подвесной/подвесной ЛТ		1095-0003-0004-100078995
247-102-2637	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 88 Вт, степень защиты IP40, размеры 800x800x80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2638	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 45 Вт, степень защиты IP40, размеры 600x600x80 мм, подвесной, кольцевой		1095-0003-0004-100078995
247-102-2639	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 56 Вт, степень защиты IP40, размеры 800x800x80 мм, подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-2641	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 26 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 112 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 2900 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2642	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 20 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 115 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 2300 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2643	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 95 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2644	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 56 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 64 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000 K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2645	Светильник светодиодный дизайнерский офисный мощность 54 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 115 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 6200 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1095-0003-0004-100078995
247-102-2700	Светильник светодиодный для медицинских помещений		1084-0015-0007-100045642
247-102-2701	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 16 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 88 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 1400 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2702	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 16 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 88 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 1400 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, аварийные аккумулятор		1084-0015-0007-100045642
247-102-2703	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, аварийные аккумулятор		1084-0015-0007-100045642
247-102-2704	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2705	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 38 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 111 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 4200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2706	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 52 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 112 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 5800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2707	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 64 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 122 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 7800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2708	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1084-0015-0007-100045642
247-102-2709	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 38 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 111 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 4200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1084-0015-0007-100045642

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2710	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 52 Вт, степень защиты IP54, время работы в аварийном режиме 1 ч, световая отдача 112 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 5800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2711	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, диммирование DALI, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2712	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 38 Вт, степень защиты IP54, диммирование DALI, световая отдача 111 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 4200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2713	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 52 Вт, степень защиты IP54, диммирование DALI, световая отдача 112 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 5800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2714	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 20 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 112 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 5800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2715	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 40 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 112 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 5800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2716	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 40 Вт, степень защиты IP54, аварийные аккумулятор, световая отдача 112 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 5800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2717	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 40 Вт, степень защиты IP54, управляемый по протоколу DALI, световая отдача 112 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 5800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2718	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2719	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 113 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, аварийные аккумулятор, время работы в аварийном режиме 1 ч		1084-0015-0007-100045642
247-102-2720	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 64 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 110 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 7000 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2721	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2722	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 100 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, время работы в аварийном режиме 1 ч		1084-0015-0007-100045642
247-102-2723	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 103 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3300 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, размеры 625x625x97 мм		1084-0015-0007-100045642
247-102-2724	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 103 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3300 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, время работы в аварийном режиме 1 ч, размеры 625x625x97 мм		1084-0015-0007-100045642

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2725	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 70 Вт, степень защиты IP54/IP20, световая отдача 103 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3300 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2726	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 16 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 103 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3300 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2727	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 103 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3300 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, размеры 589x625x97 мм		1084-0015-0007-100045642
247-102-2728	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 103 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3300 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2729	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световая отдача 103 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3300 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 3000K/4000 K, время работы в аварийном режиме 1 ч, размеры 55x595x97 мм		1084-0015-0007-100045642
247-102-2730	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 28 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 93 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >90; световой поток 2600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D70; цветовая температура 4000 K		1084-0015-0007-100045642
247-102-2731	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54		1084-0015-0007-100045642
247-102-2732	Светильник светодиодный для медицинских помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP54, время работы в аварийном режиме 1 ч		1084-0015-0007-100045642
247-102-2733	Светильник светодиодный для медицинских помещений подвесной, ультрафиолетовый дезинфекционный, мощность 36+18Вт (стерилизация) 220В, IP44, 1195x295, с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		1084-0015-0007-100045642

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2734	Светильник светодиодный для медицинских помещений корпус материала алюминий, прикроватный с двумя независимыми модулями освещения, размеры 605x203x172 мм, степень защиты IP40, мощность: 11/24 Вт, кнопка вызова персонала, диммер освещения, розетка на 220 В с разъемом USB		1084-0015-0007-100045642
247-102-2735	Светильник светодиодный для медицинских помещений корпус материала алюминй, прикроватный индивидуального освещения (светящий вниз), размеры 1000x88x130 мм, степень защиты IP40, мощность 28 Вт, розетка на 220 В с разъемом USB, кнопка вызова персонала		1084-0015-0007-100045642
247-102-2800	Лента светодиодная		1095-0003-0002-100046616
247-102-2801	Лента светодиодная мощность 24 Вт, степень защиты IP67, световая отдача 67 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 1600 лм; цветовая температура 3000 К		1095-0003-0002-100046616
247-102-2802	Лента светодиодная мощность 24 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 73 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 1750 лм; цветовая температура 3000К/4000К		1095-0003-0002-100046616
247-102-2803	Лента светодиодная мощность 7,2Вт/м, степень защиты IP67, полноцвет, питание 24В		1095-0003-0002-100046616
247-102-2804	Лента светодиодная мощность 50 Вт, степень защиты IP67, световая отдача 90 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 4500 лм; цветовая температура 3000К/4000К		1095-0003-0002-100046616
247-102-2900	Блок аварийного питания		1095-0004-0001-100046624
247-102-2901	Блок аварийного питания мощность 40 Вт, степень защиты IP20		1095-0004-0001-100046624
247-102-2902	Блок аварийного питания мощность 70 Вт, степень защиты IP65		1095-0004-0001-100046624
247-102-2903	Блок аварийного питания мощность 120 Вт, степень защиты IP65		1095-0004-0001-100046624
247-102-2904	Блок аварийного питания мощность 200 Вт, степень защиты IP65		1095-0004-0001-100046624
247-102-2905	Блок аварийного питания диапазон рабочего напряжения в сети 100-277 В, диапазон рабочих температур 1…35, климатическое исполнение УХЛ4, класс энергоэффективности А, коэффициент пульсации светового потока <5%, материал корпуса алюминий, степень защиты от воздействия окружающей среды IP40, частота сети 50/60 Гц, преимущества аварийная работа: 30% светового в течение 1 часа работы, потребляемая мощность 8 Вт		1095-0004-0001-100046624

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-2906	Блок аварийного питания время автономной работы от АКБ 1, выходное напряжение 60-90 В, выходной ток не более 90 мА, выходная мощность не более 8 Вт, номинальное напряжение аккумуляторной батареи 6.0 В, время работы в аварийном режиме 60 мин (1 час), время зарядки аккумулятора 24 часа, степень защиты IP40		1095-0004-0001-100046624
247-102-2907	Блок аварийного питания номинальное напряжение 230 В, диапазон рабочих напряжений 220—240 В, частота тока 50 Гц, потребляемая мощность в аварийном режиме 2.5 2.5 5.0 Вт, степень защиты lP20		1095-0004-0001-100046624
247-102-2908	Блок аварийного питания мощность 3 Вт, степень защиты IP20		1095-0004-0001-100046624
247-102-2909	Блок аварийного питания выходное напряжение 220-240 В, выходной ток 10 А, мощность Вт, тип стабилизации по напряжению, току, коррекция коэффициента мощности есть, диммирование нет		1095-0004-0001-100046624
247-102-3000	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов		1095-0003-0004-100078995
247-102-3001	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов мощность 18 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 89 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >90, световой поток 1600 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D100/50, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995
247-102-3002	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов мощность 24 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 92 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >90, световой поток 2200 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D100/50, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995
247-102-3003	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов мощность 72 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 106 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >90, световой поток 7600 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,98		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3004	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов мощность 72 Вт, степень защиты IP20, диммирование DALI, световой поток 7600 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,98		1095-0003-0004-100078995
247-102-3005	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов мощность 150 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 107 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >90, световой поток 16000 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,98		1095-0003-0004-100078995
247-102-3012	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов контакт без лампы, накладной, корпус: пластик, цвет корпуса белый, мощность: 16 Вт, напряжение 220В, защита IP20, размеры 1228x75x165мм, срок службы более 50 000 ч., температурный режим: от -20°С до +45°С, установка на подвесной потолок или на стену		1095-0003-0004-100078995
247-102-3013	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов для школьной доски, мощность 36 Вт, световой поток 3000-3600 Лм, напряжение питания 220 В, степень защиты IP40, размеры 1230x87,5x80,3 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3014	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов подвесной, мощность 36 Вт, световой поток 3000-3600 Лм, напряжение питания 220 В, степень защиты IP40, размеры 1195x297x82 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3015	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов подвесной, мощность 36 Вт, световой поток 3000-3600 Лм, напряжение питания 220 В, степень защиты IP40, размеры 1195x297x82 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-3016	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов потолочный встраеваемый, мощность 36 Вт, световой поток 3000-3600 Лм, напряжение питания 220 В, степень защиты IP40, размеры 595x595x35мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3017	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов потолочный антибликовый, мощность 36 Вт, световой поток 3000-3600 Лм, напряжение питания 220 В, степень защиты IP65, размеры 1195x297x66,5 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3018	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов подвесной с призматическим стеклом, мощность 36 Вт, световой поток 3000-3600 Лм, напряжение питания 220 В, степень защиты IP65, размеры 1200х300х10мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3019	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов подвесной со встроенным динамиком, мощность 36+60 Вт (стерео), световой поток 3000 Лм напряжение питания 220 В, степень защиты IP65, размеры 1387х293х82 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3020	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов потолочный накладной, мощность 28 Вт, световой поток 2500 Лм напряжение питания 220 В, степень защиты IP65, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3021	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов встраиваемый, размеры 595х595х35 мм, степень защиты IP40/IP20, мощность 36 Вт, световой поток 4629 Лм, с блоком аварийного питания, защитная решетка, тип КСС: Да		1095-0003-0004-100078995
247-102-3022	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов встраиваемый, 595х595х35мм, степень защиты IP40/IP20, мощность 52 Вт, световой поток 6388 Лм,с блоком аварийного питания, защитная решетка		1095-0003-0004-100078995
247-102-3023	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов встраиваемый, размеры 595х595х58 мм, степень защиты IP54, мощность 52 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078995
247-102-3024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов встраиваемый, размеры 1200х180х35 мм, IP40, мощность 36 Вт, с блоком аварийного питания, защитная решетка		1095-0003-0004-100078995
247-102-3025	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов для классной доски на кронштейне, размеры 1200х100х38 мм, степень защиты IP43, мощность 20 Вт, цветовая температура 3000-5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3026	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов мощность 24 Вт, степень защиты IP20, размеры D 354х55мм, встраиваемый (для подвесных потолков), корпус изготовлен из анодированного алюминия, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, мощность: 24 Вт, световой поток: 2200 Лм, входящие напряжение: 110-240 В, срок службы: более 50 000 ч., температурный режим: от -20°С до +60°С		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3030	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов для школьных досок мощность 30 Вт, световая температура 2400 Лм, размеры 1180х49х51 мм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3100	Светильник светодиодный трековый		1095-0003-0002-100046613
247-102-3101	Светильник светодиодный трековый мощность 14 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 125 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 1750 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 3000К/4000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0002-100046613
247-102-3102	Светильник светодиодный трековый мощность 28 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 121 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3400 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 3000К/4000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,94		1095-0003-0002-100046613
247-102-3103	Светильник светодиодный трековый мощность 38 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 124 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 4700 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 3000К/4000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,94		1095-0003-0002-100046613
247-102-3104	Светильник светодиодный трековый мощность 38 Вт, степень защиты IP20, диммирование DALI, ветовая отдача 124 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 4700 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 3000К/4000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,94		1095-0003-0002-100046613
247-102-3105	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, способ монтажа на шинопровод, цветовая температура 4000К, форма лампы рефлекторная, размеры d87х135 мм		1095-0003-0002-100046613
247-102-3106	Светильник светодиодный трековый мощность 30 Вт, цветность 4000 К, световой поток 2400 Лм, размеры d-87х135 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000К, световой поток 2400 Лм, материал корпуса металл		1095-0003-0002-100046613
247-102-3107	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99х141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл		1095-0003-0002-100046613

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3108	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 1600 Лм, размеры: d-100x120 мм, степень защиты IP20, материал корпуса алюминий, шинопровод листовая сталь		1095-0003-0002-100046613
247-102-3109	Светильник светодиодный трековый мощность 30 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток 2400 Лм, размеры d-92x152 мм, степень защиты IP20, материал корпуса алюминий		1095-0003-0002-100046613
247-102-3110	Светильник светодиодный трековый мощность 30 Вт, цветовая температура 4000 К, световой поток: 2400 Лм, размеры: d-98x180, степень защиты IP20, материал корпуса алюминий		1095-0003-0002-100046613
247-102-3111	Светильник светодиодный трековый мощность 40 Вт, световой поток 3200 Лм, размеры d90x132 мм, цветовая температура 3000К, степень защиты IP20, материал корпуса металл		1095-0003-0002-100046613
247-102-3200	Светильник светодиодный линейный профильный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3201	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3200 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95, размеры 1153x85x110 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3202	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 34 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3200 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95, диммирование DALI		1095-0003-0004-100078995
247-102-3203	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 16 Вт, степень защиты IP40, световой поток 1400 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995
247-102-3204	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 38 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3800 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3205	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 14 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 64 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 900 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3206	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 22 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 64 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 1400 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3207	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 34 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 65 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 2200 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3208	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 56 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 63 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3500 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3209	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 15 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 80 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 1200 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3210	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 22 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 82 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 1800 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3211	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 30 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 96 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 2500 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3212	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 30 Вт, степень защиты IP40, диммирование DALI, световая отдача 96 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 2500 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3213	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 34 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 88 Лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3000 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3236	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 40 Вт,размеры 1500x75x60мм, степень защиты IP33, с блоком аварийного питания, световой поток 5493 Лм, эффективность 137 Лм/Вт, тип КСС Д, цветовая температура 4000/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-3237	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 52 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления, размеры 1500x75x60 мм, степень защиты IP33, цветовая температура 3000/4000/5000K, световой поток 6818 Лм, эффективность 131 Лм/Вт, цветовая температура 3000/4000/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-3238	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 62 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления, размеры 1500x75x60мм, степень защиты IP33, световой поток 8128 Лм, эффективность 131 Лм/Вт, цветовая температура 4000/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-3239	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 75 Вт, 1500x75x60мм, степень азащиты IP33, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления, световой поток 9508 Лм, эффективность 127 Лм/Вт, цветовая температура 3000/4000/5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-3240	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 45 Вт, в алюминиевом корпусе, 1500x60x70 мм, степень защиты IP20, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления, световая температура 5168 Лм, световая эффективность 115 Лм/Вт, цветовая температура 3000/4000/5000K		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3241	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 65 Вт, в алюминиевом корпусе, 1500х60х70мм, степень защиты IP20, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления, световой поток 7150 Лм, эффективность 110 Лм/Вт, цветовая температура 3000/4000/5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3242	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 72 Вт, в алюминиевом корпусе, размеры 1500х60х70 мм, степень защиты IP20, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления, световой поток 7636 Лм, эффективность 106 Лм/Вт, цветовая температура 3000/4000/5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3243	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 34 Вт, алюминиевом корпусе, встраиваемый, размеры 1524х78х66 мм, степень защиты IP40, с блоком аварийного питания, цветовая температура 5000К, световой поток 4157 Лм, эффективность 122 Лм/Вт, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3244	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 45 Вт, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, размеры 1524х78х66мм, степень защиты IP40, с блоком аварийного питания, световой поток 5168 Лм, эффективность 115 Лм/Вт, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3245	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 65 Вт, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, размеры 1524х78х66 мм, степень защиты IP40, с блоком аварийного питания, световой поток 7150 Лм, эффективность 110 Лм/Вт, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3246	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 72 Вт, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, размеры 1524х78х66 мм, степень защиты IP40, с блоком аварийного питания, световой поток 7636 Лм, эффективность 106 Лм/Вт, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3247	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 32 Вт, световой поток 4100 Лм, эффективность 128 Лм/Вт, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, размеры 1242х222х42 мм, степень защиты IP40, блоком аварийного питания, цветовая температура 4000/5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3248	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 36 Вт, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, размеры 1242х222х42 мм, степень защиты IP40, с блоком аварийного питания, световой поток 4010 Лм, эффективность 111 Лм/Вт, цветовая температура 4000/5000К		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3249	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 44 Вт, световой поток 5700 Лм, эффективность 130 Лм/Вт, алюминиевом корпусе, встраиваемый, размеры 1242х222х42 мм, степень защиты IP40, с блоком аварийного питания, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3250	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 34 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 76 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 2900 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 2700К/4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3251	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 70 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 64 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 4500 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3252	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 14 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 64 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >89, световой поток 1250 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0004-100078995
247-102-3253	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 28 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 89 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 2500 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,94		1095-0003-0004-100078995
247-102-3254	Светильник светодиодный линейный профильный линейный, мощность 48 Вт, световой поток 8000 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20, индекс цветопередачи 80-89 (класс 1B), светораспределениесимметричный, номинальное напряжение 220 В		1095-0003-0004-100078995
247-102-3255	Светильник светодиодный линейный профильный подвесной, степень защиты IP20, размеры 1127х70х70 мм, мощность 28 Вт, световой поток 2600 Лм, цветовая температура 4000К, цвет корпуса черный, индекс цветопередачи 80 CRI, широкий угол светового пучка в 120°		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3256	Светильник светодиодный линейный профильный размер 1472x65x60 мм, мощность 60 Вт, цветовая температура 4000K, индекс цветопередачи 90Ra, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-3257	Светильник светодиодный линейный профильный размер 1962x65x60 мм, мощность 80 Вт, цветовая температура 4000K, индекс цветопередачи 90Ra, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-3258	Светильник светодиодный линейный профильный мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 100 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3200 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95, размеры 1212x60x68 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3300	Светильник светодиодный карданный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3301	Светильник светодиодный карданный мощность 9 Вт, степень защиты IP20, световая отдача 78 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 700 Лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995
247-102-3302	Светильник светодиодный карданный мощность 16 Вт, степень защиты IP20, световой поток 600 Лм, коэффициент пульсации <5%, угол рассеивания D45, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995
247-102-3303	Светильник светодиодный карданный мощность 20 Вт, степень защиты IP20, диммирование DALI, световая отдача 38 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 600 лм, коэффициент пульсации <5%, угол рассеивания D45, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995
247-102-3304	Светильник светодиодный карданный мощность 30 Вт, степень защиты IP20, диммирование DALI, световая отдача 87 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 2600 лм, коэффициент пульсации <5%, угол рассеивания D45, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995
247-102-3400	Светильник офисный, панель светодиодная		1095-0003-0002-100046615

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3408	Светильник офисный, панель светодиодная встраиваемый, мощность 9 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20, размеры 300х300х29мм, световой поток 765 Лм, напряжение 220 В,		1095-0003-0002-100046615
247-102-3409	Светильник офисный, панель светодиодная встраиваемый, мощность 34 Вт, световой поток 3600 Лм, цветовая температура 4000К, с БАП 3 часа, размеры 595мх595мм, номинальное напряжение 220-240 В		1095-0003-0002-100046615
247-102-3600	Драйвер		
247-102-3617	Драйвер для уличного освещения, мощность 50 Вт, способ подключения к светильнику страиваемый в корпус светильника, номинальное напряжение 230 В		
247-102-3618	Драйвеер для уличного освещения, мощность 60 Вт, корпус пластиковый, номинальное напряжение 230 В, способ подключения к светильнику встраиваемый в корпус светильника		
247-102-3619	Драйвер мощность 120 Вт, степень защиты IP20, температурный режимот +5 до +35 С, напряжение питания 230 В, длительность импульса пускового тока 308 мкс		
247-102-3623	Драйвер мощность 350 Вт, степеь защиты IP20, напряжение 24 В		
247-102-3700	Светильник светодиодный для ЖКХ-2		1095-0003-0004-100078995
247-102-3713	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 круглый, накладной, размеры 330х330х61 мм, степенья защиты IP65, мощность 24 Вт, с блоком аварийного питания, световой поток 2710 Лм, энергоэффективность 113 лм/Вт, температурный режим от -40 до +40 ° С, тип КСС Д		1095-0003-0004-100078995
247-102-3714	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 14 Вт, световой поток 800 Лм, размер d250х95, цветовая температура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3715	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 накладной, мощность 20 Вт, световой поток 1200 Лм, размеры d300х95, цветовая темература 4000К/6500К, степень защиты IP20, опаловый рассеиватель (белый)		1095-0003-0004-100078995
247-102-3716	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 накладной, мощность 26 Вт, световой поток 1500 Лм, размеры d350х110, цветовая температура 4000К/6500К, степень зашиты IP20, опаловый рассеиватель (белый)		1095-0003-0004-100078995
247-102-3717	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 36 Вт, световой поток 2100 Лм, размеры d450х110, цветовая температура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3718	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 14 Вт, световой поток 800 Лм, размеры d250x95, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20, опаловый рассеиватель (белый)		1095-0003-0004-100078995
247-102-3719	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 20 Вт, мощность 1200 Лм, размеры d300x95, цветовая температура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3720	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 26 Вт, световой поток 1500 Лм, размеры d350x110, цветовая температура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3721	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 36 Вт, световой поток 2100 Лм, размеры d450x110, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3722	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 60 Вт, световой поток 5400 Лм, размеры d500x75, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3723	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 80 Вт, световой поток 7500 Лм, световой поток d600x75, световой поток 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3724	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 20 Вт, световой поток 1200 Лм, размеры d300x90, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3725	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 36 Вт, световой поток 3240 Лм, размеры 340x340x60 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3726	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 65 Вт, световой поток 5850 Лм, размеры 485x485x60 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3727	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 12 Вт, световой поток 900 Лм, размеры d170x50, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65, влагозащищенный, материал корпуса пластик		1095-0003-0004-100078995
247-102-3728	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 18 Вт, световой поток 1350 Лм, размеры d200x55, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-3729	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 30 Вт, световой поток 2250 лм, размеры d320x113, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65, влагозащищенный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3730	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 18 Вт, с встроенным инфракрасным датчиком движения, световой поток 1350 Лм, размеры d200x55, цветовая температура 4000К, степень защиты IP54, влагозащищенный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3731	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 12 Вт, световой поток 900 Лм, размеры 205x105x54, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3732	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 18 Вт, световой поток 1350 Лм, размеры 260х135х58, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65, влагозащищенный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3733	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 12 Вт, световой поток 900 Лм, размеры d170х65, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-3734	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 18 Вт, световой поток 1350 Лм, размеры d230х79, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-3735	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 18 Вт, световой поток 1350 Лм, размеры d220х67, цветовая темпратура 4000К, степень защиты IP65, накладной пылевлагозащищенный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3736	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 15 Вт, световой 1050 Лм, размеры 190х190х45, степень защиты IP65, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3737	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 15 Вт, имеет встроенный инфракрасный датчик движения, световой поток 1500 Лм, размеры d250х50, степень защиты IP20, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-3738	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 18 Вт, встроенный микроволновой датчик движения, световой поток 1350 Лм, размеры d220х88, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-3739	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 30 Вт, встроенный микроволновой датчик движения, световой поток 2200 Лм, размеры d320х113, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078995
247-102-3740	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 размеры 200х200х35 мм, световой поток 1600 Лм, мощность 15 Вт, цветовая температура 4200К, степень защиты IP44, материал корпуса алюминий, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-3741	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 размеры 200х200х35 мм световой поток 1600 Лм, 15 Вт, цветовая температура 4200К, степень защиты IP44, материал корпуса алюминий, накладной с микроволновым датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3742	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 накладной, корпус алюминиевый, размеры 280х80 мм, степень защиты IP65, мощность 27Вт		1095-0003-0004-100078995
247-102-3743	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 накладной, корпус алюминиевый, размеры 280х63 мм, степень защиты IP54, мощность 24Вт		1095-0003-0004-100078995
247-102-3744	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 накладной, корпус алюминиевый, размеры 300х100 мм, степень защиты IP65, мощность 27Вт		1095-0003-0004-100078995
247-102-3745	Датчик движения и звука, угол охвата 140 градусов		1065-0016-0001-100042320

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3746	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 диапазон питающего напряжения 18-220В-диаметр корпуса D180 антивандальный, без датчика, мощность 18 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-3747	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 напряжение 220В- диаметр корпуса D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 18 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078995
247-102-3748	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 12/14/16 Вт, степень защиты IP66, световой поток 1440/1680/1920 Лм, размер 152х95х203 мм, цветовая температура 3000К/4000К/5000К, корпус из алюминия, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-3749	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 16 Вт, степень защиты IP66, световой поток 1920Лм, размеры 152х95х203 мм, цветовая температура 3000К/4000К/5000К, алюминиевый корпус с интеллектуальным модулем управления, накладной, с микроволновым датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3750	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 18/20/22 Вт, степень защиты IP66 материал корпуса алюминий, световой поток 2160/2400/2640 Лм, размеры 127х95х356 мм, цветовая температура 3000К/4000К/5000К, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-3751	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 22 Вт, степень защиты IP66, световой поток 2640 Лм, размеры 127х95х356мм, цветовая температура 3000К/4000К/5000К, алюминиевый корпус с интеллектуальным модулем управления, накладной, с микроволновым датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3752	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 24 Вт, степень защиты IP54, световой поток 2250 Лм, размеры 300х64мм, цветовая температура 3000К/4000К/5000К, корпус материала алюминий, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-3753	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 размеры 300х64мм, мощность 24 Вт, световой поток 2250Лм, цветовая температура 3000К/4000К/5000К, степень защиты IP54, алюминиевый корпус с интеллектуальным модулем управления, накладной, с микроволновым датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3754	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 мощность 24 Вт, степень защиты IP54, световой поток 2250 Лм, размеры 300х64мм, цветовая температура 3000К/4000К/5000К, с БАП Em1, материал корпуса алюминий, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-3800	Светильник светодиодный офисный-2		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3801	Светильник светодиодный офисный-2 степень защиты IP20, мощность 32 Вт, размеры 595х595х40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и "Армстронг"		1095-0003-0004-100078995
247-102-3802	Светильник светодиодный офисный-2 исполнение с БАП; степень защиты IP20, мощность 32 Вт, с блоком аварийного питания, размеры 595х595х40 мм, для потолочных систем "Грильято" и "Армстронг"		1095-0003-0004-100078995
247-102-3803	Светильник светодиодный офисный-2 степень защиты IP54, мощность 32Вт, размеры 595х595х40 мм, для потолочных систем "Грильято" и "Армстронг"		1095-0003-0004-100078995
247-102-3804	Светильник светодиодный офисный-2 степень защиты IP 20, мощность 32 Вт, размеры 1200х100х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3805	Светильник светодиодный офисный-2 степень защиты IP20, мощность 32 Вт, с блоком аварийного питания, размеры 1200х100х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3807	Светильник светодиодный офисный-2 светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, мощность: 42Вт, световой поток: 4258лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +50°С, защита: IP20, размеры: 595×595×30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3809	Светильник светодиодный офисный-2 светодиодный накладной светильник, корпус: пластик, стандартный цвет — белый, источник света: Т8, световой поток: 2150лм, мощность: 1×16Вт, входящее напряжение: 100–277В АС, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +40°С, защита: IP20, размеры: 1200×25мм, установка: на подвесной потолок или на стену, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3810	Светильник светодиодный офисный-2 светодиодный потолочный/настенный светильник, корпус и рассеиватель из полистирола и АБС-пластика, мощность: 36Вт, световой поток: 4824лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +65°С, защита: IP20, размеры: 430×430×65мм, установка: встраивается внутрь потолка или на стену, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3811	Светильник светодиодный офисный-2 светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, мощность: 24Вт, световой поток: 2160лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, защита: IP20, размеры: 220×220×30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3812	Светильник светодиодный офисный-2 светодиодный линейный потолочный светильник, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, мощность: 50Вт, световой поток: 4000лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -10°С до +45°С, защита: IP20, размеры: 1200×50×75мм, установка: на потолок, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3813	Светильник светодиодный офисный-2 светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, мощность: 42Вт, световой поток: 4720лм, входящее напряжение: 100–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +70°С, защита: IP20, размеры: 600×600×30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3816	Светильник светодиодный офисный-2 светодиодный подвесной светильник, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, мощность: 10Вт, световой поток: 1104лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +55°С, защита: IP20, размеры: 330×80×80мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		1095-0003-0004-100078995
247-102-3817	Светильник светодиодный офисный-2 корпус материала алюминий, встраиваемый, размеры 595x180x35 мм, степень защиты IP40/IP20, мощность 21 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3818	Светильник светодиодный офисный-2 корпус материала алюминий, встраиваемый, размеры 1200х180х35 мм, степень защиты IP40/IP20, мощность 36 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078995
247-102-3819	Светильник светодиодный офисный-2 корпус материала алюминий, встраиваемый, размеры 1200х180х35 мм, степень защиты IP40/IP20, мощность 44 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078995
247-102-3820	Светильник светодиодный офисный-2 корпус материала алюминий, встраиваемый, 1200х180х35 мм, степень защиты IP40/IP20, мощность 50 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078995
247-102-3821	Светильник светодиодный офисный-2 корпус материала алюминий, встраиваемый, размеры 595х595х35 мм, степень защиты IP40, мощность 26,5 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078995
247-102-3822	Светильник светодиодный офисный-2 корпус материала алюминий, встраиваемый, размеры 595х595х35 мм, степень защиты IP40, мощность 32 Вт, с блоком аварийного питания.		1095-0003-0004-100078995
247-102-3823	Светильник светодиодный офисный-2 корпус материала алюминий, встраиваемый, размеры 595х595х35 мм, степень защиты IP40, мощность 36 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078995
247-102-3824	Светильник светодиодный офисный-2 корпус алюминий, встраиваемый, размеры 595х595х35 мм, степень защиты IP40, мощность 44 Вт, с блоком аварийного питания.		1095-0003-0004-100078995
247-102-3825	Светильник светодиодный офисный-2 корпус алюминий, встраиваемый, размеры 1195х595х40 мм, степень защиты IP40, мощность 64 Вт, с блоком аварийного питания		1095-0003-0004-100078995
247-102-3826	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, размеры 595х595 мм, степень IP20, мощность 36 Вт, световой поток 3200 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3827	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, размеры 597х597 мм, степень защиты IP40, мощность 38 Вт, световой поток 3600 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3828	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, размеры 595х1195 мм, степень защиты IP20, мощность 45 Вт, световой потко 5400 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3829	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, размеры 597х597мм, IP40, мощность 35 Вт, световой поток 4000 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3830	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, размеры 300х1200 мм, степень защиты IP44, мощность 28,5 Вт; световой поток 3600 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3831	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, размеры 595х595 мм, степень защиты IP44, мощность 28,5 Вт; световой поток 3600 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-3832	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, размеры 595х595 мм, степень защиты IP44, мощность 28,5 Вт; световой поток 3600 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации, микропризматическая оптика		1095-0003-0004-100078995
247-102-3833	Светильник светодиодный офисный-2 подвесной, размеры 1200х70х50 мм, степень защиты IP20, мощность 34 Вт, световой поток 3000 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3834	Светильник светодиодный офисный-2 подвесной, размеры 1127х70х70 мм, степень защиты IP20, мощность 19,6 Вт; световой поток 2700 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3835	Светильник светодиодный офисный-2 подвесной, размеры 1127х70х70 мм, степень защиты IP20, мощность 30 Вт, цветовая температура 4000 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3836	Светильник светодиодный офисный-2 подвесной, размеры 1407х70х70 мм, степень защиты IP20, мощность 24 Вт, световой поток 3400 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3837	Светильник светодиодный офисный-2 подвесной, размеры 1407х70х70 мм, степень защиты IP20, мощность 37 Вт, световой поток 5000 Лм, цветовая температура 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3838	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, тип рассеивателя микропризма, световой поток 3840 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3839	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 40 Вт, степень защиты IP40, тип рассеивателя микропризма, световой поток 4800 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3840	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, тип рассеивателя микропризма, световой поток 5640 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3841	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 65 Вт, степень защиты IP40, тип рассеивателя микропризма, световой поток 7800 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3842	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 32 Вт, степень защиты IP54, тип рассеивателя микропризма, световой поток 3840 Лм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3843	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 40 Вт, степень защиты IP54, тип рассеивателя микропризма, световой поток 4800 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3844	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 47 Вт, IP54, тип рассеивателя микропризма, световой поток 5640 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3845	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 65 Вт, степень защиты IP54, ти рассеивателя микропризма, световой поток 7800 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3846	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 18 Вт, степень защиты IP40, световой поток 2160 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3847	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 10 Вт, степень защиты IP54, световой поток 1100 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3848	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 45 Вт, световой поток 3200 Лм, размеры 595х595х14 мм, цветовая температура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3849	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 45 Вт, световой поток 3200 Лм, размеры 1195х295х14 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3850	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 35 Вт, световой поток 2800 Лм, размеры 595х595х9 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3851	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 40 Вт, световой поток 3200 Лм, размеры 595х595х30 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3852	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 48 Вт, световой поток 3840 Лм, размеры 595х595х30 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3853	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 80 Вт, световой поток 6400 Лм, размеры 595х595х30 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3854	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 35 Вт, световой поток 2700 Лм, размеры 595х595х20 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3855	Светильник светодиодный офисный-2 мощность 80 Вт, световой поток 6400 Лм, размеры 595х595х20 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20, рассеиватель призма		1095-0003-0004-100078995
247-102-3856	Светильник светодиодный офисный-2 с опаловым рассеивателем мощность 36 Вт, световой поток 2700 Лм, размеры 595х595х20 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3857	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый/накладной, лампа(4х9 Вт), размеры 617х595х70 мм, степень защиты IP20 (лампы приобретаются отдельно)		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3858	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, мощность 3 Вт, световой поток 240 Лм, размеры d85x8,5 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3859	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, мощность 7 Вт, световой поток 560 Лм, размеры d120x8,5 мм, цветовая температура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3860	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, мощность 12 Вт, световой поток 960 Лм, размеры d170x8,5 мм, размеры 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3861	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, мощность 18 Вт, световой поток 1440 Лм, размеры d220x8,5 мм, цветовая температура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3862	Светильник светодиодный офисный-2 накладной, мощность 12 Вт, световой поток 960 Лм, размеры d160x30 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3863	Светильник светодиодный офисный-2 накладной, мощность 18 Вт, световой поток 1440 Лм, размеры d210x30, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3864	Светильник светодиодный офисный-2 накладной, мощность 24 Вт, световой поток 1920 Лм, размеры d280x30 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3865	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, мощность 7 Вт, световой поток 560 Лм, размеры 120x120x8,5 мм, цветовая температура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3866	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, мощность 12 Вт, световой поток 960 Лм, размеры 170x170x8,5 мм, цветовая температура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3867	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый, мощность 18 Вт, световой поток 1440 Лм, размеры 220x220x8,5 мм, цветовая темпертура 4000К/6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3868	Светильник светодиодный офисный-2 накладной, мощность 12 Вт, световой поток 960 Лм, размеры 160x160x30 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3869	Светильник светодиодный офисный-2 накладной, мощность 18 Вт, световой поток 1440 Лм, размеры 210x210x30 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3870	Светильник светодиодный офисный-2 накладной, мощность 24 Вт, световой поток 1920 Лм, размеры 280x280x30 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3871	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый спот, мощность 10 Вт, световой поток 900 Лм, размеры D100x7.5 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3872	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый спот, мощность 18 Вт, световой поток 1620 Лм, размеры D120x7.5 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3873	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый спот, мощность 24 Вт, световой поток 2160 Лм, размеры D170x7.5 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3874	Светильник светодиодный офисный-2 встраиваемый спот, мощность 36 Вт, световой поток 3240 Лм, размеры D220x7.5 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3875	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, лампа (1x18 Вт), размеры 1220x32x17 мм, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3876	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, лампа (2x18 Вт), размеры 1230x42x23 мм, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3877	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, с рефлектором, лампа (1x18 Вт), размеры 1230x125x64 мм, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3878	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, с рефлектором лампа (2x18 Вт), размеры 1230x135x95 мм, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3879	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, лампа (2x9 Вт), размеры 640x155x65 мм, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3880	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, лампа (2x18 Вт), размеры 1250x155x65 мм, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3881	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, мощность 9 Вт, световой поток 720 Лм, размеры 302x74x23 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3882	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, мощность 18 Вт, световой поток 1440 Лм, размеры 605x74x23 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3883	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, мощность 27 Вт, световой поток 2160 Лм, размеры 900x74x23 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3884	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, мощность 36 Вт, световой поток 2700 Лм, размеры 1210x74x23 мм, цвветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3885	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, мощность 80 Вт, световой поток 6000 Лм, размеры 1210x74x23 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3886	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, мощность 36 Вт, световой поток 4200 Лм, размеры 900x60x25 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3887	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, мощность 54 Вт, световой поток 6400 Лм, размеры 1200x60x25 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3888	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, мощность 30 Вт, ти рассеивателя опал, световой поток 2400 Лм, размеры 610x75x25 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3889	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, тип рассеивателя опал, мощность 60 Вт, световой поток 4800 Лм, размеры 1210x75x25 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3890	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, тип рассеивателя опал, мошность 80 Вт, световой поток 5800 Лм, размеры 1210x100x25 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3891	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, тип рассеивателя опал, мощность 120 Вт, световой поток 8700 Лм, размеры 1210x100x25 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3892	Светильник светодиодный офисный-2 линейный, мощность 40 Вт, световой поток 3000 Лм, размеры 1175x50x70 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-3893	Светильник светодиодный офисный-2 размеры 595x595x20 мм, мощность 40 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3894	Светильник светодиодный офисный-2 размеры 595x595x20 мм, мощность 40 Вт, цветовая температура 4000К степень защиты IP40, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3895	Светильник светодиодный офисный-2 размеры 595х200х40 мм, мощность 20 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3896	Светильник светодиодный офисный-2 размеры 1200х600х20 мм, мощность 60 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40, тип рассеивателя опаловый, материал корпуса алюмний, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3897	Светильник светодиодный офисный-2 размеры 1200х600х20 мм, мощность 80 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40, тип рассеивателя опаловый, материал корпуса алюмний, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3898	Светильник светодиодный офисный-2 размеры 1200х180х40 мм, мощность 40 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40, тип рассеивателя опаловый, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3899	Светильник светодиодный офисный-2 размеры 1200х180х40 мм, мощность 60 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP40, тип рассеивателя опаловый, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-3900	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью		1095-0003-0004-100078995
247-102-3901	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью накладной, 205х105х54мм, овальный, IP54, мощность 12Вт, 960лм, 4000К, без пульсации, с датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3902	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью накладной, 220х88мм, круглый, IP54, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации, с датчиком движения		1095-0003-0004-100078995
247-102-3903	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью накладной, 220х88мм, круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3904	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью накладной, 220х88мм круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации		1095-0003-0004-100078995
247-102-3905	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью линейный, 600мм, мощность 16,5Вт; 1800лм, IP66, без пульсации, 4000К		1095-0003-0001-100046610
247-102-3906	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью линейный, 1200мм, мощность 33Вт, 3600лм, IP66, без пульсации, 4000К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-3907	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью линейный, 1500мм, мощность 51Вт, 5600лм, IP66, без пульсации, 4000К		1095-0003-0001-100046610
247-102-3908	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью мощность 32Вт, 4000К, 3360Лм, 595х595х45, IP54, матовый		1095-0003-0001-100046610
247-102-3909	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью накладной,линейный, мощность 15Вт, 1900лм, IP65,4000К, матовое стекло, 76*80*665мм		1095-0003-0001-100046610
247-102-3910	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью линейный, накладной, мощность 28,6Вт, 4000лм, IP65, 4000К, матовое стекло, 76*8*1215мм		1095-0003-0001-100046610
247-102-3911	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью линейный, накладной, мощность 63Вт, 8000лм, IP65, 4000К, матовое стекло, 76*80*1515мм		1095-0003-0001-100046610
247-102-3912	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью накладной, мощность 12Вт, 1350лм, 4000К, белый, IP65, ф390мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3913	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью накладной, мощность 20Вт, 2200лм, 4000К, белый, IP65, ф390мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-3914	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью цветовая температура 4000К, световой поток 8000 Лм, мощность 58 Вт		1095-0003-0004-100078995
247-102-3915	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью мощность 31 Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040х64х74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-4000	Светильник светодиодный для общественных помещений		1095-0003-0004-100078995
247-102-4001	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP20, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4002	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 32 Вт, степень защиты IP40, размеры 595х595х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4003	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 16 Вт, степень защиты IP20, размеры 595х295х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4004	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 16 Вт, степень защиты IP40, размеры 595х295х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4005	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 24 Вт, степень защиты IP20, размеры 595х295х40 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4006	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 24 Вт, степень защиты IP40, размеры 595х295х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4007	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 48 Вт, степень защиты IP20, размеры 1195х295х40мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4008	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 48 Вт, степень защиты IP40, размеры 1195х295х40мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4009	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 64 Вт, степень защиты IP20, размеры 1195х595х40мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4010	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 64 Вт, степень защиты IP40, размеры 1195х595х40мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4011	Светильник светодиодный для общественных помещений накладной, мощность 31 Вт, световой поток 4300 Лм, цветовая температура 4000К, срок службы 50.000ч, размеры 200мм*1200мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4012	Светильник светодиодный для общественных помещений линейный, накладной, мощность 13 Вт, световой поток 1200 Лм, соединение через коннектор, степень защиты IP20, размеры 34х21х1185 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4013	Светильник светодиодный для общественных помещений размеры 1200х180х45 мм, мощность 40 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP54, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4014	Светильник светодиодный для общественных помещений размеры 1200х180х45 мм, мощность 60 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP54, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4015	Светильник светодиодный для общественных помещений материал корпуса аюминий, тип потолка домино Грильято, размеры 100х100х45 мм, степень защиты IP20, мощность 40Вт		1095-0003-0004-100078995
247-102-4016	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 20 Вт, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4017	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 6 Вт, световой поток 1200 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4018	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 18 Вт, световой поток 1400 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4019	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 18 Вт, напряжение 220 В, цветовая темпатура 4000К, размер d190мм, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4020	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 18 Вт, световой поток 1440 Лм, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078995
247-102-4021	Светильник светодиодный для общественных помещений потолочный накладной, мощностью 16 Вт, степень защиты IP40, размером 180х55 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4022	Светильник светодиодный для общественных помещений настенный светодиодный, мощность 2х6 Вт, степень защиты IP65, размерами 90х90х260 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4023	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 17 Вт, световой поток 2358 Лм, цветовая температура 4000К, размер d 350х72 мм, степень защиты IP20, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-4024	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 23 Вт, световой поток 3100 Лм, 4000К, d 350х72 мм, степень защиты IP65, накладной, пылевлагозащищенный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4025	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 36 Вт, световой поток 4922 Лм, 4000К, 1165х72х80 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4026	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 31 Вт, световой поток 3992 Лм, 4000К, 595х595х40 мм, степень защиты IP20, универсальный, встраиваемый		1095-0003-0004-100078995
247-102-4027	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 31 Вт, световой поток 3826 Лм, 4000К, 595х595х63 мм, степень защиты IP54, универсальный, встраиваемый, пылевлагозащищенный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4028	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 36 Вт, световой поток 4204 Лм, 4000К, 600х600х65 мм, степень защиты IP54, встраиваемый		1095-0003-0004-100078995
247-102-4029	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 20 Вт, световой поток 1956 Лм, 4000К, 1136х71х100 мм, степень защиты IP20, линейный, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-4030	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 20 Вт, световой поток 2445 Лм, 4000К, 1416х71х100 мм, степень защиты IP20, линейный, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-4031	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 50 Вт, световой поток 4890 Лм, 4000К, 1410х71х100 мм, степень защиты IP20, линейный, накладной		1095-0003-0004-100078995
247-102-4032	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4033	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4034	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, микропризматическим рассеивателем		1095-0003-0004-100078995
247-102-4035	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, исполнение с БАП 1 час		1095-0003-0004-100078995
247-102-4036	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, исполнение с БАП, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4037	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4038	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73, исполнение с БАП, микропризматическая оптика		1095-0003-0004-100078995
247-102-4039	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4040	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4041	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4042	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, опаловый рассеиватель, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4043	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4044	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, исполнение с БАП, микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4045	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4046	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73, исполнение с БАП, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4047	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73, микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4048	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73, исполнение с БАП, микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4049	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4050	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73, микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4051	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х62, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4052	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х63, микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4053	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73, микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4054	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73, микропризматический рассеиватель, исполнение с БАП 1 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4055	Светильник светодиодный для общественных помещений степень азщиты IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73		1095-0003-0004-100078995
247-102-4056	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4057	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х62, опаловый рассеиватель, исполнение с БАП 1 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4058	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х63, микропризматический рассеиватель, исполнение с БАП 1 часа		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4059	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63		1095-0003-0004-100078995
247-102-4060	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 33 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х62		1095-0003-0004-100078995
247-102-4061	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4062	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4063	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4064	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, исполнение с БАП 3 часа, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4065	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, исполнение с БАП 3 часа, призматический/микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4066	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63		1095-0003-0004-100078995
247-102-4067	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защииты IP54, мощность 45 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х62		1095-0003-0004-100078995
247-102-4068	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, стандартная оптика		1095-0003-0004-100078995
247-102-4069	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, стандартная оптика		1095-0003-0004-100078995
247-102-4070	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, стандартная оптика, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4071	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73		1095-0003-0004-100078995
247-102-4072	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4073	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, рассеянное исполнение		1095-0003-0004-100078995
247-102-4074	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, исполнение с БАП 3 часа, паловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4075	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, исполнение с БАП 3 часа, призматический/микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4076	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х62, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4077	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х62, призматический/микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4078	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170х270х73, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4079	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170х270х73, призматический/микропризматический рассеиватель, исполнение с БАП 1 час		1095-0003-0004-100078995
247-102-4080	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170х270х73, призматический/микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4081	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170х270х73, призматический/микропризматический рассеиватель, исполнение с БАП 1 часа, призматический/микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4082	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х62, исполнение с БАП 3 часа, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4083	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х62, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4084	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4085	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63, призматический/микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4086	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, опаловый рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4087	Светильник светодиодный для общественных помещений степень защиты IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73, призматический/микропризматический рассеиватель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4100	Светильник светодиодный подвесной		1095-0003-0004-100078995
247-102-4101	Светильник светодиодный подвесной мощность 20 Вт, степень защиты IP40, ветовая отдача 117 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >90; световой поток 2100 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D60; цветовая температура 4000К; класс защиты от поражения током II; напряжение питания 230 В; коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995
247-102-4102	Светильник светодиодный подвесной мощность 36 Вт, степень защиты IP20, корпус шириной около 90 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4103	Светильник светодиодный подвесной мощность 12 Вт, цветовая температура 4500К, степень защиты IP20, панель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4104	Светильник светодиодный подвесной мощность 27 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4105	Светильник светодиодный подвесной мощность 48 Вт, цветовая температура 4000К, световой поток 2880 Лм, степень защита IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4106	Светильник светодиодный подвесной мощность 24 Вт, световой поток 2420 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4107	Светильник светодиодный подвесной мощность 48 Вт, световой поток 4300 Лм, цветовая температура 4500К, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4108	Светильник светодиодный подвесной мощность 36 Вт, световой поток 3620 Лм, цветвая температура 4500К, степень защиты IP40, тип рассеивателя опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-4109	Светильник светодиодный подвесной мощность 36 Вт, тип рассеивателя призма, световой поток 3600 Лм, цветовая температура 6000К, степень защиты IP40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4110	Светильник светодиодный подвесной мощность 20 Вт, световой поток 1400 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4111	Светильник светодиодный подвесной мощность 36 Вт, цветовая температура 6000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4112	Светильник светодиодный подвесной мощность 24 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4113	Светильник светодиодный подвесной мощность 50 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4114	Светильник светодиодный подвесной мощность 48 Вт, мощность 600х600 мм, световой поток 3400 Лм, цветовая температура 6000К, степень защиты IP20		1095-0003-0004-100078995
247-102-4115	Светильник светодиодный подвесной мощность 62 Вт, степень защиты IP40, световая отдача 85 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 4400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000К; класс защиты от поражения током I; напряжение питания 230 В; коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0004-100078995
247-102-4200	Аксессуары для светодиодных светильников		1095-0005-0001-100091203
247-102-4201	Аксессуары для светодиодных светильников торцевая алюминиевая крышка		
247-102-4202	Аксессуары для светодиодных светильников комплект подвесов упрощенный		
247-102-4203	Аксессуары для светодиодных светильников металлическая рамка для потолочных светильников 600х600 мм		
247-102-4300	Светильник светодиодный для общественных помещений-2		1095-0003-0004-100078995
247-102-4301	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 25 Вт, 2500 Лм, 4000К, 100х100х55 (1 модуль)		1095-0003-0004-100078995
247-102-4302	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 37 Вт, 3700 Лм, 4000К, 100х100х55 (1 модуль)		1095-0003-0004-100078995
247-102-4303	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 18 Вт, 2295 Лм, 4000К, 595х295х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4304	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 18 Вт, 2295 Лм, 4000К, 595х295х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4305	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 мощность 27 Вт, 3442 Лм, 4000К, 595х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4306	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 27 Вт, 3442 Лм, 4000К, 595х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4307	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4308	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4309	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40, исполнение с БАП, драйвер с поддержкой диммирования		1095-0003-0004-100078995
247-102-4310	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 1195х295х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4311	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 1195х295х40, аварийный блок питания на 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4312	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4313	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4314	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 36 Вт, 4558 Лм, 4000К, 1195х295х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4315	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 36 Вт, 4558 Лм, 4000К, 1195х295х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4316	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4317	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4318	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195х295х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4319	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195х295х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4320	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4321	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4322	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 72 Вт, 9177 Лм, 4000К, 1195х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4323	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 72 Вт, 9177 Лм, 4000К, 1195х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4324	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 31 Вт, 3278 Лм, 4000К, 595х595х50		1095-0003-0004-100078995
247-102-4325	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 31 Вт, 3278 Лм, 4000К, 595х595х50, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4326	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 16 Вт, 1744 Лм, 4000К, 295х295х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4327	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 18 Вт, 2294 Лм, 4000К, 595х295х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4328	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 18 Вт, 2294 Лм, 4000К, 595х295х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4329	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 27 Вт, 3442 Лм, 4000К, 595х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4330	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4331	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4332	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4333	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4334	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 36 Вт, 4589 Лм, 4000К, 1195х295х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4335	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4336	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4337	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 54 Вт, 6683 Лм, 4000К, 1195х595х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4338	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 54 Вт, 6683 Лм, 4000К, 1195х595х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4339	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 72 Вт, 9177 Лм, 4000К, 1195х595х40		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4340	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 590х590х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4341	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 590х590х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4342	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 590х590х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4343	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 36 Вт, 4589 Лм, 4000К, 590х590х40, датчик с управлением		1095-0003-0004-100078995
247-102-4344	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 36 Вт, 4589 Лм, 4000К, 590х590х40, датчик с управлением, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4345	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 590х590х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4346	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP40, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 590х590х40, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4347	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 мощность 38 Вт, 4400 Лм, 4000К, 595х595х11, LGP панель		1095-0003-0004-100078995
247-102-4348	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, мощность 38 Вт, 4400 Лм, 4000К, 595х595х11, LGP панель, исполнение с БАП		1095-0003-0004-100078995
247-102-4349	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP54, мощность 10 Вт, 1050 Лм, 4000К, 110х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4350	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP54, мощность 18 Вт, 1980 Лм, 4000К, 190х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4351	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP54, мощность 25 Вт, 2950 Лм, 4000К, 228х40		1095-0003-0004-100078995
247-102-4352	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP20, мощность 10-13-16Вт, (переключатель), 10 Вт:950-1000 Лм/13 Вт:1200-1450 Лм/16 Вт:1500-1800 Лм, 3000/4000К/5700К (переключатель)		1095-0003-0004-100078995
247-102-4353	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP54/20, мощность 10 Вт, 920 Лм, 4000 К, 115х61		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4354	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP54/20, мощность 13 Вт, 1077 Лм, 4000К, 145х61		1095-0003-0004-100078995
247-102-4355	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP54/20, мощность 16 Вт, 1573 Лм, 4000К 190х74		1095-0003-0004-100078995
247-102-4356	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP54/20, мощность 20 Вт, 1895 Лм, 4000К, 225х84		1095-0003-0004-100078995
247-102-4357	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP20, мощность 13 Вт, 1160 Лм, 4000К, 110х80		1095-0003-0004-100078995
247-102-4358	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP20, мощность 25 Вт, 2620 Лм, 4000К, 190х100		1095-0003-0004-100078995
247-102-4359	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 с модулем, степень защиты IP20, мощность 35 Вт, 3417 Лм, 4000К, 230х110		1095-0003-0004-100078995
247-102-4360	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 встраиваемый, материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 20 Вт, 1819 Лм, 4000К, 563х100х115		1095-0003-0004-100078995
247-102-4361	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 встраиваемый, материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 20 Вт, 1819 Лм, 4000К, 563х100х115, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4362	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 встраиваемый, материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 40 Вт, 3638 Лм, 4000К, 1126х100х115		1095-0003-0004-100078995
247-102-4363	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 встраиваемый, материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 40 Вт, 3638 Лм, 4000К, 1126х100х115, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4364	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 встраиваемый, материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 50 Вт, 4550 Лм, 4000К, 1406х100х115		1095-0003-0004-100078995
247-102-4365	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 встраиваемый, материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 50 Вт, 4550 Лм, 4000К, 1406х100х115, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4366	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 встраиваемый, материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 80 Вт, 7276 Лм, 4000К, 2250х100х115		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4367	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 встраиваемый, материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 80 Вт, 7276 Лм, 4000К, 2250х100х115, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4368	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 20 Вт, 1956 Лм, 4000К, 567х71х100		1095-0003-0004-100078995
247-102-4369	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 20 Вт, 1956 Лм, 4000К, 567х71х100, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4370	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 40 Вт, 3912 Лм, 4000К, 1130х71х100		1095-0003-0004-100078995
247-102-4371	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 40 Вт, 3912 Лм, 4000К, 1130х71х100, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4372	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 50 Вт, 4890 Лм, 4000К, 1410х71х100		1095-0003-0004-100078995
247-102-4373	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 50 Вт, 4890 Лм, 4000К, 1410х71х100, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4374	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 80 Вт, 7840 Лм, 4000К, 2254х71х100		1095-0003-0004-100078995
247-102-4375	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 80 Вт, 7840 Лм, 4000К, 2254х71х100, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4376	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 материал корпуса алюминий, тип рассеивателя: опал, степень защиты IP20, мощность 70 Вт, 6860 Лм, 4000К, 964х964х100		1095-0003-0004-100078995
247-102-4377	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 тип рассеивателя: опал, степень защиты IP65, мощность 40 Вт, 3500 Лм, 4000К, 595х595		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4378	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 тип рассеивателя: опал, степень защиты IP65, мощность 63 Вт, 5500 Лм, 4000К, 595х595		1095-0003-0004-100078995
247-102-4379	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 тип рассеивателя: опал, степень защиты IP54, мощность 40 Вт, 3500 Лм, 4000К, 595ммх595		1095-0003-0004-100078995
247-102-4380	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 тип рассеивателя: опал, степень защиты IP54, мощность 40 Вт, 3500 Лм, 4000К, 1230ммх330		1095-0003-0004-100078995
247-102-4381	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP44, мощность 11 Вт, 1100 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4382	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 мощность 21 Вт, 2100 Лм, 4000К, степень защиты IP44		1095-0003-0004-100078995
247-102-4383	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20/44, мощность 11 Вт, 1100 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4384	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20/44, мощность 21 Вт, 2100 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4385	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20, 21 Вт, 2350 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4386	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP20/54, мощность 11 Вт, 1200 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4387	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 мощность 11 Вт, 1200 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4388	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 мощность 21 Вт, 2300 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4389	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 мощность 11 Вт, 1100 Лм, 4000К, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4390	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 мощность 21 Вт, 2350 Лм, 4000К, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4391	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP54, мощность 15 Вт, 1300 Лм, 4000К, овальный корпус		1095-0003-0004-100078995
247-102-4392	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP54, мощность 15 Вт, 1300 Лм, 4000К, круглый корпус		1095-0003-0004-100078995
247-102-4393	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP65, мощность 17 Вт, 1700 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4394	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP66, мощность 15 Вт, 1800 Лм, 4000 К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4395	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 степень защиты IP66, мощность 30 Вт, 3600 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4400	Светильник светодиодный для общественных помещений-3		1095-0003-0004-100078995
247-102-4401	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 15 Вт, световой поток 1875 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 150х100х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4402	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 24 Вт, световой поток 3000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 595х210х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4403	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 18 Вт, световая температура 2250 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 595х210х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4404	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 18 Вт, световой поток 2250 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 1190х105х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4405	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 36 Вт, световой поток 4500 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 1190х105х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4406	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500К, 1190х105х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4407	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500К, 1190х105х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4408	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 подвесной, степень защиты IP40, мощность 36 Вт, 4875 Лм, 4000-6500К, 1000х50х70 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4409	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 подвесной, степень защиты IP40, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500К, 1000х50х70 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4410	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 42 Вт, 6000 Лм, 4000-6500К, 1000х50х70 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4411	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500К, 1190х210х35 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4412	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500К, 1190х210х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4413	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500К, 1190х210х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4414	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 55 Вт, 6875 Лм, 4000-6500К, 1190х210х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4415	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 84 Вт, 10500 Лм, 4000-6500К, 1190х595х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4416	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 60 Вт, 7500 Лм, 4000-6500К, 1190х595х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4417	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 72 Вт, 9000 Лм, 4000-6500К, 1190х595х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4418	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 110 Вт, 13750 Лм, 4000-6500К, 1190х595х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4419	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500К, 595х595х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4420	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500К, 595х595х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4421	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500К, 595х595х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4422	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый, степень защиты IP40, мощность 55 Вт, 6875 Лм, 4000-6500К, 595х595х35 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4423	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 настенный, степень защиты IP65, мощность 20 Вт, 2500 Лм, 4000-6500К, 390х105х83 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4424	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 настенный, степень защиты IP65, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 390х105х83 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4425	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 настенный, степень защиты IP65, мощность 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500К, 1280х135х100 мм		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4426	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 настенный, степень защиты IP65, мощность 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500К, 1280х135х100 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4427	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 настенный, степень защиты IP65, мощность 55 Вт, световой поток 6875 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 1280х135х100 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4428	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 степень защиты IP65, мощность 12 Вт, световой 431 Лм, цветовая температура 4000 К, размеры 330х104х64 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4429	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 степень защиты IP65, мощность 19 Вт, световой поток 2304 Лм, цветовая температура 4000 К, размеры 533х104х64 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4430	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 степень защиты P65, мощность 19 Вт, световой поток 2304 Лм, цветовая температура 4000 К, размеры 533х104х64 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4431	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 степень защиты IP65, мощность 37 Вт, световой поток 4608 Лм, цветовая температура 4000 К, 1040х104х64		1095-0003-0004-100078995
247-102-4432	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 37 Вт, степень защиты IP65, 4608 Лм, 1040х104х64, 4000К, БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4433	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 56 Вт, степень защиты IP65, 7033 Лм, 1546х104х64, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4434	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 56 Вт, степень защиты IP65, 7033 Лм, 1546х104х64, 4000К, БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4435	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 19 Вт, степень защиты IP20, 560х647х120, 1807 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4436	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 16 Вт, степень защиты IP65, 262х82, 1982 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4437	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 16 Вт, степень защиты IP65, 262х82, 1982 Лм, 4000К с микроволновым датчиком		1095-0003-0004-100078995
247-102-4438	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 16 Вт, степень защиты IP65, 262х82, 1982 Лм, 4000К, БАП, 1 час		1095-0003-0004-100078995
247-102-4439	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 25 Вт, степень защиты IP65, 262х82, 2701 Лм, 4000К		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4440	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 25 Вт, степень защиты IP65, 262x82, 2701 Лм, 4000K с микроволновым датчиком		1095-0003-0004-100078995
247-102-4441	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 25 Вт, степень защиты IP65, 262x82, 2701 Лм, 4000K, БАП, 1 час		1095-0003-0004-100078995
247-102-4442	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной, круглый, мощность 16 Вт, степень защиты IP65, 262x82, 1982 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4443	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной, круглый, мощность 12 Вт, степень защиты IP54, 250x48, 1260 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4444	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной, круглый, мощность 12 Вт, степень защиты IP54, 250x48, 1260 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4445	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной, круглый, мощность 25 Вт, степень защиты IP54, 300x48, 2550 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4446	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый типа daunlight, мощность 33 Вт, степень защиты IP54/20, 228x45, 3354 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4447	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый типа daunlight, мощность 35 Вт, степень защиты IP54/20, 228x45, 3354 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4448	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной, мощность 27 Вт, степень защиты IP20, 595x595x40, 3442 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4449	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной с блоком аварийного питания, мощность 27 Вт, степень защиты IP20, 595x595x40, 3442 Лм, 4000K, БАП, 1 час		1095-0003-0004-100078995
247-102-4450	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной, мощность 37 Вт, степень защиты IP54, 595x595x62, 4703 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4451	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной с блоком аварийного питания, мощность 37 Вт, степень защиты IP54, 595x595x62, 4000K, БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4452	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной, мощность 37 Вт, степень защиты IP65, U=220V AC/DC, 1040x104x64, 4608 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4453	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 накладной, мощность 37 Вт, степень защиты IP65, 1040x104x64, 4608 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4454	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый под Армстронг, мощность 31 Вт, степень защиты IP54, 595x595x73, 3826 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4455	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 встраиваемый под Армстронг, мощность 36 Вт, степень защиты IP54, 595x595x73, 4398 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4456	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 степень защиты IP54, встраиваемый под Армстронг, мощность 36 Вт, 595x595x73, 4398 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		1095-0003-0004-100078995
247-102-4457	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 78 Вт, степень защиты IP65, 238x165x186, 10092 Лм, 5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4458	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 30 Вт, степень защиты IP20, 249x84x65, 2870 Лм, 4000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4459	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 94 Вт, степень защиты IP65, световой поток 15300 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0004-100078995
247-102-4460	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 64 Вт, степень защиты IP40, световой поток 7680 Лм, цветовая температура 4000K, тип рассеивателя микропризма		1095-0003-0004-100078995
247-102-4461	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 64 Вт, степень защиыт IP40, световой поток 7680 Лм, цветовая температура 5000K, тип рассеивателя микропризма		1095-0003-0004-100078995
247-102-4462	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 64 Вт, степень защиты IP40, световой поток 7040 Лм, цветовая температура 4000K, тип рассеивателя опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-4463	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 64 Вт, степень защиты IP40, световой поток 7040 Лм, цветовая температура 5000K, тип рассеивателя опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-4464	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 94 Вт, степень защиты IP40, световой поток 11280 Лм, цветовая температура 4000K, тип рассеивателя микропризма		1095-0003-0004-100078995
247-102-4465	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 94 Вт, степень защиты IP40, световой поток11280 Лм, цветовая температура 5000K, тип рассеивателя микропризма		1095-0003-0004-100078995
247-102-4466	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 94 Вт, степень защиты IP40, световой поток 10340 Лм, цветовая 4000K, тип рассеивателя опаловый		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4467	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 94 Вт, степень защиты IP40, световой поток 10340 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-4468	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 16 Вт, степень защиты IP40, световой поток1920 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя микропризма		1095-0003-0004-100078995
247-102-4469	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 16 Вт, степень защиты IP40, световой поток 1920 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя микропризма		1095-0003-0004-100078995
247-102-4470	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 16 Вт, степень защиты IP40, световой поток 1760 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-4471	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 16 Вт, степень защиты IP40, световой поток 1760 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-4472	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 24 Вт, степень защиты IP40, световой поток 2820 Лм, 4000К, микропризма		1095-0003-0004-100078995
247-102-4473	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 24 Вт, степень защиты IP40, световой поток 2820 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя микропризма		1095-0003-0004-100078995
247-102-4474	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 24 Вт, степень защиты IP40, световой поток 2585 Лм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4475	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 24 Вт, степень защиты IP40, световой поток 2585 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя опаловый		1095-0003-0004-100078995
247-102-4476	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4477	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4478	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3520 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4479	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3520 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4480	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4481	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4482	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5170 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4483	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5170 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4484	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа, усиленный корпус с повышенной жёсткостью		1095-0003-0001-100046612
247-102-4485	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 5000К, типа рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа, усиленный корпус с повышенной жёсткостью		1095-0003-0001-100046612
247-102-4486	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3520 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя опаловый, исполенение с БАП 3 часа, усиленный корпус с повышенной жёсткостью		1095-0003-0001-100046612
247-102-4487	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3520 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП, 3 часа, усиленный корпус с повышенной жёсткостью		1095-0003-0001-100046612
247-102-4488	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа, усиленный корпус с повышенной жёсткостью		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4489	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа, усиленный корпус с повышенной жёсткостью		1095-0003-0001-100046612
247-102-4490	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5170 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП 3 часа, усиленный корпус с повышенной жёсткостью		1095-0003-0001-100046612
247-102-4491	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, степень защиты 5170 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП 3 часа, усиленный корпус с повышенной жёсткостью		1095-0003-0001-100046612
247-102-4492	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4493	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4494	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световой поток 3520 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4495	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 32 Вт, степень защиты IP54, световой поток 3520 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП, 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4496	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4497	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя микропризма, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4498	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5170 Лм, цветовая температура 4000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4499	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 мощность 47 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5170 Лм, цветовая температура 5000К, тип рассеивателя опаловый, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046612
247-102-4500	Светильник светодиодный для школьных досок		1095-0003-0004-100078995
247-102-4501	Светильник светодиодный для школьных досок мощность 19 Вт, степень защиты IP20, размеры 1080х647х120 мм, световой поток1807 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4502	Светильник светодиодный для школьных досок мощность 38 Вт, степень защиты IP20, размеры 1080х647х120 мм, световой поток 3630 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4503	Светильник светодиодный для школьных досок мощность 52 Вт, степень защиты IP20, размеры 1600х647х120 мм, световой поток 4951 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4504	Светильник светодиодный для школьных досок мощность 19 Вт, степень защиты IP20, размер 1230х675х123 мм, световой поток 1896 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4505	Светильник светодиодный для школьных досок мощность 38 Вт, степень защиты IP20, размеры 1230х675х123 мм, световой поток 3645 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4506	Светильник светодиодный для школьных досок накладной, круглый, мощность 52 Вт, степень защиты IP20, размеры 1600х647х120 мм, световой поток 4951 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4600	Светильник светодиодный для общественных помещений-4		1095-0003-0004-100078995
247-102-4601	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 42 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5880 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4602	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 85 Вт, степень защиты IP54, световой поток 11900 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4603	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 18 Вт, степень защиты IP40, световой поток 1920 Лм, цветовая температура 3000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4604	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 18 Вт, степень защиты IP40, световой поток 1920 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4605	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 18 Вт, степень защиты IP40, световой поток 1920 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4606	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 3000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4607	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4608	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 32 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4609	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 3000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4610	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4611	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 47 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4612	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 длина корпуса 500 мм, мощность 18 Вт, степень защиты IP54, световой поток 1800 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4613	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 длина корпуса 750 мм, мощность 27 Вт, степень защиты IP54, световой поток 2700 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4614	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 длина корпуса1000 мм, мощность 36 Вт, степень защиты IP54, световой поток 3600 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4615	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 длина корпуса 1250 мм, мощность 45 Вт, степень защиты IP54, световой поток 4500 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4616	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 длина корпуса 1500 мм, мощность 54 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5400 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4617	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 длина корпуса 1750 мм, мощность 63 Вт, степень защиты IP54, световой поток 6300 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995
247-102-4618	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 длина 2000 мм, мощность 72 Вт, степень защиты IP54, световой поток 7200 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4619	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 24 Вт, напряжение 220 В, форма корпуса квадрат, с микроволновым датчиком движения, размеры 230х230х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4620	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 24Вт, напряжение 220 В, форма корпуса квадрат, без датчика движения, размеры 230х230х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4621	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 36 Вт, напряжение 220 В, форма корпуса квадрат, с микроволновым датчиком движения, размеры 300х300х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4622	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 36 Вт, напряжение 220 В, форма корпуса квадрат, без датчика движения, размеры 300х300х40 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4623	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, напряжение 220 В, форма корпуса квадрат, с микроволновым датчиком движения, размеры 430х430х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4624	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, напряжение 220 В, форма корпуса квадрат, без датчика движения, размеры 430х430х50 мм		1095-0003-0004-100078995
247-102-4625	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP40, световой поток3900 Лм, размеры 595х595х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4626	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP40, световой поток 4350 Лм, размеры 595х595х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4627	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3450 Лм, размеры 595х595х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4628	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3750 Лм, рассеивателя 595х595х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4629	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световой поток 4600 Лм, размеры 595х595х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4630	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5000 Лм, размеры 595х595х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4631	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 50 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5750 Лм, размеры 595х595х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4632	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 50 Вт, степень защиты IP40, световой поток 6250 Лм, размеры 595х595х40 мм, 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4633	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 20 Вт, степень защиты IP40, световой поток 2500 Лм, размеры 595х200х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4634	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3210 Лм, размеры 595х200х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4635	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP40, световой поток 3750 Лм, размеры 595х200х40 мм, цветовая темперура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4636	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световой поток 4600 Лм, размеры 595х200х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4637	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5000 Лм, размеры 595х200х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4638	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP54, световой поток 3490 Лм, размеры 595х595х25 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4639	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP54, световой поток 4080 Лм, размеры 595х595х25 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюмний, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4640	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP54, световой поток 4660 Лм, размеры 595х595х25 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюмний, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4641	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5440 Лм, размеры 595х595х25 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4642	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP54, световой поток 3210 Лм, размеры 595х595х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4643	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP54, световой поток 3960 Лм, размеры 595х595х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4644	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP54, световой поток 4280 Лм, размеры 595х595х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4645	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5520 Лм, размеры 595х595х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4646	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5200 Лм, размеры 1200х180х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4647	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5800 Лм, размеры 1200х180х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4648	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 50 Вт, степень защиты IP40, световой поток 6500 Лм, размеры 1200х180х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4649	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 50 Вт, степень защиты IP40, световой поток 7250 Лм, размеры 1200х180х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4650	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 60 Вт, степень защиты IP40, световой поток 7800 Лм, размеры 1200х180х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4651	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 60 Вт, степень защиты IP40, световой поток 9300 Лм, размеры 1200х180х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4652	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 80 Вт, степень защиты IP40, световой поток 10400 Лм, размеры 1200х180х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4653	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 80 Вт, степень защиты IP40, световой поток 11600 Лм, размеры 1200х180х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4654	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5000 Лм, размеры 1200х180х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4655	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 50 Вт, степень защиты IP40, световой поток 5750 Лм, размеры 1200х180х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4656	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 50 Вт, степень защиты IP40, световой поток 6250 Лм, размеры 1200х180х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал коруса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4657	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 60 Вт, степен защиты IP40, световой поток 7500 Лм, размеры 1200х180х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4658	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 80 Вт, степень защиты IP40, световой поток 8550 Лм, размеры 1200х180х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4659	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 80 Вт, степень защиты IP40, световой поток 10000 Лм, размеры 1200х180х40 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4660	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 60 Вт, степень защиты IP40, световой поток 8340 Лм, размеры 1200х600х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4661	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 80 Вт, степень защиты IP40, световой поток 11120 Лм, размеры 1200х600х20 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4662	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5280 Лм, размеры 1200х180х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4663	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 50 Вт, степень защиты IP54, световой поток 5350 Лм, размеры 1200х180х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4664	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 50 Вт, степень защиты IP54, световой поток 6600 Лм, размеры 1200х180х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4665	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 60 Вт, степень защиты IP54, световой поток 7920 Лм, размеры 1200х180х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4666	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 80 Вт, степень защиты IP54, световой поток 9040 Лм, размеры 1200х180х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4667	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 80 Вт, степень защиты IP54, световой поток 10560 Лм, размеры 1200х180х45 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, универсальный		1095-0003-0004-100078995
247-102-4668	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP65, световой поток 3920 Лм, длина корпуса 1200 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995
247-102-4669	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP65, световой поток 4250 Лм, длина корпуса 1200 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995
247-102-4670	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP65, световой поток 5220 Лм, длина корпуса 1200 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995
247-102-4671	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 40 Вт, степень защиты IP65, световой поток 5660 Лм, длина корпуса 1200 мм, 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995
247-102-4672	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 60 Вт, степень защиты IP65, световой поток 7830 Лм, длина корпуса 1200 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995
247-102-4673	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 60 Вт, степень защиты IP65, световой поток 8490 Лм, длина корпуса 1200 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995
247-102-4674	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 20 Вт, степень защиты IP65, световой поток 2610 Лм, длина корпуса 600 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995
247-102-4675	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 20 Вт, степень защиты IP65, световой поток 2830 Лм, длина корпуса 600 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-102-4676	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP65, световой поток 3450 Лм, длина корпуса 600 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995
247-102-4677	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, степень защиты IP65, световой поток 3920 Лм, длина корпуса 600 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995
247-102-4678	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 мощность 30 Вт, IP65, световой поток 4250 Лм, длина 600 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса матовый алюминий		1095-0003-0004-100078995

Группа 247-103. Светильники, прожекторы для уличного освещения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0100	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0112	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ мощность 400 Вт, степень защиты IP65/IP23	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0113	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ мощность 70 Вт, степень защиты IP66, консольный монтаж	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0114	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ мощность 100 Вт, степень защиты IP66, консольный монтаж	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0115	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ мощность 150 Вт, степень защиты IP66, консольный монтаж	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0116	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ мощность 250 Вт, степень защиты IP66, консольный монтаж	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0117	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ мощность 70 Вт, степень защиты IP66, с возможностью регулировки угла наклона	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0118	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ мощность 150 Вт, IP66, с возможностью регулировки угла наклона	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0119	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ мощность 250 Вт, IP66, с возможностью регулировки угла наклона	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0120	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ мощность 100 Вт, IP66, с возможностью регулировки угла наклона	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0200	Светильник уличный светодиодный LED		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0201	Светильник уличный светодиодный LED мощность 42 Вт, тип кривой силы света ШО/У, степень защиты IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0202	Светильник уличный светодиодный LED мощность 54 Вт, тип кривой силы света ШО/У, степень защиты IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0203	Светильник уличный светодиодный LED мощность 80 Вт, тип кривой силы света ШО/К(Т), степень защиты IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0204	Светильник уличный светодиодный LED мощность 80 Вт, тип кривой силы света ШБ(ШО)/К50(С1), степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED мощность 100 Вт, тип кривой силы света ШБ(ШО)/К50(С1), степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0206	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0207	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0208	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ(ШО)/К50, мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0209	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ(ШО)/К50, мощность 240 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0210	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0211	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0212	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0213	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0214	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0220	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/У50, (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0221	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/У50, (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0222	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0223	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0224	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0225	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0229	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0230	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0231	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0232	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0233	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0234	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ1/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0235	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0236	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0237	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0238	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0239	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0240	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ1/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0241	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШО/У, мощность 30 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0242	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШО/У, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0243	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШО/С1, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0244	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШО/С1, мощность 60Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0245	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШО/С1, мощность 80Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0246	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШО/С1, мощность 40Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0247	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/У50(У60), (24/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 56 Вт, IP66СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0248	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/У50, (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 68 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0249	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/У50, (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0250	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ1/У50, (120/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 259 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0251	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ1/У50, (144/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 306 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0252	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0253	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0254	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0255	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0257	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0258	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0259	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0260	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0261	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0262	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0263	Светильник уличный светодиодный LED тип кривой силы света ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0264	Светильник уличный светодиодный LED мощность 60 Вт, степень защитыIP66		1095-0003-0004-100078990
247-103-0265	Светильник уличный светодиодный LED мощность 90 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0004-100078990
247-103-0266	Светильник уличный светодиодный LED мощность 120 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0004-100078990
247-103-0267	Светильник уличный светодиодный LED мощность 150 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0004-100078990
247-103-0268	Светильник уличный светодиодный LED автономный, мощность 30 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0004-100078990
247-103-0269	Светильник уличный светодиодный LED автономный, мощность 60 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0004-100078990
247-103-0270	Светильник уличный светодиодный LED мощность 180 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0271	Светильник уличный светодиодный LED уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 30Вт, световой поток: 3600лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 462×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0272	Светильник уличный светодиодный LED уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 50Вт, световой поток: 6000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 462×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0273	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 60Вт, световой поток: 7200лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 462×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0274	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 80Вт, световой поток: 9600лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 556×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0275	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 90Вт, световой поток: 10800лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 556×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0276	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 100Вт, световой поток: 12000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 556×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0277	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 120Вт, световой поток: 14400лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 556×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0278	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 130Вт, световой поток: 15600лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0279	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 140Вт, световой поток: 16800лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0280	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 150Вт, световой поток: 18000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0281	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 170Вт, световой поток: 20400лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0282	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 180Вт, световой поток: 21600лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0283	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 200Вт, световой поток: 24000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 750×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0284	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 240Вт, световой поток: 28800лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 750×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0285	Светильник уличный светодиодный LED светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 250Вт, световой поток: 30000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 844×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		1095-0003-0004-100078990
247-103-0297	Светильник уличный светодиодный LED городской, мощность 40Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP65, размеры 475х475х520 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-0298	Светильник уличный светодиодный LED мощность 120 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP65, размеры 719х270х109 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0299	Светильник уличный светодиодный LED повышенной прочности, мощность 150 Вт, степень азщиты IP65, размеры 887х115х144 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-0300	Светильник уличный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-103-0301	Светильник уличный светодиодный мощность 30 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0302	Светильник уличный светодиодный мощность 50 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0303	Светильник уличный светодиодный мощность 60 Вт, степень защиты IP67, усиленное, с улучшенной герметизацией		1095-0003-0004-100078990
247-103-0304	Светильник уличный светодиодный мощность 60 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0305	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, степень защиты IP67, усиленное, с улучшенной герметизацией		1095-0003-0004-100078990
247-103-0306	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0307	Светильник уличный светодиодный мощность 120 Вт, степень защиты IP67, усиленное, с улучшенной герметизацией		1095-0003-0004-100078990
247-103-0308	Светильник уличный светодиодный мощность 120 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0309	Светильник уличный светодиодный мощность 150 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0310	Светильник уличный светодиодный мощность 180 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0311	Светильник уличный светодиодный мощность 200 Вт, степень защиты IP67, усиленное, с улучшенной герметизацией		1095-0003-0004-100078990
247-103-0312	Светильник уличный светодиодный мощность 200 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0313	Светильник уличный светодиодный мощность 230 Вт, степень защиты IP67, усиленное, с улучшенной герметизацией		1095-0003-0004-100078990
247-103-0314	Светильник уличный светодиодный мощность 230 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0315	Светильник уличный светодиодный мощность 250 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0316	Светильник уличный светодиодный мощность 290 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0317	Светильник уличный светодиодный мощность 300 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0318	Светильник уличный светодиодный мощность 350 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0319	Светильник уличный светодиодный мощность 380 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0320	Светильник уличный светодиодный мощность 480 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-0321	Светильник уличный светодиодный мощность 36 Вт, степень защиты IP40, состоит из 4 отдельных светодиодных модулей (20 светодиодов)		1095-0003-0004-100078990
247-103-0322	Светильник уличный светодиодный мощность 36 Вт, степень защиты IP40, состоит из 2 отдельных светодиодных модулей (40 светодиодов)		1095-0003-0004-100078990
247-103-0323	Светильник уличный светодиодный мощность 36 Вт, степень защиты IP65, состоит из 2 отдельных светодиодных модулей (40 светодиодов)		1095-0003-0004-100078990
247-103-0400	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0408	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 60Вт, световой поток 10060 Лм, световая эффективность - 167 Лм/Вт, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д 120 градусов, габаритный размер 357х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0409	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 60Вт, световой поток 10060 Лм, световая эффективность - 167 Лм/Вт, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 357х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0410	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 60Вт, световой поток 9840 Лм, световая эффективность 164, температура цвета 5000К, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая линзованная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 357х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0411	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 60Вт, световой поток 9840 Лм, световая эффективность 164, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 357х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0412	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 80Вт, световой поток 12360 Лм, световая эффективность 154, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д 120 градусов, габаритный размер 357х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0413	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 80Вт, световой поток 12360 Лм, световая эффективность 154, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 357х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0414	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 80Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая линзованная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 357х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0415	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 80Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 357х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0416	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 90Вт, световой поток 14064 Лм, световая эффективность 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, габаритный размер 427х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0417	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 90Вт, световой поток 14064 Лм, световая эффективность 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 427х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0418	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 90 Вт, световой поток 13752 Лм, световая эффективность 152, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая линзованная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 427х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0419	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 90Вт, световой поток 13752 Лм, световая эффективность 152, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 427х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0420	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 100Вт, световой поток 15800 Лм, световая эффективность 158, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, габаритный размер 427х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0421	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 100Вт, световой поток 15800 Лм, световая эффективность 158, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 427х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0422	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 100 Вт, световой поток 16044 Лм, световая эффективность 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая линзованная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 427х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0423	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 100Вт, световой поток 16044 Лм, световая эффективность 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 427х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0424	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 130Вт, световой поток 21120 Лм, световая эффективность 162, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, вес 6,4кг, габаритный размер 707х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0425	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 130Вт, световой поток 21120 Лм, световая эффективность 162, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 707х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0426	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 130Вт, световой поток 20680 Лм, световая эффективность 159, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 707х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0427	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 130Вт, световой поток 20680 Лм, световая эффективность 159, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 707х165х113 мм, диммируемый драйвер	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0428	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 160Вт, световой поток 24720 Лм, световая эффективность 154, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, габаритный размер 707х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0429	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 160Вт, световой поток 24720 Лм, световая эффективность 154, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 707х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0430	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 160Вт, световой поток 24816 Лм, световая эффективность 155, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 707х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0431	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 160Вт, световой поток 24816 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 155, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 707х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0432	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 180Вт, световой поток 28128 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, габаритный размер 847х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0433	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 180Вт, световой поток 28128 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0434	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 180Вт, световой поток 27504 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 152, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 847х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0435	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 180Вт, световой поток 27504 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 152, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 847х165х113 мм, диммируемый драйвер	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0436	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 210Вт, световой поток 32816 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, габаритный размер 847х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0437	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 210Вт, световой поток 32816 Лм, световая эффективность 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0438	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 210Вт, световой поток 32088 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 152, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 847х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0439	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 мощность 210Вт, световой поток 32088 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 152, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц,, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 847х165х113 мм	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0500	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0501	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 60 Вт, степень защиты IP67, усиленный	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 90 Вт, IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0503	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 150 Вт, степень защиты IP67, усиленный	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0504	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 185 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0505	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 120 Вт, степень защиты IP67, усиленный	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0509	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0510	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 60 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0511	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 80 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0512	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 100 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0513	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 120 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0514	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 135 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0515	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 150 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0516	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 160 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0517	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 180 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0518	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 200 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0519	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 240 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0520	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 320 Вт, степень защиты IP67	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0521	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 47 Вт, степень защиты IP65, световой поток 7650 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0522	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 93 Вт, стеепень защиты IP65, световой поток 15300 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0523	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 94 Вт, степень защиты IP65, световой поток 15300 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0524	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 141 Вт, степень защиты IP65, световой поток 22950 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0525	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 186 Вт, степень защиты IP65, световой поток 30600 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0526	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 188 Вт, степень защиты IP65, световой поток 30600 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0527	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 279 Вт, степень защиты IP65, световой поток 45900 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0528	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 372 Вт, степень защиты IP65, световой поток 61200 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0529	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, степень защиты IP67, световой поток 7350 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0530	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 100 Вт, степень защиты IP67, световой поток 14450 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0531	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 150 Вт, степень защиты IP67, световой поток 22050 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0532	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 200 Вт, степень защиты IP67, световой поток 28900 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0533	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 300 Вт, степень защиты IP67, световой поток 43350 Лм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0535	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 80 Вт, степень защиты IP67, световой поток 14800 Лм, размеры 515х180х94(115) мм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0536	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 100 Вт, степень защиты IP67, световой поток 18500 Лм, размеры 630х205х94(115) мм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0537	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 120 Вт, степень защиты IP67, световой поток 22200 Лм, размеры 630х205х94(115) мм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0538	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 150 Вт, степень защиты IP67, световой поток 26250 Лм, размеры 630х205х94(115) мм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0539	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 200 Вт, степень защиты IP67, световой поток 35000 Лм, размеры 810х305х94(145) мм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0540	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 240 Вт, световой поток 42000 Лм, степень защиты IP67, размеры 810х305х94(145) мм	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0541	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 300 Вт, степень защиты IP67, корпус алюминий	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0542	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65, рассеитватель матовый/антибликовый, напряжение AC85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0543	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 80 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый, напряжение AC85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0544	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 100 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый, напряжение AC85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0545	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 30 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый, напряжение AC85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0546	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый, напряжение AC85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0547	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 80 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый, напряжение AC85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0548	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 100 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый, напряжение AC85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0549	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 150 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый, напряжение AC85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0550	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 200 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый, напряжение AC85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0551	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, тип рассеивателя прозрачный, напряжение 85-265V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0552	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65, рассеитватель матовый/антибликовый, напряжение AC190-260V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0553	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 70 Вт, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65,рассеитватель матовый/антибликовый,напряжение AC190-260V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0554	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 30 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеитватель матовый/антибликовый,напряжение AC190-260V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0555	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеитватель матовый/антибликовый, напряжение AC190-260V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0556	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 70 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеитватель матовый/антибликовый, напряжение AC190-260V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0557	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 100 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеитватель матовый/антибликовый, напряжение AC190-260V	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0558	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 150 Вт, цветовая температура 5000К, рассеитватель матовый/антибликовый	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0559	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 200 Вт; цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеитватель матовый/антибликовый	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0560	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 30 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, двухсекционный	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0561	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0562	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 120 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0563	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0564	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 30 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0565	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0566	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 100 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0567	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 120 Вт; цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0568	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 30 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, рассеиватель матовый/антибликовый 120°	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0569	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 мощность 50 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, матовый/антибликовый 120°	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0570	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 торшерный, парковый, степень защиты IP66, мощность 31Вт, световой поток 3550 Лм, цветовая температура 4000К, ударопрочность	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0571	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 корпус материала алюминий, консольный, на диаметр 48мм, раззмеры 625х247х72 мм, степень защиты IP67, мощность 150 Вт	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0572	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 корпус материала алюминий, с поворотным кронштейном, размеры 580х275х165 мм, степень защиты IP67, мощность 150 Вт	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0600	Светильник уличный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-103-0601	Светильник уличный светодиодный мощность 30 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий		1095-0003-0004-100078990
247-103-0602	Светильник уличный светодиодный мощность 59 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий		1095-0003-0004-100078990
247-103-0603	Светильник уличный светодиодный мощность 89 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий		1095-0003-0004-100078990
247-103-0604	Светильник уличный светодиодный мощность 118 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий		1095-0003-0004-100078990
247-103-0605	Светильник уличный светодиодный мощность 148 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий		1095-0003-0004-100078990
247-103-0606	Светильник уличный светодиодный мощность 178 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0607	Светильник уличный светодиодный мощность 236 Вт, степень защиты IP67, управление светильником 0-10В, PWM (стандарт) / DALI, LoRa WAN (опционально), корпус анодированный алюминий		1095-0003-0004-100078990
247-103-0608	Светильник уличный светодиодный мощность 296 Вт, степень защиты IP67, управление светильником 0-10В, PWM (стандарт) / DALI, LoRa WAN (опционально), корпус анодированный алюминий		1095-0003-0004-100078990
247-103-0609	Светильник уличный светодиодный мощность 356 Вт, степень защиты IP67, управление светильником 0-10В, PWM (стандарт) / DALI, LoRa WAN (опционально), корпус анодированный алюминий		1095-0003-0004-100078990
247-103-0700	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0004-100078990
247-103-0800	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078990
247-103-0900	Прожектор		1095-0003-0001-100046609
247-103-0901	Прожектор мощность 1000 Вт, формирует более концентрированный симметричный световой поток, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0902	Прожектор мощность 1000 Вт, обеспечивает более равномерное распределение света и снижение бликов, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0903	Прожектор мощность 1000 Вт, асимметричный отражатель, формирующий направленный световой поток (для фасадов, архитектурной подсветки, спортивных объектов), степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0904	Прожектор мощность 1000 Вт, асимметричный отражатель с усиленной системой светораспределения, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0905	Прожектор мощность 1000 Вт, особое исполнение с косым отражателем, формирующим наклонный световой поток, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0906	Прожектор мощность 1000 Вт, с другим углом наклона отражателя и изменённой геометрией светораспределения, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0907	Прожектор мощность 1000 Вт, кососветное исполнение с усиленным асимметричным отражателем, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0908	Прожектор мощность 1000 Вт, кососветное исполнение с усиленной асимметричной оптикой, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0909	Прожектор мощность 2000 Вт, базовый симметричный отражатель, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0910	Прожектор мощность 2000 Вт, исполнение с ячеистым симметричным отражателем, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0911	Прожектор мощность 2000 Вт, асимметричный отражатель, формирующий направленный световой поток, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0912	Прожектор мощность 2000 Вт, асимметричный отражатель усиленного типа, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0913	Прожектор мощность 2000 Вт, исполнение с кососветным отражателем, формирующим наклонный световой поток, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0914	Прожектор мощность 2000 Вт, кососветный отражатель, с изменённой геометрией отражателя и другим углом наклона, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0915	Прожектор мощность 800 Вт, два отдельных источника по 400 Вт, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0916	Прожектор мощность 800 Вт, исполнение с ячеистым симметричным отражателем, , два отдельных источника по 400 Вт, степень защиты IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046609
247-103-0921	Прожектор светодиодный, мощность 10 Вт, степень защиты IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609
247-103-0922	Прожектор светодиодный, мощность 20 Вт, степень защиты IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609
247-103-0923	Прожектор светодиодный, мощность 30 Вт, степень защиты IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609
247-103-0924	Прожектор светодиодный, мощность 50 Вт, степень защиты IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609
247-103-0925	Прожектор светодиодный, мощность 100 Вт, степень защиты IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609
247-103-0926	Прожектор светодиодный, мощность 150 Вт, степень защиты IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0927	Прожектор светодиодный, мощность 200 Вт, степень защиты IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609
247-103-0928	Прожектор светодиодный, мощность 20 Вт, степень защиты IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609
247-103-0929	Прожектор светодиодный, мощность 30 Вт, степень защиты IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609
247-103-0930	Прожектор светодиодный, мощность 50 Вт, степень защиты IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1095-0003-0001-100046609
247-103-0940	Прожектор степень защиты IP65, мощность 1400 Вт		1095-0003-0001-100046609
247-103-0941	Прожектор степень защиты IP65, мощность 200 Вт, цветовая температура 4000K/5000–5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0942	Прожектор степень защиты IP65, мощность 300 Вт, цветовая температура 4000K/5000–5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0943	Прожектор степень защиты IP65, мощность 502 Вт, цветовая температура 4000K/5000–5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0944	Прожектор степень защиты IP65, мощность 104 Вт, цветовая температура 4000K/5000–5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0945	Прожектор степень защиты IP65, мощность 209 Вт, цветовая температура 4000K/5000–5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0946	Прожектор степень защиты IP65, мощность 261 Вт, цветовая температура 4000K/5000–5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0947	Прожектор степень защиты IP65, мощность 365 Вт, цветовая температура 4000K/5000–5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0948	Прожектор степень защиты IP65, мощность 470 Вт, цветовая температура 4000K/5000–5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0949	Прожектор степень защиты IP65, мощность 679 Вт, цветовая температура 4000K/5000–5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0950	Прожектор мощность 26 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 131 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D15; цветовая температура 2700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0951	Прожектор мощность 52 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 135 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 7000 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0952	Прожектор мощность 52 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 146 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 7600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0953	Прожектор мощность 52 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 127 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 6600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0954	Прожектор мощность 72 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 149 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 10400 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D75; цветовая температура 3000K/5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0955	Прожектор мощность 84 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 120 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 9600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0956	Прожектор мощность 100 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 132лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 13200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0957	Прожектор мощность 100 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 132лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 13200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K, диммирование 0-10 V		1095-0003-0001-100046609
247-103-0958	Прожектор мощность 142 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 146лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 20800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0959	Прожектор мощность 142 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 146лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 20800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K, оснащен разъемом с универсальным питанием контроллера 230В		1095-0003-0001-100046609
247-103-0960	Прожектор мощность 142 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 146лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 20800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K, версия с расширенным диапазоном рабочих температур		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0961	Прожектор мощность 142 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 146лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 20800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K, диммирование 0-10 V		1095-0003-0001-100046609
247-103-0962	Прожектор мощность 205 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 122лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 25000 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D30; цветовая температура 3000K/5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-0963	Прожектор мощность 205 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 132лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 27000 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A30; цветовая температура 3000K/5000K, диммирование 0-10 V		1095-0003-0001-100046609
247-103-0964	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 3 Вт, степень защиты IP65, без ножки для грунта, диаметр 64 мм/высота 136 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0965	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 3 Вт, степень защиты IP65, в комплекте с ножкой для грунта, диаметр 64 мм/высота 350 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0966	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 6 Вт, степень защиты IP65, в комплекте с ножкой для грунта		1095-0003-0001-100046609
247-103-0967	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 6 Вт, степень защиты IP65, без ножки для грунта		1095-0003-0001-100046609
247-103-0968	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 10 Вт, степень защиты IP65, без ножки для грунта		1095-0003-0001-100046609
247-103-0969	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 15 Вт, степень защиты IP65, без ножки для грунта		1095-0003-0001-100046609
247-103-0970	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 20 Вт, степень защиты IP65, без ножки для грунта		1095-0003-0001-100046609
247-103-0971	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, без ножки для грунта		1095-0003-0001-100046609
247-103-0972	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 30 Вт, степень защиты IP65, без ножки для грунта		1095-0003-0001-100046609
247-103-0973	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 45 Вт, степень защиты IP 65, без ножки для грунта		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0974	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 3 Вт, степень защиты IP65, без анкеров для фиксации		1095-0003-0001-100046609
247-103-0975	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 9 Вт, степень защиты IP65, без анкеров для фиксации, размеры D110×90×H130 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0976	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 12 Вт, степень защиты IP65, без анкеров для фиксации		1095-0003-0001-100046609
247-103-0977	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 4 Вт, степень защиты IP65, без анкеров для фиксации		1095-0003-0001-100046609
247-103-0978	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 9 Вт, степень защиты IP65, без анкеров для фиксации, размеры длина 140 мм ширина 140 мм высота 170 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0979	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 16 Вт, степень защиты IP65, без анкеров для фиксации		1095-0003-0001-100046609
247-103-0980	Прожектор мощность 13 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 3000К, температурный режим от -20 до +40 С, энергоэффективность 88 лм/Вт		1095-0003-0001-100046609
247-103-0981	Прожектор мощность 20 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 3000К, температурный режим от -20 до +40 С, энергоэффективность 95 лм/Вт, световой поток 1900 лм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0982	Прожектор светодиодный, мощность 30 Вт, степень защиты IP65, RGB, напряжение 24 В, наличие цветного управления		1095-0003-0001-100046609
247-103-0984	Прожектор светодиодный линейный прожектор, корпус: алюминий, рассеиватель: оптический поликарбонат, мощность: 10Вт, световой поток: 900лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +45°С, защита: IP65, размеры: 500×50×80мм, установка: на регулируемом держателе, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		1095-0003-0001-100046609
247-103-0986	Прожектор светодиодный прожектор, корпус: алюминий, рассеиватель: оптический поликарбонат, мощность: 20Вт, световой поток: 1080лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +65°С, защита: IP54, размеры: 160×110мм, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		1095-0003-0001-100046609
247-103-0990	Прожектор светодиодный, мощность 100 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, размеры 290x280x59 мм		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-0991	Прожектор мощность 100 Вт, степень защиты IP67, размеры 210x100x220 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0992	Прожектор мощность 200 Вт, степень защиты IP67, размеры 240x240x330 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0993	Прожектор мощность 300 Вт, степень защиты IP67, размеры 385x245x370 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0994	Прожектор мощность 400 Вт, степень защиты IP67, размеры 440x220x417 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0995	Прожектор мощность 600 Вт, степень защиты IP67, размеры 440x382x417 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0996	Прожектор мощность 800 Вт, степень защиты IP67, размеры 440x502x417 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-0997	Прожектор мощность 46 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 37 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 1700 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания A15; цвет свечения RGB		1095-0003-0001-100046609
247-103-0998	Прожектор мощность 1100 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 127 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 140000 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D30; цветовая температура 5700 K		1095-0003-0001-100046609
247-103-1000	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-1001	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 27 Вт, световой поток 4000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000K, размеры 470x196x88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1002	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 40 Вт, световой поток 6000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000K, размеры 470x196x88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1003	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 50 Вт, световой поток 7000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000K, размеры 470x196x88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1004	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 60 Вт, световой поток 8500 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000K, размеры 470x196x88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1005	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 70 Вт, световой поток 10000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000K, размеры 470x196x88 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1006	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 80 Вт, световой поток 11500 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1007	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 90 Вт, световой поток 13000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1008	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 14500 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1009	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 16000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1010	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 120 Вт, световой поток 17000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1011	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 130 Вт, световой поток 19000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1012	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 140 Вт, световой поток 20000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 4000К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1013	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 27 Вт, световой поток 3500 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 40 Вт, световой поток 5200 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 50 Вт, световой поток 6500 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1016	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 60 Вт, световой поток 7800 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1017	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 70 Вт, световой поток 9000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1018	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 80 Вт, световой поток 10500 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1019	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 90 Вт, световой поток 11500 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1020	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 13000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1021	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 14500 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 120 Вт, световой поток 15500 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1023	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 130 Вт, световой поток 17000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1024	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 140 Вт, световой поток 18000 Лм, тип кривой светораспределения широкая боковая, цветовая температура 2700К, размеры 470х196х88 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1025	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 30 Вт, световой поток 5000 Лм, тип кривой светораспределения широкая осевая, цветовая температура 4000К, размеры 480х206х98 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1026	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 45 Вт, световой поток 7000 Лм, тип кривой светораспределения широкая осевая, цветовая температура 4000К, размеры 480х206х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1027	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 60 Вт, световой поток 9500 Лм, тип кривой светораспределения широкая осевая, цветовая температура 4000К, размеры 480х206х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1028	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 75 Вт, световой поток 12000 Лм, тип кривой светораспределения широкая осевая, цветовая температура 4000К, размеры 480х206х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1029	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 90 Вт, световой поток 14500 Лм, тип кривой светораспределения широкая осевая, цветовая температура 4000К, размеры 480х206х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1030	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 105 Вт, световой поток 17000 Лм, тип кривой светораспределения широкая осевая, цветовая температура 4000К, размеры 480х206х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1031	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 120 Вт, световой поток 19500 Лм, тип кривой светораспределения широкая осевая, цветовая температура 4000К, размеры 480х206х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1032	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 135 Вт, световой поток 21500 Лм, тип кривой светораспределения широкая осевая, цветовая температура 4000К, размеры 480х206х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1033	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 150 Вт, световой поток 24000 Лм, тип кривой светораспределения широкая осевая, цветовая температура 4000К, размеры 480х206х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1100	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-1101	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, консольный мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1102	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, консольный мощность 100 Вт, световой поток 12000 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1200	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1201	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, 6000 Лм, угол расходимости светового потока Г60, цветовая температура 5000К, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-1202	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, угол расходимости светового потока Г90, цветовая температура 5000К, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-1203	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, угол расходимости светового потока К30 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1204	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, угол расходимости светового потока 130х80, цветовая температура 5000К, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-1205	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, угол расходимости светового потока Г60, цветовая температура 5000К, способ крепления лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, угол расходимости светового потока Г90, цветовая температура 5000К, способ крепления лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1207	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, угол расходимости светового потока К30, цветовая температура 5000К, способ крепления лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1208	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65 мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, угол расходимости светового потока ШБ, цветовая температура 5000К, способ крипления лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1300	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-1301	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 25 Вт, световой поток 3300 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1302	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 30 Вт, световой поток 4500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1303	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 40 Вт, световой поток 5500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1304	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 45 Вт, световой поток 6500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1305	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 56 Вт, световой поток 8000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1306	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 65 Вт, световой поток 10000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1307	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 78 Вт, световой поток 11000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1308	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 90 Вт, световой поток 13000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1309	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 14500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1310	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 15500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1311	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 130 Вт, световой поток 19000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1312	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 155 Вт, световой поток 22000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1313	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 175 Вт, световой поток 25000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1314	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 25 Вт, световой поток 3000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1315	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1316	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 40 Вт, световой поток 5000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1317	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 45 Вт, световой поток 6000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1318	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 56 Вт, световой поток 7500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1319	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 65 Вт, световой поток 9000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1320	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 78 Вт, световой поток 10500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1321	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 90 Вт, световой поток 12000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1322	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 13500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1323	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 15000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1324	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 130 Вт, световой поток 18000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1325	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 155 Вт, световой поток 20500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1326	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 175 Вт, световой поток 24000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1327	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 60 Вт, световой поток 7000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1328	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 60 Вт, световой поток 7000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К (с решеткой), размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1329	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 120 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1330	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 120 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К (с решеткой), размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1331	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 25 Вт, световой поток 3000 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1332	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1333	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 40 Вт, световой поток 5000 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1334	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 45 Вт, световой поток 6000 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1335	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 56 Вт, световой поток 7500 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1336	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 65 Вт, световой поток 9000 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1337	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 78 Вт, световой поток 10500 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1338	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 90 Вт, световой поток 12000 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1339	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 13500 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1340	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 15000 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1341	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 130 Вт, световой поток 18000 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1342	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 155 Вт, световой поток 20500 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1343	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 175 Вт, световой поток 24000 Лм, тип кривой силы света Г90 (глубокая 90 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1344	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 25 Вт, световой поток 3200 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1345	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 30 Вт, световой поток 4000 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1346	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 45 Вт, световой поток 6000 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1347	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 55 Вт, световой поток 7000 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1348	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 70 Вт, световой поток 9500 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1349	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 85 Вт, световой поток 11500 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1350	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 105 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1351	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 125 Вт, световой поток 15500 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1352	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 140 Вт, световой поток 18500 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1353	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 170 Вт, световой поток 22500 Лм, тип кривой силы света К14 (концентрированная 14 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1354	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 25 Вт, световой поток 3300 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1355	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 30 Вт, световой поток 4500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1356	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 40 Вт, световой поток 5500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1357	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 45 Вт, световой поток 6500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1358	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 56 Вт, световой поток 8000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1359	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 65 Вт, световой поток 10000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1360	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 78 Вт, световой поток 11000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1361	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 90 Вт, световой поток 13000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1362	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 14500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1363	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 16000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1364	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 130 Вт, световой поток 20000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1365	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 155 Вт, световой поток 22000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1366	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 175 Вт, световой поток 25000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов) тип рассеивателя прозрачный, цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1400	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1401	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 25 Вт, световой поток 3300 Лм, оснащён встроенным драйвером питания, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1402	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 30/4500 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1403	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 40/5500 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1404	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 45/6500 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1405	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 56/8000 Д 5К		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1406	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 65/10000 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1407	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 78/11000 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1408	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 90/13000 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1409	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 100/14500 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1410	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 110/15500 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1411	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 130/19000 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1412	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 155/22000 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1413	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 175/25000 Д 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1414	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 25/3000 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1415	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 30/4000 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1416	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 40/5000 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1417	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 45/6000 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1418	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 56/7500 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1419	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 65/9000 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1420	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 78/10500 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1421	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 90/12000 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1422	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 100/13500 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1423	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 110/15000 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1424	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 130/18000 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1425	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 155/20500 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1426	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 175/24000 К60 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1427	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 60 Вт, световой поток 7000 Лм, угол расходимости светового потока К30, цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1428	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 60 Вт, световой поток 7000 Лм, угол расходимости светового потока К30, цветовая температура 5000К, (с решеткой)		1095-0003-0004-100078990
247-103-1429	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 120/14000 К30 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1430	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 120/14000 К30 5К (с решеткой)		1095-0003-0004-100078990
247-103-1431	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 25/3000 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1432	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 30/4000 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1433	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 40/5000 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1434	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 45/6000 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1435	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 56/7500 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1436	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 65/9000 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1437	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 78/10500 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1438	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 90/12000 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1439	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 100/13500 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1440	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 110/15000 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1441	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 130/18000 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1442	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 155/20500 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1443	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 175/24000 Г90 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1444	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 25/3200 К14 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1445	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 30/4000 К14 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1446	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 45/6000 К14 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1447	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 55/7000 К14 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1448	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 70/9500 К14 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1449	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 85/11500 К14 5К		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1450	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 105/14000 К14 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1451	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 125/15500 К14 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1452	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 140/18500 К14 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1453	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира 170/22500 К14 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1454	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 25/3300 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1455	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 30/4500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1456	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 40/5500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1457	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 45/6500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1458	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 56/8000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1459	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 65/10000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1460	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 78/11000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1461	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 90/13000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1462	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 100/14500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1463	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 110/16000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1464	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 130/20000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1465	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 155/22000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990
247-103-1466	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира Glass 175/25000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1500	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-1501	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 200/29000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1502	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 220/31000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1503	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 260/38000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1504	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 310/44000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1505	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 350/50000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1506	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 200/29000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1507	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 220/31000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1508	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 260/38000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1509	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 310/44000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1510	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 350/50000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1511	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 200/27000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1512	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 220/30000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1513	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 260/36000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1514	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 310/41000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1515	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 350/48000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1516	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 200/27000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1517	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 220/30000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1518	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 260/36000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1519	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 310/41000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1520	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 350/48000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1531	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 240/28000 К30 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1532	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 240/28000 К30 5К (с решеткой) консоль		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1533	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 240/28000 К30 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1534	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 240/28000 К30 5К (с решеткой) лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1535	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 200/27000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1536	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 220/30000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1537	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 260/36000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1538	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 310/41000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1539	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 350/48000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1540	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 200/27000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1541	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 220/30000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1542	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 260/36000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1543	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 310/41000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1544	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 350/48000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1545	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 210/28000 К14 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1546	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 250/31000 К14 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1547	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 280/37000 К14 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1548	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 310/41000 К14 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1549	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 340/45000 К14 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1550	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 210/28000 К14 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1551	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 250/31000 К14 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1552	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 280/37000 К14 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1553	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 310/41000 К14 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1554	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 340/45000 К14 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1600	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1601	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 330/46500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1602	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 390/57000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1603	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 330/45000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1604	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 390/54000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1611	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 180/21000 К30 5К (с решеткой) консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1612	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 180/21000 К30 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1613	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 180/21000 К30 5К (с решеткой) лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1614	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 360/42000 К30 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1615	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 360/42000 К30 5К (с решеткой) лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1616	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 330/45000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1617	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 390/54000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1618	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 375/46500 К14 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1700	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-1701	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 55 Вт, световой поток 8000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1702	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 65 Вт, световой поток 10000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1703	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 75 Вт, световой поток 11500 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1704	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 85 Вт, световой поток 13000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1705	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 95 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1706	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 105 Вт, световой поток 16500 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1707	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 125 Вт, световой поток 20000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1708	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 150 Вт, световой поток 23500 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1709	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 170 Вт, световой поток 27000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1710	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 190 Вт, световой поток 29000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 5000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1711	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 32 Вт, световой поток 4600 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1712	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 41 Вт, световой поток 6000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1713	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 50 Вт, световой поток 7200 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1714	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 57 Вт, световой поток 8600 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1715	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 65 Вт, световой поток 9700 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1716	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 76 Вт, световой поток 11700 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1717	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 90 Вт, световой поток 13500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1718	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 15500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1719	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 17500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1720	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 125 Вт, световой поток 19000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1721	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 135 Вт, световой поток 21500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1722	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 150 Вт, световой поток 23500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1723	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 170 Вт, световой поток 27000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1724	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 190 Вт, световой поток 29000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1725	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 32 Вт, световой поток 4200 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1726	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 41 Вт, световой поток 5400 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1727	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 50 Вт, световой поток 6400 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1728	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 57 Вт, световой поток 7700 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1729	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 65 Вт, световой поток 8700 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1730	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 76 Вт, световой поток 10600 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1731	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 90 Вт, световой поток 12200 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1732	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1733	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 15500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1734	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 125 Вт, световой поток 17000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1735	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 135 Вт, световой поток 19000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1736	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 150 Вт, световой поток 21000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1737	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 170 Вт, световой поток 24000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1738	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 190 Вт, световой поток 26000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 2700К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1739	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 31 Вт, световой поток 4800 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1740	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 40 Вт, световой поток 6200 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1741	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 48 Вт, световой поток 7500 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1742	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 55 Вт, световой поток 8700 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1743	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 64 Вт, световой поток 10000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1744	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 74 Вт, световой поток 12000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1745	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 87 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1746	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 16000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1747	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 18000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1748	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 125 Вт, световой поток 20000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1749	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 135 Вт, световой поток 22500 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1750	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 150 Вт, световой поток 24500 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1751	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 170 Вт, световой поток 28000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1752	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 190 Вт, световой поток 31000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1753	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 31 Вт, световой поток 4300 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1754	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 40 Вт, световой поток 5600 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1755	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 48 Вт, световой поток 6700 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1756	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 55 Вт, световой поток 7900 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1757	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 64 Вт, световой поток 9000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1758	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 74 Вт, световой поток 10900 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1759	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 87 Вт, световой поток 12500 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1760	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 100 Вт, световой поток 14500 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1761	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 110 Вт, световой поток 16500 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1762	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 125 Вт, световой поток 18000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1763	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 135 Вт, световой поток 20000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1764	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 150 Вт, световой поток 22000 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1765	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 170 Вт, световой поток 25500 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1766	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 190 Вт, световой поток 27500 Лм, тип кривой силы света Ш2, цветовая температура 2700К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1767	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 45 Вт, световой поток 6700 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1768	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 55 Вт, световой поток 7700 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1769	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 65 Вт, световой поток 9000 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1770	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 75 Вт, световой поток 11500 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1771	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 85 Вт, световой поток 12800 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1772	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 95 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1773	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 105 Вт, световой поток 16000 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1774	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 125 Вт, световой поток 17500 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1775	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 150 Вт, световой поток 23500 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1776	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 170 Вт, световой поток 25500 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1777	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 190 Вт, световой поток 28000 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1778	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 45 Вт, световой поток 6900 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1779	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 55 Вт, световой поток 8100 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1780	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 65 Вт, световой поток 9500 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1781	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 75 Вт, световой поток 12000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1782	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 85 Вт, световой поток 13000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1783	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 95 Вт, световой поток 14500 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1784	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 105 Вт, световой поток 16000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1785	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 125 Вт, световой поток 18000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1786	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 150 Вт, световой поток 24000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1787	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 170 Вт, световой поток 26500 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1788	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консольный мощность 190 Вт, световой поток 29000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1800	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1801	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 45 Вт, световой поток 6700 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1802	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 55 Вт, световой поток 7700 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1803	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 65 Вт, световой поток 9000 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1804	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 75 Вт, световой поток 11500 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1805	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 85 Вт, световой поток 12800 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1806	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 95 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1807	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 105 Вт, световой поток 16000 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1808	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 125 Вт, световой поток 17500 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1809	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 150 Вт, световой поток 23500 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1810	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 170 Вт, световой поток 25500 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1811	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 190 Вт, световой поток 28000 Лм, тип кривой силы света Ш3, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1812	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 45 Вт, световой поток 6900 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1813	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 55 Вт, световой поток 8100 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1814	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 65 Вт, световой поток 9500 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 216х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1815	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 75 Вт, световой поток 12000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1816	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 85 Вт, световой поток 13000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1817	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 95 Вт, световой поток 14500 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 306х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1818	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 105 Вт, световой поток 16000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1819	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 125 Вт, световой поток 18000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 432х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1820	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 150 Вт, световой поток 24000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1821	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 170 Вт, световой поток 26500 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1822	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 190 Вт, световой поток 29000 Лм, тип кривой силы света Ш4, цветовая температура 4000К, размеры 613х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1823	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 55 Вт, световой поток 8000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1824	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 65 Вт, световой поток 10000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1825	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 75 Вт, световой поток 11500 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1826	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 85 Вт, световой поток 13000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1827	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 95 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 316х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1828	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 105 Вт, световой поток 16500 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1829	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 125 Вт, световой поток 20000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1830	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 150 Вт, световой поток 23500 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1831	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 170 Вт, световой поток 27000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1832	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, способ крипления лира мощность 190 Вт, световой поток 29000 Лм, тип кривой силы света К30 (концентрированная 30 градусов), цветовая температура 4000К, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-1900	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-1901	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 25/3000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1902	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 30/4000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1903	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 40/5000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1904	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 45/6000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1905	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 56/7500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1906	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 65/9000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1907	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 100/13500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1908	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 115/15000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1909	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 130/18000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1910	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 25/3000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1911	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 30/4000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1912	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 40/5000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1913	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 45/6000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1914	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 56/7500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1915	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 65/9000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1916	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 100/13500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1917	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 115/15000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1918	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 130/18000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1919	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 25/3000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1920	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 30/4000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1921	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 40/5000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1922	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 45/6000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1923	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 56/7500 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1924	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 65/9000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1925	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 100/13500 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1926	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 115/15000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1927	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 130/17000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1928	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 25/3000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1929	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 30/4000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1930	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 40/5000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1931	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 45/6000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1932	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 56/7500 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1933	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 65/9000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1934	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 100/13500 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1935	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 115/15000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1936	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 130/17000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1937	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 25/3000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1938	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 30/4000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1939	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 40/5000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1940	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 45/6000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1941	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 56/7500 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1942	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 65/9000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1943	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 100/13500 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-1944	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 115/15000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1945	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 130/18000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1946	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 25/3000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1947	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 30/4000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1948	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 40/5000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1949	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 45/6000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1950	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 56/7500 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1951	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 65/9000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1952	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 100/13500 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1953	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 115/15000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1954	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 130/18000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1955	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 60/7000 К30 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1956	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 60/7000 К30 5К (с решеткой) консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1957	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 120/14000 К30 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1958	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 120/14000 К30 5К (с решеткой) консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1959	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 60/7000 К30 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1960	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 60/7000 К30 5К (с решеткой) лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1961	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 120/14000 К30 5К лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1962	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 120/14000 К30 5К (с решеткой) лира		1095-0003-0004-100078990
247-103-1963	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 60/7000 Ш1 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-1964	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67 120/14000 Ш1 5К консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-2000	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-2001	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 65 Вт, световой поток 9000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2002	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 90 Вт, световой поток 13500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2003	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 115 Вт, световой поток 16000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2004	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 155 Вт, световой поток 22500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2005	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 180 Вт, световой поток 26500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2006	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 65 Вт, световой поток 9000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 332х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2007	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 90 Вт, световой поток 13500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 332х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2008	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 115 Вт, световой поток 16000 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 458х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2009	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 155 Вт, световой поток 22500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 639х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-2010	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 180 Вт, световой поток 26500 Лм, тип кривой силы света Д (косинусная 120 градусов), цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 639х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2011	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 65 Вт, световой поток 8500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2012	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 90 Вт, световой поток 12500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2013	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 115 Вт, световой поток 15000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2014	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 155 Вт, световой поток 21000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 180 Вт, световой поток 24500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, консольный, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2016	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 65 Вт, световой поток 8500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 332х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2017	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 90 Вт, световой поток 12500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 332х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-2018	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 115 Вт, световой поток 15000 К60, цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 458х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2019	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 155 Вт, световой поток 21000 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 639х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2020	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 180 Вт, световой поток 24500 Лм, тип кривой силы света К60 (концентрированная 60 градусов), цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 639х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2021	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 75 Вт, световой поток 8500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, консольный, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 90 Вт, световой поток 10000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, консольный, размеры 306х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2023	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 120 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, консольный, размеры 432х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2024	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 150 Вт, световой поток 17500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, консольный, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2025	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 180 Вт, световой поток 20500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, консольный, размеры 613х165х97 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2026	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 240 Вт, световой поток 28000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, консольный, размеры 432х330х107 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-2027	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 75 Вт, световой поток 8500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 332х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2028	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 90 Вт, световой поток 10000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 332х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2029	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 120 Вт, световой поток 14000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 458х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2030	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 150 Вт, световой поток 17500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 639х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2031	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 180 Вт, световой поток 20500 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 639х165х140 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2032	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI мощность 240 Вт, световой поток 28000 Лм, тип кривой силы света Ш1, цветовая температура 5000К, способ крипление лира, размеры 432х330х267 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-2100	Светильник уличный светодиодный для пешеходных переходов, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-2101	Светильник уличный светодиодный для пешеходных переходов, степень защиты IP67 55/6500 консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-2102	Светильник уличный светодиодный для пешеходных переходов, степень защиты IP67 90/10500 консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-2103	Светильник уличный светодиодный для пешеходных переходов, степень защиты IP67 110/13000 консоль		1095-0003-0004-100078990
247-103-2300	Светильник уличный, типа диодный, консольный, уличный (ДКУ)		1095-0003-0004-100078990
247-103-2400	Прожектор		1095-0003-0001-100046609
247-103-2500	Прожектор		1095-0003-0001-100046609
247-103-2600	Светильник уличный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-103-2601	Светильник уличный светодиодный мощность 49 Вт, степень защиты IP 67		1095-0003-0004-100078990
247-103-2602	Светильник уличный светодиодный мощность 98 Вт, степень защиты IP 67		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-2603	Светильник уличный светодиодный мощность 147 Вт, степень защиты IP 67		1095-0003-0004-100078990
247-103-2700	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ		1095-0003-0004-100078990
247-103-2710	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 50 Вт, размеры 350х130х55 мм, световой поток 4000 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2711	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 80 Вт, размеры 405х160х75 мм, световой поток 6400 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2712	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 100 Вт, размеры 405х160х75 мм, световой поток 8000 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2713	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 150 Вт, размеры 445х170х75 мм, световой поток 11000 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2714	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 80 Вт, световой поток 7200 Лм, размеры 610х260х68 мм цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2715	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 100 Вт, световой поток 9000 Лм, размеры 705х285х68 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2716	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 120 Вт, световой поток 10800 Лм, размеры 705х285х68 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2717	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 150 Вт, световой поток 13500 Лм, размеры 805х297х68 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2718	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 200 Вт, световой поток 18000 Лм, размеры 810х297х68 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2719	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 80 Вт, размеры 518х160х100 мм, световой поток 8000 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2720	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 100 Вт, размеры 558х180х100 мм, световой поток 10000 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-2721	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 120 Вт, размеры 558х180х100 мм, размеры 11000 лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2722	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 150 Вт, размеры 612х221х100 мм, световой поток 15000 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2723	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 200 Вт, размеры 664х247х100 мм, световой поток 20000 Лм, цветовая температура 5000К, цветовая температура IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2800	Светильник уличный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-103-2801	Светильник уличный светодиодный мощность 80 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2802	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2803	Светильник уличный светодиодный мощность 150 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078990
247-103-2900	Светильник уличный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-103-2901	Светильник уличный светодиодный мощность 80 Вт, крепление на консоль, цветовая температура 2700 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-2902	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, крепление на консоль, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-2903	Светильник уличный светодиодный мощность 120 Вт, крепление на консоль, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-2904	Светильник уличный светодиодный мощность 135 Вт, крепление на консоль 135 Вт, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-2905	Светильник уличный светодиодный мощность 80 Вт, крепление на консоль, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-2906	Светильник уличный светодиодный мощность 120 Вт, крепление на консоль, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-2907	Светильник уличный светодиодный мощность 110 Вт, кронштейн 60 мм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-2908	Светильник уличный светодиодный мощность 105 Вт, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-2909	Светильник уличный светодиодный мощность 150 Вт, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-2910	Светильник уличный светодиодный мощность 105 Вт, цветовая температура 4000К, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078990
247-103-2911	Светильник уличный светодиодный мощность 150 Вт, цветовая температура 4000К, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078990
247-103-2914	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-2915	Светильник уличный светодиодный мощность 160 Вт, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-3000	Светильник уличный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-103-3001	Светильник уличный светодиодный мощность 50 Вт, степень защиты IP67, угол светового потока 120° градусов		1095-0003-0004-100078990
247-103-3002	Светильник уличный светодиодный мощность 50 Вт, степень защиты IP67, корпус, адаптированный для специфических условий эксплуатации		1095-0003-0004-100078990
247-103-3003	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, степень защиты IP67, угол светового потока 120° градусов		1095-0003-0004-100078990
247-103-3004	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, степень защиты IP67, корпус, адаптированный для специфических условий эксплуатации		1095-0003-0004-100078990
247-103-3005	Светильник уличный светодиодный мощность 150 Вт, степень защиты IP67, угол светового потока 120° градусов		1095-0003-0004-100078990
247-103-3006	Светильник уличный светодиодный мощность 150 Вт, степень защиты IP67, корпус, адаптированный для специфических условий эксплуатации		1095-0003-0004-100078990
247-103-3007	Светильник уличный светодиодный мощность 200 Вт, степень защиты IP67, угол светового потока 120° градусов		1095-0003-0004-100078990
247-103-3008	Светильник уличный светодиодный мощность 200 Вт, степень защиты IP67, корпус, адаптированный для специфических условий эксплуатации		1095-0003-0004-100078990
247-103-3100	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3101	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 12V-DC, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 191×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3102	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 12V-DC, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 191×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3103	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 24V-DC, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 191×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3104	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 24V-DC, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 191×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3105	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 36V-AC, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная). вес 1,4кг, габаритный размер 191×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3106	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность температура цвета (Лм/Вт) 151, 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 36V-AC, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 191×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3107	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 191×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3108	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 191×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3109	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 30 Вт, световой поток 4530 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 241×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3110	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 30 Вт, световой поток 4530 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 241×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3111	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 40 Вт, световой поток 6040 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 24V-DC, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 241×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3112	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 40 Вт, световой поток 6040 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 24V-DC, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 241×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3113	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 40 Вт, световой поток 6040 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 241×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3114	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 40 Вт, световой поток 6040 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 241×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3115	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 60 Вт, световой поток 9060 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 383×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3116	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 60 Вт, световой поток 9060 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 383×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3117	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 383×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3118	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 383×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3119	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 453×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3120	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия , тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 453×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3121	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 100 Вт, световой поток 15100 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия , тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 453×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3122	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 100 Вт, световой поток 15100 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 453×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3123	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 130 Вт, световой поток 19630 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 707×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3124	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 130 Вт, световой поток 19630 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 707×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3125	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 707×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3126	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 707×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3127	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 847×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3128	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3129	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 847×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3130	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847×165×99 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3131	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 260 Вт, световой поток 39260 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 707х290х373 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3132	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 260 Вт, световой поток 39260 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 707х290х373 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3133	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 320 Вт, световой поток 48320 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия , тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 707х290х373 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3134	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 320 Вт, световой поток 48320 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 707х290х373 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3135	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 360 Вт, световой поток 54360 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 847х290х370 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3136	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 360 Вт, световой поток 54360 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847х290х370 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3137	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 420 Вт, световой поток 63420 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 847х290х370 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3138	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 420 Вт, световой поток 63420 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия , тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847х290х370 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0001-100046609
247-103-3300	Светильник уличный светодиодный консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-3301	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 80 Вт, световой поток 12800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 357х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3302	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 80 Вт, световой поток 12800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д 120 градусов, габаритный размер 357х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3303	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 80 Вт, световой поток 12800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая линзованная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 357х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3304	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 80 Вт, световой поток 12800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 357х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3305	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 105 Вт, световой поток 16800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 427х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3306	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 105 Вт, световой поток 16800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, вес 3,8кг, габаритный размер 427х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3307	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 105 Вт, световой поток 16800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая линзованная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 427х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3308	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 105 Вт, световой поток 16800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 427х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3309	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 160 Вт, световой поток 25600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, вес 6,4 кг, габаритный размер 707х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3310	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 160 Вт, световой поток 25600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, габаритный размер 707х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3311	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 160 Вт, световой поток 25600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 707х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3312	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 160 Вт, световой поток 25600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 707х165х113 мм, диммируемый драйвер		1095-0003-0004-100078990
247-103-3313	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 180 Вт, световой поток 28800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3314	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 180 Вт, световой поток 28800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, габаритный размер 847х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3315	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 180 Вт, световой поток 28800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 847х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3316	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 180 Вт, световой поток 28800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 847х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3317	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 210 Вт, световой поток 33600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3318	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 210 Вт, световой поток 33600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС- косинусная Д-120 градусов, габаритный размер 847х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3319	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 210 Вт, световой поток 33600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 847х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3320	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 210 Вт, световой поток 33600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-широкая ассиметричная TYPE 2M 150*80 градусов, наличие дополнительных оптических групповых линз, габаритный размер 847х165х113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3321	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 409х165х177 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3322	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 409х165х177 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3323	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 105 Вт, световой поток 16440 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 479х165х177 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3324	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 105 Вт, световой поток 16440 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 479х165х177 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3325	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 723х165х177 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3326	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 723х165х177 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3327	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 863х165х177 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3328	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 863x165x177 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3329	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия, кривая силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 863x165x177 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3330	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 863x165x177 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3400	Светильник-прожектор уличный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-103-3401	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 20 Вт, световой поток 3200 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 12V/24V/36V DC, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 191x165x99 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3402	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 20 Вт, световой поток 3200 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 12V/24V/36V DC, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 191х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3403	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 40 Вт, световой поток 6400 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 241х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3404	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 40 Вт, световой поток 6400 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 241х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3405	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 80 Вт, световой поток 12800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 383х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3406	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 80 Вт, световой поток 12800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 383х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3407	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 105 Вт, световой поток 16800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 453х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3408	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 105 Вт, световой поток 16800 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 453х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3409	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 160 Вт, световой поток 25600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 707х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3410	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 160 Вт, световой поток 25600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 707х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3411	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 210 Вт, световой поток 33600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3412	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 210 Вт, световой поток 33600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 847х165х99 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3413	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 360 Вт, световой поток 57600 Лм, световая эффективность 160, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847х290х370 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3414	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 360 Вт, световой поток 57600 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 847х290х370 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3415	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 420 Вт, световой поток 67200 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 847х290х370 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3416	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 420 Вт, световой поток 67200 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 160, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 847х290х370 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3417	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 488х236х100 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3418	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 488х236х100 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3419	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 105 Вт, световой поток 16440 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 488х236х100 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3420	Светильник-прожектор уличный светодиодный мощность 105 Вт, световой поток 16440 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 156, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 488х236х100 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3500	Светильник уличный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-103-3501	Светильник уличный светодиодный мощность 35 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 140 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 4900 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-3502	Светильник уличный светодиодный мощность 35 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 140 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 4900 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000 К, встроенная система автоматического диммирования		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3503	Светильник уличный светодиодный мощность 35 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 140 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 4900 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000 К, диммирование 0-10 V		1095-0003-0004-100078990
247-103-3504	Светильник уличный светодиодный мощность 35 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 146 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 5100 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 4000 К, версия с расширенным диапазоном рабочих температур		1095-0003-0004-100078990
247-103-3505	Светильник уличный светодиодный мощность 35 Вт, степень защиты IP66, диммирование DALI, световая отдача 146 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 5100 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-3506	Светильник уличный светодиодный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 127 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 7000 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000К/4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-3507	Светильник уличный светодиодный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 135 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 7400 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-3508	Светильник уличный светодиодный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 135 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 7400 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 5000К, иммирование: 0-10 V		1095-0003-0004-100078990
247-103-3509	Светильник уличный светодиодный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, диммирование DALI, световая отдача 135 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 7400 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 5000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-3510	Светильник уличный светодиодный мощность 72 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 150 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 10800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D145/60; цветовая температура 3000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-3511	Светильник уличный светодиодный мощность 72 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 122 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 8800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000К/4000К		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3512	Светильник уличный светодиодный мощность 72 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 122 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 8800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000K/4000K, встроенная система автоматического диммирования		1095-0003-0004-100078990
247-103-3513	Светильник уличный светодиодный мощность 72 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 133 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 9600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000K/4000K, диммирование 0-10 V		1095-0003-0004-100078990
247-103-3514	Светильник уличный светодиодный мощность 72 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 133 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 9600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 5000K, версия с расширенным диапазоном рабочих температур		1095-0003-0004-100078990
247-103-3515	Светильник уличный светодиодный мощность 72 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 133 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 9600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 5000K, широкое асимметричное светораспределение		1095-0003-0004-100078990
247-103-3516	Светильник уличный светодиодный мощность 72 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 133 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 9600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 5000K, узкое асимметричное светораспределение		1095-0003-0004-100078990
247-103-3517	Светильник уличный светодиодный мощность 72 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 133 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 9600 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 5000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3518	Светильник уличный светодиодный мощность 86 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 128 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 1100 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3519	Светильник уличный светодиодный мощность 86 Вт, степень защиты IP66, световой поток 1100 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3520	Светильник уличный светодиодный мощность 86 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 128 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 1100 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 5000K, версия с расширенным диапазоном рабочих температур		1095-0003-0004-100078990
247-103-3521	Светильник уличный светодиодный мощность 104 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 162 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 16800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D145/45; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3522	Светильник уличный светодиодный мощность 105 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 162 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 16800 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D145/45; цветовая температура 3000K/4000K/5000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3523	Светильник уличный светодиодный мощность 105 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 139 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 14600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D30; цветовая температура 5000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3524	Светильник уличный светодиодный мощность 105 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 137 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 14400 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 5000K, широкая асимметричная оптика		1095-0003-0004-100078990
247-103-3525	Светильник уличный светодиодный мощность 105 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 137 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 14400 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D120; цветовая температура 5000K, светильник оснащен разъемом с универсальным питанием контроллера 230В		1095-0003-0004-100078990
247-103-3526	Светильник уличный светодиодный мощность 105 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 137 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 14400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 4000K/5000K, версия с расширенным диапазоном рабочих температур		1095-0003-0004-100078990
247-103-3527	Светильник уличный светодиодный мощность 105 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 137 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 14400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 4000K/5000K, симметричная косинусная		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3528	Светильник уличный светодиодный мощность 118 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 158 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 18600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D145/60; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3529	Светильник уличный светодиодный мощность 140 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 134 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 18800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3530	Светильник уличный светодиодный мощность 140 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 134 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 18800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 4000K, модификация с автоматическим регулированием яркости по встроенному таймеру в зависимости от времени восхода и захода солнца		1095-0003-0004-100078990
247-103-3531	Светильник уличный светодиодный мощность 140 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 134 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 18800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 4000K, светильник оснащен разъемом с универсальным питанием контроллера 230В		1095-0003-0004-100078990
247-103-3532	Светильник уличный светодиодный мощность 140 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 134 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 18800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 4000K, версия с расширенным диапазоном рабочих температур		1095-0003-0004-100078990
247-103-3533	Светильник уличный светодиодный мощность 140 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 134 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 18800 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 4000K, симметричной косинусной		1095-0003-0004-100078990
247-103-3534	Светильник уличный светодиодный мощность 160 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 145 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 23200 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D145/60; цветовая температура 5000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3535	Светильник уличный светодиодный мощность 205 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 134 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 27500 лм; коэффициент пульсации <5%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3536	Светильник уличный светодиодный мощность 36 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 142 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 5100 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3537	Светильник уличный светодиодный мощность 56 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 130 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 7300 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3538	Светильник уличный светодиодный мощность 68 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 125 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 8500 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D150/80; цветовая температура 3000K/4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3582	Светильник уличный светодиодный мощность 60 Вт, степень защиты IP65, опора H=4,0м, в комплекте закладные с анкерными болтами и гайками		1095-0003-0004-100078990
247-103-3583	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, степень защиты IP65, опора H=7,0м, в комплекте закладные с анкерными болтами и гайками		1095-0003-0004-100078990
247-103-3584	Светильник уличный светодиодный мощностью 150 Вт, степень защиты IP65, опора H=12,0м, в комплекте закладные с анкерными болтами и гайками		1095-0003-0004-100078990
247-103-3585	Светильник уличный светодиодный светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, мощность: 20Вт, световой поток: 1580лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 20 000 часов, температурный режим: от -30°С до +85°С, защита: IP65, размеры: 300×300×90мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения		1095-0003-0004-100078990
247-103-3587	Светильник уличный светодиодный мощность 80 Вт, световой поток 12220 Лм, IP67, тип лампы светодиодная, цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3588	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, световой поток 16300 Лм, степень защиты IP67, цветовая температура 4000K, тип лампы светодиодная		1095-0003-0004-100078990
247-103-3589	Светильник уличный светодиодный мощность 120 Вт, световой поток 20370 Лм, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-3590	Светильник уличный светодиодный мощность 150 Вт, световой поток 24560 Лм, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-3591	Светильник уличный светодиодный мощность 180 Вт, световой поток 28750 Лм, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3592	Светильник уличный светодиодный мощность 250 Вт, световой поток 40855 Лм, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-3593	Светильник уличный светодиодный мощность 300 Вт, световой поток 49115 Лм, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078990
247-103-3594	Светильник уличный светодиодный парковый в комплекте с металлической изогнутой опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 100 Вт, степень защиты 220 В, степень защиты IP65, Н=8,0м; размеры 700х250 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3595	Светильник уличный светодиодный парковый в комплекте с тройной изгонутой металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 3х50Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, Н=5,0м; размеры 500х200мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3596	Светильник уличный светодиодный парковый в комплекте с металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 40Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP65, Н=4,0м; размеры 450х590 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3597	Светильник уличный светодиодный парковый в комплекте с металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 40 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP65, Н=4,0м		1095-0003-0004-100078990
247-103-3598	Светильник уличный светодиодный в комплекте с металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 100 Вт, мощность 220 В, степень защиты IP65, Н=10,0м; размеры 799х284х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3599	Светильник уличный светодиодный в комплекте с металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 100 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP65, Н=6,0м; размеры 799х284х98 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-3600	Комплектующие для светильников		1077-0002-0010-100084894
247-103-3601	Комплектующие для светильников ножка пластиковая для фиксации в грунт прожектора		1095-0003-0005-100079003
247-103-3602	блок питания взрывозащищенный, степень защиты IP66, напряжение 220В/12В, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт, взрывозащищенный разъем		1095-0004-0001-100046624
247-103-3605	Комплектующие для светильников встраиваемый датчик движения, корпус: алюминий, входящее напряжение: 230В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, защита: IP20, размеры: 165мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения		1065-0016-0001-100042320

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3606	датчик освещенности, напряжение 2,3 В-3,6 В; ток потребления 150 мкА		1065-0016-0001-100042320
247-103-3608	Кронштейн для светильник для школьной доски		1077-0002-0010-100084894
247-103-3609	Пиктограмма EXIT, рзамеры 330х120 мм		
247-103-3610	Датчик движения, нагрузка 1200 Вт, радиусм 6 м, габарит корпуса d115х60 мм, степень защиты IP33		1065-0016-0001-100042320
247-103-3611	Датчик движения, нагрузка 1200 Вт, радиус 10 м, размеры 63х94х86 мм, степень защиты IP44		1065-0016-0001-100042320
247-103-3612	Датчик движения, нагрузка 1200 Вт, радиус 12 м, размеры 77,3х87,5х99 мм, степень защиты IP44		1065-0016-0001-100042320
247-103-3613	Датчик движения, нагурзка 1200 Вт, радиус 12 м, размеры 87х145х125 мм, степень защиты IP44		1065-0016-0001-100042320
247-103-3614	Датчик движения, нагрузка 1200 Вт, радиус 8 м, размеры 54.5х39.4х25 мм		1065-0016-0001-100042320
247-103-3615	Фотореле, нагрузка 2200 Вт, габариты корпуса d63х146 мм, степень защиты IP44		1095-0003-0003-100083206
247-103-3616	Фотореле, нагрузка 5500 Вт, габариты корпуса d78х141мм, степень защиты IP44		1095-0003-0003-100083206
247-103-3617	Дроссель, мощность подключаемой лампы 18 Вт, электронный		1095-0003-0005-100080162
247-103-3618	Дроссель, мощность подключаемой лампы 36 Вт, электронный		1095-0003-0005-100080162
247-103-3619	Дроссель, мощность подключаемой лампы 2х18 Вт, электронный		1095-0003-0005-100080162
247-103-3620	Дроссель, мощность подключаемой лампы 2х36 Вт, электронный		1095-0003-0005-100080162
247-103-3621	Дроссель, мощность подключаемой лампы 4х18 Вт, электронный		1095-0003-0005-100080162
247-103-3622	Стартер диапазон мощности ламп 65 Вт		1077-0005-0001-100078705
247-103-3623	Стартер диапазон мощности ламп 22 Вт		1077-0005-0001-100078705
247-103-3624	Крепление по гипсокартону для светодиодных ламп типа ДВО		1095-0005-0001-100091203
247-103-3625	Крепление по гипсокартону для светодиодных ламп типа		1095-0005-0001-100091203
247-103-3626	Крепление по бетону для светодиодных ламп типа ДВО		1095-0005-0001-100091203
247-103-3627	Комплект подвесов (трос 1м) для светодиодных ламп типа ДВО		1095-0005-0001-100091203
247-103-3628	Рамка крепежная для для светодиодных ламп типа ДВО, размеры 595х595х50 мм		1095-0005-0001-100091203
247-103-3629	Блок питания; мощность 400Вт, напряжение 220/12 В, частота 50-60 Гц, степень защиты IP67, размеры 265х90х36 мм		1095-0004-0001-100046624
247-103-3630	Блок питания, мощность 400 Вт, напряжение 220/24 В, частота 50-60 Гц, степень защиты IP67, размеры 265х90х36 мм		1095-0004-0001-100046624

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3631	Фотореле, максимальный коммутируемый ток 6 А		1095-0003-0003-100083206
247-103-3632	Контроллер с памятью для программного управления светильниками, напряжением 100-240В, размерами 200х152х54 мм		1095-0003-0003-100083206
247-103-3633	Блок питания для светильников, мощность 350 Вт, напряжение 220/24В, частоты 50-60Hz, IP67, размер 263х63х37 мм		1095-0004-0001-100046624
247-103-3634	Датчик движения микроволновый, мощность 0,9 Вт, угол обзора 360°, дальность обнаружения 2-16 м		1065-0016-0001-100042320
247-103-3635	Датчик движения инфракрасный, мощность 0,5 Вт, угол обзора 360°, дальность обнаружения до 6 м		1065-0016-0001-100042320
247-103-3636	Фотореле, встроенный, мощность 5500 Вт, степень защиты IP44		1095-0003-0003-100083206
247-103-3700	Светильник уличный светодиодный, дистанционно управляемый АСУНО (автоматизированной системой управления наружным освещением)		1095-0003-0004-100078990
247-103-3701	Светильник уличный светодиодный, дистанционно управляемый АСУНО (автоматизированной системой управления наружным освещением) с модулем диммирования, мощность 80 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078990
247-103-3702	Светильник уличный светодиодный, дистанционно управляемый АСУНО (автоматизированной системой управления наружным освещением) с модулем диммирования, мощность 100 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078990
247-103-3703	Светильник уличный светодиодный, дистанционно управляемый АСУНО (автоматизированной системой управления наружным освещением) с модулем диммирования, мощность 120 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078990
247-103-3704	Светильник уличный светодиодный, дистанционно управляемый АСУНО (автоматизированной системой управления наружным освещением) с модулем диммирования, мощность 150 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078990
247-103-3705	Светильник уличный светодиодный, дистанционно управляемый АСУНО (автоматизированной системой управления наружным освещением) с модулем диммирования, мощность 200 Вт, степень защиты IP 65		1095-0003-0004-100078990
247-103-3800	Прожектор для архитектурного освещения		1095-0003-0001-100046609
247-103-3801	Прожектор для архитектурного освещения мощность 10 Вт, световой поток 900 Лм, размеры 115х27х187 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3802	Прожектор для архитектурного освещения мощность 30 Вт, световой поток 2700 Лм, размеры 180х30х140 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3803	Прожектор для архитектурного освещения мощность 50 Вт, световой поток 4500 Лм, размеры 227х35х168 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3804	Прожектор для архитектурного освещения мощность 100 Вт, световой поток 9000 Лм, размеры 288х40х240 мм, цветовая температуры 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3805	Прожектор для архитектурного освещения мощность 150 Вт, световой поток 13500 Лм, размеры 367х56х285 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3806	Прожектор для архитектурного освещения мощность 200 Вт, световой поток 18000 Лм, размеры 440х62х300 мм, цветовая температура 6500К, степень азщиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3807	Прожектор для архитектурного освещения с ИК датчиком движения, мощность 10 Вт, световой поток 900 Лм, размеры 115х45х145 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP44		1095-0003-0001-100046609
247-103-3808	Прожектор для архитектурного освещения с ИК датчиком движения 30 Вт, световой поток 2700 Лм, размеры 180х50х220 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP44		1095-0003-0001-100046609
247-103-3809	Прожектор для архитектурного освещения с ИК датчиком движения, мощность 50 Вт, световой поток 4500 Лм, размеры 228х50х240 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP44		1095-0003-0001-100046609
247-103-3810	Прожектор для архитектурного освещения мощность 10 Вт, световой поток 750 Лм, размеры 110х25х90 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3811	Прожектор для архитектурного освещения мощность 30 Вт, световой поток 2250 Лм, размеры 140х30х120 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3812	Прожектор для архитектурного освещения мощность 50 Вт, световой поток 3750 Лм, размеры 170х35х150 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3813	Прожектор для архитектурного освещения мощность 100 Вт, световой поток 7500 Лм, размеры 250х38х220 мм, цветовая температура 6500К IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3814	Прожектор для архитектурного освещения мощность 150 Вт, световой поток 11250 Лм, размеры 350х45х310 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3815	Прожектор для архитектурного освещения мощность 200 Вт, световой поток 15000 Лм, размеры 380х45х340 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3816	Прожектор для архитектурного освещения с ИК датчиком движения, мощность 10 Вт, световой поток 750 Лм, размеры 110х45х165 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP44		1095-0003-0001-100046609
247-103-3817	Прожектор для архитектурного освещения с ИК датчиком движения, мощность 30 Вт световой поток 2700 Лм, размеры 140х48х195 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP44		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3818	Прожектор для архитектурного освещения ИК датчиком движения, мощность 50 Вт, световой поток 4500 Лм, размеры 170х48х225 мм, цветовая температура 6500К, степень защиты IP44		1095-0003-0001-100046609
247-103-3819	Прожектор для архитектурного освещения мощность 300 Вт, световой поток 27000 Лм, размеры 526х100х345 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3820	Прожектор для архитектурного освещения мощность 400 Вт, световой поток 36000 Лм, размер 627х100х356 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3821	Прожектор для архитектурного освещения мощность 500 Вт, световой поток 45000 Лм, размеры 845х130х380 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3822	Прожектор для архитектурного освещения мощность 600 Вт, световой поток 54000 Лм, размеры 985х130х380 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3823	Прожектор для архитектурного освещения мощность 50 Вт, цветовая температура 6500К, световой поток 4600 Лм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3824	Прожектор для архитектурного освещения мощность 100 Вт, цветовая температура 6500К, световой поток 9000 Лм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3825	Прожектор для архитектурного освещения мощность 150 Вт, цветовая температура 6500К, световой 13500 Лм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3826	Прожектор для архитектурного освещения мощность 200 Вт, цветовая температура 6500К, световой поток 18000 Лм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3827	Прожектор для архитектурного освещения мощность 20 Вт, цветовая температура 6500К, световой поток 1600 Лм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3828	Прожектор для архитектурного освещения мощность 30 Вт, цветовая температура 6500К, световой поток 2400Лм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3829	Прожектор для архитектурного освещения мощность 50 Вт, цветовая температура 6500К, световой поток 4000Лм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3830	Прожектор для архитектурного освещения мощность 70 Вт, цветовая температура 6500К, световой поток 5600 Лм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3831	Прожектор для архитектурного освещения мощность 100 Вт, цветовая температура 6500К, световой поток 8000Лм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3832	Прожектор для архитектурного освещения мощность 120 Вт, степень защиты IP66, цветовая температура 4000К, симметричный		1095-0003-0001-100046609
247-103-3833	Прожектор для архитектурного освещения световой поток 15320 Лм, мощность 120 Вт		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3835	Прожектор для архитектурного освещения мощность 20 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3836	Прожектор для архитектурного освещения мощность 100 Вт, световой поток 10200 Лм, цветовая температура 4000K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3837	Прожектор для архитектурного освещения мощность 18 Вт, степень защиты IP65, световой поток 1800 лм, размерами 91x91x140 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-3838	Прожектор для архитектурного освещения мощность 24 Вт, степень защиты IP65, световой поток 4500 лм, размерами 160x160x110 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-3839	Прожектор для архитектурного освещения мощность 20 Вт, степень защиты IP65, световой поток 2000 лм, размерами 110x110x80 мм		1095-0003-0001-100046609
247-103-3840	Прожектор для архитектурного освещения мощность 28 Вт, степень защиты IP66, световой поток 2600 лм		1095-0003-0001-100046609
247-103-3841	Прожектор для архитектурного освещения мощность 280 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0001-100046609
247-103-3842	Прожектор для архитектурного освещения мощность 285 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0001-100046609
247-103-3843	Прожектор для архитектурного освещения мощность 76 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0001-100046609
247-103-3844	Прожектор для архитектурного освещения с асимметричным углом рассеивания, мощность 74 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0001-100046609
247-103-3845	Прожектор для архитектурного освещения мощность 200 Вт, световой поток 170000 Лм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046609
247-103-3900	Светильник уличный светодиодный линейный		1095-0003-0004-100078990
247-103-3901	Светильник уличный светодиодный линейный мощность 40 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 85 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3400 лм; коэффициент пульсации <5%, угол рассеивания A15, цветовая температура 2700K/4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3902	Светильник уличный светодиодный линейный мощность 66 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 97 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 6400 лм, коэффициент пульсации <5%, угол рассеивания A15, цветовая температура 4000K		1095-0003-0004-100078990
247-103-3903	Светильник уличный светодиодный линейный напряжение 24 В, длина корпуса L100 линейный, мощность 36 Вт, цветовая температура 3000K, степень защиты IP66		1095-0003-0004-100078990
247-103-3904	Светильник уличный светодиодный линейный исполнение с интеллектуальным драйвером, консольный, мощность 100 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-3905	Светильник уличный светодиодный линейный мощность 12 Вт,степен защиты IP65, размеры 1000x40x48 мм, световой поток 1200 Лм, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4000	Светильник уличный светодиодный консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-4001	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 41 Вт, световой поток 5795 Лм, 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-103-4002	Светильник уличный светодиодный консольный тип крепления: на трубу DN от 45 до 52 мм, степень защиты IP66, световой поток 5168-6839 Лм, цветовая температура 3000-5000К, климатическое исполнение УХЛ1		1095-0003-0004-100078990
247-103-4003	Светильник уличный светодиодный консольный тип крепления: на трубу DN от 45 до 52 мм, степень защиты IP66, световой поток 7978-9360 Лм, цветовая температура 3000-5000К, климатическое исполнение УХЛ1		1095-0003-0004-100078990
247-103-4004	Светильник уличный светодиодный консольный тип крепления: на трубу DN от 45 до 52мм, степень защиты IP66, световой поток 11112-13095 Лм, цветовая температура 3000-5000К, климатическое исполнение УХЛ1		1095-0003-0004-100078990
247-103-4005	Светильник уличный светодиодный консольный тип крепления: на трубу DN от 45 до 52 мм, IP66, световой температура 15978-21597 Лм, цветовая температура 3000-5000К, климатическое исполнение УХЛ1		1095-0003-0004-100078990
247-103-4006	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 100 Вт, степень защиты IP65, световой поток 13000 Лм, цветовая температура 4000К, напряжение 220–240 В, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-4007	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 120 Вт, световой поток 17500 Лм, цветовая температура 4000К, напряжение 220–240 В, диммируемый драйвер, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-4008	Светильник уличный светодиодный консольный цилиндрический корпус, мощность 15 Вт, световой поток 760 Лм, цветовая температура 3000К, напряжение 110–240 В		1095-0003-0004-100078990
247-103-4009	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 13 Вт, световой поток1000 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4010	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 105 Вт, степень защиты IP66, цветовая температура 4000К, напряжение 220–240 В, интерфейс/модуль управления, диммируемый драйвер		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4011	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 40 Вт, степень защиты IP65, диаметр 750 мм, высота 382 мм, световой поток 4000 Лм, цветовая температура 3000-6000К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4012	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 14 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 3 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4013	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 28 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 4 м, декоративный кольцевой		1095-0003-0004-100078990
247-103-4014	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 28 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4015	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 28 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 4 м, линейный декоративный для парков/скверов		1095-0003-0004-100078990
247-103-4016	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х28 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 4 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4017	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 6 м, светораспределение направленное		1095-0003-0004-100078990
247-103-4018	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 55 Вт + 28 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 6/4 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4019	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 79 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 8 м, светораспределение направленное		1095-0003-0004-100078990
247-103-4020	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х79 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 8 м, светораспределение направленное		1095-0003-0004-100078990
247-103-4021	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 79 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 6 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4022	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х79 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 6 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4023	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 28 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5,23 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4024	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х28 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5,23 м		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4025	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 41 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5,23 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4026	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х41 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5,23 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4027	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5,23 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4028	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х55 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5,23 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4029	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 28 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 3 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4030	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 40 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 4 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4031	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х40 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 4 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4032	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4033	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х55 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4034	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 6 м, светораспределение рассеянное		1095-0003-0004-100078990
247-103-4035	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х55 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 6 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4036	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 79 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 7 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4037	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х79 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 7 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4038	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 79 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 8 м, светораспределение рассеянное		1095-0003-0004-100078990
247-103-4039	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 2х79 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 8 м, светораспределение рассеянное		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4040	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 12 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 1 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4041	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 12 Вт, степень защиты IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 0,7 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4042	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 55 Вт, степень защиты IP54, в комплекте с опорой высотой Н = 4,8 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4043	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 55 Вт, степень защиты IP54, в комплекте с опорой высотой Н = 3,6 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4044	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 38 Вт, степень защиты IP54, в комплекте с опорой высотой Н = 2,4 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4045	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 20 Вт, степень защиты IP54, в комплекте с опорой высотой Н = 1,2 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4046	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 12 Вт, степень защиты IP54, в комплекте с опорой высотой Н = 0,6 м		1095-0003-0004-100078990
247-103-4047	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 40 Вт, степень защиты IP66, настенный, с кронштейном		1095-0003-0004-100078990
247-103-4048	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 79 Вт, степень защиты IP66, настенный, с кронштейном		1095-0003-0004-100078990
247-103-4049	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 40 Вт, IP66, настенный, с кронштейном		1095-0003-0004-100078990
247-103-4050	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 79 Вт, IP66, настенный, с кронштейном		1095-0003-0004-100078990
247-103-4051	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 26 Вт, степень защиты IP66, размеры 530х205х78 мм, световой поток 3500 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4052	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 39 Вт, степень защиты IP66, размеры 530х205х78 мм, световой поток 5150 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4053	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 54 Вт, степень защиты IP66, размеры 530х205х78 мм, световой поток 6700 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4054	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 67 Вт, степень защиты IP66, размеры 530х205х78 мм, световой поток 8200 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4055	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, размеры 620x254x83 мм, световой поток 7800 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4056	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 67 Вт, степень защиты IP66, размеры 620x254x83 мм, световой поток 8900 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4057	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 79 Вт, степень защиты IP66, размеры 620x254x83 мм, световой поток 10300 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4058	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 105 Вт, степень защиты IP66, размеры 875x254x83 мм, световой поток 15350 Лм, 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4059	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 129 Вт, степень защиты IP66, размеры 875x254x83 мм, световой поток 18500 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4060	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 154 Вт, степень защиты IP66, размеры 875x254x83 мм, световой поток 21450 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4061	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 205 Вт, степень защиты IP66, размеры 875x254x83 мм, световой поток 26700 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4062	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 30 Вт, степень защиты IP66, размеры 406x92x66 мм, световой поток 4600 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4063	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 39,5 Вт, степень защиты IP66, размеры 406x92x66 мм, световой поток 5500 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4064	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 30 Вт, степень защиты IP66, размеры 406x92x158 мм, световой поток 4600 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4065	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 39,5 Вт, степень защиты IP66, размеры 406x92x158 мм, световой поток 4600 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4066	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 28 Вт, степень защиты IP66, размеры 560x560x340 мм, световой поток 4050 Лм, цветовая температура 4000 К, подвесной		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4067	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 40 Вт, степень защиты IP66, размеры 560x560x340 мм, световой поток 5350 Лм, цветовая температура 4000 К, подвесной		1095-0003-0004-100078990
247-103-4068	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, размеры 560x560x340 мм, световой поток 8000 Лм, цветовая температура 4000 К, подвесной		1095-0003-0004-100078990
247-103-4069	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 67 Вт, степень защиты IP66, размеры 560x560x340 мм, световой поток 9150 Лм, цветовая температура 4000 К, подвесной		1095-0003-0004-100078990
247-103-4070	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 79 Вт, степень защиты IP66, размеры 560x560x340 мм, световой поток 10600 Лм, цветовая температура 4000 К, подвесной		1095-0003-0004-100078990
247-103-4071	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 105 Вт, степень защиты IP66, размеры 800x800x450 мм, световой поток 15750 Лм, цветовая температура 4000 К, подвесной		1095-0003-0004-100078990
247-103-4072	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 129 Вт, степен защиты IP66, размеры 800x800x450 мм, световой поток 18100 Лм, цветовая температура 4000 К, подвесной		1095-0003-0004-100078990
247-103-4073	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 154 Вт, степень защиты IP66, размеры 800x800x450 мм, световой поток 20900 Лм, цветовая температура 4000 К, подвесной		1095-0003-0004-100078990
247-103-4074	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 60 Вт, степень защиты IP67, размеры 453x85x75 мм, световой поток 8200 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4075	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 100 Вт, степень защиты IP67, размеры 453x165x75 мм, световой поток 16400 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4076	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 100 Вт, степень защиты IP67, размеры 853x85x75 мм, световой поток 13600 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4077	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 120 Вт, степень защиты IP65, размеры 853x85x75 мм, световой поток 17600 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4078	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 150 Вт, степень защиты IP67, размеры 453x245x75 мм, световой поток 23700 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4079	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 180 Вт, степень защиты IP67, размеры 453x245x75 мм, световой поток 24600 Лм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4080	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 200 Вт, степень защиты IP65, размеры 453х325х75 мм, световой поток 31200 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4081	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 200 Вт, степень защиты IP65, размеры 453х325х75 мм, световой поток 27200 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4082	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 300 Вт, степень защиты IP65, размеры 453х405х75 мм, световой поток 40800 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4083	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 360 Вт, степень защиты IP65, размеры 853х245х75 мм, световой поток 51600 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4084	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 400 Вт, степень защиты IP67, размеры 853х325х75 мм, световой поток 54400 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4085	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 30 Вт, степень защиты IP67, световой поток 3300 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4086	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 50 Вт, степень защиты IP67, световой поток 5500 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4087	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 60 Вт, степень защиты IP67, световой поток 6600 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4088	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 80 Вт, степень защиты IP67, световой поток 8800 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4089	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 100 Вт, степень защиты IP67, световой поток 11200 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4090	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 120 Вт, степень защиты IP67, световой поток 13200 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4091	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 150 Вт, степень защиты IP67, световой поток 16500 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4092	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 180 Вт, степень защиты IP67, световой поток 19800 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4093	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 150 Вт, степень защиты IP67, световой поток 22400 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4094	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 50 Вт, степень защиты IP66, световой поток 4500 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4095	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 100 Вт, степень защиты IP66, световой поток 10000 Лм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4096	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 50 Вт, степень защиты IP65, размеры 625x260x90 мм, световой поток 4800 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4097	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 100 Вт, степень защиты IP65, размеры 720x285x90 мм, световой поток 10300 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4098	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 150 Вт, степень защиты IP65, размеры 720x285x90 мм, световой поток 12200 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4099	Светильник уличный светодиодный консольный мощность 200 Вт, степень защиты IP65, размеры 820x285x90 мм, световой поток 18700 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4100	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный		1095-0003-0004-100078990
247-103-4101	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, степень защиты IP67, мощность 50 Вт, световой поток 8000 Лм, цветовая температура 5000K, размеры 448x234x105 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4102	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, степень защиты IP67, мощность 75 Вт, световой поток 12000 Лм, цветовая температура 5000K, размеры 448x234x105 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4103	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, степень защиты IP67, мощность 100 Вт, световой поток 16000 Лм, цветовая температура 5000K, размеры 448x234x105 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4104	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, степень защиты IP67, мощность 125 Вт, световой поток 20000 Лм, цветовая температура 5000K, размеры 515x234x87,5 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4105	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, степень защиты IP67, мощность 150 Вт, световой поток 24000 Лм, цветовая температура 5000K, размеры 568x234x105 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4106	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, степень защиты IP67, мощность 125 Вт, световой поток 19400 Лм, цветовая температура 5000K, размеры 528x234x113 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4107	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, степень защиты IP67, мощность 150 Вт, световой поток 23250 Лм, цветовая температура 5000K, размеры 603x234x113 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4108	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный тип крепления: на трубу DN 48 мм, степень защиты IP67, мощность 270 Вт, световой поток 43200 Лм, цветовая температура 5000К, размеры 650х370х95 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4109	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 40 Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, степень защиты IP67, цветовая температура 3000-5000К, световой поток 6210-7800 Лм, климатическое исполнение УХЛ1, размеры 371х128х40 мм, доп.опции: аварийный модуль		1095-0003-0004-100078990
247-103-4110	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 60 Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, степень защиты IP67, цветовая температура 3000-5000К, световой поток 9310-11700 Лм, климатическое исполнение УХЛ1, размеры 521х128х40 мм, доп.опции: аварийный модуль		1095-0003-0004-100078990
247-103-4111	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 80 Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, степень защиты IP67, цветовая температура 3000-5000К, световой поток 12420-15600 Лм, климатическое исполнение УХЛ1, размеры 671х128х40 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4112	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 100 Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, степень защиты IP67, цветовая температура 3000-5000К, 15260-19200 Лм, климатическое исполнение УХЛ1, размеры 371х251х80 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4113	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 125 Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, степень защиты IP67, цветовая температура 3000-5000К, световой поток 19070-23875 Лм, климатическое исполнение УХЛ1, размеры 821х128х80 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4114	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность150 Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, степень защиты IP67, цветовая температура 3000-5000К, световой поток 22880-28800 Лм, климатическое исполнение УХЛ1, размеры 521х251х80 мм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4115	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 200 Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, степень защиты IP67, цветовая температура 3000-5000К, световой поток 30500-38400 Лм, климатическое исполнение УХЛ1, размеры 671х251х80 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4116	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 30 Вт, световой поток 3750 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 220х110х60 мм, кривая сила света Д (120)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4117	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 50 Вт, световой поток 7500 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 250х110х60 мм, кривая сила света Д (120)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4118	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 60 Вт, световой поток 9000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 300х110х60 мм, кривая сила света Д (120)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4119	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 80 Вт, световой поток 12000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 400х110х60 мм, кривая сила света Д (120)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4120	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 100 Вт, световой поток 15000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 450х110х60 мм, кривая сила света Д (120)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4121	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 120 Вт, световой поток 18000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 550х110х60 мм, кривая сила света Д (120)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4122	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 150 Вт, световой поток 22500 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 650х110х60 мм, кривая сила света Д (120)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4123	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 180 Вт, световой поток 27000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 750х110х60 мм, кривая сила света Д (120)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4124	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 60 Вт, световой поток 9000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 255х110х60 мм, кривая сила света Ш (160)		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4125	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 80 Вт, световой поток 12000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 380х110х60 мм, кривая сила света Ш (160)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4126	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 100 Вт, световой поток15000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 420х110х60 мм, кривая сила света Ш (160)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4127	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 120 Вт, световой поток18000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 520х110х60 мм, кривая сила света Ш (160)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4128	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 150 Вт, световой поток 22500 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 620х110х60 мм, кривая сила света Ш (160)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4129	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный корпус анодированный алюминий, степень защиты IP67, мощность 180 Вт, световой поток 27000 Лм, цветовая температура 4000-6500К, размеры 720х110х60 мм, кривая сила света Ш (160)		1095-0003-0004-100078990
247-103-4130	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 225 Вт, тип кривой силы света 3Мх3L, степень защиты IP67, световой поток 37970-43200 Лм, размеры 521х373х80 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, климатическое исполнение УХЛ1		1095-0003-0004-100078990
247-103-4131	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 300 Вт, тип кривой силы света 5Мх2L, степень защиты IP67, световой поток 44680-56100 Лм, размеры 821х251х80 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, климатическое исполнение УХЛ1		1095-0003-0004-100078990
247-103-4132	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 300 Вт, тип кривой силы света 6Мх2L, степень защиты IP67, световой поток 45760-57600 Лм, размеры 971х251х80 мм, цветовая температура 3000-5000К, материал корпуса алюминий, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, климатическое исполнение УХЛ1		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4133	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 350 Вт, тип кривой силы света 7Mx2L, степень защиты IP67, материал корпуса алюминий, световой поток 53380-67200 Лм, размеры 1121x251x80 мм, цветовая температура 3000-5000K, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, климатическое исполнение УХЛ1		1095-0003-0004-100078990
247-103-4134	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный мощность 450 Вт, тип кривой силы света 5Mx3L, степень защиты IP67, световой поток 67010-84150 Лм, размеры 821x373x80 мм, цветовая температура 3000-5000K, материал корпуса алюминий, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, климатическое исполнение УХЛ1		1095-0003-0004-100078990
247-103-4200	Прожектор		1095-0003-0001-100046609
247-103-4201	Прожектор мощность 50 Вт, степень защиты IP66, размеры 314x240x63, световой поток 6147 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4202	Прожектор мощность 100 Вт, степень защиты IP66, размеры 418x330x77 мм мм, световой поток 12506 Лм, цветовая температура 45000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4203	Прожектор мощность 147 Вт, степень защиты IP66, размеры 451x330x77 мм, световой поток 18325 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4204	Прожектор мощность 198 Вт, степень защиты IP66, размеры 494x395x87 мм, световой поток 24513 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4205	Прожектор мощность 299 Вт, степень защиты IP66, размеры 567x465x97 мм, световой поток 37549 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4206	Прожектор мощность 400 Вт, степень защиты IP66, размеры 470x301x295 мм, световой поток 52218 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4207	Прожектор мощность 800 Вт, степень защиты IP66, размеры 549x497x295 мм, световой поток 106025 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4208	Прожектор мощность 1200 Вт, степень защиты IP66, размеры 786x729x308 мм, световой поток 160038 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4209	Прожектор мощность 1600 Вт, степень защиты IP66, размеры 848x562x304 мм, световой поток 208000 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4210	Прожектор мощность 457 Вт, степень защиты IP65, размеры 290x500x530 мм, световой поток 59445 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4211	Прожектор с оптической системой, отражательная оптика, мощность 457 Вт, степень защиты IP65, размеры 290x500x530 мм, световой поток 59445 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4212	Прожектор мощность 100 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x317x58 мм, световой поток 13000 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4213	Прожектор мощность 150 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x317x58 мм, световой поток 19500 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4214	Прожектор мощность 200 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x317x58 мм, световой поток 26000 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4215	Прожектор мощность 240 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x446x59 мм, световой поток 31200 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4216	Прожектор мощность 300 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x446x59 мм, световой поток 39000 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4217	Прожектор мощность 400 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x446x59 мм, световой поток 52000 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4218	Прожектор мощность 500 Вт, степень защиты IP66, размеры 437x593x59 мм, световой поток 65000 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4219	Прожектор мощность 600 Вт, степень защиты IP66, размеры 437x706x59 мм, световой поток 78000 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4220	Прожектор мощность 556 Вт, степень защиты IP65, размеры 562x541x560 мм, световой поток 70556 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4221	Прожектор с оптической системой, отражательная оптика, мощность 556 Вт, степень защиты IP65, размеры 562x541x560 мм, световой поток 70556 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4222	Прожектор мощность 300 Вт, степень защиты IP66, размеры 495x230x188 мм, световой поток 36135 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4223	Прожектор мощность 600 Вт, степень защиты IP66, размеры 408x560x218 мм, световой поток 66000 Лм, цветовая температура 5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4224	Прожектор мощность 900 Вт, степень защиты IP66, размеры 580x570x325 мм, световой поток 99000 Лм, цветовая температура 5700K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4225	Прожектор мощность 1200 Вт, степень защиты IP66, размеры 770x565x325 мм, световой поток 132000 Лм, цветовая температура 5700K		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4226	Прожектор мощность 605 Вт, степень защиты IP66, размеры 731х597х356 мм, световой поток 79568 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4227	Прожектор мощность 794 Вт, степень защиты IP66, размеры 731х597х356 мм, световой поток 106009 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4228	Прожектор мощность 1003 Вт, степень защиты IP66, размеры 825х597х356 мм, световой поток 135042 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4229	Прожектор мощность 1165 Вт, степень защиты IP66, размеры 825х597х356 мм, световой поток 155547 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4230	Прожектор мощность 35 Вт, степень защиты IP65, размеры 260х130х172 мм, световой поток 4445 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4231	Прожектор мощность 53 Вт, степень защиты IP65, размеры 260х130х172 мм, световой поток 6569 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4232	Прожектор светодиодный, мощность 5 Вт, степень защиты IP65, размеры 37х83х95 мм, световой поток 500 Лм, цветовая температура 2700-6500К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4233	Прожектор светодиодный, мощность 10 Вт, степень защиты IP66, размеры 45х93х107 мм, световой поток 1000 Лм, цветовая температура 2700-6500К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4234	Прожектор светодиодный, мощность 15 Вт, степень защиты IP66, размеры 60х113х127 мм, световой поток 1500 Лм, цветовая температура 2700-6500К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4235	Прожектор светодиодный, мощность 20 Вт, степень защиты IP66, размеры 71х135х181 мм, световой поток 2000 Лм, цветовая температура 2700-6500К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4236	Прожектор светодиодный, мощность 22 Вт, степень защиты IP66, размеры 133х100х111 мм, световой поток 2200 Лм, цветовая температура RGB - K		1095-0003-0001-100046609
247-103-4237	Прожектор светодиодный, мощность 154 Вт, степень защиты IP66, размеры 477х282х261 мм, световой поток 20700 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4238	Прожектор светодиодный, мощность 39,5 Вт, степень защиты IP66, размеры 305х94х150 мм, световой поток 5500 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4239	Прожектор светодиодный, мощность 86 Вт, степень защиты IP66, размеры 625х94х150 мм, световой поток 11100 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4240	Прожектор мощность 50 Вт, степень защиты IP66, размеры 314х240х63 мм, световой поток 6147 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4241	Прожектор мощность 100 Вт, степень защиты IP66, размеры 418х330х77 мм, световой поток 12506 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4242	Прожектор мощность 147 Вт, степень защиты IP66, размеры 451x330x77 мм, световой поток 18325 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4243	Прожектор мощность 198 Вт, степень защиты IP66, размеры 494x395x87 мм, световой поток 24513 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4244	Прожектор мощность 299 Вт, степень защиты IP66, размеры 567x465x97 мм, световой поток 37549 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4245	Прожектор мощность 400 Вт, степень защиты IP66, размеры 470x301x295 мм, световой поток 52218 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4246	Прожектор мощность 800 Вт, степень защиты IP66, размеры 549x497x295 мм, световой поток 106025 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4247	Прожектор мощность 1200 Вт, степень защиты IP66, размеры 786x729x308 мм, световой поток 160038 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4248	Прожектор мощность 1600 Вт, степень защиты IP66, размеры 848x562x304 мм, световой поток 208000 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4249	Прожектор мощность 457 Вт, степень защиты IP65, размеры 290x500x530 мм, световой поток 59445 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4250	Прожектор мощность 457 Вт, степень защиты IP65, размеры 290x500x530 мм, световой поток 59445 Лм, цветовая температура 5000 К, драйвер с управлением		1095-0003-0001-100046609
247-103-4251	Прожектор мощность 100 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x317x58 мм, световой поток 13000 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4252	Прожектор мощность 150 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x317x58 мм, световой поток 19500 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4253	Прожектор мощность 200 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x317x58 мм, световой поток 26000 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4254	Прожектор мощность 240 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x446x59 мм, световой поток 31200 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4255	Прожектор мощность 300 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x446x59 мм, световой поток 39000 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4256	Прожектор мощность 400 Вт, степень защиты IP66, размеры 435x446x59 мм, световой поток 52000 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4257	Прожектор мощность 500 Вт, степень защиты IP66, размеры 437x593x59 мм, световой поток 65000 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4258	Прожектор мощность 600 Вт, степень защиты IP66, размеры 437x706x59 мм, световой поток 78000 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4259	Прожектор мощность 556 Вт, степень защиты IP65, размеры 562x541x560 мм, световой поток 70556 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4260	Прожектор мощность 556 Вт, степень защиты IP65, размеры 562x541x560 мм, световой поток 70556 Лм, цветовая температура 5000 К, с драйвером управления 1-10 В		1095-0003-0001-100046609
247-103-4261	Прожектор мощность 300 Вт, степень защиты IP66, размеры 495x230x188 мм, световой поток 36135 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4262	Прожектор мощность 600 Вт, степень защиты IP66, размеры 408x560x218 мм, световой поток 66000 Лм, цветовая температура 5700 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4263	Прожектор мощность 900 Вт, степень защиты IP66, размеры 580x570x325 мм, световой поток 99000 Лм, цветовая температура 5700 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4264	Прожектор мощность 1200 Вт, степень защиты IP66, размеры 770x565x325 мм, световой поток 132000 Лм, цветовая температура 5700 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4266	Прожектор мощность 794 Вт, степень защиты IP66, размеры 731x597x356 мм, световой поток 106009 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4267	Прожектор мощность 1003 Вт, степень защиты IP66, размеры 825x597x356 мм, световой поток 135042 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4268	Прожектор мощность 1165 Вт, степень защиты IP66, размеры 825x597x356 мм, световой поток 155547 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4269	Прожектор мощность 35 Вт, степень защиты IP65, размеры 260x130x172 мм, световой поток 4445 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4270	Прожектор мощность 53 Вт, степень защиты IP65, размеры 260x130x172 мм, световой поток 6569 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4271	Прожектор мощность 39 Вт, степень защиты IP65, размеры 238x84x186 мм, световой поток 5095 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4272	Прожектор мощность 78 Вт, степень защиты IP65, размеры 238x165x186 мм, световой поток 10092 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4273	Прожектор мощность 117 Вт, степень защиты IP65, размеры 256x230x175 мм, световой поток 15292 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4274	Прожектор мощность 151 Вт, степень защиты IP65, размеры 331х230х175 мм, световой поток 19633 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4275	Прожектор мощность 195 Вт, степень защиты IP65, размеры 407х230х175 мм, световой поток 25350 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4276	Прожектор мощность 235 Вт, степень защиты IP65, размеры 491х230х175 мм, световой поток 30420 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046609
247-103-4277	Прожектор мощность 78 Вт, степень защиты IP65, размеры 390х280х245 мм, световой поток 10092 Лм, цветовая температура 5000 К, 2 блока		1095-0003-0001-100046609
247-103-4278	Прожектор мощность 156 Вт, степень защиты IP65, размеры 510х280х245 мм, световой поток 19633 Лм, цветовая температура 5000 К, 2 блока		1095-0003-0001-100046609
247-103-4300	Светильник уличный светодиодный торшерный		1095-0003-0004-100078990
247-103-4301	Светильник уличный светодиодный торшерный мощность 20 Вт, степень защиты IP66, размеры 600х600х592 мм, световой поток 1950 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4302	Светильник уличный светодиодный торшерный мощность 36 Вт, степень защиты IP65, размеры 600х600х530 мм, световой поток 4000 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4303	Светильник уличный светодиодный торшерный мощность 42 Вт, степень защиты IP66, размеры 375х375х670 мм, световой поток 5750 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4304	Светильник уличный светодиодный торшерный мощность 28 Вт, степень защиты IP66, размеры 580х580х220 мм, световой поток 3450 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4305	Светильник уличный светодиодный торшерный мощность 40 Вт, степень защиты IP66, размеры 580х580х220 мм, световой поток 4900 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4306	Светильник уличный светодиодный торшерный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, размеры 580х580х220 мм, световой поток 6200 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4307	Светильник уличный светодиодный торшерный мощность 79 Вт, степень защиты IP66, размеры 580х580х220 мм, световой поток 9800 Лм, цветовая температура 4000 К		1095-0003-0004-100078990
247-103-4400	Светильник уличный светодиодный консольный - 2		1095-0003-0004-100078990
247-103-4401	Светильник уличный светодиодный консольный - 2 мощность 180 Вт, степень защиты IP65, световой поток 5200 Лм		1095-0003-0004-100078990

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-103-4402	Светильник уличный светодиодный консольный - 2 мощность 150 Вт, степень защиты IP65, световой поток 10500 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4403	Светильник уличный светодиодный консольный - 2 мощность 150 Вт, степень защиты IP65, световой поток 12500 Лм		1095-0003-0004-100078990
247-103-4404	Светильник уличный светодиодный консольный - 2 мощность 200 Вт, степень защиты IP65, световой поток 19200 Лм		1095-0003-0004-100078990

Группа 247-104. Светильники, прожекторы промышленные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0100	Светильник промышленный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-104-0101	Светильник промышленный светодиодный мощность 60 Вт, степень защиты IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0001-100046610
247-104-0102	Светильник промышленный светодиодный мощность 80 Вт, степень защиты IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0001-100046610
247-104-0103	Светильник промышленный светодиодный мощность 120 Вт, степень защиты IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0001-100046610
247-104-0104	Светильник промышленный светодиодный мощность 160 Вт, степень защиты IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0001-100046610
247-104-0105	Светильник промышленный светодиодный мощность 240 Вт, степень защиты IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0001-100046610
247-104-0106	Светильник промышленный светодиодный мощность 320 Вт, степень защиты IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	1095-0003-0001-100046610
247-104-0123	Светильник промышленный светодиодный мощность 18 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий		1095-0003-0001-100046610
247-104-0124	Светильник промышленный светодиодный мощность 30 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий, светопропускающий элемент каленное баритовое стекло		1095-0003-0001-100046610
247-104-0125	Светильник промышленный светодиодный мощность 59 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий, светопропускающий элемент каленное баритовое стекло		1095-0003-0001-100046610
247-104-0126	Светильник промышленный светодиодный мощность 89 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий, светопропускающий элемент каленное баритовое стекло		1095-0003-0001-100046610
247-104-0127	Светильник промышленный светодиодный мощность 118 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий, светопропускающий элемент каленное баритовое стекло		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0128	Светильник промышленный светодиодный мощность 148 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий, светопропускающий элемент каленное баритовое стекло		1095-0003-0001-100046610
247-104-0129	Светильник промышленный светодиодный мощность 178 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий, светопропускающий элемент каленное баритовое стекло		1095-0003-0001-100046610
247-104-0130	Светильник промышленный светодиодный мощность 236 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий, светопропускающий элемент каленное баритовое стекло		1095-0003-0001-100046610
247-104-0131	Светильник промышленный светодиодный мощность 296 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий, светопропускающий элемент каленное баритовое стекло		1095-0003-0001-100046610
247-104-0132	Светильник промышленный светодиодный мощность 356 Вт, степень защиты IP67, корпус анодированный алюминий, светопропускающий элемент каленное баритовое стекло		1095-0003-0001-100046610
247-104-0133	Светильник промышленный светодиодный мощность 46 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046610
247-104-0134	Светильник промышленный светодиодный мощность 92 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046610
247-104-0135	Светильник промышленный светодиодный мощность 138 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046610
247-104-0136	Светильник промышленный светодиодный мощность 184 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046610
247-104-0137	Светильник промышленный светодиодный мощность 276 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046610
247-104-0138	Светильник промышленный светодиодный мощность 52 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046610
247-104-0139	Светильник промышленный светодиодный мощность 80 Вт, степень защиты IP65, усиленным корпусом (толщина стенки 1,5 мм)		1095-0003-0001-100046610
247-104-0140	Светильник промышленный светодиодный мощность 80 Вт, степень защиты IP65, усиленным корпусом (толщина стенки 3 мм)		1095-0003-0001-100046610
247-104-0144	Светильник промышленный светодиодный мощность 60 Вт, световой поток 7200 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0145	Светильник промышленный светодиодный мощность 90 Вт, световой поток 11200 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0146	Светильник промышленный светодиодный мощность 120 Вт, световой поток 14400 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0147	Светильник промышленный светодиодный мощность 150 Вт, световой поток 19200 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0148	Светильник промышленный светодиодный мощность 185 Вт, световой поток 21600 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0149	Светильник промышленный светодиодный мощность 60 Вт, световой поток 8000 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0150	Светильник промышленный светодиодный мощность 80 Вт, световой поток 12000 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0151	Светильник промышленный светодиодный мощность 100 Вт, световой поток 14500 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0152	Светильник промышленный светодиодный мощность 120 Вт, световой поток 16500 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0153	Светильник промышленный светодиодный мощность 150 Вт, световой поток 21000 Лм, цветовая температура 5000 К, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0154	Светильник промышленный светодиодный взрывозащищенный IP66, мощность 85,5 Вт, напряжение 220 В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт		1095-0003-0001-100046611
247-104-0155	Светильник промышленный светодиодный взрывозащищенный IP66, мощность 330 Вт, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт		1095-0003-0001-100046611
247-104-0156	Светильник промышленный светодиодный взрывозащищенный IP66, мощность 202 Вт, напряжение 220 В, максимальный световой поток 26 544 Лм. угол светового потока 20 градусов, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 2шт		1095-0003-0001-100046611
247-104-0157	Табло световое "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" взрывозащищенное IP66, белые буквы, цвет фона красный, напряжение 24 В, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) -2шт		1095-0010-0009-100046861
247-104-0158	Светильник промышленный светодиодный взрывозащищенное светозвуковое устройство, IP66, напряжение 220 В, светодиодная лампа - красная, тип свечения - мигание, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт, заглушка - 2шт.		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный степень защиты IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт		1095-0003-0001-100046610
247-104-0160	Светильник промышленный светодиодный степен защиты IP66, исполнение с БАП, взрывозащищенный, мощность 33 Вт		1095-0003-0001-100046610
247-104-0161	Светильник промышленный светодиодный степень защиты IP66, взрывозащищенный, мощность 81 Вт		1095-0003-0001-100046610
247-104-0162	Светильник промышленный светодиодный степень защиты IP66, исполнение с БАП, взрывозащищенный, мощность 81 Вт		1095-0003-0001-100046610
247-104-0163	Светильник промышленный светодиодный степень защиты IP66, взрывозащищенный, мощность 16 Вт		1095-0003-0001-100046610
247-104-0164	Светильник промышленный светодиодный степень защиты IP66, исполнение с БАП, взрывозащищенный, мощность 16 Вт		1095-0003-0001-100046610
247-104-0197	Светильник промышленный светодиодный светодиодный пыле-влагозащищённый промышленный светильник, корпус: АБС-пластик, мощность: 32Вт/16Вт, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +55°С, защита: IP65, размеры: 1280×130×100мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения		1095-0003-0001-100046610
247-104-0200	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0201	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 36 Вт, световой поток 3750 лм, индекс цветопередачи ≥74, прозрачным рассеивателем, нейтральным белым светом и базовым исполнением без дополнительных опций, степень защиты IP65	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0202	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 36 Вт, световой поток 3750 лм, индекс цветопередачи ≥74, прозрачным рассеивателем, нейтральным белым светом и базовым исполнением без дополнительных опций, степень защиты IP65, с сквозной проводкой	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0203	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 36 Вт, световой поток 3500 лм, индекс цветопередачи ≥74, опаловый рассеиватель, питание от встроенного источника , базовое исполнение без дополнительных опций, степень защиты IP65	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0204	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 36 Вт, световой поток 3500 лм, индекс цветопередачи ≥74, опаловый рассеиватель, питание от встроенного источника, функция регулировки цветовой температуры, базовое исполнение без дополнительных опций, степень защиты IP65	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0209	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 80 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая светораспределения для равномерного освещения больших площадей	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0210	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 80 Вт, степень защиты IP65, исполнение средняя кривая светораспределения для более концентрированного освещения дорог и линейных объектов	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0211	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 80 Вт, степень защиты IP65, исполнение узкая кривая светораспределения для акцентного и направленного освещения линейных объектов или зон, где требуется концентрированный поток света	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0212	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 80 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая светораспределения для освещения дорог, площадей и территорий с равномерным распределением светового потока	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0213	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 100 Вт, степень защиты IP65, исполнение асимметричная кривая светораспределения для направленного освещения дорог, магистралей и территорий, где требуется смещение светового потока в одну сторону	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0214	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 100 Вт, степень защиты IP65, исполнение овальная кривая светораспределения для равномерного освещения площадей, парков и территорий с расширенной зоной покрытия	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0215	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 100 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая светораспределения для равномерного освещения больших площадей и территорий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0216	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 100 Вт, степень защиты IP65, исполнение средняя кривая светораспределения для более концентрированного освещения дорог, улиц и линейных объектов	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0217	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 100 Вт, степень защиты IP65, исполнение узкая кривая светораспределения для акцентного и направленного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0218	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 100 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая светораспределения для равномерного освещения дорог и территорий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0219	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 120 Вт, степень защиты IP65, исполнение овальная кривая светораспределения для площадей и парков	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0220	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 120 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для больших территорий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0221	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 120 Вт, степень защиты IP65, исполнение средняя кривая для дорог и линейных объектов	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0222	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 120 Вт, степень защиты IP65, исполнение узкая кривая для направленного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0223	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 120 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для равномерного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0224	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 160 Вт, степень защиты IP65, исполнение овальная кривая для площадей	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0225	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 160 Вт, степень защиты IP65, , исполнение широкая кривая для больших территорий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0226	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 160 Вт, степень защиты IP65, исполнение средняя кривая для дорог	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0227	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 160 Вт, степень защиты IP65, исполнение узкая кривая для акцентного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0228	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 160 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для равномерного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0229	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 200 Вт, степень защиты IP65, исполнение асимметричная кривая для магистралей	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0230	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 200 Вт, степень защиты IP65, исполнение овальная кривая для площадей	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0231	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 200 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для больших территорий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0232	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 200 Вт, степень защиты IP65, исполнение средняя кривая для дорог	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0233	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 200 Вт, степень защиты IP65, исполнение узкая кривая для направленного освещения.	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0234	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 200 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для равномерного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0235	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 240 Вт, степень защиты IP65, исполнение асимметричная кривая для магистрале	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0236	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 240 Вт, степень защиты IP65, исполнение овальная кривая для площадей	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0237	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 240 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для больших территорий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0238	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 240 Вт, степень защиты IP65, исполнение средняя кривая для дорог	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0239	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 240 Вт, степень защиты IP65, исполнение узкая кривая для акцентного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0240	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 240 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для равномерного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0241	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 320 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для больших территорий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0242	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 320 Вт, степень защиты IP65, исполнение средняя кривая для дорог	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0243	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 320 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для равномерного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0244	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 400 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для больших территорий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0245	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 400 Вт, степень защиты IP65, исполнение средняя кривая для дорог	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0246	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 400 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для равномерного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0247	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 500 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для больших территорий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0248	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 500 Вт, степень защиты IP65, исполнение средняя кривая для дорог	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0249	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 500 Вт, степень защиты IP65, исполнение широкая кривая для равномерного освещения	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0290	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 100 Вт, размеры 265х158х158 мм, цветовая температура 5000К, вариантами оптики линза 60°/90°/ 120°, степень защиты IP65, материал корпуса алюминий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0291	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 мощность 150 Вт, размеры 300х160х160 мм, цветовая 5000К, вариантами оптики линза 60°/90°/ 120°, степень защиты IP65, материал корпуса алюминий	СТ РК 2942-2016	1095-0003-0001-100046610
247-104-0300	Светильник промышленный, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046610
247-104-0301	Светильник промышленный, степень защиты IP65 55/7000 5K, прозрачный		1095-0003-0001-100046610
247-104-0302	Светильник промышленный, степень защиты IP65 65/8500 5K, прозрачный		1095-0003-0001-100046610
247-104-0303	Светильник промышленный, степень защиты IP65 75/10000 5K, прозрачный		1095-0003-0001-100046610
247-104-0304	Светильник промышленный, степень защиты IP65 85/11000 5K, прозрачный		1095-0003-0001-100046610
247-104-0305	Светильник промышленный, степень защиты IP65 110/13000 5K, прозрачный		1095-0003-0001-100046610
247-104-0306	Светильник промышленный, степень защиты IP65 120/15000 5K, прозрачный		1095-0003-0001-100046610
247-104-0307	Светильник промышленный, степень защиты IP65 130/17000 5K, прозрачный		1095-0003-0001-100046610
247-104-0308	Светильник промышленный, степень защиты IP65 150/19000 5K, прозрачный		1095-0003-0001-100046610
247-104-0309	Светильник промышленный, степень защиты IP65 55/6000 5K, opal		1095-0003-0001-100046610
247-104-0310	Светильник промышленный, степень защиты IP65 65/7200 5K, opal		1095-0003-0001-100046610
247-104-0311	Светильник промышленный, степень защиты IP65 75/8300 5K, opal		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0312	Светильник промышленный, степень защиты IP65 85/9300 5K, opal		1095-0003-0001-100046610
247-104-0313	Светильник промышленный, степень защиты IP65 110/12000 5K, opal		1095-0003-0001-100046610
247-104-0314	Светильник промышленный, степень защиты IP65 120/13000 5K, opal		1095-0003-0001-100046610
247-104-0315	Светильник промышленный, степень защиты IP65 130/15000 5K, opal		1095-0003-0001-100046610
247-104-0316	Светильник промышленный, степень защиты IP65 150/16500 5K, opal		1095-0003-0001-100046610
247-104-0400	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира		1095-0003-0001-100046610
247-104-0401	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 25/3600 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0402	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 35/5200 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0403	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 45/6900 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0404	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 55/8200 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0405	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 65/9800 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0406	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 75/11200 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0407	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 85/13000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0408	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 95/14500 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0409	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 105/16000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0410	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 120/18500 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0411	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 135/21000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0412	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 150/23500 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0413	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 160/25000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0414	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 180/29000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0415	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 200/32000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0416	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 25/3500 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0417	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 35/5000 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0418	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 45/6600 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0419	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 55/7900 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0420	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 65/9300 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0421	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 75/10800 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0422	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 85/12500 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0423	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 95/13800 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0424	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 105/15200 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0425	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 120/18000 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0426	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 135/20000 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0427	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 150/22500 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0428	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 160/24000 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0429	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 180/27600 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0430	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 200/31000 Г60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0431	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 25/3500 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0432	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 35/5000 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0433	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 45/6600 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0434	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 55/7900 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0435	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 65/9300 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0436	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 75/10800 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0437	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 85/12500 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0438	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 95/13800 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0439	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 105/15500 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0440	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 120/18000 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0441	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 135/20000 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0442	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 150/22500 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0443	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 160/24000 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0444	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 180/27500 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0445	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 200/31000 Г80 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0446	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 25/3400 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0447	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 35/4800 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0448	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 45/6500 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0449	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 55/7600 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0450	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 65/9100 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0451	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 75/10500 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0452	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 85/12000 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0453	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 95/13500 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0454	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 105/15000 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0455	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 120/17500 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0456	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 135/19500 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0457	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 150/22000 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0458	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 160/24500 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0459	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 180/27000 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0460	Светильник промышленный, степень защиты IP65, тип крипления лира 200/30000 К25 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0500	Светильник промышленный, подвесной, степень защиты IP52		1095-0003-0001-100046610
247-104-0501	Светильник промышленный, подвесной, степень защиты IP52 мощность 7 Вт, световой поток 600 Лм, цветовая температура 4000К, 5000К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0600	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0601	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 16/2100 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0602	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 20/2600 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0603	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 25/3100 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0604	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 30/3500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0605	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 35/4800 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0606	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 40/5400 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0607	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 48/6100 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0608	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 56/6900 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0609	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 70/8800 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0610	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 80/9700 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0611	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 90/12000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0612	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 100/12800 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0613	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 110/13600 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0614	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 117/15000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0615	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 16/2100 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0616	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 20/2600 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0617	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 25/3100 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0618	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 30/3500 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0619	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 35/4800 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0620	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 40/5400 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0621	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 48/6100 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0622	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 56/6900 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0623	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 70/8800 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0624	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 80/9700 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0625	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 90/12000 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0626	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 100/12800 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0627	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 110/13600 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0628	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 117/15000 Д прозрачный 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0629	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 16/1800 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0630	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 20/2200 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0631	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 25/2600 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0632	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 30/3000 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0633	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 35/4000 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0634	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 40/4600 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0635	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 48/5200 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0636	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 56/5800 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0637	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 70/7500 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0638	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 80/8300 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0639	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 90/10000 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0640	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 100/11000 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0641	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 110/11700 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0642	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 117/12600 Д opal 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0643	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 16/1800 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0644	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 20/2200 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0645	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 25/2600 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0646	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 30/3000 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0647	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 35/4000 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0648	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 40/4600 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0649	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 48/5200 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0650	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 56/5800 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0651	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 70/7500 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0652	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 80/8300 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0653	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 90/10000 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0654	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 100/11000 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0655	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 110/11700 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0656	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 117/12600 Д opal 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0657	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 16/2000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0658	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 20/2500 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0659	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 25/3000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0660	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 30/3400 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0661	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 35/4600 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0662	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 40/5300 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0663	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 48/6000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0664	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 56/6700 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0665	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 70/8600 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0666	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 80/9500 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0667	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 90/11500 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0668	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 100/12500 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0669	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 110/13200 К60 5К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0670	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 117/14500 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0671	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 16/2000 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0672	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 20/2500 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0673	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 25/3000 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0674	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 30/3400 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0675	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 35/4600 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0676	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 40/5300 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0677	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 48/6000 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0678	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 56/6700 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0679	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 70/8600 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0680	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 80/9500 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0681	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 90/11500 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0682	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 100/12500 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0683	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 110/13200 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0684	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 117/14500 К60 5К Т		1095-0003-0001-100046610
247-104-0685	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 16/2100 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0686	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 20/2600 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0687	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 25/3100 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0688	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 30/3500 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0689	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 35/4800 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0690	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 40/5500 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0691	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 48/6300 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0692	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 56/7000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0693	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 70/9000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0694	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 80/9800 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0695	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 90/12000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0696	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 100/13000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0697	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 110/13700 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0698	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65 117/15000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0700	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0701	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К мощность 16 Вт, световой поток 2100 Лм		1095-0003-0001-100046610
247-104-0702	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К мощность 20 Вт, световой поток 2600 Лм		1095-0003-0001-100046610
247-104-0703	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К мощность 25 Вт, световой поток 3100 Лм		1095-0003-0001-100046610
247-104-0704	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К 30/3500		1095-0003-0001-100046610
247-104-0705	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К 35/4800		1095-0003-0001-100046610
247-104-0706	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К 40/5500		1095-0003-0001-100046610
247-104-0707	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К 48/6300		1095-0003-0001-100046610
247-104-0708	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К 56/7000		1095-0003-0001-100046610
247-104-0709	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К 70/9000		1095-0003-0001-100046610
247-104-0710	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85х90, цветовая температура 5000К 80/9800		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0711	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85x90, цветовая температура 5000K 90/12000		1095-0003-0001-100046610
247-104-0712	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85x90, цветовая температура 5000K 100/13000		1095-0003-0001-100046610
247-104-0713	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85x90, цветовая температура 5000K 110/13700		1095-0003-0001-100046610
247-104-0714	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, угол расходимости светового потока 85x90, цветовая температура 5000K 117/15000		1095-0003-0001-100046610
247-104-0800	Светильник промышленный, светодиодный		1095-0003-0001-100046610
247-104-0801	Светильник промышленный, светодиодный 24/3500 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0802	Светильник промышленный, светодиодный 30/4500 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0803	Светильник промышленный, светодиодный 37/5600 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0804	Светильник промышленный, светодиодный 45/7500 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0805	Светильник промышленный, светодиодный 56/9000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0806	Светильник промышленный, светодиодный 65/10500 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0807	Светильник промышленный, светодиодный 75/12000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0808	Светильник промышленный, светодиодный 85/14000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0809	Светильник промышленный, светодиодный 95/15500 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0810	Светильник промышленный, светодиодный 110/17000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0811	Светильник промышленный, светодиодный 125/19000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0812	Светильник промышленный, светодиодный 150/24000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0813	Светильник промышленный, светодиодный 170/28000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0814	Светильник промышленный, светодиодный 195/31000 Д 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0815	Светильник промышленный, светодиодный Glass 24/3500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0816	Светильник промышленный, светодиодный Glass 30/4500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0817	Светильник промышленный, светодиодный Glass 37/5600 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0818	Светильник промышленный, светодиодный Glass 45/7500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0819	Светильник промышленный, светодиодный Glass 56/9000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0820	Светильник промышленный, светодиодный Glass 65/10500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0821	Светильник промышленный, светодиодный Glass 75/12000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0822	Светильник промышленный, светодиодный Glass 85/14000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0823	Светильник промышленный, светодиодный Glass 95/15000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0824	Светильник промышленный, светодиодный Glass 110/17000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0825	Светильник промышленный, светодиодный Glass 125/19000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0826	Светильник промышленный, светодиодный Glass 150/24000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0827	Светильник промышленный, светодиодный Glass 170/28000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0828	Светильник промышленный, светодиодный Glass 195/31000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0829	Светильник промышленный, светодиодный 24/3300 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0830	Светильник промышленный, светодиодный 30/4300 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0831	Светильник промышленный, светодиодный 37/5300 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0832	Светильник промышленный, светодиодный 45/7000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0833	Светильник промышленный, светодиодный 56/8500 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0834	Светильник промышленный, светодиодный 65/10000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0835	Светильник промышленный, светодиодный 75/11500 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0836	Светильник промышленный, светодиодный 85/13000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0837	Светильник промышленный, светодиодный 95/14500 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0838	Светильник промышленный, светодиодный 110/16000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0839	Светильник промышленный, светодиодный 125/18000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0840	Светильник промышленный, светодиодный 150/23000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0841	Светильник промышленный, светодиодный 170/26500 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0842	Светильник промышленный, светодиодный 195/30000 К60 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0843	Светильник промышленный, светодиодный 24/3300 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0844	Светильник промышленный, светодиодный 30/4300 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0845	Светильник промышленный, светодиодный 37/5300 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0846	Светильник промышленный, светодиодный 45/7000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0847	Светильник промышленный, светодиодный 56/8500 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0848	Светильник промышленный, светодиодный 65/10000 Г90 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0849	Светильник промышленный, светодиодный 75/11500 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0850	Светильник промышленный, светодиодный 85/13000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0851	Светильник промышленный, светодиодный 95/14500 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0852	Светильник промышленный, светодиодный 110/16000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0853	Светильник промышленный, светодиодный 125/18000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0854	Светильник промышленный, светодиодный 150/23000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0855	Светильник промышленный, светодиодный 170/26500 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0856	Светильник промышленный, светодиодный 195/30000 Г90 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0857	Светильник промышленный, светодиодный 55/8000 К30 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0858	Светильник промышленный, светодиодный 65/10000 К30 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0859	Светильник промышленный, светодиодный 75/11500 К30 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0860	Светильник промышленный, светодиодный 85/13000 К30 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0861	Светильник промышленный, светодиодный 95/14000 К30 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0862	Светильник промышленный, светодиодный 105/16500 К30 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0863	Светильник промышленный, светодиодный 125/20000 К30 5К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0864	Светильник промышленный, светодиодный 150/23500 К30 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0865	Светильник промышленный, светодиодный 170/27000 К30 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0866	Светильник промышленный, светодиодный 190/29000 К30 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0867	Светильник промышленный, светодиодный 32/4600 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0868	Светильник промышленный, светодиодный 41/6000 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0869	Светильник промышленный, светодиодный 50/7200 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0870	Светильник промышленный, светодиодный 57/8600 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0871	Светильник промышленный, светодиодный 65/9700 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0872	Светильник промышленный, светодиодный 76/11700 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0873	Светильник промышленный, светодиодный 90/13500 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0874	Светильник промышленный, светодиодный 100/15500 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0875	Светильник промышленный, светодиодный 110/17500 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0876	Светильник промышленный, светодиодный 125/19000 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0877	Светильник промышленный, светодиодный 135/21500 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0878	Светильник промышленный, светодиодный 150/23500 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0879	Светильник промышленный, светодиодный 170/27000 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0880	Светильник промышленный, светодиодный 190/29000 Ш1 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0881	Светильник промышленный, светодиодный 31/4800 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0882	Светильник промышленный, светодиодный 40/6200 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0883	Светильник промышленный, светодиодный 48/7500 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0884	Светильник промышленный, светодиодный 55/8700 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0885	Светильник промышленный, светодиодный 64/10000 Ш2 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0886	Светильник промышленный, светодиодный 74/12000 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0887	Светильник промышленный, светодиодный 87/14000 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0888	Светильник промышленный, светодиодный 100/16000 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0889	Светильник промышленный, светодиодный 110/18000 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0890	Светильник промышленный, светодиодный 125/20000 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0891	Светильник промышленный, светодиодный 135/22500 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0892	Светильник промышленный, светодиодный 150/24500 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0893	Светильник промышленный, светодиодный 170/28000 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0894	Светильник промышленный, светодиодный 190/31000 Ш2 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0900	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046610
247-104-0901	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 30/4500 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0902	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 45/6800 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0903	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 60/9000 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0904	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 75/11500 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0905	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 90/14000 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0906	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 105/16500 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0907	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 120/19000 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0908	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 135/21000 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0909	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 30/4500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0910	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 45/6800 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0911	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 60/9000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0912	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 75/11500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0913	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 90/14000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0914	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 105/16500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0915	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 120/19000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0916	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 135/21000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0917	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 30/4500 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0918	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 45/6800 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0919	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 60/9000 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0920	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 75/11500 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0921	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 90/14000 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0922	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 105/16500 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0923	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 120/19000 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0924	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR80 135/21000 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0925	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 30/4500 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0926	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 45/6800 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0927	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 60/9000 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0928	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 75/11500 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0929	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 90/14000 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0930	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 105/16500 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0931	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 120/19000 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0932	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 135/21000 Д прозрачный 4К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0933	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 30/4500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0934	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 45/6800 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0935	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 60/9000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0936	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 75/11500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0937	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 90/14000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0938	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 105/16500 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0939	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 120/19000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0940	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 135/21000 Д прозрачный 5К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0941	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 30/4500 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-0942	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 45/6800 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0943	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 60/9000 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0944	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 75/11500 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0945	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 90/14000 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0946	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 105/16500 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0947	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 120/19000 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-0948	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 TR90 135/21000 Д прозрачный 2,7К		1095-0003-0001-100046610
247-104-1000	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078996
247-104-1001	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 16/2100 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1002	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 20/2600 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1003	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 25/3100 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1004	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 30/3500 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1005	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 35/4800 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1006	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 40/5400 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1007	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 48/6100 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1008	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 56/6900 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1009	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 70/8800 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1010	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 80/9700 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1011	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 90/12000 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1012	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 100/12800 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1013	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 110/13600 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1014	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 117/15000 Д прозрачный 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1015	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 16/1800 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1016	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 20/2200 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1017	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 25/2600 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1018	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 30/3000 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1019	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 35/4000 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1020	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 40/4600 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1021	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 48/5200 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1022	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 56/5800 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1023	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 70/7500 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1024	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 80/8300 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1025	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 90/10000 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1026	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 100/11000 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1027	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 110/11700 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1028	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 117/12600 Д opal 5К А		1095-0003-0004-100078996

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1029	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 16/2000 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1030	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 20/2500 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1031	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 25/3000 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1032	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 30/3400 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1033	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 35/4600 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1034	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 40/5300 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1035	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 48/6000 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1036	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 56/6700 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1037	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 70/8600 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1038	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 80/9500 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1039	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 90/11500 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1040	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 100/12500 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1041	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 110/13200 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1042	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 117/14500 К60 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1043	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 16/2100 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1044	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 20/2600 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1045	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 25/3100 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1046	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 30/3500 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1047	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 35/4800 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1048	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 40/5500 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1049	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 48/6300 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1050	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 56/7000 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1051	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 70/9000 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1052	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 80/9800 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1053	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 90/12000 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1054	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 100/13000 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1055	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 110/13700 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1056	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65 117/15000 Г90 5К А		1095-0003-0004-100078996
247-104-1100	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078991
247-104-1101	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 25/3200 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1102	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 30/4000 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1103	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 45/6000 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1104	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 55/7000 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1105	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 70/9500 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1106	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 85/11500 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1107	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 105/13500 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1108	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 125/15500 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1109	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 140/18000 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1110	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 170/22500 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1111	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 210/27000 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1112	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 250/31000 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1113	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 280/36000 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1114	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 310/40500 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1115	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 340/45000 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1116	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 25/3200 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1117	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 30/4000 5К лира		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1118	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 45/6000 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1119	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 55/7000 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1120	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 70/9500 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1121	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 85/11500 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1122	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 105/13500 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1123	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 125/15500 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1124	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 140/18000 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1125	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 170/22500 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1126	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 210/27000 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1127	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 250/31000 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1128	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 280/36000 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1129	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 310/40500 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1130	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 340/45000 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1200	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1201	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 25/3300 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1202	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 30/4500 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1203	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 40/5500 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1204	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 45/6500 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1205	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 56/8000 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1206	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 65/10000 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1207	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 78/11000 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1208	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 90/13000 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1209	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 100/14500 Д 5К		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1210	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 110/15500 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1211	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 130/19000 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1212	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 155/22000 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1213	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 175/25000 Д 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1214	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 200/29000 Д 5К, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1215	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 220/31000 Д 5К, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1216	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 260/38000 Д 5К, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1217	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 330/46500 Д 5К, трехмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1218	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 390/57000 Д 5К, трехмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1219	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 60/7000 К30 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1220	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 60/7000 К30 5К (с решеткой)		1095-0003-0004-100078991
247-104-1221	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 120/14000 К30 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1222	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 120/14000 К30 5К (с решеткой)		1095-0003-0004-100078991
247-104-1223	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 180/21000 К30 5К, трехмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1224	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 180/21000 К30 5К (с решеткой), трехмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1225	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 240/28000 К30 5К, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1226	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 240/28000 К30 5К (с решеткой), двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1227	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 360/42000 К30 5К, трехмодульный		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1228	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 360/42000 К30 5К (с решеткой), трехмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1229	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 25/3000 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1230	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 30/4000 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1231	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 40/5000 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1232	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 45/6000 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1233	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 56/7500 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1234	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 65/9000 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1235	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 78/10500 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1236	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 90/12000 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1237	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 100/13500 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1238	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 110/15000 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1239	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 130/18000 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1240	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 175/24000 К60 5К		1095-0003-0004-100078991
247-104-1241	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 200/27000 К60 5К, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1242	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 220/30000 К60 5К, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1243	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира 330/45000 К60 5К, трехмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1300	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078991
247-104-1301	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 65/10000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1302	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 78/11000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1303	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 90/13000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1304	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 100/14500 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1305	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 110/15500 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1306	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 130/19000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1307	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 155/22000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1308	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 175/25000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1309	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 65/9000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1310	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 78/10500 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1311	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 90/12000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1312	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 100/13500 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1313	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 110/15000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1314	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 130/18000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1315	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 155/20500 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1316	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 175/24000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1317	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 65/9000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1318	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 78/10500 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1319	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 90/12000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1320	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 100/13500 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1321	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 110/15000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1322	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 130/18000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1323	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 155/20500 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1324	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 175/24000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1325	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 100/14500 Д 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1326	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 110/15500 Д 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1327	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 130/19000 Д 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1328	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 155/22000 Д 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1329	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 175/25000 Д 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1330	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 25/3300 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1331	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 30/4500 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1332	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 40/5500 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1333	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 45/6500 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1334	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 56/8000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1335	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 65/10000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1336	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 78/11000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1337	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 90/13000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1338	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 100/14500 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1339	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 110/15500 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1340	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 130/19000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1341	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 155/22000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1342	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 175/25000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1343	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 100/13500 Г90 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1344	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 110/15000 Г90 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1345	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 130/18000 Г90 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1346	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 155/20500 Г90 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1347	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 175/24000 Г90 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1348	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 25/3000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1349	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 30/4000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1350	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 40/5000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1351	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 45/6000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1352	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 56/7500 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1353	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 65/9000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1354	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 78/10500 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1355	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 90/12000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1356	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 100/13500 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1357	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 110/15000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1358	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 130/18000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1359	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 155/20500 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1360	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 175/24000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1361	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 100/13500 К60 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1362	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 110/15000 К60 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1363	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 130/18000 К60 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1364	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 155/20500 К60 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1365	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 175/24000 К60 5К консоль PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1366	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 25/3000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1367	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 30/4000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1368	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 40/5000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1369	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 45/6000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1370	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 56/7500 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1371	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 65/9000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1372	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 78/10500 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1373	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 90/12000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1374	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 100/13500 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1375	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 110/15000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1376	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 130/18000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1377	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 155/20500 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1378	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 175/24000 К60К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1400	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078991
247-104-1401	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 200/29000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1402	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 220/31000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1403	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 260/38000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1404	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 310/44000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1405	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 350/50000 Д 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1406	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 200/27000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1407	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 220/30000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1408	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 260/36000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1409	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 310/41000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1410	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 350/48000 Г90 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1411	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 200/27000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1412	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 220/30000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1413	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 260/36000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1414	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 310/41000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1415	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 350/48000 К60 5К лира MW		1095-0003-0004-100078991
247-104-1416	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 200/29000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1417	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 220/31000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1418	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 260/38000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1419	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 310/44000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1420	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 350/50000 Д 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1421	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 200/27000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1422	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 220/30000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1423	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 260/35000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1424	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 310/41000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1425	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 350/48000 Г90 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1426	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 200/27000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1427	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 220/30000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1428	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 260/36000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1429	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 310/41000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1430	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67 350/48000 К60 5К лира PS		1095-0003-0004-100078991
247-104-1500	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078991
247-104-1501	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 25/2800 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1502	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 30/3500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1503	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 40/4500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1504	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 45/5500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1505	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 56/7000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1506	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 65/8000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1507	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 78/9500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1508	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 90/11000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1509	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 100/12000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1510	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 115/13500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1511	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 130/16500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1512	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 155/19000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1513	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 180/22000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1514	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 200/24000 Д 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1515	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 230/27000 Д 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1516	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 260/33000 Д 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1517	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 310/38000 Д 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1518	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 360/44000 Д 5К консоль, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1519	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 25/2500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1520	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 30/3500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1521	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 40/4500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1522	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 45/5500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1523	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 56/7000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1524	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 65/8000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1525	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 78/9500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1526	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 90/11000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1527	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 100/12000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1528	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 115/13500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1529	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 130/16500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1530	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 155/19000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1531	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 180/22000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1532	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 200/24000 Д 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1533	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 230/27000 Д 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1534	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 260/33000 Д 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1535	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 310/38000 Д 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1536	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 360/44000 Д 5К лира, двухмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1537	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 345/40500 Д 5К лира, трехмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1538	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67 390/49500 Д 5К лира, трехмодульный		1095-0003-0004-100078991
247-104-1600	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078991
247-104-1601	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 25/3500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1602	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 30/4500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1603	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 37/5500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1604	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 45/7000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1605	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 65/10000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1606	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 75/11500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1607	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 85/13500 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1608	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 95/15000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1609	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 110/17000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1610	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 120/19000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1611	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 130/20000 Д 5К консоль		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1612	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 25/3500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1613	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 30/4500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1614	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 37/5500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1615	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 45/7000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1616	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 65/10000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1617	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 75/11500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1618	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 85/13500 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1619	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 95/15000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1620	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 110/17000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1621	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 120/19000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1622	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 130/20000 Д 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1623	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 25/3300 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1624	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 30/4200 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1625	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 37/5000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1626	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 45/6500 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1627	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 65/9500 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1628	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 75/11000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1629	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 85/13000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1630	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 95/14000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1631	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 110/16000 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1632	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 120/17500 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1633	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 130/18500 Г90 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1634	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 25/3300 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1635	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 30/4200 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1636	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 37/5000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1637	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 45/6500 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1638	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 65/9500 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1639	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 75/11000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1640	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 85/13000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1641	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 95/14000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1642	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 110/16000 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1643	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 120/17500 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1644	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 130/18500 Г90 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1645	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 25/3300 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1646	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 30/4200 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1647	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 37/5000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1648	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 45/6500 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1649	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 65/9500 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1650	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 75/11000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1651	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 85/13000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1652	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 95/14000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1653	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 110/16000 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1654	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 120/17500 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1655	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 130/18500 К60 5К консоль		1095-0003-0004-100078991
247-104-1656	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 25/3300 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1657	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 30/4200 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1658	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 37/5000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1659	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 45/6500 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1660	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 65/9500 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1661	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 75/11000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1662	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 85/13000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1663	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 95/14000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1664	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 110/16000 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1665	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 120/17500 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1666	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67 130/18500 К60 5К лира		1095-0003-0004-100078991
247-104-1700	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС		1095-0003-0001-100046611
247-104-1701	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/3000 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1702	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3700 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1703	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/5500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1704	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/6500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1705	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/8500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1706	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/10000 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1707	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/12500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1708	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/16500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1709	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/20500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1710	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/3000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1711	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3700 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1712	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/5500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1713	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/6500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1714	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/8500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1715	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/10500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1716	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/13000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1717	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/17000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1718	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/20500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1719	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/3000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1720	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3700 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1721	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/5500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1722	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/6500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1723	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/8000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1724	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/10000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1725	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/13500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1726	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/17000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1727	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/20500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1728	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/3000 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1729	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3700 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1730	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/5500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1731	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/7000 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1732	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/8500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1733	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/10500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1734	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/13500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1735	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/18000 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1736	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/20500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1737	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/2500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1738	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1739	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/4500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1740	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/5500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1741	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/7500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1742	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/9000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1743	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/11000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1744	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/15000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1745	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/18000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1746	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/3000 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1747	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3700 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1748	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/5500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1749	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/6500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1750	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/8500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1751	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/10000 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1752	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/12500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1753	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/16500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1754	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/20500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1755	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/3000 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1756	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3700 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1757	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/5500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1758	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/6500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1759	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/8500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1760	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/10500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1761	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/13000 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1762	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/17000 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1763	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/20500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1764	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/3000 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1765	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3700 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1766	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/5500 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1767	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/6500 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1768	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/8000 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1769	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/10000 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1770	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/13500 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1771	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/17000 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1772	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/20500 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1773	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/3000 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1774	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3700 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1775	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/5500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1776	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/7000 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1777	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/8500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1778	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/10500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1779	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/13500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1780	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/18000 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1781	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/20500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1782	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 25/2500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1783	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 30/3000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1784	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 45/4500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1785	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 55/5500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1786	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 75/7500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1787	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 90/9000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1788	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 110/11000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1789	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 150/15000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1790	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, АС 180/18000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1800	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC		1095-0003-0001-100046611
247-104-1801	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/3000 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1802	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3700 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1803	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/5500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1804	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/6500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1805	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/8500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1806	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/10000 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1807	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/12500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1808	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/3000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1809	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3700 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1810	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/5500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1811	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/6500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1812	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/8500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1813	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/10500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1814	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/13000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1815	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/3000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1816	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3700 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1817	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/5500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1818	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/6500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1819	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/8000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1820	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/10000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1821	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/13500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1822	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/3000 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1823	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3700 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1824	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/5500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1825	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/7000 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1826	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/8500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1827	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/10500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1828	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/13500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1829	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/2500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1830	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1831	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/4500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1832	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/5500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1833	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/7500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1834	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/9000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1835	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/11000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1836	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/3000 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1837	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3700 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1838	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/5500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1839	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/6500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1840	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/8500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1841	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/10000 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1842	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/12500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1843	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/3000 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1844	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3700 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1845	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/5500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1846	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/6500 K10 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1847	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/8500 K10 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1848	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/10500 K10 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1849	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/13000 K10 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1850	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/3000 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1851	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3700 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1852	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/5500 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1853	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/6500 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1854	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/8000 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1855	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/10000 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1856	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/13500 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1857	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/3000 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1858	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3700 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1859	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/5500 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1860	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/7000 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1861	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/8500 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1862	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/10500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1863	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/13500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1864	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 25/2500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1865	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 32/3000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1866	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 45/4500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1867	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 55/5500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1868	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 75/7500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1869	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 90/9000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1870	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, DC 110/11000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1900	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, AC		1095-0003-0001-100046611
247-104-1901	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, AC 25/3000 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1902	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, AC 30/3700 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1903	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, AC 45/5500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1904	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, AC 55/6500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1905	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, AC 75/8500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1906	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, AC 90/10000 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1907	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/12500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1908	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/16500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1909	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/20500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1910	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 25/3000 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1911	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 30/3700 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1912	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 45/5500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1913	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 55/6500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1914	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 75/8500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1915	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 90/10000 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1916	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/12500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1917	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/16500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1918	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/20500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1919	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 25/3000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1920	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 30/3700 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1921	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 45/5500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1922	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 55/6500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1923	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 75/8500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1924	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 90/10500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1925	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/13000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1926	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/17000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1927	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/20500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1928	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 25/3000 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1929	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 30/3700 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1930	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 45/5500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1931	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 55/6500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1932	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 75/8500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1933	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 90/10500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1934	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/13000 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1935	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/17000 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1936	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/20500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1937	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 25/3000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1938	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 30/3700 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1939	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 45/5500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1940	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 55/6500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1941	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 75/8000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1942	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 90/10000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1943	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/13500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1944	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/17000 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1945	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/20500 К30 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1946	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 25/3000 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1947	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 30/3700 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1948	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 45/5500 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1949	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 55/6500 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1950	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 75/8000 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1951	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 90/10000 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1952	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/13500 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1953	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/17000 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1954	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/20500 К30 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1955	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 25/3000 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1956	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 30/3700 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1957	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 45/5500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1958	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 55/7000 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1959	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 75/8500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1960	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 90/10500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1961	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/13500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1962	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/18000 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1963	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/20500 К60 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1964	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 25/3000 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1965	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 30/3700 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1966	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 45/5500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1967	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 55/7000 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1968	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 75/8500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1969	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 90/10500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1970	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/13500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1971	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/18000 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1972	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/20500 К60 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1973	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 25/2500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1974	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 30/3000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1975	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 45/4500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1976	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 55/5500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1977	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 75/7500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1978	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 90/9000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1979	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/11000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1980	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/15000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1981	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/18000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-1982	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 25/2500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1983	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 30/3000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1984	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 45/4500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1985	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 55/5500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1986	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 75/7500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-1987	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 90/9000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1988	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 110/11000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1989	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 150/15000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-1990	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, АС 180/18000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2000	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC		1095-0003-0001-100046611
247-104-2001	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/3000 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2002	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3700 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2003	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/5500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2004	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/6500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2005	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/8500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2006	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/10000 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2007	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/12500 Д120 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2008	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/3000 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2009	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3700 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2010	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/5500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2011	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/6500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2012	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/8500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2013	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/10000 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2014	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/12500 Д120 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2015	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/3000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2016	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3700 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2017	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/5500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2018	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/6500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2019	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/8500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2020	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/10500 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2021	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/13000 К10 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2022	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/3000 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2023	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3700 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2024	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/5500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2025	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/6500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2026	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/8500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2027	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/10500 К10 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2028	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/13000 K10 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2029	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/3000 K30 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2030	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3700 K30 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2031	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/5500 K30 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2032	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/6500 K30 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2033	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/8000 K30 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2034	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/10000 K30 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2035	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/13500 K30 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2036	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/3000 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2037	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3700 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2038	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/5500 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2039	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/6500 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2040	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/8000 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2041	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/10000 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2042	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/13500 K30 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2043	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/3000 K60 5K консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2044	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3700 K60 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2045	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/5500 K60 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2046	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/7000 K60 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2047	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/8500 K60 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2048	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/10500 K60 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2049	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/13500 K60 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2050	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/3000 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2051	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3700 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2052	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/5500 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2053	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/7000 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2054	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/8500 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2055	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/10500 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2056	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/13500 K60 5K лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2057	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/2500 Ш 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2058	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3000 Ш 5K консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2059	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/4500 Ш 5K консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2060	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/5500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2061	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/7500 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2062	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/9000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2063	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/11000 Ш 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2064	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 25/2500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2065	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 32/3000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2066	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 45/4500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2067	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 55/5500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2068	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 75/7500 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2069	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 90/9000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2070	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, DC 110/11000 Ш 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2100	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046611
247-104-2101	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 25/3000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2102	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 30/4000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2103	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 40/5000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2104	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 45/6000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2105	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 56/7500 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2106	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 65/9000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2107	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 78/10500 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2108	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 90/12000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2109	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 100/13500 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2110	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 115/15000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2111	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 130/18000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2112	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 155/21000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2113	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 180/24000 Д 5К консоль		1095-0003-0001-100046611
247-104-2114	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 25/3000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2115	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 30/4000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2116	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 40/5000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2117	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 45/6000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2118	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 56/7500 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2119	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 65/9000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2120	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 78/10500 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2121	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 90/12000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2122	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 100/13500 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2123	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 115/15000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2124	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 130/18000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2125	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 155/21000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2126	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67 180/24000 Д 5К лира		1095-0003-0001-100046611
247-104-2200	Подвес		1095-0003-0001-100046611
247-104-2300	Светильник промышленный светодиодный		1095-0003-0004-100078991
247-104-2301	Светильник промышленный светодиодный мощность 16 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078991
247-104-2302	Светильник промышленный светодиодный мощность 16 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		1095-0003-0004-100078991
247-104-2303	Светильник промышленный светодиодный мощность 24 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078991
247-104-2304	Светильник промышленный светодиодный мощность 24 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		1095-0003-0004-100078991
247-104-2305	Светильник промышленный светодиодный мощность 35 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078991
247-104-2306	Светильник промышленный светодиодный мощность 35 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		1095-0003-0004-100078991
247-104-2307	Светильник промышленный светодиодный мощность 45 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078991
247-104-2308	Светильник промышленный светодиодный мощность 45 Вт, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		1095-0003-0004-100078991
247-104-2309	Светильник промышленный светодиодный мощность 36 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078991
247-104-2310	Светильник промышленный светодиодный мощность 36 Вт, степень защиты IP67, для агропромышленных объектов		1095-0003-0004-100078991
247-104-2311	Светильник промышленный светодиодный мощность 54 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2312	Светильник промышленный светодиодный мощность 54 Вт, степень защиты IP67, для агропромышленных объектов		1095-0003-0004-100078991
247-104-2313	Светильник промышленный светодиодный мощность 110 Вт, узкая кривая светораспределения с углом 90°		1095-0003-0004-100078991
247-104-2314	Светильник промышленный светодиодный мощность 110 Вт, управление по протоколу DALI, узкая кривая светораспределения с углом 90°		1095-0003-0004-100078991
247-104-2315	Светильник промышленный светодиодный мощность 160 Вт, узкая кривая светораспределения с углом 90°		1095-0003-0004-100078991
247-104-2316	Светильник промышленный светодиодный мощность 160 Вт, управление по протоколу DALI, узкая кривая светораспределения с углом 90°		1095-0003-0004-100078991
247-104-2317	Светильник промышленный светодиодный мощность 125 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078991
247-104-2318	Светильник промышленный светодиодный мощность 125 Вт, степень защиты IP65, управление по протоколу DALI		1095-0003-0004-100078991
247-104-2319	Светильник промышленный светодиодный мощность 100 Вт, круглая форма корпуса и равномерная кривая светораспределения для освещения площадей, парков и территорий с симметричным распределением светового потока		1095-0003-0004-100078991
247-104-2400	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2401	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 60 Вт, световой поток 9060 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 409х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2402	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 60 Вт, световой поток 9060 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 409х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2403	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 409х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2404	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 409х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2405	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 479х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2406	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 479х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2407	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 100 Вт, световой поток 15100 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 479х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2408	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 100 Вт, световой поток 15100 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 479х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2409	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 130 Вт, световой поток 19630 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 723х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2410	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 130 Вт, световой поток 19630 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 723х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2411	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 723х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2412	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.Цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 723х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2413	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 863х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2414	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 863х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2415	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 863х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2416	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 863х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2417	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 260 Вт, световой поток 39260 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 725х355х225 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2418	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 260 Вт, световой поток 39260 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 725х355х225 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2419	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 320 Вт, световой поток 48320 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 725х355х225 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2420	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 320 Вт, световой поток 48320 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 725х355х225 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2421	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 360 Вт, световой поток 54360 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 866х355х225 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2422	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 360 Вт, световой поток 54360 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 866х355х225 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2423	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 420 Вт, световой поток 63420 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 866х355х225 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2424	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 420 Вт, световой поток 63420 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 866х355х225 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2425	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 60 Вт, световой поток 9060 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 409х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2426	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 60 Вт, световой поток 9060 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 409х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2427	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 409х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2428	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 409х165х177 ммм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2429	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 479х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2430	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 479х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2431	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 100 Вт, световой поток 15100 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 479х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2432	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 100 Вт, световой поток 15100 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 479х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2433	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 130 Вт, световой поток 19630 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 723х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2434	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 130 Вт, световой поток 19630 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 723х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2435	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 723х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2436	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 723х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2437	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 863х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2438	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 863х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2439	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 863х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2440	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 863х165х177 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2441	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 260 Вт, световой поток 39260 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 732х355х285 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2442	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 260 Вт, световой поток 39260 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 732х355х285 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2443	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 320 Вт, световой поток 48320 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 732х355х285 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2444	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 320 Вт, световой поток 48320 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 732х355х285 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2445	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 360 Вт, световой поток 54360 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 827х355х285 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2446	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 360 Вт, световой поток 54360 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 827х355х285 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2447	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 420 Вт, световой поток 63420 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 827х355х285 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2448	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 420 Вт, световой поток 63420 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 827х355х285 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2449	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 218х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2450	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 20 Вт, световой поток 3020 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 218х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2451	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 30 Вт, световой поток 4530 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 218х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2452	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 30 Вт, световой поток 4530 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 218х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2453	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 40 Вт, световой поток 6040 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 218х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2454	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 40 Вт, световой поток 6040 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 218х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2455	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 60 Вт, световой поток 9060 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 418х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2456	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 60 Вт, световой поток 9060 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 418х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2457	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 418х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2458	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 80 Вт, световой поток 12080 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 418х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2459	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 488х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2460	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, световой поток 13590 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 488х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2461	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 100 Вт, световой поток 15100 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 488х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2462	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 100 Вт, световой поток 15100 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 488х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2463	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 130 Вт, световой поток 19630 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 768х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2464	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 130 Вт, световой поток 19630 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 768х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2465	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 768х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2466	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 160 Вт, световой поток 24160 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000К/4000К/5000К/6000К - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 768х236х100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2467	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 908x236x100 mm	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2468	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 180 Вт, световой поток 27180 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 908x236x100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2469	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС - Д (косинусная), габаритный размер 908x236x100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2470	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 210 Вт, световой поток 31710 Лм, световая эффективность (Лм/Вт) 151, температура цвета 3000K/4000K/5000K/6000K - опционно по заявке, степень пылевлагозащищенности IP 67, климатическое исполнение УХЛ 1, коэффициент мощности 0,98PF, индекс цветопередачи 80Ra, коэффициент пульсации Кп<1, напряжение 165-275 В, частота 50Гц, температура эксплуатации от - 60 до + 60 гр.цельсия, тип кривой силы света КСС-глубокая 25,30,40,60,80, 90 градусов опционно, габаритный размер 908x236x100 мм	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2471	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 62 Вт, степень защиты IP 67, световой поток 8165 Лм, цветовая температура 4500-5300К, габариты 587х165х447 мм, тип света КСС Д-120°, устанавливается на контактный ригель, изоляционный брус	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2472	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 62 Вт, степень защиты IP 67, тип света КСС К18°(25°), световой поток 7639 Лм, цветовая температура 4500-5300К, габариты 587х165х447 мм, устанавливается на контактный ригель, изоляционный брус	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2473	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 75 Вт, степень защиты IP 67, световой поток 9798 Лм, цветовая температура 4500-5300К, габариты 587х165х447 мм, устанавливается на контактный ригель, изоляционный брус, тип света КСС Д-120°	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2474	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 75 Вт, степень защиты IP 67, световой поток 9166 Лм, цветовая температура 4500-5300К, габариты 587х165х447 мм, устанавливается на контактный ригель, изоляционный брус, тип света КСС К18°(25°)	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2475	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, степень защиты IP 67, световой поток 11976 Лм, цветовая температура 4500-5300К, габариты 587х165х447 мм, устанавливается на контактный ригель, изоляционный брус, тип света КСС Д-120°	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2476	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017 мощность 90 Вт, степень защиты IP 67, световой поток 11203 Лм, цветовая температура 4500-5300К, габариты 587х165х447 мм, устанавливается на контактный ригель, изоляционный брус, тип света К18°(25°)	ГОСТ IEC 60598-1-2017	1095-0003-0004-100078991
247-104-2500	Светильник специального назначения		1095-0003-0004-100078991
247-104-2501	Светильник специального назначения переносной с ручкой из каучука с выкл., 220-240В, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100078991
247-104-2502	Светильник специального назначения переносной переносной взрывозащищённый, питание от пониженного безопасного напряжения 42/36 В, длина кабеля 12 м, степень защиты IP54		1095-0003-0001-100046611
247-104-2503	Светильник специального назначения переносной взрывозащищенный, мощность 15 Вт, степень защиты IP66, питание 12В DC		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2504	Светильник специального назначения переносной взрывозащищенный, мощность 28,5 Вт, степень защиты IP66, питание 12 В DC, световой поток 3720 Лм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2505	Светильник специального назначения переносной взрывозащищенный, мощность 5,2 Вт, степень защиты IP66, питание 12 В DC, световой поток 620 Лм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2506	Светильник специального назначения переносной взрывозащищенный, мощность 28,5 Вт, степень защиты IP66, световой поток 3720 Лм, питание 12 В DC		1095-0003-0001-100046611
247-104-2507	Светильник специального назначения переносной взрывозащищенный, мощность 59 Вт, степень защиты IP66, световой поток 7440 Лм, питание 12 В DC		1095-0003-0001-100046611
247-104-2508	Светильник специального назначения переносной взрывозащищенный, мощность 71 Вт, степень защиты IP66, световой поток 9920 Лм, напряжение 220 В AC		1095-0003-0001-100046611
247-104-2600	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67)		1095-0003-0001-100046611
247-104-2601	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 83 Вт, цветовая температура 4000K/5000 K, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2602	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 100 Вт, цветовая температура 4000K/5000 K, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2603	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 49 Вт, цветовая температура 4000K/5000 K, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2604	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 117 Вт, цветовая температура 4000K/5000 K, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2605	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 149 Вт, цветовая температура 4000K/5000 K, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2606	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 200 Вт, цветовая температура 4000K/5000 K, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2607	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 250 Вт, цветовая температура 4000K/5000 K, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2608	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 34 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, варианты оптики рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2609	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 49 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, варианты оптики рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2610	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 83 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, варианты оптики рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2611	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 117 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, варианты оптики рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2612	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 38 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, варианты оптики рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2613	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) взрывозащищённый, степень защиты IP65, мощность 200 Вт, цветовая температура 4000К/5000 К, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2614	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) взрывозащищённый, степень защиты IP65, мощность 83 Вт, цветовая температура 4000К/5000 К, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2615	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) взрывозащищённый, степень защиты IP65, мощность 34 Вт, цветовая температура 4000К/5000 К, варианты оптики: симметричная, глубокая, рассеянная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2616	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 16 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, варианты оптики: точечная, овальная, широкая асимметричная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2617	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, иполнение с БАП, мощность 16 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, варианты оптики: точечная, овальная, широкая асимметричная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2618	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 16 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, варианты оптики: овальная, широкая асимметричная		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2619	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 16 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики широкая асимметричная, овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2620	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 48 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики широкая асимметричная, овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2621	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 48 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики широкая асимметричная, овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2622	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) взрывозащищённый, степень защиты IP66, мощность 33 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики широкая асимметричная, овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2623	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) взрывозащищённый, степень защиты IP66, мощность 48 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики широкая асимметричная, овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2624	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) взрывозащищённый, степень защиты IP66, исполнение с БАП, мощность 48 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики широкая асимметричная, овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2625	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 52 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, варианты оптики: симметричная, глубокая, широкая		1095-0003-0001-100046611
247-104-2626	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 157 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, варианты оптики: симметричная, глубокая, широкая		1095-0003-0001-100046611
247-104-2627	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 30 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики точечная, широкая асимметричная, овальная, линейная, линейная овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2628	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 30 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики точечная, широкая асимметричная, овальная, линейная, линейная овальная		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2629	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 60 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики точечная, широкая асимметричная, овальная, линейная, линейная овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2630	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 60 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики точечная, широкая асимметричная, овальная, линейная, линейная овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2631	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 60 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, варианты оптики симметричная, глубокая, широкая, асимметричная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2632	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 60 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, варианты оптики симметричная, глубокая, широкая, асимметричная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2633	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 13 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, оптика овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2634	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65 с БАП, мощность 13 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, оптика овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2635	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 21 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, оптика овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2636	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 21 Вт, цветовая температура 4000 К/5000 К, оптика овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2637	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 21 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2638	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 21 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2639	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 17 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2640	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 17 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2641	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 27 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2642	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 27 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2643	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 34 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2644	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 34 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2645	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 48 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2646	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 48 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2647	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 64 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2648	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65 с БАП, мощность 64 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2649	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 80 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2650	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 90 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2651	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 90 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, оптика точечная		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2652	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 44 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, варианты оптики широкая асимметричная, овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2653	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 44 Вт, цветовая температура 4000 К/5000К, варианты оптики широкая асимметричная, овальная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2654	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, мощность 61 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики линейная симметричная, линейная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2655	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) степень защиты IP65, исполнение с БАП, мощность 61 Вт, цветовая температура 4000К/5000К, варианты оптики линейная симметричная, линейная		1095-0003-0001-100046611
247-104-2656	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) пластиковый, размеры 1262х124х85 мм, степень защиты IP65, мощность 32 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2657	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) пластиковый, размеры 1262х124х85 мм, степень защиты IP65, мощность 36 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2658	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) пластиковый, размеры 1262х124х85 мм, степень защиты IP65, мощность 38 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2659	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) пластиковый, размеры 1262х124х85 мм, степень защиты IP65, мощность 44 Вт, с блоком аварийного питания,драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2660	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) пластиковый, размеры 1262х124х85 мм, степень защиты IP65, мощность 49 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2661	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) в алюминиевом корпусе, размеры 345х55х80(89) мм, степень защиты IP65, мощность 20 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2662	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) в алюминиевом корпусе, размеры 945х55х80(89) мм, степень защиты IP65, мощность 35 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2663	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) в алюминиевом корпусе, размеры 945x55x80(89) мм, степень защиты IP65, мощность 40 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2664	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) в алюминиевом корпусе, размеры 1245x55x80(89) мм, степень защиты IP65, мощность 45 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2665	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) в алюминиевом корпусе, размеры 1245x55x80(89) мм, степень защиты IP65, мощность 55 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2666	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) в алюминиевом корпусе, размеры 1245x55x80(89) мм, степень защиты IP65, мощность 65 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2667	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) в алюминиевом корпусе, размеры 1545x55x80(89) мм, степень защиты IP65, мощность 75 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2668	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) в алюминиевом корпусе, размеры 1545x55x80(89) мм, степень защиты IP65, мощность 100 Вт, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		1095-0003-0001-100046611
247-104-2669	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) встраиваемый с закаленным стеклом для АЗС, рамзеры 350x350x106,5мм, степень защиты IP65, мощность 100 Вт		1095-0003-0001-100046611
247-104-2670	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 47 Вт, степень защиты IP65, световой поток 7650 Лм, косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2671	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 93 Вт, степень защиты IP65, световой поток 15300 Лм, косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2672	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 94 Вт, степень защиты IP65, световой поток 15300 Лм, косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2673	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 150 Вт, степень защиты IP65, световой поток 22950 Лм		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2674	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 186 Вт, степень защиты IP65, световой поток 30600 Лм, косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2675	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 188 Вт, степень защиты IP65, световой поток 30600 Лм, косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2676	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 279 Вт, степень защиты IP65, световой поток 45900 Лм, косинусная 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2677	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 372 Вт, степень защиты IP65, световой поток 61200 Лм, косинусная 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2678	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 92 Вт, степень защиты IP67, световой поток 18655 Лм, косинусная 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2679	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 50 Вт, степень защиты IP67, световой поток 7350 Лм, линзованная оптика		1095-0003-0001-100046611
247-104-2680	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 100 Вт, степень защиты IP67, световой поток 14450 Лм, линзованная оптика		1095-0003-0001-100046611
247-104-2681	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 150 Вт, степень защиты IP67, световой поток 22050 Лм, линзованная оптика		1095-0003-0001-100046611
247-104-2682	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 200 Вт, степень защиты IP67, световой поток 28900 Лм, линзованная оптика		1095-0003-0001-100046611
247-104-2683	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 300 Вт, степень защиты IP67, световой поток 43350 Лм, линзованная оптика		1095-0003-0001-100046611
247-104-2684	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 400 Вт, степень защиты IP67, световой поток 57800 Лм, линзованная оптика		1095-0003-0001-100046611
247-104-2685	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 32 Вт, степень защиты IP65, световой поток 3840 Лм, универсальная косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2686	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 40 Вт, степень защиты IP65, световой поток 4800 Лм, универсальная косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2687	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 47 Вт, степень защиты IP65, световой поток 5640 Лм, универсальная косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2688	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 65 Вт, степень защиты IP65, световой поток 7800 Лм, универсальная косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2689	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 16 Вт, степень защиты IP65, световой поток 1920 Лм, универсальная косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2690	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 24 Вт, степень защиты IP65, световой поток 2820 Лм, универсальная косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2691	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 47 Вт, IP65, 4840 Лм, универсальная косинусная диаграмма 110–120°		1095-0003-0001-100046611
247-104-2692	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 100 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046611
247-104-2693	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 120 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046611
247-104-2694	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 150 Вт, степень защиты IP67, корпус плоский, прямоугольный		1095-0003-0001-100046611
247-104-2695	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 100 Вт, степень защиты IP67, корпус круглый, радиаторный		1095-0003-0001-100046611
247-104-2696	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 150 Вт, степень защиты IP67, корпус круглый, радиаторный		1095-0003-0001-100046611
247-104-2697	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 200Вт, степень защиты IP67, корпус круглый, радиаторный		1095-0003-0001-100046611
247-104-2698	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) мощность 250Вт, степень защиты IP67, корпус круглый, радиаторный		1095-0003-0001-100046611
247-104-2699	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) для АЗС, мощность 100 Вт, степень защиты IP67, размеры 500х500х130 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2700	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный		1095-0003-0001-100046611
247-104-2701	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 42 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 129 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 5400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2702	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 42 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 129 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 5400 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D120; цветовая температура 4000К, взрывозащита по газу		1095-0003-0001-100046611
247-104-2703	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 9,6 Вт, световой поток 1240Лм, 220В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт, степень защиты IP66		1095-0003-0001-100046611
247-104-2704	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 18,5 Вт, степень защиты IP66, световой поток 2480Лм, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2705	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 28,5 Вт, степень защиты IP66, световой поток 3720Лм, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2706	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 40,7 Вт, степень защиты IP66, световой поток 4960Лм, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2707	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 48 Вт, степень защиты IP66, световой поток 6200 Лм, напряжение 110-230 В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2708	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 57 Вт, степень защиты IP66, световой поток 7440 Лм, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2709	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 8 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP66, цоколь Е27, без лампы, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2710	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 75 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP66, цоколь Е27, без лампы, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2711	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 150 Вт, степень защиты IP66, цоколь Е27, без лампы, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2712	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 250 Вт, степень защиты IP66, для металлогалогенной лампы 250Вт, патрон Е40, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт, заглушка ВЗН2МНК - 1 шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2713	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 400 Вт, степень защиты IP66, для металлогалогенной лампы 400 Вт, патрон Е40, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт, заглушка ВЗН2МНК - 1 шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2714	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 9,6 Вт, степень защиты IP66, световой поток 1240 Лм, напряжение 110-230В АС, универсальное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2715	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 18,5 Вт, степень защиты IP66, световой поток 2480 Лм, напряжение 110-230В АС, универсальное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2716	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 28,5 Вт, степень защиты IP66, световой поток 3720 Лм, напряжение 110-230В АС, универсальное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2717	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 9,6 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм), никелированная латунь - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2718	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 18,5 Вт, напряжение 220В АС, световой поток 2480 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2719	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 28,5 Вт, степень защиты IP66, световой поток 3720 Лм, напряжение 220В АС, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) -1шт		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2720	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 37 Вт, степень защиты IP66, световой поток 4960Лм, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированный кабель (d= 6-18 мм), никелированная латунь - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2721	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 59Вт, степень защиты IP66, световой поток 7440 Лм, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм), никелированная латунь - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2722	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 71 Вт, степень защита IP66, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм) - 1шт, световой поток 9920 Лм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2723	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 110 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 14880 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2724	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 147 Вт, степень защиты IP66, световаой поток 19860 Лм, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм), никелированная латунь - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2725	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 184 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 24800 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2726	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 18,5Вт, степень защиты IP66, напряжение 110-230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, световой поток 2480 Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2727	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный плоский, мощность 28,5 Вт, степень защиты IP66, напряжение 110-230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, световой поток 3720 Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2728	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный плоский, мощность 36 Вт, степень защиты IP66, напряжение 110-230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, угол светового потока 90 градус, световой поток 4960 Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2729	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный плоский, мощность 58 Вт, степень защиты IP66, напряжение 110-230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, угол светового потока 90 град, световой поток 7440 Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2730	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 15 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, степень защиты IP66, напряжение 220 АС, световой поток 1860 Лм, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2731	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 28 Вт, степень защиты IP66, световой поток 3300 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт, световой поток 3300 Лм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2732	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 28 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220 АС, световой поток 3720 Лм, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2733	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 55 Вт, степень защиты IP66, универсальное поворотное крепление, световой поток 6600 Лм, напряжение 220В АС, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2734	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 56 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220 АС, световой поток 7440 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2735	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 84 Вт, степень защиты IP66, световой поток 11160 Лм, напряжение 220 В, универсальное поворотное крепление,кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2736	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 110 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 13200Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2737	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 165 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 19800Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2738	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 220 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 26400 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2739	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный линейный, мощность 18,5 Вт, степень защиты IP66, напряжение 230В АС, световой поток 2480 Лм, потолочное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2740	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный линейный, мощность 37 Вт, степень защиты IP66, напряжение 230В АС, световой поток 4960 Лм, потолочное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2741	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный нержавеющая сталь, мощность 18,5 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 2480 Лм, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2742	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный нержавеющая сталь, мощность 37 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 4960 Лм, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2743	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный степень защиты IP 66, под люминисцентную лампу 18 Вт, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2744	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный степень защиты IP 66, под люминисцентную лампу 2х18Вт, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2745	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный степень защиты IP 66, под люминисцентную лампу 36 Вт, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2746	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный степень защиты IP 66, под люминисцентную лампу 2х36Вт, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2747	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный степень защиты IP66, под люминесцентную лампу 2х18Вт, электронный ПРА, потолочное крепление,кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2748	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный степень защиты IP66, под люминесцентную лампу 2х36Вт, электронный ПРА, потолочное крепление,кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2749	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 16 Вт, степень защиты IP66, световой поток 1860 Лм, напряжение 220В АС, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2750	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный малогабаритный, мощность 12 Вт, степень защиты IP66, световой поток 620 Лм, напряжение 220В АС, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2751	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 37 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 5080 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2752	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 139 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 17696 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2753	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 180 Вт, степень защиты IP66, напряжение 220В АС, световой поток 22120 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2754	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 223,3 Вт, степень защиты IP66, световой поток 26500Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2755	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 335 Вт, степень защиты IP66, световой поток 39800Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2756	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 400 Вт, степень защиты IP66, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2757	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 250 Вт, степень защиты IP66, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-12 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2758	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 400 Вт, степень защиты IP66, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-12 мм) - 1шт.		1095-0003-0001-100046611
247-104-2759	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 27 Вт, степень защиты IP67, размеры 196х206 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2760	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 31 Вт, степень защиты IP67, размеры 196х206 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2761	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 36 Вт, степень защиты IP67, размеры 196х206 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2762	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 41 Вт, степень защиты IP67, размеры 196х206 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2763	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 43 Вт, степень защиты IP67, размеры 196х206 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2764	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный с поворотным кронштейном, размеры 389х316х233мм, степень защиты IP67, мощность 25-200Вт, цветовая температура 5000К, возможная комплектация БАП		1095-0003-0001-100046611
247-104-2765	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный с поворотным кронштейном, размеры 937х67х83,5 мм, степень защиты IP65, мощность 24-60 Вт, цветовая температура 4000-5000К, возможная комплектация - БАП		1095-0003-0001-100046611
247-104-2766	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный с поворотным кронштейном, взрывозащищенной коробкой, размеры 788х243х164мм, степень защиты IP65, мощность 24-60 Вт, цветовая температура 4000-5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2767	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный подвесной/настенный монтаж, размеры 166х145х192 мм, степень защиты IP67, мощность 20-40 Вт, цветовая температура 3000-5000К		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2768	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 29 Вт, степень защиты IP67, размеры 180x135x230 мм, корпус алюминий, 1 блок, световой поток 3353 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2769	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 56 Вт, степень защиты IP67, размеры 180x135x280 мм, корпус алюминий, 1 блок, световой поток 7397 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2770	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 112 Вт, степень защиты IP67, размеры 346x135x295 мм, корпус алюминий, 2 блока, световой поток 14794 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2771	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 168 Вт, степень защиты IP67, размеры 492x135x295 мм, корпус алюминий, световой поток 22191 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2772	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 224 Вт, степень защиты IP67, размеры 638x135x295, корпус алюминий, 4 блока, световой поток 29588 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2773	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 80 Вт, степень защиты IP67, размеры 255x230x275 мм, световой поток 10868 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2774	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 120 Вт, степень защиты IP67, размеры 375x230x275 мм, световой поток 16302 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2775	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 160 Вт, степень защиты IP67, размеры 495x230x275 мм, световой поток 21736 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2776	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 200 Вт, степень защиты IP67, размеры 615x230x275 мм, световой поток 27171 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2777	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 240 Вт, степень защиты IP67, размеры 735x230x275 мм, световой поток 32606 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2778	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 10 Вт, степень защиты IP66, размеры 280x126x172 мм, световой поток 1240 Лм, цветовая температура 5000K		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2779	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 35 Вт, степень защиты IP66, размеры 280х126х172 мм, световой поток 4445 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2780	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 53,7 Вт, степень защиты IP66, размеры 280х126х172 мм, световой поток 6569 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2781	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 105,5 Вт, степень азщиты IP66, размеры 260х377х247 мм, световой поток 13506 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2782	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 152 Вт, степень защиты IP66, размеры 380х377х247 мм, световой поток 19152 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2783	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 222 Вт, степень защиты IP66, размеры 507х377х247 мм, световой поток 27972 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2784	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 278 Вт, степень защиты IP66, размеры 634х377х247 мм, световой поток 35028 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2785	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 20 Вт, степень защиты IP67, размеры 667х72х80 мм, световой поток 2423 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2786	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 40 Вт, степень защиты IP67, размеры 1232х72х80 мм, световой поток 4847 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2787	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный мощность 50 Вт, степень защиты IP67, размеры 1515х72х80 мм, световой поток 6059 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-2788	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный корпус материала алюминий, подвесной или накладной, степень защиты IP66, световой поток 11131-11297 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2		1095-0003-0001-100046611
247-104-2789	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный корпус материала алюминий подвесной или накладной, степень защиты IP66, световой поток 18587-18864 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2790	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный корпус материала алюминий, подвесной или накладной, степень защиты IP66, световой поток 25502-25883 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2		1095-0003-0001-100046611
247-104-2791	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, степень защиты IP66, световой поток 1379-1399 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: К (взрывозащ.распред.коробка), корпус материала алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-2792	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, степень защиты IP66, световой поток 2488-2525 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: К (взрывозащ.распред.коробка), корпус материала алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-2793	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, степень защиты IP66, световой поток 3179-3227 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: К (взрывозащ.распред.коробка), корпус материала алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-2794	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, степень защиты IP66, световой поток 3708-3764 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: К (взрывозащ.распред.коробка), корпус материала алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-2795	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, степень защиты IP66, световой поток 4413-4479 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: К (взрывозащ.распред.коробка), корпус материала алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-2796	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, степень защиты IP66, световой поток 6151-6243 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: К (взрывозащ.распред.коробка), корпус материала алюминий		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2797	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, степень защиты IP66, световой поток 8201-8324 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: К (взрывозащ.распред.коробка), корпус материала алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-2800	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м		1095-0003-0001-100046611
247-104-2801	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 32 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 113 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 3400 лм, коэффициент пульсации <5%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0001-100046611
247-104-2802	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 25 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 120 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3000 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000К/5000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93		1095-0003-0001-100046611
247-104-2803	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 25 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 108 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 2700 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000К/5000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93		1095-0003-0001-100046611
247-104-2804	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 50 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 128 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 6400 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000К/4000К/5000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0001-100046611
247-104-2805	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 50 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 128 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 6400 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000К/5000К, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2806	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 50 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 128 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 6400 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96, диммирование DALI		1095-0003-0001-100046611
247-104-2807	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 50 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 128 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 6400 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96, диммирование DALI, время работы в аварийном режиме 1 ч		1095-0003-0001-100046611
247-104-2808	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 34 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 118 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 4000 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97		1095-0003-0001-100046611
247-104-2809	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 58 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 127 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 7600 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0001-100046611
247-104-2810	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 58 Вт, степень защиты IP656 световая отдача 127 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 7600 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2811	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 58 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 127 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 7600 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96, диммирование DALI		1095-0003-0001-100046611
247-104-2812	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 44 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 102 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 4500 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2813	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 44 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 113 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 5400 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K		1095-0003-0001-100046611
247-104-2814	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 44 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 102 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 4500 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,98		1095-0003-0001-100046611
247-104-2815	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 26 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 120 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 3000 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93		1095-0003-0001-100046611
247-104-2816	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 48 Вт, степень защиты IP65, световой поток 6000 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2817	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 50 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 125 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 6000 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,93		1095-0003-0001-100046611
247-104-2818	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 30 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 110 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 3300 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0001-100046611
247-104-2819	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 32 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 102 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 3500 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0001-100046611
247-104-2820	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 42 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 102 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4300 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97		1095-0003-0001-100046611
247-104-2821	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 42 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 112 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4700 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K/5000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97		1095-0003-0001-100046611
247-104-2822	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 60 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 105 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 6300 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,99		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2823	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 60 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 113 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 6800 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,99		1095-0003-0001-100046611
247-104-2824	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 18 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 123 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 3800 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K, класс защиты от поражения током II, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,96		1095-0003-0001-100046611
247-104-2825	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 30 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 140 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4200 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0001-100046611
247-104-2826	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 40 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 118 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4700 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97		1095-0003-0001-100046611
247-104-2827	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 40 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 130 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 5200 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 5000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97		1095-0003-0001-100046611
247-104-2828	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 59 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 120 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 7100 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000k/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2829	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 58 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 131 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 7600 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000k/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97		1095-0003-0001-100046611
247-104-2830	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 59 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 120 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 7100 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000k/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,97, диммирование DALI		1095-0003-0001-100046611
247-104-2831	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 31 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 140 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4200 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0001-100046611
247-104-2832	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 32 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 131 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4200 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0001-100046611
247-104-2833	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 31 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 131 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4200 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95, диммирование DALI		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2834	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 50 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 140 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4200 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0001-100046611
247-104-2835	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 52 Вт, степень защиты IP65, световая отдача 140 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4200 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0001-100046611
247-104-2836	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м мощность 50 Вт, степень защиты IP66/IP69, диммирование DALI, световая отдача 140 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 4200 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 3000K/4000K, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,95		1095-0003-0001-100046611
247-104-2900	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м		1095-0003-0001-100046611
247-104-2901	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м мощность 118 Вт, степень защиты IP66, индекс цветопередачи (CRI) >80; световой поток 18000 лм; световая отдача 150 лм/Вт; коэффициент пульсации<1%; угол рассеивания D60; цветовая температура 5000 К; класс защиты от поражения током I; мощность 120 Вт; коэффициент мощности (cos φ)> 0,98		1095-0003-0001-100046611
247-104-2902	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м мощность 74 Вт, степень защиты IP54		1095-0003-0001-100046611
247-104-2903	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м складской, мощность 100 Вт, степень защиты IP67, размеры 200х200х240 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2904	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м складской, мощность 150Вт, степень IP67, размеры 200х200х240 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-2905	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м подвесной, мощность 100 Вт, световой поток 11500 Лм, цветовой поток 4000K, узкий луч, размеры 290х100мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-2906	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м подвесной, мощность 115 Вт, узкий луч, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-2907	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м подвесной, мощность 52 Вт, широкий луч, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-2908	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м подвесной, мощность 67 Вт, световой поток 10500 Лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP65, узкий луч		1095-0003-0001-100046611
247-104-3000	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой выше 12 м		1095-0003-0001-100046611
247-104-3001	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой выше 12 м мощность 186 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 167 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 31000 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D120, цветовая температура 5000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,91		1095-0003-0001-100046611
247-104-3002	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой выше 12 м мощность 430 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 113 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >90, световой поток 48400 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D60, цветовая температура 5700К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,91		1095-0003-0001-100046611
247-104-3017	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой выше 12 м мощность 68 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 129 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >70, световой поток 8800 лм, коэффициент пульсации <1%, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3018	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой выше 12 м мощность 550 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 130 лм/Вт, индекс цветопередачи (CRI) >80, световой поток 71600 лм, коэффициент пульсации <1%, угол рассеивания D15, цветовая температура 4000К, класс защиты от поражения током I, напряжение питания 230 В, коэффициент мощности (cos φ)> 0,91		1095-0003-0001-100046611
247-104-3100	Светильник индукционный промышленный		1095-0003-0001-100046611
247-104-3101	Светильник индукционный промышленный мощность 300 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0001-100046611
247-104-3200	Светильник промышленного освещения		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3201	Светильник промышленного освещения для высоких пролетов 80 Вт, световой поток 6400 Лм, размеры d430x280 мм, цветовая температура 5000K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3202	Светильник промышленного освещения для высоких пролетов 100 Вт, световой поток 8000 Лм, размеры d510x320 мм, цветовая температура 5000K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3203	Светильник промышленного освещения для высоких пролетов 150 Вт, световой поток 12000 Лм, размеры d510x320 мм, цветовая температура 5000K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3204	Светильник промышленного освещения мощность 100 Вт, световой поток 8000 Лм, размеры d261x60 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3205	Светильник промышленного освещения мощность 150 Вт, световой поток 12000 Лм, размеры d310x60 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3206	Светильник промышленного освещения мощность 200 Вт, световой поток 18000 Лм, размеры d362x60 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3207	Светильник промышленного освещения линейный, мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры 600x105x75 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3208	Светильник промышленного освещения линейный, мощность 40 Вт, световой поток 3200 Лм, размеры 1200x105x75 мм, цветовая температура 4000K/6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3209	Светильник промышленного освещения линейный, мощность 60 Вт, световой поток 4320 Лм, размеры 1500x105x75 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3210	Светильник промышленного освещения линейный, мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры 600x76x66 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3211	Светильник промышленного освещения линейный, мощность 40 Вт, световой поток 3200 Лм, размеры 1200x76x66 мм, цветовая температура 4000K/6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3212	Светильник промышленного освещения линейный, мощность 60 Вт, световой поток 4320 Лм, размеры 1500x76x66 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3213	Светильник промышленного освещения линейный, мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры 600x57x31 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3214	Светильник промышленного освещения линейный, мощность 40 Вт, световой поток 3200 Лм, размеры 1200x57x31 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3215	Светильник промышленного освещения линейный, мощность лампа (2x9 В), размеры 666x106x86 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3216	Светильник промышленного освещения линейный, лампа (2x18 В), размеры 1260x106x86 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3217	Светильник промышленного освещения линейный, лампа (2x9 В), размеры 670x98x60 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3218	Светильник промышленного освещения линейный, лампа (2x18 В), размеры 1275x98x60 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3219	Светильник промышленного освещения линейный, лампа (1x18 В), размеры 650x65x90 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3220	Светильник промышленного освещения линейный, лампа (2x18 В), размеры 650x105x90 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3221	Светильник промышленного освещения линейный, лампа (1x36 В), размеры 1255x65x90 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3222	Светильник промышленного освещения линейный, лампа (2x36 В), размеры 1255x105x90 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3223	Светильник промышленного освещения мощность 30 Вт, световой поток 1800 Лм, размеры d300x100 мм, цветовая температура 6500K, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3224	Светильник промышленного освещения мощность 18 Вт, размеры 1280x130x100 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3225	Светильник промышленного освещения мощность 36 Вт, размеры 660x130x95 мм, степень защиты IP65		1095-0003-0001-100046611
247-104-3300	Светильник промышленный светодиодный - 2		1095-0003-0001-100046611
247-104-3301	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной или накладной, степень защиты IP65, световой поток 11588-12846 Лм, цветовая температура 4000-5000K, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: специальная оптика (обычно узкая или асимметричная), усиленная защита для тяжёлых условий (вибрация, агрессивная среда), высокоэффективная версия, управление по протоколу DALI, датчик присутствия/движения		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3302	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной или накладной, степень защиты IP65, световой поток 19333-21292 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: специальная оптика (обычно узкая или асимметричная), усиленная защита для тяжёлых условий (вибрация, агрессивная среда), высокоэффективная версия, управление по протоколу DALI, датчик присутствия/движения		1095-0003-0001-100046611
247-104-3303	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной или накладной, степень защиты IP65, световой поток 25963-28810 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: специальная оптика (обычно узкая или асимметричная), усиленная защита для тяжёлых условий (вибрация, агрессивная среда), высокоэффективная версия, управление по протоколу DALI, датчик присутствия/движения		1095-0003-0001-100046611
247-104-3304	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной или накладной, степень защиты IP65, световой поток 12681-14996 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: специальная оптика (обычно узкая или асимметричная), усиленная защита для тяжёлых условий (вибрация, агрессивная среда), высокоэффективная версия, управление по протоколу DALI, датчик присутствия/движения		1095-0003-0001-100046611
247-104-3305	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной или накладной, степень защиты IP65, световой поток 20038-24952 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: специальная оптика (обычно узкая или асимметричная), усиленная защита для тяжёлых условий (вибрация, агрессивная среда), высокоэффективная версия, управление по протоколу DALI, датчик присутствия/движения		1095-0003-0001-100046611
247-104-3306	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной или накладной, степень защиты IP65, световой поток 27060-32301 Лм, цветовая температура 4000-5000К, УХЛ2, доп.опции: специальная оптика (обычно узкая или асимметричная), усиленная защита для тяжёлых условий (вибрация, агрессивная среда), высокоэффективная версия, управление по протоколу DALI, датчик присутствия/движения		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3307	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной, степень защиты IP65, световой поток 17385-17642 Лм, цветовая температура 4000-5000K, климатическое исполнение УХЛ2, антивандальное исполнение, специальная оптика узкая или асимметричная		1095-0003-0001-100046611
247-104-3308	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной, степень защиты IP65, световой поток 34770-35285 Лм, цветовая температура 4000-5000K, климатическое исполнение УХЛ2, антивандальное исполнение, специальная оптика узкая или асимметричная		1095-0003-0001-100046611
247-104-3309	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной, степень защиты IP65, световой поток 52155-52927 Лм, цветовая температура 4000-5000K, климатическое исполнение УХЛ2, антивандальное исполнение, специальная оптика узкая или асимметричная		1095-0003-0001-100046611
247-104-3310	Светильник промышленный светодиодный - 2 накладной, степень защиты IP65/ IP67, световой поток 12067-13419 Лм, цветовая температура 4000-5000K, климатическое исполнение УХЛ1, доп.опции: датчик присутствия/движения, упавление по протоколу DALI, адаптивный режим работы		1095-0003-0001-100046611
247-104-3311	Светильник промышленный светодиодный - 2 накладной, степень защиты IP65/ IP67, световой поток 26240-32573 Лм, цветовая температура 4000-5000K, климатическое исполнение УХЛ1, доп.опции: датчик присутствия/движения, упавление по протоколу DALI, адаптивный режим работы		1095-0003-0001-100046611
247-104-3312	Светильник промышленный светодиодный - 2 накладной, степень защиты IP65/ IP67, световой поток 39051-49901 Лм, цветовая температура 4000-5000K, климатическое исполнение УХЛ1, доп.опции: датчик присутствия/движения, упавление по протоколу DALI, адаптивный режим работы		1095-0003-0001-100046611
247-104-3313	Светильник промышленный светодиодный - 2 накладной, степень защиты IP65/ IP67, световой поток 53374-67015 Лм, цветовая температура 4000-5000K, климатическое исполнение УХЛ1, доп.опции: датчик присутствия/движения, упавление по протоколу DALI, адаптивный режим работы		1095-0003-0001-100046611
247-104-3314	Светильник промышленный светодиодный - 2 накладной, степень защиты IP65/ IP67, световой поток 67785-82591 Лм, цветовая температура 4000-5000K, климатическое исполнение УХЛ1, доп.опции: датчик присутствия/движения, упавление по протоколу DALI, адаптивный режим работы		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3315	Светильник промышленный светодиодный - 2 накладной, степень защиты IP65/ IP67, световой поток 80522-99381 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ1, доп.опции: датчик присутствия/движения, упавление по протоколу DALI, адаптивный режим работы		1095-0003-0001-100046611
247-104-3316	Светильник промышленный светодиодный - 2 накладной, степень защиты IP65/ IP67, световой поток 106367-133016 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ1, доп.опции: датчик присутствия/движения, упавление по протоколу DALI, адаптивный режим работы		1095-0003-0001-100046611
247-104-3317	Светильник промышленный светодиодный - 2 накладной, степень защиты IP65/ IP67, световой поток 140170-164819 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ1, доп.опции: датчик присутствия/движения, упавление по протоколу DALI, адаптивный режим работы		1095-0003-0001-100046611
247-104-3318	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной или накладной, степень защиты IP65, световая температура 13074-14184 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: датчик присутствия/движения		1095-0003-0001-100046611
247-104-3319	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной или накладной, степень защиты IP65, световой поток 20603-21624 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: датчик присутствия/движения		1095-0003-0001-100046611
247-104-3320	Светильник промышленный светодиодный - 2 подвесной или накладной, степень защиты IP65, световой поток 29491-31609 Лм, цветовая температура 4000-5000К, климатическое исполнение УХЛ2, доп.опции: датчик присутствия/движения		1095-0003-0001-100046611
247-104-3321	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 19 Вт,степень защиты IP65, размеры 670х100х108 мм, световой поток 2185 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3322	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 19 Вт, степень защиты IP65, размеры 670х100х108 мм, тип рассеивателя опаловый ПК, световой поток 2185 Лм, цветовая температура 4000К, исполнение БАП 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3323	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 26 Вт, степень защиты IP65, размеры 670х147х108 мм, тип рассеивателя опаловый ПК, световой поток 2990 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3324	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 32 Вт, степень защиты IP65, размеры 1279х100х108 мм, тип рассеивателя опаловый ПК, световой поток 3680 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3325	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 32 Вт, степень защиты IP65, размеры 1279х100х108 мм, тип рассеивателя опаловый ПК, световой поток 3680 Лм, цветовая температура 4000К, исполнение БАП 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3326	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 40 Вт, степень защиты IP65, размеры 1580х100х108 мм, тип рассеивателя опаловый ПК, световой поток 4600 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3327	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 40 Вт, степень защиты IP65, размеры 1580х100х108 мм, тип рассеивателя опаловый ПК, световой поток 4600 Лм, цветовая температура 4000К, исполнение БАП 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3328	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 56 Вт, степень защиты IP65, размеры 1279х147х108 мм, тип рассеиватель опаловый ПК, световой поток 6440 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3329	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 64 Вт, степень защиты IP65, размеры 1279х147х108,тип рассеиватель опаловый ПК, световой поток 7104 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3330	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 80 Вт, U=220 В AC/DC, степень защиты IP65, размеры 410х150х110 мм, световой поток 10604 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3331	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 110 Вт, U=220 В AC/DC, степень защиты IP65, размеры 610х150х110 мм, световой поток 15343 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3332	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 150 Вт, U=220 В AC/DC, степень защиты IP65, размеры 810х150х110 мм, световой поток 20643 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3333	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 19 Вт, степень защиты IP65, размеры 705х200х140 мм, световой поток 2255 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3334	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 32 Вт, степень защиты IP65, размеры 1305х200х140 мм, световой поток 3685 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3335	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 32 Вт, степень защиты IP65, размеры 1305х200х140 мм, световой поток 3685 Лм, цветовая температура 4000К, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046611
247-104-3336	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 49 Вт, степень защиты IP65, размеры 1305х200х140 мм, световой поток 5762 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3337	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 49 Вт, степень защиты IP65, размеры 1305х200х140 мм, световой поток 5762 Лм, цветовая температура 4000К, исполнение БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046611
247-104-3338	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 62 Вт, степень защиты IP65, размеры 1305х200х140 мм, световой поток 7370 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3339	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 62 Вт, степень защиты IP65, размеры 1305х200х140 мм, световой поток 7370 Лм, цветовая температура 4000К, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046611
247-104-3340	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 85 Вт, степень защиты IP65, размеры 1605х200х140 мм, световой поток 10010 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3341	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 85 Вт, степень защиты IP65, размеры 1605х200х140 мм, световой поток 10010 Лм, цветовая температура 4000К, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046611
247-104-3342	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 102 Вт, U=220 В АС, степень защиты IP65, размеры 610 х150х110 мм, световой поток 16069 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3343	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 102 Вт, степень защиты IP65, размеры 610 х150х110 мм, световой поток 16069 Лм, цветовая температура 5000К, исполнение с БАП, 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3344	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 77 Вт, U=220 В АС, степень защиты IP65, размеры 410х150х110 мм, световой поток 12165 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3345	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 77 Вт, степень защиты IP65, размеры 430х150х110 мм, световой поток 12165 Лм, цветовая температура 5000К, исполнение БАП, 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3346	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 31 Вт, U=220 В AC/DC, степень защиты IP65, размеры 1040х64х74 мм, световой поток 3566 Лм, цветовая температура 4000К		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3347	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 31 Вт, U=220 В AC/DC, степень защиты IP65, размеры 1040x64x74 мм, корпус ПК, световой поток 3566 Лм, цветовая температура 4000К, БАП, 3 часа		1095-0003-0001-100046611
247-104-3348	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 29 Вт, степень защиты IP65, размеры 168x185x180, световой поток 3333 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3349	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 148 Вт, степень защиты IP65, размеры 168x288x280 мм, световой поток 17308 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3350	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 199 Вт, степень защиты IP65, размеры 176x288x310 мм, световой поток 23003 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3351	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 398 Вт, степень защиты IP65, размеры 288x330x310 мм, световой поток 46006 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3352	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 39 Вт, степень защиты IP65, размеры 238x84x186 мм, световой поток 5095 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3353	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 78 Вт, степень защиты IP65, размеры 238x165x186 мм, световой поток 10092 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3354	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 117 Вт, степень защиты IP65, размеры 256x230x175 мм, световой поток 15292 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3355	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 151 Вт, степень защиты IP65, размеры 331x230x175 мм, световой поток 19633 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3356	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 195 Вт, степень защиты IP65, размеры 407x230x175 мм, световой поток 25350 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3357	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 235 Вт, степень защиты IP65, размеры 491x230x175 мм, световой поток 30420 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3358	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 78 Вт, степень защиты IP65, размеры 390x280x245 мм, световой поток 10092 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3359	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 156 Вт, степень защиты IP65, размеры 510х280х245 мм, световой поток 19633 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3360	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 32 Вт, степень защиты IP65, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 5000К, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046611
247-104-3361	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 32 Вт, степень защиты IP65, световой поток 3840 Лм, цветовая температура 4000К, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046611
247-104-3362	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 47 Вт, степень защиты IP65, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 5000К, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046611
247-104-3363	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 47 Вт, степень защиты IP65, световой поток 5640 Лм, цветовая температура 4000К, исполнение с БАП 3 часа		1095-0003-0001-100046611
247-104-3364	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 30 Вт, степень защиты IP65, световой поток 3800 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3365	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 60 Вт, степень защиты IP65, световой поток 7600 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3366	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 60 Вт, степень защиты IP65, световой поток 7600 Лм, цветовая температура 5000К, двухсекционный		1095-0003-0001-100046611
247-104-3367	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 90 Вт, степень защиты IP65, световой поток 11400 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3368	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 33 Вт, степень защиты IP65, световой поток 4350 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3369	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 65 Вт, степень защиты IP65, световой поток 8700 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3370	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 65 Вт, степень защиты IP65,световой поток 8700 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3371	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 100 Вт, степень защиты IP65, световой поток 13050 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3372	Светильник промышленный светодиодный - 2 мощность 47 Вт, степень защиты IP65, световой поток 7650 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3400	Прожектор промышленный, взрывозащищенный		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3401	Прожектор промышленный, взрывозащищенный для натриевой лампы ДНаТ мощность 150 Вт, с переносным типом крепления, климатическое исполнение УХЛ1, класс защиты от поражения электрическим током I, степень защиты IP65, световой поток 15000 Лм, размеры 510х240		1095-0003-0001-100046611
247-104-3402	Прожектор промышленный, взрывозащищенный светодиодный, мощность 160 Вт, тип крепления: С1 на скобе, АС, 230 В, УХЛ1, угол раскрытия вторичной оптики 60°С, степень защиты IP66, IIIC T80°C Db, размеры 469х386 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-3500	Светильник промышленный, взрывозащищенный		1095-0003-0001-100046611
247-104-3501	Светильник промышленный, взрывозащищенный светодиодный, мощность 20 Вт, тип крепления: С1 на скобе, АС, 230 В, климатическое исполнение УХЛ1, степень защиты IP65, световая отдача >115 Лм/Вт, размеры 365х204 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-3502	Светильник промышленный, взрывозащищенный светодиодный, мощность 90 Вт, тип крепления: С1 на скобе, АС, 230 В, климатическое исполнение УХЛ1, степень защиты IP65, световая отдача >110 Лм/Вт, размеры 490х350 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-3503	Светильник промышленный, взрывозащищенный светодиодный, мощность 60 Вт, тип крепления: С1 на скобе, климатическое исполнение УХЛ1, световой поток 7278 Лм, индекс цветопередачи Ra >80, степень защиты IP65, размеры 345х185х115 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-3504	Светильник промышленный, взрывозащищенный светодиодный, мощность 40 Вт, тип крепления: С1 на скобе, 230АС, климатическое исполнение УХЛ1, световой поток 4508 Лм, степень защиты IP66, размеры 450х240 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-3505	Светильник промышленный, взрывозащищенный светодиодный, мощность 40 Вт, тип крепления:С1 на скобе, АС, напряжение 230 В, климатическое исполнение УХЛ1, световой поток 5040 Лм, IP65, размеры 365х204 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-3506	Светильник промышленный, взрывозащищенный для люминесцентной лампы из алюминиевого сплава с двумя лампами мощностью 18 Вт, климатическое исполнение У1, степень жасаймын IP65, световой поток 2300 Лм		1095-0003-0001-100046611
247-104-3507	Светильник промышленный, взрывозащищенный с линейной люминесцентной лампой, мощность 36 Вт, потолочного крепления, АС, 230 В, климатическое исполнение У1, световой поток 2610 Лм, степень защиты IP65, размеры 1465х157 мм		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3508	Светильник промышленный, взрывозащищенный с лампой накаливания, мощность 95 Вт, работающей от 220 Вт переменного тока, климатическое исполнение УХЛ1, класс защиты от поражения электрическим током-I, световой поток 560 Лм, размеры 418х132 мм		1095-0003-0001-100046611
247-104-3600	Светильник промышленный светодиодный - 3		1095-0003-0001-100046611
247-104-3601	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 7 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 200х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3602	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 7 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 200х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3603	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 14 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 356х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3604	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 14 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 356х60х50 мм, степень защиты IP66, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3605	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 16 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3606	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 16 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3607	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 16 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3608	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 22 Вт, степень защиты степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3609	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 22 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3610	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 22 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3611	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 29 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3612	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 29 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3613	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 29 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3614	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 20 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3615	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 20 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3616	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 20 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение с БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3617	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 29 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3618	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 29 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3619	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 29 Вт, степень защиты IP66,световой поток 830 Лм, размеры 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3620	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 43 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3621	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 43 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3622	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 43 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнени БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3623	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 43 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1080х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3624	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 43 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1080х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3625	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 43 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1080х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3626	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 59 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1080х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3627	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 59 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1080х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3628	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 59 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1080х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение с БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3629	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 44 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1538х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3630	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 44 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1538х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3631	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 44 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1538х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3632	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 63 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1538х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3633	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 63 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1538х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3634	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 63 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 1538х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение с БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3635	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 57 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2028х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3636	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 57 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2028х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3637	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 57 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2028х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3638	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 82 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2028х60х50 мм, степень защиты IP66, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3639	Светильник промышленный светодиодный - 3 ДПП 22-78-117.24.51, мощность 82 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2028х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3640	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 82 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2028х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение с БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3641	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 70 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2520х60х50 мм, степень защиты IP66, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3642	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 70 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2520х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3643	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 70 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2520х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение с БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3644	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 104 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2520х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3645	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 104 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2520х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3646	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 104 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 2520х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение с БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3647	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 84 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3648	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 84 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3649	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 84 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3650	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 121 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		1095-0003-0001-100046611
247-104-3651	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 121 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		1095-0003-0001-100046611
247-104-3652	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 121 Вт, степень защиты IP66, световой поток 830 Лм, размеры 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, исполнение БАП на 1 час		1095-0003-0001-100046611
247-104-3653	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 80 Вт (80-120 Вт), световой поток 14900-15200 Лм, размеры 265х265х158 мм, цветовая температура 5000К, линза 60°/90°/ 120° степень защиты IP65, алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-3654	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 200 Вт (100-200 Вт), световой поток 35800-36400 Лм, размеры 300х300х160 мм, цветовая температура 5000К, линза 60°/90°/ 120° степень защиты IP65, алюминий		1095-0003-0001-100046611

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3655	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 20 Вт, степень защиты IP66, световой поток 2340 Лм, размеры 500х100х25 мм, цветовая температура 3000-5000К, тип рассеивателя опал, алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-3656	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 20 Вт, степень защиты IP66, световой поток 2600 Лм, размеры 500х100х25 мм, цветовая температура 3000-5000К, тип рассеивателя опал, алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-3657	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 30 Вт, степень защиты IP66, световой поток 3510 Лм, размеры 500х100х25 мм, цветовая температура 3000-5000К, тип рассеивателя опал, алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-3658	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 30 Вт, степень защиты IP66, световой поток 3900 Лм, размеры 500х100х25 мм, цветовая температура 3000-5000К, тип рассеивателя опал, алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-3659	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 40 Вт, степень защиты IP66, световой поток 4680 Лм, размеры 1000х100 мм, цветовая температура 3000-5000К, тип рассеивателя опал, алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-3660	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 40 Вт, степень защиты IP66, световой поток 5200 Лм, размеры 1000х100 мм, цветовая температура 3000-5000К, тип рассеивателя опал, алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-3661	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 60 Вт, степень защиты IP66, световой поток 7020 Лм, размеры 1000х100 мм, цветовая температура 3000-5000К, тип рассеивателя опал, алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-3662	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 60 Вт, степень защиты IP66, световой поток 7800 Лм, размеры 1000х100 мм, цветовая температура 3000-5000К, тип рассеивателя опал, алюминий		1095-0003-0001-100046611
247-104-3663	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 90 Вт, степень защиты IP66, световой поток 11610 Лм, размеры 1500х100х30 мм, цветовая температура 3000-5000К, алюминий матовое закаленное стекло		1095-0003-0001-100046611
247-104-3664	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 90 Вт, степень защиты IP66, световой поток 12870 Лм, размеры 1500х100х30 мм, цветовая температура 3000-5000К, алюмний матовое закаленное стекло		1095-0003-0001-100046611

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-104-3665	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 29 Вт, степень защиты IP65, размеры 168x185x180, световой поток 3333 Лм, цветовая температура 5000 К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3666	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 148 Вт, степень защиты IP65, размеры 168x288x280, световой поток 17308 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3667	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 199 Вт, степень защиты IP65, размеры 176x288x310, световой поток 23003 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611
247-104-3668	Светильник промышленный светодиодный - 3 мощность 398 Вт, степень защиты IP65, размеры 288x330x310, световой поток 46006 Лм, цветовая температура 5000К		1095-0003-0001-100046611

Группа 247-105. Архитектурное освещение

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0100	Светильник садово-паркового освещения		1084-0015-0007-100045642
247-105-0130	Светильник садово-паркового освещения столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал, с закладными элементами, степень защиты IP55		1081-0008-0001-100044902
247-105-0131	Светильник садово-паркового освещения столбик, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, корпус: полимерный материал, с закладными элементами, степень защиты IP55, высота 800 мм		1081-0008-0001-100044902
247-105-0132	Светильник садово-паркового освещения столбик, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, корпус: полимерный материал, с закладными элементами, степень защиты IP55, высота 500 мм		1081-0008-0001-100044902
247-105-0193	Светильник садово-паркового освещения степень защиты IP65, мощность 40 Вт, рассеиватель опал, цветовая температура 4000К/5000–6500К		1081-0008-0001-100044902
247-105-0194	Светильник садово-паркового освещения мощность 10 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 65 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >70; световой поток 650 лм; коэффициент пульсации <95%; угол рассеивания D8; цветовая температура 3000К/4000К		1081-0008-0001-100044902
247-105-0195	Светильник садово-паркового освещения мощность 6 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65		1081-0008-0001-100044902
247-105-0196	Светильник садово-паркового освещения мощность 14-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 534x152x95 мм, плафон поликарбонат, опора оцинкованная изогнутая, Н=5500 мм		1081-0008-0001-100044902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0197	Светильник садово-паркового освещения мощность 14-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 300х230 мм, плафон поликарбонат, опора оцинкованная изогнутая, Н=5500 мм		1081-0008-0001-100044902
247-105-0198	Светильник садово-паркового освещения торшерный, степень защиты IP66, мощность 58Вт, световой поток 6900 Лм, цветовая температура 4000К, ударопрочность		1081-0008-0001-100044902
247-105-0199	Светильник садово-паркового освещения мощность 27 Вт, степень защиты IP66, световая отдача 96 лм/Вт; индекс цветопередачи (CRI) >90; световой поток 2600 лм; коэффициент пульсации <1%; угол рассеивания D8; цветовая температура 2700К/4000К		1081-0008-0001-100044902
247-105-0200	Светильник подвесной уличный		1095-0003-0004-100078990
247-105-0202	Светильник подвесной уличный с 3 фонарями, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, степень защиты IP44		1095-0003-0004-100078990
247-105-0206	Светильник подвесной уличный с 3 фонарями, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, степень защиты IP55		1095-0003-0004-100078990
247-105-0207	Светильник подвесной уличный с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощностью до 100 Вт, степень защиты IP55		1095-0003-0004-100078990
247-105-0209	Светильник подвесной уличный с 3 фонарями, мощность до 100 Вт, степень защиты IP55		1095-0003-0004-100078990
247-105-0211	Светильник подвесной уличный с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078990
247-105-0212	Светильник подвесной уличный гирлянда 5 патр. Е27, степень защиты IP54 (лампы приобретаются отдельно), длиной 5 м		1095-0003-0004-100078990
247-105-0213	Светильник подвесной уличный гирлянда 60патр. Е27, степень защиты IP54 (лампы приобретаются отдельно), длиной 20 м		1095-0003-0004-100078990
247-105-0300	Светильник для подсветки лестниц		1095-0003-0004-100078990
247-105-0400	Светильник уличный настенный		1095-0003-0004-100078990
247-105-0402	Светильник уличный настенный с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, степень защиты IP55		1095-0003-0004-100078990
247-105-0405	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 7800 лм, цвет плафона белый		1095-0003-0004-100078990
247-105-0406	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 7800 лм, цвет плафона прозрачный		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0407	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 780 лм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0408	Светильник уличный настенный с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 780 лм, форма головы светильника четырехгранная		1095-0003-0004-100078990
247-105-0409	Светильник уличный настенный с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 780 лм, форма головы светильника шестигранная		1095-0003-0004-100078990
247-105-0410	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0416	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 910 лм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0418	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 6500 лм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0419	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 6500 лм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0420	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 6500 лм, форма головы светильника круглая		1095-0003-0004-100078990
247-105-0421	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 6500 лм, форма головы светильника шестигранная		1095-0003-0004-100078990
247-105-0422	Светильник уличный настенный с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 6500 лм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0423	Светильник уличный настенный с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 6500 лм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0426	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 6500 лм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0427	Светильник уличный настенный с 2 фонарями, мощность до 100 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0428	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм, высота светильника - 620 мм, ширина 425 мм. размер (диаметр) "головы" светильника - 400 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0429	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм, высота светильника 690 мм, ширина 635 мм. Размер (диаметр) "головы" светильника 400 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0430	Светильник уличный настенный с 2 фонарями, мощность до 100 Вт, степень защиты степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм, высота 425 мм, ширина 800 мм, диаметр головы 300 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0431	Светильник уличный настенный с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм, высота 800 мм, ширина 635 мм, диаметр головы 400 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0432	Светильник уличный настенный светодиодный, мощность 5 Вт, степень защиты IP65, размеры 500х50х30 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0433	Светильник уличный настенный светодиодный, мощность 10 Вт, степень защиты IP65, размеры 1000х50х30 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-0434	Светильник уличный настенный мощность 27 Вт, степень защиты IP66, кронштейн декоративный размерами 720х1000 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0435	Светильник уличный настенный мощность 27 Вт, степень защиты IP66, кронштейн декоративный размерами 1250х1550 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами		1095-0003-0004-100078990
247-105-0436	Светильник уличный настенный мощность 27 Вт, степень защиты IP66, кронштейн декоративный размерами 690х553 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами		1095-0003-0004-100078990
247-105-0437	Светильник уличный настенный мощность 27 Вт, степень защиты IP66, кронштейн декоративный размерами 770х400 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами		1095-0003-0004-100078990
247-105-0500	Бра уличное		1095-0003-0004-100085100
247-105-0508	Бра уличное с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 6500 лм, высота 530 мм, диаметр головы 480 мм		1095-0003-0004-100085100
247-105-0509	Бра уличное мощность до 100 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм		1095-0003-0004-100085100
247-105-0515	Бра уличное мощность до 100 Вт, степень защиты IP66, высота 340 мм, ширина 300 мм, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм		1095-0003-0004-100085100
247-105-0516	Бра уличное мощность до 100 Вт, степень защиты IP 44, без анкеров для фиксации, с изменённой формой кронштейна		1095-0003-0004-100085100
247-105-0517	Бра уличное мощность до 100 Вт, степень защиты IP 44, без анкеров для фиксации		1095-0003-0004-100085100
247-105-0518	Бра уличное мощность 20-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 278х278х475 мм, светоотдача не менее 125 лм/Вт, индекс цветопередачи не ниже 70 Ra		1095-0003-0004-100085100
247-105-0519	Бра уличное мощность 20-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 278х278х475 мм, тип КСС широкая боковая симметричная, цветовая температура 3000–5000 К		1095-0003-0004-100085100
247-105-0520	Бра уличное мощность 20-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 278х278х475 мм, тип КСС широкая боковая симметричная		1095-0003-0004-100085100
247-105-0521	Бра уличное мощность 20-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 278х278х475 мм		1095-0003-0004-100085100
247-105-0522	Бра уличное мощность 7 Вт, световой поток 560 Лм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100085100
247-105-0523	Бра уличное мощность 60 Вт, направленный свет вниз, размеры 200х220, степень защиты IP54		1095-0003-0004-100085100

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0600	Светильник-фонарь уличный на столб		1095-0003-0004-100078993
247-105-0604	Светильник-фонарь уличный на столб с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, степень защиты IP55, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 6500 лм, ысота 530 мм, диаметр головы 350 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0605	Светильник-фонарь уличный на столб с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 6500 лм, высота 420 мм, диаметр головы 480 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0606	Светильник-фонарь уличный на столб с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 6500 лм, степень защиты IP65, высота 680 мм, диаметр головы 480 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0609	Светильник-фонарь уличный на столб мощность до 100 Вт, степень защиты IP66, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм, высота 200 мм, ширина 420 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0610	Светильник-фонарь уличный на столб мощность до 100 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм, высота 530 мм, диаметр головы 400 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0611	Светильник-фонарь уличный на столб мощность до 100 Вт, степень защиты IP66, цветовая температура 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 13000 лм, высота 200 мм, ширина 700 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0612	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 104,19°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7800 лм, степень защиты IP 65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0613	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 55 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 89° 89,99° 103,12°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7150 лм, степень защиты IP 65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0614	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 30 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3900 лм, степень защиты IP65, размеры 890х705х869 мм, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0615	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 30 Вт, степень защиты IP65, размеры 820х610х852 в комплекте с болтами фиксации, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3900 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0616	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 45 Вт (60 Вт), цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 117,54° 117,36°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 5850/7800 лм, степень защиты IP 65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0617	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 55 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7150 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации, размеры диаметр 430 мм высота 530 мм диаметр посадки на опору 62 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0618	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 45 Вт (60 Вт), цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 113°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 5850/7800 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации, размеры диаметр 560 мм высота 370 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0619	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 45 Вт (60 Вт), степень защиты IP65, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 85,43° 92,55°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 5850/7800 лм, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0620	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 45 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 95,44°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 5850 лм, степень защиты IP 65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0621	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 80 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 10400 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0622	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 35 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4550 лм, степень защиты IP 44, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0623	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 45 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 5850 лм, степень защиты IP44, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0624	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 45 Вт (60 Вт), цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 113°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 5850/7800 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации, , размеры 480×480×320 мм диаметр посадки на опору 60 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0625	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 35 Вт, степень защиты IP 65, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 143,71°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4550 лм, высота плафона 0,497м (0,53м) в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0626	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 155,6°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7800 лм, высота плафона 0,497м (0,53м), в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0627	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 95,32°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7800 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0628	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 35 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4550 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0629	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7800 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации, размеры диаметр 653 мм высота 550 мм диаметр посадки на опору 76 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0630	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 55 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 111°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7150 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0631	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 70 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 117,36°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 9100 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0632	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7800 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации, размеры диаметр 382 мм высота 820 мм диаметр посадки на опору 76 мм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0633	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 30 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 40°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3900 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0634	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 55 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7150 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации, размеры диаметр 430 мм высота 526 мм диаметр посадки на опору 62 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0635	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 25 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 116°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3250 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0636	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 35 Вт, степень защиты IP65, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 116°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4550 лм, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0637	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения 116°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7800 лм, степень защиты IP 65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0638	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 35 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения не указан, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4550 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0639	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60 Вт, цветовая температура 1800–6500 К, угол свечения не указан, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7800 лм, степень защиты IP65, в комплекте с болтами фиксации		1095-0003-0004-100078993
247-105-0640	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, степень защиты IP55, размеры 550х580 мм, плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3420 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0641	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 435х760 мм, плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н= 4130 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0642	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 522х555 мм, плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3900 мм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0643	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, степень защиты IP55, размеры 550х580 мм, поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3900 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0644	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, IP65, 435х760 мм, плафон поликарбонат,опора стальная с чугунными элементами, Н=4080 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0645	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 370х720 мм, плафон поликарбонат, опора чугунная с декоративными литыми элементами, Н= 4000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0646	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 370х720 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба с конической опорой, Н= 4000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0647	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 370х720 мм, плафон поликарбонат, опора чугунная с декоративными литыми элементами, Н= 4170 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0648	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-150 Вт, IP65, 640х540 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н= 7414 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0649	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-150 Вт, степень защиты IP65, размеры 520х1315 мм, плафон поликарбонат, опора чугунная с декоративными литыми элементами, Н= 4500 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0650	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 435х760 мм, плафон поликарбонат, опора чугунное основание со стальной опорой, Н= 4100 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0651	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-150 Вт, степень защиты IP65, размеры 455х525 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба с конической опорой, Н=5000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0652	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-150 Вт, степень защиты IP65, размеры 435х760 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=850 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0653	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 522х555 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=4000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0654	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-150 Вт, степень защиты IP65, размеры 455х525 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=5500 мм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0655	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 522х555 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=4500 мм, форма опоры коническая бесшовная		1095-0003-0004-100078993
247-105-0656	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 522х555 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=4500 мм, форма опоры трубчатая		1095-0003-0004-100078993
247-105-0657	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 680х980 мм, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=6000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0658	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 522х990 мм, плафон поликарбонат, Н=5130 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0659	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-150 Вт, степень защиты IP65, размеры 520х1315 мм, плафон поликарбонат, Н=5500 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0660	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-150 Вт, степень защиты IP65, размеры 640х540 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=7450 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0661	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 522х990 мм, плафон поликарбонат, чугунная опора с декоративными литыми элементами, Н= 5540 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0662	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 522х990 мм, плафон поликарбонат, чугунная опора с декоративными литыми элементами, Н= 6240 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0663	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 522х990 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба с конической опорой и чугунными элементами, Н=5780 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0664	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х665 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=9530 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0665	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х835 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0666	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х835 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н= 10000 мм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0667	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х835 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10670 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0668	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х1015 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10380 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0669	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х1015 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0670	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х835 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10210 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0671	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х835 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10470 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0672	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 510х450 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=5500 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0673	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40 Вт, степень защиты IP65, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5300 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0674	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 680х980 мм, бесшовная коническая опора, Н=5800 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0675	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 680х780 мм, Н=4500 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0676	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 14-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 534х152х95 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5250		1095-0003-0004-100078993
247-105-0677	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 14-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 300х285 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5300 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0678	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 14-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 200х240 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0679	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 14-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=6100 мм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0680	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=9000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0681	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-60 Вт, степень защиты IP65, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5400 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0682	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5280 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0683	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-100 Вт, степень защиты IP65, размеры 522х535 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=6270 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0684	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=10000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0685	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х1015 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=10000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0686	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х835 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=9500 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0687	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х665 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=10000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0688	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 60-200 Вт, степень защиты IP65, размеры 650х835 мм, рассеиватель - поликарбонат,стальная опора с чугунными элементами, Н=10000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0690	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 40-80 Вт, степень защиты IP65, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=4800 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0691	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 15 Вт, степень защиты IP65, размеры 267х165 мм, чугунная опора Н=1180 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0692	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 20-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 278х278х475 мм, чугунная опора Н=760 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0693	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 20-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 278х278х475 мм, стальная опора с чугунными элементами, Н=1220 мм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0694	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 20-80 Вт, степень защиты IP65, степень защиты 278х278х475 мм, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=3000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0695	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 27/40 Вт, степень защиты IP65, размеры 200х240 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0696	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 27/40 Вт, степень защиты IP65, размеры 200х240 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=6130 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0697	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 27/40Вт, степень защиты IP65, размеры 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5700 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0698	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 27/40Вт, степень защиты IP65, размеры 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0699	Светильник-фонарь уличный на столб мощность 2х80 Вт, степень защиты IP65, размеры 455х525 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=7300 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0700	Светильник фасадный		1095-0003-0004-100078988
247-105-0702	Светильник фасадный с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, степень защиты IP66, температура света 2700–6000 К, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 910 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0703	Светильник фасадный с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, степень защиты IP66, температура света 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0704	Светильник фасадный с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, степень защиты IP66, температура света 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 2600 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0706	Светильник фасадный с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, степень защиты IP55, емпература света 2700–6000 К, рабочая температура от –60 °С до +90 °С, световой поток 2600 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0707	Светильник фасадный накладной двусторонний светодиодный, мощность 2х10 Вт, степень защиты IP65, без анкеров для фиксации, температура света 1800–6500 К, угол свечения 15° 24° 36° 60°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 2600 лм		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0708	Светильник фасадный накладной двусторонний светодиодный, мощность 2х15 Вт, степень защиты IP65, без анкеров для фиксации, температура света 1800–6500 К, угол свечения 15° 24° 36° 60°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3900 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0709	Светильник фасадный накладной двусторонний светодиодный, мощность 10 Вт, IP 65, без анкеров для фиксации, температура света 1800–6500 К, угол свечения 15° 24° 36° 60°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0710	Светильник фасадный накладной двусторонний светодиодный, мощность 15 Вт, степень защиты IP65, без анкеров для фиксации, температура света 1800–6500 К, угол свечения 15° 24° 36° 60°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 1950 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0711	Светильник фасадный мощность 3 Вт, напряжение 12В/24В/220В, степень защиты IP65, алюминиевый сплав, размеры Ф70хН72ММ, температура света 2700-6000К		1095-0003-0004-100078988
247-105-0712	Светильник фасадный мощность 6 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, размеры Ф110хН72ММ, температура света 2700-6000К		1095-0003-0004-100078988
247-105-0713	Светильник фасадный мощность 6 Вт, напряжение 24В, корпус алюминиевый сплав, мощность LED 6×2 Вт, степень защиты IP65, размеры Ф110 × Н72 мм, температура света RGB.		1095-0003-0004-100078988
247-105-0714	Светильник фасадный мощность 12 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, корпус алюминиевый сплав, размеры Ф121 × Н80 мм, температура света 2700–6000 К		1095-0003-0004-100078988
247-105-0715	Светильник фасадный мощность 12х2 Вт, напряжение 24В, корпус алюминиевый сплав, размеры Ф121 × Н80 мм, температура света RGB, степень защиты IP65.		1095-0003-0004-100078988
247-105-0716	Светильник фасадный мощность 24 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, температура света 2700-6000К		1095-0003-0004-100078988
247-105-0717	Светильник фасадный мощность 24 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP65, температура света 2700-6000К, размеры 192х192 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0718	Светильник фасадный мощность 36 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, размеры 192х192 мм, температура света RGB, температура света 2700-6000К		1095-0003-0004-100078988
247-105-0719	Светильник фасадный мощность 36 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, размеры 192х192 мм, температура света 2700-6000К		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0720	Светильник фасадный мощность 24х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, размеры 192х192 мм, температура света RGB		1095-0003-0004-100078988
247-105-0721	Светильник фасадный мощность 24х2 Вт, напряжение 48В, степень защиты IP65, температура света RGBW, размеры 192х192 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0722	Светильник фасадный мощность 36х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, размеры 192х192 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0723	Светильник фасадный мощность 36х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, размеры 192х192 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0724	Светильник фасадный мощность 9 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, размеры 157х157 мм, температура света RGB		1095-0003-0004-100078988
247-105-0725	Светильник фасадный мощность 9 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 2700-6000К, размеры 157х157 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0726	Светильник фасадный мощность 12 Вт, напряжение 24В, степен защиты IP65, температура света 2700-6000К, размеры 157х157 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0727	Светильник фасадный мощность 12 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 2700-6000К, размеры 157х157 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0728	Светильник фасадный мощность 18 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 2700-6000К, размеры 157х157 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0729	Светильник фасадный мощность 18 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 2430 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0730	Светильник фасадный мощность 9х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 1822 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0731	Светильник фасадный мощность 9х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 2430 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0732	Светильник фасадный мощность 12х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 2430 лм		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0733	Светильник фасадный мощность 12х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3240 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0734	Светильник фасадный мощность 18х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3645 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0735	Светильник фасадный мощность 18х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4860 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0736	Светильник фасадный мощность 30 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4050 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0737	Светильник фасадный мощность 36 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4860 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0738	Светильник фасадный мощность 36 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4860 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0739	Светильник фасадный мощность 30х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 8100 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0740	Светильник фасадный мощность 30х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 8100 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0741	Светильник фасадный мощность 36х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7290 лм		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0742	Светильник фасадный мощность 36х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 7290 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0743	Светильник фасадный мощность 60 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 8100 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0744	Светильник фасадный мощность 60 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 8100 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0745	Светильник фасадный мощность 72 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 9720 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0746	Светильник фасадный мощность 72 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 9720 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0747	Светильник фасадный мощность 60х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 12150 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0748	Светильник фасадный мощность 60х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 16200 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0749	Светильник фасадный мощность 72х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 14580 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0750	Светильник фасадный мощность 72х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 14580 лм		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0751	Светильник фасадный мощность 120 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 16200 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0752	Светильник фасадный мощность 120 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 16200 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0753	Светильник фасадный мощность 144 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 19440 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0754	Светильник фасадный мощность 144 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 19440 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0755	Светильник фасадный мощность 120х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 24300 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0756	Светильник фасадный мощность 120х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 24300 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0757	Светильник фасадный мощность 144х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 29160 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0758	Светильник фасадный мощность 144х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 29160 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0759	Светильник фасадный мощность 3 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 405 лм		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0760	Светильник фасадный мощность 3 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 405 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0761	Светильник фасадный мощность 4 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 540 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0762	Светильник фасадный мощность 6 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 810 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0763	Светильник фасадный мощность 3х2 / 4х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 810 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0764	Светильник фасадный мощность 4х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 1080 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0765	Светильник фасадный мощность 48 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 6480 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0766	Светильник фасадный мощность 48 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 6480 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0767	Светильник фасадный мощность 48х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 12960 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0768	Светильник фасадный мощность 48х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° 9° 10° 15° 30° 45° 90° 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 12960 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0769	Светильник фасадный мощность 96 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 12960 лм		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0770	Светильник фасадный мощность 96 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 K, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 12960 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0771	Светильник фасадный мощность 96х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 25920 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0772	Светильник фасадный мощность 96х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, степень защиты IP67, размеры L494 × W200 × H240 мм, температура света RGB, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 25920 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0773	Светильник фасадный мощность 192 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 K, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 25920 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0774	Светильник фасадный мощность 192 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 K, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 25920 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0775	Светильник фасадный мощность 3х4 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 K, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 1620 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0776	Светильник фасадный мощность 3х4 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 K, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 1620 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0777	Светильник фасадный мощность 3х8 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 3240 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0778	Светильник фасадный мощность 3х8 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 3240 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0779	Светильник фасадный мощность 18х4 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 9720 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0780	Светильник фасадный мощность 18х8 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB / RGBW, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 19440 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0781	Светильник фасадный мощность 18х4 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 K, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °C до +50 °C, световой поток 9720 лм		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0782	Светильник фасадный мощность 36х8 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 3°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 38880 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0783	Светильник фасадный мощность 12 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0784	Светильник фасадный мощность 18 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 2430 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0785	Светильник фасадный мощность 12х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 2430 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0786	Светильник фасадный мощность 12х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3240 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0787	Светильник фасадный мощность 18х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3645 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0788	Светильник фасадный мощность 18х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4860 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0789	Светильник фасадный мощность 24 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3240 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0790	Светильник фасадный мощность 24 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 3240 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0791	Светильник фасадный мощность 36 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4860 лм		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0792	Светильник фасадный мощность 36 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4860 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0793	Светильник фасадный мощность 24х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGB, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 4860 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0794	Светильник фасадный мощность 24х2Вт / 36х1,5Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 6480 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0795	Светильник фасадный мощность 36х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света RGBW, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 9720 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0796	Светильник фасадный мощность 72 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 9720 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0797	Светильник фасадный мощность 72 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 9720 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0798	Светильник фасадный мощность 60 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 8100 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0799	Светильник фасадный мощность 60 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, угол свечения 6° / 9° / 10° / 15° / 30° / 45° / 90° / 120°, рабочая температура от –40 °С до +50 °С, световой поток 8100 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0800	Светильник-столб парковый		1095-0003-0004-100078988
247-105-0805	Светильник-столб парковый корпус: полимерный материал, с монтажным комплектом, мощность для ламп накаливания 60 Вт; напряжение 220 В; температура света 2700–6000 К; рабочая температура –60 °С до +90 °С; световой поток 7800 лм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0806	Светильник-столб парковый корпус полимерный материал, с закладными элементами, мощность для ламп накаливания 75 Вт; напряжение 220 В; температура света 2700–6000 К; рабочая температура –60 °С до +90 °С; световой поток 9750 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0807	Светильник-столб парковый корпус полимерный материал, с закладными элементами, мощность для ламп накаливания 60 Вт, напряжение 220 В, температура света 2700–6000 К, рабочая температура –60 °С до +90 °С, световой поток 7800 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0808	Светильник-столб парковый корпус полимерный материал, с закладными элементами, температура эксплуатации от –60 до +90 °С, высота столба 1750 мм, ширина 245 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0809	Светильник-столб парковый стальной покрытый полимерным материалом, с закладными элементами, высота столба 2000 мм, ширина 245 мм, температура эксплуатации от –60 до +90 °С		1095-0003-0004-100078993
247-105-0810	Светильник-столб парковый стальной покрытый полимерным материалом, с закладными элементами, столба 2500 мм, ширина 275 мм, температура эксплуатации от –60 до +90 °С		1095-0003-0004-100078993
247-105-0811	Светильник-столб парковый стальной покрытый полимерным материалом, с закладными элементами, высота столба 3000 мм, ширина 275 мм, температура эксплуатации от –60 до +90 °С		1095-0003-0004-100078993
247-105-0812	Светильник-столб парковый стальной покрытый полимерным материалом, с закладными элементами, высота столба 3500 мм, ширина 275 мм, температура эксплуатации от –60 до +90 °С		1095-0003-0004-100078993
247-105-0813	Светильник-столб парковый стальной покрытый полимерным материалом, с закладными элементами, высота столба 2500 мм, ширина 265 мм, температура эксплуатации от –60 до +90 °С		1095-0003-0004-100078993
247-105-0814	Светильник-столб парковый стальной покрытый полимерным материалом, с закладными элементами, высота столба 4000 мм, ширина 265 мм, температура эксплуатации от –60 до +90 °С		1095-0003-0004-100078993
247-105-0815	Светильник-столб парковый мощность 2х16 Вт, степень защиты IP65, высота 3 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 4160 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0816	Светильник-столб парковый мощность 2х16 Вт, степень защиты IP65, высота 3,5 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 4160 лм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0817	Светильник-столб парковый мощность 45 Вт, степень защиты IP65, высота 3 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 5850 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0818	Светильник-столб парковый мощность 2х16 Вт, степень защиты IP65, высота 2 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 4160 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0819	Светильник-столб парковый мощность 45 Вт, степень защиты IP65, высота 4 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 5850 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0820	Светильник-столб парковый мощность 30 Вт, степень защиты IP65, высота 1,5 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 3900 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0821	Светильник-столб парковый мощность 12 Вт, степень защиты IP65, высота 1,2 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1560 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0822	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,65 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 31.74°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0823	Светильник-столб парковый мощность 12 Вт, степень защиты IP65, высота 0,65 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 88.74°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1560 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0824	Светильник-столб парковый мощность 12 Вт, степень защиты IP65, высота 0,8 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 88.74°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0825	Светильник-столб парковый мощность 12 Вт, степень защиты IP65, высота 1 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1560 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0826	Светильник-столб парковый мощность 12 Вт, степень защиты IP65, высота 1,2 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1560 лм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0827	Светильник-столб парковый мощность 6 Вт, степень защиты IP54, высота 0,4 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 780 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0828	Светильник-столб парковый мощность 6 Вт, степень защиты IP54, высота 0,65 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 780 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0829	Светильник-столб парковый мощность 6 Вт, степень защиты IP54, высота 0,8 м, в комплекте с анкерными закладными, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 780 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0830	Светильник-столб парковый мощность 6 Вт, степень защиты IP54, высота 1 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 780 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0831	Светильник-столб парковый мощность 2х6 Вт, степень защиты IP54, высота 1 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1560 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0832	Светильник-столб парковый мощность 2х6 Вт, степень защиты IP54, высота 0,65 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1560 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0833	Светильник-столб парковый мощность 2х6 Вт, степень защиты IP54, высота 0,8 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1560 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0834	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,65 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 29°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0835	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, высота 0,65 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 30°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1950 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0836	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,8 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 29°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0837	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, высота 0,8 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 30°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1950 лм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0838	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 1,0 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 29°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0839	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, высота 1,0 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 30°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1950 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0840	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,67 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0841	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 1,02 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0842	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, высота 0,65 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1950 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0843	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, высота 1,02 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1950 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0844	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,65 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм, материал линзы и рассеивателя поликарбонат		1095-0003-0004-100078993
247-105-0845	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,8 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм, материал линзы и рассеивателя поликарбонат		1095-0003-0004-100078993
247-105-0846	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,23 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0847	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,4 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0848	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,65 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 1300 лм, материал линзы и рассеивателя закалённое стекло		1095-0003-0004-100078993
247-105-0849	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,8 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 1300 лм, материал линзы и рассеивателя закалённое стекло		1095-0003-0004-100078993
247-105-0850	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,645 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °C до +50 °C		1095-0003-0004-100078993
247-105-0851	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,995 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0852	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,665 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0853	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 1,015 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °C до +50 °C		1095-0003-0004-100078993
247-105-0854	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,635 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0855	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,985 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0856	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, высота 0,665 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1950 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0857	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, высота 1,015 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1950 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0858	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, высота 0,635 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1950 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0859	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, высота 0,985 м, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0860	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,665 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0861	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 1,015 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0862	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,63 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0863	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,98 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1300 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0864	Светильник-столб парковый мощность 20 Вт, степень защиты IP65, высота 0,665 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 2600 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0865	Светильник-столб парковый мощность 20 Вт, степень защиты IP65, высота 1,015 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 К, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 2600 лм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0866	Светильник-столб парковый мощность 20 Вт, степень защиты IP65, высота 0,63 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 2600 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0867	Светильник-столб парковый мощность 20 Вт, степень защиты IP65, высота 0,98 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 2600 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0868	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 0,8 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 180°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 2600 лм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0869	Светильник-столб парковый мощность 10 Вт, степень защиты IP65, высота 1,0 м, в комплекте с анкерными закладными, температура света 1800–6500 K, угол свечения 90°, рабочая температура –40 °C до +50 °C		1095-0003-0004-100078993
247-105-0870	Светильник-столб парковый мощность 7-15 Вт, степень защиты IP65, H=1000 мм, опора сталь, алюминий, древесно-полимерный композит		1095-0003-0004-100078993
247-105-0871	Светильник-столб парковый мощность 6 Вт, степень защиты IP65, H=700 мм, опора чугунная		1095-0003-0004-100078993
247-105-0872	Светильник-столб парковый мощность 5-15 Вт, степень защиты IP65, H=900 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0873	Светильник-столб парковый мощность 5-15 Вт, степень защиты IP65, H=1200 мм, стальная опора D 114мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-0874	Светильник-столб парковый мощность 15 Вт, степень защиты IP65, H=1100 мм, стальная опора с чугунными элементами		1095-0003-0004-100078993
247-105-0876	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными, фигурная, с декоративными элементами		1095-0003-0004-100078993
247-105-0877	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными,фигурная, с декоративными элементами		1095-0003-0004-100078993
247-105-0878	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными, фигурная, с декоративными элементами		1095-0003-0004-100078993
247-105-0879	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными, фигурная, с декоративными элементами		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0880	Светильник-столб парковый мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=2000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0881	Светильник-столб парковый мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=2500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0882	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0883	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0884	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0885	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0886	Светильник-столб парковый мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0887	Светильник-столб парковый мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0888	Светильник-столб парковый мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0889	Светильник-столб парковый мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078993
247-105-0890	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=3000мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная с плавными линиями		1095-0003-0004-100078993
247-105-0891	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, Н=3500мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная серия с плавными линиями		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0892	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная серия с плавными линиями		1095-0003-0004-100078993
247-105-0893	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная опора		1095-0003-0004-100078993
247-105-0894	Светильник-столб парковый мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная опора		1095-0003-0004-100078993
247-105-0895	Светильник-столб парковый мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная опора		1095-0003-0004-100078993
247-105-0896	Светильник-столб парковый мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная опора		1095-0003-0004-100078993
247-105-0897	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная опора		1095-0003-0004-100078993
247-105-0898	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная опора		1095-0003-0004-100078993
247-105-0899	Светильник-столб парковый мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, степень защиты IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными, декоративная опора		1095-0003-0004-100078993
247-105-0900	Консоль для паркового фонаря		1095-0003-0004-100078988
247-105-0911	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, высота консоля 470 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0912	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, высота консоля 470 мм, количество кронштейнов 4		1095-0003-0004-100078988
247-105-0913	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 335 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0914	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 650 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм, количество кронштейнов (консолей) 2		1095-0003-0004-100078988
247-105-0915	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 650 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм, количество кронштейнов (консолей) 3		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-0916	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 560 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0917	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 560 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0918	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 550 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0919	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 1050 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0920	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 1050 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм, количество кронштейнов (консолей) 3		1095-0003-0004-100078988
247-105-0921	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 900 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0922	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 900 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм, количество кронштейнов (консолей) 4		1095-0003-0004-100078988
247-105-0924	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 830 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-0925	Консоль для паркового фонаря корпус: полимерный материал, ширина консоля 650 мм, посадочный диаметр для консоли и светильников 60 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1000	Светильник напольный		1095-0003-0004-100078513
247-105-1001	Светильник напольный светодиодный встраиваемый, мощность 9 Вт, IP 67, в комплекте с закладным стаканом, температура света 1800–6500 K, угол свечения 16.49°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 1170 лм		1095-0003-0004-100078513
247-105-1002	Светильник напольный грунтовый, светодиодный , мощность 9 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078513
247-105-1003	Светильник напольный грунтовый, светодиодный, мощность 12 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078513
247-105-1004	Светильник напольный грунтовый, светодиодный, мощность 11 Вт, степень защиты IP67		1095-0003-0004-100078513
247-105-1100	Светильник уличный светодиодный для подсветки оконных проемов		1095-0003-0004-100078513
247-105-1101	Светильник уличный светодиодный для подсветки оконных проемов мощность 2x6 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65, температура света 1800–6500 K, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °C до +50 °C, световой поток 1620 лм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1102	Светильник уличный светодиодный для подсветки оконных проемов мощность 2х6 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65. температура света RGB / RGBW, угол свечения 120°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078990
247-105-1200	Светильник для подсветки фасадов		1095-0003-0004-100078988
247-105-1201	Светильник для подсветки фасадов мощность 48 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 6480 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1202	Светильник для подсветки фасадов мощность 48 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP65, температура света 1800–6500 К, световой поток 6480 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1203	Светильник для подсветки фасадов мощность 72х1,5 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, световой поток 14580 лм, , световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1204	Светильник для подсветки фасадов мощность 72х2 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, световой поток 19440 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1205	Светильник для подсветки фасадов мощность 60х1,5 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, световой поток 12150 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1206	Светильник для подсветки фасадов мощность 60х2 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 16200 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1207	Светильник для подсветки фасадов мощность 48х1,5 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 9720 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1208	Светильник для подсветки фасадов мощность 48х2 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 12960 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1209	Светильник для подсветки фасадов мощность 36 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 4860 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1210	Светильник для подсветки фасадов мощность 30 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 4050 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1211	Светильник для подсветки фасадов мощность 24 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 3240 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, температура света 1800–6500 К		1095-0003-0004-100078988
247-105-1212	Светильник для подсветки фасадов мощность 36х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 7290 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1213	Светильник для подсветки фасадов мощность 36х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 9720 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1214	Светильник для подсветки фасадов мощность 30х1,5Вт / 24х1,5Вт , напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 6075 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1215	Светильник для подсветки фасадов мощность 30х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 8100 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1216	Светильник для подсветки фасадов мощность 24х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 6480 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1217	Светильник для подсветки фасадов мощность 18 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 2430 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1218	Светильник для подсветки фасадов мощность 15 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 2025 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1219	Светильник для подсветки фасадов мощность 12 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1220	Светильник для подсветки фасадов мощность 18х1,5Вт / 15х2Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 3645 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1221	Светильник для подсветки фасадов мощность 18х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 4860 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1222	Светильник для подсветки фасадов мощность 15х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 3037 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1223	Светильник для подсветки фасадов мощность 12х1,5 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 2430 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1224	Светильник для подсветки фасадов мощность 12х2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 3240 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1225	Светильник для подсветки фасадов мощность 24 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 3240 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1226	Светильник для подсветки фасадов мощность 12 Вт, напряжение 24В/220В, степень защиты IP65°, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1227	Светильник для подсветки фасадов мощность 12 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1228	Светильник для подсветки фасадов мощность 15 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 2025 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1229	Светильник для подсветки фасадов мощность 12 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, угол свечения 30° / 60°		1095-0003-0004-100078988
247-105-1230	Светильник для подсветки фасадов мощность 12 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, температура света RGBW		1095-0003-0004-100078988
247-105-1231	Светильник для подсветки фасадов мощность 12 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, температура света 1800–6500 К		1095-0003-0004-100078988
247-105-1232	Светильник для подсветки фасадов мощность 15 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 2025 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1233	Светильник для подсветки фасадов мощность 12 Вт, напряжение 24 В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм, световая эффективность 135 лм/Вт		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1234	Светильник для подсветки фасадов мощность 12 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 1620 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, угол свечения 120°		1095-0003-0004-100078988
247-105-1235	Светильник для подсветки фасадов мощность 2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 270 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, температура света 1800–6500 К		1095-0003-0004-100078988
247-105-1236	Светильник для подсветки фасадов мощность 2 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 270 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, температура света RGB		1095-0003-0004-100078988
247-105-1237	Светильник для подсветки фасадов мощность 4 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 540 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, температура света 1800–6500 К		1095-0003-0004-100078988
247-105-1238	Светильник для подсветки фасадов мощность 4 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 540 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, температура света RGB/RGBW		1095-0003-0004-100078988
247-105-1239	Светильник для подсветки фасадов мощность 6 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 810 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, температура света 1800–6500 К		1095-0003-0004-100078988
247-105-1240	Светильник для подсветки фасадов мощность 6 Вт, напряжение 24В, степень защиты IP65, рабочая температура –40 °С до +50 °С, световой поток 810 лм, световая эффективность 135 лм/Вт, температура света RGB/RGBW		1095-0003-0004-100078988
247-105-1300	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой		1095-0003-0004-100078993
247-105-1301	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 14-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 200х240 мм, стальная опора с ДПК, Н=5200 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-1302	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 14-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 200х240 мм, стальная опора с ДПК, Н=4700 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-1303	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 14-60 Вт, степень защиты IP65, размеры 200х240 мм, стальная опора с ДПК, Н=4430 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-1304	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 14-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 534х152х95 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с ДПК, Н=4 850 мм		1095-0003-0004-100078993

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1305	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 14-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 534х152х95 мм, плафон стальная опора с ДПК, Н=4400 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-1306	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 7-15 Вт, степень защиты IP65,стальная опора с ДПК, Н=1000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-1307	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 20-60 Вт, степень защиты IP65, стальная опора с ДПК, Н= 4500 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-1308	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 20-60 Вт, степень защиты IP65, стальная опора с ДПК, Н=4700 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-1309	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 20-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 278х278х475 мм, стальная опора с ДПК, Н=2000 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-1310	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой мощность 20-80 Вт, степень защиты IP65, размеры 278х278х475 мм, стальная опора с ДПК, Н=2780 мм		1095-0003-0004-100078993
247-105-1400	Светильник ландшафтный светодиодный		1095-0003-0004-100078988
247-105-1401	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 5х40 Вт, степень защиты IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=6,0 м, закладные с анкерными болтами и гайками		1095-0003-0004-100078988
247-105-1402	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 2х30 Вт, степень защиты IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=4,5м, закладные с анкерными болтами и гайками		1095-0003-0004-100078988
247-105-1403	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 2х30 Вт, степень защиты IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=5,0 м, закладные с анкерными болтами и гайками		1095-0003-0004-100078988
247-105-1404	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 3х30 Вт, степень защиты IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=5,5 м; закладные с анкерными болтами и гайками		1095-0003-0004-100078988
247-105-1405	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 3х30 Вт, степень защиты IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=6,0 м; закладные с анкерными болтами и гайками		1095-0003-0004-100078988
247-105-1406	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 10 Вт, степень защиты IP66, в комплекте со штырем		1095-0003-0004-100078988
247-105-1407	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 15 Вт, степень защиты IP66, в комплекте со штырем		1095-0003-0004-100078988
247-105-1408	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, Н=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1409	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1410	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 150 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=5000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1411	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1412	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1413	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1414	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными, столб парковый		1095-0003-0004-100078988
247-105-1415	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=5000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1416	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1417	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными, столб парковый		1095-0003-0004-100078988
247-105-1418	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными, столб парковый		1095-0003-0004-100078988
247-105-1419	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 150 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1420	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 200 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=5000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1421	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1422	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1423	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1424	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1425	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 10 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=1000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1426	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1427	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1428	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными, рассеиватель опаловый		1095-0003-0004-100078988
247-105-1429	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными, рассеиватель опаловый		1095-0003-0004-100078988
247-105-1430	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными, рассеиватель опаловый		1095-0003-0004-100078988
247-105-1431	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 20 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=1000мм, в комплекте с анкерными закладными, рассеиватель опаловый		1095-0003-0004-100078988
247-105-1432	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 10 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=1000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1433	Светильник ландшафтный светодиодный столб парковый, мощность 10 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=1500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1434	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1435	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1436	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными, столб парковый		1095-0003-0004-100078988
247-105-1437	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1438	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		1095-0003-0004-100078988
247-105-1439	Светильник ландшафтный светодиодный боллард, мощность 10Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, размеры 100х150х1000мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1440	Светильник ландшафтный светодиодный для подсветки с держателем, мощность 12 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078988
247-105-1441	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 50 Вт, световой поток 6000 Лм, размеры d450х523 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078988
247-105-1442	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 100 Вт, световой поток 12000 Лм, размеры d450х523 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078988
247-105-1443	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 10 Вт, световой поток 800 Лм, размеры 110х110х600 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP54, торшер		1095-0003-0004-100078988
247-105-1444	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 10 Вт, световой поток 800 Лм, размеры 110х110х900 мм, цветовая температруа 5000К, степень защиты IP54, торшер		1095-0003-0004-100078988
247-105-1445	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 10 Вт, световой поток 800 Лм, размеры 120х120х600 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP54, торшер		1095-0003-0004-100078988
247-105-1446	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 10 Вт, световой поток 800 Лм, размеры 120х120х900, цветовая температура 5000К, степень защиты IP54, торшер		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1447	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 40 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078988
247-105-1448	Светильник ландшафтный светодиодный боллард, мощность 10 Вт, степень защиты IP66		1095-0003-0004-100078988
247-105-1449	Светильник ландшафтный светодиодный торшерный, мощность 39 Вт, степень защиты IP65		1095-0003-0004-100078988
247-105-1450	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 16 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами H=1170 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1451	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 16 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами H=1200 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1452	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 16 Вт, степень защиты IP66, H=1000 м, алюминиевый с порошковым покрытием древесного цвета		1095-0003-0004-100078988
247-105-1454	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 16 Вт, степень защиты IP66, H=1000 м, алюминиевый с порошковым покрытием		1095-0003-0004-100078988
247-105-1455	Светильник ландшафтный светодиодный мощность 16 Вт, степень защиты IP66, H=1130 м, алюминиевый с порошковым покрытием древесного цвета		1095-0003-0004-100078988
247-105-1456	Светильник ландшафтный светодиодный боллард, мощность 15 Вт, напряжение 220В, степень защиты IP65, размеры 150х150х1000 мм, алюминиевый с порошковым покрытием древесного цвета		1095-0003-0004-100078988
247-105-1500	Проектор архитектурный светодиодный		1095-0003-0004-100078988
247-105-1501	Проектор архитектурный светодиодный мощность 2х200 Вт, степень защиты IP65, разрешение изображения 16000х16000 мм, в комлпекте с опорой H=7,0 м; закладными с анкерными болтами и гайками		1095-0003-0004-100078988
247-105-1600	Светильник для фасадного освещения		1095-0003-0004-100078988
247-105-1603	Светильник для фасадного освещения потолочный светильник, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, мощность: 20Вт, световой поток: 2000лм, входящее напряжение: 230В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +65°С, защита: IP54, размеры: 160×110мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1604	Светильник для фасадного освещения светодиодный пыле-влагозащищённый промышленный светильник, мощность: 10Вт, входящее напряжение: 230В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +65°С, защита: IP54, размеры: 160×110мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1606	Светильник для фасадного освещения накладной, размеры 1503х63,5х120 мм, степень защиты IP67, мощность 7-35 Вт, цветовая температура 3000-4000К		1095-0003-0004-100078988

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1607	Светильник для фасадного освещения накладной, размеры 1529х88х63,4 мм, степень защиты IP67, мощность 30-75 Вт		1095-0003-0004-100078988
247-105-1608	Светильник для фасадного освещения накладной, размеры 1507х36х67 мм, степень защиты IP67, мощность 4-18 Вт, цветовая температура 3000-5000К		1095-0003-0004-100078988
247-105-1609	Светильник для фасадного освещения настенный, размеры 440х114х522 мм, степень защиты IP67, мощность 25-150 Вт, цветовая температура 3000-5000К		1095-0003-0004-100078988
247-105-1610	Светильник для фасадного освещения круглый на скобе, степень защиты IP66, мощность 24 Вт, световой поток 1935 Лм, цветовая температура 3000К		1095-0003-0004-100078988
247-105-1611	Светильник для фасадного освещения линейный, степень защиты IP66, мощность 24 Вт, L 1000 мм,		1095-0003-0004-100078988
247-105-1612	Светильник для фасадного освещения линейный, степень защиты IP66, мощность 12 Вт, L 500 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1613	Светильник для фасадного освещения линейный, степень защиты IP66, мощность 8 Вт, L300 мм, напряжение 24В		1095-0003-0004-100078988
247-105-1614	Светильник для фасадного освещения линейный, степень защиты IP66, мощность 15 Вт, L 1000 мм, напряжение 24В		1095-0003-0004-100078988
247-105-1615	Светильник для фасадного освещения линейный, мощность 4 Вт, L 300 мм, степень защиты IP66, напряжение 24В		1095-0003-0004-100078988
247-105-1616	Светильник для фасадного освещения линейный, мощность 7,5 Вт, L 500 мм, степень защиты IP66, напряжение 24В		1095-0003-0004-100078988
247-105-1700	Светильник уличный фонарного типа		1095-0003-0004-100078988
247-105-1702	Светильник уличный фонарного типа мощность 2х80 Вт, IP65, размеры 522х990 мм, плафон поликарбонат, чугунная опора с декоративными литыми элементами, Н=7100 мм		1095-0003-0004-100078988
247-105-1800	Светильник уличный светодиодный		1095-0003-0004-100078990
247-105-1801	Светильник уличный светодиодный однорожковый, мощность 40 Вт, 400х340 мм, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами, Н=5000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1802	Светильник уличный светодиодный однорожковый, мощность 54 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами, Н=5000 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1803	Светильник уличный светодиодный мощность 54 Вт, 782х400 мм, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=4000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1804	Светильник уличный светодиодный мощность 50 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=4000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1805	Светильник уличный светодиодный двухрожковый, мощность 2х50 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=6000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1808	Светильник уличный светодиодный однорожковый, мощность 60 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=5000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1809	Светильник уличный светодиодный двухрожковый, мощность 2х60 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=5000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1810	Светильник уличный светодиодный трехрожковый, мощность 3х24 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=4000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1811	Светильник уличный светодиодный пятирожковый, мощность 5х24 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=6000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1812	Светильник уличный светодиодный пятирожковый, мощность 4х24 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=4000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1813	Светильник уличный светодиодный мощность 54 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=4000 мм		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1814	Светильник уличный светодиодный мощность 80 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, Н=6000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1815	Светильник уличный светодиодный двухрожковый, мощность 2х90 Вт, размерами 420х880 мм, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием, Н=7300 мм, DN от 89 до 114 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1816	Светильник уличный светодиодный однорожковый, мощность 50 Вт, размерами 420х880 мм, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием, Н=4500 мм, DN от 89 до 114 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1817	Светильник уличный светодиодный алюминиевый, мощность 45 Вт, 220В, IP66, 175х223х245 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1818	Светильник уличный светодиодный алюминиевый, мощность 90 Вт, 220В, IP66, 723х65 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1819	Светильник уличный светодиодный алюминиевый, мощность 25 Вт, 220В, IP65, 645х366 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1820	Светильник уличный светодиодный алюминиевый, мощность 30 Вт, 220В, IP65, 180х4000 мм		1095-0003-0004-100078990
247-105-1821	Светильник уличный светодиодный боллард, мощность 35 Вт, IP65, 220х220х3500 мм, 3000 Лм, 3000-6000К		1095-0003-0004-100078990
247-105-1822	Светильник уличный светодиодный боллард, мощность 10 Вт, IP65, 150х150х800 мм, 1000 Лм, 3000-6000К		1095-0003-0004-100078990
247-105-1823	Светильник уличный светодиодный настенный, мощность 2х10 Вт, IP65, 110х300 мм, 2000 Лм, 3000-6000К		1095-0003-0004-100078990
247-105-1900	Опора освещения уличная		1095-0003-0005-100079002
247-105-1901	Опора освещения конусная, прямая в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=5000 мм, толщина стенки 3 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием		1095-0003-0005-100079002
247-105-1902	Опора освещения конусная, прямая в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=10000 мм, DN от 89 до 168 мм, толщина стенки 3 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием		1095-0003-0005-100079002
247-105-1903	Опора освещения конусная, изогнутая в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=8000 мм, DN от 76 до 158 мм, толщина стенки 3 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием		1095-0003-0005-100079002
247-105-1904	Опора освещения квадратная, стиль ЭКО, в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=4400 мм, 150х150мм, толщина стенки 4 мм, алюминиевая с порошковой покраской древесного цвета		1095-0003-0005-100079002

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-105-1905	Опора освещения квадратная, стиль ЭКО, в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=5200 м, 150х150 мм, толщина стенки 4 мм, алюминиевая с порошковой покраской древесного цвета		1095-0003-0005-100079002
247-105-1906	Опора освещения, стиль ЭКО, в комплекте со светильником мощностью 50 Вт, 150х80х4400 мм, столб из натурального дерева, изголовье и наконечник алюминиевые		1095-0003-0005-100079002

Группа 247-106. Лампы для светильников

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-106-0100	Лампа светодиодная		1103-0006-0023-100049024
247-106-0111	Лампа светодиодная мощность 9 Вт, световой поток 810 Лм, напряжение 230V, цветовая температура 6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0112	Лампа светодиодная мощность 18 Вт, световой поток 1620 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К/6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0113	Лампа светодиодная мощность 28 Вт, световой поток 2520 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0114	Лампа светодиодная мощность 10 Вт, световой поток 900 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К/6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0115	Лампа светодиодная мощность 13 Вт, световой поток 1170 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К/6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0116	Лампа светодиодная мощность 15 Вт, световой поток 1350 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К/6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0117	Лампа светодиодная мощность 20 Вт, световой поток 1800 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К/6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0118	Лампа светодиодная мощность 25 Вт, световой поток 2400 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0119	Лампа светодиодная мощность 4,5 Вт, световой поток 405 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0120	Лампа светодиодная мощность 7 Вт, световой поток 630 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К/6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0121	Лампа светодиодная мощность 10 Вт, световой поток 900 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 2700К/4000К/6500К		1103-0006-0023-100049024

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-106-0122	Лампа светодиодная мощность 7 Вт, световой поток 630 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К/6500К, декоративная форма с изогнутым		1103-0006-0023-100049024
247-106-0123	Лампа светодиодная мощность 10 Вт, световой поток 630 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 6500К, декоративная форма с изогнутым		1103-0006-0023-100049024
247-106-0125	Лампа светодиодная мощность 7 Вт, световой поток 630 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0126	Лампа светодиодная мощность 5 Вт, световой поток 450 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К/6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0127	Лампа светодиодная мощность 7 Вт, световой поток 630 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К/6500К, рефлекторная лампа		1103-0006-0023-100049024
247-106-0128	Лампа светодиодная мощность 30 Вт, световой поток 2700 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 4000К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0129	Лампа светодиодная мощность 40 Вт, световой поток 3600 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 6500К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0130	Лампа светодиодная мощность 60 Вт, световой поток 5400 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 6500К, трубчатая		1103-0006-0023-100049024
247-106-0131	Лампа светодиодная мощность 60 Вт, световой поток 5400 Лм, напряжение 230 В, цветовая температура 6500К, объёмная		1103-0006-0023-100049024
247-106-0133	Лампа светодиодная мощность 9 Вт, световой поток 810 Лм, цветовая температура 6000К		1103-0006-0023-100049024
247-106-0134	Лампа светодиодная мощность 16 Вт, длина 1.2m, световой поток 1600 Лм, степень защиты IP65		1103-0006-0023-100049024
247-106-0135	Лампа светодиодная диаметром 22 мм, напряжение 230В, степень защиты IP40		1095-0003-0002-100046615
247-106-0200	Лампа газоразрядная		1077-0005-0001-100083511
247-106-0201	Лампа газоразрядная мощность 160 Вт, тип лампы газоразрядные, цветовая температура 6500К		1077-0005-0001-100083511
247-106-0202	Лампа газоразрядная мощность 250 Вт, тип лампы газоразрядные, цветовая температура 6500К		1077-0005-0001-100083511
247-106-0203	Лампа газоразрядная мощность 500 Вт, тип лампы газоразрядные, цветовая температура 6500К		1077-0005-0001-100083511
247-106-0204	Лампа газоразрядная мощность 70 Вт, тип лампы газоразрядные		1077-0005-0001-100083511
247-106-0205	Лампа газоразрядная мощность 150 Вт, тип лампы газоразрядные		1077-0005-0001-100083511
247-106-0206	Лампа газоразрядная мощность 250 Вт, тип лампы газоразрядные		1077-0005-0001-100083511

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-106-0207	Лампа газоразрядная мощность 400 Вт, тип лампы газоразрядные		1077-0005-0001-100083511
247-106-0208	Лампа газоразрядная мощность 250 Вт, трубчатая, тип лампы галогенные		1077-0005-0001-100076143
247-106-0209	Лампа газоразрядная мощность 400 Вт, трубчатая, тип лампы галогенные		1077-0005-0001-100076143
247-106-0210	Лампа газоразрядная мощность 125 Вт, тип лампы газоразрядные, цветовая температура 4000K		1077-0005-0001-100083511
247-106-0211	Лампа газоразрядная мощность 250 Вт, тип лампы газоразрядные, цветовая температура 4000K		1077-0005-0001-100083511

Группа 247-107. Комплектующие к светотехническим изделиям

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-107-0100	Комплектующие для светильников светодиодных		1077-0002-0010-100084894
247-107-0101	Комплектующие для светильников светодиодных рамка для накладного монтажа светильника, размеры 300×1200 мм		1103-0014-0018-100052348
247-107-0102	Комплектующие для светильников светодиодных рамка для накладного монтажа светильника		1103-0014-0018-100052348
247-107-0103	Комплектующие для светильников светодиодных клипсы дляустановки в гипсокартон, размеры 580x580 мм		1114-0002-0005-100087592
247-107-0104	Комплектующие для светильников светодиодных комплект подвесов, размеры 30x93x1500 мм		1114-0002-0005-100087592
247-107-0105	Комплектующие для светильников светодиодных трос для подвесного монтажа		1114-0002-0005-100087592
247-107-0106	Комплектующие для светильников светодиодных комплект для монтажа, размеры 7x36x70 мм		1114-0002-0005-100087592
247-107-0107	Комплектующие для светильников светодиодных торцевая крышка, размеры 70x3x70 мм		1113-0012-0001-100062768
247-107-0108	Комплектующие для светильников светодиодных тросовый подвес, сталь		1064-0003-0004-100091311
247-107-0109	Комплектующие для светильников светодиодных рамка для накладного монтажа		1103-0014-0018-100052348
247-107-0110	Комплектующие для светильников светодиодных комплект для монтажа		1113-0012-0007-100066096
247-107-0111	Решетка защитная		1103-0033-0016-100058991
247-107-0200	Комплектующие для светильников фасадного освещения		1077-0002-0010-100084894
247-107-0201	Комплектующие для светильников фасадного освещения мощность 300 Вт, напряжение 24V/220-240V блок питания для прожекторов, степень защиты IP67		1095-0004-0001-100046624

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-107-0202	Комплектующие для светильников фасадного освещения двухжильный кабель для управления, упаковка 10 шт., L 2000 мм, протокол DC		1095-0003-0005-100079003
247-107-0203	Комплектующие для светильников фасадного освещения джампер-кабель, упаковка 10 шт., L 2000 мм		1095-0003-0005-100079003
247-107-0204	Комплектующие для светильников фасадного освещения концевой коннектор/заглушка, упаковка 20 шт.		1113-0012-0007-100066096
247-107-0205	Комплектующие для светильников фасадного освещения кабель для управления, упаковка 10 шт., L 2000 мм, протокол DC/DMX		1095-0003-0001-100088552
247-107-0206	Комплектующие для светильников фасадного освещения проткол DC/DMX, джампер-кабель, упаковка 10 шт., L 2000 мм		1095-0003-0001-100088552
247-107-0207	Комплектующие для светильников фасадного освещения джампер-кабель, упаковка 10 шт., L 200 мм		1095-0003-0005-100079003
247-107-0208	Комплектующие для светильников фасадного освещения Y-коннектор, упаковка 10 шт., L 300 мм		1113-0012-0007-100066096
247-107-0209	Комплектующие для светильников фасадного освещения мощность 150 Вт, степень защиты IP67, напряжение 24VDC 220-240V, блок питания для прожекторов		1095-0004-0001-100046624
247-107-0210	Комплектующие для светильников фасадного освещения контроллер, 8 портов, степень защиты IP20, напряжение 12 В		1095-0003-0001-100088552
247-107-0211	Комплектующие для светильников фасадного освещения контроллер, степень защиты IP20		1095-0003-0001-100088552
247-107-0212	Комплектующие для светильников фасадного освещения адресатор, степень защиты IP20, размеры 30x88x122 мм		1077-0002-0010-100084894
247-107-0213	Комплектующие для светильников фасадного освещения радиочастотный узел управления, рабочее напряжение от 120 до 277 В переменного тока		1095-0003-0001-100088552
247-107-0214	Комплектующие для светильников фасадного освещения контроллер сегмента, возможность диммирования и расписаний для целого сегмента, 220–240 В, 50/60 Гц		1095-0003-0001-100088552
247-107-0215	Комплектующие для светильников фасадного освещения модуль для контроллера, размеры 97x37x67 мм		1095-0003-0001-100088552
247-107-0216	Комплектующие для светильников фасадного освещения литий-полимерная батерейка, перезаряжаемая, со встроенной платой защиты, емкость 50 мАч, номинальное напряжение 7.4 В		1095-0012-0001-100100514
247-107-0217	Комплектующие для светильников фасадного освещения скоба крепления с крюком для крепления прожекторов от 200 до 400 Вт		1077-0002-0015-100043668

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-107-0300	Комплектующие для торшерных светильников светодиодных		1084-0016-0002-100085234
247-107-0301	Кронштейн опоры алюминиевой, под 1 торшерный светильник, вылет 0,57 м		1095-0015-0005-100084791
247-107-0302	Кронштейн опоры алюминиевой, под 2 торшерных светильника, угол между консолями 180°С, вылет 0,57 м		1095-0015-0005-100084791
247-107-0303	Кронштейн опоры алюминиевой, под 1 торшерный светильник, вылет 0,50 м		1095-0015-0005-100084791
247-107-0304	Кронштейн опоры алюминиевой, под 2 торшерных светильника, угол между консолями 180°С, вылет 0,50 м		1095-0015-0005-100084791
247-107-0305	Кронштейн мачты алюминиевой, под 4 консольных светильника, угол между консолями 90°С		1095-0015-0005-100084791
247-107-0306	Кронштейн мачты алюминиевой, под 6 консольных светильника, угол между консолями 60°С		1095-0015-0005-100084791
247-107-0400	Опора декоративная для светильников светодиодных		1095-0003-0005-100079002
247-107-0401	Опора декоративная для светильников светодиодных DN 120 мм, высота 5 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0500	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных		1077-0002-0010-100084894
247-107-0501	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 консольный светильник		1077-0002-0010-100084894
247-107-0502	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 2 консольных светильника, угол между консолями 180°С		1077-0002-0010-100084894
247-107-0503	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 консольный светильник, однорожковый алюминиевый		1095-0015-0005-100084791
247-107-0504	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 2 консольных светильника, угол между консолями 180°С, 1000 мм от оси опоры в каждую сторону		1095-0015-0005-100084791
247-107-0505	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 консольный светильник, угол наклона светильника к горизонтальной оси (5 градусов)		1095-0015-0005-100084791
247-107-0506	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных кронштейн опоры алюминиевой, под 2 консольных светильника, угол между консолями 180°С		1095-0015-0005-100084791
247-107-0507	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 консольный светильник, цилиндрическое окончание под монтаж		1095-0015-0005-100084791
247-107-0508	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 2 консольных светильников, угол между консолями 180°С		1077-0002-0010-100084894

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-107-0509	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных DN 176 мм, высота 9 м, с дугоообразным кронштейном под 1 светильник		1077-0002-0010-100084894
247-107-0510	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных DN 176 мм, высота 9 м, с дугоообразным кронштейном под 2 светильника, угол между консолями 180°С		1077-0002-0010-100084894
247-107-0511	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных DN 176 мм, высота 9 м, с дугоообразным кронштейном под 3 светильника, угол между консолями 120°С		1077-0002-0010-100084894
247-107-0512	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных DN 176 мм, высота 10 м, с дугоообразным кронштейном под 1 светильник		1077-0002-0010-100084894
247-107-0513	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных DN 176 мм, высота 10 м, с дугоообразным кронштейном под 2 светильника		1077-0002-0010-100084894
247-107-0514	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных DN 176 мм, высота 10 м, с дугоообразным кронштейном под 3 светильника		1077-0002-0010-100084894
247-107-0515	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 подвесной светильник, однорожковый алюминиевый		1095-0015-0005-100084791
247-107-0516	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 2 подвесных светильника, угол между консолями 180°С		1095-0015-0005-100084791
247-107-0517	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 подвесной светильник, однорожковый дизайнерский алюминиевый кронштейн (оголовник)		1095-0015-0005-100084791
247-107-0600	Рассеиватель для светильников светодиодных		1077-0002-0010-100084894
247-107-0601	Рассеиватель для светильников светодиодных размер 291х291х250 мм, прозрачный, мощность 24-72 Вт		1095-0015-0005-100084791
247-107-0602	Рассеиватель для светильников светодиодных размер 408х408х375 мм, прозрачный, мощность 96-144 Вт		1095-0015-0005-100084791
247-107-0700	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных		1095-0001-0001-100046584
247-107-0701	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных мощность 500 Вт, 3 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, размер 273х90х76 мм		1095-0001-0001-100046584
247-107-0702	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных мощность 500 Вт, 3 кабеля, 2 гнезда под предохранитель, размер 273х90х77 мм		1095-0001-0001-100046584
247-107-0703	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных мощность 500 Вт, 2 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, размер 273х90х64 мм		1095-0001-0001-100046584

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-107-0704	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных мощность 500 Вт, 2 кабеля, 2 гнезда под предохранитель, размер 273х90х64 мм		1095-0001-0001-100046584
247-107-0706	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных мощность 500 Вт, 3 кабеля, 2 гнезда под предохранитель, размер 273х90х76 мм		1095-0001-0001-100046584
247-107-0707	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных мощность 500 Вт, 3 кабеля, 3 гнезда под предохранитель, размер 273х90х76 мм		1095-0001-0001-100046584
247-107-0708	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных мощность 500 Вт, 2 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, размер 307х90х60 мм		1095-0001-0001-100046584
247-107-0709	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных мощность 500 Вт, 2 кабеля, 2 гнезда под предохранитель, размер 307х90х60 мм		1095-0001-0001-100046584
247-107-0800	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных		1095-0003-0005-100079002
247-107-0801	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 114 мм, высота 4 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0802	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 120 мм, высота 4 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0803	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 120 мм, высота 6 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0804	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 146 мм, высота 6 м, окончание 60х180 мм		1095-0003-0005-100079002
247-107-0805	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 180 мм, высота 9 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0806	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 140 мм, высота 4 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0807	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 146 мм, высота 5 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0808	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных декоративная, DN 146 мм, высота 6 м, окончание 60 мм		1095-0003-0005-100079002
247-107-0809	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 180 мм, высота 8 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0810	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 225 мм, высота 12,5 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0811	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных DN 225 мм, высота 14 м		1095-0003-0005-100079002
247-107-0812	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных номинальный ток 6 А, напряжение 400 В		1095-0003-0005-100079002
247-107-0813	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных номинальный ток 10 А, напряжение 400 В		1095-0003-0005-100079002

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-107-0814	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных номинальный ток 16 А, напряжение 400 В		1095-0003-0005-100079002
247-107-0900	Шпиль светящийся для светильников светодиодных		1077-0002-0010-100084894
247-107-0901	Шпиль светящийся для светильников светодиодных большой мощность 7 Вт, степень защиты IP65, размеры 76х76х455		1095-0015-0005-100084791
247-107-0902	Шпиль светящийся для светильников светодиодных малый, мощность 7 Вт, степень защиты IP65, размеры 76х76х201		1095-0015-0005-100084791
247-107-1000	Кронштейн опоры алюминиевой для прожекторов светодиодных		1095-0015-0005-100084791
247-107-1001	Кронштейн опоры алюминиевой для прожекторов светодиодных под 1 прожектор, Т-образный, длина 0,39 м		1095-0015-0005-100084791
247-107-1002	Кронштейн опоры алюминиевой для прожекторов светодиодных под 2 прожектора, Т-образный, длина 0,39 м, угол 180°С, крепление на наружную поверхность опоры		1095-0015-0005-100084791
247-107-1003	Кронштейн опоры алюминиевой для прожекторов светодиодных под 3 прожектора, Т-образный, длина 0,48 м, угол 120°С		1095-0015-0005-100084791
247-107-1004	Кронштейн опоры алюминиевой для прожекторов светодиодных под 2 прожектора, Т-образный, длина 1 м		1095-0015-0005-100084791
247-107-1005	Кронштейн опоры алюминиевой для прожекторов светодиодных под 4 прожектора, Т-образный, длина 1 м, угол 180°С		1095-0015-0005-100084791
247-107-1006	Кронштейн опоры алюминиевой для прожекторов светодиодных под 2 прожектора, Т-образный, длина 0,39 м, угол 180°С, крепление на монтажную площадку/фланец (с внутренним фиксатором)		1077-0002-0010-100084894
247-107-1100	Кронштейн мачты алюминиевой для прожекторов светодиодных		1095-0015-0005-100084791
247-107-1101	Кронштейн мачты алюминиевой для прожекторов светодиодных под 3 прожектора, Т-образный, длина 0,39 м, угол 120°С		1077-0002-0010-100084894
247-107-1102	Кронштейн мачты алюминиевой для прожекторов светодиодных под 4 прожектора, Т-образный, длина 0,48 м, угол 90°С		1077-0002-0010-100084894
247-107-1103	Кронштейн мачты алюминиевой для прожекторов светодиодных под 2 прожектора, Т-образный, длина 1 м, крепление на монтажную площадку/фланец (с внутренним фиксатором)		1077-0002-0010-100084894
247-107-1104	Кронштейн мачты алюминиевой для прожекторов светодиодных под 4 прожектора, Т-образный, длина 1 м, угол 180°С, крепление на монтажную площадку/фланец (с внутренним фиксатором)		1077-0002-0010-100084894

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-107-1105	Кронштейн мачты алюминиевой для прожекторов светодиодных под 5 прожекторов, Т-образный, длина 0,48 м, угол 72°С		1077-0002-0010-100084894
247-107-1106	Кронштейн мачты алюминиевой для прожекторов светодиодных под 6 прожекторов, Т-образный, длина 0,48 м, угол 60°С		1077-0002-0010-100084894

Подраздел 247-2. Материалы и изделия низковольтных устройств

Группа 247-201. Щит

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-0100	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0107	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0108	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0110	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0111	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0113	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0122	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0123	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0124	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12мз-1 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0125	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0126	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0127	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0128	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0129	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0130	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 2х24з-1 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0131	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 2х36з-1 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0132	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 2х48з-1 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0133	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-4 IP41	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0135	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0139	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0140	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0142	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0143	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-3 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0144	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-4 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-0145	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-3 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0146	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-3 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0200	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0201	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0202	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0203	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0205	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0206	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0207	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 2х24з-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0208	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 2х36з-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0209	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 2х48з-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0215	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0216	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0220	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0221	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0222	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0223	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-0224	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0225	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-3 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0226	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 72з-3 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0234	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-4 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0300	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0301	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0302	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0303	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0304	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0306	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0308	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0309	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0310	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0311	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0312	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0324	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0325	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0326	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0327	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0328	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0329	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-0330	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0331	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0332	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0333	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0334	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0335	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0351	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/6зо-1 76 УХЛ3 IP31 (285х190х130)	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0352	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 76 УХЛ3 IP31 (500х300х155)	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0353	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 76 УХЛ3 IP31 (500х400х155)	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0400	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0401	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0402	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0403	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0404	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0405	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0406	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0407	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0408	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0409	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0410	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0411	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0423	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-0424	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0425	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0426	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0427	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0428	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0429	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0430	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0431	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0432	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0433	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046583
247-201-0500	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ	ГОСТ 32397-2013	1111-0007-0009-100084273
247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	ГОСТ 32397-2013	1111-0007-0009-100084273
247-201-0502	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54	ГОСТ 32397-2013	1111-0007-0009-100084273
247-201-0503	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	ГОСТ 32397-2013	1111-0007-0009-100084273
247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	ГОСТ 32397-2013	1111-0007-0009-100084273
247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	ГОСТ 32397-2013	1111-0007-0009-100084273
247-201-0600	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046584
247-201-0601	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046584
247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046584
247-201-0603	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046584
247-201-0700	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046584
247-201-0701	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046584
247-201-0702	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046584

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-0703	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	ГОСТ 32397-2013	1095-0001-0001-100046584
247-201-0800	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0801	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0802	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0803	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0805	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0806	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0807	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0808	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0809	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0810	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0811	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0812	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0813	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0814	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0815	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0816	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.1-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0817	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0818	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0819	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0820	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0821	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-0822	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0823	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0826	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0829	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0830	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0831	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0832	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0833	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.2.1-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0834	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.4.1-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0835	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.4.2-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0836	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.1-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0837	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.2-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0838	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.1-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0839	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0840	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0841	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0842	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-0845	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП П box302013_t, 300х200х130мм, прозрачная дверь УХЛ1, IP65, IK10, пластиковый	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-0900	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П		1077-0005-0001-100043902
247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-0905	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-0906	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 10 модулей, BOXS10, IP41, 198х219х95мм		1077-0005-0001-100043902
247-201-0907	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 8 модулей, BOXS-08-p-s-t, IP41, 231х200х104мм, литой корпус		1077-0005-0001-100043902
247-201-0908	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей, BOXS-12-p-s-t, IP41, 304х233х102, литой корпус		1077-0005-0001-100043902
247-201-1000	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П		1077-0005-0001-100043902
247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-1003	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-1006	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41		1077-0005-0001-100043902
247-201-1008	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 10 модулей, IP41, BOXF10, встраиваемый, 214х211х86 мм		1077-0005-0001-100043903
247-201-1100	Щит распределительный пластиковый модульный		1077-0005-0001-100043902
247-201-1101	Щит распределительный пластиковый модульный 4Р открытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1102	Щит распределительный пластиковый модульный 6Р открытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1103	Щит распределительный пластиковый модульный 8Р открытый		1077-0005-0001-100043902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-1104	Щит распределительный пластиковый модульный 12Р открытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1105	Щит распределительный пластиковый модульный 18Р открытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1106	Щит распределительный пластиковый модульный 24Р открытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1107	Щит распределительный пластиковый модульный 36Р открытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1108	Щит распределительный пластиковый модульный 2Р скрытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1109	Щит распределительный пластиковый модульный 4Р скрытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1110	Щит распределительный пластиковый модульный 6Р скрытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1111	Щит распределительный пластиковый модульный 8Р скрытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1112	Щит распределительный пластиковый модульный 12Р скрытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1113	Щит распределительный пластиковый модульный 18Р скрытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1114	Щит распределительный пластиковый модульный 24Р скрытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1115	Щит распределительный пластиковый модульный 36Р скрытый		1077-0005-0001-100043902
247-201-1200	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1201	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1202	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1204	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1205	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛ3 IP31	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1206	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-3-В-1-У1 (без счетчика) на 3 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 2п 63А - 3шт(ввод), место под учёт 1ф - 3шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 1Р+N 50А/300мА - 3шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-1207	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-3-В-2-У1 (без счетчика) на 3 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, автоматический выключатель ВА47-63 1п 50(63А) - 3шт(ввод), место под учёт 1ф - 3шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1208	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-3-В-1-У3 (без счетчика) на 3 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 3п 63А - 3шт(ввод), место под учёт 3ф - 3шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 3Р+N 50А/300мА - 3шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1209	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-4-В-1-У1 (без счетчика) на 4 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 2п 63А-4шт(ввод), место под учёт 1ф- 4шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 1Р+N 50А/300мА - 4шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1210	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-4-В-2-У1 (без счетчика) на 4 квартиры встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольны - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, автоматический выключатель ВА47-63 1п 50(63А) - 4шт(ввод), место под учёт 1ф - 4шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1211	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-4-В-1-У3 (без счетчика) на 4 квартиры встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 3п 63А - 4шт(ввод), место под учёт 3ф - 4шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 3Р+N 50А/300мА - 4шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-1212	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-5-В-1-У1 (без счетчика) на 5 квартир встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 2п 63А - 5шт(ввод), место под учёт 1ф - 5шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 1Р+N 50А/300мА - 5шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1213	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-5-В-2-У1 (без счетчика) на 5 квартир встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, автоматический выключатель ВА47-63 1п 50(63А) - 5шт(ввод), место под учёт 1ф - 5шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1214	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-5-В-1-У3 (без счетчика) на 5 квартир встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 3п 63А - 5шт(ввод), место под учёт 3ф - 5шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 3Р+N 50А/300мА - 5шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	ГОСТ 32397-2013	1077-0005-0001-100043902
247-201-1300	Корпус для электрических аппаратов		1077-0005-0001-100083431
247-201-1301	Корпус для электрических аппаратов типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431		1077-0005-0001-100083431
247-201-1400	Шкаф контрольно-пусковой		1095-0001-0001-100046588
247-201-1401	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10		1095-0001-0001-100046588
247-201-1402	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18		1095-0001-0001-100046588
247-201-1403	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30		1095-0001-0001-100046588
247-201-1404	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4		1095-0001-0001-100046588
247-201-1405	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-45		1095-0001-0001-100046588
247-201-1406	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10 IP54		1095-0001-0001-100046588
247-201-1407	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10RS		1095-0001-0001-100046588
247-201-1408	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10RS (М)		1095-0001-0001-100046588
247-201-1409	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110		1095-0001-0001-100046588
247-201-1410	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110 IP54		1095-0001-0001-100046588
247-201-1412	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-110RS		1095-0001-0001-100046588
247-201-1414	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18 IP54		1095-0001-0001-100046588
247-201-1415	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18RS		1095-0001-0001-100046588
247-201-1416	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18RS (М)		1095-0001-0001-100046588
247-201-1419	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30 IP54		1095-0001-0001-100046588

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-201-1421	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30RS		1095-0001-0001-100046588
247-201-1422	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30RS (М)		1095-0001-0001-100046588
247-201-1425	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 IP54		1095-0001-0001-100046588
247-201-1426	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4RS		1095-0001-0001-100046588
247-201-1427	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4RS (М)		1095-0001-0001-100046588
247-201-1428	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-45 IP54		1095-0001-0001-100046588
247-201-1429	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-45RS		1095-0001-0001-100046588
247-201-1430	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-75		1095-0001-0001-100046588
247-201-1431	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-75 IP54		1095-0001-0001-100046588
247-201-1432	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-75RS		1095-0001-0001-100046588
247-201-1433	Шкаф контрольно-пусковой ШУЗ		1095-0001-0001-100046588
247-201-1434	Шкаф контрольно-пусковой ШУЗ-RS		1095-0001-0001-100046588
247-201-1500	Щит модульный металлический		1077-0005-0001-100043902
247-201-1600	Щит квартирный для ввода и распределения электрической энергии, установки модульной аппаратуры		1077-0005-0001-100092306
247-201-1601	Щит квартирный для ввода и распределения электрической энергии, установки модульной аппаратуры ЩК 26-04 с дверкой, пластиковый, 150х270х110 мм, с возможностью установки 1-фазных электронных и индукционных счетчиков		1077-0005-0001-100092306

Группа 247-202. Коробка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-202-0100	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами		1077-0005-0001-100043903
247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44		1077-0005-0001-100043903
247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44		1077-0005-0001-100043903
247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44		1077-0005-0001-100043903
247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55		1077-0005-0001-100043903
247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55		1077-0005-0001-100043903
247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55		1077-0005-0001-100043903
247-202-0107	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55		1077-0005-0001-100043903
247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55		1077-0005-0001-100043903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-202-0109	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55		1077-0005-0001-100043903
247-202-0110	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55		1077-0005-0001-100043903
247-202-0200	Коробка ответвительная с гладкими стенками		1077-0005-0001-100043903
247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0202	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0203	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0204	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0205	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0206	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0207	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0208	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 160 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0209	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0210	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 300 мм х 220 мм х 180 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0211	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0212	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0300	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная		1077-0005-0001-100043903
247-202-0301	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0302	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0303	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0304	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0305	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 190 мм х 145 мм х 135 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0306	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0307	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 240 мм х 190 мм х 160 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-202-0308	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0309	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 300 мм х 220 мм х 180 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0310	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0311	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56		1077-0005-0001-100043903
247-202-0400	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты		1077-0005-0001-100043903
247-202-0500	Коробка ответвительная для полых стен		1077-0005-0001-100043903
247-202-0600	Коробка ответвительная для твердых стен		1077-0005-0001-100043903
247-202-0700	Коробка ответвительная с клеммными колодками		1077-0005-0001-100043903
247-202-0800	Коробка ответвительная, телевизионная		1077-0005-0001-100043903
247-202-0900	Короб перфорированный		1095-0005-0001-100046634
247-202-1000	Коробка ответвительная этажная		1077-0005-0001-100043903
247-202-1003	Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм		1077-0005-0001-100043903
247-202-1004	Коробка ответвительная этажная под гипсокартон диаметром 80 мм, глубиной 45 мм		1077-0005-0001-100043903
247-202-1100	Коробка соединительная		1077-0005-0001-100043903
247-202-1105	Коробка соединительная с зеленым светосигнальным индикатором для подключения до трех нагревательных элементов на основе саморегулирующегося кабеля через стойку, с одним кабельным вводом М20 под бронированный кабель с жилами сечением до 10 мм2, 1Ex e IIC T6 Gb X, IP66.		1077-0005-0001-100043903
247-202-1106	Коробка соединительная с зеленым светосигнальным индикатором для подключения нагревательного элемента на основе круглого кабеля постоянной мощности через стойку, с одним кабельным вводом М20 под бронированный кабель с жилами сечением до 10 мм2, 1Ex e IIC T6 Gb X, IP66.		1077-0005-0001-100043903
247-202-1107	Коробка соединительная с зеленым светосигнальным индикатором для подключения до трех нагревательных элементов на основе саморегулирующегося кабеля через стойку, с двумя кабельными вводами М20 под бронированный кабель с жилами сечением до 10 мм2, 1Ex e IIC T6 Gb X, IP66.		1077-0005-0001-100043903
247-202-1108	Коробка соединительная с зеленым светосигнальным индикатором для подключения до трех нагревательных элементов на основе саморегулирующегося кабеля через стойку, с одной заглушкой М20 и одним кабельным вводом М20 под бронированный кабель с жилами сечением до 10 мм2 и одной заглушкой М25х1,5, 1Ex e IIC T6 Gb X, IP66.		1077-0005-0001-100043903

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-202-1109	Коробка соединительная КС12-22 УХЛ2, вторичных и электрических цепей напряжением до 400 В переменного тока частотой до 60 Гц и напряжением до 230 В постоянного тока, выполняемых кабелями (проводами) с медными и алюминиевыми жилами сечением 1,5-6 мм², IP 65, УХЛ2, 263х150х81,5 мм		1077-0005-0001-100043903
247-202-1200	Коробка ответвительная, клеммная		1077-0005-0001-100043903
247-202-1300	Коробка распределительная для силового оборудования		1077-0005-0001-100043903
247-202-1400	Акссессуары и дополнения для коробок		1077-0005-0001-100083858
247-202-1500	Коробка клеммная взрывозащищенная		1095-0001-0002-100046600
247-202-1600	Коробка клеммная взрывозащищенная с видом взрывозащиты Ex "d"		1095-0001-0002-100046600
247-202-1700	Коробка уравнивания потенциалов (КУП)		1065-0013-0002-100084625
247-202-1800	Коробка распределительная для опор освещения (вводный щиток)		1077-0005-0001-100043903

Группа 247-203. Ящик

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-203-0100	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0104	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0108	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0109	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0110	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0111	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-203-0112	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1077-0005-0001-100084301
247-203-0200	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП		1077-0005-0001-100084302
247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32		1077-0005-0001-100084302
247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54		1077-0005-0001-100084302
247-203-0203	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP32		1077-0005-0001-100084302
247-203-0204	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54		1077-0005-0001-100084302
247-203-0205	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP32		1077-0005-0001-100084302
247-203-0206	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP54		1077-0005-0001-100084302
247-203-0300	Ящик управления освещением		1095-0001-0001-100046587
247-203-0400	Ящик силовой распределительный, типа ЯРВ		

Группа 247-204. Выключатель автоматический. Часть 1

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-204-3000	Расцепитель независимый		
247-204-4200	Выключатель автоматический, характеристика "С"		1095-0001-0002-100046590
247-204-5800	Контакт для выключателя автоматического		
247-204-5900	Расцепитель для выключателя автоматического		
247-204-6000	Аксессуары для выключателя автоматического		1077-0002-0003-100043600
247-204-8600	Выключатель автоматический		1095-0001-0002-100046590

Группа 247-205. Рубильник

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-205-0100	Рубильник разрывной типа ВР-32		1077-0005-0001-100043900
247-205-0700	Выключатель-разъединитель		1095-0001-0002-100091595
247-205-0781	Выключатель-разъединитель 3Р 160А без рукоятки		1095-0001-0002-100091595
247-205-0782	Выключатель-разъединитель 3Р 400А без рукоятки реверсивный		1095-0001-0002-100091595
247-205-0800	Рубильник перекидной		1077-0005-0001-100043900
247-205-0900	Рубильник реверсивный с электроприводом		1077-0005-0001-100043900

Группа 247-206. Переключатель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-206-0100	Переключатель кулачковый модели ПКП		1095-0001-0002-100046596
247-206-0200	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22	ГОСТ 30011.5.1-2012	
247-206-0300	Переключатель кнопочный открытой установки		1095-0001-0002-100046596
247-206-0400	Переключатель кнопочный скрытой установки		1095-0001-0002-100046596
247-206-0500	Переключатель открытой установки		1095-0001-0002-100046596
247-206-0600	Переключатель скрытой установки		1095-0001-0002-100046596
247-206-0700	Переключатель промежуточный открытой установки		1095-0015-0005-100084571
247-206-0800	Переключатель промежуточный скрытой установки		1095-0015-0005-100084571
247-206-0900	Переключатель взрывозащищенный		
247-206-1000	Переключатель селекторный		1095-0001-0002-100046596

Группа 247-207. Предохранитель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-207-0300	Вставка плавкая		1084-0020-0001-100045740
247-207-0400	Проходной предохранитель		1077-0005-0001-100043894
247-207-0401	Проходной предохранитель 14x51/50A (2,5-16)		1077-0005-0001-100043894
247-207-0402	Проходной предохранитель 22x58/63A (16-35/16-50)		1077-0005-0001-100043894
247-207-0403	Проходной предохранитель 22x58/63A (6-35/16-50)		1077-0005-0001-100043894
247-207-0500	Вставка плавкая предохранителя		1084-0020-0001-100045740
247-207-0800	Аксессуары для предохранителя		1077-0002-0003-100043600

Группа 247-208. Контакторы и блок контакторы, катушки, пускатели

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-208-1200	Контактор модульный		1095-0001-0002-100091597
247-208-3000	Катушка управления		1064-0006-0002-100091451
247-208-3400	Пускатель электромагнитный		1095-0001-0002-100046598

Группа 247-209. Кнопки и посты управления кнопочные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-209-0100	Пост кнопочный		
247-209-0200	Пост управления взрывозащищенный		1095-0003-0001-100046611
247-209-0300	Лампа сигнальная		1103-0006-0023-100049023
247-209-0301	Лампа сигнальная 220 В, IP 65, AC		1103-0006-0023-100049023

Группа 247-211. Реле, панели и устройства защиты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-211-0800	Реле контроля фаз		1095-0006-0001-100046637
247-211-1000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений		1083-0001-0009-100084226
247-211-1100	Разъем модульный		1492-0007-0001-100095214
247-211-1600	Реле тепловое защитное		1095-0004-0001-100046623
247-211-2100	Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный		1084-0008-0001-100045406
247-211-2200	Блок защиты		1084-0008-0001-100045406
247-211-2300	Комплектующие для промежуточного реле		1084-0016-0002-100085234
247-211-2400	Реле контроля питания		1095-0006-0001-100046637
247-211-2700	Реле температурное		1095-0004-0001-100046622

Группа 247-212. Выключатель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-212-0100	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0106	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0107	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0108	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0200	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002	ГОСТ 30850.2.1-2002	1077-0005-0001-100043888
247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0208	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0210	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0212	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0300	Блок электроустановочный		1084-0008-0001-100045406
247-212-0301	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54		
247-212-0400	Выключатель кнопочный		1095-0001-0002-100046590
247-212-0500	Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными		
247-212-0600	Выключатель открытой установки		1095-0001-0002-100046590
247-212-0700	Выключатель скрытой установки		1095-0001-0002-100046590
247-212-0800	Выключатель карточный		1095-0001-0002-100046590
247-212-1300	Выключатель взрывозащищенный		

Группа 247-213. Патрон

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-213-0100	Патрон карболитовый		1077-0005-0001-100043892
247-213-0200	Патрон керамический		
247-213-0300	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20		1077-0005-0001-100043892
247-213-0400	Патрон-переходник		

Группа 247-214. Розетка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-214-0100	Розетка штепсельная		1077-0007-0005-100080193
247-214-0200	Розетка коммуникационная IP20		1077-0007-0005-100080193
247-214-0300	Розетка сетевая		1077-0007-0005-100080193
247-214-0400	Розетка промышленная стационарная		1077-0007-0005-100080193
247-214-0500	Розетка промышленная переносная		1077-0007-0005-100080193
247-214-0600	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая)		1114-0002-0004-100084519
247-214-0700	Вилка силовая марки ТН		
247-214-0800	Розетка силовая переносная марки ТН		1103-0029-0014-100058079
247-214-0900	Розетка силовая стационарная марки ТН		1103-0029-0014-100058079
247-214-1000	Вилка для подключения потребителей электроэнергии		
247-214-1100	Розетка USB		
247-214-1200	Розетка TV		
247-214-1300	Розетка TV/SAT		
247-214-1400	Розетка силовая открытой установки		1103-0029-0014-100058079
247-214-1500	Розетка силовая скрытой установки		1103-0029-0014-100058079
247-214-1600	Розетка телефонная		1095-0010-0009-100046864
247-214-2100	Розетка щитовая		1077-0007-0005-100080193
247-214-2200	Розетка взрывозащищенная		1077-0007-0005-100080193

Группа 247-215. Шина

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-215-0100	Шина алюминиевая марки АД31Т		1077-0005-0001-100043897
247-215-0101	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 15 мм х 4000 мм		
247-215-0102	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм		
247-215-0103	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм		
247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		
247-215-0106	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 10 мм х 4000 мм		
247-215-0109	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 30 мм х 4000 мм		
247-215-0110	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		
247-215-0115	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм		
247-215-0116	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-215-0117	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 60 мм х 4000 мм		
247-215-0120	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 30 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0121	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 40 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0122	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 50 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0123	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0124	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0129	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 60 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0130	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0131	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 100 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0135	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0138	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0139	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0200	Шина медная марки М1		1077-0005-0001-100043897
247-215-0203	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм		
247-215-0204	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм		
247-215-0205	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		
247-215-0206	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 40 мм х 4000 мм		
247-215-0207	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 20 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0208	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 25 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0209	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 30 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0212	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 30 мм х 4000 мм		
247-215-0213	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-215-0214	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм		
247-215-0218	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 50 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0219	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0222	Шина медная марки М1 размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0223	Шина медная марки М1 размерами 8 мм х 100 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0224	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 50 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0225	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0226	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0227	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0300	Шина соединительная ШС-101		1077-0005-0001-100043897
247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А		1077-0005-0001-100043897
247-215-0302	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А		1077-0005-0001-100043897
247-215-0303	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 3Р до 63А		1077-0005-0001-100043897
247-215-0304	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 4Р до 63А		1077-0005-0001-100043897
247-215-0400	Шина алюминиевая марки АД0		1077-0005-0001-100043897
247-215-0401	Шина алюминиевая марки АД0 размерами 4х30 мм		1077-0005-0001-100043897
247-215-0402	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С		1077-0005-0001-100043897

Группа 247-216. Прочие

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-216-0100	Соединитель электрический промышленного назначения		1095-0015-0005-100084807
247-216-0200	Зажим наборный		1095-0015-0005-100084578
247-216-0300	Аксессуары для зажимов наборных		1077-0005-0001-100083269
247-216-0400	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных		1095-0015-0005-100084807
247-216-0500	Приставка контактная ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDC3	ГОСТ 30011.5.1-2012	
247-216-0600	Приставка выдержки времени ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) типа HDC3	ГОСТ 30011.5.1-2012	1077-0005-0001-100083861

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-216-0700	Механизм блокировки для контакторов HDC3		1077-0005-0001-100083547
247-216-0800	Лампа для индикации состояния электрической цепи		
247-216-1100	Изолента		1069-0001-0006-100042781
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе		1069-0001-0006-100042781
247-216-1102	Изолента ПВХ		1069-0001-0006-100042781
247-216-1200	Устройство дополнительное для контактора		1095-0002-0003-100046608
247-216-1300	Аксессуары для низковольтных устройств		1077-0002-0003-100043600
247-216-1500	Колонна электротехническая для организации рабочего места		1077-0005-0001-100083385
247-216-1600	Блок розеточный настольный выдвижной		1084-0008-0001-100045406
247-216-1700	Устройство заземления взрывозащищенное (УЗА)		

Группа 247-217. Выключатель автоматический. Часть 2

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-217-3500	Контакт для выключателя автоматического (1)		
247-217-3600	Расцепитель для выключателя автоматического (1)		
247-217-3700	Выключатель автоматический в литом корпусе		1095-0001-0002-100046590
247-217-3800	Выключатель дифференциального тока модульный		
247-217-3900	Выключатель автоматический модульный		1095-0001-0002-100046590
247-217-4000	Выключатель автоматический с комбинированным расцепителем GV2ME03 кнопочный в соответствии (IEC 60947-4-1)	IEC 60947-4-1	1095-0001-0002-100046590

Подраздел 247-3. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА)

Группа 247-301. Счетчик электрической энергии

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-301-0100	Счетчик электрической энергии однофазный		1077-0003-0002-100043851
247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный		1077-0003-0002-100043851
247-301-0300	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный		1077-0003-0002-100043851
247-301-0400	Комплектующие для счетчиков активной энергии		1084-0016-0002-100085234
247-301-0500	Счетчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC)		1077-0003-0002-100043851
247-301-0600	Счетчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS, NB-IoT)		1077-0003-0002-100043851

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-301-0700	Счётчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa		1077-0003-0002-100043851
247-301-0800	Счетчик учета активно-реактивной энергии трехфазный прямого и трансформаторного включения		
247-301-0900	Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC)		1077-0003-0002-100043851
247-301-1000	Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM(GPRS, NB-IoT)		1077-0003-0002-100043851
247-301-1100	Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa		1077-0003-0002-100043851
247-301-1200	Счётчик трёхфазный с функциями телемеханики		
247-301-1300	Прибор учёта высоковольтный		1077-0003-0001-100043836
247-301-1400	Счетчик электрической энергии трехфазный, многофункциональный		1077-0003-0002-100043851

Группа 247-302. Трансформатор тока

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-302-0600	Трансформатор напряжения ГОСТ 1983-2015, марки ЗНОЛП	ГОСТ 7746-2015	1103-0005-0009-100048536
247-302-0601	Трансформатор напряжения ГОСТ 1983-2015, марки ЗНОЛП НТЗ-6 УХЛ2	ГОСТ 7746-2015	1103-0005-0009-100048536
247-302-0602	Трансформатор напряжения ГОСТ 1983-2015, марки ЗНОЛП НТЗ-10 УХЛ2	ГОСТ 7746-2015	1103-0005-0009-100048536
247-302-0700	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3	ГОСТ 7746-2015	1077-0003-0002-100043870
247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	ГОСТ 7746-2015	1077-0003-0002-100043870
247-302-0702	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5	ГОСТ 7746-2015	1077-0003-0002-100043870
247-302-0800	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3	ГОСТ 7746-2015	1077-0003-0002-100043870
247-302-0801	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	ГОСТ 7746-2015	1077-0003-0002-100043870
247-302-0802	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 400 до 1000 А, класс точности 0,5	ГОСТ 7746-2015	1077-0003-0002-100043870

Группа 247-303. Электроизмерительные приборы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-303-0100	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47	ГОСТ 30012.1-2002	1095-0010-0010-100092754
247-303-0101	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0102	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0103	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0104	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0105	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0106	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0107	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0108	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0109	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0110	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0111	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0112	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0113	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0114	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0115	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0116	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0117	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-303-0118	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0119	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0120	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0121	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0122	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0123	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0124	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0200	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47	ГОСТ 30012.1-2002	1095-0010-0010-100092754
247-303-0201	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0202	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0203	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0204	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0205	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0206	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0207	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0208	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм	ГОСТ 30012.1-2002	

Группа 247-304. Стабилизатор напряжения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-304-0500	Стабилизатор напряжения с расширенным диапазоном стабилизации		1077-0003-0002-100043861
247-304-0501	Стабилизатор напряжения с расширенным диапазоном стабилизации 5 кВА, переносной		1077-0003-0002-100043861
247-304-0502	Стабилизатор напряжения с расширенным диапазоном стабилизации 10 кВА, переносной		1077-0003-0002-100043861
247-304-0503	Стабилизатор напряжения с расширенным диапазоном стабилизации 3 кВА, настенный		1077-0003-0002-100043861
247-304-0504	Стабилизатор напряжения с расширенным диапазоном стабилизации 5 кВА, настенный		1077-0003-0002-100043861
247-304-0505	Стабилизатор напряжения с расширенным диапазоном стабилизации 8 кВА, настенный		1077-0003-0002-100043861
247-304-0506	Стабилизатор напряжения с расширенным диапазоном стабилизации 10 кВА, настенный		1077-0003-0002-100043861
247-304-0507	Стабилизатор напряжения с расширенным диапазоном стабилизации 12 кВА, настенный		1077-0003-0002-100043861
247-304-0600	Стабилизатор напряжения энергоэффективный		1077-0003-0002-100043861
247-304-0601	Стабилизатор напряжения энергоэффективный 5 кВА, переносной		1077-0003-0002-100043861
247-304-0602	Стабилизатор напряжения энергоэффективный 10 кВА, переносной		1077-0003-0002-100043861
247-304-0603	Стабилизатор напряжения энергоэффективный 5 кВА, настенный		1077-0003-0002-100043861
247-304-0604	Стабилизатор напряжения энергоэффективный 10 кВА, настенный		1077-0003-0002-100043861

Группа 247-305. Шкаф

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-305-0200	Шкаф автоматики навесной		1095-0001-0001-100046588
247-305-0300	Шкаф автоматики напольный		1095-0001-0001-100046588

Группа 247-306. Электроконструкция

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0100	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ	ГОСТ 23118-2012	
247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0102	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А		
247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А		
247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б		
247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б		
247-306-0106	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б		
247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б		
247-306-0108	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 11-3 70/191-Б высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б		
247-306-0109	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б		
247-306-0110	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 4-4 70/114-А,толщиной 4 мм, высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, ГОСТ 23118-2019		
247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А		
247-306-0112	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,7-4 70/147-Б, толщиной 4 мм, высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б		
247-306-0113	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0114	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 9-4 70/169-Б, толщиной 4 мм, высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б		
247-306-0115	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,10-4 70/180-Б, толщиной 4 мм, высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б		
247-306-0116	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б		
247-306-0117	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,12-4 70/202-Б, толщиной 4 мм, высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б		
247-306-0200	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ	ГОСТ 23118-2019	
247-306-0201	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	ГОСТ 23118-2019	
247-306-0202	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А	ГОСТ 23118-2019	
247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	ГОСТ 23118-2019	
247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	ГОСТ 23118-2019	
247-306-0205	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	ГОСТ 23118-2019	
247-306-0206	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	ГОСТ 23118-2019	
247-306-0207	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0208	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ 11-3 70/191-Б высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, фланец типа Б	ГОСТ 23118-2019	
247-306-0209	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СКФ 12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, фланец типа Б	ГОСТ 23118-2019	
247-306-0210	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 4-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А		
247-306-0211	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/125-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А		
247-306-0212	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 6-4 70/136-А, толщиной 4, высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А		
247-306-0213	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,7-4 70/147-Б, толщиной 4 мм, высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		
247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б		
247-306-0215	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 9-4 70/169-Б, толщиной 4 мм, высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б		
247-306-0216	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,10-4 70/180-Б, толщиной 4 мм, высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б		
247-306-0217	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, фланец типа Б		
247-306-0218	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,12-4 70/202-Б, толщиной 4 мм, высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, фланец типа Б		
247-306-0300	Комплектующая к стойкам стальным для уличного освещения типа СГКФ и СКФ		
247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм		1084-0009-0026-100087179
247-306-0302	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0303	Насадка для кронштейна типа Н 4 толщиной 3,5 мм		1084-0009-0026-100087179
247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0308	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0310	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0312	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0314	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0315	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/25-1,65 высотой 1650 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0317	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0318	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/15-0,64 высотой 640 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0319	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/15-0,77 высотой 770 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0320	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0321	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/20-0,65 высотой 650мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0322	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/20-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0323	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/20-1,01 высотой 1010 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0324	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/25-0,57 высотой 570мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0326	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0327	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		1095-0015-0005-100084791
247-306-0328	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/15-0,83п высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0329	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0330	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/25-0,95п высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0331	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/15-0,96п высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0332	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07п высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°		1095-0015-0005-100084791

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0333	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/25-1,18п высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0334	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1п высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0335	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/20-1,25п высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0336	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/25-1,42п высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0337	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/15-1,23п высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0338	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/20-1,43п высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0339	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/25-1,65п высотой 1650 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0400	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ		
247-306-0401	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм		
247-306-0402	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм		
247-306-0403	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3,5-3 68/104 высотой 3500 мм, диаметром 68/104 мм		
247-306-0404	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3,5-3 68/120 высотой 3500 мм, диаметром 68/120 мм		
247-306-0405	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм		
247-306-0406	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/120 высотой 4000 мм, диаметром 68/120 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0407	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 5-3 68/104 высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм		
247-306-0408	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 5-3 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм		
247-306-0409	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм		
247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0411	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм		
247-306-0412	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0414	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0416	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/170 высотой 10000 мм, диаметром 68/170 мм		
247-306-0417	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм		
247-306-0418	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/180 высотой 10000 мм, диаметром 68/180 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0419	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм		
247-306-0420	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 75/190 высотой 10000 мм, диаметром 75/190 мм		
247-306-0421	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 11-3 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм		
247-306-0422	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 11-3 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм		
247-306-0423	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 11-3 75/190 высотой 11000 мм, диаметром 75/190 мм		
247-306-0424	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 12-3 68/202 высотой 12000 мм, диаметром 68/202 мм		
247-306-0425	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 12-3 68/208 высотой 12000 мм, диаметром 68/208 мм		
247-306-0500	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ		
247-306-0501	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 4-4 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм		
247-306-0502	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 5-4 68/104 высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм		
247-306-0503	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 5-4 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм		
247-306-0504	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0505	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0506	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 7-4 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм		
247-306-0507	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 7-4 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0508	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0509	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 9-4 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0510	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм		
247-306-0511	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/170 высотой 10000 мм, диаметром 68/170 мм		
247-306-0512	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм		
247-306-0513	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/180 высотой 10000 мм, диаметром 68/180 мм		
247-306-0514	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм		
247-306-0515	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 11-4 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм		
247-306-0516	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 11-4 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0517	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 12-4 68/202 высотой 12000 мм, диаметром 68/202 мм		
247-306-0518	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 12-4 68/208 высотой 12000 мм, диаметром 68/208 мм		
247-306-0600	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения		
247-306-0601	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 5-5 68/104, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм		
247-306-0602	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 5-5 68/120, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм		
247-306-0603	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 7-5 75/180, толщиной 5 мм, высотой 7000 мм, диаметром 75/180 мм		
247-306-0604	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 7-5 120/260, толщиной 5 мм, высотой 7000 мм, диаметром 120/260 мм		
247-306-0605	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 10-5 75/180, толщиной 5 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/180 мм		
247-306-0606	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 10-5 75/210, толщиной 5 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/210 мм		
247-306-0607	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 11-5 68/190, толщиной 5 мм, высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм		
247-306-0608	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 11-5 68/208, толщиной 5 мм, высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм		
247-306-0609	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 11-5 75/210, толщиной 5 мм, высотой 11000 мм, диаметром 75/210 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0610	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 12-5 75/210, толщиной 5 мм, высотой 12000 мм, диаметром 75/210 мм		
247-306-0611	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм		
247-306-0612	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 10-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/210 мм		
247-306-0613	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 10-6 75/220, толщиной 6 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/220 мм		
247-306-0614	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 11-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 11000 мм, диаметром 75/210 мм		
247-306-0615	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 12-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 12000 мм, диаметром 75/210 мм		
247-306-0616	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 10-3 68/190, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 68/190 мм		
247-306-0617	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 10-3 68/230, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 68/230 мм		
247-306-0618	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 10-3 75/175, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/175 мм		
247-306-0619	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 10-3 75/230, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/230 мм		
247-306-0620	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 14-3 100/257, толщиной 3 мм, высотой 14000 мм, диаметром 100/257 мм		
247-306-0621	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 10-4 68/230, толщиной 4 мм, высотой 10000 мм, диаметром 68/230 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0700	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, складывающаяся для уличного освещения		
247-306-0701	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, складывающаяся для уличного освещения ОГКС 8-4 75/180, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/180 мм		
247-306-0800	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная		1084-0012-0003-100045581
247-306-0801	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-12-6 280/544, толщиной 6 мм, высотой 12000 мм, диаметром 280/544 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0802	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-15-6 280/544, толщиной 6 мм, высотой 15000 мм, диаметром 280/544 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0803	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-16-6 340/544, толщиной 6 мм, высотой 16000 мм, диаметром 340/544 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0804	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-20-6 280/544, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 280/544 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0805	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-20-6 395/660, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 395/660 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0806	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-20-6 350/760, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 350/760 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0807	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-23-6 250/544, толщиной 6 мм, высотой 23000 мм, диаметром 250/544 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0808	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-24-6 240/544, толщиной 6 мм, высотой 24000 мм, диаметром 240/544 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0809	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-25-6 225/544, толщиной 6 мм, высотой 25000 мм, диаметром 225/544 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0810	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-25-6 340/660, толщиной 6 мм, высотой 25000 мм, диаметром 340/660 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0811	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-30-6 275/660, толщиной 6 мм, высотой 30000 мм, диаметром 275/660 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0812	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-35-6 220/660, толщиной 6 мм, высотой 35000 мм, диаметром 220/660 мм		1084-0012-0003-100045581
247-306-0900	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°		1095-0015-0005-100084791

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0902	Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 440 мм, углом наклона 20°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0903	Кронштейн консольный КИШ 48.0,6-0,48.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 480 мм, углом наклона 20°		1095-0015-0005-100084791
247-306-0904	Кронштейн консольный КИШ 48.1,0-0,6.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°		
247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°		
247-306-0906	Кронштейн консольный КИШ 48.2,0-1,0.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1000 мм, углом наклона 20°		
247-306-0907	Кронштейн консольный КИШ 48.2,5-1,2.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2500 мм, высотой от шайбы 1200 мм, углом наклона 20°		
247-306-0908	Кронштейн консольный КИШ 60.0,5-0,58.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 580 мм, углом наклона 20°		
247-306-0909	Кронштейн консольный КИШ 60.0,6-0,6.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°		
247-306-0910	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°		
247-306-0911	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°		
247-306-0912	Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20°		
247-306-0913	Кронштейн консольный КИШ 60.2,5-1,3.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2500 мм, высотой от шайбы 1300 мм, углом наклона 20°		
247-306-0914	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48		1084-0009-0026-100087179
247-306-0915	Насадка для кронштейнов НВ-3-60/48		1084-0009-0026-100087179
247-306-0916	Насадка для кронштейнов НВ-4-60/48		1084-0009-0026-100087179
247-306-0917	Насадка для кронштейнов НВ-5-60/48		1084-0009-0026-100087179
247-306-0918	Насадка для кронштейнов НВ-6-60/48		1084-0009-0026-100087179
247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)		1084-0012-0003-100045580
247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)		1084-0012-0003-100045580
247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)		1084-0012-0003-100045580

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)		1084-0012-0003-100045580
247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)		1084-0012-0003-100045580
247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)		1084-0012-0003-100045580
247-306-0925	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ3)		1084-0012-0003-100045580
247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)		1084-0012-0003-100045580
247-306-0927	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)		1084-0012-0003-100045580
247-306-0928	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)		1084-0012-0003-100045580
247-306-0935	Блок анкерный КМ-650-М30-1060-16		1084-0009-0026-100087195
247-306-1000	Деталь анкерная закладная		
247-306-1001	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 0,8-А, высотой 800 мм, размер фланца 250х250 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		
247-306-1002	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,0-А , высотой 1000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		
247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		
247-306-1004	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,4-А, высотой 1400 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		
247-306-1005	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,6-Б, высотой 1600 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		
247-306-1006	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		
247-306-1007	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		
247-306-1008	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 0,8-А, высотой 800 мм, размер фланца 250х250 мм, (КМД4330000)		
247-306-1009	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,0-А,высотой 1000 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		
247-306-1010	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		
247-306-1011	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,4-А, высотой 1400 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		
247-306-1012	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,6-Б, высотой 1600 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-306-1013	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		
247-306-1014	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		
247-306-1100	Деталь трубная закладная		
247-306-1101	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,0-А, высотой 1000/1500 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм		
247-306-1102	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,2-А, высотой 1200/1700 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм		
247-306-1103	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,4-А, высотой 1400/1900 мм, диаметром 159х4 мм, размер фланца 250х250 мм		
247-306-1104	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,6-Б, высотой 1600/2100 мм, диаметром 159х4 мм, размер фланца 300х300 мм		
247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм		
247-306-1106	Деталь трубная закладная типа ТЗ-2,0-Б, высотой 2000/2500 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм		
247-306-1300	Опора освещения стальная, прямая, покрытие горячее цинкование с порошковым окрашиванием		1084-0012-0007-100084865

Группа 247-307. Радиомодем

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-307-0100	Устройство для передачи данных (радиомодем)		1077-0003-0002-100043865

Группа 247-308. Прибор системы электрохимзащиты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-308-0100	Пункт контрольно-измерительный электрохимзащиты		
247-308-0200	Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты		3049-0003-0008-300001138
247-308-0300	Электрод сравнения медносульфатный электрохимзащиты		1065-0013-0002-100084612
247-308-0400	Система электрохимзащиты		1077-0002-0014-100043664
247-308-0500	Комплектующие системы электрохимзащиты		

Группа 247-309. Контроллер управления и диагностики освещения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
247-309-0100	Контроллер для управления освещением		1077-0005-0001-100084303
247-309-0200	Устройство расширения функций контроллеров		
247-309-0300	Устройство управления и контроля специализированных светильников		
247-309-0301	Устройство управления и контроля специализированных светильников системы Модуль ЦМ, мощностью до 1000 Вт по сети GSM/2G/3G/4G/5G/NB-IoT/LoRa		
247-309-0400	Модуль управления специализированных светильников		

Раздел 248. Материалы и изделия слаботочных систем

Подраздел 248-1. Материалы и изделия телекоммуникационных систем

Группа 248-101. Материалы и изделия звукового и телевизионного вещания

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-101	Материалы и изделия звукового и телевизионного вещания		

Группа 248-102. Материалы и изделия цифровых телекоммуникационных сетей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-102	Материалы и изделия цифровых телекоммуникационных сетей		

Подраздел 248-2. Материалы и изделия систем связи телемеханики и оповещения

Группа 248-201. Комплектующие материалы связи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-201	Комплектующие материалы связи		

Группа 248-202. Звуковое оповещение

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-202	Звуковое оповещение		

Подраздел 248-3. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации

Группа 248-301. Извещатель охранный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-301	Извещатель охранный		

Группа 248-302. Извещатель пожарный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-302	Извещатель пожарный		

Группа 248-303. Приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-303	Приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные		

Группа 248-304. Оповещатели световые и звуковые

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-304	Оповещатели световые и звуковые		

Группа 248-305. Система пожаротушения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-305	Система пожаротушения		

Группа 248-306. Комплектующие к системам пожарной и охранной сигнализации

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-306	Комплектующие к системам пожарной и охранной сигнализации		

Группа 248-307. Шкаф пожарный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-307	Шкаф пожарный		

Группа 248-308. Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-308	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения		

Группа 248-309. Установка автоматического водяного пожаротушения стационарная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-309	Установка автоматического водяного пожаротушения стационарная		

Группа 248-310. Установка автоматического газового пожаротушения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-310	Установка автоматического газового пожаротушения		

Подраздел 248-4. Материалы и изделия систем доступа и видеонаблюдения

Группа 248-401. Домофон, видеодомофон

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-401	Домофон, видеодомофон		

Группа 248-402. Видеокамеры

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-402	Видеокамеры		

Группа 248-403. Видеорегистраторы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-403	Видеорегистраторы		

Группа 248-404. Комплектующие к системе видеонаблюдения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-404	Комплектующие к системе видеонаблюдения		

Группа 248-405. Система контроля и управления доступом

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-405	Система контроля и управления доступом		

Подраздел 248-5. Комплектующие для слаботочных систем

Группа 248-501. Комплектующие конференц-системы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-501	Комплектующие конференц-системы		

Группа 248-502. Обеспечение программное для слаботочных систем

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
248-502	Обеспечение программное для слаботочных систем		

Раздел 249. Прочие материалы для инженерных систем

Подраздел 249-1. Средства идентификации и защиты подземных коммуникаций

Группа 249-101. Лента сигнальная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
249-101-0100	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей		1065-0008-0002-100042273
249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м x 0,125 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м x 0,25 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0200	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ"		
249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная		1065-0008-0002-100042273
249-101-0300	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика"		1084-0010-0007-100045499
249-101-0301	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м x 0,04 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0302	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м x 0,07 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0400	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь"		
249-101-0401	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м x 0,04 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0402	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м x 0,05 м		1065-0008-0002-100042273

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
249-101-0403	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,075 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0404	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0500	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"		1084-0010-0007-100045499
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0506	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0600	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод"		1065-0008-0002-100042273
249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1065-0008-0002-100042273
249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		1065-0008-0002-100042273

Группа 249-102. Плита полимерная для закрытия кабельных сетей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
249-102-0100	Плита закрытия кабеля		1084-0007-0001-100045400
249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции		1084-0019-0001-100045724

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
249-102-0102	Плита закрытия кабеля в траншее типа ПЗК из полимерпесчаной композиции 240х480х14 мм		1084-0019-0001-100045724

Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства

Раздел 251. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Подраздел 251-1. Средства организации дорожного движения

Группа 251-101. Знак дорожный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.1	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0102	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.2	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0106	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0107	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0108	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=1200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0111	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0114	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0115	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0117	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0118	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0119	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм х 3150 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0120	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0121	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0122	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0123	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0124	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0125	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0127	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0128	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0129	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0130	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0131	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0132	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм х 1200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0133	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0134	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0135	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0136	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0137	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0138	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0140	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0200	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0201	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 1.3.1	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0202	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 1.3.2	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0205	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0206	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0207	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0208	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=1200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0209	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0211	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0212	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0214	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0215	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0216	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0217	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0218	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0219	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм х 3150 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0220	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0221	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0222	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0223	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0224	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0225	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0226	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0227	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0228	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0229	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0230	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0231	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0232	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм х 1200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0233	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0234	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0235	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0236	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0237	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0238	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0239	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0240	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0300	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0301	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 1.3.1	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0302	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 1.3.2	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0303	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0304	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0305	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0306	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0307	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0308	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=1200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0309	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0310	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0311	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0312	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0313	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0314	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0315	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0316	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0317	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0318	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0319	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм х 3150 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0320	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0321	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0322	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0323	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0324	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0325	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0326	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0327	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0328	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0329	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0330	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0331	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0332	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм х 1200 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0333	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0334	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0335	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0336	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0337	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0338	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0339	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0340	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0400	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0402	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0403	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 3	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0500	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0501	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0502	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0503	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0504	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0505	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0506	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0507	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0508	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0509	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0510	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0511	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0512	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0513	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.2, размерами 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0514	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0600	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0601	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0602	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0603	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0604	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0605	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0606	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0607	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0608	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0609	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0610	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0611	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0612	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0613	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.2, размерами 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0614	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0700	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0701	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0702	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0703	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0704	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0705	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0706	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0707	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0708	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0709	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0710	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0711	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0712	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0713	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 400 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0714	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0715	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0716	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм х 600 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0717	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0718	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500
251-101-0719	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.2, размерами 350 мм х 1050 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-101-0720	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм	СТ РК 1125-2021	1084-0023-0001-100078500

Группа 251-102. Стойка к знакам дорожным и металлоконструкции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-102-0100	Стойка ограждения ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0101	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0102	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0104	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0105	Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0106	Стойка мостовая СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0107	Стойка мостовая СМ-2 из двутавра N 14, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0108	Стойка мостовая СМ-3 из двутавра N 16, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0109	Стойка мостовая СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0110	Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0111	Стойка мостовая СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084742
251-102-0112	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из двутавра N 14 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		1065-0004-0004-100084742
251-102-0113	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 12 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		1065-0004-0004-100084742
251-102-0114	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 14 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		1065-0004-0004-100084742
251-102-0115	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 16 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		1065-0004-0004-100084742
251-102-0116	Стойка дорожная разборная СДСР-1,6 из швеллера N 16 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		1065-0004-0004-100084742
251-102-0200	Секция балки ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0201	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-102-0202	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0203	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-3 толщиной 3 мм, длиной 8320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0204	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-4 толщиной 3 мм, длиной 9320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0205	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0206	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0207	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0208	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0209	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 8320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0210	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0211	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0212	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0213	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-8 толщиной 60х4 мм, радиусом 0,8 м	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0214	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая левая СБУЛ толщиной 4 мм, длиной 4 м	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0215	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая СБУП толщиной 4 мм, длиной 4 м	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0216	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая СБУ толщиной 3 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0217	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая СБУ толщиной 4 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0218	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 2,5 мм, длиной 2320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0219	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 3 мм, длиной 2320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0220	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 4 мм, длиной 2320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0221	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1, толщиной 2,5 мм, длиной 4320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0222	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2, толщиной 2,5 мм, длиной 6320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0223	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая и левая СБУ толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0224	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая и левая СБУ толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-102-0225	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая и левая СБУ толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084743
251-102-0300	Консоль ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1114-0002-0004-100084520
251-102-0301	Консоль-распорка КР 1 толщиной 4 мм, длиной 576 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1114-0002-0004-100084520
251-102-0302	Консоль-распорка КР 2 толщиной 4 мм, длиной 676 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1114-0002-0004-100084520
251-102-0303	Консоль-распорка КР 3 толщиной 4 мм, длиной 776 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1114-0002-0004-100084520
251-102-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1114-0002-0004-100084520
251-102-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1114-0002-0004-100084520
251-102-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1114-0002-0004-100084520
251-102-0307	Консоль-амортизатор КАТ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1114-0002-0004-100084520
251-102-0400	Элементы световозвращающие ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084745
251-102-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084745
251-102-0402	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084745
251-102-0403	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084745
251-102-0404	Элемент световозвращающий КД-4-1, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084745
251-102-0405	Элемент световозвращающий КД-4-1, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084745
251-102-0406	Элемент световозвращающий КД-4-1, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	1065-0004-0004-100084745
251-102-0407	Элемент световозвращающий КД-4-2, тип пленки А		1065-0004-0004-100084745
251-102-0408	Элемент световозвращающий Катафот ф70		1065-0004-0004-100084745
251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1		
251-102-0500	Элементы металлического ограждения		
251-102-0501	Скоба С		
251-102-0502	Связь диагональная СДД		
251-102-0503	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм		
251-102-0504	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм		
251-102-0505	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм		
251-102-0506	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм		
251-102-0600	Метизы для металлического ограждения		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-102-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	
251-102-0602	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	
251-102-0603	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	
251-102-0604	Болт дорожный М16х30 ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	
251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	
251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	
251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	
251-102-0700	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0706	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.45	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0712	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.50	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0714	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-102-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0717	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0718	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.30	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0719	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.35	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0720	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.40	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0721	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.45	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0722	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.50	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747
251-102-0723	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.55	ГОСТ 32948-2014	1065-0004-0004-100084747

Группа 251-103. Материалы для дорожной разметки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-103-0200	Пластик и сопутствующие материалы для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	1084-0023-0001-100084748
251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки терморазмягчаемый полимерный материал, предназначенный для нанесения долговечных линий на проезжую часть		1084-0023-0001-100084749
251-103-0202	Термопластик для дорожной разметки терморазмягчаемый полимерный материал, предназначенный для нанесения долговечных линий на проезжую часть с 20% содержанием стеклошариков		1084-0023-0001-100084749
251-103-0203	Холодный пластик для дорожной разметки желтый		1084-0023-0001-100084748
251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем		1084-0023-0001-100084748
251-103-0205	Холодный пластик для дорожной разметки желтый с отвердителем		1084-0023-0001-100084748
251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм		1084-0023-0001-100084750
251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		1084-0023-0001-100084750
251-103-0208	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки		1084-0023-0001-100084751
251-103-0209	Холодный пластик для дорожной разметки белый		1084-0023-0001-100084748

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-103-0210	Маркер дорожный светодиодный на солнечной батарее		
251-103-0300	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	1084-0019-0002-100084752
251-103-0301	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 одноупаковочная акриловая, на растворителях белая	СТ РК 2066-2010	1084-0019-0002-100084752
251-103-0302	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 одноупаковочная акриловая, на растворителях желтая	СТ РК 2066-2010	1084-0019-0002-100084752
251-103-0400	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков		1084-0023-0001-100084753
251-103-0401	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков		1084-0023-0001-100084753
251-103-0500	Состав цветной защитно-восстанавливающий холодного применения		1084-0023-0001-100084551
251-103-0501	Состав цветной защитно-восстанавливающий холодного применения на основе органических растворителей, морозостойкий, время высыхания до 6 часов прочнее в сложных условиях		1084-0023-0001-100084551
251-103-0502	Состав цветной защитно-восстанавливающий холодного применения на водоэмульсионной основе, время высыхания до 8 часов для городских зон, парков, велодорожек		1084-0023-0001-100084551

Группа 251-104. Тактильно-визуальная разметка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-104-0100	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018	ГОСТ Р 52875-2018	1084-0016-0003-100084552
251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	ГОСТ Р 52875-2018	1084-0016-0003-100084552
251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	ГОСТ Р 52875-2018	1084-0016-0003-100084552
251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	ГОСТ Р 52875-2018	1084-0016-0003-100084552
251-104-0104	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из стали	ГОСТ Р 52875-2018	1084-0016-0003-100084552
251-104-0105	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины	ГОСТ Р 52875-2018	1084-0016-0003-100084552
251-104-0106	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	ГОСТ Р 52875-2018	1084-0016-0003-100084552
251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	ГОСТ Р 52875-2018	1084-0016-0003-100084552
251-104-0108	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 полимерпесчанная	ГОСТ Р 52875-2018	1084-0016-0003-100084552

Группа 251-105. Комплектующие к светофору

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-105-0100	Крепление для светофорного оборудования		
251-105-0101	Крепление для светофора транспортного диаметром 300-300-300 мм с хомутом (оцинкованное) стальное с оцинкованным защитным покрытием		
251-105-0102	Крепление для светофора из алюминиевого сплава с пластиковым покрытием длиной 183 мм, применяется для крепления, в комплекте 2 шт.		
251-105-0103	Крепление для светофора из алюминиевого сплава с пластиковым покрытием, применяется для крепления оборудования светофорной сигнализции(светофоров), в комплекте 2 шт.		
251-105-0104	Крепление для таймера пешеходного стальное с оцинкованным защитным покрытием		
251-105-0200	Основания опор светофорного оборудования		
251-105-0201	Стакан фундаментный трубный для усиленных опор диаметром 257 мм и высотой 2000 мм		
251-105-0202	Стакан фундаментный трубный для светофорной консоли диаметром 257 мм и высотой 2000 мм		
251-105-0203	Опора алюминиевая для размещения транспортных видеодетекторов сбоку от проезжей части, с анодированным антикоррозионным покрытием, внешний диаметр у основания ствола 180 мм, высота 8000 мм, в комплекте: навершие (шар); крышка монтажного лючка опоры; комплект метизов крышки монтажного лючка опоры		
251-105-0204	Опора алюминиевая для размещения транспортных детекторов сбоку от проезжей части, с анодированным антикоррозионного покрытия, внешний диаметр у основания ствола 176 мм, высота 11300 мм, в комплекте: крышка монтажного лючка опоры, навершие (шар); комплект метизов		
251-105-0300	Консоль для светофорного оборудования		
251-105-0301	Консоль алюминиевая с анодированным антикоррозионным слоем, внешний диаметр у основания ствола 225 мм, длина консольного вылета 7000 мм, для крепления светофоров над и сбоку от проезжей части, в комплекте: флажок (консоль); крышка; монтажного лючка консоли; комплект метизов		
251-105-0400	Стойка для светофорного оборудования		
251-105-0401	Стойка алюминиевая с анодированным антикоррозионным покрытием, внешний диаметр у основания ствола 120 мм, высота 4000 мм, для крепления светофоров сбоку от проезжей части, в комплекте: крышка монтажного лючка стойки; комплект метизов крышки монтажного лючка стойки		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-105-0402	Стойка алюминиевая с анодированным антикоррозионным покрытием, внешний диаметр у основания ствола 146 мм, высота 5000 мм, для крепления светофоров сбоку от проезжей части, в комплекте: крышка монтажного лючка стойки; комплект метизов крышки монтажного лючка стойки		
251-105-0500	Маска для светодиодного светофора		1095-0020-0020-100087842
251-105-0501	Маска для светодиодного светофора диаметром 200 мм		1095-0020-0020-100087842
251-105-0502	Маска для светодиодного светофора диаметром 300 мм		1095-0020-0020-100087842

Подраздел 251-2. Материалы для автомобильных дорог

Группа 251-201. Материалы для автомобильных дорог и мостовых сооружений

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-201-0100	Профиль уплотнительный для бетонных дорог		1084-0015-0007-100045644
251-201-0101	Профиль уплотнительный для бетонных дорог толщиной 6 мм продольный		1084-0015-0007-100045644
251-201-0102	Профиль уплотнительный для бетонных дорог толщиной 8 мм поперечный		1084-0015-0007-100045644
251-201-0200	Дюбели и анкеры стальные предизолированные для дорожного покрытия		1113-0007-0011-100062587
251-201-0201	Дюбель стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 25 мм		1113-0007-0011-100062587
251-201-0202	Анкер стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 20 мм		1113-0007-0011-100062587
251-201-0300	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений		1084-0023-0001-100085376
251-201-0301	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 24.460.25 размерами 160х460х25 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0302	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 18.650.25 размерами 120х650х25 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0303	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 24.300.25 размерами 230х300х25 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0304	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 24.650.25 размерами 140х650х25 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0305	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 33.400.25 размерами 235х400х25 мм		1084-0023-0001-100085376

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-201-0306	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 33.650.25 размерами 165х650х25 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0307	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 42.400.45 размерами 240х400х45 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0308	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 42.500.45 размерами 220х500х45 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0309	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 42.620.45 размерами 180х620х45 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0310	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений НП 42.720.45 размерами 170х720х45 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0311	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 24.460.65 размерами 273х460х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0312	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 24.460.90 размерами 285х460х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0313	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 18.650.65 размерами 179х650х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0314	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 18.650.90 размерами 187х650х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0315	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 24.300.65 размерами 414х300х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0316	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 24.300.90 размерами 432х300х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0317	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 24.650.65 размерами 226х650х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0318	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 24.650.90 размерами 187х650х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0319	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 33.400.65 размерами 367х400х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0320	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 33.400.90 размерами 383х400х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0321	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 33.650.65 размерами 226х650х65 мм		1084-0023-0001-100085376

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-201-0322	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 33.650.90 размерами 236х650х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0323	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 42.400.80 размерами 320х400х80 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0324	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 42.400.100 размерами 309х400х100 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0325	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 42.500.80 размерами 320х500х80 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0326	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 42.500.100 размерами 309х500х100 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0327	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 42.620.80 размерами 273х620х80 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0328	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 42.620.100 размерами 256х620х100 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0329	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 42.720.80 размерами 226х720х80 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0330	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ЛП 42.720.100 размерами 256х720х100 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0331	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 24.460.65 размерами 320х461х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0332	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 24.460.90 размерами 383х432х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0333	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 18.650.65 размерами 273х649х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0334	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 18.650.90 размерами 285х628х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0335	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 24.300.65 размерами 555х273х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0336	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 24.300.90 размерами 576х285х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0337	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 24.650.65 размерами 273х649х65 мм		1084-0023-0001-100085376

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-201-0338	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 24.650.90 размерами 285х629х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0339	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 33.400.65 размерами 461х367х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0340	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 33.400.90 размерами 481х383х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0341	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 33.650.65 размерами 320х649х65 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0342	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 33.650.90 размерами 334х628х90 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0343	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 42.400.80 размерами 508х367х80 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0344	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 42.400.100 размерами 468х362х100 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0345	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 42.500.80 размерами 461х461х80 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0346	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 42.500.100 размерами 415х468х100 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0347	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 42.620.80 размерами 367х602х80 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0348	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 42.620.100 размерами 362х574х100 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0349	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 42.720.80 размерами 320х696х80 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0350	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений ВП 42.720.100 размерами 309х680х100 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0400	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений		1084-0023-0001-100085376
251-201-0401	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х200х24 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0402	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х200х40 мм		1084-0023-0001-100085376

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-201-0403	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х200х62 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0404	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0405	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х47 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0406	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х24 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0407	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х32 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0408	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х40 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0409	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х52 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0410	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х250х62 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0411	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х400х52 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0412	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х400х74 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0413	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 250х400х78 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0414	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х41 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0415	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений Н РОЧ размерами 300х400х41 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0416	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х78 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0417	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х82 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0418	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х97 мм		1084-0023-0001-100085376

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-201-0419	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х109 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0420	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 350х450х52 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0421	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 350х450х78 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0422	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 350х450х99 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0423	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 350х450х129 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0424	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 350х450х144 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0425	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 400х500х114 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0426	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 400х500х159 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0427	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 450х600х129 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0428	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 450х600х174 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0429	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 500х600х99 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0430	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 500х600х159 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0431	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 500х600х189 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0432	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 500х600х204 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0433	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х300х52 мм		1084-0023-0001-100085376
251-201-0500	Неровность искусственная дорожная		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-201-0501	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	
251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	
251-201-0503	Неровность искусственная дорожная длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 65 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	
251-201-0504	Неровность искусственная дорожная длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 65 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	
251-201-0505	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 350 мм, высотой 50 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	
251-201-0506	Неровность искусственная дорожная длиной 250 мм, шириной 350 мм, высотой 50 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	
251-201-0600	Шов деформационный с заменяемым резиновым компенсатором для автодорожных мостовых сооружений		1084-0023-0001-100085376
251-201-0601	Шов деформационный с заменяемым резиновым компенсатором для автодорожных мостовых сооружений DJ-100		1084-0023-0001-100085376
251-201-0700	Столбик сигнальный		1084-0023-0001-100084764
251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм		1084-0023-0001-100084764
251-201-0702	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм		1084-0023-0001-100084764
251-201-0703	Столбик сигнальный пластиковый размерами 1500х120х60мм		1084-0023-0001-100084764
251-201-0800	Ограждение снегозадерживающее из композитного материала		
251-201-0801	Барьер снегозадерживающий из композитного материала КТ-63		

Подраздел 251-3. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Группа 251-301. Рельсы железнодорожные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-301-0100	Рельсы железнодорожные		1084-0023-0001-100079840
251-301-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1-К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2023	1084-0023-0001-100079840
251-301-0102	Рельсы железнодорожные нетермоупрочненные Р65-Н- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2023	1084-0023-0001-100079840

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-301-0103	Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	1084-0023-0001-100079840
251-301-0104	Рельсы железнодорожные дифференцированно термоупрочненные без отверстий Р65-ДТ-350 СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2023	1084-0023-0001-100079840
251-301-0105	Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	ГОСТ 30516-97	1084-0023-0001-100079840
251-301-0200	Рельсы железнодорожные		1084-0023-0001-100079840
251-301-0201	Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	1084-0023-0001-100079840
251-301-0202	Рельсы железнодорожные дифференцированно термоупрочненные без отверстий Р65-ДТ-350 СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2023	1084-0023-0001-100079840
251-301-0203	Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	ГОСТ 30516-97	1084-0023-0001-100079840
251-301-0204	Рельсы железнодорожные дифференцированно термоупроченные для высокоскоростного пассажирского движения Р65-ДТ-350ВС, Э76Ф, до 100м СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2023	1084-0023-0001-100079840
251-301-0205	Рельсы железнодорожные дифференцированно термоупроченные Р65-ДТ-350, Э76Ф, 120м СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2023	1084-0023-0001-100079840
251-301-0206	Рельсы железнодорожные дифференцированно термоупроченные для дорог со скоростным совмещенным движением Р65-ДТ-350СС, Э76Ф, длиной до 25м СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2023	1084-0023-0001-100079840
251-301-0207	Рельсы железнодорожные дифференцированно термоупроченные для дорог со скоростным совмещенным движением Р65-ДТ-350СС, Э76Ф, длиной до 120м СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2023	1084-0023-0001-100079840
251-301-0208	Рельсы железнодорожные старогодние 1 группа		1084-0023-0001-100079840
251-301-0209	Рельсы железнодорожные старогодние 2 группа		1084-0023-0001-100079840
251-301-0210	Рельсы железнодорожные дифференцированно термоупрочненные повышенной износостойкости и контактной выносливости Р65-ДТ-370ИК, Э90АФ, длиной до 25м СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2023	1084-0023-0001-100079840

Группа 251-302. Изделия железобетонные для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-302-0200	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65		1084-0023-0001-100077065
251-302-0201	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 1/11, проект RWS2012-07 (2768) СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	1084-0023-0001-100077065

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-302-0202	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 1/11, проект RWS2015-01 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	1084-0023-0001-100077065
251-302-0203	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 1/11, проект RWS2017-01 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	1084-0023-0001-100077065
251-302-0300	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65		1084-0023-0001-100077065
251-302-0301	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 марки 1/9, проект RWS2012-08 (2769) СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	1084-0023-0001-100077065
251-302-0302	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 марки 1/9, проект RWS2015-02 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	1084-0023-0001-100077065
251-302-0303	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 марки 1/9, проект RWS2017-02 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	1084-0023-0001-100077065
251-302-0400	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015	ГОСТ 33320-2015	1084-0023-0001-100085495
251-302-0404	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 тип III исполнение 1 (В40)	ГОСТ 33320-2015	1084-0023-0001-100085495
251-302-0405	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 тип III исполнение 2 (В50)	ГОСТ 33320-2015	1084-0023-0001-100085495
251-302-0406	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 типа Ш3-М	ГОСТ 33320-2015	1084-0023-0001-100085495
251-302-0407	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015 типа Ш3-Ч	ГОСТ 33320-2015	1084-0023-0001-100085495
251-302-0600	Тюбинги		1084-0023-0001-100087084
251-302-0601	Железобетонное кольцо тоннельной обделки		1084-0023-0001-100084556
251-302-0602	Железобетонное кольцо высокоточной тоннельной обделки		1084-0023-0001-100084556

Группа 251-303. Изделия деревянные для железных дорог

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-303-0100	Брус мостовой хвойный ГОСТ 28450-2014	ГОСТ 28450-2014	
251-303-0101	Брус мостовой хвойный сечением 200 мм х 240 мм длиной 3250 мм ГОСТ 28450-2014	ГОСТ 28450-2014	
251-303-0200	Брус хвойный (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	
251-303-0201	Брус обрезной из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, 1 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	1059-0002-0001-100080914

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-303-0202	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	1059-0002-0001-100080914
251-303-0203	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 230 мм, толщиной 160 мм, 3 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	1059-0002-0001-100080914
251-303-0204	Брус необрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 180 мм, 1 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	1059-0002-0001-100080913
251-303-0205	Брус необрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	1059-0002-0001-100080913
251-303-0206	Брус необрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 230 мм, толщиной 160 мм, 3 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	1059-0002-0001-100080913
251-303-0207	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип А3 ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	1059-0002-0001-100080914
251-303-0208	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 260 мм, толщиной 180 мм, 1 тип А3 ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	1059-0002-0001-100080914
251-303-0300	Шпала деревянная для широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	1113-0008-0003-100062607
251-303-0301	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	1059-0002-0001-100086358
251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	1059-0002-0001-100086358
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	1113-0008-0003-100062607
251-303-0304	Шпала непропитанная, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	1113-0008-0003-100062607
251-303-0305	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип III, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	1059-0002-0001-100086358

Группа 251-304. Устройства путевые и их комплектующие

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-304-0100	Накладка стыковая двухголовая к рельсам		1084-0023-0001-100077067
251-304-0101	Накладка стыковая двухголовая к рельсам 1 Р65 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	1084-0023-0001-100077067
251-304-0102	Накладка стыковая двухголовая к рельсам 2 Р65 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	1084-0023-0001-100077067
251-304-0103	Накладка стыковая двухголовая к рельсам 1 Р50 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	1084-0023-0001-100077067

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-304-0104	Накладка стыковая двухголовая к рельсам 1 Р43 ГОСТ 19127-73	ГОСТ 19127-73	1084-0023-0001-100077067
251-304-0200	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками		1084-0023-0001-100077068
251-304-0201	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М22, длиной до 115 мм ГОСТ 799-73	ГОСТ 799-73	1084-0023-0001-100077068
251-304-0202	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М22, длиной от 135 мм до 140 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	1084-0023-0001-100077068
251-304-0203	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М24, длиной от 140 мм до 160 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	1084-0023-0001-100077068
251-304-0204	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М24, длиной от 150 мм до 160 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	1084-0023-0001-100077068
251-304-0205	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	1084-0023-0001-100077068
251-304-0206	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	1084-0023-0001-100077068
251-304-0300	Шайба путевая		1084-0023-0001-100077069
251-304-0301	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	ГОСТ 19115-91	1084-0023-0001-100077069
251-304-0302	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 24 мм ГОСТ 19115-91	ГОСТ 19115-91	1084-0023-0001-100077069
251-304-0303	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 25 мм ГОСТ 21797-2014	ГОСТ 21797-2014	1084-0023-0001-100077069
251-304-0304	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	ГОСТ 19115-91	1084-0023-0001-100077069
251-304-0305	Шайба стыковая (тарельчатая пружина) ГОСТ 3057-90	ГОСТ 3057-90	1084-0023-0001-100077069
251-304-0306	Шайба пружинная двухвитковая диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	ГОСТ 21797-2014	1084-0023-0001-100077069
251-304-0400	Шуруп путевой		1084-0023-0001-100077008
251-304-0401	Шуруп путевой 24 мм х 170 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	1084-0023-0001-100077008
251-304-0402	Шуруп рельсовый 24 мм х 160 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	1084-0023-0001-100077008
251-304-0403	Шпальный шуруп Ss 25 мм х 165 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	1084-0023-0001-100077008
251-304-0404	Шуруп-болт 24 мм х 165 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	1084-0023-0001-100077008
251-304-0405	Шуруп с шестигранной головкой ЦП-54 24 мм х 195 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	1084-0023-0001-100077008
251-304-0500	Рельсовое скрепление к железобетонным шпалам		1084-0023-0001-100077095

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-304-0501	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl 14 СТ РК 1677-2015	СТ РК 1677-2015	1084-0023-0001-100077074
251-304-0502	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl Sl1		1084-0023-0001-100077074
251-304-0503	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl 30 ПСТ РК 47-2015	СТ РК 47-2015	1084-0023-0001-100077074
251-304-0504	Упругое рельсовое скрепление GRM AY 1 с упругими клеммами типа GK 1 ГОСТ 32698-2014	ГОСТ 32698-2014	1084-0023-0001-100077074
251-304-0505	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl Sl Super ГОСТ 32698-2014	ГОСТ 32698-2014	1084-0023-0001-100077074
251-304-0600	Костыль		1084-0023-0001-100077076
251-304-0601	Костыль для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014	ГОСТ 5812-2014	1084-0023-0001-100077076
251-304-0602	Костыль для железных дорог широкой колеи сечением 16 мм х 16 мм, длиной от 205 до 280 мм ГОСТ 5812-2014	ГОСТ 5812-2014	1084-0023-0001-100077076
251-304-0700	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	1084-0023-0001-100077057
251-304-0701	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016 КБ65	ГОСТ 16277-2016	1084-0023-0001-100077057
251-304-0702	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016 КД65	ГОСТ 16277-2016	1084-0023-0001-100077057
251-304-0703	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016 СК65	ГОСТ 16277-2016	1084-0023-0001-100077057
251-304-0800	Подкладка костыльного скрепления к железнодорожным рельсам		1084-0023-0001-100084765
251-304-0801	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	1084-0023-0001-100084765
251-304-0802	Подкладка СД65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	1084-0023-0001-100084765
251-304-0803	Подкладка ДН65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	1084-0023-0001-100084765
251-304-0804	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	1084-0023-0001-100084765
251-304-0805	Подкладка СД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	1084-0023-0001-100084765
251-304-0806	Подкладка КД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	1084-0023-0001-100084765
251-304-0807	Подкладка КБ50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	1084-0023-0001-100084765
251-304-0808	Подкладка СК50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	1084-0023-0001-100084765
251-304-0900	Болт клеммный для рельсовых скреплений железнодорожного пути		1084-0023-0001-100077077

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-304-0901	Болт клеммный М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-2014, ГОСТ 16018-2014	ГОСТ 16016-2014	1084-0023-0001-100077077
251-304-1000	Болт закладной для рельсовых скреплений железнодорожного пути		1084-0023-0001-100077097
251-304-1001	Болт закладной с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 мм х 175 мм ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014	ГОСТ 16017-2014	1084-0023-0001-100077097
251-304-1100	Клеммы ПК		1084-0023-0001-100077096
251-304-1101	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	ГОСТ 22343-2014	1084-0023-0001-100077096
251-304-1200	Клеммы		1094-0006-0002-100079647
251-304-1201	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	ГОСТ 22343-2014	1084-0023-0001-100077096
251-304-1202	Клеммы пружинные ЖБР термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ ГОСТ 33186-2014	ГОСТ 33186-2014	1084-0023-0001-100077078
251-304-1203	Клеммы пружинные КПП-5 термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ ГОСТ 33186-2014	ГОСТ 33186-2014	1084-0023-0001-100084766
251-304-1300	Накладка для изолирующих стыков железнодорожных рельсов ГОСТ 33185-2014	ГОСТ 33185-2014	1084-0023-0001-100077098
251-304-1301	Накладка для изолирующих стыков железнодорожных рельсов ГОСТ 33185-2014 металлокомпозитный Р65	ГОСТ 33185-2014	1084-0023-0001-100077098
251-304-1400	Стык изолирующий клееболтовой высокопрочный ГОСТ 33185-2014	ГОСТ 33185-2014	1084-0023-0001-100077079
251-304-1401	Стык изолирующий клееболтовой высокопрочный ГОСТ 33185-2014 с металлополимерными накладками Р65	ГОСТ 33185-2014	1084-0023-0001-100077079

Группа 251-305. Резинотехнические изделия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-305-0100	Прокладка резиновая		1084-0023-0001-100078253
251-305-0101	Прокладка резиновая для железобетонных шпал под подошву рельсов Р65		1084-0023-0001-100078253
251-305-0102	Прокладка резиновая для деревянных шпал под подошву рельсов Р65		1084-0023-0001-100078253
251-305-0103	Прокладка под подкладку КБ65 из резины повышенной упругости рифленая размером 384 мм х 145 мм, толщина 25 мм		1084-0023-0001-100078253
251-305-0104	Прокладка под подкладку Д65 из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм		1084-0023-0001-100078253
251-305-0105	Подрельсовая прокладка из термоэластопласта ПРП-2,1 для скреплений КПП-5		1084-0023-0001-100078253

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-305-0106	Прокладка подрельсовая под подошву рельсов Р65 из резины размером 165 мм х 148 мм, толщина 7 мм		1084-0023-0001-100078253
251-305-0107	Плита упорная полимерная, предназначена для крепления рельсов типа Р65 к железобетонным шпалам		
251-305-0108	Вкладыш изолирующий полимерный из полиамида типа ВИП		
251-305-0109	Прокладка под подкладку КД65		
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		
251-305-0200	Прокладка кордонитовая под подошвы рельс		1084-0023-0001-100077099
251-305-0201	Прокладка кордонитовая под подошвы рельс МПС-12		1084-0023-0001-100077099
251-305-0202	Прокладка кордонитовая под подошвы рельс МПС-13		1084-0023-0001-100077099
251-305-0300	Прокладка для переводных брусьев		
251-305-0301	Прокладка для переводных брусьев СП717, СП717-01		
251-305-0400	Изоляция		1084-0016-0001-100084535
251-305-0401	Изоляция стыковая Р65 в комплекте прокладка боковая составная ПБС-65 4 штуки, прокладка нижняя ПН-65 1 штука, прокладка стыковая ПС-65 1 штука, планка под Болт ППБ-65 4 штуки, втулка В-27 4 штуки		
251-305-0402	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под Болт 4 штуки, втулка 4 штуки		
251-305-0500	Прокладка полимерная ГОСТ 34078-2017	ГОСТ 34078-2017	1084-0023-0001-100078254
251-305-0501	Прокладка полимерная ГОСТ 34078-2017 ЖБР1 ЦП 538 KZ	ГОСТ 34078-2017	1084-0023-0001-100078254
251-305-0502	Прокладка полимерная ГОСТ 34078-2017 повышенной упругости ЦП 328 Kz под подкладку КБ	ГОСТ 34078-2017	1084-0023-0001-100078254
251-305-0503	Прокладка полимерная ГОСТ 34078-2017 ЦП 143 Kz под подошву рельсов типов Р65 и Р75	ГОСТ 34078-2017	1084-0023-0001-100078254
251-305-0504	Прокладка полимерная ГОСТ 34078-2017 ЖБР-ШД ЦП 204	ГОСТ 34078-2017	1084-0023-0001-100078254

Группа 251-306. Металлические части стрелочных переводов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-306-0100	Стрелочный перевод		1084-0023-0001-100077101
251-306-0101	Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/9, проект 2769		1084-0023-0001-100077101
251-306-0102	Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/11, проект 2768		1084-0023-0001-100077101
251-306-0103	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции), тип Р50 марка 1/9		1084-0023-0001-100077102
251-306-0104	Перевод стрелочный двойной перекрестный тип Р65 марка 1/9, проект 1580		1084-0023-0001-100077103

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-306-0105	Перевод стрелочный для горочных путей с контррельсом-протектором тип Р65 марка 1/6, проект 2307		1084-0023-0001-100077104
251-306-0106	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/9, проект 1684		1084-0023-0001-100077105
251-306-0107	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/11, проект 1683		1084-0023-0001-100077105
251-306-0108	Перевод стрелочный модернизированный тип Р65 марка 1/9 проект 2766		1084-0023-0001-100077106
251-306-0109	Стрелка сбрасывающая Р65 проект 2884		1084-0023-0001-100077107
251-306-0110	Стрелка сбрасывающая Р65 проект 2663		1084-0023-0001-100077107
251-306-0200	Крестовина		1113-0019-0011-100086770
251-306-0201	Крестовина на мостике с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р50 марки 1/6, проект 1581 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	1084-0023-0001-100077108
251-306-0202	Крестовина на подкладках с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р50 марки 1/9, проект 2643 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	1084-0023-0001-100077108
251-306-0203	Крестовина с улучшенной конструкцией сопряжения литой и рельсовой частей типа Р65 марки 1/6, проект 2307 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	1084-0023-0001-100077109
251-306-0204	Крестовина на подкладках с ребордами с литым сердечником и рельсовыми усовиками (контррельс не связан вкладышами и болтами с путевым рельсом) типа Р65 марки 1/11, проект 2764 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	1084-0023-0001-100077084
251-306-0205	Крестовина на мостике с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р65 марки 1/9, проект 2434 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	1084-0023-0001-100077108
251-306-0206	Крестовина на подкладках с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р50 марки 1/11, проект 2642 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	1084-0023-0001-100077108
251-306-0300	Ремкомплект		1084-0023-0001-100077054
251-306-0301	Ремкомплект тип Р65 марка 1/9, 1/11, проект 2764		1084-0023-0001-100077054
251-306-0302	Ремкомплект тип Р65 марка 1/6, проект 2307		1084-0023-0001-100077054
251-306-0303	Ремкомплект тип Р50 марка 1/11, проект 2642		1084-0023-0001-100077054
251-306-0304	Ремкомплект тип Р50 марка 1/6, проект 1581		1084-0023-0001-100077054

Группа 251-307. Прочие материалы для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-307-0100	Противоугон пружинный		1084-0023-0001-100077085
251-307-0101	Противоугон пружинный П65 из стали марки 60С2А		1084-0023-0001-100077085
251-307-0200	Башмак		
251-307-0201	Башмак сбрасывающий КСБ-Р50, Р65		1084-0023-0001-100077055
251-307-0300	Скоба		
251-307-0301	Скоба прижимная ЦП 369.103		1084-0023-0001-100077111

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-307-0400	Соединитель		
251-307-0401	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6		1084-0023-0001-100077112
251-307-0402	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50		1084-0023-0001-100077113
251-307-0500	Материалы для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом		1084-0023-0001-100077115
251-307-0501	Компонент литейный для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья		1084-0023-0001-100077114
251-307-0502	Литник для алюминотермитной сварки рельсов		1084-0023-0001-100077090
251-307-0503	Смесь формовочная для алюминотермитной сварки, тип ОМЖ		1084-0023-0001-100077090
251-307-0504	Спички запальные для алюминотермитной сварки рельсов тип СЗ-1		1084-0023-0001-100077088
251-307-0505	Тигель реакционный многоразовый для алюминотермитной сварки рельсов тип ТР-1 М		1084-0023-0001-100077090
251-307-0506	Форма для алюминотермитной сварки рельсов Р65		1084-0023-0001-100077090

Группа 251-308. Материалы и изделия для железнодорожных переездов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
251-308-0100	Резинокордовые плиты для железнодорожных переездов		1084-0023-0001-100084770
251-308-0101	Резинокордовые плиты (покрытия) для настилов железнодорожных переездов в комплекте плита внутренняя (1580 мм х 815 мм х 200 мм) - 2 шт., плита наружная (530 мм х 1630 мм х 200 мм) - 2 шт., вкладыш внутренний (500 мм х 30 мм х 50 мм) - 8 шт., вкладыш наружный (175 мм х 300 мм х 200 мм) - 8 шт., крепежные изделия		1084-0023-0001-100084770

Раздел 252. Материалы и изделия для линий электропередачи, контактной сети электротранспорта, сооружений связи

Подраздел 252-1. Изоляторы

Группа 252-101. Изолятор опорный штыревый на напряжение до 1 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-101-0100	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-101-0104	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-101-0106	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-101-0107	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20 (без колпачка)	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-101-0115	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ22 (без колпачка)	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-101-0200	Изоляторы радиопроводного вещания и связи ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084771
252-101-0201	Изоляторы радиопроводного вещания и связи ГОСТ 30531-97 типа ПР-1	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084771
252-101-0202	Изоляторы радиопроводного вещания и связи ГОСТ 30531-97 типа ПР-2	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084771
252-101-0203	Изоляторы радиопроводного вещания и связи ГОСТ 30531-97 типа ПР-3	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084771
252-101-0204	Изоляторы радиопроводного вещания и связи ГОСТ 30531-97 типа ПР-5	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084771

Группа 252-102. Изолятор опорный штыревый на напряжение 1-35 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-102-0100	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0200	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0206	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-102-0232	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-ГО	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0235	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-УО	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0243	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 35-В	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-102-0300	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-102-0303	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)	ГОСТ 30531-97	
252-102-0400	Изолятор опорный штыревой полимерный		1095-0015-0004-100084557
252-102-0401	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ШП-10		1095-0015-0004-100084557
252-102-0404	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ШПК-10А		1095-0015-0004-100084557
252-102-0405	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ШП-20		1095-0015-0004-100084557
252-102-0408	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20		1095-0015-0004-100084557
252-102-0500	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96	ГОСТ 8608-96	1095-0015-0004-100084557
252-102-0515	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96 типа ОНШ6-80 УХЛ1	ГОСТ 8608-96	1095-0015-0004-100084557
252-102-0531	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96 типа ОНШ15-5 УХЛ1	ГОСТ 8608-96	1095-0015-0004-100084557
252-102-0547	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96 типа ОНШ20-80 УХЛI	ГОСТ 8608-96	1095-0015-0004-100084557

Группа 252-103. Изолятор опорный на напряжение свыше 1 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-103-0100	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85	ГОСТ 19797-85	
252-103-0103	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И 1,5-40 I УХЛ2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0104	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И1,8- У2 (троллейный)	ГОСТ 19797-85	
252-103-0117	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И4-80 УХЛ, Т2	ГОСТ 19797-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-103-0118	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И4-80 I УХЛ Т2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0119	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И4-80 II УХЛ Т2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0120	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И4-80 III УХЛ Т2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0122	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И4-80 I УХЛ2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0123	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И4-80 II УХЛ2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0142	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И8-80 I УХЛ Т2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0143	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И8-80 II УХЛ Т2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0157	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И8-125 УХЛ2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0158	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И8-125 УХЛ3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0168	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И10-195 УХЛ Т1	ГОСТ 19797-85	
252-103-0171	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И16-80 I УХЛ Т2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0200	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85	ГОСТ 19797-85	1095-0015-0004-100084557
252-103-0201	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа 2820	ГОСТ 19797-85	1095-0015-0004-100084557
252-103-0205	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0207	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОов 1-750 3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0208	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 3-600 У, Т1	ГОСТ 19797-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-103-0213	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-6-3,75 I У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0214	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-6-3,75 II У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0219	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 I У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0220	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 II У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0222	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-4 УХЛ 3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0223	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-20 У3	ГОСТ 19797-85	1095-0015-0004-100084557
252-103-0228	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-20-3,75 У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0231	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-30-150 У1	ГОСТ 19797-85	1095-0015-0004-100084557
252-103-0234	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-35-3,75 У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0235	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-35-7,5 У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0300	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85	ГОСТ 19797-85	1095-0015-0004-100084557
252-103-0301	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 1-2,5 У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0303	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 6-2,5 У3	ГОСТ 19797-85	1095-0015-0004-100084557
252-103-0305	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 6-3,75 У3	ГОСТ 19797-85	
252-103-0308	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 10-3,75 II	ГОСТ 19797-85	
252-103-0309	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 10-7,5 I	ГОСТ 19797-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-103-0310	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 10-7,5 II	ГОСТ 19797-85	
252-103-0311	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 10-3,75 УХЛ, Т2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0315	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 10-7,5 III УХЛ, 2	ГОСТ 19797-85	
252-103-0316	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 10-20 УХЛ, 2	ГОСТ 19797-85	1095-0015-0004-100084557
252-103-0324	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИОР 20-30 УХЛ, Т2	ГОСТ 19797-85	1095-0015-0004-100084557
252-103-0400	Изолятор опорный ребристый полимерный		1095-0015-0004-100084557
252-103-0401	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-00		1095-0015-0004-100084557
252-103-0402	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-00А		1095-0015-0004-100084557
252-103-0403	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-00АС		1095-0015-0004-100084557
252-103-0404	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-00С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0405	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-01		1095-0015-0004-100084557
252-103-0406	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-01А		1095-0015-0004-100084557
252-103-0407	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-01АС		1095-0015-0004-100084557
252-103-0408	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-01С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0409	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-02		1095-0015-0004-100084557
252-103-0410	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-02А		1095-0015-0004-100084557
252-103-0411	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-02АС		1095-0015-0004-100084557
252-103-0412	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-02С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0413	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-03		1095-0015-0004-100084557
252-103-0414	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-03А		1095-0015-0004-100084557
252-103-0415	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-03АС		1095-0015-0004-100084557

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-103-0416	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-03С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0417	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-04		1095-0015-0004-100084557
252-103-0418	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-04А		1095-0015-0004-100084557
252-103-0419	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-04АС		1095-0015-0004-100084557
252-103-0420	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-04С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0421	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-05		1095-0015-0004-100084557
252-103-0422	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-05А		1095-0015-0004-100084557
252-103-0423	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-05АС		1095-0015-0004-100084557
252-103-0424	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-05С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0425	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-06		1095-0015-0004-100084557
252-103-0426	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-06А		1095-0015-0004-100084557
252-103-0427	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-06АС		1095-0015-0004-100084557
252-103-0428	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-06С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0429	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-07		1095-0015-0004-100084557
252-103-0430	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-07С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0431	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-07/1		1095-0015-0004-100084557
252-103-0432	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-07/1С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0433	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-08		1095-0015-0004-100084557
252-103-0434	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-08А		1095-0015-0004-100084557
252-103-0435	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-08АС		1095-0015-0004-100084557
252-103-0436	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-08С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0437	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-09		1095-0015-0004-100084557
252-103-0438	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-09А		1095-0015-0004-100084557

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-103-0439	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-09АС		1095-0015-0004-100084557
252-103-0440	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-09С		1095-0015-0004-100084557
252-103-0441	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-10		1095-0015-0004-100084557
252-103-0442	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП-10-10А		1095-0015-0004-100084557
252-103-0443	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-10АС		1095-0015-0004-100084557
252-103-0444	Изолятор опорный ребристый полимерный типа ИОРП 10-10С		1095-0015-0004-100084557

Группа 252-104. Изолятор опорный стержневой на напряжение свыше 1 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-104-0100	Изолятор опорный линейный фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 5862-79	ГОСТ 5862-79	1095-0015-0004-100084557
252-104-0101	Изолятор опорный линейный фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 5862-79 типа ОЛФ-10-А2	ГОСТ 5862-79	1095-0015-0004-100084557
252-104-0102	Изолятор опорный линейный фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 5862-79 типа ОЛФ-10-Б2	ГОСТ 5862-79	1095-0015-0004-100084557
252-104-0103	Изолятор опорный линейный фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 5862-79 типа ОЛФ-35-А2	ГОСТ 5862-79	1095-0015-0004-100084557
252-104-0200	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа С	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0202	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа С 4-80-II УХЛ, Т	ГОСТ 25073-81	
252-104-0203	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа С 4-80-II УХЛ1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0204	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа С 4-80-II М УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	
252-104-0207	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа С 4-195-I УХЛ	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0209	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа С 4-195-II УХЛ, Т	ГОСТ 25073-81	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-104-0210	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа С 4-950-II УХЛ1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0300	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0302	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 10-8 УХЛ1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0304	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 10-500 УХЛ, Т1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0305	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 10-2000-01 УХЛ, Т1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0307	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 10-2000 М УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0312	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 20-2000 УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0315	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 35-500-01 УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0321	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 35-1000 УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	
252-104-0324	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 35-2000 УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0328	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 110-400 УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0330	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 110-400 М УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0332	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 110-400 М-01 УХЛ1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0336	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 110-600 УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0338	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 110-600 М УХЛ, 1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0340	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 110-600 М-01 УХЛ1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-104-0346	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 110-1250 М УХЛ1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0353	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 110-2000 М УХЛ1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0354	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 110-2000 М-01 УХЛ1	ГОСТ 25073-81	1095-0015-0004-100084557
252-104-0400	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ		
252-104-0407	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 8-35-Б01-2 УХЛ1		
252-104-0408	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ1		
252-104-0409	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 8-35-Б03-2 УХЛ1		
252-104-0410	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 8-35-В03-2 УХЛ1		
252-104-0413	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-35-А01-3 УХЛ1		
252-104-0415	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-35-Г04-3 УХЛ1		
252-104-0416	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-35-Е06-3 УХЛ1		
252-104-0419	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-110-А02-1 УХЛ1		
252-104-0420	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-110-А02-2 УХЛ1		
252-104-0421	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-110-Б02-1 УХЛ1		
252-104-0422	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-110-Б02-2 УХЛ1		
252-104-0424	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-110-Б03-2 УХЛ1		
252-104-0427	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-110-Б05-2 УХЛ1		
252-104-0428	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 10-110-В05-2 УХЛ1		
252-104-0436	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОСК 20-35-А01-3 УХЛ1		
252-104-0500	Изолятор опорный трубчатый полимерный на напряжение свыше 1 кВ		
252-104-0505	Изолятор опорный трубчатый полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОТК 20-35-Г05-1 УХЛ1		
252-104-0506	Изолятор опорный трубчатый полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОТК 20-35-Д02-1 УХЛ1		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-104-0507	Изолятор опорный трубчатый полимерный на напряжение свыше 1 кВ типа ОТК 20-35-Д02-2 УХЛ1		

Группа 252-105. Изолятор проходной на напряжение свыше 1 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-105-0100	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0104	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0106	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/1000-7,5 У3	ГОСТ 20454-85	
252-105-0107	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0113	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/1600-7,5 УХЛ 2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0200	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0202	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0207	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 (б/ш)	ГОСТ 20454-85	
252-105-0212	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/1600-12,5 УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0216	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/2000-12,5 УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0218	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/3150-12,5 УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0226	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-35/400-7,5 УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0232	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-35/630-7,5 УХЛ1	ГОСТ 20454-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-105-0239	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-35/1000-7,5 УХЛ, 1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0240	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-35/1000-7,5 УХЛ 2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0244	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-35/1600-7,5 УХЛ, 1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0245	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-35/1600-7,5 УХЛ 2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0300	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0302	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/1000-30Т2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0308	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/3150-30Т2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0311	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/5000-42,5УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0313	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/5000-42,5УХЛ2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0314	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/6300-42,5УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0316	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/6300-42,5УХЛ2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0319	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/10000-42,5УХЛ2	ГОСТ 20454-85	
252-105-0400	Изолятор проходой фарфоровый усиленный с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0401	Изолятор проходой фарфоровый усиленный с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0402	Изолятор проходой фарфоровый усиленный с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПУ-10/630-7,5М (ов. фланец) УХЛ1	ГОСТ 20454-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-105-0404	Изолятор проходой фарфоровый усиленный с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0409	Изолятор проходой фарфоровый усиленный с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0415	Изолятор проходой фарфоровый усиленный с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0417	Изолятор проходой фарфоровый усиленный с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0500	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0501	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-0,5/100.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0503	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-1/250.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0504	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-1/250.I 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0505	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-1/400.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0506	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-1/630.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0507	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-1/1000.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0508	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-1/1600.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0509	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-1/2000.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0510	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-1/3150.01	ГОСТ 20454-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-105-0511	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТШ-0,5/100.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0512	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТВ-0,5/100.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0514	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТВ-1/250 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0516	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТВ-1/400.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0517	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТВ-1/630.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0518	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТВ-1/1000.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0519	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТВ-1/1600.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0520	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТВ-1/2000.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0521	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТВ-1/3150.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0600	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 3 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0601	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 3 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-3/250.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0602	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 3 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТВ-3/250.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0604	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 3 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-3/5000 Б 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0605	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 3 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-3/8000.Б01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0606	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 3 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-3/12500.01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0700	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-105-0701	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-6/250.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0702	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-6/250.Б 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0703	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/250.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0704	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/250.Б 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0705	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/400.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0706	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/400.Б 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0707	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/630.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0709	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/1000.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0710	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/1000.Б 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0711	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/3150.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0712	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/3150.Б 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0713	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-10/8000 У1	ГОСТ 20454-85	
252-105-0714	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-20/250.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0715	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-20/5000.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0716	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-35/400.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0717	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-35/400.Б 01	ГОСТ 20454-85	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-105-0718	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-35/630.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0719	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-35/630.Б 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0720	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-35/1000.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0721	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-35/1000.Б 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0722	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-35/3150.А 01	ГОСТ 20454-85	
252-105-0723	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИПТ-35/3150.Б 01	ГОСТ 20454-85	

Группа 252-106. Изолятор подвесной тарельчатый, стержневой на напряжение свыше 1 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-106-0100	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный		
252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W		
252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V		
252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W		
252-106-0112	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V		
252-106-0116	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС120Б 212W		
252-106-0117	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС120Б 112W		
252-106-0119	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСВ120Б 112W		
252-106-0120	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСВ120Б 112V		
252-106-0126	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС160Д 112W		
252-106-0127	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС160Д 112V		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-106-0128	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС160Д 212W		
252-106-0129	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС160Д 212V		
252-106-0130	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСВ160А 112V		
252-106-0131	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСВ160А 212V		
252-106-0135	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС210В 212W		
252-106-0136	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС210В 212V		
252-106-0137	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСВ210А 212V		
252-106-0141	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС300В 112V		
252-106-0144	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС400В 112V		
252-106-0147	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа SH193		
252-106-0148	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа U120AD 212V		
252-106-0149	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа U160AD 212V		
252-106-0150	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа U210AD 212V		
252-106-0200	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90	ГОСТ 28856-90	
252-106-0201	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0202	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV	ГОСТ 28856-90	
252-106-0203	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/20-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0204	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/20-AIV	ГОСТ 28856-90	
252-106-0205	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/35-AIII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0206	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/35-AIV	ГОСТ 28856-90	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-106-0207	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/110-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0208	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/110-AIII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0209	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/110-AIV	ГОСТ 28856-90	
252-106-0210	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/150-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0211	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/150-AIII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0212	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/220-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0213	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/220-AIV	ГОСТ 28856-90	
252-106-0214	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/330-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0216	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 120/110-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0217	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 120/110-AIV	ГОСТ 28856-90	
252-106-0218	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 120/150-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0219	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 120/150-AIII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0220	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 120/220-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0221	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 120/220-AIV	ГОСТ 28856-90	
252-106-0222	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 120/330-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0224	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 120/500-AII	ГОСТ 28856-90	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-106-0226	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 160/150-AIII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0227	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 160/220-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0229	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 160/330-AII	ГОСТ 28856-90	
252-106-0231	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 160/500-AII	ГОСТ 28856-90	

Группа 252-107. Изолятор для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-107-0100	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0102	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСПК 30-10/0,39	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0103	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСПК 70-3/0,6	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0104	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСПК 70-25/0,95	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0105	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСПК 70-25/1,1	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0106	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСПК 70-25/1,5	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0107	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСПК 120-3/0,6	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0108	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСПК 120-25/0,95	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0109	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСПК 120-25/1,1	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0110	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСПК 120-25/1,5	ГОСТ 30284-2017	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-107-0111	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСПК 70-3/0,6	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0114	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСПК 120-3/0,6	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0115	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСПК 70-25/0,95	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0118	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСПК 70-25/1,1	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0122	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСПК 120-25/0,95	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0123	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСПК 120-25/1,1	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0125	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСПК 120-25/1,5	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0128	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПКр 70-3/0,6	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0129	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПК 120-3/0,6	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0130	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПКр 120-3/0,6	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0131	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПКр 120-3/0,8	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0132	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПК 120-25/0,8	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0133	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПК 120-25/0,9	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0134	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПК 120-25/1,2	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0136	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПКр 120-25/0,95	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0138	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПКр 120-25/1,1	ГОСТ 30284-2017	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-107-0140	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПКр 120-25/1,2	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0141	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСПКр 120-25/1,5	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0143	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа КСПК 70-3/0,6	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0144	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа КСПК 70-25/0,95	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0145	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа КСПК 70-25/1,1	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0146	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа КСПК 70-25/1,5	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0147	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа КСПК 120-3/0,6	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0148	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа КСПК 120-25/1,1	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0149	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа КСПК 120-25/1,5	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0200	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0205	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСФ 70-3/05-01 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0206	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСФ 70-3/05-02 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0209	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ПСФ 70-3/05-05 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0211	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСФ 70-3/05 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0212	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСФ 70-25/0.95 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0213	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа ФСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-107-0216	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа КСФ 70-25/0.95 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0217	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа КСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	
252-107-0219	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСФ 70-3/05 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100101411
252-107-0221	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017 типа НСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1	ГОСТ 30284-2017	

Группа 252-108. Изолятор различного назначения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-108-0100	Изолятор для маслянных выключателей ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084772
252-108-0101	Изолятор для маслянных выключателей ГОСТ 30531-97 типа СА-3	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084772
252-108-0102	Изолятор для маслянных выключателей ГОСТ 30531-97 типа СА-3 (не армирован)	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084772
252-108-0103	Изолятор для маслянных выключателей ГОСТ 30531-97 типа СА-3/6	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084772
252-108-0104	Изолятор для маслянных выключателей ГОСТ 30531-97 типа СА-3/6 (не армирован)	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084772
252-108-0200	Изолятор фарфоровый тяговый ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-108-0201	Изолятор фарфоровый тяговый ГОСТ 30531-97 типа ИТГ 8-80	ГОСТ 30531-97	
252-108-0203	Изолятор фарфоровый тяговый ГОСТ 30531-97 типа ИТГ 10-750-78	ГОСТ 30531-97	
252-108-0300	Изолятор опорный ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-108-0301	Изолятор опорный ГОСТ 30531-97 типа 701 I Вариант	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-108-0302	Изолятор опорный ГОСТ 30531-97 типа 701 II Вариант	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-108-0303	Изолятор опорный ГОСТ 30531-97 типа 701.1 I Вариант	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-108-0304	Изолятор опорный ГОСТ 30531-97 типа 701.1 II Вариант	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-108-0400	Изолятор оттяжки		1095-0015-0004-100084559
252-108-0500	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	1095-0015-0004-100084557
252-108-0600	Изолятор композитный натяжной типа		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-108-0700	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017	ГОСТ 30284-2017	1095-0015-0005-100084572
252-108-0701	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-5 (КП18)	ГОСТ 30284-2017	
252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	ГОСТ 30284-2017	
252-108-0703	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-7 (КП-22)	ГОСТ 30284-2017	
252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	ГОСТ 30284-2017	
252-108-0705	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-10 (КП-22)	ГОСТ 30284-2017	
252-108-0800	Изолятор керамический на напряжение до 1 кВ		
252-108-0801	Изолятор керамический на напряжение до 1 кВ типа РО-1 ГОСТ 13871-78	ГОСТ 13871-78	
252-108-0900	Распорка межфазная изолирующая полимерная		1095-0015-0005-100084563
252-108-0901	Распорка межфазная изолирующая полимерная типа РМИ-10		1095-0015-0005-100084563
252-108-0902	Распорка межфазная изолирующая полимерная типа РМИ-35		1095-0015-0005-100084563
252-108-0903	Распорка межфазная изолирующая полимерная типа РМИ-110, L от 3000 мм до 4500 мм		
252-108-0904	Распорка межфазная изолирующая полимерная типа РМИ-110, L от 4500 мм до 5500 мм		
252-108-0905	Распорка межфазная изолирующая полимерная типа РМИ-110, L от 5500 мм до 6500 мм		
252-108-0906	Распорка межфазная изолирующая полимерная типа РМИ-220, L от 4500 мм до 5500 мм		
252-108-0907	Распорка межфазная изолирующая полимерная типа РМИ-220, L от 5500 мм до 6500 мм		
252-108-1000	Изолятор подвесной натяжной полимерный		
252-108-1001	Изолятор подвесной натяжной полимерный механическая прочность 70 кН, на напряжение 10 кВ		
252-108-1002	Изолятор подвесной натяжной полимерный механическая прочность 70 кН, на напряжение 20 кВ		
252-108-1003	Изолятор подвесной натяжной полимерный механическая прочность 70 кН, на напряжение 10 кВ, с оконцевателями «гнездо–серьга»		
252-108-1004	Изолятор подвесной натяжной полимерный механическая прочность 70 кН, на напряжение 20 кВ, с оконцевателями «гнездо–серьга»		
252-108-1005	Изолятор подвесной натяжной полимерный механическая прочность 70 кН, на напряжение 10 кВ, с оконцевателями «серьга–серьга»		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-108-1006	Изолятор подвесной натяжной полимерный механическая прочность 70 кН, на напряжение 20 кВ, с оконцевателями «серьга–серьга»		
252-108-1007	Изолятор подвесной натяжной полимерный механическая прочность 70 кН, на напряжение 10 кВ, с оконцевателями «гнездо–пестик»		
252-108-1008	Изолятор подвесной натяжной полимерный механическая прочность 70 кН, на напряжение 20 кВ, с оконцевателями «гнездо–пестик»		
252-108-1100	Изолятор линейный штыревой фарфоровый и стеклянный на напряжение 1-35кВ, ГОСТ 1232-93	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557
252-108-1101	Изолятор линейный штыревой фарфоровый и стеклянный на напряжение 1-35кВ, ГОСТ 1232-93 фарфоровый, на напряжение 20 кВ, для крепления неизолированных проводов воздушных линий электропередачи	ГОСТ 1232-93	1095-0015-0004-100084557

Подраздел 252-2. Арматура для линий электропередач

Группа 252-201. Сцепная арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-201-0100	Серьга		
252-201-0102	Серьга типа СР-7-16		
252-201-0103	Серьга типа СР-12-16		
252-201-0104	Серьга типа СР-16-20		
252-201-0105	Серьга типа СР-21-20		
252-201-0106	Серьга типа СР-30-24		
252-201-0107	Серьга типа СР-40-28		
252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16		
252-201-0110	Серьга типа СРС-7-16А		
252-201-0111	Серьга типа СР-4,5 КС-075		1095-0012-0006-100077129
252-201-0200	Ушко		1095-0015-0005-100090046
252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		
252-201-0204	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое		
252-201-0205	Ушко типа У1-16-20 однолапчатое		
252-201-0206	Ушко типа У1-21-20 однолапчатое		
252-201-0207	Ушко типа У1-30-24 однолапчатое		
252-201-0208	Ушко типа У1-40-28 однолапчатое		
252-201-0209	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое		
252-201-0210	Ушко типа КС-012 однолапчатое		
252-201-0211	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое		
252-201-0212	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-201-0213	Ушко типа У2-16-20 двухлапчатое		
252-201-0214	Ушко типа У2-21-20 двухлапчатое		
252-201-0215	Ушко типа У2-30-24 двухлапчатое		
252-201-0216	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое		
252-201-0217	Ушко типа КС-013 двухлапчатое		
252-201-0218	Ушко типа УС-7-16 специальное		
252-201-0219	Ушко типа УС-12-16 специальное		
252-201-0220	Ушко типа УС-16-20 специальное		
252-201-0221	Ушко типа УС-21-20 специальное		
252-201-0222	Ушко типа УС-30-24 специальное		
252-201-0223	Ушко типа УС-40-28 специальное		
252-201-0224	Ушко типа УСК-7-16 специальное укороченное		
252-201-0225	Ушко типа УСК-12-16 специальное укороченное		
252-201-0226	Ушко типа УСК-16-20 специальное укороченное		
252-201-0227	Ушко типа УСК-21-20 специальное укороченное		
252-201-0228	Ушко типа УСК-30-24 специальное укороченное		
252-201-0229	Ушко типа УСК-40-28 специальное укороченное		
252-201-0237	Ушко монтажное, для анкерного зажима СИП, отверстие под крепеж 7 мм, для проводника сечением 16 мм²		
252-201-0300	Узел крепления		1114-0002-0004-100087669
252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1		1114-0002-0004-100087669
252-201-0304	Узел крепления типа КГП-7-2Б		1114-0002-0004-100087669
252-201-0305	Узел крепления типа КГП-7-2В		1114-0002-0004-100087669
252-201-0306	Узел крепления типа КГП-7-3		
252-201-0308	Узел крепления типа КГП-12-1		1114-0002-0004-100087669
252-201-0309	Узел крепления типа КГП-16-1		1114-0002-0004-100087669
252-201-0310	Узел крепления типа КГП-16-2		1114-0002-0004-100087669
252-201-0311	Узел крепления типа КГП-16-3		
252-201-0315	Узел крепления типа КГП-21-3		
252-201-0316	Узел крепления типа КГП-21-3А		
252-201-0318	Узел крепления типа КГП-9/12-2С		1114-0002-0004-100087669
252-201-0319	Узел крепления типа КГП-9/12-3		
252-201-0320	Узел крепления типа КГ-12-1		
252-201-0321	Узел крепления типа КГ-12-3		
252-201-0322	Узел крепления типа КГ-16-1		
252-201-0323	Узел крепления типа КГ-21-1		
252-201-0324	Узел крепления типа КГ-21-3		
252-201-0331	Узел крепления типа КГТ-7-1		1114-0002-0004-100087669
252-201-0332	Узел крепления типа КГН-7-5		
252-201-0333	Узел крепления типа КГН-12-5		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-201-0334	Узел крепления типа КГН-16-5		
252-201-0337	Узел крепления типа КГН-30-5		
252-201-0339	Узел крепления типа КГН-45-5		
252-201-0340	Узел крепления типа КГН-53-5		
252-201-0400	Коромысло		1095-0015-0005-100084560
252-201-0401	Коромысло типа 2КД-7-1С двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0402	Коромысло типа 2КД-12-1С двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0415	Коромысло типа 3КД2-60-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0417	Коромысло типа 3КД2-120-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0418	Коромысло типа 3КД2-180-2 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0420	Коромысло типа К2-7-1С		1095-0015-0005-100084560
252-201-0421	Коромысло типа К2-12-2		1095-0015-0005-100084560
252-201-0422	Коромысло типа 3КБ-21-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0423	Коромысло типа 3КБ-40-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0424	Коромысло типа 3КБ-45-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0425	Коромысло типа 3КБ-60-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0426	Коромысло типа 3КБ-90-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0427	Коромысло типа 3КБ-90-2 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0428	Коромысло типа 3КБ-120-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0429	Коромысло типа 3КБ-120-3 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		1095-0015-0005-100084560
252-201-0432	Коромысло типа КТ3-7-1 одноребрное трехлучевое		1095-0015-0005-100084560
252-201-0433	Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное		1095-0015-0005-100084560
252-201-0434	Коромысло типа 2КУ-12-2 универсальное		1095-0015-0005-100084560
252-201-0436	Коромысло типа 2КУ-30-1 универсальное		1095-0015-0005-100084560
252-201-0438	Коромысло типа 2КУ-45-1 универсальное		1095-0015-0005-100084560
252-201-0441	Коромысло типа 2КУ-60-2 универсальное		1095-0015-0005-100084560
252-201-0448	Коромысло типа 2КУ-135-1 универсальное		1095-0015-0005-100084560
252-201-0451	Коромысло типа 3КУ-16-1 трехлучевое универсальное		1095-0015-0005-100084560
252-201-0461	Коромысло типа 2КЛ-12/16-1 лучевое		1095-0015-0005-100084560
252-201-0463	Коромысло типа 3КЛ-21-3 лучевое		1095-0015-0005-100084560
252-201-0500	Скоба		1084-0005-0013-100090039

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А		
252-201-0503	Скоба типа СК-12-1А		
252-201-0504	Скоба типа СК-16-1А		
252-201-0505	Скоба типа СК-21-1А		
252-201-0506	Скоба типа СК-25-1А		
252-201-0507	Скоба типа СК-30-1А		
252-201-0509	Скоба типа СК-45-1А		
252-201-0510	Скоба типа СК-53-1А		
252-201-0511	Скоба типа СК-60-1А		
252-201-0512	Скоба типа СК-75-1А		
252-201-0513	Скоба типа СК-90-1А		
252-201-0521	Скоба типа СКД-10-1		
252-201-0522	Скоба типа СКД-12-1		
252-201-0523	Скоба типа СКД-16-1		
252-201-0524	Скоба типа СКД-21-1		
252-201-0525	Скоба типа СКД-30-1		
252-201-0526	Скоба типа СКД-45-1		
252-201-0528	Скоба типа СКТ-7-1 трехлапчатое		
252-201-0529	Скоба типа СКТ-12-1 трехлапчатое		
252-201-0530	Скоба типа СКТ-16-1 трехлапчатое		
252-201-0531	Скоба типа СКТ-21-1 трехлапчатое		
252-201-0533	Скоба типа СКТ-30-1 трехлапчатое		
252-201-0537	Скоба типа СКТ-60-1 трехлапчатое		
252-201-0543	Скоба типа СО-14		
252-201-0544	Скоба типа СО-10		
252-201-0545	Скоба типа СО-22		
252-201-0546	Скоба модуль ответвительный герметичный, болтовой, для алюминиевых и медных проводников, с изоляционным корпусом, степень защиты IP68		
252-201-0600	Звено промежуточное		
252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		
252-201-0603	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое		
252-201-0604	Звено промежуточное типа ПР-16-6 прямое		
252-201-0605	Звено промежуточное типа ПР-21-6 прямое		
252-201-0607	Звено промежуточное типа ПР-30-6 прямое		
252-201-0608	Звено промежуточное типа ПР-35-6 прямое		
252-201-0609	Звено промежуточное типа ПР-45-6 прямое		
252-201-0610	Звено промежуточное типа ПР-53-6 прямое		
252-201-0611	Звено промежуточное типа ПР-60-6 прямое		
252-201-0612	Звено промежуточное типа ПР-75-6 прямое		
252-201-0613	Звено промежуточное типа ПР-90-6 прямое		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-201-0614	Звено промежуточное типа ПР-110-6 прямое		
252-201-0615	Звено промежуточное типа ПР-120-1 прямое		
252-201-0620	Звено промежуточное типа 2ПР-7-1 двойное		
252-201-0621	Звено промежуточное типа 2ПР-12-1 двойное		
252-201-0622	Звено промежуточное типа 2ПР-16-1 двойное		
252-201-0623	Звено промежуточное типа 2ПР-21-1 двойное		
252-201-0625	Звено промежуточное типа 2ПР-30-1 двойное		
252-201-0627	Звено промежуточное типа 2ПР-45-1 двойное		
252-201-0634	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое		
252-201-0635	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое		
252-201-0636	Звено промежуточное типа ПРР-12-1А регулируемое		
252-201-0637	Звено промежуточное типа ПРР-16-1 регулируемое		
252-201-0638	Звено промежуточное типа ПРР-16-1А регулируемое		
252-201-0639	Звено промежуточное типа ПРР-21-1 регулируемое		
252-201-0641	Звено промежуточное типа ПРР-30-1 регулируемое		
252-201-0643	Звено промежуточное типа ПРР-45-1 регулируемое		
252-201-0644	Звено промежуточное типа ПРР-53-1 регулируемое		
252-201-0645	Звено промежуточное типа ПРР-60-1 регулируемое		
252-201-0646	Звено промежуточное типа ПРР-75-1 регулируемое		
252-201-0647	Звено промежуточное типа ПРР-90-1 регулируемое		
252-201-0652	Звено промежуточное типа 2ПРР-7-2 двойное		
252-201-0653	Звено промежуточное типа 2ПРР-12-2 двойное		
252-201-0654	Звено промежуточное типа 2ПРР-12-2А двойное		
252-201-0655	Звено промежуточное типа 2ПРР-16-2 двойное		
252-201-0656	Звено промежуточное типа 2ПРР-16-2А двойное		
252-201-0657	Звено промежуточное типа 2ПРР-21-2 двойное		
252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое		
252-201-0662	Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое		
252-201-0663	Звено промежуточное типа ПРТ-16-1 трехлапчатое		
252-201-0664	Звено промежуточное типа ПРТ-21-1 трехлапчатое		
252-201-0666	Звено промежуточное типа ПРТ-30-1 трехлапчатое		
252-201-0667	Звено промежуточное типа ПРТ-35-1 трехлапчатое		
252-201-0675	Звено промежуточное типа ПРВ-7-1 вывернутое		
252-201-0677	Звено промежуточное типа ПРВ-12-1 вывернутое		
252-201-0678	Звено промежуточное типа ПРВ-16-1 вывернутое		
252-201-0679	Звено промежуточное типа ПРВ-21-1 вывернутое		
252-201-0681	Звено промежуточное типа ПРВ-30-1 вывернутое		
252-201-0683	Звено промежуточное типа ПРВ-45-1 вывернутое		
252-201-0684	Звено промежуточное типа ПРВ-53-1 вывернутое		
252-201-0685	Звено промежуточное типа ПРВ-60-1 вывернутое		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-201-0686	Звено промежуточное типа ПРВ-75-1 вывернутое		
252-201-0687	Звено промежуточное типа ПРВ-90-1 вывернутое		
252-201-0692	Звено промежуточное типа ПТР-7-1		
252-201-0693	Звено промежуточное типа ПТР-10-1		
252-201-0694	Звено промежуточное типа ПТР-12-1		
252-201-0695	Звено промежуточное типа ПТР-16-1		
252-201-0696	Звено промежуточное типа ПТР-21-1		
252-201-0698	Звено промежуточное типа ПТР-30-1		
252-201-0700	Звено		
252-201-0702	Звено типа ПТМ-7-2 монтажное		
252-201-0703	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное		
252-201-0704	Звено типа ПТМ-7-3А монтажное		
252-201-0705	Звено типа ПТМ-12-2 монтажное		
252-201-0706	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное		
252-201-0707	Звено типа ПТМ-12-3А монтажное		
252-201-0708	Звено типа ПТМ-16-2 монтажное		
252-201-0709	Звено типа ПТМ-16-3 монтажное		
252-201-0710	Звено типа ПТМ-16-3А монтажное		
252-201-0711	Звено типа ПТМ-21-2 монтажное		
252-201-0712	Звено типа ПТМ-21-3 монтажное		
252-201-0713	Звено типа ПТМ-21-3А монтажное		
252-201-0717	Звено типа ПТМ-30-2 монтажное		
252-201-0718	Звено типа ПТМ-30-3 монтажное		
252-201-0719	Звено типа ПТМ-30-3А монтажное		
252-201-0721	Звено типа ПТМ-45-2 монтажное		
252-201-0722	Звено типа ПТМ-53-2 монтажное		
252-201-0723	Звено типа ПТМ-60-2 монтажное		
252-201-0725	Звено типа ПТМ-90-2 монтажное		
252-201-0732	Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное		
252-201-0733	Звено типа ПРТ-7/16-2 переходное		
252-201-0734	Звено типа ПРТ-7/21-2 переходное		
252-201-0736	Звено типа ПРТ-12/7-2 переходное		
252-201-0737	Звено типа ПРТ-12/16-2 переходное		
252-201-0738	Звено типа ПРТ-12/21-2 переходное		
252-201-0739	Звено типа ПРТ-12/45-2 переходное		
252-201-0740	Звено типа ПРТ-16/12-2 переходное		
252-201-0741	Звено типа ПРТ-16/21-2 переходное		
252-201-0742	Звено типа ПРТ-16/25-2 переходное		
252-201-0743	Звено типа ПРТ-16/30-2 переходное		
252-201-0744	Звено типа ПРТ-16/45-2 переходное		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-201-0745	Звено типа ПРТ-21/12-2 переходное		
252-201-0746	Звено типа ПРТ-21/16-2 переходное		
252-201-0747	Звено типа ПРТ-21/30-2 переходное		
252-201-0748	Звено типа ПРТ-21/45-2 переходное		
252-201-0749	Звено типа ПРТ-21/60-2 переходное		
252-201-0750	Звено типа ПРТ-25/12-2 переходное		
252-201-0751	Звено типа ПРТ-25/16-2 переходное		
252-201-0754	Звено типа ПРТ-30/12-2 переходное		
252-201-0755	Звено типа ПРТ-30/21-2 переходное		
252-201-0756	Звено типа ПРТ-30/60-2 переходное		
252-201-0758	Звено типа ПРТ-45/7-1 переходное		
252-201-0759	Звено типа ПРТ-45/12-2 переходное		
252-201-0760	Звено типа ПРТ-45/30-2 переходное		
252-201-0800	Зажимное устройство для ПГН ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084786
252-201-0801	Зажимное устройство для ПГН 1-5	ГОСТ 1583-93	
252-201-0802	Зажимное устройство для ПГН 2-6А	ГОСТ 1583-93	
252-201-0803	Зажимное устройство для ПГН 3-5	ГОСТ 1583-93	
252-201-0804	Зажимное устройство для ПГН 3-5А	ГОСТ 1583-93	

Группа 252-202. Поддерживающая арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-202-0100	Зажим поддерживающий глухой		1095-0015-0005-100084578
252-202-0101	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-1-11		
252-202-0102	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-2-10		
252-202-0103	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-3-10		
252-202-0104	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-2-11А		
252-202-0105	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-2-11Б		
252-202-0106	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-2-11Д		
252-202-0107	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-3-12		
252-202-0108	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-1-5		
252-202-0109	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6		
252-202-0110	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6А		
252-202-0111	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5		
252-202-0112	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-3		
252-202-0113	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-3В		
252-202-0114	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-4		1095-0012-0006-100077129
252-202-0115	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-6		
252-202-0117	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-7		
252-202-0118	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-6-5		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-202-0119	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-6-6		
252-202-0120	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-6-9		
252-202-0121	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-8-6		
252-202-0123	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-8-7		
252-202-0124	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-8-8		
252-202-0125	Зажим поддерживающий глухой типа 2ПГН-5-1		
252-202-0126	Зажим поддерживающий глухой типа 2ПГН-5-7		
252-202-0128	Зажим поддерживающий глухой типа 2ПГН-5-10		
252-202-0130	Зажим поддерживающий глухой типа 3ПГН-5-7		
252-202-0131	Зажим поддерживающий глухой типа 3ПГН-5-7В		
252-202-0132	Зажим поддерживающий глухой типа 3ПГН-5-12		
252-202-0141	Зажим поддерживающий глухой типа 5ПГН-5-8		
252-202-0148	Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1		
252-202-0149	Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-2		
252-202-0150	Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-3		
252-202-0200	Распорка специальная для обводки шлейфов		
252-202-0300	Распорка специальная для комплектации натяжных изолирующих подвесо		1114-0002-0005-100089669
252-202-0400	Распорка специальная для крепления продольного экрана		
252-202-0401	Распорка специальная для крепления продольного экрана типа 3РС-2-3А		
252-202-0500	Зажим поддерживающий		1095-0015-0005-100084578
252-202-0536	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), механическая прочность 7,5 кН, для промежуточного крепления		
252-202-0537	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), промежуточное крепление, для анкерных и промежуточных опор		
252-202-0538	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), механическая прочность 20 кН		
252-202-0539	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), быстромонтируемый, без применения специального инструмента		
252-202-0540	Зажим поддерживающий комплект промежуточной подвески для самонесущих изолированных проводов (СИП), механическая прочность 15 кН, без подвижного звена		1095-0015-0001-100075671
252-202-0541	Зажим поддерживающий комплект промежуточной подвески для самонесущих изолированных проводов (СИП), механическая прочность 15 кН, с подвижным звеном		1095-0015-0001-100075671

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-202-0542	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение несущей жилы 16–120 мм²		
252-202-0543	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение несущей жилы 25–120 мм², с подвижным зажимным элементом		
252-202-0544	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение несущей жилы 16–120 мм², исполнение для четырехжильного СИП		
252-202-0545	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение несущей жилы 25–150 мм²		
252-202-0546	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение несущей жилы 25–150 мм², усиленное исполнение		
252-202-0547	Зажим поддерживающий подвесной, для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение несущей жилы 16–25 мм²		
252-202-0548	Зажим поддерживающий для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение несущей жилы 25–95 мм², механическая прочность 12 кН, подвесной		
252-202-0549	Зажим поддерживающий для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение несущей жилы 25–120 мм², механическая прочность 12 кН, подвесной, без звена ограниченной прочности		
252-202-0550	Зажим поддерживающий комплект промежуточной подвески для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение несущей жилы 25–120 мм², механическая прочность 12 кН, без звена ограниченной прочности		1095-0015-0001-100075671
252-202-0551	Зажим поддерживающий для самонесущих изолированных проводов (СИП), двух- или четырехжильного исполнения, сечение жил 2×16–4×120 мм², механическая прочность 8 кН, подвесной		
252-202-0552	Зажим поддерживающий для самонесущих изолированных проводов (СИП), поддерживающий, для промежуточного крепления, коррозионностойкое исполнение		
252-202-0553	Зажим поддерживающий типа НС-8-12, диаметр зажимаемого элемента 8-12 мм		
252-202-0600	Распорка демпферная		1084-0017-0007-100045694
252-202-0601	Распорка демпферная ЗРД-400В-31М		1084-0017-0007-100045694
252-202-0602	Распорка демпферная ЗРД-500В-31М		1084-0017-0007-100045694
252-202-0603	Распорка демпферная ЗРД-600В-31М		1084-0017-0007-100045694
252-202-0700	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима		1095-0015-0005-100084784

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-202-0701	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 9,9–10,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0702	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 10,5–11,1 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0703	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 11,1–12,4 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0704	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 12,4–13,2 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0705	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 13,2–14,0 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0706	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 14,0–14,8 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0707	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 14,8–15,4 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0708	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 15,4–16,6 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0709	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 16,6–17,2 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0710	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 17,2–17,8 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0711	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 17,8–18,8 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0712	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 18,8–19,9 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0713	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 19,9–21,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0714	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 21,5–23,0 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0715	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 23,0–23,6 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0716	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 23,6–24,8 мм		1095-0015-0005-100084784

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-202-0717	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 24,8–25,8 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0718	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 25,8–26,3 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0719	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 26,3–27,9 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0720	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 27,9–28,9 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0721	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима для провода диаметром 28,9–30,7 мм		1095-0015-0005-100084784
252-202-0800	Протектор облегченный защитный спиральный для поддерживающего зажима		1095-0015-0005-100084785
252-202-0801	Протектор облегченный защитный спиральный для поддерживающего зажима для поддерживающего зажима, для провода диаметром 21,6 мм, диаметр спирального прутка 4,6 мм, длина 2200 мм		1095-0015-0005-100084785
252-202-0802	Протектор облегченный защитный спиральный для поддерживающего зажима для поддерживающего зажима, для провода диаметром 22,4 мм, диаметр спирального прутка 4,6 мм, длина 2200 мм		1095-0015-0005-100084785
252-202-0803	Протектор облегченный защитный спиральный для поддерживающего зажима для поддерживающего зажима, для провода диаметром 24,0 мм, диаметр спирального прутка 3,6 мм, длина 2300 мм		1095-0015-0005-100084785
252-202-0804	Протектор облегченный защитный спиральный для поддерживающего зажима для поддерживающего зажима, для провода диаметром 25,0 мм, диаметр спирального прутка 3,6 мм, длина 2300 мм		1095-0015-0005-100084785
252-202-0805	Протектор облегченный защитный спиральный для поддерживающего зажима для поддерживающего зажима, для провода диаметром 26,0 мм, диаметр спирального прутка 4,6 мм, длина 2300 мм		1095-0015-0005-100084785
252-202-0806	Протектор облегченный защитный спиральный для поддерживающего зажима для поддерживающего зажима, для провода диаметром 27,5 мм, диаметр спирального прутка 4,6 мм, длина 2300 мм		1095-0015-0005-100084785
252-202-0900	Поддерживающая арматура для поддержки проводов и кабелей на опоре		1095-0015-0005-100084778
252-202-0901	Поддерживающая арматура для поддержки проводов и кабелей на опоре типа УКН-01Б (УК-Н-01), с цинковым покрытием с толщиной слоя 9-15 мкм, соединение прутка болтовое, максимальная рабочая нагрузка 10 кН, диаметр прутка 10 мм, размерами 155х71х110 мм		1095-0015-0005-100084778

Группа 252-203. Натяжная арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-203-0100	Зажим натяжной клиновый коушный		1114-0002-0005-100084492
252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		
252-203-0102	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-2-1		
252-203-0200	Зажим натяжной болтовой		1114-0002-0005-100084492
252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6		
252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А		
252-203-0203	Зажим натяжной болтовой типа НБ-3-6Б		
252-203-0205	Зажим натяжной болтовой типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2		
252-203-0300	Зажим натяжной прессуемый		1114-0002-0005-100084492
252-203-0301	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 240-1		
252-203-0302	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 240-2		
252-203-0303	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 300-1		
252-203-0304	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 330-1		
252-203-0305	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 330-2		
252-203-0307	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 400-1		
252-203-0308	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 450-1		
252-203-0309	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 500-1		
252-203-0310	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 600-1		
252-203-0314	Зажим натяжной прессуемый типа НС-50-3		
252-203-0315	Зажим натяжной прессуемый типа НС-70-3		
252-203-0316	Зажим натяжной прессуемый типа НС-100-3		
252-203-0317	Зажим натяжной прессуемый типа НС-120-3		
252-203-0318	Зажим натяжной прессуемый типа НС-140-3		
252-203-0319	Зажим натяжной прессуемый типа НС-150-3		
252-203-0320	Зажим натяжной прессуемый типа НС-170-3		
252-203-0400	Зажим натяжной транспозиционный		1114-0002-0005-100084492
252-203-0403	Зажим натяжной транспозиционный типа ТРАС-330-1		
252-203-0408	Зажим натяжной транспозиционный типа ТРАС-500-1		
252-203-0500	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся		1114-0002-0005-100084492
252-203-0501	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся типа НЗ-2-7	ГОСТ Р 5177-98	

Группа 252-204. Соединительная арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-0100	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов		1094-0005-0005-100087361

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-0101	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-10-3		
252-204-0103	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-25-3		
252-204-0104	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-35-3		
252-204-0105	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-50-3		
252-204-0106	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-70-3		
252-204-0107	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-95-3		
252-204-0108	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-120-3		
252-204-0109	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-150-3		
252-204-0110	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-185-3		
252-204-0200	Зажим соединительный овальный для соединения методом скручивания медного провода		
252-204-0201	Зажим соединительный овальный для соединения методом скручивания медного провода типа СОМ-35-1		
252-204-0202	Зажим соединительный овальный для соединения методом скручивания медного провода типа СОМ-50-1		
252-204-0203	Зажим соединительный овальный для соединения методом скручивания медного провода типа СОМ-70-1		
252-204-0204	Зажим соединительный овальный для соединения методом скручивания медного провода типа СОМ-95-1		
252-204-0205	Зажим соединительный овальный для соединения методом скручивания медного провода типа СОМ-120-1		
252-204-0300	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов		1094-0005-0005-100087361
252-204-0301	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-240-1		1094-0005-0005-100087361
252-204-0302	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-240-2		1094-0005-0005-100087361

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-0303	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-240-3		1094-0005-0005-100087361
252-204-0304	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-300-1		1094-0005-0005-100087361
252-204-0305	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-330-1		1094-0005-0005-100087361
252-204-0308	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-400-1		1094-0005-0005-100087361
252-204-0309	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-400-2		1094-0005-0005-100087361
252-204-0311	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-500-1		1094-0005-0005-100087361
252-204-0312	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-500-2		1094-0005-0005-100087361
252-204-0313	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-500-3		1094-0005-0005-100087361
252-204-0314	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-600-1		1094-0005-0005-100087361
252-204-0400	Зажим соединительный для соединения полых алюминиевых проводов на линиях электропередачи и на ошиновке подстанций		1077-0005-0001-100087285
252-204-0401	Зажим соединительный для соединения полых алюминиевых проводов на линиях электропередачи и на ошиновке подстанций типа САП-500-1		
252-204-0402	Зажим соединительный для соединения полых алюминиевых проводов на линиях электропередачи и на ошиновке подстанций типа САП-640-1		
252-204-0500	Зажим соединительный для соединения стальных канатов		
252-204-0501	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-50-3		
252-204-0502	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-70-3		
252-204-0503	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-100-3		
252-204-0504	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-120-3		
252-204-0505	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-135-3		
252-204-0506	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-150-3		
252-204-0507	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-200-3		
252-204-0508	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-260-3		
252-204-0509	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-300-3		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-0600	Зажим соединительный переходной		
252-204-0601	Зажим соединительный переходной типа ПАС-120-2		
252-204-0602	Зажим соединительный переходной типа ПАС-240-2		
252-204-0603	Зажим соединительный переходной типа ПАС-300-2		
252-204-0604	Зажим соединительный переходной типа ПАС-400-2		
252-204-0605	Зажим соединительный переходной типа ПАС-600-2		
252-204-0700	Зажим переходной петлевой прессуемый		
252-204-0705	Зажим переходной петлевой прессуемый типа ПП-44		
252-204-0800	Зажим соединительный плашечный		1095-0015-0005-100084575
252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1		
252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1		
252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2		
252-204-0806	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		1095-0015-0005-100084575
252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2		1095-0015-0005-100084575
252-204-0808	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2А		1095-0015-0005-100084575
252-204-0809	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0810	Зажим соединительный плашечный типа ПА-5-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0811	Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0812	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0814	Зажим соединительный плашечный типа ПАМ-2-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0815	Зажим соединительный плашечный типа ПАМ-3-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0816	Зажим соединительный плашечный типа ПАМ-4-1		1095-0015-0005-100084575
252-204-0900	Зажим заземляющий		1065-0013-0002-100084621
252-204-0901	Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3В		1065-0013-0002-100084621
252-204-0902	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3В		1065-0013-0002-100084621
252-204-0903	Зажим заземляющий типа ЗПС-70-3В		1065-0013-0002-100084621
252-204-0904	Зажим заземляющий типа ЗПС-100-3В		1065-0013-0002-100084621
252-204-0905	Зажим заземляющий типа ЗПС-120-3В		1065-0013-0002-100084621
252-204-0906	Зажим заземляющий типа ЗПС-140-3В		1065-0013-0002-100084621
252-204-0907	Зажим заземляющий типа ЗПС-150-3В		1065-0013-0002-100084621
252-204-0908	Зажим заземляющий типа ЗПС-170-3В		1065-0013-0002-100084621
252-204-0909	Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3		1065-0013-0002-100084621
252-204-0910	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3		1065-0013-0002-100084621
252-204-0911	Зажим заземляющий типа ЗПС-70-3		1065-0013-0002-100084621
252-204-0912	Зажим заземляющий типа ЗПС-100-3		1065-0013-0002-100084621
252-204-0913	Зажим заземляющий типа ЗПС-120-3		1065-0013-0002-100084621
252-204-0914	Зажим заземляющий типа ЗПС-140-3		1065-0013-0002-100084621

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-0923	Зажим заземляющий для неизолированных проводов, сечение проводника 16–150 мм², болтовой, алюминиевый сплав, контактные зубья из закаленной стали		
252-204-1000	Зажим ремонтный		
252-204-1001	Зажим ремонтный типа РАС-95-4А		
252-204-1002	Зажим ремонтный типа РАС-120-4А		
252-204-1003	Зажим ремонтный типа РАС-150-4А		
252-204-1004	Зажим ремонтный типа РАС-205-4А		
252-204-1005	Зажим ремонтный типа РАС-330-5А		
252-204-1006	Зажим ремонтный типа РАС-500-5А		
252-204-1100	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов		1094-0005-0005-100087361
252-204-1101	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа КС-054		
252-204-1102	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа КС-054-1 (КС-324)		
252-204-1103	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа КС-054-2 (КС-324-1)		
252-204-1106	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа КС-055-2 (КС-325-1)		
252-204-1200	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП		
252-204-1235	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 10–6 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1236	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 10–10 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1237	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 16–2,5 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1238	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 16–4 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1239	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 16–6 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1240	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 16–10 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-1241	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 16–16 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1242	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 25–6 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1243	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 25–10 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1244	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 25–16 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1245	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 25–25 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1246	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 35–6 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1247	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 35–10 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1248	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 35–16 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1249	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 35–25 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1250	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для ответвительных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 35–35 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1251	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 16–16 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-1252	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 25–16 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1253	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 25–25 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1254	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 35–16 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1255	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 35–25 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1256	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 35–35 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1257	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 50–16 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1258	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 50–25 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1259	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 50–35 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1260	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 50–50 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-1261	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 54,6–54,6 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1262	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 70–16 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1263	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 70–25 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1264	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 70–35 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1265	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 70–50 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1266	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 70–70 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1267	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 95–16 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1268	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 95–25 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1269	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 95–35 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-1270	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 95–50 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1271	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 95–70 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1272	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 95–95 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1274	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистрального несущего нулевого провода СИП, сечение соединяемых проводов 70–50 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		
252-204-1275	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистрального несущего нулевого провода СИП, сечение соединяемых проводов 70–54,6 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		
252-204-1276	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистрального несущего нулевого провода СИП, сечение соединяемых проводов 71,5–71,5 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		
252-204-1277	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 120–50 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1278	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 120–70 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1279	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 120–95 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-1280	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 120–120 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1281	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 150–50 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1282	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 150–95 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1283	Прямая переходная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 150–120 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1284	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 150–150 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1285	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения медных проводов, сечение соединяемых проводов 10–10 мм², медная, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1286	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения медных проводов, сечение соединяемых проводов 16–16 мм², медная, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1287	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения медных проводов, сечение соединяемых проводов 25–25 мм², медная, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1288	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 120 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1289	Прямая изолированная опрессовываемая соединительная гильза для магистрального несущего нулевого провода СИП, сечение соединяемых проводов 120–120 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-1290	Прямая ремонтная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения несущего нулевого провода СИП, сечение соединяемых проводов 35–35 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		
252-204-1291	Прямая ремонтная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения несущего нулевого провода СИП, сечение соединяемых проводов 50–50 мм² или 70–70 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		
252-204-1292	Прямая ремонтная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения несущего нулевого провода СИП, сечение соединяемых проводов 95–95 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		
252-204-1293	Прямая ремонтная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения несущего нулевого провода СИП, сечение соединяемых проводов 120–120 мм² или 150–150 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		
252-204-1294	Прямая ремонтная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 35–35 мм², 50–50 мм² или 70–70 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1295	Прямая ремонтная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 95–95 мм² или 120–120 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1296	Прямая ремонтная изолированная опрессовываемая соединительная гильза для соединения магистральных фазных проводов СИП, сечение соединяемых проводов 150–150 мм², для алюминиевых проводов, с термоплавким герметиком		1095-0010-0009-100046859
252-204-1400	Зажим автоматический соединительный		
252-204-1500	Зажим кабельный соединительный		1103-0009-0022-100050635
252-204-1600	Зажим шлейфовый		1095-0015-0005-100084578
252-204-1601	Зажим шлейфовый типа ША-50-1		
252-204-1602	Зажим шлейфовый типа ША-70-1		
252-204-1603	Зажим шлейфовый типа ША-95-1		
252-204-1604	Зажим шлейфовый типа ША-120-1		
252-204-1605	Зажим шлейфовый типа ША-150-1		
252-204-1606	Зажим шлейфовый типа ША-185-1		
252-204-1607	Зажим шлейфовый типа ША-240-1		
252-204-1608	Зажим шлейфовый типа ША-240-2		
252-204-1609	Зажим шлейфовый типа ША-240-3		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-1610	Зажим шлейфовый типа ША-300-1		
252-204-1611	Зажим шлейфовый типа ША-330-1		
252-204-1612	Зажим шлейфовый типа ША-400-1		
252-204-1613	Зажим шлейфовый типа ША-400-2		
252-204-1614	Зажим шлейфовый типа ША-500-1		
252-204-1615	Зажим шлейфовый типа ША-500-2		
252-204-1616	Зажим шлейфовый типа ША-500-3		
252-204-1617	Зажим шлейфовый типа ША-600-1		
252-204-1700	Зажим соединительный для токопровода		
252-204-1701	Зажим соединительный для токопровода для алюминиевого токопровода, сечение соединяемых проводников 16–35 мм², болтовой, алюминиевый сплав		
252-204-1702	Зажим соединительный для токопровода для алюминиевого токопровода, сечение соединяемых проводников 35–70 мм², болтовой, алюминиевый сплав		
252-204-1703	Зажим соединительный для токопровода для алюминиевого токопровода, сечение соединяемых проводников 50–70 мм², болтовой, алюминиевый сплав		
252-204-1704	Зажим соединительный для токопровода для алюминиевого токопровода, сечение соединяемых проводников 70–95 мм², болтовой, алюминиевый сплав		
252-204-1705	Зажим соединительный для токопровода для алюминиевого токопровода, сечение соединяемых проводников 95–120 мм², болтовой, алюминиевый сплав		
252-204-1706	Зажим соединительный для токопровода для алюминиевого токопровода, сечение соединяемых проводников 120–150 мм², болтовой, алюминиевый сплав		
252-204-1707	Зажим соединительный для токопровода для алюминиевого токопровода, сечение соединяемых проводников 185–240 мм², болтовой, алюминиевый сплав		
252-204-1800	Зажим соединительный дистанцирующий		1084-0015-0007-100045645
252-204-1801	Зажим соединительный дистанцирующий соединительный дистанцирующий зажим для соединения и фиксации неизолированных алюминиевых проводников, болтовой, диапазон сечений 16–35 мм²		
252-204-1802	Зажим соединительный дистанцирующий соединительный дистанцирующий зажим для соединения и фиксации неизолированных алюминиевых проводников, болтовой, диапазон сечений 50–95 мм²		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-1803	Зажим соединительный дистанцирующий соединительный дистанцирующий зажим для соединения и фиксации неизолированных алюминиевых проводников, болтовой, диапазон сечений 70–150 мм²		
252-204-1900	Зажим соединительный автоматический		
252-204-1901	Зажим соединительный автоматический типа АЦСт 50 с термоусаживающей трубкой		
252-204-1902	Зажим соединительный автоматический типа АЦСт 95 с термоусаживающей трубкой		
252-204-1903	Зажим соединительный автоматический типа АЦСт 150 с термоусаживающей трубкой		
252-204-2000	Зажим соединительный для ВЛН		
252-204-2001	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 6 до 10 мм		
252-204-2002	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 10 до 12 мм		
252-204-2003	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 12 до 13 мм		
252-204-2004	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 14 до 17 мм		
252-204-2005	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 18 до 22 мм		
252-204-2006	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения неизолированных сталеалюминиевых проводов воздушных линий напряжением 6–220 кВ, для провода диаметром от 6 до 8 мм		
252-204-2007	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения неизолированных сталеалюминиевых проводов воздушных линий напряжением 6–220 кВ, для провода диаметром от 8 до 9 мм		
252-204-2008	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения неизолированных сталеалюминиевых проводов воздушных линий напряжением 6–220 кВ, для провода диаметром от 9 до 11 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-2009	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения неизолированных сталеалюминиевых проводов воздушных линий напряжением 6–220 кВ, для провода диаметром от 12 до 13 мм		
252-204-2010	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения неизолированных сталеалюминиевых проводов воздушных линий напряжением 6–220 кВ, для провода диаметром от 14 до 15 мм		
252-204-2011	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 6 до 10 мм, в комплекте с термоусаживаемой трубкой для восстановления изоляции и герметизации соединения		
252-204-2012	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 10 до 12 мм, в комплекте с термоусаживаемой трубкой для восстановления изоляции и герметизации соединения		
252-204-2013	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 12 до 13 мм, в комплекте с термоусаживаемой трубкой для восстановления изоляции и герметизации соединения		
252-204-2014	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 14 до 15 мм, в комплекте с термоусаживаемой трубкой для восстановления изоляции и герметизации соединения		
252-204-2015	Зажим соединительный для ВЛН гильзового типа, для соединения защищённых проводов СИП-3 на ВЛЗ напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром от 16 до 17 мм, в комплекте с термоусаживаемой трубкой для восстановления изоляции и герметизации соединения		
252-204-2016	Зажим соединительный для ВЛН автоматический соединительный зажим гильзового типа для соединения защищённых проводов СИП-3 воздушных линий напряжением 6–35 кВ, для токопроводящей жилы диаметром 18–22 мм, в комплекте с термоусаживаемой трубкой для восстановления изоляции и герметизации соединения		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-2017	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 50 мм²		
252-204-2018	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 95 мм²		
252-204-2019	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 150 мм²		
252-204-2020	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 240 мм²		
252-204-2021	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 300 мм²		
252-204-2022	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 400 мм²		
252-204-2023	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 50 мм², в комплекте с термоусаживаемой трубкой для герметизации соединения		
252-204-2024	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 95 мм², в комплекте с термоусаживаемой трубкой для герметизации соединения		
252-204-2025	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 150 мм², в комплекте с термоусаживаемой трубкой для герметизации соединения		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-204-2026	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 240 мм², в комплекте с термоусаживаемой трубкой для герметизации соединения		
252-204-2027	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 300 мм², в комплекте с термоусаживаемой трубкой для герметизации соединения		
252-204-2028	Зажим соединительный для ВЛН болтовой соединительный зажим со срывными головками для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи, сечение 400 мм², в комплекте с термоусаживаемой трубкой для герметизации соединения		

Группа 252-205. Защитная арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-0100	Кольцо защитное для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования		1095-0015-0005-100084779
252-205-0101	Кольцо защитное для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа НКЗ-1-1А		1095-0015-0005-100084779
252-205-0102	Кольцо защитное для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа НКЗ-1-1Б		1095-0015-0005-100084779
252-205-0103	Кольцо защитное для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа НКЗ-1-1В		1095-0015-0005-100084779
252-205-0104	Кольцо защитное для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа НКЗ-2/4-1		1095-0015-0005-100084779
252-205-0200	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования		1095-0015-0005-100084780
252-205-0201	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-500-1А		1095-0015-0005-100084780
252-205-0202	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-500-5		1095-0015-0005-100084780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-0203	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-500-6		1095-0015-0005-100084780
252-205-0204	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-750-1А		1095-0015-0005-100084780
252-205-0205	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-750-2		1095-0015-0005-100084780
252-205-0206	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-750-3		1095-0015-0005-100084780
252-205-0208	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-750-3/4-4		1095-0015-0005-100084780
252-205-0209	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-750-5		1095-0015-0005-100084780
252-205-0210	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-750-6		1095-0015-0005-100084780
252-205-0211	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-750-8		1095-0015-0005-100084780
252-205-0215	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-1150-1		1095-0015-0005-100084780
252-205-0216	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-1150-3/4-1		1095-0015-0005-100084780
252-205-0217	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-1150-3/4-2		1095-0015-0005-100084780
252-205-0218	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-1150-3/4-3		1095-0015-0005-100084780
252-205-0221	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-1150-8		1095-0015-0005-100084780
252-205-0222	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-1150-9		1095-0015-0005-100084780
252-205-0225	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-1150-22		1095-0015-0005-100084780
252-205-0226	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-1500-1		1095-0015-0005-100084780

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-0227	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования типа ЭЗ-1500-2		1095-0015-0005-100084780
252-205-0300	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией		1095-0015-0005-100084781
252-205-0301	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-300/10		1095-0015-0005-100084781
252-205-0302	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-300/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0303	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-350/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0304	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-350/16		1095-0015-0005-100084781
252-205-0305	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-400/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0306	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-350/10		1095-0015-0005-100084781
252-205-0307	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-350/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0308	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-400/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0309	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-400/16		1095-0015-0005-100084781
252-205-0310	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-400/20		1095-0015-0005-100084781

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-0311	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-450/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0312	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-450/16		1095-0015-0005-100084781
252-205-0313	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-450/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0314	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-450/31		1095-0015-0005-100084781
252-205-0316	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-500/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0317	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-500/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0318	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-550/16		1095-0015-0005-100084781
252-205-0319	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-550/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0320	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-13-350/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0321	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-13-400/16		1095-0015-0005-100084781
252-205-0322	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-13-400/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0323	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-13-450/20		1095-0015-0005-100084781

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-0324	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-13-450/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0325	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-11-400/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0326	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-11-450/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0327	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-11-450/16		1095-0015-0005-100084781
252-205-0328	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-11-500/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0329	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-11-500/16		1095-0015-0005-100084781
252-205-0330	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-11-500/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0331	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-11-550/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0332	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-11-550/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0333	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-11-600/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0334	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-400/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0335	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-450/13		1095-0015-0005-100084781

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-0336	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-450/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0337	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-450/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0338	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-450/31		1095-0015-0005-100084781
252-205-0339	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-500/13		1095-0015-0005-100084781
252-205-0340	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-500/16		1095-0015-0005-100084781
252-205-0341	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-500/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0342	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-500/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0343	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-500/31		1095-0015-0005-100084781
252-205-0345	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-550/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0346	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-550/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0347	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-2,4-13-600/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0348	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-450/16		1095-0015-0005-100084781

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-0349	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-450/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0350	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-450/31		1095-0015-0005-100084781
252-205-0351	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-500/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0352	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-500/35		1095-0015-0005-100084781
252-205-0353	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-550/20		1095-0015-0005-100084781
252-205-0354	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-550/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0355	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-550/31		1095-0015-0005-100084781
252-205-0356	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-600/23		1095-0015-0005-100084781
252-205-0357	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-600/31		1095-0015-0005-100084781
252-205-0358	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-3,2-13-600/35		1095-0015-0005-100084781
252-205-0400	Распорка дистанционная глухая		1095-0015-0005-100084561
252-205-0401	Распорка дистанционная глухая типа РГ-2-300		1095-0015-0005-100084561
252-205-0402	Распорка дистанционная глухая типа РГ-2-400		1095-0015-0005-100084561
252-205-0404	Распорка дистанционная глухая типа РГ-2-500		1095-0015-0005-100084561
252-205-0405	Распорка дистанционная глухая типа РГ-2-600		1095-0015-0005-100084561
252-205-0406	Распорка дистанционная глухая типа РГ-2-650		1095-0015-0005-100084561
252-205-0407	Распорка дистанционная глухая типа РГ-3-400		1095-0015-0005-100084561

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-0408	Распорка дистанционная глухая типа РГ-3-500		1095-0015-0005-100084561
252-205-0409	Распорка дистанционная глухая типа РГ-3-600		1095-0015-0005-100084561
252-205-0410	Распорка дистанционная глухая типа РГ-4-400		1095-0015-0005-100084561
252-205-0411	Распорка дистанционная глухая типа РГ-4-500		1095-0015-0005-100084561
252-205-0412	Распорка дистанционная глухая типа РГ-4-600		1095-0015-0005-100084561
252-205-0413	Распорка дистанционная глухая типа РГ-6-400		1095-0015-0005-100084561
252-205-0414	Распорка дистанционная глухая типа РГ для 2-х проводов ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084561
252-205-0500	Распорка дистанционная усиленная глухая		1095-0015-0005-100084561
252-205-0501	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-0-300		1095-0015-0005-100084561
252-205-0502	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-1-300		1095-0015-0005-100084561
252-205-0503	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-0-400		1095-0015-0005-100084561
252-205-0504	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-1-400		1095-0015-0005-100084561
252-205-0506	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-1-500		1095-0015-0005-100084561
252-205-0507	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-2-300		1095-0015-0005-100084561
252-205-0508	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-2-400		1095-0015-0005-100084561
252-205-0510	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-2-500		1095-0015-0005-100084561
252-205-0511	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-2-600		1095-0015-0005-100084561
252-205-0513	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-3-400		1095-0015-0005-100084561
252-205-0514	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-3-500		1095-0015-0005-100084561
252-205-0515	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-3-600		1095-0015-0005-100084561
252-205-0517	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-4-400		1095-0015-0005-100084561
252-205-0518	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-4-500		1095-0015-0005-100084561
252-205-0521	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-5-400		1095-0015-0005-100084561
252-205-0522	Распорка дистанционная усиленная глухая типа РГУ-5-600		1095-0015-0005-100084561
252-205-0600	Распорка глухая трехлучевая		1095-0015-0005-100084562
252-205-0602	Распорка глухая трехлучевая типа ЗРГ-3-400А		1095-0015-0005-100084562
252-205-0603	Распорка глухая трехлучевая типа ЗРГ-5-1А		1095-0015-0005-100084562

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-0604	Распорка глухая трехлучевая типа РЗТ (93) ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084562
252-205-0700	Распорка глухая четырехлучевая		1095-0015-0005-100084562
252-205-0701	Распорка глухая четырехлучевая типа 4РГ-3-400А		1095-0015-0005-100084562
252-205-0702	Распорка глухая четырехлучевая типа 4РГ-3-600А		1095-0015-0005-100084562
252-205-0705	Распорка глухая четырехлучевая типа 4РГ-6-400		1095-0015-0005-100084562
252-205-0706	Распорка глухая четырехлучевая типа Р4Т ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084562
252-205-0800	Распорка глухая пятилучевая		1095-0015-0005-100084562
252-205-0805	Распорка глухая пятилучевая типа 5РГ-5-600А		1095-0015-0005-100084562
252-205-0900	Распорка глухая шестилучевая		1095-0015-0005-100084562
252-205-0901	Распорка глухая шестилучевая типа 6РГ-5-400		1095-0015-0005-100084562
252-205-1000	Распорка глухая восьмилучевая		1095-0015-0005-100084562
252-205-1001	Распорка глухая восьмилучевая типа 8РГ-2-400Б		1095-0015-0005-100084562
252-205-1002	Распорка глухая восьмилучевая типа 8РГ-3-400Б		1095-0015-0005-100084562
252-205-1100	Распорка дистанционная глухая для подстанций		1095-0015-0005-100084561
252-205-1101	Распорка дистанционная глухая для подстанций типа Р-2-120		1095-0015-0005-100084561
252-205-1102	Распорка дистанционная глухая для подстанций типа Р-3-120		1095-0015-0005-100084561
252-205-1103	Распорка дистанционная глухая для подстанций типа Р-3-120 Т ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084561
252-205-1104	Распорка дистанционная глухая для подстанций типа Р-4-120		1095-0015-0005-100084561
252-205-1200	Распорка глухая изолирующая		1095-0015-0005-100084563
252-205-1201	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-0-400Г		1095-0015-0005-100084563
252-205-1203	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-0-800Г		1095-0015-0005-100084563
252-205-1204	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-0-1000Г		1095-0015-0005-100084563
252-205-1205	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-1-400Г		1095-0015-0005-100084563
252-205-1206	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-1-600Г		1095-0015-0005-100084563
252-205-1207	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-2-400		1095-0015-0005-100084563
252-205-1208	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-2-500		1095-0015-0005-100084563
252-205-1209	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-2-600		1095-0015-0005-100084563
252-205-1211	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-2-850		1095-0015-0005-100084563
252-205-1212	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-3-400		1095-0015-0005-100084563
252-205-1213	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-3-500		1095-0015-0005-100084563
252-205-1214	Распорка глухая изолирующая типа РГИФ-3-600		1095-0015-0005-100084563
252-205-1300	Рог разрядный		1095-0015-0005-100084564
252-205-1301	Рог разрядный типа РР-55		1095-0015-0005-100084564
252-205-1302	Рог разрядный типа РР-88		1095-0015-0005-100084564
252-205-1303	Рог разрядный типа РР-130		1095-0015-0005-100084564
252-205-1304	Рог разрядный типа РР-205		1095-0015-0005-100084564

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-1305	Рог разрядный типа РР-357		1095-0015-0005-100084564
252-205-1306	Рог разрядный типа РР-412		1095-0015-0005-100084564
252-205-1307	Рог разрядный типа РР-470		1095-0015-0005-100084564
252-205-1308	Рог разрядный типа РР-156		1095-0015-0005-100084564
252-205-1309	Рог разрядный типа РР-168		1095-0015-0005-100084564
252-205-1310	Рог разрядный типа РР-212		1095-0015-0005-100084564
252-205-1400	Рог разрядный верхний		1095-0015-0005-100084564
252-205-1401	Рог разрядный верхний типа РРВ-82		1095-0015-0005-100084564
252-205-1402	Рог разрядный верхний типа РРВ-95		1095-0015-0005-100084564
252-205-1403	Рог разрядный верхний типа РРВ-135		1095-0015-0005-100084564
252-205-1404	Рог разрядный верхний типа РРВ-168		1095-0015-0005-100084564
252-205-1405	Рог разрядный верхний типа РРВ-198		1095-0015-0005-100084564
252-205-1406	Рог разрядный верхний типа РРВ-200		1095-0015-0005-100084564
252-205-1407	Рог разрядный верхний типа РРВ-212		1095-0015-0005-100084564
252-205-1408	Рог разрядный верхний типа РРВ-342		1095-0015-0005-100084564
252-205-1409	Рог разрядный верхний типа РРВ-435		1095-0015-0005-100084564
252-205-1410	Рог разрядный верхний типа РРВ-482		1095-0015-0005-100084564
252-205-1411	Рог разрядный верхний типа РРВ-250		1095-0015-0005-100084564
252-205-1412	Рог разрядный верхний типа РРВ-750		1095-0015-0005-100084564
252-205-1500	Рог разрядный нижний		1095-0015-0005-100084564
252-205-1501	Рог разрядный нижний типа РРН-55		1095-0015-0005-100084564
252-205-1502	Рог разрядный нижний типа РРН-88		1095-0015-0005-100084564
252-205-1503	Рог разрядный нижний типа РРН-130		1095-0015-0005-100084564
252-205-1504	Рог разрядный нижний типа РРН-312		1095-0015-0005-100084564
252-205-1505	Рог разрядный нижний типа РРН-357		1095-0015-0005-100084564
252-205-1506	Рог разрядный нижний типа РРН-412		1095-0015-0005-100084564
252-205-1507	Рог разрядный нижний типа РРН-470		1095-0015-0005-100084564
252-205-1509	Рог разрядный нижний типа РРН-250		1095-0015-0005-100084564
252-205-1510	Рог разрядный нижний типа РРН-750		1095-0015-0005-100084564
252-205-1600	Муфта предохранительная защитная		1095-0015-0005-100084565
252-205-1601	Муфта предохранительная защитная типа МЗ-24-1		1095-0015-0005-100084565
252-205-1602	Муфта предохранительная защитная типа МЗ-25-1		1095-0015-0005-100084565
252-205-1603	Муфта предохранительная защитная типа МЗ-30-1		1095-0015-0005-100084565
252-205-1604	Муфта предохранительная защитная типа МЗ-40-1		1095-0015-0005-100084565
252-205-1605	Муфта предохранительная защитная типа МЗ-55-1		1095-0015-0005-100084565
252-205-1700	Балласт к поддерживающим зажимам		1095-0015-0005-100084782
252-205-1701	Балласт к поддерживающим зажимам типа БЛ-100-1		1095-0015-0005-100084782
252-205-1702	Балласт к поддерживающим зажимам типа БЛ-200-1		1095-0015-0005-100084782
252-205-1703	Балласт к поддерживающим зажимам типа БЛ-400-1		1095-0015-0005-100084782
252-205-1704	Балласт к поддерживающим зажимам типа БЛ-400-5		1095-0015-0005-100084782

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-1705	Балласт к поддерживающим зажимам типа 2БЛ-800-3		1095-0015-0005-100084782
252-205-1706	Балласт к поддерживающим зажимам типа 3БЛ-1400-1		1095-0015-0005-100084782
252-205-1707	Балласт к поддерживающим зажимам типа 3БЛ-1400-4		1095-0015-0005-100084782
252-205-1709	Балласт к поддерживающим зажимам типа БЛ-100-1 (100 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	1095-0015-0005-100084782
252-205-1710	Балласт к поддерживающим зажимам типа БЛ-100-1 (150 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	1095-0015-0005-100084782
252-205-1711	Балласт к поддерживающим зажимам типа БЛ-100-1 (200 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	1095-0015-0005-100084782
252-205-1712	Балласт к поддерживающим зажимам типа БЛ-100-1 (400 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	1095-0015-0005-100084782
252-205-1800	Узел крепления экрана		1114-0002-0004-100087669
252-205-1801	Узел крепления экрана типа УКЭ-1А		
252-205-1803	Узел крепления экрана типа УКЭ-1Б		
252-205-1804	Узел крепления экрана типа УКЭ-2		
252-205-1805	Узел крепления экрана типа УКЭ-2А		
252-205-1807	Узел крепления экрана типа УКЭ-5		
252-205-1808	Узел крепления экрана типа УКЭ-6А		
252-205-1809	Узел крепления экрана типа УКЭ-6Б		
252-205-1810	Узел крепления экрана типа УКЭ-6В		
252-205-1811	Узел крепления экрана типа УКЭ-6Г		
252-205-1812	Узел крепления экрана типа УКЭ-7		
252-205-1814	Узел крепления экрана типа УКЭ-12		
252-205-1816	Узел крепления экрана типа УКЭ-17		
252-205-1900	Гаситель вибрации унифицированный		1095-0015-0005-100075716
252-205-1901	Гаситель вибрации унифицированный ГВУ-0,8-1,2		
252-205-1902	Гаситель вибрации унифицированный ГВУ-1,2-1,6		1095-0015-0005-100075716
252-205-1903	Гаситель вибрации унифицированный ГВУ-1,6-2,4		1095-0015-0005-100075716
252-205-2000	Ограничитель гололедообразования и колебаний		1095-0015-0005-100084783
252-205-2001	Ограничитель гололедообразования и колебаний ОГК-1,0-9,1		1095-0015-0005-100084783
252-205-2002	Ограничитель гололедообразования и колебаний ОГК-3,0-11		1095-0015-0005-100084783
252-205-2003	Ограничитель гололедообразования и колебаний ОГК-5,0-13		1095-0015-0005-100084783
252-205-2004	Ограничитель гололедообразования и колебаний ОГК-7,0-13		1095-0015-0005-100084783
252-205-2100	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации		1095-0015-0005-100084784
252-205-2101	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 8,6–9,5 мм		1095-0015-0005-100084784

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-2102	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 9,6–10,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2103	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 10,6–11,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2104	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 11,6–12,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2105	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 12,6–13,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2106	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 13,6–14,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2107	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 14,6–15,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2108	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 15,6–16,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2109	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 16,6–17,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2110	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 17,6–18,5 мм		1095-0015-0005-100084784

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-2111	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 18,6–19,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2112	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 19,6–20,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2113	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 20,6–21,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2114	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 21,6–22,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2115	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 22,6–23,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2116	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 23,6–24,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2117	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 24,6–25,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2118	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 25,6–26,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2119	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации стандартный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 26,6–27,5 мм		1095-0015-0005-100084784
252-205-2200	Протектор облегченный защитный спиральный для гасителя вибрации		1095-0015-0005-100084785

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-2201	Протектор облегченный защитный спиральный для гасителя вибрации облегченный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 21,6 мм, диаметр спиральной проволоки 4,6 мм, длина 500 мм		1095-0015-0005-100084785
252-205-2202	Протектор облегченный защитный спиральный для гасителя вибрации облегченный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 22,4 мм, диаметр спиральной проволоки 4,6 мм, длина 500 мм		1095-0015-0005-100084785
252-205-2203	Протектор облегченный защитный спиральный для гасителя вибрации облегченный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 24,0 мм, диаметр спиральной проволоки 3,6 мм, длина 500 мм		1095-0015-0005-100084785
252-205-2204	Протектор облегченный защитный спиральный для гасителя вибрации облегченный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 25,0 мм, диаметр спиральной проволоки 3,6 мм, длина 500 мм		1095-0015-0005-100084785
252-205-2205	Протектор облегченный защитный спиральный для гасителя вибрации облегченный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 26,0 мм, диаметр спиральной проволоки 4,6 мм, длина 500 мм		1095-0015-0005-100084785
252-205-2206	Протектор облегченный защитный спиральный для гасителя вибрации облегченный защитный спиральный протектор для установки под гаситель вибрации, для неизолированных проводов наружным диаметром 27,5 мм, диаметр спиральной проволоки 4,6 мм, длина 500 мм		1095-0015-0005-100084785
252-205-2300	Устройство для защиты ВЛ и защитного заземления		1095-0015-0005-100084786
252-205-2301	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий изоляции, для однофазной установки, полимерное, для ВЛ среднего напряжения		
252-205-2302	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий изоляции, для двухфазной установки, полимерное, для ВЛ среднего напряжения		
252-205-2303	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий изоляции, для трехфазной установки, полимерное, для ВЛ среднего напряжения		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-2304	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий, для ВЛ 6 кВ, исполнение для одноцепной или двухцепной линии, полимерное		
252-205-2305	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий, для ВЛ 10 кВ, исполнение для одноцепной или двухцепной линии, полимерное		
252-205-2306	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий, для ВЛ 20 кВ, исполнение для одноцепной или двухцепной линии, полимерное		
252-205-2307	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий, двухэлектродное исполнение, для неизолированных проводов ВЛ среднего напряжения		
252-205-2308	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий, одноэлектродное исполнение, для неизолированных проводов ВЛ среднего напряжения		
252-205-2309	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий, одноэлектродное исполнение с элементом заземления, для неизолированных проводов ВЛ среднего напряжения		
252-205-2310	Устройство защиты воздушных линий электропередачи от дуговых перекрытий, одноэлектродное исполнение с дополнительным дугогасящим электродом, для неизолированных проводов ВЛ среднего напряжения		
252-205-2311	Мультикамерный разрядник для защиты воздушных линий электропередачи от грозовых и коммутационных перенапряжений, номинальное напряжение сети 20 кВ, полимерный корпус		1095-0015-0005-100084566
252-205-2312	Мультикамерный разрядник для защиты воздушных линий электропередачи от грозовых и коммутационных перенапряжений, номинальное напряжение сети 10 кВ, полимерный корпус, с заземляющим выводом		1095-0015-0005-100084566
252-205-2313	Устройство защиты птиц для промежуточных опор воздушных линий электропередачи, полимерное, предназначенное для предотвращения посадки птиц на токоведущие части и перекрытия изоляции		1095-0015-0005-100084787
252-205-2314	Устройство защиты птиц для промежуточных опор воздушных линий электропередачи, полимерное, с дополнительным защитным экраном, предназначенное для предотвращения посадки птиц на токоведущие части и перекрытия изоляции		1095-0015-0005-100084787
252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16		1095-0015-0005-100084567

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-2316	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16А		1095-0015-0005-100084567
252-205-2400	Устроство птицезащитное (ПЗУ)		1095-0015-0005-100084568
252-205-2401	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство антиприсадочного типа для предотвращения посадки птиц на траверсы опор, элементы силового каркаса и места крепления гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи до 750 кВ, конусообразное, из атмосферостойкого диэлектрического полимера, крепление усиленной оцинкованной струбциной, климатическое исполнение УХЛ1, масса не более 2,0 кг		1095-0015-0005-100084568
252-205-2402	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство антиприсадочного типа для предотвращения посадки птиц на траверсы и элементы опор воздушных линий электропередачи до 750 кВ, конусообразное, из атмосферостойкого диэлектрического полимера, крепление L-FIX M10, климатическое исполнение УХЛ1, масса около 2,0 кг		1095-0015-0005-100084568
252-205-2403	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для штыревых изоляторов воздушных линий 6–10 кВ с боковой вязкой провода А, АС и СИП-3 сечением до 90 мм², защищаемая зона 700 мм в каждую сторону от изолятора, атмосферостойкий полимер, многоразовые фиксаторы; исполнение НГ — из негорючего полимерного материала		1095-0015-0005-100084568
252-205-2404	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для дублирующих шлейфов промежуточных опор воздушных линий 6–10 кВ, устанавливается на штыревых изоляторах ШФ-10, ШПУ-10, ШФ-20, ШС-10, ШС-20, для проводов А и АС до 90 мм², защищаемая зона 700 мм, конструкция с поворотными элементами и гофрорукавами, масса не более 0,46 кг		1095-0015-0005-100084568
252-205-2405	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для дублирующих шлейфов воздушных линий 6–10 кВ, для проводов А и АС до 90 мм², защищаемая зона 700 мм, изготовлено из негорючего самозатухающего полимерного материала		1095-0015-0005-100084568
252-205-2406	Устроство птицезащитное (ПЗУ) дополнительный удлинительный защитный модуль птицезащитного устройства для воздушных линий 6–10 кВ, предназначенный для увеличения длины защитной зоны устройств изолирующего типа, состоит из гофрированного полимерного рукава с многоразовыми фиксаторами, длина защитной секции 500 мм, масса не более 0,15 кг		1095-0015-0005-100084568

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-2407	Устроство птицезащитное (ПЗУ) дополнительный удлинительный защитный модуль птицезащитного устройства для воздушных линий 6–10 кВ, из негорючего полимерного материала, с гофрированным рукавом и многоразовыми фиксаторами, длина защитной секции 500 мм		1095-0015-0005-100084568
252-205-2408	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для угловых опор воздушных линий 6–10 кВ, устанавливается на штыревых изоляторах с боковой вязкой провода, комплект включает основные и укороченные защитные кожухи, многоразовые фиксаторы и крепёжные элементы		1095-0015-0005-100084568
252-205-2409	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для угловых опор воздушных линий 6–10 кВ, изготовлено из негорючего полимерного материала, комплект защитных кожухов с крепёжными элементами		1095-0015-0005-100084568
252-205-2410	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для воздушных линий 6–10 кВ, предназначенное для изоляции плашечных зажимов типов ПС, ПА, ПАМ, применяемых при соединении и креплении шлейфов проводов, комплект из двух полимерных защитных кожухов		1095-0015-0005-100084568
252-205-2411	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для воздушных линий 6–10 кВ, предназначенное для изоляции плашечных зажимов при соединении и креплении шлейфов проводов, комплект из двух защитных кожухов, изготовлено из негорючего самозатухающего полимерного материала, стойкого к УФ-излучению и атмосферным воздействиям		1095-0015-0005-100084568
252-205-2412	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для воздушных линий 6–10 кВ, предназначенное для защиты линейных ответвительных и соединительных зажимов, комплект состоит из двух полимерных защитных кожухов с системой фиксации, для эксплуатации на открытом воздухе		1095-0015-0005-100084568
252-205-2413	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для воздушных линий 6–10 кВ, предназначенное для защиты линейных ответвительных и соединительных зажимов, комплект из двух защитных кожухов, изготовлено из негорючего самозатухающего полимерного материала		1095-0015-0005-100084568

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-2414	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты штыревых изоляторов воздушных линий 6–10 кВ с неизолированными проводами, комплект включает полимерный защитный экран и крепежные элементы, устойчиво к ультрафиолетовому излучению и климатическим воздействиям		1095-0015-0005-100084568
252-205-2415	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты штыревых изоляторов воздушных линий 6–10 кВ, усиленного исполнения, для эксплуатации в районах с повышенными механическими нагрузками		1095-0015-0005-100084568
252-205-2416	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для штыревых изоляторов ВЛ 6–10 кВ, предназначенное для предотвращения перекрытия изоляции птицами, изготовлено из атмосферостойкого полимерного материала		1095-0015-0005-100084568
252-205-2417	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для штыревых изоляторов, с системой быстрого фиксированного крепления L-FIX, не требующей дополнительного инструмента при монтаже		1095-0015-0005-100084568
252-205-2418	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа усиленного исполнения для штыревых изоляторов, с системой быстрого фиксированного крепления L-FIX		1095-0015-0005-100084568
252-205-2419	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для воздушных линий 6–10 кВ, предназначенное для защиты штыревых изоляторов, с системой быстрого крепления L-FIX, изготовлено из атмосферостойкого полимерного материала		1095-0015-0005-100084568
252-205-2420	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство барьерного типа для предотвращения посадки птиц на элементы опор, траверсы и линейную арматуру воздушных линий электропередачи, изготовлено из атмосферостойкого полимерного материала		1095-0015-0005-100084568
252-205-2421	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты оборудования цилиндрической формы диаметром до 38 мм, изготовлено из атмосферостойкого диэлектрического полимера, предназначено для предотвращения перекрытия изоляции птицами		1095-0015-0005-100084568

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-2422	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для линейных разъединителей качающегося (РЛК) и ножевого (РЛНД) исполнения напряжением 6–35 кВ, комплект защитных полимерных кожухов для изоляции токоведущих частей, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям		1095-0015-0005-100084568
252-205-2423	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты гирлянд подвесных полимерных изоляторов воздушных линий 6–35 кВ, комплект полимерных защитных экранов с крепежными элементами		1095-0015-0005-100084568
252-205-2424	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты гирлянд подвесных полимерных изоляторов воздушных линий 6–35 кВ, изготовлено из негорючего самозатухающего полимерного материала		1095-0015-0005-100084568
252-205-2425	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты оборудования диаметром 46 мм или 80 мм, изготовлено из негорючего самозатухающего полимерного материала		1095-0015-0005-100084568
252-205-2426	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты оборудования диаметром 46 мм, полимерное		1095-0015-0005-100084568
252-205-2427	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты оборудования диаметром 80 мм, полимерное		1095-0015-0005-100084568
252-205-2428	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты полимерных подвесных изоляторов и элементов линейной арматуры воздушных линий 6–35 кВ, комплект защитных кожухов		1095-0015-0005-100084568
252-205-2429	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты полимерных подвесных изоляторов и линейной арматуры воздушных линий 6–35 кВ, изготовлено из негорючего самозатухающего полимерного материала		1095-0015-0005-100084568
252-205-2430	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты поддерживающих линейных зажимов и линейной арматуры воздушных линий 6–35 кВ, изготовлено из атмосферостойкого диэлектрического полимера		1095-0015-0005-100084568
252-205-2431	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство изолирующего типа для защиты контактных соединений и коммутационных элементов воздушных линий 6–35 кВ, полимерное		1095-0015-0005-100084568

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-205-2432	Устроство птицезащитное (ПЗУ) птицезащитное устройство универсального назначения для защиты линейной арматуры и токоведущих частей воздушных линий 6–35 кВ, изготовлено из атмосферостойкого диэлектрического полимера		1095-0015-0005-100084568

Группа 252-206. Контактная арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-206-0100	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА		1095-0015-0005-100084573
252-206-0104	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 35-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0105	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 50-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0106	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0107	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 95-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0108	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 120-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0109	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 150-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0110	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 185-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0111	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 240-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0112	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 300-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0113	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 400-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0114	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 600-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0115	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 120-2		1095-0015-0005-100084573
252-206-0116	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 150-2		1095-0015-0005-100084573
252-206-0117	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 185-2		1095-0015-0005-100084573
252-206-0118	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 240-2		1095-0015-0005-100084573
252-206-0119	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 300-2		1095-0015-0005-100084573
252-206-0120	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 400-2		1095-0015-0005-100084573
252-206-0121	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 600-2		1095-0015-0005-100084573
252-206-0200	Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА		1095-0015-0005-100084573
252-206-0201	Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА 185-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0202	Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА 240-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0203	Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА 300-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0204	Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА 400-1		1095-0015-0005-100084573
252-206-0300	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1		
252-206-0303	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 25Г-1		
252-206-0304	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-1		
252-206-0305	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1		
252-206-0306	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1		
252-206-0307	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 95Г-1		
252-206-0308	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 120Г-1		
252-206-0312	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-2		
252-206-0313	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-2		
252-206-0314	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-2		
252-206-0400	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А	ГОСТ 1583-93	
252-206-0401	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А 70-5	ГОСТ 1583-93	
252-206-0402	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А 95-5	ГОСТ 1583-93	
252-206-0403	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А 120-5	ГОСТ 1583-93	
252-206-0500	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А		
252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1		
252-206-0502	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-206-0503	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 25Г-1		
252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1		
252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1		
252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1		
252-206-0507	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1		
252-206-0508	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 120Г-1		
252-206-0509	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 150Г-1		
252-206-0510	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 185Г-1		
252-206-0511	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 240Г-1		
252-206-0512	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 300Г-1		
252-206-0513	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 400Г-1		
252-206-0514	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 600Г-1		
252-206-0518	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-2		
252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2		
252-206-0520	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2		
252-206-0521	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-2		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-206-0522	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 120Г-2		
252-206-0523	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 150Г-2		
252-206-0524	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 185Г-2		
252-206-0525	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 240Г-2		
252-206-0600	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А		
252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2		
252-206-0602	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 400-2		
252-206-0603	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 600-2		
252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0606	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 95-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0607	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 120-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0608	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 185-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0609	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 240-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0610	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 150-8 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0700	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А		
252-206-0701	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 70-2		
252-206-0702	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2		
252-206-0703	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 120-2		
252-206-0704	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 150-8		
252-206-0705	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 185-8		
252-206-0706	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 240-8		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-206-0707	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 300-2		
252-206-0708	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 400-2		
252-206-0709	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 600-2		
252-206-0711	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 70-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0712	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0713	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 120-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0714	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 150-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0715	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 185-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0716	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 240-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-206-0800	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А		
252-206-0801	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 70Г-1		
252-206-0802	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 95Г-1		
252-206-0803	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 120Г-1		
252-206-0804	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 150Г-1		
252-206-0805	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 185Г-1		
252-206-0806	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 240Г-1		
252-206-0807	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 300Г-1		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-206-0808	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 400Г-1		
252-206-0809	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 600Г-1		
252-206-0810	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 70Г-2		
252-206-0811	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 95Г-2		
252-206-0812	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 120Г-2		
252-206-0813	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 150Г-2		
252-206-0814	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 185Г-2		
252-206-0815	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А 240Г-2		
252-206-0900	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2АП		
252-206-0901	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2АП 500-2		
252-206-0903	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2АП 640-1		
252-206-1000	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4АП		
252-206-1001	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4АП 500-1А		
252-206-1002	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4АП 640-1		
252-206-1100	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа А46П		
252-206-1101	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа А46П 640-1		
252-206-1104	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа А46П 640-2		
252-206-1107	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа А46П 640-3		
252-206-1200	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 2А2А		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-206-1201	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 2А2А 300-1		
252-206-1202	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 2А2А 300-4		
252-206-1203	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 2А2А 500-1		
252-206-1300	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 2А4А		
252-206-1301	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 2А4А 300-3		
252-206-1302	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 2А4А 500-3		
252-206-1303	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 2А4А 300-4		
252-206-1304	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 2А4А 500-4		
252-206-1400	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа 2А6А		
252-206-1401	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа 2А6А 300-3		
252-206-1402	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа 2А6А 500-3		
252-206-1403	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа 2А6А 600-3		
252-206-1404	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа 2А6А 300-4		
252-206-1405	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа 2А6А 500-4		
252-206-1406	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа 2А6А 600-4		
252-206-1500	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 3А2А		
252-206-1501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 3А2А 500-3		
252-206-1502	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 3А2А 500-3А		
252-206-1503	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 3А2А 600-3		
252-206-1504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 3А2А 500-4		
252-206-1505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 3А2А 500-4А		
252-206-1600	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 3А4А		
252-206-1601	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 3А4А 300-2		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-206-1602	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа ЗА4А 400-2		
252-206-1603	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа ЗА4А 600-2		
252-206-1604	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа ЗА4А 300-3		
252-206-1606	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа ЗА4А 400-3		
252-206-1608	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа ЗА4А 600-3		
252-206-1700	Зажим аппаратный прессуемый для присоединения трех, четырех или пяти проводов к выводам аппаратов		
252-206-1701	Зажим аппаратный прессуемый для присоединения трех, четырех или пяти проводов к выводам аппаратов типа ЗААП-500-1		
252-206-1702	Зажим аппаратный прессуемый для присоединения трех, четырех или пяти проводов к выводам аппаратов типа ЗА2АП-500-3		
252-206-1704	Зажим аппаратный прессуемый для присоединения трех, четырех или пяти проводов к выводам аппаратов типа ЗА2АП-500-4		
252-206-1800	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ		
252-206-1803	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 5-2		
252-206-1805	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 12-1		
252-206-1806	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 16-1		
252-206-1808	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 20-1		
252-206-1811	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 27-1		
252-206-1812	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 30-1		

Группа 252-207. Элементы линейной арматуры

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0100	Стяжка для кабеля и провода		1095-0015-0005-100084788
252-207-0111	Стяжка для кабеля и провода из атмосферо- и УФ-стойкого полиамида, длина 350 мм, с самоблокирующимся замком		1095-0015-0005-100084788
252-207-0112	Стяжка для кабеля и провода из атмосферо- и УФ-стойкого полиамида, длина 760 мм, с самоблокирующимся замком		1095-0015-0005-100084788
252-207-0200	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0203	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-3 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0204	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0205	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0206	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-6 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0211	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0212	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-25 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0214	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0215	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0216	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-36 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0217	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-37 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0218	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-38 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0219	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-39 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0220	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-40 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0223	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0224	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0225	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-252 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0226	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-253 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0227	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-254 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0228	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-255 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0229	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-256 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0230	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-257 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0231	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-258 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0232	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-259 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0233	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-260 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0234	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-261 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0235	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-262 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0236	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-263 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0237	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-264 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0238	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-265 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0239	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-266 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0240	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-267 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0241	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-268 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0242	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-269 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0243	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0244	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0245	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа В-31 хомут, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0246	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа В-32 хомут, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0247	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа В-33 хомут, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0248	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа В-34 хомут, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0249	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа В-35 хомут, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0250	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа В-36 хомут, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0251	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0252	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа В-38 хомут, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0253	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-271 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0254	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-272 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0255	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-273 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0256	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-274 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0257	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0258	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-276 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0259	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-277 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0260	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-278 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0261	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-279 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0262	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-280 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0263	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-281 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0264	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0265	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0266	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа С-250 стяжка , Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0267	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа С-251 стяжка , Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084789
252-207-0300	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084569
252-207-0301	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93 типа Ф-70	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084569
252-207-0302	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93 типа Ф-95	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084569

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0303	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93 типа Ф-120	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084569
252-207-0304	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93 типа Ф-150	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084569
252-207-0305	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93 типа Ф-185	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084569
252-207-0306	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93 типа Ф-240	ГОСТ 1583-93	1095-0015-0005-100084569
252-207-0400	Наконечник кабельный		1095-0015-0005-100084570
252-207-0426	Наконечник кабельный типа А16 мм2, алюминиевый, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0427	Наконечник кабельный типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0428	Наконечник кабельный типа А35 мм2, алюминиевый, длиной 66 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0429	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0430	Наконечник кабельный типа А70 мм2, алюминиевый, длиной 81 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0431	Наконечник кабельный типа А95 мм2, алюминиевый, длиной 83 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0432	Наконечник кабельный типа А120 мм2, алюминиевый, длиной 90 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0433	Наконечник кабельный типа А150 мм2, алюминиевый, длиной 100 мм, диаметром 24 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0434	Наконечник кабельный типа А185 мм2, алюминиевый, длиной 108 мм, диаметром 26 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0435	Наконечник кабельный типа А240 мм2, алюминиевый, длиной 122 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0437	Наконечник кабельный типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0438	Наконечник кабельный типа М35 мм2, медный, длиной 60 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0439	Наконечник кабельный типа М50 мм2, медный, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0440	Наконечник кабельный типа М70 мм2, медный, длиной 65 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	1095-0015-0005-100084570
252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3		1095-0015-0005-100084570
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3		1095-0015-0005-100084570
252-207-0443	Наконечник кабельный типа П10-6Д-МУ3		1095-0015-0005-100084570
252-207-0444	Наконечник кабельный типа П16-6Д-МУ3		1095-0015-0005-100084570

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0454	Наконечник кабельный изолированный алюминиевый кабельный наконечник под опрессовку для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение проводника 16 мм², с контактной площадкой из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084570
252-207-0455	Наконечник кабельный изолированный алюминиевый кабельный наконечник под опрессовку для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение проводника 25 мм², с контактной площадкой из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084570
252-207-0456	Наконечник кабельный изолированный алюминиевый кабельный наконечник под опрессовку для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение проводника 35 мм², с контактной площадкой из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084570
252-207-0457	Наконечник кабельный изолированный алюминиевый кабельный наконечник под опрессовку для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение проводника 50 мм², с контактной площадкой из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084570
252-207-0458	Наконечник кабельный изолированный алюминиевый кабельный наконечник под опрессовку для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение проводника 54,6 мм², с контактной площадкой из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084570
252-207-0459	Наконечник кабельный изолированный алюминиевый кабельный наконечник под опрессовку для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение проводника 70 мм², с контактной площадкой из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084570
252-207-0460	Наконечник кабельный изолированный алюминиевый кабельный наконечник под опрессовку для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение проводника 95 мм², с контактной площадкой из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084570
252-207-0461	Наконечник кабельный изолированный алюминиевый кабельный наконечник под опрессовку для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение проводника 120 мм², с контактной площадкой из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084570
252-207-0462	Наконечник кабельный изолированный алюминиевый кабельный наконечник под опрессовку для самонесущих изолированных проводов (СИП), сечение проводника 150 мм², с контактной площадкой из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084570
252-207-0463	Наконечник кабельный болтовой кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых и медных проводников, сечение проводника 50 мм² (95 мм²), монтаж без опрессовки		1095-0015-0005-100084570

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0464	Наконечник кабельный болтовой кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых и медных проводников, сечение проводника 150 мм², монтаж без опрессовки		1095-0015-0005-100084570
252-207-0465	Наконечник кабельный болтовой кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых и медных проводников, сечение проводника 240 мм², монтаж без опрессовки		1095-0015-0005-100084570
252-207-0466	Наконечник кабельный болтовой кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых и медных проводников, сечение проводника 300 мм² (400 мм²), монтаж без опрессовки		1095-0015-0005-100084570
252-207-0467	Наконечник кабельный болтовой алюминиевый кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых проводников, сечение проводника 50 мм² (95 мм²), контактная площадка стандартного исполнения		1095-0015-0005-100084570
252-207-0468	Наконечник кабельный болтовой алюминиевый кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых проводников, сечение проводника 150 мм², контактная площадка стандартного исполнения		1095-0015-0005-100084570
252-207-0469	Наконечник кабельный болтовой алюминиевый кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых проводников, сечение проводника 240 мм², контактная площадка стандартного исполнения		1095-0015-0005-100084570
252-207-0470	Наконечник кабельный болтовой алюминиевый кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых проводников, сечение проводника 300 мм² (400 мм²), контактная площадка стандартного исполнения		1095-0015-0005-100084570
252-207-0471	Наконечник кабельный болтовой алюминиевый кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых проводников, сечение проводника 95 мм², контактная площадка с двумя отверстиями		1095-0015-0005-100084570
252-207-0472	Наконечник кабельный болтовой алюминиевый кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых проводников, сечение проводника 150 мм², контактная площадка с двумя отверстиями		1095-0015-0005-100084570
252-207-0473	Наконечник кабельный болтовой алюминиевый кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых проводников, сечение проводника 240 мм², контактная площадка с двумя отверстиями		1095-0015-0005-100084570
252-207-0474	Наконечник кабельный болтовой алюминиевый кабельный наконечник со срывными головками болтов для алюминиевых проводников, сечение проводника 300 мм² (400 мм²), контактная площадка с двумя отверстиями		1095-0015-0005-100084570

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0500	Траверс		
252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0529	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0532	Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0533	Траверс типа ТМ-8, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0536	Траверс типа ТМ-11, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0537	Траверс типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0539	Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0540	Траверс типа ТМ-15, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0541	Траверс типа ТМ-16, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0542	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0543	Траверс типа ТМ 18, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0544	Траверс типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0545	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0546	Траверс типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0547	Траверс типа ТМ 22, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0548	Траверс типа ТМ 23, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0550	Траверс типа ТМ 30, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0551	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0552	Траверс типа ТН-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0553	Траверс типа ТН-11, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0554	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0556	Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0557	Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0558	Траверс типа В 3 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0559	Траверс типа В 4 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0560	Траверс типа В 5 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0561	Траверс типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0562	Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0563	Траверс типа ТВ 251, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0564	Траверс типа ТВ 252, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0565	Траверс типа ТВ 253, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0566	Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0567	Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0568	Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0569	Траверс типа ТВ 257, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0570	Траверс типа ТВ 258, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0571	Траверс типа ТВ 259, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0572	Траверс типа ТВ 260, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0573	Траверс типа ТВ 261, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0574	Траверс типа ТВ 262, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0575	Траверс типа ТВ 263, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0576	Траверс типа ТВ 264, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0577	Траверс типа ТВ 265, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0578	Траверс типа ТВ 266, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0579	Траверс типа ТВ 267, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0580	Траверс типа ТВ 268, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0581	Траверс типа ТВ 269, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0582	Траверс типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0583	Траверс типа ТВ 271, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0584	Траверс типа ТВ 272, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0585	Траверс типа ТВ 273, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0586	Траверс типа ТВ 274, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0587	Траверс типа ТВ 275, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0588	Траверс Т3, оцинкованный		
252-207-0589	Траверс Т4, оцинкованный		
252-207-0590	Траверс Т5, оцинкованный		
252-207-0591	Траверс Т6, оцинкованный		
252-207-0600	Подвес		1095-0015-0005-100084790
252-207-0700	Кронштейн		1095-0015-0005-100084791
252-207-0712	Кронштейн универсального исполнения для крепления анкерной и промежуточной арматуры самонесущих изолированных проводов (СИП), допустимая механическая нагрузка 15 кН		1095-0015-0005-100084791

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0713	Кронштейн для крепления анкерного зажима самонесущих изолированных проводов (СИП), изготовленный из алюминиевого сплава, допустимая механическая нагрузка 2,5 кН		1095-0015-0005-100084791
252-207-0714	Кронштейн для крепления анкерного зажима самонесущих изолированных проводов (СИП), изготовленный из алюминиевого сплава, допустимая механическая нагрузка 15 кН		1095-0015-0005-100084791
252-207-0715	Кронштейн для крепления анкерного зажима самонесущих изолированных проводов (СИП), изготовленный из алюминиевого сплава, допустимая механическая нагрузка 20 кН		1095-0015-0005-100084791
252-207-0716	Кронштейн для крепления промежуточной подвески самонесущих изолированных проводов (СИП), допустимая механическая нагрузка 15 кН		1095-0015-0005-100084791
252-207-0717	Кронштейн для крепления анкерного зажима самонесущих изолированных проводов (СИП), допустимая механическая нагрузка 20 кН, из горячеоцинкованной стали		1095-0015-0005-100084791
252-207-0718	Кронштейн для крепления промежуточной подвески самонесущих изолированных проводов (СИП) на железобетонной опоре		1095-0015-0005-100084791
252-207-0719	Кронштейн для крепления анкерного зажима абонентского ответвления самонесущих изолированных проводов (СИП) сечением до 16 мм², с крюком		1095-0015-0005-100084791
252-207-0720	Кронштейн для крепления анкерного зажима самонесущих изолированных проводов (СИП), допустимая механическая нагрузка 6 кН		1095-0015-0005-100084791
252-207-0721	Кронштейн для крепления анкерного зажима самонесущих изолированных проводов (СИП), трубчатого исполнения, допустимая механическая нагрузка 6 кН		1095-0015-0005-100084791
252-207-0722	Кронштейн для крепления анкерного зажима ответвления самонесущих изолированных проводов (СИП), с монтажной пластиной, допустимая механическая нагрузка 2,5 кН		1095-0015-0005-100084791
252-207-0723	Кронштейн для крепления анкерного зажима самонесущих изолированных проводов (СИП), допустимая механическая нагрузка 20 кН, с креплением болтовым к опоре, из горячеоцинкованной стали		1095-0015-0005-100084791
252-207-0724	Кронштейн для крепления анкерного зажима самонесущих изолированных проводов (СИП), допустимая механическая нагрузка 20 кН, с креплением бандажной лентой или хомутом к опоре, из горячеоцинкованной стали		1095-0015-0005-100084791
252-207-0725	Кронштейн типа УПМК-800, размерами 800х800 мм, с покрытием порошково-полимерным		1095-0015-0005-100084791
252-207-0800	Скрепа для ленты		1095-0015-0005-100084792

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-0807	Скрепа для ленты из нержавеющей стали, для фиксации монтажной ленты шириной 20 мм, усиленного исполнения, для крепления линейной арматуры на опорах		1095-0015-0005-100084792
252-207-0900	Колпачок изолирующий		1095-0015-0005-100084572
252-207-0916	Колпачок изолирующий из эластомерного электроизоляционного материала, для герметизации и изоляции концов кабелей и проводников сечением 2,5–95 мм², атмосферо- и УФ-стойкий		1095-0015-0005-100084572
252-207-0917	Колпачок изолирующий из эластомерного электроизоляционного материала, для герметизации и изоляции концов кабелей и проводников сечением 16–25 мм², атмосферо- и УФ-стойкий		1095-0015-0005-100084572
252-207-0918	Колпачок изолирующий из эластомерного электроизоляционного материала, для герметизации и изоляции концов кабелей и проводников сечением 25–120 мм², атмосферо- и УФ-стойкий		1095-0015-0005-100084572
252-207-0919	Колпачок изолирующий герметичного термоусаживаемого исполнения, с внутренним клеевым слоем, для герметизации и изоляции концов кабелей и проводников сечением 25–150 мм²		1095-0015-0005-100084572
252-207-0920	Колпачок изолирующий герметичного термоусаживаемого исполнения, с внутренним клеевым слоем, для герметизации и изоляции концов кабелей и проводников сечением 70–240 мм²		1095-0015-0005-100084572
252-207-1000	Зажим ответвительный		1095-0015-0005-100084573
252-207-1065	Зажим ответвительный оперативного исполнения, для временного ответвления и оперативных переключений на воздушных линиях, болтового типа, одноболтовый		1095-0015-0005-100084573
252-207-1066	Зажим ответвительный оперативного исполнения, для временного ответвления и оперативных переключений на воздушных линиях, болтового типа, двухболтовый		1095-0015-0005-100084573
252-207-1067	Зажим ответвительный оперативного исполнения, для временного ответвления и оперативных переключений на воздушных линиях, болтового типа, усиленного исполнения		1095-0015-0005-100084573
252-207-1068	Зажим ответвительный оперативного исполнения, для временного ответвления и оперативных переключений на воздушных линиях, болтового типа, для проводников увеличенного сечения		1095-0015-0005-100084573
252-207-1069	Зажим ответвительный оперативного исполнения, для временного соединения алюминиевых проводников, болтового типа		1095-0015-0005-100084573
252-207-1070	Зажим ответвительный оперативного исполнения, для временного соединения алюминиевых проводников, болтового типа, усиленного исполнения		1095-0015-0005-100084573

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-1071	Зажим ответвительный оперативного исполнения, для временного соединения медных проводников, болтового типа		1095-0015-0005-100084573
252-207-1072	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 16–95 мм² и ответвительного 1,5–10 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1073	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 16–150 мм² и ответвительного 4–35 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1074	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 35–150 мм² и ответвительного 6–35 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1075	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для соединения проводников 35–150 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1076	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для соединения проводников 95–240 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1077	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с раздельной затяжкой магистрального и ответвительного проводов, для магистрального провода 16–150 мм² и ответвительного 4–35 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1078	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с раздельной затяжкой магистрального и ответвительного проводов, для магистрального провода 35–150 мм² и ответвительного 25–95 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1079	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с раздельной затяжкой магистрального и ответвительного проводов, для магистрального провода 16–95 мм² и ответвительного 1,5–35 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1080	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с раздельной затяжкой магистрального и ответвительного проводов, для магистрального провода 35–150 мм² и ответвительного 6–35 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1081	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, влагозащищенный, с раздельной затяжкой болтов, для магистрального провода 16–95 мм² и ответвительного 1,5–35 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1082	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, влагозащищенный, с раздельной затяжкой болтов, для магистрального провода 35–150 мм² и ответвительного 6–35 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1083	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, влагозащищенный, со встроенной изолирующей крышкой, с раздельной затяжкой болтов, для соединения проводников 35–150 мм²		1095-0015-0005-100084573

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-1084	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, влагозащищенный, со встроенной изолирующей крышкой, с раздельной затяжкой болтов, для соединения проводников 50–150 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1085	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, влагозащищенный, со встроенной изолирующей крышкой, с раздельной затяжкой болтов, для соединения проводников 95–240 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1086	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, влагозащищенный, со встроенной изолирующей крышкой, с раздельной затяжкой болтов, для магистрального провода 16–95 мм² и ответвительного 1,5–35 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1087	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, влагозащищенный, со встроенной изолирующей крышкой, с раздельной затяжкой болтов, для магистрального провода 35–150 мм² и ответвительного 6–35 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1088	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, влагозащищенный, со встроенной изолирующей крышкой, с раздельной затяжкой болтов, для соединения проводников 35–120 мм²		1095-0015-0005-100084573
252-207-1089	Зажим ответвительный герметичный переходного типа, с прокалыванием изоляции, для соединения магистрального провода 16–150 мм² и ответвительного провода 4–35 мм², 1 болт со срывной головкой		1095-0015-0005-100084573
252-207-1090	Зажим ответвительный герметичный переходного типа, с прокалыванием изоляции, для соединения магистрального провода 35–150 мм² и ответвительного провода 6–35 мм², 1 болт со срывной головкой		1095-0015-0005-100084573
252-207-1091	Зажим ответвительный герметичный переходного типа, с прокалыванием изоляции, для соединения магистрального провода 16–70 мм² и ответвительного провода 1,5–10 мм², 1 болт со срывной головкой		1095-0015-0005-100084573
252-207-1092	Зажим ответвительный для временного заземления, с прокалыванием изоляции, для подключения переносного заземления к изолированному проводу, болтового типа, герметичный		1095-0015-0005-100084573
252-207-1093	Зажим ответвительный влагозащищенный, с прокалыванием изоляции, для соединения проводников 35–150 мм², 1 болт со срывной головкой		1095-0015-0005-100084573
252-207-1094	Зажим ответвительный влагозащищенный переходного типа, с прокалыванием изоляции, для соединения проводников 35–150 мм², 1 болт со срывной головкой		1095-0015-0005-100084573
252-207-1095	Зажим ответвительный герметичный, с прокалыванием изоляции, для соединения проводников 35–150 мм², 1 болт со срывной головкой		1095-0015-0005-100084573

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-1096	Зажим ответвительный герметичный, с прокалыванием изоляции, для соединения проводников 95–240 мм², 1 болт со срывной головкой		1095-0015-0005-100084573
252-207-1097	Зажим ответвительный герметичный, с прокалыванием изоляции, для соединения проводников 35–150 мм², с раздельной затяжкой болтов		1095-0015-0005-100084573
252-207-1098	Зажим ответвительный герметичный оперативного исполнения, с прокалыванием изоляции, с раздельной затяжкой болтов, для временного подключения и отключения проводников		1095-0015-0005-100084573
252-207-1099	Зажим ответвительный модуль ответвительный герметичный, для ответвления от магистрального проводника без снятия изоляции, болтовой, с изоляционным корпусом, для алюминиевых и медных проводников		1095-0015-0005-100084573
252-207-1100	Зажим анкерный		1095-0015-0005-100084574
252-207-1185	Зажим анкерный клинового типа, для крепления самонесущих изолированных проводов (СИП) сечением 2×16–35 мм², корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера, петля из горячеоцинкованной стали		1095-0015-0005-100084574
252-207-1186	Зажим анкерный клинового типа, для крепления двухжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 2×16–35 мм², корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1187	Зажим анкерный клинового типа, для крепления двухжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 2×35 мм², корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1188	Зажим анкерный клинового типа, для крепления трехжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 3×16–70 мм², корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1189	Зажим анкерный клинового типа, для крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 4×16–35 мм², корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1190	Зажим анкерный клинового типа, для крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 4×50 мм², корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1191	Зажим анкерный клинового типа, для крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 4×95 мм², корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1192	Зажим анкерный клинового типа, для крепления самонесущих изолированных проводов (СИП) 25–35 мм², допустимая механическая нагрузка 10 кН, корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-1193	Зажим анкерный клинового типа, для крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 4×25 мм², корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1194	Зажим анкерный клинового типа, для крепления двухжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 2×16–35 мм², съемная скоба из алюминиевого сплава, корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1195	Зажим анкерный клинового типа, для крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 4×16–35 мм², съемная скоба из алюминиевого сплава, корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1196	Зажим анкерный клинового типа, для крепления двухжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 2×16–35 мм², с полимерной съемной скобой, корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1197	Зажим анкерный клинового типа, для крепления двухжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 2×16–35 мм², со съемной алюминиевой и полимерной скобой, корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1198	Зажим анкерный клинового типа, для крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода (СИП) 4×16–35 мм², со съемной алюминиевой и полимерной скобой, корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1199	Зажим анкерный клинового типа, для крепления самонесущих изолированных проводов (СИП) 50–70 мм², допустимая механическая нагрузка 15 кН, съемная скоба из алюминиевого сплава, корпус из атмосферо- и УФ-стойкого полимера		1095-0015-0005-100084574
252-207-1200	Зажим плашечный		1095-0015-0005-100084575
252-207-1207	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 4–25 мм², контактные элементы из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084575
252-207-1208	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 6–35 мм², контактные элементы из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084575
252-207-1209	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 6–50 мм², контактные элементы из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084575
252-207-1210	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 16–50 мм², контактные элементы из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084575
252-207-1211	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 6–95 мм², контактные элементы из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084575

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-1212	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 10–95 мм², контактные элементы из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084575
252-207-1213	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 16–120 мм², контактные элементы из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084575
252-207-1214	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 25–150 мм², контактные элементы из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084575
252-207-1215	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 50–240 мм², контактные элементы из алюминиевого сплава		1095-0015-0005-100084575
252-207-1216	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевого провода сечением 10–50 мм² с медным проводом сечением 2,5–10 мм², биметаллический (Al/Cu)		1095-0015-0005-100084575
252-207-1217	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевого провода сечением 16–95 мм² с медным проводом сечением 2,5–25 мм², биметаллический (Al/Cu)		1095-0015-0005-100084575
252-207-1218	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевого провода сечением 16–120 мм² с медным проводом сечением 6–50 мм², биметаллический (Al/Cu)		1095-0015-0005-100084575
252-207-1219	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевого провода сечением 50–240 мм² с медным проводом сечением 10–95 мм², биметаллический (Al/Cu)		1095-0015-0005-100084575
252-207-1220	Зажим плашечный болтового типа, для соединения медных проводов сечением 4–25 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1221	Зажим плашечный болтового типа, для соединения медных проводов сечением 6–35 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1222	Зажим плашечный болтового типа, для соединения медных проводов сечением 6–50 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1223	Зажим плашечный болтового типа, для соединения медных проводов сечением 10–95 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1224	Зажим плашечный болтового типа, для соединения медных проводов сечением 25–150 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1225	Зажим плашечный болтового типа, для соединения сталеалюминиевых проводов сечением 4–25 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1226	Зажим плашечный болтового типа, для соединения сталеалюминиевых проводов сечением 6–35 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1227	Зажим плашечный болтового типа, для соединения сталеалюминиевых проводов сечением 6–50 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1228	Зажим плашечный болтового типа, для соединения сталеалюминиевых проводов сечением 10–95 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1229	Зажим плашечный болтового типа, для соединения сталеалюминиевых проводов сечением 25–150 мм²		1095-0015-0005-100084575

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-1230	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 35–150 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1231	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов сечением 50–240 мм²		1095-0015-0005-100084575
252-207-1232	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов, с разъемной контактной частью, для воздушных линий электропередачи		1095-0015-0005-100084575
252-207-1233	Зажим плашечный болтового типа, для соединения алюминиевых проводов, с разъемной контактной частью и защитной крышкой, для воздушных линий электропередачи		1095-0015-0005-100084575
252-207-1300	Зажим шинный		1095-0015-0005-100084576
252-207-1400	Зажим оттяжки		1095-0015-0005-100084577
252-207-1500	Зажим монтажный		1095-0015-0005-100084578
252-207-1600	Зажим разный		1095-0015-0005-100084578
252-207-1605	Зажим фиксирующего типа, для крепления неизолированных проводов сечением 35–50 мм², корпус из алюминиевого сплава, болтовое крепление		
252-207-1606	Зажим для временного заземления воздушных линий, болтового типа, для подключения переносного заземления к неизолированным проводам среднего сечения, с контактными губками из медного сплава		1095-0015-0005-100084581
252-207-1607	Зажим для временного заземления воздушных линий, болтового типа, для подключения переносного заземления к неизолированным проводам большого сечения, с контактными губками из медного сплава		1095-0015-0005-100084581
252-207-1700	Ограничитель перенапряжения		1095-0004-0002-100046629
252-207-1701	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 450 В, однополюсного исполнения		1095-0004-0002-100046629
252-207-1702	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 450 В, двухполюсного исполнения		1095-0004-0002-100046629
252-207-1703	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 450 В, трехполюсного исполнения		1095-0004-0002-100046629
252-207-1704	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 450 В, четырехполюсного исполнения		1095-0004-0002-100046629
252-207-1705	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 260 В, однополюсного исполнения		1095-0004-0002-100046629
252-207-1706	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 260 В, двухполюсного исполнения		1095-0004-0002-100046629
252-207-1707	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 260 В, трехполюсного исполнения		1095-0004-0002-100046629
252-207-1708	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 260 В, четырехполюсного исполнения		1095-0004-0002-100046629

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-1742	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 280 В, для воздушных линий с алюминиевыми проводниками		1095-0004-0002-100046629
252-207-1743	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 280 В, для воздушных линий с медными проводниками		1095-0004-0002-100046629
252-207-1744	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 280 В, универсального исполнения для воздушных линий		1095-0004-0002-100046629
252-207-1745	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 440 В, для воздушных линий с алюминиевыми проводниками		1095-0004-0002-100046629
252-207-1746	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 440 В, для воздушных линий с медными проводниками		1095-0004-0002-100046629
252-207-1747	Ограничитель перенапряжения низковольтный, рабочее напряжение 440 В, универсального исполнения для воздушных линий		1095-0004-0002-100046629
252-207-1748	Ограничитель перенапряжения роликового типа, для раскатки неизолированных проводов и грозозащитных тросов диаметром до 66 мм, диаметр ролика 600 мм, в комплекте с герметичным прокалывающим ответвительным зажимом с одновременной затяжкой болта, с подшипниковым узлом		1095-0004-0002-100046629
252-207-1749	Ограничитель перенапряжения для защиты воздушных линий от импульсных перенапряжений, нелинейный полимерный, номинальное рабочее напряжение 440 В АС, для сетей до 1 кВ		1095-0004-0002-100046629
252-207-1750	Ограничитель перенапряжения с прокалывающим ответвительным зажимом, герметичный, для ответвления проводов воздушных линий, со встроенным ограничителем импульсных перенапряжений, для сетей до 1 кВ		1095-0004-0002-100046629
252-207-1800	Лента крепления		1084-0010-0007-100045499
252-207-1809	Лента крепления монтажная, из оцинкованной стали, шириной 20 мм, 50 м длиной, толщиной 0,7 мм		1077-0010-0002-100084090
252-207-1810	Лента крепления бандажная, из нержавеющей стали марки AISI 201, шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м, в кассете		1114-0002-0011-100094783
252-207-1900	Адаптер для подключения закороток и заземления		1095-0015-0005-100084796
252-207-1906	Адаптер для подключения закороток и заземления байонетного типа, для самонесущих изолированных проводов (СИП) сечением 16–150 мм², совместимый с прокалывающими ответвительными зажимами, напряжение до 1 кВ		1095-0015-0005-100084796
252-207-2000	Крепежный материал для опор воздушных линий электропередач		1095-0015-0005-100084797

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2004	Болт Р 40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2005	Болт Р 39, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2006	Болт Р 42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2007	Болт РХ 40, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2008	Анкерный болт КМД 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	1114-0002-0004-100084696
252-207-2009	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2010	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2011	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2012	Спецболт Б 253, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2013	Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2014	Спецболт Б 255, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2015	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2016	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2017	Спецболт В -42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2018	Спецболт В -43, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2019	Спецболт В -44, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2020	Анкерный болт А 1-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	1114-0002-0004-100084696
252-207-2021	Анкерный болт А 1-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	1114-0002-0004-100084696
252-207-2022	Анкерный болт А 1-1А, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	1114-0002-0004-100084696

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-2023	Анкерный болт А 2-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	1114-0002-0004-100084696
252-207-2024	Анкерный болт А 2-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	1114-0002-0004-100084696
252-207-2025	Анкерный болт А 2-1А, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	1114-0002-0004-100084696
252-207-2026	Анкерный болт А 3-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	1114-0002-0004-100084696
252-207-2027	Анкерный болт А 3-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	1114-0002-0004-100084696
252-207-2028	Анкерный болт А 3-1А, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	1114-0002-0004-100084696
252-207-2029	Зажим З 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2030	Крепление ригеля КР-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2031	Крепление ригеля КР-5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2032	Крепление ригеля КР-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2033	Крепление ригеля КР-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2034	Крепление ригеля КР-9, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2035	Деталь крепления Д 12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2036	Деталь крепления Д 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-2037	Крепление ригеля ДХ 12, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	1095-0015-0005-100084801
252-207-2038	Крепление ригеля ДХ 13, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	1095-0015-0005-100084801
252-207-2039	Болт М12 с гайкой		1114-0002-0005-100080942
252-207-2040	Болт М14 с гайкой		1114-0002-0005-100080942
252-207-2041	Болт М16 с гайкой		1114-0002-0005-100080942
252-207-2042	Болт М18 с гайкой		1114-0002-0005-100080942
252-207-2043	Болт М20 с гайкой		1114-0002-0005-100080942
252-207-2044	Двойной болт М12 с гайкой		1114-0002-0005-100080942
252-207-2045	Двойной болт М16 с гайкой		1114-0002-0005-100080942
252-207-2046	Двойной болт М18 с гайкой		1114-0002-0005-100080942
252-207-2047	Двойной болт М20 с гайкой		1114-0002-0005-100080942

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-2048	Болт М12 с крюком		1113-0005-0010-100075508
252-207-2049	Болт М14 с крюком		1113-0005-0010-100075508
252-207-2050	Болт М16 с крюком		1113-0005-0010-100075508
252-207-2051	Комплект крепления, в составе: монтажная лента из нержавеющей стали шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм и пряжка для крепления монтажной ленты шириной 20 мм, из нержавеющей стали		1114-0002-0011-100094783
252-207-2100	Вязка спиральная		1095-0015-0005-100084583
252-207-2117	Вязка спиральная для самонесущих изолированных проводов (СИП), промежуточная, сечение провода 35 мм², из полимерного композиционного материала		1095-0015-0005-100084583
252-207-2118	Вязка спиральная для самонесущих изолированных проводов (СИП), промежуточная, сечение провода 70 мм², из полимерного композиционного материала		1095-0015-0005-100084583
252-207-2119	Вязка спиральная для самонесущих изолированных проводов (СИП), промежуточная, сечение провода 120 мм², из полимерного композиционного материала		1095-0015-0005-100084583
252-207-2200	Устройства защиты от перенапряжений		1095-0015-0005-100084803
252-207-2201	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД-1.1		1095-0015-0005-100084803
252-207-2202	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД-1.2		1095-0015-0005-100084803
252-207-2203	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД-1.3		1095-0015-0005-100084803
252-207-2204	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД2		1095-0015-0005-100084803
252-207-2205	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД3		1095-0015-0005-100084803
252-207-2206	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗД4		1095-0015-0005-100084803
252-207-2207	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-10-Ш		1095-0015-0005-100084803
252-207-2208	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-10-ОЛ		1095-0015-0005-100084803
252-207-2209	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-10-ЛК		1095-0015-0005-100084803
252-207-2210	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-10-ПС		1095-0015-0005-100084803
252-207-2211	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-6-Ш		1095-0015-0005-100084803
252-207-2212	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-6-ЛК		1095-0015-0005-100084803
252-207-2213	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-6-ПС		1095-0015-0005-100084803
252-207-2214	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-6-ОЛ		1095-0015-0005-100084803
252-207-2215	Устройства защиты от перенапряжений импульсных перенапряжений, нелинейное, полимерное, класс напряжения 6 кВ		1095-0015-0005-100084803

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-2216	Устройства защиты от перенапряжений импульсных перенапряжений, нелинейное, полимерное, класс напряжения 10 кВ		1095-0015-0005-100084803
252-207-2217	Устройства защиты от перенапряжений импульсных перенапряжений, нелинейное, полимерное, класс напряжения 20 кВ		1095-0015-0005-100084803
252-207-2300	Крюк		1095-0015-0005-100084804
252-207-2353	Крюк монтажный, диаметр резьбы М16, длина стержня 240 мм, из стали, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2354	Крюк сквозной, диаметр резьбы М20, длина стержня 240 мм, из стали, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2355	Крюк бандажного крепления, диаметр резьбы М16, для крепления на железобетонных и металлических опорах, из стали, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2356	Крюк универсальный, диаметр резьбы М16, для крепления на деревянных, железобетонных и металлических опорах, из стали, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2357	Крюк сквозной, диаметр резьбы М20, длина стержня 240 мм, из стали S235, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2358	Крюк сквозной, диаметр резьбы М20, длина стержня 300 мм, из стали S235, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2359	Крюк бандажного крепления, диаметр резьбы М20, для железобетонных и металлических опор, из стали S235, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2360	Крюк бандажного крепления, диаметр резьбы М20, усиленного исполнения, для железобетонных и металлических опор, из стали S235, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2361	Крюк универсальный, диаметр резьбы М20, для деревянных, железобетонных и металлических опор, из стали S235, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2362	Крюк универсальный, диаметр резьбы М20, усиленного исполнения, для деревянных, железобетонных и металлических опор, из стали S235, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084804
252-207-2400	Гайка крюкообразная		1095-0015-0005-100084584
252-207-2405	Гайка крюкообразная крюкообразная, резьба М16, из горячеоцинкованной стали, для крюков и штырей воздушных линий электропередачи		1095-0015-0005-100084584
252-207-2406	Гайка крюкообразная крюкообразная, резьба М20, из горячеоцинкованной стали, для крюков и штырей воздушных линий электропередачи		1095-0015-0005-100084584
252-207-2500	Болт проходной		1095-0015-0005-100084585
252-207-2507	Болт проходной сквозной, резьба М16, из стали, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084585
252-207-2508	Болт проходной сквозной, резьба М20, из стали, горячее цинкование		1095-0015-0005-100084585
252-207-2600	Зажим прокалывающий		1095-0015-0005-100084586

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-2639	Зажим прокалывающий герметичный, с медными контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 25–150 мм², ответвление 25–150 мм², момент затяжки 14 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2640	Зажим прокалывающий герметичный, с медными контактными пластинами, для перехода между СИП и неизолированным проводом, магистраль 16–95 мм², ответвление 1,5–10 мм², момент затяжки 7 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2641	Зажим прокалывающий герметичный, с медными контактными пластинами, для перехода между СИП и неизолированным проводом, магистраль 16–70 мм², ответвление 10–70 мм², момент затяжки 11 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2642	Зажим прокалывающий герметичный, с медными контактными пластинами, для перехода между СИП и неизолированным проводом, магистраль 16–70 мм², ответвление 25–95 мм², момент затяжки 14 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2643	Зажим прокалывающий герметичный, с медными контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 16–95 мм², ответвление 16–95 мм², момент затяжки 7/12 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2644	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 16–120 мм², ответвление 2,5–35 мм², момент затяжки 7/12 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2645	Зажим прокалывающий герметичный, двухболтовой, с медными контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 25–150 мм², ответвление 25–150 мм², момент затяжки 2×14/2×15 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2646	Зажим прокалывающий герметичный, двухболтовой, с медными контактными пластинами, для перехода между СИП и неизолированным проводом, магистраль 25–150 мм², ответвление 25–150 мм², момент затяжки 2×14/2×15 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2647	Зажим прокалывающий герметичный, с медными контактными пластинами, для перехода между СИП и неизолированным проводом, магистраль 6–95 мм², ответвление 6–70 мм², момент затяжки 7/12 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2648	Зажим прокалывающий герметичный, с медными контактными пластинами, для перехода между СИП и неизолированным проводом, магистраль 25–150 мм², ответвление 25–95 мм², момент затяжки 14/15 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2649	Зажим прокалывающий герметичный, двухболтовой, с медными контактными пластинами, для перехода между СИП и неизолированным проводом, магистраль 50–240 мм², ответвление 25–150 мм², момент затяжки 2×14/2×15 Н·м		1095-0015-0005-100084586

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-2650	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 6–95 мм², ответвление 1,5–16 мм², момент затяжки 7 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2651	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для подключения изолированного ответвления к неизолированной магистрали, магистраль 6–150 мм², ответвление 2,5–35 мм², момент затяжки 12 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2652	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для подключения изолированного ответвления к неизолированной магистрали, магистраль 6–150 мм², ответвление 16–95 мм², момент затяжки 15 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2653	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 35–95 мм², ответвление 10–25 мм², момент затяжки 7/11 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2654	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, двухболтовой, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 16–95 мм², ответвление 16–95 мм², момент затяжки 2×14/2×15 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2655	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 35–150 мм², ответвление 10–95 мм², момент затяжки 15 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2656	Зажим прокалывающий герметичный водонепроницаемый, с адаптером, для ответвления от изолированной магистрали, магистраль 16–95 мм², одно ответвление 6–35 мм², момент затяжки 7/12+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2657	Зажим прокалывающий герметичный водонепроницаемый, с адаптером, для ответвления от изолированной магистрали, магистраль 16–95 мм², два ответвления 6–35 мм², момент затяжки 7/12+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2658	Зажим прокалывающий герметичный водонепроницаемый, с адаптером, для ответвления от изолированной магистрали, магистраль 16–95 мм², одно ответвление 6–95 мм², момент затяжки 7/12+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2659	Зажим прокалывающий герметичный, с адаптером, для подключения изолированного ответвления к неизолированной магистрали, магистраль 6–95 мм², одно ответвление 6–35 мм², момент затяжки 7/12+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2660	Зажим прокалывающий герметичный, с адаптером, для подключения изолированных ответвлений к неизолированной магистрали, магистраль 6–95 мм², два ответвления 6–35 мм², момент затяжки 7/12+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-2661	Зажим прокалывающий герметичный, с адаптером, для подключения изолированного ответвления к неизолированной магистрали, магистраль 6–95 мм², одно ответвление 16–95 мм², момент затяжки 7/12+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2662	Зажим прокалывающий герметичный, с адаптером, для подключения изолированных ответвлений к неизолированной магистрали, магистраль 25–150 мм², четыре ответвления 6–35 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2663	Зажим прокалывающий герметичный водонепроницаемый, с адаптером, для ответвления от изолированной магистрали, магистраль 25–150 мм², одно ответвление 6–35 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2664	Зажим прокалывающий герметичный водонепроницаемый, с адаптером, для ответвления от изолированной магистрали, магистраль 25–150 мм², два ответвления 6–35 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2665	Зажим прокалывающий герметичный водонепроницаемый, с адаптером, для ответвления от изолированной магистрали, магистраль 25–150 мм², одно ответвление 16–95 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2666	Зажим прокалывающий герметичный водонепроницаемый, с адаптером, для ответвления от изолированной магистрали, магистраль 25–150 мм², четыре ответвления 6–35 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2667	Зажим прокалывающий герметичный водонепроницаемый, с адаптером, для ответвления от изолированной магистрали, магистраль 25–150 мм², одно ответвление 50–150 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2668	Зажим прокалывающий герметичный, с адаптером, для подключения изолированного ответвления к неизолированной магистрали, магистраль 25–150 мм², одно ответвление 50–150 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2669	Зажим прокалывающий герметичный, с адаптером, для подключения изолированного ответвления к неизолированной магистрали, магистраль 22–150 мм², одно ответвление 6–35 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2670	Зажим прокалывающий герметичный, с адаптером, для подключения изолированных ответвлений к неизолированной магистрали, магистраль 25–150 мм², два ответвления 6–35 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-2671	Зажим прокалывающий герметичный, с адаптером, для подключения изолированного ответвления к неизолированной магистрали, магистраль 25–150 мм², одно ответвление 16–95 мм², момент затяжки 14/15+6 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2672	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления от изолированной магистрали со снятием изоляции ответвительного провода, магистраль 35–95 мм², ответвление 2,5–54 мм², момент затяжки 14 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2673	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления от изолированной магистрали со снятием изоляции ответвительных проводов, магистраль 35–95 мм², два ответвления 2,5–54 мм², момент затяжки 14 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2674	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 16–120 мм², ответвление 2,5–70 мм², момент затяжки 11 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2675	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 16–95 мм², ответвление 16–95 мм², момент затяжки 15 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2676	Зажим прокалывающий водонепроницаемый, с алюминиевыми контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 16–95 мм², ответвление 4–35 мм², момент затяжки 12 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2677	Зажим прокалывающий герметичный, с медными контактными пластинами, для ответвления или соединения СИП, магистраль 16–95 мм², ответвление 1,5–10 мм², момент затяжки 7 Н·м		1095-0015-0005-100084586
252-207-2678	Зажим прокалывающий герметичный, сечение магистрального провода 25–150 мм², сечение ответвительного провода 6–35 мм² Al/Cu, диаметр проводов 8,0–18,6/4,0–10,9 мм, испытательное напряжение 6 кВ		1095-0015-0005-100084586
252-207-2679	Зажим прокалывающий герметичный, сечение магистрального провода 16–95 мм², сечение ответвительного провода 2,5–25 мм² Al/Cu, диаметр проводов 4,0–14,3/4,0–10,0 мм, испытательное напряжение 6 кВ		1095-0015-0005-100084586
252-207-2700	Табличка для предохранителей		1095-0015-0005-100084805
252-207-2800	Планка для крепления табличек		1095-0015-0005-100084806
252-207-2900	Кожух защитный		1095-0015-0005-100084587
252-207-2906	Кожух защитный типа SO278 для механической защиты изоляции фазных жил кабеля		1095-0015-0005-100084587

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-2907	Кожух защитный изолирующий для ответвительного зажима, для проводников сечением 16–95 мм²		1095-0015-0005-100084587
252-207-2908	Кожух защитный изолирующий для плашечного зажима, габаритные размеры 116×78×59 мм		1095-0015-0005-100084587
252-207-2909	Кожух защитный изолирующий для зажима, габаритные размеры 50×60×53 мм		1095-0015-0005-100084587
252-207-2910	Кожух защитный изолирующий для зажима, габаритные размеры 57×94×69 мм		1095-0015-0005-100084587
252-207-2911	Кожух защитный изолирующий для зажима, габаритные размеры 76×112×93 мм		1095-0015-0005-100084587
252-207-3000	Крышка изолирующая		1095-0015-0005-100084588
252-207-3100	Фиксатор дистанционный		1095-0015-0005-100084589
252-207-3118	Фиксатор дистанционный для крепления самонесущих изолированных проводов и кабелей к опорам и фасадам зданий, расстояние от поверхности крепления до проводника 120 мм, для диаметра жгута 25–62 мм		1095-0015-0005-100084589
252-207-3119	Фиксатор дистанционный для фасадного крепления самонесущих изолированных проводов и кабелей, расстояние от проводника до поверхности крепления 60 мм		1095-0015-0005-100084589
252-207-3200	Бандаж дистанционный		1095-0015-0005-100084590
252-207-3207	Бандаж дистанционный дистанционный для фасадного крепления кабелей и самонесущих изолированных проводов (СИП) вдоль металлических и железобетонных опор		1095-0015-0005-100084590
252-207-3300	Мультискоба		1095-0015-0005-100084591
252-207-3400	Рубильник мачтовый		1095-0015-0005-100084592
252-207-3419	Рубильник мачтовый трехполюсный, с управлением с поверхности земли или при помощи изолирующей штанги		1095-0015-0005-100084592
252-207-3500	Соединитель		1095-0015-0005-100084807
252-207-3520	Соединитель комплект соединителей для трехфазного кабеля, в составе: 3 фазных соединителя, 1 соединитель экрана, 3 герметизирующих элемента		1095-0015-0005-100084807
252-207-3521	Соединитель комплект соединителей для трехфазного кабеля, в составе: 3 фазных соединителя увеличенного исполнения, 1 соединитель экрана увеличенного исполнения, 3 герметизирующих элемента		
252-207-3522	Соединитель комплект соединителей для четырехжильного кабеля, в составе: 4 фазных соединителя, 1 соединитель экрана, 4 герметизирующих элемента		1095-0015-0005-100084807
252-207-3600	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3601	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3603	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 250, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3604	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 251, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3605	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3606	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 253, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3607	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 254, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3608	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 255, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3609	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 256, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3610	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 257, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3611	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 258, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3612	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 259, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3613	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 260, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3614	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 261, Т.П.3.407.1-164	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3615	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа В 60, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3616	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа В 61, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3617	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа В 62, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3618	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа В 63, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3619	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа В 64, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3620	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2019 типа РО-2, Т.П.3.407.1-163	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084593
252-207-3700	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084594
252-207-3701	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ТС 250, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084594
252-207-3702	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2019 типа ТС 251, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084594
252-207-3703	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2019 типа В 20 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084594

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-3704	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2019 типа В 21 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1095-0015-0005-100084594
252-207-3800	Лестница на опору оцинкованная		1095-0015-0005-100084808
252-207-3801	Лестница на опору оцинкованная типа ПУСБ 35-1.1, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3802	Лестница на опору оцинкованная типа ПБ 35-4.1, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3803	Лестница на опору оцинкованная типа ПБ 35 -3.1, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3804	Лестница на опору оцинкованная типа ПБ 35 -2.1, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3805	Лестница на опору оцинкованная типа ПБ 35 -1.1, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3806	Лестница на опору оцинкованная типа УБ 35-11.1, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3807	Лестница на опору оцинкованная типа Л 250, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3808	Лестница на опору оцинкованная типа Л 251, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3809	Лестница на опору оцинкованная типа Л 252, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3810	Лестница на опору оцинкованная типа Л 253, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3811	Лестница на опору оцинкованная типа Л 254, Т.П.3.407.1-164		1095-0015-0005-100084808
252-207-3812	Лестница на опору оцинкованная типа ПБ 110-11=ПБ 110-13, Т.П.3.407.1-124		1095-0015-0005-100084808
252-207-3813	Лестница на опору оцинкованная типа ПБ 110-12А=ПБ 110-12, Т.П.3.407.1-124		1095-0015-0005-100084808
252-207-3814	Лестница на опору оцинкованная типа ПУСБ 110-11=ПБ 110-15, Т.П.3.407.1-124		1095-0015-0005-100084808
252-207-3815	Лестница на опору оцинкованная типа ПБ 110-16, Т.П.3.407.1-124		1095-0015-0005-100084808
252-207-3816	Лестница на опору оцинкованная типа ПБ 110-8, Т.П.3.407.1-124		1095-0015-0005-100084808
252-207-3817	Лестница на опору оцинкованная типа УБ 110-11, Т.П.3.407.1-124		1095-0015-0005-100084808
252-207-3900	Прочий материал для ЛЭП		
252-207-3901	Вилка В 200, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3902	Вилка В 201, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3903	Вилка В 202, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3904	Вилка В 203, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-3905	Вилка В 204, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3906	Вилка В 205, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3907	Вилка В 206, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3908	Вилка В 207, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3909	Вилка В 208, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3913	Скоба КМ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3914	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3917	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3918	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3919	Кронштейн Р 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3926	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-3928	Кронштейн У 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	1095-0015-0005-100084813
252-207-3930	Вал привода РА 8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	1095-0015-0005-100084813
252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3932	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3934	Подвеска П 250, оцинкованная, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3935	Надставка В 22 с, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3936	Надставка ТС 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3938	Надставка ТС-2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3939	Надставка ТС-4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3943	Накладка ОГ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3945	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3946	Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3947	Накладка ОГ 10, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3948	Штырь ОГ 11, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3949	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3950	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-3951	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3953	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3954	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3955	Тросодержатель ТД 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	1095-0015-0005-100084821
252-207-3957	Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	1095-0015-0005-100084821
252-207-3958	Корпус одноклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	1095-0015-0005-100084822
252-207-3959	Корпус двухклинового зажима (большой 42,5 кг) (Литье стальное) ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	1095-0015-0005-100084824
252-207-3960	Клин (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	
252-207-3961	Корпус двухклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	1095-0015-0005-100084824
252-207-3962	Клин (большой 6,64 кг) (Литье стальное) ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	
252-207-3983	Консоль стальная настенная для крепления анкерных и поддерживающих зажимов СИП к стенам и опорам, размеры 100×100 мм		1095-0015-0005-100084777
252-207-3984	Консоль стальная настенная для крепления анкерных и поддерживающих зажимов СИП к стенам и опорам, размеры 105×140 мм		1095-0015-0005-100084777
252-207-3985	Консоль стальная настенная для крепления анкерных и поддерживающих зажимов СИП к стенам и опорам, размеры 60×180 мм		1095-0015-0005-100084777
252-207-3986	Деталь стальная толщиной 2,5 мм для перекрёстного соединения двух металлических лент		
252-207-3987	Деталь стальная толщиной 2,5 мм для перекрёстного соединения металлической ленты и проволочного проводника		
252-207-3988	Деталь стальная толщиной 2,5 мм для перекрёстного соединения двух проволочных проводников		
252-207-3989	Втулка соединительная для алюминиевых неизолированных проводов		1114-0002-0004-100084501
252-207-3990	Втулка соединительная для медных неизолированных проводов		1095-0015-0005-100084795
252-207-3991	Кронштейн анкерный из горячеоцинкованной стали для крепления одного или двух анкерных зажимов к несущему тросу, минимальная разрушающая нагрузка 15 кН		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-3992	Комплект промежуточной подвески СИП к стальному тросу, минимальная разрушающая нагрузка 12 кН, масса 0,35 кг, для прямолинейных и угловых участков ВЛИ с углом отклонения до 30°		
252-207-4000	Зажим комбинированный		1095-0015-0005-100084835
252-207-4001	Зажим комбинированный Зажим комбинированный для соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов сечением 6–35 мм²		1095-0015-0005-100084835
252-207-4002	Зажим комбинированный Зажим комбинированный для соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов сечением 16–70 мм²		1095-0015-0005-100084835
252-207-4003	Зажим комбинированный Зажим комбинированный для соединения алюминиевых и медных неизолированных проводов сечением 25–150 мм²		1095-0015-0005-100084835
252-207-4100	Зажим конечный		1095-0015-0005-100084836
252-207-4101	Зажим конечный Зажим концевой для алюминиевых неизолированных проводов сечением 25–35 мм²		1095-0015-0005-100084836
252-207-4102	Зажим конечный Зажим концевой для алюминиевых неизолированных проводов сечением 50–70 мм²		1095-0015-0005-100084836
252-207-4103	Зажим конечный Зажим концевой для алюминиевых неизолированных проводов сечением 95–120 мм²		1095-0015-0005-100084836
252-207-4104	Зажим конечный Зажим концевой для медных неизолированных проводов сечением 25–35 мм²		1095-0015-0005-100084795
252-207-4105	Зажим конечный Зажим концевой для медных неизолированных проводов сечением 50–70 мм²		1095-0015-0005-100084795
252-207-4106	Зажим конечный Зажим концевой для медных неизолированных проводов сечением 95–120 мм²		1095-0015-0005-100084795
252-207-4200	Зажим с зарубкой		1095-0015-0005-100084837
252-207-4201	Зажим с зарубкой Соединитель медный зарубочный для провода номинальным сечением 25 мм²		1095-0015-0005-100084837
252-207-4202	Зажим с зарубкой Соединитель медный зарубочный для провода номинальным сечением 35 мм²		1095-0015-0005-100084837
252-207-4203	Зажим с зарубкой Соединитель медный зарубочный для провода номинальным сечением 50 мм²		1095-0015-0005-100084837
252-207-4204	Зажим с зарубкой Соединитель медный зарубочный для провода номинальным сечением 70 мм²		1095-0015-0005-100084837
252-207-4205	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный удлинённый для провода сечением 25 мм², длина 274 мм		1095-0015-0005-100084837
252-207-4206	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный удлинённый для провода сечением 35 мм², длина 310 мм		1095-0015-0005-100084837
252-207-4207	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный удлинённый для провода сечением 50 мм², длина 384 мм		1095-0015-0005-100084837

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-4208	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный удлинённый для провода сечением 70 мм², длина 468 мм		1095-0015-0005-100084837
252-207-4209	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный удлинённый для провода сечением 95 мм², длина 658 мм		1095-0015-0005-100084837
252-207-4210	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный укороченный для провода сечением 25 мм², длина 114 мм		1095-0015-0005-100084837
252-207-4211	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный укороченный для провода сечением 35 мм², длина 130 мм		1095-0015-0005-100084837
252-207-4212	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный укороченный для провода сечением 50 мм², длина 184 мм		1095-0015-0005-100084837
252-207-4213	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный укороченный для провода сечением 70 мм², длина 204 мм		1095-0015-0005-100084837
252-207-4214	Зажим с зарубкой Соединитель алюминиевый зарубочный укороченный для провода сечением 95 мм², длина 294 мм		1095-0015-0005-100084837
252-207-4300	Адаптер для подключения отдельных ответвлений		1095-0015-0005-100084838
252-207-4301	Адаптер для подключения отдельных ответвлений Адаптер для независимого подключения одного ответвительного провода сечением 6–35 мм² к герметичному ответвительному зажиму		1095-0015-0005-100084838
252-207-4302	Адаптер для подключения отдельных ответвлений Адаптер для независимого подключения двух ответвительных проводов сечением 6–35 мм² к герметичному ответвительному зажиму		1095-0015-0005-100084838
252-207-4303	Адаптер для подключения отдельных ответвлений Адаптер для независимого подключения одного ответвительного провода сечением 16–95 мм² к герметичному ответвительному зажиму		1095-0015-0005-100084838
252-207-4304	Адаптер для подключения отдельных ответвлений Адаптер для независимого подключения четырёх ответвительных проводов сечением 6–35 мм² к герметичному ответвительному зажиму		1095-0015-0005-100084838
252-207-4305	Адаптер для подключения отдельных ответвлений Адаптер для независимого подключения одного ответвительного провода сечением 25–150 мм² к герметичному ответвительному зажиму		1095-0015-0005-100084838
252-207-4400	Корпус предохранителя		1095-0015-0005-100084839
252-207-4401	Корпус предохранителя Корпус предохранителя для защиты однофазного абонентского ответвления, максимальный ток 10 А, для совместного применения с ответвительным зажимом		1095-0015-0005-100084839

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-4402	Корпус предохранителя Корпус предохранителя для защиты однофазного абонентского ответвления, максимальный ток 25 А, для совместного применения с ответвительным зажимом		1095-0015-0005-100084839
252-207-4403	Корпус предохранителя Корпус предохранителя для защиты однофазного абонентского ответвления, максимальный ток 63 А, для совместного применения с ответвительным зажимом		1095-0015-0005-100084839
252-207-4404	Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 10×38 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 2,5–6 мм², допустимый ток нагрузки 2–25 А		1095-0015-0005-100084839
252-207-4405	Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 22×58 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 6–35 мм², допустимый ток нагрузки 10–63 А		1095-0015-0005-100084839
252-207-4406	Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 22×58 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 25–95 мм², допустимый ток нагрузки 10–63 А		1095-0015-0005-100084839
252-207-4407	Корпус предохранителя Ограничитель мощности для однофазных абонентских ответвлений ВЛИ напряжением 0,4 кВ, в комплекте с держателем и трубчатым предохранителем gG 22×58 мм, номинальный ток предохранителя 16 А		
252-207-4500	Седло углового крепления		1095-0015-0005-100084840
252-207-4501	Седло углового крепления для угловой подвески двух- или четырёхжильных изолированных проводов сечением 10–35 мм², с возможностью изменения направления трассы, минимальная разрушающая нагрузка 3 кН		1095-0015-0005-100084840
252-207-4502	Седло углового крепления для угловой подвески изолированного провода конструкции 3×95+2×16+50/8 мм², габаритные размеры 48×103×178 мм, минимальная разрушающая нагрузка 6 кН		1095-0015-0005-100084840
252-207-4600	Растяжка		1095-0015-0005-100084841
252-207-4601	Растяжка стальная винтовая, с резьбой М8, регулируемая длина 200–340 мм, длина резьбовой части 140 мм, ширина проушины 70 мм, диаметр проушины 24 мм, холодное цинкование		
252-207-4602	Растяжка стальная винтовая, с резьбой М10, регулируемая длина 200–340 мм, длина резьбовой части 140 мм, ширина проушины 70 мм, диаметр проушины 24 мм, холодное цинкование		
252-207-4603	Растяжка стальная винтовая, с резьбой М12, регулируемая длина 200–340 мм, длина резьбовой части 140 мм, ширина проушины 70 мм, диаметр проушины 24 мм, холодное цинкование		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-4604	Растяжка стальная винтовая, с резьбой М14, регулируемая длина 250–420 мм, длина резьбовой части 200 мм, ширина проушины 110 мм, диаметр проушины 32 мм, холодное цинкование		
252-207-4605	Растяжка стальная винтовая, с резьбой М16, регулируемая длина 250–420 мм, длина резьбовой части 200 мм, ширина проушины 110 мм, диаметр проушины 32 мм, холодное цинкование		
252-207-4700	Хомут столбовой		1095-0015-0005-100084842
252-207-4701	Хомут столбовой стальной для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 120–130 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4702	Хомут столбовой стальной для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 130–150 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4703	Хомут столбовой стальной для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 140–170 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4704	Хомут столбовой стальной для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 170–210 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4705	Хомут столбовой стальной для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 200–250 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4706	Хомут столбовой стальной для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 250–300 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4707	Хомут столбовой стальной для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 300–350 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4708	Хомут столбовой стальной, оцинкованный для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 120–140 мм, диаметр крепежного отверстия 12 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4709	Хомут столбовой стальной, оцинкованный для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 140–170 мм, диаметр крепежного отверстия 12 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4710	Хомут столбовой стальной, оцинкованный для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 170–210 мм, диаметр крепежного отверстия 12 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4711	Хомут столбовой стальной, оцинкованный для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 200–240 мм, диаметр крепежного отверстия 12 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4712	Хомут столбовой стальной, оцинкованный для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 240–280 мм, диаметр крепежного отверстия 13 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4713	Хомут столбовой стальной, окрашенный для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 140–170 мм, диаметр крепежного отверстия 12 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4714	Хомут столбовой стальной, окрашенный для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 170–210 мм, диаметр крепежного отверстия 12 мм		1095-0015-0005-100084842
252-207-4715	Хомут столбовой стальной, окрашенный для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 200–240 мм, диаметр крепежного отверстия 12 мм		1095-0015-0005-100084842

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-4716	Хомут столбовой стальной, окрашенный для крепления арматуры СИП на опорах, диаметр опоры 240–280 мм, диаметр крепежного отверстия 12 мм.		1095-0015-0005-100084842
252-207-4717	Хомут крепежный из нержавеющей стали, ленточный, для крепления анкерных и подвесных кронштейнов арматуры СИП на опорах, ширина ленты 20 мм, длина ленты 1 м		
252-207-4800	Зажим анкерный для крепления СИП		1095-0015-0005-100084843
252-207-4801	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП на угловых, анкерных и концевых опорах, сечение проводника 25–35 мм², минимальная разрушающая нагрузка 10 кН, корпус из алюминиевого сплава, клинья из стеклоармированного полиамида, крепление к опоре тросиком		1095-0015-0005-100084843
252-207-4802	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления изолированной нулевой несущей жилы СИП-2, сечение проводника 95–120 мм², минимальная разрушающая нагрузка 22 кН, корпус из алюминиевого сплава, клинья из стеклоармированного полиамида, тросик с защитным коушем		1095-0015-0005-100084843
252-207-4803	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2, диаметр проводника 15–19 мм, минимальная разрушающая нагрузка 22 кН, корпус из алюминиевого сплава, тросик из нержавеющей стали с шаровыми креплениями		1095-0015-0005-100084843
252-207-4804	Зажим анкерный для крепления СИП болтовой для анкерного крепления неизолированной нулевой несущей жилы СИП-1 на концевых, угловых и промежуточных опорах, сечение жилы 25–95 мм², предельная нагрузка более 22 кН, корпус из коррозионностойкого алюминиевого сплава, со срывными шестигранными головками под ключ 13 мм		1095-0015-0005-100084843
252-207-4805	Зажим анкерный для крепления СИП болтовой для анкерного крепления неизолированной нулевой несущей жилы СИП-1 на концевых, угловых и промежуточных опорах, сечение жилы 25–35 мм², предельная нагрузка более 7 кН, корпус из коррозионностойкого алюминиевого сплава, со срывными шестигранными головками под ключ 13 мм		1095-0015-0005-100084843
252-207-4806	Зажим анкерный для крепления СИП для анкерного крепления четырехжильного СИП без несущей нулевой жилы, сечение жил 4×25–4×70 мм², диаметр проводов 8–14 мм, предельная нагрузка 25 кН, щеки из жесткого полимерного материала, основные элементы из оцинкованной закаленной стали		1095-0015-0005-100084843

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-4807	Зажим анкерный для крепления СИП для анкерного крепления четырехжильного СИП без несущей нулевой жилы, сечение жил 4×50–4×120 мм², диаметр проводов 11–17 мм, предельная нагрузка 40 кН, со срывными головками на затягивающих гайках, щеки из жесткого полимерного материала, основные элементы из оцинкованной закаленной стали		1095-0015-0005-100084843
252-207-4808	Зажим анкерный для крепления СИП для анкерного крепления четырехжильного СИП без несущей нулевой жилы, сечение жил 4×70–4×120 мм², диаметр проводов 14–17 мм, предельная нагрузка 40 кН, щеки из жесткого полимерного материала, основные элементы из оцинкованной закаленной стали		1095-0015-0005-100084843
252-207-4809	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления двухжильных проводов абонентского ввода сечением 2×16–2×25 мм², минимальная разрушающая нагрузка 2 кН, корпус из стеклоармированного полиамида, со стальной съемной скобой		1095-0015-0005-100084843
252-207-4810	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления двух- и четырехжильных проводов абонентского ввода сечением 2×16–4×35 мм², минимальная разрушающая нагрузка 8 кН, корпус из стеклоармированного полиамида, со стальной съемной скобой		1095-0015-0005-100084843
252-207-4811	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления самонесущего изолированного провода сечением 2×16–4×25 мм², с корпусом из атмосферостойкого полимерного материала и клиньями из термостойкого полимера, с крюком из горячеоцинкованной стали, минимальная разрушающая нагрузка 3 кН		1095-0015-0005-100084843
252-207-4812	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления двухжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2×16–2×35 мм², минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимера, клинья из полимерного материала, стальная скоба горячего цинкования		1095-0015-0005-100084843
252-207-4813	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 4×16–4×35 мм², минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимера, клинья из полимерного материала, стальная скоба горячего цинкования		1095-0015-0005-100084843

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-4814	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления защищенного провода на концевых и угловых опорах, сечение проводника 25–35 мм², диаметр проводника 10,5–11,5 мм, минимальная разрушающая нагрузка 10 кН, с комплектом для выравнивания электрического потенциала		1095-0015-0005-100084843
252-207-4815	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления защищенного провода на концевых и угловых опорах, сечение проводника 35–70 мм², диаметр проводника 11,5–14,4 мм, минимальная разрушающая нагрузка 20 кН, с комплектом для выравнивания электрического потенциала		1095-0015-0005-100084843
252-207-4816	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления защищенного провода напряжением до 20 кВ на концевых и угловых опорах, сечение проводника 95–120 мм², диаметр проводника 16,1–17,5 мм, минимальная разрушающая нагрузка 30 кН, с устройством выравнивания электрического потенциала		1095-0015-0005-100084843
252-207-4817	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления защищенного провода на концевых и угловых опорах, сечение проводника 120–150 мм², диаметр проводника 17,5–18,9 мм, минимальная разрушающая нагрузка 30 кН, с устройством выравнивания электрического потенциала		1095-0015-0005-100084843
252-207-4818	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления защищенного провода напряжением до 20 кВ на концевых и угловых опорах, сечение проводника 50–95 мм², минимальная разрушающая нагрузка 20 кН, корпус из алюминиевого сплава, с устройством выравнивания электрического потенциала		1095-0015-0005-100084843
252-207-4819	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления самонесущего изолированного провода абонентского ответвления, сечение жил 2×16–4×25 мм², минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимера, клинья из полимерного материала		1095-0015-0005-100084843
252-207-4820	Зажим анкерный для крепления СИП болтовой для анкерного крепления двухжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2×16–2×35 мм², корпус из алюминиевого сплава, со срывными головками болтов		1095-0015-0005-100084843
252-207-4821	Зажим анкерный для крепления СИП болтовой для анкерного крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 4×16–4×35 мм², корпус из алюминиевого сплава, со срывными головками болтов		1095-0015-0005-100084843

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-4822	Зажим анкерный для крепления СИП анкерно-поддерживающий для двухжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2×16–4×35 мм², минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимера, допускает анкерное и поддерживающее крепление		1095-0015-0005-100084843
252-207-4823	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления защищенного провода, сечение проводника 70–95 мм², минимальная разрушающая нагрузка 15 кН, корпус из алюминиевого сплава, клиновой механизм с полимерными вкладышами		1095-0015-0005-100084843
252-207-4824	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления двух- и четырехжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2×16–4×25 мм², минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимерного материала, стальная скоба		1095-0015-0005-100084843
252-207-4825	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 4×25–4×50 мм², минимальная разрушающая нагрузка 20 кН, корпус из полимерного материала, основные элементы из оцинкованной стали		1095-0015-0005-100084843
252-207-4826	Зажим анкерный для крепления СИП клиновой для анкерного крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 4×50–4×120 мм², минимальная разрушающая нагрузка 40 кН, корпус из полимерного материала, основные элементы из оцинкованной стали		1095-0015-0005-100084843
252-207-4827	Зажим анкерный для крепления СИП для анкерного крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 4×50–4×120 мм², диаметр проводника 10,8–16,7 мм, минимальная разрушающая нагрузка 27–35 кН		1095-0015-0005-100084843
252-207-4828	Зажим анкерный для крепления СИП для анкерного крепления двухжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2×16–35 мм², диаметр проводника 7,0–10,2 мм, минимальная разрушающая нагрузка 2,2–5,4 кН		1095-0015-0005-100084843
252-207-4829	Зажим анкерный для крепления СИП для анкерного крепления четырехжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 4×16–35 мм², диаметр проводника 7,0–10,2 мм, минимальная разрушающая нагрузка 7,0–12,0 кН		1095-0015-0005-100084843
252-207-4900	Зажим ответвительный для кабельной линии		1095-0015-0005-100084844
252-207-4901	Зажим ответвительный для кабельной линии болтовой для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 25–95 мм², ответвительного проводника 25–95 мм²		1095-0015-0005-100084844

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-4902	Зажим ответвительный для кабельной линии болтовой для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 50–150 мм², ответвительного проводника 25–95 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-4903	Зажим ответвительный для кабельной линии болтовой для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 50–150 мм², ответвительного проводника 50–150 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-4904	Зажим ответвительный для кабельной линии болтовой для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 95–240 мм², ответвительного проводника 25–95 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-4905	Зажим ответвительный для кабельной линии болтовой для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 95–240 мм², ответвительного проводника 50–150 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-4906	Зажим ответвительный для кабельной линии болтовой для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 95–240 мм², ответвительного проводника 95–240 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-4907	Зажим ответвительный для кабельной линии прокалывающий для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 4–50 мм², ответвительного проводника 1,5–6 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-4908	Зажим ответвительный для кабельной линии прокалывающий для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 16–95 мм², ответвительного проводника 1,5–16 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-4909	Зажим ответвительный для кабельной линии прокалывающий для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 25–95 мм², ответвительного проводника 6–25 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-4910	Зажим ответвительный для кабельной линии прокалывающий для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 25–95 мм², ответвительного проводника 25–50 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-4911	Зажим ответвительный для кабельной линии прокалывающий для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 70–240 мм², ответвительного проводника 25–50 мм² (SX-50) / прокалывающий для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 70–240 мм², ответвительного проводника 50–95 мм² (SX-95)		1095-0015-0005-100084844
252-207-4912	Зажим ответвительный для кабельной линии прокалывающий для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 35–150 мм², ответвительного проводника 35–150 мм²		1095-0015-0005-100084844

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-4913	Зажим ответвительный для кабельной линии прокалывающий для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 70–240 мм², ответвительного проводника 70–240 мм² (SX-240) / прокалывающий для ответвления двух ответвительных проводников, сечение магистрального проводника 70–240 мм², ответвительные проводники 2×1,5–25 мм² (SX-240/2)		1095-0015-0005-100084844
252-207-4914	Зажим ответвительный для кабельной линии прокалывающий для ответвления кабельных линий, сечение магистрального проводника 70–240 мм², один ответвительный проводник сечением 1,5–25 мм²		1095-0015-0005-100084844
252-207-5000	Предохранитель съемный		1095-0015-0005-100084845
252-207-5100	Зажим ответвительный для монтажа СИП		1095-0015-0005-100084846
252-207-5101	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от самонесущего изолированного провода, сечение магистрального проводника 10–95 мм², ответвительного проводника 1,5–10 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5102	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от самонесущего изолированного провода, сечение магистрального проводника 16–95 мм², ответвительного проводника 1,5–16 мм², с раздельной затяжкой контактных узлов		1095-0015-0005-100084846
252-207-5103	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от самонесущего изолированного провода, сечение магистрального проводника 16–95 мм², ответвительного проводника 1,5–16 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5104	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от самонесущего изолированного провода, сечение магистрального проводника 16–150 мм², ответвительного проводника 4–35 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5105	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от самонесущего изолированного провода, сечение магистрального проводника 6–120 мм², ответвительного проводника 4–54,6 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5106	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от самонесущего изолированного провода, сечение магистрального проводника 10–95 мм², ответвительного проводника 1,5–95 мм²		1095-0015-0005-100084846

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-207-5107	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от самонесущего изолированного провода, сечение магистрального проводника 25–150 мм², ответвительного проводника 25–150 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5108	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от воздушных линий с неизолированными проводами, сечение магистрального проводника 16–95 мм², ответвительного проводника 1,5–16 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5109	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от воздушных линий с неизолированными проводами, сечение магистрального проводника 16–150 мм², ответвительного проводника 4–35 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5110	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от воздушных линий с неизолированными проводами, сечение магистрального проводника 25–150 мм², ответвительного проводника 25–150 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5111	Зажим ответвительный для монтажа СИП поддерживающий для крепления самонесущего изолированного провода, сечение проводника 25–95 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5112	Зажим ответвительный для монтажа СИП прокалывающий герметичный для ответвления от самонесущего изолированного провода, сечение магистрального проводника 6–95 мм², ответвительного проводника 1,5–16 мм²		1095-0015-0005-100084846
252-207-5200	Ограничитель мощности		1095-0015-0005-100084847
252-207-5201	Ограничитель мощности для защиты однофазного абонентского ответвления, номинальный ток плавкой вставки 16 А, допустимый ток нагрузки до 63 А		1095-0015-0005-100084847
252-207-5202	Ограничитель мощности для защиты однофазного абонентского ответвления, номинальный ток плавкой вставки 16–25 А, допустимый ток нагрузки до 100 А		1095-0015-0005-100084847
252-207-5203	Ограничитель мощности для защиты однофазного абонентского ответвления, номинальный ток плавкой вставки 25 А, допустимый ток нагрузки до 100 А		1095-0015-0005-100084847

Подраздел 252-3. Материалы для строительства ЛЭП и сооружений связи

Группа 252-301. Опоры металлические для высоковольтных линий (ВЛ) и металлоконструкции к порталам для открытых распределительных устройств (ОРУ)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0100	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0101	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П35-2-3,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0102	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П35-2Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0103	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П35-2Т-3,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0104	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0105	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0106	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0107	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0108	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0109	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0110	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2Т, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0111	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2Т, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0112	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2Т+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0113	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2Т+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0114	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2Т+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0115	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У35-2Т+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0116	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П35-1, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0117	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П35-1Т, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0118	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П35-2, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0119	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П35-2Т, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0120	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0121	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0122	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0123	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1Т, с тросостойкой Р7	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0124	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1Т+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0125	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1ТС	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0126	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1Т-ТС	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0127	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1Т-ТС+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0128	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0129	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-2+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0130	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-2Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0131	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-2Т+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0132	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-2Т-ТС	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0133	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-2Т-ТС+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0134	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-2ТС	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0135	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-2ТС+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0136	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0137	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-3+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0138	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-3+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0139	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-4	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0140	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-4+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0141	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-4+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0142	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УАП35-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0143	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УАП35-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0144	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УАП35-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0145	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УАП35-4	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0146	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УАП35-5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0147	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УАП35-6	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0148	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1Т+5 с тросостойкой Р7	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0149	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-1ТС+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0150	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У35-2Т с тросостойкой Р7	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0151	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П35-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0200	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0201	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-1, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0202	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-1, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0203	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-1+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0204	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-1+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0205	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-1+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0206	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-1+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0207	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-1+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0208	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-1+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0209	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-2, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0210	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-2, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0211	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-2+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0212	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-2+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0213	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-2+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0214	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-2+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0215	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-2+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0216	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-2+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0217	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-3, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0218	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-3, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0219	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-3+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0220	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-3+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0221	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-3+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0222	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-3+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0223	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-3+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0224	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-3+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0225	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0226	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0227	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0228	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0229	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0230	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0231	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0232	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0233	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4В, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0234	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4В+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0235	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4В+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0236	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4П, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0237	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4П, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0238	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4П+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0239	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4П+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0240	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4П+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0241	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4П+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0242	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4П+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0243	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4П+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0244	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0245	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0246	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-5+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0247	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-5+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0248	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-5+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0249	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-5+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0250	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-5+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0251	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-5+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0252	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-7	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0253	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-7+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0254	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-7+10	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0255	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-7+15	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0256	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0257	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-8+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0258	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-8+15	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0259	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-4-3,2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0260	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-4-8,5	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0261	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-6	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0262	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-6-3,2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0263	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-6-8,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0264	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П110-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0265	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П110-1-3,6	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0266	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П110-1-8,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0267	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0268	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-2, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0269	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-3, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0270	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-3+4, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0271	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-4, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0272	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-4+4, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0273	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-4В, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0274	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-4В+4, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0275	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-4у, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0276	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-5, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0277	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-5+4, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0278	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-5В, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0279	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-5В+4, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0280	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-5пг, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0281	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-6, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0282	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-6+4, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0283	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-6В, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0284	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-6В+4, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0285	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-6Впг, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0286	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-6ТС, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0287	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-3, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0288	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-4, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0289	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-4В, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0290	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-4Ва, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0291	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-5В, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0292	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-6, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0293	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-6В, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0294	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-6В+4, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0295	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-9В, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0296	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-9ВПГ, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0297	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-10В, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0298	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС110-10Ва, болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0299	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПУС110-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0300	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0301	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1, с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0302	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0303	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0304	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1+5, с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0305	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0306	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1+14	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0307	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1ТС	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0308	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1ТС+5	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0309	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1ТС+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0310	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1ТС+14	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0311	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0312	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0313	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2+5, с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0314	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0315	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2+14	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0316	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2В	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0317	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2В+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0318	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2П	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0319	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2П, с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0320	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2П+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0321	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2П+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0322	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2П+14	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0323	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2Т, с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0324	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2Т+9, с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0325	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2ТС	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0326	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2ТС+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0327	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2ТС+14	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0328	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0329	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-3Н, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0330	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-3+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0331	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-4	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0332	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-4+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0333	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-4Н, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0334	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-4Н+5, верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0335	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-3 с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0336	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0337	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-3+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0338	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-3+5, с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0339	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-3+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0340	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-3+14	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0341	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0342	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-5, с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0343	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-6	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0344	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-7	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0345	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-7+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0346	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-7+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0347	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-7+14	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0348	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0349	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-8+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0350	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4В без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0351	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4В+5 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0352	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4В+10 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0353	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4В+15 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0354	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-4В+15 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0355	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У110-8+10	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0356	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-1+9 с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0357	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2 с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0358	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2+9 с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0359	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2+14 с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0360	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2П+5 с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0361	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2П+9 с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0362	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2П+14 с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0363	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0364	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-2ТС+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0365	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-3Н+5 верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0366	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У110-4 с тросостойкой Р14	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0367	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-3+9 с тросостойкой Р8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0368	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-8+9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0369	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС110-8+14	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0370	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0371	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-1-3,2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0372	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-1-8,5	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0373	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0374	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-2-3,2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0375	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-2-8,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0376	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П110-4	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0377	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П110-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0378	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П110-3-3,6	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0379	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П110-3-8,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0380	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П110-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0381	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П110-1-3,2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0382	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П110-1-8,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0383	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-1+4 верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0384	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-2+4 верхняя секция сварная	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0385	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П110-5ВПГ болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0386	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2019 типаП110-5ВПГ+4 болтовой вариант	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0400	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0401	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1, с распорками	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0402	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0403	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0404	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0405	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0406	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0407	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0408	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0409	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1т, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0410	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1т, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0411	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1т+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0412	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1т+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0413	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1т+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0414	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1т+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0415	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1т+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0416	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-1т+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0417	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3, с распорками	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0418	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0419	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0420	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3+10	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0421	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0422	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3Т, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0423	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3Т+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0424	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3Т+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0425	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3Т+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0426	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0427	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0428	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0429	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0430	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0431	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0432	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0433	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0434	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4т, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0435	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4т, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0436	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4т+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0437	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4т+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0438	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4т+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0439	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4т+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0440	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4т+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0441	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-4т+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0442	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0443	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-5+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0444	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-5+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0445	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-5+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0446	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0447	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-1-6,8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0448	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-1-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0449	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-1т	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0450	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-1т-6,8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0451	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-1т-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0452	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0453	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-2-5,0	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0454	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-2-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0455	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-2т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0456	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-2т-5,0	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0457	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П220-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0458	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П220-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0459	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П220-2+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0460	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П220-2Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0461	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П220-2Т+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0462	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П220-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0463	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П220-3+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0464	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П220-3Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0465	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П220-3Т+5	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0466	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0467	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-2Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0468	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0469	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0470	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-5Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0471	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-6	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0472	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-6+1,8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0473	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-6а	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0474	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-6Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0475	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-6Т+1,8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0476	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-21У35	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0477	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0478	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0479	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0480	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0481	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1+9, с распорками	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0482	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1+9, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0483	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1+14, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0484	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1+14, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0485	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1Т, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0486	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1Т+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0487	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0488	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0489	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0490	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0491	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2+9, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0492	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2+9, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0493	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2+14, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0494	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2+14, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0495	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2Т, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0496	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2Т, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0497	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2Т+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0498	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2Т+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0499	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2Т+9, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0500	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0501	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2Т+9, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0502	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2Т+14, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0503	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-2Т+14, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0504	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-3, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0505	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-3, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0506	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-3+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0507	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-3+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0508	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-3+9, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0509	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-3+9, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0510	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-3+14, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0511	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-3+14, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0512	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-7, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0513	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-7+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0514	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УП22 с уголком 40х5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0515	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УП22 с уголком 40х4	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0516	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС220-5 с уголком 40х4	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0517	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС220-5Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0518	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0519	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0520	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2+5 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0521	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2+5 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0522	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2+10 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0523	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2+10 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0524	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2+15 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0525	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2+15 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0526	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2т с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0527	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2т без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0528	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2т+5 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0529	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2т+5 без расп.	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0530	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2т+10 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0531	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2т+10 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0532	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2т+15 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0533	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-2т+15 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0534	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0535	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3+10 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0536	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3+15 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0537	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3т без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0538	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3т+5 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0539	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3т+10 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0540	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-3т+15 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0541	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-5 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0542	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-5+5 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0543	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-5+10 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0544	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У220-5+15 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0545	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1Т+9 с расп.	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0546	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-1Т+14 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0547	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-7 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0548	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-7+5 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0549	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-7+9 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0550	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-7+9 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0551	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-7+14 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0552	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У220-7+14 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0553	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС220-6	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0554	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС220-6Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0555	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П220-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0556	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П220-2-4,9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0557	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П220-2-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0558	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П220-2т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0559	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П220-2т-4,9	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0560	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1П220-2т-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0561	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-2т-11,5	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0562	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0563	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-3-5,8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0564	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-3-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0565	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-3Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0566	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-3т-5,8	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0567	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П220-3Т-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0568	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П220-2-5,0	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0569	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П220-2-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0570	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П220-2т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0571	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П220-2т-5,0	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0572	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П220-2т-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0573	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-3т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0574	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1,2ПБ 220-1т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0575	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1,2ПБ 220-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0576	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСБ 220-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0600	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0601	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П330-1Т-5,7	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0602	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П330-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0603	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П330-2-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0604	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П330-2-5,0	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0605	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П330-2т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0606	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П330-2т-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0607	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 3П330-2т-5,0	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0608	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П330-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0609	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П330-2+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0610	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П330-2т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0611	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П330-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0612	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П330-3+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0613	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П330-3Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0614	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П330-3Т+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0615	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС330-2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0616	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-1, с распорками	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0617	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-1+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0618	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-1+9, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0619	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0620	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2+9, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0621	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2т, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0622	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2т, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0623	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2т+14, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0624	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2т+14, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0625	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2т+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0626	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2т+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0627	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2т+9, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0628	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2т+9, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0629	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-3, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0630	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-3, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0631	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-3+14, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0632	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-3+14, с распорками	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0633	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-3+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0634	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-3+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0635	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-3+9, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0636	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-3+9, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0637	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П330-1	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0639	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П330-1Т-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0640	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС330-2Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0641	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС330-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0642	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС330-3Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0643	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0644	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0645	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0646	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0650	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0652	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1Т, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0654	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1Т+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0656	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1Т+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0658	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1Т+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0659	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0660	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0661	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0662	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0666	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0667	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2Т, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0668	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2Т, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0669	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2Т+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0670	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2Т+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0672	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2Т+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0674	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2Т+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0675	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-3, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0676	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-3, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0677	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-3+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0678	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-3+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0679	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-3+10, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0680	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-3+10, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0681	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-3+15, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0682	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-3+15, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0683	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-1+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0684	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-1+9, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0685	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-1+14, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0686	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-1+14, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0687	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0688	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2+5, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0689	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2+5, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0690	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2+9, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0691	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2+14, с распорками	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0692	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-2+14, без распорок	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0693	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1+10 с расп.	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0694	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1+15 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0695	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1Т с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0696	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1Т+5 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0697	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1Т+10 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0698	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-1Т+15 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0699	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2+10 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0700	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0701	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБ4	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0702	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБ42	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0703	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБ4-I	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0704	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБ4-II	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0705	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБ4-III	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0706	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБ4-IV	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0707	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0708	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-3-I	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0709	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-3-II	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0710	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-3-III	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0711	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-3-IV	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0712	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-7	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0713	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-7-I	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0714	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-7-II	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0715	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-7-III	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0716	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПП500-7-IV	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0717	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС500-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0718	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС500-3+10	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0719	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа Р2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0720	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа Р2+10	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0721	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа Р2+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0722	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0723	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2+12	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0724	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2+12Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0725	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2+5	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0726	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2+5т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0727	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2к	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0728	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2К+12	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0729	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2к+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0730	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2к+5+2Т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0731	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У2т	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0732	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС500-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0733	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС500-3+13	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0734	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УС500-3+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0735	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УСК500-1+13	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0736	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УСК500-3	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0737	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УСК500-3+13	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0738	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УСК500-3+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0739	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа УСКТ500-3+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0800	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0801	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-35Я1, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0802	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-35Я2, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0803	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-35Я3, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0804	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС35-Я5, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0805	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-35Ш, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0806	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС-35Я1, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0807	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС-35Я2, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0808	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС-35Я3, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0809	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС-35Я4, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0810	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС35-Я5, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0811	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС35-Л1, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0812	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБЛ-35-2, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0813	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБЛ-35-3, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0814	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБШ-35, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0815	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЛ-35-1, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0816	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЛ-35-2, для ОРУ 35 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0817	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСТ-110Я4, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0818	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСЛ-110Я1, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0819	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСЛ-110Я2, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0820	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСЛ-110Я3, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0821	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСЛ-110Я5, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0822	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСЛ-110Я7, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0823	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСЛ-110Я8, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0824	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСЛ-110Я9, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0825	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСТ-110Я1, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0826	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПСТ-110Я2, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0827	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС110-Ш, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0828	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-110Я1, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0829	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-110Я2, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0830	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-110Я3, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0831	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-110Я5, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0832	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-110Ш, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0833	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖ-110Ш1, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0834	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-110Я, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0835	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС-110Я4, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0836	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС110-Л1, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0837	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖС110-Л2, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0838	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБЛ110-1, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0839	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБЛ110-2, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0840	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБЛ110-3, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0841	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБЛ110-4, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0842	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБЛ110-5, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0843	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖТ-110Ш, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0844	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖТ-110Я, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0845	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖТ-110Я2, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0846	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖТ-110Я5, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0847	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖТ-110Я6, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0848	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПБЛ-110-1 тм, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0849	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЛ110-1-1, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0850	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЛ110-1-2, для ОРУ 110 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0851	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖ220-Л1, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0852	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖ220-Л2, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0853	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖ220-Л3, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0854	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖ220-Я1, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0855	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖ220-Я3, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0856	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПЖ220-Я4, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0857	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Л1, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0858	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Л2, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0859	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Л3, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0860	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Л4, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0861	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Л5, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0862	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Т1, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0863	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Ш2, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0864	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Я1, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0865	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Я2, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0866	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Я3, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0867	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа ПС220-Я4, для ОРУ 220 кВ	ГОСТ 23118-2019	1077-0010-0002-100085390
252-301-0900	Металлический элемент к железобетонным опорам 10 кВ, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	
252-301-0901	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1		
252-301-0902	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-24		
252-301-0903	Комплект металлических элементов к опоре П 10-2		
252-301-0904	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1		
252-301-0905	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1		
252-301-0906	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1		
252-301-0907	Комплект металлических элементов к опоре ОА 10-1		
252-301-0908	Комплект металлических элементов к опоре УОА 10-1		
252-301-0909	Комплект металлических элементов к опоре П 10-3		
252-301-0910	Комплект металлических элементов к опоре П 10-4		
252-301-0911	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-2		
252-301-0912	Комплект металлических элементов к опоре ОА 10-2		
252-301-0913	Комплект металлических элементов к опоре А 10-2		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0914	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-2		
252-301-0915	Комплект металлических элементов к опоре УОА 10-2		
252-301-0916	Комплект металлических элементов к опоре П 10-5 на стойку СВ 130	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0917	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-3 на стойку СВ 130		
252-301-0918	Комплект металлических элементов к опоре ОА 10-3 на стойку СВ 130		
252-301-0919	Комплект металлических элементов к опоре А 10-3 на стойку СВ 130		
252-301-0920	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-3 на стойку СВ 130		
252-301-0921	Комплект металлических элементов к опоре УОА 10-3 на стойку СВ 130		
252-301-0922	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-1		
252-301-0923	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-2		
252-301-0924	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-3		
252-301-0925	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-4 на стойку СВ 130		
252-301-0926	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-5		
252-301-0927	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-6		
252-301-0928	Комплект металлических элементов к опоре ПС 10-1		
252-301-0929	Комплект металлических элементов к опоре ПС 10-2		
252-301-0930	Комплект металлических элементов к опоре ПУП 10-1		
252-301-0931	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-1		
252-301-0932	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-2		
252-301-0933	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-3		
252-301-0934	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-4		
252-301-0935	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-5		
252-301-0936	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-1 на стойку СВ 130	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0937	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-2		
252-301-0938	Комплект металлических элементов к опоре 2П 10-1		
252-301-0939	Комплект металлических элементов к опоре 2ОП 10-1		
252-301-0940	Комплект металлических элементов к опоре 2ОП 10-2		
252-301-0941	Комплект металлических элементов к опоре 2ОП 10-3		
252-301-0942	Комплект металлических элементов к опоре 2УП 10-1		
252-301-0943	Комплект металлических элементов к опоре 2А 10-1		
252-301-0944	Комплект металлических элементов к опоре 2К 10-1		
252-301-0945	Комплект металлических элементов к опоре А 16,4-1		
252-301-0946	Комплект металлических элементов к опоре П 16,4-1		
252-301-0947	Комплект металлических элементов к опоре К 16,4-1		
252-301-0948	Комплект металлических элементов к опоре УП 16,4-1		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-0949	Устройство на опору УОП		1095-0015-0005-100084808
252-301-0950	Устройство на опору УОК		1095-0015-0005-100084808
252-301-0951	Установка разъединителя КР-1		
252-301-0952	Установка разъединителя КМ-1		
252-301-0953	Установка разъединителя КРМ-1		
252-301-1000	Металлический элемент к железобетонным опорам 35 кВ, оцинкованная, из марки стали С235 ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2012	
252-301-1001	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-11.1 без лестницы, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1002	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-11.1 Т без лестницы, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1003	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-1.1. без лестниц, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1004	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-1.1.с лестницей, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1005	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУБ 35-110-1.1., Т.П.3.407.1-164		
252-301-1006	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУБ 35-110-1.1.Т, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1007	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-110-1.1., Т.П.3.407.1-164		
252-301-1008	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 вариант с тросом (12,5 м), Т.П.3.407.1-164		
252-301-1009	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 без троссовый вариант (14,5 м), Т.П.3.407.1-164		
252-301-1010	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 с тросом (9,5 м), Т.П.3.407.1-164		
252-301-1011	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 (О), Т.П.3.407.1-164		
252-301-1012	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 (К), Т.П.3.407.1-164		
252-301-1013	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -1.1.без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1014	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -1.1Т.без лестницы, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1015	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -2.1.без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1016	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -2.1.Т без лестницы, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1017	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -3.1.без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1018	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -3.1 Т.без лестницы, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1019	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -4.1. без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1020	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -4.1.Т без лестницы, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1021	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБГ 35 -1.1., Т.П.3.407.1-164		
252-301-1022	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБГ 35 -1.1.Т, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1023	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -1.1. влево без лестниц, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1024	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -1.1. вправо без лестниц, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1025	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -4.1., Т.П.3.407.1-164		
252-301-1026	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -4.1. Т, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1027	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -2.1 без лестниц, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1028	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1 В без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1029	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3 В без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1030	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1 ВП, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1031	Металлический элемент к опоре ПСБ 35-1В, Т.П.3.407.1-164		
252-301-1032	Металлический элемент к опоре АУБ 35-1В без тросостойки и с оттяжками, Т.П.3.407.1-163		
252-301-1033	Металлический элемент к опоре АУБ 35-1В Т и с оттяжками, Т.П.3.407.1-163		
252-301-1034	Металлический элемент к опоре ПУБ 35-1В, Т.П.3.407.1-163		
252-301-1035	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3 ВКТ, Т.П.3.407.1-163		
252-301-1036	Металлический элемент к опоре ПУБ 35-3В, Т.П.3.407.1-163		
252-301-1037	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1В с тросостойкой, Т.П.3.407.1-163		
252-301-1038	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3В с тросостойкой, Т.П.3.407.1-163		
252-301-1039	Металлический элемент к опоре ОБ35-1В, Т.П.3.407.1-163		
252-301-1100	Металлический элемент к железобетонным опорам 110-220 кВ, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-124 ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2012	
252-301-1101	Металлический элемент к опоре ПБ 110-11 без лестниц		
252-301-1102	Металлический элемент к опоре ПБ 110-12 без лестниц		
252-301-1103	Металлический элемент к опоре ПБ 110-13 без лестниц		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1104	Металлический элемент к опоре ПБ 110-15 без лестниц		
252-301-1105	Металлический элемент к опоре ПБ 110-16 без лестниц		
252-301-1106	Металлический элемент к опоре ПБ 110-8 без лестниц		
252-301-1107	Металлический элемент к опоре УБ 110-11 без лестниц		
252-301-1108	Металлический элемент к опоре ПСБ 110-1 без лестниц		
252-301-1109	Металлический элемент к опоре ПУСБ 110-11 с поворотом вправо		
252-301-1110	Металлический элемент к опоре ПУСБ 110-11 с поворотом влево		
252-301-1111	Металлический элемент к опоре ПБ 220-1 без лестниц		
252-301-1112	Металлический элемент к опоре ПБ 220-4 без лестниц		
252-301-1200	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1201	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2019 типа ПМЖ 16,6МК (с круглой площадкой)	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1202	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2019 типа ПМЖ 19,3МК (с круглой площадкой)	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1203	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2019 типа ПМЖ 19,7МК (с круглой площадкой)	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1204	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2019 типа ПМЖ 22,8МК (с круглой площадкой)	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1205	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2019 типа ПМЖ 16,6КК (с квадратной площадкой)	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1206	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2019 типа ПМЖ 19,3КК (с квадратной площадкой)	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1207	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2019 типа ПМЖ 19,7КК (с квадратной площадкой)	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1208	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2019 типа ПМЖ 22,8КК (с квадратной площадкой)	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1300	Молниеотвод отдельностоящий		
252-301-1304	Активный молниеприемник ОМА-30 с адаптером		1065-0013-0002-100084595
252-301-1305	Активный молниеприемник ОМА-60 с адаптером		1065-0013-0002-100084595
252-301-1306	Молниеприемный стержень L=1м, D=16мм		1065-0013-0002-100084596
252-301-1307	Молниеприемный стержень L=1.5м, D=16мм		1065-0013-0002-100084596
252-301-1308	Молниеприемный стержень L=2м, D=16мм		1065-0013-0002-100084596
252-301-1309	Молниеприемный стержень L=2.5м, D=16мм		1065-0013-0002-100084596

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1310	Молниеприемный стержень L=3м, D=20мм		1065-0013-0002-100084596
252-301-1311	Молниеприемный стержень L=3.5м, D=20 мм		1065-0013-0002-100084596
252-301-1312	Молниеприемный стержень L=4м, D=20 мм		1065-0013-0002-100084596
252-301-1313	Мачта молниеприемная L=2м, D=40мм		1065-0013-0002-100084597
252-301-1314	Мачта молниеприемная L=3м, D=40мм		1065-0013-0002-100084597
252-301-1315	Мачта молниеприемная L=4м, D=40мм с оттяжками		1065-0013-0002-100084597
252-301-1316	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм		1065-0013-0002-100084597
252-301-1317	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм с оттяжками		1065-0013-0002-100084597
252-301-1318	Мачта молниеприемная L=6м, D=40мм		1065-0013-0002-100084597
252-301-1319	Мачта молниеприемная L=6м, D=40мм с оттяжками		1065-0013-0002-100084597
252-301-1320	Мачта молниеприемная L=7м, D=40мм		1065-0013-0002-100084597
252-301-1321	Мачта молниеприемная L=8м, D=40мм (+ коробка с растяжками)		1065-0013-0002-100084597
252-301-1322	Мачта молниеприемная L=9м, D=40мм (+ коробка с растяжками)		1065-0013-0002-100084597
252-301-1323	Мачта молниеприемная L=10м, D=40мм (+ коробка с растяжками)		1065-0013-0002-100084597
252-301-1324	Изолированная мачта молниеприемника L=3м		1065-0013-0002-100084598
252-301-1325	Изолированная мачта молниеприемника L=4м		1065-0013-0002-100084598
252-301-1326	Изолированная мачта молниеприемника L=5м		1065-0013-0002-100084598
252-301-1327	Изолированная мачта молниеприемника L=6м		1065-0013-0002-100084598
252-301-1328	Изолированная мачта молниеприемника L=7м		1065-0013-0002-100084598
252-301-1329	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-6 L=6м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1330	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-7 L=7м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1331	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-8 L=8м (3 места) Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1332	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-9 L=9м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1333	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-10 L=10м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1334	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-11 L=11м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1335	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-12 L=12м (3 места) Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1336	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-13 L=13м (3 места) Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1337	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-14 L=14м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1338	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-15 L=15м (4 места) Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1339	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-16 L=16м Al		1065-0013-0002-100084597

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1340	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-17 L=17м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1341	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-18 L=18м (4 места) Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1342	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-19 L=19м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1343	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-20 L=20м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1344	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-21 L=21м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1345	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-22 L=22м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1346	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-23 L=23м Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1347	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-24 L=24м (4 места) Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1348	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-25 L=25м (4 места) Al		1065-0013-0002-100084597
252-301-1349	Мачта молниеприемная изолированная высотой 4 м, диаметром 50 мм, с центральной секцией из стеклопластика, алюминиевыми стойкой и молниеприемным наконечником, для внутренней прокладки изолированного токоотвода с боковым выводом		1065-0013-0002-100084597
252-301-1350	Мачта молниеприемная изолированная высотой 6 м, диаметром 50 мм, с центральной секцией из стеклопластика, алюминиевыми стойкой и молниеприемным наконечником, для внутренней прокладки изолированного токоотвода с боковым выводом		1065-0013-0002-100084597
252-301-1351	Мачта молниеприемная изолированная высотой 8 м, диаметром 50 мм, с центральной секцией из стеклопластика, алюминиевыми стойкой и молниеприемным наконечником, для внутренней прокладки изолированного токоотвода с боковым выводом		1065-0013-0002-100084597
252-301-1352	Стержень молниеприемный трубчатый конический алюминиевый длиной 2 м, диаметром от 16 до 10 мм, с присоединением круглого проводника		1065-0013-0002-100084599
252-301-1353	Стержень молниеприемный трубчатый конический алюминиевый длиной 3 м, диаметром от 16 до 10 мм, с присоединением круглого проводника		1065-0013-0002-100084599
252-301-1354	Стержень молниеприемный трубчатый конический алюминиевый длиной 4 м, диаметром от 16 до 10 мм, с присоединением круглого проводника		1065-0013-0002-100084599
252-301-1355	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава, с резьбовым соединением, длиной 1 м, диаметром 16 мм		1065-0013-0002-100084599

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1356	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава, с резьбовым соединением, длиной 2 м, диаметром 16 мм		1065-0013-0002-100084599
252-301-1357	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава, с резьбовым соединением, длиной 3 м, диаметром 16 мм		1065-0013-0002-100084599
252-301-1358	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава, с резьбовым соединением, длиной 4 м, диаметром 16 мм		1065-0013-0002-100084599
252-301-1359	Мачта молниеприемная сборная из алюминиевого сплава высотой 5 м		1065-0013-0002-100084597
252-301-1360	Мачта молниеприемная сборная высотой 6 м, с трубчатыми секциями диаметром 40 мм и алюминиевым молниеприемным стержнем диаметром 16 мм, в комплекте с соединительными муфтами, крепежными изделиями и соединителем проводника		1065-0013-0002-100084597
252-301-1361	Мачта молниеприемная сборная высотой 7 м, с двумя трубчатыми секциями длиной по 3 м, диаметром 40 мм и алюминиевым молниеприемным стержнем длиной 1 м, диаметром 16 мм, в комплекте с соединительными муфтами, крепежными изделиями и соединителем проводника		1065-0013-0002-100084597
252-301-1362	Мачта молниеприемная сборная высотой 8 м		1065-0013-0002-100084597
252-301-1363	Мачта молниеприемная сборная высотой 9 м		1065-0013-0002-100084597
252-301-1364	Мачта молниеприемная сборная высотой 10 м		1065-0013-0002-100084597
252-301-1365	Мачта молниеприемная сборная фланцевая высотой 12 м, с основанием длиной 4 м на фланце диаметром 500 мм, секциями длиной 4 м, 3 м и 466 мм с квадратными фланцами 170×170 мм, молниеприемным стержнем длиной 200 мм и диаметром 16 мм, в комплекте с хомутными пластинами и соединительной втулкой		1065-0013-0002-100084597
252-301-1366	Мачта молниеприемная сборная фланцевая высотой 14 м, с основанием длиной 4 м на фланце диаметром 500 мм, секциями длиной 4 м, 3 м и 2466 мм с квадратными фланцами 170×170 мм, молниеприемным стержнем длиной 200 мм и диаметром 16 мм, в комплекте с хомутными пластинами и соединительной втулкой		1065-0013-0002-100084597
252-301-1367	Мачта молниеприемная сборная для установки в грунт, высотой 7 м, с закладным элементом фундамента длиной 1238 мм, фланцевыми трубчатыми секциями длиной 3000, 3000 и 840 мм, фланцами диаметром 170 мм и молниеприемным стержнем длиной 200 мм, диаметром 16 мм		1065-0013-0002-100084597
252-301-1368	Мачта молниеприемная сборная для установки в грунт, высотой 8 м, с закладным элементом фундамента длиной 1238 мм, фланцевыми трубчатыми секциями длиной 3000, 3000 и 1840 мм, фланцами диаметром 170 мм и молниеприемным стержнем длиной 200 мм, диаметром 16 мм		1065-0013-0002-100084597

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1369	Мачта молниеприемная сборная для установки в грунт, высотой 9 м, с закладным элементом фундамента длиной 1238 мм, фланцевыми трубчатыми секциями длиной 3000, 3000 и 2840 мм, фланцами диаметром 170 мм и молниеприемным стержнем длиной 200 мм, диаметром 16 мм		1065-0013-0002-100084597
252-301-1370	Мачта молниеприемная сборная для установки в грунт, высотой 10 м, с закладным элементом фундамента длиной 1238 мм, тремя фланцевыми трубчатыми секциями длиной по 3000 мм, фланцами диаметром 170 мм и молниеприемным стержнем длиной 200 мм, диаметром 16 мм		1065-0013-0002-100084597
252-301-1371	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава длиной 3000 мм, диаметром 16 мм, с двумя держателями и соединителем проводника		1065-0013-0002-100084599
252-301-1372	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава длиной 2000 мм, диаметром 16 мм, с двумя держателями и соединителем проводника		1065-0013-0002-100084599
252-301-1373	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава длиной 1500 мм, диаметром 16 мм, с двумя держателями и соединителем проводника		1065-0013-0002-100084599
252-301-1374	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава длиной 1000 мм, диаметром 16 мм, с двумя держателями и соединителем проводника		1065-0013-0002-100084599
252-301-1375	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава длиной 1500 мм, диаметром 16 мм, с угловым зажимом для установки на остром коньке кровли		1065-0013-0002-100084599
252-301-1376	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава длиной 1000 мм, диаметром 16 мм, с угловым зажимом для установки на остром коньке кровли		1065-0013-0002-100084599
252-301-1377	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава длиной 2000 мм, диаметром 16 мм, с двумя регулируемыми зажимами для установки на округлом коньке кровли		1065-0013-0002-100084599
252-301-1378	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава длиной 1500 мм, диаметром 16 мм, с двумя регулируемыми зажимами для установки на округлом коньке кровли		1065-0013-0002-100084599
252-301-1379	Стержень молниеприемный из алюминиевого сплава длиной 1000 мм, диаметром 16 мм, с двумя регулируемыми зажимами для установки на округлом коньке кровли		1065-0013-0002-100084599
252-301-1400	Комплектующие к молниеотводам		1065-0013-0002-100084850
252-301-1401	Бетонное основание D=345мм		1065-0013-0002-100084600
252-301-1402	Бетонное основание D=500мм		1065-0013-0002-100084600
252-301-1403	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 100мм, для молниеприемника 16мм		1065-0013-0002-100084851

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1404	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 530мм		1065-0013-0002-100084851
252-301-1405	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=40мм, вынос 100мм с гайкой		1065-0013-0002-100084851
252-301-1406	Держатель молниеприемника 1-2 метра на круглый конек двойной		1065-0013-0002-100084601
252-301-1407	Компенсатор алюминиевый		1065-0013-0002-100084602
252-301-1408	Компенсатор медный		1065-0013-0002-100084603
252-301-1409	Крепление молниеприёмника D=16 на конёк, угол 60 град. HZ		
252-301-1410	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=100мм хомут HZ		1065-0013-0002-100084604
252-301-1411	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=120мм хомут HZ		1065-0013-0002-100084604
252-301-1412	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=160мм хомут HZ		1065-0013-0002-100084604
252-301-1413	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=200мм хомут HZ		1065-0013-0002-100084604
252-301-1414	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=250мм хомут CZ		1065-0013-0002-100084604
252-301-1415	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=400мм хомут CZ		1065-0013-0002-100084604
252-301-1416	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм (без шурупа и дюбеля) HZ		1065-0013-0002-100084604
252-301-1417	Мини-подставка для мачты (125x250) HZ		1065-0013-0002-100084852
252-301-1418	Мини-подставка для мачты (200x300) HZ		1065-0013-0002-100084852
252-301-1419	Подкладка под бетонное основание 400x400мм		1065-0013-0002-100084853
252-301-1420	Подкладка под бетонное основание 600x600мм		1065-0013-0002-100084853
252-301-1421	Подставка для молн. мачты от 5 до 7 метров HZ		1065-0013-0002-100084852
252-301-1422	Тренога для молн. мачты (без бет. оснований) мачта 5-7м HZ		1065-0013-0002-100084854
252-301-1423	Четырехнога для молниеприемной мачты (без бет. оснований) HZ		1065-0013-0002-100084855
252-301-1424	Счетчик ударов молнии		1065-0013-0002-100084605
252-301-1425	Тестер активного молниеприемника		1065-0013-0002-100084606
252-301-1426	Соединительная скоба (мостик соединительный)		1065-0013-0002-100084607
252-301-1427	Пластина 51510 (30x30мм) без болтов HZ		
252-301-1429	Наконечник стержня глубинного заземления, 16 мм, нерж.		1095-0010-0009-100046860
252-301-1430	Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм), нерж.		
252-301-1431	Ударная насадка, 16 мм, нерж.		1094-0001-0001-100046470
252-301-1432	Штанга изоляционная L=500мм D=21мм M8		1065-0013-0002-100084610
252-301-1433	Штанга изоляционная L=500мм D=32мм M16		1065-0013-0002-100084610

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1434	Штанга изоляционная L=500мм		1065-0013-0002-100084610
252-301-1435	Штанга изоляционная L=750мм D=21мм M8		1065-0013-0002-100084610
252-301-1436	Штанга изоляционная L=750мм D=32мм M16		1065-0013-0002-100084610
252-301-1437	Крепления на трубы D=150мм M16		
252-301-1438	Крепления на трубы D=500мм M16		
252-301-1439	Пластина монтажная 120х120мм M16		1084-0010-0007-100045501
252-301-1440	Пластина монтажная малая 170х40мм M8		1084-0010-0007-100045501
252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ		1077-0007-0004-100075468
252-301-1442	Комплект заземления, 4.5м HZ		1077-0007-0004-100075468
252-301-1443	Комплект заземления, 6м HZ		1077-0007-0004-100075468
252-301-1444	Комплект заземления с заострением, 3м HZ		1077-0007-0004-100075468
252-301-1446	Комплект заземления с заострением, 4.5м HZ		1077-0007-0004-100075468
252-301-1447	Комплект заземления с заострением,6м HZ		1077-0007-0004-100075468
252-301-1448	Винт M16х25 (ударный) CZ		
252-301-1449	Гайка переходная D=16 мм CZ		
252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм		1077-0002-0017-100043684
252-301-1451	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ		
252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ		
252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ		1095-0010-0009-100046860
252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления		
252-301-1456	Проходная точка заземления D=8 L=500 NI		
252-301-1457	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба M10, L=200мм		
252-301-1458	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба M12, L=200мм		
252-301-1459	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба M16, L=200мм		
252-301-1460	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ		1084-0011-0009-100045554
252-301-1461	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ		
252-301-1462	Полоса 4х50мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484
252-301-1463	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484
252-301-1464	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484
252-301-1465	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484
252-301-1466	Полоса 5х40мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484
252-301-1467	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный		
252-301-1468	Пруток d 8мм, (бухта 127м) горячеоцинкованный		
252-301-1470	Полоса 4х50мм, (бухта 30м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484
252-301-1471	Полоса 4х25мм, (бухта 62м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1472	Полоса 4х40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484
252-301-1473	Полоса 4х40мм, (бухта 38м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484
252-301-1474	Полоса 5х40мм, (бухта 30м) горячеоцинкованная		1114-0002-0004-100084484
252-301-1475	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный		
252-301-1476	Пруток d 8мм, (бухта 110м) горячеоцикованный		1084-0005-0002-100045327
252-301-1477	Пруток d 8мм, (бухта 25м) горячеоцикованный		1084-0005-0002-100045327
252-301-1478	Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.		1084-0010-0007-100045499
252-301-1480	Комплект растяжек для мачты до 7 метров		1065-0013-0002-100084852
252-301-1482	Подставка под РМА		1065-0013-0002-100084852
252-301-1483	Ручная машина для полосы и прута РМА-40-6-8		1065-0013-0002-100084861
252-301-1485	Шина уравнивания потенциалов		1065-0013-0002-100084625
252-301-1486	Электропроводящая смазка ЭПС-98 (40гр)		1065-0013-0002-100084619
252-301-1488	Шина уравнивания потенциалов 1809, с пластиковой опорной пластиной, клеммная колодка латунь.		1095-0001-0002-100046600
252-301-1489	Наконечник забивной из литой стали для стержней заземления систем ST и BP диаметром 20 мм		
252-301-1490	Наконечник резьбовой из нержавеющей стали для оконцевания изолированного токоотвода диаметром до 20 мм, минимальный диаметр 28 мм, стойкость к импульсному току молнии 150 кА, в комплекте с термоусаживаемой трубкой и шестигранным ключом		
252-301-1491	Наконечник резьбовой из нержавеющей стали для оконцевания изолированного токоотвода диаметром до 23 мм, минимальный диаметр 28 мм, стойкость к импульсному току молнии 150 кА, высота 101 мм, в комплекте с термоусаживаемой трубкой и резьбовым фиксатором		
252-301-1493	Основание бетонное массой 20 кг, диаметром 345 мм, с двумя резьбовыми точками подключения, для установки одиночных молниеприемных стержней высотой 1–2 м на плоской кровле		
252-301-1494	Основание бетонное массой 40 кг, с двумя резьбовыми точками подключения, для установки молниеприемных стержней высотой 3–4 м и молниеприемных мачт высотой 5–14 м на кровле		
252-301-1495	Основание-тренога из горячеоцинкованной стали диаметром 1000 мм, для установки молниеприемных мачт высотой 8–11 м на бетонных основаниях, с резьбовым присоединением удлинителей		
252-301-1496	Тренога из горячеоцинкованной стали диаметром 1000 мм, массой 7 кг, для установки молниеприемных мачт высотой 5–7 м на бетонных основаниях		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1497	Скоба соединительная алюминиевая мостового исполнения, с винтовым зажимом и креплением через отверстие с метрической резьбой, для соединения и подключения металлических элементов, в том числе при монтаже на парапет		
252-301-1498	Комплект из трех удлинителей из горячеоцинкованной стали для основания-треноги молниеприемных мачт высотой 8–11 м, с резьбовым присоединением к основанию и фиксацией на шести бетонных основаниях		
252-301-1500	Держатель		1084-0011-0003-100045533
252-301-1501	Держатель кровельный с подставкой h100/65мм CZ		
252-301-1502	Держатель кровельный с подставкой h100/65мм, NI		
252-301-1503	Держатель кровельный с подставкой h150/120мм CZ		
252-301-1504	Держатель кровельный с подставкой h150/120мм, NI		
252-301-1507	Держатель кровельный универсальный Cu		
252-301-1508	Держатель кровельный универсальный, HZ		
252-301-1509	Держатель кровельный универсальный L 100мм CZ		
252-301-1510	Держатель кровельный универсальный Ni		
252-301-1511	Держатель пластиковый прут D=(8мм - 10мм)		1084-0011-0006-100084738
252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)		
252-301-1513	Держатель кровельный прут 10мм с 2 фиксаторами (с бетоном)		
252-301-1514	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)		
252-301-1515	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (с бетоном)		
252-301-1516	Держатель кровельный прут 8мм с 2 фиксаторами (с бетоном)		
252-301-1517	Держатель кровельный прут 8мм с 2 фиксаторами (без бетона)		
252-301-1518	Держатель кровельный на конёк 100/65мм CZ		
252-301-1519	Держатель кровельный на конёк, 100/65мм, NI		
252-301-1520	Держатель кровельный на конёк 150/120мм CZ		
252-301-1521	Держатель кровельный на конёк 150/120мм, NI		
252-301-1522	Держатель кровельный на конек с пластиковым фиксатором, Cu		1084-0011-0001-100075339
252-301-1523	Держатель кровельный на конек с пластиковым фиксатором CZ		1084-0011-0001-100075339
252-301-1524	Держатель кровельный на конек с пластиковым фиксатором, Ni		1084-0011-0001-100075339
252-301-1525	Держатель коньковый регулируемый 130-240 мм, Cu		
252-301-1526	Держатель коньковый регулируемый 130-240 мм, CZ		
252-301-1527	Держатель коньковый регулируемый 130-240 мм, NI		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1528	Держатель коньковый регулируемый 230-350 мм, Cu		
252-301-1529	Держатель коньковый регулируемый 230-350 мм, CZ		
252-301-1530	Держатель коньковый регулируемый 230-350 мм, NI		
252-301-1531	Держатель коньковый регулируемый большой с пластиковым фиксатором 230-350мм Cu		
252-301-1532	Держатель коньковый регулируемый большой с пластиковым фиксатором 230-350мм Ni		
252-301-1533	Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем 130-240 мм, CZ		
252-301-1534	Держатель коньковый регулируемый с металлическим держателем 230-350 мм, CZ		
252-301-1535	Держатель коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 130-240мм Cu		
252-301-1536	Держатель коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 130-240 мм, CZ		
252-301-1537	Держатель коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 130-240мм Ni		
252-301-1538	Держатель коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 230-350 мм, CZ		
252-301-1539	Держатель для труб универсальный D=(0-160)мм Cu		
252-301-1540	Держатель для труб универсальный D=(0-160) мм CZ, полоса нерж. сталь		
252-301-1541	Держатель для труб универсальный D=(0-160)мм нерж. NI и полоса нерж. сталь		
252-301-1542	Держатель для труб универсальный D=(0-200)мм Cu и полоса нерж. сталь		
252-301-1543	Держатель для труб универсальный D=(0-200) мм CZ полоса нерж. сталь		
252-301-1544	Держатель для труб универсальный D=(0-200) мм нерж. NI и полоса нерж. сталь		
252-301-1545	Держатель на водосток Cu		1084-0011-0003-100045533
252-301-1546	Держатель на водосток HZ		1084-0011-0003-100045533
252-301-1547	Держатель на водосток Ni		
252-301-1548	Держатель на водосток скручиваемый Cu		1084-0011-0003-100045533
252-301-1549	Держатель на водосток скручиваемый HZ		1084-0011-0003-100045533
252-301-1550	Держатель на водосток скручиваемый Ni		
252-301-1551	Держатель прута на трубе D=(15-19) мм HZ		
252-301-1552	Держатель прута на трубе D=(20-24) мм HZ		
252-301-1553	Держатель прута на трубе D=(32-36) мм HZ		
252-301-1554	Держатель прута на трубе D=(40-46) мм HZ		
252-301-1555	Держатель прута на трубе D=(48-53) мм HZ		
252-301-1556	Держатель D=(8x330) под химический анкер Ni		1084-0005-0012-100080944
252-301-1557	Держатель дистанционный, L=100мм Ni		
252-301-1558	Держатель дистанционный, L=45мм Cu		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1559	Держатель дистанционный, L=45мм Ni		
252-301-1560	Держатель дистанционный для полосы и прута L=110 HZ		
252-301-1561	Держатель для заземляющих проводников Cu		1113-0019-0011-100089664
252-301-1562	Держатель для заземляющих проводников HZ		1113-0019-0011-100089664
252-301-1563	Держатель для заземляющих проводников Ni		1113-0019-0011-100089664
252-301-1564	Держатель для полосы (кровельный) HZ		1113-0019-0011-100089664
252-301-1565	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Cu		1113-0019-0011-100089664
252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ		1113-0019-0011-100089664
252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni		1113-0019-0011-100089664
252-301-1568	Держатель для полосы 40х4 (скоба) Cu		1113-0019-0011-100089664
252-301-1569	Держатель для полосы 40х4 (скоба) HZ		1113-0019-0011-100089664
252-301-1570	Держатель для полосы 50 мм с резьбовыми заклепками		1113-0019-0011-100089664
252-301-1571	Держатель для полосы Cu		1113-0019-0011-100089664
252-301-1572	Держатель для полосы NI		1113-0019-0011-100089664
252-301-1573	Держатель для полосы горячеоцинкованный		1113-0019-0011-100089664
252-301-1574	Держатель для полосы и прута Cu		1113-0019-0011-100089664
252-301-1575	Держатель для полосы и прута HZ		1113-0019-0011-100089664
252-301-1576	Держатель для полосы и прута NI		
252-301-1577	Держатель для полосы с нерж. болтами 1 пластина HZ		
252-301-1578	Держатель для полосы с нерж. болтами 2 пластины HZ		
252-301-1579	Держатель для полосы толщиной до 8мм с фикс. болтом HZ		1113-0019-0011-100089664
252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ		1065-0013-0002-100084857
252-301-1581	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм Ni		1065-0013-0002-100084857
252-301-1582	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=25мм HZ		1065-0013-0002-100084857
252-301-1583	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=25мм Ni		1065-0013-0002-100084857
252-301-1584	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=80мм HZ		1065-0013-0002-100084857
252-301-1585	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=80мм Ni		1065-0013-0002-100084857
252-301-1586	Держатель токоотвода дистанционный пластиковый L=100мм HZ		
252-301-1587	Держатель токоотвода дистанционный пластиковый, L=45мм HZ		
252-301-1588	Держатель токоотвода металлический 35мм, L=20мм Ni/Ni		
252-301-1589	Держатель токоотвода металлический 35мм, L=20мм Ni/Cu		
252-301-1590	Держатель токоотвода металлический L=20мм CZ/NI		
252-301-1591	Держатель токоотвода металлический дистанционный L=100мм CZ/NI		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1592	Держатель токоотвода металлический дистанционный L=45мм CZ/NI		
252-301-1593	Держатель токоотвода пластиковый, L=30мм		
252-301-1594	Держатель стальной для плоского проводника шириной до 40 мм, с двумя цилиндрическими болтами M5 и шурупом		
252-301-1595	Держатель стальной для плоского проводника шириной до 30 мм, с монтажным отверстием, двумя цилиндрическими болтами, прижимной планкой и основанием		
252-301-1596	Держатель безболтовой для круглого проводника диаметром 8–10 мм, монтажная высота 30 мм, полиамид, с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø7 мм		
252-301-1597	Держатель для круглого проводника диаметром 8–10 мм, с прижимной планкой, внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø7 мм, из цинкового сплава с гальваническим цинковым покрытием		
252-301-1598	Держатель дистанционный изолированный для круглого проводника диаметром 16 мм, длина 500 мм, алюминиевый		
252-301-1599	Держатель для круглого проводника диаметром 8–10 мм, для установки на плоской кровле, с бетонным основанием, морозостойкое исполнение, держатель из полиамида, основание из полиэтилена		
252-301-1600	Держатель под черепицу		
252-301-1601	Держатель под черепицу L=330мм Cu		
252-301-1602	Держатель под черепицу L=330мм CZ		
252-301-1603	Держатель под черепицу L=330мм Ni		
252-301-1604	Держатель под черепицу L=330мм скрученный CZ		
252-301-1605	Держатель под черепицу L=330мм скрученный Ni		
252-301-1606	Держатель под черепицу L=330мм скрученный Cu		
252-301-1607	Держатель под черепицу L=330мм с крючком Cu		
252-301-1608	Держатель под черепицу L=330мм с крючком CZ		
252-301-1609	Держатель под черепицу L=330мм с крючком Ni		
252-301-1610	Держатель под черепицу L=330мм с крючком скрученный Cu		
252-301-1611	Держатель под черепицу L=330мм с крючком, скрученный CZ		
252-301-1612	Держатель под черепицу L=330мм с крючком скрученный Ni		
252-301-1613	Держатель под черепицу L=415мм Cu		
252-301-1614	Держатель под черепицу L=415мм, CZ		
252-301-1615	Держатель под черепицу L=415мм Ni		
252-301-1616	Держатель под черепицу L=415мм скрученный Cu		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1617	Держатель под черепицу L=415мм скрученный CZ		
252-301-1618	Держатель под черепицу L=415мм скрученный Ni		
252-301-1619	Держатель под черепицу L=415мм с крючком CZ		
252-301-1620	Держатель под черепицу L=415мм с крючком скрученный CZ		
252-301-1621	Держатель под черепицу с крючком с пластиковым фиксатором L=330 Cu		
252-301-1622	Держатель под черепицу с крючком с пластиковым фиксатором L=330 Ni		
252-301-1623	Держатель под черепицу с крючком с пластиковым фиксатором L=330мм CZ		
252-301-1624	Держатель под черепицу с крючком с пластиковым фиксатором L=415 Cu		
252-301-1625	Держатель под черепицу с крючком с пластиковым фиксатором L=415 Ni		
252-301-1626	Держатель под черепицу с крючком с пластиковым фиксатором L=415 мм CZ		
252-301-1627	Держатель под черепицу с металлическим держателем L=58 мм HZ		
252-301-1628	Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором L=100 мм Cu		
252-301-1629	Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором L=100 мм CZ		
252-301-1630	Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором L=100 мм Ni		
252-301-1631	Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором L=330 мм Cu		
252-301-1632	Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором L=330 мм CZ		
252-301-1633	Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором L=330 мм Ni		
252-301-1634	Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором L=415 мм Cu		
252-301-1635	Держатель под черепицу с пластиковым фиксатором L=415 мм CZ		
252-301-1700	Держатель фасадный		
252-301-1701	Держатель фасадный HZ		
252-301-1702	Держатель фасадный Ni		
252-301-1703	Держатель фасадный L=100мм HZ		
252-301-1704	Держатель фасадный L=100мм Ni		
252-301-1705	Держатель фасадный L=120мм HZ		
252-301-1706	Держатель фасадный L=120мм Ni		
252-301-1707	Держатель фасадный L=160мм HZ		
252-301-1708	Держатель фасадный L=160мм Ni		
252-301-1709	Держатель фасадный L=200мм HZ		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1710	Держатель фасадный L=200мм Ni		
252-301-1711	Держатель фасадный L=250мм CZ		
252-301-1712	Держатель фасадный L=250мм Ni		
252-301-1713	Держатель фасадный L=400mm Ni		
252-301-1714	Держатель фасадный L=400мм HZ		
252-301-1715	Держатель фасадный для полосы 50 мм, L=100mm Ni		
252-301-1716	Держатель фасадный для полосы 50 мм, L=100мм HZ		
252-301-1717	Держатель фасадный для полосы 50 мм, L=200мм HZ		
252-301-1718	Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=100мм		1084-0011-0006-100084738
252-301-1719	Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=120мм		1084-0011-0006-100084738
252-301-1720	Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=160мм		1084-0011-0006-100084738
252-301-1721	Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=200мм		1084-0011-0006-100084738
252-301-1722	Держатель фасадный с крючком HZ		1114-0002-0005-100075438
252-301-1723	Держатель фасадный с крючком, L=100мм HZ		1114-0002-0005-100075438
252-301-1724	Держатель фасадный с крючком, L=100мм NI		1114-0002-0005-100075438
252-301-1725	Держатель фасадный с крючком, L=120мм HZ		1114-0002-0005-100075438
252-301-1726	Держатель фасадный с крючком, L=160мм HZ		1114-0002-0005-100075438
252-301-1727	Держатель фасадный с крючком, L=200мм HZ		1114-0002-0005-100075438
252-301-1728	Держатель фасадный с крючком Ni		1114-0002-0005-100075438
252-301-1729	Держатель фасадный с резьбовым соединением L=20мм HZ		1084-0009-0018-100084710
252-301-1730	Держатель фасадный с резьбовым соединением L=20мм Ni		
252-301-1731	Держатель фальцевый Cu		1084-0011-0003-100045533
252-301-1732	Держатель фальцевый HZ		1084-0011-0003-100045533
252-301-1733	Держатель фальцевый Ni		1084-0011-0003-100045533
252-301-1734	Держатель фальцевый малый Cu		1084-0011-0003-100045533
252-301-1735	Держатель фальцевый малый HZ		1084-0011-0003-100045533
252-301-1736	Держатель фальцевый малый Ni		1084-0011-0003-100045533
252-301-1737	Держатель фальцевый скручиваемый 3мм Cu		1084-0011-0003-100045533
252-301-1738	Держатель фальцевый скручиваемый 3мм HZ		1084-0011-0003-100045533
252-301-1739	Держатель фальцевый скручиваемый 3мм Ni		1084-0011-0003-100045533
252-301-1740	Держатель фальцевый универсальный Cu		1084-0011-0003-100045533
252-301-1741	Держатель фальцевый универсальный HZ		1084-0011-0003-100045533
252-301-1742	Держатель фальцевый универсальный Ni		
252-301-1743	Держатель фасадный для круглого проводника диаметром 8–10 мм, с дистанционным вылетом 105 мм, для крепления к фасаду, из нержавеющей стали		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1744	Держатель фасадный для круглого проводника диаметром 8–10 мм, с дистанционным вылетом 205 мм, для крепления к фасаду, из нержавеющей стали		
252-301-1745	Держатель фасадный для круглого проводника диаметром 8–10 мм, с дистанционным вылетом 125 мм, для крепления к фасаду, из нержавеющей стали		
252-301-1746	Держатель фасадный для круглого проводника диаметром 8–10 мм, с дистанционным вылетом 165 мм, для крепления к фасаду, из нержавеющей стали		
252-301-1800	Зажим		1095-0015-0005-100084578
252-301-1801	Зажим диагональный для заземляющего проводника - толщина металла 3 мм HZ		
252-301-1802	Зажим заземлитель 20 - полоса 50 (пластина 70*80мм) Cu		
252-301-1803	Зажим заземлитель 20 - полоса 50 (пластина 70*80мм) HZ		
252-301-1804	Зажим заземлитель 20 - полоса 50 (пластина 70*80мм) Ni		
252-301-1805	Зажим контрольный Cu		
252-301-1806	Зажим контрольный HZ		
252-301-1807	Зажим контрольный Ni		
252-301-1808	Зажим контрольный прут-прут (пластина 57х57мм) Cu		
252-301-1809	Зажим контрольный прут-прут (пластина 57х57мм) Ni		
252-301-1810	Зажим контрольный прут-прут (пластина 57х57мм) HZ		
252-301-1811	Зажим крестовидный прут-прут (3 пластины 57х57мм) Cu		
252-301-1812	Зажим крестовидный прут-прут (3 пластины 57х57мм) HZ		
252-301-1813	Зажим крестовидный прут-прут (3 пластины 57х57мм) Ni		
252-301-1814	Зажим крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) Cu		1084-0010-0007-100045501
252-301-1815	Зажим крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) HZ		1084-0010-0007-100045501
252-301-1816	Зажим крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) Ni		
252-301-1817	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Cu		1114-0002-0004-100084484
252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni		1114-0002-0004-100084484
252-301-1819	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ		1114-0002-0004-100084484
252-301-1820	Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) Cu		
252-301-1821	Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ		
252-301-1822	Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) Ni		
252-301-1823	Зажим полоса-прут малый Cu		1114-0002-0004-100084484
252-301-1824	Зажим полоса-прут малый NI		
252-301-1825	Зажим полоса-прут малый горячеоцинкованный		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1826	Зажим прижимной 30х30мм HZ		1095-0015-0005-100084578
252-301-1827	Зажим прижимной 45х45мм HZ		1095-0015-0005-100084578
252-301-1828	Зажим продольный под 10мм токоотвод HZ		1065-0013-0002-100084620
252-301-1829	Зажим продольный под 8мм токоотвод Cu		1065-0013-0002-100084620
252-301-1830	Зажим продольный под 8мм токоотвод HZ		1065-0013-0002-100084620
252-301-1831	Зажим прута на штыре (пластина 56х56мм) HZ		
252-301-1832	Зажим прута на штыре, пластина d(56х56)мм Ni		
252-301-1833	Зажим прута унив. 51510 HZ (30х30мм) с анкером, L 300мм Ni		
252-301-1834	Зажим прута унив. LP-G3103 (45х45мм) с анкером, L 300мм Ni		
252-301-1835	Зажим прута универсальный lp-g3103 (45х45мм) с анкером HZ		
252-301-1836	Зажим прута универсальный малый (пластина 30х30мм) Cu		
252-301-1837	Зажим прута универсальный малый (пластина 30х30мм) NI		
252-301-1838	Зажим прута универсальный малый (пластина 30х30мм) HZ		
252-301-1839	Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) Cu		
252-301-1840	Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ		
252-301-1841	Зажим прута универсальный (пластина 45х45мм) NI		
252-301-1842	Зажим прута унив. малый 51510 HZ (30х30мм) с анкером		1095-0015-0005-100084578
252-301-1843	Зажим универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57*57мм) Ni		
252-301-1844	Зажим универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) Cu		
252-301-1845	Зажим универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) HZ		
252-301-1846	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70*70мм) Cu		
252-301-1847	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70*70мм) Ni		
252-301-1848	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) HZ		
252-301-1849	Зажим штырь-полоса-прут Cu		
252-301-1850	Зажим штырь-полоса-прут HZ		
252-301-1851	Зажим штырь-полоса-прут Ni		
252-301-1900	Опора металлическая У/П из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1901	Опора металлическая У/П из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2+15 с расп.	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-1902	Опора металлическая У/П из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2Т+10 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1903	Опора металлическая У/П из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 1У330-2Т+15 с расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1904	Опора металлическая У/П из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа У330-1 без расп.	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1905	Опора металлическая У/П из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П330-1-5,7	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1906	Опора металлическая У/П из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа 2П330-1-11,5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-1907	Опора металлическая У/П из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2019 типа П330-2Т+5	ГОСТ 23118-2019	
252-301-2000	Комплектующие молниезащиты и заземления		
252-301-2001	Проводник плоский из горячеоцинкованной стали, сечение 25×3 мм		1065-0013-0002-100084860
252-301-2002	Проводник плоский из горячеоцинкованной стали, сечение 40×4 мм		1065-0013-0002-100084860
252-301-2003	Проводник круглый из горячеоцинкованной стали, диаметр 10 мм, поставка в бухте 80 м		1065-0013-0002-100084860
252-301-2004	Проводник круглый из горячеоцинкованной стали, диаметр 8 мм, поставка в бухте 50 м		1065-0013-0002-100084860
252-301-2005	Соединитель крестовой для плоских проводников шириной до 40 мм, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2006	Соединитель для стержневого заземлителя диаметром 20 мм с круглым проводником диаметром 8–10 мм или плоским проводником шириной 30–40 мм, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2007	Соединитель универсальный регулируемый для круглого проводника диаметром 8–10 мм, из горячеоцинкованной стали		1095-0015-0005-100084807
252-301-2008	Соединитель для изолированного токоотвода, из нержавеющей стали, для проводника диаметром до 20 мм, стойкость к импульсному току молнии 150 кА		1114-0002-0011-100094783
252-301-2009	Соединитель предварительно смонтированный для изолированного токоотвода, из нержавеющей стали, для проводника диаметром до 20 мм, стойкость к импульсному току молнии 150 кА		
252-301-2010	Изолированный токоотвод с эквивалентным разделительным расстоянием 75 см, Ex 1/2 и 21/22, черного цвета		1065-0013-0002-100084620

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-2013	Изолированный токоотвод с эквивалентным разделительным расстоянием 75 см, черного цвета		1065-0013-0002-100084620
252-301-2014	Изолированный токоотвод с эквивалентным разделительным расстоянием 45 см, черного цвета		1065-0013-0002-100084620
252-301-2015	Штатив треножный для молниеприемной мачты диаметром 50 мм, с расстоянием между опорами 1000 мм, из горячеоцинкованной стали		1065-0013-0002-100084854
252-301-2016	Штатив треножный для молниеприемной мачты диаметром 50 мм, с расстоянием между опорами 1500 мм, из горячеоцинкованной стали		1065-0013-0002-100084854
252-301-2017	Крепление для молниеприемной мачты диаметром 50 мм, для монтажа на профиль квадратного сечения 50×50 мм, из горячеоцинкованной стали		1065-0013-0002-100084854
252-301-2018	Кронштейн настенный для молниеприемной мачты диаметром 50 мм, вылет от стены 80 мм, из горячеоцинкованной стали		1065-0013-0002-100084855
252-301-2019	Пластина соединительная для изолированного токоотвода, для подключения круглого проводника диаметром 16 мм, из нержавеющей стали		1114-0002-0011-100094783
252-301-2020	Рамка защитная для бетонного основания молниеприемной мачты, наружный диаметр 373 мм, центральное отверстие 25 мм, из полипропилена		
252-301-2021	Основание бетонное для молниеприемного стержня диаметром 16 мм, масса 16 кг		1065-0013-0002-100084600
252-301-2022	Основание бетонное для молниеприемного стержня диаметром 16 мм, масса 16 кг, с защитным кожухом		1065-0013-0002-100084600
252-301-2023	Лючок инспекционный для скрытой контрольной точки системы молниезащиты и заземления, размеры 230×150 мм, лёгкое исполнение		1065-0013-0002-100084864
252-301-2024	Лючок инспекционный для скрытой контрольной точки системы молниезащиты и заземления, размеры 230×150 мм, усиленное исполнение		1065-0013-0002-100084864
252-301-2025	Стержень заземления типа ST, длина 1500 мм, диаметр 20 мм, из горячеоцинкованной стали, стойкость к импульсному току молнии 100 кА		
252-301-2026	Смесь порошкообразная на основе набухающей специальной глины для снижения и стабилизации сопротивления растеканию заземляющего устройства, электропроводность не более 50 Ом·м, упаковка 25 кг, по EN IEC 62561-7		
252-301-2027	Проводник плоский из горячеоцинкованной стали, сечение 25×4 мм		1065-0013-0002-100084860
252-301-2028	Проводник плоский из горячеоцинкованной стали, сечение 40×4 мм, длина 3 м		1065-0013-0002-100084860
252-301-2029	Проводник плоский из горячеоцинкованной стали, сечение 40×5 мм		1065-0013-0002-100084860
252-301-2030	Проводник плоский из горячеоцинкованной стали, сечение 50×5 мм		1065-0013-0002-100084860

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-2031	Проводник круглый из горячеоцинкованной стали, диаметр 8 мм, длина бухты 55 м		1065-0013-0002-100084860
252-301-2032	Проводник круглый из горячеоцинкованной стали, диаметр 10 мм		1065-0013-0002-100084860
252-301-2033	Комплект вертикального стержневого заземлителя с муфтовым соединением, длина 3 м, диаметр 16 мм, из горячеоцинкованной стали, в составе: два стержня, один соединитель проводника, две соединительные муфты, один наконечник и один забивной винт		
252-301-2034	Комплект вертикального стержневого заземлителя с безмуфтовым соединением, длина 3 м, диаметр 16 мм, из горячеоцинкованной стали, в составе: верхняя и нижняя секции длиной по 1500 мм, соединитель проводника и забивной винт		
252-301-2035	Заземлитель вертикальный профильный из горячеоцинкованной стали, уголок 50×50×5 мм, длина 3000 мм		
252-301-2036	Заземлитель вертикальный стержневой с муфтовым соединением, длина 1500 мм, диаметр 16 мм, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2037	Колодец контрольно-измерительный пластиковый для контрольного соединения заземляющего устройства, размеры 335×240×255 мм		
252-301-2038	Соединитель универсальный для стержневого заземлителя с муфтовым соединением диаметром 16 мм, для подключения заземляющего проводника		
252-301-2039	Муфта соединительная для стержневого заземлителя диаметром 16 мм, муфтовое исполнение		1095-0010-0009-100084631
252-301-2040	Наконечник ударный для вертикального стержневого заземлителя с муфтовым соединением, диаметр 16 мм		1095-0010-0009-100046860
252-301-2041	Винт забивной для монтажа стержневого заземлителя с муфтовым соединением, диаметр 16 мм		1077-0002-0010-100083187
252-301-2042	Держатель плоского проводника контура заземления		
252-301-2043	Винт забивной для монтажа стержневого заземлителя с безмуфтовым соединением, диаметр 16 мм		1077-0002-0010-100083187
252-301-2044	Насадка ударная с хвостовиком SDS MAX для механизированного монтажа стержневых заземлителей		
252-301-2045	Точка заземления с метрической внутренней резьбой М10, для подключения проводника системы уравнивания потенциалов		1065-0013-0002-100084625
252-301-2046	Точка заземления с метрической внутренней резьбой М12, для подключения проводника системы уравнивания потенциалов		1065-0013-0002-100084625
252-301-2047	Комплект дополнительный для молниеприемной мачты высотой 10 м, в составе: заклепочник с заклепками, растяжки с талрепами, соединитель проводника, зажимы, болты и гайки М16		1065-0013-0002-100084855

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-2048	Комплект дополнительный для молниеприемной мачты высотой 9 м, в составе: заклепочник с заклепками, растяжки с талрепами, соединитель проводника, зажимы, болты и гайки М16		1065-0013-0002-100084855
252-301-2049	Комплект дополнительный для молниеприемной мачты высотой 8 м, в составе: заклепочник с заклепками, растяжки с талрепами, соединитель проводника, зажимы, болты и гайки М16		1065-0013-0002-100084855
252-301-2050	Комплект дополнительный для молниеприемных мачт высотой 12–14 м, в составе: стальной трос по DIN 3055 диаметром 6 мм, комплект метизов (болты, гайки, шайбы, талрепы, зажимы), соединитель для подключения проводника		
252-301-2051	Комплект удлинителей длиной 1400 мм с крепежными фланцами и фиксаторами бетонных оснований для молниеприемных мачт высотой 12–14 м		
252-301-2052	Комплект регулировочный для молниеприемной мачты высотой 5–7 м, в составе: шарнирный соединитель		1065-0013-0002-100084854
252-301-2053	Кронштейн регулировочный для молниеприемника высотой 1–4 м		1095-0015-0005-100084791
252-301-2054	Защитная крышка для проводника системы молниезащиты и заземления		
252-301-2100	Система уравнивания потенциалов		1065-0013-0002-100084625
252-301-2101	Система уравнивания потенциалов Хомут для уравнивания потенциалов из нержавеющей стали, для металлических труб и изолированного токоотвода диаметром до 300 мм, для подключения одного проводника сечением 2,5–16 мм²		1065-0013-0002-100084625
252-301-2102	Система уравнивания потенциалов ГЗШ медная с изоляторами, 6 подключений, размеры 277×40×80 мм, контактные элементы из нержавеющей стали AISI 304, поверхностное крепление		1065-0013-0002-100084625
252-301-2103	Система уравнивания потенциалов ГЗШ медная с изоляторами, 10 подключений, размеры 397×40×80 мм, контактные элементы из нержавеющей стали AISI 304, поверхностное крепление		1065-0013-0002-100084625
252-301-2104	Система уравнивания потенциалов ГЗШ медная с изоляторами, 20 подключений, размеры 697×40×80 мм, контактные элементы из нержавеющей стали AISI 304, поверхностное крепление		1065-0013-0002-100084625
252-301-2200	Соединитель системы молниезащиты		1065-0013-0002-100084864
252-301-2201	Соединитель системы молниезащиты универсальный для параллельного, крестового и Т-образного соединения круглых проводников диаметром 8–10 мм, из горячеоцинкованной стали		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-2202	Соединитель системы молниезащиты клемма соединительная для крепления круглого проводника диаметром 8–10 мм по фасаду здания или на кровле, из горячеоцинкованной стали, без крепежного болта в комплекте		1065-0013-0002-100084857
252-301-2203	Соединитель системы молниезащиты клемма соединительная для крепления круглого проводника диаметром 8–10 мм по фасаду здания или на кровле, из горячеоцинкованной стали, в комплекте с болтом М8×25, гайкой и шайбой		1065-0013-0002-100084857
252-301-2204	Соединитель системы молниезащиты для параллельного или крестового соединения плоских проводников шириной 25–50 мм, из горячеоцинкованной стали, размеры 80×80 мм		1065-0013-0002-100084864
252-301-2205	Соединитель системы молниезащиты продольный для параллельного соединения плоских проводников шириной 25–50 мм, из горячеоцинкованной стали, размеры 97×30 мм		1065-0013-0002-100084864
252-301-2206	Соединитель системы молниезащиты с разделительной пластиной для параллельного или крестового соединения круглого проводника диаметром 8–10 мм с плоским проводником шириной 25–50 мм, из горячеоцинкованной стали, размеры 80×80 мм		
252-301-2207	Соединитель системы молниезащиты крестовой для соединения круглых проводников диаметром 8 мм, из горячеоцинкованной стали		1065-0013-0002-100084864
252-301-2208	Соединитель системы молниезащиты параллельный для соединения круглых проводников диаметром 8–10 мм, из горячеоцинкованной стали, без разделительной пластины		
252-301-2209	Соединитель системы молниезащиты с разделительной пластиной для параллельного или крестового соединения круглого проводника диаметром 8–10 мм с плоским проводником шириной 25 мм, из горячеоцинкованной стали, размеры 57×57 мм		
252-301-2210	Соединитель системы молниезащиты для параллельного или крестового соединения плоских проводников шириной 25–50 мм, из горячеоцинкованной стали, размеры 100×100 мм		1065-0013-0002-100084864
252-301-2211	Соединитель системы молниезащиты продольный гильзовый для последовательного соединения круглых проводников диаметром 8–10 мм, из горячеоцинкованной стали, с зажимными винтами		
252-301-2212	Соединитель системы молниезащиты крестовой для соединения круглых проводников диаметром 9,5–10 мм, из горячеоцинкованной стали		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-2213	Соединитель системы молниезащиты контрольный для разъемного соединения круглого проводника диаметром 8–10 мм с плоским проводником шириной 25–50 мм при измерении сопротивления контура заземления, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2214	Соединитель системы молниезащиты параллельный с разделительной пластиной для соединения круглых проводников диаметром 8–10 мм, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2215	Соединитель системы молниезащиты универсальный медный для параллельного, крестового и Т-образного соединения круглых проводников диаметром 8–10 мм		
252-301-2216	Соединитель системы молниезащиты продольный гильзовый для усиленного болтового соединения круглых стержней диаметром 16 мм, из горячеоцинкованной стали, с зажимными винтами		
252-301-2217	Соединитель системы молниезащиты для подключения круглого проводника диаметром 8–10 мм или плоского проводника шириной 25 мм к молниеприемному стержню, с резьбовым присоединением М16 к бетонному основанию, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2300	Держатель системы молниезащиты		1065-0013-0002-100084864
252-301-2301	Держатель системы молниезащиты держатель универсальный для круглого проводника диаметром 8–10 мм, с бетонным основанием		
252-301-2302	Держатель системы молниезащиты скоба-держатель плоского проводника шириной до 40 мм, с болтовым креплением, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2303	Держатель системы молниезащиты держатель универсальный для круглого проводника диаметром 8–10 мм, из полиамида		
252-301-2304	Держатель системы молниезащиты держатель плоского проводника шириной до 40 мм, двухболтовой, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2305	Держатель системы молниезащиты скоба-держатель для круглого проводника диаметром 8–10 мм, высота 47 мм, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2306	Держатель системы молниезащиты держатель металлический для круглого проводника диаметром 8–10 мм, вылет 100 мм		
252-301-2307	Держатель системы молниезащиты скоба-держатель для круглого проводника диаметром 8–10 мм, высота 70 мм, из горячеоцинкованной стали		
252-301-2308	Держатель системы молниезащиты держатель для круглого проводника диаметром 8–10 мм, для плоской кровли, пластиковый		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-301-2309	Держатель системы молниезащиты зажим для крепления круглого проводника диаметром 8–10 мм на фальцевой кровле		
252-301-2310	Держатель системы молниезащиты хомут для крепления круглого проводника диаметром 8–10 мм на металлических трубах диаметром 20–80 мм		
252-301-2311	Держатель системы молниезащиты хомут для крепления круглого проводника диаметром 8–10 мм на металлических трубах диаметром 80–160 мм		
252-301-2312	Держатель системы молниезащиты зажим коньковый угловой для круглого проводника диаметром 8–10 мм, высота 100 мм		
252-301-2313	Держатель системы молниезащиты держатель безболтовой для круглого проводника диаметром 8–10 мм		
252-301-2314	Держатель системы молниезащиты зажим коньковый регулируемый для круглого проводника диаметром 8–10 мм, с пластиковым держателем		1065-0013-0002-100084857
252-301-2315	Держатель системы молниезащиты держатель металлический для круглого проводника диаметром 8–10 мм, вылет 150 мм		
252-301-2316	Держатель системы молниезащиты зажим коньковый угловой для круглого проводника диаметром 8–10 мм, высота 150 мм		
252-301-2317	Держатель системы молниезащиты зажим коньковый регулируемый для круглого проводника диаметром 8–10 мм		1065-0013-0002-100084857
252-301-2318	Держатель системы молниезащиты держатель прямой для круглого проводника диаметром 8–10 мм, для черепичной кровли, длина 330 мм		
252-301-2319	Держатель системы молниезащиты держатель круглого проводника диаметром 8–10 мм для крепления на водосточной трубе, с болтовым креплением		
252-301-2320	Держатель системы молниезащиты держатель скрученный для круглого проводника диаметром 8–10 мм, для черепичной кровли, длина 330 мм		
252-301-2321	Держатель системы молниезащиты держатель скрученный для круглого проводника диаметром 8–10 мм, для черепичной кровли, длина 415 мм		
252-301-2322	Держатель системы молниезащиты зажим для присоединения круглого проводника диаметром 8–10 мм к арматуре железобетонных конструкций, с наконечником		
252-301-2323	Держатель системы молниезащиты держатель настенный для молниеприемной мачты диаметром 42 мм		1065-0013-0002-100084855

Группа 252-302. Материалы для строительства сооружений связи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-302-0100	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0102	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС АО-50УБ	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0103	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Аои-22	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0104	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Аои-24,0	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0105	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Аои-27	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0106	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Аои-35	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0107	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Аои-42	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0108	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Аои-50 Лпи	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0110	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Н=20	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0111	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Н=30м	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0112	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Н=40м	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0113	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Н=45,0м	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0114	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Н=50м	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0115	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Н=60м	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0116	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Н=70м	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0117	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМС Н=80м	ГОСТ 23118-2019	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-302-0118	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Антенна опора Н=75м	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0119	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АО 30Н	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0120	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АО 50Н	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0121	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АО 60Н	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0124	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аои 40 (без крана)	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0125	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аои-30у	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0126	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аои-40у	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0127	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аои-40у (под кронштейн КР)	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0128	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аои-50у (под кронштейн КР)	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0129	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аои-60у	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0130	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аои-60у (под кронштейн КР)	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0132	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аопр-21и	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0133	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аопр-25и	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0134	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Аопр-30и	ГОСТ 23118-2019	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
252-302-0135	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Радиомачта РМ-3, Н=22,8м	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0136	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Ами-10,5иу	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0137	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Амии-12иу	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0138	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа АМии-15иу	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0139	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Амии-18иу	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0140	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Башня антенная АО-40Н	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0141	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2019 типа Башня антенная Н=30 м	ГОСТ 23118-2019	
252-302-0200	Опора связи стальная многогранная, ГОСТ 23118-2019	ГОСТ 23118-2019	1084-0012-0007-100084865
252-302-0201	Опора связи стальная многогранная, ГОСТ 23118-2019 типа монополь, высотой 20 м окрашенная	ГОСТ 23118-2019	1084-0012-0007-100084865
252-302-0202	Опора связи стальная многогранная, ГОСТ 23118-2019 типа монополь, высотой 25 м окрашенная	ГОСТ 23118-2019	1084-0012-0007-100084865
252-302-0203	Опора связи стальная многогранная, ГОСТ 23118-2019 типа монополь, высотой 30 м окрашенная	ГОСТ 23118-2019	1084-0012-0007-100084865
252-302-0204	Опора связи стальная многогранная, ГОСТ 23118-2019 типа легкая монополь, высотой 25 м окрашенная	ГОСТ 23118-2019	1084-0012-0007-100084865
252-302-0205	Опора связи стальная многогранная, ГОСТ 23118-2019 типа легкая монополь, высотой 18 м оцинкованная	ГОСТ 23118-2019	1084-0012-0007-100084865

Раздел 253. Материалы и изделия для взрывных и горнопроходческих работ

Подраздел 253-1. Материалы и изделия для взрывных работ

Группа 253-101. Взрывчатые вещества и детонаторы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
253-101-0100	Взрывчатые вещества		
253-101-0102	Аммонит N6 ЖВ в патронах ГОСТ 21984-76	ГОСТ 21984-76	
253-101-0103	Аммонит N6 ЖВ порошком ГОСТ 21984-76	ГОСТ 21984-76	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
253-101-0104	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, АП-5 ЖВ		
253-101-0105	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, Т19		
253-101-0200	Детонаторы		1089-0010-0002-100084517
253-101-0201	Электродетонаторы ЭД-3Д		
253-101-0202	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ		
253-101-0203	Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж		
253-101-0204	Шнур детонирующий		1084-0005-0001-100045316
253-101-0206	Капсюли-детонаторы КД-8С ГОСТ 6254-85	ГОСТ 6254-85	1064-0001-0010-100041999
253-101-0207	Провод для взрывных работ марки ВП		

Раздел 255. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок

Подраздел 255-1. Материалы и изделия для мощения из бетона

Группа 255-101. Камень бортовой бетонный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-101-0100	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235
255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235
255-101-0105	Камень бортовой дорожный криволинейный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235
255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235
255-101-0108	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235
255-101-0109	Камень бортовой въездной с размером большой стороны 300 мм ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235
255-101-0200	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235
255-101-0300	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	1084-0003-0003-100080235

Группа 255-102. Плита тротуарная бетонная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0203	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0204	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0208	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0209	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0210	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0211	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0212	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0213	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0214	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0215	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0216	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0218	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0221	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-102-0222	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0223	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0224	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0225	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0226	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0227	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0228	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0229	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0230	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0232	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0233	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0234	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0235	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0236	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0237	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0238	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-102-0239	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0240	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0300	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0301	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0302	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0303	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0304	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0305	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0306	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0307	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0308	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0309	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0310	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-102-0311	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0312	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0313	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0314	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0315	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0316	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0317	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0318	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0319	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0320	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0321	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0322	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0323	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-102-0324	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0325	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0326	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0327	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0328	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0329	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0330	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0331	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0332	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0333	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0334	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0335	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм , цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0336	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-102-0400	Плита бетонная тротуарная с пропиткой ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0401	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0402	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0403	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0404	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0405	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0406	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0407	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0408	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0409	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0410	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0411	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0412	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0413	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0414	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0415	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-102-0416	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0417	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0418	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0419	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0420	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0421	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0422	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0423	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0424	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0425	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0426	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0427	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0428	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0429	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0430	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0431	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-102-0432	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0433	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0434	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0435	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0436	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0600	Плита бетонная фигурная толщиной от 40 мм до 80 мм ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0602	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0800	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-0900	Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-1000	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей природный камень ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-102-1001	Плита бетонная тротуарная с покрытием фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей гранитный камень, группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, серая (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-1002	Плита бетонная тротуарная с покрытием фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей гранитный камень, группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-1003	Плита бетонная тротуарная с покрытием фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей мраморный камень, группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, серая (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-1004	Плита бетонная тротуарная с покрытием фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей мраморный камень, группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706
255-102-1100	Плита бетонная тротуарная композитная, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных фактурных каменных крошек ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	1084-0003-0003-100078706

Группа 255-103. Ступень тротуарная бетонная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-103-0100	Ступень блочная бетонная		1084-0003-0003-100084626
255-103-0101	Ступень блочная бетонная 1000х350х150 мм, серая		1084-0003-0003-100084626
255-103-0102	Ступень блочная бетонная 500х350х150 мм, серая		1084-0003-0003-100084626
255-103-0103	Ступень блочная бетонная 1000х350х150 мм, черная		1084-0003-0003-100084626
255-103-0104	Ступень блочная бетонная 500х350х150 мм, черная		1084-0003-0003-100084626

Группа 255-104. Палисад тротуарный бетонный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-104-0100	Палисад бетонный фактуры ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100084627
255-104-0101	Палисад бетонный фактуры ГОСТ 13015-2012 размерами 200х120х800 мм, серый	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100084627
255-104-0102	Палисад бетонный фактуры ГОСТ 13015-2012 размерами 200х120х800 мм, цветной (на сером цементе)	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100084627
255-104-0103	Палисад бетонный фактуры ГОСТ 13015-2012 размерами 200х120х800 мм, цветной (на белом цементе)	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100084627
255-104-0104	Палисад бетонный фактуры ГОСТ 13015-2012 размерами 200х120х600 мм, серый	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100084627

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-104-0105	Палисад бетонный фактуры ГОСТ 13015-2012 размерами 200х120х600 мм, цветной (на сером цементе)	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100084627
255-104-0106	Палисад бетонный фактуры ГОСТ 13015-2012 размерами 200х120х600 мм, цветной (на белом цементе)	ГОСТ 13015-2012	1084-0003-0003-100084627

Группа 255-105. Тактильный бетонный указатель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-105-0100	Тактильный бетонный наземный указатель СТ РК ISO 23599-2020	СТ РК ISO 23599-2020	1084-0023-0001-100080236

Подраздел 255-2. Материалы и изделия для мощения из природного камня

Группа 255-201. Камень бортовой из гранита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-201-0100	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012	ГОСТ 32018-2012	1084-0003-0003-100080235
255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	ГОСТ 32018-2012	1084-0003-0003-100080235
255-201-0104	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	ГОСТ 32018-2012	1084-0003-0003-100080235
255-201-0105	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 5ГП	ГОСТ 32018-2012	1084-0003-0003-100080235
255-201-0200	Камень бортовой колотый из гранита ГОСТ 32018-2012	ГОСТ 32018-2012	1084-0003-0003-100080235
255-201-0201	Камень бортовой колотый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГК	ГОСТ 32018-2012	1084-0003-0003-100080235

Группа 255-202. Камень брусчатый из гранита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-202-0100	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628
255-202-0101	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628
255-202-0102	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628
255-202-0103	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628
255-202-0104	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 80 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-202-0105	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 100 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628
255-202-0200	Камень брусчатый колотый из гранита СТ РК 3619-2020	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628
255-202-0201	Камень брусчатый колотый из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 50мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628
255-202-0202	Камень брусчатый колотый из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628
255-202-0203	Камень брусчатый колотый из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 80 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084628

Группа 255-203. Плита мощения из гранита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-203-0100	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084629
255-203-0101	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084629
255-203-0102	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084629
255-203-0103	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 80 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084629
255-203-0104	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 100 мм	СТ РК 3619-2020	1084-0003-0003-100084629

Подраздел 255-3. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок

Группа 255-301. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок на основе резиновой крошки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-301-0100	Плитка на основе резиновой крошки		1084-0005-0011-100084866
255-301-0101	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		1084-0005-0011-100084866
255-301-0102	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 16 мм		1084-0005-0011-100084866
255-301-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм		1084-0005-0011-100084866
255-301-0104	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 30 мм		1084-0005-0011-100084866
255-301-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм		1084-0005-0011-100084866
255-301-0106	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм с аппликацией		1084-0005-0011-100084866
255-301-0200	Брусчатка на основе резиновой крошки		1084-0005-0011-100084867
255-301-0201	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм		1084-0005-0011-100084867
255-301-0202	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм		1084-0005-0011-100084867

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
255-301-0300	Бордюр на основе резиновой крошки		1084-0005-0011-100084868
255-301-0301	Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм		1084-0005-0011-100084868
255-301-0400	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки		1084-0005-0011-100084869
255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		1084-0005-0011-100084869
255-301-0402	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм		1084-0005-0011-100084869

Отдел 27. Материалы, изделия и конструкции для Прейскуранта

Раздел 271. Материалы и изделия для общестроительных работ

Подраздел 271-2. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные

Группа 271-206. Смеси сухие кладочные, отделочные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-206-0100	Смесь сухая, кладочно-монтажная		1084-0014-0004-100045617
271-206-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0002-0006-100045290

Подраздел 271-4. Металлопрокат и изделия из металла

Группа 271-401. Металлоизделия общестроительного и специального назначения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-401-0100	Сетка		1084-0005-0001-100045314
271-401-0101	Сетка медная тканная		1114-0006-0001-100084475
271-401-0102	Сетка стальная		1114-0002-0001-100072362
271-401-0200	Канат стальной		1114-0002-0002-100072366
271-401-0201	Канат стальной арматурный, семипроволочный, ГОСТ Р 53772-2010	ГОСТ Р 53772-2010	1114-0002-0002-100091546
271-401-0202	Накладка на каналообразователь		1084-0009-0010-100084645
271-401-0203	Канат стальной арматурный 1х7, ГОСТ 13840-68	ГОСТ 13840-68	1114-0002-0002-100091546
271-401-0204	Канат стальной одинарной свивки		1114-0002-0002-100072366
271-401-0300	Проволока		1094-0010-0010-100046567
271-401-0301	Проволока нержавеющая		1114-0002-0003-100084476
271-401-0302	Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов ГОСТ 9850-72	ГОСТ 9850-72	1084-0011-0005-100084720
271-401-0400	Прокат из легких цветных металлов		1114-0007-0001-100084646
271-401-0401	Лист из алюминиевого сплава		1114-0007-0001-100080898
271-401-0402	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76	ГОСТ 21631-76	1114-0007-0001-100080898

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-401-0600	Прокат нержавеющий и жаростойкий		1114-0001-0002-100072340
271-401-0601	Кассета из нержавеющей стали		1114-0001-0001-100084647
271-401-0700	Изделия сетчатые габионные		1114-0002-0001-100072364
271-401-0701	Изделия для крепления изделий сетчатых габионных		1114-0002-0001-100084648
271-401-0702	Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки		1114-0002-0001-100080904
271-401-0800	Шпунт		1114-0001-0001-100084487
271-401-0801	Холодногнутый шпунт		1114-0001-0001-100084487
271-401-0803	Шпунт трубчатый сварной ШТС для шпунтовых стен капитальных и временных сооружений в гидротехническом, транспортном и промышленно-гражданском строительстве, класс прочности К48		1114-0001-0001-100084488
271-401-0900	Круглый и квадратный прокат		1114-0001-0001-100080283
271-401-0901	Прокат стальной круглый, горячеоцинкованный		1114-0001-0001-100084477
271-401-1000	Прокат стальной полосовой		1114-0001-0001-100084478
271-401-1001	Прокат стальной полосовой горячеоцинкованный		1114-0001-0001-100084479
271-401-1002	Прокат стальной полосовой нержавеющий 12Х18Н10Т		1114-0001-0001-100084480
271-401-1100	Элементы специального назначения		
271-401-1101	Модуль армирующий бронирующий стальной для армирования стен банковских сейфовых хранилищ		

Подраздел 271-6. Вяжущие

Группа 271-602. Цемент

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-602-0100	Минеральные вяжущие		1084-0023-0001-100084644
271-602-0101	Наноструктурированное дорожное вяжущее		1084-0023-0001-100084644

Подраздел 271-7. Материалы и изделия общего назначения

Группа 271-701. Крепежные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-701-0100	Болт		1114-0002-0005-100075409
271-701-0101	Болт ГОСТ 7805-70	ГОСТ 7805-70	1114-0002-0005-100075409
271-701-0102	Болт шестигранный		1114-0002-0005-100075409
271-701-0103	Болт резьбонарезающий		1114-0002-0005-100075409
271-701-0300	Анкер		1114-0002-0005-100084650
271-701-0301	Анкер клиновой		1114-0002-0005-100084491
271-701-0302	Анкер натяжной		1114-0002-0005-100084492
271-701-0303	Анкер забивной		1114-0002-0005-100084493

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-701-0304	Анкерная шпилька		1114-0002-0005-100084472
271-701-0305	Анкер распорный		1114-0002-0005-100084494
271-701-0306	Анкер-шуруп		1114-0002-0005-100084650
271-701-0307	Анкер рамный		1114-0002-0005-100084495
271-701-0308	Анкерная фибра		1114-0002-0005-100084496
271-701-0309	Анкер химический		1084-0005-0012-100080944
271-701-0310	Стальная винтовая анкерная штанга		1114-0002-0004-100084482
271-701-0311	Комплектующие для анкера		
271-701-0312	Анкер забивной грунтовый		1114-0002-0005-100084493
271-701-0400	Шпилька		1114-0002-0005-100084472
271-701-0401	Резьбовой шток		1114-0002-0005-100084497
271-701-0402	Шпилька резьбовая		1114-0002-0005-100084498
271-701-0500	Дюбель		
271-701-0501	Дюбель кровельный		1114-0002-0005-100084499
271-701-0502	Дюбель монтажный		
271-701-0800	Гвоздь		1114-0002-0005-100075435
271-701-0801	Универсальный гвоздь		1114-0002-0005-100075435
271-701-1000	Хомут		1114-0002-0004-100084651
271-701-1001	Трубный хомут		1114-0002-0004-100084651
271-701-1002	Хомут фиксирующей опоры		1114-0002-0004-100084652
271-701-1100	Втулка		1114-0002-0004-100084501
271-701-1101	Втулка обжимная для соединения стальной арматуры		1114-0002-0004-100084638
271-701-1200	Прочие		
271-701-1201	Стык клиновой для соединения напрягаемой арматуры		1114-0002-0004-100084639
271-701-1202	Муфта соединительная для каналообразователя		1077-0010-0002-100083577
271-701-1203	Гайка		1114-0002-0005-100075414
271-701-1204	Шайба		1114-0002-0005-100075415
271-701-1205	Скрепа		1114-0002-0004-100084502
271-701-1206	Саморез		1114-0002-0005-100084653
271-701-1207	Замок		1084-0010-0006-100045484
271-701-1208	Заклепка		1114-0002-0005-100075417
271-701-1209	Пружина		1114-0002-0004-100084504
271-701-1210	Лента		1084-0010-0007-100045499
271-701-1211	Элементы монтажной системы		1114-0002-0004-100084655
271-701-1212	Адаптер		1114-0002-0004-100084505
271-701-1213	Крепёжный диск		1114-0002-0004-100084506
271-701-1214	Фиксирующая опора		1114-0002-0004-100084507
271-701-1215	Резьбовая труба		1084-0005-0013-100083999
271-701-1216	Крышка инъекционная		1114-0002-0004-100084508
271-701-1217	Стяжка металлическая		1084-0010-0007-100080315

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-701-1218	Крюк		
271-701-1219	Наконечник		

Группа 271-702. Изделия и конструкции полимерные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-702-0200	Сетка, лента полимерная		1084-0005-0001-100045315
271-702-0201	Силиконовый уплотнитель		1089-0003-0004-100084509
271-702-0202	Сетка строительная		
271-702-0203	Сеть полимерная для горнолыжных трасс		
271-702-0300	Материалы и изделия геосинтетические		1084-0005-0010-100084658
271-702-0301	Геотекстильный материал бетонозаполняемый для строительства каналов и гидротехнических сооружений		
271-702-0302	Георешетка одноосная поливинилалкогольная для армирования грунта		1084-0005-0002-100084659
271-702-0303	Георешетка двуосная поливинилалкогольная для армирования асфальтобетона		1084-0005-0002-100084659
271-702-0304	Геополотно одноосное поливинилалкогольное для армирования грунта, сплошное, без ячеек		1084-0005-0002-100084661
271-702-0305	Георешетка одноосная полиэфирная для армирования грунта		1084-0005-0002-100084660
271-702-0306	Георешетка двуосная полиэфирная для армирования асфальтобетона		1084-0005-0002-100084660
271-702-0307	Геополотно одноосное полиэфирное для армирования грунта		1084-0005-0002-100084661
271-702-0308	Мембрана геосинтетическая		1084-0005-0002-100084510
271-702-0309	Мат бетонный геосинтетический композитный на основе цементной смеси		1084-0005-0002-100084635
271-702-0310	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015	СТ РК 2790-2015	1084-0005-0002-100045317
271-702-0311	Лист полипропилен СТ РК 2616-2015	СТ РК 2616-2015	
271-702-0312	Лист полиэтилен низкого давления ГОСТ 16338-85	ГОСТ 16338-85	1084-0005-0001-100084641
271-702-0313	Георешетка объемная полимерная		1084-0005-0002-100084511
271-702-0314	Геосинтетический материал, предназначенный для стабилизации, армирования, разделения, фильтрации, дренирования, защитных, балластных и подбалластных слоев железных дорог		1084-0005-0002-100080935

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-702-0315	Геосинтетический материал, предназначенный для усиления песчаных/гравийно-песчаных материалов, а также других видов несвязных грунтов с целью их стабилизации и армирования, армирования, разделения конструктивных слоев дорожных одежд, защитных и подбалластных слоев, транспортных площадок, основания насыпей, фундаментов, для производства противооползневых мероприятий, а также формирования каркасов габионных изделий		1084-0005-0002-100080935
271-702-0316	Геосинтетический материал, предназначенный для усиления мелкозернистых щебеночно/гравийно-песчаных инертных материалов с целью их механической стабилизации, а также выполнения функции армирования, разделения конструктивных слоев дорожных одежд, защитных и подбалластных слоев, транспортных площадок, основания насыпей, фундаментов, для устройства подпорных стен и устоев мостов, для производства противооползневых мероприятий и борьбы с эрозией почв		1084-0005-0002-100080935
271-702-0317	Геосинтетический материал, предназначенный для для армирования новых и существующих асфальтобетонных слоев		1084-0005-0002-100080935
271-702-0318	Геомембрана гидроизоляционная		
271-702-0400	Материалы и изделия полимерно-композитные		1084-0005-0006-100084665
271-702-0401	Рукав полимерно-композитный бесшовный самонесущий с изменяемым сечением ±5%, отверждаемый под воздействием ультрафиолетового излучения		1084-0005-0006-100045372
271-702-0403	Стойка полимерная для горнолыжных трасс		
271-702-0500	Материалы и изделия резиновые		1084-0005-0010-100084658
271-702-0501	Рукав резиновый напорно всасывающий с текстильным каркасом и металлической спиралью ГОСТ 5398-76	ГОСТ 5398-76	1113-0019-0001-100086219

Группа 271-704. Материалы разные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-704-0100	Стабилизатор грунтов и органоминеральных смесей		1084-0005-0010-100084666
271-704-0101	Стабилизатор грунтов и органо-минеральных смесей биологический, окислительно-восстановительного принципа действия		1084-0005-0010-100084666
271-704-0103	Стабилизатор грунтов и органо-минеральных смесей ионный		1084-0005-0010-100084666
271-704-0104	Стабилизатор грунта ферментно-воздухововлекающий оптимальный		1084-0005-0010-100084666

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-704-0105	Стабилизатор грунта ферментно-воздухововлекающий высококонцентрированный		1084-0005-0010-100084666
271-704-0106	Стабилизатор грунта - полимерная эмульсия с гидрофобными свойствами		1084-0005-0010-100084666
271-704-0107	Стабилизатор грунта - водная эмульсия полиэтиленового воска с комбинированной системой стабилизации		1084-0005-0010-100084666
271-704-0108	Стабилизатор грунта ионный на основе модифицированных лингосульфонатов		1084-0005-0010-100084666
271-704-0109	Стабилизатор (модификатор) глинистых грунтов		1084-0005-0010-100084666
271-704-0110	Стабилизатор глинистых грунтов полимерный		1084-0005-0010-100084666
271-704-0111	Стабилизатор грунта - водная дисперсия стирол-бутадиена-полимера		1084-0005-0010-100084666
271-704-0300	Стабилизатор грунтов и органоминеральных смесей сухой		1084-0005-0010-100084666
271-704-0301	Стабилизатор грунтов и органоминеральных смесей сухой Стабилизатор полимерный с гидрофобными свойствами		1084-0005-0010-100084666
271-704-0302	Стабилизатор грунтов и органоминеральных смесей сухой Стабилизатор грунтов минеральный на основе щелочных и щелочноземельных элементов		1084-0005-0010-100084666
271-704-0400	Система модификаторов для обеспыливания, связывания грунтов		1084-0005-0010-100084667
271-704-0401	Активные вещества для стабилизации, гидрофобизации и кондиционирования глинистых грунтов (супеси,суглинки, глины)		
271-704-0402	Кристаллизатор грунтовых оснований		
271-704-0403	Полимерный композиционный материал		
271-704-0404	Полимерная микроэмульсия		1084-0005-0010-100084486
271-704-0500	Полимерная добавка к асфальтобетонным смесям		
271-704-0600	Минеральная добавка		1084-0005-0010-100084514
271-704-0601	Магнезиальный гидросиликатный порошок (МГП-19)		1084-0005-0010-100084474
271-704-0700	Органическая добавка		1084-0005-0010-100084515
271-704-0701	Регенератор органический для асфальтобетонов		1084-0005-0010-100084636

Группа 271-705. Стекло и изделия из стекла

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
271-705-0100	Изделия из стекла		1084-0009-0010-100083937
271-705-0101	Стеклянные перегородки и двери		1084-0005-0007-100084668
271-705-0200	Стеклопакеты		1084-0005-0007-100086931
271-705-0201	Стеклопакет структурный ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	1084-0005-0007-100045380

Раздел 272. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Подраздел 272-1. Изделия для фундаментов

Группа 272-102. Металлоконструкции для фундаментов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-102-0100	Металлоконструкции		1084-0009-0016-100083545
272-102-0101	Металлоконструкции к воздушной линии электропередачи		1084-0012-0007-100078272

Подраздел 272-2. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений

Группа 272-205. Металлоконструкции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-205-0100	Профиль		1084-0015-0007-100045644
272-205-0102	Профиль алюминиевый		1084-0009-0018-100084701
272-205-0103	Профиль монтажный		1084-0009-0018-100084702
272-205-0104	Профиль тавровый		1084-0009-0018-100084525
272-205-0105	Профиль стальной гнуто-штампованный С-образный		1084-0009-0018-100084703
272-205-0106	Профиль стальной гнуто-штампованный Е-образный		1084-0009-0018-100084526
272-205-0107	Профиль акустический		1084-0009-0018-100084527
272-205-0108	Профиль направляющий ПН ГОСТ 22233-2018	ГОСТ 22233-2018	1084-0009-0018-100084704
272-205-0109	Профиль кронштейна ГОСТ 22233-2018	ГОСТ 22233-2018	1084-0015-0007-100045644
272-205-0200	Резервуары для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		1084-0009-0003-100083207
272-205-0201	Резервуар с коническим днищем		1084-0009-0003-100084705
272-205-0300	Крепежные элементы		1084-0009-0018-100084706
272-205-0301	Уголок		1084-0009-0018-100084530
272-205-0302	Накладка усиливающая		1084-0009-0018-100084531
272-205-0303	Опора трубная направляющая		
272-205-0304	Заглушка		1084-0011-0002-100045517
272-205-0305	Консоль		1114-0002-0004-100084520
272-205-0306	Гайка монтажная к профиля		
272-205-0307	Пластина		1084-0010-0007-100045501
272-205-0308	Опора		1114-0002-0004-100084507
272-205-0309	Элемент		1084-0015-0007-100045645
272-205-0310	Плита с резьбовым отверстием		1084-0009-0018-100084710
272-205-0311	Изоляция резиновая		1084-0016-0001-100084535
272-205-0312	Скоба		1084-0005-0013-100090039
272-205-0313	Плоский фитинг		1084-0009-0018-100084536
272-205-0314	Соединитель		1095-0015-0005-100084807

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-205-0315	Шайба		1103-0006-0035-100049440
272-205-0316	Усилитель		1114-0002-0004-100084712
272-205-0317	Кронштейн		1095-0015-0005-100084791
272-205-0500	Резервуар сборный из коррозионностойкой стали		1114-0002-0004-100084713
272-205-0501	Резервуар сборный из коррозионностойкой стали прямоугольный		1114-0002-0004-100084713
272-205-0600	Эстакады		1084-0009-0014-100084299
272-205-0601	Эстакада досмотровая		1114-0002-0004-100084538
272-205-0700	Прочие конструкции		1084-0009-0015-100083883
272-205-0701	Настил стальной		1114-0002-0004-100084539
272-205-0702	Сетка металлическая		
272-205-0703	Павильон		1114-0002-0004-100084714
272-205-0800	Конструкции ограждающие для зданий и сооружений		1114-0002-0004-100084715
272-205-0801	Панели металлические трехслойные стеновые с гибридным утеплителем со скрытым креплением ГОСТ 32603-2021	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045420
272-205-0802	Панели кровельные для скатной кровли с гибридным утеплителем ГОСТ 32603-2021	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045423
272-205-0803	Панели кровельные для плоской кровли с гибридным утеплителем ГОСТ 32603-2021	ГОСТ 32603-2021	1084-0009-0001-100045424
272-205-0804	Панели кровельные с фальцевым замком для плоской и скатной кровли с гибридным утеплителем ГОСТ 32603-2021	ГОСТ 32603-2021	1114-0002-0004-100084716
272-205-0900	Элементы облицовки		1084-0009-0017-100084717
272-205-0901	Фасадный алюминиевый лист		1114-0007-0001-100080898
272-205-0902	Фасадная система		

Группа 272-206. Изделия из разных материалов для стен и перегородок

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-206-0100	Изделия стальные для стен и перегородок		
272-206-0101	Профиль стальной оцинкованный для стен и перегородок, марка стали S320GD типа Stiflex		
272-206-0102	Соединитель профилей стальной оцинкованный, марка стали С350 типа Stiflex		
272-206-0103	Соединитель профилей стальной фиксируемый оцинкованный, марка стали С350 типа Stiflex		
272-206-0104	Элемент опорный стальной оцинкованный, марка стали С350 типа Stiflex		
272-206-0105	Элемент соединительный стальной оцинкованный, марка стали HSLAS-F275 типа Stiflex		
272-206-0106	Перемычка стальная оцинкованная для стен и перегородок, марка стали S320GD типа Stiflex		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-206-0107	Связь стальная оцинкованная для стен и перегородок, марка стали С350 типа Stiflex		

Подраздел 272-3. Изделия для заполнения проемов

Группа 272-301. Блоки оконные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-301-0300	Блок оконный из алюминиевых профилей		1084-0010-0001-100045469
272-301-0301	Блок оконный из алюминиевых профилей		1084-0010-0001-100045469
272-301-0400	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей		1084-0010-0001-100045470
272-301-0401	Блок оконный из дубовой дерево-алюминиевой конструкции		1084-0015-0008-100045652
272-301-0500	Блок оконный из стальных профилей		1084-0010-0001-100084726
272-301-0501	Блок оконный из стальных профилей		1084-0010-0001-100084726
272-301-0502	Блок оконный металлический		1084-0010-0001-100084549
272-301-0600	Рольставни		1084-0010-0007-100084722
272-301-0601	Рольставни защитные		1084-0010-0007-100084722
272-301-0602	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
272-301-0700	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
272-301-0701	Створка		
272-301-0702	Решетка		1084-0009-0004-100045446
272-301-0703	Козырек		1084-0010-0007-100084542
272-301-0704	Парапет		1084-0010-0007-100084725
272-301-0705	Перила		1084-0010-0007-100084543

Группа 272-302. Блоки дверные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-302-0100	Блок дверной деревянный		1084-0010-0002-100045471
272-302-0101	Блок дверной деревянный межкомнатный одностворчатый		1084-0010-0002-100045471
272-302-0102	Блок дверной деревянный межкомнатный двухстворчатый		1084-0010-0002-100045471
272-302-0103	Блок дверной деревянный внутренний ГОСТ 6629-88		1084-0010-0002-100045471
272-302-0500	Блок дверной из алюминиевых профилей		1084-0010-0002-100045475
272-302-0501	Блок дверной из алюминиевых профилей		1084-0010-0002-100045475
272-302-0600	Блок балконный дверной из алюминиевых профилей		1084-0010-0002-100045476
272-302-0601	Блок балконный дверной из алюминиевых профилей		1084-0010-0002-100045476
272-302-0700	Блок дверной металлический		1084-0010-0002-100045477
272-302-0702	Блок дверной стальной противопожарный		1084-0010-0002-100045471
272-302-0703	Блок дверной стальной		1084-0010-0002-100045471

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-302-0704	Дверь металлическая		
272-302-0705	Дверь стальная		1084-0015-0008-100045648

Группа 272-303. Витражи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-303-0200	Витраж из алюминиевых профилей		1084-0010-0003-100045478
272-303-0201	Витраж внутренний из алюминиевых профилей		1084-0010-0003-100045478
272-303-0202	Витраж наружный из алюминиевых профилей		1084-0010-0003-100045478
272-303-0203	Фонарь зенитный из алюминиевых профилей		1084-0010-0003-100045478

Группа 272-304. Ворота

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-304-0100	Шторы противопожарные		1065-0014-0002-100077048
272-304-0101	Шторы противопожарные		1065-0014-0002-100077048
272-304-0200	Ворота металлические		1084-0010-0004-100045479
272-304-0201	Ворота откатные		1113-0043-0001-100085043
272-304-0202	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
272-304-0203	Ворота распашные		1084-0010-0004-100045479
272-304-0204	Ворота секционные		1084-0010-0004-100045479
272-304-0205	Ворота рулонные		1084-0010-0004-100045479
272-304-0206	Ворота скоростные с гибким полотном		1084-0010-0004-100045479
272-304-0207	Ворота скоростные		1084-0010-0004-100045479
272-304-0300	Шторы противодымные		1065-0014-0002-100077044
272-304-0301	Шторы противодымные		1065-0014-0002-100077044

Группа 272-305. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-305-0200	Автоматика для окон		
272-305-0201	Блок группового управления электроприводами		1084-0008-0001-100045406
272-305-0202	Кнопка управления		1103-0005-0010-100048568
272-305-0203	Коробка для наружного монтажа		1095-0015-0005-100084830
272-305-0204	Электропривод цепной		
272-305-0205	Винт регулировочный		

Подраздел 272-4. Изделия покрытий крыш и кровель

Группа 272-401. Металлические изделия для кровли

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-401-0100	Кровельная система		1084-0011-0004-100084544
272-401-0101	Кровельная фальцевая система		1084-0011-0004-100045537
272-401-0102	Кровельная система		1084-0011-0004-100084544
272-401-0200	Металлочерепица		1084-0011-0001-100045512
272-401-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,41 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	1084-0011-0001-100045512
272-401-0300	Доборные элементы для кровли		1084-0011-0002-100083244
272-401-0303	Доборные элементы из алюминия		1084-0011-0002-100083244
272-401-0400	Профилированный настил оцинкованный		1084-0011-0001-100045513
272-401-0401	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 62 мм		1084-0011-0001-100045513
272-401-0402	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 90 мм		1084-0011-0001-100045513
272-401-0403	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 135 мм		1084-0011-0001-100045513
272-401-0404	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 144 мм		1084-0011-0001-100045513
272-401-0405	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 153 мм		1084-0011-0001-100045513
272-401-0500	Водосточная система		1084-0011-0002-100084546
272-401-0501	Труба водосточная		1084-0011-0002-100045521
272-401-0502	Колено водосточной трубы		1084-0011-0002-100084728

Группа 272-402. Неметаллические изделия для кровли

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-402-0100	Водосточная система		1084-0011-0002-100084546
272-402-0101	Воронка кровельная		1084-0011-0003-100045529
272-402-0200	Элементы систем безопасной эксплуатации кровли		1084-0011-0002-100084739
272-402-0201	Дорожка пешеходная кровельная		1084-0011-0002-100084547

Подраздел 272-5. Изделия для инженерных сетей

Группа 272-502. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-502-0100	Изделия для опор линий электропередачи		1077-0005-0001-100087749
272-502-0101	Фундамент под железобетонные опоры СТ РК 3445-2019	СТ РК 3445-2019	
272-502-0102	Стойка опор для установки электротехнического оборудования СТ РК 3445-2019	СТ РК 3445-2019	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-502-0103	Стойка железобетонная для опор сигнальных линий автоблокировки железных дорог и линий электропередачи напряжением 6–10 кВ ГОСТ 22131-2016	ГОСТ 22131-2016	
272-502-0104	Анкерно-опорная плита		1114-0002-0004-100084656

Подраздел 272-6. Изделия для инженерных сооружений

Группа 272-601. Изделия бетонные и железобетонные для мостов, дорог

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
272-601-0100	Камень		1084-0001-0007-100045275
272-601-0101	Камень бетонный стеновой ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0001-0007-100045275
272-601-0200	Плита железобетонная		
272-601-0201	Плита железобетонная для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами		1084-0013-0001-100085213
272-601-0202	Плита железобетонная для электрозащиты подземных инженерных сетей от коррозии		1084-0012-0001-100085214
272-601-0300	Блок железобетонный		
272-601-0301	Блок лотков		1084-0013-0001-100083142
272-601-0302	Блок ограждения		
272-601-0400	Балка		1084-0007-0001-100045399
272-601-0401	Балка для железнодорожных мостов		1084-0013-0001-100083128
272-601-0500	Изделие бетонное		
272-601-0501	Мат бетонный гибкий ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0005-0002-100084635

Раздел 273. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ

Подраздел 273-1. Материалы и изделия для облицовки фасадов

Группа 273-101. Изделия облицовочные искусственные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-101-0100	Плитка облицовочная искусственная		1084-0014-0003-100045607
273-101-0104	Плитка керамогранитная		1084-0014-0003-100045608
273-101-0105	Плита фиброцементная		1084-0014-0005-100083789
273-101-0106	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
273-101-0107	Плитка облицовочная бетонная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	1084-0014-0003-100045607
273-101-0300	Панель облицовочная		1084-0014-0003-100045615
273-101-0301	Панель линеарная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием		1077-0010-0002-100084090

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-101-0302	Панель фиброцементная		1084-0014-0005-100100587
273-101-0303	Панель из древесно-полимерного композита		1084-0014-0003-100085215
273-101-0304	Пластик бумажнослоистый декоративный		1084-0014-0003-100085216
273-101-0305	Панель из бетона, армированного стекловолокном		1084-0014-0003-100085217
273-101-0306	Панель керамическая		1084-0014-0003-100045608
273-101-0307	Панель алюминиевая композитная		1084-0015-0001-100045623
273-101-0400	Мозаика		1084-0014-0003-100045608
273-101-0401	Мозаика керамогранитная		1084-0014-0003-100045608

Группа 273-102. Изделия облицовочные из природного камня

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-102-0200	Изделия облицовочные из гранита		1084-0014-0002-100045598
273-102-0201	Плита облицовочная из гранита СТ РК 3619-2020	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084873
273-102-0300	Изделия облицовочные из известняка		1084-0014-0002-100045600
273-102-0301	Плита облицовочная из известняка СТ РК 3619-2020	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100084875

Группа 273-103. Изделия облицовочные из известняка-ракушечника

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-103-0100	Изделия декоративные из известняка-ракушечника СТ РК 3619-2020	СТ РК 3619-2020	1084-0014-0002-100045600
273-103-0101	Карниз шлифованный, античный, полированый месторождение Ералиевское-II		1084-0014-0003-100045611
273-103-0102	Пилястра шлифованная, античная, полированая месторождение Ералиевское-II		1084-0014-0003-100045613
273-103-0103	Рустовый камень шлифованный, античный, полированый месторождение Ералиевское-II		1084-0014-0003-100045614
273-103-0104	Рванный камень шлифованный, античный, полированый месторождение Ералиевское-II		1084-0001-0007-100045275
273-103-0105	Клинкерная плитка шлифованная, античная, полированая месторождение Ералиевское-II		1084-0016-0002-100045661
273-103-0106	Балясина шлифованная, античная, полированая месторождение Ералиевское-II		1084-0014-0002-100084877
273-103-0107	Тумба шлифованная, античная, полированая месторождение Ералиевское-II		
273-103-0108	Тумба навершая шар шлифованная, античная, полированая месторождение Ералиевское-II		
273-103-0109	Перила шлифованные, античные, полированные месторождение Ералиевское-II		1084-0010-0007-100084543

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-103-0110	Колонна шлифованная, античная, полированая месторождение Ералиевское-II		1084-0008-0001-100045403
273-103-0111	База шлифованная, античная, полированая месторождение Ералиевское-II		
273-103-0112	Капитель шлифованная, античная, полированая месторождение Ералиевское-II		
273-103-0113	Замковый элемент шлифованный, античный, полированый месторождение Ералиевское-II		
273-103-0114	Плита облицовочная лощеная шлифованная, античная, полированая месторождение Ералиевское-II		
273-103-0115	Панно резной работы шлифованный, античный, полированый месторождение Ералиевское-II		

Подраздел 273-2. Материалы и изделия для внутренней отделки

Группа 273-201. Плитки и мозаики настенные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-201-0100	Плитка керамическая		1084-0015-0002-100045626
273-201-0101	Керамогранитная плитка		1084-0014-0003-100045608
273-201-0105	Вставка керамогранитная		1084-0020-0001-100045740
273-201-0106	Плинтус керамогранитный		1084-0014-0003-100045609
273-201-0107	Ступень керамогранитная		
273-201-0200	Мозаика		1084-0015-0002-100045626
273-201-0201	Мозика настенная		
273-201-0202	Мозаика керамогранитная		1084-0015-0002-100045626

Группа 273-202. Сухие строительные смеси

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-202-0100	Смесь сухая клеевая		1084-0015-0005-100045635
273-202-0101	Смесь сухая клеевая		1084-0015-0005-100045635
273-202-0200	Смесь сухая затирочная		1084-0015-0005-100045637
273-202-0201	Смесь сухая для затирки швов плиток		1084-0014-0004-100045617
273-202-0300	Смесь сухая штукатурная		1084-0015-0005-100045636
273-202-0301	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
273-202-0302	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0014-0004-100045617
273-202-0303	Смесь сухая цементная		1084-0015-0005-100084630
273-202-0400	Смесь сухая шпатлевочная		1084-0015-0005-100045634
273-202-0401	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	1084-0015-0005-100045634

Группа 273-203. Листовые материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-203-0100	Панель стеновая декоративная		1084-0015-0001-100045623
273-203-0101	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)		1084-0015-0001-100045623
273-203-0102	Панель стеновая декоративная на основе HPL		1084-0015-0001-100045623
273-203-0103	Панель МДФ		1084-0014-0003-100085219
273-203-0105	Панель фиброцементная		1084-0014-0005-100100587
273-203-0300	Лист на гипсовой основе		1084-0015-0001-100045618
273-203-0301	Лист гипсоволокнистый		1084-0015-0001-100045618

Группа 273-204. Потолки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-204-0100	Потолок подвесной, натяжной		1084-0015-0004-100083847
273-204-0200	Потолок подвесной из минеральных плит		1084-0015-0004-100083847
273-204-0201	Потолок подвесной изминеральных плит		1084-0015-0004-100083847
273-204-0202	Потолок подвесной кассетный из минеральных плит		1084-0015-0004-100083847
273-204-0300	Подвесная система		1084-0015-0004-100083847
273-204-0301	Подвесная система видимая		1084-0015-0004-100083847
273-204-0400	Потолок подвесной		1084-0015-0004-100083847
273-204-0401	Потолок подвесной металлический		1084-0015-0004-100083847
273-204-0402	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей		1084-0015-0004-100083846

Группа 273-206. Материалы для чистых помещений

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-206-0100	Панель		1084-0008-0001-100045401
273-206-0101	Сэндвич-панель стеновая		1084-0015-0001-100084125
273-206-0102	Панель потолочная		1084-0015-0007-100045641
273-206-0103	Панель		1084-0008-0001-100045401
273-206-0200	Элементы каркаса		1084-0009-0010-100080282
273-206-0201	Профиль		1084-0015-0007-100045644
273-206-0202	Элемент соединительный и крепежный		1084-0015-0007-100045645
273-206-0204	Уголок		1084-0009-0018-100084530
273-206-0300	Изделия для заполнения проемов		1084-0015-0008-100085224
273-206-0301	Дверь одностворчатая		1084-0015-0008-100045648
273-206-0302	Дверь двухстворчатая		1084-0015-0008-100045649
273-206-0303	Блок оконный		1084-0015-0008-100045652
273-206-0304	Блок дверной		1084-0010-0002-100045471
273-206-0305	Шлюз передаточный		1084-0015-0008-100045653

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-206-0500	Система очистки и обеззараживания воздуха в помещениях		1077-0002-0022-100043695
273-206-0501	Ламинарный потолок, количество ступеней очистки воздуха-6, сопротивление воздушному потоку-120/250 Па, эффективность фильтрации-Е11 - Н14, эффективность обеззараживания- до 99,995%,		
273-206-0502	Колонна рециркуляции		1084-0008-0001-100045403
273-206-0503	Пароувлажнители		
273-206-0504	Приточно-вытяжные установки		1077-0002-0014-100043663
273-206-0505	Поле ламинарное		
273-206-0506	Модуль фильтровентиляционный		1095-0015-0005-100084826
273-206-0507	Бокс для HEPA-фильтров		
273-206-0600	Система очистки и обеззараживания КФУ		1077-0002-0022-100043695
273-206-0601	Канальные системы Аэролайф		
273-206-0700	Мойка медицинская		

Группа 273-207. Обои

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-207-0100	Обои		1084-0015-0003-100045628
273-207-0101	Обои виниловые ГОСТ 6810-2002	ГОСТ 6810-2002	1084-0015-0003-100045628

Группа 273-208. Защитные изделия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-208-0100	Элементы защиты стен и углов		1084-0014-0007-100085226
273-208-0101	Поручень		1084-0015-0006-100045639
273-208-0102	Доска отбойная		1084-0013-0001-100045592
273-208-0103	Пластина виниловая		1064-0007-0003-100042217
273-208-0104	Отбойник		1084-0014-0007-100085226

Подраздел 273-3. Материалы и изделия для покрытий полов

Группа 273-301. Рулонные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-301-0100	Линолеум		1084-0016-0001-100045655
273-301-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016	ГОСТ 7251-2016	1084-0016-0001-100045655
273-301-0104	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79	ГОСТ 14632-79	1084-0016-0001-100045655

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-301-0105	Линолеум коммерческий гетерогенный спортивный		1084-0016-0001-100045655
273-301-0106	Линолеум коммерческий		1084-0016-0001-100045655
273-301-0107	Линолеум спортивный		1084-0016-0001-100045655
273-301-0200	Покрытия ковровые, виниловые, резиновые		1084-0016-0001-100045656
273-301-0201	Ковролин		1084-0016-0002-100083835
273-301-0202	Виниловое покрытие гетерогенное		1084-0017-0002-100080972
273-301-0203	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки		1084-0005-0011-100084869
273-301-0205	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий		1084-0016-0003-100045666

Группа 273-302. Штучные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-302-0100	Ламинат и паркет		1084-0016-0002-100045659
273-302-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013	ГОСТ 32304-2013	1084-0016-0002-100045659
273-302-0102	Паркет		1084-0016-0002-100045660
273-302-0200	Плиточные материалы		1084-0016-0002-100085231
273-302-0202	Плитка керамогранитная матовая		1084-0016-0002-100045661
273-302-0203	Плитка керамогранитная полированная		1084-0016-0002-100045661
273-302-0205	Фальшпол		1084-0016-0002-100084233
273-302-0206	Плитка напольная модульная		1084-0016-0002-100085232
273-302-0207	Плитка каменно-полимерная		1084-0016-0002-100045661
273-302-0208	Плита резиновая		1084-0007-0001-100045400
273-302-0209	Плитка керамогранитная для бассейнов и влажных зон для наружнего и внутреннего применения с декоративным рисунком, противоскользящая		1084-0014-0003-100045608
273-302-0210	Плитка керамогранитная для бассейнов и влажных зон для наружнего и внутреннего применения с декоративным рисунком, стандартная		1084-0014-0003-100045608
273-302-0211	Элемент рукохвата керамогранитный, противоскользящий		1084-0014-0003-100045608
273-302-0212	Элемент ступени керамогранитный для бассейнов и общественных пространств с декоративным рисунком, противоскользящий		1084-0014-0003-100045608
273-302-0213	Элемент борта керамогранитный для бассейнов и общественных пространств с декоративным рисунком, противоскользящий,		1084-0014-0003-100045608
273-302-0214	Плитка керамогранитная для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, стандартная		1084-0014-0003-100045608

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-302-0215	Плитка керамогранитная для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящая		1084-0014-0003-100045608
273-302-0216	Элемент ответной части рукохвата керамогранитный		1084-0015-0007-100045645
273-302-0217	Доборная плитка керамогранитная для рукохвата		1084-0016-0002-100045661
273-302-0218	Керамогранитный элемент для ступени безопасности		1084-0008-0003-100045410
273-302-0219	Керамогранитный элемент угла		1084-0014-0003-100045608
273-302-0220	Керамогранитный элемент стыка угла		1084-0014-0003-100045608
273-302-0221	Керамогранитный элемент решетки		1084-0014-0003-100045608
273-302-0222	Плитка ковровая		1084-0016-0002-100045661
273-302-0300	Деревянные доски полов, лаги		1084-0016-0002-100045662
273-302-0301	Доска для покрытия полов		1084-0016-0002-100083248
273-302-0400	Комплектующие для полов		1084-0016-0002-100085234
273-302-0401	Плинтус		1084-0015-0007-100045647
273-302-0404	Крепление для плинтуса		1084-0016-0003-100045667
273-302-0406	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий		1084-0016-0003-100045669
273-302-0408	Лента для укладки токопроводящих гомогенных покрытий		1084-0016-0002-100085236
273-302-0600	Система покрытий полов		1084-0016-0002-100085237
273-302-0601	Система спортивного паркета		1084-0016-0002-100085237

Группа 273-303. Наливные покрытия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-303-0100	Покрытие жидкое напольное		1084-0016-0004-100083834
273-303-0101	Покрытие жидкое напольное		1084-0016-0004-100083834

Группа 273-304. Смеси сухие и растворы для устройства полов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-304-0100	Смесь сухая напольная		1084-0016-0005-100045671
273-304-0101	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания		1084-0014-0004-100045617
273-304-0102	Смесь сухая - стяжка цементная		1084-0014-0004-100045617
273-304-0103	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов		1084-0014-0004-100045617

Подраздел 273-4. Материалы и изделия теплоизоляционные, звукоизоляционные

Группа 273-401. Плиты теплоизоляционные, звукоизоляционные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-401-0100	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты		1084-0017-0001-100045673
273-401-0102	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты на основе кварца ГОСТ 31309-2005	ГОСТ 31309-2005	1084-0017-0001-100045673
273-401-0103	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на органическом связующем ГОСТ 9573-2012	ГОСТ 9573-2012	1084-0017-0001-100045673
273-401-0200	Плита теплоизоляционная из пенополистирола		1084-0017-0001-100045674
273-401-0201	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674
273-401-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 с добавкой антипирена	ГОСТ 32310-2020	1084-0017-0001-100045674
273-401-0300	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата		1084-0017-0001-100045675
273-401-0301	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата		1084-0017-0001-100045675
273-401-0700	Плита звукопоглощающая из гипсокартона		1084-0007-0001-100045400
273-401-0701	Плита звукопоглощающая перфорированная из гипсокартона		1084-0007-0001-100045400
273-401-0800	Плита звукоизоляционная из стекловолокна		1084-0015-0001-100045625
273-401-0801	Плита звукоизоляционная из стекловолокна ГОСТ 10499-95	ГОСТ 10499-95	1084-0015-0001-100045625

Группа 273-402. Маты холсты, мембраны теплоизоляционные, звукоизоляционные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-402-0100	Мат теплоизоляционный из минеральной ваты		1084-0017-0002-100045678
273-402-0103	Мат теплоизоляционный прошивной из минеральной ваты ГОСТ 32313-2011 с гидрофобизирующими добавками	ГОСТ 32313-2011	1084-0017-0002-100045678
273-402-0104	Мат теплоизоляционный гибкий волокнистый из минеральной ваты на основе кварца ГОСТ 31309-2005		1084-0017-0002-100045678
273-402-0105	Мат теплоизоляционный прошивной из минеральной ваты на основе кварца ГОСТ 31309-2005		1084-0017-0002-100045678
273-402-0106	Мат теплоизоляционный ламельный из минеральной ваты ГОСТ 32313-2011 с гидрофобизирующими добавками	ГОСТ 32313-2011	1084-0017-0002-100045678
273-402-0107	Мат теплоизоляционный прошивной из минеральной ваты ГОСТ 21880-2022 без обкладочного материала	ГОСТ 21880-2022	1084-0017-0002-100045678
273-402-0109	Мат теплоизоляционный базальтовый прошивной из минеральной ваты ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна без обкладочного материала		1084-0017-0002-100045678
273-402-0110	Мат теплоизоляционный базальтовый прошивной из минеральной ваты ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна с обкладочным материалом		1084-0017-0002-100045678
273-402-0700	Мембрана звукоизоляционная на стекловолокнистой основе		1084-0017-0009-100085239
273-402-0701	Мембрана звукоизоляционная на стекловолокнистой основе		1084-0017-0009-100085239

Группа 273-403. Трубки и рулоны теплоизоляционные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-403-0100	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты		1084-0017-0003-100045682
273-403-0101	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на органическом связующем толщиной 120 мм, плотностью 80 кг/м3		1084-0017-0003-100045682
273-403-0102	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на органическом связующем толщиной 120 мм, плотностью 120 кг/м3		1084-0017-0003-100045682
273-403-0200	Теплоизоляционная система для трубопроводов		1084-0017-0003-100045683
273-403-0201	Термочехол изоляционный для задвижки фланцевой, толщиной 50 мм, Т до +250°С		1084-0017-0003-100085240
273-403-0202	Термочехол изоляционный для задвижки фланцевой, толщиной 80 мм, Т до +400°С		1084-0017-0003-100085240
273-403-0203	Термочехол изоляционный для клапана фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С		1084-0017-0003-100085240
273-403-0204	Термочехол изоляционный для клапана фланцевого, толщиной 80 мм, Т до +400°С		1084-0017-0003-100085240
273-403-0205	Термочехол изоляционный для крана шарового фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С		1084-0017-0003-100085240
273-403-0206	Термочехол изоляционный для крана шарового фланцевого, толщиной 80 мм, Т до +400°С		1084-0017-0003-100085240
273-403-0207	Термочехол изоляционный для крана шарового приварного, толщиной 50 мм, Т до +250°С		1084-0017-0003-100085240
273-403-0208	Термочехол изоляционный для крана шарового приварного, толщиной 80 мм, Т до +400°С		1084-0017-0003-100085240
273-403-0209	Термочехол изоляционный для фильтра фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С		1084-0017-0003-100085243
273-403-0210	Термочехол изоляционный для фланцевого соединения, толщиной 50 мм, Т до +250°С		1084-0017-0003-100085244
273-403-0211	Термочехол изоляционный для оборудования КИПиА (S=0,6 м2)		1084-0017-0003-100085245
273-403-0400	Рулонная изоляция из вспененного каучука		1084-0017-0003-100045685
273-403-0401	Рулонная изоляция из вспененного синтетического каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,037 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 16000	СТ РК 3364-2019	1084-0017-0003-100045685
273-403-0402	Самоклеящаяся лента из вспененного синтетического каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	
273-403-0500	Трубчатая и рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, термопластичной пены и вспененного полиолефина		1084-0017-0002-100045681
273-403-0501	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, δст 9 мм ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686
273-403-0502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -65°С до +100°С, δст 6 мм ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045686

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-403-0503	Рулонная шумо-виброизоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0002-100045681
273-403-0504	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
273-403-0505	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -65°С до +100°С ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0003-100045685
273-403-0600	Разные рулонные теплоизоляционные материалы		1084-0017-0008-100080257
273-403-0601	Рулонное теплоизоляционное многослойное покрытие из слоев алюминия и спецпленки со клеевым основанием, с коэффициентом паропроницаемости не более 1 мг/(м·ч·Па), t от −60 до +130 °С ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	

Группа 273-404. Жидкая и напыляемая теплоизоляция, шумоизоляция

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-404-0100	Материалы теплоизоляционные жидкие		1084-0017-0004-100045689
273-404-0101	Материал теплоизоляционный жидкий		
273-404-0200	Материалы для напыляемой шумоизоляции		1084-0017-0004-100045690
273-404-0201	Напыление теплоизоляционное огнезащитное, звукопоглащающее		1084-0017-0004-100091575

Группа 273-406. Сухие смеси для теплоизоляции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-406-0100	Смесь сухая для повышения огнестойкости		1084-0015-0005-100084883
273-406-0101	Смесь штукатурная для повышения огнестойкости металлических конструкций		1084-0015-0005-100084883
273-406-0200	Смесь сухая для крепления теплоизоляционных материалов		1084-0014-0004-100045617
273-406-0201	Смесь сухая клеевая для крепления теплоизоляционных плит		1084-0015-0005-100045635

Группа 273-407. Теплоизоляционные, звукоизоляционные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-407-0100	Материалы для заполнения швов		1084-0017-0008-100080257
273-407-0101	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0007-100045693
273-407-0102	Лента демпферная для бетонной стяжки ГОСТ 16381-2022	ГОСТ 16381-2022	1084-0017-0007-100045694

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-407-0103	Лента звукоизоляционная		1084-0017-0009-100091581
273-407-0300	Прочие материалы для теплоизоляции		1084-0017-0007-100085246
273-407-0301	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234

Группа 273-408. Панели теплоизоляционные, звукоизоляционные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-408-0100	Панель акустическая, звукопоглащающая		1084-0008-0001-100045401
273-408-0104	Панель звукопоглощающая ГОСТ 23499-2009	ГОСТ 23499-2009	1084-0008-0001-100045401
273-408-0105	Панель декоративная акустическая ГОСТ 23499-2009	ГОСТ 23499-2009	1084-0008-0001-100045401
273-408-0106	Панель шумозащитная акустическая ГОСТ 23499-2009	ГОСТ 23499-2009	1084-0008-0001-100045401

Подраздел 273-5. Материалы и изделия гидроизоляционные

Группа 273-501. Гидроизоляционные рулонные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-501-0300	Битумно-полимерные гидроизоляционные материалы		1084-0018-0001-100045702
273-501-0301	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкостью на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкостью от +70°С до +85°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
273-501-0302	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкостью на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкостью от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
273-501-0303	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкостью на брусе R 15-25 мм, t от -25°С до -5°С, теплостойкостью от +80°С до +100°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
273-501-0304	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкостью на брусе R 15-25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкостью от +80°С до +100°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1084-0018-0001-100045702
273-501-0307	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе полиэфира, гибкостью на брусе R 25 мм при температуре -25°С, t от -50°С до +60°С, теплостойкостью до +140°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
273-501-0308	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером безосновный, гибкостью на брусе R 25 мм при температуре -25°С, t от -25°С до +90°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-501-0309	Рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на основе полиэфира, гибкостью на брусе R 15-25 мм при температуре -25°С, теплостойкостью до +100°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
273-501-0310	Рулонный битумосдержащий АПП-модифицированный материал на основе стекловолокна и полиэфира, гибкостью на брусе R 15-25 мм, t от -15°С до -25°С, теплостойкостью до +140°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
273-501-0400	Пленки ветро-паро-гидроизоляционные		1084-0018-0001-100045705
273-501-0401	Мембрана полимерная гидроизоляционная		
273-501-0402	Мембрана битумно-полимерная пароизоляционная		
273-501-0403	Мембрана битумно-полимерная гидроизоляционная		
273-501-0404	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая		1084-0014-0001-100045597
273-501-0405	Пленка гидроизоляционная (лайнер ПВХ)		1069-0001-0009-100042821

Группа 273-502. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-502-0100	Мастики		1084-0018-0002-100045706
273-502-0101	Мастика битумная		1084-0018-0002-100045706
273-502-0102	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0002-100091583
273-502-0103	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
273-502-0104	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0001-100080931
273-502-0105	Мастика полимерная холодного применения		1084-0018-0002-100045706
273-502-0106	Праймер полимерный		1084-0018-0002-100091583
273-502-0107	Мастика противопожарная		1084-0018-0002-100045706
273-502-0108	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	1084-0018-0002-100045706
273-502-0109	Мастика акриловая		1084-0018-0002-100045706
273-502-0110	Мастика эпоксидная		1084-0018-0002-100045706
273-502-0200	Герметики		1084-0018-0002-100045707
273-502-0201	Герметик		1084-0018-0002-100085250
273-502-0202	Клей-герметик		1084-0018-0002-100085250
273-502-0300	Жидкая гидроизоляция		1084-0018-0002-100045708
273-502-0301	Жидкая полиуретановая гидроизоляция		1084-0018-0002-100045708
273-502-0302	Жидкая цементная гидроизоляция		1084-0018-0002-100045708
273-502-0303	Жидкая гидроизоляция на основе водорастворимых силикатов		1084-0018-0002-100045708

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-502-0304	Жидкая гидроизоляция на полимерной основе		1084-0018-0002-100045708
273-502-0305	Смола инъекционная		1084-0018-0002-100085251

Группа 273-503. Смеси сухие гидроизоляционные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-503-0100	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая		1084-0018-0003-100045709
273-503-0101	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая однокомпонентная		1084-0018-0003-100045709
273-503-0102	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая на основе минеральных наполнителей		1084-0018-0003-100045709
273-503-0103	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая на цементно-полимерной основе ГОСТ 31357-2007	ГОСТ 31357-2007	1084-0018-0003-100045709
273-503-0104	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе - гидропломба		1084-0018-0003-100085252
273-503-0200	Подливочная смесь для монтажа оборудования и металлоконструкций		1084-0018-0003-100045710
273-503-0201	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий наливной анкеровочный состав на цементной основе для высокоточной цементации промышленного оборудования и подливки под опорные части колонн		1084-0014-0004-100045617
273-503-0202	Смесь сухая - безусадочный высокопрочный, тиксотропный состав на цементной основе, армированный полимерной фиброй для конструкционного ремонта бетона и железобетона		1084-0014-0004-100045617
273-503-0203	Смесь сухая - безусадочный высокопрочный быстротвердеющий наливной состав на цементной основе, армированный полимерной фиброй для конструкционного ремонта бетона и железобетона		1084-0014-0004-100045617
273-503-0204	Смесь сухая безусадочная высокотекучая для инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях, изготовлении высокопрочных, безусадочных растворов, бетонов		1084-0014-0004-100045617
273-503-0205	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий наливной состав на цементной основе для высокоточной фиксации выставленного оборудования, колонн, омоноличивания стыков железобетонных конструкций		1084-0014-0004-100045617
273-503-0300	Смесь сухая для конструкционного ремонта бетона и железобетона		1084-0018-0003-100045711
273-503-0301	Смесь сухая ремонтная тиксотропная для стен, колонн, потолков без опалубки		1084-0014-0004-100045617
273-503-0302	Смесь сухая ремонтная инъекционная для конструкционного ремонта, заполнения трещин, пустот и анкеровочных отверстий		1084-0014-0004-100045617
273-503-0303	Смесь сухая кладочно-монтажная		1084-0018-0003-100085256

Группа 273-504. Гидроизоляционные ленты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-504-0100	Лента гидроизоляционная		1084-0018-0004-100045712
273-504-0101	Лента гидроизоляционная многослойная, эластичная, покрытая нетканым полипропиленовым полотном		1084-0018-0004-100045712
273-504-0102	Лента гидроизоляционная термопластичная для изоляции швов		1084-0018-0004-100045712

Подраздел 273-6. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные

Группа 273-601. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-601-0100	Грунтовки, пропитки		1084-0019-0001-100045713
273-601-0101	Грунтовка		1084-0019-0001-100045713
273-601-0102	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	1103-0015-0012-100052794
273-601-0103	Эпоксидная грунтовка		1084-0019-0001-100085257
273-601-0104	Грунт-эмаль		1084-0001-0001-100045260
273-601-0105	Пропитка		1084-0019-0001-100045714
273-601-0200	Антикоррозионные покрытия		1084-0019-0001-100045715
273-601-0201	Антикоррозионное покрытие металлических конструкций, труб и резервуаров		1084-0019-0001-100085258
273-601-0202	Антикоррозионные материалы для защиты труб и изоляционных покрытий		1084-0019-0001-100085258
273-601-0203	Антикоррозионное покрытие бетонных, металлических и асфальтобетонных конструкций		1084-0019-0001-100085258
273-601-0300	Шпатлевки, пудры		1084-0019-0001-100045716
273-601-0301	Шпатлевка		1084-0019-0001-100045716
273-601-0400	Растворители, разбавители, растворы, отвердители, клеи пропитывающие, добавки, очистители		1084-0019-0001-100045718
273-601-0401	Растворители, разбавители		1084-0019-0001-100045718
273-601-0402	Растворы		1084-0019-0001-100045720
273-601-0403	Отвердитель		1084-0019-0002-100080353
273-601-0405	Клей под покрытия		1084-0019-0001-100085259
273-601-0406	Добавки		1084-0019-0001-100045723
273-601-0407	Очиститель		1093-0002-0002-100046402
273-601-0408	Клей монтажный		1485-0001-0001-100084980
273-601-0409	Пропитка огнезащитная		1084-0019-0001-100045714
273-601-0600	Составы защитные для бетона, асфальтобетона, деревянных и металлических поверхностей		1084-0019-0001-100045725
273-601-0606	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций		1084-0019-0001-100085267
273-601-0608	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций		1084-0019-0001-100085267

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-601-0610	Антивандальное покрытие для обработки бетонных и металлических поверхностей,штукатурных покрытий, керамогранита, гранита, мрамора, пластика		
273-601-0611	Состав защитный		
273-601-0612	Состав огнезащитный для деревянных конструкции		1084-0019-0001-100045727
273-601-0700	Декоративные покрытия готовые к употреблению		1084-0019-0001-100045729
273-601-0701	Отделка декоративная		1084-0015-0001-100045623

Группа 273-602. Лаки, краски, эмали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
273-602-0100	Лак		1084-0019-0002-100045730
273-602-0101	Лак акриловый		1491-0005-0007-100094745
273-602-0102	Лак полиуретановый		1084-0019-0002-100045730
273-602-0200	Краска		1084-0019-0002-100045731
273-602-0201	Краска полиуретановая		1084-0019-0002-100045731
273-602-0202	Краска эпоксидная		1084-0019-0002-100045731
273-602-0204	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1084-0019-0002-100045731
273-602-0210	Прочие краски		1084-0019-0002-100076233
273-602-0211	Краска огнезащитная		1084-0019-0002-100045731
273-602-0214	Краска акрил-полиуретановая		1084-0019-0002-100045731
273-602-0300	Эмали		1084-0019-0002-100045732
273-602-0302	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	1084-0019-0002-100045732
273-602-0303	Эмаль эпоксидная		1084-0019-0002-100045732
273-602-0306	Эмаль СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	1084-0019-0002-100045732
273-602-0307	Эмаль однокомпонентная		1084-0019-0002-100045732
273-602-0308	Эмаль двухкомпонентная		1084-0019-0002-100045732
273-602-0400	Материал огнезащитный		1084-0019-0001-100085266
273-602-0401	Огнезащитный материал		1084-0019-0001-100085266
273-602-0402	Огнезащитное покрытие		1084-0019-0001-100085266

Раздел 274. Материалы и изделия для инженерных систем

Подраздел 274-1. Трубы и фитинги

Группа 274-101. Трубы и фитинги стальные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0100	Переход стальной		1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0101	Переход стальной ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	1077-0010-0002-100043954
274-101-0102	Переход концентрический из нержавеющей стали марки А403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1114-0002-0011-100094783
274-101-0103	Переход эксцентрический из нержавеющей стали марки А403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1114-0002-0011-100094783
274-101-0104	Переход эксцентрический из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043954
274-101-0105	Переход концентрический из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043954
274-101-0106	Переход концентрический из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM), индвидуальной сборки		1077-0010-0002-100043954
274-101-0107	Переход из высокопрочной низколегированной стали		1077-0010-0002-100043954
274-101-0108	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки SF304, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100043954
274-101-0109	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки CF415, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100043954
274-101-0110	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки LF485K2, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100043954
274-101-0111	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки SF316L, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100043954
274-101-0112	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки SF304L, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100043954
274-101-0113	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки CF415K, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401/GB/T 14383		1077-0010-0002-100043954
274-101-0114	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки CF370, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100043954
274-101-0115	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки AF12G, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100043954

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0116	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки 20/ПТФЭ, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 8163		1077-0010-0002-100043954
274-101-0117	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки 20/ПТФЭ, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20538		1077-0010-0002-100043954
274-101-0118	Переход эксцентрический бесшовный из стали марки 20/Резина, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 21501		1077-0010-0002-100043954
274-101-0119	Переход стальной сварной из стали маркой 09Г2С, с заводской трехслойной весьма усиленной полиэтиленовой изоляцией (ВУС)		1077-0010-0002-100043954
274-101-0120	Переход концентрический стальной с приварными концами (BW), из углеродистой стали ASTM A420 Gr.WPL6, бесшовный, стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100043954
274-101-0121	Переход концентрический стальной с приварными концами (BW), из углеродистой стали ASTM A420 Gr.WPL6, стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100043954
274-101-0122	Переход концентрический, стандарт B366-WPS		1077-0010-0002-100043954
274-101-0123	Переход концентрический из нержавеющей стали ASTM A403 Gr.WP316/316L-S с приварными концами (BW), стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100043954
274-101-0124	Переход эксцентрический стальной с приварными концами (BW), из углеродистой стали ASTM A420 Gr.WPL6, стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100043954
274-101-0125	Переход эксцентрический стальной с приварными концами (BW), из углеродистой стали ASTM A420 Gr.WPL6, бесшовный, стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100043954
274-101-0200	Муфта противопожарная		1077-0010-0002-100043959
274-101-0201	Муфта противопожарная		1077-0010-0002-100043959
274-101-0202	Противопожарная муфта ленточного типа для создания защиты от огня и дыма вокруг трубопроводов		1077-0010-0002-100043959
274-101-0300	Труба стальная электросварная прямошовная		1077-0010-0001-100084183
274-101-0301	Труба электросварная прямошовная из нержавеющей стали марки A312 316/316L BE, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0001-100084193
274-101-0302	Труба электросварная прямошовная из нержавеющей стали марки A358 316/316L BE, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0001-100084193
274-101-0303	Труба электросварная прямошовная из низкотемпературной углеродистой стали марки A671 CC60 CL.22 BE, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0001-100084183
274-101-0304	Труба электросварная прямошовная из стали марки X70, стандарт API 5 L		1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0305	Труба стальная электросварная прямошовная из стали марки Ст3, с наружным двуслойным антикоррозионным покрытием (ВУС) ГОСТ 10706-76	ГОСТ 10706-76	1077-0010-0001-100084183
274-101-0306	Труба стальная электросварная прямошовная из стали марки 09Г2С, с наружным двуслойным антикоррозионным покрытием (ВУС) ГОСТ 10706-76	ГОСТ 10706-76	1077-0010-0001-100084183
274-101-0307	Труба стальная электросварная прямошовная из стали марки 17Г1С, с наружным двуслойным антикоррозионным покрытием (ВУС) ГОСТ 10706-76	ГОСТ 10706-76	1077-0010-0001-100084183
274-101-0308	Труба стальная электросварная прямошовная из стали 09Г2С, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием и внутренним цементно-песчанным покрытием для хозяйственно-питьевого, промышленного водоснабжения и напорной канализации ГОСТ 10706-76	ГОСТ 10706-76	1077-0010-0001-100084183
274-101-0309	Труба стальная электросварная прямошовная из стали 17Г1С, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием и внутренним цементно-песчанным покрытием для хозяйственно-питьевого, промышленного водоснабжения и напорной канализации ГОСТ 10706-76	ГОСТ 10706-76	1077-0010-0001-100084183
274-101-0310	Трубопровод из стальных электросварных труб		
274-101-0311	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из марки стали 17Г1СУ, класс прочности К52 ГОСТ 31447-2012 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием нормального исполнения ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084192
274-101-0312	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из марки стали 17Г1СУ, класс прочности К52 ГОСТ 31447-2012 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием нормального исполнения ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084192
274-101-0313	Труба стальная сварная прямошовная с трехслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена, класс прочности К60, ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084183
274-101-0314	Труба стальная электросварная прямошовная, класс прочности К55/К56, ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным антийкоррозийным покрытием на основе экструдированного полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084185
274-101-0315	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из марки стали 17Г1СУ ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
274-101-0316	Футляр из трубы стальной электросварной прямошовной ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0317	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из стали марки 17Г1С-У ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
274-101-0318	Труба стальная электросварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10704-91	1077-0010-0001-100084192
274-101-0319	Труба стальная электросварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из стали марки 17Г1С-У, ГОСТ 31447-2012	ГОСТ 31447-2012	1077-0010-0001-100084192
274-101-0320	Труба стальная электросварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из стали марки Ст20, ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10704-91	1077-0010-0001-100084192
274-101-0321	Труба стальная электросварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из стали марки Ст20 ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
274-101-0322	Труба стальная электросварная прямошовная из стали марки 10Г2ФБЮ, класс прочности К60 ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084183
274-101-0323	Труба стальная газопроводная прямошовная сварная из углеродистой стали, стандарт ISO 21809-3		1077-0010-0001-100084192
274-101-0324	Труба стальная электросварная прямошовная марка стали ст3 ГОСТ 10705-80, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием ГОСТ 9.602 2016	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0325	Труба стальная электросварная прямошовная марка стали ст3 ГОСТ 10705-80, с наружным трёхслоным полиэтиленовым покрытием ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0326	Труба стальная электросварная прямошовная марка стали ст3 ГОСТ 10705-80, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0327	Труба стальная электросварная прямошовная марка стали ст3 ГОСТ 10705-80, с наружным полиэтиленовым покрытием ГОСТ 31448-2012 и внутреним эпоксидным антикррозионным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0328	Труба стальная элекстросварная прямошовная марка стали ст20 ГОСТ 10705-80, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием ГОСТ 9.602 2016	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0329	Труба стальная элекстросварная прямошовная марка стали ст20 ГОСТ 10705-80, с наружным трёхслоным полиэтиленовым покрытием ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0330	Труба стальная электросварная прямошовная марка стали ст20 ГОСТ 10705-80, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0331	Труба стальная электросварная прямошовная марка стали ст20 ГОСТ 10705-80, с наружным полиэтиленовым покрытием ГОСТ 31448-2012 и внутреним эпоксидным антикррозионным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0332	Труба стальная элекстросварная прямошовная марка стали 17Г1С ГОСТ 10705-80, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием ГОСТ 9.602 2016	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0333	Труба стальная элекстросварная прямошовная марка стали 17Г1С ГОСТ 10705-80, с наружным трёхслоным полиэтиленовым покрытием ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0334	Труба стальная электросварная прямошовная марка стали 17Г1С ГОСТ 10705-80, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0335	Труба стальная электросварная прямошовная марка стали 17Г1С ГОСТ 10705-80, с наружным полиэтиленовым покрытием ГОСТ 31448-2012 и внутреним эпоксидным антикррозионным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 10705-80	1077-0010-0001-100084183
274-101-0336	Труба электросварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084183
274-101-0337	Труба электросварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85, класс прочности К52 ГОСТ 31447-2012, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием нормального исполнения ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084183
274-101-0338	Труба электросварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85, класс прочности К52 ГОСТ 31447-2012, с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием нормального исполнения ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084183
274-101-0339	Труба электросварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов класс прочности К52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85	1077-0010-0001-100084192
274-101-0340	Труба стальная электросварная прямошовная из стали марки 17Г1СУ, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 31448-2012	1077-0010-0001-100084192
274-101-0400	Труба стальная бесшовная		1077-0010-0001-100043942
274-101-0401	Труба бесшовная из нержавеющей стали марки А312 TP316/316L BE, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0001-100043942
274-101-0402	Труба бесшовная из нержавеющей стали марки А312 Grade TP316/TP316L BE SMLS, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0001-100043942

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0403	Труба бесшовная из нержавеющей стали некриогенной марки A312 TP316/316L BE P, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0001-100043942
274-101-0404	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки A333 GR.6 BE, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0001-100043942
274-101-0405	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки A333 Grade 6 BE SMLS, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0001-100043942
274-101-0406	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки ASTM A333 Gr.6 SMLS, стандарт ASME (ASTM), с двухслойным наплавляемым эпоксидным покрытием усиленного типа		1077-0010-0001-100043942
274-101-0407	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки API-5L X60 BE, стандарт ASME(API)		1077-0010-0001-100043942
274-101-0408	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки API-5L X60 SMLS, стандарт ASME(API), с двухслойным наплавляемым эпоксидным покрытием усиленного типа		1077-0010-0001-100043942
274-101-0409	Труба бесшовная из низколегированной жаропрочной стали марки 12Cr1MoVG		1077-0010-0001-100043942
274-101-0410	Труба бесшовная горячедеформированная из стали марки Ст 20 ГОСТ 8732-78	ГОСТ 8732-78	1077-0010-0001-100084190
274-101-0411	Труба бесшовная из марки стали 09Г2С, класс прочности К42 ГОСТ 8732-78, с наружным трехслойным антийкоррозийным покрытием на основе экструдированного полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 8732-78	1077-0010-0001-100043942
274-101-0412	Труба бесшовная из стали марки S30408, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 14976/GB/T 12771		1077-0010-0001-100043942
274-101-0413	Труба бесшовная из стали марки Q345E, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 6479		1077-0010-0001-100043942
274-101-0414	Труба бесшовная из стали марки 20, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 8163/GB/T 5310		1077-0010-0001-100043942
274-101-0415	Труба бесшовная из стали марки 20, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20553		1077-0010-0001-100043942
274-101-0416	Труба бесшовная из стали марки S31603, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 14976/GB/T 12771		1077-0010-0001-100043942
274-101-0417	Труба бесшовная из стали марки S30403, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 14976		1077-0010-0001-100043942
274-101-0418	Труба бесшовная из стали марки 15CrMoG, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 5310		1077-0010-0001-100043942

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0419	Труба бесшовная из стали марки 16MnDG, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T18984 HG/T20553-2011		1077-0010-0001-100043942
274-101-0420	Труба бесшовная из стали марки Q235B, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт SY/T 5037		1077-0010-0001-100043942
274-101-0421	Труба бесшовная из стали марки L245 PSL1, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 9711		1077-0010-0001-100043942
274-101-0422	Труба бесшовная из стали марки 20/ПТФЭ, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20538/HG/T 20592		1077-0010-0001-100043942
274-101-0423	Труба бесшовная из стали марки 20/Резина, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 21501/HG/T 20538		1077-0010-0001-100043942
274-101-0424	Труба бесшовная из стали марки 20/Резина, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG 21501		1077-0010-0001-100043942
274-101-0425	Труба стальная бесшовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из стали марки Ст20 ГОСТ 30564-98	ГОСТ 30564-98	1077-0010-0001-100043942
274-101-0426	Труба стальная бесшовная для котельного и теплообменного оборудования из стали марки Ст20 ГОСТ 33229-2015	ГОСТ 33229-2015	1077-0010-0001-100043942
274-101-0427	Труба стальная бесшовная для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности из стали марки Ст20 ГОСТ 550–2020	ГОСТ 550–2020	1077-0010-0001-100043942
274-101-0428	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки Ст 20 ГОСТ 8732-78	ГОСТ 8732-78	1077-0010-0001-100043942
274-101-0429	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки Ст 20 ГОСТ 8732-78	ГОСТ 8732-78	1077-0010-0001-100043942
274-101-0430	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки Ст20 ГОСТ 8734-75	ГОСТ 8734-75	1077-0010-0001-100043942
274-101-0431	Труба бесшовная из нержавеющей стали A312 TP316/316L BE, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0001-100043942
274-101-0432	Труба бесшовная из углеродистой стали ASTM A333 GR 6 BBE, стандарт ASME B36.10M		1077-0010-0001-100043942
274-101-0433	Труба бесшовная из углеродистой стали X52QS стандарт API 5L PSL2		1077-0010-0001-100043942
274-101-0434	Труба бесшовная из коррозионностойких и никелевых сплавов, стандарт ASTM B444		1077-0010-0001-100043942
274-101-0500	Отвод стальной		1077-0010-0002-100043955
274-101-0501	Отвод индукционный 8° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0502	Отвод индукционный 10° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0503	Отвод индукционный 11° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0504	Отвод индукционный 12° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0505	Отвод индукционный 18° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0506	Отвод индукционный 19° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0507	Отвод индукционный 22,5° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API), с прямым концом, снятой фаской, изоляцией		1077-0010-0002-100043955
274-101-0508	Отвод индукционный 30° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0509	Отвод 45° из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0510	Отвод 45° из низкотемпературной углеродистой стали марки A420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0511	Отвод индукционный 45° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0512	Отвод индукционный 59° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0513	Отвод индукционный 79° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0514	Отвод индукционный 80° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0515	Отвод 90° градусов из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0516	Отвод 90° из низкотемпературной углеродистой стали марки A420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0517	Отвод индукционный 33° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0518	Отвод индукционный 36° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0519	Отвод индукционный 55° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0520	Отвод индукционный 58° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0521	Отвод индукционный 90° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0522	Отвод из высокопрочной низколегированной стали		1077-0010-0002-100043955
274-101-0523	Отвод гнутый из высокопрочной низколегированной стали ОГ (3°-90°)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0524	Отвод гнутый трубопроводный ОГ из стали марки 10К52		1077-0010-0002-100043955
274-101-0525	Отвод бесшовный 60°из низколегированной углеродистой стали марки 09Г2С		1077-0010-0002-100083638
274-101-0526	Отвод бесшовный 30°из низколегированной углеродистой стали марки 09Г2С		1077-0010-0002-100083638
274-101-0527	Отвод 90° бесшовный из стали марки CF415K, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 14383		1077-0010-0002-100083638
274-101-0528	Отвод 90° бесшовный из стали марки CF415, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100083638
274-101-0529	Отвод 90° бесшовный из стали марки LF485K2, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 14383/GB/T 13401		1077-0010-0002-100083638
274-101-0530	Отвод 90° бесшовный из стали марки SF304, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100083638
274-101-0531	Отвод 90° бесшовный из стали марки SF304L, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100083638
274-101-0532	Отвод 90° бесшовный из стали марки SF316L, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100083638
274-101-0533	Отвод 90° бесшовный из стали марки S30408, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт 14976		1077-0010-0002-100083638
274-101-0534	Отвод 90° бесшовный из стали марки AF12G, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100083638
274-101-0535	Отвод 90° бесшовный из стали марки CF370, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1077-0010-0002-100083638

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0536	Отвод 90° бесшовный из стали марки 20/ПТФЭ, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 8163		1077-0010-0002-100083638
274-101-0537	Отвод 90° бесшовный из стали марки 20/ПТФЭ, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100083638
274-101-0538	Отвод 90° бесшовный из стали марки 20/Резина, оединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 21501		1077-0010-0002-100083638
274-101-0539	Отвод 90° бесшовный из стали марки 20/Резина, оединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG 21501		1077-0010-0002-100083638
274-101-0540	Отвод стальной горячегнутый		1077-0010-0002-100043955
274-101-0541	Отвод стальной крутоизогнутый		1077-0010-0002-100043955
274-101-0542	Изгиб/Отвод горячекатаный (гнутый), R = 5DN, из углеродистой стали API 5L X52 PSL2, стандарт NACE MR0175 (API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0543	Изгиб/Отвод холоднокатаный, R=40D, из углеродистой стали API 5L X52 PSL2, углы гиба 7°, 13°, 14°, 16°, 17°, 19°, 21°, 27°, стандарт NACE MR0175(API)		1077-0010-0002-100043955
274-101-0544	Отвод стальной приварной (BW/SW), стандартный, из низкотемпературной углеродистой стали ASTM A420 Gr.WPL6, стандарт ASME		1077-0010-0002-100043955
274-101-0545	Отвод стальной приварной (BW/SW), стандартный, стандарт ASME		1077-0010-0002-100043955
274-101-0546	Отвод стальной приварной (BW/SW), стандартный, из кованой низкотемпературной стали ASTM A350 LF2, класс 1, стандарт ASME		1077-0010-0002-100043955
274-101-0547	Отвод стальной приварной (BW/SW), стандартный, из углеродистой стали Ст10 ГОСТ 19281/ГОСТ 17375		1077-0010-0002-100043955
274-101-0548	Отвод 90° стальной приварной встык (BW), длиннорадиусный (LR), из нержавеющей стали ASTM A403 Gr. WP316/316L-S, стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100043955
274-101-0549	Сварной отвод трубопровода (BW), приварной встык, из нержавеющей стали ASTM A182 F316/316L, стандарт MSS SP-97		1077-0010-0002-100043955
274-101-0550	Сварной отвод трубопровода (BW), приварной встык, из низкотемпературной углеродистой стали ASTM A350 LF2, стандарт MSS SP-97		1077-0010-0002-100043955
274-101-0551	Отвод стальной фланцевый с приварным концом (BE), низкотемпературная углеродистая сталь ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.5		1077-0010-0002-100043955
274-101-0600	Фланец стальной		1077-0010-0002-100043952
274-101-0601	Фланец приварной из низколегированной высокопрочной углеродистой стали марки A694 F60, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100084246

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0602	Фланец приварной встык из нержавеющей стали марки A182 F316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100084247
274-101-0603	Фланец приварной встык из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100084246
274-101-0604	Фланец глухой из нержавеющей стали марки A182 F316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043952
274-101-0605	Фланец глухой из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043952
274-101-0606	Фланец глухой из низкотемпературной углеродистой стали марки A694 F60 ASME B16.47-A, стандарт ASME(ASTM), с соединительным выступом		1077-0010-0002-100043952
274-101-0607	Фланец воротниковый из высокопрочной низколегированной стали		1077-0010-0002-100043952
274-101-0608	Фланец воротниковый из стали марки A105, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 12228/HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952
274-101-0609	Фланец воротниковый из стали марки S30403, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952
274-101-0610	Фланец воротниковый из стали марки 20, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952
274-101-0611	Фланец воротниковый из стали марки 16MnD, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952
274-101-0612	Фланец воротниковый из стали марки S30408, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952
274-101-0613	Фланец воротниковый из стали марки S31603, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт NB/T 47010		1077-0010-0002-100043952
274-101-0614	Фланец воротниковый из стали марки 15CrMO, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 5310		1077-0010-0002-100043952
274-101-0615	Фланец приварной встык (W/N), из углеродистой стали ASTM A350 LF2, стандарт ASME B16.5		1077-0010-0002-100084246
274-101-0616	Фланец приварной встык (W/N), стандарт ASME B16.5/ASTM B366 WPS		1077-0010-0002-100084246
274-101-0617	Фланец приварной встык (W/N), из нержавеющей стали ASTM A182 F316/316L, стандарт ASME B16.5		1077-0010-0002-100084246
274-101-0618	Фланец глухой (Blind), из углеродистой стали ASTM A350 LF2, стандарт ASME B16.5		1077-0010-0002-100043952
274-101-0619	Фланец глухой (Blind), из нержавеющей стали ASTM A182 F316/316L, стандарт ASME B16.5		1077-0010-0002-100043952

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0620	Фланец глухой (Blind), стандарт ASME B16.5/B366-WPS		1077-0010-0002-100043952
274-101-0621	Фланец воротниковый (Weld Neck, WN), из углеродистой стали ASTM A350 Gr.LF2, стандарт ASME B16.5		1077-0010-0002-100043952
274-101-0622	Фланец кованый, соединение RTJ BX из углеродистой стали ASTM A350 Gr.LF2, стандарт API 6A		1077-0010-0002-100043952
274-101-0623	Фланец стальной из низколегированной конструкционной стали повышенной хладостойкости 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015		1077-0010-0002-100043952
274-101-0624	Нипофланец (Nip-o-flange) из углеродистой стали ASTM A350 LF2, стандарт MSS SP-97, FLG		1077-0010-0002-100043952
274-101-0625	Нипофланец (Nip-o-flange) из нержавеющей стали ASTM A182 F316/316L, стандарт MSS SP-97		1077-0010-0002-100043952
274-101-0626	Нипофланец (Nip-o-flange),стандарт MSS SP-97/B366-WPS		1077-0010-0002-100043952
274-101-0700	Тройник стальной		1077-0010-0002-100043953
274-101-0701	Тройник из низкотемпературной углеродистой стали марки A860 Grade WPHY-60, стандарт ASME(ASTM), с решеткой		1077-0010-0002-100043953
274-101-0702	Тройник из низкотемпературной углеродистой стали марки A860 Grade WPHY-60, стандарт ASME(ASTM), с решеткой и снятой фаской		1077-0010-0002-100043953
274-101-0703	Тройник переходной из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100084141
274-101-0704	Тройник переходной из низкотемпературной углеродистой стали марки A420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100084141
274-101-0705	Тройник переходной из низкотемпературной углеродистой стали марки A860 Grade WPHY-60, стандарт ASME(ASTM), с решеткой		1077-0010-0002-100084141
274-101-0706	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1103-0021-0001-100054860
274-101-0707	Тройник равнопроходной из низкотемпературной углеродистой стали марки A420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1103-0021-0001-100054860
274-101-0708	Тройник равнопроходной из низкотемпературной углеродистой стали марки A860 Grade WPHY-60, стандарт ASME(ASTM), с решеткой		1103-0021-0001-100054860
274-101-0709	Тройник штампосварной из стали марки ст.20		1077-0010-0002-100043953
274-101-0710	Тройник штампосварной переходной из стали марки ст.20		1077-0010-0002-100043953
274-101-0711	Тройник штампосварной из высокопрочной низколегированной стали		1077-0010-0002-100043953
274-101-0712	Тройник штампосварной переходной из стали марки К60		1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0713	Тройник штампосварной стальной переходной из стали марки К52		1077-0010-0002-100043953
274-101-0714	Тройник переходной сварной		1103-0021-0001-100054861
274-101-0715	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ГОСТ 17380-2001	1077-0010-0002-100084145
274-101-0716	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки CF415K, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 14383/GB/T 13401		1103-0021-0001-100054860
274-101-0717	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки SF304, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1103-0021-0001-100054860
274-101-0718	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки CF415, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, PN 16, стандарт GB/T 13401		1103-0021-0001-100054860
274-101-0719	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки LF485K2, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401/GB/T 14383		1103-0021-0001-100054860
274-101-0720	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки SF316L, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1103-0021-0001-100054860
274-101-0721	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки SF304L, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1103-0021-0001-100054860
274-101-0722	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки CF370, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1103-0021-0001-100054860
274-101-0723	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки AF12G, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт GB/T 13401		1103-0021-0001-100054860
274-101-0724	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки 20/ПТФЭ, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20538		1103-0021-0001-100054860
274-101-0725	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки 20/ПТФЭ, соединение под сварку встык/врастуб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1103-0021-0001-100054860

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0726	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки 20/Резина, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 21501		1103-0021-0001-100054860
274-101-0727	Тройник равнопроходной бесшовный из стали марки 20/Резина, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG 21501		1103-0021-0001-100054860
274-101-0728	Тройник стальной равнопроходной под стыковую сварку (BW), из углеродистой стали ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9		1103-0021-0001-100054860
274-101-0729	Тройник стальной переходной под стыковую сварку (BW), из углеродистой стали ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100084141
274-101-0730	Тройник стальной переходной под стыковую сварку (BW), бесшовный, из углеродистой стали ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100084141
274-101-0731	Тройник стальной под приварку (SW), бесшовный, из углеродистой стали ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100084141
274-101-0732	Тройник стальной под стыковую сварку (BW), бесшовный, из углеродистой стали ASTM A420 Gr. WPL6, стандарт ASME B16.9		1077-0010-0002-100084141
274-101-0733	Тройник стальной сварной под стыковую сварку (BW), из нержавеющей стали ASTM A403 Gr.WP316/316L-S, стандарт ASME B16.9 BW SS		1077-0010-0002-100084141
274-101-0800	Заглушка стальная		1077-0010-0002-100043956
274-101-0801	Заглушка из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0802	Заглушка из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0803	Заглушка лепестковая из низкотемпературной углеродистой стали марки A516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), с выступом		1077-0010-0002-100043956
274-101-0804	Заглушка линии из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0805	Заглушка линии открытая из низкотемпературной углеродистой стали марки A516 GR70, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0806	Заглушка несъемная из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0807	Заглушка несъемная из низкотемпературной углеродистой стали марки A420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0808	Заглушка очковая закрытая из нержавеющей стали марки A240 GR 316, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0809	Заглушка очковая из нержавеющей стали марки А240 GR 316, стандарт ASME(ASTM), с соединительным выступом		1077-0010-0002-100043956
274-101-0810	Заглушка очковая открытая из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0811	Заглушка очковая из низкотемпературной углеродистой стали марки А516 GR70, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0812	Заглушка очковая из низкотемпературной углеродистой стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), с выступом		1077-0010-0002-100043956
274-101-0813	Заглушка очковая из низкотемпературной углеродистой стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), с соединительным выступом		1077-0010-0002-100043956
274-101-0814	Заглушка очковая закрытая из низкотемпературной углеродистой стали марки А516-GR70, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0815	Заглушка поворотная из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0816	Заглушка приварная из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0817	Заглушка приварная встык из нержавеющей стали марки А403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0818	Заглушка приварная встык из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0819	Заглушка шестигранная из нержавеющей стали марки А182 F316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0820	Заглушка эллиптическая приварная из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0002-100043956
274-101-0821	Заглушка штампованная из высокопрочной низколегированной стали		1077-0010-0002-100043956
274-101-0822	Заглушка поворотная фланцевая из углеродистой стали марки А516 Gr.70, стандарт ASTM		1077-0010-0002-100043956
274-101-0823	Заглушка поворотная фланцевая из нержавеющей стали марки А240 Gr.316 , стандарт ASTM		1077-0010-0002-100043956
274-101-0900	Бобышка стальная		1077-0010-0006-100085272
274-101-0901	Бобышка приварная из нержавеющей стали марки А182 F316/316L, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0006-100085272
274-101-0902	Бобышка приварная из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		1077-0010-0006-100085272

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-0903	Бобышка приварная из низкотемпературной углеродистой стали марки А105 BE, стандарт MSS SP-97		1077-0010-0006-100085272
274-101-0904	Бобышка сварная из высокопрочной низколегированной стали		1077-0010-0006-100085274
274-101-1000	Шайба стальная		1114-0002-0005-100075415
274-101-1001	Шайба дросельная из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		1114-0002-0005-100075415
274-101-1002	Шайба ограничительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		1114-0002-0005-100075415
274-101-1003	Шайба ограничительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), с ответными фланцами, прокладкамии, деталями крепежа		1114-0002-0005-100075415
274-101-1004	Шайба дроссельная из высокопрочной низколегированной стали		1114-0002-0005-100075415
274-101-1100	Фильтр стальной		
274-101-1101	Фильтр конусный, сетчатый из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316L, стандарт ASME(ASTM)		
274-101-1102	Фильтр конусный, сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		
274-101-1103	Фильтр Т-образный сетчатый из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316L, стандарт ASME(ASTM), с ответными фланцами, крепежным и уплотнительным материалом		
274-101-1104	Фильтр Т-образный сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		
274-101-1105	Фильтр Т-образный сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), с ответными фланцами, крепежным и уплотнительным материалом		
274-101-1106	Фильтр Y-образный сетчатый из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316L, стандарт ASME(ASTM)		
274-101-1107	Фильтр Y-образный сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		
274-101-1108	Фильтр Y-образный сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), с ответными фланцами, крепежным и уплотнительным материалом		
274-101-1200	Вставка стальная		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-1201	Вставка изолирующая из низкотемпературной углеродистой стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM)		
274-101-1202	Вставка разделительная трубопровода из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		
274-101-1203	Вставка электроизолирующая		
274-101-1204	Электроизолирующая вставка подземная, под приварку, с внутренним и с внешним искроразрядником		
274-101-1205	Электроизолирующая вставка надземная, под приварку, с внутренним и с внешним искроразрядником		
274-101-1300	Соединение стальное		
274-101-1301	Соединение изоляционное моноблочное из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарта ASME(API), со снятой фаской		
274-101-1400	Прокладка металлическая		
274-101-1401	Прокладка спирально-навитая из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316L, стандарт ASME(ASTM), с внутренним кольцом		
274-101-1402	Прокладка восьмиугольная из мягкого железа, стандарт ASME, с тефлоновым покрытием и кольцом		
274-101-1403	Прокладка спирально-навитая, из нержавеющей стали 316 с графитовым наполнителем, стандарт ASME B16.20		1077-0010-0006-100093440
274-101-1404	Прокладка спирально-навитая, из нержавеющей стали 316 с графитовым наполнителем, с внутренним и центрирующим кольцом, стандарт ASME B16.20		1077-0010-0006-100093440
274-101-1405	Прокладка, стандарт ASME B16.5/ASME B16.20		
274-101-1406	Прокладка RTJ из нержавеющей стали, класс 2500# восьмиугольное уплотнительное кольцо, стандарт ASME B16.20		
274-101-1407	Прокладка RTJ, мягкая сталь с тефлоновым (PTFE) покрытием, восьмиугольное уплотнительное кольцо, стандарт ASME B16.20		
274-101-1408	Прокладка RTJ, мягкая сталь с тефлоновым (PTFE) покрытием, с октагональным (восьмиугольным) сечением, стандарт ASME B16.20		
274-101-1409	Прокладка овального сечения из нержавеющей стали 08Х18Н10Т ГОСТ 34655-2020	ГОСТ 34655-2020	1114-0002-0011-100094783
274-101-1500	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
274-101-1501	Шпилька		1114-0002-0005-100084472
274-101-1502	Накладка		1084-0009-0018-100084531
274-101-1503	Сетка		1084-0005-0001-100045314
274-101-1504	Форсунка		1068-0017-0001-100042672
274-101-1505	Обтюратор		
274-101-1506	Катушка		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-1507	Воронкогаситель		
274-101-1508	Пламягаситель		
274-101-1509	Глушитель		
274-101-1510	Изоляция		1084-0016-0001-100084535
274-101-1511	Пленка		1069-0001-0009-100042821
274-101-1512	Соединение трубопроводов		
274-101-1513	Изделие		
274-101-1514	Днище штампованное стальное		
274-101-1515	Шпилька (Stud-Bolt) из низкотемпературной легированной углеродистой стали марки ASTM A320 Gr.L7M, с 2 гайками ASTM A194 Gr.7M		1114-0002-0005-100084498
274-101-1516	Шпилька резьбовая из низкотемпературной легированной углеродистой стали марки ASTM A320 Gr.L7M, с 2 гайками ASTM A194 Gr.7M		1114-0002-0005-100084498
274-101-1517	Шпилька резьбовая UNC/метрическая, легированная сталь для высоких температур ASTM A453 Gr.660		1114-0002-0005-100084498
274-101-1518	Шпилька из легированной стали ASTM A320 и гайки ASTM A194		
274-101-1520	Велдолет из низкотемпературной углеродистой стали A350 Gr.LF2, стандарт ASTM		
274-101-1521	Ниппель резьбовой из низкотемпературной углеродистой стали A333 Gr.6, стандарт ASTM		
274-101-1522	Катушка переходная, бесшовная, с приварными концами (BW, BE), из низкотемпературной углеродистой стали A333 Gr.6, стандарт ASTM		
274-101-1600	Муфта		1077-0010-0002-100043959
274-101-1601	Муфта соединительная		1077-0010-0002-100043959
274-101-1602	Муфта для соединения арматурных стержней		1114-0002-0001-100072363
274-101-1603	Муфта быстроразъёмная с резьбовым присоединением BSP из углеродистой низкотемпературной стали ASTM A333 Grade 6		1077-0010-0002-100043959
274-101-1700	Опора стальная		
274-101-1701	Опора скользящая стальная, неподвижная для труб		
274-101-1800	Кольцо стальное		1084-0012-0001-100045566
274-101-1801	Кольцо стальное из высокопрочной низколегированной стали		1084-0012-0001-100045566
274-101-1900	Труба стальная электросварная со спиральным швом		1077-0010-0001-100084194
274-101-1901	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 31445-2012	1077-0010-0001-100084194
274-101-2000	Трубопровод тепловой электростанции		
274-101-2001	Детали и элементы трубопровода		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-101-2100	Ответвительное соединение		
274-101-2101	Ответвительное соединение Weld-O-Let, приварной (BW), из углеродистой стали ASTM A350 LF2, стандарт MSS SP-97		

Группа 274-102. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-102-0100	Труба полиэтиленовая для прокладки электрических кабелей		1077-0010-0001-100100766
274-102-0101	Труба кабельная ПНД двухслойная		1077-0010-0001-100075353
274-102-0102	Труба гладкостенная двухслойная для защиты слаботочного и силового кабеля напряжением до 500 кВ		1077-0010-0001-100075353
274-102-0103	Труба полимерная гладкая трехслойная термостойкая с внутренним слоем ПВ-0, для прокладки и защиты кабельных линий до 500 кВ, Т до 105°С		1077-0010-0001-100075353
274-102-0104	Труба гофрированная двухслойная, для прокладки кабельных линий до 500 кВ, SN 6, Т до 110°С		1077-0010-0001-100075353
274-102-0200	Муфта полиэтиленовая для защиты электрических кабелей		1077-0002-0010-100043622
274-102-0201	Муфта полиэтиленовая переходная с двустенной на гладкостенную трубу		1077-0002-0010-100043622
274-102-0202	Муфта для двухслойных-дренажных труб		1077-0002-0010-100043622
274-102-0300	Колодец		1077-0002-0017-100043684
274-102-0301	Колодец пластиковый для кабельной канализации		1084-0012-0002-100045576
274-102-0302	Колодец переходной смотровой для двухслойных труб		1077-0002-0017-100043684
274-102-0400	Держатель		1084-0011-0003-100045533
274-102-0401	Держатель расстояния (кластер) для двухслойных труб		1084-0011-0003-100045533
274-102-0500	Труба гофрированная для прокладки электрических кабелей		1077-0010-0001-100075353
274-102-0501	Труба индустриальная гофрированная из полиамида для прокладки электрических кабелей		1077-0010-0001-100075353
274-102-0502	Труба гофрированная для прокладки электрических кабелей		1077-0010-0001-100075353
274-102-0600	Комплектующие		
274-102-0601	Крепление		1077-0010-0002-100083457
274-102-0602	Лента защитная термоусаживающаяся		1084-0005-0001-100045315
274-102-0603	Термоплавкий ремонтный заполнитель		
274-102-0604	Замковая пластина		
274-102-0605	Ревизия		1077-0010-0002-100083989
274-102-0606	Лента электросварная		1077-0002-0015-100085300
274-102-0607	Площадка		1077-0002-0015-100085301

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-102-0608	Элемент		1077-0002-0015-100085303
274-102-0609	Шина		1077-0002-0015-100085305
274-102-0610	Клин		1077-0002-0015-100085306
274-102-0611	Адаптер		
274-102-0700	Тройник		1077-0010-0002-100043953
274-102-0702	Тройник полиэтиленовый РЕ 100, литой, для газообразного топлива SDR 9 СТ РК 4437-1-2014	СТ РК 4437-1-2014	1077-0010-0002-100043953
274-102-0703	Тройник полиэтиленовый РЕ100 литой, для газообразного топлива, SDR 11 СТ РК 4437-1-2014	СТ РК 4437-1-2014	1077-0010-0002-100043953
274-102-0704	Тройник полиэтиленовый РЕ 100, электросварной, для газообразного топлива, SDR 11 СТ РК 4437-1-2014	СТ РК 4437-1-2014	1077-0010-0002-100043953
274-102-0705	Тройник		1077-0010-0002-100043953
274-102-0706	Тройник равнопроходной из полиэтилена ПЭ 100, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, PN10 стандарт GB/T 18998		1077-0010-0002-100043953
274-102-0707	Тройник равнопроходной из полиэтилена ПЭ 100, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, PN16 стандарт GB/T 18998		1077-0010-0002-100043953
274-102-0708	Тройник равнопроходной из хлорированного поливинилхлорида ХПВХ, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт GB/T 18998.2		1077-0010-0002-100043953
274-102-0709	Тройник равнопроходной из фторопласт-арматурного пластика ФАП, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 21633		1077-0010-0002-100043953
274-102-0710	Тройник раструбный равнопроходной из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043953
274-102-0711	Тройник раструбный переходной из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043953
274-102-0712	Тройник равнопроходной (раструб – гладкий конец) с фланцевым ответвлением из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043953
274-102-0713	Тройник редукционный (раструб – гладкий конец) с фланцевым ответвлением из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043953
274-102-0714	Равнопроходной тройник из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043953
274-102-0715	Тройник редукционный из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043953
274-102-0716	Тройник равнопроходной с фланцевым соединением из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043953

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-102-0717	Тройник редукционный с фланцевым ответвлением из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043953
274-102-0718	Тройник 45 равнопроходной раструбный из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043953
274-102-0800	Модуль		1077-0010-0002-100085307
274-102-0801	Модуль резьбовой		1077-0010-0002-100085307
274-102-0900	Муфта		1077-0010-0002-100043959
274-102-0901	Муфта полиэтиленовая PE 100, электросварная, для газообразного топлива, SDR 9 СТ РК 4437-1-2014	СТ РК 4437-1-2014	1077-0010-0002-100043959
274-102-0902	Муфта полиэтиленовая PE 100, электросварная, для газообразного топлива, SDR11 СТ РК 4437-1-2014	СТ РК 4437-1-2014	1077-0010-0002-100043959
274-102-0903	Муфта электросварная		1077-0010-0002-100043959
274-102-0904	Муфта компенсаторная		1077-0010-0002-100043959
274-102-0905	Муфта раструбная из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043959
274-102-0906	Муфта седельная для врезки из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043959
274-102-0907	Муфта полиэтиленовая PE 100 SDR11, электросварная, для водоснабжения СТ РК 4427 1 2014, для газообразного топлива СТ РК 4437 1 2014	СТ РК 4427 1 2014, СТ РК 4437 1 2014	1077-0010-0002-100043959
274-102-1000	Переход		1077-0010-0002-100043954
274-102-1001	Переход полиэтиленовый PE 100, литой, для газообразного топлива, SDR9 СТ РК 4437-1-2014	СТ РК 4437 1 2014	1077-0010-0002-100043954
274-102-1002	Переход концентрический		1077-0010-0002-100043954
274-102-1003	Переход эксцентриковый		1077-0010-0002-100043954
274-102-1004	Переход эксцентрический из фторопласт-арматурного пластика ФАП, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 21633		1077-0010-0002-100043954
274-102-1100	Отвод		1077-0010-0002-100043955
274-102-1101	Отвод 90° полиэтиленовый PE 100, литой, для газообразного топлива, SDR9 СТ РК 4437-1-2014	СТ РК 4437 1 2014	1077-0010-0002-100043955
274-102-1102	Отвод 90° полиэтиленовый PE 100, электросварной, для газообразного топлива, SDR11 СТ РК 4437-1-2014	СТ РК 4437 1 2014	1077-0010-0002-100043955
274-102-1103	Отвод		1077-0010-0002-100043955
274-102-1104	Отвод 90° полиэтиленовый ПЭ 100, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 3691		1077-0010-0002-100043955
274-102-1105	Отвод 90° полиэтиленовый ПЭ 100, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 20538		1077-0010-0002-100043955

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-102-1106	Отвод 90° из полиэтиленовый ПЭ 100, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт GB/T 18998		1077-0010-0002-100043955
274-102-1107	Отвод 90° из хлорированного поливинилхлорида ХПВХ, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт GB/T 18998.2		1077-0010-0002-100043955
274-102-1108	Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт GB/T 4219.2		1077-0010-0002-100043955
274-102-1109	Отвод 90° из фторопласт-арматурного пластика ФАП, соединение под сварку в стык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 21633		1077-0010-0002-100043955
274-102-1110	Отвод двухраструбный 22,5° из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043955
274-102-1111	Отвод двухраструбный 45° из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043955
274-102-1112	Отвод двухраструбный 90° из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100043955
274-102-1113	Отвод полиэтиленовый PE 100 SDR11, электросварной, для водоснабжения СТ РК 4427 1 2014, для газообразного топлива СТ РК 4437 1 2014	СТ РК 4427 1 2014	1077-0010-0002-100043955
274-102-1200	Трубка		
274-102-1201	Трубка полиэтиленовая		
274-102-1300	Неразъемное соединение		1077-0010-0002-100043958
274-102-1301	Неразъемное соединение ПЭ-Сталь PE100, литой, для газообразного топлива, SDR 9 СТ РК 4437-1-2014	СТ РК 4437 1 2014	1077-0010-0002-100085308
274-102-1400	Уплотнитель		1077-0004-0001-100043873
274-102-1401	Уплотнитель полимерный, для кабельных линий до 500 кВ, с системой центрирования кабеля, степень защиты IP68, Т до 110°С		1077-0004-0001-100043873
274-102-1402	Уплотнитель полимерный, для кабельных линий до 500 кВ, степень защиты IP68, Т до 110°С		1077-0004-0001-100043873
274-102-1500	Воронка		1077-0010-0002-100085311
274-102-1501	Воронка полимерная трехслойная, для сварки с трубой, для защиты оболочки кабеля до 500 кВ, Т до 110°С		1077-0010-0002-100085311
274-102-1502	Воронка		1077-0010-0002-100085311
274-102-1600	Заглушка		1077-0010-0002-100083271
274-102-1601	Заглушка полимерная, для герметизации резервных труб, степень защиты IP68		1077-0010-0002-100083271
274-102-1700	Труба		
274-102-1701	Труба полиэтиленовая		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-102-1702	Труба из полиэтилена ПЭ 100, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 3690		
274-102-1703	Труба из полиэтилена ПЭ 100, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт GB/T 13663.2		
274-102-1704	Труба из полиэтилена ПЭ 100, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт GB/T 18998		
274-102-1705	Труба из хлорированного поливинилхлорида ХПВХ, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт GB/T 18998.2		
274-102-1706	Труба из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт GB/T 4219.1		
274-102-1707	Труба из фторопласт-арматурного пластика ФАП, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 21633		
274-102-1800	Штуцер		
274-102-1801	Штуцер резьбовой		1077-0010-0002-100085312
274-102-1900	Патрубок		1077-0010-0002-100083693
274-102-1901	Патрубок резьбовой		1077-0010-0002-100083693
274-102-1902	Патрубок фланцевый из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100083693
274-102-1903	Патрубок фланцевый раструбный из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100083693
274-102-2000	Фланец		1077-0010-0002-100043952
274-102-2001	Фланец воротниковый из полиэтилена ПЭ 100, соединение под сварку в стык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952
274-102-2002	Фланец воротниковый из полиэтилена ПЭ 100, с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952
274-102-2003	Фланец воротниковый из хлорированного поливинилхлорида ХПВХ, соединение под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952
274-102-2004	Фланец воротниковый из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ, соединение под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952
274-102-2005	Фланец воротниковый из фторопласт-арматурного пластика ФАП, соединение под сварку встык/враструб/фланцевое/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100043952

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-102-2100	Редукция		
274-102-2101	Редукция раструбная из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
274-102-2200	Крестовина		
274-102-2201	Крестовина косая 45 из непластифицированного поливинилхлорида PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	1077-0010-0002-100083461

Группа 274-103. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-103-0100	Футляр		
274-103-0101	Футляр защитный для газопроводных труб		1077-0010-0002-100085314
274-103-0200	Комплектующие		
274-103-0201	Ковер газовый		1077-0004-0003-100083369
274-103-0300	Тройник		1077-0010-0002-100043953
274-103-0301	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 1 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0302	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 6 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0303	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 10 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0304	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 16 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0305	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 25 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0306	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 1 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0307	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 6 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0308	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 10 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0309	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 16 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-103-0310	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 25 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0311	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 32 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100084156
274-103-0312	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 1 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0313	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 6 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0314	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 10 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0315	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 16 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0316	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 25 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0317	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 1 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0318	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 6 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0319	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 10 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0320	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 16 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0321	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 25 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-103-0322	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 32 СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100084156
274-103-0323	Тройник равнопроходной из композитного материала FRP (стеклопластик), с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 21633		1077-0010-0002-100084156
274-103-0400	Отвод		1077-0010-0002-100043955
274-103-0401	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, SN 5000, 0-30° СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083650
274-103-0402	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, SN 5000, 31-45° СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083650
274-103-0403	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, SN 5000, 46-60° СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083650
274-103-0404	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, SN 5000, 61-90° СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083650
274-103-0405	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, SN 10000, 0-30° СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083650
274-103-0406	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, SN 10000, 31-45° СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083650
274-103-0407	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, SN 10000, 46-60° СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083650
274-103-0408	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, SN 10000, 61-90° СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083650
274-103-0409	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, 0-30° СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
274-103-0410	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, 31-45° СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
274-103-0411	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, 46-60° СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-103-0412	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, 61-90° СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
274-103-0413	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, 0-30° СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
274-103-0414	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, 31-45° СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
274-103-0415	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, 46-60° СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
274-103-0416	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, 61-90° СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
274-103-0417	Отвод 90° из композитного материала FRP (стеклопластик), с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 21633	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083650
274-103-0500	Патрубок		1077-0010-0002-100083693
274-103-0501	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 1, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0502	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 6, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0503	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 10, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0504	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 16, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0505	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 25, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0506	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 32, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0507	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 1, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-103-0508	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 6, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0509	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 10, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0510	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 16, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0511	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 25, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0512	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 32, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0513	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 1, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0514	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 6, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0515	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 10, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0516	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 16, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0517	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 25, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0518	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 32, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0519	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 1, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0520	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 6, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0521	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 10, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0522	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 16, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0523	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 25, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-103-0524	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 32, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100083697
274-103-0525	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 1, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0526	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 6, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0527	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 10, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0528	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 16, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0529	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 25, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0530	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 32, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0531	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 1, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0532	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 6, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0533	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 10, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0534	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 16, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0535	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 25, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-103-0536	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 32, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0537	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 1, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0538	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 6, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0539	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 10, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0540	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 16, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0541	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 25, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0542	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 32, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0543	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 1, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0544	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 6, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0545	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 10, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0546	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 16, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0547	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 25, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-103-0548	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 32, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100083697
274-103-0600	Переход		1077-0010-0002-100043954
274-103-0601	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 1, SN 10000, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100043954
274-103-0602	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 6, SN 10000, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100043954
274-103-0603	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 10, SN 10000, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100043954
274-103-0604	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 16, SN 10000, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100043954
274-103-0605	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 25, SN 10000, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100043954
274-103-0606	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 32, SN 10000, СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	1077-0010-0002-100043954
274-103-0607	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 1, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100043954
274-103-0608	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 6, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100043954
274-103-0609	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 10, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100043954
274-103-0610	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 16, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100043954
274-103-0611	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 25, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100043954
274-103-0612	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 32, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018	СТ РК EN 1796-2018	1077-0010-0002-100043954
274-103-0700	Труба		1077-0010-0001-100084186

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-103-0701	Труба из композитного материала FRP (стеклопластик), с соединением под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 21633		1077-0010-0001-100084186
274-103-0800	Фланец		1077-0010-0002-100043952
274-103-0801	Фланец воротниковый из композитного материала FRP (стеклопластик), соединение под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 21633		1077-0010-0002-100084249
274-103-0802	Фланец воротниковый из композитного материала FRP (стеклопластик), соединение под сварку в стык/враструб/фланцевый/со скошенными концами, стандарт HG/T 20592		1077-0010-0002-100084249

Группа 274-104. Трубы и фитинги с покрытием

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-104-0100	Тройниковое ответвление		
274-104-0101	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой		
274-104-0102	Тройниковое ответвление с накладкой нестандартное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084158
274-104-0200	Отвод		1077-0010-0002-100043955
274-104-0201	Отвод Ст133х4-90-1-ППУ-ПЭ		1077-0010-0002-100083649
274-104-0202	Отвод нестандартный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083649
274-104-0203	Отвод нестандартный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083649
274-104-0300	Переход		1077-0010-0002-100043954
274-104-0301	Переход Ст 133х4,0-76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ		1077-0010-0002-100083706
274-104-0302	Переход нестандартный изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083706
274-104-0400	Концевой элемент		
274-104-0401	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ		
274-104-0402	Концевой элемент трубопровода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 с МЗИ и кабелем вывода	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
274-104-0403	Концевой элемент трубопровода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 с МЗИ и кабелем вывода	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083425
274-104-0500	Соединение		1077-0010-0002-100043958

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-104-0501	Соединение неразъемное электроизолирующее муфтовое подземное		1077-0010-0002-100043958
274-104-0502	Соединение неразъемное электроизолирующее муфтовое надземное		1077-0010-0002-100043958
274-104-0600	Металлическая заглушка изоляции		1077-0010-0002-100043956
274-104-0601	Металлическая заглушка изоляции изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100083264
274-104-0700	Тройник		1077-0010-0002-100043953
274-104-0701	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084152
274-104-0702	Тройник параллельный с накладкой изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084151
274-104-0703	Тройник параллельный нестандартный с накладкой изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084151
274-104-0800	Элемент трубопровода		
274-104-0801	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084676
274-104-0900	Доборный элемент		
274-104-0901	Доборный элемент изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип ППУ-ПЭ		1077-0010-0002-100083245
274-104-1000	Z-образный элемент		
274-104-1001	Z-образный элемент нестандартный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ изоляции ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0010-0002-100084675
274-104-1100	Труба напорная полимерная теплоизолированная для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения		
274-104-1101	Труба гибкая напорная из сшитого полиэтилена PEX-A, армированная высокомодульным волокном, теплоизолированная пенополиуретаном, PN16, Tmax 115°C СТ РК 3156-2018	СТ РК 3156-2018	1077-0010-0002-100086750
274-104-1102	Труба гибкая напорная из сшитого полиэтилена PEX-A, армированная высокомодульным волокном, теплоизолированная пенополиуретаном, PN10, Tmax 115°C СТ РК 3156-2018	СТ РК 3156-2018	1077-0010-0002-100086750
274-104-1103	Труба напорная из сшитого полиэтилена PEX-A, армированная высокомодульным волокном, теплоизолированная пенополиуретаном, PN10, Tmax 95°C СТ РК 3156-2018	СТ РК 3156-2018	1077-0010-0002-100086750
274-104-1104	Труба гибкая напорная из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT тип II), армированная высокомодульным волокном, теплоизолированная пенополиуретаном, PN10, Tmax 75°C СТ РК 3156-2018	СТ РК 3156-2018	1077-0010-0002-100086750

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-104-1105	Труба гибкая напорная из сшитого полиэтилена PEX-A, теплоизолированная пенополиуретаном, PN6, Tmax 95°C СТ РК 3156-2018	СТ РК 3156-2018	1077-0010-0002-100086750

Группа 274-105. Трубы и фитинги чугунные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-105-0100	Фитинги		
274-105-0101	Патрубок фланцевый ВЧШГ		1077-0010-0002-100083693
274-105-0102	Гнездо фланцевое ВЧШГ		1077-0010-0002-100083218
274-105-0103	Колено с двойным раструбом 11,25° ВЧШГ		
274-105-0104	Колено с двойным раструбом 22,5° ВЧШГ		
274-105-0105	Колено с двойным раструбом 45° ВЧШГ		
274-105-0106	Колено с двойным раструбом 90° ВЧШГ		
274-105-0107	Тройник с раструбами ВЧШГ		1077-0010-0002-100043953
274-105-0108	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ВЧШГ		1077-0010-0002-100084150
274-105-0109	Тройник раструбный с фланцевым отводом PN16 ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100043953
274-105-0110	Тройник с раструбом и эксцентрическим фланцевым ответвлением Т-образное соединение PN16 ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100043953
274-105-0111	Тройник фланцевый ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100084157
274-105-0112	Отвод раструб - гладкий конец 11,25° ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647
274-105-0113	Отвод раструб - гладкий конец 22,5° ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647
274-105-0114	Отвод раструб - гладкий конец 45° ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647
274-105-0115	Отвод раструб - гладкий конец 90° ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647
274-105-0116	Переход фланцевый ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100043954
274-105-0117	Демонтажная вставка трехфланцевая чугунная, корпус из ВЧШГ, для воды и сточных вод, Т до +50°С PN10/16		1077-0010-0002-100083230
274-105-0118	Заглушка фланцевая ВЧШГ		1077-0010-0002-100043956
274-105-0119	Крест фланцевый ВЧШГ		1077-0010-0002-100083458
274-105-0120	Колено раструб - гладкий конец УРГ 90° из ВЧШГ для водоснабжения с наружнымполиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксиднымпокрытием толщиной, соединение замковое, с уплотнительным кольцом ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-105-0121	Патрубок двойной раструб ДР из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение замковое, с уплотнительными кольцами EPDM ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083693
274-105-0122	Патрубок ПФГ из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием PN10, соединение замковое, ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083693
274-105-0123	Патрубок ПФГ из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием PN16, соединение замковое, ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083693
274-105-0124	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ из ВЧШГ от 3° до 10° для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение замковое, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647
274-105-0125	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 11° до 15° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение замковое, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647
274-105-0126	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 16° до 30° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение замковое, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647
274-105-0127	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 31° до 45° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение замковое, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-105-0128	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 46° до 60° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение замковое, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647
274-105-0129	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 61° до 87° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение замковое, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0002-100083647
274-105-0200	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом		1077-0010-0001-100085317
274-105-0201	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ класса С ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения с внутренним и наружним покрытием, с бесзамковым раструбным соединением	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0001-100084173
274-105-0202	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ класса С ГОСТ ISO 2531-2022 для эксплуатации в системах хозяйственно-бытового напорного и безнапорного водоотведения, с внутренним и наружным покрытием, с бесзамковым раструбным соединением	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0001-100085317
274-105-0203	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения, с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным покрытием из сплава цинка с алюминием, с минимальной массой 400 г/м2, с отделочным слоем	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0001-100084173
274-105-0206	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для эксплуатации в системах хозяйственно-бытового напорного и безнапорного водоотведения, внутренним покрытием из глиноземистого цемента, с наружным покрытием из сплава цинка с алюминием, с минимальной массой 400 г/м2, с отделочным слоем	ГОСТ ISO 2531-2022	1077-0010-0001-100085317

Группа 274-106. Трубы и фитинги из цветных металлов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-106-0100	Труба медная		1077-0010-0001-100084170
274-106-0101	Труба медная хлыстовая бесшовная круглого сечения ГОСТ 617-2006	ГОСТ 617-2006	1077-0010-0001-100084170

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-106-0200	Тройник медный		1077-0010-0002-100043953
274-106-0201	Тройник медный под пайку ГОСТ 32585-2013	ГОСТ 32585-2013	1077-0010-0002-100043953
274-106-0300	Отвод медный		1077-0010-0002-100043955
274-106-0301	Отвод медный 90° под пайку ГОСТ 32585-2013	ГОСТ 32585-2013	1077-0010-0002-100043955
274-106-0400	Муфта медная		1077-0010-0002-100043959
274-106-0401	Муфта медная соединительная под пайку ГОСТ 32585-2013	ГОСТ 32585-2013	1077-0010-0002-100043959

Группа 274-107. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-107-0400	Манжета		1077-0010-0002-100083535
274-107-0401	Манжета термоусаживающаяся шириной 510 для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией		1077-0010-0002-100083535
274-107-0402	Манжета термоусаживающаяся, шириной 450 мм, термостойкая для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией		1077-0010-0002-100083535
274-107-0700	Труба медная, металлическая		1077-0010-0001-100084170
274-107-0701	Металлический гофрированный каналообразователь из стали марки 08ПС2Г		1084-0009-0010-100083544
274-107-0800	Коаксиальный дымоход		1077-0002-0006-100085318
274-107-0801	Труба коаксиального дымохода из нержавеющей стали		1077-0002-0006-100085319
274-107-0802	Дефлектор для коаксиального дымохода из нержавеющей стали		1077-0002-0014-100083240
274-107-0803	Отстойник для коаксиального дымохода из нержавеющей стали		1077-0002-0016-100085321
274-107-0804	Тройник для коаксиального дымохода из нержавеющей стали		
274-107-0805	Комплектующие		

Подраздел 274-2. Трубопроводная арматура

Группа 274-201. Задвижки, затворы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0100	Задвижка чугунная		1077-0004-0002-100043884
274-201-0106	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, под электропривод, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0107	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0108	Задвижка клиновая фланцевая с механическим индикатором, корпус из серого чугуна, PN16		1077-0004-0002-100083279
274-201-0111	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0113	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
274-201-0114	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
274-201-0115	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
274-201-0116	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
274-201-0117	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
274-201-0118	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
274-201-0119	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
274-201-0120	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0121	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0122	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0123	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0124	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0125	Задвижка шиберная межфланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидным покрытием, со штурвалом для технических, сточных вод и канализации, Т до +70 С, PN10, PS10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0126	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления штурвал, Т от -10 до +90 °С, PN 10		1077-0004-0002-100043884
274-201-0127	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления штурвал, Т от -10 до +90 °С, PN 16		1077-0004-0002-100043884
274-201-0128	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления ISO- фланец, Т от -10 до +90 °С, PN 10		1077-0004-0002-100043884
274-201-0129	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления ISO- фланец, Т от -10 до +90 °С, PN 16		1077-0004-0002-100043884
274-201-0130	Задвижка чугунная шиберная ножевая, со штурвалом, с невыдвижным штоком, седловое уплотнение NBR, PN 10		1077-0004-0002-100083280
274-201-0131	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, седловое уплотнение NBR, PN 10		1077-0004-0002-100083280
274-201-0132	Задвижка чугунная шиберная ножевая, со штурвалом, с невыдвижным штоком, седловое уплотнение NBR, PN 10		1077-0004-0002-100083280
274-201-0133	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, седловое уплотнение NBR, PN 10		1077-0004-0002-100083280
274-201-0134	Задвижка чугунная шиберная ножевая, со штурвалом, с невыдвижным штоком, седловое уплотнение Natural Rubber, PN 10		1077-0004-0002-100083280

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0135	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, седловое уплотнение Natura, PN 10		1077-0004-0002-100083280
274-201-0136	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, с коллектором, седловое уплотнение Natural Rubber, PN 10		1077-0004-0002-100083280
274-201-0137	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, промывочные отверстия в корпусе, PN 10		1077-0004-0002-100083280
274-201-0138	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, промывочные отверстия в корпусе, с коллектором, седловое уплотнение Natural Rubber		1077-0004-0002-100083280
274-201-0139	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с маховиком, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0140	Задвижка клиновая фланцевая, с металлическим уплотнением, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, с маховиком, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0141	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с маховиком, для сточных вод Т до + 70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0142	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +90°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0143	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, корпус из ВЧШГ, управление ручное, уплотнение EPDM, для воды и нейтральных жидкостей, Т от -10°С до +90°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0144	Задвижка длинная фланцевая с обрезиненным клином, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0145	Задвижка длинная фланцевая с обрезиненным клином, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0146	Задвижка длинная фланцевая с обрезиненным клином, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, без штурвала Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0147	Задвижка межфланцевая шиберная для бесколодезной установки с невыдвижным шпинделем, корпус и прижимная пластина из высокопрочного чугуна ВЧ40 в эпоксидно-порошковом покрытии, шибер из нержавеющей стали 08Х18Н10 ГОСТ 5632, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, для технических и сточных вод, канализации, Т до +70 С, PN10, PS10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0148	Задвижка с обрезиненным клином и полиэтиленовыми патрубками, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, класс герметичности «А» ГОСТ 9544-2015, Т до +40 С, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
274-201-0149	Задвижка с обрезиненным клином раструбная для труб из ПЭ и ПВХ-О, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, класс герметичности «А» ГОСТ 9544-2015, Т до +40 С, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
274-201-0150	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и индикатором положения клина, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ГОСТ 3706-93, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0151	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и индикатором положения клина, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, со штурвалом,Т до +70 С, строительная длина ряд 1 по ГОСТ 3706-93, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0152	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм , без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина ряд 1 по ГОСТ 3706-93, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0153	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином под установку электропривода, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0154	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином под установку электропривода, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0155	Задвижка длинная фланцевая с обрезиненным клином под установку электропривода, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ряд 3 ГОСТ 3706-93, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0156	Задвижка резьбовая с обрезиненным клином, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 9544-2015	1077-0004-0002-100043884
274-201-0157	Задвижка резьбовая с обрезиненным клином, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, без штурвала, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 9544-2015	1077-0004-0002-100043884
274-201-0158	Задвижка с обрезиненным клином с ISO-фитингами для труб из ПЭ, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ 40, EPDM эпоксидно-порошковое покрытие 250 мкм, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 9544-2015	1077-0004-0002-100043884
274-201-0159	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином под установку электропривода, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм , для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина ряд 3 по ГОСТ 3706-93, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
274-201-0160	Затвор фланцевый с двойным эксцентриситетом с редуктором, PN10, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, диск из высокопрочного чугуна ВЧ50, уплотнение EPDM, эпоксидно-порошковое покрытие 250 мкм, для сетей передачи питьевой, технической воды и других химически нейтральных жидкостей, Т до +70 С, со штурвалом, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0161	Затвор фланцевый с двойным эксцентриситетом с редуктором, PN16, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, диск из высокопрочного чугуна ВЧ50, уплотнение EPDM, эпоксидно-порошковое покрытие 250 мкм, для сетей передачи питьевой, технической воды и других химически нейтральных жидкостей, Т до +70 С, со штурвалом, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
274-201-0200	Затвор чугунный		1077-0004-0002-100043883
274-201-0201	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из серого чугуна, PN16		1077-0004-0002-100083288
274-201-0202	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0203	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0204	Затвор фланцевый дисковый поворотный с редуктором и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043883
274-201-0205	Затвор межфланцевый с редуктором и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043883
274-201-0206	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100083279
274-201-0207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и электроприводом, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100083279
274-201-0209	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0211	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0213	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0214	Затвор чугунный дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, уплотнение EPDM, Т от -15 до +110°С, PN 16		1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0215	Затвор чугунный дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, уплотнение EPDM, диск из нержавеющей стали, Т от -15 до +110°С, PN 16		1077-0004-0002-100083288
274-201-0216	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для питьевой воды, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
274-201-0217	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, уплотнение NBR для технических и сточных вод, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
274-201-0218	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, диск из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для питьевой и технической воды, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0219	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из серого чугуна, диск из ВЧШГ, управление ручное, уплотнение EPDM, для нейтральных жидкостей и воздуха, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0220	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, управление ручное, уплотнение EPDM, для нейтральных жидкостей и воздуха, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0221	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, управление ручное, уплотнение NBR, для природного газа, нейтральных жидкостей и сжатого воздуха, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0222	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, управление ручное, уплотнение PTFE, для воды, воздуха, нейтральных и агрессивных сред, Т до 80°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
274-201-0223	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотение EPDM, с удлинением штока, для воды и пенообразователя, Т до +40°С, PN 16 СТ РК 1979-2010	СТ РК 1979-2010	1077-0004-0002-100083288
274-201-0224	Затвор дисковый поворотный, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, прокладка - EPDM, PN 16, Т до 120ºС ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
274-201-0225	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
274-201-0300	Задвижка стальная фланцевая		1077-0004-0002-100083277

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0301	Задвижка фланцевая из нержавеющей стали марки A182 F316 SS, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0302	Задвижка фланцевая из нержавеющей стали марки A182 F316 TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0303	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 Grade LF2, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0304	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0305	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0306	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0307	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0308	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A351 CF8M, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0309	Задвижка фланцевая из нержавеющей стали марки A351 CF8M TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0310	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 Grade LCC, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0311	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0312	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 WEDGE, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0313	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 WEDGE, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0314	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0315	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC 316 SS TRIM THROUGH COND SOLID SLAB HW, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
274-201-0316	Задвижка шиберная, фланцевая, ручное управление, уплотнение NBR, корпус из стали WCB, диск из нержавеющей стали, для воды, T до +425°C, PN 25		1077-0004-0002-100083277

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-201-0317	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, ручное управление, для воды, Т до +425°С, PN 25		1077-0004-0002-100043884
274-201-0318	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем и с электроприводом, для воды, Т до +425°С, PN 25		1077-0004-0002-100043884
274-201-0319	Задвижка клиновая стальная с выдвижным или невыдвижным шпинделем, ручное управление, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
274-201-0320	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, Т до +460°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
274-201-0321	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, Т до +460°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
274-201-0322	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, со штурвалом, Т до +460°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
274-201-0323	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа, агрессивных сред, Т до +460°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
274-201-0400	Заслонка стальная		
274-201-0401	Заслонка дисковая		
274-201-0500	Затвор пластиковый		1077-0004-0002-100043883
274-201-0501	Затвор дисковый межфланцевый, корпус из PVC-U, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +60°С, PN 10 ГОСТ 34288-2017	ГОСТ 34288-2017	1077-0004-0002-100083288
274-201-0502	Затвор дисковый межфланцевый, корпус из PP-H, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 34288-2017	ГОСТ 34288-2017	1077-0004-0002-100083288
274-201-0503	Затвор дисковый межфланцевый, корпус из PVC-C, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 34288-2017	ГОСТ 34288-2017	1077-0004-0002-100083288
274-201-0504	Затвор дисковый межфланцевый, корпус из PVDF, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т от -40 до +140°С, PN 10 ГОСТ 34288-2017	ГОСТ 34288-2017	1077-0004-0002-100083288

Группа 274-202. Краны

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-202-0100	Кран стальной приварной		1077-0004-0002-100084885

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-202-0101	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, под приварку с рукояткой, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25		1077-0004-0002-100084885
274-202-0102	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, под приварку с рукояткой для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 40		1077-0004-0002-100084885
274-202-0103	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, под приварку с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25		1077-0004-0002-100084885
274-202-0200	Кран стальной фланцевый		1077-0004-0002-100084885
274-202-0201	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25		1077-0004-0002-100084885
274-202-0202	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 40		1077-0004-0002-100084885
274-202-0203	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 16		1077-0004-0002-100084885
274-202-0204	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25		1077-0004-0002-100084885
274-202-0205	Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали марки A182 F316 316SS, стандарт ASME		1077-0004-0002-100084885
274-202-0206	Кран шаровый фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 316SS, стандарт ASME		1077-0004-0002-100084885
274-202-0207	Кран шаровый фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LF2, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100084885
274-202-0208	Кран шаровый фланцевый трехходовой из нержавеющей стали марки API 608, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100084885
274-202-0209	Кран шаровый из нержавеющей стали трехсоставной фланцевый, управление ручное, уплотнение PTFE, для воды, воздуха и пара, Т до 210°С, PN40 ГОСТ 21345–2005	ГОСТ 21345–2005	1077-0004-0002-100084885
274-202-0210	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой, для воды и водогликолевых смесей, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 28343-89	ГОСТ 28343-89	1077-0004-0002-100084885
274-202-0300	Кран шаровый с изоляцией		1077-0003-0001-100043818
274-202-0301	Шаровый кран полнопроходной с МЗИ Ст45х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ200		1077-0003-0001-100043818
274-202-0302	Шаровый кран полнопроходной с воздушником Ст 133х4,0-Dn32-1-ППУ-ПЭ-ПП		1077-0003-0001-100043818

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-202-0303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, подземной установки, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 465 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С PN 25/40 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
274-202-0304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, подземной установки,в ППУ-2-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 465 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
274-202-0305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, подземной установки,в ППУ-ПЭ-ОЦ изоляции с удлинением штока от 465 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083446
274-202-0500	Кран стальной муфтовый		1077-0004-0002-100043885
274-202-0506	Кран шаровый из нержавеющей стали двухсоставной муфтовый резъбовой, управление ручное, уплотнение PTFE, для воды, воздуха и пара, Т до 210°С, PN 63 ГОСТ 21345–2005	ГОСТ 21345–2005	1077-0004-0002-100083443
274-202-0507	Кран шаровый из нержавеющей стали трехсоставной муфтовый резъбовой, управление ручное, уплотнение PTFE, для воды, воздуха и пара, Т до 210°С, PN 40 ГОСТ 21345–2005	ГОСТ 21345–2005	1077-0004-0002-100083443
274-202-0600	Кран пластиковый		1077-0004-0002-100043885
274-202-0601	Кран шаровый муфтовый под клеевое соединение, корпус из PVC-U, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818
274-202-0602	Кран шаровый с патрубками PE-100 под приварку, корпус из PVC-U, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818
274-202-0603	Кран шаровый фланцевый под приварку, корпус из PVC-U, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818
274-202-0604	Кран шаровый муфтовый под приварку, корпус из PP-H, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818
274-202-0605	Кран шаровый с патрубками PE-100 под приварку, корпус из PP-H, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-202-0606	Кран шаровый фланцевый, корпус из PP-H, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818
274-202-0607	Кран шаровый муфтовый под приварку, корпус из PVC-C, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818
274-202-0608	Кран шаровый фланцевый, корпус из PVC-C, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818
274-202-0609	Кран шаровый муфтовый под приварку, корпус из PVDF, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т от -40 до +140°С, PN 10 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818
274-202-0610	Кран шаровый фланцевый, корпус из PVDF, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т от -40 до +140°С, PN 16 ГОСТ 34292-2017	ГОСТ 34292-2017	1077-0003-0001-100043818
274-202-0700	Кран из цветных сплавов		1077-0004-0002-100043885
274-202-0701	Кран шаровой латунный муфтовый резъбовой, управление ручное, уплотнение PTFE, для воды и воздуха, Т до 80°С, PN 25 ГОСТ 21345–2005	ГОСТ 21345–2005	1077-0003-0001-100043818

Группа 274-203. Клапаны

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-203-0100	Клапан чугунный		1077-0004-0002-100043880
274-203-0102	Клапан обратный чугунный фланцевый с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +50°С, PN10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
274-203-0103	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, редукционный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +150°С для воды		1077-0004-0002-100043880
274-203-0104	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, редукционный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +150°С для воды		1077-0004-0002-100043880
274-203-0105	Клапан сбросной, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083357
274-203-0106	Клапан сбросной, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083357
274-203-0107	Клапан редукционный с функцией поддержания давления "до себя", фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-203-0108	Клапан редукционный поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0109	Клапан регулирующий поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +150°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0110	Клапан регулирующий поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +150°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0111	Клапан регулирующий предупреждающий гидроудар, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0112	Клапан регулирующий предупреждающий гидроудар, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0113	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0114	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0115	Клапан резервуарный с электромагнитным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0116	Клапан резервуарный с электромагнитным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0117	Клапан резервуарный с гидравлическим горизонтальным поплавком, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0118	Клапан резервуарный с гидравлическим горизонтальным поплавком, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0119	Клапан обратный управления бустерным насосом с контролем скорости открытия и закрытия и концевым выключателем, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083353
274-203-0120	Клапан обратный управления бустерным насосом с контролем скорости открытия и закрытия и концевым выключателем, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083353
274-203-0121	Клапан регулирования расхода, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0122	Клапан регулирования расхода, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0123	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-203-0124	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0125	Клапан обратный подъемного типа, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083353
274-203-0126	Клапан обратный подъемного типа, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083353
274-203-0127	Клапан резервуарный с гидростатическим пилотом для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0128	Клапан резервуарный с гидростатическим пилотом для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
274-203-0129	Клапан обратный дисковый поворотный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100083353
274-203-0130	Клапан обратный шаровый, фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100083353
274-203-0131	Клапан (вантуз) воздушный комбинированный чугунный фланцевый, Т до +60°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043880
274-203-0132	Клапан (вантуз) воздушный комбинированный чугунный фланцевый, Т до +60°С, PN 25		1077-0004-0002-100043880
274-203-0133	Клапан (вантуз) воздушный комбинированный чугунный фланцевый, Т до +60°С, PN 40		1077-0004-0002-100043880
274-203-0135	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
274-203-0139	Клапан обратный шаровый, фланцевый, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
274-203-0140	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
274-203-0141	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, уплотнение - EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
274-203-0142	Клапан обратный дисковый, поворотный с наклонным седлом, фланцевый, уплотнение - EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для питьевой и технической воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
274-203-0143	Клапан обратный дисковый, фланцевый, уплотнение - EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для питьевой и технической воды, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-203-0144	Клапан обратный фланцевый, подъемного типа, корпус из серого чугуна, внутренние компоненты из нержавеющей стали, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т от -10°С до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
274-203-0145	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, диск из ВШЧГ никелированный, уплотнение EPDM, для нейтральных жидкостей и сжатого воздуха, Т от -10°С до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
274-203-0146	Клапан запорный фланцевый, корпус из серого чугуна, внутренние компоненты из нержавеющей стали, управление ручное, уплотнение сильфонное, для воды, пара, нейтральных и агрессивных сред , Т до 200°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
274-203-0147	Клапан запорный фланцевый, корпус из ковкого чугуна, внутренние компоненты из нержавеющей стали, управление ручное, уплотнение сильфонное, для воды, пара, нейтральных и агрессивных сред , Т до 250°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
274-203-0148	Клапан запорный фланцевый, корпус из литой стали, внутренние компоненты из нержавеющей стали, управление ручное, уплотнение сильфонное, для воды, пара, нейтральных и агрессивных сред, Т до 300°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083346
274-203-0149	Клапан обратный межфланцевый, пружинный, с уплотнительным кольцом, для воды и пенообразователя, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, с удлинением штока, Т до +40°С, PN 16 СТ РК 1979-2010	СТ РК 1979-2010	1077-0004-0002-100083353
274-203-0150	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
274-203-0151	Клапан обратный шаровый фланцевый, уплотнение EPDM или NBR, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, эпоксидно-порошковое покрытие толщиной 250 мкм, шар из алюминиевого сплава АК12, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083354
274-203-0152	Клапан обратный шаровый фланцевый, уплотнение EPDM или NBR, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, покрытие эпоксидно-порошковое 250 мкм, шар из сплава алюминия АК12, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083354
274-203-0200	Клапан обратный из цветных сплавов		1077-0004-0002-100043880
274-203-0201	Клапан обратный латунный		1077-0004-0002-100083350
274-203-0205	Клапан предохранительный регулируемый, корпус из латуни, уплотнение PTFE или металл, соединение резьбовое, для пара, воды и воздуха, Т до 200°С, PN 12 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083356

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-203-0300	Клапан запорный стальной		1077-0004-0002-100083345
274-203-0301	Клапан запорный стальной мембранный		1077-0004-0002-100083345
274-203-0302	Клапан регулирующий фланцевый из нержавеющей стали		1077-0004-0002-100043880
274-203-0303	Клапан предохранительный фланцевый пружинный стальной		1077-0004-0002-100043880
274-203-0400	Клапан стальной фланцевый		1077-0004-0002-100043880
274-203-0401	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A182 F304, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0402	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A182 F316, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0403	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A182 F316 SS TRIM 16 OSY HW 718 BOLT, стандарт ASME (API 608)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0404	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0405	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0406	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME (API 608)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0407	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 316SS, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0408	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A350 LF2 316SS, стандарт ASME (API 527)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0409	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 CL.1 316SS TRIM, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0410	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 API 594, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0411	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 OSY HW, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0412	Клапан сферический фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 OSY HW, стандарт ASME (API 608)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0413	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0414	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8M, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0415	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8M, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-203-0416	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8M TRIM 16, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0417	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8M TRIM API 594, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0418	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 Grade LCC, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0419	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0420	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC, стандарт ASME (API 608)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0421	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0422	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM API 594, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0423	Клапан фланцевый из низкотемпературной угдеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0424	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 OSY, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0425	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 OSY HW, стандарт ASME (API 608)		1077-0004-0002-100043880
274-203-0426	Клапан обратный фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 THROU BOLTED, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100083352
274-203-0434	Клапан обратный дисковый межфланцевый, из нержавеющий стали, для нейтральных жидкостей, пара и газа, Т от -10 до +300°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015		1077-0004-0002-100083352
274-203-0435	Клапан поворотный обратный, фланцевый, из стали марки WCB, для воды, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 27477-87	ГОСТ 27477-87	1077-0004-0002-100083352
274-203-0436	Клапан поворотный обратный, фланцевый, из стали марки WCB, для воды, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 27477-87	ГОСТ 27477-87	1077-0004-0002-100083352
274-203-0500	Клапан балансировочный		1077-0004-0002-100043880
274-203-0508	Клапан балансировочный		1077-0004-0002-100043880
274-203-0600	Клапан отсекающий		1077-0004-0002-100043880
274-203-0601	Клапан отсекающий НО		1077-0004-0002-100043880
274-203-0700	Клапан пластиковый		1077-0004-0002-100043880

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-203-0701	Клапан мембранный муфтовый под клеевое соединение, корпус из PVC-U, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +60°С, PN 10 ГОСТ 34290-2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0702	Клапан мембранный фланцевый, корпус из PVC-U, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +60°С, PN 10 ГОСТ 34290-2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0703	Клапан мембранный муфтовый под приварку, корпус из PP-H, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 34290-2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0704	Клапан мембранный фланцевый, корпус из PP-H, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 34290-2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0705	Клапан мембранный муфтовый под приварку, корпус из PVC-C, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 34290-2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0706	Клапан мембранный фланцевый, корпус из PVC-C, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 10 ГОСТ 34290-2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0707	Клапан мембранный муфтовый под приварку, корпус из PVDF, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т от -40°С до +140°С, PN 10 ГОСТ 34290-2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0708	Клапан мембранный фланцевый, корпус из PVDF, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т от -40°С до +140°С, PN 10 ГОСТ 34290-2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0709	Клапан обратный межфланцевый, корпус из PVC-U, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 34291 2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0710	Клапан обратный шаровый муфтовый под приварку, корпус из PVC-U, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 34291 2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0711	Клапан обратный муфтовый под приварку, корпус из PP-H, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 34291 2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0712	Клапан обратный муфтовый под приварку, корпус из PVDF, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т от -40°С до +140°С, PN 16 ГОСТ 34291 2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-203-0713	Клапан обратный пружинный муфтовый под приварку, корпус из PVC-U, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 34291 2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0714	Клапан обратный пружинный муфтовый под приварку, корпус из PVC-C, для воды, жидких агрессивных сред под давлением и промышленных трубопроводов, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 34291 2017	ГОСТ 34290-2017	1077-0004-0002-100043880
274-203-0800	Клапан дифференциальный		1077-0004-0002-100043880
274-203-0801	Клапан дифференциальный		1077-0004-0002-100043880
274-203-0900	Клапан сброса		1077-0004-0002-100043880
274-203-0901	Клапан сброса перепада давления		1077-0004-0002-100043880
274-203-1000	Клапан стальной резъбовой		1077-0004-0002-100043880
274-203-1001	Клапан поворотный обратный, резьбовой, из стали марки WCB, для воды, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 27477-87	ГОСТ 27477-87	1077-0004-0002-100083352

Группа 274-204. Комплектующее к трубопроводной арматуре

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-204-0100	Запорное устройство		
274-204-0101	Дополнительное запорное устройство		
274-204-0200	Фильтр		1077-0009-0002-100043929
274-204-0201	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +70°С, PN10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
274-204-0202	Фильтр стальной сетчатый горизонтальный конусный		1077-0009-0002-100043932
274-204-0203	Фильтр сетчатый фланцевый из нержавеющей стали для систем водоснабжения, Т до +80°С, PN 63		1077-0009-0002-100043931
274-204-0207	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ковкого чугуна, внутренние компоненты из нержавеющей стали, для систем водоснабжения и пара, Т от -10 до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
274-204-0208	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ 40, уплотнение EPDM эпоксидно-порошковое покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN 16 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 9544-2015	1077-0009-0002-100043931
274-204-0209	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус и крышка из серого чугуна СЧ25 ГОСТ 1412, уплотнение EPDM эпоксидно-порошковое покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN 10 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 9544-2015	1077-0009-0002-100043931

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-204-0210	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус и крышка из серого чугуна СЧ25 ГОСТ 1412, уплотнение EPDM эпоксидно-порошковое покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +425 С, PN 16 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 9544-2015	1077-0009-0002-100043931
274-204-0211	Фильтр сетчатый муфтовый, корпус - латунь, сетка - нержавеющая сталь, PN16, Т до 90ºС ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0009-0002-100043932
274-204-0300	Регулятор давления		1077-0007-0001-100043915
274-204-0301	Регулятор давления пропорциональный, стальной, фланцевый, Т до +80°С, PN 63		1077-0007-0001-100043915
274-204-0302	Регулятор давления «после себя», Рвх не более 2,5 атм, Рвых = 0,6 атм, корпус ВЧШГ, уплотнение EPDM, Т до +70 °С, фланцевый, с возможностью дистанционного управления и мониторинга параметров (давление/положение), интеграция в АСУ ТП/SCADA		1077-0007-0001-100043915
274-204-0400	Компенсатор		1077-0004-0002-100043879
274-204-0404	Сильфонное компенсационное устройство, односекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, Т до 200 °С для воды и до 350 °С для пара, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0405	Сильфонное компенсационное устройство, односекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, Т до 200 °С для воды и до 350 °С для пара, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0406	Сильфонное компенсационное устройство, двухсекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, Т до 200 °С для воды и до 350 °С для пара, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0407	Сильфонное компенсационное устройство, двухсекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, Т до 200 °С для воды и до 350 °С для пара, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0408	Компенсатор осевой сильфонный в кожухе, многослойный, соединение резьбовое/под приварку, для отопления и ГВС, Т до 200°С, PN 16 ГОСТ Р 50671-94	ГОСТ Р 50671-94	1077-0004-0002-100043879
274-204-0409	Компенсатор резиновый фланцевый (гибкая вставка), материал резины EPDM, фланцы из углеродистой стали, соединение свободновращающийся фланец, для воды, воздуха и нейтральных сред, Т от -10°С до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-204-0410	Компенсатор двухсферный резиновый резьбовой (гибкая вставка), материал резины EPDM, для нейтральных жидкостей и воздуха, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0411	Компенсатор муфтовый, корпус - оцинкованный чугун, резина - EPDM, PN16, T до 100ºC		1077-0004-0002-100043879
274-204-0412	Сильфонное компенсационное устройство тип I, односекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, T до 200 °C для воды и до 350 °C для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0413	Сильфонное компенсационное устройство тип I, односекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, T до 200 °C для воды и до 350 °C для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0414	Сильфонное компенсационное устройство тип I, двухсекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, T до 200 °C для воды и до 350 °C для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0415	Сильфонное компенсационное устройство тип I, двухсекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, T до 200 °C для воды и до 350 °C для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0416	Сильфонное компенсационное устройство тип II, односекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, T до 200 °C для воды и до 350 °C для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0417	Сильфонное компенсационное устройство тип II, односекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, T до 200 °C для воды и до 350 °C для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0418	Сильфонное компенсационное устройство тип II, двухсекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, T до 200 °C для воды и до 350 °C для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0419	Сильфонное компенсационное устройство тип II, двухсекционное, изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, T до 200 °C для воды и до 350 °C для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-204-0420	Сильфонное компенсационное устройство, односекционное, изолированное пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, Т до 200 °С для воды и до 350 °С для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0421	Сильфонное компенсационное устройство, двухсекционное, изолированное пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020, соединение сварное, Т до 200 °С для воды и до 350 °С для пара, PN 25 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 30732-2020, ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
274-204-0500	Комплект контрольных (ограничительных) стержней		
274-204-0600	Привод		1077-0004-0003-100089599
274-204-0604	Привод электрический		1077-0004-0003-100089599
274-204-0606	Привод		1077-0004-0003-100089599
274-204-0700	Редуктор		1077-0004-0003-100085326
274-204-0800	Монтажная вставка		
274-204-0801	Вставка монтажная, из высокопрочного чугуна ВЧ40 ГОСТ, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, Т до +70 С, PN10 ГОСТ 12.2.063-2015	ГОСТ 12.2.063-2015	1077-0010-0002-100083230
274-204-0802	Вставка монтажная, из высокопрочного чугуна ВЧ40 ГОСТ, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 12.2.063-2015	ГОСТ 12.2.063-2015	1077-0010-0002-100083230
274-204-0900	Вантуз		1077-0004-0002-100043881
274-204-0901	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, уплотнение EPDM или NBR, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, эпоксидно-порошковое покрытие толщиной 250 мкм, шар из алюминиевого сплава АК12, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100043881
274-204-0902	Вантуз воздушный двухступенчатый канализационный, уплотнение EPDM или NBR, корпус и крышка из стали марки Ст3пс, эпоксидно-порошковое покрытие толщиной 250 мкм, корзина из нержавеющей стали марки 08Х18Н10, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100043881
274-204-1000	Диафрагма		
274-204-1001	Диафрагма пожарного крана из нержавеющей стали		

Группа 274-205. Вентиль

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-205-0100	Вентиль стальной фланцевый		1077-0004-0002-100083345
274-205-0101	Вентиль стальной, для воды, Т до +425°С, фланцевый, с маховиком PN 16 ГОСТ 23230-78	ГОСТ 23230-78	1077-0004-0002-100083345

Подраздел 274-3. Кабельно-проводниковая продукция

Группа 274-301. Кабели силовые, универсальные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-301-0100	Кабель силовой с медными жилами		
274-301-0101	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении		
274-301-0102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки ПвБПг		1095-0010-0001-100046739
274-301-0103	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки ПвППуР2г		1095-0010-0001-100046739
274-301-0104	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным проволочным экраном, с проволочной броней из композитных коррозийно-стойких прутков, с оболочкой из полиэтилена, марки ПвКкП2г		1095-0010-0001-100046739
274-301-0105	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки ПвКкПуг		1095-0010-0001-100046739
274-301-0106	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки ПвКкВ		1095-0010-0001-100046739
274-301-0200	Кабель силовой с алюминиевыми жилами		
274-301-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки АПвП		1095-0010-0001-100046740
274-301-0202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки АПвПу2Г		1095-0010-0001-100046763
274-301-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвВнг		1095-0010-0001-100046729
274-301-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней марки АПвБШ		1095-0010-0001-100046739
274-301-0205	Кабель силовой с изоляцией бумажной пропитанной, со свинцовой оболочкой, с броней марки АСБ		1095-0010-0001-100079768
274-301-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки АПвППуР2г		1095-0010-0001-100046739
274-301-0208	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена не распространяющие горению, марки АПвПу2Гнг		1095-0010-0001-100046739
274-301-0209	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным проволочным экраном, с проволочной броней из композитных коррозийно-стойких прутков, с оболочкой из полиэтилена, марки АПвКкП2г		1095-0010-0001-100046739
274-301-0210	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки AL/XLPE		1095-0010-0001-100046739
274-301-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, низким дымо- и газовыделением		
274-301-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, изоляцией из сшитого полиэтилена, марки ПвВнг(А)-LS		1095-0010-0001-100046728
274-301-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, огнестойкий, с медными жилами, низким дымо- и газовыделением		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-301-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марки ВБШвнг(А)-FRLS		1095-0010-0010-100079725

Группа 274-302. Кабели контроля, сигнализации и блокировки

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-302-0100	Кабель управления и сигнализации, пожаробезопасного исполнения типа нг(А)-LS, LSLTx		1103-0007-0012-100049773
274-302-0101	КПСВВнг(А)-LS		1095-0010-0010-100079722
274-302-0102	КПСВЭВнг(А)-LS		1095-0010-0010-100079722
274-302-0103	КПСВВнг(А)-LSLTx		
274-302-0104	КПСВЭВнг(А)-LSLTx		
274-302-0105	КСВВнг(А)-LS		1095-0010-0010-100079722
274-302-0106	КСВЭВнг(А)-LS		1095-0010-0010-100079722
274-302-0107	КСВВнг(А)-LSLTx		
274-302-0108	КСВЭВнг(А)-LSLTx		
274-302-0109	КМВВнг(А)-LS		1095-0010-0010-100079722
274-302-0110	КМВЭВнг(А)-LS		1095-0010-0010-100079722
274-302-0200	Кабель управления и сигнализации, не распространяющие горение при одиночной прокладке		1103-0007-0012-100049773
274-302-0201	КПСВВ		
274-302-0202	КПСВЭВ		
274-302-0203	КСВВ		
274-302-0204	КСВЭВ		
274-302-0205	КМВВ		
274-302-0206	КМВЭВ		
274-302-0300	Кабель управления и сигнализации, не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением типа FRLS, FRLSLTx, FRHF		1103-0007-0012-100049773
274-302-0301	КПСнг(А)-FRLS		1095-0010-0010-100079725
274-302-0302	КПСЭнг(А)-FRLS		1095-0010-0010-100079725
274-302-0303	КПСнг(А)-FRLSLTx		1095-0010-0010-100079726
274-302-0304	КПСЭнг(А)-FRLSLTx		1095-0010-0010-100079726
274-302-0305	КПСнг(А)-FRHF		1095-0010-0010-100079729
274-302-0306	КПСЭнг(А)-FRHF		1095-0010-0010-100079729
274-302-0400	Кабель для систем охранной сигнализации, с изоляцией из ПВХ, плоской формы		
274-302-0401	КСПВ		
274-302-0402	КСПЭВ		
274-302-0403	ПКСВ		1095-0010-0003-100083485

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-302-0500	Гибкие контрольные кабели управления оборудованием		1113-0020-0005-100084430
274-302-0501	Медные гибкие контрольные кабели управления оборудованием OPVC-JZ/OZ		1095-0010-0009-100092245
274-302-0502	Экаранированные медные гибкие контрольные кабели управления оборудованием типа OPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ)		1095-0010-0009-100092245
274-302-0503	Экаранированные медные гибкие контрольные кабели управления оборудованием типа OPVC-JZ/OZ-YCY		1095-0010-0009-100092245
274-302-0504	Медные безгалогеновые экранированные гибкие контрольные кабели управления оборудованием типа FLAME-JZ/OZ-CH FRNC		
274-302-0505	Медные гибкие контрольные кабели управления оборудованием типа PUR (N)YMH11YO		1095-0010-0009-100092245
274-302-0506	Инструментальный кабель типа RE-2X(St)Yv-fl PiMf		1091-0001-0001-100046229
274-302-0507	Монтажный одножильный луженый провод типа H05V-K/H07V-K		1095-0010-0004-100046837
274-302-0600	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ		
274-302-0601	СБВБАуБпШп		
274-302-0602	СБВБПсЭауПсБбШпц		
274-302-0603	СБВБПу		
274-302-0604	СБВБПуц		
274-302-0605	СБВБэпПу		
274-302-0606	СБВБэпПуц		
274-302-0607	СБПЗАуБпШп		

Группа 274-303. Кабели, провода связи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-303-0100	Кабель твинаксиальный		
274-303-0200	Кабель UTP		1095-0010-0003-100046832
274-303-0202	Кабель КВПП-5е		
274-303-0205	Кабель сетевой		1095-0010-0003-100046832
274-303-0300	Кабель HDMI		
274-303-0302	Кабель HDMI		
274-303-0400	Кабель для монтажа ОПС и телекоммуникационных систем		1095-0010-0003-100046833
274-303-0500	Кабель универсальный экранированный		
274-303-0501	Кабель универсальный экранированный бронированный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката		
274-303-0600	Кабель контрольный бронированный		1095-0010-0002-100046817

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-303-0601	Кабель контрольный бронированный с изоляцией из ПВХ, не распространяющий горение, с общим экраном		
274-303-0700	Витая пара внутренней прокладки		1095-0010-0003-100046832
274-303-0702	Витая пара внутренней прокладки		1095-0010-0003-100046832
274-303-0800	Витая пара внешней прокладки		1095-0010-0003-100046832
274-303-0801	Витая пара внешней прокладки		1095-0010-0003-100046832
274-303-0900	Волоконно-оптический кабель универсальный (внутренней/внешней прокладки)		1083-0001-0010-100045219
274-303-0902	Кабель оптоволоконный		
274-303-1000	Кабель коаксиальный		1095-0010-0003-100046830
274-303-1002	Кабель с изоляцией и оболочкой из ПВХ		

Группа 274-304. Кабели специального назначения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-304-0100	Кабель нагревательный		1095-0010-0004-100046836
274-304-0104	Кабель саморегулирующийся нагревательный		1095-0010-0004-100046836
274-304-0107	Кабель нагревательный последовательного типа с минеральной изоляцией и оболочкой из нержавеющей стали		1114-0002-0011-100094783
274-304-0108	Кабель нагревательный		1095-0010-0004-100046836
274-304-0200	Кабель огнестойкий		
274-304-0201	Кабель огнестойкий		
274-304-0202	Кабель огнестойкий бронированный		
274-304-0203	Кабель огнестойкий пожарной сигнализации, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением		1065-0014-0008-100084271
274-304-0300	Кабель водопогружной		
274-304-0301	Кабель медный водопогружной марки ВПП4		1114-0004-0003-100079243
274-304-0400	Кабель монтажный		1095-0010-0004-100046840
274-304-0401	Кабель монтажный не распространяющий горение, огнестойкий для промышленной автоматики с медными жилами, низким дымо- и газовыделением, изоляцией и оболочкой из ПВХ марки МКЭКШВнг(А)-LS		1095-0010-0004-100046840
274-304-0402	Кабель монтажный не распространяющий горение, огнестойкий для промышленной автоматики с медными жилами, низким дымо- и газовыделением, изоляцией и оболочкой из ПВХ марки МКЭКШВнг(А)-FRLS		1095-0010-0004-100046840
274-304-0403	Кабель монтажный экранированный, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ марки МКЭШнг(А)-LS		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-304-0404	Кабель монтажный экранированный с медной лужёной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке марки МКЭШВнг-LS		

Группа 274-305. Кабели оптико-волоконные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-305-0100	Кабель связи оптический подвесной		1095-0010-0005-100046844
274-305-0101	Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный тросс		
274-305-0102	Кабель с вынесеным силовым элементом		
274-305-0103	Кабель оптический подвесной самонесущий		1095-0010-0005-100046844
274-305-0200	Кабель связи оптический подземный		1095-0010-0005-100046845
274-305-0201	Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт и кабельную канализацию		1083-0001-0010-100045219
274-305-0300	Кабель связи оптический внутриобъектовый		1095-0010-0005-100046846
274-305-0301	Кабель волоконно-оптический		1083-0001-0010-100045219
274-305-0304	Оптический кабель негорючий		1083-0001-0010-100045219
274-305-0400	Комплектующие к оптической, волоконной продукций		
274-305-0401	Комплект для ввода		

Группа 274-306. Провода неизолированные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-306-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи		1095-0010-0006-100046849
274-306-0101	Провод неизолированный из алюминия с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием, марки АСП		1095-0010-0001-100079778
274-306-0102	Провод неизолированный из алюминия с композитным сердечником и с оптоволоконной системой контроля целостности сердечника, марки АССС		1095-0010-0006-100092762
274-306-0103	Провод неизолированный, компактизированный из алюминиевых проволок с сердечником из стальных проволок, плакированных алюминием, марки АСк		1095-0010-0006-100046853
274-306-0104	Провод неизолированный из алюминиевых проволок с композитным сердечником, марки АПК		1095-0010-0006-100092762

Группа 274-307. Провода изолированные для воздушных линий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-307-0100	Провод изолированный для воздушных линий электропередачи		1095-0015-0005-100087586
274-307-0101	Провод защищённый самонесущий для ВЛЭП 35 кВ, алюминиевый сплав, сердечник алюминированная сталь, марки СТП-ССSX		

Группа 274-309. Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-309-0200	Гильза, наконечник, ввод кабельный		1095-0010-0009-100046861
274-309-0201	Зажим соединительный изолирующий		
274-309-0203	Ввод кабельный		1095-0010-0009-100046861
274-309-0205	Рама для уплотнительных компонентов при кабельной и трубной проходке		
274-309-0206	Гильза		1095-0010-0009-100046859
274-309-0207	Уплотнительные модули и заглушки		1077-0010-0002-100043956
274-309-0208	Комплектующие элементы проходок		
274-309-0209	Муфта уплотнительная		
274-309-0210	Пластина разделительная		1084-0010-0007-100045501
274-309-0211	Система комплексного уплотнения		
274-309-0300	Муфта для кабелей		1077-0002-0010-100043622
274-309-0301	Муфта волоконно-оптическая		1084-0011-0009-100045554
274-309-0302	Муфта концевая		1084-0011-0009-100045554
274-309-0303	Муфта соединительная		1095-0010-0009-100084631
274-309-0304	Муфта оптическая		1084-0011-0009-100045554
274-309-0305	Муфта компрессионная		1084-0011-0009-100045554
274-309-0306	Муфта оконечная		1084-0011-0009-100045554
274-309-0307	Муфта втычная (штекерная)		1084-0011-0009-100045554
274-309-0309	Комплектующие для кабельной муфты		1084-0016-0002-100085234
274-309-0400	Металлорукав		1077-0002-0007-100043616
274-309-0401	Металлорукав взрывозащищенный		1077-0002-0007-100043616
274-309-0600	Арматура кабельная		1077-0002-0010-100043630
274-309-0601	Патч-корд		1083-0001-0015-100045234
274-309-0602	Стяжка кабельная		1103-0007-0012-100049778
274-309-0700	Канал, стойка, полка кабельная		1095-0010-0009-100046868
274-309-0704	Фасонная часть для соединения секций кабель-канала		
274-309-0708	Крышка для лестничного лотка		1095-0010-0009-100084904
274-309-0709	Комплектующие для лестничного лотка		1077-0002-0010-100084200
274-309-0710	Лоток кабельный перфорированный		1095-0005-0001-100046630
274-309-0711	Лоток кабельный неперфорированный		1084-0012-0002-100045578
274-309-0712	Лоток кабельный, в горячем цинковании		1084-0012-0002-100045578
274-309-0713	Секция кабельного лотка		1077-0002-0010-100083708

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-309-0714	Канал кабельный из ПВХ		1095-0010-0009-100046866
274-309-0715	Материалы противопожарные для организации огнестойких проходок		
274-309-0716	Лоток лестничный		1095-0005-0001-100046631
274-309-0717	Лоток проволочный		1095-0005-0001-100046632
274-309-0718	Крышка для кабельного лотка		1077-0002-0010-100083708
274-309-0719	Аксессуары и комплектующие к лотку		1065-0013-0002-100084850
274-309-0720	Крепёжные изделия для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей		
274-309-0721	Разделительная перегородка для кабельного канала		1077-0002-0010-100084120
274-309-0722	Кронштейн		1095-0015-0005-100084791
274-309-0723	Стойка потолочная		1084-0012-0003-100045581
274-309-0724	Комплектующие для кабельного канала из ПВХ		1077-0002-0010-100084120
274-309-0725	Фасонные элементы кабельного лотка		1077-0002-0014-100043660
274-309-0800	Система шинопровода		1095-0010-0009-100084074
274-309-0807	Система шинопровода		1095-0010-0009-100084074
274-309-0900	Люк монтажный для кабельно-проводниковой продукций		1084-0020-0001-100045735
274-309-0901	Люк монтажный		1084-0020-0001-100045735
274-309-0902	Люк электротехнический		1084-0020-0001-100045735
274-309-1000	Комплектующие для нагревательных кабелей		1095-0010-0009-100085364
274-309-1011	Крепление пластиковое		
274-309-1012	Цепь монтажная		1084-0010-0007-100045501
274-309-1013	Кольцо заземления		1084-0012-0001-100045566
274-309-1100	Комплектующие для кабеля		1084-0016-0002-100085234
274-309-1101	Комплект удлинения кабеля		
274-309-1102	Разъем		
274-309-1103	Комплект кассеты		
274-309-1104	Крепление кабельное		1065-0013-0002-100084604
274-309-1105	Крепление кабельных муфт		
274-309-1200	Устройство заземления		
274-309-1201	Устройство заземления автоцистерн		
274-309-1202	Колодец заземления		1077-0002-0017-100043684
274-309-1203	Клемма заземления		1077-0007-0004-100075468
274-309-1204	Проводник заземляющий		1065-0013-0002-100084860
274-309-1205	Комплектующие для устройства заземления		1084-0016-0002-100085234
274-309-1300	Система токопровода		1077-0002-0014-100043664
274-309-1305	Пофазноизолированный токопровод с литой изоляцией		1095-0011-0001-100091518

Подраздел 274-4. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации

Группа 274-401. Изделия санитарно-технические

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-401-0100	Изделия санитарно-технические керамические		1077-0002-0027-100085366
274-401-0101	Унитаз		1077-0002-0027-100043755
274-401-0102	Раковина		1077-0002-0027-100043756
274-401-0103	Биде		1077-0002-0027-100043746
274-401-0105	Писсуар		1077-0002-0027-100043738
274-401-0200	Комплектующие санитарно-технических изделий		1077-0002-0027-100076145
274-401-0201	Смеситель		1077-0002-0027-100043732
274-401-0202	Поручень		1103-0014-0013-100052161
274-401-0203	Душ		
274-401-0204	Сифон		1103-0015-0015-100052846
274-401-0207	Система душевая		
274-401-0213	Душевой трап		1103-0015-0015-100052847
274-401-0500	Изделия санитарно-технические промышленные		1077-0002-0027-100085366
274-401-0501	Аварийный душ		

Группа 274-402. Колодцы, колонки, емкости

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-402-0100	Колодец полимерный ГОСТ 32972-2014	ГОСТ 32972-2014	1077-0002-0017-100043684
274-402-0101	Колодец полимерный смотровой SN2 до 4 патрубков DN200		1077-0002-0017-100043684
274-402-0102	Колодец полимерный смотровой SN2 до 4 патрубков DN800		1077-0002-0017-100043684
274-402-0103	Колодец полимерный смотровой типа SN4 до 4 патрубков DN200		1077-0002-0017-100043684
274-402-0104	Колодец полимерный смотровой SN4 до 4 патрубков DN800		1077-0002-0017-100043684
274-402-0105	Колодец полимерный смотровой SN6 до 4 патрубков DN200		1077-0002-0017-100043684
274-402-0106	Колодец полимерный смотровой SN6 до 4 патрубков DN800		1077-0002-0017-100043684
274-402-0200	Емкость		1076-0001-0002-100043560
274-402-0201	Ёмкость прямоугольная, для хранения питьевой воды, пищевых продуктов, химических веществ, а также для хранения дизельного топлива, мазута		1072-0002-0002-100087633
274-402-0202	Ёмкость вертикальная цилиндрическая, для хранения и транспортировки питьевой воды, пищевых продуктов, химических веществ, а также для стационарного хранения дизельного топлива, мазута		1072-0002-0002-100087633
274-402-0203	Ёмкость подземная для хранения питевой воды, пищевых продуктов, химических веществ, а также для хранения дизельного топлива, мазута		1072-0002-0002-100087633
274-402-0204	Удлиняющая горловина для ёмкостей-резервуаров, диаметром 1600 мм		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-402-0205	Удлиняющая горловина для ёмкостей-резервуаров, диаметром 2300 и 3000 мм		
274-402-0206	Емкость питьевая		1076-0001-0002-100043560
274-402-0207	Емкость накопительная для сточной воды из стеклопластика		1076-0001-0002-100043560
274-402-0208	Емкость накопительная цилиндрическая из спиральновитой трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), для сбора и хранения сточных и технических вод		1076-0001-0002-100043560
274-402-0209	Емкость для хранения технической воды, жидких, химических веществ из полиэтилена РЕ 100		1077-0007-0006-100083996
274-402-0210	Емкость для хранения технической воды, жидких, химических веществ из полипропилена		1077-0007-0006-100083996
274-402-0211	Комбинированный песко-нефтеуловители, горизонтального исполнения, с корпусом из стеклопластика		
274-402-0300	Люк		1084-0020-0001-100045735
274-402-0301	Люк стальной		1084-0020-0001-100045735
274-402-0302	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	ГОСТ 3634-2019	1084-0020-0002-100045751
274-402-0303	Дождеприемник		1084-0020-0002-100045752
274-402-0400	Резервуар		1076-0001-0002-100043559
274-402-0401	Резервуар подземный		1076-0001-0002-100043559
274-402-0402	Резервуар наземный		1076-0001-0002-100043559
274-402-0403	Комплектующие к резервуару		1065-0013-0002-100084850
274-402-0404	Резервуар чистой (питьевой воды) РЧВ из полиэтилена (РЕ), корпус SN2, двустенный, профиль Квадрат (К), высота засыпки до 2000 мм		1077-0007-0006-100083997
274-402-0405	Резервуар чистой (питьевой воды) РЧВ из полиэтилена (РЕ), корпус SN4, двустенный, профиль Квадрат (К), высота засыпки до 4000 мм		1077-0007-0006-100083997
274-402-0406	Резервуар технической воды РТВ из полиэтилена (РЕ), двустенный, профиль Квадрат (К), высота засыпки до 2000 мм		1077-0007-0006-100083996
274-402-0407	Резервуар технической воды РТВ из полиэтилена (РЕ), двустенный, профиль Квадрат (К), высота засыпки до 4000 мм		1077-0007-0006-100083996
274-402-0500	Корпус		1103-0008-0007-100049948
274-402-0501	Корпус канализационной насосной станции из стеклопластика		
274-402-0502	Корпус колодца из стеклопластика		
274-402-0600	Колодец		1077-0002-0017-100043684
274-402-0601	Колодец из стеклопластика		1077-0002-0017-100043684
274-402-0700	Колонка		1077-0002-0017-100043686

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-402-0701	Колонка водоразборная морозостойкая, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 ГОСТ 7293, труба сливная, корпус верхний эжектора, из нержавеющей стали 08Х18Н10 ГОСТ 5632, EPDM эпоксидное покрытие 250 мкм, Т до +50 С, для питьевой воды, PN10 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 7293	1077-0002-0017-100043686

Группа 274-403. Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-403-0100	Счетчик (водомер)		1077-0003-0001-100043844
274-403-0101	Счетчик холодной воды		1077-0003-0001-100084123
274-403-0106	Счетчик воды универсальный крыльчатый		1103-0026-0014-100057331
274-403-0107	Счетчик воды крыльчатый электронный		1103-0026-0014-100057331
274-403-0300	Прибор измерительный		1111-0008-0016-100100735
274-403-0301	Измеритель уровня воды		1094-0007-0001-100046524
274-403-0303	Терморегулятор с датчиком		
274-403-0304	Система контроля протечки воды		
274-403-0310	Струнный пьезометр		
274-403-0311	Высокопрочный струнный пьезометр предназначенный для тяжелых условий эксплуатации		
274-403-0312	Высокопрочный струнный пьезометр с мембраной для соленой среды		
274-403-0313	Высокопрочный струнный пьезометр с мембраной для коррозионно-активной среды		
274-403-0314	Струнный измеритель перемещений		1094-0007-0001-100046525
274-403-0315	Двухосевой наклономер		
274-403-0316	Струнный тензометр		
274-403-0317	Комплект вспомогательных приспособлений для скважины		

Группа 274-404. Изделия для системы пожаротушения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-404-0100	Конструкции		
274-404-0101	Вышка пожарная универсальная		1084-0010-0008-100045510
274-404-0200	Рукав пожарный		1103-0035-0016-100059456
274-404-0201	Рукав пожарный напорный		1103-0035-0016-100059456
274-404-0300	Ствол пожарный		1077-0002-0017-100043688
274-404-0301	Ствол пожарный ручной		1103-0035-0016-100059459
274-404-0302	Ствол пожарный лафетный		1077-0002-0017-100043688

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-404-0400	Гидрант пожарный		1077-0002-0017-100043688
274-404-0401	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16 ГОСТ 53961-2010	ГОСТ 53961-2010	1077-0002-0017-100043688
274-404-0405	Гидрант пожарный подземный, DN 125, PN 10/16, с двойным запирающим элементом, с фланцем для присоединения к пожарной подставке ГОСТ Р 53961-2010	ГОСТ Р 53961-2010	1077-0002-0017-100043688
274-404-0406	Гидрант пожарный подземный, DN 125, PN 10/16, с двойным запирающим элементом, с фланцем DN100 ГОСТ Р 53961-2010	ГОСТ Р 53961-2010	1077-0002-0017-100043688
274-404-0407	Гидрант пожарный подземный, DN 100, PN 16, с двойным запиранием		1077-0002-0017-100043688
274-404-0408	Гидрант пожарный подземный, DN 125, PN 16, с двойным запиранием		1077-0002-0017-100043688

Группа 274-405. Материалы и изделия очистки сточных вод

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-405-0100	Жироуловитель, пескоуловитель		1077-0002-0023-100043699
274-405-0101	Жироуловитель из полиэтилена, для очистки кухонных сточных вод от жира		1077-0002-0023-100043699
274-405-0102	Жироуловитель для очистки жидкостей из полипропилена (цилиндрический)		1077-0002-0023-100043699
274-405-0103	Жироуловитель для очистки жидкостей из полипропилена (прямоугольный)		1077-0002-0023-100043699
274-405-0104	Пескоуловитель для очистки жидкостей из полипропилена (цилиндрический)		1077-0002-0023-100043699
274-405-0105	Пескоуловитель для очистки жидкостей из полипропилена (прямоугольный)		1077-0002-0023-100043699
274-405-0106	Модульный погреб из полипропилена		
274-405-0107	Жироуловитель с корпусом из полиэтилена SN4		1077-0002-0023-100043699
274-405-0108	Жироуловитель с корпусом из полиэтилена SN6		1077-0002-0023-100043699
274-405-0109	Жироуловитель с корпусом из полиэтилена SN8		1077-0002-0023-100043699
274-405-0110	Пескоотделитель ПЕО-М горизонтального исполнения (корпус ПЭ, профиль К,SN2) в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня, отметка подводящего до 2200 мм		
274-405-0111	Пескоотделитель ПЕО-М горизонтального исполнения (корпус ПЭ, профиль К,SN4) в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня, отметка подводящего до 2400 мм		
274-405-0112	Пескомаслобензоотделитель ПЕО-М/МБО горизонтального исполнения (корпус ПЭ, профиль К,SN2) в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня, отметка подводящего до 2200 мм		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-405-0113	Пескомаслобензоотделитель ПЕО-М/МБО горизонтального исполнения (корпус ПЭ, профиль K,SN4) в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня, отметка подводящего до 2400 мм		
274-405-0114	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика		1077-0002-0023-100043699

Группа 274-406. Изделия для систем водоотведения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-406-0100	Блок монолитный		1084-0008-0001-100045406
274-406-0101	Блок монолитный водоотводный полимербетонный		1084-0008-0001-100045406
274-406-0200	Лоток водоотводный		1077-0002-0008-100043619
274-406-0201	Лоток водоотводный бетонный		1077-0002-0008-100043619
274-406-0202	Лоток водоотводный стальной		1077-0002-0008-100043619
274-406-0203	Лоток водоотводный бетонный, без уклона		1077-0002-0008-100043619
274-406-0300	Дополнительные элементы		
274-406-0301	Дополнительные элементы к лоткам и блокам водоотводным		
274-406-0302	Пескоуловитель бетонный		1077-0002-0023-100043699
274-406-0303	Крепеж для пластикового лотка		1077-0002-0027-100084909
274-406-0304	Сьемная корзинка для пескоуловителя		
274-406-0400	Дождеприемник		1084-0020-0002-100045752
274-406-0401	Дождеприемник бетонный		1084-0020-0002-100045752
274-406-0500	Грязезащитная решетка		1084-0009-0004-100045446
274-406-0501	Грязезащитная решетка алюминиевая		1114-0004-0003-100079206
274-406-0600	Решетка чугунная		1084-0009-0004-100045446
274-406-0601	Решетка чугунная для водоотводных лотков		1077-0002-0008-100084004

Подраздел 274-5. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения

Группа 274-501. Радиаторы и комплектующие

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-501-0100	Радиатор трубчатый		1077-0002-0024-100043705
274-501-0101	Радиатор трубчатый		1077-0002-0024-100043705
274-501-0200	Радиатор		1077-0002-0024-100043705
274-501-0201	Радиатор стальной		1077-0002-0024-100043705
274-501-0300	Комплектующие		1077-0007-0001-100043914
274-501-0301	Клапан		1077-0007-0001-100043914
274-501-0302	Элемент		1077-0007-0001-100043914
274-501-0303	Комплект		1077-0007-0001-100043914

Группа 274-502. Конвектор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-502-0100	Конвектор электрический		1077-0002-0024-100083406
274-502-0101	Конвектор электрический взрывозащищенный		1077-0002-0024-100083406
274-502-0200	Конвектор напольный		1077-0002-0024-100083406
274-502-0201	Конвектор напольный		1077-0002-0024-100083406

Группа 274-504. Детали и элементы узлов системы теплоснабжения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-504-0100	Конденсатоотводчик		1077-0002-0039-100083407
274-504-0101	Конденсатоотводчик стальной, PN16 ГОСТ 24856 2014	ГОСТ 24856 2014	1077-0002-0039-100083407

Группа 274-505. Регулирующая арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-505-0100	Коллектор распределительный		1077-0002-0026-100043729
274-505-0101	Коллектор распределительный этажный для водоснабжения из нержавеющей стали		1077-0002-0026-100043729
274-505-0102	Коллектор распределительный этажный для отопления		1077-0002-0026-100043729
274-505-0103	Коллектор распределительный этажный для отопления		1077-0002-0026-100043729
274-505-0104	Узел распределительный коллекторный		1077-0002-0026-100043729
274-505-0200	Регулятор температуры радиаторный		1077-0003-0001-100043835
274-505-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов динамический ГОСТ 9871-75 латунный, с резьбой, Tmax 95°C	ГОСТ 9871-75	1077-0007-0001-100043914
274-505-0202	Клапан радиаторный с ручным управлением, патрубок с уплотнением EPDM, никелированный, PN 10, Т до 100ºС, ГОСТ 12.2.063-2015	ГОСТ 12.2.063-2015	1103-0034-0016-100059224
274-505-0203	Клапан радиаторный запорный, никелированный PN10, Т до 100ºС, ГОСТ 12.2.063-2015	ГОСТ 12.2.063-2015	1103-0034-0016-100059224
274-505-0204	Клапан радиаторный термостатический для двухтрубных систем с предварительной настройкой, никелированный, PN10, Т до 100ºС, ГОСТ 12.2.063-2015	ГОСТ 12.2.063-2015	1077-0007-0001-100043914
274-505-0205	Клапан запорный для автоматического воздухоотводчика, Т до 110ºС, PN10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1103-0034-0016-100059224
274-505-0300	Головка термостатическая для радиатора отопления		1077-0002-0024-100083221
274-505-0301	Головка термостатическая газонаполненная		1077-0002-0024-100083221
274-505-0302	Головка термостатическая жидкостная		1077-0002-0024-100083221

Группа 274-506. Электронные средства автоматизации

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-506-0100	Датчик температуры		1077-0003-0001-100043823
274-506-0101	Датчик температуры		1077-0003-0001-100043823
274-506-0102	Датчик температуры		1077-0003-0001-100043823
274-506-0103	Гильза		1095-0010-0009-100046859
274-506-0200	Терморегуляторы		1077-0002-0036-100075491
274-506-0201	Терморегуляторы для систем антиобледенения и снеготаяния		1077-0002-0036-100075491
274-506-0202	Контроллер для управления контурами отопления и ГВС		1095-0003-0003-100046619
274-506-0203	Модуль расширения		
274-506-0300	Электропривод		1077-0002-0024-100083853
274-506-0301	Электропривод		1077-0002-0024-100083853

Группа 274-507. Приборы контрольно-измерительные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-507-0100	Преобразователь		
274-507-0101	Преобразователь давления измерительный		1103-0007-0016-100049873
274-507-0102	Преобразователь температуры		1103-0005-0013-100048632
274-507-0200	Манометр		
274-507-0201	Манометр		
274-507-0202	Датчик давления		1095-0014-0002-100075660
274-507-0300	Расходомер		
274-507-0301	Расходомер электромагнитный		
274-507-0302	Расходомер ультразвуковой		
274-507-0400	Измерительный комплекс		1111-0008-0016-100100735
274-507-0401	Измерительный комплекс учета газа		
274-507-0500	Уровнемер		
274-507-0600	Узел учета, регулирования и автоматизации систем теплоснабжения		
274-507-0601	Антивандальный унифицированный узел учета жидкости		
274-507-0602	Узел учета тепловой энергии		2013-0001-0040-200000298
274-507-0603	Антивандальный унифицированный модульный узел погодного		1059-0002-0004-100090386
274-507-0604	Тепловычислитель		
274-507-0605	Теплосчетчик электромагнитный		

Группа 274-509. Воздушно-отопительное устройство

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-509-0100	Воздушно-отопительное устройство		1077-0003-0001-100043846

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-509-0101	Воздушно-отопительное устройство, с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов		1077-0003-0001-100043846
274-509-0102	Теловентилятор электрический		1095-0006-0001-100078789
274-509-0200	Дестратификатор		
274-509-0300	Потолочное отопление		
274-509-0301	Модуль потолочного отопления		
274-509-0302	Коллектор СБ		1452-0001-0001-100076194
274-509-0303	Панель		1084-0008-0001-100045401
274-509-0304	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234

Группа 274-510. Отопитель электрический

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-510-0100	Отопитель электрический встраиваемый		
274-510-0101	Электронагреватель потолочный алюмокомпозитный		
274-510-0102	Кассета греющая для подвесного потолка		
274-510-0103	Нагреватель электрический		1094-0008-0001-100046528

Подраздел 274-6. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Группа 274-601. Клапан

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-601-0100	Клапан противопожарный дымоудаления		
274-601-0200	Клапан противопожарный огнезадерживающий		1077-0007-0001-100043914
274-601-0300	Клапан приточный		1077-0007-0001-100043914
274-601-0301	Клапан приточный утепленный		1077-0007-0001-100043914
274-601-0302	Клапан приточный		1077-0007-0001-100043914
274-601-0400	Комплектующее		
274-601-0401	Фильтр воздушный панельного типа		
274-601-0500	Клапан канальный прямоугольный с электроприводом		
274-601-0501	Клапан канальный прямоугольный с электроприводом		
274-601-0600	Клапан канальный прямоугольный утепленный с электроприводом		
274-601-0601	Клапан канальный прямоугольный утепленный с электроприводом		
274-601-0700	Клапан канальный прямоугольный утепленный с электроприводом и периметральным обогревом		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-601-0701	Клапан канальный прямоугольный утепленный с электроприводом и периметральным обогревом		
274-601-0800	Клапан канальный обратный круглый лепестковый		
274-601-0801	Клапан канальный обратный круглый лепестковый		
274-601-0900	Клапан обратный прямоугольный		1077-0002-0005-100043607
274-601-0901	Клапан обратный прямоугольный		1077-0002-0005-100043607
274-601-1000	Клапан обратный круглый		
274-601-1001	Клапан канальный обратный круглый		
274-601-1002	Клапан обратный круглый взрывозащищенный		
274-601-1100	Клапан избыточного давления		1077-0007-0001-100043914
274-601-1101	Клапан избыточного давления		1077-0007-0001-100043914
274-601-1200	Заслонка воздушная		
274-601-1201	Заслонка воздушная прямоугольная		
274-601-1202	Заслонка измерительная регулировочная		
274-601-1300	Клапан герметический		1077-0007-0001-100043914
274-601-1301	Клапан герметический с электроприводом		
274-601-1302	Клапан герметический с ручным приводом		
274-601-1400	Клапан вентиляционный		
274-601-1401	Клапан вентиляционный		
274-601-1402	Дроссель-клапан		

Группа 274-602. Узел прохода

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-602-0100	Узел прохода без клапана		
274-602-0101	Узел прохода без клапана		
274-602-0200	Узел прохода с ручным управлением, без кольца, с клапаном		1084-0020-0001-100083390
274-602-0300	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом, с клапаном		1113-0005-0010-100075507
274-602-0400	Узел прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод		
274-602-0500	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод		1113-0005-0010-100075507

Группа 274-603. Устройство запорно-регулирующее

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-603-0100	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали		1077-0010-0002-100083642

Группа 274-604. Устройство для отвода и очистки воздуха в системе

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-604-0100	Воздухоотделитель		
274-604-0200	Газоход		
274-604-0300	Фильтр		1100-0016-0001-100060295
274-604-0301	Фильтр для прямоугольных каналов		1100-0016-0001-100060295
274-604-0304	Фильтр поглотитель		1100-0016-0001-100060295

Группа 274-605. Решетка, регулятор воздуха, монтажный стакан

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-605-0100	Решетка алюминиевая вентиляционная		1114-0004-0003-100079206
274-605-0102	Решетка		1084-0009-0004-100045446
274-605-0103	Люк		1084-0020-0001-100045735
274-605-0200	Регулятор расхода воздуха		1077-0002-0014-100083994
274-605-0202	Регулятор расхода воздуха		1077-0002-0014-100083994
274-605-0300	Стакан монтажный		1084-0012-0005-100045588
274-605-0400	Секция защитная		
274-605-0401	Секция защитная противозрывная		
274-605-0402	Секция защитная малогабаритная противозрывная		
274-605-0500	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
274-605-0501	Коробка		1077-0005-0001-100043903
274-605-0502	Камера расширительная		1084-0020-0001-100091608
274-605-0503	Детали монтажные		1084-0009-0004-100045442
274-605-0504	Кожух стальной		1095-0015-0005-100084587
274-605-0505	Люк-вставка		1084-0020-0001-100045735
274-605-0600	Зонт		
274-605-0601	Зонт круглый		
274-605-0700	Регулятор		1077-0003-0001-100043835
274-605-0701	Регулятор симисторный		1077-0003-0001-100043835
274-605-0702	Регулятор скорости		1077-0003-0001-100043835
274-605-0800	Тяганапорметр		
274-605-0801	Тяганапорметр жидкостный		

Группа 274-606. Диффузор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-606-0100	Диффузор щелевой		1084-0032-0001-100087117
274-606-0102	Диффузор линейный		1084-0032-0001-100087117
274-606-0200	Диффузор потолочный		1084-0032-0001-100087117
274-606-0202	Диффузор сопловой		1084-0032-0001-100087117
274-606-0203	Диффузор потолочный		1084-0032-0001-100087117
274-606-0204	Диффузор вихревой		1084-0032-0001-100087117

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-606-0205	Диффузор		1084-0032-0001-100087117
274-606-0300	Диффузор настенный		1084-0032-0001-100087117
274-606-0302	Воздухораспределитель настенный		1084-0015-0009-100045654
274-606-0400	Диффузор для фальшпола		1084-0032-0001-100087117
274-606-0500	Диффузор вытесняющий		1084-0032-0001-100087117
274-606-0502	Диффузор вытесняющий		1084-0032-0001-100087117
274-606-0600	Диффузор для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
274-606-0601	Диффузор для чистых помещений		1084-0015-0007-100085222
274-606-0602	Модуль потолочный		1095-0015-0005-100084826

Группа 274-607. Шумоглушитель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-607-0100	Шумоглушитель канальный		1077-0002-0014-100043667
274-607-0101	Шумоглушитель канальный прямоугольный		1077-0002-0014-100043667
274-607-0102	Шумоглушитель канальный круглый		1077-0002-0014-100043667
274-607-0103	Шумоглушитель канальный прямоугольный пластинчатый		1077-0002-0014-100043667
274-607-0104	Шумоглушитель		

Группа 274-608. Комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-608-0100	Комплектующие для систем кондиционирования и вентиляции		1077-0002-0014-100043644
274-608-0104	Фитинги		1077-0010-0002-100043959

Группа 274-609. Воздуховод

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-609-0100	Канал вентиляционный		1095-0010-0009-100046866
274-609-0101	Канал вентиляционный из нержавеющей стали		1114-0002-0011-100094783

Подраздел 274-7. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения

Группа 274-701. Светотехнические изделия

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-701-0100	Светильники, прожекторы для наружного освещения		1095-0003-0004-100078990

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-701-0104	Светильник светодиодный уличный		1095-0003-0004-100078990
274-701-0107	Светильник уличный фонарного типа		1095-0003-0004-100078990
274-701-0108	Прожектор светодиодный		1095-0003-0001-100046609
274-701-0109	Светильник светодиодный для наружного освещения настенный		1095-0003-0004-100078990
274-701-0111	Светильник светодиодный для наружного освещения накладной		1095-0003-0004-100078990
274-701-0200	Светильник светодиодный для общественных помещений		1084-0015-0007-100045642
274-701-0202	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных помещений		1095-0003-0004-100078994
274-701-0203	Светильник светодиодный накладной для общественных помещений		1095-0003-0004-100078995
274-701-0204	Светильник светодиодный подвесной для общественных помещений		1095-0003-0004-100078995
274-701-0206	Лента светодиодная		1095-0003-0002-100046616
274-701-0207	Панель светодиодная		1095-0003-0002-100046615
274-701-0211	Светильник светодиодный трековый		1095-0003-0002-100046613
274-701-0212	Светильник светодиодный		1095-0003-0004-100078995
274-701-0213	Светильник светодиодный аварийно-эвукационный для общественных помещений		1095-0003-0004-100078996
274-701-0300	Светильники, прожекторы для промышленных и производственных зданий		1095-0003-0004-100078991
274-701-0303	Светильник светодиодный промышленный		1095-0003-0004-100078991
274-701-0304	Светильник светодиодный промышленный		1095-0003-0004-100078991
274-701-0400	Светильники, прожекторы для архитектурного освещения		1095-0003-0004-100078988
274-701-0402	Светильник светодиодный фасадно-архитектурный		1095-0003-0004-100078988
274-701-0403	Светильник светодиодный фасадный		1095-0003-0004-100078988
274-701-0404	Прожектор светодиодный фасадный		1095-0003-0004-100078988
274-701-0405	Светильник светодиодный садово-паркового освещения		1095-0003-0004-100078988
274-701-0406	Светильник светодиодный парково-фасадного освещения		1095-0003-0004-100078988
274-701-0500	Комплектующие к светотехническим изделиям		1095-0003-0005-100079003
274-701-0501	Комплектующие для светильников светодиодных		1095-0003-0005-100079003
274-701-0502	Лампа (источник света)		1103-0006-0023-100049024
274-701-0503	Опора для освещения		1095-0003-0004-100078992
274-701-0504	Выключатель		1095-0003-0003-100083206
274-701-0505	Фонарь пилотный		
274-701-0506	Закладные детали		1084-0025-0001-100083283
274-701-0507	Комплектующие для опор освещения		1084-0016-0002-100085234
274-701-0600	Линейная арматура для ВЛ		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-701-0601	Зажим		1095-0015-0005-100084578

Группа 274-702. Материалы и изделия низковольтных устройств

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-702-0100	Щит		1095-0001-0001-100046586
274-702-0101	Щит распределительный с разделительным медицинским трансформатором ЩР		1077-0005-0001-100043902
274-702-0102	Корпус для электрических аппаратов		1077-0005-0001-100083431
274-702-0103	Щит распределительный		1077-0005-0001-100043902
274-702-0200	Коробка		1077-0005-0001-100043903
274-702-0208	Коробка взрывозащищенная		1077-0005-0001-100043903
274-702-0210	Блоки и коробки розеточные выдвижные и напольные для встроенного монтажа		
274-702-0211	Коробка типа Трезор		1077-0005-0001-100043903
274-702-0212	Коробка транспозиции		1077-0005-0001-100043903
274-702-0213	Коробка заземления		1077-0005-0001-100043903
274-702-0214	Коробка соединительная		1077-0005-0001-100043903
274-702-0215	Коробка распределительная		1077-0005-0001-100043903
274-702-0300	Ящик		1095-0001-0001-100046587
274-702-0301	Ящик управления освещением		1095-0001-0001-100046587
274-702-0302	Ящик путейский		1095-0001-0001-100046587
274-702-0400	Выключатель автоматический		1095-0001-0002-100046590
274-702-0401	Выключатель автоматический в литом корпусе		1095-0001-0002-100046590
274-702-0405	Выключатель нагрузки		
274-702-0406	Контакт для выключателя автоматического		
274-702-0407	Выключатель автоматический модульный		1095-0001-0002-100046590
274-702-0408	Выключатель автоматический		1095-0001-0002-100046590
274-702-0500	Рубильник		1077-0005-0001-100043900
274-702-0501	Выключатель-разъединитель		1095-0001-0002-100091595
274-702-0600	Переключатель		1095-0001-0002-100046596
274-702-0603	Переключатель		1095-0001-0002-100046596
274-702-0604	Переключатель фаз		
274-702-0700	Предохранитель		1077-0005-0001-100043894
274-702-0701	Предохранитель-разъединитель		1077-0005-0001-100043894
274-702-0702	Аксессуары для предохранителя		1077-0002-0003-100043600
274-702-0800	Контакторы и блок контакторы, катушки, пускатели		1077-0005-0001-100043896
274-702-0801	Контактор		1103-0006-0023-100048995
274-702-0802	Контактор модульный		1095-0001-0002-100091597
274-702-0803	Контактор		1103-0006-0023-100048995
274-702-0804	Блок контактор		1084-0008-0001-100045406

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-702-0900	Кнопки и посты управления кнопочные		1077-0005-0001-100043893
274-702-0901	Пост кнопочный		
274-702-1000	Выключатель		1095-0001-0002-100046590
274-702-1003	Выключатель взрывозащищенный		
274-702-1004	Выключатель		1095-0001-0002-100046590
274-702-1200	Розетка		1077-0007-0005-100080193
274-702-1209	Розетка модульная		1077-0007-0005-100080193
274-702-1210	Розетка стандартная		
274-702-1211	Розетка UTP		1095-0010-0003-100046832
274-702-1212	Розетка HDMI		
274-702-1213	Розетка TV		
274-702-1214	Розетка электрическая		1077-0007-0005-100080193
274-702-1400	Реле, панели и устройства защиты		1077-0005-0001-100043898
274-702-1401	Реле времени		1095-0004-0001-100046622
274-702-1402	Реле температурное		1095-0004-0001-100046622
274-702-1403	Реле контроля фаз		1095-0006-0001-100046637
274-702-1404	Реле тепловое		1095-0004-0001-100046623
274-702-1405	Фотореле		1095-0003-0003-100083206
274-702-1406	Реле вставное		1095-0004-0001-100046622
274-702-1407	Разъем вставной		
274-702-1408	Реле напряжения		1095-0001-0002-100046599
274-702-1409	Реле контроля влажности, температуры и уровня жидкости		1095-0006-0001-100046637
274-702-1410	Реле тока		
274-702-1411	Реле защиты электродвигателей		1095-0004-0001-100079619
274-702-1412	Реле промежуточные		1095-0004-0001-100079619
274-702-1413	Реле импульсное		1095-0004-0001-100046622
274-702-1414	Реле управление		
274-702-1416	Комплектующие для импульсного реле		1084-0016-0002-100085234
274-702-1417	Таймер		
274-702-1500	Прочие		
274-702-1501	Конденсатор		1103-0006-0031-100049362
274-702-1504	Устройство защитного отключения		1095-0001-0002-100046592
274-702-1505	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
274-702-1508	Табло светодиодное		1083-0001-0027-100080138
274-702-1509	Люк электротехнический для организации рабочего места		1077-0005-0001-100083385
274-702-1510	Узел транспозиции		1059-0002-0004-100090386
274-702-1600	Ввод резерзва автоматический (АВР)		1095-0001-0002-100091596
274-702-1602	Система автоматического ввод резерва		1095-0001-0002-100091596
274-702-1700	Рамка		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-702-1701	Рамка		
274-702-1800	Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов		1077-0007-0004-100075461
274-702-1801	Электрод заземления		1065-0013-0002-100084612
274-702-1802	Заземления переносные для электроустановок		
274-702-1803	Сварка термитная		

Группа 274-703. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-703-0100	Счетчик электрической энергии		1077-0003-0002-100043851
274-703-0101	Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения		1077-0003-0002-100043851
274-703-0102	Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения		1077-0003-0002-100043851
274-703-0103	Счетчик электрической энергии трехфазный прямого включения		1077-0003-0002-100043851
274-703-0104	Счетчик электрической энергии однофазный прямого включения		1077-0003-0002-100043851
274-703-0105	Модем-коммуникатор для электрического счетчика		
274-703-0200	Блок управления освещением		1077-0005-0001-100084303
274-703-0201	Блок управления освещением		1077-0005-0001-100084303
274-703-0300	Прибор системы электрохимзащиты		1084-0010-0006-100045487
274-703-0301	Пункт контрольно-измерительный электрохимзащиты		
274-703-0400	Маршрутизатор		1083-0001-0009-100045217
274-703-0401	Маршрутизатор		1083-0001-0009-100045217
274-703-0500	Расходомер-счетчик		1077-0003-0001-100043844
274-703-0501	Расходомер-счетчик		1077-0003-0001-100043844
274-703-0600	Индикатор цифровой		1492-0003-0003-100095052
274-703-0601	Индикатор цифровой		1492-0003-0003-100095052
274-703-0700	Стабилизатор напряжения		1077-0003-0002-100043861
274-703-0701	Однофазный стабилизатор напряжения		1077-0003-0002-100043861
274-703-0702	Трехфазный стабилизатор напряжения		1077-0003-0002-100043861
274-703-0800	Шкаф		1095-0001-0001-100046588
274-703-0801	Шкаф автоматики навесной		1095-0001-0001-100046588
274-703-0802	Шкаф автоматики напольный		1095-0001-0001-100046588

Подраздел 274-8. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации

Группа 274-801. Система пожаротушения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-801-0100	Модуль пожаротушения		
274-801-0106	Модуль пожаротушения газовый		
274-801-0200	Устройство пожаротушения автономное		
274-801-0202	Установка пожаротушения автономная		1065-0014-0002-100085393
274-801-0203	Устройство газового пожаротушения автономное		1065-0014-0002-100075347
274-801-0204	Устройство пожаротушения автономное		
274-801-0400	Комплектующие для системы пожаротушения		
274-801-0402	Сигнализатор давления универсальный		
274-801-0403	Насадок		
274-801-0404	Стойка		1084-0012-0003-100045581
274-801-0405	Клапан		1077-0007-0001-100043914
274-801-0406	Дозатор		1069-0001-0010-100042833
274-801-0407	Ниппель		
274-801-0408	Устройство		1095-0002-0003-100046608
274-801-0409	Рукав высокого давления		1094-0005-0003-100079635
274-801-0410	Переходник		1084-0020-0001-100045743
274-801-0411	Муфта		
274-801-0412	Коллектор батареи		1452-0001-0001-100076194
274-801-0413	Резервуар		1076-0001-0002-100043559
274-801-0414	Заглушка		1084-0011-0002-100045517
274-801-0415	Секция коллектора		1114-0002-0004-100087330
274-801-0416	Тройник		
274-801-0417	Соединитель		1095-0015-0005-100084807
274-801-0418	Головка		1076-0001-0008-100043571
274-801-0419	Подвеска		1103-0006-0001-100048655
274-801-0420	Коллектор		1452-0001-0001-100076194
274-801-0421	Генератор		
274-801-0500	Установка автоматического водяного пожаротушения стационарная		
274-801-0501	Ороситель дренчерный		
274-801-0502	Узел управления (сигнальное устройство) мокрый-прямоточный, Т до +80°С, PN16 СТ РК 1979-2010	СТ РК 1979-2010	

Группа 274-802. Система охранной безопасноти

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-802-0100	Пост управления		1064-0006-0002-100091451
274-802-0101	Пост управления Огонь заградительный		1064-0006-0002-100091451
274-802-0200	Комплектующие к системам охранной сигнализации		
274-802-0201	Комплектующие		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
274-802-0300	Шкаф		
274-802-0301	Шкаф охранной сигнализации		
274-802-0302	Шкаф пожарной автоматики		

Раздел 275. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства

Подраздел 275-1. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Группа 275-101. Средства организации дорожного движения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-101-0200	Стойка к знакам дорожным и металлоконструкции		
275-101-0201	Секция балки из ПВХ		
275-101-0300	Материалы для дорожной разметки		1084-0023-0001-100084748
275-101-0301	Плёнкообразующий материал		1084-0005-0002-100080935
275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	1084-0019-0002-100084752
275-101-0303	Термопластик для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	1084-0023-0001-100084749
275-101-0500	Комплектующие		
275-101-0501	Соединитель		
275-101-0502	Концевой элемент		
275-101-0600	Элементы световозвращающие		
275-101-0601	Элемент световозвращающий, пленки типов А,Б,В		

Группа 275-102. Материалы для автомобильных дорог и мостовых сооружений

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-102-0100	Деформационный шов		1084-0023-0001-100085373
275-102-0101	Резинометаллический компенсатор		1084-0023-0001-100085374
275-102-0102	Деформационный шов		1084-0023-0001-100085373
275-102-0103	Профиль деформационного шва		1084-0023-0001-100085375
275-102-0200	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений		1084-0023-0001-100085376
275-102-0201	Резинометаллическая опорная часть		1084-0023-0001-100085376
275-102-0202	Часть опорная резинометаллическая армированная со свинцовым сердечником для автодорожных мостовых сооружений		1084-0023-0001-100085376
275-102-0300	Полимерные добавки, составы		1084-0019-0001-100045723
275-102-0301	Полимерный состав		
275-102-0400	Материалы для мостовых сооружений		1084-0023-0001-100085378

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-102-0401	Сферическая опорная часть		1084-0023-0001-100092170
275-102-0402	Часть опорная шаровая сегментная, неподвижная		1084-0023-0001-100085380
275-102-0403	Часть опорная шаровая сегментная, линейно-подвижная		1084-0023-0001-100085380
275-102-0404	Часть опорная шаровая сегментная, всесторонне-подвижная		1084-0023-0001-100085380
275-102-0405	Часть опорная шаровая сегментная, линейно-подвижная, поперечная		1084-0023-0001-100085380
275-102-0406	Часть опорная металлическая маятниковая		1084-0023-0001-100085381
275-102-0500	Ограничитель		
275-102-0501	Ограничитель трассы для автодрома		1084-0023-0001-100085382
275-102-0502	Блок для картинга		1084-0023-0001-100085383
275-102-0503	Ограждение		1074-0001-0003-100043358
275-102-0600	Лист сборный		1084-0023-0001-100085384
275-102-0601	Лист сборной металлической гофрированной конструкции		1084-0023-0001-100085384

Группа 275-103. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-103-0100	Прочие материалы для железных дорог, метрополитенов и тоннелей		1084-0023-0001-100085385
275-103-0102	Стойка автоблокировочная перегонная		1084-0023-0001-100085386
275-103-0300	Рельсы железнодорожные		1084-0023-0001-100079840
275-103-0301	Рельсы крановые		1084-0023-0001-100085387
275-103-0400	Стрелочная продукция		1084-0023-0001-100085388
275-103-0401	Стрелочный перевод		1084-0023-0001-100077101
275-103-0402	Стык уравнительный		1084-0023-0001-100081770

Подраздел 275-2. Материалы и изделия для линий электропередач, контактной сети электротранспорта, сооружений связи

Группа 275-201. Изоляторы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-201-0100	Изолятор подвесной стеклянный		
275-201-0101	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный		
275-201-0200	Изолятор штыревой для ВЛ		
275-201-0202	Среднего напряжения 6–35 кВ		1095-0011-0003-100046879
275-201-0400	Изолятор стержневый композитный для ВЛ		
275-201-0401	Низковольтные до 20 кВ		1095-0011-0003-100046879

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-201-0402	Среднего напряжения 35–110 кВ		1095-0011-0003-100046879
275-201-0403	Высоковольтные 220–500 кВ		
275-201-0500	Изолятор опорный для комплектного распределительного устройства		1095-0015-0004-100084557
275-201-0501	Изолятор опорный		1095-0015-0004-100084557

Группа 275-202. Арматура для линий электропередач

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-202-0200	Поддерживающая арматура		1095-0015-0005-100084778
275-202-0205	Зажим поддерживающий		1095-0015-0005-100084578
275-202-0206	Распорка демпферная		1084-0017-0007-100045694
275-202-0209	Кронштейн поддерживающий		1095-0015-0005-100084791
275-202-0210	Комплект поддерживающий		1093-0007-0001-100089814
275-202-0211	Вязка спиральная		1095-0015-0005-100084583
275-202-0212	Зажим ответвительный		1095-0015-0005-100084573
275-202-0300	Натяжная арматура		
275-202-0301	Зажим натяжной		1114-0002-0005-100084492
275-202-0302	Зажим универсальный		
275-202-0303	Зажим анкерный		1095-0015-0005-100084574
275-202-0400	Соединительная арматура		1095-0010-0009-100084631
275-202-0401	Зажим шлефовый		1095-0015-0005-100084578
275-202-0402	Зажим ответвительный прокалывающий		1095-0015-0005-100084573
275-202-0403	Адаптер		1087-0001-0002-100086641
275-202-0404	Зажим плашечный		1095-0015-0005-100084575
275-202-0405	Наконечник		1095-0010-0009-100046860
275-202-0406	Зажим соединительный		1084-0015-0007-100045645
275-202-0407	Зажим заземления		1095-0015-0005-100084581
275-202-0408	Зажим анкерный		1095-0015-0005-100084574
275-202-0500	Защитная арматура		
275-202-0519	Гаситель вибрации унифицированный		1095-0015-0005-100075716
275-202-0524	Устроство птицезащитное (ПЗУ)		1095-0015-0005-100084568
275-202-0525	Корпус для предохранителя		1077-0010-0002-100085370
275-202-0526	Вставка плавкая		1084-0020-0001-100045740
275-202-0527	Скоба защитного заземления		1095-0015-0005-100084786
275-202-0528	Ограничитель перенапряжения		1095-0004-0002-100046629
275-202-0529	Кожух защитный		1095-0015-0005-100084587
275-202-0530	Изолятор		1095-0015-0004-100084559
275-202-0531	Колпачок для штыревых изоляторов		1095-0015-0004-100084773
275-202-0532	Устройство защитное		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-202-0533	Разрядник искровой		1095-0015-0005-100084566
275-202-0700	Элементы линейной арматуры		1095-0015-0005-100102199
275-202-0701	Барабан для размещения муфт		
275-202-0702	Трос		
275-202-0703	Колпачок изолирующий		1095-0015-0005-100084572
275-202-0704	Крепление фасадное		1095-0015-0001-100075680
275-202-0705	Фиксатор		1084-0006-0001-100045395
275-202-0706	Хомут		1114-0002-0004-100084651
275-202-0707	Крюк		1095-0015-0005-100084804
275-202-0708	Гайка крюкообразная		1095-0015-0005-100084584
275-202-0709	Кронштейн		1095-0015-0005-100084791
275-202-0710	Лента		1084-0010-0007-100045499
275-202-0711	Бугель		
275-202-0712	Скрепа для монтажной ленты		1095-0015-0005-100084792
275-202-0713	Серьга		
275-202-0714	Скоба		1084-0005-0013-100090039
275-202-0715	Ушко однолапчатое		1095-0015-0005-100090046
275-202-0716	Зажим монтажный		1095-0015-0005-100084578

Группа 275-203. Материалы для строительства ЛЭП и сооружений связи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-203-0100	Прожекторные мачты с короной		1084-0009-0011-100083538
275-203-0101	Прожекторные мачты с мобильной короной		1084-0009-0011-100083538
275-203-0200	Комплектующие к прожекторным мачтам		1065-0013-0002-100084850
275-203-0201	Анкерные закладные детали		1084-0025-0001-100083283
275-203-0300	Металлоконструкции к ВЛ		
275-203-0301	Пункт комплектный переходный опорный		1095-0001-0001-100046589
275-203-0302	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
275-203-0303	Траверс		
275-203-0400	Опоры металлические для высоковольтных линий (ВЛ) и металлоконструкции к порталам для открытых распределительных устройств (ОРУ)		1077-0010-0002-100085390
275-203-0401	Портал для открытых распределительных устройств (ОРУ)		1084-0012-0003-100083761
275-203-0402	Молниеотвод		
275-203-0403	Молниеприемник		1065-0013-0002-100084623
275-203-0404	Комплектующие к системе молниезащиты		1065-0013-0002-100084850
275-203-0500	Арматура для подвеса оптического кабеля		
275-203-0501	Зажим анкерный		1095-0015-0005-100084574
275-203-0502	Зажим поддерживающий		1095-0015-0005-100084578

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-203-0503	Поддерживающая арматура		1095-0015-0005-100084778
275-203-0504	Крепёжный элемент и конструкции для подвеса оптического кабеля и муфт		

Подраздел 275-4. Материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения

Группа 275-401. Материалы и изделия для системы полива

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-401-0100	Контроллер		1081-0007-0001-100044897
275-401-0101	Контроллер аккумуляторный		
275-401-0102	Контроллер переменного тока		
275-401-0103	Контроллер внешний		
275-401-0104	Контроллер электронный		
275-401-0200	Клапан		1077-0004-0002-100043880
275-401-0201	Электро-клапан ПВХ		
275-401-0202	Короб клапанный ПВХ		
275-401-0203	Клапан шариковый		
275-401-0204	Клапан быстрого соединения		
275-401-0205	Короб клапанный ПВХ круглый диаметром 152,4 мм		
275-401-0206	Короб клапанный ПВХ круглый диаметром 250,4 мм		
275-401-0207	Клапан ручной компрессионный ПВХ		
275-401-0300	Разбрызгиватель		1081-0007-0001-100044891
275-401-0301	Разбрызгиватель пластиковый выдвижной		
275-401-0302	Разбрызгиватель пластиковый регулируемый с резьбой		
275-401-0303	Корпус пластиковый для разбрызгивателей		
275-401-0400	Форсунка		1103-0028-0014-100057826
275-401-0401	Форсунка пластиковая с внутренней резьбой регулируемая		
275-401-0402	Форсунка пластиковая роторная		
275-401-0500	Коллектор		
275-401-0501	Коллектор пвх с внутренней резьбой		
275-401-0600	Муфта		1084-0011-0009-100045554
275-401-0601	Муфта полипропиленовая		
275-401-0602	Муфта ПВХ		
275-401-0603	Муфта нейлоновая переходящая с внутренней резьбой		
275-401-0604	Муфта ПВХ PN10		
275-401-0605	Муфта ПВХ PN16		
275-401-0606	Муфта телескопическая ПВХ		
275-401-0607	Муфта компрессионная ПВХ		
275-401-0608	Муфта ПВХ на уменьшение PN10		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-401-0609	Муфта ПВХ переходная PN16		
275-401-0610	Муфта нейлоновая с внутренней резьбой		
275-401-0611	Муфта ПВХ с наружной на внутреннюю резьбу		
275-401-0612	Муфта ПВХ переходная		
275-401-0613	Муфта с 2 входами ПВХ 90 градусов с внутренней резьбой		
275-401-0700	Седло зажимное		
275-401-0701	Седло зажимное		
275-401-0702	Седло зажимное с усиленным кольцом из нержавеющей стали		
275-401-0800	Колпачек		
275-401-0801	Колпачек нейлоновый с внутренней резьбой		
275-401-0900	Ниппель		
275-401-0901	Ниппель нейлоновый редукционный с наружной резьбой		
275-401-0902	Ниппель нейлоновый с наружной резьбой		
275-401-0903	Ниппель ПВХ редукционный с наружной на внутреннюю резьбу		
275-401-1000	Втулка		1077-0010-0002-100043957
275-401-1001	Втулка нейлоновая редукционная с внутренней резьбой		
275-401-1002	Втулка ПВХ редукционная с наружной резьбой на внутреннюю резьбу		
275-401-1003	Втулка нейлоновая с внутренней резьбой на внутреннюю резьбу		
275-401-1100	Наконечник		1095-0010-0009-100046860
275-401-1101	Наконечник нейлоновый резьбовой шланговый		1095-0010-0009-100046860
275-401-1102	Наконечник ПВХ с резьбовым выходом		1095-0010-0009-100046860
275-401-1200	Ручка		
275-401-1201	Ручка нейлоновая		
275-401-1202	Рукоятка нейлоновая для переработанной воды		
275-401-1300	Тройник		1077-0010-0002-100043953
275-401-1301	Тройник ПВХ PN10		
275-401-1302	Тройник телескопический ПВХ		
275-401-1303	Тройник ПВХ PN16		
275-401-1304	Тройник компресионный ПВХ		
275-401-1305	Тройник ПВХ с внутренней резьбой		
275-401-1306	Тройник ПВХ с наружной резьбой		
275-401-1307	Тройник из полипропилена		
275-401-1308	Тройник ПВХ		
275-401-1309	Тройник нейлоновый с внутренней резьбой		
275-401-1310	Тройник ПВХ переходной PN10		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-401-1311	Тройник ПВХ 90 градусов с внутренней резьбой		
275-401-1312	Тройник ПВХ переходной PN16		
275-401-1313	Тройник ПВХ PN16 с наружной резьбой		
275-401-1314	Тройник ПВХ переходной		
275-401-1400	Комплектующие		
275-401-1401	Комплектующие для системы полива		
275-401-1402	Фитинги и другие комплектующие		
275-401-1403	Сплинклер		
275-401-1404	Труба полиэтиленовая		1077-0010-0001-100100764
275-401-1500	Переходник		1077-0010-0002-100043954
275-401-1501	Переходник с наружной резьбой ПВХ		
275-401-1502	Переходник с внутренней резьбой ПВХ		
275-401-1503	Переходник компресионный ПВХ		
275-401-1504	Переход нарезной ПВХ с выходом для компрессионного соединения		
275-401-1600	Полив капельный		
275-401-1603	Трубка капельная ПВХ диаметром 16 мм, 2л/ч с шагом		
275-401-1604	Шланг пластиковый капельного полива		1081-0007-0001-100044888
275-401-1700	Четверник		
275-401-1701	Четверник ПВХ		
275-401-1800	Заглушка		1084-0011-0002-100045517
275-401-1801	Заглушка ПВХ		1084-0011-0002-100045517
275-401-1802	Заглушка нейлоновая с внутренней резьбой		
275-401-1803	Заглушка ПВХ PN10		1084-0011-0002-100045517
275-401-1804	Заглушка ПВХ PN16		1084-0011-0002-100045517
275-401-1900	Бордюр		
275-401-1901	Край пластиковый черный		1084-0001-0002-100045264
275-401-2000	Барьер		
275-401-2001	Барьер корневой ПВХ		
275-401-2002	Ролл ПВХ длиной 6 м		
275-401-2100	Уголок		1084-0009-0018-100084530
275-401-2101	Уголок ПВХ с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084162
275-401-2102	Уголок ПВХ с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2103	Уголок из полипропилена		
275-401-2104	Уголок компресионный ПВХ		1084-0009-0018-100084530
275-401-2105	Уголок ПВХ 90 градусов PN10 с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2106	Уголок ПВХ с центральной резьбой 90 градусов PN10 с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084162
275-401-2107	Уголок ПВХ 90 градусов PN16 с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2108	Уголок ПВХ 90 градусов с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084162
275-401-2109	Уголок ПВХ 90 градусов PN10 с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084162

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-401-2110	Уголок ПВХ 90 градусов PN10		
275-401-2111	Уголок ПВХ с центральной резьбой 90 градусов с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084162
275-401-2112	Уголок ПВХ 90 градусов с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2113	Уголок ПВХ 90 градусов		
275-401-2114	Уголок ПВХ с центральной резьбой 90 градусов PN16 с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084162
275-401-2115	Уголок ПВХ 90 градусов PN16		
275-401-2116	Уголок ПВХ 90 градусов PN16 с внутренней резьбой		1077-0010-0002-100084162
275-401-2117	Уголок ПВХ компрессионный на резьбу 90 градусов с внутренней резьбой		
275-401-2200	Покрытие		1084-0017-0002-100080972
275-401-2201	Покрытие ПВХ для травы		
275-401-2202	Покрытие ПВХ с кольями для гравия		
275-401-2203	Покрытие из необработанной стали с кольями для гравия		
275-401-2204	Сетка с ячейками для укладки газонов		
275-401-2300	Фильтр		1100-0016-0001-100060295
275-401-2301	Фильтр регулирующий давление		1100-0016-0001-100060295
275-401-2400	Регулятор давления		1077-0007-0001-100043915
275-401-2401	Регулятор давления резьбовой 3/4 дюйм с регулировкой		1077-0007-0001-100043915
275-401-2500	Футорка		
275-401-2501	Футорка с наружной резьбой на наружную резьбу		1077-0010-0002-100083566
275-401-2600	Отвод		1084-0011-0003-100045536
275-401-2601	Отвод 90 градусов нейлоновый с внутренней резьбой		1084-0011-0003-100045536
275-401-2602	Отвод настенный ПВХ PN16		1084-0011-0003-100045536
275-401-2603	Отвод наружный ПВХ резбовой 90 градусов с внутренней резьбой PN16		
275-401-2604	Отвод наружный ПВХ резбовой 90 градусов с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2605	Отвод наружный ПВХ резбовой 90 градусов с внутреней резьбой		1084-0011-0003-100045536
275-401-2606	Отвод настенный ПВХ		1084-0011-0003-100045536
275-401-2700	Адаптер		1087-0001-0002-100086641
275-401-2701	Адаптер ПВХ резьбовой PN10 с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2702	Адаптер-тройник ПВХ PN10 с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2703	Адаптер ПВХ резьбовой PN16 с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2704	Адаптер ПВХ резьбовой PN16 с внутренней резьбой		
275-401-2705	Адаптер фланцевый ПВХ PN16		
275-401-2706	Адаптер ПВХ резьбовой с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2707	Адаптер тройник ПВХ 90 градусов с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2708	Адаптер ПВХ резьбовой PN10 с внутренней резьбой		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-401-2709	Адаптер-тройник ПВХ PN10 с внутренней резьбой		
275-401-2710	Адаптер фланцевый ПВХ переходящий		
275-401-2711	Адаптер ПВХ телескопический с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566
275-401-2712	Адаптер ПВХ наружный резьбовой с внутренней резьбой		
275-401-2713	Адаптер ПВХ наружный резьбовой с внутренней резьбой PN16		
275-401-2714	Адаптер-тройник ПВХ PN16 с внутренней резьбой		
275-401-2715	Адаптер-тройник ПВХ телескопический с наружной резьбой		1077-0010-0002-100083566

Группа 275-402. Ограждения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-402-0100	Ограждение		1074-0001-0003-100043358
275-402-0101	Ограждение чугунное литое		
275-402-0102	Ограждение чугунное перильное		

Подраздел 275-5. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок

Группа 275-501. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-501-0100	Покрытие		
275-501-0101	Спортивное покрытие		
275-501-0102	Покрытие для искусственных газонов		
275-501-0103	Разметочная полоса для искусственных газонов		

Группа 275-502. Материалы и изделия для мощения из природного камня

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
275-502-0100	Изделия из травертина		
275-502-0101	Элементы из массива камня-травертин		
275-502-0200	Изделия из гранита		
275-502-0201	Пандус пешеходный модульный из натурального гранита		
275-502-0202	Камень бортовой из натурального гранита		1084-0003-0003-100080235

Отдел 28. Прочие ресурсы, не учтённые в материалах для озеленения

Раздел 281. Саженцы, деревья и кустарники

Подраздел 281-1. Деревья

Группа 281-101. Деревья лиственные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-101-0100	Карагана		1053-0010-0002-100091609
281-101-0101	Карагана древовидная		
281-101-0200	Липа		1053-0012-0001-100012337
281-101-0201	Липа мелколистная		
281-101-0202	Липа мелколистная "Greenspire"		
281-101-0203	Липа мелколистная "Pallida"		
281-101-0204	Липа "Американа Нова"		
281-101-0205	Липа многоствольная		
281-101-0300	Дуб		1053-0015-0001-100012385
281-101-0301	Дуб черешчатый		
281-101-0400	Ива		1052-0001-0001-100011936
281-101-0401	Ива ломкая		
281-101-0402	Ива Матсуды		
281-101-0500	Рябина		1052-0001-0002-100011943
281-101-0501	Рябина обыкновенная		1053-0009-0001-100012217
281-101-0502	Рябина обыкновенная (мультиштамб)		1053-0009-0001-100012217
281-101-0600	Черемуха		1053-0010-0001-100091610
281-101-0601	Черемуха обыкновенная (мультиштамб)		
281-101-0602	Черемуха Ватерерри		
281-101-0603	Черемуха маака Амбер бьюти		
281-101-0604	Черемуха Шуберта		
281-101-0605	Черемуха Колората		
281-101-0606	Черемуха Маака		
281-101-0700	Тополь		1052-0001-0001-100011937
281-101-0701	Тополь белый (мужской клон)		
281-101-0800	Береза		1052-0001-0001-100011930
281-101-0801	Береза мультиштамб		
281-101-0900	Вяз		1052-0001-0001-100011933
281-101-0901	Вяз гибридный "New Horizon"		
281-101-1000	Ирга		1052-0002-0002-100011987
281-101-1001	Ирга Ламарка "Lamarckii"		
281-101-1100	Сирень		1052-0002-0003-100011991
281-101-1101	Сирень обыкновенная		
281-101-1200	Клен		1052-0001-0001-100011934
281-101-1201	Клен остролистный		
281-101-1202	Клён многоствольный "Трункатум Платаноидс"		
281-101-1203	Клен сортовой местный		
281-101-1204	Клен серебристый		
281-101-1205	Клен ясенелистный		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-101-1300	Дерево тюльпановое		1053-0010-0001-100091611
281-101-1301	Лириодендрон китайский		
281-101-1400	Ясень		1052-0001-0003-100011957
281-101-1401	Ясень "Пенсильванский Марш"		
281-101-1402	Ясень "Алтена"		
281-101-1403	Ясень ланцетный		
281-101-1500	Гледичия		1052-0001-0001-100079517
281-101-1501	Гледичия трехколючковая		
281-101-1600	Софора		1053-0010-0001-100091612
281-101-1601	Софора японская		

Группа 281-102. Деревья хвойные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-102-0100	Сосна		1054-0003-0001-100012433
281-102-0101	Сосна Bonsai Pinus Sylvestris, форма бонсай		1054-0003-0001-100012433
281-102-0102	Сосна обыкновенная		1054-0003-0001-100012433
281-102-0103	Сосна крымская		1054-0003-0001-100012433
281-102-0200	Туя		1054-0003-0001-100012436
281-102-0201	Туя западная "Smaragd"		1054-0003-0001-100012436
281-102-0202	Туя западная "Brabant"		1054-0003-0001-100012436
281-102-0300	Ель		1054-0003-0001-100012432
281-102-0301	Ель колючая Блю Даймонд		1054-0003-0001-100012432
281-102-0302	Ель колючая Роял Блю		1054-0003-0001-100012432

Подраздел 281-2. Кустарники

Группа 281-201. Кустарники лиственные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-201-0100	Барбарис		1052-0002-0002-100011989
281-201-0101	Барбарис оттавский Superba		
281-201-0102	Барбарис Дартс Леди		
281-201-0103	Барбарис Тунберга "Атропурпуреа Нана"		
281-201-0200	Гортензия		1054-0002-0001-100080002
281-201-0201	Гортензия древовидная Annabelle		1054-0002-0001-100080002
281-201-0202	Гортензия метельчатая Candlelight		1053-0009-0002-100012235
281-201-0203	Гортензия метельчатая Fraise Melba		1053-0009-0002-100012235
281-201-0204	Гортензия метельчатая Limelight		1053-0009-0002-100012235
281-201-0205	Гортензия метельчатая Pinky Winky		1053-0009-0002-100012235
281-201-0206	Гортензия метельчатая Polar Bear		1053-0009-0002-100012235

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-201-0207	Гортензия метельчатая Vanila Fraise		1053-0009-0002-100012235
281-201-0208	Гортензия метельчатая Wims Red		1053-0009-0002-100012235
281-201-0209	Гортензия метельчатая Diamant Rouge		1053-0009-0002-100012235
281-201-0210	Гортензия метельчатая Diamantino		1053-0009-0002-100012235
281-201-0211	Гортензия метельчатая Phantom		1053-0009-0002-100012235
281-201-0212	Гортензия метельчатая Silver Dollar		1053-0009-0002-100012235
281-201-0213	Гортензия метельчатая Sundae Fraise		1053-0009-0002-100012235
281-201-0214	Гортензия метельчатая Самарская Лидия		1053-0009-0002-100012235
281-201-0300	Ива		1052-0001-0001-100011936
281-201-0301	Ива пурпурная Nana		
281-201-0302	Ива пурпурная Usni		
281-201-0303	Ива цельнолистная Hakuro-Nishiki		
281-201-0304	Ива ползучая Nitida		
281-201-0400	Кизильник		1052-0002-0003-100011994
281-201-0401	Кизильник блестящий		1053-0009-0002-100012230
281-201-0500	Дерен		1053-0010-0002-100091614
281-201-0501	Дерен белый Aurea		
281-201-0502	Дерен белый Elegantissima		
281-201-0503	Дерен белый Sibirica		
281-201-0504	Дерен белый Sibirica variegata		
281-201-0505	Дерен кроваво-красный Midwinter Fire		
281-201-0506	Дерен кроваво-красный Winter Beauty		
281-201-0507	Дерен отпрысковый Flaviramea		
281-201-0508	Дерен белый Argenteomarginata		
281-201-0509	Дерен белый Baton Rouge		
281-201-0510	Дерен белый Gouchaultii		
281-201-0511	Дерен белый Ivory Halo		
281-201-0512	Дерен белый Kesselringii		
281-201-0513	Дерен белый Miracle		
281-201-0514	Дерен белый Siberian Pearls		
281-201-0515	Дерен белый Spaethii		
281-201-0516	Дерен кроваво-красный свидина		
281-201-0517	Дерен кроваво-красный Annys Winter Orange		
281-201-0600	Калина		1052-0002-0003-100012007
281-201-0601	Калина Бульденеж		
281-201-0700	Лапчатка		1053-0010-0002-100012290
281-201-0701	Лапчатка кустарниковая Tangerine		
281-201-0702	Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд"		
281-201-0703	Лапчатка кустарниковая "Голдстар"		
281-201-0704	Лапчатка кустарниковая "Голдфингер"		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-201-0705	Лапчатка кустарниковая "Лавли Пинк"		
281-201-0800	Лилейник		1053-0004-0001-100091615
281-201-0801	Лилейник гибридный Aten		
281-201-0802	Лилейник гибридный Bonanza		
281-201-0803	Лилейник гибридный Chicago Sun		
281-201-0804	Лилейник гибридный Stella de Oro		
281-201-0900	Пузыреплодник		1053-0010-0002-100091616
281-201-0901	Пузыреплодник Little Angel		
281-201-0902	Пузыреплодник калинолистный Amber Jubilee		
281-201-0903	Пузыреплодник калинолистный Andrea		
281-201-0904	Пузыреплодник калинолистный Angel Gold		
281-201-0905	Пузыреплодник калинолистный Darts Gold		
281-201-0906	Пузыреплодник калинолистный Diablo		
281-201-0907	Пузыреплодник калинолистный Diablo dOr		
281-201-0908	Пузыреплодник калинолистный Lady in Red		
281-201-0909	Пузыреплодник калинолистный Luteus		
281-201-0910	Пузыреплодник калинолистный Red Baron		
281-201-0911	Пузыреплодник калинолистный Little Greeny		
281-201-0912	Пузыреплодник калинолистный Nugget		
281-201-0913	Пузыреплодник калинолистный Schuch		
281-201-0914	Пузыреплодник калинолистный Summer Wine		
281-201-0915	Пузыреплодник калинолистный зелёный		
281-201-1000	Роза		1054-0001-0001-100012408
281-201-1001	Роза Ругоза Alba		1054-0001-0001-100012408
281-201-1002	Роза Ругоза Rubra		1054-0001-0001-100012408
281-201-1003	Роза Ругоза Ханса		1054-0001-0001-100012408
281-201-1004	Роза флорибунда Bonica		1054-0001-0001-100012408
281-201-1005	Роза шраб Bingo Meidiland		1054-0001-0001-100012408
281-201-1006	Роза Шраб Ice Meidiland		1054-0001-0001-100012408
281-201-1007	Роза Шраб Sunny Knock Out		1054-0001-0001-100012408
281-201-1100	Рябинник		1053-0010-0002-100091618
281-201-1101	Рябинник рябинолистный "Сэм"		1052-0002-0003-100011997
281-201-1200	Спирея		1052-0002-0003-100011993
281-201-1201	Спирея березолистная Tor		
281-201-1202	Спирея Билларда		
281-201-1203	Спирея Вангутта		
281-201-1204	Спирея Вангутта Gold Fountain		
281-201-1205	Спирея ниппонская Snowmound		
281-201-1206	Спирея серая Grefsheim		
281-201-1207	Спирея Тунберга		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-201-1208	Спирея японская Albiflorra		1053-0009-0002-100012232
281-201-1209	Спирея японская Anthony Waterer		1053-0009-0002-100012232
281-201-1210	Спирея японская Candlelight		1053-0009-0002-100012232
281-201-1211	Спирея японская Darts Red		1053-0009-0002-100012232
281-201-1212	Спирея японская Golden Princess		1053-0009-0002-100012232
281-201-1213	Спирея японская Goldflame		1053-0009-0002-100012232
281-201-1214	Спирея японская Goldmound		1053-0009-0002-100012232
281-201-1215	Спирея японская Little Princess		1053-0009-0002-100012232
281-201-1216	Спирея японская Champagne Sparkle		1053-0009-0002-100012232
281-201-1217	Спирея японская Double Play Big Bang		1053-0009-0002-100012232
281-201-1218	Спирея японская Firelight		1053-0009-0002-100012232
281-201-1219	Спирея японская Manon		1053-0009-0002-100012232
281-201-1220	Спирея японская Nana		1053-0009-0002-100012232
281-201-1300	Буддлея Давида		1052-0002-0003-100012005
281-201-1301	Буддлея Давида Royal Red		1052-0002-0003-100012005
281-201-1400	Вейгела		1053-0010-0002-100091619
281-201-1401	Вейгела Middendorffiana		
281-201-1402	Вейгела гибридная Bristol Ruby		
281-201-1403	Вейгела гибридная Eva Rathke		
281-201-1404	Вейгела гибридная Red Prince		
281-201-1500	Жимолость		1052-0002-0001-100011983
281-201-1501	Жимолость каприфоль		
281-201-1502	Жимолость Тельмана		
281-201-1600	Самшит		1053-0010-0002-100091620
281-201-1601	Самшит вечнозеленый		
281-201-1700	Форзиция		1052-0002-0003-100012006
281-201-1701	Форзиция промежуточная Goldzauber		1053-0009-0002-100012234
281-201-1702	Форзиция промежуточная Lynwood Gold		1053-0009-0002-100012234
281-201-1703	Форзиция промежуточная Spectabilis		1053-0009-0002-100012234
281-201-1800	Чубушник		1053-0005-0002-100012176
281-201-1801	Чубушник венечный Schneesturm		
281-201-1802	Чубушник гибридный Frosty Morn		
281-201-1803	Чубушник гибридный Virginal		
281-201-1900	Бересклет		1053-0010-0002-100091621
281-201-1901	Бересклет крылатый "Компактус"		
281-201-2000	Снежноягодник		1052-0002-0003-100012008
281-201-2001	Снежноягодник белый		
281-201-2100	Бирючина		1053-0010-0002-100091622
281-201-2101	Бирючина обыкновенная		

Группа 281-202. Кустарники хвойные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-202-0100	Можжевельник		1052-0002-0003-100012002
281-202-0101	Можжевельник горизонтальный "Блю Чип"		
281-202-0102	Можжевельник "Голд Стар"		
281-202-0103	Можжевельник "Олд Голд"		
281-202-0104	Можжевельник казацкий "Рокери джим"		
281-202-0105	Можжевельник обыкновенный "Грин Карпет"		
281-202-0106	Можжевельник Пфитцериана "Минт Джулип"		
281-202-0107	Можжевельник скальный "Блю Эрроу"		
281-202-0108	Можжевельник виргинский		
281-202-0200	Сосна горная		1054-0003-0001-100012433
281-202-0201	Сосна горная "Пумилио"		1054-0003-0001-100012433
281-202-0202	Сосна горная "Мугус"		1054-0003-0001-100012433
281-202-0300	Туя		1054-0003-0001-100012436
281-202-0301	Туя западная "Golden Globe"		1054-0003-0001-100012436

Подраздел 281-3. Цветы

Группа 281-301. Цветы многолетние

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-301-0100	Астильба		1053-0004-0001-100091624
281-301-0101	Астильба Арендса Showstar		
281-301-0200	Астра		1053-0011-0002-100012321
281-301-0201	Астра новобельгийская		
281-301-0300	Бадан		1053-0004-0001-100091625
281-301-0301	Бадан сердцелистный		
281-301-0400	Вейник		1053-0004-0001-100091626
281-301-0401	Вейник остроцветковый Karl Foerster		
281-301-0402	Вейник канадский Bluedjoint Reedgrass		
281-301-0500	Вербейник		1053-0004-0001-100091627
281-301-0501	Вербейник точечный		
281-301-0600	Вероника		1053-0011-0002-100091628
281-301-0601	Вероника колосистая Sightseeing		
281-301-0700	Вероникаструм		1053-0011-0002-100091629
281-301-0701	Вероникаструм виргинский		
281-301-0800	Лиана		1053-0010-0003-100091630
281-301-0801	Виноград девичий		
281-301-0900	Гвоздика		1054-0001-0001-100012410
281-301-0901	Гвоздика альпийская		1054-0001-0001-100012410
281-301-1000	Гейхера		1053-0011-0002-100091632
281-301-1001	Гейхера Н от 0,1 м до 0,2 м		
281-301-1100	Гелениум		1053-0011-0002-100091633

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-301-1101	Гелениум гибридный Mix		
281-301-1200	Герань		1053-0009-0004-100012246
281-301-1201	Герань садовая		
281-301-1300	Горец		1053-0004-0001-100091634
281-301-1301	Горец стеблеобъемлющий		
281-301-1400	Двукисточник		1053-0004-0001-100091635
281-301-1401	Двукисточник тростниковый		
281-301-1500	Дербенник		1053-0011-0002-100091636
281-301-1501	Дербенник Н от 0,1 м до 0,3 м		
281-301-1600	Живучка		1053-0006-0001-100091637
281-301-1601	Живучка Н от 0,1 м до 0,2 м		
281-301-1700	Ирис		1053-0004-0001-100012153
281-301-1701	Ирис Н от 0,1 м до 0,2 м		
281-301-1800	Колокольчик		1053-0011-0002-100091638
281-301-1801	Колокольчик карпатский Clips Deep Blue		
281-301-1900	Котовник		1053-0011-0001-100012302
281-301-1901	Котовник Blue Dragon		
281-301-1902	Котовник Junior Walker		
281-301-1903	Котовник Neptune		
281-301-1904	Котовник Walkers Low		
281-301-1905	Котовник Фассена		
281-301-1906	Котовник кистевидный Felix		
281-301-2000	Кровохлебка		1053-0011-0002-100091639
281-301-2001	Кровохлебка Н от 0,1 м до 0,3 м		
281-301-2100	Луговик		1053-0011-0002-100091640
281-301-2101	Луговик дернистый		
281-301-2200	Манжета		1053-0011-0002-100091641
281-301-2201	Манжетка мягкая		
281-301-2300	Монарда		1053-0004-0001-100091642
281-301-2301	Монарда Н от 0,1 м до 0,2 м		
281-301-2400	Мшанка		1053-0011-0002-100091643
281-301-2401	Мшанка шиловидная "Лайм мосс"		
281-301-2500	Нивяник		1053-0011-0002-100091644
281-301-2501	Нивяник наибольший Crazy Daisy		
281-301-2600	Овсяница		1052-0004-0007-100012105
281-301-2601	Овсяница сизая		
281-301-2700	Осока		1053-0004-0001-100012157
281-301-2701	Осока метельчатая		
281-301-2800	Очиток		1053-0009-0004-100091645
281-301-2801	Очиток видный Brilliant		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-301-2802	Очиток Камчатский		
281-301-2900	Перовския		
281-301-2901	Перовския лебедолистная		
281-301-3000	Пион		1053-0004-0001-100091646
281-301-3001	Пион Н от 0,1 м до 0,3 м		
281-301-3100	Посконник		1053-0011-0002-100091647
281-301-3101	Посконник пурпурный		
281-301-3102	Посконник пятнистый		
281-301-3200	Рудбекия		1053-0011-0002-100091648
281-301-3201	Рудбекия блестящая Toto		
281-301-3300	Тысячелистник		1053-0004-0001-100091649
281-301-3301	Тысячелистник обыкновенный Summer Pastels		
281-301-3302	Тысячелистник таволговый		
281-301-3400	Фалярис тростниковый		1053-0004-0001-100091650
281-301-3401	Фалярис тростниковый Н от 0,1 м до 0,2 м		1053-0004-0001-100091650
281-301-3500	Флокс		1053-0004-0001-100091651
281-301-3501	Флокс метельчатый New hybrids		
281-301-3502	Флокс шиловидный		
281-301-3600	Хоста		1053-0004-0001-100091652
281-301-3601	Хоста Н от 0,1 м до 0,3 м		
281-301-3700	Шалфей		1053-0011-0001-100012298
281-301-3701	Шалфей дубравный		
281-301-3800	Эхинацея		1053-0011-0002-100091653
281-301-3801	Эхинацея пурпурная		
281-301-3900	Лаванда		1054-0001-0002-100012414
281-301-3901	Лаванда узколистная Hidcote Superior		1054-0001-0002-100012414
281-301-4000	Лиатрис		1053-0002-0001-100091654
281-301-4001	Лиатрис колосковый		
281-301-4100	Мискантус		1052-0004-0007-100012108
281-301-4101	Мискантус китайский		
281-301-4200	Пеннисетум		1053-0011-0002-100091655
281-301-4201	Пеннисетум лисохвостный		
281-301-4300	Перловник		1053-0011-0002-100091656
281-301-4301	Перловник реснитчатый		
281-301-4400	Элимус		1053-0004-0001-100091657
281-301-4401	Элимус песчаный		
281-301-4500	Аквилегия		1053-0011-0002-100091658
281-301-4501	Аквилегия золотистая Maxi Columbine		
281-301-4600	Анафалис		1053-0004-0001-100091659
281-301-4601	Анафалис трехжилковый		

Группа 281-302. Цветы однолетние

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-302-0100	Петуния		1053-0011-0002-100012323
281-302-0101	Петуния Н от 0,1 м до 0,15 м		

Подраздел 281-4. Плодово-ягодные растения

Группа 281-401. Плодово-ягодные деревья, кустарники, кусты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
281-401-0100	Земляника		1052-0004-0001-100012024
281-401-0101	Земляника Н от 0,1 м до 0,15 м		
281-401-0200	Малина		1053-0010-0002-100012286
281-401-0201	Малина ремонтантная		
281-401-0300	Смородина		1053-0017-0001-100012389
281-401-0301	Смородина красная		
281-401-0302	Смородина черная		
281-401-0303	Смородина альпийская		
281-401-0304	Смородина Шмидт		
281-401-0305	Смородина золотистая		
281-401-0400	Яблоня		1053-0015-0001-100012382
281-401-0401	Яблоня "Антоновка золотая"		
281-401-0402	Яблоня "Роял бьюти"		

Отдел 51. Оборудование инженерное

Раздел 511. Насосное оборудование

Подраздел 511-1. Погружные скважинные насосы

Группа 511-101. Погружной дренажный насос

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-101-0100	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807
511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807
511-101-0102	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807
511-101-0103	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-101-0104	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807
511-101-0105	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 25,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807
511-101-0106	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 40,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807
511-101-0107	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 53,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807
511-101-0108	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 50,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807
511-101-0110	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 100,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	1080-0001-0001-100044807

Группа 511-102. Насос скважинный одноступенчатый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-102-0100	Насос скважинный одноступенчатый		1080-0001-0001-100044809
511-102-0101	Насос скважинный одноступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044809
511-102-0102	Насос скважинный одноступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 60,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044809

Группа 511-103. Насос скважинный многоступенчатый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0100	Насос скважинный многоступенчатый		1080-0001-0001-100044809
511-103-0101	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,1 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		1080-0001-0001-100044809
511-103-0102	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,1 м3/ч, H 67,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044809
511-103-0103	Насос скважинный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044809
511-103-0104	Насос скважинный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 100,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044809
511-103-0105	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044809
511-103-0106	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 59,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044809
511-103-0300	Насос скважинный многоступенчатый, ЭЦВ 4, ЭЦВ 5		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0301	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 3,8 А, N 1,1 кВт (ЭЦВ 4-2,5-65)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0302	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 4,2 А, N 1,1 кВт (ЭЦВ 4-2,5-80)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0303	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 5,8 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-2,5-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0304	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 6,2 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-2,5-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0305	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 6,5 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-2,5-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0306	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 9,5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-2,5-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0307	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 10,5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-2,5-200)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0308	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 45 м вод.ст., I 5 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-4-45)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0309	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 6 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-4-60)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0310	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 8,2 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-4-80)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0311	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 8,8 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-4-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0312	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 8,8 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-4-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0313	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 12 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-4-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0314	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 8 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-6,5-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0315	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 85 м вод.ст., I 11 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-6,5-85)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0316	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 115 м вод.ст., I 12 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-6,5-115)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0317	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 130 м вод.ст., I 14,5 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-6,5-130)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0318	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 16 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-6,5-150)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0319	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 9,5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-10-40)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0320	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 9,8 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-10-55)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0321	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 10 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-10-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0322	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 85 м вод.ст., I 13 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-10-85)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0323	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 95 м вод.ст., I 15 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-10-95)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0324	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 16 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-10-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0325	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 6,5 A, N 2,2 кВТ (ЭЦВ 5-4-75)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0326	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 9 A, N 3 кВТ (ЭЦВ 5-4-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0327	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 11 A, N 3 кВТ (ЭЦВ 5-4-125)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0328	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 12 A, N 4 кВТ (ЭЦВ 5-4-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0329	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 6 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 5-6,5-50)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0330	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 6 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 5-6,5-65)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0331	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 10 A, N 3 кВт (ЭЦВ 5-6,5-80)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0332	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 12 A, N 4 кВт (ЭЦВ 5-6,5-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0333	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 12 A, N 4 кВт (ЭЦВ 5-6,5-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0400	Насос скважинный многоступенчатый, ЭЦВ 6		1080-0001-0001-100044809
511-103-0401	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 4,6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-4-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0402	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 6,3 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-4-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0403	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 6,3 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-4-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0404	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 130 м вод.ст., I 8 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-4-130)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0405	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 9 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-4-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0406	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 190 м вод.ст., I 10 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-4-190)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0407	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 16,5 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-4-300)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0408	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 20 м вод.ст., I 4 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-20)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0409	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 5,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-60)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0410	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 7 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-75)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0411	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 85 м вод.ст., I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-85)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0412	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 105 м вод.ст., I 9 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-6,5-105)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0413	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 10 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-6,5-125)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0414	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 11 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-6,5-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0415	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 12,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0416	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 14 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-180)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0417	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 185 м вод.ст., I 14 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-185)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0418	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 225 м вод.ст., I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-6,5-225)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0419	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 250 м вод.ст., I 19 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-6,5-250)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0420	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 275 м вод.ст., I 20 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-6,5-275)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0421	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-6,5-300)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0422	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 20 м вод.ст., I 4 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-20)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0423	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-30)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0424	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 5,6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-40)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0425	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 6,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-50)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0426	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 7,5 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-65)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0427	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 8,5 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-10-80)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0428	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 9,5 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-10-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0429	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 11 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-10-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0430	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 12 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-10-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0431	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 13 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-10-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0432	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 130 м вод.ст., I 13,2 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-10-130)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0433	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 13,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-10-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0434	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 16 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-10-150)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0435	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 17,5 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-10-160)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0436	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 170 м вод.ст., I 18 А, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-10-170)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0437	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 185 м вод.ст., I 18,5 А, N 9 кВт (ЭЦВ 6-10-185)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0438	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 195 м вод.ст., I 20 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-195)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0439	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 21 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-200)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0440	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 210 м вод.ст., I 22 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-210)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0441	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 220 м вод.ст., I 23 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-220)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0442	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 235 м вод.ст., I 24 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-235)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0443	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 240 м вод.ст., I 25 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-240)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0444	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 250 м вод.ст., I 27 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-250)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0445	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 30 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-260)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0446	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 275 м вод.ст., I 30,5 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-275)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0447	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 290 м вод.ст., I 31 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-290)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0448	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 31,5 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-300)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0449	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 310 м вод.ст., I 32 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-310)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0450	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 320 м вод.ст., I 32 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-320)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0451	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 335 м вод.ст., I 32,5 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-335)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0452	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 350 м вод.ст., I 35 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-350)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0453	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 6 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-25)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0454	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 7 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-35)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0455	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 8 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-40)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0456	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 10 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-50)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0457	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 12,5 А, N 4 кВт (ЭЦВ 6-16-60)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0458	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 15 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-16-75)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0459	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 16 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-16-80)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0460	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 16 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-16-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0461	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 16,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-16-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0462	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 105 м вод.ст., I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-16-105)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0463	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 20 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-16-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0464	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 21 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-16-125)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0465	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 135 м вод.ст., I 22 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-16-135)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0466	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 26 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-16-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0467	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 27 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0468	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 165 м вод.ст., I 28 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-165)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0469	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-175)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0470	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 185 м вод.ст., I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-185)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0471	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 190 м вод.ст., I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-190)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0472	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 15 м вод.ст., I 6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-25-15)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0473	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 7 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-25-25)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0474	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 8 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-25-30)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0475	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 10 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-25-40)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0476	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 12 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-25-50)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0477	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 15,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-25-60)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0478	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 17 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-25-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0479	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 19 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-25-80)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0480	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 20,5 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-25-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0481	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 23 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-25-100)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0482	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-25-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0483	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 26 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-25-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0484	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 33 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-25-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0485	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 33 A, N 15 кВт (ЭЦВ 6-25-150)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0500	Насос скважинный многоступенчатый, ЭЦВ 8		1080-0001-0001-100044809
511-103-0501	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 85 м вод.ст., I 16 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-16-85)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0502	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 16 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-16-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0503	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 19 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-16-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0504	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 21 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-16-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0505	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-16-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0506	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-16-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0507	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-16-180)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0508	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-16-200)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0509	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 220 м вод.ст., I 40 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-16-220)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0510	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 45 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-16-260)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0511	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 15 м вод.ст., I 5,5 A, N 3 кВт (8-25-16(15))		1080-0001-0001-100044809
511-103-0512	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 9 A, N 3 кВт (ЭЦВ 8-25-35)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0513	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-25-55)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0514	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-25-55 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0515	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-25-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0516	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-25-70 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0517	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 23 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0518	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 23 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-90 нрк)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0519	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 27 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0520	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 27 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-100 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0521	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 27 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0522	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 27 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-110 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0523	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 33 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-25-125)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0524	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 33 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-25-125 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0525	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 37 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-25-150)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0526	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 37 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-25-150 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0527	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 41 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-25-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0528	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 49 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-180)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0529	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 49 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-180 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0530	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 51 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-200)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0531	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 220 м вод.ст., I 55 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-220)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0532	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 60 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-230)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0533	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 60 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-230 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0534	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 250 м вод.ст., I 70 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-250)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0535	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 270 м вод.ст., I 71 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-270)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0536	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 73 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-300)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0537	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 73 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-300 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0538	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 315 м вод.ст., I 76 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-25-315)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0539	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 340 м вод.ст., I 80 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-25-340)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0540	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 350 м вод.ст., I 83 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-25-350)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0541	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 370 м вод.ст., I 85 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-25-370)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0542	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 400 м вод.ст., I 90 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-25-400)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0543	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 15 м вод.ст., I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 8-40-15)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0544	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 15 м вод.ст., I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 8-40-15 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0545	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-40-30)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0546	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-40-30 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0547	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 18 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-40-40)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0548	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 18 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-40-40 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0549	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-40-60)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0550	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-40-60 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0551	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-40-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0552	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-40-70 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0553	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-40-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0554	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-40-90 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0555	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 48 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0556	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 48 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0557	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 48 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-120 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0558	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 135 м вод.ст., I 54 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-135)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0559	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 135 м вод.ст., I 54 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-135 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0560	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 56 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-150)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0561	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 56 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-150 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0562	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0563	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-160 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0564	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-180)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0565	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 69 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-180 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0566	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 75 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-200)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0567	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 75 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-200 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0568	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 84 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-230)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0569	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 84 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-230 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0570	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 100 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-260)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0571	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 100 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-260 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0572	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 21 A, N 9 кВт (ЭЦВ 8-46-40 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0573	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 27 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-46-60 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0574	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 41 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-46-90 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0575	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 41 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-46-120 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0576	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 63 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-46-150 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0577	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 75 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-46-180 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0578	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 77 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-46-200 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0579	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 32 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-65-40)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0580	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 40,5 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-65-55)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0581	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 46 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-65-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0582	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-65-80)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0583	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 65 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-65-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0584	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 70 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-65-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0585	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 80 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-65-125)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0586	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 135 м вод.ст., I 90 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-135)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0587	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 145 м вод.ст., I 100 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-145)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0588	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 104 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0589	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 108 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-180)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0600	Насос скважинный многоступенчатый, ЭЦВ 10, ЭЦВ 12		1080-0001-0001-100044809
511-103-0601	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 45 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-65-65 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0602	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 45 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-65-65 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0603	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 52 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-90 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0604	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 52 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-90 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0605	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 58 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-100 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0606	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 58 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0607	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 65 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-110 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0608	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 65 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-110 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0609	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 71 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-125 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0610	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 71 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-125 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0611	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 77 A, N 37 кВт (ЭЦВ 10-65-150 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0612	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 77 A, N 37 кВт (ЭЦВ 10-65-150 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0613	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 93 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-65-175 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0614	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 93 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-65-175 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0615	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 106 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-65-200 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0616	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 106 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-65-200 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0617	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 225 м вод.ст., I 125 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-65-225 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0618	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 250 м вод.ст., I 135 A, N 65 кВт (ЭЦВ 10-65-250 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0619	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 275 м вод.ст., I 155 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-65-275 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0620	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 155 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-65-300 нрк)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0621	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 325 м вод.ст., I 155 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-65-325 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0622	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 52 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-77-65 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0623	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 63 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-77-100 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0624	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 130 м вод.ст., I 73 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-77-130 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0625	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 165 м вод.ст., I 120 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-77-165 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0626	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 120 A, N 65 кВт (ЭЦВ 10-77-200 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0627	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 160 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-77-230 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0628	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 265 м вод.ст., I 160 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-77-265 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0629	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 160 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-77-300 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0630	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 330 м вод.ст., I 160 A, N 110 кВт (ЭЦВ 10-77-330 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0631	Насос скважинный многоступенчатый Q 100 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 110 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-100-120 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0632	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 20 м вод.ст., I 27 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-120-20 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0633	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 42 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-120-40 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0634	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 65 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-120-60 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0635	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 85 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-120-80 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0636	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 95 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-120-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0637	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 115 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-120-120 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0638	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 141 A, N 65 кВт (ЭЦВ 10-120-140 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0639	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 154 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-120-160 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0640	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 154 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-140-70 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0641	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 154 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-140-90 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0642	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 154 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-140-160 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0643	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 190 м вод.ст., I 154 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-140-190 нро)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0644	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 205 м вод.ст., I 154 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-140-205 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0645	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 154 A, N 130 кВт (ЭЦВ 10-140-260 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0646	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 10-160-25 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0647	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 47 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-160-35 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0648	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 67 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-160-50 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0649	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 98 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-160-65 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0650	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 98 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-160-75 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0651	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 133 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-160-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0652	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 165 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-160-125 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0653	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 180 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-160-140 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0654	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 185 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-160-150 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0655	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 228 A, N 110 кВт (ЭЦВ 10-160-180 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0656	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 210 м вод.ст., I 228 A, N 130 кВт (ЭЦВ 10-160-210 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0657	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 20 м вод.ст., I 228 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-180-20 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0658	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 228 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-180-30 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0659	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 45 м вод.ст., I 72 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-180-45 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0660	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 102 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-180-70 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0661	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 95 м вод.ст., I 128 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-180-95 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0662	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 128 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-180-120 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0663	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 145 м вод.ст., I 128 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-180-145 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0664	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 128 A, N 110 кВт (ЭЦВ 10-180-175 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0665	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 205 м вод.ст., I 260 A, N 130 кВт (ЭЦВ 10-180-205 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0666	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 44 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-200-25 нро)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0667	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 83 A, N 45 кВт (ЭЦВ 10-200-50 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0668	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 120 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-200-65 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0669	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 120 A, N 55 кВт (ЭЦВ 10-200-75 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0670	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 160 A, N 75 кВт (ЭЦВ 10-200-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0671	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 200 A, N 90 кВт (ЭЦВ 10-200-125 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0672	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 93 A, N 45 кВт (ЭЦВ 12-160-65 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0673	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 133 A, N 55 кВт (ЭЦВ 12-160-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0674	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 165 A, N 75 кВт (ЭЦВ 12-160-140 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0675	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 225 A, N 110 кВт (ЭЦВ 12-160-175 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0676	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 278 A, N 130 кВт (ЭЦВ 12-160-200 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0677	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 69 A, N 33 кВт (ЭЦВ 12-200-35 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0678	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 120 A, N 55 кВт (ЭЦВ 12-200-70 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0679	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 105 м вод.ст., I 190 A, N 90 кВт (ЭЦВ 12-200-105 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0680	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 270 A, N 110 кВт (ЭЦВ 12-200-140 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0681	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 55 A, N 22 кВт (ЭЦВ 12-210-25 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0682	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 98 A, N 45 кВт (ЭЦВ 12-210-55 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0683	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 190 A, N 90 кВт (ЭЦВ 12-210-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0684	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 75 A, N 37 кВт (ЭЦВ 12-250-35 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0685	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 146 A, N 75 кВт (ЭЦВ 12-250-70 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0686	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 105 м вод.ст., I 235 A, N 110 кВт (ЭЦВ 12-250-105 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0687	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 270 A, N 130 кВт (ЭЦВ 12-250-140 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0688	Насос скважинный многоступенчатый Q 255 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 69 A, N 33 кВт (ЭЦВ 12-255-30 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0700	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ		1080-0001-0003-100044821

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0701	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 3 - 10 А, СУЗ-10		1080-0001-0003-100044821
511-103-0702	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 25 А, СУЗ-25		1080-0001-0003-100044821
511-103-0703	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 40 А, СУЗ-40		1080-0001-0003-100044821
511-103-0704	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 30-80 А, СУЗ-80		1080-0001-0003-100044821
511-103-0705	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 30 - 100 А, СУЗ-100		1080-0001-0003-100044821
511-103-0706	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 80 - 200 А, СУЗ-200		1080-0001-0003-100044821
511-103-0800	Насос скважинный многоступенчатый, 2ЭЦВ 6,8		1080-0001-0001-100044809
511-103-0801	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0802	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0803	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 130 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-130)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0804	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0805	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 190 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-190)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0806	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-60)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0807	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 85 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-85)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0808	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 105 м вод.ст., N 4кВт (2ЭЦВ 6-6,5-105)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0809	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 4кВт (2ЭЦВ 6-6,5-125)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0810	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0811	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0812	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 185 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-185)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0813	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 225 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-225)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0814	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-10-50)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0815	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 80 м вод.ст., N 4кВт (2ЭЦВ 6-10-80)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0816	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 110 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-110)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0817	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0818	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 6,3 кВт (2ЭЦВ 6-10-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0819	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0820	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 185 м вод.ст., N 9 кВт (2ЭЦВ 6-10-185)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0821	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 235 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 6-10-235)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0822	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 290 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 6-10-290) Подача 10 м³/час Напор 290 м Эл/двиг 13 кВт		1080-0001-0001-100044809
511-103-0823	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 350 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-350)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0824	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 4кВт (2ЭЦВ 6-16-50) Подача 16 м³/час Напор 50 м Эл/двиг 4 кВт		1080-0001-0001-100044809
511-103-0825	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 75 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-75) Подача 16 м³/час Напор 75 м Эл/двиг 5,5 кВт		1080-0001-0001-100044809
511-103-0826	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0827	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0828	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 110 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0829	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 9 кВт (2ЭЦВ 6-16-125)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0830	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 6-16-140) Подача 16 м³/час Напор 140 м Эл/двиг 11 кВт		1080-0001-0001-100044809
511-103-0831	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 6-16-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0832	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 190 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 6-16-190)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0833	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-50)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0834	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-60)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0835	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0836	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 80 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-80)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0837	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 9 кВт (2ЭЦВ 6-25-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0838	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 6-25-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0839	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 6-25-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0840	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 6-25-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0841	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-16-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0842	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 8-16-140)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0843	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 8-16-160)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0844	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-16-180)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0845	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-16-200)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0846	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 260 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-16-260)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0847	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 55 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-55)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0848	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 55 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-55 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0849	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0850	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-70 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0851	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 8-25-100)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0852	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 8-25-100 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0853	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 8-25-125)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0854	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 8-25-125 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0855	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-25-150)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0856	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-25-150 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0857	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-180)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0858	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-180 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0859	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 230 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-25-230)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0860	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 230 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-25-230 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0861	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 300 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-25-300)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0862	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 300 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-25-300 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0863	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 340 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 8-25-340)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0864	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 400 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 8-25-400)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0865	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 40 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-40-40)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0866	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 40 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-40-40 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0867	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 8-40-60)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0868	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 8-40-60 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0869	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-40-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0870	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-40-90 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0871	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-40-120)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0872	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-40-120 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0873	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 8-40-150)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0874	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 8-40-150 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0875	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-40-180)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0876	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-40-180 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0877	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-40-200)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0878	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 40 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-40-40)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0879	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-65-70)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0880	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 8-65-90)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0881	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-65-110)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0882	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 145 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 8-65-145)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0883	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 52 кВт (2ЭЦВ 8-65-180)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0884	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 57 кВт (2ЭЦВ 8-65-200)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0885	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 220 м вод.ст., N 60 кВт (2ЭЦВ 8-65-220) Подача 65 м³/час Напор 220 м Эл/двиг 60 кВт		1080-0001-0001-100044809
511-103-0900	Насос скважинный многоступенчатый, 2ЭЦВ 10,12		1080-0001-0001-100044809
511-103-0901	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 65 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 10-65-65 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0902	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 26 кВт (2ЭЦВ 10-65-90 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0903	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 10-65-110 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0904	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 10-65-125 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0905	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 10-65-150 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0906	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 175 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 10-65-175 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0907	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-65-200 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0908	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 225 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-65-225 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0909	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 250 м вод.ст., N 65 кВт (2ЭЦВ 10-65-250 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0910	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 275 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-65-275 нрк)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0911	Насос скважинный многоступенчатый Q 100 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-100-120 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0912	Насос скважинный многоступенчатый Q 100 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-100-140 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0913	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 40 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 10-120-40 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0914	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 10-120-60 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0915	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 80 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 10-120-80 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0916	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 10-120-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0917	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-120-120 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0918	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-120-140 нро)		1080-0001-0001-100044809

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0919	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-120-160 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0920	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 25 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 10-160-25 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0921	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 35 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 10-160-35 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0922	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 10-160-50 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0923	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 75 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 10-160-75 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0924	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 65 кВт (2ЭЦВ 10-160-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0925	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-160-125 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0926	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 90 кВт (2ЭЦВ 10-160-150 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0927	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 10-200-50 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0928	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 75 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-200-75 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0929	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-200-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0930	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 90 кВт (2ЭЦВ 10-200-125 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0931	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 110 кВт (2ЭЦВ 10-200-150 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0932	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 65 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 12-160-65 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0933	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 65 кВт (2ЭЦВ 12-160-100 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0934	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 90 кВт (2ЭЦВ 12-160-140 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0935	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 175 м вод.ст., N 110 кВт (2ЭЦВ 12-160-175 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0936	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 130 кВт (2ЭЦВ 12-160-200 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0937	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 35 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 12-200-35 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0938	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 65 кВт (2ЭЦВ 12-200-70 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0939	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 105 м вод.ст., N 90 кВт (2ЭЦВ 12-200-105 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0940	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 110 кВт (2ЭЦВ 12-200-140 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0941	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 25 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 12-210-25 нро)		1080-0001-0001-100044809

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-103-0942	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 55 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 12-210-55 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0943	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 35 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 12-250-35 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0944	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 12-250-70 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0945	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 105 м вод.ст., N 110 кВт (2ЭЦВ 12-250-105 нро)		1080-0001-0001-100044809
511-103-0946	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 130 кВт (2ЭЦВ 12-250-140 нро)		1080-0001-0001-100044809

Подраздел 511-2. Центробежный насос

Группа 511-201. Насос центробежный, секционный горизонтальный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-201-0200	Насос центробежный, секционный вертикальный		1080-0001-0001-100044811
511-201-0201	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100044811
511-201-0202	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100044811
511-201-0203	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100044811
511-201-0204	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 100,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100044811
511-201-0205	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 20,0 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100044811
511-201-0206	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 20,0 м3/ч, напор 70,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100044811
511-201-0207	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 20,0 м3/ч, напор 95,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100044811
511-201-0208	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 20,0 м3/ч, напор 120,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100044811

Группа 511-202. Насос центробежный, горизонтальный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-202-0100	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0102	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 135,0 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0103	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 150,0 м3/ч, напор 100,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0104	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 160,0 м3/ч, напор 62,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0105	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 160,0 м3/ч, напор 112,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0107	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 180,0 м3/ч, напор 74,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0108	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 190,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0109	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 200,0 м3/ч, напор 36,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0110	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 200,0 м3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0111	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 220,0 м3/ч, напор 36,0 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0112	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 240,0 м3/ч, напор 101,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0113	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 250,0 м3/ч, напор 125,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0114	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 300,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0115	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 300,0 м3/ч, напор 42,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0116	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 300,0 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0117	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 315,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-202-0118	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 315,0 м3/ч, напор 71,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0119	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 320,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0120	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 400,0 м3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0122	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 450,0 м3/ч, напор 53,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0126	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 500,0 м3/ч, напор 63,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0128	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 630,0 м3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0129	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 700,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0130	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 710,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0131	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 740,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0132	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 740,0 м3/ч, напор 48,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0133	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 800,0 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0134	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 800,0 м3/ч, напор 56,0 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0135	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 870,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0136	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 970,0 м3/ч, напор 34,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0137	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 1000,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1000 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0139	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 1050,0 м3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-202-0140	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 1100,0 м3/ч, напор 52,5,0 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811
511-202-0142	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 1250,0 м3/ч, напор 63,0 м, двигатель мощностью 315 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10272-87	1080-0001-0001-100044811

Группа 511-203. Насос центробежный, секционный питательный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-203-0100	Насос центробежный, секционный питательный		1080-0001-0001-100044811
511-203-0101	Насос центробежный, секционный питательный подача 2,5 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт		1080-0001-0001-100044811

Группа 511-204. Насос центробежный моноблочный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-204-0100	Насос центробежный моноблочный		1080-0001-0001-100044811
511-204-0101	Насос центробежный моноблочный Q 21,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0102	Насос центробежный моноблочный Q 20,0 м3/ч, H 19,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0104	Насос центробежный моноблочный Q 30,0 м3/ч, H 42,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0105	Насос центробежный моноблочный Q 35,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0106	Насос центробежный моноблочный Q 42,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0107	Насос центробежный моноблочный Q 46,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0108	Насос центробежный моноблочный Q 60,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0110	Насос центробежный моноблочный Q 60,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0111	Насос центробежный моноблочный Q 60,0 м3/ч, H 58,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0112	Насос центробежный моноблочный Q 120,0 м3/ч, H 26,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0113	Насос центробежный моноблочный Q 120,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0114	Насос центробежный моноблочный Q 168,0 м3/ч, H 22,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811
511-204-0115	Насос центробежный моноблочный Q 180,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-204-0116	Насос центробежный моноблочный Q 210,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044811

Подраздел 511-3. Погружные фекально-грязевые насосы

Группа 511-302. Насос фекальный сетевой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-302-0100	Насос фекальный сетевой		1080-0001-0001-100044802
511-302-0101	Насос фекальный сетевой подача 20,0 м3/ч, напор 7,8,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0102	Насос фекальный сетевой подача 22,0 м3/ч, напор 9,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0103	Насос фекальный сетевой подача 25,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0104	Насос фекальный сетевой подача 25,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0105	Насос фекальный сетевой подача 40,0 м3/ч, напор 8,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0106	Насос фекальный сетевой подача 40,0 м3/ч, напор 14,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0107	Насос фекальный сетевой подача 45,0 м3/ч, напор 9,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0108	Насос фекальный сетевой подача 45,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0109	Насос фекальный сетевой подача 45,0 м3/ч, напор 42,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0110	Насос фекальный сетевой подача 50,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0111	Насос фекальный сетевой подача 50,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0112	Насос фекальный сетевой подача 50,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0113	Насос фекальный сетевой подача 65,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0114	Насос фекальный сетевой подача 72,0 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0115	Насос фекальный сетевой подача 80,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0116	Насос фекальный сетевой подача 80,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0117	Насос фекальный сетевой подача 80,0 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0118	Насос фекальный сетевой подача 80,0 м3/ч, напор 14,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-302-0119	Насос фекальный сетевой подача 90,0 м3/ч, напор 70,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0120	Насос фекальный сетевой подача 100,0 м3/ч, напор 15,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0121	Насос фекальный сетевой подача 100,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0122	Насос фекальный сетевой подача 100,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0123	Насос фекальный сетевой подача 100,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0124	Насос фекальный сетевой подача 100,0 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0125	Насос фекальный сетевой подача 160,0 м3/ч, напор 23,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0126	Насос фекальный сетевой подача 180,0 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0127	Насос фекальный сетевой подача 200,0 м3/ч, напор 14,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0128	Насос фекальный сетевой подача 200,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0129	Насос фекальный сетевой подача 220,0 м3/ч, напор 17,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0130	Насос фекальный сетевой подача 250,0 м3/ч, напор 23,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1000 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0131	Насос фекальный сетевой подача 300,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0132	Насос фекальный сетевой подача 300,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392
511-302-0133	Насос фекальный сетевой подача 400,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100085392

Группа 511-303. Насос канализационный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-303-0300	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки		1080-0001-0001-100044802
511-303-0301	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 1,5 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0302	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 1,7 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0303	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 2 кВт, компактный		1080-0001-0001-100044802

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-303-0304	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, компактный		1080-0001-0001-100044802
511-303-0305	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 1,3 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0306	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 2 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0307	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 2,4 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0308	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, крупный		1080-0001-0001-100044802
511-303-0309	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 3,1 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0310	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 4,2 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0311	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 4 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0312	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 4,7 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0313	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 5,9 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0314	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 7,4 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0315	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 7,5 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0316	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 9 кВт, 4-х полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0317	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 9 кВт, 6-ти полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0318	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 11 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0319	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 13,5 кВт		1080-0001-0001-100044802

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-303-0320	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 15 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0321	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 15 кВт, 4-х полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0322	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 15 кВт, 6-ти полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0323	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 18,5 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0324	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 22 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0325	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 22 кВт, 6-ти полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0326	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 30 кВт, 4-х полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0327	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 30 кВт, 6-ти полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0328	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 32 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0329	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 37 кВт, 4-х полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0330	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 37 кВт, 6-ти полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0331	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 45 кВт, 4-х полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0332	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 47 кВт		1080-0001-0001-100044802
511-303-0333	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 37 кВт, 8-ми полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0334	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 45 кВт, 6-ти полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0335	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 55 кВт, 4-х полюсной		1080-0001-0001-100044802

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-303-0336	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 55 кВт, 6-ти полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0337	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 70 кВт, 4-х полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0338	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 48 кВт, 8-ми полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0339	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 62 кВт, 8-ми полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0340	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 75 кВт, 6-ти полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0341	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 85 кВт, 4-х полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0342	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 90 кВт, 6-ти полюсной		1080-0001-0001-100044802
511-303-0343	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 105 кВт, 4-х полюсной		1080-0001-0001-100044802

Группа 511-304. Насос погружной дренажный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-304-0100	Насос погружной канализационный без режущего механизма		1080-0001-0001-100044802
511-304-0101	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044802
511-304-0102	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 24,0 м3/ч, H 9,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044802
511-304-0103	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 24,0 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044802
511-304-0200	Насос погружной канализационный с режущим механизмом		1080-0001-0001-100044802
511-304-0201	Насос погружной канализационный с режущим механизмом Q 15,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044802
511-304-0202	Насос погружной канализационный с режущим механизмом Q 18,0 м3/ч, H 7,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044802
511-304-0300	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения		1080-0001-0001-100044802
511-304-0301	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044802

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044802
511-304-0303	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044802
511-304-0304	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044802

Подраздел 511-4. Циркуляционные насосы

Группа 511-401. Насос циркуляционный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-401-0100	Насос циркуляционный		1080-0001-0001-100044815
511-401-0101	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0102	Насос циркуляционный PN10, Q max=9,5 м3/ч, H max=8 м.вод.ст.		1080-0001-0001-100044815
511-401-0103	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0104	Насос циркуляционный PN10-R7, Q max=9,5 м3/ч, H max=8 м.вод.ст.		1080-0001-0001-100044815
511-401-0105	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0106	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 8,0 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0107	Насос циркуляционный DN 25, PN 16, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0108	Насос циркуляционный DN 25, PN 16, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0109	Насос циркуляционный DN 25, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0110	Насос циркуляционный DN 30, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0111	Насос циркуляционный DN 30, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 1,1 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0112	Насос циркуляционный DN 30, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0113	Насос циркуляционный DN 30, PN 10, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0115	Насос циркуляционный DN 30, PN 10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0116	Насос циркуляционный DN 30, PN 10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0117	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		1080-0001-0001-100044815

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-401-0118	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0119	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0120	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0121	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0122	Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0123	Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0124	Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0125	Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		1080-0001-0001-100044815
511-401-0126	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0127	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0128	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0129	Насос циркуляционный PN6/10, Q max=27 м3/ч, H max=12 м.вод.ст.		1080-0001-0001-100044815
511-401-0130	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0131	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0132	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0133	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0134	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 12,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,45 кВт, 4600 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0135	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0136	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 6,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4800 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0137	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4100 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0138	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 4100 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0139	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0140	Насос циркуляционный PN6/10, Q max=34 м3/ч, H max=12 м.вод.ст.		1080-0001-0001-100044815

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-401-0141	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0142	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 6,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4800 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0143	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4100 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0144	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,35 кВт, 4100 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0145	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0146	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 12,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 4600 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0147	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0148	Насос циркуляционный DN 65, PN 6/10, H 6,9 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 3500 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0149	Насос циркуляционный DN 65, PN 6/10, H 11,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 2800 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0150	Насос циркуляционный DN 65, PN 6/10, H 12 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 1500 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0151	Насос циркуляционный DN 65, PN 6/10, H 16,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт, 3400 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0152	Насос циркуляционный DN 65, PN 16, H 11,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3300 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0153	Насос циркуляционный DN 65, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0154	Насос циркуляционный DN 65, PN 16, H 16,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт, 3400 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0155	Насос циркуляционный DN 80, PN 6, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0156	Насос циркуляционный DN 80, PN 6, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0157	Насос циркуляционный DN 80, PN 10, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0158	Насос циркуляционный DN 80, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0159	Насос циркуляционный DN 80, PN 16, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0160	Насос циркуляционный DN 80, PN 16, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0161	Насос циркуляционный DN 100, PN 6, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0162	Насос циркуляционный DN 100, PN 6, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0163	Насос циркуляционный DN 100, PN 10, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		1080-0001-0001-100044815

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-401-0164	Насос циркуляционный DN 100, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0165	Насос циркуляционный DN 100, PN 16, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0166	Насос циркуляционный DN 100, PN 16, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		1080-0001-0001-100044815
511-401-0167	Насос циркуляционный G = 815,4 м3/ч, H = 35,4 м, в комплекте: электродвигатель в взрывозащищенном исполнении, частотно-регулируемый привод (ЧРП), муфта, рама, ответные фланцы		1080-0001-0001-100044815

Группа 511-402. Насос циркуляционный с электродвигателем

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-402-0100	Насос циркуляционный с электродвигателем		1080-0001-0001-100044815
511-402-0101	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 1,1 - 5,0 м3/ч, H 4,8 - 2,0 м.вод.ст		1080-0001-0001-100044815
511-402-0102	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 1,4 - 6,0 м3/ч, H 5,0 - 2,7 м.вод.ст		1080-0001-0001-100044815
511-402-0103	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 2,2 - 9,5 м3/ч, H 4,6 - 2,9 м.вод.ст		1080-0001-0001-100044815

Группа 511-403. Насос циркуляционный с мокрым ротором

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-403-0100	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения		1080-0001-0001-100044815
511-403-0101	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0102	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0103	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м3/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0104	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0105	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0106	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-403-0107	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст. резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0108	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0110	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0112	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 10,0 м3/ч, H 7,7 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0113	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 14,0 м3/ч, H 5,3 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0114	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 15,0 м3/ч, H 3,9 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0115	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 16,0 м3/ч, H 10,0 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0116	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 17,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0117	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 20,0 м3/ч, H 3,6 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0118	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 20,0 м3/ч, H 6,5 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0119	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 22,0 м3/ч, H 11,0 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0120	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 30,0 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0121	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 30,0 м3/ч, H 7,3 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0122	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 36,0 м3/ч, H 11,0 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-403-0123	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 40,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0124	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 40,0 м3/ч, H 9,0 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0125	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 45,0 м3/ч, H 8,9 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0200	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС		1080-0001-0001-100044815
511-403-0201	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0202	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой с таймером		1080-0001-0001-100044815
511-403-0203	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой с термостатом и таймером		1080-0001-0001-100044815
511-403-0204	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой с термостатом		1080-0001-0001-100044815
511-403-0205	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 1,5 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0206	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0207	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 3,0 м3/ч, H 3,7 м вод. ст., резьбовой		1080-0001-0001-100044815
511-403-0208	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 10,0 м3/ч, H 3,3 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0209	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 12,0 м3/ч, H 6,2 м вод. ст., фланцевый		1080-0001-0001-100044815
511-403-0600	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления		1080-0001-0001-100044815

Подраздел 511-5. Вихревые насосы

Группа 511-501. Насос вихревой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-501-0100	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0101	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-501-0102	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0103	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0104	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0105	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0106	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0107	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0108	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0109	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0110	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0111	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0112	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0113	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0114	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0115	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-501-0116	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0117	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0118	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0119	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0120	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0121	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0122	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0123	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0124	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0125	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0126	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0127	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0128	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-501-0129	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0130	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0131	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 36,0 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 30 кВт 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0200	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0201	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0202	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0203	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0204	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0205	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0206	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0207	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0208	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0209	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-501-0210	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0211	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0212	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0213	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0214	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0215	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0216	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0217	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0218	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0219	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0220	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0221	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0222	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-501-0223	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0225	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0226	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0227	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0228	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0229	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0231	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89 подача 36,0 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0300	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый) ГОСТ 10392-89	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0301	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый) ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0,м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0302	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый) ГОСТ 10392-89 подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0303	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый) ГОСТ 10392-89 подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0304	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый) ГОСТ 10392-89 подача 18 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806
511-501-0305	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый) ГОСТ 10392-89 подача 36 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин	ГОСТ 10392-89	1080-0001-0001-100044806

Группа 511-502. Насос поверхностный вихревой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-502-0100	Насос поверхностный вихревой		1080-0001-0001-100044806

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-502-0101	Насос поверхностный вихревой Q 1,8 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044806
511-502-0102	Насос поверхностный вихревой Q 2,4 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044806
511-502-0103	Насос поверхностный вихревой Q 4,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044806
511-502-0104	Насос поверхностный вихревой Q 5,0 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044806
511-502-0105	Насос поверхностный вихревой Q 5,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044806
511-502-0106	Насос поверхностный вихревой Q 5,0 м3/ч, H 35,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044806

Подраздел 511-7. Насосы повышения давления, установка компрессорная

Группа 511-701. Насос самовсасывающий повышения давления

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-701-0100	Насос самовсасывающий повышения давления		1080-0001-0001-100044812
511-701-0101	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,1 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044812
511-701-0102	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,4 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044812
511-701-0103	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,4 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044812
511-701-0104	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,7 м3/ч, H 29,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044812
511-701-0105	Насос самовсасывающий повышения давления Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100044812

Группа 511-702. Насос повышения давления многоступенчатый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-702-0100	Насос горизонтальный многоступенчатый		
511-702-0101	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		
511-702-0102	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 3,6 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		
511-702-0103	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 4,2 м3/ч, H 31,0 м вод. ст.		
511-702-0104	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		
511-702-0105	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 33,0 м вод. ст.		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-702-0106	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 7,2 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		
511-702-0107	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 7,2 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		
511-702-0109	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 10,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		
511-702-0200	Насос вертикальный многоступенчатый		
511-702-0202	Насос вертикальный многоступенчатый Q 1,8 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		
511-702-0203	Насос вертикальный многоступенчатый Q 1,8 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		
511-702-0204	Насос вертикальный многоступенчатый Q 1,8 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		
511-702-0205	Насос вертикальный многоступенчатый Q 1,8 м3/ч, H 100,0 м вод. ст.		
511-702-0206	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		
511-702-0207	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		
511-702-0208	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		
511-702-0209	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		
511-702-0210	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 68,0 м вод. ст.		
511-702-0211	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 90,0 м вод. ст.		
511-702-0212	Насос вертикальный многоступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 120,0 м вод. ст.		
511-702-0213	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		
511-702-0214	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		
511-702-0215	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 34,0 м вод. ст.		
511-702-0216	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		
511-702-0217	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		
511-702-0218	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 52,0 м вод. ст.		
511-702-0219	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		
511-702-0220	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-702-0221	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 88,0 м вод. ст.		
511-702-0222	Насос вертикальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, H 120,0 м вод. ст.		
511-702-0223	Насос вертикальный многоступенчатый Q 10,0 м3/ч, H 21,0 м вод. ст.		
511-702-0224	Насос вертикальный многоступенчатый Q 10,0 м3/ч, H 39,0 м вод. ст.		
511-702-0225	Насос вертикальный многоступенчатый Q 10,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		
511-702-0226	Насос вертикальный многоступенчатый Q 10,0 м3/ч, H 57,0 м вод. ст.		
511-702-0227	Насос вертикальный многоступенчатый Q 10,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		
511-702-0228	Насос вертикальный многоступенчатый Q 17,0 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		
511-702-0229	Насос вертикальный многоступенчатый Q 17,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		
511-702-0230	Насос вертикальный многоступенчатый Q 17,0 м3/ч, H 42,0 м вод. ст.		
511-702-0231	Насос вертикальный многоступенчатый Q 17,0 м3/ч, H 53,0 м вод. ст.		
511-702-0232	Насос вертикальный многоступенчатый Q 17,0 м3/ч, H 65,0 м вод. ст.		
511-702-0233	Насос вертикальный многоступенчатый Q 20,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		
511-702-0234	Насос вертикальный многоступенчатый Q 20,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		
511-702-0235	Насос вертикальный многоступенчатый Q 20,0 м3/ч, H 58,0 м вод. ст.		
511-702-0236	Насос вертикальный многоступенчатый Q 20,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		
511-702-0237	Насос вертикальный многоступенчатый Q 20,0 м3/ч, H 82,0 м вод. ст.		
511-702-0238	Насос вертикальный многоступенчатый Q 32,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		
511-702-0239	Насос вертикальный многоступенчатый Q 32,0 м3/ч, H 49,0 м вод. ст.		
511-702-0240	Насос вертикальный многоступенчатый Q 32,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		
511-702-0241	Насос вертикальный многоступенчатый Q 32,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		
511-702-0242	Насос вертикальный многоступенчатый Q 45,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		
511-702-0243	Насос вертикальный многоступенчатый Q 45,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-702-0244	Насос вертикальный многоступенчатый Q 45,0 м3/ч, H 58,0 м вод. ст.		
511-702-0245	Насос вертикальный многоступенчатый Q 45,0 м3/ч, H 78,0 м вод. ст.		
511-702-0246	Насос вертикальный многоступенчатый Q 60,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		
511-702-0247	Насос вертикальный многоступенчатый Q 60,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		
511-702-0248	Насос вертикальный многоступенчатый Q 60,0 м3/ч, H 87,0 м вод. ст.		
511-702-0249	Насос вертикальный многоступенчатый Q 60,0 м3/ч, H 93,0 м вод. ст.		
511-702-0250	Насос вертикальный многоступенчатый Q 80,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		
511-702-0251	Насос вертикальный многоступенчатый Q 80,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		

Группа 511-703. Установка многонасосная повышения давления и пожаротушения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-703-0100	Установка многонасосная повышения давления		1080-0001-0001-100044812
511-703-0110	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный), Q 2 - 18 м3/ч, H 35 - 20 м.вод.ст, P2 1,1 кВт		
511-703-0111	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный), Q 3 - 18 м3/ч, H 35 - 20 м.вод.ст, P2 1,1 кВт		
511-703-0112	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный), Q 2 - 18 м3/ч, H 85 - 50 м.вод.ст, P2 1,5 кВт		
511-703-0200	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная		1065-0014-0002-100085393
511-703-0217	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный), Q 5 - 12 м3/ч, H 22 - 31 м.вод.ст, P2 1,5 кВт		1065-0014-0002-100085393
511-703-0218	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный), Q 9 - 18 м3/ч, H 14 - 18 м.вод.ст, P2 1,1 кВт		1065-0014-0002-100085393
511-703-0219	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный), Q 9 - 18 м3/ч, H 29 - 35 м.вод.ст, P2 2,2 кВт		1065-0014-0002-100085393

Группа 511-704. Установка компрессорная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-704-0100	Установка компрессорная поршневая		1080-0001-0001-100044812
511-704-0101	Установка компрессорная поршневая С412М, Q 0,25 м3/мин, давление 10 атм.		1080-0001-0001-100044812
511-704-0102	Установка компрессорная поршневая К29*, Q 0,16 м3/мин, давление 8 атм.		1080-0001-0001-100044812
511-704-0103	Установка компрессорная поршневая К1, Q 0,3/0,25/0,18 м3/мин, давление 7/10/13 атм.		1080-0001-0001-100044812
511-704-0104	Установка компрессорная поршневая КВ7**, Q 0,3/0,25/0,18 м3/мин, давление 7/10/13 атм.		1080-0001-0001-100044812
511-704-0105	Установка компрессорная поршневая К29-01, Q 0,25 м3/мин, давление 10 атм.		1080-0001-0001-100044812
511-704-0106	Установка компрессорная поршневая К11, Q 0,3/0,25/0,18 м3/мин, давление 10 атм.		1080-0001-0001-100044812
511-704-0107	Установка компрессорная поршневая К12, Q 0,3/0,25/0,18 м3/мин, давление 10 атм.		1080-0001-0001-100044812
511-704-0108	Компрессор поршневой		1080-0001-0001-100044812

Подраздел 511-8. Насосные станции заводской готовности

Группа 511-801. Станция насосная повысительная заводской готовности

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0100	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием		1080-0001-0001-100100465
511-801-0101	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 1,8 м3/ч, Н 26,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0102	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 1,8 м3/ч, Н 38,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0103	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 1,8 м3/ч, Н 46,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0104	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 2,0 м3/ч, Н 12,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0105	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 2,0 м3/ч, Н 28,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0106	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 2,0 м3/ч, Н 55,9 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0107	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 3,0 м3/ч, Н 13,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0108	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 3,0 м3/ч, Н 27,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0109	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 3,0 м3/ч, Н 46,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0110	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 3,0 м3/ч, Н 54,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0111	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 3,0 м3/ч, Н 68,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0112	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 3,5 м3/ч, Н 13,7 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0113	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 3,5 м3/ч, Н 28,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0114	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 3,5 м3/ч, Н 54,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0115	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 5,5 м3/ч, Н 12,8 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0116	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 5,5 м3/ч, Н 28,9 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0117	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 5,5 м3/ч, Н 49,6 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0118	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 6,0 м3/ч, Н 27,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0119	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 6,0 м3/ч, Н 37,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0120	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 6,0 м3/ч, Н 55,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0121	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 6,0 м3/ч, Н 71,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0122	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 м3/ч, Н 16,4 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0123	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 м3/ч, Н 21,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0124	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 м3/ч, Н 31,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0125	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 м3/ч, Н 38,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0126	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 м3/ч, Н 60,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0127	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 м3/ч, Н 62,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0128	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, Н 18,4 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0129	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, Н 19,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0130	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, Н 38,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0131	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, Н 40,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0132	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, Н 56,1 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0133	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, Н 62,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0134	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, Н 77,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0135	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 18,0 м3/ч, Н 98,1 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0136	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 22,0 м3/ч, Н 30,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0137	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 22,0 м3/ч, Н 55,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0138	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 22,0 м3/ч, Н 78,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0139	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 25,0 м3/ч, Н 24,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0140	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 25,0 м3/ч, Н 36,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0141	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 25,0 м3/ч, Н 49,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0142	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 32,0 м3/ч, Н 41,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0143	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 32,0 м3/ч, Н 55,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0144	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 32,0 м3/ч, Н 72,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0145	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 35,0 м3/ч, Н 18,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0146	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 35,0 м3/ч, Н 38,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0147	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 35,0 м3/ч, Н 59,9 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0148	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 45,0 м3/ч, Н 38,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0149	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 45,0 м3/ч, Н 59,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0150	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 50,0 м3/ч, Н 17,8 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0151	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 50,0 м3/ч, Н 37,6 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0152	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 50,0 м3/ч, Н 57,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0153	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 65,0 м3/ч, Н 43,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0154	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 65,0 м3/ч, Н 67,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0155	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 70,0 м3/ч, Н 13,4 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0156	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 70,0 м3/ч, Н 33,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0157	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 95,0 м3/ч, Н 40,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0158	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 95,0 м3/ч, Н 51,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0159	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 100,0 м3/ч, Н 31,2 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0200	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования		1080-0001-0001-100100465
511-801-0201	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 1,8 м3/ч, Н 26,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0202	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 1,8 м3/ч, Н 38,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0203	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 1,8 м3/ч, Н 46,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0204	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 2,0 м3/ч, Н 12,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0205	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 2,0 м3/ч, Н 28,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0206	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 2,0 м3/ч, Н 55,9 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0207	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 3,0 м3/ч, Н 13,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0208	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 3,0 м3/ч, Н 27,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0209	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 3,0 м3/ч, Н 46,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0210	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 3,0 м3/ч, Н 54,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0211	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 3,0 м3/ч, Н 68,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0212	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 3,5 м3/ч, Н 13,7 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0213	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 3,5 м3/ч, Н 28,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0214	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 3,5 м3/ч, Н 54,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0215	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 5,5 м3/ч, Н 12,8 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0216	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 5,5 м3/ч, Н 28,9 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0217	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 5,5 м3/ч, Н 49,6 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0218	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 6,0 м3/ч, Н 27,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0219	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 6,0 м3/ч, Н 37,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0220	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 6,0 м3/ч, Н 55,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0221	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 6,0 м3/ч, Н 71,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0222	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 10,0 м3/ч, Н 16,4 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0223	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 10,0 м3/ч, Н 21,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0224	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 10,0 м3/ч, Н 31,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0225	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 10,0 м3/ч, Н 38,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0226	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 10,0 м3/ч, Н 60,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0227	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 10,0 м3/ч, Н 62,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0228	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 18,0 м3/ч, Н 18,4 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0229	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 18,0 м3/ч, Н 19,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0230	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 18,0 м3/ч, Н 38,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0231	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 18,0 м3/ч, Н 40,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0232	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 18,0 м3/ч, Н 56,1 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0233	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 18,0 м3/ч, Н 62,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0234	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 18,0 м3/ч, Н 77,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0235	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 18,0 м3/ч, Н 98,1 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0236	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 22,0 м3/ч, Н 30,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0237	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 22,0 м3/ч, Н 55,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0238	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 22,0 м3/ч, Н 78,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0239	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 25,0 м3/ч, Н 24,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0240	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 25,0 м3/ч, Н 36,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0241	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 25,0 м3/ч, Н 49,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0242	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 32,0 м3/ч, Н 41,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0243	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 32,0 м3/ч, Н 55,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0244	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 32,0 м3/ч, Н 72,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0245	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 35,0 м3/ч, Н 18,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0246	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 35,0 м3/ч, Н 38,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0247	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 35,0 м3/ч, Н 59,9 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0248	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 45,0 м3/ч, Н 38,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0249	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 45,0 м3/ч, Н 59,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0250	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 50,0 м3/ч, Н 17,8 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0251	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 50,0 м3/ч, Н 37,6 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0252	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 50,0 м3/ч, Н 57,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0253	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 65,0 м3/ч, Н 43,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0254	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 65,0 м3/ч, Н 67,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0255	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 70,0 м3/ч, Н 13,4 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0256	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 70,0 м3/ч, Н 33,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0257	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 95,0 м3/ч, Н 40,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0258	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 95,0 м3/ч, Н 51,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0259	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 100,0 м3/ч, Н 31,2 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0260	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 11,88 м3/ч, H 35,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0261	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 23,8 м3/ч, H 20 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0262	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 89 м3/ч, H 60 м вод. ст. + Станция насосная на базе одного насоса Q 84 м3/ч, H 66 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0300	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов с частотным регулированием		1080-0001-0001-100100465
511-801-0301	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов с частотным регулированием Q 3,0 м3/ч, H 14,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0302	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов с частотным регулированием Q 3,0 м3/ч, H 26,8 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0303	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов с частотным регулированием Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0304	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов с частотным регулированием Q 5,0 м3/ч, H 33,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0305	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 м3/ч, H 16,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0306	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 м3/ч, H 40,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0400	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования		1080-0001-0001-100100465
511-801-0401	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования Q 3,0 м3/ч, H 14,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0402	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования Q 3,0 м3/ч, H 26,8 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0403	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0404	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования Q 5,0 м3/ч, H 33,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0405	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования Q 10,0 м3/ч, H 16,3 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0406	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования Q 10,0 м3/ч, H 40,5 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0407	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования Q 2,6 м3/ч, H 31,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0408	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования Q 120 м3/ч, H 38 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0500	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос		
511-801-0501	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 2,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0502	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 2,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		
511-801-0503	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 2,0 м3/ч, H 60,0 м вод.ст.		
511-801-0504	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 2,0 м3/ч, H 90,0 м вод.ст.		
511-801-0505	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 2,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		
511-801-0506	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0507	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		
511-801-0508	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 м3/ч, H 70,0 м вод.ст.		
511-801-0509	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 5,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		
511-801-0510	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0511	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		
511-801-0512	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0513	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 15,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0514	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 15,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		
511-801-0515	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 15,0 м3/ч, H 80,0 м вод.ст.		
511-801-0516	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 15,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		
511-801-0517	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0518	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		
511-801-0519	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		
511-801-0520	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 25,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0521	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 25,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		
511-801-0522	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 25,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		
511-801-0523	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 30,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0524	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 30,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		
511-801-0525	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 30,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		
511-801-0526	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 40,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0527	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 40,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		
511-801-0528	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 40,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0529	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 50,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0530	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 50,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		
511-801-0531	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 50,0 м3/ч, H 80,0 м вод.ст.		
511-801-0532	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 60,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0533	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 60,0 м3/ч, H 20,0 м вод.ст.		
511-801-0534	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 60,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		
511-801-0535	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 80,0 м3/ч, H 20,0 м вод.ст.		
511-801-0536	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 100,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		
511-801-0537	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 100,0 м3/ч, H 30,0 м вод.ст.		
511-801-0538	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 100,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		
511-801-0539	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 8,19 м3/ч, H 18,2 м вод.ст.		
511-801-0600	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос		1065-0014-0002-100085393
511-801-0601	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0602	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0603	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 5,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0604	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0605	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0606	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0607	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0608	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0609	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, H 60,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0610	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 30,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0611	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 30,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0612	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 30,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0613	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 40,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0614	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 40,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0615	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 50,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0616	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 80,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0617	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 100,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		1065-0014-0002-100085393
511-801-0700	Станция насосная повысительная на базе трех вертикальных насосов с частотным регулированием		1080-0001-0001-100100465
511-801-0701	Станция насосная повысительная на базе трех вертикальных насосов с частотным регулированием Q 23 м3/ч, H 20 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0702	Станция насосная повысительная на базе трех вертикальных насосов с частотным регулированием Q 28,8 м3/ч, H 17,55 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-801-0703	Станция насосная повысительная на базе трех вертикальных насосов с частотным регулированием Q 28,8 м3/ч, H 29,52 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0704	Станция насосная повысительная на базе трех вертикальных насосов с частотным регулированием Q 62,85 м3/ч, H 28,2 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-801-0705	Станция насосная повысительная на базе трех вертикальных насосов с частотным регулированием Q 38,38 м3/ч, H 10 м вод. ст., совмещенного типа		1080-0001-0001-100100465
511-801-0706	Станция насосная повысительная на базе трех вертикальных насосов с частотным регулированием Q 38,38 м3/ч, H 28 м вод. ст., совмещенного типа		1080-0001-0001-100100465
511-801-0707	Станция насосная повысительная на базе трех вертикальных насосов с частотным регулированием Q 38,38 м3/ч, H 30 м вод. ст., совмещенного типа		1080-0001-0001-100100465

Группа 511-802. Станция насосная поддержания давления

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0100	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления		1080-0001-0001-100100465
511-802-0101	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления Q 2,4 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-802-0102	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления Q 2,7 м3/ч, H 29,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-802-0103	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		1080-0001-0001-100100465
511-802-0200	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная		1080-0001-0001-100044805
511-802-0201	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 2-12 м3/ч, H 46-20 м вод. ст., 1 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0202	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 2-12 м3/ч, H 72-36 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0203	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 2,4-14,4 м3/ч, H 69-25 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0204	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 2,4-14,4 м3/ч, H 110-40 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0205	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 3,6-14,4 м3/ч, H 38-22 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0206	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 3,6-16,8 м3/ч, H 46-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0207	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 2,4-19,2 м3/ч, H 67-32 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0208	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 2-20 м3/ч, H 38,5-27 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0209	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 2-20 м3/ч, H 56-40 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0211	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 4,8-30 м3/ч, H 66,5-36 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0212	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 4-32 м3/ч, H 55-29 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0213	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 4-32 м3/ч, H 74-43 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0214	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 17-47 м3/ч, H 95-52 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0215	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 6-54 м3/ч, H 48,5-36 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0216	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 30-80 м3/ч, H 74,5-40 м вод. ст., 7,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0217	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная Q 12-108 м3/ч, H 38,5-13 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0300	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами		1080-0001-0001-100044805
511-802-0301	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 2,4-10,8 м3/ч, H 34-25 м вод. ст., 0,75 кВт, 220 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0302	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 3,6-14,4 м3/ч, H 22-38 м вод. ст., 1,1 кВт, 220 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0303	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 3,6-14,4 м3/ч, H 22-38 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0304	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 2,4-16,8 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0305	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 3,6-16,8 м3/ч, H 46-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 220 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0306	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 6-26,4 м3/ч, H 36-23 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0307	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 3,6-16,8 м3/ч, H 46-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0308	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 2,4-19,2 м3/ч, H 67-32 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0310	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 4,8-30 м3/ч, H 66,5-36 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0311	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 12-108 м3/ч, H 38,5-13 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0312	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 6-54 м3/ч, H 49-36 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0313	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 12-48 м3/ч, H 73-46 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0314	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 4,8-30 м3/ч, H 112-74 м вод. ст., 7,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0315	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 12-48 м3/ч, H 85-60 м вод. ст., 7,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0316	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Q 12-108 м3/ч, H 73-37 м вод. ст., 11 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0400	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором)		1080-0001-0001-100044805
511-802-0401	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) Q 2,4-14,4 м3/ч, H 69-25 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0402	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) Q 2,4-14,4 м3/ч, H 51-29 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0403	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) Q 2,4-14,4 м3/ч, H 98-40 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0500	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором)		1080-0001-0001-100044805
511-802-0501	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) LVR3 Q 2,4-8,8 м3/ч, H 43-24 м вод. ст., 0,55 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0502	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) LVR3 Q 2,4-8,8 м3/ч, H 106-59 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0503	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) LVR5 Q 2,4-17 м3/ч, H 50-31 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0504	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) LVR5 Q 2,4-17 м3/ч, H 64-41 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0505	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) LVR10 Q 2,4-26 м3/ч, H 40-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0506	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) LVR10 Q 2,4-26 м3/ч, H 50,5-33 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0507	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) LVR10 Q 2,4-26 м3/ч, H 70,5-46 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0508	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) LVR15 Q 2,4-47 м3/ч, H 80,5-58 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0509	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) LVR15 Q 2,4-47 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0510	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) Q 2,4-80 м3/ч, H 76-40 м вод. ст., 7,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0511	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) WTR3 Q 2,4-8,8 м3/ч, H 43-24 м вод. ст., 0,55 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0512	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) WTR3 Q 2,4-8,8 м3/ч, H 106-59 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0513	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) WTR5 Q 2,4-17 м3/ч, H 50-31 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0514	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) WTR5 Q 2,4-17 м3/ч, H 64-41 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0515	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) WTR10 Q 2,4-26 м3/ч, H 40-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0516	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) WTR10 Q 2,4-26 м3/ч, H 50,5-33 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0517	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) WTR10 Q 2,4-26 м3/ч, H 70,5-46 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0518	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) WTR15 Q 2,4-47 м3/ч, H 80,5-58 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0519	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами (с повышенным напором) WTR15 Q 2,4-47 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		1080-0001-0001-100044805
511-802-0600	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО		1080-0001-0001-100044805
511-802-0601	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 3,6-14,4 м3/ч, H 38-22 м вод. ст., 1,1+1,1 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0602	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 3,6-16,8 м3/ч, H 46-26 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0603	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-14,4 м3/ч, H 51-29 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0604	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-14,4 м3/ч, H 98-40 м вод. ст., 2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0605	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-16,8 м3/ч, Н 58-30 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0606	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-19,2 м3/ч, Н 67-32 м вод. ст., 2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0607	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 6-26,4 м3/ч, Н 36-23 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0608	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 6-30 м3/ч, Н 45,5-27 м вод. ст., 2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0609	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4,8-30 м3/ч, Н 66,5-36 м вод. ст., 3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0610	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4,8-30 м3/ч, Н 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0611	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 12-48 м3/ч, Н 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0612	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 12-48 м3/ч, Н 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0613	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 6-54 м3/ч, Н 48,5-36 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0614	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 12-108 м3/ч, Н 38,5-13 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0615	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-12 м3/ч, Н 46-20 м вод. ст., 1+1 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0616	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-12 м3/ч, Н 72-36 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0617	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-20 м3/ч, Н 38,5-27 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0618	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-20 м3/ч, Н 56-40 м вод. ст., 2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0619	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-32 м3/ч, Н 55-29 м вод. ст., 3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0620	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4-32 м3/ч, Н 74-43 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0621	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-8,8 м3/ч, Н 106-59 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0622	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-47 м3/ч, Н 55-32 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0623	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-47 м3/ч, Н 68-38 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0624	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-47 м3/ч, Н 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0625	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-47 м3/ч, Н 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0626	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-47 м3/ч, Н 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0627	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-57 м3/ч, Н 42-22 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0628	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-57 м3/ч, Н 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0629	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-57 м3/ч, Н 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0630	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-57 м3/ч, Н 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0631	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-57 м3/ч, Н 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0632	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-80 м3/ч, Н 37-19,5 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0633	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-80 м3/ч, Н 55,5-29,5 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0634	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-80 м3/ч, Н 76-40 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0635	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-116 м3/ч, Н 48,5-28 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0636	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-170 м3/ч, Н 40-15 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0637	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 3,6-21,6 м3/ч, Н 38-22 м вод. ст., 1,1+1,1+1,1 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0638	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 3,6-25,2 м3/ч, Н 46-26 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0639	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-21,6 м3/ч, Н 51-29 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0640	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-21,6 м3/ч, Н 98-40 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0641	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-25,2 м3/ч, Н 58-30 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0642	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-28,8 м3/ч, Н 67-32 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0643	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 6-39,6 м3/ч, Н 36-23 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0645	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4,8-45 м3/ч, Н 66,5-36 м вод. ст., 3+3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0646	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4,8-45 м3/ч, Н 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0647	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 12-72 м3/ч, Н 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0648	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 12-72 м3/ч, Н 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0649	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 6-81 м3/ч, Н 48,5-36 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0650	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 12-162 м3/ч, Н 38,5-13 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0651	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-18 м3/ч, Н 46-20 м вод. ст., 1+1+1 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0652	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-18 м3/ч, Н 72-36 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0653	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-30 м3/ч, Н 38,5-27 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0654	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-30 м3/ч, Н 56-40 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0655	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4-48 м3/ч, Н 55-29 м вод. ст., 3+3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0656	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4-48 м3/ч, Н 74-43 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0657	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-13,2 м3/ч, Н 106-59 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0658	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-70,5 м3/ч, Н 55-32 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0659	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-70,5 м3/ч, Н 68-38 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0660	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-70,5 м3/ч, Н 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0661	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-70,5 м3/ч, Н 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0662	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-70,5 м3/ч, Н 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0663	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 42-22 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0664	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0665	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0666	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0667	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0668	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-120 м3/ч, Н 37-19,5 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0669	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-120 м3/ч, Н 55,5-29,5 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0670	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-120 м3/ч, Н 76-40 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0671	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-174 м3/ч, Н 48,5-28 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0672	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-255 м3/ч, Н 40-15 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0673	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 3,6-28,8 м3/ч, Н 38-22 м вод. ст., 1,1+1,1+1,1+1,1 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0674	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 3,6-33,6 м3/ч, Н 46-26 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0675	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-28,8 м3/ч, Н 51-29 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0676	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-28,8 м3/ч, Н 98-40 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0677	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-33,6 м3/ч, Н 58-30 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0678	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-38,4 м3/ч, Н 67-32 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0679	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 6-52,8 м3/ч, Н 36-23 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0681	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4,8-60 м3/ч, Н 66,5-36 м вод. ст., 3+3+3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0682	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4,8-60 м3/ч, Н 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0683	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 12-96 м3/ч, Н 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0684	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 12-96 м3/ч, Н 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0685	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 6-108 м3/ч, Н 48,5-36 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0686	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 12-216 м3/ч, Н 38,5-13 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0687	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-24 м3/ч, Н 46-20 м вод. ст., 1+1+1+1 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0688	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-24 м3/ч, Н 72-36 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0689	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-40 м3/ч, Н 38,5-27 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0690	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-40 м3/ч, Н 56-40 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2+2,2 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0691	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2-64 м3/ч, Н 55-29 м вод. ст., 3+3+3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0692	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 4-64 м3/ч, Н 74-43 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0693	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-17,6 м3/ч, Н 106-59 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0694	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-94 м3/ч, Н 55-32 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0695	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-94 м3/ч, Н 68-38 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0696	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-94 м3/ч, Н 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0697	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-94 м3/ч, Н 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0698	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-94 м3/ч, Н 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0699	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО Q 2,4-114 м3/ч, Н 42-22 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0700	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО		1080-0001-0001-100044805
511-802-0701	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 4,8-30 м3/ч, Н 66,5-36 м вод. ст., 3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0702	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 6-54 м3/ч, Н 48,5-36 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0703	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 12-108 м3/ч, Н 38,5-13 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0704	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 4,8-30 м3/ч, Н 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0705	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 12-48 м3/ч, Н 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0706	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 12-48 м3/ч, Н 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0707	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 12-108 м3/ч, Н 75-37 м вод. ст., 11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0708	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2-32 м3/ч, Н 55-29 м вод. ст., 3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0709	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 4-32 м3/ч, Н 74-43 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0710	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-47 м3/ч, Н 55-32 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0711	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-47 м3/ч, Н 68-38 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0712	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-47 м3/ч, Н 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0713	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-47 м3/ч, Н 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0714	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-47 м3/ч, Н 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0715	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-57 м3/ч, Н 42-22 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0716	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-57 м3/ч, Н 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0717	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-57 м3/ч, Н 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0718	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-57 м3/ч, Н 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0719	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-57 м3/ч, Н 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0720	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-57 м3/ч, Н 115-63 м вод. ст., 11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0721	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-80 м3/ч, Н 37-19,5 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0722	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-80 м3/ч, Н 55,5-29,5 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0723	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-80 м3/ч, Н 76-40 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0724	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-80 м3/ч, Н 94,5-52 м вод. ст., 11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0725	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-116 м3/ч, Н 48,5-28 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0726	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-116 м3/ч, Н 66-35 м вод. ст., 11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0727	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-116 м3/ч, Н 73,5-43 м вод. ст., 11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0728	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-116 м3/ч, Н 98,5-59 м вод. ст., 15+15 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0729	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-170 м3/ч, Н 40-15 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0730	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-170 м3/ч, Н 55-33 м вод. ст., 11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0731	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-170 м3/ч, Н 68-35 м вод. ст., 15+15 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0732	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-170 м3/ч, Н 96-52 м вод. ст., 18,5+18,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0733	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-240 м3/ч, Н 74-24 м вод. ст., 18,5+18,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0734	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 4,8-45 м3/ч, Н 66,5-36 м вод. ст., 3+3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0735	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 6-81 м3/ч, Н 48,5-36 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0736	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 12-162 м3/ч, Н 38,5-13 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0737	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 4,8-40 м3/ч, Н 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0738	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 12-72 м3/ч, Н 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0739	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 12-72 м3/ч, Н 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0740	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 12-162 м3/ч, Н 75-37 м вод. ст., 11+11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0741	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2-48 м3/ч, Н 55-29 м вод. ст., 3+3+3 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0742	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 4-48 м3/ч, Н 74-43 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0743	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-70,5 м3/ч, Н 55-32 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0744	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-70,5 м3/ч, Н 68-38 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0745	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-70,5 м3/ч, Н 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0746	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-35,5 м3/ч, Н 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0747	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 15 Q 2,4-70,5 м3/ч, Н 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0748	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 42-22 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0749	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0750	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0751	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0752	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО LVR 20 Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0753	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-85,5 м3/ч, Н 115-63 м вод. ст., 11+11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0754	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-120 м3/ч, Н 37-19,5 м вод. ст., 4+4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0755	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-120 м3/ч, Н 55,5-29,5 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0756	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-120 м3/ч, Н 76-40 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0757	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-120 м3/ч, Н 94,5-52 м вод. ст., 11+11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0758	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-174 м3/ч, Н 48,5-28 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0759	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-174 м3/ч, Н 66-35 м вод. ст., 11+11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0760	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-174 м3/ч, Н 73,5-43 м вод. ст., 11+11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0761	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-174 м3/ч, Н 98,5-59 м вод. ст., 15+15+15 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0762	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-255 м3/ч, Н 40-15 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0763	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-255 м3/ч, Н 55-33 м вод. ст., 11+11+11 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0764	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-255 м3/ч, Н 68-35 м вод. ст., 15+15+15 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0765	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-255 м3/ч, Н 96-52 м вод. ст., 18,5+18,5+18,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0766	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-360 м3/ч, Н 74-24 м вод. ст., 18,5+18,5+18,5 кВт		1080-0001-0001-100044805

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0772	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-47 м3/ч, H 42-22 м вод. ст., 4+4 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0773	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-47 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0774	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-47 м3/ч, H 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0775	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-47 м3/ч, H 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0776	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО Q 2,4-47 м3/ч, H 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		1080-0001-0001-100044805
511-802-0800	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с вертикальной цилиндрической емкостью		1080-0001-0001-100100465
511-802-0801	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с вертикальной цилиндрической емкостью PKSm60, Q 1,8-2,4 м3/ч, H 15-40 м вод. ст., 0,37 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0802	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с вертикальной цилиндрической емкостью PKm60, Q 1,8-2,4 м3/ч, H 15-40 м вод. ст., 0,37 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0900	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью		1080-0001-0001-100100465
511-802-0901	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью Q 2,7-3,6 м3/ч, H 15,5-37 м вод. ст., 0,48 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0902	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью Q 2,7-3,6 м3/ч, H 20,5-48 м вод. ст., 0,55 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0903	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью C-20, Q 3-4,2 м3/ч, H 34-58 м вод. ст., 1,1 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0904	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью C-50, Q 3-4,2 м3/ч, H 34-58 м вод. ст., 1,1 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-0905	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью С-20, Q 3-4,2 м3/ч, Н 26-50 м вод. ст., 0,75 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0906	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью С-50, Q 3-4,2 м3/ч, Н 26-50 м вод. ст., 0,75 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0907	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью Q 5-7,8 м3/ч, Н 28-50 м вод. ст., 0,75 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0908	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью Q 6-12 м3/ч, Н 45-57,5 м вод. ст., 1,5 кВт, 1 1/4 /1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0909	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью Q 6-12 м3/ч, Н 45-57,5 м вод. ст., 1,5 кВт, 1 1/4"/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0910	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью Q 7,5-13,2 м3/ч, Н 33,5-37 м вод. ст., 2 кВт, 1 1/2 /1		1080-0001-0001-100100465
511-802-0911	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью Q 5,4-7,2 м3/ч, Н 30-38 м вод. ст., 1,1 кВт, 1 1/4 /1		1080-0001-0001-100100465
511-802-1000	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с электронным регулятором давления		1080-0001-0001-100100465
511-802-1001	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с электронным регулятором давления Q 6-7,8 м3/ч, Н 22-50 м вод. ст., 0,75 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-1002	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с электронным регулятором давления Q 3,6-4,8 м3/ч, Н 17-40 м вод. ст., 0,48 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-1003	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с электронным регулятором давления Q 3,5-5,6 м3/ч, Н 15-36 м вод. ст., 0,48 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465
511-802-1004	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с электронным регулятором давления С-20, Q 3,8-6 м3/ч, Н 18-44 м вод. ст., 0,55 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-802-1005	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с электронным регулятором давления С-50, Q 3,8-6 м3/ч, Н 18-44 м вод. ст., 0,55 кВт, 1/1		1080-0001-0001-100100465

Подраздел 511-9. Шкафы управления заводской готовности для насосных станций

Группа 511-901. Шкаф управления заводской готовности для циркуляционных насосных станций

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-901-0300	Шкаф управления циркуляционными насосами		1080-0001-0003-100044821

Группа 511-903. Шкаф управления заводской готовности для погружных насосов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
511-903-0300	Шкаф управления погружными насосами		1080-0001-0003-100044821

Раздел 513. Оборудование для систем тепло-, газо- и холодоснабжения

Подраздел 513-1. Оборудование для автономного теплоснабжения

Группа 513-101. Котел чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-101-0100	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе		1077-0002-0012-100043640
513-101-0101	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе мощность 27 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0102	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе мощность 38,5 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0103	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе мощность 50 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0104	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе мощность 61,5 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0105	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе мощность 73 кВт5		1077-0002-0012-100043640
513-101-0106	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе мощность 84,5 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0107	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе мощность 96 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0200	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе		1077-0002-0012-100043640
513-101-0201	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе мощность 21 кВт		1077-0002-0012-100043640

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-101-0202	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе мощность 30 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0203	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе мощность 40 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0204	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе мощность 50 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0205	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе мощность 60 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0206	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе мощность 70 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0207	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе мощность 80 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0300	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный		1077-0002-0012-100043640
513-101-0301	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 23,5 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0302	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 31,3 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0303	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 40,0 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0304	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 48,1 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0305	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 57,5 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0306	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 64,8 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0307	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 74,0 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0308	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 84,0 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0309	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 93,3 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0310	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 123,8 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0311	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 147,1 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0312	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 165,1 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0313	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 179,7 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0314	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный мощность 197,7 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0400	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный		1077-0002-0012-100043640
513-101-0401	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 23,5 кВт		1077-0002-0012-100043640

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-101-0402	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 31,3 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0403	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 40,0 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0404	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 48,1 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0405	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 57,5 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0406	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 64,8 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0407	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 74,0 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0408	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 84,0 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0409	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 93,3 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0410	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 123,8 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0411	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 147,1 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0412	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 165,1 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0413	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 179,7 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-101-0414	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный мощность 197,7 кВт		1077-0002-0012-100043640

Группа 513-102. Котел стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-102-0100	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0101	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 500 кВт, размер 2300х1100х1450 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0102	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 630 кВт, размер 2300х1250х1800 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0103	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 800 кВт, размер 2400х1250х1800 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-102-0104	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1000 кВт, размер 2400х1500х2100 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0105	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1200 кВт, размер 2600х1500х2100 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0106	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1400 кВт, размер 2750х1550х2150 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0107	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1600 кВт, размер 2950х1550х2150 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0108	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1800 кВт, размер 3250х1600х2500 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0109	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 2000 кВт, размер 3450х1800х2500 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0110	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 2500 кВт, размер 3600х1950х2600 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-102-0111	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 3150 кВт, размер 3800х1950х2600 мм	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640

Группа 513-103. Котел паровой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-103-0100	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0101	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0102	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 35 до 41 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0103	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-103-0104	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 70 до 81 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0105	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 100 до 116 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0106	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 150 до 174 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0107	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 200 до 232 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0108	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 300 до 348 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0109	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 400 до 464 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0110	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 500 до 580 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0111	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 600 до 696 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0112	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 700 до 812 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0113	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 800 до 928 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0114	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 900 до 1044 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0115	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 1000 до 1160 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0116	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 1500 до 1740 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0117	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 2000 до 2320 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0118	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 2500 до 2900 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-103-0119	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 3200 до 3712 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640

Группа 513-104. Котел газовый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-104-0100	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0101	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0102	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 35 до 41 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0103	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0104	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 70 до 81 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0105	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 100 до 116 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0106	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 150 до 174 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0107	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 200 до 232 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0108	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 300 до 348 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0109	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 400 до 464 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0110	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 500 до 580 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0111	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 600 до 696 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0112	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 700 до 812 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0113	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 800 до 928 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0114	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 900 до 1044 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0115	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 1000 до 1160 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0116	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 1500 до 1740 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0117	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 2000 до 2320 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0118	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 2500 до 2900 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0119	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 3200 до 3712 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-104-0200	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0201	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 30 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0202	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 40 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0203	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 57 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0204	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 76 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0205	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 100 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0206	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 150 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0207	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 200 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0208	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 300 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0209	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 400 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0210	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 500 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0211	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 600 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0212	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 700 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0213	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 800 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0214	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 900 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0215	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1000 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-104-0216	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1200 кВт	ГОСТ 30735-2001	1077-0002-0012-100043640
513-104-0300	Котел газовый с контуром отбора горячей воды		1077-0002-0012-100043640
513-104-0301	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 10 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0302	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 12,5 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0303	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 16 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0304	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 20 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0305	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 25 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0306	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 31,5 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0307	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 40 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0400	Котел газовый напольный		1077-0002-0012-100043640
513-104-0401	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 16 до 24 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0402	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 24,5 до 32 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0403	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 32,5 до 40 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0404	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 41 до 58 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0405	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0425	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-104-0426	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 12 кВт		1077-0002-0012-100043640

Группа 513-106. Водонагреватель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-106-0100	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0107	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0200	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0201	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 40 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0203	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0205	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0300	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0302	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0400	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711
513-106-0401	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 500 л	ГОСТ Р 52084-2003	1077-0002-0024-100043711

Группа 513-107. Альтернативные источники энергии

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-107-0100	Системы автономного водонагрева/отопления от солнечной системы		1452-0001-0001-100076194
513-107-0101	Гелиоколлекторная (солнечные коллекторы) система на 3 коллектора (аккумуляторный бак для ГСВ 300-400л, теплый пол до 50 м2)		1452-0001-0001-100076194

Группа 513-108. Котел электрический

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-108-0100	Котел электрический		1077-0002-0012-100043640
513-108-0122	Котел электрический мощность 6 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0124	Котел электрический мощность 9 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0126	Котел электрический мощность 12 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0127	Котел электрический мощность 15 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0128	Котел электрический мощность 18 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0129	Котел электрический мощность 24 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0130	Котел электрический мощность 30 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0131	Котел электрический мощность 36 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0132	Котел электрический мощность 42 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0133	Котел электрический мощность 48 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0134	Котел электрический мощность 60 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0135	Котел электрический мощность 72 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0136	Котел электрический мощность 84 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0137	Котел электрический мощность 96 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0138	Котел электрический мощность 144 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0139	Котел электрический мощность 252 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0140	Котел электрический мощность 336 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0141	Котел электрический комбинированный, мощность 6 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0142	Котел электрический комбинированный, мощность 9 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0143	Котел электрический комбинированный, мощность 12 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0144	Котел электрический комбинированный, мощность 15 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0145	Котел электрический комбинированный, мощность 18 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0146	Котел электрический комбинированный, мощность 24 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0147	Котел электрический мощность 504 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0148	Котел электрический мощность 756 кВт		1077-0002-0012-100043640
513-108-0149	Котел электрический комбинированный, мощность 4,5 кВт		1077-0002-0012-100043640

Подраздел 513-2. Оборудование для централизованного теплоснабжения

Группа 513-201. Блочный тепловой пункт заводской готовности

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0100	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС		1077-0002-0024-100075355
513-201-0101	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0102	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 120-200 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0103	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0104	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 400-650 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0105	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 650-1100 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0200	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС		1077-0002-0024-100075355
513-201-0201	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0202	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 120-200 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0203	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0204	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 400-650 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0205	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 650-1100 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0300	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением		1077-0002-0024-100075355
513-201-0301	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0302	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0303	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0304	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0305	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0306	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		1077-0002-0024-100075355

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0307	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0308	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0309	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностьюот 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0310	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0311	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0312	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0313	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0314	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностьюот 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0315	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0316	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0317	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0318	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0319	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0320	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0321	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0322	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0323	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0324	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0325	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0326	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0327	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0328	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0329	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0330	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0331	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0332	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0333	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0334	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0335	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0336	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0337	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0338	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0339	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0340	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0341	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0342	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0343	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0344	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0345	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0346	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0347	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0348	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0349	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0350	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0400	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением		1077-0002-0024-100075355
513-201-0401	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0402	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0403	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0404	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0405	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0406	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0407	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0408	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0409	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0410	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0411	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0412	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0413	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0414	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0415	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0416	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0417	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0418	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0419	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0420	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0421	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0422	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0423	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0424	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0425	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0500	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником		1077-0002-0024-100075355
513-201-0501	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		1077-0002-0024-100075355

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0502	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0503	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0504	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0505	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0506	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0507	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0508	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0509	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0510	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0511	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0512	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0513	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0514	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0515	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0516	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0517	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0518	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0519	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0520	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0521	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0522	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0523	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0524	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0525	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		1077-0002-0024-100075355

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0526	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 100-200 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0527	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 200-300 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0528	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 300-400 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0529	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 400-500 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0530	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500-600 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0531	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 800-900 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0532	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 900-1000 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0533	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 1000-1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0534	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 1200-1300 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0535	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 900-1000 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 200-300 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0536	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 1000-1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 300-400 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0537	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 400-500 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 400-500 кВт		1077-0002-0024-100075355

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0538	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 1800-1900 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 400-500 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0539	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 2900-3000 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 1900-2000 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0540	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0541	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0542	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0543	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0544	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0545	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 650 кВт до 1100 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0546	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 650 кВт до 1100 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0547	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 650 кВт до 1100 кВт		1077-0002-0024-100075355

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-201-0548	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 875 кВт до 1250 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0549	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 750 кВт до 812 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 500 кВт до 560 кВт, с контуром вентиляции с резервным теплообменником тепловой мощностью от 1350 кВт до 1431 кВт, в комплекте со шкафом управления с возможностью диспетчеризации		1077-0002-0024-100075355
513-201-0600	Блочный тепловой пункт с двумя контурами		1077-0002-0024-100075355
513-201-0601	Блочный тепловой пункт с двумя контурами первый контур с независимым отоплением с резервным теплообмеником тепловой мощностью от 500 кВт до 600 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 600 кВт до 700 кВт, второй контур с независимым отоплением с резервным теплообмеником тепловой мощностью от 700 кВт до 800 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 700 кВт до 800 кВт		1077-0002-0024-100075355
513-201-0700	Блочный тепловой пункт		1077-0002-0024-100075355

Группа 513-202. Шкафный тепловой пункт заводской готовности

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-202-0100	Блочный тепловой пункт шкафного исполнения		1077-0002-0024-100075355
513-202-0101	Блочный тепловой пункт шкафного исполнения с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС		1077-0002-0024-100075355
513-202-0102	Блочный тепловой пункт шкафного исполнения с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт и открытой ГВС мощностью до 40 кВт		1077-0002-0024-100075355

Группа 513-203. Водоподогреватель

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-203-0100	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0101	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 57х2-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0102	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 57х4-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-203-0103	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 76х2-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0104	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 76х4-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0105	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 89х2-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0106	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 89х4-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0107	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 114х2-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0108	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 114х4-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0109	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 168х2-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0110	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 168х4-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0111	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 219х2-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0112	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 219х4-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0113	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 273х2-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0114	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 273х4-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0115	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 325х2-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0116	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 325х4-Г-1,0	ГОСТ 27590-2005	1077-0002-0024-100043711
513-203-0200	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0201	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-6-2-2	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0202	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-9-7-2	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0203	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-11-2-2	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0204	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-17-7-2	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0205	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-21-2-2	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0206	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-32-7-2	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0207	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-35-2-2	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0208	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-53-7-2	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-203-0300	Водоподогреватель пароводяной четырехходовой ГОСТ 28679-90	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0301	Водоподогреватель пароводяной четырехходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-9-7-4	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0302	Водоподогреватель пароводяной четырехходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-17-7-4	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0303	Водоподогреватель пароводяной четырехходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-32-7-4	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711
513-203-0304	Водоподогреватель пароводяной четырехходовой ГОСТ 28679-90 модели ПП1-53-7-4	ГОСТ 28679-90	1077-0002-0024-100043711

Группа 513-204. Бак расширительный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-204-0100	Бак расширительный, мембранный для систем отопления		1077-0002-0024-100043703
513-204-0101	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0102	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0103	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=18 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0104	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0105	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=14 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=3 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0106	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=35 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0107	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0108	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=80 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0109	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=100 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0110	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=150 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-204-0111	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=200 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0112	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=300 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0113	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0114	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=750 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0115	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=1000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0116	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=2000 л., присоединение резьбовое - DN 80, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0117	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=3000 л., присоединение резьбовое - DN 80, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, горизонтального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0118	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=5000 л., присоединение резьбовое - DN 80, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, горизонтального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0119	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0120	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0121	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=18 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типаС		1077-0002-0024-100043703
513-204-0122	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0123	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=35 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0124	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0125	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=80 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-204-0126	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0127	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=150 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0128	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0129	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0130	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0131	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=750 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0132	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=1000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0133	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=2000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0134	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=3000 л., присоединение резьбовое - DN 65, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, горизонтального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0135	Бак расширительный, мембранный для систем отопления V=5000 л., присоединение резьбовое - DN 80, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, горизонтального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0200	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения		1077-0002-0024-100043703
513-204-0201	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0202	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0203	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=50 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-204-0204	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=100 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0205	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0206	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0207	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=500 л, присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0208	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=24 л, присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0209	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0210	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0211	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0212	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0300	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения		1077-0002-0024-100043703
513-204-0301	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=8 л, присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0302	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=18 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-204-0303	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0304	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 97˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0305	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 98˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0306	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=35 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0307	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=50 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 98˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0308	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=60 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 98˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0309	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=80 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 98˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0310	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0311	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=150 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-204-0312	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0313	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0314	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0315	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=50 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0316	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=60 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0317	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=80 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0318	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0319	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=18 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0320	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0321	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=35 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-204-0322	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=50 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0323	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=80 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0324	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0325	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=150 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0326	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0327	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0328	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0329	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=750 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0330	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=1000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-204-0331	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=2000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703
513-204-0332	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения V=3000 л., присоединение резьбовое - DN 65, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		1077-0002-0024-100043703

Подраздел 513-4. Оборудование для холодоснабжения и теплоснабжения

Группа 513-401. Холодильная установка для кондиционирования воздуха(чиллер)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-401-0100	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная		
513-401-0122	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная с мощностью 68 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0123	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная с мощностью 90 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0124	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная с мощностью 136 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0125	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная с мощностью 66 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0126	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная с мощностью 130 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-401-0201	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 30 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0202	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 65 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0203	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 130 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0204	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 185 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0205	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 250 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0206	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 35 кВт, на фреоне R410A, со спиральным компрессором		
513-401-0207	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 65 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами, постоянной производительности ON/OFF		
513-401-0208	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 80 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами		
513-401-0209	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 130 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами, постоянной производительности ON/OFF		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
513-401-0210	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 65 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами, с плавным регулированием производительности		
513-401-0211	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 65 кВт, на фреоне R410A, со спиральным компрессором, с размерами 2295 × 1106 × 2045 мм		
513-401-0212	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 130 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами, с размерами 2270 × 1286 × 2130 мм		
513-401-0213	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 30 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами, с размерами 1514 x 841 x 1865 мм		
513-401-0214	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная с мощностью 30 кВт, на фреоне R410A, со спиральными компрессорами, с размерами 1514 × 910 × 1865 мм		

Раздел 514. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Подраздел 514-1. Вентиляторы общего и специального назначения

Группа 514-103. Вентилятор общего назначения осевой

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-103-0700	Вентилятор отопительный		1077-0002-0014-100043652
514-103-0701	Вентилятор отопительный, производительность 108 м3/ч, мощность нагрева 400 Вт, габариты 119x151x47 мм, для предотвращения образования конденсата и замерзания внутри шкафа с электрическими компонентами		

Подраздел 514-2. Вентиляторы дымоудаления

Группа 514-203. Вентилятор дымоудаления осевой

АГСК-3

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-203-0100	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0101	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 4,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 418 до 700 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0102	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 130 до 385 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0103	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 203 до 423 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0104	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 418 до 700 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0105	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 308 до 510 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0106	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 203 до 423 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0107	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 230 до 425 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0108	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 273 до 463 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0109	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 250 до 585 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0110	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 305 до 645 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0111	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0112	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 585 до 465 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0113	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 215 до 500 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0114	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 260 до 550 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0115	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 303 до 700 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-203-0116	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0117	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 365 до 770 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0118	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 395 до 670 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0119	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 570 до 740 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0120	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 215 до 500 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0121	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 292 до 540 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0122	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 347 до 590 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0123	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 365 до 770 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0124	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 425 до 785 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304
514-203-0125	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 15,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 505 до 855 Па	ГОСТ 11442-90	1077-0002-0016-100084304

Подраздел 514-3. Система кондиционирования

Группа 514-303. Сплит-система

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-303-1000	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083160
514-303-1001	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1002	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1003	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт		1077-0002-0014-100083160

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-303-1004	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1005	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1006	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 13,4 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1007	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1008	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1009	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,0 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1010	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,1 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1011	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,1 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1012	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1013	Блок наружный инверторный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт		1077-0002-0014-100083160
514-303-1100	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
514-303-1101	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 2,4 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-303-1102	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-303-1103	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-303-1104	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-303-1105	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт средненапорный		1077-0002-0014-100083154

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-303-1106	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт средненапорный		1077-0002-0014-100083154
514-303-1107	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт средненапорный		1077-0002-0014-100083154
514-303-1108	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт средненапорный		1077-0002-0014-100083154
514-303-1109	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт средненапорный		1077-0002-0014-100083154
514-303-1110	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт средненапорный		1077-0002-0014-100083154
514-303-1111	Блок внутренний канальный холодопроизводительностью 13,4 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт средненапорный		1077-0002-0014-100083154

Группа 514-306. Система кондиционирования мультизональная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-306-0200	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью		1077-0002-0014-100083154
514-306-0201	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-306-0202	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-306-0203	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-306-0204	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-306-0205	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-306-0206	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт		1077-0002-0014-100083154
514-306-0207	Блок внутренний настенный холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт		1077-0002-0014-100083154

Подраздел 514-4. Система приточной вентиляции

Группа 514-401. Приточная установка

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-401-0200	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики		
514-401-0201	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час		
514-401-0202	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час		
514-401-0203	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час		
514-401-0204	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час		
514-401-0205	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час		
514-401-0206	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час		
514-401-0207	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 12500 м3/час		
514-401-0208	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 16000 м3/час		
514-401-0209	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 20000 м3/час		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-401-0210	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 25000 м3/час		
514-401-0211	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 31500 м3/час		
514-401-0212	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 40000 м3/час		
514-401-0300	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики		
514-401-0301	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час		
514-401-0302	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час		
514-401-0303	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час		
514-401-0304	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-401-0305	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час		
514-401-0306	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час		
514-401-0307	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 12500 м3/час		
514-401-0308	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 16000 м3/час		
514-401-0309	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 20000 м3/час		
514-401-0310	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 25000 м3/час		
514-401-0311	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 31500 м3/час		
514-401-0312	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 40000 м3/час		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-401-0700	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики		
514-401-0701	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час		
514-401-0702	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час		
514-401-0703	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час		
514-401-0704	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час		
514-401-0705	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час		
514-401-0706	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час		
514-401-0707	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 12500 м3/час		
514-401-0708	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 16000 м3/час		
514-401-0709	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 20000 м3/ча		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-401-0710	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 25000 м3/час		
514-401-0711	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 31500 м3/час		
514-401-0712	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 40000 м3/час		
514-401-0713	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики с пластинчатым теплообменником, воздухопроизводительность 3200 м3/час		
514-401-0714	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики с пластинчатым теплообменником, воздухопроизводительность 4000 м3/час		
514-401-0800	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики		
514-401-0801	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час		
514-401-0802	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-401-0803	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м3/час		
514-401-0804	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час		
514-401-0805	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час		
514-401-0806	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м3/час		
514-401-0807	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 12500 м3/час		
514-401-0808	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 16000 м3/час		
514-401-0809	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 20000 м3/час		
514-401-0810	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 25000 м3/час		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-401-0811	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 31500 м3/час		
514-401-0812	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 40000 м3/час		
514-401-1500	Напольная приточная установка в комплекте с гибкой вставкой, фильтром, нагревателем, защитным изолятором и вентилятором		
514-401-1501	Напольная приточная установка в комплекте с гибкой вставкой, фильтром, нагревателем, защитным изолятором и вентилятором воздухопроизводительность 3800 м3/час		

Группа 514-402. Комплектующие к системе приточной вентиляции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
514-402-0100	Комплект подключения приточной установки		
514-402-0101	Комплект подключения приточной установки для мощности 16–28 кВт		
514-402-0102	Комплект подключения приточной установки для мощности 28–56 кВт		

Раздел 515. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции)

Подраздел 515-1. Электротехнические установки высоковольтные

Группа 515-101. Трансформатор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0100	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100046872
515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0102	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0109	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0110	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0111	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0112	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-2000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-2000/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0113	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0114	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-16/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-16/6(10)/0,4, номинальная мощность 16 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0200	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75	ГОСТ 16555-75	
515-101-0201	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75 типа ТМЗ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 16555-75	
515-101-0202	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75 типа ТМЗ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 16555-75	
515-101-0203	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75 типа ТМЗ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 16555-75	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0204	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75 типа ТМЗ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 16555-75	
515-101-0205	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75 типа ТМЗ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 16555-75	
515-101-0206	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75 типа ТМЗ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 16555-75	
515-101-0207	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75 типа ТМЗ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 16555-75	
515-101-0208	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75 типа ТМЗ-2000/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА	ГОСТ 16555-75	
515-101-0300	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0301	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1000/35/0,4, мощность 1000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0302	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1000/35/10, мощность 1000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0303	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1600/35/0,4, мощность 1600 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0304	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1600/35/10(6), мощность 1600 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0305	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-2500/35/0,4, мощность 2500 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0306	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-2500/35/10(6), мощность 2500 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0307	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-4000/35/10(6), мощность 4000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0308	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-6300/35/10(6), мощность 6300 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0309	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-100/35/0,4, мощность 100 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0310	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0311	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0312	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-400/35/0,4, мощность 400 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0313	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-630/35/0,4, мощность 630 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0314	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1250/35/0,4, мощность 1250 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0315	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1250/35/10(6), мощность 1250 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0400	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-0401	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-25/27,5/0,4, номинальная мощность 25 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0402	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-100/27,5/0,4, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0403	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-160/27,5/0,4, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0404	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-250/27,5/0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0405	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-400/27,5/0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0406	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-630/27,5/0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0407	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-1000/27,5/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0408	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-1600/27,5-6(10), номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0409	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-2500/27,5-6(10), номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0410	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-4000/27,5-6(10), номинальная мощность 4000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0411	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-40/27,5/0,4, номинальная мощность 40 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0412	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-63/27,5/0,4, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-0413	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-1250/27,5/0,4, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0500	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ.	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-0502	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0503	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0504	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0505	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0506	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-94	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0507	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-95	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0508	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-96	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0509	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-97	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0510	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-98	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0511	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-99	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0600	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0601	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-1000/35, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0602	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-1600/35, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0603	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-2500/35, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0604	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-4000/35, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0605	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-6300/35, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0606	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-2500/110, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0607	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-4000/110, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0608	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-6300/110, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-0700	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-0701	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-0,63/10(6), номинальная мощность 0,63 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-0702	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-1,25/10(6), номинальная мощность 1,25 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-0703	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-2,5/10(6), номинальная мощность 2,5 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-0704	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-4/10(6), номинальная мощность 4 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-0705	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-10/10(6), номинальная мощность 10 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-0800	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0801	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-10/380/220, номинальная мощность 10 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0802	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-16/380/220, номинальная мощность 16 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0803	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-25/380/220, номинальная мощность 25 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0804	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-40/380/220, номинальная мощность 40 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0805	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0806	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0807	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-1,6/380/220, номинальная мощность 1,6 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0808	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-2,5/380/220, номинальная мощность 2,5 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0809	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-4/380/220, номинальная мощность 4 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0810	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-1,2/380/220, номинальная мощность 1,2 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0811	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТС-5/380/220, номинальная мощность 5 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0900	Трансформатор трехфазный сухой защищенный двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0901	Трансформатор трехфазный сухой защищенный двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТСЗ-10/380/220, номинальная мощность 10 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0902	Трансформатор трехфазный сухой защищенный двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТСЗ-16/380/220, номинальная мощность 16 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0903	Трансформатор трехфазный сухой защищенный двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТСЗ-25/380/220, номинальная мощность 25 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-0904	Трансформатор трехфазный сухой защищенный двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТСЗ-40/380/220, номинальная мощность 40 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0905	Трансформатор трехфазный сухой защищенный двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТСЗ-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-0906	Трансформатор трехфазный сухой защищенный двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84 типа ТСЗ-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 19294-84	1095-0011-0001-100075334
515-101-1000	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1001	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-63/6/10-0,4, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1002	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-100/6/10-0,4, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1003	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-160/6/10-0,4, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1004	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1005	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1006	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1007	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-1008	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-1009	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1010	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-2000/6/10-0,4, номинальная мощность 2000 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1011	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1012	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1013	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-4000/6/10-0,4, номинальная мощность 4000 кВА	ГОСТ 11677-85	1084-0017-0003-100091564
515-101-1100	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-1101	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-1102	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-1103	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-1104	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-1105	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-1106	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-1107	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ3-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-1108	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ3-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-1200	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения, для питания электрооборудования экскаваторов, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1202	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения, для питания электрооборудования экскаваторов, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЭГ-160/6;6,3, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1203	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения, для питания электрооборудования экскаваторов, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЭГ-250/6;6,3, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1204	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения, для питания электрооборудования экскаваторов, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЭГ-40/6;6,3, номинальная мощность 40 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1205	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения, для питания электрооборудования экскаваторов, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЭГ-63/6;6,3, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1300	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1301	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-63/380/921, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1302	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-100/380/1250, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1303	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-160/380/1250, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-1304	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-250/380/2247, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1305	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-400/380/2470, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1306	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-426/380/2998, номинальная мощность 426 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1307	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-160/380/1902, Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1308	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-160/380/1900,Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1309	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-250/380/2005,Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1310	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПНГ-665/380/2810, Ун/Ун-0 25 ст.рег номинальная мощность 426 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1311	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-160/380/1250, Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1312	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-250/380/2247, Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1313	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПНГ-436/380/3002, Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-1314	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПНГ-426/380/2998, Ун/Д-11 36 ст.рег. номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1315	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМПН-665/380/2810, номинальная мощность 426 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100075334
515-101-1400	Трансформатор трехфазный трехобмоточный масляный для термической обработки, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1401	Трансформатор трехфазный трехобмоточный масляный для термической обработки, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМТО-80/0,38, номинальная мощность 80 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-1402	Трансформатор трехфазный трехобмоточный масляный для термической обработки, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЗБ-63/0,38, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-1403	Трансформатор трехфазный трехобмоточный масляный для термической обработки, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМТО-80/0,38/75В (двухобм.) У/Д-11 номинальная мощность 80 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-1500	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения без нагрузки ПБВ, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1501	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения без нагрузки ПБВ, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТД-10000/35, номинальная мощность 10000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1502	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения без нагрузки ПБВ, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТД-16000/35, номинальная мощность 16000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1600	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-1601	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1602	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1603	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1700	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, для работы в электрический сетях собственных нужд электростанции, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1701	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, для работы в электрический сетях собственных нужд электростанции, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТДНС-10000/35, номинальная мощность 10000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1702	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, для работы в электрический сетях собственных нужд электростанции, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТДНС-16000/35, номинальная мощность 16000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1800	Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-1801	Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТРДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1900	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1901	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДТН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1902	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДТН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1903	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДТН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1904	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДТН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-1905	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДТН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-2000	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, системой охлаждения Д, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-2001	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, системой охлаждения Д, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТРДН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА,	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-2002	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, системой охлаждения Д, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТРДН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА,	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-2200	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536
515-101-2201	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015 типа НАМИ-6/0,1/3	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536
515-101-2202	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015 типа НАМИ-10/0,1/3	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536
515-101-2300	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения до 10 кВ ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536
515-101-2301	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения до 10 кВ ГОСТ 1983-2015 типа НАМИТ-6/0,1/3, класс напряжения 6 кВ	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536
515-101-2302	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения до 10 кВ ГОСТ 1983-2015 типа НАМИТ-10/0,1/3, класс напряжения 10 кВ	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536
515-101-2400	Трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в сетях переменного тока с изолированной нейтралью, а также для контроля изоляции сети, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-2401	Трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в сетях переменного тока с изолированной нейтралью, а также для контроля изоляции сети, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015 типа НТМИ-6, класс напряжения 6 кВ	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536
515-101-2402	Трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в сетях переменного тока с изолированной нейтралью, а также для контроля изоляции сети, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015 типа НТМИ-10, класс напряжения 10 кВ	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536
515-101-2500	Трансформатор заземляемый однофазный масляный для комплекции трансформаторов напряжения серии ЗНОМ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2501	Трансформатор заземляемый однофазный масляный для комплекции трансформаторов напряжения серии ЗНОМ ГОСТ 11677-85 типа ЗОМ-1,25/27,5/0,23, номинальная мощность 1,25 кВА, класс напряжения 27,5 кВ	ГОСТ 11677-85	
515-101-2502	Трансформатор заземляемый однофазный масляный для комплекции трансформаторов напряжения серии ЗНОМ ГОСТ 11677-85 типа ЗОМ-2/25/0,23, номинальная мощность 2 кВА, класс напряжения 25 кВ	ГОСТ 11677-85	
515-101-2600	Трансформатор напряжения заземляемый однофазный масляный ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	1103-0005-0009-100048536
515-101-2601	Трансформатор напряжения заземляемый однофазный масляный ГОСТ 1983-2015 типа ЗНОМ-35, класс напряжения 35 кВ	ГОСТ 11677-85	1103-0005-0009-100048536
515-101-2700	Трансформатор однофазный железнодорожный масляный, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100046872
515-101-2701	Трансформатор однофазный железнодорожный масляный, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМЖ-10/35, номинальная мощность 10 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100046872
515-101-2702	Трансформатор однофазный железнодорожный масляный, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМЖ-2,5/35, номинальная мощность 2,5 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-2703	Трансформатор однофазный железнодорожный масляный, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМЖ-4/35, номинальная мощность 4 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100046872
515-101-2800	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-2801	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСН-160/6/10-0,4, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-2802	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСН-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-2803	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСН-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-2804	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСН-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-2900	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2901	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСН3-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-2902	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСН3-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-2903	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСН3-160/6/10-0,4, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-2904	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСН3-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3000	Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения, класс напряжения от 220 В до 660 В ГОСТ 19294-84	ГОСТ 19294-84	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-3001	Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения, класс напряжения от 220 В до 660 В ГОСТ 19294-84 типа ОСМ-1, мощность от 0,063 кВА до 4 кВА	ГОСТ 19294-84	
515-101-3100	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-3101	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСГЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-3102	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСГЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-3103	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСГЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-3104	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСГЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3105	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСГЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-3106	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСГЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-3107	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСГЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-3200	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-3201	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЗГЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3202	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЗГЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3203	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЗГЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3204	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЗГЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-3205	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЗГЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3206	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЗГЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3207	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЗГЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3300	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100046872
515-101-3301	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3302	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3303	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3304	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3305	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-3306	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3307	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3308	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3309	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3310	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3311	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3312	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3313	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 500 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-3314	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-2000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3400	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3401	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1000/35/0,4, мощность 1000 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3403	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1600/35/0,4, мощность 1600 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3409	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-100/35/0,4, мощность 100 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3410	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3411	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3412	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-400/35/0,4, мощность 400 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3413	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-630/35/0,4, мощность 630 кВА	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3500	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu)	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3501	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu) типа ТМН-1000/35, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3502	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu) типа ТМН-1600/35, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-3503	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu) типа ТМН-2500/35, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3504	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu) типа ТМН-4000/35, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3505	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu) типа ТМН-6300/35, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3600	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091523
515-101-3601	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3602	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3603	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3604	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3606	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3607	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3608	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-3700	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3701	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-25/6/10-0,4, номинальная мощность 25 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3702	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-40/6/10-0,4, номинальная мощность 40 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3706	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3707	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3708	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3709	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3711	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3713	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3714	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-3800	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-3802	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3803	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3900	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3902	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДТН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3903	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДТН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3904	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДТН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-3905	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТДТН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-4000	Трансформаторы для питания погружных электронасосов добычи нефти с боковым выводом	ГОСТ 12965-93	
515-101-4001	Трансформаторы для питания погружных электронасосов добычи нефти с боковым выводом типа ТМПНГ-100/3-1250-380-630-1690-25УХЛ1 номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 12965-93	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-4002	Трансформаторы для питания погружных электронасосов добычи нефти с боковым выводом типа ТМПНГ-160/6-1360-380-610-3600-25УХЛ1 номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 12965-93	
515-101-4003	Трансформаторы для питания погружных электронасосов добычи нефти с боковым выводом типа ТМПНГ-250/6-2000-380-1230-3100-25УХЛ1 номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 12965-93	
515-101-4004	Трансформаторы для питания погружных электронасосов добычи нефти с боковым выводом типа ТМПНГ-400/6-2470-380-1400-3100-25УХЛ1 номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 12965-93	
515-101-4005	Трансформаторы для питания погружных электронасосов добычи нефти с боковым выводом типа ТМПНГ-630/6-2696-380-1120-3820-25УХЛ1 номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 12965-93	
515-101-4100	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-4105	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1000/35/10(6), мощность 1000 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-4106	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1250/35/10(6), мощность 1250 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-4107	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-1600/35/10(6), мощность 1600 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-4108	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-2500/35/10(6), мощность 2500 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-4109	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-4000/35/10(6), мощность 4000 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-4110	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-6300/35/10(6), мощность 6300 кВА	ГОСТ 12965-93	1095-0011-0001-100075334
515-101-4200	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-4201	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-25/27,5/0,4, номинальная мощность 25 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4202	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-40/27,5/0,4, номинальная мощность 40 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-4203	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-63/27,5/0,4, номинальная мощность 63 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4204	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-100/27,5/0,4, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4205	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-160/27,5/0,4, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4206	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-250/27,5/0,4, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4207	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-400/27,5/0,4, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4208	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-1000/27,5/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4209	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-1600/27,5/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4210	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-2500/27,5/0,4, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4500	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100091518
515-101-4501	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-100/20-0,4 У3 без В3:С26кожуха, 20кВ, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4502	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-160/20-0,4 У3 без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4503	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-250/20-0,3 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4504	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-400/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-4505	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-630/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4506	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-1000/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4507	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-1250/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4508	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-1600/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4509	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-2000/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 2000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4510	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-2500/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4511	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-3150/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 3150 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4512	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-4000/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 4000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4513	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-100/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4514	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-160/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4515	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-250/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4516	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-400/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4517	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-630/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4518	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-1000/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4519	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-1250/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4520	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-1600/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-4521	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-2000/20-0,4 УЗ, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 2000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4522	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-2500/20-0,4 УЗ, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4523	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-3150/20-0,4 УЗ, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 3150 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4524	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85 ТСЛ-4000/20-0,4 УЗ, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 4000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4600	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой	ГОСТ 11677-85	1095-0011-0001-100046872
515-101-4601	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-100/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 100 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4602	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-160/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 160 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4603	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-250/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4604	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-400/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 400 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4605	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-630/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 630 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4606	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-1000/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 1000 кВА	ГОСТ 11677-85	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-101-4607	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-1250/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 1250 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4608	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-1600/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 1600 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4609	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-2000/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 2000 кВА	ГОСТ 11677-85	
515-101-4610	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой ТМГ-2500/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 2500 кВА	ГОСТ 11677-85	

Группа 515-102. Трансформаторная подстанция

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0100	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ		1095-0011-0002-100046874
515-102-0101	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА		
515-102-0102	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА		
515-102-0103	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0104	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА		
515-102-0105	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		
515-102-0106	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		
515-102-0107	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		
515-102-0108	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		
515-102-0109	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		
515-102-0110	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		
515-102-0111	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0112	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		
515-102-0113	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА		
515-102-0114	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА		
515-102-0200	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ		
515-102-0201	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА		
515-102-0202	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		
515-102-0203	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		
515-102-0204	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0205	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		
515-102-0206	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		
515-102-0207	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА		
515-102-0208	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1600 кВА		
515-102-0300	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки		1111-0052-0001-100087907
515-102-0301	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки типа 2КТПП-250-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТСЛЗ-250/6/10-0,4		
515-102-0302	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки типа 2КТПП-400-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМЗ-400/10(6)-0,4		
515-102-0303	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки типа 2КТПП-630-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМЗ-630/10(6)-0,4		
515-102-0304	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки типа 2КТПП-1000-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМЗ-1000/10(6)-0,4		
515-102-0305	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки типа 2КТПП-1600-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМЗ-1600/10(6)-0,4		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0400	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0401	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0402	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0404	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0405	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0406	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0407	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0408	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0409	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0410	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0411	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0412	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0414	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0415	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0416	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0417	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0418	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0419	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0420	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0421	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0422	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0423	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0424	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0425	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0426	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0427	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0428	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0429	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0430	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0431	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-2500 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		
515-102-0432	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-2500 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0433	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-2500 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		
515-102-0434	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 1600/6/0,4 кВА У1, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0435	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/К) - 2000/6/0,4 кВА У1, мощность силового трансформатора 2000 кВА, исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0500	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0501	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0502	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0503	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0504	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0505	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0506	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0600	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0601	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0602	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0603	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0604	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0605	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0607	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 630/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0608	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0609	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 400/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный		
515-102-0611	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, (корпус КТПНД из оцинкованного металла толщина покрытия цинка 80 мкм, без применение сварки), степень защиты IP-54, автоматом ВА-98.		1095-0011-0002-100046876
515-102-0612	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный, (корпус КТПНД из оцинкованного металла толщина покрытия цинка 80 мкм, без применение сварки), степень защиты IP-54, автоматом ВА-98.		1095-0011-0002-100046876
515-102-0613	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, (корпус КТПНД из оцинкованного металла толщина покрытия цинка 80 мкм, без применение сварки), степень защиты IP-54, автоматом ВА-98.		1095-0011-0002-100046876

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0614	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, (корпус КТПНД из оцинкованного металла толщина покрытия цинка 80 мкм, без применение сварки), степень защиты IP-54 , автоматом ВА-98.		1095-0011-0002-100046876
515-102-0800	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0801	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0802	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-40/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0803	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0804	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0805	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0806	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0807	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0808	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0809	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1000/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0810	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1600/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0811	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-2500/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0812	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 25/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		
515-102-0813	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 25/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0814	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 40/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		
515-102-0815	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 40/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0816	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 63/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0817	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 63/10/0,4 кВ, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0818	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 100/10/0,4 кВ, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		
515-102-0819	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 100/10/0,4 кВ, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0820	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 160/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		
515-102-0821	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 160/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0822	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 250/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0823	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 250/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0824	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 400/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		
515-102-0825	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 400/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0826	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 630/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		
515-102-0827	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 630/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0828	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 1000/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0829	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 1000/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0830	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/К) - 1250/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0831	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 1600/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0832	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 1600/6/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0833	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/К) - 2000/6/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 2000 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		
515-102-0834	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (К/К) - 2500/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-0900	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23		
515-102-0901	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 25/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 25кВА (входит в состав)		
515-102-0902	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 40/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 40кВА (входит в состав)		
515-102-0903	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 63/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 63кВА (входит в состав)		
515-102-0904	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 100/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 100кВА (входит в состав)		
515-102-0905	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 160/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 160кВА (входит в состав)		
515-102-0906	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 250/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 250кВА (входит в состав)		
515-102-1000	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1001	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 25/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 25 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А; IP23		
515-102-1002	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 40/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 40 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 58А; IP23		
515-102-1003	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 91А; IP23		
515-102-1004	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23		
515-102-1005	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1006	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23		
515-102-1007	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 400/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 400 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		
515-102-1008	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 630 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		
515-102-1009	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1000 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		
515-102-1100	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ		
515-102-1101	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 25/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 25 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А; IP23		1095-0011-0002-100046874

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1102	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 40/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 40 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А; IP23		1095-0011-0002-100046874
515-102-1103	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А; IP23		1095-0011-0002-100046874
515-102-1104	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23		1095-0011-0002-100046874
515-102-1105	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23		1095-0011-0002-100046874
515-102-1106	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23		1095-0011-0002-100046874
515-102-1107	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 400/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 400 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		1095-0011-0002-100046874
515-102-1108	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 630 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		1095-0011-0002-100046874

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1109	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1000 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		1095-0011-0002-100046874
515-102-1110	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 1250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1250 кВА (входит в состав), ток термической стойкости 31,5 кА		1095-0011-0002-100046874
515-102-1111	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 1600/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1600 кВА (входит в состав)		1095-0011-0002-100046874
515-102-1112	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 2500/6(10)-0,4кВ (входит в состав), номинальная мощность трансформатора 2500 кВА (входит в состав)		1095-0011-0002-100046874
515-102-1200	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ		
515-102-1201	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 25/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 25 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А; IP23		
515-102-1202	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 40/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 40 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А; IP23		
515-102-1203	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 63 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А; IP23		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1204	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23		
515-102-1205	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23		
515-102-1206	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23		
515-102-1207	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 400/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 400 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА		
515-102-1208	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 630 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА		
515-102-1209	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1000 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА		
515-102-1210	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 1250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1250 кВА, ток термической стойкости 31,5 кА		
515-102-1211	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 1600/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1600 кВА		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1212	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 2500/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 2500 кВА		
515-102-1500	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23		
515-102-1501	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 100/20-0,4кВ; номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		
515-102-1502	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 160/20-0,4кВ; номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		
515-102-1503	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 250/20-0,4; номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		
515-102-1504	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 400/20-0,4; номинальная мощность 400 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		
515-102-1505	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 630/20-0,4; номинальная мощность 630 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1506	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 1000/20-0,4; номинальная мощность 1000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		
515-102-1507	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 1250/20-0,4; номинальная мощность 1250 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		
515-102-1508	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 1600/20-0,4; номинальная мощность 1600 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		
515-102-1509	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 2000/20-0,4; номинальная мощность 2000 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		
515-102-1510	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 2500/20-0,4; номинальная мощность 2500 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		
515-102-1511	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 3150/20-0,4; номинальная мощность 3150 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		
515-102-1512	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 4000/20-0,4; номинальная мощность 4000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1600	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23		
515-102-1601	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 100/20-0,4; номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		
515-102-1602	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 160/20-0,4; номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		
515-102-1603	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 250/20-0,4; номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		
515-102-1604	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 400/20-0,4; номинальная мощность 400 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		
515-102-1605	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 630/20-0,4; номинальная мощность 630 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		
515-102-1606	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 1000/20-0,4; номинальная мощность 1000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1607	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 1250/20-0,4; номинальная мощность 1250 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		
515-102-1608	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 1600/20-0,4; номинальная мощность 1600 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		
515-102-1609	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 2000/20-0,4; номинальная мощность 2000 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		
515-102-1610	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 2500/20-0,4; номинальная мощность 2500 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		
515-102-1611	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 3150/20-0,4; номинальная мощность 3150 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		
515-102-1612	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПН 4000/20-0,4; номинальная мощность 4000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		
515-102-1700	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23		1095-0011-0002-100046874

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1701	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 100/20-0,4; номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1702	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 160/20-0,4; номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1703	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 250/20-0,4; номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1704	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 400/20-0,4; номинальная мощность 400 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1705	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 630/20-0,4; номинальная мощность 630 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1706	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 1000/20-0,4; номинальная мощность 1000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1707	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 1250/20-0,4; номинальная мощность 1250 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		1095-0011-0002-100046874

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1708	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 1600/20-0,4; номинальная мощность 1600 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1709	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 2000/20-0,4; номинальная мощность 2000 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1710	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 2500/20-0,4; номинальная мощность 2500 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1711	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 3150/20-0,4; номинальная мощность 3150 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1712	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТПГ 4000/20-0,4; номинальная мощность 4000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1713	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 100/20-0,4; номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1714	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 160/20-0,4; номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		1095-0011-0002-100046874

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1715	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 250/20-0,4; номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1716	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 400/20-0,4; номинальная мощность 400 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1717	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 630/20-0,4; номинальная мощность 630 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1718	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 1000/20-0,4; номинальная мощность 1000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1719	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 1250/20-0,4; номинальная мощность 1250 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1720	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 1600/20-0,4; номинальная мощность 1600 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1721	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 2000/20-0,4; номинальная мощность 2000 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		1095-0011-0002-100046874

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-102-1722	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 2500/20-0,4; номинальная мощность 2500 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1723	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 3150/20-0,4; номинальная мощность 3150 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		1095-0011-0002-100046874
515-102-1724	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа 2КТПГ 4000/20-0,4; номинальная мощность 4000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		1095-0011-0002-100046874

Группа 515-103. Генератор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-103-0100	Дизель-генератор		1095-0011-0004-100046881
515-103-0200	Дизель-генератор с РПМ (жидкостная система охлаждения двигателя)		1095-0011-0004-100046881
515-103-0300	Генератор дизельный		1095-0011-0004-100046881
515-103-0400	Дизельный генератор открытого исполнения		
515-103-0500	Дизельный генератор в кожухе		1095-0011-0004-100046881
515-103-0600	Дизельный генератор в контейнере		1095-0011-0004-100046881
515-103-0700	Дизельный генератор в контейнере с сейсмическим сертификатом с пожарно-охранной сигнализацией		

Подраздел 515-2. Комплектные распределительные устройства высоковольтные

Группа 515-201. Камеры, ячейки, ограничители и другие

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-201-0100	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-201-0200	Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью		
515-201-0300	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа	ГОСТ 18397-86	1095-0004-0002-100046626
515-201-0400	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа	ГОСТ 18397-86	1095-0004-0002-100046626
515-201-0500	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа		1095-0004-0002-100046627
515-201-0600	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90	ГОСТ 14693-90	
515-201-0700	Предохранитель-разъединитель выхлопного типа (наружная установка)		1077-0005-0001-100043894
515-201-0800	Разъединитель линейный наружной установки качающегося типа (наружная установка)		1095-0004-0002-100046627
515-201-0900	Комплектующие для предохранителя		1084-0016-0002-100085234
515-201-1000	Штанга электоизолирующая для работы под напряжением		1114-0002-0004-100087666
515-201-1001	Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-15-3-3.8 Д КФ		
515-201-1002	Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-10-5-6,6 Д КФ		1114-0002-0004-100087666
515-201-1003	Штанга оперативная ШО-35 L-5,8		1114-0002-0004-100087666
515-201-1100	Устройство плавного пуска среднего напряжения, 6 кВ, номинальным током 70А/200А/300А/400А, напряжением управления АС 85-264 В		1095-0006-0001-100046638
515-201-1200	Устройство плавного пуска среднего напряжения, 10 кВ, номинальным током 70А/200А/300А/400А, напряжением управления АС 85-264 В		1095-0006-0001-100046638
515-201-1300	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования распределительных устройств, с силой тока 250-2500А, с элегазовым трехпозиционным разъединителем, вакуумным выключателем 20кВ, с заземляющими ножами, и РЗиА РС 83А2.0, без прибора учета		1095-0004-0002-100092700
515-201-1400	Устройство моноблочное распределительное среднего напряжения ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.4-96.	ГОСТ 14693-90	
515-201-1500	Устройство комплектно-распределительное напряжением 6, 10, 24 кВ СТ РК IEC 62271-200-2014	СТ РК IEC 62271-200-2014	

Подраздел 515-3. Низковольтные устройства

Группа 515-301. Устройства управления, ввода и распределения энергии

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-301-0100	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1095-0001-0001-100046587
515-301-0200	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1095-0001-0001-100046587
515-301-0300	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1095-0001-0001-100046581
515-301-0400	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1077-0005-0001-100043902
515-301-0500	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1095-0001-0001-100046589
515-301-0600	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1095-0001-0001-100046589
515-301-0700	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1084-0008-0001-100045401
515-301-0800	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1084-0008-0001-100045401
515-301-0900	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1084-0008-0001-100045401
515-301-1000	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	1084-0008-0001-100045401
515-301-1001	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1002	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 90-1-93 диспетчерского управления уличным освещением	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1003	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-94 диспетчерского управления уличным освещением	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1100	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1200	Устройства комплектные низковольтные управления, ввода и распределения энергии ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1300	Модуль фотоэлектрический		1452-0001-0001-100076195
515-301-1400	Щит управления наружным освещением		1095-0001-0001-100046585
515-301-1500	Источник бесперебойного питания (ИБП)		1095-0002-0002-100046605
515-301-1800	Блок автоматического управления освещением		1077-0005-0001-100084303
515-301-1900	АВР (автоматическое включение резерва)		1095-0001-0002-100091596
515-301-2000	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка.		1095-0020-0005-100082991

Группа 515-302. Электрические машины

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-302-0100	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM1081		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-302-0200	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM2081		
515-302-0244	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM2081 типа АИР 200М6, U 660 В, P 22 кВт, n 1000 об/мин		

Группа 515-303. Устройства управления электродвигателями

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-303-0100	Преобразователь частоты		1095-0002-0003-100046606

Подраздел 515-4. Оборудование для ЛЭП

Группа 515-401. Оборудование высокочастотной связи

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-401-0100	Конденсатор связи ГОСТ 15581-80	ГОСТ 15581-80	1095-0011-0005-100046882
515-401-0200	Колонка конденсатора связи		1077-0002-0017-100043686
515-401-0400	Фильтр присоединения		1100-0016-0001-100060295
515-401-0500	Фильтр разделительный		1100-0016-0001-100060295
515-401-0600	Шкаф		1095-0001-0001-100046588
515-401-0700	Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения		1111-0003-0001-100060783
515-401-0800	Аппаратура каналов связи и телемеханики по ЛЭП		3036-0004-0001-300000636
515-401-0900	Емкостный трансформатор напряжения типа ЕТН		
515-401-0901	Емкостный трансформатор напряжения типа ЕТН 110 УХЛ1		
515-401-0902	Емкостный трансформатор напряжения типа ЕТН 220 УХЛ1		
515-401-0904	Емкостный трансформатор напряжения типа ЕТН 500 УХЛ1		

Подраздел 515-5. Оборудование релейной защиты

Группа 515-501. Устройство зашиты, автоматики, контроля и управления присоединений

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-501-0100	Микропроцессорное устройство релейной защиты, напряжение от 6 кВ до 35 кВ		1095-0011-0003-100046879
515-501-0200	Микропроцессорное устройство релейной защиты, напряжение от 6 кВ до 150 кВ		
515-501-0300	Прочие устройства		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
515-501-0301	Устройство дешунтирования ДШ		1095-0002-0003-100046608

Раздел 516. Подъемно-транспортное оборудование

Подраздел 516-2. Подъемники

Группа 516-201. Подъемная платформа

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
516-201-0100	Платформа подъемная с вертикальным перемещением		
516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	
516-201-0102	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	
516-201-0103	Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 3 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	
516-201-0104	Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 6,5 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	
516-201-0200	Платформа подъемная с наклонным перемещением		
516-201-0201	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
516-201-0202	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, нескладывающаяся, модели ПП НП-225 (ПН-245 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1050х1750 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	
516-201-0203	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по сложной траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 ПС С (ПН-260 ПС), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, стандартный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	

Подраздел 516-3. Грузоподъемное оборудование

Группа 516-301. Подъемный механизм

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
516-301-0100	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС		1065-0013-0002-100084861
516-301-0101	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м		
516-301-0102	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м		
516-301-0103	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м		
516-301-0104	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м		
516-301-0105	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 2 т, высота подъема 6 м		
516-301-0106	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м		
516-301-0107	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м		
516-301-0108	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 12 м		
516-301-0109	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 5 т, высота подъема 6 м		
516-301-0110	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 5 т, высота подъема 12 м		
516-301-0200	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР		
516-301-0201	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 3 м		
516-301-0202	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 6 м		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
516-301-0203	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м		
516-301-0204	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 2 т, высота подъема 3 м		
516-301-0205	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 3 м		
516-301-0206	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 6 т, высота подъема 3м		
516-301-0207	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 6 т, высота подъема 6м		
516-301-0300	Таль электрическая канатная		
516-301-0301	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м		
516-301-0302	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м		
516-301-0303	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 6 м		
516-301-0304	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м		
516-301-0305	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 18 м		
516-301-0306	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 24 м		
516-301-0307	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 30 м		
516-301-0308	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 36 м		
516-301-0309	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м		
516-301-0310	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 12 м		
516-301-0311	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 18 м		
516-301-0312	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 24 м		
516-301-0313	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 30 м		
516-301-0314	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 5 т, высота подъема 6 м		
516-301-0315	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 5 т, высота подъема 18 м		
516-301-0316	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 5 т, высота подъема 24 м		
516-301-0317	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 5 т, высота подъема 30 м		

Раздел 517. Средства технического регулирования движения

Подраздел 517-1. Оборудование и устройства технического регулирования движения

Группа 517-101. Светофор и комплектующие к нему

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
517-101-0100	Светофор транспортный		1065-0004-0004-100084024
517-101-0101	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0102	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0103	Дополнительная секция светофора транспортного Т.1.1		1065-0004-0004-100084024
517-101-0104	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0105	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0106	Дополнительная секция светофора транспортного Т.1.2		1065-0004-0004-100084024
517-101-0107	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0108	Светофор транспортный двухсекционный Т.8.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0109	Светофор транспортный двухсекционный Т.8.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0113	Дополнительная секция транспортного светодиодного светофора, диаметром 300 мм		1065-0004-0004-100084024
517-101-0200	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0201	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0202	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0203	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0204	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0205	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
517-101-0206	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0300	Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0301	Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017 односекционный Т.6.1, Т.7.1, диаметр сигнала 200 мм	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0302	Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017 односекционный Т.6.2, Т.7.2, диаметр сигнала 300 мм	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0303	Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017 светодиодный односекционный Т.6.1, Т.7.1, диаметр сигнала 200 мм	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0304	Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017 светодиодный односекционный Т.6.2, Т.7.2, диаметр сигнала 300 мм	СТ РК 1412-2017	1065-0004-0004-100084024
517-101-0400	Индикатор оставшегося времени		1095-0004-0001-100046622
517-101-0401	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 200 мм		1111-0001-0001-100060396
517-101-0402	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм		1111-0001-0001-100060396
517-101-0403	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм		1111-0001-0001-100060396
517-101-0404	Индикатор оставшегося времени цвета индикации красный и зеленый, диаметр сигнала 300 мм		1111-0001-0001-100060396
517-101-0500	Контроллер дорожный и комплектующие к нему		1065-0004-0004-100087957
517-101-0501	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В		1065-0004-0004-100087957
517-101-0502	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В		1065-0004-0004-100087957
517-101-0503	Контроллер дорожный малогабаритны с номинальным напряжением питания 220 В		1065-0004-0004-100087957
517-101-0504	Пульт инженерный к контроллеру дорожному		1103-0007-0012-100049780
517-101-0508	Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером со средствами связи в формате 4G		1065-0016-0004-100078005
517-101-0600	Кнопка вызова пешеходов		1083-0001-0027-100080131
517-101-0601	Кнопка вызова пешеходов сенсорная Push-button TOUCH		1083-0001-0027-100080131
517-101-0602	Кнопка вызова пешеходов сенсорная с речевым сопровождением		1083-0001-0027-100080131
517-101-0603	Кнопка вызова пешеходов механическая		1113-0011-0002-100062749
517-101-0700	Устройства для комплектации светофора		
517-101-0704	Табличка для кнопки вызова пешеходов, закрытого типа с применением световозвращающих пленок 2 типа		
517-101-0707	Детектор радиолокационный		1065-0016-0001-100042319

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
517-101-0708	Модуль интерфейса для радиолокационных детекторов, интерфейс связи с транспортным детектором: RS-485, число подключаемых транспортных детекторов: 2, число выходных каналов: 16		1095-0020-0020-100087759
517-101-0709	Модуль защиты радиолокационных детекторов, имеет возможность подключения одновременно 2-х радиолокационных детекторов, защита от перенапряжения осуществляется по цепям электропитания и передачи данных RS-485, монтаж платы осуществляется на DIN-рейку		1095-0020-0020-100087759
517-101-0712	Видеодетектор встроенная технология Wi-Fi, зоны детекции: 24 зоны детекции транспорта, 6 зон для сбора данных о трафике		1064-0005-0001-100042188
517-101-0713	Плата интерфейса для видеодетекторов, число подключаемых камер: 1-4 BPL, релейные выходы: 16, через терминальный блок		1095-0020-0020-100091603
517-101-0714	Материнская плата процессорного модуля CPU64, плата предоставляет возможность использования интерфейсов RS232 и RS485, разъем для подключения электропитания 24В		1095-0020-0020-100091603
517-101-0715	Плата расширения входов PGB16I, плата позволяет подключать к дорожным контроллерам до 16 сенсоров, время реакции на обрабатываемое событие должно быть – 2мс		1095-0020-0020-100091603
517-101-0718	Источник питания детекторов, служит для предобразования переменного напряжения 220В, в постоянное напряжение 24В		1095-0004-0001-100046624
517-101-0719	Датчик выключения освещения		1095-0014-0002-100075660
517-101-0720	Экран добавочной секции светофора, секции имеют высокий класс защиты от пыли и влаги, обычно IP65		1083-0001-0027-100080131
517-101-0732	Крепление для датчиков		1084-0016-0003-100045667

Группа 517-102. Оборудование для контроля въезда и выезда транспорта

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
517-102-0100	Шлагбаум автоматический подъемный		1065-0008-0001-100042265
517-102-0101	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		1065-0008-0001-100042265
517-102-0102	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 4 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		1065-0008-0001-100042265

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
517-102-0103	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 5 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		1065-0008-0001-100042265
517-102-0104	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 6 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		1065-0008-0001-100042265

Раздел 518. Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения

Подраздел 518-1. Телекоммуникационное оборудование

Группа 518-102. Оборудование цифровых телекоммуникационных сетей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
518-102-0100	Узел абонентского доступа/агрегации		1083-0001-0010-100101539
518-102-0300	Ethernet-коммутатор доступа		1103-0005-0010-100048571
518-102-0400	Ethernet-коммутатор агрегации		1103-0005-0010-100048571
518-102-0500	Сетевое устройство для передачи данных		1083-0001-0009-100045218
518-102-0600	Беспроводные точки доступа Wi-Fi		1064-0006-0002-100091220
518-102-0900	Ethernet-коммутатор управляемый		1083-0001-0009-100084217
518-102-1000	Антенна направленная		1103-0006-0031-100049338
518-102-1100	Модуль управления		1103-0005-0003-100048409
518-102-1200	Комплектующие		
518-102-1201	Стойка для монтажа дополнительных плат (корзина), 19-ти дюймовая стойка		1084-0012-0003-100045581

Подраздел 518-2. Оборудование для слаботочных систем

Группа 518-201. Оборудование для конференц-системы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
518-201-0100	Оборудование центральное		1071-0001-0001-100043050
518-201-0200	Пульт настольный		1069-0001-0008-100078481
518-201-0300	Модуль врезного монтажа		1103-0005-0003-100048409

Группа 518-203. Оборудование системы часофикации

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
518-203-0100	Первичные часы, мастер-часы, часовая станция, сервер времени		1111-0017-0001-100091604
518-203-0200	Вторичные часы		1111-0017-0001-100091605

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
518-203-0300	Комплектующик к системам часофикации		1095-0020-0001-100082972

Раздел 519. Трубопроводная арматура

Подраздел 519-1. Задвижки, затворы

Группа 519-101. Задвижка чугунная клиновая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-0100	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0104	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0105	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0106	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0107	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0108	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-0109	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0110	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0111	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0200	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0201	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0202	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0203	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-0505	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0506	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 450		
519-101-0600	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0601	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0602	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0603	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0700	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод, (редуктор), Т до 100°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0701	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод, (редуктор), Т до 100°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0702	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод, (редуктор), Т до 100°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0703	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод, (редуктор), Т до 100°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 1200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0800	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод (редуктор) для воды и пара, Т до 115°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0801	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод (редуктор) для воды и пара, Т до 115°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0802	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод (редуктор) для воды и пара, Т до 115°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-0803	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод (редуктор) для воды и пара, Т до 115°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 1200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0900	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0901	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0902	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0903	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0904	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 450	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0905	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-0906	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1000	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1002	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-1004	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 450	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1005	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1006	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1100	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1101	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1103	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1104	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 450	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1106	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1107	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1108	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-1109	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 900	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1110	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1111	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 1200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1200	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1201	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 450		
519-101-1206	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 600		
519-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 700		
519-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 800		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-1209	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 900		
519-101-1210	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 1000		
519-101-1211	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 1200		
519-101-1700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1701	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1702	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1703	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1704	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1705	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1706	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1707	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1708	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-1709	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1710	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1711	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1712	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1713	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 450	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1714	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1715	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1800	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1801	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1802	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1803	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1804	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-1805	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1806	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1807	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1808	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1809	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1810	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1811	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 450	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1812	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1813	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1814	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1815	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1816	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 900	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-1817	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-1818	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 1200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2300	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
519-101-2301	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300 с наружным диаметром 315 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
519-101-2400	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
519-101-2401	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300 с наружным диаметром 315 мм	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083275
519-101-2500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 900	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2505	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-2506	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 1200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2701	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2702	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-2703	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2704	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2705	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2800	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2801	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-101-2900	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002		
519-101-2901	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300 со штурвалом		
519-101-2902	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350 со штурвалом		
519-101-2903	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400 со штурвалом		
519-101-2904	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 450 со штурвалом		
519-101-2905	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500 со штурвалом		
519-101-2906	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 600 со штурвалом		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-2907	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 700 с редуктором		
519-101-2908	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 800 с редуктором		
519-101-2909	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 900 с редуктором		
519-101-2910	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 1000 с редуктором		
519-101-2911	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 1200 с редуктором		
519-101-2912	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300 под электропривод		
519-101-2913	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350 под электропривод		
519-101-2914	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400 под электропривод		
519-101-2915	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 450 под электропривод		
519-101-2916	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500 под электропривод		
519-101-2917	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 600 под электропривод		
519-101-2918	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 700 под электропривод		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-2919	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 800 под электропривод		
519-101-2920	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 900 под электропривод		
519-101-2921	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 1000 под электропривод		
519-101-2922	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 1200 под электропривод		
519-101-3000	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002		
519-101-3001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300		
519-101-3002	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350		
519-101-3003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400		
519-101-3004	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 450		
519-101-3005	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500		
519-101-3006	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 600		
519-101-3007	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 700		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-101-3008	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 800		
519-101-3009	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 900		
519-101-3010	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 1000		
519-101-3011	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 1200		

Группа 519-102. Задвижка чугунная шиберная ножевая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-0100	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0101	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0102	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0103	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0700	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0701	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-0702	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0703	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0800	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0801	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0802	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0900	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0901	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-0902	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1000	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1002	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1003	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 900	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1004	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-1100	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1101	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1102	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1200	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1201	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1202	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1203	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 900	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1204	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1205	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1206	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1207	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1208	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-1209	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 2000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1300	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1301	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1302	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1303	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1304	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 450	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1305	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1306	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1307	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1308	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-1309	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 900	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1310	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1401	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1402	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1403	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1501	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1502	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1503	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-1601	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1602	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1603	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 900	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1604	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1700	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1701	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1702	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1703	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1704	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1705	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1706	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-1707	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1708	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1800	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1801	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1802	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-1803	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2200	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2201	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2202	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2203	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2204	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-2300	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2301	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 900	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2302	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2303	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2304	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2305	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 1500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2306	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 DN 2000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2401	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2601	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-2602	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 65	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2603	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2604	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2605	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 125	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2606	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10/16, DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2607	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2608	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2609	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2610	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-2611	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2612	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 450	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2613	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2614	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2615	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 700, WP4	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2616	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 800, WP4	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2617	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 900, WP2	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2618	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 1000, WP2	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2619	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 1200, WP2	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-102-2620	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 1400, WP2	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
519-102-2621	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 PN 10, DN 1600, WP1	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884

Группа 519-103. Задвижка стальная клиновая

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-0100	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0101	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0102	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0103	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0200	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0201	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0202	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0203	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-0204	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0205	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0206	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0207	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0208	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0209	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 1200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-0401	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0402	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0403	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0404	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0405	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0406	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0601	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0602	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0603	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0604	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0700	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-0701	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0702	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0703	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0800	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0801	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 50	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0802	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 80	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0803	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0804	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 150	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0805	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0806	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 250	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0900	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0901	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-0902	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-0903	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 1200	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1000	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1001	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1002	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1003	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1100	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1101	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1102	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1103	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1104	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1200	Задвижка стальная штампосварная приварная клиновая, с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +350°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-1201	Задвижка стальная штампосварная приварная клиновая, с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +350°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1202	Задвижка стальная штампосварная приварная клиновая, с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +350°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1203	Задвижка стальная штампосварная приварная клиновая, с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +350°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1306	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-1307	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1308	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1401	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1402	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1403	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1404	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1405	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1406	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1407	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-1408	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1500	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1501	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1502	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1503	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1504	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1505	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1506	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1507	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1508	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 1000	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-1600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1601	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1602	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1603	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1604	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1605	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1606	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1607	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1700	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1701	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-1702	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1703	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1704	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1705	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1706	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 700	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1707	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 800	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1800	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1801	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1802	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1803	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-103-1804	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1805	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002 DN 600	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1900	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1901	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1902	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1903	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
519-103-1904	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002 DN 500	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Группа 519-104. Задвижка из нержавеющей стали

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-104-0100	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273
519-104-0101	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273
519-104-0102	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-104-0103	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083273

Группа 519-105. Затвор чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0101	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0103	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0104	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0105	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0106	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0108	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0109	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0110	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0111	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0112	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0200	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0201	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0202	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0203	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0204	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0205	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0206	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0207	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0208	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0209	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0210	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0301	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0401	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0402	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0403	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0404	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0405	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0406	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0407	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0408	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0409	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0410	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0411	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0500	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0515	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0516	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0517	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0518	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0601	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 25	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0602	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 32	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0603	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0604	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0605	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0606	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0607	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0608	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0609	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0610	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0611	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0701	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 25	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0702	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 32	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0703	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0704	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0705	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0706	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0707	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0708	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0709	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0710	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0711	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0712	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0713	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0714	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0715	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0716	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0717	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0718	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0719	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0720	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0721	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0722	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0723	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0800	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0801	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 25	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0802	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 32	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0803	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0804	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0805	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0806	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0807	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0808	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0809	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0810	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0811	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0812	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0813	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0814	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0815	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0816	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0900	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0901	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 25	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0902	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 32	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0903	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0904	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0905	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0906	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0907	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0908	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0909	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0910	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0911	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0912	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0913	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0914	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0915	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0916	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0917	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0918	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0919	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0920	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0921	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-0922	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-0923	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1000	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 25	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1002	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 32	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1003	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 40	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 50	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1005	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 65	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1006	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 80	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-1007	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 100	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1008	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 125	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1009	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 150	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1010	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1011	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1012	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1013	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1014	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-1016	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1017	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1018	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1019	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1020	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1021	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
519-105-1100	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1101	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1102	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1103	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-1104	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1105	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1106	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1107	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1108	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1109	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1110	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1111	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1112	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1113	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1114	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 2000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1115	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1800		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-1300	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1301	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1302	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1303	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1304	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1305	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1306	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1307	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1308	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1309	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1310	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1311	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-1312	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1400	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа)	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1401	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1402	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1403	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1404	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1405	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1406	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1407	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1408	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1409	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1410	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-1411	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1412	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1413	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1414	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1415	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1416	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1417	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1418	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 2000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1500	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 10 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1501	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1502	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-1503	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1504	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1505	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1506	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1507	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1508	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1600	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1601	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1602	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-1603	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1604	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1605	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1606	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1607	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1608	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1609	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1610	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1611	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-1612	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1800	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1801	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1802	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1803	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-1804	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2000	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2001	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2002	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-2003	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2004	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2005	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2100	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2101	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2102	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2103	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2104	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 450	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-2105	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2200	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015		
519-105-2201	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 300		
519-105-2202	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 350		
519-105-2203	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 400		
519-105-2204	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 450		
519-105-2205	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 500		
519-105-2206	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 600		
519-105-2207	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 700		
519-105-2208	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 800		
519-105-2209	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 900		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-2210	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000		
519-105-2211	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200		
519-105-2212	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1400		
519-105-2213	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1600		
519-105-2214	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1800		
519-105-2215	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 2000		
519-105-2300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015		
519-105-2301	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 300		
519-105-2302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 350		
519-105-2303	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 400		
519-105-2304	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 500		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-2305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 600		
519-105-2306	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 700		
519-105-2307	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 800		
519-105-2308	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 900		
519-105-2309	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000		
519-105-2310	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200		
519-105-2400	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа)		
519-105-2401	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 300		
519-105-2402	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 350		
519-105-2403	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 400		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-2404	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 450		
519-105-2405	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 500		
519-105-2406	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 600		
519-105-2407	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 700		
519-105-2408	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 800		
519-105-2409	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 900		
519-105-2410	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1000		
519-105-2411	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1200		
519-105-2412	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1400		
519-105-2413	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1600		
519-105-2414	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 2000		
519-105-2500	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа)		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-2501	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 200		
519-105-2502	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 250		
519-105-2503	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 300		
519-105-2504	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 350		
519-105-2505	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 400		
519-105-2506	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 450		
519-105-2507	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 500		
519-105-2508	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 600		
519-105-2509	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 700		
519-105-2510	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 800		
519-105-2511	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 900		
519-105-2512	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1000		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-2513	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1200		
519-105-2514	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1400		
519-105-2515	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 1600		
519-105-2516	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 (2 группа) DN 2000		
519-105-2600	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015		
519-105-2601	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 300		
519-105-2602	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 350		
519-105-2603	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 400		
519-105-2604	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 500		
519-105-2605	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 600		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-2700	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015		
519-105-2701	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 40		
519-105-2702	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 50		
519-105-2703	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 65		
519-105-2704	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 80		
519-105-2705	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 100		
519-105-2706	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 125		
519-105-2707	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 150		
519-105-2708	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 200		
519-105-2709	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 250		
519-105-2710	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 300		
519-105-2711	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 350		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-105-2712	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 400		
519-105-2713	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 500		
519-105-2714	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-2015 DN 600		
519-105-2800	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2801	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, ГОСТ 13547-2015 PN 10, DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2802	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, ГОСТ 13547-2015 PN 16, DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2803	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, ГОСТ 13547-2015 PN 10, DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2804	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, ГОСТ 13547-2015 PN 16, DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2805	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, ГОСТ 13547-2015 PN 10, DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-105-2806	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, ГОСТ 13547-2015 PN 16, DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Группа 519-106. Затвор стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-106-0100	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0101	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0102	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 250	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0103	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0104	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0105	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0106	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0107	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0108	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0109	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0110	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0111	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-106-0112	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0200	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0201	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0202	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0203	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0204	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0205	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0206	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0207	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0208	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-106-0209	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0300	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0301	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0302	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0303	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0304	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0305	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0306	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0307	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0308	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0309	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0310	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-106-0400	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0401	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0402	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0403	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0404	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0405	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0406	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0407	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0408	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
519-106-0409	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-106-0500	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6		1077-0004-0002-100083291
519-106-0501	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 300x300		1077-0004-0002-100083291
519-106-0502	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 400x400		1077-0004-0002-100083291
519-106-0503	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 500x500		1077-0004-0002-100083291
519-106-0504	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 600x600		1077-0004-0002-100083291
519-106-0505	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 700x700		1077-0004-0002-100083291
519-106-0506	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 800x800		1077-0004-0002-100083291
519-106-0507	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 900x900		1077-0004-0002-100083291
519-106-0508	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 1000x1000		1077-0004-0002-100083291
519-106-0509	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 1200x1200		1077-0004-0002-100083291
519-106-0510	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6 DN 1400x1400		1077-0004-0002-100083291
519-106-0600	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6		1077-0004-0002-100083291
519-106-0601	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 300x300		1077-0004-0002-100083291
519-106-0602	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 400x400		1077-0004-0002-100083291
519-106-0603	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 500x500		1077-0004-0002-100083291
519-106-0604	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 600x600		1077-0004-0002-100083291
519-106-0605	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 700x700		1077-0004-0002-100083291
519-106-0606	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 800x800		1077-0004-0002-100083291
519-106-0607	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 900x900		1077-0004-0002-100083291
519-106-0608	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 1000x1000		1077-0004-0002-100083291
519-106-0609	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 1200x1200		1077-0004-0002-100083291
519-106-0700	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-106-0701	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0702	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0703	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0704	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0705	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0706	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0707	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0708	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0709	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0710	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0800	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0801	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-106-0802	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0803	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0804	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0805	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0806	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0807	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0808	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0809	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0810	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0900	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0901	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0902	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-106-0903	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0904	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0905	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0906	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0907	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0908	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0909	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1000	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-0910	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 DN 1200	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-1000	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-1001	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-1002	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 350	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-1003	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 400	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-106-1004	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 500	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-1005	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 600	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-1006	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 700	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-1007	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 800	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289
519-106-1008	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015 DN 900	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083289

Подраздел 519-2. Краны

Группа 519-201. Кран стальной приварной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0202	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0206	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0207	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0208	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0400	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0401	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0402	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0403	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0404	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0405	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-0406	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0407	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0500	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0501	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0502	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0503	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0504	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0505	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0506	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0507	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0508	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0700	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0701	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0702	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-0703	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0704	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0705	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0706	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0707	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0708	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0801	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0802	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0803	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0804	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0805	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-0806	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0807	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0808	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-0809	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1000	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1001	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1002	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1003	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1004	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1005	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1006	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1007	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1200	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1201	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1202	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1203	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1204	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1205	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1206	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1207	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1208	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1209	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1210	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1211	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1212	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1213	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1214	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1215	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1216	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1217	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1300	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1301	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1302	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1303	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1304	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1305	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1306	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1307	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1308	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1309	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1310	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1311	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1312	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1313	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1314	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1315	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1316	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1317	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1400	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1401	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1402	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1403	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1404	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1405	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1406	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1407	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1408	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1409	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1410	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1411	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1500	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1501	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1502	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1503	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1504	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1505	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1506	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1507	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1508	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1509	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1510	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1511	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1512	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1513	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1514	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1515	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1516	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1517	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1701	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1703	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1704	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1705	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1707	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1709	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1710	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1711	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1712	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1713	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1714	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1715	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1800	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1801	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1802	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1803	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1804	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1805	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1806	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1807	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1808	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1901	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1902	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1903	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1904	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1905	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1907	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1908	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1909	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-1910	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1911	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1912	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1913	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1914	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-1915	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2100	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2101	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2102	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2103	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-2104	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2200	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2201	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2202	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-2308	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2309	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2310	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2311	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2312	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2405	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-2407	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2408	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2410	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2411	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2412	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2413	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2414	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2415	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2501	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2502	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-2503	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2504	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2505	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2506	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2507	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2508	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2509	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2510	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2511	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2512	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-2602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2610	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2611	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2612	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-2701	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2702	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2703	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2704	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2705	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2706	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2707	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2708	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2709	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2710	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2711	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2712	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-2800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2801	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2802	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2803	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2804	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2805	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2806	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2807	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2808	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2809	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2810	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2811	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-2812	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2901	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN50, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2902	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN65, PN16/25/40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2903	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN80, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2904	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN100, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2905	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN125, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2906	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN150, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2907	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN200, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2908	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN250, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2909	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN300, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2910	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN350, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-2911	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN400, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2912	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN450, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2913	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN500, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2914	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN600, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2915	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN700, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2916	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN800, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2917	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN900, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2918	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN1000, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2919	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN1200, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-2920	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN1400, PN16/25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3004	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3005	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3006	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3007	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3008	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3009	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3010	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3011	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3012	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3013	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3014	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3016	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3017	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3018	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3111	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3112	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3113	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3114	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3115	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3116	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3117	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3118	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005,	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3202	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3206	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3207	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3208	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3209	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3210	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3211	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3212	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3213	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3214	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3215	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3216	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3217	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3218	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005, DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3308	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3309	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3310	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3311	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3312	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3313	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3314	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3315	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3316	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3317	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3318	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт.	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3405	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3407	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3408	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3410	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3411	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3412	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3413	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3414	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3415	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3416	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3417	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3418	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт. DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3501	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3502	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3503	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3504	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3505	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3506	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3507	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3508	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3509	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3510	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3511	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3512	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3513	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3514	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-201-3515	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3516	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3517	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-201-3518	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Группа 519-202. Кран стальной фланцевый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-0100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0103	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0104	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-0105	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0107	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0108	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1000 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0200	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0201	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0202	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0203	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0204	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0205	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-0206	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0207	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0208	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0300	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0301	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0302	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0303	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0304	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0305	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0306	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-0307	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0308	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0400	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0401	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 300 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0402	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 350 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0403	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 400 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0404	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 500 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0405	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 600 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0406	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 700 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0500	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-0501	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300 под редуктор, привод	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0601	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0602	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0603	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0604	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0605	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0701	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0702	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0703	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0704	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-0705	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0706	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0707	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0800	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0801	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0802	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0803	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0804	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0805	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0806	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0807	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-0901	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0902	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0903	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0904	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0905	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0906	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-0907	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1001	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1002	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1003	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1004	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-1005	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1006	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1007	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1100	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1101	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1102	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1103	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1104	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1105	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1106	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1107	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1201	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1202	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-1203	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1204	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1205	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1206	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1207	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1300	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1301	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1302	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1303	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1401	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-1402	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1403	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1404	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1405	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1406	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1407	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1408	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1409	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1410	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1411	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1412	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-1501	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1502	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1503	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1504	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1505	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1506	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1507	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1508	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1509	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1510	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1511	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1512	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-1513	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1514	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1515	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1601	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1602	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1603	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1604	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1605	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1606	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1607	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1608	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-1609	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1610	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1611	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1612	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1701	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1702	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1703	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1704	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1705	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1706	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1707	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-1708	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1709	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1710	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1711	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1712	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1713	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1714	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1800	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1801	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1802	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1803	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-1804	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1805	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1806	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1807	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1808	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1809	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1901	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1902	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-1903	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-202-1904	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-2000	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-2001	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-202-2002	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Группа 519-203. Кран стальной с удлиненным штоком

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-0100	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0101	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0102	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0103	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0104	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0201	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0202	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0203	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0204	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0300	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0301	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0302	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0303	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-0304	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0400	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0401	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0402	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0403	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0404	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0500	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0501	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0502	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-0503	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0600	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0601	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0602	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0604	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0605	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0700	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-0701	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0702	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0800	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0801	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0802	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0803	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0804	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0805	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0806	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-0807	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0900	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0901	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-0902	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1000	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1001	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1002	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1003	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1004	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-1005	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1006	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1007	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1008	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1100	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1101	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1102	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1200	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1201	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-1202	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1203	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1204	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1205	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1206	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1207	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1300	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1301	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1302	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1401	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1402	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1403	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1404	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1405	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1406	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1407	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1500	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-1501	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1502	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1600	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1601	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1602	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1603	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1604	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1700	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1701	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1702	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-1800	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1801	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1802	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1900	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1901	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-1902	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2000	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором,подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2001	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором,подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2002	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором,подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2101	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2102	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2103	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2200	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2201	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2202	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2203	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2204	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-2205	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2206	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2301	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2302	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2303	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2304	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2305	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2306	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-2307	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2308	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2401	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2402	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2403	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2404	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2405	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2406	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-2407	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2408	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2501	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2502	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2503	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2504	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2505	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2506	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-2507	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2508	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2600	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2601	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2602	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2603	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2604	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2605	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2700	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-2701	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2702	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2703	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2704	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2801	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2900	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2901	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2902	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-2903	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-2904	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3001	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3002	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3003	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3004	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-3102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1600 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1600 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3202	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1600 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1600 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1600 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-3205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1600 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3206	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1600 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-3306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3308	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3309	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3310	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3311	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3312	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-3401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3405	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3407	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3408	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-3409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3410	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3411	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3412	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3413	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3414	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3415	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3416	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-3417	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3418	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3501	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3502	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3503	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-203-3602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 63, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 80, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-203-3609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 PN 100, DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Группа 519-204. Кран из цветных металлов и сплавов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-204-0100	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0101	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 8	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0102	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0103	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0104	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0105	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0106	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0107	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0108	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0200	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0201	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 8	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0202	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0203	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0204	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0205	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-204-0206	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0207	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-204-0208	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Группа 519-205. Кран с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-0400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0401	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0402	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0403	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0404	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 350	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0501	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-0502	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 350	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0601	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0602	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 350	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0701	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 350	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0801	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-0802	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0803	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0804	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0805	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0806	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0807	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0808	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-0901	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0902	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0903	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0904	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0905	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0907	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0908	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0909	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-0910	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0911	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0912	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0913	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-0914	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1001	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1002	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1003	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1004	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1005	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1006	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1007	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1008	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1110	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1111	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1112	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1113	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1114	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1201	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1202	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1203	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1204	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1205	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1206	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1207	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1208	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1301	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1302	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1303	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1304	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1305	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1306	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1307	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1308	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1309	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1310	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1311	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1312	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1313	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1314	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1401	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1402	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1403	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1404	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1405	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1406	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1407	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1408	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1501	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1502	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1503	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1504	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1505	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1506	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1507	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1508	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1509	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1510	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1511	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1512	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1513	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1514	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1601	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1602	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1603	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1604	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1605	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1606	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1607	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1608	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1701	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 80	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 100	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1703	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 125	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1704	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 150	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1705	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 200	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 250	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1707	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1709	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1710	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1711	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 700	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1712	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 800	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1713	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 900	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1714	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020 DN 1000	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100083437
519-205-1800	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1801	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1802	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1803	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1804	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1805	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1806	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1807	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1808	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1809	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1810	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1900	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1901	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1902	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1903	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1904	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1905	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1906	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1907	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1908	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-1909	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-1910	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2001	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2002	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2003	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2004	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2005	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2006	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2007	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2008	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2009	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2010	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2101	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2102	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2103	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2104	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2105	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2106	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2107	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2108	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2109	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2110	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2200	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2201	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2202	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2203	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2204	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2205	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2206	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2207	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2208	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2209	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2210	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2308	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2309	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2310	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2311	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2312	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт.	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2405	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2407	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2408	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2410	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2411	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2412	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2501	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2502	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2503	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2504	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2505	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2506	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2507	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2508	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2509	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2510	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2511	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2512	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2601	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2608	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2610	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2611	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2612	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт.	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2701	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2702	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2703	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2704	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2705	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2706	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2707	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2708	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2709	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2710	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2711	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2712	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2713	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2714	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2715	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2716	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2717	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2718	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт. DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2801	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2802	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2803	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2804	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2805	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2806	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2807	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2808	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2809	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2810	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2811	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2812	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2813	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2814	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2815	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2816	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2817	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2818	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2901	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2902	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2903	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN125	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2904	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2905	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2906	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2907	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2908	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2909	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2910	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-2911	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2912	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2913	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2914	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2915	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2916	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2917	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-2918	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005 DN1400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-3000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-3001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-3002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-3003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-3004	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-3005	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020 DN 800 с байпасом	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-3006	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020 DN 1000 с байпасом	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-205-3007	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020 DN 700 с байпасом	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-205-3008	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020 DN 900 с байпасом	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Группа 519-206. Кран стальной для газа

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0201	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0202	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0203	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0204	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0300	Кран шаровый стальной, с редуктором, приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0301	Кран шаровый стальной, с редуктором, приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-0302	Кран шаровый стальной, с редуктором, приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0407	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0408	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 450 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0410	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0411	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 550 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-0412	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0413	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0414	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 750 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0415	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0416	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 900 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0417	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1000 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0500	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0501	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0502	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0503	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-0601	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0602	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0603	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0604	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0605	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0606	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 450 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0607	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0608	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 550 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0609	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0610	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-0611	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 750 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0612	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0613	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 900 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0614	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0701	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0703	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0704	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0705	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-0707	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0709	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0710	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0711	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0712	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0713	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0714	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0715	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0716	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0717	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0718	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-0719	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0720	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0721	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0722	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0723	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0724	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0725	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0726	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0728	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0729	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0730	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0731	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-0732	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0733	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0734	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0735	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0736	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0737	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0738	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0739	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0740	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0800	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0801	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0802	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0803	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-0804	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0900	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0901	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0902	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0903	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-0904	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083437
519-206-1000	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1001	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1002	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1003	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1004	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1005	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1006	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1007	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1008	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1009	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1010	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1011	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1012	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1013	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200 с редуктором	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1103	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1104	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1201	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1202	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1300	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1301	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1302	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1401	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1402	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1403	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1404	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1405	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1406	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 450 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1407	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1408	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 550 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1409	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 600 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1410	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1411	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 750 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1412	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 800 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1413	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 900 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1414	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 1000 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1500	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1501	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1502	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1503	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1504	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 350 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1505	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1506	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 450 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1507	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1508	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 550 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1509	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 600 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1510	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 700 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1511	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 750 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1512	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1513	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 900 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1514	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1600	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1601	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1602	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1603	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1604	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1700	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1701	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1702	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1703	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1704	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1705	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1706	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1707	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1708	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1709	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1710	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1711	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1712	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1713	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1800	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1801	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1802	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1803	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1804	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1805	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1806	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1807	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1808	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1809	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1810	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1811	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1812	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1813	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1814	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1815	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1816	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1817	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1818	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1819	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1820	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1821	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1822	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1823	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1824	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1825	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1826	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1828	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1829	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1830	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1831	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1832	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1833	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1834	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1835	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1836	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1837	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1838	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1839	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1840	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1901	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1902	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1903	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1904	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1905	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1907	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1908	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-1909	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1910	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1911	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1912	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1913	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1914	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1915	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1916	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1917	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1918	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-1919	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2000	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2001	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2002	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2003	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2004	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2005	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2006	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2007	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2008	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2009	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2010	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2011	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2012	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2013	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2014	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2015	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2016	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2017	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2018	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2019	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2110	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2111	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2112	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2113	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2114	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2115	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2116	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2117	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2118	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2119	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2200	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2201	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2202	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2203	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2204	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2205	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2206	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2207	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2208	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2209	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2210	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2211	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2212	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2213	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2214	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2215	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2216	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2217	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2218	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2219	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2301	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2302	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2303	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2304	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2305	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2306	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2307	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2308	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2309	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2310	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2311	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2312	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2313	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2314	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2315	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2316	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2317	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2318	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2319	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2320	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2321	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2322	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2323	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2324	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2325	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2326	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2327	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2328	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2329	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2330	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2331	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2332	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2333	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2334	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2335	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2336	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2337	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2338	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2340	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2341	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2342	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2343	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2344	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2345	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2346	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2347	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2348	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2349	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2350	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2351	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2352	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2353	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2354	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2355	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2356	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2357	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2358	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2401	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2402	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2403	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2404	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2405	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2406	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2407	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2408	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2409	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2410	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2411	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2412	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2413	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2414	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2415	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2416	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2417	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2418	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2419	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2420	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2421	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2422	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2423	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2424	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2425	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2426	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2427	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2428	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2429	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2430	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2431	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2432	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2433	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2434	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2435	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2436	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2437	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2438	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2440	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2441	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2442	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2443	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2444	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2445	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2446	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2447	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2448	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2449	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2450	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2451	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2452	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2453	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2454	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2455	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2456	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2457	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2458	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2501	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2502	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2503	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2504	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2505	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2506	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2507	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2508	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2509	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2510	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2511	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2512	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2513	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2514	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2515	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2516	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2517	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2518	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2519	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2520	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2521	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2522	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2523	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2524	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2525	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2526	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2527	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2528	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2529	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2530	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2531	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2532	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2533	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2534	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2535	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2536	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2537	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2538	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2540	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2541	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2542	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2543	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2544	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2545	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2546	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2547	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2548	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2549	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2550	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2551	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2552	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2553	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2554	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2555	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2556	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2557	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2558	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2601	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2602	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2603	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2604	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2605	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2606	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2607	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2608	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2609	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2610	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2611	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2612	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2613	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2614	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2615	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2616	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2617	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2618	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2619	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2620	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2621	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2622	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2623	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2624	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2625	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2626	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2627	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2628	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2629	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2630	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2631	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2632	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2633	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2634	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2635	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2636	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2637	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2638	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2640	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2641	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2642	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2643	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2644	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2645	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2646	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2647	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2648	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2649	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2650	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2651	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2652	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2653	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2654	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2655	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2656	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2657	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2658	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2700	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2701	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2702	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2801	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2802	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2901	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-2902	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2903	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-2904	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3000	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3001	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3002	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3110	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3111	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3112	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3113	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3114	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3115	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3116	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3117	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3118	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3119	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3120	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3121	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3122	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3123	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3124	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3125	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3127	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3128	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3129	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3130	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3131	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3132	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3133	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3134	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3135	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3136	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3137	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3138	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3139	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3140	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3141	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3142	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3143	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3144	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3200	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3201	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3202	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3203	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3204	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3205	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3206	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3207	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3208	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3209	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3210	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3211	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3212	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3213	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3214	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3215	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3216	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3217	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3218	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3219	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3220	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3221	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3222	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3223	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3224	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3225	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3227	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3228	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3229	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3230	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3231	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3232	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3233	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3234	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3235	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3236	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3237	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3238	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3239	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3240	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3241	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3242	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3243	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3244	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3308	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3401	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3402	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3403	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3404	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3405	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3406	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3407	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3408	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12 с возможностью аварийной герметизации	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3500	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3501	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3502	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3503	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3504	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3505	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3506	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3507	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3600	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3601	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3602	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-206-3603	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3604	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3605	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3606	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-206-3607	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Группа 519-207. Кран стальной для газа с удлиненным штоком

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-0100	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0101	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0102	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0103	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-0104	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0200	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0201	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0202	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0203	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0204	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-0401	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0402	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0403	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0404	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0501	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0600	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0601	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0602	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редукторомдля газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0701	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редукторомдля газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0702	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редукторомдля газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-0800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0801	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0802	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-0903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1000	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1001	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 6	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 3	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1201	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1202	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1203	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1204	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1205	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1206	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1207	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1208	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1209	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1210	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1211	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1212	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1213	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1301	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1302	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1303	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1304	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1305	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1306	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1307	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1308	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1309	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1310	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1311	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1312	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1313	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1314	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1315	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1316	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1317	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1318	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1319	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1320	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1321	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1322	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1323	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1324	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1325	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1326	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1328	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1329	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1330	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1331	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1332	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1333	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1334	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1335	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1336	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1337	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1338	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1339	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1340	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1501	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1502	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1503	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1504	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1505	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1506	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1507	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1508	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1601	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1602	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1603	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1604	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1605	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1606	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1607	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1608	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1609	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1610	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1611	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1612	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1613	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1614	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1615	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1616	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1617	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1618	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1619	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1700	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1701	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1702	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1703	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1704	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1705	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1706	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1707	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1708	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1709	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1710	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1711	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1712	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1713	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1714	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1715	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1716	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1717	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1718	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1719	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1720	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1721	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1722	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1723	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1724	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1725	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1726	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1727	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1728	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1729	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1730	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1731	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1732	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1733	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1734	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1735	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1736	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1737	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1738	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1740	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1741	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1742	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1743	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1744	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1745	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1746	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1747	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1748	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1749	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1750	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1751	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1752	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1753	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1754	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1755	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1756	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1757	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1758	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1800	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1801	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1802	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1803	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1804	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1805	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1806	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1807	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1808	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1809	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1810	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1811	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1812	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1813	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1814	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1815	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1816	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1817	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1818	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1819	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1900	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1901	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1902	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1903	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1904	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1905	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1906	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1907	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1908	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1909	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1910	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1911	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1912	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1913	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1914	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1915	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1916	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1917	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1918	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1919	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1920	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1921	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1922	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1923	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1924	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1925	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1926	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1927	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1928	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1929	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1930	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1931	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1932	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1933	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1934	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1935	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1936	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1937	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1938	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1940	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1941	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1942	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1943	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1944	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1945	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1946	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1947	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-1948	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1949	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1950	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1951	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1952	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1953	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1954	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1955	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1956	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1957	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-1958	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 63	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2000	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2001	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2002	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2003	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2004	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2005	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2006	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2007	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2008	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2009	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2010	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2011	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2012	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2013	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2014	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2015	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2016	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2017	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2018	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2019	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2020	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2021	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2022	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2023	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2024	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2025	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2026	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2028	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2029	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2030	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2031	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2032	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2033	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2034	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2035	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2036	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2037	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2038	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2039	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2040	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2041	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2042	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2043	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2044	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2045	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2046	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1200, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2101	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2102	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2104	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2106	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2109	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2110	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2111	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2112	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2113	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2114	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 16	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2115	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2116	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 350, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2117	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2118	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 450, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2119	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 500, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2120	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 550, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2121	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 600, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2122	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 700, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2123	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 750, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2124	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 800, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2125	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 900, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2126	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 1000, PN 25	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2200	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2201	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2202	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 100, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2203	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 150, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2204	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 200, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2205	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 250, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2206	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 300, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2207	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 400, PN 12	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2300	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-207-2301	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438
519-207-2302	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083438

Группа 519-208. Кран стальной для нефти и нефтепродуктов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0308	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0309	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0310	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0311	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0312	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0313	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0405	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0407	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0408	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0410	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0411	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0412	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0413	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0501	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0502	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0601	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0602	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0701	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0702	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0703	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0704	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0705	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0706	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0708	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0709	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0710	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0711	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0712	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0713	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0714	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0800	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0801	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0802	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0803	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0804	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0805	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0806	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0807	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0808	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0809	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0810	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0811	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0812	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0813	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0901	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0902	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0903	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0904	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0905	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0906	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0907	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0908	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0909	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0910	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-0911	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0912	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0913	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0914	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0915	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0916	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0917	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0918	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-0919	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1004	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1005	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1006	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1007	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1008	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1009	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1010	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1011	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1012	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1013	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1014	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1016	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1017	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1018	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1019	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1100	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1101	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1102	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1103	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1104	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1105	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1106	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1107	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1108	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1109	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1110	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1111	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1112	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1113	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1114	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1115	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1116	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1117	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1118	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1119	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1201	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1202	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1203	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1204	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1205	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1206	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1207	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1208	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1209	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1210	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1211	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1212	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1213	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1214	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1215	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1216	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1217	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1218	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1219	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1300	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1301	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1302	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1303	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1304	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1305	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1306	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1307	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1308	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1309	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1310	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1311	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1312	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1313	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1314	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1315	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1316	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1317	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1318	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1319	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1400	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1401	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1402	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1403	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1404	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1405	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1406	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1407	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1408	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1409	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1410	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1411	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1412	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1413	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1414	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1415	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1416	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1417	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1418	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1419	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1501	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1502	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1503	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1504	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1505	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1506	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1507	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1508	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1509	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1510	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1511	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1512	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1513	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1514	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1515	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1516	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1517	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1518	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1519	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1601	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1602	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1603	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1604	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1605	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1606	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1607	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1608	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1609	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1610	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1611	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1612	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1613	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1614	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1615	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1616	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1617	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1618	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1619	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1701	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1702	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1801	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1802	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1901	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1902	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1903	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1904	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1905	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1906	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-1907	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1908	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1909	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1910	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1911	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1912	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-1913	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2004	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2005	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2006	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2007	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2008	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2009	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2010	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2011	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2012	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2013	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2101	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2111	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2112	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2113	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2114	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2115	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2116	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2117	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2118	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2119	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2201	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2202	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2203	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2204	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2205	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2206	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2207	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2208	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2209	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2210	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2211	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2212	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2213	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2214	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2215	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2216	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2217	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2218	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2219	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2301	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2302	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2303	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2305	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2306	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2307	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2308	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2309	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2310	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2311	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2312	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2313	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2314	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2315	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2316	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2317	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2318	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2319	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2402	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 80	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2403	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 100	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2404	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2405	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2406	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 250	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2407	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2408	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 350	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2409	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 400	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2410	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 450	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2411	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 500	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2412	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 550	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2413	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 600	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2414	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 700	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2415	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 750	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2416	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 800	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2417	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 900	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-208-2418	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439
519-208-2419	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 1200	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083439

Группа 519-209. Кран чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-209-0100	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441
519-209-0101	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 300	ГОСТ 21345-2005	1077-0004-0002-100083441

Подраздел 519-3. Клапаны

Группа 519-301. Клапан обратный чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-301-0100	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0101	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0102	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0200	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0201	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0202	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0203	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0204	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0205	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 800	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-301-0206	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 1000	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0300	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0302	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0303	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0400	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0401	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0402	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0403	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0500	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0501	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0502	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0503	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0504	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0505	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0507	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 800	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0508	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 900	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-301-0509	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 1000	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0510	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 1200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0600	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0601	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0602	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0603	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0700	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0701	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0702	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0703	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0704	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 450	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0705	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0706	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0800	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0801	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0802	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-301-0803	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0804	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 450	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0805	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0806	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0900	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0901	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0902	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0903	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0904	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 450	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0905	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0906	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0907	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 700	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0908	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 800	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0909	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 900	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0910	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 1000	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-0911	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 1200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-301-1000	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1001	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1100	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1101	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1102	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1103	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1104	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 450	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1105	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1106	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1107	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 700	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1108	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 800	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1109	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 900	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1110	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 1000	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1111	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 1200	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1600	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1601	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-301-1602	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1603	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1604	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1605	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1700	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083353
519-301-1701	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 300	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083353
519-301-1800	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-301-1801	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Группа 519-302. Клапан обратный чугунный шаровый

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-302-0100	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-302-0101	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-302-0102	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-302-0103	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-302-0104	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 450	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-302-0105	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
519-302-0106	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Группа 519-303. Клапан обратный стальной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-303-0100	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0200	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0201	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0202	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0203	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0400	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0401	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0402	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0403	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-303-0404	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0405	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0406	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 700	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0407	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 800	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0500	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0501	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0502	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0503	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0504	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0505	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0506	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 700	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0507	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015 DN 800	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0600	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0601	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0602	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0603	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-303-0604	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0605	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0606	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 700	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0607	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 800	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0700	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0701	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0702	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0703	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0704	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0705	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0706	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 700	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0707	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 800	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0800	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0801	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0802	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0803	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-303-0804	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0805	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0806	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 700	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0807	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015 DN 800	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0900	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0901	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0902	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0903	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0904	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-0905	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-1000	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-1001	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-1002	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-1003	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 400	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-1004	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 500	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352
519-303-1005	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015 DN 600	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083352

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-303-1100	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
519-303-1101	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350
519-303-1102	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 350	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083350

Группа 519-304. Клапан предохранительный чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-304-0300	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
519-304-0301	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 300	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
519-304-0500	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
519-304-0501	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 300	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
519-304-0800	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359
519-304-0801	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005 DN 300	ГОСТ 31294-2005	1077-0004-0002-100083359

Группа 519-305. Клапан регулирующий чугунный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-305-0100	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-305-0101	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 300	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0102	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 400	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0103	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 450	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0200	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0201	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 300	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0202	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 350	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0203	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 400	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0204	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 500	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0300	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0301	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 300	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0600	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0601	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 300	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-305-0602	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 400	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0603	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 450	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0700	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0701	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 300	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0702	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 350	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0703	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 400	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0704	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 500	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0800	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359
519-305-0801	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002 DN 300	ГОСТ 30815-2002	1077-0004-0002-100083359

Группа 519-306. Клапан балансировочный

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-306-0100	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
519-306-0101	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С ГОСТ 5761-2005 PN 16, DN 300	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
519-306-0102	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С ГОСТ 5761-2005 PN 16, DN 350	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-306-0103	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С ГОСТ 5761-2005 PN 16, DN 400	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
519-306-0104	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С ГОСТ 5761-2005 PN 25, DN 300	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
519-306-0105	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С ГОСТ 5761-2005 PN 25, DN 350	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347
519-306-0106	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С ГОСТ 5761-2005 PN25, DN 400	ГОСТ 5761-2005	1077-0004-0002-100083347

Подраздел 519-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры

Группа 519-401. Регуляторы температуры, давления, расхода

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-401-0100	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
519-401-0101	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 300	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
519-401-0102	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 350	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
519-401-0103	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 400	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
519-401-0104	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 450	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
519-401-0105	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 500	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
519-401-0106	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 600	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
519-401-0107	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 700	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915
519-401-0108	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 800	ГОСТ 30815-2002	1077-0007-0001-100043915

Группа 519-402. Вантуз

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-402-0500	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25		
519-402-0501	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 300		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-402-0600	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881
519-402-0601	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16, ГОСТ 13547-2015 DN 300	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043881

Группа 519-403. Фильтр

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-403-0100	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
519-403-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 300	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
519-403-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 350	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
519-403-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 400	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
519-403-0200	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
519-403-0201	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 300		
519-403-0202	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 350		
519-403-0203	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 400		
519-403-0204	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 450		
519-403-0205	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 500		
519-403-0206	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 600		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-403-0300	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
519-403-0301	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 300	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
519-403-0400	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
519-403-0401	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 300	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
519-403-0500	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931
519-403-0501	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 300	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1077-0009-0002-100043931

Группа 519-404. Компенсатор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-404-0100	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041
519-404-0101	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041
519-404-0200	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041
519-404-0201	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041
519-404-0300	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041
519-404-0301	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041
519-404-0302	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 350	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041
519-404-0303	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
519-404-0304	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 500	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041
519-404-0305	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 600	ГОСТ 27036-86	1077-0007-0001-100084041

Отдел 54. Оборудование инженерное для Прейскуранта

Раздел 541. Оборудование инженерное

Подраздел 541-1. Насосное оборудование

Группа 541-101. Установки насосные с частотным преобразователем

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-101-0100	Установка насосная в вертикальном исполнении		
541-101-0200	Установка насосная в горизонтальном исполнении		

Группа 541-102. Установки насосные без частотного преобразователя

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-102-0100	Установка насосная в вертикальном исполнении		
541-102-0200	Установка насосная в горизонтальном исполнении		
541-102-0300	Установка насосная для сточных вод		
541-102-0301	Установка насосная для перекачки ливневых сточных вод		
541-102-0302	Установка насосная для отвода сточных вод		

Группа 541-103. Установки насосные для пожаротушения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-103-0100	Установка насосная в вертикальном исполнении		
541-103-0200	Установка насосная в горизонтальном исполнении		

Группа 541-104. Насосы поверхностные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-104-0100	Насос центробежный		1080-0001-0001-100044811
541-104-0200	Насос циркуляционный		1080-0001-0001-100044815

Группа 541-105. Насосы погружные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-105-0100	Насос погружной		1080-0001-0001-100044809

Группа 541-106. Насосы скважинные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-106-0100	Насос скважинный		1080-0001-0001-100044809

Группа 541-107. Устройство управления НО

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-107-0100	Шкаф управления насосами		1080-0001-0003-100044821
541-107-0101	Шкаф управления		1080-0001-0003-100044821
541-107-0102	Шкаф пожарный		
541-107-0103	Шкаф управления		1080-0001-0003-100044821
541-107-0104	Шкаф управления		1080-0001-0003-100044821
541-107-0105	Шкаф управления до двух насосов		1080-0001-0003-100044821
541-107-0106	Шкаф управления для блочных тепловых пунктов		
541-107-0107	Шкаф управления двумя насосами		1080-0001-0003-100044821
541-107-0108	Шкаф управления тремя насосами		1080-0001-0003-100044821
541-107-0109	Шкаф управления четырьмя насосами		1080-0001-0003-100044821
541-107-0110	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (без контроллера)		1080-0001-0003-100044821
541-107-0111	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером) до 4-насосов, схема подключения-прямой пуск		1080-0001-0003-100044821
541-107-0112	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером) до 2-насосов, схема подключения-прямой пуск		1080-0001-0003-100044821
541-107-0113	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), до 4-насосов, пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник		1080-0001-0003-100044821
541-107-0114	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск		1080-0001-0003-100044821
541-107-0115	Шкаф управления с преобразователем частоты на каждый насос, до 4-х насосов, для хозяйственно-питьевых нужд и циркуляции воды		1080-0001-0003-100044821
541-107-0116	Шкаф управления подпитки систем повышения давления для хозяйственных и производственных нужд, схема подключения-прямой пуск		1080-0001-0003-100044821
541-107-0117	Шкаф управления задвижкой		1080-0001-0003-100044821
541-107-0118	Шкаф автоматического ввода резерва		
541-107-0200	Панель управления насосами		1095-0001-0001-100046585
541-107-0201	Панель контрольная для управления насосами		1095-0001-0001-100046585

Группа 541-108. Насосы дренажные

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-108-0100	Насос дренажный		1080-0001-0001-100044807

Группа 541-111. Комплектующие НО

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-111-0100	Контрольно-измерительные приборы (КИП)		
541-111-0101	Датчик уровня		
541-111-0102	Модуль диспетчеризации		
541-111-0103	Реле уровня		
541-111-0200	Крепежные элементы		1084-0009-0018-100084706
541-111-0201	Опорная конструкция		

Подраздел 541-3. Оборудование для систем тепло-, газо-, топливо- и холодоснабжения

Группа 541-301. Оборудование для автономного теплоснабжения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-301-0100	Котел газовый		1077-0003-0001-100043844
541-301-0101	Котел газовый напольный		1077-0003-0001-100043844
541-301-0102	Котел газовый настенный		1095-0015-0005-100084580
541-301-0103	Котел газовый напольный вертикальный, водогрейный средней мощности с газовой горелкой		
541-301-0104	Котел газовый горизонтальный, водогрейный большой мощности с газовой горелкой		
541-301-0105	Котел газовый напольный, горизонтальный, трехходовой водогрейный большой мощности с газовой горелкой		
541-301-0106	Котёл газовый		1077-0002-0012-100043640
541-301-0200	Котел стальной		1084-0011-0001-100045515
541-301-0201	Котел стальной вертикальный водогрейный средней мощности работающий на жидком и/или газообразном топливе (без горелки). ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	
541-301-0202	Котел стальной вертикальный отопительный водогрейный средней мощности работающий на жидком и/или газообразном топливе (без горелки). ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	
541-301-0203	Котел стальной вертикальный, водогрейный жидкотопливный малой мощности с дизельной горелкой		
541-301-0204	Котел вертикальный, стальной водогрейный газовый малой мощности с газовой горелкой		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-301-0205	Котел стальной вертикальный, водогрейный жидкотопливный средней мощности с дизельной горелкой		
541-301-0206	Котел стальной горизонтальный, водогрейный жидкотопливный большой мощности с дизельной горелкой		
541-301-0207	Котел стальной горизонтальный, трехходовой водогрейный жидкотопливный большой мощности с дизельной горелкой		
541-301-0208	Котел стальной вертикальный, водогрейный средней мощности с комбинированной горелкой, работающей на газе и жидком топливе		
541-301-0209	Котел горизонтальный, стальной водогрейный средней мощности с комбинированной горелкой, работающей на газе и жидком топливе		
541-301-0210	Котел стальной, горизонтальный, трехходовой водогрейный большой мощности с комбинированной горелкой, работающей на газообразном и жидком топливе		
541-301-0212	Котел стальной, водогрейный двухходовой на газообразном и жидком топливе с комбинированной горелкой		
541-301-0213	Котел стальной, водогрейный трехходовой на газообразном и жидком топливе с комбинированной горелкой		
541-301-0214	Котел стальной, водогрейный двухходовой на газообразном и жидком топливе без горелки		
541-301-0215	Котел стальной, водогрейный трехходовой на газообразном и жидком топливе без горелки		
541-301-0216	Котел стальной водогрейный		1084-0011-0001-100045515
541-301-0217	Котел стальной		1084-0011-0001-100045515
541-301-0218	Котел водогрейный на газообразном топливе		1095-0011-0004-100095308
541-301-0300	Котел паровой		
541-301-0301	Котел паровой		
541-301-0500	Водонагреватель		
541-301-0501	Водонагреватель проточный газовый		1077-0003-0001-100043844
541-301-0502	Водонагреватель проточный электрический		1095-0006-0001-100078789
541-301-0503	Водонагреватель от солнечной энергии		
541-301-0600	Горелка		
541-301-0602	Горелка газовая		
541-301-0700	Насос тепловой		1100-0021-0001-100060207
541-301-0800	Оборудование автоматизированной системы управления и диспетчеризации (АСУД)		
541-301-0801	Шкаф управления котлом		1077-0003-0002-100043868
541-301-0900	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-301-0901	Контроллер		1095-0003-0003-100046619
541-301-0902	Панель		1084-0008-0001-100045401
541-301-0903	Резервуар		1076-0001-0002-100043559
541-301-0904	Гидрострелка		
541-301-1000	Воздухонагреватель		
541-301-1001	Излучатель		
541-301-1002	Воздухонагреватель		

Группа 541-302. Оборудование для централизованного теплоснабжения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-302-0100	Теплообменник		1103-0008-0005-100049928
541-302-0103	Теплообменник утилизационный		1077-0007-0002-100043916
541-302-0104	Теплообменник кожухотрубный		1077-0007-0002-100043916
541-302-0105	Теплообменник пластинчатый		1077-0007-0002-100043916
541-302-0200	Воздухонагреватель канальный		1077-0002-0014-100043667
541-302-0204	Электрокалорифер		
541-302-0205	Воздухонагреватель канальный		1077-0002-0014-100043667
541-302-0300	Теплоутилизатор канальный		1077-0002-0014-100043667
541-302-0303	Рекуператор пластинчатый		1077-0007-0002-100043916
541-302-0400	Блочный тепловой пункт		1095-0001-0001-100046589
541-302-0401	Блочный тепловой пункт. Блок ввода		1084-0008-0001-100045406
541-302-0402	Блочный тепловой пункт. Блок зависимого отопления (вентиляции)		
541-302-0403	Блочный тепловой пункт. Блок независимого отопления (вентиляции)		
541-302-0404	Блочный тепловой пункт. Блок открытой ГВС		1084-0008-0001-100045406
541-302-0405	Блочный тепловой пункт. Блок закрытой одноступенчатой ГВС		1084-0008-0001-100045406
541-302-0406	Блочный тепловой пункт. Блок закрытой двухступенчатой ГВС		1084-0008-0001-100045406
541-302-0407	Узел ГВС открытый		1059-0002-0004-100090386
541-302-0408	Узел ГВС закрытый, нагреваемая сторона		1059-0002-0004-100090386
541-302-0409	Узел ГВС закрытый, одноступенчатый		1059-0002-0004-100090386
541-302-0410	Узел ГВС закрытый, двухступенчатый, ступень 1		
541-302-0411	Узел ГВС закрытый, двухступенчатый, ступень 2		
541-302-0412	Узел ввода		1059-0002-0004-100090386
541-302-0413	Узел подпитки системы отопления/вентиляции		
541-302-0414	Узел регулирования системы отопления/вентиляции		
541-302-0415	Узел теплообмена системы отопления/вентиляции с 1-м теплообменником		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-302-0416	Узел теплообмена системы отопления/вентиляции с 2-я теплообменниками		
541-302-0417	Узел циркуляции системы отопления/вентиляции		
541-302-0418	Узел циркуляции открытой системы		1059-0002-0004-100090386
541-302-0419	Узел циркуляции закрытой системы		1059-0002-0004-100090386
541-302-0420	Узел догрева системы ГВС		1059-0002-0004-100090386
541-302-0421	Пункт блочный тепловой		1095-0001-0001-100046589
541-302-0500	Счетчик тепла		1111-0005-0008-100085848
541-302-0501	Счетчик тепла		1111-0005-0008-100085848

Группа 541-303. Оборудование для газоснабжения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-303-0100	Газорегуляторное оборудование		1077-0008-0002-100043925
541-303-0101	Установка испарительная СУГ		1111-0021-0017-100061918
541-303-0102	Пункт газорегуляторный шкафной		1095-0001-0001-100046589
541-303-0103	Клапан термозапорный		1077-0007-0001-100043914
541-303-0104	Установка компрессорная СУГ		1080-0001-0001-100044812
541-303-0105	Установка насосная СУГ		1111-0021-0017-100061918
541-303-0106	Узел слива-налива СУГ		
541-303-0107	Стойка КИПиА		1084-0012-0003-100045581
541-303-0108	Установка		1111-0021-0017-100061918
541-303-0200	Резервуары для хранения газообразных веществ с испарительной установкой		1077-0002-0017-100043689
541-303-0300	Счетчик газа		1077-0003-0001-100043844
541-303-0301	Счетчик газа		1077-0003-0001-100043844

Группа 541-304. Оборудование для холодоснабжения и теплоснабжения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-304-0100	Холодильная установка для кондиционирования воздуха(чиллер)		1077-0002-0014-100043666
541-304-0110	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с жидкостным охлаждением		1077-0002-0014-100043666
541-304-0118	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора, с винтовыми компрессорами, кожухотрубными теплообменниками, осевыми вентиляторами, с фреоном R134A		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-304-0119	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора, со спиральными компрессорами, кожухотрубными теплообменниками, осевыми вентиляторами, с фреоном R410A		
541-304-0120	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с водяным охлаждением конденсатора, с центробежными безмасляными компрессорами, кожухотрубными теплообменниками, с фреоном R513A		
541-304-0121	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с водяным охлаждением конденсатора, с винтовыми компрессорами, кожухотрубными теплообменниками, с фреоном R134A		
541-304-0122	Холодильная установка (чиллер)		1111-0021-0017-100061918
541-304-0300	Воздушно-отопительное устройство		1077-0003-0001-100043846
541-304-0302	Электроконвектор		
541-304-0303	Электропанель		
541-304-0304	Воздушно-отопительное устройство		1077-0003-0001-100043846
541-304-0305	Дестратификатор		
541-304-0400	Конденсатор для холодильной установки		1095-0011-0005-100046882
541-304-0500	Теплообменник		1103-0008-0005-100049928
541-304-0506	Теплообменник пластинчатый разборный для системы холодоснабжения		1077-0007-0002-100043916
541-304-0600	Градирня для чиллеров с водяным охлаждением конденсаторов		1095-0020-0010-100083041
541-304-0601	Градирня мокрая		
541-304-0700	Воздухоохладитель		
541-304-0701	Воздухоохладитель канальный		1077-0002-0014-100043667

Группа 541-305. Оборудование топливоснабжения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-305-0100	Резервуар с топливораздаточным оборудованием		1076-0001-0002-100043559
541-305-0101	Резервуар с топливораздаточным оборудованием		1076-0001-0002-100043559

Группа 541-306. Оборудование для блочно-модульной котельной

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-306-0100	Установка котельная блочно-модульная		
541-306-0101	Установка котельная блочно-модульная на газообразном и жидком топливе		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-306-0102	Установка котельная блочно-модульная на газообразном топливе		
541-306-0103	Установка котельная блочно-модульная на твердом топливе		
541-306-0104	Установка котельная блочно-модульная на жидком топливе		
541-306-0200	Элемент системы дымоудаления для котельной блочно-модульной		
541-306-0201	Труба дымовая		1084-0011-0003-100045527

Подраздел 541-4. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Группа 541-401. Вентиляторы общего и специального назначения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-401-0100	Вентилятор общего назначения канальный круглый		1077-0002-0014-100043667
541-401-0108	Вентилятор общего назначения канальный		1077-0002-0014-100043667
541-401-0110	Вентилятор общего назначения канальный круглый		1077-0002-0014-100043667
541-401-0200	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный		1077-0002-0014-100043667
541-401-0211	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный		1077-0002-0014-100043667
541-401-0300	Вентилятор общего назначения осевой		1077-0002-0014-100043658
541-401-0302	Вентилятор общего назначения осевой		1077-0002-0014-100043658
541-401-0400	Вентилятор общего назначения настенный		1111-0004-0002-100060819
541-401-0500	Вентилятор общего назначения радиальный		1077-0002-0016-100043672
541-401-0502	Вентилятор общего назначения центробежный		1111-0004-0002-100060819
541-401-0503	Вентилятор общего назначения радиальный		1077-0002-0016-100043672
541-401-0600	Вентилятор общего назначения крышной		1111-0004-0002-100060819
541-401-0604	Вентилятор общего назначения крышной		1111-0004-0002-100060819
541-401-0900	Вентилятор специального назначения осевой		1077-0002-0011-100043631
541-401-0903	Вентилятор электроручной		1077-0002-0014-100043652
541-401-0904	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
541-401-1100	Вентилятор специального назначения радиальный		1077-0002-0016-100043672
541-401-1106	Вентилятор специального назначения радиальный		1077-0002-0016-100043672
541-401-1200	Комплектующие для систем вентиляции		1077-0002-0014-100043659
541-401-1203	Хомут		1114-0002-0004-100084651
541-401-1204	Вставка		1084-0020-0001-100045740
541-401-1205	Регулятор		1077-0003-0001-100043835
541-401-1300	Вентилятор специального назначения крышной		1077-0002-0011-100043631

Группа 541-402. Система кондиционирования

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-402-0100	Кондиционер центральный (приточная камера)		1084-0020-0001-100091608
541-402-0101	Кондиционер		
541-402-0200	Система прецизионного кондиционирования		1077-0002-0014-100043664
541-402-0205	Кондиционер прецизионный		
541-402-0300	Сплит-система		1100-0001-0001-100089937
541-402-0325	Сплит-система		1100-0001-0001-100089937
541-402-0326	Блок внутренний		1084-0008-0001-100045406
541-402-0327	Блок наружный		1084-0008-0001-100045406
541-402-0400	Система кондиционирования мульти-сплит		1077-0002-0014-100043664
541-402-0500	Комплектующие для систем кондиционирования		1077-0002-0014-100083968
541-402-0501	Разветвитель-Рефнет		1095-0015-0005-100084579
541-402-0502	Проводной пульт управления		
541-402-0503	Панель декоративная		1084-0008-0001-100045401
541-402-0504	Центральный контроллер		1095-0003-0003-100046619
541-402-0505	Вентиль		
541-402-0506	Модуль управления электронный		
541-402-0507	Блок		1084-0008-0001-100045406
541-402-0508	Фильтр		1100-0016-0001-100060295
541-402-0509	Корпус декоративный		
541-402-0510	Контроллер		1095-0003-0003-100046619
541-402-0511	Плата управления		1095-0020-0020-100091602
541-402-0512	Соединительный комплект		
541-402-0513	Объединитель		
541-402-0514	Порт на шлюзы		1071-0001-0009-100043239
541-402-0515	Счетчик энергопотребления		1077-0003-0001-100043844
541-402-0516	Коннектор		
541-402-0517	Насос дренажный		1100-0021-0001-100060207
541-402-0518	Преобразователь		1095-0002-0003-100046606
541-402-0519	Панель		1084-0008-0001-100045401
541-402-0520	Клапан		1077-0007-0001-100043914
541-402-0521	Датчик		1095-0014-0002-100075660
541-402-0522	Усилитель		1114-0002-0004-100084712
541-402-0523	Ножки		1077-0002-0027-100083613
541-402-0524	Термостат		
541-402-0525	Поддон		1103-0017-0001-100053287
541-402-0526	Обвязка		
541-402-0527	Модуль		1095-0015-0005-100084826
541-402-0528	Кабель		
541-402-0600	Система кондиционирования мультизональная		1077-0002-0014-100043664
541-402-0658	Блок наружный		1084-0008-0001-100045406
541-402-0659	Блок внутренний		1084-0008-0001-100045406

Группа 541-403. Система приточной вентиляции

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-403-0100	Приточно-вытяжная установка центральная		
541-403-0102	Приточно-вытяжная установка каркасно-панельная в комплекте с пластинчатым рекуператором, секциями фильтров, секциями вентиляторов нагрева охлаждения, воздушными клапанами, гибкими вставками, шумоглушителем и комплектом автоматики		
541-403-0119	Приточно-вытяжная установка		
541-403-0124	Приточно-вытяжная установка центральная		
541-403-0200	Комплектующие к системе приточной вентиляции		1065-0013-0002-100084850
541-403-0203	Приточный воздухораспределитель с анемостатом и фильтром		1084-0015-0009-100045654
541-403-0204	Диффузор вытяжной квадратный перфорированный с анемостатом		
541-403-0205	Решётка вытяжная с регулирующим клапаном		
541-403-0206	Фильтр		1100-0016-0001-100060295
541-403-0209	Автоматика		
541-403-0210	Узел регулирующий		1059-0002-0004-100090386
541-403-0300	Блок центрального кондиционера		1084-0008-0001-100045406
541-403-0304	Блок компрессорно-конденсаторный		1084-0008-0001-100045406
541-403-0400	Приточная установка центральная		1095-0020-0020-100091602
541-403-0402	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с секциями фильтров, секцией вентилятора нагрева охлаждения, воздушным клапаном, гибкими вставкам и шумоглушителем и комплектом автоматики		
541-403-0411	Приточная установка центральная каркасно-панельная		1095-0020-0020-100091602
541-403-0421	Приточная вентиляционная установка		1111-0021-0017-100061918
541-403-0500	Приточная установка центральная с моноблочным корпусом		
541-403-0506	Приточная установка центральная с моноблочным корпусом		
541-403-0600	Вытяжная установка центральная		1095-0020-0020-100091602
541-403-0700	Приточно-вытяжная установка центральная с моноблочным корпусом		
541-403-0704	Приточно-вытяжная установка моноблочная		
541-403-0800	Приточная установка секционная теплоизолированная		1111-0021-0017-100061918

Группа 541-404. Вентиляторный доводчик

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-404-0100	Фанкойл		1077-0002-0016-100043669
541-404-0119	Фанкойл канальный		1077-0002-0016-100043669
541-404-0120	Фанкойл кассетный		1077-0002-0016-100043669
541-404-0121	Фанкойл напольный		1077-0002-0016-100043669

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-404-0122	Фанкойл напольно-потолочный		1077-0002-0016-100043669
541-404-0123	Фанкойл настенный		1077-0002-0016-100043669

Группа 541-405. Шкаф управления

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-405-0100	Шкаф управления вентиляторами дымоудаления		
541-405-0200	Щит управления вентиляцией		1095-0001-0001-100046585

Подраздел 541-5. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции)

Группа 541-501. Электротехнические установки высокого напряжения выше 35кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-501-0200	Генератор		1095-0011-0004-100046881
541-501-0201	Дизельный генератор		1095-0011-0004-100046881
541-501-0202	Генератор дизельный в контейнере		1095-0011-0004-100046881
541-501-0203	Установка генераторная		1111-0021-0017-100061918
541-501-0204	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
541-501-0300	Реактор		
541-501-0301	Реактор управляемый шунтирующий		
541-501-0302	Реактор масляный		
541-501-0303	Реактор сухой		
541-501-0400	Постанционное оборудование		
541-501-0401	Шинная опора		1114-0002-0004-100084507
541-501-0403	Разъединитель		1103-0005-0009-100048531
541-501-0404	Выключатель		1095-0001-0002-100046590
541-501-0405	Трансформатор тока		1077-0003-0002-100043870
541-501-0406	Трансформатор силовой		1095-0011-0001-100075334
541-501-0407	Трансформатор напряжения		1103-0005-0009-100048536
541-501-0408	Ограничитель перенапряжения		1095-0004-0002-100046629
541-501-0409	Заземлитель		1095-0015-0005-100084567
541-501-0410	Ящик зажимов		
541-501-0411	Ошиновка		
541-501-0412	Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ)		1095-0001-0001-100046581
541-501-0413	Устройство комплектно-распределительное на напряжение более 35кВ		1095-0001-0001-100046581
541-501-0500	Шкаф		1095-0001-0001-100046588
541-501-0501	Шкаф измерительных преобразователей		1111-0001-0001-100060343

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-501-0502	Шкаф трансформатора напряжения		
541-501-0600	Трансформатор силовой		1095-0011-0001-100075334
541-501-0601	Трансформатор силовой двухобмоточное (110 кВ)		1095-0011-0001-100075334
541-501-0602	Трансформатор силовой трёхобмоточный (110–220 кВ)		1095-0011-0001-100075334
541-501-0603	Автотрансформатор (220–500 кВ)		

Группа 541-502. Электротехнические установки среднего напряжения до 35кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-502-0100	Ячейки		
541-502-0104	Устройство комплектно-распределительное на напряжение более 1000В		1095-0001-0001-100046581
541-502-0105	Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ		
541-502-0106	Устройство комплектно-распределительное на напряжение 6 и 10 кВ		1095-0001-0001-100046581
541-502-0200	Камера сборная одностороннего обслуживания		1095-0004-0002-100092700
541-502-0201	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств		
541-502-0300	Выключатели		1077-0005-0001-100043890
541-502-0301	Выключатель ваккумный		1095-0001-0002-100046590
541-502-0400	Разъединитель		1103-0005-0009-100048531
541-502-0402	Разъединитель РВ		1095-0001-0002-100046595
541-502-0403	Разъединитель РГ		1095-0001-0002-100046595
541-502-0404	Разъединитель линейный для наружной установки		1095-0004-0002-100046627
541-502-0405	Разъединитель РГП		1095-0001-0002-100046595
541-502-0500	Источник бесперебойного питания (ИБП)		1095-0002-0002-100046605
541-502-0503	Источник бесперебойного питания ИБП		1095-0002-0002-100046605
541-502-0504	Устройство бесперебойного питания		1095-0002-0002-100046605
541-502-0600	Изолятор		1095-0015-0004-100084559
541-502-0601	Изолятор опорный		1095-0015-0004-100084557
541-502-0700	Ограничитель		1095-0015-0005-100084847
541-502-0701	Ограничитель перенапряжения		1095-0004-0002-100046629
541-502-0800	Реактор		
541-502-0801	Реактор дугогасящий		
541-502-1000	Трансформаторная подстанция		1095-0011-0002-100046873
541-502-1001	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, номинальное напряжение ВН 6(10)кВ, напряжение НН 0,4кВ		1095-0004-0002-100046627

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-502-1002	Подстанция трансформаторная мачтовая		1095-0011-0002-100046873
541-502-1100	Шкаф		1095-0001-0001-100046588
541-502-1101	Шкаф комплектный распределительного устройства		
541-502-1102	Шкаф защиты трансформатора		
541-502-1103	Шкаф аккумуляторный		1095-0001-0001-100046588
541-502-1104	Шкафы систем защиты, автоматики и передачи данных подстанции		1492-0007-0002-100095217
541-502-1105	Шкаф трансформатора собственных нужд		
541-502-1200	Трансформатор силовой		1095-0011-0001-100075334
541-502-1201	Трансформатор сухой с системой термомониторинга напряжением 6-35кВ, ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
541-502-1202	Трансформатор двухобмоточный		1095-0011-0001-100075334
541-502-1205	Трансформатор изолирующий		1095-0015-0005-100084572
541-502-1400	Генератор дизельный		1095-0011-0004-100046881
541-502-1401	Генератор дизельный в кожухе		1095-0011-0004-100046881
541-502-1402	Генератор дизельный в контейнере		1095-0011-0004-100046881
541-502-1403	Генератор дизельный открытого типа		
541-502-1600	Оборудование для тяговой подстанций метрополитена		
541-502-1602	Устройство комплектно-распределительное		1095-0001-0001-100046581
541-502-1603	Трансформатор тяговый		1103-0005-0002-100048385
541-502-1604	Щит		1095-0001-0001-100046586
541-502-1605	Шкаф		1095-0001-0001-100046588
541-502-1606	Комплектующие для тяговой подстанций метрополитена		1084-0016-0002-100085234
541-502-1607	Разъединитель для контактной сети железных дорог		1095-0015-0005-100101411

Группа 541-503. Электротехнические установки низкого напряжения до 1кВ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-503-0100	Преобразователи частоты и устройства плавного пуска		1111-0017-0002-100061242
541-503-0105	Устройства плавного пуска		1095-0006-0001-100046638
541-503-0107	Преобразователь частоты		1095-0002-0003-100046606
541-503-0200	Выключатели воздушные		1077-0005-0001-100043890
541-503-0202	Выключатель автоматический воздушный		1095-0001-0002-100046590
541-503-0300	Выключатели в литом корпусе		1077-0005-0001-100043890
541-503-0400	Устройства ввода резерва		1076-0001-0007-100085286
541-503-0500	Устройства управления, ввода и распределения энергии		
541-503-0501	Вводная панель распределительных щитов		1084-0008-0001-100045401
541-503-0502	Секционная панель распределительных щитов		1084-0008-0001-100045401
541-503-0503	Линейная панель распределительных щитов		1084-0008-0001-100045401

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-503-0509	Панель управления		1066-0005-0003-100042439
541-503-0510	Пункт распределительный		1095-0001-0001-100046589
541-503-0511	Система автоматизированная информационно-измерительная		
541-503-0512	Шкафы телемеханики (УПАСК) систем релейной защиты и противоаварийной автоматики		1077-0005-0001-100092697
541-503-0513	Устройство (шкаф, ящик) управления		1095-0001-0001-100046587
541-503-0600	Электродвигатели		1095-0007-0001-100088399
541-503-0700	Оборудование модульное до 125А		
541-503-0800	ЧМИ, кнопки, переключатели, посты управления и реле для цепей управления		
541-503-0900	Система измерения, учета и контроля качества электроэнергии		
541-503-0905	Средства измерения показателей качества электрической энергии		1111-0007-0009-100061439
541-503-0906	Узел учёта электрической энергии		1077-0003-0002-100043851
541-503-0907	Модули ввода-вывода дискретных сигналов (ТС/ТУ) для систем автоматизации и телемеханики		1077-0005-0001-100092380
541-503-0908	Радиочасы		1111-0017-0001-100061205
541-503-1000	Аппаратура пускорегулирующая		1111-0009-0004-100061764
541-503-1003	Пускатель взрывозащищенный		1095-0001-0002-100046598
541-503-1100	Шкафы низковольтные		1100-0002-0004-100060018
541-503-1103	Шкаф		1095-0001-0001-100046588
541-503-1105	Щит		1095-0001-0001-100046586
541-503-1106	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
541-503-1108	Шкаф коммуникационный		1095-0001-0001-100046588
541-503-1109	Шкаф управления оперативным током		1077-0003-0002-100043868
541-503-1110	Шкаф собственных нужд		1095-0001-0001-100046588
541-503-1200	Блоки клеммные		1095-0001-0002-100085476
541-503-1202	Коробка клеммная		1095-0001-0002-100046600
541-503-1203	Взрывозащищенный пост звуковой сигнализации		1065-0016-0004-100083844
541-503-1300	Шинопровод		1095-0010-0009-100046869
541-503-1400	Установка электропитания		
541-503-1500	Генератор		1095-0011-0004-100046881
541-503-1502	Генератор дизельный в контейнере		1095-0011-0004-100046881
541-503-1600	Оборудование для преобразования энергии		
541-503-1601	Модуль фотоэлектрический		1452-0001-0001-100076195

Группа 541-504. Оборудование для ЛЭП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-504-0100	Оборудование высокочастотной связи		1095-0018-0001-100088496

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-504-0101	Шкаф высокочастотной связи		1095-0018-0001-100088496
541-504-0102	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
541-504-0200	Устройство сигнальное		1095-0002-0003-100046608
541-504-0201	Устройство сигнальное воздушной линии		3049-0003-0008-300001144
541-504-0300	Конденсатор связи		1095-0011-0005-100046882
541-504-0301	Конденсатор связи		1095-0011-0005-100046882
541-504-0400	Емкостной трансформатор напряжения		1095-0011-0001-100075334
541-504-0401	Емкостной трансформатор напряжения		1095-0011-0001-100075334
541-504-0500	Установка конденсаторная		1111-0021-0017-100061918
541-504-0501	Установка конденсаторная		1111-0021-0017-100061918
541-504-0600	Батарея статических конденсаторов		1095-0020-0010-100083041
541-504-0601	Батарея статических конденсаторов		1095-0020-0010-100083041
541-504-0700	Устройства повышения качества электроэнергии		
541-504-0701	Фильтр высших гармоник силовой (ФСГ)		
541-504-0702	Фильтр активный гармоник (АФГ)		

Группа 541-505. Оборудование релейной и дуговой защиты и систем мониторинга

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-505-0100	Система мониторинга и управления		1492-0005-0001-100095142
541-505-0103	Шкаф мониторинга и управления		
541-505-0200	Оборудование релейной защиты		1077-0005-0001-100087738
541-505-0203	Шкаф релейной защиты		1077-0005-0001-100087738

Группа 541-506. Оборудование для электрохимической защиты от коррозии

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-506-0100	Защита катодная		1077-0012-0001-100078017
541-506-0105	Устройство распределительное катодной защиты		1077-0012-0001-100101282
541-506-0107	Установка дренажная электрохимической защиты		1077-0012-0001-100075771
541-506-0200	Заземлитель анодный		1095-0015-0005-100084567
541-506-0202	Заземление анодное		1065-0013-0002-100084624
541-506-0300	Защита протекторная		1077-0012-0001-100075770
541-506-0301	Протектор магниевый		
541-506-0302	Протектор цинковый		
541-506-0303	Протектор короткозамкнутый одиночный алюминиевый		1084-0009-0018-100084701
541-506-0400	Средства для измерения потенциала		
541-506-0401	Прерыватель постоянного тока		1111-0007-0001-100061281
541-506-0402	Модуль измерения		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-506-0403	Пункт контрольно-измерительный		
541-506-0404	Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный		1084-0008-0001-100045406
541-506-0500	Оборудование изолирующее, диэлектрическое		
541-506-0505	Устройство защиты типа УЗТ		1095-0006-0001-100046639
541-506-0506	Контакт магнитный		
541-506-0600	Термитная сварка и аксессуары для ЭХЗ		1068-0028-0001-100079595
541-506-0604	Электрод протяженный маслобензостойкий		1084-0005-0008-100076819
541-506-0605	Активатор прианодного пространства		
541-506-0607	Адаптер универсальный		
541-506-0608	Электрод сравнения		1065-0013-0002-100084612
541-506-0609	Блок проводниковых индикаторов скорости коррозии		1111-0046-0001-100092511
541-506-0610	Аксессуары ЭХЗ		1100-0004-0001-100060061

Подраздел 541-6. Подъемно-транспортное оборудование

Группа 541-601. Лифты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-601-0100	Лифт пассажирский		1099-0001-0001-100047006
541-601-0107	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг		1099-0001-0001-100047006
541-601-0108	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг		1099-0001-0001-100047006
541-601-0109	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг		1099-0001-0001-100047006
541-601-0110	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг		1099-0001-0001-100047006

Группа 541-602. Подъемники

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-602-0100	Подъемная платформа с вертикальным перемещением		1099-0004-0002-100047021
541-602-0101	Платформа подъемная с вертикальным перемещением со средней интенсивностью использования		1099-0004-0002-100047021
541-602-0102	Платформа подъемная с вертикальным перемещением с высокой интенсивностью использования		1099-0004-0002-100047021
541-602-0103	Платформа подъемная с вертикальным перемещением с минимальной интенсивностью использования		1099-0004-0002-100047021
541-602-0200	Платформа подъемная с наклонным перемещением		1099-0004-0002-100047021
541-602-0201	Платформа подъемная с наклонным перемещением с минимальной интенсивностью использования		1099-0004-0002-100047021
541-602-0202	Платформа подъемная с наклонным перемещением с высокой интенсивностью использования		1099-0004-0002-100047021

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-602-0300	Подъемник гусеничный мобильный		1099-0001-0002-100047007
541-602-0301	Подъемник гусеничный мобильный		1099-0001-0002-100047007
541-602-0500	Пассажирский конвейер		1099-0006-0001-100047026
541-602-0501	Пассажирский конвейер		1099-0006-0001-100047026

Подраздел 541-7. Средства технического регулирования движения

Группа 541-701. Оборудование и устройства технического регулирования движения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-701-0100	Оборудование для контроля въезда и выезда транспорта		1113-0029-0001-100080629
541-701-0102	Оборудование дорожное противотаранное (блокирующее)		
541-701-0103	Шлагбаум автоматический		
541-701-0104	Комплектующие		1084-0016-0002-100085234
541-701-0105	Шлагбаум противотаранный		
541-701-0106	Система автоматического обнаружения делящихся и радиоактивных материалов		1111-0011-0020-100087894
541-701-0107	Детектор транспорта		
541-701-0108	Повторитель		
541-701-0109	Измерительные приборы		1077-0002-0017-100043685

Подраздел 541-8. Слаботочная система

Группа 541-801. Оборудование для слаботочных систем

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-801	Оборудование слаботочных систем		1077-0004-0004-100082124

Группа 541-802. Оборудование слаботочных систем (часть 2)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-802	Оборудование слаботочных систем (часть 2)		1077-0004-0004-100082124

Группа 541-803. Телекоммуникационное оборудование

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-803-0100	Шкаф		1095-0001-0001-100046588
541-803-0101	Шкаф сетевого оборудования		1095-0001-0001-100046588
541-803-0200	Станция		1076-0001-0004-100043562

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-803-0201	Абонентская спутниковая станция		1492-0007-0002-100095218
541-803-0202	Базовая станция		

Группа 541-804. Оборудование слаботочных систем (часть 3)

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-804	Оборудование слаботочных систем (часть 3)		1077-0004-0004-100082124

Подраздел 541-9. Трубопроводная арматура

Группа 541-901. Задвижки, затворы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0100	Задвижка чугунная клиновая		1077-0004-0002-100043884
541-901-0105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0106	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0107	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, под электропривод, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0108	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0109	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, с запресованной гайкой клина, с фиксированным штоком изнутри, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0112	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0113	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0115	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0116	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0117	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0118	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0119	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0120	Задвижка шиберная межфланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидным покрытием, со штурвалом, для технических, сточных вод и канализации, Т до +70 С, PN10, PS10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0121	Задвижка шиберная межфланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидным покрытием, с угловым редуктором, для технических, сточных вод и канализации, Т до +70 С, PN10, PS6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0122	Задвижка шиберная межфланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидным покрытием, с угловым или параллельным редуктором, для технических, сточных вод и канализации, Т до +70 С, PN10, PS2,5 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0128	Задвижка клиновая фланцевая с металлическим уплотнением, корпус из ВЧШГ, для нейтральных вод и канализации, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0129	Задвижка клиновая фланцевая с металлическим уплотнением, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для нейтральных вод и канализации, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0130	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0131	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0132	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с электроприводом и блоком управления, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0133	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с маховиком, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0134	Задвижка клиновая фланцевая, с металлическим уплотнением, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, с маховиком, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0135	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, корпус из ВЧШГ, управление ручное, уплотнение EPDM, для воды и нейтральных жидкостей, Т от -10°С до +90°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0136	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +90°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0137	Задвижка длинная фланцевая с обрезиненным клином, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0138	Задвижка длинная фланцевая с обрезиненным клином, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0139	Задвижка длинная фланцевая с обрезиненным клином, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, без штурвала Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0140	Задвижка с обрезиненным клином и полиэтиленовыми патрубками, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм , без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +40 С, PN16 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 9544-2015	1077-0004-0002-100043884
541-901-0141	Задвижка с обрезиненным клином раструбная для труб из ПЭ и ПВХ-О, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +40 С, PN16 ГОСТ 9544-2015	ГОСТ 9544-2015	1077-0004-0002-100043884
541-901-0142	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и индикатором положения клина, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ГОСТ 3706-93, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0143	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и индикатором положения клина, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, со штурвалом,Т до +70 С, строительная длина ряд 1 по ГОСТ 3706-93, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0144	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином под установку электропривода, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0145	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином под установку электропривода, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина по ряд 1 ГОСТ 3706-93, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0146	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином под устновку электропривода, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм , для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, строительная длина ряд 3 по ГОСТ 3706-93, PN10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0147	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM/NBR, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, с редуктором, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0148	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM/NBR, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083279
541-901-0200	Затвор чугунный		1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0202	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0203	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0204	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0205	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0206	Затвор фланцевый дисковый поворотный с редуктором и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043883
541-901-0207	Затвор межфланцевый с редуктором и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043883
541-901-0208	Затвор фланцевый двухэксцентриковый, ручное управление, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043883
541-901-0209	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043883
541-901-0210	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и электроприводом, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043883
541-901-0211	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и редуктором, со штурвалом, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043883
541-901-0212	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, корпус и диск из ВЧШГ, уплотнение EPDM с электроприводом, для воды, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0214	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом, корпус из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0216	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0219	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для питьевой воды, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0220	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, уплотнение NBR для технических и сточных вод, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0221	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, диск из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для питьевой и технической воды, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0222	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из серого чугуна, диск из ВЧШГ, управление ручное, уплотнение EPDM, для нейтральных жидкостей и воздуха, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0223	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, управление ручное, уплотнение EPDM, для нейтральных жидкостей и воздуха, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0224	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, управление ручное, уплотнение NBR, для природного газа, нейтральных жидкостей и сжатого воздуха, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0225	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, управление ручное, уплотнение PTFE, для воды, воздуха, нейтральных и агрессивных сред, Т до 80°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100083288
541-901-0226	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, с удлинением штока, для воды и пенообразователя, Т до +40°С, PN 16 СТ РК 1979-2010	СТ РК 1979-2010	1077-0004-0002-100083288
541-901-0227	Затвор дисковый поворотный, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, прокладка - EPDM, PN 16, Т до 120ºС		1077-0004-0002-100043883
541-901-0228	Затвор фланцевый с двойным эксцентриситетом с редуктором, PN10, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, диск из высокопрочного чугуна ВЧ50, уплотнение EPDM, эпоксидно-порошковое покрытие 250 мкм, для сетей передачи питьевой, технической воды и других химически нейтральных жидкостей, Т до +70 С, со штурвалом, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0229	Затвор фланцевый с двойным эксцентриситетом с редуктором, PN16, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, диск из высокопрочного чугуна ВЧ50, уплотнение EPDM, эпоксидно-порошковое покрытие 250 мкм, для сетей передачи питьевой, технической воды и других химически нейтральных жидкостей, Т до +70 С, со штурвалом,, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
541-901-0230	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
541-901-0231	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
541-901-0232	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, диск бронза для морской воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа)	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
541-901-0233	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, диск бронза для морской воды, с электроприводом, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015 (2 группа)	ГОСТ 13547-2015	1077-0004-0002-100043883
541-901-0300	Задвижка стальная фланцевая		1077-0004-0002-100083277
541-901-0301	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 Grade LCC, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
541-901-0302	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 LCC, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
541-901-0303	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 LCC TRIM 16 WEDGE, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
541-901-0304	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 LCC TRIM 16 WEDGE GO, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100083277
541-901-0305	Задвижка шиберная, фланцевая, ручное управление, уплотнение NBR, корпус из стали WCB, диск из нержавеющей стали, для воды, Т до +80°С, PN 10		1077-0004-0002-100083277
541-901-0307	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, редуктором и ручным управлением, для воды, Т до +425°С, PN 25		1077-0004-0002-100083277
541-901-0308	Задвижка фланцевая из нержавеющей стали, модели Gate Valve		1077-0004-0002-100083277

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0309	Задвижка клиновая стальная с выдвижным или невыдвижным шпинделем и с электроприводом, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0310	Задвижка клиновая стальная с выдвижным или невыдвижным шпинделем, редуктором и ручным управлением, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0311	Задвижка клиновая стальная с выдвижным или невыдвижным шпинделем и с электроприводом, для воды, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0312	Задвижка клиновая стальная с выдвижным или невыдвижным шпинделем, редуктором и ручным управлением, для воды, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0313	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, с редуктором, Т до +460°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0314	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, с электроприводом, Т до +460°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0315	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, с редуктором, Т до +460°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0316	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, с электроприводом, Т до +460°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0317	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, с редуктором, Т до +460°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0318	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, с электроприводом, Т до +460°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0319	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа, агрессивных сред, с редуктором, Т до +460°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0320	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, для воды, газа и агрессивных сред, с электроприводом, Т до +460°С, PN 64 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0321	Задвижка клиновая фланцевая, с металлическим уплотнением, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из стали, с электроприводом, для воды и пара, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100043884
541-901-0400	Затвор стальной		
541-901-0401	Затвор щитовой		
541-901-0402	Затвор шандорный		1077-0004-0002-100043883
541-901-0500	Задвижка чугунная шиберная ножевая		

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0501	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, с телескопическим удлиненным штоком, с электроприводом, для воды, канализации, промышленных и очистных сооружений		1077-0004-0002-100083280
541-901-0502	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором ручного управления, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0503	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0504	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0505	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0506	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0507	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0508	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0509	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0510	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0511	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0512	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0513	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0514	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0515	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +90°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0526	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с маховиком, для сточных вод, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0527	Задвижка межфланцевая шиберная для бесколодезной установки с невыдвижным шпинделем, корпус и прижимная пластина из высокопрочного чугуна ВЧ40 в эпоксидно-порошковом покрытии, шибер из нержавеющей стали 08Х18Н10 ГОСТ 5632, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, для технических и сточных вод, канализации, Т до +70 С, PN10, PS10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0528	Задвижка шиберная для бесколодезной установки межфланцевая с выдвижным шпинделем, параллельным редуктором и штурвалом,корпус и прижимная пластина из высокопрочного чугуна ВЧ40 в эпоксидно-порошковом покрытии, шибер из нержавеющей стали 08Х18Н10 ГОСТ 5632, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, для технических и сточных вод, канализации, Т до +70 С, PN10, PS6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0529	Задвижка шиберная для бесколодезной установки межфланцевая с выдвижным шпинделем, параллельным редуктором и штурвалом,корпус и прижимная пластина из высокопрочного чугуна ВЧ40 в эпоксидно-порошковом покрытии, шибер из нержавеющей стали 08Х18Н10 ГОСТ 5632, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, для технических и сточных вод, канализации, Т до +70 С, PN10, PS2,5 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-901-0530	Задвижка для бесколодезной установки шиберная межфланцевая с невыдвижным шпинделем, корпус и прижимная пластина из высокопрочного чугуна ВЧ40 в эпоксидно-порошковом покрытии, шибер из нержавеющей стали 08Х18Н10 ГОСТ 5632, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, для технических и сточных вод, канализации, Т до +70 С, PN10, PS6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0531	Задвижка для бесколодезной установки шиберная межфланцевая с невыдвижным шпинделем, корпус и прижимная пластина из высокопрочного чугуна ВЧ40 в эпоксидно-порошковом покрытии, шибер из нержавеющей стали 08Х18Н10 ГОСТ 5632, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 250 мкм, без штурвала, для технических и сточных вод, канализации, Т до +70 С, PN10, PS2,5 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0532	Задвижка чугунная шиберная ножевая двунаправленная межфланцевая, с эпоксидно-полиэфирным покрытием, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	1077-0004-0002-100083280
541-901-0600	Заслонка стальная		
541-901-0601	Заслонка дисковая		
541-901-0700	Затвор из цветных металлов и сплавов		
541-901-0701	Затвор плоский скользящий		

Группа 541-902. Краны

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-902-0100	Кран стальной приварной		1077-0004-0002-100084885
541-902-0101	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, под приварку с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN25		1077-0004-0002-100084885
541-902-0102	Кран шаровый, стальной приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, стандарт API 6D		1077-0004-0002-100084885
541-902-0103	Кран шаровый, стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +160°С, стандарт API 6D		1077-0004-0002-100084885
541-902-0200	Кран стальной фланцевый		1077-0004-0002-100084885
541-902-0201	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN16		1077-0004-0002-100084885
541-902-0202	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN25		1077-0004-0002-100084885

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-902-0203	Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали марки A182 F316 316SS, стандарт ASME		1077-0004-0002-100084885
541-902-0204	Кран шаровый фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 316SS, стандарт ASME		1077-0004-0002-100084885
541-902-0205	Кран шаровый фланцевый цапфовый из нержавеющей стали марки A182 F316 316SS, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100084885
541-902-0206	Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали марки A352 Grade LCC 316SS, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100084885
541-902-0207	Кран шаровый, стальной фланцевый с комплектом ответных фланцев, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, стандарт API 6D		1077-0004-0002-100084885
541-902-0208	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой, для воды и водогликолевых смесей, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 28343-89	ГОСТ 28343-89	1077-0004-0002-100084885
541-902-0300	Кран стальной с удлиненным штоком		1077-0004-0002-100084885
541-902-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки для газа Т до +160°С, с удлинением штока до 2500 мм, стандарт API 6D		1077-0004-0002-100084885
541-902-0400	Кран шаровый с изоляцией		1077-0004-0002-100084885
541-902-0401	Кран шаровый из кованой стали, приварной, подземной установки, в ППУ-ПЭ-ОЦ изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до 160°С, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	1077-0004-0002-100084885

Группа 541-903. Клапаны

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-903-0100	Клапан чугунный		1077-0004-0002-100043880
541-903-0102	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +80°С, PN10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0103	Клапан обратный чугунный фланцевый с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +50°С, PN10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0104	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, редукционный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN10/16, Т до +150°С, для воды		1077-0004-0002-100043880
541-903-0105	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, редукционный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN25, Т до +150°С, для воды		1077-0004-0002-100043880
541-903-0106	Клапан сбросной, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083357

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-903-0107	Клапан сбросной, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083357
541-903-0108	Клапан редукционный с функцией поддержания давления "до себя", фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0109	Клапан редукционный поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0110	Клапан регулирующий поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +150°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0111	Клапан регулирующий поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +150°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0112	Клапан регулирующий предупреждающий гидроудар, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0113	Клапан регулирующий предупреждающий гидроудар, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0114	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0115	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0116	Клапан резервуарный с электромагнитным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0117	Клапан резервуарный с электромагнитным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0118	Клапан резервуарный с гидравлическим горизонтальным поплавком, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0119	Клапан резервуарный с гидравлическим горизонтальным поплавком, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0120	Клапан обратный управления бустерным насосом с контролем скорости открытия и закрытия и концевым выключателем, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083353
541-903-0121	Клапан обратный управления бустерным насосом с контролем скорости открытия и закрытия и концевым выключателем, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083353
541-903-0122	Клапан регулирования расхода, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-903-0123	Клапан регулирования расхода, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0124	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0125	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0126	Клапан обратный подъемного типа, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083353
541-903-0127	Клапан обратный подъемного типа, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083353
541-903-0128	Клапан резервуарный с гидростатическим пилотом для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 10/16, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0129	Клапан резервуарный с гидростатическим пилотом для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, PN 25, Т до +80°С для воды		1077-0004-0002-100083359
541-903-0130	Клапан обратный дисковый поворотный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100083353
541-903-0131	Клапан обратный шаровый, фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100083353
541-903-0132	Клапан (вантуз) воздушный комбинированный чугунный фланцевый, Т до +60°С, PN 10/16		1077-0004-0002-100043880
541-903-0133	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0134	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0139	Клапан обратный шаровый, фланцевый, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0140	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0141	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0142	Клапан обратный дисковый, поворотный с наклонным седлом, фланцевый, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для питьевой и технической воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-903-0143	Клапан обратный дисковый, фланцевый, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для питьевой и технической воды, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0144	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, диск из ВЧШГ никелированный, уплотнение EPDM, для нейтральных жидкостей и сжатого воздуха, Т от -10°С до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0145	Клапан обратный межфланцевый, пружинный, с уплотнительным кольцом, для воды и пенообразователя, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, с удлинением штока, Т до +40°С, PN 16 СТ РК 1979-2010	СТ РК 1979-2010	1077-0004-0002-100083353
541-903-0146	Клапан обратный шаровый фланцевый, уплотнение EPDM или NBR, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, эпоксидно-порошковое покрытие толщиной 250 мкм, шар из алюминиевого сплава АК12, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0147	Клапан обратный шаровый фланцевый, уплотнение EPDM или NBR, корпус и крышка из высокопрочного чугуна ВЧ40, эпоксидно-порошковое покрытие толщиной 250 мкм, шар из алюминиевого сплава АК12, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	1077-0004-0002-100083353
541-903-0200	Клапан стальной фланцевый		1077-0004-0002-100043880
541-903-0201	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки А351 CF8, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
541-903-0202	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки А351 CF8M, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
541-903-0203	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки А351 CF8M TRIM 16, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
541-903-0204	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 Grade LCC, стандарт ASME (ASTM)		1077-0004-0002-100043880
541-903-0205	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 GR.LCC, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
541-903-0206	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 LCC, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
541-903-0207	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 LCC TRIM API 594, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
541-903-0208	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 LCC TRIM 16, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-903-0209	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 OSY, стандарт ASME (API)		1077-0004-0002-100043880
541-903-0210	Клапан стальной фланцевый с КОФ, для газа стандарт API 6D		1077-0004-0002-100043880
541-903-0211	Клапан обратный стальной фланцевый, для газа стандарт API 6D		1077-0004-0002-100043880
541-903-0213	Клапан поворотный обратный, фланцевый, из стали марки WCB, для воды, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 27477-87	ГОСТ 27477-87	1077-0004-0002-100043880
541-903-0214	Клапан регулирующий плунжерный фланцевый B1 (RF), корпус стальной, с пневмоприводом и цифровым позиционером		1077-0004-0002-100043880
541-903-0300	Клапан стальной приварной		1077-0004-0002-100043880
541-903-0301	Клапан обратный стальной приварной, для газа стандарт API 6D		1077-0004-0002-100043880
541-903-0302	Клапан стальной приварной, подземной установки, для газа		1077-0004-0002-100043880

Группа 541-904. Вентиль

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-904-0100	Вентиль стальной фланцевый		1077-0004-0002-100083345
541-904-0101	Вентиль стальной фланцевый с КОФ, с ручным приводом для газа, стандарт API 6D		1077-0004-0002-100083345
541-904-0200	Вентиль стальной приварной		1077-0004-0002-100083345
541-904-0201	Вентиль стальной приварной продувочный с ручным приводом для газа, стандарт API 6D		1077-0004-0002-100083345
541-904-0202	Вентиль стальной приварной с ручным приводом для газа, подземной установки		1077-0004-0002-100083345

Группа 541-905. Комплектующее к трубопроводной арматуре

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-905-0100	Компенсатор		1077-0004-0002-100043879
541-905-0103	Компенсатор сильфонный осевой односекционный, фланцевый, Т +до 425°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	1077-0004-0002-100043879
541-905-0200	Монтажная вставка		
541-905-0201	Вставка монтажная, из высокопрочного чугуна ВЧ40 ГОСТ, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, Т до +70 С, PN10 ГОСТ 12.2.063-2015	ГОСТ 12.2.063-2015	1077-0010-0002-100083230
541-905-0202	Вставка монтажная, из высокопрочного чугуна ВЧ40 ГОСТ, уплотнение EPDM, эпоксидное покрытие 250 мкм, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 12.2.063-2015	ГОСТ 12.2.063-2015	1077-0010-0002-100083230

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-905-0300	Регулятор давления		1077-0007-0001-100043915
541-905-0301	Регулятор давления «после себя», Рвх не более 2,5 атм, Рвых = 0,6 атм, корпус ВЧШГ, уплотнение EPDM, Т до +70 °С, фланцевый, с возможностью дистанционного управления и мониторинга параметров (давление/положение), интеграция в АСУ ТП/SCADA		1077-0007-0001-100043915

Группа 541-906. Защитная арматура

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
541-906-0100	Огнепреградитель		
541-906-0101	Огнепреградитель из алюминиевого сплава со стальными фланцами для предотвращения распространения пламени в трубопроводе		

Отдел 55. Прочие ресурсы, не учтённые в других отделах

Раздел 551. Электрооборудование

Подраздел 551-1. Электротехнические установки

Группа 551-101. Трансформатор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-101-0100	Трансформатор распределительный низковольтного напряжения до 1000 В (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0001-100046870
551-101-0200	Трансформатор распределительный среднего напряжения от 3 до 35 кВ (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0001-100046871
551-101-0300	Трансформатор распределительный высокого напряжения свыше 35 кВ (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0001-100046872

Группа 551-102. Трансформаторная подстанция

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-102-0100	Трансформаторная подстанция типа КТПП (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0002-100046873
551-102-0200	Трансформаторная подстанция типа КТПГ, КТПН, КТПНД (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0002-100046874
551-102-0300	Трансформаторная подстанция типа КТП (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0002-100046877

Группа 551-103. Шкаф

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-103-0100	Шкаф напольный (параметры и комплектация по проектам)		
551-103-0200	Шкаф навесной, встраиваемый (параметры и комплектация по проектам)		
551-103-0300	Шкаф релейной защиты и автоматики (параметры и комплектация по проектам)		1077-0005-0001-100092697

Группа 551-104. Реактор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-104-0100	Реактор среднего напряжения до 35 кВ (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0003-100046879
551-104-0200	Реактор высокого напряжения свыше 35 кВ (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0003-100046880

Группа 551-105. Подстанционное оборудование

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-105-0100	Первичное оборудование (параметры и комплектация по проектам)		
551-105-0200	Вторичное оборудование (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 551-106. Генератор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-106-0100	Дизель-генератор (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0004-100046881
551-106-0200	Генератор на основе возобновляемых источников энергии (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 551-107. Конденсатор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-107-0100	Конденсатор силовой, промышленный (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0005-100046882
551-107-0200	Конденсатор специального назначения (параметры и комплектация по проектам)		1077-0002-0011-100043631

Группа 551-108. Изолятор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-108-0100	Изолятор наружной установки (параметры и комплектация по проектам)		1095-0004-0002-100046627
551-108-0200	Изолятор внутренней установки (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 551-109. Электрохимзащита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-109-0100	Электрод сравения биметаллический (параметры и комплектация по проектам)		
551-109-0200	Электрод протяженный маслобензостойкий (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 551-110. Осветительные приборы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
551-110-0100	Светильник внутренний, встраиваемый/накладной/подвесной (параметры и комплектация по проектам)		1103-0007-0012-100049797
551-110-0200	Светильник наружный, уличный/фасадный (параметры и комплектация по проектам)		1084-0015-0007-100045642
551-110-0300	Светильник аварийный, с автономным питанием (параметры и комплектация по проектам)		1095-0003-0001-100046612
551-110-0400	Светильник промышленный, подвесной/накладной (параметры и комплектация по проектам)		1084-0015-0007-100045642
551-110-0500	Светильник взрывозащищённый (параметры и комплектация по проектам)		1084-0015-0007-100045642

Раздел 552. Слаботочные системы

Подраздел 552-1. Материалы и оборудование для слаботочных систем

Группа 552-101. Видеокамера, видеорегистратор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-101-0100	Видеокамера IP циллиндрическая (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-0200	Видеокамера IP купольная (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-0300	Видеокамера IP тепловизионная (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-0400	Видеокамера IP поворотная PTZ (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-0500	Видеокамера IP панорамная (параметры и комплектация по проектам)		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-101-0600	Видеокамера IP специализированная (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-0700	Видеорегистратор (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-0800	Видеосервер (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-0900	Рабочая станция (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-1000	Кожух для видеокамеры		1064-0005-0001-100042194
552-101-1100	Комплектующие ВН		1084-0016-0002-100085234
552-101-1200	Шкаф для слаботочных систем (параметры и комплектация по проектам)		1077-0004-0004-100082124
552-101-1300	Монитор (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-1400	Пульт управления поворотной видеокамерой (параметры и комплектация по проектам)		
552-101-1500	Устройство грозозащиты (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 552-102. Коммутаторы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-102-0100	Коммутатор 4-48 портов с POE, на DIN (параметры и комплектация по проектам)		
552-102-0200	Коммутатор 4-48 портов без POE, на DIN (параметры и комплектация по проектам)		
552-102-0300	Коммутатор 4-48 портов с POE, 19" 1U (параметры и комплектация по проектам)		
552-102-0400	Коммутатор 4-48 портов без POE, 19" 1U (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 552-103. Кабельно-проводниковая слаботочная продукция

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-103-0100	Кабель медный (параметры и комплектация по проектам)		
552-103-0200	Кабель оптический (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 552-104. Система контроля доступа СКД

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-104-0100	Универсальный контроллеры (параметры и комплектация по проектам)		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-104-0200	Считыватель/сканер (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-0300	Модуль управления (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-0400	Интерфейсный модуль (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-0500	Электронные платы (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-0600	Замок СКД (параметры и комплектация по проектам)		1084-0010-0006-100045484
552-104-0700	Доводчик дверной (параметры и комплектация по проектам)		1084-0010-0006-100045482
552-104-0800	Домофон (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-0900	Мультимедийное устройство (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-1000	Идентификатор для системы контроля и управления доступом (параметры и комплектация по проектам)		1065-0016-0002-100042332
552-104-1100	Сервер СКД (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-1200	Турникет (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-1300	Ограждения и поручни (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-1400	Блок индикации (параметры и комплектация по проектам)		1084-0008-0001-100045406
552-104-1500	Металлодетекторы (параметры и комплектация по проектам)		1100-0005-0004-100060129
552-104-1600	Интроскопы (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-1700	Система досмотра днища автомобилей (параметры и комплектация по проектам)		1094-0005-0003-100100566
552-104-1800	Блокиратор (параметры и комплектация по проектам)		1084-0010-0007-100045498
552-104-1900	Боллард (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-2000	Шлагбаум (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-2100	Ворота (параметры и комплектация по проектам)		
552-104-2200	Комплектующие СКД		1084-0016-0002-100085234

Группа 552-105. Система оповещения и управления

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-105-0100	Усилители (параметры и комплектация по проектам)		
552-105-0200	Рама системы (параметры и комплектация по проектам)		
552-105-0300	Громкоговорители (параметры и комплектация по проектам)		
552-105-0400	Микрофоны (параметры и комплектация по проектам)		1064-0001-0010-100041993
552-105-0500	Блок расширения/распределения (параметры и комплектация по проектам)		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-105-0600	Блок оповещения (параметры и комплектация по проектам)		1084-0008-0001-100045406
552-105-0700	Коммутаторы системы СОУЭ (параметры и комплектация по проектам)		
552-105-0800	Модуль расширения (параметры и комплектация по проектам)		
552-105-0900	Автоматический вентилятор системы СОУЭ (параметры и комплектация по проектам)		
552-105-1000	Блок сопряжения с компьютером (параметры и комплектация по проектам)		
552-105-1100	Модули контроля линии (параметры и комплектация по проектам)		
552-105-1200	Стойка оповещения в сборе (параметры и комплектация по проектам)		
552-105-1300	Комплектующие СОУЭ		1084-0016-0002-100085234
552-105-1400	Система диспетчерской и технологической связи (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 552-106. Периметральная сигнализация

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-106-0100	Контроллер системы перриметральной охраны (параметры и комплектация по проектам)		1095-0003-0003-100046619
552-106-0200	Блок обработки сигналов (параметры и комплектация по проектам)		1084-0008-0001-100045406
552-106-0300	Извещатели охранный вибрационный уличный (параметры и комплектация по проектам)		
552-106-0400	Датчики охранный радиоволновый (параметры и комплектация по проектам)		
552-106-0500	Радары радиоволновой системы охраны периметра (параметры и комплектация по проектам)		
552-106-0600	Оконечный модуль системы охраны периметра (параметры и комплектация по проектам)		
552-106-0700	Рабочая станция (параметры и комплектация по проектам)		
552-106-0800	Переносной компьютер настройки (параметры и комплектация по проектам)		
552-106-0900	Комплектующие СПО		1084-0016-0002-100085234

Группа 552-107. Пожарная сигнализация ПС/ автоматизация

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-107-0100	Панель пожарной сигнализации (параметры и комплектация по проектам)		1065-0014-0008-100084271

Продолжение таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-107-0200	Прибор пожарной сигнализации (параметры и комплектация по проектам)		1065-0014-0008-100084271
552-107-0300	Контроллер пожарной сигнализации (параметры и комплектация по проектам)		1065-0014-0008-100084271
552-107-0400	Датчик-извещатель (параметры и комплектация по проектам)		1095-0014-0002-100075660
552-107-0500	Датчик/извещатель (параметры и комплектация по проектам)		1095-0014-0002-100075660
552-107-0600	Устройство дистанционного пуска (параметры и комплектация по проектам)		1065-0014-0008-100077973
552-107-0700	Плата интерфейсов (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-0800	Плата расшинерия (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-0900	Модуль ввода-вывода (параметры и комплектация по проектам)		1083-0001-0010-100078876
552-107-1000	Интерфейсный модуль (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1100	Центральный процессор системы АПС (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1200	Мультимедийное устройство (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1300	Модуль центрального процессора (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1400	Релейные модули (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1500	Интеллектуальные модули (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1600	Модуль управления (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1700	Модуль индикации (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1800	Интеллектуальный модуль мониторинга (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1900	Интеллектуальный модуль изолятор (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-2000	Автоматика газового/порошкового пожаротушения (параметры и комплектация по проектам)		1065-0014-0002-100042300
552-107-2100	Комплектующие ПС		
552-107-2200	Блок индикации (параметры и комплектация по проектам)		1084-0008-0001-100045406
552-107-2300	Газоанализатор (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-2400	Автоматизированное рабочее место (параметры и комплектация по проектам)		1113-0039-0001-100082211

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-107-2500	Первичные преобразователи (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-2600	Измерительный прибор (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-2700	Прибор контроля (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-2800	Системы искробезопасной защиты (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-2900	Разделительные усилители (параметры и комплектация по проектам)		1064-0003-0001-100087804

Группа 552-108. Охранная сигнализация

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-108-0100	Контроллер охранной сигнализации (параметры и комплектация по проектам)		1095-0003-0003-100046619
552-108-0200	Панель охранной системы (параметры и комплектация по проектам)		1084-0008-0001-100045401
552-108-0300	Прибор охранной системы (параметры и комплектация по проектам)		
552-108-0400	Датчики/извещатели (параметры и комплектация по проектам)		
552-108-0500	Комплектующие ОС		1084-0016-0002-100085234

Группа 552-109. Источник/блок питания

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-109-0100	Источники бесперебойного питания (параметры и комплектация по проектам)		1071-0001-0006-100043151
552-109-0200	Работающий от сети (параметры и комплектация по проектам)		
552-109-0300	Зарядное устройство (параметры и комплектация по проектам)		1095-0002-0003-100046608

Группа 552-110. Комплектующие КПП

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-110-0100	Муфта		1084-0011-0009-100045554
552-110-0200	Кабельный держатель		1084-0011-0003-100045533
552-110-0300	Кабельная проходка		1077-0002-0010-100043630
552-110-0400	Зажим		1095-0015-0005-100084578

Группа 552-111. Водяное пожаротушение

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-111-0100	Агрегат насосный (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-0200	Прибор пожарный управления (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-0300	Компонент для прибора пожарного управления (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-0400	Фильтр (параметры и комплектация по проектам)		1100-0016-0001-100060295
552-111-0500	Узел управления спринклерный (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-0600	Узел управления дренчерный (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-0700	Запорная арматура ВП (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-0800	Распылитель спринклерного типа (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-0900	Распылитель дренчерного типа (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-1000	Фитинги ВП (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-1100	Прибор контроля уровня жидкости (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-1200	Резервуар пожарный (параметры и комплектация по проектам)		1076-0001-0002-100043559
552-111-1300	Модуль тушения тонкораспыленной водой (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-1400	Комплектующие ВП		1084-0016-0002-100085234

Группа 552-112. Автоматическое газовое пожаротушение АГПТ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-112-0100	Модуль газового пожаротушения (параметры и комплектация по проектам)		1065-0014-0002-100075347
552-112-0200	Клапан сброса избыточного давления (параметры и комплектация по проектам)		
552-112-0300	Комплектующие АГПТ		1084-0016-0002-100085234

Группа 552-113. Порошковое пожаротушение

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-113-0100	Модуль порошкового пожаротушения (параметры и комплектация по проектам)		1065-0014-0002-100042300
552-113-0200	Генератор огнетушащего аэрозоля (параметры и комплектация по проектам)		1095-0011-0004-100046881
552-113-0300	Устройство пожаротушения автономные порошковые (параметры и комплектация по проектам)		
552-113-0400	Комплектующие ПП		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-113-0500	Пеногенератор (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 552-114. Громкоговорящая связь ГГС

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-114-0100	Микрофон (параметры и комплектация по проектам)		
552-114-0200	Усилительная техника (параметры и комплектация по проектам)		
552-114-0300	Громкоговоритель (параметры и комплектация по проектам)		
552-114-0400	Комплектующие ГГС		1084-0016-0002-100085234

Группа 552-115. Интерком связь

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-115-0100	Цифровой терминал (параметры и комплектация по проектам)		
552-115-0200	Интерком IP-плата (параметры и комплектация по проектам)		
552-115-0300	Основной терминал пульта управления (параметры и комплектация по проектам)		
552-115-0400	Телефонная трубка для терминала (параметры и комплектация по проектам)		
552-115-0500	Настенный терминал (параметры и комплектация по проектам)		
552-115-0600	IP Интерком сервер (параметры и комплектация по проектам)		
552-115-0700	Модуль с микрофоном (параметры и комплектация по проектам)		1064-0001-0013-100042032
552-115-0800	Комплектующие ИС		1084-0016-0002-100085234
552-115-0900	Станция телефонная конвергентная (параметры и комплектация по проектам)		
552-115-1000	Базовая станция (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 552-116. Система охранного освещения СОО

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-116-0100	Светильник (параметры и комплектация по проектам)		1084-0015-0007-100045642
552-116-0200	Контроллер линии светильников (параметры и комплектация по проектам)		1095-0003-0003-100046619
552-116-0300	Прожектор (параметры и комплектация по проектам)		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-116-0400	Программно-аппаратный комплекс (параметры и комплектация по проектам)		
552-116-0500	Комплектующие СОО		1084-0016-0002-100085234

Группа 552-117. Электрочасофикация ЭЧ

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-117-0100	Первичные часы (параметры и комплектация по проектам)		1111-0017-0001-100091604
552-117-0200	Вторичные часы (параметры и комплектация по проектам)		1111-0017-0001-100091605
552-117-0300	Станция часофикации (параметры и комплектация по проектам)		1111-0017-0001-100091606
552-117-0400	Оборудование синхронизации (параметры и комплектация по проектам)		1111-0017-0001-100091607
552-117-0500	Комплектующие ЭЧ		1084-0016-0002-100085234
552-117-0600	Карта расширения (параметры и комплектация по проектам)		
552-117-0700	Антенна (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 552-118. Палатная сигнализация СПС

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-118-0100	Терминал отделения (параметры и комплектация по проектам)		
552-118-0200	Пульт пациента (параметры и комплектация по проектам)		
552-118-0300	Модуль соединительный (параметры и комплектация по проектам)		
552-118-0400	Терминал палатный (параметры и комплектация по проектам)		
552-118-0500	Устройство вызывное (параметры и комплектация по проектам)		
552-118-0600	Лампа вызывная (параметры и комплектация по проектам)		
552-118-0700	Центральный коммутатор (параметры и комплектация по проектам)		
552-118-0800	Ключ защиты (параметры и комплектация по проектам)		
552-118-0900	Комплектующие СПС		1084-0016-0002-100085234

Группа 552-119. Структурированные кабельные сети. Активная часть.

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-119-0100	Маршрутизатор (параметры и комплектация по проектам)		
552-119-0200	Сетевой адаптер (параметры и комплектация по проектам)		
552-119-0300	Межсетевой экран (параметры и комплектация по проектам)		
552-119-0400	Wi-Fi роутер		1083-0001-0009-100076149
552-119-0500	Датчик сети (параметры и комплектация по проектам)		1095-0014-0002-100075660
552-119-0600	Ретранслятор (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 552-120. Структурированные кабельные сети. Пассивная часть.

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-120-0100	Коммутационная панель (параметры и комплектация по проектам)		1084-0008-0001-100045401
552-120-0200	Коммутационный шнур медный (параметры и комплектация по проектам)		1084-0005-0001-100045316
552-120-0300	Коммутационный шнур волоконно-оптический (параметры и комплектация по проектам)		1084-0005-0001-100045316
552-120-0400	Кабельная сборка (параметры и комплектация по проектам)		
552-120-0500	Кабельный организатор (параметры и комплектация по проектам)		
552-120-0600	SFP-модуль (параметры и комплектация по проектам)		
552-120-0700	Шкаф телекоммуникационный (параметры и комплектация по проектам)		
552-120-0800	Комплектующие СКС		1084-0016-0002-100085234

Группа 552-121. Молниезащита

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
552-121-0100	Устройство молниезащиты, от перенапряжения и импульсных помех (параметры и комплектация по проектам)		
552-121-0200	Фильтр заземления (параметры по проектам)		

Раздел 553. Материалы и оборудование для инженерных систем

Подраздел 553-1. Кабельно-проводниковая продукция

Группа 553-101. Кабели силовые

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-101-0100	Кабель напряжением 1 кВ		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-101-0200	Кабель напряжением от 6 до 35 кВ		1095-0011-0003-100046879
553-101-0300	Кабель напряжением от 110 кВ		
553-101-0400	Кабель напряжением от 220 кВ		
553-101-0500	Кабель напряжением от 500 кВ		
553-101-0600	Провод силовой		1095-0010-0001-100046782

Группа 553-102. Изделия для прокладки и защиты кабелей

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-102-0100	Кабельный канал металлический		1095-0010-0009-100046866
553-102-0200	Кабельный канал пластиковый		1095-0010-0009-100046866
553-102-0300	Труба кабельная металлическая		1084-0011-0003-100045527
553-102-0400	Труба кабельная пластиковая		1084-0011-0003-100045527
553-102-0500	Коммутационное оборудование		
553-102-0600	Элементы заземления		1077-0007-0004-100075468
553-102-0700	Комплектующие для труб/каналов		1084-0016-0002-100085234

Подраздел 553-2. Приборы измерения, учёта и контроля параметров

Группа 553-201. Системы автоматизации и диспетчеризации

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-201-0100	Расходомер (параметры и комплектация по проектам)		
553-201-0200	Уровнемер (параметры и комплектация по проектам)		
553-201-0300	Манометр, термометр, датчик температуры, давления (параметры и комплектация по проектам)		1077-0003-0001-100043823

Группа 553-202. Приборы учёта потребления ресурсов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-202-0100	Счетчик электрической энергии (параметры и комплектация по проектам)		1077-0003-0002-100043851

Подраздел 553-3. Запорно-регулирующая арматура

Группа 553-301. Задвижки, затворы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-301-0100	Задвижки клиновые (параметры по проектам)		1076-0001-0008-100086150
553-301-0200	Задвижки шиберные (параметры по проектам)		1077-0004-0002-100075357
553-301-0300	Затворы межфланцевые (параметры по проектам)		1077-0004-0002-100043883

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-301-0400	Затворы фланцевые (параметры по проектам)		1077-0004-0002-100043883
553-301-0500	Затворы приварные (параметры по проектам)		1077-0004-0002-100043883
553-301-0600	Затворы щитовые (параметры по проектам)		1077-0004-0002-100083291

Группа 553-302. Краны

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-302-0100	Краны ручные (параметры по проектам)		1076-0001-0008-100086151
553-302-0200	Краны с приводом (параметры по проектам)		

Группа 553-303. Клапаны

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-303-0100	Клапан запорный (параметры по проектам)		1103-0034-0016-100059224
553-303-0200	Клапан регулирующий (параметры по проектам)		1077-0001-0001-100043585
553-303-0300	Клапан обратный (параметры по проектам)		
553-303-0400	Клапан предохранительный (параметры по проектам)		
553-303-0500	Клапан редукционный (параметры по проектам)		
553-303-0600	Клапан распределительный/смесительный (параметры по проектам)		1103-0011-0002-100050810

Группа 553-304. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-304-0100	Регуляторы (параметры по проектам)		
553-304-0200	Вантузы (параметры по проектам)		
553-304-0300	Компенсаторы сильфонные (параметры по проектам)		1077-0007-0001-100084041
553-304-0400	Компенсаторы линзовые (параметры по проектам)		1077-0004-0002-100043879
553-304-0500	Компенсаторы сальниковые (параметры по проектам)		1077-0004-0002-100043879
553-304-0600	Фильтры (параметры по проектам)		1095-0020-0002-100082984

Подраздел 553-4. Насосное оборудование

Группа 553-401. Установка насосная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-401-0100	Установка насосная с частотным преобразователем (параметры и комплектация по проектам)		
553-401-0200	Установка насосная без частотного преобразователя (параметры и комплектация по проектам)		1111-0007-0002-100087895

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-401-0300	Установка насосная для пожаротушения (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 553-402. Насосы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-402-0100	Насос центробежный (параметры и комплектация по проектам)		
553-402-0200	Насос погружной (параметры и комплектация по проектам)		
553-402-0300	Насос скважинный (параметры и комплектация по проектам)		
553-402-0400	Насос дренажный (параметры и комплектация по проектам)		
553-402-0500	Устройство управления НО		
553-402-0600	Комплектующие НО		1084-0016-0002-100085234

Подраздел 553-5. Оборудование систем водоподготовки и водоочистки

Группа 553-501. Дозатор

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
553-501-0100	Автоматический дозатор химикатов (параметры и комплектация по проектам)		

Раздел 554. Материалы, изделия для уникальных зданий

Подраздел 554-1. Изделия для заполнения проемов

Группа 554-101. Блок оконный для уникальных зданий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
554-101-0100	Блок оконный баллистический (параметры и комплектация по проектам)		1084-0015-0008-100045652
554-101-0200	Комплектующие для изделий и конструкций проемов		

Группа 554-102. Блок дверной для уникальных зданий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
554-102-0100	Блок дверной деревянный (параметры по проектам)		1084-0010-0002-100045471

Подраздел 554-2. Материалы и изделия для отделочных работ

Группа 554-201. Панель стеновая декоративная

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
554-201-0100	Панель из древесного шпона (параметры по проектам)		
554-201-0200	Панель из МДФ (параметры по проектам)		

Группа 554-202. Декор для уникальных зданий

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
554-202-0100	Декоративные элементы из древесины (параметры по проектам)		
554-202-0200	Декоративные элементы из древесины (параметры по проектам)		
554-202-0300	Декоративные элементы из древесины (параметры по проектам)		
554-202-0400	Декоративные элементы из мрамора (параметры по проектам)		
554-202-0500	Декоративные элементы из мрамора (параметры по проектам)		
554-202-0600	Декоративные элементы из мрамора (параметры по проектам)		
554-202-0700	Декоративные элементы из мрамора (параметры по проектам)		
554-202-0800	Декоративные элементы из гипса (параметры по проектам)		
554-202-0900	Декоративные элементы из гипса (параметры по проектам)		

Группа 554-203. Материалы и изделия для покрытий полов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
554-203-0100	Паркет (параметры и комплектация по проектам)		1084-0016-0002-100045660
554-203-0200	Комплектующие для полов		1084-0016-0002-100085234

Группа 554-204. Материалы и изделия из природного камня

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
554-204-0100	Гранит (параметры по проектам)		1484-0001-0001-100082594
554-204-0200	Мрамор (параметры по проектам)		1484-0001-0001-100082615
554-204-0300	Оникс (параметры по проектам)		1484-0001-0003-100082821
554-204-0400	Травертин (параметры по проектам)		1484-0001-0001-100082628

Раздел 555. Материалы и оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования

Подраздел 555-1. Система обеспечения микроклимата

Группа 555-101. Отопление

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
555-101-0100	Автономное отопление (параметры и комплектация по проектам)		
555-101-0200	Центральное отопление (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 555-102. Вентиляция

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
555-102-0100	Приточная установка (параметры и комплектация по проектам)		
555-102-0200	Вытяжная установка (параметры и комплектация по проектам)		
555-102-0300	Приточно-вытяжная установка (параметры и комплектация по проектам)		
555-102-0400	Вентилятор (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 555-103. Кондиционирование

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
555-103-0100	Фанкойл (параметры и комплектация по проектам)		1077-0002-0016-100043669
555-103-0200	Чиллеры (параметры и комплектация по проектам)		1077-0008-0003-100043927
555-103-0300	Прецизионные кондиционеры (параметры и комплектация по проектам)		
555-103-0400	Кондиционер (параметры и комплектация по проектам)		

Раздел 556. Инфраструктура и оборудование для транспортных систем

Подраздел 556-1. Комплексные системы и оборудование для железнодорожного транспорта

Группа 556-101. Система управления движением

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-101-0100	Система управления движением АСУТП (параметры и комплектация по проектам)		1492-0005-0001-100095146
556-101-0200	Микропроцессорная централизация (параметры и комплектация по проектам)		
556-101-0300	Управляющий вычислительный комплекс железнодорожной автоматики для централизации блокировки УВК (параметры и комплектация по проектам)		
556-101-0400	Оборудование объектных контроллеров управления стрелками и сигналами (параметры и комплектация по проектам)		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-101-0500	Электропитающая установка устройств микропроцессорной централизации ЭПУ-У-М (параметры и комплектация по проектам)		
556-101-0600	Напольное оборудование системы централизации и блокировки (параметры и комплектация по проектам)		1095-0015-0005-100087354

Группа 556-102. Системы безопасности и контроля

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-102-0100	Система безопасности и управления движением железнодорожного транспорта (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-0200	Оборудование кодирования (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-0300	Оборудование контроля рельсовых цепей (параметры и комплектация по проектам)		1095-0024-0001-100092446
556-102-0400	Вводно-защитное оборудование (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-0500	Система учета осей (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-0600	Напольный датчик системы счета осей с кабелем и креплением к подошеве рельса (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-0700	Вычислительное оборудование системы счета осей (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-0800	Усилитель, конвертор сигнала напольного датчика системы счета осей (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-0900	Релейное оборудование для железнодорожной автоматики (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-1000	Комплекс контроль обнаружения перегрева букс КТСМ (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-1100	Устройство контроля волочения деталей УКСПС (параметры и комплектация по проектам)		
556-102-1200	Система раздвижных платформенных дверей (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 556-103. Система сигнализации и оповещения

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-103-0100	Автоматическая переездная сигнализация АПС (параметры и комплектация по проектам)		
556-103-0200	Контрольно-габаритное устройство КГУ (параметры и комплектация по проектам)		

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-103-0300	Мостовая сигнализация (параметры и комплектация по проектам)		
556-103-0400	Сигнализация аварии на газовом трубопроводе (параметры и комплектация по проектам)		
556-103-0500	Контроль аварийной ситуации на автодорожном путепроводе АДП (параметры и комплектация по проектам)		
556-103-0600	Сигнальные и контрольные системы (параметры и комплектация по проектам)		
556-103-0700	Синтезатор оповещения (параметры и комплектация по проектам)		
556-103-0800	Звонок (параметры и комплектация по проектам)		
556-103-0900	Информатор речевого оповещения (параметры и комплектация по проектам)		1065-0014-0008-100087694
556-103-1000	Пульт ключей жезлов (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 556-104. Электрическое оборудование для железнодорожного транспорта

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-104-0100	Стойка телекоммуникационного оборудования (параметры и комплектация по проектам)		2001-0011-0010-200000570
556-104-0200	Статив кроссовый (параметры и комплектация по проектам)		
556-104-0300	Статив релейный (параметры и комплектация по проектам)		1095-0002-0001-100046601
556-104-0400	Блок релейного управления (параметры и комплектация по проектам)		1084-0008-0001-100045406
556-104-0500	Резистор для железнодорожной автоматики (параметры и комплектация по проектам)		
556-104-0600	Предохранитель для железнодорожной автоматики (параметры и комплектация по проектам)		1077-0005-0001-100043894
556-104-0700	Ящик трансформаторный (параметры и комплектация по проектам)		
556-104-0800	Блок выпрямителей (параметры и комплектация по проектам)		1084-0008-0001-100045406
556-104-0900	Устройство защиты от перенапряжений (параметры и комплектация по проектам)		1095-0015-0005-100084803
556-104-1000	Муфта кабельная универсальная композитная герметизированная (параметры и комплектация по проектам)		
556-104-1100	Ящик кабельный (параметры и комплектация по проектам)		
556-104-1200	Свинцово-кислотный аккумулятор (параметры и комплектация по проектам)		1095-0012-0001-100046883

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-104-1300	Ящик путевой композитный герметизированный (параметры и комплектация по проектам)		
556-104-1400	Привод разъеденителя (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 556-105. Механическое и конструктивное оборудование

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-105-0100	Светофор (параметры и комплектация по проектам)		
556-105-0200	Система светооптическая светодиодная (параметры и комплектация по проектам)		
556-105-0300	Система светооптическая линзовая (параметры и комплектация по проектам)		
556-105-0400	Указатель маршрутный (параметры и комплектация по проектам)		
556-105-0500	Электропривод стрелочный с внутренним замыканием неврезной (параметры и комплектация по проектам)		1111-0009-0002-100061735
556-105-0600	Фундамент бетонный для светофора (параметры и комплектация по проектам)		1084-0012-0003-100045580
556-105-0700	Мачта железобетонная (параметры и комплектация по проектам)		
556-105-0800	Щиток литерный (параметры и комплектация по проектам)		
556-105-0900	Оповестительная табличка (параметры и комплектация по проектам)		
556-105-1000	Соединитель стрелочный (параметры и комплектация по проектам)		1095-0015-0005-100084807
556-105-1100	Перемычка герметизированная к путевым ящикам (параметры и комплектация по проектам)		1084-0008-0001-100045402
556-105-1200	Лестница (параметры и комплектация по проектам)		1084-0020-0001-100045748
556-105-1300	Консоль (параметры и комплектация по проектам)		
556-105-1400	Гарнитура электропривода для стрелки (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 556-106. Связь

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-106-0100	Железнодорожная связь (параметры и комплектация по проектам)		
556-106-0200	Поездная и маневровая радиосвязь (параметры и комплектация по проектам)		
556-106-0300	TETRA связь (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 556-107. Электроснабжение тяговое для метрополитена

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-107-0100	Рельс контактный (параметры и комплектация по проектам)		
556-107-0200	Комплектующие КР		

Подраздел 556-2. Подъемно-транспортное оборудование для транспортных систем зданий

Группа 556-201. Лифты

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-201-0100	Пассажирские лифты (параметры и комплектация по проектам)		1099-0001-0001-100047006
556-201-0200	Грузовые лифты (параметры и комплектация по проектам)		1099-0001-0001-100047006
556-201-0300	Пожарные лифты (параметры и комплектация по проектам)		1099-0001-0001-100047006
556-201-0400	Лифты для инвалидов (параметры и комплектация по проектам)		1099-0001-0002-100047008

Группа 556-202. Подъёмники/ платформы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-202-0100	Грузовые подъёмники (параметры и комплектация по проектам)		1068-0004-0001-100042587
556-202-0200	Подъёмники для инвалидов (параметры и комплектация по проектам)		1099-0001-0002-100047007
556-202-0300	Мобильные платформы (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 556-203. Эскалаторы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-203-0100	Прямые эскалаторы (параметры и комплектация по проектам)		1099-0004-0002-100047021
556-203-0200	Изогнутые эскалаторы (параметры и комплектация по проектам)		1099-0004-0002-100047021
556-203-0300	Эскалаторы в метро (параметры и комплектация по проектам)		1099-0004-0002-100047021

Группа 556-204. Пассажирский конвейер

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ

Окончание таблицы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-204-0100	Горизонтальные пассажирские дорожки (параметры и комплектация по проектам)		1099-0004-0002-100047021
556-204-0200	Наклонные пассажирские дорожки (параметры и комплектация по проектам)		1099-0004-0002-100047021
556-204-0300	Конвейеры в метро (параметры и комплектация по проектам)		1099-0006-0001-100047026

Группа 556-205. Механизированные платформы

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
556-205-0100	Платформы для высотных работ (параметры и комплектация по проектам)		
556-205-0200	Складские платформы (параметры и комплектация по проектам)		
556-205-0300	Платформы с ножничным подъёмом (параметры и комплектация по проектам)		1099-0002-0001-100047013

Раздел 557. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Подраздел 557-1. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ

Группа 557-101. Материалы и изделия для облицовки фасадов

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
557-101-0100	Плита фиброцементная (параметры и комплектация по проектам)		1084-0014-0005-100083789
557-101-0200	Панель фиброцементная (параметры и комплектация по проектам)		1084-0014-0005-100100587
557-101-0300	Панель стеновая декоративная на основе HPL (параметры и комплектация по проектам)		1084-0015-0001-100045623

Подраздел 557-2. Устройства сейсмоизоляционные

Группа 557-201. Изделия для сейсмической защиты конструкций

Код продукции	Наименование	Стандарт	Код по ОКТРУ
557-201-0100	Изолятор скользящий маятниковый (параметры и комплектация по проектам)		
557-201-0200	Изолятор резинометаллический (параметры и комплектация по проектам)		
557-201-0300	Демпфер (параметры и комплектация по проектам)		